



Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página <http://books.google.com>



Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

DIE KULTUR DER GEGENWART
HERAUSGEGEBEN VON PAUL HINNEBERG

P H Y S I K

VERLAG VON B.G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

CB5
K95
Sec. 3
V. 3
#1

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
AT LOS ANGELES



EX LIBRIS

DIE KULTUR DER GEGENWART

IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG

In 4 Teilen. Lex.-8. Jeder Teil in inhaltlich vollständig in sich abgeschlossenen und einzeln käuflichen Bänden (Abteilungen). Geheftet und in Leinwand gebunden. In Halbfranz gebunden jeder Band M. 2.— mehr.

Die „Kultur der Gegenwart“ soll eine systematisch aufgebaute, geschichtlich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten, indem sie die Fundamentalergebnisse der einzelnen Kulturgebiete nach ihrer Bedeutung für die gesamte Kultur der Gegenwart und für deren Weiterentwicklung in großen Zügen zur Darstellung bringt. Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis und bietet Darstellungen der einzelnen Gebiete jeweils aus der Feder des dazu Berufensten in gemeinverständlicher, künstlerisch gewählter Sprache auf knappstem Raume.

Seine Majestät der Kaiser hat die Widmung des Werkes Allergnädigst anzunehmen geruht.

Prospektheft werden den Interessenten unentgeltlich vom Verlag B. G. Teubner in Leipzig, Poststr. 3, zugesandt.

I. Teil. Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete. 1. Hälfte. Religion und Philosophie, Literatur, Musik und Kunst (mit vorangehender Einleitung zu dem Gesamtwerk). [14 Bände.]

(* erschienen.)

- *Die allgemeinen Grundlagen der Kultur der Gegenwart. (I, 1.) 2. Aufl. [XIV u. 716 S.] 1912. M. 18.—, M. 20.—
- Die Aufgaben und Methoden der Geisteswissenschaften. (I, 2.)
- *Die Religionen des Orients und die altgerman. Religion. (I, 3, 1.) 2. Aufl. [X u. 287 S.] 1913. M. 8.—, M. 10.—
- Die Religionen des klassisch. Altertums. (I, 3, 2.)
- *Geschichte der christlichen Religion. Mit Einleitg.: Die israelitisch-jüdische Religion. (I, 4, 1.) 2. Aufl. [X u. 792 S.] 1909. M. 18.—, M. 20.—
- *Systematische christliche Religion. (I, 4, 2.) 2. Aufl. [VIII u. 279 S.] 1909. M. 6.60, M. 8.—
- *Allgemeine Geschichte der Philosophie. (I, 5.) 2. Auflage. [X u. 620 S.] 1913. M. 14.—, M. 16.—
- *Systematische Philosophie. (I, 6.) 2. Auflage. [X u. 435 S.] 1908. M. 10.—, M. 12.—
- *Die orientalischen Literaturen. (I, 7.) [IX u. 419 S.] 1906. M. 10.—, M. 12.—
- *Die griechische und lateinische Literatur und Sprache. (I, 8.) 3. Auflage. [VIII u. 582 S.] 1912. M. 12.—, M. 14.—
- *Die osteuropäischen Literaturen und die slawischen Sprachen. (I, 9.) [VIII u. 396 S.] 1908. M. 10.—, M. 12.—
- Die deutsche Literatur und Sprache. (I, 10.)
- *Die romanischen Literaturen und Sprachen. Mit Einschluß des Keltischen. (I, 11, 1.) [VIII u. 499 S.] 1908. M. 12.—, M. 14.—
- Englische Literatur und Sprache, skandinavische Literatur und allgemeine Literaturwissenschaft. (I, 11, 2.)
- Die Musik. (I, 12.)
- Die orientalische Kunst. Die europäische Kunst des Altertums. (I, 13.)
- Die europäische Kunst des Mittelalters und der Neuzeit. Allgemeine Kunstwissenschaft. (I, 14.)

II. Teil. Die geisteswissenschaftlichen Kulturgebiete. 2. Hälfte. Staat und Gesellschaft, Recht und Wirtschaft. [10 Bände.]

(* erschienen.)

- Völker-, Länder- und Staatenkunde. (II, 1.)
- *Allg. Verfassungs- u. Verwaltungsgeschichte. (II, 2, 1.) [VIII u. 373 S.] 1911. M. 10.—, M. 12.—
- Staat und Gesellschaft des Orients von den Anfängen bis zur Gegenwart. (II, 3.) Erscheint 1914.
- *Staat und Gesellschaft der Griechen u. Römer. (II, 4, 1.) [VI u. 280 S.] 1910. M. 8.—, M. 10.—
- Staat und Gesellschaft Europas im Altertum und Mittelalter. (II, 4, 2.)
- *Staat u. Gesellschaft d. neueren Zeit (b. z. Franz. Revolution). (II, 5, 1.) [VI u. 349 S.] 1908. M. 9.—, M. 11.—
- Staat und Gesellschaft der neuesten Zeit (vom Beginn der Französischen Revolution). (II, 5, 2.)
- System der Staats- und Gesellschaftswissenschaften. (II, 6.)
- *Allgemeine Rechtsgeschichte. I. Hälfte. (II, 7, 1.) [VI u. 302 S.] 1914. ca. M. 10.—
- *Systematische Rechtswissenschaft. (II, 8.) 2. Aufl. (XIII u. 583 S.) 1913. M. 14.—, M. 16.—
- Allgemeine Wirtschaftsgeschichte mit Geschichte der Volkswirtschaftslehre. (II, 9.)
- *Allgemeine Volkswirtschaftslehre. (II, 10, 1.) 2. Aufl. (VI u. 250 S.) 1913. M. 7.—, M. 9.—
- Spezielle Volkswirtschaftslehre. (II, 10, 2.)
- System der Staats- und Gemeindevirtschaftslehre (Finanzwissenschaft). (II, 10, 3.)

III. Teil. Die mathematischen, naturwissenschaftlichen und medizinischen Kulturgebiete. [19 Bände.]

(* erschienen: I, 1, 2, I, 3, III, 1, III, 2, IV, 1, IV, 2, IV, 4, V, VII, 1; † unter der Presse III, 3, IV, 3, 1. *)

I. Abt. Die math. Wissenschaften. (1 Band.)

Abteilungsleiter und Bandredakteur: F. Klein. Bearb. von P. Stäckel, H. E. Timerding, A. Voß, H. G. Zeuthen. 5 Lfgn. Lex.-8. *I. Lfg. (Zeuthen). [IV u. 95 S.] 1912. Geh. M. 3.— *II. Lfg. (Voß u. Timerding). [IV u. 161 S.] 1914. *III. Lfg. (Voß). [VI u. 148 S.] 1914. Geh. M. 5.—

II. Abt. Die Vorgeschichte der modernen Naturwissenschaften u. d. Medizin. (1 Band.)

Bandredakteure: J. Ilberg und K. Sudhoff. Bearb. von F. Boll, S. Günther, I. L. Heilberg, M. Hoefler, J. Ilberg, E. Seidel, K. Sudhoff, E. Wiedemann u. a.

III. Abt. Anorgan. Naturwissenschaften.

Abteilungsleiter: E. Lecher.

*Band 1. Physik. Bandredakteur: E. Warburg. Bearb. von F. Auerbach, F. Braun, E. Dorn, A. Einstein, J. Elster, F. Exner, R. Gans, E. Gehrcke, H. Geitel, E. Gumblich, F. Hasenöhrl, F. Henning, L. Holborn, W. Jäger, W. Kaufmann, E. Lecher, H. A. Lorentz, O. Lummer, St. Meyer, M. Planck, O. Reichenheim, F. Richarz, H. Rubens, E. v. Schweidler, H. Starke, W. Voigt, E. Warburg, E. Wiechert, M. Wien, W. Wien, O. Wiener, P. Zeeman.

*Band 2. Chemie. Bandredakteur: E. v. Meyer. Allgemeine Kristallographie und Mineralogie. Bandred.: Fr. Rinne. Bearb. von K. Engler, H. Immen-dorf, †O. Kellner, A. Kossel, M. Le Blanc, R. Luther, E. v. Meyer, W. Nernst, Fr. Rinne, O. Wallach, O. N. Witt, L. Wöhler. Mit Abbildg. [IV u. 663 S.] 1913. M. 18.—, M. 20.—

†Band 3. Astronomie. Bandredakteur: J. Hartmann. Bearbeitet von L. Ambronn, F. Boll, A. v. Flotow, F. K. Ginzler, K. Graff, J. Hartmann, J. v. Hepperger, H. Kobold, E. Pringsheim, †F. W. Ristenpart.

Band 4. Geonomie. Bandredakteur: †I. B. Messerschmitt und H. Benndorf. Mit einer Einleitung von F. K. Helmert. Bearbeitet von H. Benndorf, †G. H. Darwin, O. Eggert, S. Finsterwalder, E. Kohlschütter, H. Mache, A. Nippoldt.

Band 5. Geologie (einschließlich Petrographie). Bandredakteur: A. Rothpletz. Bearbeitet von A. Berg-eat, J. Königsberger, A. Rothpletz.

Band 6. Physiogeographie. Bandredakteur: E. Brückner. 1. Hälfte: Allgemeine Physiogeographie. Bearbeitet von E. Brückner, S. Finsterwalder, J. von Hann, †O. Krümmel, A. Merz, E. Oberhummer u. a. 2. Hälfte: Spezielle Physiogeographie. Bearbeitet von E. Brückner, W. M. Davis u. a.

IV. Abt. Organische Naturwissenschaften.

Abteilungsleiter: R. von Wettstein.

*Band 1. Allgemeine Biologie. Bandredakteur: †C. Chun und W. Johannsen. Bearbeitet von E. Baur, P. Boysen-Jensen, P. Clausen, A. Fischel, E. Godlewski, M. Hartmann, W. Johannsen, E. Laqueur, †B. Lidforss, W. Ostwald, O. Porsch, H. Przibram, E. Rádl, O. Rosenberg, W. Roux, W. Schleip, G. Senn, H. Spemann, O. zur Straßen.

*Band 2. Zellen- und Gewebelehre, Morphologie u. Entwicklungsgeschichte. 1. Botanischer Teil. Bandred.: †E. Strasburger. Bearb. von W. Benecke und †E. Strasburger. Mit Abb. [VII, 330 S.] 1913. M. 10.—, M. 12.—. 2. Zoologischer Teil. Bandred.: O. Hertwig. Bearb. von E. Gaupp, K. Heider, O. Hertwig, R. Hertwig, F. Keibel, H. Poll. Mit Abb. [VIII, 395 S.] 1913. M. 16.—, M. 18.—

Band 3. Physiologie u. Ökologie. †I. Botan. Teil. Bandredakteur: G. Haberlandt. Bearbeitet v. E. Baur, Fr. Czapke, H. von Guttenberg. II. Zoolog. Teil. Bandredakteur: M. Kubner. Mitarb. noch unbestimmt.

*Band 4. Abstammungslehre, Systematik, Paläontologie, Biogeographie. Bandredakteur: R. Hertwig und R. v. Wettstein. Bearbeitet von O. Abel, I. E. V. Boas, A. Brauer, A. Engler, K. Heider, R. Hertwig, W. J. Jongmans, L. Plate, R. v. Wettstein. Mit Abb. [IX, 620 S.] 1914. M. 20.—, M. 22.—

*V. Abt. Anthropologie einschl. naturwissen-schaftl. Ethnographie. (1 Bd.) Bandredakteur: G. Schwalbe. Bearb. von E. Fischer, R. F. Graebner, M. Hoernes, Th. Mollison, A. Ploetz, G. Schwalbe.

VI. Abt. Die medizin. Wissenschaften.

Abteilungsleiter: Fr. von Müller.

Band 1. Die Geschichte der modernen Medizin. Bandredakteur: K. Sudhoff. Bearb. von M. Neuburger, K. Sudhoff u. a. Die Lehre von den Krankheiten.

Bandredakteur: W. His. Mitarbeiter noch unbestimmt. Band 2. Die medizin. Spezialfächer. Bandredakt.: Fr. v. Müller. Bearbeitet von K. Honheffer, E. Bumm, A. Czerny, R. E. Gaupp, K. v. Hesse, A. Hoche, Fr. Kraus, W. v. Leube, L. Lichtheim, H. H. Meyer, O. Minkowski, R. Müller, L. A. Neisser, W. Osler, E. Payr, M. Wilms.

Band 3. Beziehungen d. Medizin zum Volkswohl. Bandredakteur: M. v. Gruber. Mitarb. noch unbestimmt.

VII. Abt. Naturphilosophie u. Psychologie.

*Band 1. Naturphilosophie. Bandredakteur: C. Stumpf.

Bearbeitet von E. Becher.

Band 2. Psychologie. Bandredakteur: C. Stumpf.

Bearbeitet von C. L. Morgan und C. Stumpf.

VIII. Abt. Organisation der Forschung u. des Unterrichts. (1 Band.)

Bandredakteur: A. Gutzmer.

IV. Teil. Die technischen Kulturgebiete. [15 Bände.]

Abteilungsleiter: W. von Dyck und O. Kammerer.

Band 1. Vorgeschichte der Technik. Bandredakteur und Bearbeiter: C. Matschoß.

†Band 2. Gewinnung und Verteilung mechanischer Energie. Bandredakteur: M. Schröter. Bearb. von H. Bunte, R. Escher, K. v. Linde, W. Lynen, Fr. Schäfer, R. Schöttler, M. Schröter, A. Schwaiger.

Band 3. Bergbau. Bandredakteur: W. Bornhardt. Bearbeitet von H. E. Böker, G. Franke, Fr. Herbst, M. Krahmann, M. Reuß, O. Stegemann.

Band 4. Hüttenwesen. Bandredakteur und Mitarbeiter noch unbestimmt.

Band 5. Landwirtschaft. In 3 Teilbden. I. Wirtschaftslehre. Bandred.: E. Laur. Bearb. v. G. Fischer, O. Gerlach, H. Moos, H. Puchner, K. v. Rümker, Joh. Schumacher, F. Waterstradt, F. Wohltmann u. a. II. Pflanzenproduktionslehre. Bandred.: K. v. Rümker. Bearb. v. P. Ehrenberg, J. Eriksson, K. Escherich, J. Lemmermann, E. Less, K. v. Rümker, F. G. Stebler, W. Streckler, B. Tacke, K. Windisch, A. Zschokke u. a. III. Tierproduktionslehre. Bandred.: F. Hoesch. Bearb. von F. Bulderick, Buschkiel, M. Casper, R. Disselhorst, J. Hansen, K. Hittcher, F. Hoesch, O. Krancher, E. Schmidt.

Band 6. Forstwirtschaft. Bandredakteur und Bearbeiter: R. Beck und H. Martin.

Band 7. Mechanische Technologie. Bandredakteur: E. Pfuhl und A. Wallichs. Bearbeitet von

(* erschienen: Band 12; † unter der Presse: Band 2.) P. v. Denffer, Fr. Hülle, O. Johannsen, E. Pfuhl, M. Rudeloff, A. Wallichs.

Band 8. Chemische Technologie. Bandredakteur und Mitarbeiter noch unbestimmt.

Band 9. Siedelungen. Bandred.: W. Franz und C. Hocheder. Bearb. von H. E. v. Berlepsch-Valendas, W. Bertsch, K. Bräbe, K. Diestel, M. Dülfer, Th. Fischer, H. Grässel, C. Hocheder, R. Kehlen, R. Schachner, E. Schilling, H. v. Schmidt, R. L. A. Weyrauch u. a. Band 10 und 11. Verkehrswesen. Bandredakteur: O. Kammerer. Mitarbeiter noch unbestimmt.

*Band 12. Technik des Kriegswesens. Bandredakteur: M. Schwarte. Bearbeitet von K. Becker, O. v. Eberhard, L. Glatzel, A. Kersting, O. Kretschmer, O. Poppenberg, J. Schroeter, M. Schwarte, W. Schwinning. Mit Abb. [X, 886 S.] 1913. M. 24.—, M. 26.—

Band 13. Die technischen Mittel des geistigen Verkehrs. Bandredakteur: A. Miethe. Bearbeitet von E. Goldberg, A. Miethe u. a.

Band 14. Entwicklungslinien der Technik im 19. Jahrh. Organisation der Forschung. Unter-richt. Bandred.: W. v. Dyck. Mitarb. noch unbestimmt.

Band 15. Die Stellung d. Technik zu den anderen Kulturgebieten. I u. II. Bandredakteur: W. v. Dyck. Bearbeitet von Fr. Gottl. von Ottilienfeld, H. Herkner, C. Hocheder u. a.

DIE
KULTUR DER GEGENWART

IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PAUL HINNEBERG

DRITTER TEIL
MATHEMATIK · NATURWISSENSCHAFTEN
MEDIZIN

DRITTE ABTEILUNG
ANORGANISCHE NATURWISSENSCHAFTEN

UNTER LEITUNG VON E. LECHER

ERSTER BAND
PHYSIK
UNTER REDAKTION VON E. WARBURG



VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN 1915

PHYSIK

UNTER REDAKTION VON E. WARBURG

BEARBEITET VON

F. AUERBACH · F. BRAUN · E. DORN · A. EINSTEIN · J. ELSTER · F. EXNER
R. GANS · E. GEHRCKE · H. GEITEL · E. GÜMLICH · F. HASENÖHL · F. HENNING
L. HOLBORN · W. JÄGER · W. KAUFMANN · E. LECHER · H. A. LORENTZ
O. LUMMER · ST. MEYER · M. PLANCK · O. REICHENHEIM · F. RICHARZ
H. RUBENS · E. v. SCHWEIDLER · H. STARKE · W. VOIGT · E. WARBURG
E. WIECHERT · M. WIEN · W. WIEN · O. WIENER · P. ZEEMAN

MIT 106 ABBILDUNGEN IM TEXT



LEIPZIG
VERLAG VON B. G. TEUBNER

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN 1915

ABHOLUNG DER VER-
FAHRUNG DER VERFAHRUNG

COPYRIGHT 1915 BY B. G. TEUBNER IN LEIPZIG

ALLE RECHTE, EINSCHLIESSLICH DES ÜBERSETZUNGSRECHTS, VORBEHALTEN

CB5

K95

see.3

v.3

pt.1

VORWORT

In dem Rundschreiben, durch welches der Unterzeichnete zur Mitarbeit an dem vorliegenden Bande der Kultur der Gegenwart einlud, wurde der Plan desselben folgendermaßen gekennzeichnet.

„Das Werk wendet sich an das ganze akademisch gebildete Publikum, erstens an die Physiker von Fach und andere Kreise von gründlicher physikalischer Bildung, zweitens an Fernerstehende, z. B. die Vertreter der Geisteswissenschaften. Es ist die Forderung zu stellen, daß das Werk beide Kategorien interessiert. Diese Forderung zu erfüllen ist zweifellos schwer, aber, wie Darstellungen von Bessel, von Helmholtz, Lord Kelvin u. a. beweisen, möglich; die Arbeit scheint dankbar in unserer Zeit, in welcher das Interesse an der Physik sowohl durch die neuen Entdeckungen wie durch technische Anwendungen weite Kreise ergriffen hat. Die Lösung der Aufgabe würde, wie mir scheint, erleichtert, wenn man, entsprechend der beabsichtigten Verknüpfung der verschiedenen Wissensgebiete, in der Experimentalphysik die Anwendungen auf die Nachbarggebiete (Chemie, Astronomie, Biologie, Technik) nach Möglichkeit berücksichtigte und ferner den historischen Gesichtspunkt mehr in den Vordergrund rückte. Wenn auch in den Werken von Poggendorff, Rosenberg u. a. sehr wertvolles historisches Material niedergelegt ist, so fehlt es doch an zusammenhängenden historischen Darstellungen einzelner Wissensgebiete von den Ausgangspunkten bis auf die Gegenwart. Solche Darstellungen könnten den Physiker und Nichtphysiker gleichmäßig interessieren.

Es braucht kaum gesagt zu werden, daß es sich um nichts weniger handelt als etwa um ein populäres Lehrbuch der Physik. Ein Lehrbuch sollte vollständig, fest in sich zusammenhängend und aus einem Guß sein, kann daher nur von einem geschrieben werden. Dagegen würde in der Kultur der Gegenwart die Physik von vielen zu bearbeiten sein und als ein Komplex einzelner Essays ohne festen Zusammenhang erscheinen, wobei auf Vollständigkeit im Sinne eines Lehrbuchs zu verzichten wäre.

Wenn es gelänge, die geeigneten Mitarbeiter zu gewinnen, so stände zu hoffen, daß man ein Dokument von bleibendem Wert erhielte, aus welchem auch spätere Generationen sich über den Stand der Physik zu unserer Zeit unterrichten könnten.“

Ob diese Hoffnung sich erfüllt hat, muß die Zukunft lehren. Jedenfalls hat sich die Voraussetzung erfüllt, an welche diese Hoffnung geknüpft wurde,

wofür der Unterzeichnete denjenigen Herren, welche der Einladung zur Mitarbeit gefolgt sind, seinen besten Dank hierdurch ausspricht.

Daß 36 Artikel, von 32 Autoren verfaßt, in bezug auf die Darstellung, insbesondere in bezug auf Popularität und Ausführlichkeit etwas verschieden ausfallen würden, war vorauszusehen. Dem Physiker von Fach ist vielleicht auch das ihm Bekannte, wenn es in übersichtlicher und gefälliger Form gebracht wird, willkommen. Dem Fernerstehenden werden einige Partien Schwierigkeiten bereiten, doch dürfte das Meiste jedem wissenschaftlich Gebildeten verständlich sein. Wie oben bemerkt, sah die ursprünglich dem Werk zu Grunde gelegte Disposition, an welcher im Lauf der Arbeit nichts wesentliches geändert wurde, Vollständigkeit im Sinne eines Lehrbuches nicht vor. Hoffentlich ist aber Vollständigkeit erreicht in bezug auf die Darstellung der Ideen, welche die Wissenschaft der Physik in unserer Zeit bewegen.

Charlottenburg, 16. Juli 1914.

E. WARBURG.

INHALTSVERZEICHNIS

MECHANIK

- | | |
|--|----------------|
| 1. Die Mechanik im Rahmen der allgemeinen Physik | Seite
1--78 |
| VON E. WIECHERT. | |

AKUSTIK

- | | |
|---|---------|
| 2. Historische Entwicklung und kulturelle Beziehungen | 79--100 |
| VON FELIX AUERBACH. | |

WÄRMELEHRE

- | | |
|--|----------|
| 3. Thermometrie | 101--111 |
| VON E. WARBURG. | |
| 4. Kalorimetrie | 112--117 |
| VON L. HOLBORN. | |
| 5. Entwicklung der Thermodynamik | 118--127 |
| VON F. HENNING. | |
| 6. Mechanische und Thermische Eigenschaften der Materie in
den drei Aggregatzuständen | 128--153 |
| VON L. HOLBORN. | |
| 7. Umwandlungspunkte, Erscheinungen bei koexistierenden
Phasen | 154--178 |
| VON L. HOLBORN. | |
| 8. Wärmeleitung | 179--186 |
| VON W. JAEGER. | |
| 9. Wärmestrahlung | 187--208 |
| VON HEINRICH RUBENS. | |
| 10. Theorie der Wärmestrahlung | 209--222 |
| VON W. WIEN. | |
| 11. Experimentelle Atomistik | 223--250 |
| VON ERNST DORN. | |
| 12. Theoretische Atomistik | 251--263 |
| VON A. EINSTEIN. | |

ELEKTRIZITÄTSLEHRE

- | | |
|--|----------|
| 13. Entwicklung der Elektrizitätslehre bis zum Siege der Fara-
dayschen Anschauungen. | 265--296 |
| VON FRANZ RICHARZ. | |
| 14. Die Entdeckungen von MAXWELL und HERTZ | 297--310 |
| VON ERNST LECHER. | |
| 15. Die MAXWELLSche Theorie und die Elektronentheorie | 311--333 |
| VON H. A. LORENTZ. | |
| 16. Ältere und neuere Theorien des Magnetismus | 334--348 |
| VON R. GANS. | |
| 17. Die Energie degradierenden Vorgänge im elektromagne-
tischen Feld | 349--358 |
| VON E. GÜMLICH. | |
| 18. Die drahtlose Telegraphie | 359--381 |
| VON FERDINAND BRAUN. | |

	Seite
19. Schwingungen gekoppelter Systeme	382—407
	VON MAX WIEN.
20. Das elektrische Leistungsvermögen	408—449
	VON H. STARKE.
21. Die Kathodenstrahlen	450—457
	VON W. KAUFMANN.
22. Die positiven Strahlen	458—466
	VON E. GEHRCKE UND O. REICHENHEIM.
23. Die Röntgenstrahlen	467—477
	VON W. KAUFMANN.
24. Entdeckungsgeschichte und Grundtatsachen der Radio- aktivität	478—494
	VON J. ELSTER UND H. GEITEL.
25. Radioaktive Strahlungen und Umwandlungen	495—513
	VON STEFAN MEYER UND EGON V. SCHWEIDLER.

LEHRE VOM LICHT

26. Entwicklung der Wellenlehre des Lichtes	517—574
	VON OTTO WIENER.
27. Neuere Fortschritte der geometrischen Optik	575—603
	VON OTTO LUMMER.
28. Spektralanalyse	604—621
	VON F. EXNER.
29. Struktur der Spektrallinien	622—626
	VON E. GEHRCKE.
30. Magnetooptik	627—650
	VON P. ZEEMAN.

ALLGEMEINE GESETZE UND GESICHTSPUNKTE

31. Verhältnis der Präzisionsmessungen zu den allgemeinen Zielen der Physik	653—660
	VON E. WARBURG.
32. Die Erhaltung der Energie und die Vermehrung der En- tropie	661—691
	VON F. HASENÖHRL.
33. Das Prinzip der kleinsten Wirkung	692—702
	VON MAX PLANCK.
34. Die Relativitätstheorie	703—713
	VON ALBERT EINSTEIN.
35. Phänomenologische und atomistische Betrachtungsweise . . .	714—731
	VON W. VOIGT.
36. Verhältnis der Theorien zueinander	732—737
	VON M. PLANCK.
Namenregister	738—745
Sachregister	746—762

MECHANIK

I.

DIE MECHANIK IM RAHMEN DER ALLGEMEINEN PHYSIK.

VON
E. WIECHERT.

Bereich
der Mechanik.

Vorwort. Die Mechanik handelt von Ruhe und Bewegung der Körper und Körperteile, sowie von den Kräften, welche dabei wirksam sind. Da nun bei fast allen Naturvorgängen Ruhe, Bewegung und Formänderung der Körper wesentlich in Betracht kommen, so durchdringt die Mechanik alle Zweige der Physik. Mehr als einmal hat man versucht, Naturvorgänge, welche der Mechanik nach dem ersten Anblick fern zu liegen scheinen, und selbst die Physik im ganzen auf die Mechanik zurückzuführen. So werden wir denn bei unserer Wanderung, welche uns mit der Entwicklungsgeschichte und der heutigen Entfaltung der Mechanik bekannt machen soll, ein sehr weites Gebiet zu durchschreiten haben. Es werden Erscheinungen zu beachten sein, die ganz nah und offen vor uns liegen, wir werden aber auch des öfteren versuchen müssen, bis zu den äußersten Grenzen der menschlichen Erkenntnis vorzudringen.

Im täglichen Leben des Menschen spielen die mechanischen Vorgänge eine große Rolle, sie beherrschen all sein Tun und Lassen. Die Mechanik gehört daher zu den Wissenschaften, deren Pflege seit alten Zeiten die Entwicklung der Kultur begleitet hat. In dem Zeitalter der Technik, das uns umfängt, finden wir sie unter den Grundlagen der wissenschaftlichen Arbeit, welche das Augenmerk auf das Praktische richtet.

Man kann physikalische, technische und praktische Mechanik unterscheiden. Die physikalische Mechanik gehört jener Wissenschaft an, welche allein nach Erkenntnis fragt, welche nur darauf ausgeht, dem Menschen die Welt kennen zu lehren, in der er lebt. Sie durchdringt nicht nur die engere Physik, sondern auch die Astronomie, die Geophysik, die Geologie, die Chemie, die Biologie. Man unterscheidet dementsprechend wohl eine für sich stehende Mechanik, die man „reine“, oder „allgemeine“, oder „rationelle“ Mechanik genannt hat, von „angewandter“ Mechanik. — Die technische Mechanik hat die Aufgabe, den wissenschaftlichen Anforderungen der Technik zu genügen. Es ist klar, daß sie ihre Grundlage in der physikalischen Mechanik suchen muß. Umgekehrt hat hier, wie so oft, die rein auf Erkenntnis gerichtete Wissenschaft der Technik mannigfache und wichtige Anregungen und weitgehende Unterstützung zu danken gehabt. — Die praktische Mechanik, oft auch die „Kunst der Mechanik“ genannt, bezeichnet die direkt auf die Herstellung von Vorrichtungen, Werkzeugen, Maschinen, Bauwerken und dergleichen zielende praktische Tätigkeit.

Physikalische,
technische
und praktische
Mechanik.

Im folgenden soll die Mechanik als Teil der Physik behandelt werden; so werden der technischen und der praktischen Mechanik nur vereinzelte Ausblicke gewidmet werden können.

Statik, Dynamik,
Kinematik.

Die reine Mechanik pflegt man in Statik und Dynamik einzuteilen; es kann noch die Kinematik, auch Phoronomie genannt, hinzugezählt werden. Die Kinematik verfolgt die Bewegung, ohne dabei auf eingreifende Kräfte zu achten; die Statik behandelt speziell den Fall des Gleichgewichtes der einwirkenden bewegenden Kräfte und bildet so einen speziellen Fall der allgemeineren „Dynamik“, das heißt der „Lehre von den Kräften“.

Da der Wissenschaft der älteren Zeiten in der „Kultur der Gegenwart“ ein besonderer Band gewidmet ist, scheint es angezeigt, unsere Besprechung sogleich mit der Zeit Galileis zu beginnen. Es wird dabei die Darstellung in drei Kapitel zerlegt werden: 1. „Die Mechanik bis zu dem ersten Abschluß ihrer Entwicklung durch Newton.“ 2. „Die klassische Mechanik.“ 3. „Über die klassische Mechanik hinaus.“ Daran schließen sich einige „Schlußbemerkungen“ über die Bedeutung der Mechanik für die Naturforschung. In einem „Anhang“ werden die hauptsächlichsten mathematischen Formulierungen des dynamischen Grundgesetzes der klassischen Mechanik dargelegt.

Die Mechanik bis zu dem ersten Abschluß ihrer Entwicklung durch Newton.

Galilei.

Galileis Mechanik. Der Universitätsprofessor der Mathematik Galileo Galilei (1564–1642) hatte seinen Unterricht noch ganz unter der Vorherrschaft der Lehren des Aristoteles empfangen, und er selbst mußte diese Lehren seinen für die Allgemeinheit bestimmten Universitätsvorlesungen zugrunde legen.

Die wissenschaftlichen Erfolge Galileis sind zu danken einer meisterhaften Verbindung von geschickt angeordneten Beobachtungen und scharfsinnigen Überlegungen. Charakteristisch ist dabei für ihn, daß er trotz aller Tiefe der Auffassung bei der Enträtselung der Erscheinungen doch immer vermied, weitergehenden Spekulationen und Formulierungen nachzuhängen. So kam es auch, daß seine Nachfolger des öfteren aus seinen Schriften Sätze in allgemeinerer Form herauslasen, als seinen eigenen Worten entspricht.

Fallgesetze.

Ausgedehnte Versuche über den freien Fall, über den Fall auf der schiefen Ebene und über Pendelschwingungen führten Galilei zu dem Schluß, daß abgesehen vom Luftwiderstand alle Körper gleich schnell fallen. Dies war ein erstes wichtiges Resultat, welches ihn in Gegensatz zu Aristoteles brachte. Es ist von Interesse zu beachten, daß schon lange vor Galilei, um 500 n. Chr., Philoponus durch den „Augenschein“ zu der gleichen Schlußfolgerung in bezug auf den Fall der Körper geführt worden war. — Newton wies später darauf hin, daß die Gleichheit der Fallgeschwindigkeit Proportionalität von Schwere und Trägheit der Materie anzeigt.

Für Galilei galt es nun festzustellen, nach welchem Gesetz die Zunahme der Geschwindigkeit erfolgt. Er war überzeugt, daß die „Künstlerin Natur“ mit einfachen Mitteln arbeite. Er erwartet also ein einfaches Gesetz. In jener

Zeit wurde mehrfach die Meinung vertreten, daß die Geschwindigkeit beim Fall proportional mit dem zurückgelegten Weg wachse. Galilei stellt fest, daß dieses Gesetz mit den Beobachtungen nicht verträglich ist. Es ist merkwürdig zu sehen, daß er auch durch mathematische Überlegungen, die ziemlich leicht als irrtümlich erkannt werden können, a priori die Unmöglichkeit dieses Gesetzes nachzuweisen sucht.

Er macht nun zweitens die Annahme, daß die Fallgeschwindigkeit proportional mit der Fallzeit wachse, und findet dieses zutreffend. Damit ist ihm denn gelungen, die Fallgesetze richtig darzustellen. Es vergingen freilich noch Dezennien, bis seine Resultate allgemein anerkannt wurden; mehrfache Nachprüfungen fanden statt. Galilei hebt besonders hervor — was gegenüber Aristoteles nötig schien —, daß die Geschwindigkeit beim Fall alle Grade von Null an in stetiger Folge durchlaufe: Die Wirkung der Schwere bestehe darin, in gleichen Zeitelementen gleiche Geschwindigkeitselemente hinzuzufügen. Hiermit ist als Wirkung einer bewegenden Kraft die „Beschleunigung“ gekennzeichnet und so das Fundament für den Aufbau der Dynamik gelegt.

Zu weiteren Fortschritten führte die experimentelle und theoretische Untersuchung des Falles auf der schiefen Ebene und der Pendelschwingungen; die letzteren, in mannigfachen Abänderungen untersucht, boten Beispiele für die Bewegung auf gekrümmten Bahnen. Unter Verwertung des Hebelprinzips stellt Galilei die Kraft fest, mit welcher ein Körper auf der schiefen Ebene herabzugleiten strebt. Es wird so eine neue Ableitung des früher von Simon Stevin (1548—1620) gefundenen Gesetzes gewonnen. Galilei gelangt weiter zu dem Schluß, daß die Beschleunigung des Falles auf der schiefen Ebene proportional mit dem längs der Ebene wirkenden Antrieb ist. Das scheint einleuchtend, die Versuche bestätigen es. Die Dynamik nach Galilei knüpfte daran ohne weiteres die allgemeine Folgerung, daß die durch eine Kraft bewirkte Beschleunigung proportional ist mit der Größe der Kraft; selbstverständlich scheint dieser späteren Zeit auch, daß bei verschiedenen Massen zur Erzielung gleicher Beschleunigungen Kräfte nötig sind, die sich den Massen proportional verhalten. Damit ist dann das Wirkungsgesetz der bewegenden Kraft gewonnen; Schiefe Ebene,
Pendel. Newton zögert nicht, seine Aufstellung auf Galilei zurückzuführen. Beim freien Fall und auch beim Fall auf der schiefen Ebene handelt es sich insofern um eine spezielle Art der Bewegung, als die Bahn von vornherein gegeben scheint. Galilei zeigt durch seine Untersuchung des Wurfes, wie eine allgemeinere Art der Bewegung zu behandeln ist. Beim Wurf wirkt in vertikaler Richtung die Schwere, während in horizontaler Richtung, wenn von dem Luftwiderstand abgesehen wird, keine Kraft sich betätigt. Galilei nimmt dementsprechend an, daß die horizontale Komponente der Geschwindigkeit unverändert erhalten bleibt, während in vertikaler Richtung die Bewegung unter dem Einfluß der Schwere genau in derselben Weise vor sich geht, wie bei Abwesenheit der horizontalen Bewegung. In der Zeit nach Galilei knüpfte man an diese und die damit zusammenhängenden Überlegungen Galileis ohne weiteres zwei für die Grundlegung der Dynamik außerordentlich wichtige Schlüsse. Erstens Kraftwirkungs-
gesetz.

Im folgenden soll die Mechanik als Teil der Physik behandelt werden; so werden der technischen und der praktischen Mechanik nur vereinzelte Ausblicke gewidmet werden können.

Statik, Dynamik,
Kinematik.

Die reine Mechanik pflegt man in Statik und Dynamik einzuteilen; es kann noch die Kinematik, auch Phoronomie genannt, hinzugezählt werden. Die Kinematik verfolgt die Bewegung, ohne dabei auf eingreifende Kräfte zu achten; die Statik behandelt speziell den Fall des Gleichgewichtes der einwirkenden bewegenden Kräfte und bildet so einen speziellen Fall der allgemeineren „Dynamik“, das heißt der „Lehre von den Kräften“.

Da der Wissenschaft der älteren Zeiten in der „Kultur der Gegenwart“ ein besonderer Band gewidmet ist, scheint es angezeigt, unsere Besprechung sogleich mit der Zeit Galileis zu beginnen. Es wird dabei die Darstellung in drei Kapitel zerlegt werden: 1. „Die Mechanik bis zu dem ersten Abschluß ihrer Entwicklung durch Newton.“ 2. „Die klassische Mechanik.“ 3. „Über die klassische Mechanik hinaus.“ Daran schließen sich einige „Schlußbemerkungen“ über die Bedeutung der Mechanik für die Naturforschung. In einem „Anhang“ werden die hauptsächlichsten mathematischen Formulierungen des dynamischen Grundgesetzes der klassischen Mechanik dargelegt.

Die Mechanik bis zu dem ersten Abschluß ihrer Entwicklung durch Newton.

Galilei.

Galileis Mechanik. Der Universitätsprofessor der Mathematik Galileo Galilei (1564–1642) hatte seinen Unterricht noch ganz unter der Vorherrschaft der Lehren des Aristoteles empfangen, und er selbst mußte diese Lehren seinen für die Allgemeinheit bestimmten Universitätsvorlesungen zugrunde legen.

Die wissenschaftlichen Erfolge Galileis sind zu danken einer meisterhaften Verbindung von geschickt angeordneten Beobachtungen und scharfsinnigen Überlegungen. Charakteristisch ist dabei für ihn, daß er trotz aller Tiefe der Auffassung bei der Enträtselung der Erscheinungen doch immer vermied, weitergehenden Spekulationen und Formulierungen nachzuhängen. So kam es auch, daß seine Nachfolger des öfteren aus seinen Schriften Sätze in allgemeinerer Form herauslasen, als seinen eigenen Worten entspricht.

Fallgesetze.

Ausgedehnte Versuche über den freien Fall, über den Fall auf der schiefen Ebene und über Pendelschwingungen führten Galilei zu dem Schluß, daß abgesehen vom Luftwiderstand alle Körper gleich schnell fallen. Dies war ein erstes wichtiges Resultat, welches ihn in Gegensatz zu Aristoteles brachte. Es ist von Interesse zu beachten, daß schon lange vor Galilei, um 500 n. Chr., Philoponus durch den „Augenschein“ zu der gleichen Schlußfolgerung in bezug auf den Fall der Körper geführt worden war. — Newton wies später darauf hin, daß die Gleichheit der Fallgeschwindigkeit Proportionalität von Schwere und Trägheit der Materie anzeigt.

Für Galilei galt es nun festzustellen, nach welchem Gesetz die Zunahme der Geschwindigkeit erfolgt. Er war überzeugt, daß die „Künstlerin Natur“ mit einfachen Mitteln arbeite. Er erwartet also ein einfaches Gesetz. In jener

Zeit wurde mehrfach die Meinung vertreten, daß die Geschwindigkeit beim Fall proportional mit dem zurückgelegten Weg wachse. Galilei stellt fest, daß dieses Gesetz mit den Beobachtungen nicht verträglich ist. Es ist merkwürdig zu sehen, daß er auch durch mathematische Überlegungen, die ziemlich leicht als irrtümlich erkannt werden können, a priori die Unmöglichkeit dieses Gesetzes nachzuweisen sucht.

Er macht nun zweitens die Annahme, daß die Fallgeschwindigkeit proportional mit der Fallzeit wachse, und findet dieses zutreffend. Damit ist ihm denn gelungen, die Fallgesetze richtig darzustellen. Es vergingen freilich noch Dezennien, bis seine Resultate allgemein anerkannt wurden; mehrfache Nachprüfungen fanden statt. Galilei hebt besonders hervor — was gegenüber Aristoteles nötig schien —, daß die Geschwindigkeit beim Fall alle Grade von Null an in stetiger Folge durchlaufe: Die Wirkung der Schwere bestehe darin, in gleichen Zeitelementen gleiche Geschwindigkeitselemente hinzuzufügen. Hiermit ist als Wirkung einer bewegenden Kraft die „Beschleunigung“ gekennzeichnet und so das Fundament für den Aufbau der Dynamik gelegt.

Zu weiteren Fortschritten führte die experimentelle und theoretische Untersuchung des Falles auf der schiefen Ebene und der Pendelschwingungen; die letzteren, in mannigfachen Abänderungen untersucht, boten Beispiele für die Bewegung auf gekrümmten Bahnen. Unter Verwertung des Hebelprinzips stellt Galilei die Kraft fest, mit welcher ein Körper auf der schiefen Ebene herabzugleiten strebt. Es wird so eine neue Ableitung des früher von Simon Stevin (1548—1620) gefundenen Gesetzes gewonnen. Galilei gelangt weiter zu dem Schluß, daß die Beschleunigung des Falles auf der schiefen Ebene proportional mit dem längs der Ebene wirkenden Antrieb ist. Das scheint einleuchtend, die Versuche bestätigen es. Die Dynamik nach Galilei knüpfte daran ohne weiteres die allgemeine Folgerung, daß die durch eine Kraft bewirkte Beschleunigung proportional ist mit der Größe der Kraft; selbstverständlich scheint dieser späteren Zeit auch, daß bei verschiedenen Massen zur Erzielung gleicher Beschleunigungen Kräfte nötig sind, die sich den Massen proportional verhalten. Damit ist dann das Wirkungsgesetz der bewegenden Kraft gewonnen; Schiefe Ebene, Pendel. Newton zögert nicht, seine Aufstellung auf Galilei zurückzuführen. Beim freien Fall und auch beim Fall auf der schiefen Ebene handelt es sich insofern um eine spezielle Art der Bewegung, als die Bahn von vornherein gegeben scheint. Galilei zeigt durch seine Untersuchung des Wurfes, wie eine allgemeinere Art der Bewegung zu behandeln ist. Beim Wurf wirkt in vertikaler Richtung die Schwere, während in horizontaler Richtung, wenn von dem Luftwiderstand abgesehen wird, keine Kraft sich betätigt. Galilei nimmt dementsprechend an, daß die horizontale Komponente der Geschwindigkeit unverändert erhalten bleibt, während in vertikaler Richtung die Bewegung unter dem Einfluß der Schwere genau in derselben Weise vor sich geht, wie bei Abwesenheit der horizontalen Bewegung. In der Zeit nach Galilei knüpfte man an diese und die damit zusammenhängenden Überlegungen Galileis ohne weiteres zwei für die Grundlegung der Dynamik außerordentlich wichtige Schlüsse. Erstens Kraftwirkungsgesetz.

Im folgenden soll die Mechanik als Teil der Physik behandelt werden; so werden der technischen und der praktischen Mechanik nur vereinzelte Ausblicke gewidmet werden können.

Statik, Dynamik,
Kinematik.

Die reine Mechanik pflegt man in Statik und Dynamik einzuteilen; es kann noch die Kinematik, auch Phoronomie genannt, hinzugezählt werden. Die Kinematik verfolgt die Bewegung, ohne dabei auf eingreifende Kräfte zu achten; die Statik behandelt speziell den Fall des Gleichgewichtes der einwirkenden bewegenden Kräfte und bildet so einen speziellen Fall der allgemeineren „Dynamik“, das heißt der „Lehre von den Kräften“.

Da der Wissenschaft der älteren Zeiten in der „Kultur der Gegenwart“ ein besonderer Band gewidmet ist, scheint es angezeigt, unsere Besprechung so gleich mit der Zeit Galileis zu beginnen. Es wird dabei die Darstellung in drei Kapitel zerlegt werden: 1. „Die Mechanik bis zu dem ersten Abschluß ihrer Entwicklung durch Newton.“ 2. „Die klassische Mechanik.“ 3. „Über die klassische Mechanik hinaus.“ Daran schließen sich einige „Schlußbemerkungen“ über die Bedeutung der Mechanik für die Naturforschung. In einem „Anhang“ werden die hauptsächlichsten mathematischen Formulierungen des dynamischen Grundgesetzes der klassischen Mechanik dargelegt.

Die Mechanik bis zu dem ersten Abschluß ihrer Entwicklung durch Newton.

Galilei.

Galileis Mechanik. Der Universitätsprofessor der Mathematik Galileo Galilei (1564–1642) hatte seinen Unterricht noch ganz unter der Vorherrschaft der Lehren des Aristoteles empfangen, und er selbst mußte diese Lehren seinen für die Allgemeinheit bestimmten Universitätsvorlesungen zugrunde legen.

Die wissenschaftlichen Erfolge Galileis sind zu danken einer meisterhaften Verbindung von geschickt angeordneten Beobachtungen und scharfsinnigen Überlegungen. Charakteristisch ist dabei für ihn, daß er trotz aller Tiefe der Auffassung bei der Enträtselung der Erscheinungen doch immer vermied, weitergehenden Spekulationen und Formulierungen nachzuhängen. So kam es auch, daß seine Nachfolger des öfteren aus seinen Schriften Sätze in allgemeinerer Form herauslasen, als seinen eigenen Worten entspricht.

Fallgesetze.

Ausgedehnte Versuche über den freien Fall, über den Fall auf der schiefen Ebene und über Pendelschwingungen führten Galilei zu dem Schluß, daß abgesehen vom Luftwiderstand alle Körper gleich schnell fallen. Dies war ein erstes wichtiges Resultat, welches ihn in Gegensatz zu Aristoteles brachte. Es ist von Interesse zu beachten, daß schon lange vor Galilei, um 500 n. Chr., Philoponus durch den „Augenschein“ zu der gleichen Schlußfolgerung in bezug auf den Fall der Körper geführt worden war. — Newton wies später darauf hin, daß die Gleichheit der Fallgeschwindigkeit Proportionalität von Schwere und Trägheit der Materie anzeigt.

Für Galilei galt es nun festzustellen, nach welchem Gesetz die Zunahme der Geschwindigkeit erfolgt. Er war überzeugt, daß die „Künstlerin Natur“ mit einfachen Mitteln arbeite. Er erwartet also ein einfaches Gesetz. In jener

Zeit wurde mehrfach die Meinung vertreten, daß die Geschwindigkeit beim Fall proportional mit dem zurückgelegten Weg wachse. Galilei stellt fest, daß dieses Gesetz mit den Beobachtungen nicht verträglich ist. Es ist merkwürdig zu sehen, daß er auch durch mathematische Überlegungen, die ziemlich leicht als irrtümlich erkannt werden können, a priori die Unmöglichkeit dieses Gesetzes nachzuweisen sucht.

Er macht nun zweitens die Annahme, daß die Fallgeschwindigkeit proportional mit der Fallzeit wachse, und findet dieses zutreffend. Damit ist ihm denn gelungen, die Fallgesetze richtig darzustellen. Es vergingen freilich noch Dezennien, bis seine Resultate allgemein anerkannt wurden; mehrfache Nachprüfungen fanden statt. Galilei hebt besonders hervor — was gegenüber Aristoteles nötig schien —, daß die Geschwindigkeit beim Fall alle Grade von Null an in stetiger Folge durchlaufe: Die Wirkung der Schwere bestehe darin, in gleichen Zeitelementen gleiche Geschwindigkeitselemente hinzuzufügen. Hiermit ist als Wirkung einer bewegenden Kraft die „Beschleunigung“ gekennzeichnet und so das Fundament für den Aufbau der Dynamik gelegt.

Zu weiteren Fortschritten führte die experimentelle und theoretische Untersuchung des Falles auf der schiefen Ebene und der Pendelschwingungen; die letzteren, in mannigfachen Abänderungen untersucht, boten Beispiele für die Bewegung auf gekrümmten Bahnen. Unter Verwertung des Hebelprinzips stellt Galilei die Kraft fest, mit welcher ein Körper auf der schiefen Ebene herabzugleiten strebt. Es wird so eine neue Ableitung des früher von Simon Stevin (1548—1620) gefundenen Gesetzes gewonnen. Galilei gelangt weiter zu dem Schluß, daß die Beschleunigung des Falles auf der schiefen Ebene proportional mit dem längs der Ebene wirkenden Antrieb ist. Das scheint einleuchtend, die Versuche bestätigen es. Die Dynamik nach Galilei knüpft daran ohne weiteres die allgemeine Folgerung, daß die durch eine Kraft bewirkte Beschleunigung proportional ist mit der Größe der Kraft; selbstverständlich scheint dieser späteren Zeit auch, daß bei verschiedenen Massen zur Erzielung gleicher Beschleunigungen Kräfte nötig sind, die sich den Massen proportional verhalten. Damit ist dann das Wirkungsgesetz der bewegenden Kraft gewonnen; Schiefe Ebene, Pendel. Newton zögert nicht, seine Aufstellung auf Galilei zurückzuführen. Beim freien Fall und auch beim Fall auf der schiefen Ebene handelt es sich insofern um eine spezielle Art der Bewegung, als die Bahn von vornherein gegeben scheint. Galilei zeigt durch seine Untersuchung des Wurfes, wie eine allgemeinere Art der Bewegung zu behandeln ist. Beim Wurf wirkt in vertikaler Richtung die Schwere, während in horizontaler Richtung, wenn von dem Luftwiderstand abgesehen wird, keine Kraft sich betätigt. Galilei nimmt dementsprechend an, daß die horizontale Komponente der Geschwindigkeit unverändert erhalten bleibt, während in vertikaler Richtung die Bewegung unter dem Einfluß der Schwere genau in derselben Weise vor sich geht, wie bei Abwesenheit der horizontalen Bewegung. In der Zeit nach Galilei knüpfte man an diese und die damit zusammenhängenden Überlegungen Galileis ohne weiteres zwei für die Grundlegung der Dynamik außerordentlich wichtige Schlüsse. Erstens Kraftwirkungsgesetz.

Beharrungsvermögen der Bewegung. folgte man den Satz vom Beharrungsvermögen der Bewegung. In der Newtonschen Formulierung lautet dieser Satz so: „Jeder Körper beharrt in seinem Zustand der Ruhe, oder der gleichförmigen geradlinigen Bewegung, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte gezwungen wird, diesen Zustand zu ändern.“ Galilei hat das Gesetz, wie es scheint, niemals in solcher allgemeinen Form ausgesprochen, dazu gelangte erst Descartes 1644. — Die zweite Schlußfolgerung wurde nicht besonders formuliert. Sie besteht nur in einer besonderen Auffassung über den Geltungsbereich des eben angegebenen Wirkungsgesetzes der bewegenden Kraft. Dieses soll danach auch dann noch unverändert gelten, wenn der Körper eine beliebig gerichtete Geschwindigkeit besitzt, und wenn er zugleich irgendwelchen anderen bewegenden Kräften ausgesetzt ist. Diese Annahme der Unabhängigkeit der einzelnen Kraftwirkungen führte 1687 gleichzeitig Varignon, Newton und Lamy zur Ableitung des Satzes vom Parallelogramm der Kräfte und kam dabei wohl zuerst in allgemeiner Form zur Geltung.

Unabhängigkeit der Kraftwirkungen.

Fügt man zu den Sätzen vom Beharrungsvermögen der Bewegung und von der Unabhängigkeit der Kraftwirkungen noch das Wirkungsgesetz der bewegenden Kraft, so sind die Grundlagen für die „Dynamik des Massenpunktes“ gewonnen, welche Newton beim Aufbau seiner Mechanik annahm, und die dann weiterhin auch zum Fundament der sogenannten „klassischen Mechanik“ gehörten.

Galilei gibt mannigfache Anwendungen seiner Fallgesetze. Weitgehend behandelt er den Fall auf gekrümmten Bahnen. Dabei werden die Gesetze der Pendelbewegung gewonnen. Höchst bemerkenswerte Folgerungen ergeben sich, indem auf die Beziehungen zwischen Falltiefe und Geschwindigkeit geachtet wird. Galilei leitet aus seinen Fallgesetzen ab, daß die Geschwindigkeit, welche ein Körper beim Fall auf der schiefen Ebene erlangt — wenn vom Reibungswiderstande abgesehen wird —, gerade ebenso groß ist wie die Geschwindigkeit, welche beim vertikalen Fall durch die gleiche Höhendifferenz gewonnen wird. Er folgert, daß dieser Satz, der Fallhöhe und Geschwindigkeit fest verbindet, auch allgemein beim Herabgleiten des Körpers auf beliebig gekrümmter reibungsloser Bahn gelten muß. Und hieran knüpft sich dann sogleich der Schluß, daß der Körper die Ausgangshöhe gerade wieder mit der Geschwindigkeit Null erreicht, wenn seine Bahn ihn wieder nach oben führt. Es scheint nun bei der vorausgesetzten Reibungslosigkeit der Bahn selbstverständlich, daß dem so sein muß. Nimmt man das aber an, so führt auch diese Annahme zu dem Satz von der festen Verbindung von Geschwindigkeit und Falltiefe. Für diesen Satz ergeben sich so zwei vollständig verschiedene Arten der Begründung. Galilei war offenbar im Zweifel darüber, welche der beiden Arten voranzustellen sei, denn er wendet bald die eine, bald die andere an. Auch die Auffassung in der Zeit nach Galilei ist schwankend gewesen. Huygens verwertet das Axiom, daß die ursprüngliche Höhe wieder erreicht werden müsse; in der Physik Newtons aber bilden die Bewegungsgesetze den alleinigen Ausgangspunkt und das Wiedererreichen der Anfangshöhe erscheint als Folgesatz. Durch die

Falltiefe und Geschwindigkeit.

Einführung allgemeinerer energetischer Auffassungsweisen in die Dynamik wurden dann später beide Arten der Ableitung zu einer höheren Einheit verbunden.

Aristoteles hatte für die Wirksamkeit des Hebels als wesentlich bezeichnet die Verschiedenheit der Wege, welche bei einer Drehung von den Enden beschrieben werden. Von Guido Ubaldi del Monte (1545—1607) war dieser Gedanke weiter ausgeführt worden. Galilei gelang es, hier ein allgemeines Gesetz für die Wirksamkeit der Maschinen zu erkennen. Bei einer Übertragung der Kraft durch irgendeine Vorrichtung wird stets, wie er sich ausdrückt, „an Leichtigkeit gewonnen“, was „an Weg, an Zeit oder in Langsamkeit verloren geht“. Bei der Einwirkung einer Kraft auf einen Mechanismus kommt es daher nicht nur auf die Kraft selbst an; maßgebend ist vielmehr das Produkt $\text{Kraft} \times \text{Geschwindigkeit}$ bei einer wirklichen oder nur gedachten Bewegung. Gleichgewicht besteht, wenn die so bei einer gedachten Bewegung beurteilten Einwirkungen aller angreifenden Kräfte einander aufheben. — In diesen schönen Überlegungen liegen die Wurzeln von Sätzen, die später für die Mechanik gewaltige Tragweite gewannen. Es ist in ihnen angedeutet der energetische Satz, daß durch einen Übertragungsmechanismus die Arbeitsleistung nicht vermehrt wird. Für die Beurteilung des Gleichgewichtes sprechen sie jenes Prinzip aus, welches 1707 von Johann Bernoulli ganz allgemein formuliert wurde, und von ihm den Namen „Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten“ erhielt.

Gesetz
der Wirksamkeit
der Maschinen.

Wir haben nun in einer kurzen Übersicht der großen Taten gedacht, welche den Namen Galileis unvergeßlich gemacht haben. Es sollen nun noch einige ergänzende Bemerkungen angeschlossen werden.

Mit Geschick hat Galilei eine Reihe von Problemen der Festigkeit behandelt. — Interessant ist sein Verhalten gegenüber dem Aristotelischen Begriffe des „horror vacui“. Er erkannte das Bestehen des horror an, ja er glaubte, ein Maß für ihn gefunden zu haben. Es war zu Galileis Zeit schon bekannt, daß Saugpumpen nur bis zu einer bestimmten Höhe das Wasser heraufzuziehen vermögen, so meinte er denn, daß sich hier die Grenze für die Wirksamkeit des horror zeige. Evangelista Torricelli (1608—1647), ein Schüler Galileis, ersetzte das Wasser durch Quecksilber und konstruierte unser noch heute gebräuchliches Barometer. Torricelli bemerkte Schwankungen in der Höhe der Quecksilbersäule und fand, daß diese mit der Wetterlage zusammenhingen. So verwarf er dann die Hypothese des horror vacui und erklärte in richtiger Weise das Aufsteigen der Flüssigkeit durch den Luftdruck. Als dann später auf Anregung von Pascal festgestellt wurde, daß der Barometerstand mit der Erhebung über dem Erdboden abnimmt, wurde der horror vacui zu einem Gegenstand des Spottes. Es ist gar leicht zu spotten, wenn man wissend geworden ist durch die Arbeit anderer, deren Mühen man nicht gespürt hat.

Descartes' System der Welt. Von großer Bedeutung für die Entwicklung der Physik im 17. Jahrhundert war das Descartessche System der Welt. René Descartes (1596—1650), Militär und Gelehrter, meist als Privatmann der Philosophie ergeben, erstrebte, eine neue Methode der wissenschaftlichen

Descartes.

Forschung einzuführen. Seit dem Wiedererwachen der Wissenschaft hatte man mehrfach ähnliche Versuche gemacht. Der gelehrte, wegen seiner wissenschaftlichen Bestrebungen verfolgte Franziskanermönch Roger Baco (1214—1294) war energisch für die experimentelle Methode eingetreten. Auch der Staatsmann Francis Baco (1561—1626) verlangte engen Anschluß an die Erfahrung. Er wollte nur unmittelbare Folgerungen aus den Beobachtungen — Induktionsschlüsse — gelten lassen und jede weitergehende Hypothese vermeiden wissen. Es war dies eine Reaktion gegen die ungezügelten Spekulationen älterer Zeiten. Francis Baco selbst hat freilich keine Erfolge irgendwelcher Art mittels seiner Methode zu erreichen vermocht. Newton hat sich später auf denselben Standpunkt gestellt wie Francis Baco; er wandte sich dabei vornehmlich gegen die Spekulationen von Descartes. Auch Newton ist es jedoch nicht gelungen, die Hypothese zu verbannen. — Descartes meint, daß sich das Wesen der Welt erfassen ließe, wenn man vom sicher Gegebenen aus in kleinen Schritten durch einfache Schlüsse vorwärts ginge. Wie wenig dies genügt, das sollte der Mißerfolg seines eigenen Systems warnend lehren. — Die Körper sind ausgedehnt, Bewegung ist Veränderung, dieses beides ist gewiß; so versucht nun Descartes, ausgehend von den Vorstellungen der Ausdehnung und der Bewegung die Welt in Gedanken aufzubauen. Er nimmt eine die Welt völlig erfüllende Materie an, welche zugleich mit ihrer Bewegung durch Gottes Schöpfung gegeben ist. Wie die Substanz, so soll auch die Bewegung unzerstörbar sein. Wir finden hier alte philosophische Gedanken wieder, von denen zum Beispiel das berühmte Leergedicht des römischen Dichters Lucrez († 55 v. Chr.) berichtet. Durch die Bewegung wird nach Descartes die Materie in Elemente verschiedener Art zerlegt, Wirbel erfüllen infolgedessen das Meer des Stoffes. Alle Kräfte entstehen durch diese innere Bewegung. Wirbel im Weltenraum führen die Planeten um die Sonne, die Trabanten um die Planeten. Wärme ist innere Bewegung, die Lichtstrahlen bedeuten fortgepflanzten Druck. Da die Materie den Raum ganz erfüllen soll, erfolgt nach Descartes die Ausbreitung des Lichtes unendlich schnell. Das Gesetz der Beharrung der Bewegung ist in den Augen Descartes' eine unmittelbare Folgerung seines Systemes. Er behandelt auch den freien Fall und den Stoß, gelangt aber beide Male zu falschen Gesetzen. Er gelangt zu der Folgerung, daß das Produkt Masse $\times$ Geschwindigkeit das Maß der Bewegung sei, welches für seinen Satz über die Unveränderlichkeit der Gesamtmenge der Bewegung in der Welt angewandt werden müsse. Daß dieses Maß der Bewegung, für welches Descartes den Namen „Bewegungsgröße“ einführt, hier nicht brauchbar ist, wurde später von Leibniz dargelegt.

Substanz
und Bewegung
unzerstörbar.

Schicksal der
Descartesschen
Spekulationen.

Das System von Descartes stellte einen ersten umfassenden Versuch der neueren Zeit dar, die Physik ganz und gar auf Mechanik zu gründen. Mit seiner großartigen Einheitlichkeit übte es einen mächtigen Zauber auf die Zeitgenossen aus. Jene geheimnisvollen Kräfte („vires occultae“), welche bis dahin die Gedanken der Gelehrten im Anschluß an Aristoteles beschäftigt hatten, schienen nun glücklich beseitigt. Aber den verheißungsvollen Ausblicken des Descartesschen Systemes entsprachen die Erfolge nicht. Schon in den Ausführ-

rungen des Begründers zeigten sich Irrtümer, und nirgends gelang es in der Folge, von den Erscheinungen quantitativ richtig Rechenschaft abzulegen. Das System blieb ein Phantasiegebilde und verschwand unter dem machtvollen Ansturm der Newtonschen Weltanschauung. Der menschliche Geist hatte hier gar zu sehr der eigenen Kraft vertraut, hatte zu wenig die Natur selbst befragt.

Huygens. Sehr große Fortschritte verdankt die Mechanik dem Niederländer Christian Huygens (1629—1695). Huygens widmete sich ganz der Wissenschaft, meist als unabhängiger Gelehrter, 15 Jahre hindurch als Akademiker in Paris. Er hat sich nicht nur um die theoretische, sondern auch um die praktische Mechanik bedeutende Verdienste erworben, denn er baute die ersten zweckmäßigen Pendeluhrn und tragbaren Federuhrn. Solche Federuhrn konstruierte nahe gleichzeitig mit ihm der bald wieder zu erwähnende Robert Hooke, und es knüpften sich daran Prioritätsstreitigkeiten. — Huygens vollendete die Theorie der Pendelschwingungen, indem er den Zusammenhang zwischen der Schwingungsdauer des Pendels und der Fallgeschwindigkeit so darlegte, daß es nun möglich wurde, die Fallbeschleunigung mittels Pendelbeobachtungen festzustellen. In seinem berühmten Werke von 1673 über Uhren behandelt Huygens ganz allgemein die Theorie des „physikalischen Pendels“, das heißt der Schwingungen eines beliebig gestalteten Körpers, der unter dem Einfluß der Schwere um eine horizontale Achse pendelt. Das physikalische Pendel steht im Gegensatz zum „mathematischen“; bei diesem wird ein Pendelkörper von nicht merklichen Dimensionen an einem Faden von nicht merklicher Masse vorausgesetzt. Das Problem, die Schwingungsdauer eines physikalischen Pendels theoretisch abzuleiten, hatte die Mathematiker seit Galilei mehrfach beschäftigt. Huygens geht von dem schon erwähnten energetischen Grundsatz aus, daß ein Körper beim Fallen und Wiederaufsteigen unter dem Einfluß der Schwerkraft die ursprüngliche Höhe wieder erreicht, wenn keine Reibung stört. Es gelingt ihm durch einen geistvollen Kunstgriff — indem er die Teilchen des Körpers bald gemeinsam bald einzeln sich bewegend denkt —, die Aufgabe zu lösen. Er wird dabei zu dem Satz geführt, daß die Summe der Produkte Masse $\times$ Quadrat der Geschwindigkeit für alle Teilchen des Körpers in jedem Augenblick so groß ist, wie wenn beim freien Fall der Schwerpunkt des Körpers durch dieselbe Höhe herabgesunken wäre. Hier ist in späterer Ausdrucksweise der „Satz von der lebendigen Kraft“ zuerst ausgesprochen, der dann für die Entwicklung energetischer Vorstellungen außerordentliche Bedeutung erlangt hat. Das Problem des physikalischen Pendels gab nach Huygens Zeit die Anregung zu noch weiteren großen Fortschritten der Mechanik, indem es zur Aufstellung des d'Alembertschen Prinzipes führte. — Am Schluß seines Werkes über Uhren gibt Huygens, wenn auch ohne Beweis, die Gesetze über die Zentrifugalkraft an, sodaß auch dieses wichtige Problem der Mechanik nun seine Lösung gefunden hatte. Der Huygenssche Beweis für die Gesetze wurde erst nach seinem Tode veröffentlicht.

Die Konstruktion der Pendeluhrn hatte die wichtige Entdeckung zur Folge, daß die Schwere mit der geographischen Breite variiert. Zu dieser Fest-

Huygens.

Physikalisches Pendel.

Satz von der lebendigen Kraft.

Zentrifugalkraft.

stellung wurde der Pariser Akademiker Jean Richer geführt, als er in den Jahren 1671 bis 1673 ein und dieselbe Uhr in Paris und in Cayenne verwendete und dabei einen Unterschied im Gang bemerkte. Sein Schluß, daß die Erde abgeplattet sei, widersprach den Ansichten der damaligen einflußreichen französischen Gelehrten, und wurde darum nicht anerkannt. Als dann später Newton aus theoretischen Gründen auf die Abplattung der Erde schloß, entstand ein sehr heftiger wissenschaftlicher Streit über die Gestalt der Erde.

Stoß. Die Gesetze des Stoßes der Körper waren schon vielfach untersucht worden. Die hauptsächlichsten Formeln wurden aber erst 1668 und 1669 von den englischen Professoren der Mathematik John Wallis und Christopher Wren und von Huygens gegeben. Bei der Mitteilung der Huygensschen Formeln ist sehr beachtenswert, daß „moles“ und „pondus“, also nach unserer heutigen Sprechweise „Masse“ und „Gewicht“ unterschieden werden. Beim Stoß komme die moles zur Geltung, und es wird dann ausdrücklich bemerkt, daß die moles nach dem pondus beurteilt werden dürfte. Newton schenkte dieser wichtigen Frage später besondere Aufmerksamkeit.

Masse
und Gewicht.

Newton. Newton und seine Mechanik des Himmels. 1687 erschien das Newtonsche Werk „Philosophiae naturalis principia mathematica“, welches einen Markstein in der Geschichte der Mechanik und in der Geschichte der Physik überhaupt bedeuten sollte. Noch zu Lebzeiten Newtons erschien 1713 eine zweite und 1726 eine dritte Auflage. Für etwa 100 Jahre beherrschten in der Folge die Newtonschen Vorstellungen die Physik. — Isaak Newton (1643—1727), Engländer von Geburt, wurde nach seinem Studium in Cambridge Professor der Mathematik daselbst. Als er 1703 zum Königlichen Münzmeister ernannt wurde, legte er seine Professur nieder. Das Jahr 1703 war für seine Lebensstellung auch insofern von großer Bedeutung, als er Präsident der Royal Society in London wurde. Er hat dieses sehr einflußreiche Amt dann weiterhin dauernd innegehabt. — Newton war ein scharfsinniger Beobachter, doch liegt seine außerordentliche Kraft vor allem auf dem Gebiet der mathematischen Physik. Er haßte sehr die wissenschaftlichen Polemiken mit ihren vom Ziel ablenkenden Erregungen. Dennoch war es sein Schicksal, immer wieder in wissenschaftliche Streitigkeiten, vor allem in Prioritätsstreitigkeiten verwickelt zu werden. Sein Eifer brachte es mit sich, daß er den Gegnern nicht immer gerecht wurde, und manches harte Urteil ist deshalb über ihn gefällt worden. Die etwas unduldsame Art, welche ihm selbst eigen war, übertrug sich auf seine Schüler. Sie sahen in ihrem Meister einen Gott und wollten nun niemand mehr neben ihm gelten lassen: Die Verdienste der Vorgänger und der Mitstrebenden verblaßten in dem Glanz der Sonne Newtons. — Will man die Wirksamkeit Newtons recht verstehen, so muß man eine merkwürdige Besonderheit seiner wissenschaftlichen Art wohl beachten. Er strebte mit Lebhaftigkeit dahin, die Naturerscheinungen ohne Voreingenommenheit zu beurteilen; wo sich zwei einander gegenüberstehende Erklärungsweisen boten, bemühte er sich, einen unparteiischen Standpunkt zu wahren; er hielt es für unbedingt notwendig, alle Schlußfolgerungen über die Natur der Dinge zu verbannen, deren Berechtigung sich

nicht mit voller Sicherheit erweisen ließe. Aber bei alledem konnte er doch nicht verhindern, daß er selbst gemäß der eigenen wissenschaftlichen Entwicklung innerlich Partei ergriff, und wenn er nun auch versuchte, äußerlich eine bestimmte Stellungnahme zu vermeiden: erkennbar war es doch, wohin seine Neigung ging. Seine Schüler wußten diese Neigung stets schnell zu finden und zögerten nicht, sich ihr anzupassen. Sie dachten dann nicht mehr an die vorsichtige Formulierung ihres Meisters, sprachen ihre Ansicht mit aller Schärfe aus, indem sie sich auf ihn beriefen, und wiesen die gegnerischen Ansichten durchaus zurück. Und dieses geschah unter den Augen Newtons, ohne daß er gegen die sehr große Veränderung des Standpunktes Einspruch erhob. So erhielt die Newtonsche Physik bei aller Größe von vornherein eine gewisse Engherzigkeit.

Newton bot der Wissenschaft eine außerordentliche Fülle des Neuen, und in mehr als einer Richtung war er bahnbrechend, der Ruhm seines Namens wird aber doch vor allem begründet durch die Lösung des uralten Problems der Himmelsmechanik vermittels des Gedankens der allgemeinen Gravitation der Materie. In dem Hauptwerk „*Philosophiae naturalis principia mathematica*“, das weiterhin kurzweg durch das Stichwort „Prinzipien“ bezeichnet werden soll, nimmt die Himmelsmechanik auch den weitaus größten Raum in Anspruch. So wollen wir denn zunächst ihr unsere Aufmerksamkeit zuwenden.

Schon Kopernikus und Kepler hatten ein Vereinigungsbestreben der Gravitation. Materie als maßgebend für die Himmelserscheinungen angenommen. Giovanni Alfonso Borelli (1608—1679), ein bedeutender italienischer Gelehrter, Professor der Mathematik, Mitglied der Accademia del Cimento, führte diese Gedanken noch weiter aus. Entsprechend den inzwischen gewonnenen dynamischen Einsichten schloß er, daß die Bahn eines Planeten um die Sonne und des Mondes um die Erde durch das Zusammenwirken der Anziehungskraft des Zentralgestirnes und der Trägheit des umlaufenden Gestirns bestimmt werde; über qualitative Erwägungen ist er freilich nicht hinausgekommen. Als nun Huygens die Formeln für die Zentrifugalkraft angegeben hatte, wurde von verschiedenen Seiten bemerkt, daß das dritte Keplersche Gesetz auf eine Abnahme der Anziehungskraft der Sonne umgekehrt proportional mit dem Quadrat der Entfernung hinweise. Dieses Gesetz schien auch aus allgemeinen Gründen sehr naheliegend; Newton erwähnt, daß es schon 1645 von Ismael Boulliau (Bullialdus) angenommen wurde. Boulliau gab damals eine Darstellung der Keplerschen Ansichten. Robert Hooke (1635—1703), Professor der Mathematik, Mitglied und später Sekretär der Royal Society zu London, sehr rührig und sehr vielseitig tätig, voller Ideen, fortwährend in Prioritätsstreitigkeiten verwickelt, führte in einer Schrift von 1674 den Gedanken aus, daß die Gravitation Beherrscherin der Himmelserscheinungen sei. Das sich nun einstellende große Problem, die Himmelsbewegungen im einzelnen zu erklären, interessierte lebhaft den englischen Astronomen Edmund Halley. Bei einer Zusammenkunft von Halley mit R. Hooke und Chr. Wren in London im Jahre 1683 wurde es eingehend besprochen. Die Hauptsache schien, festzustellen, wie die Bewegung eines Planeten bei einer nicht kreisförmigen Bahn

Newton's Anteil
an der Ent-
deckung der
Gravitation.

vor sich gehen müsse, wenn das Anziehungsgesetz umgekehrt proportional mit dem Quadrat der Entfernung angenommen werde. Hooke behauptete die Lösung geben zu können, gelangte dann aber nicht dahin, selbst als Halley und Wren eine Prämie für die Lösung aussetzten. Halley wandte sich nun 1684 an Newton, und dieser teilte ihm mit, daß die Aufgabe ihn seit langem beschäftige, und daß er die Lösung gefunden habe. Nun drängte Halley auf die Veröffentlichung der Resultate. Aber es ging doch noch manches Jahr darüber hin. Erst drei Jahre später, 1687, erschienen die „Prinzipien“ mit der Lösung des Problems der Himmelsbewegungen; sie brachten dann freilich die Lösung in der glänzendsten Weise. — In dieser ersten Auflage erwähnte Newton nichts von der Vorgeschichte des Gesetzes der Gravitation. Man machte ihm deshalb Vorstellungen, insbesondere darüber, daß er den Anteil Hookes nicht hervorgehoben habe, der ihm doch bekannt gewesen war. Newton antwortete in einem sehr leidenschaftlichen Brief an Halley, den Brewster in seiner Newton-Biographie 1855 veröffentlicht hat. Man sieht aus diesem Brief, daß Newton recht wenig Gewicht auf die Aussprache des Gedankens der Anziehungskraft legte, daß es vielmehr nach seiner Meinung vor allem darauf ankam, das Walten der Gravitation gemäß einem mathematisch scharf bestimmten Gesetz in der Gesamtheit der Himmelserscheinungen wirklich nachzuweisen. Über die Ansprüche Hookes schreibt Newton: „Borelli tat etwas darin und schrieb bescheiden darüber; er aber hat nichts getan und schreibt doch in einer Weise, als ob er alles wüßte und alles genügend angedeutet hätte, außer dem, was für die gemeine Arbeit der Berechnungen und Beobachtungen übrigbleibt; und entschuldigt sich dabei nur mit seinen anderen Geschäften, während er sich besser mit seiner Ungeschicklichkeit hätte entschuldigen sollen. Denn es geht aus seinen eigenen Worten hervor, daß er keinen Weg zur Lösung wußte. Die Mathematiker, welche alles ausfindig machen, festsetzen und alle Arbeit verrichten, müssen sich damit begnügen, daß sie nichts weiter sind als trockene Rechner und geringe Arbeiter, und ein anderer, der nichts tut, als alles beanspruchen und nach allem greifen, der soll alle Erfindungen für sich hinwegnehmen, sowohl von seinen Nachfolgern als von seinen Vorgängern.“ — So werden wir die Großtat Newtons zu einem bedeutenden Teile als eine mathematische bewerten müssen. Die sachlichen Grundlagen waren fast vollständig von Kepler und Galilei gegeben worden. Klar ist nun auch, daß jene Legende in die Irre führt, welche erzählt, wie Newton, einst im Garten liegend, einen Apfel vom Baume herabfallen gesehen habe, und wie dieses unscheinbare Ereignis dann die schöpferische Tätigkeit Newtons ausgelöst und so der Welt die Erkenntnis gebracht habe, daß dieselbe Kraft, welche den Fall der Körper zur Erde veranlaßt, die Himmelskörper vereinigt. Für die wissenschaftliche Entwicklung des jungen Newtons mag jenes Ereignis wohl seine Bedeutung gehabt haben, für die weltgeschichtliche Entwicklung des Gedankens der allgemeinen Gravitation bildete es aber ganz gewiß nicht den Ausgangspunkt. Dieser Gedanke ist vielmehr die schöne Frucht der allgemeinen wissenschaftlichen Arbeit des Menschengeschlechtes gewesen.

Das Newtonsche Gravitationsgesetz läßt sich in die Formel

$$F = \kappa \frac{m m'}{r^2}$$

kleiden. F bedeutet hier die wechselseitige Anziehungskraft zweier Massenteilchen, deren Massen m und m' sind und deren Abstand durch r angegeben wird. κ ist eine Konstante, deren Wert von den für Kraft, Masse und Entfernung gewählten Einheiten abhängt, im übrigen aber durch die Natur bestimmt ist; κ hat den Namen „Gravitationskonstante“ erhalten. Der Bewegungszustand der Teilchen m und m' und die Anwesenheit der übrigen Teilchen soll ohne Einfluß sein.

Sehr wichtig für die Weiterentwicklung der Physik war die Stellung der Newtonschen Schule gegenüber dem Wesen der Gravitation. Newton selbst ließ die Frage nach der Ursache der Gravitation offen. Am Schluß der Prinzipien sagt er, diese Ursache müsse solcher Art sein, daß sie bis zum Mittelpunkt der Sonne und der Planeten dringe, „ohne von ihrer Wirksamkeit zu verlieren“. Er fügt hinzu: „Ich habe noch nicht dahin gelangen können, aus den Erscheinungen den Grund dieser Eigenschaft der Schwere abzuleiten, und Hypothesen erdenke ich nicht. Alles nämlich, was nicht aus den Erscheinungen folgt, ist eine Hypothese, und Hypothesen, seien sie nun metaphysische oder physische, mechanische oder diejenigen der verborgenen Eigenschaften, dürfen nicht in die Experimentalphysik aufgenommen werden.“ — Das sind berühmte Worte, welche später eine große Rolle gespielt haben. Den Hypothesen wird ein schweres Urteil gesprochen! — Hatte Newton nur erklärt, daß er die Ursache der Schwere nicht angeben könne, so gingen seine Schüler sogleich sehr viel weiter, bis ins Extrem. Sie behaupteten, ohne daß Newton dagegen Einspruch erhob, daß die Schwere als eine ursprüngliche Eigenschaft der Körper anzusehen sei, gerade so, wie die Ausdehnung, die Beweglichkeit und die Undurchdringlichkeit. — Dies alles stand in vollem Gegensatz zu den Ansichten der Cartesianer, für welche nur vermittelte Fernkräfte in Betracht kommen konnten. Sie sahen in den Newtonschen Anschauungen ein Wiederaufleben der Lehren von den verborgenen Kräften, und wandten sich mit Schärfe gegen den „Rückfall“ in alte Fehler. Hiergegen wiederum schreibt Roger Cotes (1682–1716), Professor der Mathematik und Physik, ein Lieblingsschüler Newtons, in der Vorrede zur zweiten Auflage der Prinzipien 1713: Die „Schwere“ sei keine „verborgene“ Eigenschaft, denn ihr Vorhandensein werde durch die Erscheinungen klar bewiesen. „Diejenigen nehmen vielmehr zu verborgenen Ursachen ihre Zuflucht, welche, ich weiß nicht was für Wirbel einer gänzlich ersonnenen und den Sinnen ganz unbekannten Materie annahmen, durch welche jene Bewegung hervor gebracht werden soll.“ Cotes geht sogar soweit, das Bestreben, in Gottes Schöpfung alles „erklären“ zu wollen, als Atheismus zu bezeichnen. — Newton hatte es seiner Eigenart entsprechend verweigert, die Cotessche Vorrede vor der Drucklegung zu sehen, aber wir werden nach seinem ganzen Verhalten wohl schließen müssen, daß hier auch seine eigentliche Überzeugung ausgesprochen wird.

Wesen
der Gravitation.

„Hypothesen er-
denke ich nicht.“

Himmels-
mechanik
bei Newton.

Gehen wir nun etwas näher auf den Inhalt der „Prinzipien“ ein, soweit er sich auf die Himmelsmechanik bezieht. — Newton beweist, daß das zweite Keplersche Gesetz eine nach dem Zentralgestirn gerichtete Kraft anzeigt, und daß die beiden anderen Keplerschen Gesetze auf eine Größe der Kraft schließen lassen, wie sie durch sein Anziehungsgesetz angegeben wird. Er kommt hierzu, indem er die Bewegung des Planeten in jedem unendlich kleinen Zeitelement als Wurfbahngemäß den Galileischen Gesetzen auffaßt und aus den Keplerschen Gesetzen die Fallbeschleunigung ableitet. — Die Umlaufszeit des Mondes findet Newton genau so groß, wie es der von uns auf der Erde beobachteten Schwerkraft entspricht. — Ausführlich behandelt er die Ungleichheit der Mondbewegung, welche durch die Mitwirkung der Sonnenanziehung auf das System Erde — Mond verursacht wird. Er gibt eine vollständige Theorie der die Ebbe und Flut erzeugenden Kräfte und legt dar, daß die wirklich auftretende Ebbe und Flut mit der Theorie im Einklang ist. — Er zeigt, wie Gravitation und Zentrifugalkraft die Gestalt der Erde bestimmen, und wie dabei die Schwerkraft auf der Erdoberfläche variieren muß. — Er weist nach, daß das Vorrücken der Äquinoktien eine Folge der Anziehung ist, welche von Sonne und Mond auf die rotierende und abgeplattete Erde ausgeübt wird. — Er zeigt, wie die Bahn eines Kometen aus den Beobachtungen abzuleiten ist.

So wird denn durch das Werk Newtons eine staunenswerte Fülle kosmischer Erscheinungen in das Licht hellsten Verständnisses gerückt. Die Bewegung der Himmelskörper, deren Beobachtung das Menschengeschlecht seit Jahrtausenden in Andacht, in heißem Wissensdurst, in abergläubischer Geheimniskrämerei, im Zwang der Bedürfnisse des Lebens beschäftigt hatte, wird nun in allen Einzelheiten verständlich. Beseitigt sind die höchst verwickelten und doch ungenügenden Konstruktionen der alten Theorien; mit ganz einfachen Gesetzen wird es möglich, die Erscheinungen zu verfolgen und vorauszusagen. Es wird die Erkenntnis gewonnen, daß die gleichen Gesetze, welche den Himmelskörpern ihre Bahnen vorschreiben, auch uns auf unserer heimatlichen Erde umfassen. — Und welches sind denn die Zaubermittel, die alles dieses leisten? —: Außer dem Gesetz der Beharrung und dem Gesetz, welches nach Galilei Kraft und Beschleunigung verbindet, sind es nur Newtons Gravitationsgesetz und die mathematische Kunst! Wohl ist es verständlich, daß die Bewunderer Newtons glaubten, es seien nun die Schleier von den Geheimnissen der Natur hinweggezogen, und der Genius Newtons habe einen Weg eröffnet, der in alle Weiten und alle Tiefen der Natur führen werde.

Allgemeine
Mechanik
bei Newton.

Die Mechanik Newtons. Indem wir uns nun dazu wenden, die Lehren der „Prinzipien“, abgesehen von der Himmelsmechanik, kennen zu lernen, werden wir zugleich auch die übrigen Arbeiten Newtons beachten, soweit sie auf die Mechanik Bezug haben. Es mag dabei erlaubt sein, hier und da auch schon Ausblicke in die Entwicklung der Mechanik bis in unsere Zeit hinein anzuschließen. Wir werden erkennen, daß die Begründung der Himmelsmechanik, so eindrucksvoll diese Tat auch gewesen ist, doch für die Mechanik im allgemeinen nur einen kleinen Teil der Wirksamkeit Newtons darstellte.

In einer viel beachteten, oft gepriesenen und oft beanstandeten Einleitung zu den „Prinzipien“ stellt Newton Begriffserklärungen und Gesetze zusammen, auf die er sich später stützen will.

Drei „Gesetze der Bewegung“ werden aufgestellt. Das erste ist das Beharrungsgesetz, dessen Wortlaut auf Seite 6 schon gegeben wurde. Das zweite lautet: „Die Änderung der Bewegung ist stets proportional zur einwirkenden bewegenden Kraft und geschieht in der Richtung der Linie, in welcher diese Kraft wirkt.“ Unter „Bewegung“ ist hier die Descartessche Bewegungsgröße, also das Produkt Masse $\times$ Geschwindigkeit zu verstehen. Die „Änderung der Bewegung“ ist so gleichbedeutend mit dem Produkt Masse $\times$ Beschleunigung. Das dritte Gesetz lautet: „Die Wirkung ist stets der Gegenwirkung gleich, oder die Wirkung zweier Körper aufeinander ist stets gleich und von entgegengesetzter Richtung.“ Man hat dieses Gesetz später in die kurze Formel gebracht: „*actio = reactio*“. — In „Zusätzen“ gibt Newton Anwendungen der Bewegungsgesetze. Zusatz 1 bringt den Satz vom Parallelogramm der Kräfte als Folge des zweiten Bewegungsgesetzes. Darüber wurde schon früher (S. 6) gesprochen. — In einer Anmerkung erfahren wir, daß bis hierher die Gesetze zusammengestellt seien, „welche von den Mathematikern angenommen wurden, und durch vielfältige Versuche bestätigt worden sind“. In vielerlei einzelnen Anwendungen trifft das sicher zu, aber doch ist ein Verdienst von Newton darin zu sehen, daß er durch seine scharfen Formulierungen zeigte, wie die drei Bewegungsgesetze als Grundlage der Mechanik dienen können. Vor allem sah die Nachwelt in dem Satze *actio = reactio* eine Besonderheit des Newtonschen Standpunktes.

Newton unterscheidet scharf zwischen „Menge“ der Materie und „Gewicht“. Für die „Menge“ benutzt er auch den lateinischen Ausdruck „*massa*“, zu deutsch „Masse“. Die „Menge“ oder „Masse“ wird mit der „Trägheit“ verknüpft, das heißt, mit der Fähigkeit der Materie, einer bewegenden Kraft einen Widerstand zu leisten; Menge oder Masse und Trägheit messen einander gegenseitig. Hiernach ist klar, daß Newton unter Menge oder Masse das versteht, was in der Darstellung der Stoßgesetze nach Huygens „*moles*“ genannt wurde. Der Ausdruck Masse ist später als Maß der Trägheit in der Mechanik allgemein üblich geworden. — Newton bemerkt schon in der Einleitung, er habe durch besondere Versuche festgestellt, daß das „Gewicht“ der „Menge“ proportional ist. Diese Versuche, die dann später beschrieben werden, sind mit erhöhter Genauigkeit angestellte Pendelbeobachtungen, wie sie schon Galilei ausgeführt hatte. Pendel, deren Körper von verschiedenem Material sind, werden beobachtet. Es ergibt sich, daß innerhalb der Beobachtungsfehler die Schwingungsdauer vom Material unabhängig ist, wenn störende Nebeneinflüsse, wie Luftauftrieb, eliminiert werden. Daraus folgt, daß alle Körper gleich schnell fallen. Schon Galilei hatte diesen Schluß an Pendelbeobachtungen geknüpft; Newton geht nun aber weiter und folgert mittels des zweiten Bewegungsgesetzes, daß der Antrieb der Schwere der Masse proportional ist, daß also Gewicht und Masse einander proportional sind. Bei der Darstellung der Huygensschen Stoßgesetze wurde

Gesetze
der Bewegung.

Masse
und Gewicht.

dieser Satz nur kurz angegeben, bei Newton tritt seine große Bedeutung für die Mechanik und überhaupt für die Physik durch die Aufmerksamkeit hervor, welche ihm geschenkt wird. — Derselbe Satz wurde dann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch den berühmten Astronomen Friedrich Wilhelm Bessel (1784—1846) erneut durch Pendelbeobachtungen geprüft und wieder ergab sich seine Gültigkeit, so weit die Beobachtungsfehler eine Feststellung zuließen (bis auf ca. $\frac{1}{100\,000}$ des Betrages). In neuester Zeit hat Baron Roland v. Eötvös (geb. 1848, Professor der Physik) in geistreicher Weise die Drehwage zur Prüfung verwertet. Wiederum bestätigte sich der Satz, obgleich Unterschiede im Betrage von ca. $\frac{1}{10^7}$ hätten erkannt werden müssen.

actio = reactio.

Sehr bemerkenswert ist die Tragweite, welche Newton der Feststellung actio = reactio gibt. Dieser Satz soll nicht nur aussagen, daß ein jeder Gegenstand, welcher einen anderen drückt oder zieht, ebenso stark von diesem gedrückt oder gezogen wird, sondern er soll auch das Galileische Prinzip der Kraftübertragung bei Maschinen umfassen. „Wirkung“ und „Gegenwirkung“ sind dabei durch die Produkte Kraft $\times$ Geschwindigkeit zu messen. Führt man diese Gedanken nach den Andeutungen, die Newton gibt, weiter durch, so folgt, daß Newton jenem Prinzip schon sehr nahe gekommen ist, welches später von d'Alembert aufgestellt wurde und dessen Namen trägt.

Zeit und Raum.

Sehr bemerkenswert ist, was Newton in der Einleitung über Zeit und Raum schreibt. Wir lesen: „Zeit, Raum, Ort und Bewegung als allen bekannt, erkläre ich nicht. Ich bemerke nur, daß man gewöhnlich diese Größen nicht anders, als in bezug auf die Sinne auffaßt und so gewisse Vorurteile entstehen, zu deren Aufhebung man sie passend in absolute und relative, wahre und scheinbare, mathematische und gewöhnliche unterscheidet.“

I. Die absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren Gegenstand. Sie wird so auch mit dem Namen: Dauer belegt.

Die relative, scheinbare und gewöhnliche Zeit ist ein fühlbares und äußerliches, entweder genaues oder ungleiches Maß der Dauer, dessen man sich gewöhnlich statt der wahren Zeit bedient, wie Stunde, Tag, Monat, Jahr.

II. Der absolute Raum bleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen äußeren Gegenstand stets gleich und unbeweglich.

Der relative Raum ist ein Maß oder ein beweglicher Teil des ersteren, welcher von unseren Sinnen durch seine Lage gegen andere Körper bezeichnet und gewöhnlich für den unbeweglichen Raum genommen wird. Z. B. ein Teil des Raumes innerhalb der Erdoberfläche, ein Teil der Atmosphäre, ein Teil des Himmels, bestimmt durch seine Lage gegen die Erde.

III. Der Ort ist ein Teil des Raumes, welchen ein Körper einnimmt, und nach Verhältnis des Raumes entweder absolut oder relativ.

IV. Die absolute Bewegung ist die Übertragung des Körpers von einem absoluten Orte nach einem anderen absoluten Orte; die relative Bewegung, die Übertragung von einem relativen Orte nach einem anderen relativen Orte.“

An die hier gegebenen Gedanken haben neuere Diskussionen über die Grundlagen der Mechanik vielfach angeknüpft, es wird daher später Gelegenheit genommen werden müssen, auf sie zurückzugehen.

Newton streift in den „Prinzipien“ die Statik nur in einzelnen Bemerkungen, dagegen wird mittels der Bewegungsgesetze eine große Reihe von Problemen der Dynamik behandelt. Untersucht wird die Bewegung eines punktförmigen Körpers auf gegebener Fläche, oder bei gegebener Bahn, bei verschiedenen Annahmen über die einwirkende Kraft und im Anschluß daran die Pendelbewegung. Der Einfluß der Luft auf die Wurfbewegung und auf das Pendel wird verfolgt. Die Gesetze des Widerstands der Luft und des Wassers auf Körper von verschiedenen Formen werden theoretisch aufgesucht und durch eigens dazu angestellte Versuche geprüft. Hier wird z. B. festgestellt, daß der Widerstand proportional ist mit der Dichte der Flüssigkeit, mit dem Quadrat der Geschwindigkeit und bei gleicher Gestalt mit der Fläche des Querschnittes. — Der Ausfluß der Flüssigkeiten wird theoretisch und experimentell untersucht. — Bemerkenswert, wenn auch nicht überall einwandfrei, sind Untersuchungen über die Schwankungen des Wassers in Gefäßen und über die Wasserwellen. — Newton zeigt, wie die Geschwindigkeit der Ausbreitung von Wellen in elastischen Flüssigkeiten durch die Dichte des Mittels und seine Elastizität bestimmt wird, und er wendet diese Theorie auf den Schall an. Hierbei finden wir manches, was für die Newtonsche Art des wissenschaftlichen Arbeitens recht charakteristisch ist. Zur Beurteilung der Elastizität der Luft benutzt Newton das damals schon bekannte Gesetz, wonach bei konstanter Temperatur der Gasdruck umgekehrt proportional mit dem Volumen variiert, und er findet so eine Schallgeschwindigkeit, die gegenüber der Erfahrung erheblich zu klein ist. Bei dem Versuch die Differenz zu erklären, zeigt uns Newton nun, wie wenig er sich vor kühnen Hypothesen scheut. Er denkt sich, die Luft bestände aus sehr kleinen Körperchen, welche ungefähr zehnmal weiter voneinander entfernt sind, als ihr Durchmesser beträgt. Zu dieser Schätzung des Verhältnisses von Abstand und Durchmesser gelangt er durch Vergleich der Dichte der Luft mit der von flüssigen und festen Körpern, wo die Teilchen in enger Lagerung vorausgesetzt werden. Die Teilchen sollen einander mit Kräften abstoßen, welche umgekehrt proportional mit dem Abstand variieren. Newton zeigt, daß sich so die Beziehung zwischen Druck und Volumen richtig ergibt; nach seiner vorsichtigen Art fügt er dabei hinzu: „Ob die elastischen Flüssigkeiten aber aus Teilchen bestehen, die voneinander wechselseitig fliehen, ist eine Frage der Physik.“ Weil nun die Teilchen in dem angegebenen Maße Raum wegnehmen, soll die Geschwindigkeit des Schalles im Verhältnis 10 : 11 größer sein, als der Volumelastizität entspricht. — Diese uns recht seltsam anmutende Methode, die Differenz zwischen Theorie und Erfahrung zu beseitigen, fand bei den Nachfolgern Newtons keinen Anklang. Das Problem beschäftigte lange Zeit hindurch die Physik, ohne daß es gelang, eine befriedigende Erklärung zu finden; erst 1816 löste Laplace das Rätsel, indem er zeigte, daß die Ursache der Geschwindigkeitsvergrößerung in Temperaturschwankungen liegt, welche die Dichteschwankungen bei den

Mechanische Probleme.

Schallgeschwindigkeit.

Gesetze
der Fernkräfte.

Theorie
des Lichtes.

Äther.

Schallschwingungen begleiten und eine Vergrößerung der Druckschwankungen bewirken. — Die Untersuchung der Wirbelbewegungen in zähen Flüssigkeiten gibt Newton Gelegenheit, sich gegen die Descartessche Erklärung der Planetenbewegung durch Wirbelbewegung im Weltraum zu wenden. — Besonders wichtig für die weitere Entwicklung der Physik im Anschluß an Newton ist es, daß er seine Theorie durchaus nicht auf das nach ihm benannte Gesetz der Wechselwirkung beschränkt, welches eine anziehende Kraft proportional mit $1/r^2$ voraussetzt. Wir sahen schon, daß für Gasteilchen eine abstoßende Kraft proportional $1/r$ angenommen wurde. Es werden auch noch andere Gesetze in Betracht gezogen. Um die Kohäsionskräfte — das heißt die Kräfte des Zusammenhaltens der Materie — zu erklären, wird mit anziehenden Kräften proportional $1/r^n$ gerechnet, wobei n größer ist als 2. — Fernkräfte verwertet Newton auch für den Ausbau seiner Emissionstheorie des Lichts. Zu Newtons Zeit war die Meinung der Physiker zwischen der Emissionstheorie und der Undulationstheorie des Lichts geteilt. Newton entschied sich seinen Grundsätzen entsprechend nicht ausdrücklich für die eine oder die andere Theorie; er bevorzugte aber die Emissionstheorie so sehr, daß sie durch das Gewicht seines Namens herrschend wurde und die Undulationstheorie für ein Jahrhundert in den Hintergrund drängte. Während Newton die Emissionstheorie in den Einzelheiten ausarbeitete und so im wesentlichen erst begründete, tat sein Zeitgenosse Huygens das Gleiche für die Undulationstheorie. Das Licht wurde von beiden Theorien für eine mechanische Erscheinung erklärt: einmal soll es Ströme sehr kleiner Körperchen darstellen, welche von den leuchtenden Körpern mit großer Geschwindigkeit ausgestoßen werden, das andere Mal soll es in Erzitterungen des die Welt erfüllenden Mediums — des „Äthers“ — bestehen, welche sich in ähnlicher Weise ausbreiten, wie die Schallschwingungen. Nach Newton werden die Lichtkörperchen von den Teilchen der gewöhnlichen Materie angezogen, und diese Anziehung soll Lichtbrechung und Lichtbeugung erklären. Nach Huygens ist in den verschiedenen Körpern die Elastizität des Äthers und damit die Lichtgeschwindigkeit verschieden; hieraus folgt dann die Lichtbrechung. Wichtig für die spätere Entscheidung zwischen den beiden Theorien — die ja gegen Newton ausfiel — war der Umstand, daß nach Newton das Licht in dichteren Medien eine größere, nach Huygens eine geringere Geschwindigkeit haben mußte als in dünneren Medien. — Die Vorstellung eines die Welt durchdringenden Äthers wird in Newtons Schriften mehrfach ausgemalt. So lauten die Schlußworte der „Prinzipien“: „Es würde hier der Ort sein, etwas über die geistige Substanz hinzuzufügen, welche alle festen Körper durchdringt und in ihnen enthalten ist. Durch die Kraft und Tätigkeit dieser geistigen Substanz ziehen sich die Teilchen der Körper wechselseitig in den kleinsten Entfernungen an und haften aneinander, wenn sie sich berühren. Durch sie wirken die elektrischen Körper in den größten Entfernungen, sowohl um die Körper anzuziehen, als auch um sie abzustößen. Mittels dieses geistigen Wesens strömt das Licht aus, wird zurückgeworfen, gebeugt, gebrochen, und erwärmt die Körper. Alle Gefühle werden erregt und die Glieder der Tiere nach Belieben bewegt, durch die

Vibrationen desselben, welche sich von den äußeren Organen der Sinne mittels der festen Fäden der Nerven bis zum Gehirn und hierauf von diesen bis zu den Muskeln fortpflanzen. Diese Dinge lassen sich aber nicht mit wenigen Worten erklären, und man hat noch keine hinreichende Anzahl von Versuchen, um genau die Gesetze bestimmen und beweisen zu können, nach welchen diese allgemeine geistige Substanz wirkt.“ — An anderer Stelle fragt Newton, ob nicht etwa die Wärme Schwingungen eines den Weltraum füllenden und alle Körper durchdringenden Mediums darstelle. — Die „Schule“ Newtons hat diesen Gedanken nicht wesentlich weiter verfolgt, denn die direkten Fernkräfte, welche man überall zu sehen meinte, lenkten die Überlegungen in andere Bahnen.

Bemerkenswert ist, daß die Vorstellung von der Erhaltung der Bewegung, welche in dem Descartesschen Weltsystem eine große Rolle spielte, in dem Newtonschen System verschwunden ist. Es tritt auch nichts Entsprechendes an die Stelle, ja Newton wendet sich sogar ausdrücklich gegen den Erhaltungsgedanken. In der 31. Frage im Anhang zu seiner Optik sagt er, daß das Trägheitsprinzip allein niemals Bewegung in der Welt ergeben würde; es sei noch ein Prinzip notwendig, um die Körper in Bewegung zu setzen, und noch ein anderes, um die Bewegung zu erhalten. Weiter schreibt er: „Aber wegen der Zähigkeit der Flüssigkeiten und der Reibung ihrer Teilchen und der schwachen Elastizität der festen Körper wird vielmehr Bewegung verloren als gewonnen, sodaß sie beständig im Abnehmen begriffen ist.“ So liege die Notwendigkeit vor, die verschiedenen Bewegungen „durch tätige Prinzipien zu erhalten und zu ergänzen, wie ein solches die Ursache der Schwerkraft ist, durch welche Planeten und Kometen in der Bewegung auf ihren Bahnen erhalten werden und die Körper ihre große Fallgeschwindigkeit erreichen, ferner die Ursache der Gärung, welche Herz und Blut der Tiere in immerwährender Bewegung und Wärme, das Erdinnere beständig warm, an manchen Stellen sogar sehr heiß erhält, durch welche die Körper brennen und leuchten, die Berge in Feuer entflammen, die Höhlen in der Erde aufgetrieben werden und die Sonne beständig aufs heftigste erglüht und leuchtet und mit ihrem Lichte alles erwärmt“.

Diese Stellung Newtons gab Anlaß zu Angriffen der Physiker, welche dem Erhaltungsgedanken anhängen. Besonders Leibniz war ein lebhafter Gegner; er erklärte, Newton und seine Anhänger hegten die heitere Meinung, Gott müsse die Welt wie eine Uhr von Zeit zu Zeit aufziehen, oder gar reparieren, wenn sie nicht ganz stehen bleiben solle. In den sich anschließenden Streit griff Newton nur leitend, aber nicht unter seinem eigenen Namen auftretend, ein. Gott müsse immer als Erhalter der primitiven und bewegenden Kräfte der Welt angesehen werden, „wenn nicht Materialismus und Fatalismus herrschend werden sollten“.

Ein Schlußwort mag hier noch Platz finden, ehe wir die Zeit Newtons verlassen. Seine Bewunderer priesen ihn als Lehrmeister der wahren Methode der Naturforschung. Dabei änderte sich aber die Auffassung vom Wesen dieser Methode im Laufe der Zeit. Cotes schreibt in seinem Vorwort zu den „Prinzipien“ von den Naturforschern, welche diese „bei weitem“ beste Methode sich

Erhaltung
der Bewegung.

Newtons
Methode.

zu eigen machen: „Die Kräfte der Natur und ihre einfachen Gesetze leiten sie aus einigen ausgewählten Erscheinungen mittels der Analysis ab, und legen sie mittels der Synthesis, als Beschaffenheit der übrigen Erscheinungen dar.“ „Hypothesen werden ersonnen, jedoch werden sie nur als Fragen, über deren Wahrheit geurteilt werden soll, in die Physik aufgenommen.“ Diese Aussprüche scheinen einigermaßen zutreffend; aber später wurde die Sache dann so dargestellt, als ob Newton durch die Tat — wie vor ihm Francis Bacon durch das Wort — gelehrt hätte, allein mit direkten Induktionsschlüssen an der Hand der Beobachtung auf sicherer Bahn vorwärts zu gehen und die Hypothesen mit ihren Gefahren ganz zu vermeiden. Damit wird nun die Methode, welche Newton in Wirklichkeit anwandte, durchaus falsch gekennzeichnet, denn wir sahen, wie er bereit war, weit über die Erfahrung hinausgehende Hypothesen zu bewerten. Zu Newtons Zeiten bildete sogar die Annahme der seinem Gravitationsgesetz entsprechenden wechselseitigen Anziehung zwischen den Körpern unserer Umgebung auf der Erdoberfläche eine reine Hypothese, da keine Beobachtung bekannt war, welche das wirkliche Bestehen dieser Anziehung sicher stellte. Und wir wollen uns besonders daran erinnern, daß eben Newton es war, der jene „Hypothese der Fernkräfte“ einführte, welche von seinen Nachfolgern dann als eine allgemeine Grundlage für die Physik genommen wurde. Diese Hypothese veranlaßte eine mechanische Auffassung der Natur von so engem Gesichtskreis, daß der spätere Fortschritt der Wissenschaft wie eine Sprengung von Fesseln erschien, welche von der Newtonschen Physik geflochten worden waren. Solche Erkenntnis darf uns nun freilich nicht dahin führen, in der Aufstellung von Hypothesen an sich schon einen Fehler der Newtonschen Physik zu sehen. Die Aufgabe des Menschen bei der Naturforschung ist so schwierig, daß er des kühnen Ratens niemals wird entbehren können; es ist Sache der Wissenschaft, in jedem Falle festzustellen, ob und wie weit die gewonnenen Hypothesen der Wirklichkeit entsprechen. Sowohl die Aufstellung wie die Prüfung der Hypothesen geben den Maßstab für die Erfindungsgabe und den kritischen Sinn des Forschers und seiner Zeit. Zu einer Gefahr für die Wissenschaft werden die Hypothesen erst dann, wenn das Hypothetische die Wirklichkeit überwuchert und das Bewußtsein für den hypothetischen Charakter der Annahmen verloren geht. Hier sind gewöhnlicher Unverstand, Überschätzung der menschlichen Fähigkeiten, Macht der Gewohnheit und blinder Autoritätsglaube in gleicher Weise zu fürchten.

Newton.

Kehren wir zu Newton selbst zurück. Großartig war die Förderung, welche die Wissenschaft ihm verdankt, und es wäre gewiß kleinlich, dieses nicht voll anerkennen zu wollen. Aber sehr ungerecht gegen die Vorgänger wäre es, dabei zu übersehen, daß Newton erntete und weiter arbeitete, wo andere das Feld vorbereitet hatten. Warnend mag uns auch zum Bewußtsein kommen, daß selbst bei dem Werk eines Newton mit der menschlichen Kraft sich die menschliche Schwäche verband, und daß so dem Irrtum das Tor offen blieb.

Die klassische Mechanik.

Grundvorstellungen. Im Anschluß an die Arbeiten von Galilei, Huygens und Newton entwickelte sich eine Mechanik, welche man in neuerer Zeit als die „klassische Mechanik“ zu bezeichnen pflegt, um sie dadurch in Gegensatz zu bringen gegen Darstellungen der Mechanik, welche die grundlegenden Axiome und Vorstellungen der klassischen Mechanik nicht als allgemein gültig anerkennen, sondern ihnen nur in einem beschränkten Bereich eine angenäherte Gültigkeit beimessen.

Die klassische Mechanik übernimmt die von Newton vertretenen Ansichten über Zeit und Raum und die drei Gesetze, welche Newton als „Bewegungsgesetze“ bezeichnet: 1. Das Beharrungsgesetz, 2. Das Kraftwirkungsgesetz, — die beide von Newton auf Galilei zurückgeführt werden; 3. das Gesetz $\text{actio} = \text{reactio}$, — dessen Formulierung Newton eigentümlich ist. Die „Kräfte“ betrachtet die klassische Mechanik als etwas Gegebenes, ohne sich mit Versuchen der „Erklärung“ abzugeben, wie es einst Descartes getan hatte. Fernkräfte der von Newton angegebenen Art spielen in ihr eine große Rolle. — Jede Kraft erscheint als Bewegungsantrieb, der als solcher eine bestimmte Angriffsstelle, eine bestimmte Richtung und eine bestimmte Stärke besitzt. Daran knüpft sich sogleich die Feststellung der „Massenkraft“, der „Raumkraft“ und der „Flächenkraft“. Ein Beispiel für die Massenkraft bietet die Schwerkraft: ein Massenelement m erfährt die Kraft $F = gm$, wenn g die Schwerkraft bedeutet; hierbei stellt g die Massenkraft dar. Auch für die Raumkraft gibt die Schwerkraft ein Beispiel: ein Volumelement v , erfüllt mit Materie von der Dichte ρ , erfährt eine Kraft $F = g\rho v$; hier stellt $g\rho$ die Raumkraft dar. Ein Beispiel für eine Flächenkraft bietet der Flüssigkeitsdruck: die Kraft F steht hier, wenn Flüssigkeitsreibung nicht mitwirkt, senkrecht auf dem Flächenelement und ist gegeben durch $F = pf$, wenn p den Flüssigkeitsdruck, f den Inhalt des Flächenelementes bedeutet; p stellt hier die Flächenkraft dar. Erst das Produkt: Massenkraft $g \times$ Massenelement m gibt eine Kraft F als Antrieb der Bewegung. Ähnlich steht es um die Raumkraft und die Flächenkraft. Das Wort „Kraft“ wird hier also jedesmal in einem anderen Sinne gebraucht. Das entspricht seiner Vielseitigkeit, die immer in der Physik zu beachten ist; „Schwerkraft“ und „Lebendige Kraft“ sind weitere Belege hierfür. Wie es in der Physik Sitte ist, wird aber von uns, wie bisher, so auch weiterhin, die Bezeichnung „Kraft“ ohne weiteren Zusatz stets nur für den Begriff der Kraft im gewöhnlichen Sinne der Mechanik gebraucht werden. Wo es einmal nützlich ist, diese Begriffsbestimmung noch besonders hervorzuheben, scheint der Ausdruck „mechanische Kraft“ oder „bewegende Kraft“ passend.

Wirkt eine Kraft auf einen Körper, der ihr frei folgen kann, so erfährt der Körper eine Änderung seines „Zustandes der Ruhe oder der Bewegung“, wie es Newton ausdrückt. Die Wirkung der Kraft zeigt sich für die klassische Mechanik in einer Beschleunigung: Diese findet gemäß dem Kraftwirkungsgesetz in der Richtung der Kraft statt, ist proportional mit der Stärke der Kraft und umgekehrt proportional mit der Trägheit des Körpers, das heißt mit seiner

Raum, Zeit,
Bewegungsgesetze.

Kraft.

Kraft und Masse.

Fähigkeit, den Bewegungsantrieben zu widerstehen. Das Maß der Trägheit wird mit dem Newtonschen Ausdruck „Masse“ bezeichnet. Ist F die Kraft, b die Beschleunigung, m die Masse, so gilt hiernach: $b = \beta F/m$, wobei β eine Konstante ist, welche von der Wahl der Einheiten für Kraft, Beschleunigung und Masse abhängt und durch diese völlig bestimmt wird. Die Einheiten werden in der Regel so gewählt, daß β den Wert 1 erhält; heute ist diese Bindung in der Wahl der Einheiten in der Physik allgemein, in der Technik meist üblich. Im folgenden wird sie stets festgehalten werden; das Kraftwirkungsgesetz kann dann kurz so formuliert werden: Richtung der Beschleunigung = Richtung der Kraft; Stärke der Beschleunigung = Stärke der Kraft/Masse.

Die „Masse“ ist für die klassische Mechanik im Sinne Newtons ein Maß für die Menge der Materie und gilt als unveränderlich wie diese. „Masse“ kann nicht vergehen und nicht neu entstehen, nur räumliche Verschiebungen sind möglich; es kann keine noch so kleine Wegstrecke übersprungen werden.

Unabhängigkeit
der
Kraftwirkungen.

Das Kraftwirkungsgesetz ist so zu verstehen, daß eine jede Kraft die ihr zukommende Beschleunigung ganz unabhängig davon erzeugt, welches der Bewegungszustand des Körpers ist, und welche Kräfte sonst noch auf ihn einwirken. Heben sich dabei die verschiedenen Beschleunigungen auf, so ändert sich der Bewegungszustand nicht. Man sagt, daß dann die Kräfte einander aufheben. Geben mehrere Kräfte zusammen die gleiche Beschleunigung wie eine Einzelkraft, so besteht für die Dynamik Gleichwertigkeit. Diese Überlegungen liefern den Satz vom Parallelogramm der Kräfte und die sich anschließenden Sätze über Kraftzusammensetzung und Zerlegung. Es wurde Seite 6 erwähnt, daß diese Ableitung des Satzes vom Parallelogramm der Kräfte 1687 gleichzeitig von Newton, Varignon und Lamé gegeben wurde. Pierre Varignon (1657—1722, Professor der Mathematik) richtete dabei in vortrefflichen Ausführungen die Aufmerksamkeit auf die prinzipiellen Fragen der Statik. Später hat man sich vielfach bemüht, den Satz unter Vermeidung einer Bezugnahme auf Bewegungsgesetze auf einfachere Axiome der Statik zurückzuführen, z. B. auf das Axiom, daß die Resultante zweier gleicher Kräfte in die Winkelhalbierungslinie zwischen den Richtungslinien fällt.

Bindungen der
Beweglichkeit.

Die klassische Mechanik nimmt ebenso wie Newton und seine Vorgänger mannigfache Bindungen der Beweglichkeit an. So wird z. B. die Materie in einem Körper so gebunden gedacht, daß keine relativen Verschiebungen eintreten können. Der Körper heißt dann „starr“. Als besondere Form des starren Körpers gilt der starre Stab, der von unmerklichen Querdimensionen, unbiegsam und von unveränderlicher Länge vorausgesetzt wird. Den „undeformbaren“ Fäden, der als widerstandslos biegsam angesehen wird, kann man sich als Gliederkette mit starren und unmerklich kleinen Gliedern denken. Solche starren Stäbe und undeformbare Fäden werden des öfteren ohne merkliche Masse, oder wie man kürzer sagt, „massenlos“ vorausgesetzt. Es werden ferner punktförmige Gelenke und linienhafte Achsen angenommen, und es werden auch Annahmen wie diese gemacht, daß ein bestimmter Punkt — etwa ein vorgeschriebener Punkt eines starren Körpers, oder der Endpunkt eines Stabes, eines Fa-

dens — auf einer gegebenen Linie im Raume oder einer gegebenen Fläche bleiben muß, auf dieser aber frei beweglich ist. — Die Mittel der praktischen Mechanik erlauben es, die geschilderten Annahmen, wenn auch nicht in mathematischer Strenge, so doch in großer Annäherung zu verwirklichen. So erscheint denn die klassische Mechanik als eine Idealisierung der Wirklichkeit. Wir wollen nicht vergessen, daß die Wissenschaft sehr oft idealisiert, und daß es dann ihre Aufgabe ist, festzustellen, in welchem Bereich und wie eng sich ihre Aussagen der Wirklichkeit anschließen. — Die Reibung wird von der klassischen Mechanik entweder vernachlässigt oder durch die Annahme besonders formulierter Kräfte berücksichtigt; diese Kräfte werden dann gerade so behandelt, wie andere Kräfte auch. — Die Behandlung formnachgiebiger Körper nimmt einen weiten Raum in der klassischen Mechanik ein. So werden Flüssigkeiten angenommen, die als unverdichtbar, oder als verdichtbar vorausgesetzt werden. Die Annahme der Unverdichtbarkeit bedeutet dann ebenfalls eine Bindung der Beweglichkeit.

Reibung
als Kraft.

Wir sahen, daß Newton seinem Satz $\text{actio} = \text{reactio}$ eine weitgehende Auslegung gab, die Verschiedenartiges umfaßte. Für die Darstellung der klassischen Mechanik genügt es, den Satz allein auf Kraft und Gegenkraft bei direkter Wechselwirkung zu beschränken. Er sagt dann aus, daß die Wechselwirkung zwischen irgend zwei Körperelementen, wie nah oder fern sie voneinander auch sein mögen, durch zwei an den Elementen angreifende Kräfte erfolgt, welche gleich groß sind, und deren Richtungen einander entgegengesetzt und der Verbindungslinie der Elemente parallel sind.

Wirkungslinie
einer Kraft.

Als eine Folge des Gesetzes $\text{actio} = \text{reactio}$ kann der schon von Archimedes als selbstverständlich angesehene Satz betrachtet werden, daß es bei einem starren Körper für die Wirksamkeit einer Kraft in einem beliebigen Zeitpunkt ganz gleich ist, an welcher Stelle der Wirkungslinie man sie sich angreifend denkt.

Als ein besonderes Axiom wurde für die klassische Mechanik — und zwar zuerst von dem Professor der Mathematik Louis Poinso (1777–1859) — die Voraussetzung verwertet, daß das Gleichgewicht nicht gestört wird, wenn Bindungen hinzugenommen werden, welche die Beweglichkeit vermindern. Soll also z. B. ein deformierbarer Körper unter der Einwirkung eines Kraftsystemes im Gleichgewicht sein, so muß dieses Kraftsystem jedenfalls auch diejenigen Bedingungen erfüllen, welche für das Gleichgewicht eines starren Körpers nötig wären.

Gleichgewicht
und Bindungen.

Die nun beschriebenen Vorstellungen und Grundsätze bieten das Fundament für eine Mechanik, welche sich eng an Newton und seine Vorgänger anschließt und dabei ein so weites Gebiet der Anwendung erreicht, daß man versucht ist, in ihr schon die vollständige klassische Mechanik zu sehen. Damit würde man aber doch die Begrenzung zu enge ziehen. Es scheint vielmehr geboten, für die klassische Mechanik eine Begründung als maßgebend anzusehen, die in mehrfacher Hinsicht noch allgemeiner scheint als die bisher gegebene. Es muß zunächst unsere Aufgabe sein, die Entwicklung der allgemeineren Grundsätze zu verfolgen.

Fundamente
der klassischen
Mechanik.

Dynamisches Grundgesetz der klassischen Mechanik. Varignon zeigte, daß auf den Satz vom Parallelogramm der Kräfte die Wirksamkeit der „fünf mechanischen Potenzen“ und überhaupt die Gesetze der Statik zurückgeführt werden können; er legte anderseits auch dar, daß das Parallelogrammgesetz aus dem Hebelgesetz abgeleitet werden kann; hiernach scheint auch dieses geeignet als Grundlage für die Statik zu dienen. — 1707 stellte der Professor der Mathematik Johann Bernoulli (1667—1748) als Fundament der Statik noch ein drittes Prinzip auf; es ist dieses gemäß seiner Bezeichnungsweise das „Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten“. Wir haben schon erfahren, daß dieses Prinzip eine Verallgemeinerung von Gedanken darstellt, die Galilei ausgesprochen hatte. Ein beliebiger Mechanismus mit beliebig vielen beweglichen Teilen und beliebig vielen angreifenden Kräften im Zustande der Ruhe sei gegeben. Man denke sich nun den Mechanismus in der gleichen Lage statt in Ruhe in einer Bewegung, welche mit den Bindungen der Beweglichkeit verträglich ist. Eine solche Bewegung ist nach Johann Bernoulli als „virtuell“ zu bezeichnen. Für jede der einwirkenden Kräfte werde nun das Produkt Kraft $\times$ Geschwindigkeit des Angriffspunktes parallel der Richtung der Kraft bestimmt, also das Produkt $F v \cos (F, v)$, wenn F die Kraft, v die Geschwindigkeit und (F, v) den Winkel zwischen den Richtungen der Kraft und der Geschwindigkeit bezeichnet. Das „Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten“ sagt dann aus, daß Gleichgewicht dann und nur dann besteht, wenn für jede unter allen virtuellen Bewegungen die Summe aller der Produkte $F v \cos (F, v)$ den Wert Null ergibt. Wir wollen noch beachten, daß gemäß der heutigen Bezeichnungsweise das Produkt $F v \cos (F, v)$ die auf die Zeiteinheit bezogene Arbeitsleistung der Kraft darstellt.

In späteren Zeiten hat man für das Prinzip auch den Namen „Prinzip der virtuellen Verrückungen“ gebraucht. Dieser Name entspricht einer anderen Formulierung des Prinzips, welche seit Lagrange Sitte ist. Lagrange vergleicht mit der gegebenen Lage des Mechanismus eine unendlich nahe benachbarte, welche zu einer virtuellen Bewegung gehört. Alle Punkte des Systems erscheinen dann verschoben und die Verschiebungen heißen „virtuelle Verschiebungen“. Diese Verschiebungen sind mit den virtuellen Geschwindigkeiten offenbar proportional, folglich können als Glieder der entscheidenden Summe auch dienen die Produkte Kraft $\times$ Verschiebung in der Richtung der Kraft, also die Produkte $F s \cos (F, s)$, wenn s die ganze Verschiebung und (F, s) den Winkel zwischen den Richtungen der Kraft und der Verschiebung bedeutet. In der heutigen Bezeichnungsweise handelt es sich um die Arbeit der Kraft. — Alle Glieder der Summe, deren Nullwerden über das Gleichgewicht entscheidet, sind hier freilich unendlich kleine Größen, aber das bildet keinen wesentlichen Nachteil, denn um die virtuelle Geschwindigkeit zu berechnen, muß ja auch von dem Begriff des Unendlichkleinen Gebrauch gemacht werden; der Unterschied beider Darstellungen ist rein formal. — Das Nullwerden der Summe mit den unendlich kleinen Verrückungen muß selbstverständlich im Sinn der Differentialrechnung aufgefaßt werden. Man denke sich die hinzu-

genommene Lage des Mechanismus zunächst zwar nur wenig, aber doch merklich verschieden von der gegebenen Lage und stelle sich vor, daß sie dann an die gegebene Lage unendlich nahe heranrücke. Die Produktsumme wird dabei zunächst von Null verschieden sein und beim Heranrücken auf Null herabsinken. Dies ist selbstverständlich und kommt hier nicht in Betracht. Man vergleiche nun weiter den Wert der Summe mit dem Wert der einzelnen Summanden —: wenn es sich hierbei zeigt, daß der Wert der Summe im Verhältnis zu den Einzelwerten der Summanden bei dem Heranrücken verschwindend klein wird, dann und nur dann wird gesagt, „die Summe sei für eine von der gegebenen Lage unendlich wenig verschiedene Lage gleich Null“.

Das Prinzip der virtuellen Verrückungen ergibt als Fälle besonders einfacher Anwendung sogleich den Satz vom Parallelogramm der Kräfte und das Hebelgesetz. Hieraus folgt schon, daß es ebenfalls als Fundamentalprinzip der Statik dienen kann: es hat aber in dieser Hinsicht vor jenen beiden Gesetzen sehr große theoretische Vorzüge. Diese bestehen einmal darin, daß seine Anwendung sich in verwickelteren Fällen meist sehr viel bequemer und übersichtlicher gestaltet, und zweitens darin, daß es bei seiner Anwendung gar nicht nötig ist, die Art der Bindungen des Mechanismus im einzelnen zu kennen; es genügt, wenn die Beweglichkeit des Mechanismus bekannt ist. So wird die Aufmerksamkeit von vornherein auf das gelenkt, was für die Frage nach den Gleichgewichtsbedingungen allein wesentlich ist. — Lagrange, der das Prinzip seiner Behandlung der Statik zugrunde legte, meinte freilich an ihm auch einen Mangel zu erkennen: Es wäre nach seiner Ansicht als Ausgangsaxiom nicht einleuchtend genug. So suchte er denn nach einem anderen Ausgangsaxiom, welches geeignet scheint, das Prinzip der virtuellen Verrückungen als einen Folgesatz zu begründen. Die Begründungen mit Hilfe des Satzes vom Parallelogramm der Kräfte oder des Hebelgesetzes erschienen in verwickelten Fällen zu wenig durchsichtig. Lagrange erdachte daher ein neues Fundamentalprinzip: das der „Flaschenzüge“. Alle wirkenden Kräfte werden dabei für die Vorstellung durch reibungslose Flaschenzüge ersetzt, und zwar so, daß ein und derselbe Faden durch alle Flaschenzüge geführt wird. Auf diese Weise ersetzt die Spannung des frei heraustretenden Fadenendes das gesamte System der Kräfte. Das Prinzip der Flaschenzüge sagt nun aus, daß dann und nur dann Gleichgewicht besteht, wenn bei jeder virtuellen Bewegung des Mechanismus das freie Fadenende die Geschwindigkeit Null erhält. — Die heutigen Physiker werden bei der Gewöhnung an energetische Gedanken die Ansicht von Lagrange, das Prinzip der virtuellen Verrückungen sei für sich genommen nicht einleuchtend, wohl meist nicht teilen. Das Prinzip sagt für den heutigen Physiker aus, daß Gleichgewicht dann besteht, wenn bei allen virtuellen Lageänderungen des Mechanismus die Arbeit der wirkenden Kräfte sich zu Null ergänzt. Dieser Grundsatz aber scheint recht wohl geeignet, als Fundamentalaxiom der Statik angenommen zu werden. Jedenfalls dürfen wir in ihm einen der Grundpfeiler sehen, welche den Bau der klassischen Mechanik tragen.

Prinzip der
Flaschenzüge.

Das Problem der Bewegung fester Körper bereitete den Physikern zu New - D'Alembert-
sches Prinzip.

tons Zeiten und auch später noch Schwierigkeiten. Diese zeigten sich schon bei dem einfachen Beispiel des physikalischen Pendels. Zwar hatte Huygens 1673 eine Lösung gegeben, aber diese befriedigte nicht allgemein, so geistreich sie auch war, denn sie benutzte einen Kunstgriff, welcher das Wechselspiel der Kräfte nicht offenbart sondern verhüllt. Dazu kam noch, daß der Kunstgriff zwar für die Theorie des physikalischen Pendels genügte, aber schon bei Fällen versagte, welche nur wenig komplizierter waren. Er versagte z. B. bei der Behandlung der Bewegungen eines sich selbst überlassenen festen Körpers. Wesentliche Gedanken zur Lösung des allgemeinen Problems hatte schon der Professor der Mathematik Jakob Bernoulli (1654—1705) gegeben, dann neben anderen besonders ein Schüler Bernoullis, der Professor der Mathematik Jakob Hermann (1678—1733); aber erst dem Mathematiker Jean le Rond d'Alembert (1717—1783), einem Mitglied der Pariser Akademie, gelang es, in einem kurzen Satz, der nun nach ihm benannt wird, das Entscheidende auszusprechen. Das d'Alembertsche Prinzip in seiner ursprünglichen Formulierung sagt aus, daß man sich das System der angreifenden Kräfte zerlegt denken kann in zwei Systeme von Kräften, von denen das eine in den Beschleunigungen der Massen des mechanischen Systemes zutage tritt, mit diesen also durch das Kraftwirkungsgesetz verbunden ist, und von denen das andere solcher Beschaffenheit ist, daß es für sich allein wirkend Gleichgewicht ergeben würde. — Das zweite Teilsystem umfaßt Kräfte, welche man nach der Sitte jener älteren Zeit als die „verlorenen“ Kräfte bezeichnen könnte. Es sind die Kräfte, welche von den Bindungen der Beweglichkeit des mechanischen Systems aufgehoben werden. — Wie ersichtlich kommt bei dem d'Alembertschen Prinzip der naheliegende Gedanke zur Geltung, daß die Bindungen der Beweglichkeit bei der Übertragung der Kräfte während der Bewegung gerade ebenso wirken wie bei Ruhe. Die Richtigkeit dieser Voraussetzung leuchtet in einfachen Fällen unmittelbar ein. Gilt z. B. für den Mechanismus eine Bindung solcher Art, daß ein Punkt P auf einer Fläche G bleiben muß, so entspricht dem, wenn Reibung nicht mitwirkt, im Falle der Ruhe nach dem Prinzip der virtuellen Verrückungen eine von G auf P ausgeübte Gegenkraft, welche keine Tangentialkomponente haben darf, welche also auf G senkrecht stehen muß. Das d'Alembertsche Prinzip setzt nun voraus, daß auch im Falle der Bewegung des Punktes P dieser Punkt von der Fläche G nur eine auf G senkrecht stehende Kraft erfahren kann. Man wird gewiß nicht zögern, dieses von vornherein anzunehmen. — Ähnlich wie hier steht es nun überall, wo man die Bindungen eines Mechanismus übersehen kann. Ganz ebenso wie das Prinzip der virtuellen Verrückungen scheint also auch das d'Alembertsche Prinzip nur dasjenige in allgemeiner Form auszusprechen, was in Einzelfällen ohne weiteres als zutreffend anerkannt wird.

D'Alembert-
sches Prinzip und
Art der Bin-
dungen.

Lenken wir die Aufmerksamkeit nochmals auf unser Beispiel. Die angegebene Kraftbestimmung für den Punkt P durch die Fläche G bleibt offenbar auch dann dieselbe, wenn G sich bewegt oder im Laufe der Zeit die Form ändert; weiter ist einleuchtend, daß es für diese Kraftbestimmung in irgendeinem Zeit-

móment auch gar nicht auf die Fläche im ganzen ankommt, sondern allein auf das Flächenelement in unmittelbarer Umgebung des Punktes P . So weist uns unser Beispiel darauf hin, daß und in welcher Weise das d'Alembertsche Prinzip angewendet werden kann, wenn die Bindungen sich im Laufe der Zeit ändern: es ist dann nur Rücksicht zu nehmen auf die Bindungen, soweit sie in dem ins Auge gefaßten Zeitmoment die Beweglichkeit beherrschen und nicht auf ihre Änderungen im Lauf der Zeit. Die wesentlichen Schritte für die hiermit ange-deutete wichtige Erweiterung in der Anwendung des d'Alembertschen Prinzips sind Lagrange zu danken, der sie in seiner „*Mécanique analytique*“ 1788 brachte. Vielfache Diskussionen der neueren Zeit haben die Einzelheiten noch genauer festgestellt. Joseph Louis Lagrange (1736—1813) war Professor Lagrange. der Mathematik und Mitglied mehrerer Akademien. Seine *Mécanique analytique* ist in Anlage und Ausführung ein großartiges Werk mathematischen Charakters, welches die Grundlage für die weitere Entwicklung der klassischen Mechanik bildete.

Wird das d'Alembertsche Prinzip mit dem Prinzip der virtuellen Ver-rückungen verschmolzen, indem man die dem Prinzip der virtuellen Ver-rückungen entsprechenden Bedingungen ohne Hinweis auf ihre Bedeutung für die Statik direkt den verlorenen Kräften auferlegt, so entsteht ein dyna-misches Prinzip, welches die Statik als besonderen Fall enthält. Man kann in ihm das dynamische Grundgesetz der klassischen Mechanik sehen.

Dynamisches
Grundgesetz

Es ist eine der besonders wichtigen Aufgaben der klassischen Mechanik gewesen, unter Rücksicht auf die ins Auge gefaßten Bindungen der Beweglich-keit das dynamische Grundgesetz mathematisch zu formulieren. Dabei ist es gelungen, eine ganze Reihe verschiedener Formulierungen zu finden, welche trotz weit verschiedener mathematischer Form doch zunächst gleichwertig erscheinen. Besonders erwähnt mögen hier werden außer dem d'Alembert-schen Prinzip in der von Lagrange gegebenen Form: die Lagrangeschen Bewegungsgleichungen erster Art (in rechtwinkligen Koordinaten), die La-grangeschen Bewegungsgleichungen zweiter Art (in allgemeinen Lagekoordinaten), das Prinzip der kleinsten Wirkung, das Hamiltonsche Prinzip, das Gaußsche Prinzip des kleinsten Zwanges. Eine Darlegung der Einzelheiten verbietet sich an dieser Stelle wegen des erforderlichen großen Aufwandes an mathematischer Abstraktion. Eine Übersicht wird in dem mathematischen Anhang am Schluß dieses Artikels geboten; dort wird auch darauf hingewiesen, daß sich einzelne dieser Formulierungen (Prinzip der kleinsten Wirkung, Prin-zip des kleinsten Zwanges) an Versuche knüpften, neue physikalische Begrün-dungen für das dynamische Grundgesetz zu geben.

Verschiedene
Formulierungen
des dynamischen
Grundgesetzes.

Bei Besprechung der Begründung der Statik wurde als Vorteil des Prin-zips der virtuellen Verrückungen gegenüber zum Beispiel dem Satz vom Parallelogramm der Kräfte besonders hervorgehoben, daß es bei seiner An-wendung nicht nötig sei, jedesmal die Einzelheiten der Bindungen zu be-achten. Unter den mathematischen Formulierungen des dynamischen Grund-gesetzes gibt es nun einige, so besonders die Lagrangeschen Bewegungsglei-

Verhältnis
der Mechanik
zur Physik.

chungen zweiter Art und das Hamiltonsche Prinzip, welche den gleichen Vorzug besitzen. Diese Formulierungen haben außerordentliche Bedeutung nicht nur für die Mechanik, sondern auch für die Physik im allgemeinen gewonnen, denn die Allgemeinheit ihrer Form machte es möglich, sie in vielen Gebieten der Physik auf Erscheinungen anzuwenden, deren mechanischer Charakter nicht offensichtlich ist, ohne daß es dabei nötig wurde, in besonderen Hypothesen Mechanismen zur Erklärung der Erscheinungen zu erdenken. Man gelangte so dahin, in diesen Formulierungen Gesetze der Physik zu sehen, deren Gültigkeitsbereich sehr weit über die Mechanik materieller Systeme hinausgeht, und dies wurde bedeutungsvoll für die Frage nach dem Verhältnis der Mechanik zu der allgemeinen Physik. Oftmals ist seit alten Zeiten der Versuch gemacht worden, die Physik im ganzen als Mechanik aufzufassen, indem die Bewegung als das Wesentliche aller physikalischen Erscheinungen angesehen wurde und indem dabei angenommen wurde, daß diese Bewegungen von Gesetzen beherrscht werden, welche gleicher Art seien wie die der Mechanik materieller Systeme. Dieser Ansicht ist bei der eben berührten Entwicklung der Physik eine andere entgegengetreten, welche der Mechanik einen bescheideneren Platz in der Physik anweist. Danach sollen höherstehende physikalische Gesetze in den allgemeinen Formulierungen des dynamischen Grundgesetzes zutage treten, welche für die Mechanik deswegen gelten, weil diese eben einen Teil der allgemeinen Physik bildet. Wir werden im nächsten Kapitel mehrfach Gelegenheit haben, dieser wichtigen Überlegung zu gedenken.

Grundlagen
der klassischen
Mechanik.

Kehren wir jetzt zu der Mechanik im engeren Sinne zurück. Wie hervorgehoben wurde, läßt das durch Verschmelzen des d'Alembertschen Prinzips und des Prinzips der virtuellen Verrückungen hervorgegangene dynamische Grundgesetz die Statik als besonderen Fall der Dynamik erscheinen. Dieser Fall stellt sich ein, wenn man für das mechanische System Ruhe voraussetzt und die Bedingung vorschreibt, daß Ruhe bestehen bleiben soll, daß also alle Beschleunigungen verschwinden sollen. — Das Grundgesetz, angewandt auf einen Körper, auf den keine Kräfte einwirken, führt zum Beharrungsgesetz; auch ergibt es das Kraftwirkungsgesetz und für die durch Bindungen der Beweglichkeit übertragenen Kräfte den Satz: $\text{actio} = \text{reactio}$. — Läßt alles dieses den gewaltigen Wirkungsbereich des dynamischen Grundgesetzes erkennen, so ist doch zu beachten, daß es die Grundlagen der klassischen Mechanik nicht vollständig darbietet. Um diese festzustellen, müssen noch einige Zusätze angefügt werden:

1. Raum und Zeit sind im Sinne Newtons zu verstehen.
2. Die Masse ist als etwas Unveränderliches zu betrachten.
3. Auch für die Fernkräfte im Sinne Newtons, d. h. für die Kräfte, welche nicht durch Bindungen materieller Systeme übermittelt werden, gilt der Satz: $\text{actio} = \text{reactio}$.

Die Zusätze 1 und 2 wird man nicht weiter auffällig finden. Höchst bemerkenswert aber erscheint der Zusatz 3. Nimmt man mit den Schülern Newtons unvermittelte Fernkräfte an, so stellt dieser Zusatz eine dem dyna-

mischen Grundgesetz der Bewegung ganz fremde Zutat dar. Nimmt man aber, ähnlich wie Descartes, verborgene Vermittlungen an, so taucht die Frage auf, ob zwischen dem Satz $\text{actio} = \text{reactio}$, soweit er vermöge des Grundgesetzes der Bewegung eine Folge der materiellen Bindungen ist, und demselben Satz, soweit er für die scheinbaren Fernkräfte gilt, nicht ein Zusammenhang besteht. Indem wir diese Frage stellen, blicken wir über die Grenzen der klassischen Mechanik hinaus; wir werden darauf im nächsten Abschnitt zu sprechen kommen.

Schauen wir nun auf das Erreichte zurück: In einigen wenigen einfachen Schlußwort. Sätzen — dem dynamischen Grundgesetz und den drei Zusätzen — lassen sich die Grundlagen für die ganze weitgedehnte Wissenschaft der physikalischen Mechanik aussprechen. Dieses schöne Resultat ist vor allem der Mechanik bis zur Zeit von Lagrange zu danken. Wohl hat die Folgezeit, wie in dem Anhang zu diesem Artikel gezeigt werden wird, wichtige weitere Diskussionen gebracht, welche die Tragweite der Gesetze in klareres Licht gestellt haben, aber die Fundamente konnten dabei doch beibehalten werden. Wo dann in neuerer Zeit versucht wurde, diese Fundamente selbst zu ändern, handelte es sich um eine Umgestaltung des ganzen Weltbildes, welches der klassischen Mechanik zugrunde liegt.

Über die klassische Mechanik hinaus.

Energetische Vorstellungen. Am Anfang des 19. Jahrhunderts zeigte die Physik und mit ihr die Mechanik eine äußerst charakteristische Gestalt. Es war der Newtonsche Gedanke der Fernkräfte, welcher allem seine Eigenart aufprägte. Um zur Vorherrschaft zu gelangen, hatte er sich mit der Vorstellung verbunden, daß eine Reihe bestimmter Substanzen die Träger der Naturkräfte seien. Zu diesen Substanzen gehörten die gewöhnliche Materie in ihren verschiedenen Formen, die beiden Paare der elektrischen und der magnetischen Flüssigkeiten und der Wärmestoff. Das Licht galt gemäß der von Newton bevorzugten Hypothese als Ströme kleiner Körper, welche mit der gewöhnlichen Materie durch Fernkräfte verbunden sind. Als das Wesen aller Naturerscheinungen erschien die Bewegung der verschiedenen Substanzen; da man annahm, daß die Bewegungen durch die Fernwirkungen Newtonscher Art, entsprechend dem Gesetz $\text{actio} = \text{reactio}$ und dem Kraftwirkungsgesetz ($\text{Beschleunigung} \times \text{Masse} = \text{Kraft}$) beherrscht würden, so erschien die Physik als eine Mechanik sehr einfacher Art. Solche Bilder vor Augen schrieb 1816 der Mathematiker Pierre Simon Laplace (1749–1827): „Eine Intelligenz, welche für einen gegebenen Augenblick alle Kräfte kannte, von denen die Natur beseelt ist, und die entsprechende Lage der Wesen, welche sie bilden, würde, falls sie umfassend genug wäre, diese Data der Analyse zu unterwerfen, in ein und derselben Formel die Bewegung der größten Weltkörper und des geringsten Atoms zusammenfassen; nichts würde für sie unsicher sein, Zukunft und Vergangenheit würden vor ihren Augen gegenwärtig sein.“ — Man begreift wohl den Stolz der Gelehrten jener Zeit, welche glaubten, den Schlüssel zum Verständnis aller Vorgänge in der Welt in der Hand zu haben.

Physik
der Fernkräfte.

Aber gerade damals, im Anfang des 19. Jahrhunderts, begannen neue Gedanken, neue Erkenntnisse sich zu zeigen; heftige Kämpfe trugen Unsicherheiten in den kühnen Bau der Wissenschaft hinein, und schließlich gingen die starren Formen der alten Herrlichkeit in Trümmer; man lernte einsehen, daß die Blicke keineswegs bis an das Ende der Welt getragen hatten: wo man einen Abschluß zu sehen gemeint hatte, eröffneten sich Ausblicke in neue Fernen.

Begriff der
mechanischen
Arbeit.

Den Hauptanlaß zu diesen Wandlungen, die sich bald schneller bald langsamer in langer Entwicklung vollzogen, können wir in der Entfaltung energetischer Gedanken erblicken. Äußerst lehrreich ist es, dabei zu beachten, wie lange es währte, bis die entscheidenden Begriffe recht herausgehoben, und bis passende Namen für diese gefunden wurden. — Der Begriff der mechanischen Arbeit war in dem Prinzip der virtuellen Verrückungen herrschend, er spielte schon in den Gedankengängen von Descartes, Leibniz und anderen über die Erhaltung der Bewegung und der lebendigen Kraft eine bedeutsame Rolle, und trotzdem entzog er sich noch lange der allgemeinen Aufmerksamkeit. Erst die immer fortschreitende Anwendung der Dampfmaschinen im 18. Jahrhundert und die Entfaltung der Technik brachte hier die Wandlung. Man gewöhnte sich daran, die geleistete Arbeit nach Angaben eines Äquivalents im Heben von Gewichten zu kennzeichnen. Der Ingenieur und Professor Gustave Gaspard Coriolis (1792—1843) schlug den Namen „mechanische Arbeit“ vor, der Militär und Professor der mechanischen Physik Jean Victor Poncelet (1788—1867), der sich um die Anwendung der theoretischen Mechanik auf die Probleme der Praxis große Verdienste erwarb, führte eine bestimmte Maßeinheit, das „Meterkilogramm“ ein. Für den Begriff Arbeit/Zeit hat die Physik auch heute noch keinen allgemein anerkannten Namen. Die Technik sagt „Leistung“ oder „Arbeitsleistung“ oder „Effekt“. Die Entwicklung des Begriffes des Arbeitsvorrats knüpfte sich an den Gedanken der Erhaltung der Bewegung. Wir sahen, wie die Descartessche mathematische Formulierung dieses Gedankens Widerspruch fand und von Leibniz durch eine andere ersetzt wurde, welche aussagte, daß die Summe der lebendigen Kräfte konstant bleiben solle. In seinem Briefwechsel mit Leibniz schreibt Johann Bernoulli, die lebendige Kraft müßte besser „Wirkungsfähigkeit“ („*facultas agendi*“, „*pouvoir*“) genannt werden; sie sei etwas Absolutes, Substantielles, was für sich besteht, für sich eine Menge ist und von nichts anderem abhängt. Es könne von der lebendigen Kraft nichts verloren gehen, was nicht in der hervorgebrachten Wirkung wieder erschiene. Wenn beim unelastischen Stoß lebendige Kraft zu verschwinden scheine, so seien die Körper dabei komprimiert, und die Wiederausdehnung werde durch irgendeinen Widerstand verhindert; die lebendige Kraft aber sei dabei nicht verloren, sondern sie werde nur zurückbehalten. Bernoulli fügt hinzu: „Dieses ist, was wir Erhaltung der lebendigen Kraft nennen.“ In aller Schärfe tritt hier hervor, daß mit der lebendigen Kraft nicht nur etwas gemeint ist, was der Bewegung eigentümlich ist, sondern etwas viel Allgemeineres. Dieses Allgemeinere, was von Bernoulli als „*facultas agendi*“ bezeichnet wird, nennen wir heute „Energie“. — Als lebendige Kraft bezeichnet Leibniz die Summe $\sum m v^2$, wobei m die Masse, v

Erhaltung
der Energie.

die Geschwindigkeit anzeigt; diese Festsetzung entspricht schlecht dem Zusammenhang mit der mechanischen Arbeit, es müßte $\frac{1}{2} \sum m v^2$ heißen. Im 18. Jahrhundert blieb aber doch die erste Festsetzung bestehen, Coriolis trat dann für die zweite ein, aber noch lange, bis über die Mitte des 19. Jahrhunderts hinaus, wurde daneben noch die erste gebraucht. — Lagrange formulierte den Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft für die Mechanik. Danach folgt, daß der Zuwachs der lebendigen Kraft in jedem Zeitelement gleich der gesamten Arbeit der angreifenden Kräfte ist. Wir können dies in der Formel

$$dT = dA$$

ausdrücken, wenn dT den Zuwachs der lebendigen Kraft (in der Festsetzung von Coriolis) und dA die gesamte Arbeit der angreifenden Kräfte bezeichnet. Sind die Kräfte solcher Art, daß eine Funktion V der Lage der Punkte des Systems besteht, deren Abnahme $-dV$ jederzeit die Arbeit dA der Kräfte angibt, sodaß stets $dA = -dV$ ist, so folgt, daß die Summe der lebendigen Kraft und der Funktion V konstant bleibt: $T + V = \text{const.}$

Für die Beurteilung der Tragweite dieses Satzes ist es besonders wichtig zu beachten, daß eine Funktion V sicher dann vorhanden ist, wenn die im System herrschenden Kräfte sämtlich Newtonsche Fernkräfte sind. — Die eben hingeschriebene Gleichung nennt Lagrange den Satz von der „Erhaltung der lebendigen Kraft“, obgleich dabei mit einer Änderung von T gerechnet wird. Wir dürfen wohl annehmen, daß sich hier der Einfluß der von Leibniz und Johann Bernoulli ausgesprochenen Gedanken über die allgemeinere Bedeutung der lebendigen Kraft äußert.

Die Erinnerung an den Gedanken der Erhaltung der Energie ist wohl niemals ganz verloren gegangen, aber es hat doch recht lange gewährt, bis er zur Herrschaft über das allgemeine wissenschaftliche Empfinden gelangte. Wenn die Pariser Akademie 1778 beschließt, in Zukunft sogenannte Erfindungen des „perpetuum mobile“ nicht zu berücksichtigen, weil es unsinnig sei, immerwährende Bewegungen gewinnen zu wollen, so kommt dabei jener Gedanke nur in versteckter Weise zur Geltung. Gegenüber der alltäglichen Erfahrung, welche in zahllosen Beispielen die Vernichtung der Bewegung durch Reibung zeigt, muß der Erhaltungsgedanke schon recht kräftige Stützen finden, um sich durchzusetzen. Hierzu kam es in entscheidender Weise erst im 19. Jahrhundert. Die dann benutzte Bezeichnungsweise ist sehr geeignet, unser Interesse zu erwecken. Der Ausdruck „lebendige Kraft“ wird unter dem Einfluß der theoretischen Mechanik auf den Fall der Bewegung beschränkt. Den allgemeineren Begriff von Leibniz und Bernoulli aber kennzeichnet man einfach mit dem Wort „Kraft“, also mit demselben Namen wie die bewegende Kraft im Sinne Newtons. So durfte sich die alte Vieldeutigkeit des Wortes Kraft gerade zu einer Zeit besonders geltend machen, wo Überlegungen und Untersuchungen von grundlegender Bedeutung die wissenschaftliche Welt erregten. Der rechte Eifer ist offenbar imstande, sich auch mit der unglücklichsten Bezeichnungsart ohne Schaden abzufinden. Erst nach der Mitte des 19. Jahrhunderts endete der

Die Namen
„Kraft“
und „Energie“.

unerquickliche Zustand, indem durch den Ingenieur und Professor Marquorn Rankine (1820—1872) der schon von früheren Autoren gelegentlich benutzte Ausdruck „Energie“ eingeführt wurde und allgemeine Anerkennung fand.

Satz von der
Erhaltung
der Energie
in neuerer Zeit.

Den Anstoß für das neue Wachstum des Erhaltungsgedankens gab der Kampf gegen die Stofftheorie der Wärme und der Sieg der mechanischen Wärmetheorie im 19. Jahrhundert. (Vgl. Artikel 5 u. 32ff.) 1837 schrieb der Apotheker Karl Friedrich Mohr (1806—1879) in einer Abhandlung „Über die Natur der Wärme“: „Außer den bekannten 54 chemischen Elementen gibt es in der Natur nur noch ein Agens und das heißt Kraft. Es kann unter passenden Verhältnissen als Bewegung, chemische Affinität, Kohäsion, Elektrizität, Licht, Wärme und Magnetismus hervortreten, und aus jeder dieser Erscheinungen können alle übrigen hervorgebracht werden.“ Hier haben wir den alten Erhaltungsgedanken in neuer Form. 1841 veröffentlichte der Professor der Chemie Justus Freiherr von Liebig (1803—1873) ähnliche Erwägungen, 1842 schrieb der Arzt Julius Robert Mayer (1814—1878) in einer kurzen Arbeit, die als vorläufige Mitteilung gedacht war, daß Fallkraft, lebendige Kraft und Wärme nur verschiedene Formen ein und desselben Agens, der „Kraft“, seien. 1843 hielt der Professor der Physik William Robert Grove (1811—1896) Vorträge über die „Verwandtschaft der Naturkräfte“, im gleichen Jahr veröffentlichte der Bierbrauereibesitzer und Gelehrte John Prescott Joule (1818—1889) auf Grund eigener Beobachtungen den Satz, daß mechanische Arbeit und Wärme gleicher Art seien, und knüpfte daran den Schluß, daß die Naturkräfte durch des Schöpfers „Werde“ unzerstörbar seien. Auch der Inspektor der Wasserwerke von Kopenhagen, Ludwig August Colding (1815—1888) gelangte um dieselbe Zeit zu ähnlichen Folgerungen. Nun wuchs der Strom der Erkenntnis schnell an Breite und Tiefe. Die erste quantitative Feststellung der Äquivalenz von mechanischer Arbeit und Wärme gab Robert Mayer auf Grund Gay-Lussacscher Beobachtungen in seiner Mitteilung von 1842, dann folgte 1843 Joule mit eigenen Messungen. Experimentelle Arbeiten über die Wandlung der Kraft, zunächst besonders von Joule, und eine große Zahl von theoretischen Arbeiten, zunächst besonders von Mayer, Joule, dem Professor C. H. A. Holtzmann (1811—1865) und dem Arzt Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz (1821—1894; 1849 Professor der Physiologie, 1871 Professor der Physik) schlossen sich an.

Bemerkenswert ist ein wesentlicher Unterschied im Standpunkt gegenüber der „Kraft“ (= Energie), den wir in den Arbeiten von Mayer und Helmholtz finden. Mayer betont vor allem die Einheit der Kraft; er erklärt ausdrücklich in seiner ersten Mitteilung, die „Kraft“ sei stets die gleiche, nur die Form wechsele; um Wärme zu werden, müsse die Kraft aufhören, Bewegung zu sein. Demgegenüber sehen wir, wie Helmholtz den dualistischen Standpunkt der klassischen Mechanik vertritt, indem er zwischen „lebendiger Kraft“ der Bewegung und „Spannkräften“ unterscheidet. Den Satz $dT = dA$ S. 31 nennt Helmholtz den „Satz der lebendigen Kraft“; die Gleichung $T + A = \text{const.}$ S. 31, welche bei Lagrange den Satz der Erhaltung der lebendigen Kraft darstellt, wird

„Satz von der Erhaltung der Kraft“ genannt. V stellt die „Summe der Spannkkräfte“ dar. In der späteren Namengebung von Rankine und William Thomson erhält von den beiden hier unterschiedenen Formen der Kraft die „lebendige Kraft“ den Namen „kinetische Energie“ und die „Summe der Spannkkräfte“ den Namen „potentielle Energie“.

Der Satz von der Erhaltung der Kraft, oder der Satz von der Erhaltung der Energie, wie wir von nun ab sagen wollen, wurde um die Mitte des 19. Jahrhunderts Allgemeingut der Wissenschaft. In einen Gegensatz zu der alten Fernkrafttheorie trat er aber zunächst noch nicht. H. Helmholtz wies 1847 darauf hin, daß aus der Fernkrafttheorie der Satz von der Erhaltung der Energie folgt. Er meint, daß die Annahme der Allgemeingültigkeit der Fernkrafttheorie und der Satz von der Erhaltung der Energie im wesentlichen einander gleichwertig seien.

Erhaltung der Energie und direkte Fernkräfte.

So hatte denn das erste Empordringen der neuen Energetik wohl den „Wärmostoff“ beseitigt, aber die Physik der Newtonschen Schule noch nicht wankend machen können. Doch waren neue Angriffe schon vorbereitet: Die berühmten Theorien der Elektrizität von Ampère und Wilhelm Weber ließen sich noch allenfalls dem alten Schema einordnen, wenn auch recht fremdartige Fernkräfte und nicht minder fremdartige Formen der potentiellen Energie in den Kauf genommen werden mußten, aber umwälzend Neues brachten dann die theoretischen Arbeiten, welche im Anschluß an die großartigen Untersuchungen Faradays über elektrische und magnetische Erscheinungen der Professor der Physik James Clerk Maxwell (1831—1879) der Wissenschaft 1873 darbot. Maxwell wies auf die Lagrangeschen Bewegungsgleichungen zweiter Art (S. 74) hin. Aus diesen läßt sich ganz allgemein schließen, daß in einem mechanischen System bei stationären Bewegungszuständen die kinetische Energie genau dieselbe Rolle spielen kann wie eine potentielle Energie. Maxwell schloß nun, daß in Systemen mit elektrischen Strömen wegen dieser Ströme Bewegungen vor sich gehen, welche unseren Sinnen verborgen sind, und daß die kinetische Energie dieser Bewegungen, nicht aber, wie man bis dahin annahm, eine potentielle Energie für die elektrodynamischen Vorgänge maßgebend sei. Die verborgenen Bewegungen suchte er dabei nicht nur in den Stromleitern selbst, sondern überall im Raum, wo eine magnetische Erregung vorhanden ist. Er bemühte sich auch, Modelle mit Hilfe von Rädern und sonst der Vorstellung gewohnten Hilfsmitteln zu konstruieren, welche die Wechselwirkung elektrodynamischer Systeme anschaulich machen sollten. — Und Maxwell tat noch einen weiteren Schritt von nicht minder großer Tragweite: Er beseitigte die direkten Fernkräfte für die elektrischen und magnetischen Erscheinungen und erklärte die Fernwirkungen durch die Annahme einer Übertragung von Ort zu Ort im Raume mittels der elektrischen und magnetischen Felderregungen. Diese Felderregungen, die elektrischen und magnetischen Kräfte, wie man auch zu sagen pflegt, sollen nicht nur Bedeutung als Rechnungsgrößen haben, wie es älteren Vorstellungen entsprochen hätte, sondern sollen physikalische Zustandsänderungen des Mediums an den betreffenden Orten des Feldes anzeigen. Zu einem

Potentielle Energie durch verborgene Bewegungen erklärt.

Beseitigung der direkten Fernkräfte in der Theorie der Elektrizität und des Magnetismus.

Erfolg höchsten Glanzes der neuen Ideen gestaltete sich die Maxwellsche elektrodynamische Lichttheorie. Es gelang Maxwell eine vollständige Theorie der Lichterscheinungen auf Grund der elektrodynamischen Gesetze zu geben, und er konnte sogar die Lichtgeschwindigkeit selbst aus elektrodynamischen Beobachtungen der Erfahrung genau entsprechend berechnen. (Vgl. Artikel 13, 14 u. 15.)

Wie Offenbarungen wirkten die Maxwellschen Ausführungen, mit un- widerstehlicher Gewalt brachen sie sich Bahn. Ihr Siegeszug vernichtete die elektrischen und magnetischen Flüssigkeiten. Unter großen Gesichtspunkten fanden nun die gewaltigen Erscheinungsgebiete der Elektrizität, des Magnetismus und des Lichtes eine feste Vereinigung. Die Schicksalsstunde der alten Vorstellungen direkter Fernkräfte war herangebrochen, und große Umwandlungen begannen nun für die Mechanik und für ihr Verhältnis zur Physik.

Verborgene
Bewegungen.

An einem eindrucksvollen Beispiel war erkannt worden, daß innere Bewegungen Fernkräfte und scheinbare potentielle Energie erregen konnten. Weitere Beispiele mannigfacher Art wurden aufgesucht; den verborgenen Bewegungen, welche man ja auch durch die mechanische Wärmetheorie schon kennen gelernt hatte, wurde erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Von den dabei besonders beteiligten Autoren mögen hier genannt werden H. Helmholtz und die Professoren der Physik Sir William Thomson (später Lord Kelvin, 1824—1907), Joseph John Thomson (geb. 1857), Ludwig Boltzmann (1844—1906). Auch mag ein sehr einfaches Beispiel für scheinbare potentielle Energie infolge von Bewegung kurz erwähnt werden. Man denke sich ein regenschirmartiges Gestell ohne Bespannung, mit Massen an den Enden der langen Stäbe. Bei Rotation des Gestelles wird der Schiebering, wenn weitere Kräfte nicht einwirken, eine solche Stelle einnehmen, daß die Massen die weiteste Entfernung von der Achse erhalten. Wird der Schiebering nun aus der Ruhelage herausbewegt, sodaß die langen Stäbe mit ihren Massen gegen die Achse geneigt werden, so ergeben die Zentrifugalkräfte der Massen eine Kraft, welche den Schiebering wieder zur Ruhelage zurückzuführen strebt: es ist also gerade so, als ob eine elastische Kraft wirksam wäre. — William Thomson konstruierte ähnliche Modelle, bei welchen die hier angenommene Rotation des Gestells durch Kreisel ersetzt wurde, die in die Speichen eingefügt wurden.

Erklärung
der Kräfte durch
verborgene
Bewegungen.

Den Gedanken bot sich nun die lockende Möglichkeit, alle Kräfte und alle potentielle Energie durch Bewegung und Trägheit zu erklären. Besonders William Thomson, J. J. Thomson und der Professor der Physik Heinrich Rudolph Hertz (1857—1894) bemühten sich um den Ausbau einer solchen Mechanik. H. Hertz wollte in streng systematischem Aufbau ohne die Unklarheiten, welche er in den älteren Darstellungen der Mechanik, besonders in bezug auf die Begriffe der mechanischen Kraft und der Energie zu sehen meinte, eine „kräftefreie“ Mechanik schaffen. Er schreibt: „Wollen wir ein abgerundetes, in sich geschlossenes, gesetzmäßiges Weltbild erhalten, so müssen wir hinter den Dingen, welche wir sehen, noch andere, unsichtbare Dinge vermuten, hinter den Schranken unserer Sinne noch heimliche Mitspieler suchen . . .“ Solche

„Kräftefreie“
Mechanik von
Hertz.

heimliche Mitspieler werden durch die Begriffe „Kraft“ und „Energie“ angezeigt. „Es steht uns aber noch ein anderer Weg offen. Wir können zugeben, daß ein verborgenes Etwas mitwirke, und doch leugnen, daß dieses Etwas einer besonderen Kategorie angehöre. Es steht uns frei, anzunehmen, daß auch das Verborgene nichts anderes sei als wiederum Bewegung und Masse, . . .“ „Diese Auffassung ist nun eben unsere Hypothese . . .“ „Hat aber jene Hypothese die Fähigkeit, die geheimnisvollen Kräfte allmählich aus der Mechanik wieder zu eliminieren, so kann sie auch verhindern, daß dieselben überhaupt in der Mechanik eintreten . . .“ „Dies ist der leitende Gedanke, von welchem wir ausgehen . . .“ Für Hertz gibt es so nur die drei unabhängigen Grundbegriffe Zeit, Raum und Masse. Das Wort Kraft wird in der eigentlichen Darstellung seiner Mechanik ganz vermieden; es ist nur die Rede von Bindungen der Beweglichkeit. Die Individualität dieser Bindungen ersetzt die Individualität der Kräfte in den älteren Darstellungen der Mechanik. Zu bemerken ist dabei freilich, daß die Hertzsche Elimination der mechanischen Kraft doch schließlich nur darauf hinauskommt, der Systematik zuliebe ein für die menschliche Auffassung sehr nützliches Zwischenglied zurückzudrängen. — Als Fundamentalprinzip wählt Hertz für seine Mechanik das Gaußsche Prinzip des kleinsten Zwanges bei Fortfall der angreifenden Kräfte. Das „Grundgesetz“, wie es sich dann darstellt, spricht er so aus: „Jedes freie System beharrt in seinem Zustand der Ruhe oder der gleichförmigen Bewegung in seiner geradesten Bahn.“ Dies Grundgesetz sagt aus, „daß, wenn der Zusammenhang des Systems einen Augenblick gelöst werden könnte, daß sich dann seine Massen in geradliniger und gleichförmiger Bewegung zerstreuen würden, daß aber, da solche Auflösung nicht möglich ist, sie jener angestrebten Bewegung wenigstens so nahe bleiben als möglich“. — Die „Geschwindigkeit“ der Bewegung eines Systems von Massenpunkten wird von Hertz so definiert, daß ihre „Gleichförmigkeit“ die Erhaltung der Energie ausspricht. Dabei ist zu beachten, daß die Energie des Systems gemäß den Hertzschen Annahmen allein durch die lebendige Kraft gegeben ist. — Nehmen wir als ein einfaches Beispiel das eines einzelnen Massenpunktes: Wird er genötigt, auf einer gegebenen Fläche zu bleiben, so bewegt er sich mit gleichbleibender Geschwindigkeit auf der „geradesten“ Linie, die hier durch die geodätische Linie dargestellt wird.

Die Mechanik, welche sich durch die geschilderten Bestrebungen ergibt — und die wir kurz die „kinetische Mechanik“ nennen wollen —, ist mit der klassischen Mechanik auf das engste verwandt; sie ist ja im Grunde nichts anderes als die klassische Mechanik mit vereinfachten Grundannahmen. Wir können in ihr eine Weiterentwicklung der klassischen Mechanik in jener Richtung sehen, in welcher einst Descartes mit fehlerhaftem Rüstzeug vorzudringen suchte. Die Descartesschen Spekulationen mußten einstmals vor der Geisteskraft des großen Newton weichen; stellen wir uns auf den Standpunkt der kinetischen Mechanik, so sehen wir, wie ein merkwürdiges Schicksal es fügt, daß die Weiterentwicklung der Mechanik nach Newton zu den Grundgedanken des Descartesschen Systems zurückführt. Die Fernkräfte Newtons sind zum

Kinetische
Mechanik.

Schein geworden. Zwar bleiben sie noch immer bequeme Formen für unsere Vorstellungen, aber sie sind nichts Ursprüngliches mehr, sondern erklären sich ganz im Sinne von Descartes als Folgeerscheinungen von Bewegungen und deren Verkettungen.

Wir nahmen eben für den Augenblick Partei für die kinetische Mechanik; so wollen wir denn nun beachten, daß wohl viele, vielleicht die meisten unter den heutigen Physikern die Meinung vertreten werden, daß die kinetische Mechanik ebenso einen Abweg darstelle, wie einst die Spekulationen von Descartes. Jedenfalls muß anerkannt werden, daß es bisher nicht gelungen ist, ein sicheres Anzeichen für jene verborgene Bewegung und ihre Art zu finden, welche die Kräfte der Physik gemäß der kinetischen Mechanik verursachen sollen. Wir wollen auch nicht übersehen, daß die kinetische Mechanik zwar das Rätsel der „Kraft“ beseitigt, aber nur indem sie uns vor ein neues Rätsel stellt: das der Bindungen der Beweglichkeit. Und wenn wir nun in unserer Betrachtung der Entwicklung der Mechanik weitergehen, werden wir erfahren, daß in der neuesten Zeit ganz andere Zielpunkte als die der kinetischen Mechanik in den Vordergrund des Interesses gerückt sind.

Trägheit, Masse,
kinetische Energie
elektromagnetischen
Ursprungs.

In der klassischen Mechanik erscheint die Trägheit als eine ursprüngliche Eigenschaft der Materie; ihr Maß ist die Masse. Nach energetischer Anschauungsweise entspricht der Trägheit eine Energie der Bewegung gegeben durch $\frac{1}{2} m v^2$, wenn m die Masse, v die Geschwindigkeit bezeichnet. Die Elektrodynamik in der Ausbildung, welche sie im Anschluß an Maxwell erhalten hat, lehrte eine andere Art der Bewegungsenergie kennen. Das elektrische Feld in der Umgebung eines elektrischen Körpers stellt eine gewisse Menge von Energie dar. Nimmt der Körper eine Bewegung an, so wird die elektrische Erregung eine andere, und es tritt eine magnetische Erregung sowie eventuell eine Deformation des Körpers hinzu. Zu schließen ist, daß die Gesamtmenge der Energie eine andere ist als bei Ruhe, und es ergibt die Differenz eine „kinetische Energie elektrodynamischen Ursprungs“. Diese Energie erscheint bei Geschwindigkeiten, die klein gegenüber der Lichtgeschwindigkeit sind — die aber für uns Menschen noch recht groß erscheinen können —, gerade so wie die gewöhnliche kinetische Energie in der Mechanik proportional mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. So scheint denn ein elektrischer Körper wegen seiner Elektrisierung eine „Masse“ zu besitzen. Diese „Masse elektrodynamischen Ursprungs“ hängt mit der Feldenergie im Falle der Ruhe zusammen. Ist m_0 die „Masse“, E_0 die Feldenergie im Falle der Ruhe, c die Lichtgeschwindigkeit, so gilt die Bezeichnung:

$$m_0 = p \frac{1}{c^2} E_0,$$

Abhängigkeit der
Masse elektrodynamischen
Ursprungs von der
Geschwindigkeit.

wobei p einen Zahlenfaktor bedeutet, der gleich 1 ist, oder doch nicht weit von 1 verschieden ist. Bei Geschwindigkeiten v , die nicht mehr als sehr klein gegenüber c gelten können, wird der Zusammenhang zwischen der kinetischen Energie T und v komplizierter. Wie er sich gestaltet, hängt auch davon ab, wie die Verteilung der elektrischen Ladung in dem elektrischen Körper sich mit der Geschwindigkeit ändert; daß eine solche Änderung überhaupt stattfindet, ist anzunehmen,

weil die durch die Bewegung geänderten elektrodynamischen Felderregungen deformierende Kräfte zur Folge haben. Der Enderfolg ist hiernach nicht ohne Hypothesen zu übersehen. Wird der H. A. Lorentzschen Theorie (und zugleich auch der „Relativitätstheorie“) entsprechend die „Lorentz-Fitzgeraldsche Kontraktions-Hypothese“ angenommen, von welcher sogleich die Rede sein wird, so folgt für die kinetische Energie E elektrodynamischen Ursprungs:

$$E = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right).$$

Nehmen wir ferner auch im Falle der durch die elektrodynamischen Vorgänge bedingten Trägheit für „Kraft“ (F) und „Masse“ (m), solche Definitionen an, daß die Beziehung bestehen bleibt: Kraft = Masse $\times$ Beschleunigung in der Richtung der Kraft, und also wie in der klassischen Mechanik gilt:

$$dE = Fds = Fvdt = m \frac{d^2s}{dt^2} vdt = mvdv = \frac{1}{2} m dv^2$$

— wobei dE der Zuwachs der kinetischen Energie im Zeitelement dt bedeutet, während das Wegelement ds zurückgelegt wird und die Geschwindigkeit um dv wächst —, so folgt durch die Benutzung unserer Formel für E für die „Masse“ m die Beziehung:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Die Masse ist hiernach von der Geschwindigkeit abhängig, verhält sich also wesentlich anders, als in der klassischen Mechanik für die Trägheit der Materie angenommen wird. Die durch m_0 gegebene Masse bei sehr kleinen Geschwindigkeiten pflegt man die „Ruhemasse“ zu nennen. Die Formeln für E und m zeigen, daß sowohl die kinetische Energie als auch die Masse unendlich groß werden, wenn die Geschwindigkeit bis zur Lichtgeschwindigkeit aufsteigt. Die „Trägheit“ elektrodynamischen Ursprungs wächst also hierbei über alle Grenzen hinaus. — Um Mißverständnisse auszuschließen, soll hier noch erwähnt werden, daß unsere Formel für m sich nur auf die Trägheit in der Bewegungsrichtung bezieht. Die Trägheit in der Querrichtung ergibt sich von dieser verschieden, sodaß sich hier ein weiterer Unterschied gegenüber der einfachen Annahme der klassischen Mechanik über die Trägheit der Materie ergibt. — Gemäß der Lorentz-Fitzgeraldschen Hypothese wäre für die Querrichtung:

Masse in Richtung der Bewegung und quer dazu.

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

Bedenkt man, daß gemäß den Lehren der neueren Elektrizitätstheorie höchst wahrscheinlich jedes materielle Atom elektrisch geladene Teilchen enthält, so folgt, daß jedenfalls ein Teil der „Trägheit“ der materiellen Körper sich elektrodynamisch erklärt. Die Frage erhebt sich sofort, ob nicht etwa die ganze Trägheit elektrodynamischer Natur ist, — und wenn dieses nicht der Fall sein sollte, könnte man doch vermuten, daß die Trägheit im Ganzen sich in ähnlicher

Ursprung der Trägheit.

Weise erklärt, wie der elektrodynamische Anteil, indem zu diesem andere Anteile kommen, welche von anderen Kraftäußerungen herrühren (Gravitation, Kohäsion usw.). Aus allgemeinen Erwägungen auf Grund der „Relativitätstheorie“, von der im nächsten Kapitel noch die Rede sein wird, schließt der Professor der mathematischen Physik Albert Einstein (geb. 1879), daß jede Energie, welcher Art sie auch sein mag, in gleicher Weise Trägheit zur Folge haben muß, wie es eben für die elektrodynamische Energie dargelegt wurde. Wollten wir diese Hypothese annehmen, so wären unsere Formeln für m_0 , m und E allgemein gültig, und es würde insbesondere folgen, daß jedes Gramm der Materie im Fall der Ruhe eine Energiemenge im Betrage von $c^2 = 9 \cdot 10^{20}$ Erg. = ca. 10^{13} Meterkilogramm = ca. $2 \cdot 10^{13}$ Gramm-Kalorien darstellt, d. h. eine Energiemenge, wie sie bei der Verbrennung von $2\frac{1}{3}$ Millionen Kilogramm Steinkohle als Wärme abgegeben wird. Das ist gewiß eine gewaltige Menge, aber sie erscheint keineswegs besonders hoch, wenn man die Energiemengen beachtet, welche beim radioaktiven Zerfall der materiellen Atome frei werden: Beim Zerfall von Radium z. B. nehmen die fortgeschleuderten Heliumatome so viel kinetische Energie mit sich, daß auf ein Gramm Helium dabei ca. 10^{18} Erg. kommen.

So zeigt denn die Elektrodynamik die Möglichkeit, den Massenbegriff der klassischen Mechanik der Ursprünglichkeit zu entkleiden. Die „Trägheit“ hört dabei auf eine Grenze zu sein, jenseits welcher in der Welt nichts Neues mehr zu erwarten wäre, sie bildet vielmehr unserer Erkenntnis ein Tor, durch welches wir in Weiten schauen, die in ihren Tiefen die Unendlichkeit der Natur ahnen lassen. — Was bedeutet wohl jene Fülle der Energie, deren Begleiterscheinung die Trägheit ist? An welche Formen ist sie gebunden? Wir fühlen deutlich, daß die atomistische Struktur der Materie mit diesen Fragen verknüpft ist. — Nicht mehr die Masse erscheint nun als fundamentaler Begriff, wie die kinetische Mechanik annahm, sondern die Energie. Die Masse wird ebenso zu einem abgeleiteten Begriff, wie die Kraft: die „Masse“ erscheint als ein Faktor, der für die Energieumlagerungen maßgebend ist, welche Bewegungsänderungen begleiten, und die „mechanische Kraft“ als ein Faktor, der für Energieumlagerungen maßgebend ist, welche Lageänderungen begleiten. Die Mechanik selbst wird zu einer Wissenschaft, welche von den Energieumlagerungen bei räumlichen Umlagerungen und Bewegungen der Materie handelt. Bei dieser Auffassung können wir von einer „energetischen Mechanik“ sprechen. Die besondere Einfachheit der Grundlagen der Newtonschen und ebenso dann der klassischen Mechanik scheint nun auf der Einfachheit ihrer Annahmen über die Art des Energieumsatzes zu beruhen.

Im Anschluß hieran mag bemerkt werden, daß man sich in neuerer Zeit von verschiedenen Seiten her bemühte, den Energiebegriff in den Mittelpunkt der Mechanik und der Naturwissenschaften überhaupt zu stellen; so entstand die „Energetik“. Mit Bezug auf die Mechanik ist hier zu nennen der Professor der Mathematik und mathematischen Physik Georg Helm (geb. 1851).

Sind wir bei dem nun gewonnenen Standpunkt, auf welchem die Masse

Masse und Kraft
als Begleit-
erscheinungen
bei Energie-
umlagerungen.

Geltungsbereich
der klassischen
Mechanik.

veränderlich scheint, gezwungen, anzuerkennen, daß die klassische Mechanik eine Wissenschaft ist, deren Grundsätze und Folgerungen nur in Annäherung gelten? — daß diese Grundsätze und Folgerungen immer weniger der Wirklichkeit entsprechen und sich schließlich ganz von dieser entfernen, wenn die Geschwindigkeiten wachsen und der Lichtgeschwindigkeit nahekommen? — Gewiß, das alles muß ohne Frage zugestanden werden, solange wir die klassische Mechanik auf die sinnlich wahrnehmbare Materie beschränken. Aber ist dieses nötig? Wenn wir zurückschauen in die Geschichte der Wissenschaft, so sehen wir, wie Fresnel und seine Nachfolger bei der Ausgestaltung der Wellentheorie des Lichts, und wie Maxwell, der doch mit dem Althergebrachten so gründlich aufräumte, doch an den alten Grundsätzen der Mechanik sorgfältig festhielten. Wir finden dasselbe bei Hertz trotz allem Eifer, mit welchem er neue Bahnen suchte, und wir finden es auch bei den Forschern, welche heute für umwälzende Ideen eintreten. So macht sich denn in der heutigen Physik die Ansicht geltend, daß die klassische Mechanik bei der Formulierung ihrer Grundsätze zu Gesetzesformen für das Naturgeschehen gekommen ist, welche eine bei weitem größere Bedeutung haben, als ihr nächstes Ziel, die Mechanik der sinnlich wahrnehmbaren Materie, erheischt. Es ist anzunehmen, daß die klassische Mechanik zu diesem Erfolg gekommen ist, weil das „dynamische Grundgesetz“, wie wir es nannten, schon weitgehend auf energetische Gedanken sich stützt, und weil diese energetischen Gedanken bei einzelnen der mathematischen Formulierungen dann ganz zur Vorherrschaft gebracht sind. In Betracht kommen hier vor allem zwei von den erwähnten Formulierungen, nämlich diejenige in Lagrange'schen Gleichungen zweiter Art und das Hamilton'sche Prinzip. (Vergl. auch den „Anhang“.) Bei beiden Formulierungen ist es möglich, den Funktionen, von welchen sie handeln, allgemeinere physikalische Bedeutung zu geben, als der Bewegung materieller Teile entsprechen würde. Selbst die Funktion T , welche für die Bewegung materieller Teile die kinetische Energie darstellt, kann im allgemeineren Sinne als eine Funktion aufgefaßt werden, welche von dem physikalischen Zustande des Systems und von der Geschwindigkeit der Zustandsänderung in den verschiedenen Teilen des Systems abhängt. So kann man denn in beiden Formulierungen nicht nur Formulierungen des Grundgesetzes der materiellen Mechanik sehen, sondern vielmehr Formulierungen eines Grundgesetzes, welches die Wandlung der Energie in allgemeinen physikalischen Systemen darstellt. Daß die Gesetze dann auch speziell für die Bewegung im materiellen System unter den besonderen Annahmen der klassischen Mechanik gültig sind, ist bei diesem Standpunkt nichts weiter als ein Zeichen dafür, daß die Bewegungen materieller Systeme eben auch jenem Gesetz der Wandlung der Energie unterworfen sind.

Grundgesetz
der klassischen
Mechanik als
höherstehendes
Grundgesetz
der Physik.

Und die kinetische Mechanik? Sollte die Zeit doch einst kommen, wo diese Mechanik recht behielte und schließlich alles in der Physik sich als Bewegung „träger Massen“ enthüllte? Der Referent will das nicht glauben, denn daß die Bindungen der Bewegung zusammen mit der Trägheit nicht die Grundlage für das Naturgeschehen sein können, wird klar erwiesen durch das ewig

Kinetische
Mechanik.

neue Wunder des Lebens mit seinem Empfinden, seinem Denken, seinem Wollen. Daß das Leben und die Bewegung innig verknüpft sind, erfahren wir ja fortwährend: Wo aber hätte das Leben Raum, wenn Bindungen der Bewegung und Trägheit allein herrschend wären?

Raum und Zeit
in der klassischen
Mechanik.

Raum und Zeit. Die Vorstellungen über Raum und Zeit nahm die klassische Mechanik gerade so wie Newton als etwas Gegebenes hin. Das 19. Jahrhundert und unser beginnendes 20. Jahrhundert hat auch hier neues Leben gebracht.

Was ist „Ruhe“, was „Bewegung“, was eine „geradlinige“, „gleichmäßige“ Bewegung, was eine „Rotation“? Die Autoren, welche sich zunächst in neuerer Zeit mit diesen Fragen beschäftigten, sahen Schwierigkeiten nur darin, die Raumbeziehungen eines Zeitmomentes denen anderer Zeiten zuzuordnen. Die Feststellung der Raumbeziehungen in irgendeinem besonderen Zeitmoment schien ohne Bedenklichkeiten möglich, sie wurde jenen Autoren durch die Vorstellung eines starren Meßgerüsts (Koordinaten-Kreuz usw.) sofort gegeben.

Inertialsysteme.

Newton hatte sich den Raum selbst gewissermaßen körperlich gedacht. Nun ist aber ein Punkt des Raumes jedem anderen völlig gleich, keiner hat für die Vorstellung irgend etwas, was ihn charakterisiert. Einen bestimmten Raumpunkt in einem späteren Zeitpunkt wiedererkennen zu wollen, scheint daher bedenklich. Eine Zuordnung allein scheint möglich, diese aber verlangt die Bezugnahme auf etwas Materielles. — Die Mechanik setzt Bezugssysteme voraus, in welchen das Beharrungsgesetz gilt. Wir wollen solche Bezugssysteme mit Ludwig Lange „Inertialsysteme“ nennen, und beginnen mit der Frage, wie Inertialsysteme aufzufinden sind. Es können dazu verschiedene mechanische Vorgänge gewählt werden. So wird z. B. durch den Umlauf eines Planeten um die Sonne in exzentrischer Bahn, wenn von den Störungen durch andere Himmelskörper abgesehen wird, ein Inertialsystem gegeben, denn es kennzeichnet der Schwerpunkt von Sonne und Planet einen festen Punkt, die große Achse eine feste Linie und die Bahnebene eine feste Ebene. Nun verursachen freilich die übrigen Weltkörper des Sonnensystems Störungen, und also gibt die Berücksichtigung eines einzelnen Planeten nur in Annäherung ein Inertialsystem. Das Sonnensystem im ganzen wird beachtet werden müssen; aber auch dann ist das Ziel nicht vollständig erreicht, da ja auch die Weltkörper außerhalb des Sonnensystems von Einfluß sind. So sehen wir uns auf die ganze Welt verwiesen und erkennen, daß eine strenge Lösung des Problems unmöglich ist. Um der Vorstellung einen Anhalt zu geben, hat man vielfach rein gedankliche Konstruktionen von Inertialsystemen verwertet. William Thomson und P. G. Tait wiesen 1867 darauf hin, daß zwei von einem und demselben Raumpunkte gleichzeitig fortgeschleuderte, dann sich selbst überlassene materielle punktförmige Körper in der Folge durch ihre Verbindungslinie eine feste Richtung im Raume angeben. Denkt man sich vier solcher Punkte O , A , B , C von einem und demselben Raumpunkte gleichzeitig fortgeschleudert, so hat man in den Verbindungslinien OA , OB , OC drei Achsen gewonnen, die ein Inertialsystem bestimmen. — Der Professor der mathema-

tischen Physik Heinrich Streintz (1848—1892) benutzt den Newtonschen Gedanken, daß sich die Rotation eines Körpers durch Beobachtungen an diesem Körper selbst, ohne Rücksicht auf andere Weltkörper bestimmen lasse, und nimmt als Bezugssystem einen sich selbst überlassenen festen Körper ohne Rotation. — Der Student Ludwig Lange (geb. 1863) bemerkt 1885, daß drei von einem Raumpunkte gleichzeitig fortgeschleuderte, dann sich selbst überlassene materielle Punkte ein Inertialsystem bestimmen. Es ist lehrreich, seine das Wesentliche scharf hervorhebenden Formulierungen besonders zu beachten. Lange schreibt: „Definition I. Inertialsystem heißt ein jedes Koordinatensystem von der Beschaffenheit, daß mit Bezug darauf drei vom selben Raumpunkte projizierte und dann sich selbst überlassene Punkte P , P' , P'' — welche aber nicht in einer geraden Linie liegen sollen — auf drei beliebigen, in einem Punkte zusammenlaufenden Geraden dahinschreiten. Theorem I. Mit Bezug auf ein Inertialsystem ist die Bahn jedes beliebigen vierten sich selbst überlassenen Punktes gleichfalls geradlinig.“ — Über die Zeitskala sagt Lange: „Definition II. Inertialskala heißt eine jede Zeitskala, in bezug auf welche ein sich selbst überlassener auf ein Inertialsystem bezogener Punkt gleichmäßig fortschreitet. Theorem II. In bezug auf eine Inertialzeitskala ist jeder beliebige andere sich selbst überlassene Punkt in seiner Inertialbahn gleichmäßig bewegt.“

Was ist es nun, was ein Inertialsystem vor anderen Bezugssystemen auszeichnet? — Auf die Schwierigkeiten, welche das Verständnis hier findet, wies 1870 der Professor der Mathematik Carl Gottfried Neumann (geb. 1832) hin. Er sagte in bezug auf den Galilei-Newtonschen Satz vom Beharrungsvermögen der Bewegung: „In dieser Auffassung kann der Satz als Grundstein eines wissenschaftlichen Gebäudes, als Ausgangspunkt mathematischer Deduktionen unmöglich stehen bleiben. Denn er ist vollständig unverständlich. Wir wissen ja nicht, was unter einer Bewegung in gerader Linie zu verstehen ist; . . .“ „Jede Bewegung, welche mit Bezug auf einen Himmelskörper geradlinig ist, wird mit Bezug auf jeden anderen Himmelskörper krummlinig erscheinen.“ C. Neumann kommt zu der Folgerung, daß sämtliche Bewegungen auf einen und denselben Körper bezogen werden müssen, und schließt, „daß an irgendeiner unbekannten Stelle des Weltraumes ein unbekannter Körper vorhanden ist, und zwar ein absolut starrer Körper, ein Körper, dessen Figur und dessen Dimensionen für alle Zeiten unveränderlich sind“. Diesen Körper nennt er den Körper „Alpha“, und auf ihn sollen nun alle Bewegungen bezogen werden. — So sehr man bereit war, die Bedenken von C. Neumann in bezug auf die gewöhnliche Formulierung des Satzes der Beharrung der Bewegung anzuerkennen, so konnte man sich doch mit der Hypothese des Körpers Alpha nicht befreunden. — Der Professor der Physik, später Professor der Philosophie, Ernst Mach (geb. 1838) wandte sich in seinen historisch-kritischen Studien über die Mechanik mit Lebhaftigkeit gegen die Vorstellung eines „absoluten“ Raumes und einer „absoluten“ Zeit: Es gäbe nur relative Bewegung. Auch die sog. „absolute“ Rotation, etwa die der Erde, sei eine Täuschung, es handele sich dabei um eine Drehung relativ zur übrigen Welt. Von dieser übrigen Welt dürfe man niemals absehen. Das

Auszeichnung
der Inertial-
systeme.

Mach gegen den
absoluten Raum
und die absolute
Zeit.

Verhalten eines Körpers, der scheinbar sich selbst überlassen ist, werde in Wirklichkeit durch seine Wechselwirkung mit den übrigen Weltkörpern bestimmt. — So bezieht denn Mach das Beharrungsgesetz auf die gesamte Welt, und um diesen Gedanken durchführen zu können, betrachtet er mit Vorliebe die Hypothese, daß für das Beharrungsgesetz der Einfluß der Massen unabhängig von der Entfernung sei. Dann wird der Fixsternhimmel im ganzen genommen entscheiden, und dadurch soll sich dann z. B. erklären, daß die terrestrischen Beobachtungen über die Drehung der Erde mittels des Foucaultschen Pendels ebendieselben Resultate ergeben, wie die astronomischen Beobachtungen der relativen Drehung der Erde gegen den Fixsternhimmel. — Welcher Art freilich diese Wechselbeziehungen zwischen den Massen der Welt sein sollen, die im Beharrungsgesetz zutage treten, und wie wir uns mit der doch recht seltsam anmutenden Vorstellung einer von der Entfernung unabhängigen Wechselwirkung befreunden sollen, darüber sagt uns Mach nichts. Da ist es zu beachten, daß Mach noch auf eine zweite Möglichkeit hinweist, die Annahmen der Mechanik mit dem Gedanken von der Relativität aller Bewegungen in Einklang zu bringen: Man müßte an ein den Weltraum erfüllendes Medium denken und alle Bewegung auf dieses beziehen. Die Vorstellung eines solchen Mediums wäre „naturwissenschaftlich noch immer wertvoller, als der verzweifelte Gedanke an den absoluten Raum“. Mach spricht hier das Wort „Äther“ nicht aus, wohl wegen der philosophisch bedenklichen Vergangenheit dieses Wortes; nach dem Sprachgebrauch der Physik wäre es aber durchaus am Platz. — Man könnte in dem Äther dann einen Ersatz für den „Körper Alpha“ von Carl Neumann sehen.

Bedeutung
des Gesetzes
der Beharrung
der Bewegung.

Überschauen wir alle diese Diskussionen, so wird der Blick geschärft für die Erkenntnis, daß das Gesetz der Beharrung der Bewegung in zwei gegensätzlichen Richtungen außerordentlich wichtige Eigentümlichkeiten des physikalischen Weltgeschehens anzeigt. Einerseits scheinen die einzelnen materiellen Körper in bezug auf ihre Bewegung eine gewisse Selbständigkeit zu haben; wohl bestehen Wechselwirkungen, aber diese machen den Eindruck von Zutaten, die man sich auch wegdenken kann. Die scheinbare Selbständigkeit erklärt es, daß so viele Autoren nicht zögerten, von „sich selbst überlassenen“ Körpern zu sprechen. Andererseits zeigt das Beharrungsgesetz gemäß den beiden Theoremen von Ludwig Lange an, daß in Zeit und Raum etwas Gemeinsames alle materiellen Körper verbindet. — So können die Newtonschen Annahmen des absoluten Raumes und der absoluten Zeit als Versuche angesehen werden, das gemeinsame Band der Vorstellung näher zu bringen. Ein Körper, der sich selbst überlassen ist, ist bei dieser Anschauung nur noch dem Raum und der Zeit überantwortet. Raum und Zeit für sich genommen bestimmen schon die Inertialsysteme. Die Konstruktionen dieser Systeme, welche wir kennen lernten, dienen nur dazu, sie dem Menschen sinnenfällig zu machen. Wer sich auf den Standpunkt von E. Mach stellt, wird sich weigern, dem Raum und der Zeit hier die Vermittlerrolle zuzuerkennen, und wird nach einer substantiellen Verbindung suchen. Er wird behaupten, daß etwas Substantielles, dem die sinnlich wahrnehmbare Materie auch zugehört, die Inertialsysteme bestimme.

— Aber welcher Art die Verbindungen nun auch sein mögen, jedenfalls bestehen sie, und bewirken, daß in jedem Raumgebiet die Inertialsysteme vor andern Bezugssystemen ausgezeichnet sind. Um für jede Stelle des Raumes dasjenige zu kennzeichnen, was die Inertialsysteme auszeichnet, wird der Referent im folgenden den Namen „Inertialfeld“ gebrauchen. Dieses Inertialfeld stellt also Inertialfeld. z. B. für jede Raumstelle fest, was Drehung ist und was nicht. — Nach Newton wäre das Inertialfeld durch den absoluten Raum im Verein mit der absoluten Zeit bestimmt, nach Mach durch substantielle Verbindungen. Beachten wollen wir aber schon hier, daß unter allen Umständen jenes große Rätsel übrig bleibt, welches dem Menschen die Beziehungen von Raum und Zeit zur Materie verhüllt.

Neue Anregungen für die Entwicklung der physikalischen Vorstellungen über Raum und Zeit hat die Elektrodynamik gegeben. Wir erkannten soeben, daß das Inertialfeld an irgendeiner Stelle im Raum im wesentlichen unabhängig scheint von der Materie, welche dort oder in der Nachbarschaft vorhanden ist. Bei dem elektrodynamischen Feld mit seinen elektrischen und magnetischen Erregungen könnte man, wenn man dem unmittelbaren Anschein trauen wollte, zunächst annehmen, daß die Verhältnisse durchaus anders lägen. Aber die neuen Erfahrungen haben doch dahingeführt, diesen Anschein als eine Täuschung zu erkennen. Wenn auch z. B. das Licht innerhalb der Materie sich wesentlich anders ausbreitet, als im „leeren“ Raume, so gibt es doch gute Gründe (geboten z. B. durch die Fizeauschen Versuche, vgl. Artikel 34), welche darauf hindeuten, daß der Einfluß der den Raum erfüllenden sinnlich wahrnehmbaren Materie dabei nur indirekter Art ist: Unter Einwirkung der Felderregungen des Lichtes verschieben sich elektrische Teilchen sowie vielleicht magnetische Elemente im Inneren der Materie, und erst durch diese Verschiebungen erfolgt die Beeinflussung des Lichtes. So hat man sich denn in neuerer Zeit daran gewöhnt, das elektrodynamische Feld als etwas zu betrachten, was von der Materie und ihren Bewegungen nicht direkt, sondern nur indirekt abhängt. Der Professor der Physik Hendrick Antoon Lorentz (geb. 1853) hat diese Erfahrung in die kurze Formel gebracht: „Der Äther ruht.“ Er nimmt Elektrodynamisches Feld. „Der Äther ruht.“ dabei für die elektrodynamischen Erregungen gemäß der durch die Wellentheorie des Lichts seit alten Zeiten gegebenen Sitte einen besonderen Träger an, ein Medium, welches alle Materie durchdringend, die ganze Welt erfüllt, und benützt für dieses Medium den ebenfalls seit alten Zeiten üblichen Namen „Äther“. — Experimentelle Erfahrungen (gegeben besonders durch den berühmten „Michelsonschen Versuch“, vgl. Artikel 34) haben nun aber gezeigt, daß Michelsonscher Versuch. die fortschreitende Bewegung der Erde gegen das elektrodynamische Feld (also gegen den „Äther“) auch da nicht hervortritt, wo man dies zunächst erwarten müßte. Um den Widerspruch zu lösen, vor den man sich so gestellt sah, wurde von H. A. Lorentz (und unabhängig auch von dem Professor der Physik George Francis Fitzgerald, 1851—1901) die Hypothese erdacht, daß alle Körper bei der Bewegung gegen den Äther in der Richtung der Bewegung eine Verkürzung erfahren („Lorentz-Fitzgeraldsche Kontraktion“.) Die Lorentz-Fitzgeraldsche Kontraktion.

weitere Ausführung dieses Gedankens führte H. A. Lorentz zu einer Theorie der Elektrodynamik, welche höchste Bedeutung auch für die Mechanik und insbesondere für die Entwicklung der Vorstellungen von Raum und Zeit gewonnen hat. Diese Theorie wird in Artikel 15 dieses Bandes der „Kultur der Gegenwart“ dargelegt werden, so ist hier nur auf die Interessen der Mechanik Rücksicht zu nehmen. — Für die Verkürzung in der Richtung der Bewegung wird das Verhältnis $1 : \sqrt{1 - (v/c)^2}$ angenommen, wenn v die Geschwindigkeit der relativen Bewegung gegen den Äther, c die Lichtgeschwindigkeit bedeutet. Hierzu gehört die vorhin angegebene Änderung der Trägheit elektrodynamischen Ursprungs. In einem sich gegen den Äther bewegenden System spielen sich dann für einen mitbewegten Beobachter alle elektrodynamischen Vorgänge gerade so ab, wie bei Ruhe gegen den Äther. Dies gilt aber nur für den Anschein, in Wirklichkeit bestehen sehr wesentliche Unterschiede. So sind die Dimensionen aller Körper verändert; der Beobachter merkt das deswegen nicht, weil sein eigener Körper und seine Maßstäbe denselben Änderungen unterworfen sind. Auch der zeitliche Verlauf der Vorgänge ist ein anderer; es geschieht nämlich alles in einem solchen Verhältnis langsamer, daß die entsprechenden Zeiten bei Bewegung und bei Ruhe sich wie $1 : \sqrt{1 - (v/c)^2}$ verhalten. Was ferner dem Beobachter an zwei verschiedenen Raumstellen als gleichzeitig erscheint, wenn er in gewohnter Art Lichtsignale oder elektrische Signale oder irgend sonst welche elektrodynamischen Vorgänge zum Stellen der Uhren wählt, ist es in Wirklichkeit nicht: die „Ortszeit“, wie H. A. Lorentz sagt, wird dabei in anderer Weise aufeinander bezogen, wie im Falle der Ruhe. — Im Hinblick auf das Folgende scheint es nützlich, sich in der Hauptsache wenigstens zu vergegenwärtigen, wie die Verschiedenheit in der Auffassung der räumlichen und zeitlichen Verhältnisse sich mathematisch darstellt. Im Falle der Ruhe des Bezugssystems gegen den Äther seien x, y, z, t die Raumkoordinaten und die Zeit; es möge nun ein Koordinatensystem x', y', z', t' hinzugenommen werden, welches gegenüber dem ersten in gleichmäßiger Bewegung mit der Geschwindigkeit v parallel der z -Achse begriffen ist, und welches so gewählt ist, daß es dem Beobachter für die Beurteilung der Dimensionen der Körper und des Verlaufes der elektrodynamischen Vorgänge dem System x, y, z, t gleichwertig erscheint. Es bestehen dann die Beziehungen:

$$(L) \quad \begin{aligned} x' &= x, & z' &= \frac{z - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, & t' &= \frac{t - \frac{v}{c^2}z}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \\ y' &= y, \end{aligned}$$

wenn die Achsen x', y', z' parallel den Achsen x, y, z , gelegt werden und wenn über die (gleichgültigen) Anfangspunkte für die Koordinaten passend verfügt wird. t' bedeutet dabei die Lorentzsche „Ortszeit“. — Den durch die Formeln (L) angezeigten Übergang von einem zum andern Koordinatensystem pflegt man nach H. Poincaré die „Lorentz-Transformation“ zu nennen. Ein ganz einfaches Beispiel genüge, um die Bedeutung der Transformation zu zeigen. Ein materieller Körper, der bei Ruhe im System x, y, z, t die Gestalt einer

Elektrodynamik
in einem System,
welches sich ge-
gen den Äther
bewegt.

Kugel zeigt, nimmt wegen der Lorentz-Fitzgeraldschen Kontraktion bei einer Bewegung gegen den Äther, welche ihn im System x', y', z', t' als ruhend erscheinen läßt, eine solche Gestalt an, daß er sich nun in diesen Koordinaten als Kugel von derselben Größe darstellt, wie vorhin im System x, y, z, t .

Wie die Elektrodynamik, so nimmt auch die klassische Mechanik an, daß es gleichwertige Koordinatensysteme gibt; aber da sie die Lorentz-Fitzgeraldsche Kontraktion nicht kennt und nicht mit verschiedenen Systemen der Ortszeit rechnet, treten für sie an Stelle von (L) die Gleichungen:

$$(N) \quad x' = x, y' = y, z' = z - vt, t' = t.$$

Um den Gegensatz der durch (L) und durch (N) dargestellten Beziehungen bequem bezeichnen zu können, hat man auch für die durch (N) dargestellte Transformation der Koordinaten einen besonderen Namen gewählt, und zwar pflegt man hier von der „Newton-Transformation“ zu sprechen.

Die geschilderte Elektrodynamik eines in Bewegung befindlichen Systems berücksichtigt die Änderung der „Masse“ bei der Bewegung, soweit diese Masse elektrodynamischen Ursprungs ist. Wollte man den Gedanken hegen, daß alle „Masse“ in derselben Weise von der Bewegung gegen den Äther abhängig ist, wie die elektrodynamisch verursachte, und wollte man Entsprechendes auch von allen Naturkräften annehmen, so würde sich die Folgerung ergeben, daß einheitlich alle Naturvorgänge durch die Bewegung gegen den Äther in einer Weise beeinflußt werden, welche den mitbewegten Beobachter jedes Mittels beraubt, irgend etwas von diesem Einflusse zu bemerken, solange er nicht Systeme mit anderer relativer Bewegung zum Vergleich heranzieht. Mathematisch heißt dies, daß sich im System x', y', z', t' bei der Lorentz-Transformation (L) alles gerade so abspielen würde wie im System x, y, z, t . — Und noch mehr! In der Veröffentlichung von 1905, in welcher A. Einstein seine „Relativitätstheorie“ darlegte, wies er darauf hin, daß unter den genannten Annahmen auch die Vergleiche zweier oder beliebiger Systeme mit beliebigen relativen Bewegungen nicht die Möglichkeit bieten würden, über die Bewegung relativ zum Äther — sofern man einen solchen annimmt — bestimmte Aussagen zu machen. Jeder Beobachter könnte mit gleichem Recht für sich selbst Ruhe oder jede beliebige Geschwindigkeit gegen den hypothetischen Äther annehmen. Um dies z. B. für den Fall der Beobachtung der Änderung der Dimensionen und der Geschwindigkeit des Ablaufs von Naturvorgängen einzusehen, ist zu beachten, daß bei den Urteilen, die ein Beobachter über irgendwelche Erscheinungen fällt, stets auch seine eigene Auffassung über Gleichzeitigkeit mit zur Geltung kommt, indem er die Lorentzsche „Ortszeit“ verwertet. Die Folge hiervon ist, daß von zwei Beobachtern, die sich auf zwei Körpersystemen befinden, welche in relativer Bewegung begriffen sind, beide genau die gleichen Änderungen zu sehen meinen, wenn sie das fremde System mit dem eigenen vergleichen. Die so sich einstellende vollständige Symmetrie der Erscheinungen vereitelt dann jeden Schluß auf relative Bewegung der Systeme gegen den Äther. Bei der Lorentz-Transformation (L)

Eine Hypothese, bei deren Gültigkeit es dem Menschen unmöglich würde, die Bewegung relativ zum Äther zu erkennen.

weitere Ausführung dieses Gedankens führte H. A. Lorentz zu einer Theorie der Elektrodynamik, welche höchste Bedeutung auch für die Mechanik und insbesondere für die Entwicklung der Vorstellungen von Raum und Zeit gewonnen hat. Diese Theorie wird in Artikel 15 dieses Bandes der „Kultur der Gegenwart“ dargelegt werden, so ist hier nur auf die Interessen der Mechanik Rücksicht zu nehmen. — Für die Verkürzung in der Richtung der Bewegung wird das Verhältnis $1 : \sqrt{1 - (v/c)^2}$ angenommen, wenn v die Geschwindigkeit der relativen Bewegung gegen den Äther, c die Lichtgeschwindigkeit bedeutet. Hierzu gehört die vorhin angegebene Änderung der Trägheit elektrodynamischen Ursprungs. In einem sich gegen den Äther bewegenden System spielen sich dann für einen mitbewegten Beobachter alle elektrodynamischen Vorgänge gerade so ab, wie bei Ruhe gegen den Äther. Dies gilt aber nur für den Anschein, in Wirklichkeit bestehen sehr wesentliche Unterschiede. So sind die Dimensionen aller Körper verändert; der Beobachter merkt das deswegen nicht, weil sein eigener Körper und seine Maßstäbe denselben Änderungen unterworfen sind. Auch der zeitliche Verlauf der Vorgänge ist ein anderer; es geschieht nämlich alles in einem solchen Verhältnis langsamer, daß die entsprechenden Zeiten bei Bewegung und bei Ruhe sich wie $1 : \sqrt{1 - (v/c)^2}$ verhalten. Was ferner dem Beobachter an zwei verschiedenen Raumstellen als gleichzeitig erscheint, wenn er in gewohnter Art Lichtsignale oder elektrische Signale oder irgend sonst welche elektrodynamischen Vorgänge zum Stellen der Uhren wählt, ist es in Wirklichkeit nicht: die „Ortszeit“, wie H. A. Lorentz sagt, wird dabei in anderer Weise aufeinander bezogen, wie im Falle der Ruhe. — Im Hinblick auf das Folgende scheint es nützlich, sich in der Hauptsache wenigstens zu vergegenwärtigen, wie die Verschiedenheit in der Auffassung der räumlichen und zeitlichen Verhältnisse sich mathematisch darstellt. Im Falle der Ruhe des Bezugssystems gegen den Äther seien x, y, z, t die Raumkoordinaten und die Zeit; es möge nun ein Koordinatensystem x', y', z', t' hinzugenommen werden, welches gegenüber dem ersten in gleichmäßiger Bewegung mit der Geschwindigkeit v parallel der z -Achse begriffen ist, und welches so gewählt ist, daß es dem Beobachter für die Beurteilung der Dimensionen der Körper und des Verlaufes der elektrodynamischen Vorgänge dem System x, y, z, t gleichwertig erscheint. Es bestehen dann die Beziehungen:

$$(L) \quad \begin{aligned} x' &= x, & z' &= \frac{z - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, & t' &= \frac{t - \frac{v}{c^2}z}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \\ y' &= y, \end{aligned}$$

wenn die Achsen x', y', z' parallel den Achsen x, y, z , gelegt werden und wenn über die (gleichgültigen) Anfangspunkte für die Koordinaten passend verfügt wird. t' bedeutet dabei die Lorentzsche „Ortszeit“. — Den durch die Formeln (L) angezeigten Übergang von einem zum andern Koordinatensystem pflegt man nach H. Poincaré die „Lorentz-Transformation“ zu nennen. Ein ganz einfaches Beispiel genüge, um die Bedeutung der Transformation zu zeigen. Ein materieller Körper, der bei Ruhe im System x, y, z, t die Gestalt einer

Elektrodynamik
in einem System,
welches sich ge-
gen den Äther
bewegt.

Kugel zeigt, nimmt wegen der Lorentz-Fitzgeraldschen Kontraktion bei einer Bewegung gegen den Äther, welche ihn im System x', y', z', t' als ruhend erscheinen läßt, eine solche Gestalt an, daß er sich nun in diesen Koordinaten als Kugel von derselben Größe darstellt, wie vorhin im System x, y, z, t .

Wie die Elektrodynamik, so nimmt auch die klassische Mechanik an, daß es gleichwertige Koordinatensysteme gibt; aber da sie die Lorentz-Fitzgeraldsche Kontraktion nicht kennt und nicht mit verschiedenen Systemen der Ortszeit rechnet, treten für sie an Stelle von (L) die Gleichungen:

$$(N) \quad x' = x, y' = y, z' = z - vt, t' = t.$$

Um den Gegensatz der durch (L) und durch (N) dargestellten Beziehungen bequem bezeichnen zu können, hat man auch für die durch (N) dargestellte Transformation der Koordinaten einen besonderen Namen gewählt, und zwar pflegt man hier von der „Newton-Transformation“ zu sprechen.

Die geschilderte Elektrodynamik eines in Bewegung befindlichen Systems berücksichtigt die Änderung der „Masse“ bei der Bewegung, soweit diese Masse elektrodynamischen Ursprungs ist. Wollte man den Gedanken hegen, daß alle „Masse“ in derselben Weise von der Bewegung gegen den Äther abhängig ist, wie die elektrodynamisch verursachte, und wollte man Entsprechendes auch von allen Naturkräften annehmen, so würde sich die Folgerung ergeben, daß einheitlich alle Naturvorgänge durch die Bewegung gegen den Äther in einer Weise beeinflußt werden, welche den mitbewegten Beobachter jedes Mittels beraubt, irgend etwas von diesem Einflusse zu bemerken, solange er nicht Systeme mit anderer relativer Bewegung zum Vergleich heranzieht. Mathematisch heißt dies, daß sich im System x', y', z', t' bei der Lorentz-Transformation (L) alles gerade so abspielen würde wie im System x, y, z, t . — Und noch mehr! In der Veröffentlichung von 1905, in welcher A. Einstein seine „Relativitätstheorie“ darlegte, wies er darauf hin, daß unter den genannten Annahmen auch die Vergleiche zweier oder beliebig vieler Systeme mit beliebigen relativen Bewegungen nicht die Möglichkeit bieten würden, über die Bewegung relativ zum Äther — sofern man einen solchen annimmt — bestimmte Aussagen zu machen. Jeder Beobachter könnte mit gleichem Recht für sich selbst Ruhe oder jede beliebige Geschwindigkeit gegen den hypothetischen Äther annehmen. Um dies z. B. für den Fall der Beobachtung der Änderung der Dimensionen und der Geschwindigkeit des Ablaufs von Naturvorgängen einzusehen, ist zu beachten, daß bei den Urteilen, die ein Beobachter über irgendwelche Erscheinungen fällt, stets auch seine eigene Auffassung über Gleichzeitigkeit mit zur Geltung kommt, indem er die Lorentzsche „Ortszeit“ verwertet. Die Folge hiervon ist, daß von zwei Beobachtern, die sich auf zwei Körpersystemen befinden, welche in relativer Bewegung begriffen sind, beide genau die gleichen Änderungen zu sehen meinen, wenn sie das fremde System mit dem eigenen vergleichen. Die so sich einstellende vollständige Symmetrie der Erscheinungen vereitelt dann jeden Schluß auf relative Bewegung der Systeme gegen den Äther. Bei der Lorentz-Transformation (L)

Eine Hypothese, bei deren Gültigkeit es dem Menschen unmöglich würde, die Bewegung relativ zum Äther zu erkennen.

tritt dies darin zutage, daß bei der Auflösung der Gleichungen nach den x, y, z, t dieselben Gleichungen hervorgehen, mit dem Unterschied allein, daß die x, y, z, t mit den x', y', z', t' vertauscht erscheinen.

Vergleich der Geschwindigkeit des Ablaufes der Naturvorgänge in Systemen in relativer Bewegung.

Unter solchen Umständen wäre es bei unseren Annahmen auch nicht möglich festzustellen, in welchem von zwei physikalischen Systemen, die sich relativ zueinander gleichförmig bewegen, die Naturvorgänge schneller oder langsamer verlaufen. Ein solcher Vergleich wird erst möglich, wenn der Bewegungszustand wenigstens in einem der beiden Systeme wechselt, und zwar so wechselt, daß die Systeme von Zeit zu Zeit in die gleiche relative Lage kommen. Dann kann jedesmal, wenn dies geschieht, der Vergleich unter denselben Bedingungen von neuem vorgenommen werden, und es ergibt sich so ein einwandfreier Vergleich des Fortschrittes der Naturvorgänge in den Zwischenzeiten. Setzt man einen verhältnismäßig so langsamen Wechsel des Bewegungszustandes voraus, daß dieser Wechsel als solcher keine Störung verursacht, so ergibt sich folgender höchst merkwürdiger Schluß: Werden zwei Systeme verglichen, von denen das eine seinen Bewegungszustand unverändert beibehält — etwa, weil es „sich selbst überlassen“ bleibt — während das andere seinen Bewegungszustand ändert, so zeigt sich der Fortschritt der Naturvorgänge auf dem System mit wechselnden Bewegungszuständen langsamer als in dem mit gleichbleibendem Bewegungszustand. Schon A. Einstein machte hierauf in seiner ersten Veröffentlichung 1905 über das Relativitätsprinzip aufmerksam, indem er dabei speziell den Fall zweier „Uhren“ als Vergleichssysteme ins Auge faßte („Einsteinsches Uhrenexperiment“). Einstein ist dann aber bei seinen späteren Darstellungen der Theorie zunächst gar nicht wieder auf diese Schlüsse zurückgekommen. In den Ausführungen des Professors der Mathematik Hermann Minkowski (1864—1909) über die Relativität von Raum und Zeit werden die Schlüsse zwar nicht direkt formuliert, aber sie sind den mitgeteilten Formeln (über die „Eigenzeit“) sogleich zu entnehmen. Dieses tat in Vorträgen und in einer gedruckten Abhandlung 1911 der Referent (geb. 1861, Professor der Geophysik), und etwa zur gleichen Zeit wurden die Schlüsse auch von dem Professor der Physik Paul Langevin verwertet. Beide Autoren knüpften Scherze an, die geeignet scheinen, das Wesentliche in klares Licht zu setzen. Der Referent bemerkte in seinen Vorträgen im März und Mai 1911, daß man auf Reisen gehen müsse, um jünger zu bleiben. P. Langevin in seiner im Juli 1911 erschienenen Veröffentlichung schrieb, man müsse sich im Laboratorium tummeln, um jünger zu bleiben. Als „physikalische Systeme“ werden hier in beiden Fällen Menschen genommen. Auch deren körperliches und geistiges Leben müßte den von uns gemachten Annahmen gemäß in ganz gleicher Weise von dem Bewegungszustand beeinflußt werden, wie jeder andere Vorgang in der Natur.

Ätherhypothese und Relativitätsprinzip.

H. A. Lorentz ist bei seinen Untersuchungen der Frage, welche Annahmen gemacht werden müssen, damit auf Systemen in relativer Bewegung die Vorgänge für die mitbewegten Beobachter in gleicher Weise zu verlaufen scheinen, stets von der Ätherhypothese ausgegangen. Die von den Beobachtern auf den verschiedenen Systemen wahrgenommene Gleichheit des Verlaufs war für

ihn darum nichts weiter als ein Schein. Dieser Ansicht stellte A. Einstein 1905 in dem „Relativitätsprinzip“ eine wesentlich andere gegenüber, welche außerordentliches Aufsehen erregte und begeisterte Anhänger fand. Nach diesem Prinzip sollen die verschiedenen Auffassungen der räumlichen und zeitlichen Verhältnisse von Beobachtern auf Systemen, welche in relativer Bewegung sind, nicht nur scheinbar, sondern wirklich gleichwertig sein. Wie die „Bewegung“, so soll hiernach auch die „Gleichzeitigkeit“ an verschiedenen Orten nichts Absolutes, sondern nur etwas Relatives sein, was sich den verschiedenen Beobachtern verschieden darstellt. Der Äther wird als eine unnötige, störende und darum zu verwerfende Vorstellung bezeichnet. Die Energie soll etwas Selbständiges sein, was eines besonderen Trägers nicht bedarf. In bezug auf die Lichtstrahlung sagt Einstein 1909, es „erscheint ein nicht von Strahlung durchsetzter, von ponderabler Materie freier Raum wirklich als leer“. — Und nicht nur eine andere theoretische Anschauung der Dinge bringt Einstein, er lehrt auch sachlich neue Folgerungen. Das Relativitätsprinzip soll alle Naturgesetze ohne Ausnahme in genau gleicher Weise umfassen. Wenn wir also z. B. bei dem früheren Standpunkt es nur als möglich bezeichnen durften, daß die Masse im ganzen sich bei Bewegungsveränderungen so verhielte wie der elektrodynamische Anteil, so wird die Gleichheit des Verhaltens jetzt zu einem Naturgesetz, von dem es keine Abweichung gibt. — Die Einsteinschen Gedanken haben unzweifelhaft manches Lockende an sich: Der reizvolle Ausblick einer Raumzeitanschauung tut sich auf, welche neue, tiefgründige Erklärungen über den Zusammenhang der Naturvorgänge zu bieten scheint. Dennoch gibt es unter den heutigen Physikern viele — und der Referent gehört zu diesen —, welche den Einsteinschen Untersuchungen zwar gern die Anerkennung einer großen Bedeutung für die Klärung der Anschauungen zollen, ihnen auch heuristischen Wert zuerkennen, welche aber doch meinen, daß für das Verständnis der Erscheinungen die Ätherhypothese einfacher und naturgemäßer erscheint als das Einsteinsche Relativitätsprinzip. Dieser Standpunkt soll hier vom Referenten vertreten werden. In dem Artikel 34 dieses Bandes wird dann der Leser Gelegenheit haben, den Standpunkt von A. Einstein durch ihn selbst vertreten zu sehen.

Zu beachten ist, daß die Relativitätstheorie selbst eine Entwicklung durchgemacht hat. Die Schwierigkeiten, welche sich ergaben, die Gravitation dem ursprünglichen System einzuordnen, haben A. Einstein später dahin geführt, in jener älteren Theorie nur eine mathematische Darstellung von näherungsweise Gültigkeit zu erblicken. Er unterscheidet demgemäß zwischen einem „älteren“ oder „gewöhnlichen“ und einem „neueren“ Standpunkt gegenüber dem Relativitätsprinzip. Die ältere Theorie wurde von H. Minkowski zu einer hohen mathematischen Formvollendung gebracht. H. Minkowski war es auch, der mit kühnem Mut die äußersten Konsequenzen der Theorie für eine neue Raumzeitanschauung zog und so sehr viel zum Ruhm der Theorie beitrug. Der Referent vermag nicht sicher zu beurteilen, wie weit A. Einstein sich den Minkowskischen Standpunkt zu eigen gemacht hat. Es wird darum im

Ältere und neuere Relativitätstheorie; Einstein-Minkowskische Relativitätstheorie.

Ätherhypothese
und Relativitäts-
prinzip wider-
sprechen ein-
ander nicht.

folgenden diejenige Theorie, welche sich im Anschluß an die Aufstellung des Relativitätsprinzips durch Einstein zunächst entwickelte, die Einstein-Minkowskische Theorie genannt werden. — Wir wollen ferner noch beachten, daß ein Prinzip über Raum und Zeit selbstverständlich nicht im allgemeinen für oder gegen das Bestehen eines Mediums, wie es der Äther sein soll, sprechen kann. Das Prinzip könnte nur gewisse Bewegungszustände dieses Mediums gegenüber der übrigen Welt ausschließen. Ebenso selbstverständlich ist das etwaige Vorhandensein des Äthers durchaus verträglich mit dem Relativitätsprinzip, sofern nur der Bewegungszustand des Äthers nicht mit diesem Prinzip in Widerspruch ist. So haben also die beiden Fragen, ob die Hypothese des Relativitätsprinzips zutrifft und ob ein Äther besteht, zunächst nichts Gegensätzliches, sie haben rein sachlich genommen überhaupt nichts miteinander zu schaffen. Der Zusammenhang für die menschliche Erkenntnis wird erst dadurch gegeben, daß die Anhänger der einen Hypothese die andere für unnötig und für irreführend erklären. — H. Minkowski bietet ein Beispiel dafür, daß man das Relativitätsprinzip annehmen kann, ohne doch die Ätherhypothese zu verwerfen.

Verknüpfung von
Raum und Zeit.

Ätherhypothese und Relativitätsprinzip. Wir erkannten schon, daß der Hinweis auf einen Raumpunkt in der Welt ohne einen Hinweis auf einen bestimmten Zeitpunkt keinen Sinn hat. So scheinen denn Raum und Zeit fest miteinander verknüpft. Dieses ist gerade durch die Diskussion über das Einsteinsche Relativitätsprinzip klar geworden, und H. Minkowski hat es besonders scharf formuliert: „Von Stund' an sollen Raum und Zeit zu Schatten herabsinken und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren.“ So sagt denn Minkowski auch in bezug auf das Relativitätsprinzip oder, wie er sich ausdrückt, in bezug auf das „Relativitätspostulat“: „Indem der Sinn des Postulats wird, daß durch die Erscheinungen nur die in Raum und Zeit vierdimensionale Welt gegeben ist, aber die Projektion in Raum und Zeit noch mit einer gewissen Freiheit vorgenommen werden kann, möchte ich dieser Behauptung den Namen Postulat der absoluten Welt (oder kurz Weltpostulat) geben.“ — Bis hierher werden wohl alle heutigen Physiker gern gehen. Der Unterschied in der Bewertung des Relativitätsprinzips tritt erst auf, sobald es sich um die Feststellung der Grenzen in der Freiheit der Projektion der absoluten Welt handelt.

Raumzeitpunkt.

So müssen wir also die drei Raumkoordinaten mit der Zeitkoordinate vereinigen, um etwas Bestimmtes für die Welt zu erhalten. Was sich dann ergibt, heißt ein „Raumzeitpunkt“ (oder ein „Weltpunkt“, wie Minkowski in seiner farbenkräftigen Sprache sagte). Diese Raumzeitpunkte bilden die eigentlichen Elemente des Inbegriffes von Raum und Zeit; ihre Gesamtheit stellt sich dar als eine vierfach unendliche Mannigfaltigkeit. Ein materieller Punkt, das heißt ein Punkt, den wir uns durch Bezugnahme auf Materie gekennzeichnet denken, möge ins Auge gefaßt werden. Ein Zeitpunkt in seinem Schicksal bezeichnet einen Raumzeitpunkt und sein Schicksal in einem Zeitraum eine Aufeinanderfolge von Raumzeitpunkten, eine „Raumzeitlinie“ (eine „Weltlinie“ nach Min-

Raumzeitlinie.

kowski). — Für den Fortschritt von einem gegebenen Raumpunkt aus unterscheidet man in der gewöhnlichen dreidimensionalen Raumgeometrie verschiedene „Richtungen“. Der Referent hat in seiner Arbeit von 1911 den Namen „Schreitung“ vorgeschlagen für jenen Begriff, welcher in der vierfachen Raumzeitmannigfaltigkeit das Analogon zur „Richtung“ bildet. Denken wir uns zwei materielle Punkte beieinander, die eine Zeit lang beieinander bleiben, so beschreiben sie währenddessen die gleiche Raumzeitlinie und haben also stets die gleiche Schreitung; gehen sie dann in einem gewissen Zeitpunkt ihres Schicksals auseinander, so heißt dies, daß die „Schreitung“ in diesem Zeitpunkte verschieden wird. In diesem besonderen Fall bedeuten gleiche Schreitungen relative Ruhe, verschiedene Schreitungen relative Bewegung. — Da man in der gewöhnlichen Raumgeometrie bestimmte Richtungen in verschiedenen Raumpunkten als gleich (oder parallel) bezeichnet, so wird man zu dem Versuch geführt, auch verschiedenen Raumzeitpunkten „gleiche“ Schreitungen zuzuordnen. Es scheint selbstverständlich, bei einem Körper von nicht merklicher Ausdehnung, der „sich selbst überlassen“ ist, die Schreitung als gleichbleibend zu bezeichnen, und ebenso scheint es selbstverständlich, bei verschiedenen sich selbst überlassenen Körpern die Schreitungen dann gleich zu nennen, wenn die Körper keine relative Bewegung besitzen. Jedem Inertialsystem entspricht dann eine bestimmte Schreitung und umgekehrt. Jeder Punkt, der sich in einem Inertialsystem mit einer nach Größe und Richtung gleichbleibenden Geschwindigkeit bewegt, bezeichnet eine gleichbleibende Schreitung; alle Punkte, die in einem Inertialsystem gleich große und parallel gerichtete Geschwindigkeiten haben, bezeichnen dieselbe Schreitung. Dies alles entspricht genau dem Vorstellungskreis der gewöhnlichen Mechanik. Wir haben die Bedenken, welche sich daran knüpfen, schon kennen gelernt, und wissen daher, daß es sich hier um versteckte Voraussetzungen handelt, welche auf die Verkettungen der Erscheinungen in der Welt nicht Rücksicht nehmen, und welche deshalb theoretisch und praktisch nur mit Einschränkungen Gültigkeit beanspruchen können.

Schreitung.

„Gleiche“
Schreitungen.

Bedenken.

Zu den wichtigsten Ergebnissen der neueren Physik gehört die Folgerung, daß die elektrodynamischen Erregungen, auch die des Lichtes, sich im sogenannten leeren Raume in Schreitungen ausbreiten, die von den Schreitungen der Materie, insbesondere der Lichtquellen nicht abhängen. Auch die Gravitation hat bisher keinen merklichen Einfluß erkennen lassen. So scheinen also bei dem heutigen Standpunkt der Wissenschaft die Lichtschreitungen an jeder Raumstelle ein gegenüber der Materie selbstständiges, festgegebenes System in der Natur zu sein. Die von der Elektrodynamik beeinflusste Auffassung vom Wesen der Materie glaubt weiter annehmen zu dürfen, daß die materiellen Körper in dem uns bekannten Zustand nur in Unterlichtgeschwindigkeiten auftreten können, das heißt in Schreitungen, welche innerhalb des Gebietes liegen, das durch die elektrodynamischen Schreitungen abgegrenzt wird. Es soll ein ins Unendliche gehender Aufwand von Energie nötig sein, um die Materie aus den uns vertrauten Schreitungen bis in unendliche Nähe der Lichtschreitungen zu bringen. Die Lichtschreitungen erhal-

Licht-
schreitungen.Unterlichtgebiet
der
Schreitungen.

ten so die Bedeutung von Grenzen; wir wollen das abgegrenzte Gebiet von Schreitungen im folgenden als „Unterlichtgebiet“ bezeichnen. — Als Inertialsysteme im gewöhnlichen Sinne des Wortes können nur solche Systeme auftreten, deren Schreitungen im Unterlichtgebiet liegen. — Den Hinweis auf die so dargelegte Bedeutung der Schreitungen für die neueren theoretischen Anschauungen hat der Referent in seiner Arbeit von 1911 gegeben. Hier wollen wir nun noch die Bemerkung hinzufügen, daß an jeder Stelle des Raumes etwas wirksam sein muß, was die Lichtschreitungen auszeichnet; dieses Auszeichnende soll weiterhin das „Terminalfeld“ genannt werden. Das Terminalfeld spielt offenbar eine ganz ähnliche Rolle wie das Inertialfeld (S. 43), und es liegt sehr nahe, einen engen Zusammenhang zwischen beiden Feldern zu vermuten.

Terminalfeld.

Gegensatz der Anhänger der Ätherhypothese und der Einstein-Minkowskischen Relativitätstheorie.

In der theoretischen Auffassung der bezeichneten Erscheinungen stehen sich nun die beiden Ansichten, welche der Ätherhypothese und dem Relativitätsprinzip entsprechen, schroff gegenüber. Der Unterschied der Ansichten kann dabei so gedeutet werden, daß die Anhänger der Ätherhypothese in ihrer gewöhnlichen Form die Ursache des Terminalfeldes in dem Vorhandensein eines besonderen Mediums sehen, welches die Welt erfüllt, während die Anhänger der Einstein-Minkowskischen Relativitätstheorie sie in einer Verkettung von Raum und Zeit suchen. Um das klarzustellen, scheint es nützlich, hier zunächst die beiden Theorien in einigen charakteristischen Einzelheiten zu vergleichen und dann erst in den allgemeinen Überlegungen fortzufahren. So wird es möglich, die recht schwierige Aufgabe der Vorstellungskraft etwas zu erleichtern. Für den Vergleich sollen zur Sprache kommen die Signalübertragung, der Begriff der Gleichzeitigkeit und die Geschwindigkeit des Ablaufs von Naturvorgängen.

Signalübertragung.

Für die Besprechung der Signalübertragung verwerten wir ein besonderes Gedankenexperiment. Es sei ein Spiegel auf dem Mond aufgestellt, welcher das Licht zurücksendet, das von der Erde aus mittels eines Scheinwerfers hingeschickt wird. Ein von der Erde abgesandtes Signal wird dann nach $2\frac{1}{2}$ Sekunden wieder zurückkehren. Die Äthertheorie sagt, daß die Geschwindigkeit der Fortpflanzung der Lichterregungen durch die Eigenschaften ihres Trägers, des Äthers, bestimmt werde, und daß sich deshalb bei der gegebenen Entfernung zwischen Erde und Mond für das Zeitintervall gerade die Größe von $2\frac{1}{2}$ Sekunden einstellt. Ganz anders lautet der Schluß der Einstein-Minkowskischen Relativitätstheorie: Die Größe des Zeitintervalls — $2\frac{1}{2}$ Sekunden — wird bestimmt außer durch den Abstand von Erde und Mond durch die angenommene Eigenart von Raum und Zeit. Infolge dieser Eigenart kann für Übertragungen von Erregungen bei Naturvorgängen nur ein gewisser Bereich von Schreitungen in Betracht kommen. Die elektrodynamischen Erregungen nun, also auch die des Lichtes, gehen in den Grenzschreitungen jenes Bereiches vorwärts. Die $2\frac{1}{2}$ Sekunden bei unserem Gedankenexperiment haben hiernach eine Bedeutung, welche über den speziellen Fall der Lichtbewegung weit hinausgeht: sie ergeben den unteren Grenzwert für

den Hin- und Hergang eines Signals überhaupt; es ist wegen der Eigenart von Raum und Zeit naturwidrig, daß irgendeine Signalübertragung, welcher Art sie auch sein mag, bei der gegebenen Entfernung von Erde und Mond ein noch kürzeres Zeitintervall umfassen könnte. — Die Gegner des Relativitätsprinzips werden die Ansicht als höchst unbefriedigend bezeichnen, daß das Intervall außer durch den Abstand von Erde und Mond durch eine uns Menschen verborgene eigenartige Verbindung von Raum und Zeit gerade auf die Länge von $2\frac{1}{2}$ Sekunden gebracht werden soll.

Das Relativitätsprinzip sagt, daß die „Gleichzeitigkeit“ nur ein relativer Begriff sei; von zwei Ereignissen an verschiedenen Orten der Welt soll je nach der Schreitung, in welcher sich der Beobachter befindet, bald das eine Ereignis bald das andere als das frühere erscheinen können. Hierzu ist nun aber Folgendes wohl zu beachten, was bei den Darstellungen der Relativitätstheorie meist übersehen wird: Das Gesagte darf durchaus nicht etwa auf irgend zwei beliebige Ereignisse angewandt werden, sondern es gilt nur mit sehr großer Beschränkung. Nehmen wir wieder das Beispiel von Erde und Mond. Auch nach der Relativitätstheorie trifft das Lichtsignal „später“ auf dem Monde ein, als es von der Erde abgesandt wird, und „früher“, als es wieder zur Erde zurückkommt: nur innerhalb der $2\frac{1}{2}$ Sekunden bleibt die „Gleichzeitigkeit“ relativ. Im allgemeinen tragen je 150 km der Entfernung zwischen zwei Orten je $\frac{1}{1000}$ Sekunde zu der Unbestimmtheit in der Gleichzeitigkeit bei und nicht mehr! — Weshalb diese merkwürdige Beschränkung? Die Relativitätstheorie belehrt uns, die Beschränkung werde durch die uns verborgene Verkettung von Raum und Zeit verursacht, die Äthertheorie dagegen behauptet, die Beschränkung sei eine Folge der Verkettung der Materie mit dem Äther.

Auch in bezug auf die Abhängigkeit der Ablaufgeschwindigkeit der Naturvorgänge von der Schreitung sind die Auffassungen der Relativitätstheorie und der Äthertheorie sehr charakteristisch verschieden. Es möge zunächst noch besonders darauf hingewiesen werden, daß die Änderung der Ablaufgeschwindigkeit erst dann erheblich wird, wenn die relativen Geschwindigkeiten der Bewegungen der Lichtgeschwindigkeit einigermaßen nahe kommen. Denken wir uns einen Reisenden im Weltraum, der einen Kreis mit einer Geschwindigkeit beschreibt, welche von der Erde aus beurteilt sich von der Lichtgeschwindigkeit nur noch um drei Prozent unterscheidet, so wird die Ablaufgeschwindigkeit der Naturvorgänge im Gefährt des Reisenden auf $\frac{1}{4}$ herabgesetzt. Wenn also die Kreisbahn solche Dimensionen hat, daß das Gefährt in je 100 Erdjahren an der Erde vorüberkommt, so wird der Reisende jedesmal nur soweit gealtert sein, als hätte er 25 Jahre auf der Erde verlebt. — Nach der Äthertheorie erkennt man hier sehr eindrucksvoll, wie die relative Bewegung gegen den Äther den Ablauf der Naturvorgänge träger macht. Die Relativitätstheorie behauptet, daß die verschiedenen Schreitungen, sofern sie für die Bewegung überhaupt möglich sind, in jeder Hinsicht physikalisch völlig gleichwertig seien. Wie ist es möglich, diese Behauptung mit der eben beschriebenen Folgerung in Einklang zu bringen? Hören wir, wie der Professor der Physik Max v. Laue (geb. 1879), einer

Geschwindigkeit
des Ablaufs der
Naturvorgänge.

der besonders eifrigen Verfechter der Relativitätstheorie, sich dieser Frage gegenüberstellt. Es genügt für unseren Zweck, wenn wir die Erde und das Gefährt im Weltenraum als „Punkte“ ansehen und annehmen, daß diese Punkte bei dem jedesmaligen Aneinander-Vorüberfahren von Erde und Gefährt für einen Augenblick zusammenfallen. Die beiden Punkte beschreiben dann verschiedene „Raumzeitlinien“ („Weltlinien“), die beim jedesmaligen Zusammenreffen einen „Raumzeitpunkt“ („Weltpunkt“) gemeinsam haben. Die beiden Raumzeitlinien bilden dann in der vierfachen Raumzeitmannigfaltigkeit zwischen je zwei der gemeinsamen Raumzeitpunkte zwei verschiedene Verbindungswege. Die Verschiedenheit des Alterns der Bewohner der Erde und des Gefährtes in unserem Beispiele zeigt dann nach M. v. Laue nur an, daß die beiden Verbindungswege in der Raumzeitmannigfaltigkeit verschieden „lang“ sind. Es soll dieses genau dem analogen Fall in der gewöhnlichen Geometrie entsprechen, wo ja zwischen zwei Raumpunkten ebenfalls verschieden lange Verbindungslinien möglich sind. — Physiker vom Standpunkt des Referenten werden durch diesen Hinweis nicht günstiger gestimmt werden, denn er zeigt ihnen nichts weiter als eine mathematische Analogie, und es ist eine wohlbekannte Erfahrung, daß nicht nur ähnliche sondern sogar gleiche mathematische Sätze und Formeln in verschiedenen Teilen der Physik sehr verschiedene Bedeutung haben können. —

Absolut
und relativ.

Wenn wir nun daran gehen, unsere allgemeinen Überlegungen wieder aufzunehmen, scheint es wichtig, zunächst den Begriffen absolut und relativ etwas Aufmerksamkeit zu schenken. Die Verwendung dieser Worte in der Wissenschaft hat immer etwas Gefährliches, da man ihnen sehr verschiedenartige Bedeutung zugeschrieben hat. Sollen Mißverständnisse oder leere Wortstreitigkeiten vermieden werden, so ist stets Sorgfalt des Autors und guter Wille des Aufnehmenden vonnöten. — Wir betrachten einige einfache Beispiele. Es hat einen brauchbaren Sinn, wenn ich von einem bestimmten Menschen, den ich ins Auge fasse, sage, seine Größe sei etwas Absolutes, und damit meine, daß jener Mensch für sich schon eine gewisse Größe besitzt. Wenn ich nun aber von jenem Menschen sage, er sei „groß“, oder er sei „klein“, so vergleiche ich, und seine „Größe“ erscheint nun als etwas Relatives. — So kann auch die jeweilige Schreitung eines Körpers als etwas Absolutes bezeichnet werden; handelt es sich aber um ihre Kennzeichnung, so ist es bequem, zu vergleichen, und anstatt der Schreitung erscheint dann die „Geschwindigkeit“ als etwas nur Relatives. — Newton sagte: „Der absolute Raum bleibt vermöge seiner Natur und ohne Beziehung auf einen äußeren Gegenstand stets gleich und unbeweglich.“ Auf diesen absoluten Raum bezieht Newton nun „Ruhe“ und „Bewegung“ der Körper. So erscheinen diese als relativ gegen den absoluten Raum. Trotzdem ist es Sitte, sie bei der Newtonschen Vorstellungsweise als absolute Begriffe zu bezeichnen; es wird dann daran erinnert, daß Ruhe und Bewegung für einen einzelnen materiellen Körper schon dann etwas Bestimmtes sein sollen, wenn auf andere materielle Körper keine Rücksicht genommen wird. Man unterscheidet dann zwischen absoluter Ruhe (relativ gegen den absoluten Raum) und relativer Ruhe (relativ gegen einen bestimmten anderen Körper).

Newtons
absoluter Raum.

Bei der Newtonschen Vorstellung des absoluten Raumes und der absoluten Zeit ist genau genommen keine Schreitung einer anderen physikalisch gleichwertig, denn jede andere Schreitung stellt einen anderen Bewegungszustand dar. Nun weisen aber die Newtonsche Mechanik und die klassische Mechanik keine Unterschiede irgendwelcher Art zwischen den verschiedenen Schreitungen nach, und es stellt sich daher die Ansicht ein, daß für das Weltgeschehen nichts geändert würde, wenn alle Körper gleichzeitig ein und dieselbe Zusatzgeschwindigkeit erhielten, so daß alle Relativgeschwindigkeiten ungeändert blieben. Hegt man diese Meinung, und beachtet, daß die Relativbewegungen auch dann nicht geändert würden, wenn die ganze Körperwelt einheitlich plötzlich eine Zusatzdrehbewegung um irgendeine Achse im Weltenraume erhielte, so fällt auf, daß trotzdem nach der Newtonschen Anschauung in diesem Falle eine wesentliche Änderung im Ablauf des Weltgeschehens erwartet werden müßte. Wir haben schon erfahren, wie E. Mach sich gegen diesen Schluß wendet, indem er die Newtonsche Annahme des absoluten Raumes verwirft und nur relative Bewegungen der Körper der Welt unter sich als wesentlich gelten läßt. Den beiden Ansichten entsprechend, welche sich so einander gegenüberstellen, wollen wir „Absoluttheorie“ und „substantielle Relativitätstheorie“ unterscheiden. Eine Theorie soll als Absoluttheorie oder als substantielle Relativitätstheorie gelten, je nachdem sie die Erklärung für das Bestehen des Inertialfeldes (und des Terminalfeldes) in der Eigenart von Raum und Zeit unabhängig von dem substantiellen Inhalt der Welt sucht, oder in Wechselbeziehungen zwischen Dingen in der Welt. Wer Inertialfeld (und Terminalfeld) durch die Annahme des Äthers erklärt, verwendet hiernach eine substantielle Relativitätstheorie. — Der Zusatz „substantiell“ schien bei der Festsetzung der Bezeichnung für die jetzt gemeinte Relativitätstheorie geboten, einmal, weil ja eine Absoluttheorie, wie wir eben sahen, in gewissem Sinne auch eine Relativitätstheorie darstellt, und dann, weil eine Unterscheidung von der durch Einstein angeregten Relativitätstheorie notwendig ist.

Kommt es für das Weltgeschehen nur auf die Relativgeschwindigkeiten an?

Absoluttheorie und substantielle Relativitätstheorie.

Richten wir nun die Aufmerksamkeit auf ein begrenztes System materieller Körper, welches, wie z. B. unser Sonnensystem, von den übrigen Körpern der Welt nicht merklich beeinflußt scheint. An dem Platz, den das System einnimmt, ist dann nach unseren Überlegungen das Inertialfeld durch die Welt im ganzen bestimmt, sei es durch Raum und Zeit, oder durch den substantiellen Inhalt der Welt, wobei das ins Auge gefaßte Körpersystem nur einen unmerklichen Anteil hat. Wenn alle materiellen Körper des Systems — aber nicht die übrigen Körper der Welt — gleichzeitig eine gleich große Zusatzgeschwindigkeit parallel einer bestimmten Richtung erhielten, so würden nach den Anschauungen der klassischen Mechanik weiterhin im Systeme alle Vorgänge genau so verlaufen wie vorher, vorausgesetzt, daß wir sie nun auf ein Koordinatensystem beziehen, welches mit dem früheren durch eine der Zusatzgeschwindigkeit entsprechende Newton-Transformation (*N*), S. 45, verbunden ist. Die beiden Koordinatensysteme erscheinen also trotz ihrer verschiedenen Schreitungen als physikalisch gleichwertig. Benutzen wir die Newtonsche Vorstellung des absoluten

Ein sich selbst überlassenes materielles System.

Gleichwertigkeit
der
verschiedenen
Inertialsysteme
in Frage gestellt.

Raumes, so darf die Gleichwertigkeit nicht mehr mit voller Sicherheit angenommen werden, denn die Schreitungen der beiden Koordinatensysteme stellen ja dann einen verschiedenen Bewegungszustand gegen den absoluten Raum dar und erscheinen so streng genommen physikalisch verschieden. Machen wir uns nun gar die Vorstellungen der substantiellen Relativität zu eigen, so ist ganz gewiß auf eine physikalische Ungleichwertigkeit zu schließen, denn die verschiedenen Schreitungen bedeuten gegenüber der Welt im ganzen zweifellos etwas Verschiedenes. So erkennen wir, daß schon bei einer Absoluttheorie die Annahme der völligen Gleichwertigkeit der verschiedenen Inertialsysteme an einem beliebig ins Auge gefaßten Platz in der Welt bedenklich ist, daß diese Annahme aber bei einer substantiellen Relativitätstheorie durchaus nur als ein vorläufiger, besonders einfacher Ansatz angesehen werden darf. Die allgemeine Gültigkeit des Gesetzes der Beharrung der Bewegung in der gewöhnlichen Form und des Kraftwirkungsgesetzes oder des Äquivalents dieses Gesetzes bei energetischer Betrachtungsweise wird durch diese Überlegungen in Frage gestellt.

Die Berechtigung unserer Bedenken wird durch die Schlüsse bestätigt, zu welchen die Mechanik gelangt, wenn sie den Lehren der Elektrodynamik folgt. Die verschiedenen Bezugssysteme, welche durch die Newton-Transformation verbunden sind, erscheinen dann physikalisch ungleich und die Auszeichnung der Lichtschreitungen muß anerkannt werden. Für den Platz in der Welt, an welchem sich das von uns betrachtete Körpersystem befindet, wird nun nicht allein das Inertialfeld, sondern auch das Terminalfeld durch die Welt im ganzen bestimmt, und beide Felder sind für die Vorgänge in dem Körpersystem von entscheidender Wichtigkeit. — In der Deutung der Ursachen scheiden sich nun wieder Absoluttheorie und substantielle Relativitätstheorie in weitem Maße.

Prinzip
der Relativität
im Sinne
Einsteins.

Wir wollen uns zunächst der Absoluttheorie zuwenden. Man kann die Sachlage so ansehen, daß durch die anfänglichen Arbeiten von A. Einstein ein Weg gewiesen wurde, den Standpunkt der Absoluttheorie trotz der Erfahrungen beizubehalten, welche die Elektrodynamik gebracht hat. Es erscheint dabei als Ziel, die Absoluttheorie auf eine weit höhere Stufe zu stellen, als dies bei den früheren Raumzeitanschauungen möglich schien. H. Minkowski brachte hier die Vollendung. — Wir wollen zunächst beachten, in welcher Weise Einstein den Namen Relativität gebraucht. Er führt sein „Relativitätsprinzip“ bei der ersten Veröffentlichung 1905 so ein: „Beispiele ähnlicher Art,“ „führen zu der Vermutung, daß dem Begriff der absoluten Ruhe nicht nur in der Mechanik, sondern auch in der Elektrodynamik keine Eigenschaften der Erscheinungen entsprechen, sondern daß vielmehr für alle Koordinatensysteme, für welche die mechanischen Gleichungen gelten, auch die gleichen elektrodynamischen und optischen Gesetze gelten. . . .“ 1907 stellt er das Relativitätsprinzip so dar: „Die Naturgesetze sind unabhängig vom Bewegungszustand des Bezugssystemes, wenigstens falls letzterer ein beschleunigungsfreier ist.“ — Was unter beschleunigungsfrei zu verstehen ist, wird nicht näher erklärt;

wir werden so offenbar auf die Inertialsysteme verwiesen. Es ist bedeutsam, daß bei den Einsteinschen Formulierungen des Relativitätsprinzips das System der klassischen Mechanik mit umfaßt wird und so der Unterschied der alten und neuen Anschauungen zunächst gar nicht hervortritt. Hier erkennen wir schon, daß enge verwandtschaftliche Beziehungen zwischen diesen Anschauungen bestehen bleiben können. — Der Sinn des Prinzips ist nach den zitierten Darstellungen der, daß das Raumzeitbezugssystem der Physik nichts fest Bestimmtes sein soll, sondern daß unendlich viele gleichwertige Bezugssysteme vorhanden sein sollen; dies eben ist zu verstehen, wenn gesagt wird, das Raumzeitbezugssystem sei nichts absolut Gegebenes, sondern etwas Relatives. Das Hauptgewicht ist dabei auf den Umstand zu legen, daß die Gleichwertigkeit der verschiedenen Bezugssysteme in jeder Hinsicht, für durchaus alles Naturgeschehen gelten soll. Die Betonung dieser Eigenart hat das Ergebnis gehabt, daß das Relativitätsprinzip von vornherein einen übersinnlichen, transzendenten Charakter erhielt und bei konsequenter Ausführung der Folgerungen zu einer Abso luttheorie führte. Den Höhepunkt dieser Entwicklung erreichte die Theorie in H. Minkowski. Dieser Autor stellte 1908 das Relativitätsprinzip oder das „Relativitätspostulat“, wie er es nannte, so dar: „Man kann aus der Gesamtheit der Naturerscheinungen durch sukzessiv gesteigerte Approximation immer genauer ein Bezugssystem x, y, z, t , Raum und Zeit, ableiten, mittels dessen die Erscheinungen sich dann durch bestimmte Gesetze darstellen. Dieses Bezugssystem ist dabei aber durch die Erscheinungen keineswegs eindeutig festgelegt. Man kann das Bezugssystem noch entsprechend den Transformationen der genannten Gruppe G_c beliebig verändern, ohne daß der Ausdruck der Naturgesetze sich dabei verändert.“ Die hier erwähnte Gruppe G_c heißt wohl auch die „Lorentz-Gruppe“; sie umfaßt alle die Raumzeitkoordinatensysteme, welche durch die Lorentz-Transformation (L), S. 44, miteinander verbunden sind. Minkowski betont nun ganz besonders, daß nicht nur die Zeitauf fassung sondern auch die Raumauf fassung (entsprechend der verschiedenen Auffassung von Ruhe und Bewegung, dem verschiedenen Anschein der Körper gestalten usw.) relativ erscheint: „Hiernach würden wir in der Welt nicht mehr den Raum, sondern unendlich viele Räume haben, analog wie es im dreidimensionalen Raume unendlich viele Ebenen gibt. Die Dreidimensionalgeometrie wird ein Kapitel der vierdimensionalen Physik.“ Minkowski sagt weiter: „Lorentz nannte die Verbindung t' von x und t Ortszeit des gleichförmig bewegten Atoms und verwandte eine physikalische Konstruktion dieses Begriffes zum besseren Verständnis der Kontraktionshypothese. Jedoch scharf erkannt zu haben, daß die Zeit des einen Atoms ebensogut wie die des anderen ist, das heißt, daß t und t' gleich zu behandeln sind, ist erst das Verdienst von A. Einstein. Damit war nun zunächst die Zeit als ein durch die Erscheinungen eindeutig festgelegter Begriff abgesetzt. An dem Begriff des Raumes rüttelten weder Einstein noch Lorentz“ „Über den Begriff des Raumes in entsprechender Weise hinweg zu schreiten, ist auch wohl nur als Verwegenheit mathematischer Kultur einzutaxieren.“ Zu dieser „Verwegenheit“ will uns nun Min-

Die Gleichwertigkeit der verschiedenen Bezugssysteme soll für alles Naturgeschehen gelten.

Nach Minkowski sind Raum und Zeit nicht eindeutig bestimmt.

kowski führen. — Sein Gedankengang ist folgender: in der Natur gegeben ist die vierdimensionale Raumzeitwelt, die von dem Autor, wie wir schon erfuhren (S. 48), die „absolute Welt“ genannt wird. Diese absolute Welt „projiziert sich“ in der menschlichen Auffassung so, daß dabei die Vorstellungen von Raum und Zeit entstehen. Für die Projektion bleibt dabei noch eine gewisse Freiheit. Früher glaubte man gemäß den Lehren der klassischen Mechanik, daß die möglichen Projektionen durch die Newton-Transformation zusammengefaßt würden, so daß „Raum“ und „Zeit“ sich als getrennte Gegenstände der Vorstellung darstellten. Nach den Lehren der Elektrodynamik wäre aber anzunehmen, daß bei den verschiedenen Projektionen stets Änderungen in der Auffassung der Zeit und Änderungen in der Auffassung des Raumes miteinander verknüpft seien und zwar in solcher Weise, daß nicht die Newton-Transformation, sondern die Lorentz-Transformation die möglichen Projektionen zusammenfaßt. — Hier sehen wir die neue Relativitätstheorie auf dem Gipfel der Abstraktion. Wir werden darauf hingewiesen, ihre Grundlagen im Transzendenten zu suchen, nämlich in jenen raumzeitlichen Beziehungen, welchen alles Sein in der Welt unterworfen ist. — Die Theorie stellt sich so nach unserer Bezeichnungsweise als eine Absoluttheorie dar. Der Referent ist nicht im Zweifel darüber, daß gerade der Charakterzug des Absoluten wesentlich dazu beigetragen hat, der Theorie Freunde zu erwerben. Wenn der Referent persönlichen Eindrücken trauen darf, so möchte er meinen, daß unter den Gelehrten vornehmlich diejenigen mit ausgeprägten mathematischen Neigungen dieser Eigenart der Einstein-Minkowskischen Theorie besonders hold sind. Diejenigen dagegen, welche mehr gewohnt sind, das Augenmerk auf die Fülle der Einzelercheinungen in der Welt zu richten, scheuen sich, hier schon die Grenzen des Transzendenten anzuerkennen, und sind darum mehr geneigt, nach einer Stütze in der Ätherhypothese zu suchen.

Die Einstein-Minkowskische Relativitätstheorie als Absoluttheorie aufgefaßt.

Die substantielle Relativitätstheorie muß zur Erklärung der Auszeichnung der Inertialsysteme und der durch die Lorentz-Transformation verbundenen Raumzeitbezugssysteme Verkettungen zwischen den Körpern annehmen. Unvermittelte Fernwirkungen sind nach den heutigen Anschauungen der Physik auszuschließen, also muß an Mittel der Übertragung, an substantielle Brücken, gedacht werden. Durch diese Brücken muß für jede Stelle des Raumes — und zwar sowohl innerhalb wie außerhalb der sinnlich wahrnehmbaren Materie — ein gewisser Zustand geschaffen werden, der an dieser Stelle das Inertialfeld und das Terminalfeld bestimmt. Dieser Zustand muß z. B. feststellen, in welchen Schreitungen das Licht gehen kann. So sind wir genötigt, einen Inhalt der Welt anzuerkennen, der überall vorhanden ist, auch dort, wo keine sinnlich wahrnehmbare Materie sich bemerkbar macht, und der innerhalb der sinnlich wahrnehmbaren Materie weder von der besonderen Art dieser Materie noch von ihren physikalischen Zuständen, noch von ihren Bewegungen merklich abhängt. Ist nun aber ein solcher Inhalt vorhanden, so wird es auch erlaubt sein, ihn zu bezeichnen, etwa mit dem Wort „Äther“. Dabei ist ganz gleichgültig, wie man sich diesen Äther denkt, ob als eine Anhäufung von Stoff mit „Zuständen“ oder

Die substantielle Relativitätstheorie führt zur Ätherhypothese.

als eine Anhäufung von Energie in besonderen „Formen“. Seit die Energetik versucht, die Materie als Energie und die Energie materiell aufzufassen, ist zwischen beiden Anschauungen kein grundsätzlicher Unterschied mehr. So ist denn der Referent der Ansicht, daß die substantielle Relativitätstheorie, wenn sie den Erscheinungen gerecht werden will, ganz sicher in irgendeiner Form zur Äthervorstellung führen muß. Es bleibt nur die Frage offen, wie dieser Äther zu denken ist, und es bleibt der müßige Streit über die Berechtigung der Verwendung des Wortes „Äther“. — Denkbar ist auch ein Standpunkt, auf dem man das Inertialfeld durch die Newtonsche Annahme des absoluten Raumes und der absoluten Zeit, und das Terminalfeld durch die Ätherhypothese zu erklären versucht.

Wer zur Ätherhypothese sich entschließt und eine Absoluthypothese über Zeit und Raum vermeiden will, könnte doch die Gesetze als gültig annehmen, die dem Relativitätsprinzip zunächst entsprechen. Aber freilich entstehen für die Vorstellung ernste Schwierigkeiten, weil dem Prinzip von seinen Anhängern ein radikaler Charakter beigelegt zu werden pflegt, indem die völlige Gleichwertigkeit der verschiedenen Raumzeitbezugssysteme in jeder physikalischen Hinsicht verlangt wird. Der Einheitlichkeit in dem Verhalten der Naturerscheinungen, welche das Prinzip dann bedingungslos ausspricht, müßte doch auch in der Natur etwas Einheitliches entsprechen. Nun haben wir es aber in der Natur nicht einzig und allein mit der engeren Elektrodynamik zu tun: So einfach liegt die Sache jedenfalls nicht. Da die Kräfte, welche die materiellen Körper zusammenhalten, sich bestimmt nicht rein elektrodynamisch erklären lassen, scheint es sogar durchaus unerlaubt, die Möglichkeit außer acht zu lassen, daß die Energie der Bewegung vielleicht nicht rein elektrodynamischer Natur ist, und daß also die „Masse“ sich nicht vollständig elektrodynamisch erklärt. Ferner ist die Gravitation von den elektrodynamischen Fernkräften wesentlich verschieden, wenn auch vielleicht, sogar wahrscheinlich, Zusammenhänge bestehen. So erscheint es vom Standpunkt der substantiellen Relativitätstheorie als eine recht künstliche, wenig vertrauenswürdige Hypothese, daß die Raumzeitkoordinatensysteme der Elektrodynamik und die sich anschließenden Gesetze nun für alle Naturerscheinungen in ganz gleicher Weise bindend sein sollten. Auch wenn man also die Ätherhypothese annimmt, sieht man sich durch das Relativitätsprinzip, wenigstens wenn diesem die übliche radikale Bedeutung zugeschrieben wird, doch zu einer Absoluthypothese über Raum und Zeit gedrängt.

Ätherhypothese
und Relativitäts-
gesetze.

Es wurde schon erwähnt, daß die Einsteinsche Relativitätstheorie durch ihren Begründer selbst neuerdings eine Weiterentwicklung erfahren hat. Es ist interessant zu beachten, daß dabei — offenbar unter dem Einfluß Machscher Spekulationen, die zitiert werden — Elemente in die Theorie aufgenommen worden sind, welche eine weitgehende Annäherung an die substantielle Relativitätstheorie bedeuten. Einstein beschränkt sich auf eine mathematische Darstellung der Gesetze und vermeidet alle theoretischen Spekulationen, die darüber hinausgehen. 1912 formuliert er das Relativitätsprinzip mit Rücksicht auf

Weiter-
entwicklung
der Relativitäts-
theorie durch
Einstein.

seine neuen Überlegungen so: „Es sei Σ ein von allen übrigen physikalischen Systemen (im Sinne der geläufigen Sprache der Physik) isoliertes System, und es sei Σ auf ein solches Koordinatensystem K bezogen, daß die Gesetze, welchen die räumlich-zeitlichen Änderungen von Σ gehorchen, möglichst einfache werden, dann gibt es unendlich viele Koordinatensysteme, in bezug auf welche jene Gesetze die gleichen sind, nämlich alle diejenigen Koordinatensysteme, die sich relativ zu K in gleichförmiger Translationsbewegung befinden.“ — Wir erkennen hier zunächst, daß Einstein seinem Prinzip auch jetzt wieder eine solche Form gibt, daß es ohne weiteres auch für die klassische Mechanik gilt, und daß so der Unterschied des neuen Standpunktes gegenüber dem der klassischen Mechanik nicht hervortritt. Für das Folgende ist es wichtig, im Sinne zu behalten, worin der Unterschied besteht: Bei dem Standpunkt der klassischen Mechanik sind alle mathematisch möglichen gleichförmigen Translationsbewegungen ohne Ausnahme erlaubt, nach dem neuen Standpunkt aber nicht alle mathematisch möglichen, sondern von diesen nur ein gewisser Bereich. Bei der vom Referenten benutzten Bezeichnungsweise kann man sagen, daß nach dem neuen Standpunkt nur Koordinatensysteme erlaubt sind, deren Schreitungen im Unterlichtgebiet liegen; in der Tat, wollte man auch Überlichtschreitungen zulassen, so würde ja z. B. die „Ruhe“ eines materiellen Körpers in bezug auf das Koordinatensystem als ein physikalisch unmöglicher Zustand erscheinen. — Worauf nun A. Einstein bei seiner neuen Formulierung des Prinzips besonders Gewicht legt, ist der Hinweis auf die „übrigen physikalischen Systeme“. Diesen wird durch Vermittelung der Gravitation ein Einfluß auf die Gestaltung der Raumzeitsysteme zugeschrieben, in bezug auf welche die Naturgesetze die gleichen sein sollen. In der vom Referenten gewählten Bezeichnungsweise kann man sagen, daß die Lichtschreitungen nichts absolut Gegebenes sein sollen, sondern etwas, was von den übrigen Körpern der Welt abhängt: das Terminusfeld soll durch die Gravitation mitbestimmt werden. Dies ist offenbar ganz im Sinne der substantiellen Relativitätstheorie gedacht. Wenn man nun aber soweit geht und überdies noch beachtet, daß für jede Stelle in der Welt innerhalb der Gesamtheit der mathematisch möglichen Schreitungen so außerordentlich weitgehende Unterschiede bestehen, daß ein Teil der Schreitungen für die Bewegung der materiellen Körper in der uns bekannten Form in Betracht kommen kann, der andere Teil aber gar nicht, so ist es — nach dem Empfinden des Referenten — sehr schwer, dem Schluß auszuweichen, daß eben unter dem Einfluß der übrigen Welt alle Schreitungen untereinander physikalisch ungleich sind und also das gleiche auch für die verschiedenen Raumzeitbezugssysteme gilt, welche man den verschiedenen Schreitungen zuordnen kann. Dabei ist es ganz gleichgültig, ob es dem Menschen gelungen ist oder gelingen wird, Mittel der Unterscheidung zu finden oder nicht. Versteht man sich zu solchen Schlüssen, so wird es sofort zweifelhaft, ob überhaupt erwartet werden kann, daß Koordinatensysteme aufgefunden werden können, die verschiedenen Schreitungen angehören, und denen gegenüber trotzdem die Naturgesetze in ihrer Gesamtheit die gleichen sind. — Doch wie dem nun

Annäherung an
die substantielle
Relativitäts-
theorie.

auch sein mag, hier sind wir eben in einem Gebiete, wo die Ansichten der verschiedenen Autoren heute auseinander gehen. Aus der Annäherung aber, welche die Einsteinsche Theorie jetzt an jenen Gedankenkreis zeigt, der zur Aufstellung der Ätherhypothese führt, möchte der Referent gern die Hoffnung schöpfen, daß bei recht weiter Auffassung auch der Ätherhypothese die beiden von so verschiedenen Ausgangspunkten begonnenen und ganz entgegengesetzt scheidenden Wege doch schließlich in erfreuliche Nähe führen werden.

Die Gravitation. Wir sahen, wie die Gravitation einst für die Entwicklung der Mechanik und damit der Physik überhaupt sehr große Bedeutung gewann. Im Gegensatz dazu ist es sehr merkwürdig zu beobachten, daß alle Versuche seit jener Zeit, über die Newtonschen Gesetze hinaus in der Erkenntnis der Erscheinungen der Gravitation irgendwelche Fortschritte zu erzielen, durchaus erfolglos gewesen sind. Nichts ist seither erreicht worden als Spekulationen, die bei allem Interesse, welches sie erwecken können, doch rein hypothetisch geblieben sind.

Weder astronomische noch irdische Beobachtungen haben irgendwelche sichere Andeutungen gegeben, daß merkliche Abweichungen von den Newtonschen Gravitationsgesetzen bestehen. Besonders wichtig für uns ist die Frage nach der Fortpflanzungsgeschwindigkeit. Aus astronomischen Beobachtungen ist von verschiedenen Autoren, zuerst von Laplace, gefolgert worden, daß die Geschwindigkeit, wenn nicht unendlich groß, so doch jedenfalls viel größer als die des Lichtes sein müsse. Bei diesen Untersuchungen wurde freilich auf die Änderungen der Trägheit mit der Geschwindigkeit, wie sie in der durch die Elektrodynamik beeinflussten Mechanik möglich scheinen, nicht Rücksicht genommen, sodaß diese Feststellungen heute nicht als völlig sicher gelten können.

Vereinzelte Vertreter hat die alte Theorie der unvermittelten Fernwirkung immer wieder gefunden, so in dem Philosophen Immanuel Kant (1724—1804) und in dem Professor der Astrophysik Friedrich Zöllner (1834—1882). Der Bearbeiter des Artikels „Allgemeine Gravitation“ in dem von Winkelmann herausgegebenen Handbuch der Physik, der Professor der Physik Felix Auerbach (geb. 1856), hebt besonders hervor, daß die Naturforschung sich recht wohl auch mit der einfachen Annahme der Newtonschen Gesetze zufrieden geben könnte, da die Erklärung der „letzten Ursachen“ ja doch außerhalb ihres Gebietes liege.

Sehr oft und in der mannigfachsten Weise hat man versucht, die Gravitation mechanisch zu erklären, aber wohl keine von all den Theorien vermag ihre Vermutungen durch irgendwelche Begründungen zu stützen. Wir erfuhren, wie Huygens im Anschluß an Descartessche Vorstellungen versuchte, die Gravitation durch Ätherströmungen zu erklären. — Vielfach wurden Ätherstoßtheorien aufgestellt. Dabei werden schwereerzeugende Atome angenommen, welche mit großen Geschwindigkeiten im Weltraume dahinfliegen sollen. Die Gravitation soll entstehen, indem die materiellen Körper sich gegenseitig vor den Stößen schirmen. Die erste dieser Theorien rührt von dem Privatlehrer der

Ausblick.

Gravitation unerklärt.

Abweichungen von den Newtonschen Gesetzen nicht gefunden.

Hypothese der unvermittelten Fernwirkung.

Versuche einer mechanischen Erklärung.

Mathematik Georg Louis Lesage (1724—1803) her und erregte viel Aufsehen. Unter denen, die den gleichen Gedanken später verfolgten, sind besonders der berühmte Physiker W. Thomson und der Gymnasialoberlehrer Caspar Isenkrahe (geb. 1844) zu nennen. — Vielfach wurden Schwingungen als Ursache der Gravitation angenommen. Sehr phantasievoll, aber sehr sorglos in den Ausführungen ist die Theorie des Baron Nicolai Dellingshausen (1827 bis 1896). Sein Grundsatz ist: „Die Naturerscheinungen sind Bewegungserscheinungen. Das ist die Einheit der Naturerkenntnis.“ Er nimmt eine kontinuierliche Raumerfüllung der Welt an. Der Äther, wo er uns leer erscheint, soll in stehenden Schwingungen begriffen sein. Die Weltkörper sollen fortschreitende Wellenzüge verursachen und diese dann die Gravitation. — Unter den Schwingungstheorien ist die Pulsationstheorie ausgezeichnet, da ihre Grundlagen mathematisch sorgfältig durchgearbeitet worden sind, und da die Wirkungen, welche sie annimmt, an hydrodynamischen Modellen in eindrucksvollen Experimenten gezeigt werden können. Die Entwicklung der mathematischen Theorie und die Ausgestaltung der Experimente wurde von dem Professor der Mathematik Carl Anton Bjerknes (1825—1903) gegeben. Man denke sich in einer nicht merklich kompressiblen Flüssigkeit zwei Kugeln, die in gleichem Rhythmus abwechselnd kleiner und größer werden; sie ziehen sich dann gemäß dem Newtonschen Gesetz an, oder stoßen sich ab, je nachdem sie in gleicher oder entgegengesetzter Phase schwingen. C. A. Bjerknes hatte bei seinen Untersuchungen insbesondere die Erklärung der elektrischen Erscheinungen im Auge, der Professor der Physik Arthur Korn (geb. 1870) schloß daran eine Theorie der Gravitation. Es wird angenommen, daß ein Äther die Welt erfüllt, der sehr wenig kompressibel ist und durch äußere Ursachen in weiten Bereichen des Weltraumes periodische Druckschwankungen erleidet. Mit diesen Druckschwankungen sollen Größeschwankungen der materiellen Atome verbunden sein, welche die Gravitation veranlassen.

Als die Elektrodynamik zu Relativitätsbetrachtungen Anlaß gab, wurde auch erwogen, ob die Gravitation sich einordnen ließe. H. Poincaré stellte 1905 die Hypothese auf, daß Masse und Gravitation durch die gleichen Gesetze verbunden seien, wie eine der beiden Elektrizitätsarten mit den elektrodynamischen Fernkräften. Ein Unterschied soll allein darin bestehen, daß die Richtung der Kräfte umgekehrt ist und darum Anziehung statt Abstoßung erfolgt. Diese Lösung ist zwar sehr einfach, erscheint aber doch etwas gewaltsam. An die Einsteinsche Relativitätstheorie wurden dann vielfach, insbesondere von Einstein selbst und von den Professoren der Physik Max Abraham (geb. 1875), Gustav Mie (geb. 1868) und von Gunnar Nordström weitere theoretische Untersuchungen angeschlossen. Einstein, Mie und Nordström behalten als Grundlage der Theorie das Relativitätsprinzip bei, Abraham aber wird zu einem lebhaften Gegner der Relativitätstheorie. — Einstein wählt als Leitfaden für seine Untersuchung eine Annahme, die in ihrem mathematischen Charakter dem Relativitätsprinzip offenbar nahe verwandt ist. Die neue Hypothese, welche der Autor selbst „Äquivalenzhypothese“

nannte, sagt aus, „daß ein (außerordentlich wenig ausgedehntes homogenes) Schwerfeld sich durch einen Beschleunigungszustand des Bezugssystems physikalisch vollkommen ersetzen lasse“. Hieran wird noch folgende Bemerkung geknüpft: „Anschaulich läßt sich diese Hypothese so ausdrücken: Ein in einem Kasten eingeschlossener Beobachter kann auf keine Weise unterscheiden, ob der Kasten sich ruhend in einem statischen Gravitationsfelde befindet, oder ob sich der Kasten in einem von Gravitationsfeldern freien Raume in beschleunigter Bewegung befindet, die durch an dem Kasten angreifende Kräfte aufrechterhalten wird.“ — Zu den Schlußfolgerungen der Theorie gehört unter anderem, daß ein Lichtstrahl im Gravitationsfelde in ähnlicher Weise abgelenkt werden müßte wie nach der klassischen Mechanik ein Strom materieller Körper. Bei der Größe der von der Theorie vorausgesetzten Wirkungen scheint nicht ausgeschlossen, daß einmal eine Prüfung durch die Beobachtung möglich werden könnte.

Schlußbemerkungen.

Wir sind am Ziel unserer Wanderung und wollen nun zurückblicken auf das, was wir gesehen haben. — In dem schönen Aufstieg der naturwissenschaftlichen Erkenntnis im 17. und 18. Jahrhundert wurden die Grundlagen für eine Wissenschaft der Mechanik geschaffen, welche man die klassische Mechanik zu nennen pflegt. Höchst einfach sind diese Grundlagen, wenige Sätze genügen, um sie darzulegen, von gewaltiger Ausdehnung aber ist das Gebiet der Anwendungen. Die klassische Mechanik beherrscht gerade so die Bewegung der Gestirne wie die Flugbahn eines Geschosses. Ihre Gesetze beschreiben die Schwankungen der Erdachse und auch die Bewegungen eines Kinderkreisels. Sie ist dem Physiker zur Hand, wenn er die Wellen des Meeres, die Erschütterung der Erde bei Erdbeben, die Schallschwingungen untersucht. Der Techniker fragt sie um Rat, wenn er die Bewegung seiner Maschinen, die Festigkeit seiner Bauwerke beurteilen will, wenn er günstige Formen für seine Schiffe aufsucht, wenn er die Grundsätze für die Konstruktion seiner Flugzeuge kennen lernen will.

Aber so glänzend diese Erfolge sind, der Trieb des Menschen nach Erkenntnis hat sich damit nicht zufriedengegeben. Er suchte nach Verbindungen mit anderen Erscheinungsgebieten und fragte vor allem danach, was die Mechanik für die Weltauffassung lehren könnte. Da führte die Mechanik den Aufwärtstrebenden schließlich zu jenen Höhen der Wissenschaft, wo es sich darum handelt, die Blicke in die weitesten Fernen zu senden, welche dem Menscheng Geist noch zugänglich sind.

Bei der Naturforschung werden die Grenzen des Bekannten durch Rätsel angezeigt. Die Gewohnheit übersieht diese Rätsel freilich oft, denn ihr scheint das, was ist, als selbstverständlich. Da hat denn die Wissenschaft die Aufgabe, den Blick zu schärfen. Unter den Rätseln können wir zwei Arten unterscheiden: solche, die der Mensch aufzulösen vermag, und solche, deren Lösung transzendent ist, d. h. zu deren Lösung die menschlichen Geisteskräfte nicht

Klassische
Mechanik.

Mechanik und
Weltauffassung.

Rätsel
der Erkenntnis.

ausreichen. Die „Auflösung“ eines Rätsels der menschlichen Wissenschaft bedeutet seine Zurückführung auf andere Rätsel der Erkenntnis, so daß dadurch die Grenzen des Unbekannten weiter zurückgedrängt werden.

Newton's
Mechanik.

Das Rätsel
der Kraft.

Für die Mechanik Newtons lagen die bedeutsamsten Rätsel in der Auffassung von Raum und Zeit und, im engen Zusammenhang damit, in der Auffassung des Gesetzes der Beharrung der Bewegung, dann in den Vorstellungen von Masse und Kraft, insbesondere in dem Begriff der Fernkraft. Die Newtonsche Schule war geneigt, hier überall die Grenzen des Transzendenten zu sehen, und zwar im Gegensatz zu der Descartesschen Schule selbst bei der Auffassung der Fernkräfte. Wir sahen, wie der Fortschritt der Wissenschaft dahin führte, die transzendente Erklärung der Fernkräfte wieder zu verwerfen und durch die Hypothese einer substantiellen Übermittlung zu ersetzen. Gravitation und elektrodynamische Fernwirkungen durchdringen nicht nur die Materie, sondern auch ohne Störung den Raum zwischen den Weltkörpern und den sogenannten „leeren“ Raum der menschlichen Experimentierkunst. So nötigt die Hypothese der Vermittlung der Fernkräfte dazu, auch in dem von sinnlich wahrnehmbarer Materie freien Raum einen substantiellen Inhalt anzunehmen. Die kinetische Mechanik setzt dabei voraus, daß die Vermittlung der Fernkräfte durch verborgene Bewegungen geschieht. Diese Mechanik versucht sogar das Rätsel der Kraft überhaupt zu beseitigen, indem sie alle Kräfte durch verborgene Bewegungen erklären will. Die neuen Rätsel für die menschliche Erkenntnis, welche sich bei diesem Standpunkt einstellen, liegen in den Fragen nach der Möglichkeit der Bewegungsübertragung und der Art der verborgenen Bewegungen. — Wir sahen, wie die Energetik die Vorstellungen der Kraft und Masse der Vorstellung der Energie unterzuordnen suchte. Kraft und Masse werden dabei zu begleitenden Faktoren bei räumlichen Bewegungen und bei Umwandlungen der Energie. Die Rätsel der Mechanik, welche sich an die Begriffe von Kraft und Masse knüpfen, finden wir nun in den Fragen wieder, was denn die verschiedenen Formen der Energie bedeuten und wie ihre räumlichen Bewegungen und ihre Umwandlungen erfolgen.

Raum und Zeit.

Die Diskussionen über das Gesetz der Beharrung der Bewegung zeigten uns seine enge Verbindung mit den Vorstellungen von dem Wesen von Raum und Zeit. Wir fühlen uns hier auch heute wie zu Newtons Zeiten an den Grenzen des Transzendenten; zweifelhaft bleibt nur, wo die Grenzen zu ziehen sind. Wir wollen die Worte „Raum“ und „Zeit“ jetzt im allgemeinen Sinn, nicht etwa im Sinne von Raumteil und Zeitteil verstehen. Dann scheint gewiß, daß nicht jeder Körper unabhängig von den übrigen einem Raum für sich und einer Zeit für sich überantwortet ist. Wir sehen vielmehr klar, daß sowohl Raum als auch Zeit einheitlich die ganze Körperwelt umfassen. Wir erkannten mit H. Minkowski, daß Raum und Zeit nicht unabhängig voneinander zu denken sind, sondern daß sie unlöslich zu einer höheren Einheit verbunden scheinen. In allem diesem müssen wir transzendente Rätsel sehen, welche jenem des Bestehens der Welt gleichgeordnet sind.

Bei der Newtonschen Auffassung des Beharrungsgesetzes scheint es möglich, einen einzigen Körper aus dem Verband der übrigen Körperwelt herausgelöst zu denken. Der Körper bleibt dann noch Raum und Zeit in solcher Weise überantwortet, daß von Ruhe und Bewegung gesprochen werden kann und das Beharrungsgesetz seinen Sinn behält. Das Band, welches in dem Beharrungsgesetz offenkundig alle Körper zusammenfaßt, erhält so transzendenten Charakter: es wird durch Raum und Zeit selbst geboten. Die „Relativitätstheorie“ in ihrer abstraktesten Form baut diese Vorstellungen noch weiter aus, indem sie eigenartige transzendente Beziehungen zwischen Raum und Zeit als maßgebend für die Vorgänge in der Sinnenwelt annimmt. — Wir sahen, wie Autoren der neueren Zeit sich mit großer Entschiedenheit gegen die Newtonschen Vorstellungen wandten. Die Verbindung zwischen den Körpern, welche durch das Beharrungsgesetz angezeigt wird, soll danach nicht transzendenter, sondern substantieller Natur sein. Wollen wir uns diesem Gedanken bis zu irgendeinem Grade anschließen, so müssen überall, im Inneren der sinnlich wahrnehmbaren Materie und auch im leeren Raum neben den Bindungen der Gravitation und der elektrodynamischen Fernwirkungen auch noch die Bindungen des Beharrungsgesetzes als tätig angenommen werden.

Beharrungs-
gesetz
der Bewegung.

Wir erkennen, daß das Bestreben der neueren Wissenschaft, bei der Auffassung der Fernkräfte und des Beharrungsgesetzes die Anerkennung des unmittelbaren Eingriffes des Transzendenten zu vermeiden, dahin führt, außer der Welt der materiellen Körper, welche uns unsere Sinne direkt zeigen, mit den geistigen Augen noch eine andere Welt zu sehen. Und keineswegs etwa als nebensächlich erscheint diese sich unseren Sinnen nicht direkt darbietende Welt, sie stellt sich vielmehr dar als machtvolle Beherrscherin der Welt der sinnlich wahrnehmbaren Körper. Ihre Vermittlung hat zur Folge, daß entgegen dem ersten Eindruck jeder materielle Körper in der Welt in mannigfacher Weise mit jedem anderen verkettet ist. Wir wollen uns hier auch daran erinnern, daß mit anscheinend guten Gründen der Versuch gemacht wird, die Trägheit der materiellen Körper, also ihre Masse im Sinne der Mechanik, durch das Eingreifen jener der direkten sinnlichen Wahrnehmung verborgenen Welt zu erklären.

Welt des sinnlich
nicht direkt
Wahr-
nehmbaren.

Die neuere Wissenschaft hat gezeigt, daß die sinnlich wahrnehmbare Materie aus bestimmten kleinen Körperchen, den Atomen und Elektronen, zusammengesetzt ist. Man könnte vielleicht vermuten, daß diese Körperchen in der den Hintergrund bildenden Welt, welche sich unseren Sinnen nicht direkt darbietet, irgendwie ausgezeichnete Stellen bedeuten. Eine solche Hypothese würde nicht etwa den Unterschied jener beiden Welten für die Vorstellung aufheben, sondern würde nur auf den innigen Zusammenhang zwischen ihnen hinweisen, den uns die Naturerscheinungen dartun.

Unsere Überlegungen machen uns darauf aufmerksam, daß die groben Sinne dem Menschen nur recht wenig von der Natur zeigen. Ich blicke auf und sehe vor mir den Bereich meines Arbeitszimmers mit seiner mannigfachen Einrichtung. Ich merke dabei aber nichts davon, daß in jedem für meine Vor-

Die Sinne
zeigen wenig
von der Natur.

stellung winzig kleinen Teil des frei scheinenden Raumes im Zimmer unfassbar viele Atome in lebhafter Bewegung sind, daß dort beständig vielfache chemische und physikalische Prozesse vor sich gehen, daß oftmals Atome zerspringen und dabei mit gewaltiger Geschwindigkeit Bruchstücke in die Ferne senden, welche Zerstörung in den Atomen und Molekülen in der Umgebung anrichten. Ich merke auch nichts davon, daß der scheinbar freie Raum des Zimmers durchflutet wird von den mannigfachen elektrodynamischen Wellen, welche alle Teile des Zimmers aussenden und empfangen, nichts davon, daß die Gravitation von allen Teilen der Erde, vom Mond, von der Sonne und von allen übrigen Weltkörpern diesen Raum durchzieht, nichts auch davon, daß Verbindungen hier wirksam sind, welche dem Gesetz der Beharrung der Bewegung entsprechen!

Grenzen des
Naturerkennens.

Werden die Menschen jemals mehr als unsichere Vermutungen über die Struktur der den Sinnen zunächst verborgenen Welt gewinnen können? Schon die Atome, welche die sinnlich wahrnehmbare Materie zusammensetzen, haben Dimensionen, die noch unter einem Milliontel Millimeter liegen; die Dimensionen des Bereichs, in welchem bei einem Elektron der Hauptteil der elektrischen Ladung liegt, müßte, wenn die Rechnungen der Elektrodynamik hier noch als vertrauenswürdig angesehen werden können, noch rund hunderttausendmal kleiner sein. Die Struktur aber jener den Sinnen nicht direkt zugänglichen Welt müssen wir von einer Feinheit voraussetzen, welche der Kleinheit der Elektronen entspricht oder noch darüber hinausgeht. So führt uns denn die Wissenschaft nach dem Kleinen hin in Fernen, die so außerordentlich weit jenseits des Bereichs der gewöhnlichen Wirksamkeit der Sinne liegen, daß die ernstesten Zweifel darüber entstehen, ob es jemals möglich werden wird, dort einigermaßen sichere Wege der Forschung zu finden. Es ist zu fürchten, daß wir an den Grenzen des Naturerkennens angekommen sind, welche der Mensch niemals wird überschreiten können.

Bedeutung
der Gesetze
der Dynamik.

Bei solchen Erwägungen ist es um so bemerkenswerter, daß es der Wissenschaft gelungen ist, Gesetze zu finden, welche die Welt in jenen weiten Fernen von dem alltäglichen Schauplatz der Sinne mit sicherlich sehr weitgehender Annäherung beherrschen. Obenan stehen dabei die Gesetze der Dynamik. Wir sahen, wie sie gewonnen wurden durch Untersuchung der Mechanik materieller Gebilde. Die weitergehende Abstraktion verflüchtigte die Eigenart dieser Gebilde, und es wurden so die Anschauungen der Dynamik anwendbar auch auf jene Welt, welche unseren Sinnen nicht direkt zugänglich ist. Die weitere Entwicklung führte dann zu dem Schluß, daß die Begründung der Dynamik eben in jener sinnlich nicht direkt wahrnehmbaren Welt zu suchen ist, und daß dort die Gesetze einen weit vertieften Sinn für die Physik gewinnen. Wenn so auch heute die Mechanik der sinnlich wahrnehmbaren Materie nicht beanspruchen kann, die Grundlage für die Physik abzugeben, so bleibt ihr doch das Verdienst, an der Klarlegung der Grundlagen hervorragenden Anteil genommen zu haben.

Naturforschung.

Unsere Wanderung durch das Gebiet der Mechanik hat uns bis an die

Grenzen des menschlichen Naturerkennens geführt. Sollen wir mutlos werden, weil wir erfahren, daß wir nicht „alles“ wissen und auch niemals „alles“ wissen werden? Der rechte Naturforscher, der die Welt kennen lernen will, soweit ihm dies möglich ist, wird solchen Stimmungen gewiß nicht Raum geben; sie werden ihm die Wonnen der Forschung nicht mindern. Die Erkenntnis aber der menschlichen Unzulänglichkeit wird ihn schützen vor jener naiven Überhebung, welche so oft schon unternommen hat, in kühnen Gedankengebilden das Weltganze aufzubauen. Sie wird ihn bewahren vor jenem gefährlichen Glauben, es sei in der Naturforschung jemals ein Ziel zu erreichen, hinter welchem die Natur selbst nichts mehr zu bieten vermag. Die Natur ist unendlich überall, niemals wird der Mensch in ihr ein „Ende“ finden: nicht im Raum, nicht in der Zeit, nicht in der Auffassung des Inhalts der Welt, nicht in der Auffassung der Gesetze, welche die Welt beherrschen.

ANHANG.

MATHEMATISCHE FORMULIERUNGEN DES DYNAMISCHEN GRUNDGESETZES.

1788 veröffentlichte J. L. Lagrange sein großes Werk „*Mécanique analytique*“, welches die klassische Mechanik in machtvoller Entfaltung zeigte und für ihre weitere Entwicklung entscheidend wurde. In der Einleitung schreibt Lagrange: „Es sind schon mehrere Darstellungen der Mechanik vorhanden, aber der Plan der hier vorliegenden ist ganz neu. Ich habe mir vorgenommen, die Theorie dieser Wissenschaft und die Kunst, die zugehörigen Probleme zu lösen, auf allgemeine Formeln zurückzuführen, deren einfache Entwicklung alle zur Lösung jedes Problems nötigen Gleichungen gibt.“ Um sein Ziel zu erreichen, geht Lagrange von dem Prinzip der virtuellen Verrückungen und dem Prinzip von d'Alembert aus, und kleidet ihre Aussagen in mathematische Formeln ein. Er weist dabei mehrere Arten des Vorgehens nach. Gerade diese allgemeinen Formulierungen bilden eines seiner Hauptverdienste um die Mechanik. Die spätere Zeit hat noch weitere Formulierungen zugefügt, und mehrere der so gewonnenen mathematischen Sätze können so weit gefaßt werden, daß sie dem auf S. 27 aufgestellten „dynamischen Grundgesetz der klassischen Mechanik“ vollständig äquivalent sind, sich also einfach als mathematische Einkleidungen dieses Grundgesetzes darbieten. Sie bringen bei dieser Auffassung sachlich nichts Neues, sind aber für die Anwendungen außerordentlich wertvoll, weil sie die Grundlagen der Rechnung in gebrauchsfertiger Form darstellen. Welche von den mathematischen Einkleidungen in einem gegebenen Falle zu bevorzugen ist, hängt von der Art des Problems und auch von der Arbeitsweise dessen ab, der sie handhaben will. — Man hat aber gegenüber mehreren der Formulierungen auch einen wesentlich anderen Standpunkt eingenommen, indem man an die neuen Formulierungen physikalische Grundsätze anknüpfte, welche neue Fundamente für die Mechanik abgeben sollten. Die

Mécanique analytique
von Lagrange.

Formulierungen
des dynamischen
Grundgesetzes.

Formulierungen
im Zusammen-
hang mit der
allgemeinen
Physik.

Entwicklung in dieser Richtung ist nicht nur deswegen von Wichtigkeit geworden, weil sie zu philosophischen Untersuchungen über die Grundlegung der Mechanik Anlaß gab, sondern auch, und zwar vor allen Dingen, deswegen, weil es sich zeigte, daß einzelne dieser Formulierungen so aufgefaßt werden können, daß sie eine Bedeutung gewinnen, welche sie über das Gebiet der Mechanik materieller Körper hinaushebt. Diese im vorstehenden Artikel geschilderte Sachlage scheint es zu rechtfertigen, den mathematischen Formulierungen des dynamischen Grundgesetzes hier in einem Anhang zu der Darstellung der Mechanik im Rahmen der allgemeinen Physik besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die Form eines Anhanges wurde gewählt, weil für manchen Leser infolge des notwendigerweise stark mathematischen Charakters der Untersuchungen ernste Schwierigkeiten des Verständnisses entstehen werden. Der Referent möchte an den Leser die Bitte richten, sich nicht völlig abschrecken zu lassen, sondern zu versuchen, so weit als möglich das Wesentliche aufzunehmen.

Mathematische
Schwierigkeiten
für den Leser.

Differential-
und Integral-
rechnung.

Bei den mathematischen Formulierungen werden die Vorstellungen und Symbole der Differential- und Integralrechnung verwertet. Diese neuen Gebiete der Mathematik entstanden in den letzten Dezennien des 17. Jahrhunderts. Besonders Newton und Leibniz hatten Anteil an Herausarbeitung des Wesentlichen, und beide wurden als Begründer der neuen Wissenschaft gepriesen; es entbrannte zwischen ihnen und zwischen ihren Parteigängern ein höchst unerquicklicher Prioritätsstreit.

Newton selbst hat in seinen „Prinzipien“ die Analysis des Unendlichen noch nicht in ihrer eigentlichen Form, sondern nur in einzelnen Vorstellungen verwertet, dann aber gewann diese Analysis schnell die Herrschaft über die Mechanik, der sie ihrerseits vielfache Anregung verdankt. An Stelle der Newtonschen geometrischen Konstruktionen traten nun Rechnungsmethoden, und es entstand auf diese Weise die „analytische Mechanik“. Große Verdienste um den Ausbau der Mechanik in dieser Form erwarb sich Leonhard Euler (1707–1783), ein sehr vielseitiger Gelehrter, der verschiedene Professuren bekleidete und dessen Ruhmestitel vornehmlich auf den Gebieten der Physik und der Mathematik liegen. Eine bedeutende Vereinfachung erfuhr die analytische Mechanik durch die Einführung eines fest gewählten rechtwinkligen Koordinatensystems. Hier ging der Professor der Mathematik Colin Maclaurin (1698–1746) voran. Die Kräfte, die Geschwindigkeiten, die Beschleunigungen, die Arbeitsleistungen, kurz alle vorkommenden Größen, werden dabei in die drei Komponenten parallel den Koordinatenachsen zerlegt. Sind z. B. X , Y , Z die Komponenten einer Kraft F und δx , δy , δz die Komponenten der Verschiebung δs ihres Angriffspunktes, so wird die Arbeit δA der Kraft bei der Verschiebung dargestellt durch:

$$(1) \quad \delta A = F \delta s \cos (F, \delta s) = X \delta x + Y \delta y + Z \delta z.$$

Mathematische
Einkleidung
des dynamischen
Grundgesetzes.

Wir wollen nun das dynamische Grundgesetz zunächst noch ohne Benutzung der rechtwinkligen Koordinaten in ein übersichtliches mathematisches Gewand kleiden. Dabei liegt die eigentliche Schwierigkeit in der scharfen Erfassung der Bindungen der Beweglichkeit des mechanischen Systemes.

Unter „Lage des Systemes“ soll verstanden werden der Inbegriff der Lage aller zum System gehörigen Punkte, sodaß schon die Änderungen der Lage eines einzigen Systempunktes eine Änderung der Lage des Systemes bedeutet. Die Bindungen der Beweglichkeit stellen sich für die klassische Mechanik dar als ein System von Gleichungen, welche „Bedingungsgleichungen“ heißen. Jede dieser Gleichungen kennzeichnet eine einzelne Bindung; sie ordnet zu jedem der für sie in Betracht kommenden Punkte zu: eine ausgezeichnete Richtung, die wir „Hemmungsrichtung“, und eine gewisse Zahl, die wir „Übertragungsfaktor“ nennen wollen. Die Hemmungsrichtung entspricht der Normalenrichtung der Fläche G in dem auf Seite 26 besprochenen Beispiel, die Übertragungsfaktoren für die verschiedenen Punkte bestimmen den durch die Bindung gegebenen Zusammenhang der Bewegungen. Wenn die Bindung sich mit der Zeit ändert, tritt noch eine Größe hinzu, welche der Änderungsgeschwindigkeit der Bindung entspricht, also selbst eine Geschwindigkeit kennzeichnet, wir wollen sie die „charakteristische Geschwindigkeit“ der Änderung der Bindung nennen. Für jeden der Punkte kommt es nun auf die Komponente seiner Geschwindigkeit parallel der Hemmungsrichtung an: die Bedingungsgleichung ist nämlich eine lineare Gleichung zwischen diesen Geschwindigkeitskomponenten und der charakteristischen Geschwindigkeit der Änderung der Bindung, wobei die Übertragungsfaktoren die Faktoren der Geschwindigkeitskomponenten abgeben. Eine „Bedingungsgleichung“ kann daher so geschrieben werden:

$$(2) \quad k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots + V = 0.$$

Der untere Index 1, 2, . . . unterscheidet die verschiedenen Punkte. Die $v_1, v_2, \dots$ stellen für die einzelnen Punkte jedesmal die Komponente der Geschwindigkeit parallel der Hemmungsrichtung dar, $k_1, k_2, \dots$ sind die Übertragungsfaktoren, V ist die charakteristische Geschwindigkeit der Änderung der Bindung. Will man statt mit Geschwindigkeiten mit Verschiebungen rechnen, und bezeichnet man für die einzelnen Punkte die Komponente der Verschiebung parallel der Hemmungsrichtung in dem Zeitelement dt mit $dn_1, dn_2, \dots$, so ergibt sich wegen $v_1 = dn_1/dt$ usw. die Darstellung:

$$(3) \quad k_1 dn_1 + k_2 dn_2 + \dots + V dt = 0.$$

Im allgemeinen wird anzunehmen sein, daß sowohl die Hemmungsrichtungen als auch die Übertragungsfaktoren von der Lage des Systemes abhängen; ändert sich die Bindung im Laufe der Zeit, so werden die Hemmungsrichtungen und die Übertragungsfaktoren im allgemeinen auch noch von der Zeit abhängen. —

Gibt es mehrere, beliebig viele, Bindungen, so entspricht jeder einzelnen eine Gleichung von der Form (2) oder (3). Es ist dann also mit einem ganzen System von Bedingungsgleichungen zu rechnen.

Als „virtuelle Bewegung“ des Systemes in einem bestimmten, beliebig herausgegriffenen Augenblick gilt eine solche Bewegung, welche mit den dann herrschenden Bindungen verträglich ist — welche also den Bedingungsgleichungen (2) genügt — und welche man sich so schnell vor sich gehend denkt, daß die Änderungen der Bindungen mit der Zeit nicht zur Geltung

kommen. Sollen also die $v_1, v_2, \dots$ speziell bei einer virtuellen Bewegung die Komponenten der Geschwindigkeiten parallel den Hemmungsrichtungen darstellen, so muß man sich die $v_1, v_2, \dots$ so groß denken, daß dagegen V verschwindend klein ist. Als Bedingungsgleichungen für eine virtuelle Bewegung des Systemes sind also Gleichungen der Form

$$(4) \quad k_1 v_1 + k_2 v_2 + \dots = 0$$

Virtuelle
Verrückung.

anzunehmen. — Ganz ebenso bezieht sich eine „virtuelle Verrückung“ des Systemes auf einen bestimmten Augenblick und ist so schnell zu denken, daß die Änderungen der Bindungen nicht merklich werden. Bezeichnen wir also die Komponenten der virtuellen Verrückungen der Systempunkte parallel den Hemmungsrichtungen mit $\delta n_1, \delta n_2, \dots$, so ergeben sich als Bedingungsgleichungen für die virtuelle Verrückung des Systemes wegen der Bindungen (3) Gleichungen der Form:

$$(5) \quad k_1 \delta n_1 + k_2 \delta n_2 + \dots = 0.$$

Angreifende
Kraft, Trägheits-
kraft, verlorene
oderaufgehobene
Kraft.

Unter „angreifenden Kräften“ sollen die auf das System einwirkenden Kräfte verstanden werden, wenn von denjenigen Kräften abgesehen wird, welche durch die Bindungen der Beweglichkeit entstehen. Für ein jedes Massenelement m des Systemes soll als „Trägheitskraft“ eine Kraft gelten, welche entgegengesetzt gerichtet ist wie die Beschleunigung von m , und eine Intensität besitzt, die durch das Produkt von m und der Beschleunigung gegeben ist. Man kann in ihr den Widerstand des Massenelementes gegen die Bewegungsänderung sehen. — Das System der Kräfte, welches bei einer wirklichen Bewegung des Systemes durch Zusammenfassung aller angreifenden Kräfte und aller Trägheitskräfte entsteht, soll das System der „verlorenen Kräfte“ oder der „aufgehobenen“ — nämlich durch die Bindungen aufgehobenen — Kräfte heißen.

Dynamisches
Grundgesetz.

Nach diesen Festsetzungen sind wir nun imstande, in wenigen Worten das dynamische Grundgesetz der klassischen Mechanik anzugeben. Es kann so ausgesprochen werden: Die Bewegungen eines mechanischen Systemes erfolgen stets so, daß die verlorenen Kräfte in jedem Moment bei jeder beliebigen virtuellen Bewegung oder virtuellen Verrückung des Systemes Arbeiten ergeben, welche in einer Summe zusammengefaßt sich zu Null ergänzen.

Bedingungs-
gleichungen bei
rechtwinkligen
Koordinaten.

Um die Worte hier durch die Symbolik der Mathematik bequem ersetzen zu können und zur weiteren Vorbereitung für das Folgende wollen wir nun die Bezugnahme auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem x, y, z einführen. — Sind dx_μ, dy_μ, dz_μ die Komponenten der Verschiebung des μ -ten Systempunktes ($\mu = 1, 2, \dots$), so nimmt eine Bedingungsgleichung (3) die neue Form an:

$$(6) \quad \sum_{\mu} (a_{\mu}^{(v)} dx_{\mu} + b_{\mu}^{(v)} dy_{\mu} + c_{\mu}^{(v)} dz_{\mu}) + V^{(v)} dt = 0.$$

Das Summenzeichen Σ deutet an, daß der angefügte Klammerausdruck für alle in Betracht kommenden Systempunkte, also für alle Indizes $\mu = 1, 2, \dots$

zu bilden ist, und daß alle diese Ausdrücke zu einer Summe zusammengefaßt werden sollen. (ν) weist nicht etwa auf eine Potenz hin, sondern kennzeichnet einen oberen Index, für den 1, 2, ... zu setzen ist. Dieser Index wurde im Interesse des Folgenden deswegen zugefügt, um die verschiedenen Bedingungsgleichungen bequem unterscheiden zu können. Statt jedes der früheren Übertragungsfaktoren k_μ treten hier drei Übertragungsfaktoren $a_\mu^{(\nu)}$, $b_\mu^{(\nu)}$, $c_\mu^{(\nu)}$ auf; das scheint zunächst wie eine Komplikation: Es ist aber zu beachten, daß die a , b , c hier zugleich auch die Hemmungsrichtungen berücksichtigen, sodaß bei Anwendung von (6) es nicht nötig ist, die Hemmungsrichtungen aufzusuchen und die Verschiebungskomponenten parallel diesen Richtungen zu bilden. — Für die virtuellen Verrückungen, die wir für die verschiedenen Systempunkte durch δx_μ , δy_μ , δz_μ andeuten wollen, ergeben sich gemäß (5) nun die Bedingungsgleichungen:

$$(7) \quad \sum_{\mu} (a_\mu^{(\nu)} \delta x_\mu + b_\mu^{(\nu)} \delta y_\mu + c_\mu^{(\nu)} \delta z_\mu) = 0.$$

Die Komponenten der Beschleunigung des μ -ten Systempunktes mögen mit $\ddot{x}_\mu$, $\ddot{y}_\mu$, $\ddot{z}_\mu$ bezeichnet werden. Es sind dann die Komponenten der Trägheitskräfte durch $-m_\mu \ddot{x}_\mu$, $-m_\mu \ddot{y}_\mu$, $-m_\mu \ddot{z}_\mu$ dargestellt, wenn m_μ die Masse des Systempunktes ist, und es ergeben sich für die Komponenten der „verlorenen“ oder „aufgehobenen“ Kräfte die Ausdrücke:

$$X_\mu - m_\mu \ddot{x}_\mu, \quad Y_\mu - m_\mu \ddot{y}_\mu, \quad Z_\mu - m_\mu \ddot{z}_\mu,$$

wenn X_μ , Y_μ , Z_μ die Komponenten der zugehörigen „angreifenden“ Kräfte sind.

Nach diesen Vorbereitungen können wir nun dazu übergehen, die verschiedenen mathematischen Formulierungen des Grundgesetzes der Dynamik der klassischen Mechanik darzulegen.

Bei direktem Umsatz in die mathematische Sprache sagt das Grundgesetz in der vorhin angegebenen Form folgendes aus: Die Bewegungen eines mechanischen Systemes erfolgen so, daß die Beschleunigungen $\ddot{x}_\mu$, $\ddot{y}_\mu$, $\ddot{z}_\mu$ der Systempunkte jederzeit Werte annehmen, welche der Gleichung

$$(8) \quad \sum_{\mu} \left[(X_\mu - m_\mu \ddot{x}_\mu) \delta x_\mu + (Y_\mu - m_\mu \ddot{y}_\mu) \delta y_\mu + (Z_\mu - m_\mu \ddot{z}_\mu) \delta z_\mu \right] = 0$$

für alle diejenigen Werte der δx_μ , δy_μ , δz_μ genügen, die den Bedingungsgleichungen (7) des Systemes entsprechen. Hiermit ist unsere erste mathematische Formulierung des Grundgesetzes der Dynamik gegeben. Man pflegt (8) das d'Alembertsche Prinzip zu nennen. In der Tat gibt (8) den d'Alembertschen Grundsatz in analytischer Darstellung wieder; dabei ist aber zu beachten, daß es sehr wesentlich auf die Tragweite ankommt, welche man dem Gesetz (8) gibt. Bei unserer hier benutzten Formulierung der Bindungen des Systemes durch die Bedingungsgleichungen (6) gemäß den Lagrangeschen Entwicklungen gehen wir sehr weit über den Bereich der d'Alembertschen Überlegungen hinaus.

Nach den Untersuchungen von Lagrange folgt aus der ersten mathematischen Formulierung des Grundgesetzes, daß man die „aufgehobenen“ Kräfte in Anteile zerlegen kann, welche den einzelnen Bedingungsgleichungen entsprechen. Die Anteile, welche dabei einer einzelnen Bedingungsgleichung

Angreifende
Kraft
Trägheitskraft,
verlorene oder
aufgehobene
Kraft.

D'Alembertsches
Prinzip.

Lagrangesche
Bewegungsgleichungen
erster Art.

zugehören, sind für jeden Systempunkt parallel der Hemmungsrichtung gelegen und haben Intensitäten, welche den Übertragungsfaktoren proportional sind. Stellt man diese Schlußfolgerungen analytisch dar, so ergibt sich eine neue, unsere zweite mathematische Formulierung des Grundgesetzes. Ihr mathematisches Sinnbild ist gegeben durch die Formeln:

$$(9) \quad \begin{cases} X_\mu - m_\mu \ddot{x}_\mu + \sum \lambda^{(\nu)} a_\mu^{(\nu)} = 0, \\ Y_\mu - m_\mu \ddot{y}_\mu + \sum \lambda^{(\nu)} b_\mu^{(\nu)} = 0, \\ Z_\mu - m_\mu \ddot{z}_\mu + \sum \lambda^{(\nu)} c_\mu^{(\nu)} = 0. \end{cases}$$

Zu jeder Bedingungsgleichung gehört ein Faktor $\lambda^{(\nu)}$, der die Stärke der zugehörigen Anteile an den verlorenen Kräften festsetzt. — Die Gleichungen (9) zusammen mit den Bedingungsgleichungen (6) bestimmen vollständig die Bewegungen des Systemes. Man pflegt (9) die Lagrangeschen Bewegungsgleichungen erster Art zu nennen.

Prinzip
des kleinsten
Zwanges.

Die dritte Formulierung des Grundgesetzes, welche hier angeführt werden soll, rührt von dem berühmten Astronomen, Mathematiker und mathematischen Physiker Carl Friedrich Gauß (1777—1855) her und erhielt von ihm den Namen: „Prinzip des kleinsten Zwanges“. Ein beliebiger Zeitpunkt während der Bewegung des Systemes, den wir den „Anfangspunkt“ nennen wollen, möge herausgegriffen werden. Wir lenken die Aufmerksamkeit auf alle von diesem Zeitpunkt ab nach den Bindungen möglich scheinenden, also mit den Bedingungsgleichungen verträglichen Bewegungen des Systemes, bei welchen in dem „Anfangspunkt“ der Zeit die Lage und die Geschwindigkeiten aller Systempunkte dieselben sind wie bei der wirklichen Bewegung. Nur die Beschleunigungen, also die Änderungsgeschwindigkeiten der Geschwindigkeiten der Systempunkte sollen im Anfangspunkt der Zeit für die verschiedenen Bewegungen verschieden angenommen werden. Unter den dann als möglich scheinenden Bewegungen wird sich auch die wirklich eintretende befinden, und es ist festzustellen, was sie vor den übrigen auszeichnet. In einem beliebigen auf den Anfangspunkt folgenden Zeitpunkt, der aber nur unendlich wenig später angenommen werden soll, werden die Systempunkte bei den verschiedenen Bewegungen verschiedene, wenn auch nur unendlich wenig verschiedene, Lagen zeigen. Nach Gauß vergleichen wir nun den „Zwang“, welchen das System bei den verschiedenen Bewegungen erfährt. Der Zwang bei irgendeiner der Bewegungen wird nach Gauß beurteilt durch Vergleich der betreffenden Bewegung mit jener Bewegung, bei welcher sämtliche Massenpunkte des Systemes den angreifenden Kräften frei folgen können, welche also eintreten würde, wenn alle Bindungen des Systemes aufgehoben wären. Als Maß des Zwanges gilt die Summe:

$$(10) \quad \sum_\mu m_\mu w_\mu^2.$$

Sie bezieht sich auf einen beliebigen, auf den Anfangspunkt folgenden (unend-

lich wenig späteren) Zeitpunkt; w_μ bedeutet den dann sich zeigenden (unendlich kleinen) Abstand zwischen den Lagen des Massenpunktes m_μ bei den beiden Bewegungen. Gauß weist nach, daß die wirkliche Bewegung des Systemes unter all den möglich scheinenden dadurch ausgezeichnet ist, daß für sie der Zwang (10) am kleinsten ist. Es besteht also der Satz: „Die Beschleunigungen in einem mechanischen Systeme nehmen unter den mit den Bindungen verträglichen Werten jederzeit diejenigen Werte an, welche den durch (10) dargestellten Zwang der Bewegung zu einem Minimum machen.“ — Gauß ist der Meinung, daß dieses „Prinzip des kleinsten Zwanges“ eine natürlichere Grundlage für die Dynamik abgäbe als das Prinzip von d'Alembert-Lagrange, weil es einleuchtender sei. Man wird dem schwerlich zustimmen können, denn daß gerade die Formulierung des „Zwanges“, wie Gauß sie geben muß, gewählt werden soll, scheint durchaus nicht einleuchtend; man wird sich vielmehr von der Empfindung der Willkür nicht frei machen können.

Unter den Bindungen gibt es eine besondere Klasse, welche nicht nur die Beweglichkeit in jedem Zeitmoment, sondern auch die Lagen, die das System überhaupt einnehmen kann, durch eine Gleichung beschränkt. Eine solche Bindung wird zum Beispiel angezeigt durch die Bedingungsgleichung $dx_1 = 0$, denn aus dieser Gleichung folgt $x_1 = C$, wobei C eine gewisse Konstante ist. Es können hier infolge der Bedingungsgleichung $dx_1 = 0$ nur solche Lagen des Systemes auftreten, bei welchen der erste Systempunkt in einer gewissen — durch $x = C$ bestimmten — Ebene liegt. Nach H. Hertz nennt man Bedingungen, welche in dieser Weise die Lagen des Systemes durch eine Gleichung beschränken, „holonome“ Bedingungen. Die die Lage beschränkenden Gleichungen kann man durch das mathematische Schema:

$$(II) \quad \Phi^{(\nu)}(x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2, \dots, t) = 0$$

kennzeichnen. Der Index (ν) weist auf die zugehörige Bedingungsgleichung für die Beweglichkeit hin. $\Phi^{(\nu)}$ kennzeichnet eine gewisse Funktion, von welcher angenommen wird, daß sie von der Lage des Systemes und eventuell von der Zeit abhängt. Im gegebenen Falle können von den Koordinaten der Systempunkte vielleicht nur einzelne oder — wie in dem vorhin genannten Beispiel — nur eine einzige wirklich in Betracht kommen, und ebenso kann im gegebenen Fall — wie in unserem Beispiel — die Abhängigkeit von der Zeit t fehlen. Schränkt eine Bewegungsgleichung die Lagen des Systemes nicht durch eine Gleichung der Art (II) ein, so heißt sie „nichtholonom“. Lagrange hat die nichtholonomen Bedingungen wohl beachtet, aber er erwähnte sie nur beiläufig. Im 19. Jahrhundert bemerkte man, daß die nichtholonomen Bedingungen für manche Probleme der Mechanik von Wichtigkeit sind. Der Professor der Mathematik Aurel Edmund Voß (geb. 1845) untersuchte wohl zuerst die Bedeutung der nichtholonomen Bedingungsgleichungen im Zusammenhang mit den Prinzipien der Mechanik. Die Aufmerksamkeit wurde besonders lebhaft auf den Fall der nichtholonomen Bedingungsgleichungen gelenkt, als der berühmte Physiker Hertz in der Einleitung zu seinem erst nach seinem Tode 1894 veröffentlichten Werk „Die Prinzipien der Mechanik“,

Holonome
Bedingungen.

Nichtholonome
Bedingungen.

auf welches sich unsere Ausführungen S. 34 und 35 beziehen, die irrtümliche Meinung äußerte, das sogleich zu erwähnende Hamiltonsche Prinzip versage für den Fall der nichtholonomen Bedingungsgleichungen. Das besondere Beispiel für eine nichtholonome Bindung, welche Hertz verwertete, wird geboten durch eine auf einer Ebene ohne Gleitung rollende Kugel. Da Gleitung nicht stattfinden soll, wird die Beweglichkeit der Kugel in jedem Augenblick eingeschränkt; aber die Kugel kann trotzdem, wie leicht ersichtlich ist, gegenüber der Ebene bei ihren Bewegungen alle möglichen Lagen annehmen, so daß in dieser Hinsicht keine Einschränkung erfolgt. Der Professor der Mathematik Ludwig Otto Hölder (geb. 1859) gab 1896 die Richtigstellung der Hertzschen Ausführungen in einer Arbeit, welche die Einordnung der nichtholonomen Bindungen in das System der klassischen Mechanik behandelte.

Freiheitsgrade
der Lage.

Die sehr große Bedeutung der holonomen Bindungen für die Mechanik beruht darauf, daß durch sie die Anzahl der „Freiheitsgrade“ der Lagen eingeschränkt wird. Sind n Angaben notwendig, um die jeweilige Lage des Systemes festzustellen, so sagt man, das System habe n Freiheitsgrade. Ein einzelner für sich betrachteter Punkt hat also drei Freiheitsgrade, wenn er im Raume frei beweglich ist, und zwei Freiheitsgrade, wenn er gezwungen ist, auf einer Fläche zu bleiben. Jede holonome Bedingungsgleichung schränkt die Zahl der Freiheitsgrade um 1 ein. Bei einem einzelnen starren Körper, der als Ganzes im Raume frei beweglich ist, sind die Bewegungen der verschiedenen Teile des Körpers durch die wechselseitigen, die Starrheit bedingenden, holonomen Bindungen so eingeschränkt, daß die Anzahl der Freiheitsgrade nur noch 6 ist. — Lagrange zeigte in außerordentlich wichtigen Untersuchungen, wie die Bedingungsgleichungen sich vereinfachen, wenn auf die Beschränkung der Freiheitsgrade der Lagen Rücksicht genommen wird. Ein der Anzahl der Freiheitsgrade entsprechendes System von Größen, welches die jeweilige Lage des Systemes bestimmt, pflegt man als ein System „Lagrangescher Koordinaten“ zu bezeichnen. Bei einem im Raume frei beweglichen starren Körper können als Lagrangesche Koordinaten zum Beispiel gewählt werden die drei rechtwinkligen Koordinaten des Schwerpunktes und drei Winkelgrößen, welche die Orientierung des Körpers feststellen. — Wir wollen im allgemeinen Fall die Lagrangeschen Koordinaten mit $p_1, p_2, \dots, p_n$ bezeichnen, wobei dann n die Zahl der Freiheitsgrade ist. Sind die Bedingungsgleichungen (11) sämtlich von der Zeit unabhängig, so genügt schon die Angabe der $p_1, p_2, \dots, p_n$, um die Lage sämtlicher Punkte des Systemes festzustellen, geht aber die Zeit t in alle oder auch nur in einen Teil der Bedingungsgleichungen ein, so muß auch die Zeit t noch angegeben werden. — Die Änderungsgeschwindigkeiten der p , die mit $\dot{p}_1, \dot{p}_2, \dots, \dot{p}_n$ gekennzeichnet werden sollen, bestimmen (mit den p und eventuell mit t zusammen) die Geschwindigkeiten der verschiedenen Punkte des Systemes.

Lagrangesche
Koordinaten.

Nichtholonome
Bedingungen.

Die nichtholonomen Bedingungen stellen sich dar als Gleichungen der Form:

$$(12) \quad \pi_1^{(e)} dp_1 + \pi_2^{(e)} dp_2 + \dots + \pi_n^{(e)} dp_n + W^{(e)} dt = 0.$$

Der Index ϱ gibt die Nummer der Gleichung an; die $\pi^{(\varrho)}$ sind die Übertragungsfaktoren und $W^{(\varrho)}$ ist die charakteristische Geschwindigkeit der Bindung. Virtuelle Verrückungen des Systemes, welche durch $\delta p_1, \delta p_2, \dots, \delta p_n$ gekennzeichnet werden mögen, muß man sich den früheren Festsetzungen gemäß so schnell vorsichtigend denken, daß der Einfluß der Zeit auf die Bindungen nicht zur Geltung kommt; in den Gleichungen (12) muß also für t fest der Zeitpunkt genommen werden, für welchen die virtuellen Verrückungen gebildet werden sollen. Gibt es keine nichtholonomen Bindungen, so sind die $\delta p_1, \delta p_2, \dots, \delta p_n$ ganz beliebig, bei nichtholonomen Bindungen dagegen müssen die Bedingungen:

$$(13) \quad \pi_1^{(\varrho)} \delta p_1 + \pi_2^{(\varrho)} \delta p_2 + \dots + \pi_n^{(\varrho)} \delta p_n = 0$$

erfüllt werden.

Wir wollen uns für den Augenblick die nichtholonomen Bedingungen beiseite lassen, sodaß die $\delta p_1, \delta p_2, \dots, \delta p_n$ bei den virtuellen Verrückungen beliebig werden. Die Arbeit — sie möge mit δA bezeichnet werden —, welche ein im mechanischen System wirkendes Kraftsystem bei einer virtuellen Verrückung des Systemes im ganzen leistet, wird dann angegeben durch:

$$(14) \quad \delta A = K_1 \delta p_1 + K_2 \delta p_2 + \dots + K_n \delta p_n.$$

Die Faktoren $K_1, K_2, \dots, K_n$, welche durch das Kraftsystem und die Bindungen bestimmt werden, pflegt man mit Lagrange die „generalisierten Kräfte“ zu nennen. Als wesentliches Charakteristikum der generalisierten Kraft erkennen wir ihre Beziehung zur Arbeitsleistung: Das Produkt Kraft $\times$ Änderung der Koordinate gibt hier die Arbeit an. — Für die weiteren Überlegungen kommt es besonders auf zwei Kraftsysteme an, einmal auf jenes System, welches wir das System der „angreifenden Kräfte“ nannten, und dann auf das System der Trägheitskräfte. Wir wollen die generalisierten Kräfte, welche zum angreifenden Kraftsystem gehören, mit $P_1, P_2, \dots, P_n$ bezeichnen, sodaß also hiermit die zugehörigen Werte der K gekennzeichnet werden. In bezug auf das System der Trägheitskräfte hat Lagrange den für die Weiterentwicklung der klassischen Mechanik höchst folgenreichen Satz gefunden, daß die zugehörigen generalisierten Kräfte sich durch die „lebendige Kraft“ des Systemes bestimmen. Unter der lebendigen Kraft, die mit T bezeichnet werden soll, wollen wir der heutigen Sitte gemäß die halbe Summe der Produkte Masse $\times$ Quadrat der Geschwindigkeit, genommen für alle Massen des Systemes, verstehen, so daß:

$$(15) \quad T = \frac{1}{2} \sum_{\mu} m_{\mu} (\dot{x}_{\mu}^2 + \dot{y}_{\mu}^2 + \dot{z}_{\mu}^2)$$

wird, wenn $\dot{x}_{\mu}, \dot{y}_{\mu}, \dot{z}_{\mu}$ die Geschwindigkeitskomponenten der Masse m_{μ} darstellen. Bei Einführung der Lagrangeschen Koordinaten p an Stelle der x, y, z erscheint die lebendige Kraft als eine mathematische Funktion der p , ihrer Änderungsgeschwindigkeiten $\dot{p}$ und eventuell — wenn nämlich die Gleichungen (11) nicht alle von der Zeit unabhängig sind — von t . Der Lagrangesche Satz sagt nun aus, daß die generalisierten Kräfte für das System der Trägheitskräfte gegeben sind durch die Beziehungen:

Generalisierte Kräfte.

Lebendige Kraft eines mechanischen Systemes.

$$(16) \quad K_x = \frac{\partial T}{\partial \dot{p}_x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{p}_x} \right),$$

$$x = 1, 2, \dots, n.$$

Lagrangesche
Bewegungs-
gleichungen
zweiter Art.

Die Lagrangeschen Gleichungen erster Art (9) ergeben bei Einführung der Lagrangeschen Lagekoordinaten den folgenden Satz: „Die Bewegungen eines mechanischen Systemes erfolgen jederzeit so, daß für jede der Lagekoordinaten die gesamte generalisierte Kraft verschwindet.“ Jede der generalisierten Kräfte setzt sich dabei aus drei wesentlich verschiedenen Teilen zusammen, nämlich den beiden Anteilen, welche den angreifenden Kräften und den Trägheitskräften entsprechen, und einem Anteil, welcher von den durch die nichtholonomen Bindungen aufgehobenen Kräften herrührt. Dieser letzte Anteil setzt sich wiederum aus einzelnen Teilen zusammen, welche den einzelnen Bindungen entsprechen und proportional mit den Übertragungsfaktoren $\pi_{\mu}^{(q)}$ sind. Das mathematische Sinnbild des Satzes wird durch die Formeln

$$(17) \quad P_x + \frac{\partial T}{\partial \dot{p}_x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{p}_x} \right) + \sum_q \lambda^{(q)} \pi_x^{(q)} = 0$$

ausgedrückt.

Die Gleichungen (17) in Verbindung mit den Bedingungsgleichungen (6) stellen unsere vierte mathematische Formulierung des dynamischen Grundgesetzes dar. Sind keine holonomen Bindungen vorhanden, so nehmen die Gleichungen (17) die einfachere Form an:

$$(18) \quad P_x + \frac{\partial T}{\partial \dot{p}_x} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{p}_x} \right) = 0.$$

Man pflegt (17) und (18) die „Lagrangeschen Bewegungsgleichungen zweiter Art“ oder auch die „Lagrangeschen Bewegungsgleichungen in allgemeinen Lagekoordinaten“ zu nennen. — Erlaubt ist übrigens auch, bei der Bildung der p nicht alle holonomen Bedingungen zu benutzen. Dann gehören (12), (13), (17) auch zu holonomen Bedingungen.

Formulierungen
des dynamischen
Grundgesetzes
bei Bezugnahme
auf ein endliches
Zeitintervall.

Die bisher angegebenen Formulierungen des dynamischen Grundgesetzes berücksichtigen außer der Lage des Systemes in einem gewissen Zeitpunkt nur die dann herrschenden Geschwindigkeiten und die Beschleunigungen, beziehen sich also nur auf ein unendlich kleines Zeitintervall in der Bewegung des Systemes. Es lassen sich nun noch weitere Darstellungen des Grundgesetzes angeben, wobei das Geschick des sich bewegendes Systemes in einem endlichen Zeitraum ins Auge gefaßt wird. Den Ausgangspunkt für diese Formulierungen bildete ein 1744 von dem Akademiker Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698—1759) aufgestellter Grundsatz, welchen er „principe de la moindre quantité d'action“ nannte, und in dem er eine nach Gottes Weisheit alle Änderungen in der Natur regelnde Gesetzmäßigkeit erblicken wollte. Danach sollen bei allen Wandlungen in der Natur die Vorgänge so verlaufen, daß die dabei aufgewandte „action“ den kleinsten unter den möglichen Werten erhält. Für die Mechanik nimmt Maupertuis als Maß der Aktion das Produkt Masse $\times$ Geschwindigkeit $\times$ Weg. Scheint diese Festsetzung schon recht willkürlich, so scheint die Willkür ebenso zu herrschen in den Anwendungen, die Maupertuis von seinem Prinzip macht. Seine Überlegungen gewannen aber doch

große Bedeutung, weil sie Forschern von stärkerer mathematischer Kraft zum Ausgangspunkt für Entwicklungen wurden, welche für die Mechanik und dann für die Physik überhaupt Wichtigkeit gewannen. Für die Grundgesetze, welche sich ergaben, sind verschiedene Namen gebildet worden, doch werden vielfach auch alle nach dem Vorgang von H. Helmholtz unter dem gemeinsamen Namen „Prinzip der kleinsten Wirkung“ oder „Prinzip der kleinsten Aktion“ zusammengefaßt. Die Entwicklungsgeschichte des Prinzips und seine allgemeine Bedeutung für die Physik wird von M. Planck im Artikel 33 dieses Bandes dargestellt werden, sodaß hier nicht mehr gesagt zu werden braucht, als des Zusammenhanges wegen nötig scheint. Wir werden nur zwei Hauptformen des Prinzips besprechen, deren eine man das Hamiltonsche Prinzip zu nennen pflegt, und deren andere sich eng an jene ursprünglichen Ausführungen anschließt, die in Anlehnung an die Maupertuisschen Gedanken zunächst unter spezielleren Annahmen von L. Euler und dann in großer Allgemeinheit von Lagrange gegeben wurden. Gemäß den neueren Untersuchungen sollen die Formulierungen dabei hier so umfassend gehalten werden, daß sie dem dynamischen Grundgesetz der klassischen Mechanik in vollem Umfange entsprechen.

Zwei Zeitpunkte t_1 und t_2 mögen fest ausgewählt werden. Wir denken uns Hamiltonsches
Prinzip. das mechanische System einmal in seiner natürlichen Bewegung von t_1 bis t_2 , dann aber in einer „virtuell variierten“ Bewegung. Was unter dieser virtuell variierten Bewegung zu verstehen ist, muß genau festgesetzt werden: das erwähnte Mißverständnis von H. Hertz entstand eben, weil hier ein Irrtum begangen wurde. Das Grundgesetz der Dynamik verlangt folgende Auffassung: Die virtuell variierte Bewegung entsteht aus der natürlichen Bewegung durch eine kontinuierliche Reihe von virtuellen Verrückungen für die einzelnen Zeitpunkte zwischen t_1 und t_2 . Es folgt hieraus für den Fall nur holonomer Bedingungen, daß die virtuell variierten Bewegungen zugleich auch nach den Bindungen der Beweglichkeit mögliche Bewegungen sind. Für den Fall der nichtholomen Bindungen aber ergibt sich als ein recht seltsam anmutendes Resultat, daß die in Betracht gezogenen virtuell variierten Bewegungen im allgemeinen den Bindungen des Systemes widersprechen, also unmögliche Bewegungen darstellen. In jedem Zeitpunkt zwischen t_1 und t_2 wird nun der variierten Lage wegen sich eine gewisse virtuelle Arbeit der angreifenden Kräfte ergeben, sie soll mit δA bezeichnet werden; ferner wird dann wegen der veränderten Geschwindigkeiten eine gewisse („virtuelle“) Änderung der lebendigen Kraft sich zeigen, sie soll mit δT bezeichnet werden. Wir bilden die Summe $\delta A + \delta T$ für alle die Zeiten zwischen t_1 und t_2 , denken uns dieses ganze Zeitintervall in Zeitelemente zerlegt, stellen für jedes Zeitelement das Produkt aus Länge des Zeitelementes $\times$ der Summe $\delta A + \delta T$ her und summieren alle diese Produkte für das ganze Zeitintervall. Das Sinnbild der Summe wird der mathematisch geschulte Leser in dem Ausdruck

$$(19) \quad \int_1^2 (\delta A + \delta T) dt$$

erkennen. Wie der Professor der Astronomie William Rowan Hamilton (1805—1865) in Weiterführung Lagrangescher Untersuchungen zeigte, besteht folgender Satz: Die Summe der angegebenen Produkte ergänzt sich zu 0 (also der Ausdruck (19) nimmt den Wert 0 an), für alle virtuell variierten Bewegungen, bei welchen am Anfang und am Ende des Zeitintervalles (also für t_1 und für t_2) das System dieselben Lagen hat wie bei der natürlichen Bewegung. Dieser Satz ist hinreichend, um die wirkliche Bewegung festzustellen, und kann daher als eine — unsere fünfte — mathematische Formulierung des dynamischen Grundgesetzes angesehen werden. Man nennt ihn das „Hamiltonsche Prinzip“.

Prinzip
der kleinsten
Wirkung.

Um zu unserer sechsten und letzten Formulierung des Grundgesetzes der Bewegung zu gelangen, vergleichen wir wieder die natürliche Bewegung des Systemes in dem Zeitraum von t_1 bis t_2 mit einer variierten Bewegung, denken uns die Variationen aber noch insofern weiter ausgeführt, als nun auch die Zeitelemente des ausgewählten Zeitraumes variierte Werte erhalten sollen. Es werden dann also die Zeitpunkte der variierten Bewegung, welche den Zeitpunkten zwischen t_1 und t_2 der natürlichen Bewegung entsprechen, in andere zeitliche Entfernungen voneinander gerückt, und es wird die variierte Bewegung zwischen den beiden Endlagen im ganzen genommen im allgemeinen einen Zeitraum von anderer Länge umfassen als die natürliche Bewegung. Bei diesen Variationen der Zeit wird für die einzelnen Phasen der Bewegung die virtuelle Arbeit δA der angreifenden Kräfte nicht beeinflusst, die Änderung δT der lebendigen Kraft aber bekommt andere Werte, weil ja die Geschwindigkeiten andere werden. Die benutzten Variationen der Zeit sollen nun so ausgewählt werden, daß für jede Phase der Bewegung die Änderung der lebendigen Kraft gerade gleich der Arbeit der angreifenden Kräfte wird, sodaß die Arbeit der angreifenden Kräfte in der Änderung der lebendigen Kraft aufgebraucht erscheint. Es soll hiernach in dem ganzen in Betracht gezogenen Abschnitt der Bewegung stets gelten $\delta T = \delta A$. Dann besteht bei Innehaltung gewisser Grenzen für die Ausdehnung des Abschnittes der Bewegung der folgende Satz: „Bildet man bei den natürlichen und den variierten Bewegungen für alle Zeitelemente des Abschnittes der Bewegung die Produkte lebendige Kraft $\times$ Zeitelement und summiert man alle diese Produkte, so nimmt die Summe für die natürliche Bewegung den kleinsten Wert an. Vorausgesetzt ist dabei, daß auch bei den virtuellen Bewegungen das System am Anfang und am Ende des betrachteten Abschnittes der Bewegung dieselben Lagen hat wie bei der natürlichen Bewegung.“ Dieser Satz stellt das Prinzip der kleinsten Wirkung im engeren Sinne dar. Die Summe, um welche es sich dabei handelt, hat in

$$(20) \quad \int_{(1)}^{(2)} T dt$$

Maupertuissches ihr mathematisches Sinnbild. — Um den Zusammenhang des Prinzips mit den Maupertuisschen Spekulationen besser hervortreten zu lassen, ist es nötig,

der Summe noch eine andere Form zu geben. Wir wollen beachten, daß für irgendeinen einzelnen Massenpunkt m_μ des Systemes, dessen Geschwindigkeit v_μ ist, der Anteil an der lebendigen Kraft durch $m_\mu v_\mu^2/2$ gegeben ist, also der Beitrag im Zeitelement dt zu der Summe durch

$$\frac{1}{2} m_\mu v_\mu^2 dt = \frac{1}{2} m_\mu v_\mu v_\mu dt = \frac{1}{2} m_\mu v_\mu ds_\mu$$

angegeben wird, wenn ds_μ das Wegelement bedeutet, welches der Massenpunkt m_μ in dem Zeitelement dt zurücklegt. So hätten wir bei der Formulierung des Prinzips statt der Summe der Produkte: lebendige Kraft $\times$ Zeitelement ebenso gut auch die Summe der Produkte: Massenelement $\times$ Geschwindigkeit $\times$ Wegelement nehmen können, wenn die Summe über alle Massenpunkte und über den ganzen Abschnitt der Bewegung ausgedehnt wird. Das mathematische Sinnbild dieser neuen Summe wäre dann:

$$(21) \quad \int_{(1)}^{(2)} \sum_{\mu} m_\mu v_\mu ds_\mu.$$

Diese Summe wird ebenso den kleinsten Wert gerade für die natürliche Bewegung annehmen wie die frühere Summe. Der Standpunkt von Maupertuis kommt nun direkt zum Ausdruck, denn Maupertuis mißt, wie schon erwähnt wurde, die „action“ bei der Bewegung durch das Produkt: Masse $\times$ Geschwindigkeit $\times$ Weg. — Wir erkennen übrigens, daß der Maupertuissche französische Ausdruck „action“ durch das deutsche Wort „Wirkung“ sehr schlecht, geradezu irreführend, übersetzt wird. Hierauf hat Helmholtz hingewiesen. Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch wird unter „Wirkung“ die Leistung, das Erwirkte verstanden werden, während dieses hier doch keineswegs gemeint ist; man soll vielmehr an den Aufwand, an die Tätigkeit des Wirkens denken. Unser Satz sagt nach den Maupertuisschen Überlegungen aus, daß die natürliche Bewegung diejenige sei, welche mit dem kleinsten „Aufwand“ erreicht werde.

Ganz wie bei dem Hamiltonschen Prinzip ist auch bei dem Prinzip der kleinsten Wirkung zu beachten, daß die in Betracht gezogenen variierten Bewegungen im allgemeinen Bewegungen sind, welche den Bindungen der Beweglichkeit des Systemes widersprechen. Die variierten Bewegungen sind hier im allgemeinen selbst dann noch nicht mögliche Bewegungen, wenn es keine nichtholonome Bindung gibt; sie werden im allgemeinen zu möglichen Bewegungen erst, wenn die Bedingungsgleichungen die Zeit nicht enthalten. Unter dieser Beschränkung hat Lagrange die Gültigkeit des Prinzips der kleinsten Wirkungen als Folge seiner Formulierungen der Gesetze der Bewegung abgeleitet. Der Nachweis der unbeschränkten Gültigkeit des Prinzips im Bereiche der klassischen Mechanik wurde von O. Hölder in der genannten Arbeit erbracht. — Wendet man das Prinzip der kleinsten Wirkung auf den speziellen Fall eines einzelnen geworfenen Körpers an, so sagt er folgendes aus: Denkt man sich zwischen irgend zwei Punkten A und B der Bahn glatte Füh-

rungen beliebiger Form hinzugefügt, und nimmt nun an, daß längs dieser Führungen Körper von A nach B laufen, und zwar — gemäß der Bedingung $\delta T = \delta A$ — so, daß die Anfangsgeschwindigkeit bei A stets dieselbe ist wie im Falle des freien Wurfes, so wird von allen verglichenen Bewegungen von A nach B der freie Wurf für die Summen (20) und (21) den kleinsten Wert darbieten. Dieses Beispiel der Anwendung des Maupertuisschen Prinzips wurde von Euler gegeben. Euler knüpfte daran noch Untersuchungen über die Gültigkeit des Prinzips in komplizierteren Fällen, und dadurch wurde dann Lagrange zu noch weitergehenden Verallgemeinerungen angeregt.

Eingehendere historische Darstellungen enthält der von K. SUDHOFF und J. ILBERG redigierte Band „Die Vorgeschichte der modernen Naturwissenschaften und der Medizin“. Vgl. auch die Bände Astronomie, Mathematik und Geonomie.

AKUSTIK

HISTORISCHE ENTWICKLUNG UND KULTURELLE BEZIEHUNGEN.

VON

FELIX AUERBACH.

Die Akustik, das heißt die Wissenschaft von allem, was hörbar ist und Akustik. Hörbarem zugrunde liegt, hat zu den meisten Zeiten etwas abseits gestanden von dem allgemeinen Komplex der Physik, der Naturwissenschaft und der Kultur überhaupt. Aber immer wieder sind Momente eingetreten, in denen sich zeigte, daß die Beziehungen denn doch innigen Charakters sind, und daß das Gesamtbild unserer geistigen Kultur unvollständig bleiben müßte, wenn nicht mindestens die Hauptzüge der Akustik hineingezeichnet würden. Da sind zuerst, was für weitere Kreise am nächsten liegt, die Beziehungen zu unserem Gehörorgan, dem physischen wie dem psychischen, und die Beziehungen zur Musik, die doch für das Dasein nicht bloß des höheren Menschen eine Rolle spielt mindestens ebenbürtig der Rolle anderer Künste, die uns durch das Auge vermittelt werden. Dann, um auch Praktisches zu berühren, die Akustik der Gebäude, bei der die Tonwissenschaft in Arbeitsgemeinschaft, aber auch in Konflikt kommt mit der Baukunst. Weiter abliegend, aber von hohem Interesse, ist die Beziehung zu einem der merkwürdigsten Probleme der Mathematik: zur Darstellung der Funktionen durch unendliche trigonometrische Reihen. Endlich, aus der neuesten Zeit, der Parallelismus zwischen gewissen akustischen und elektrischen Erscheinungen, wie er besonders bei dem Phänomen der Resonanz zum Ausdruck kommt und in der Funkentelegraphie bedeutsame Anwendung erfahren hat (vgl. Artikel 18). Mit dem Angeführten ist natürlich die Bedeutung der Akustik für die Gesamtheit des Kulturlebens nicht entfernt zum Ausdruck gebracht; es sollte diese nur an einigen markanten Fällen demonstriert werden.

Von akustischen Beobachtungen und Versuchen wird schon aus dem Altertum und Mittelalter berichtet, und schon zu diesen Zeiten sind auf Grund dessen Gesetze und Theorien aufgestellt worden. Wir können das alles hier übergehen und uns sogleich in die Mitte des 17. Jahrhunderts versetzt denken; denn damals erhielt die Akustik ihr erstes wissenschaftliches Gewand dank den Bemühungen mehrerer Forscher, unter denen es genügen muß, die beiden bedeutendsten anzuführen, beide von einer selbst das damalige Maß von allgemeiner Bildung und allgemeiner Wirksamkeit überragenden Universalität: der Franzose Mersenne und der Deutsche Athanasius Kircher. Daß Töne auf Schwingungen beruhen, wußte man längst, und Bacon wie Galilei hatten darüber schon lange vorher Untersuchungen angestellt; doch

Töne und
Schwingungen.

erst Mersenne gelang es um 1640, wenigstens einen Teil der betreffenden Gesetze, gültig für die Töne gespannter Saiten, richtig zu formulieren. Aber weder er noch Kircher kamen zu einem exakten Versuche von entscheidender Bedeutung; und insbesondere dauerte es noch fast ein Jahrhundert, bis es gelang, die Tonhöhe eines tönenden Körpers, sei es durch Rechnung, sei es experimentell, durch Angabe der Schwingungszahl zahlenmäßig zu charakterisieren.

Für den experimentellen Weg tauchten um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts fast gleichzeitig zwei Methoden auf: die Sirenenmethode und die Methode der Schwebungen; sie müssen etwas näher betrachtet und in ihrer weiteren, hochbedeutsamen Entwicklung verfolgt werden.

Sirene. Wenn Töne auf Schwingungen beruhen, so muß es besonders instruktiv sein, Töne zu erzeugen mit Hilfe von Vorrichtungen, bei denen sich der periodische Vorgang sowie die Zahl der Perioden in der Zeiteinheit unmittelbar erkennen läßt. Das ist nun in der rohesten Weise der Fall bei einem rotierenden Zahnrade, an dessen Zahnrand man etwa ein Kartenblatt schlagen läßt. Allerdings werden hier nicht eigentliche Schwingungen, sondern Stöße von abruptem Charakter erzeugt; aber in der Luft werden sich diese Stöße jedenfalls in etwas Schwingungsähnliches verwandeln. Sehr primitive Apparate dieser Art konstruierten Hooke 1681 und Stancari 1706; aber erst Robison erhielt 1799 mit seiner Zahnsirene genauere Resultate, und erst Savart hat 1830 diesen Apparat in die bestmögliche Form gebracht. Freilich hatte die Zahnsirene zu offensichtliche Mängel, um für exakte Aufgaben noch weiter in Betracht zu kommen, nachdem es gelungen war, eine Sirene zu bauen, die ihr prinzipiell überlegen war. Das ist die Lochsirene, deren Hauptteil eine rotierende Scheibe nicht mit Zähnen, sondern mit kranzförmig angeordneten Löchern ist, so daß der Luftstrom, durch Anblasen erzeugt, abwechselnd hindurchtreten kann und aufgehalten wird. Erfunden wurde diese Sirene 1819 durch Cagniard La Tour, verbessert von Dove 1851, und in der 1862 von Helmholtz konstruierten Doppelsirene besitzen wir ein Universalinstrument für die Untersuchung von Tonhöhen und allem, was damit in Zusammenhang steht (Akkorde, Interferenzen, Schwebungen, Klänge, Kombinationstöne usw.).

Schwebungen. Die andere experimentelle Methode, Schwingungen zu zählen, ist zwar indirekter als die Sirenenmethode, hat aber etwas vor ihr voraus, insofern es sich bei ihr um wirkliche Tonschwingungen, nicht um Stöße handelt, insofern sie also nicht besonderer, dem Laboratorium angehöriger Apparate bedarf, sondern sich direkt an die musikalischen Instrumente hält. Daß man die Schwingungen einer Saite oder einer Orgelpfeife nicht zählen kann, liegt doch nur an der zu großen Schnelligkeit dieser Schwingungen. Wenn es nun gelingt, diese Periodizität mit einer anderen, längeren, in Beziehung zu setzen, so wird man aus dieser letzteren, der Zählung direkt zugänglichen, auf die erstere zurückschließen können. Ein derartiges Phänomen sind die Schwebungen, wie sie zuerst um 1700 von Sauveur zu diesem Zwecke benutzt worden sind. Er wählte zwei um einen Halbton abweichende Orgelpfeifen, deren Schwingungszahlen also

gemäß der Definition des Halbtons sich wie 15:16 verhielten, und zählte in einer Sekunde sechs Schwebungen, d. h. An- und Abschwellungen der Tonstärke; folglich müssen die Schwingungen beider Pfeifen in der Sekunde sechsmal miteinander koinzidieren, die eine muß also in dieser Zeit sechs Schwingungen mehr ausführen als die andere, und somit erhält man, indem das Verhältnis und die Differenz der Schwingungszahlen bekannt ist, als Schwingungszahlen 90 und 96; ein Resultat, das nun hinreicht, um durch Vergleichung alle anderen Pfeifen der Orgel und ebenso alle anderen Tongeber auf absolutes Maß zurückzuführen. Die Methode der Schwebungen hat dann über ein Jahrhundert geruht, ist aber im 19. Jahrhundert durch Scheibler und seine Nachfolger auf einen hohen Grad der Vollkommenheit gebracht worden. Sind doch, wie man weiß, die Schwebungen auch das empfindlichste Mittel, um zwei Tonkörper aufeinander abzustimmen, sei es auf Einklang, oder auf irgendein konsonantes Verhältnis; man verstimmt eben den einen Tonkörper so lange, bis die letzte Spur von Schwebungen verschwunden ist.

In neuerer Zeit hat diese Methode übrigens eine starke Konkurrenz erfahren durch eine andere, die ebenfalls auf den Ersatz der raschen durch eine langsame Periodizität hinausläuft, die sich aber im übrigen nicht an das Ohr, sondern an das Auge wendet; es ist die ursprünglich von Plateau in Brüssel und Stampfer in Wien erfundene stroboskopische Methode, die aber in die messende Akustik erst durch Lissajous (1855) und Poske (1874) eingeführt wurde. Man beobachtet hier einen Punkt des Tonerregers nicht dauernd, sondern nur in einzelnen herausgegriffenen Momenten, und zwar während jeder Schwingung einmal. Wählte man hierzu immer die gleiche Phase, so würde man den Punkt scheinbar stillstehen sehen; wählt man eine Zwischenzeit, die ein wenig größer ist als die Schwingungsdauer, so wird man den Punkt jedesmal an einer etwas vorgerückten Stelle erblicken, man wird ihn jetzt ebenfalls Schwingungen ausführen sehen, aber ganz langsame, nämlich eine einzige Schwingung in der ganzen Zeit, in der die einzelnen kleinen Überschüsse der Beleuchtungsperiode über die Schwingungsperiode gerade eine ganze Schwingungsperiode ergeben; ist z. B. die Schwingungsdauer $\frac{1}{100}$ Sekunde, und beleuchtet man den Punkt jede 99tel Sekunde, so wird nach 100 wahren Schwingungen (von denen man nichts sieht) eine stroboskopische Schwingung vollendet sein; rückwärts wird man also aus der Zeit einer stroboskopischen Schwingung die einer wahren berechnen können. Auf die verschiedene Ausgestaltung dieser Methode an der Hand gewöhnlicher Schwingungskurven, an der Hand von Lissajous-Figuren usw., kann hier nicht näher eingegangen werden.

Stroboskopische
Methode.

Alle Methoden aber werden übertroffen durch die graphische, einschließlich der photographischen Methode. Es liegt nur an äußeren Umständen, daß diese Methode erst so spät, erst etwa um 1870, Eingang in die Akustik gefunden hat. Hier werden die Schwingungen des tönenden Körpers entweder mechanisch mit Hilfe eines an ihm befestigten Schreibstiftes auf einer Schreibfläche oder photographisch mit Hilfe des Lichts auf einer empfindlichen Fläche — jene wie diese gleichmäßig vorrückend oder besser rotierend gedacht

Graphische
Methode.

— verzeichnet. Fügt man dieser Urkunde eine zweite, aus Sekundenmarken bestehende hinzu, die etwa von einer elektrischen Uhr geliefert werden, so kann man die Schwingungszahl in aller Ruhe auf dem Papier abzählen. Daß man auf diesem Dokument noch sehr viel weiteres wertvolles Material beisammen hat, wie die dem Klange entsprechende Wellenform usw., sei hier nur nebenbei bemerkt.

Theorie. Soweit die experimentellen Methoden. Beinahe gleichzeitig setzten nun aber mit Erfolg auch die Bestrebungen ein, die Schwingungszahl tönender Körper theoretisch zu ermitteln. Hier ist als Bahnbrecher Brook Taylor zu nennen; im Jahre 1715 faßte er die z. T. schon früher bekannt gewordenen Gesetze der schwingenden Saiten in eine absolute Formel zusammen, in der Länge, Dicke, Dichte und Spannung der Saite vorkommen. Bald darauf wurde dann eine entsprechende Formel für Orgelpfeifen aufgestellt, während für die übrigen Tonkörper das Problem wesentlich komplizierter wird.

Kammerton. Bleibt immer noch eine fundamentale Feststellung oder richtiger Festsetzung (denn hier kommt es auf Übereinkunft an) zu machen. Es muß der irgendeiner bestimmten Schwingungszahl entsprechende Ton einen Namen erhalten, der von allen Beteiligten respektiert wird; oder umgekehrt: es muß irgendeinem bestimmten, musikalisch benannten Tone eine bestimmte Schwingungszahl zugeschrieben werden. Man braucht nur einigermaßen in den Zuständen früherer Zeiten, ihrer politischen und kulturellen Zersplitterung, bewandert zu sein, um zu begreifen, daß hier bis in die neueste Zeit hinein nichts zu machen war; und erst im Jahre 1881 wurde auf der internationalen Stimmtonkonferenz in Wien vereinbart und von den meisten Kulturstaaten offiziell bestätigt, daß fortan der sog. Kammerton, das eingestrichene *a* (im Violschlüssel zwischen der zweiten und dritten Notenlinie geschrieben) derjenige Ton sein solle, der entsteht, wenn in der Sekunde 435 ganze Schwingungen, d. h. Hin- und Hergänge (oder 870 einfache Schwingungen) ausgeführt werden. Auf dieser Grundlage entspricht das tiefste in der Musik brauchbare *C* einer Schwingungszahl von 16,17 und dessen zehnte Oktave, einer der höchsten noch wahrnehmbaren Töne, der Schwingungszahl 16554.

Temperierte und reine Stimmung. Über den Aufbau der Tonreihe kann hier nur wenig gesagt werden. Sowohl die pythagoreische Methode der Quintenfolge als auch die Methode der durch die einfachsten Frequenzverhältnisse charakterisierten Intervalle liefert je nach dem Ausgangspunkt ganz verschiedene Tonleitern, macht also bei den Instrumenten mit festen Tönen den Übergang von einer Tonart zur anderen unmöglich. Es bleiben daher nur zwei Wege übrig: entweder die reinen Töne werden zwangsweise so abgeändert, daß sich die Oktave aus zwölf ganz gleichen Halbtönen aufbaut, oder es wird in der mathematischen Bildung neuer reiner Töne bis an die Grenze der Unterscheidungs-Empfindlichkeit unseres Ohres gegangen. In jenem Falle gelangt man zu der seit zwei Jahrhunderten herrschenden „gleichförmig temperierten Stimmung“, in diesem zum Bau besonderer, vieltastiger Instrumente, die man natürliche oder mathematische Harmonien nennt. Solche Instrumente sind u. a. von Helmholtz,

Bosanquet, Blaserna und Eitz angegeben worden, letzteres enthält für jede Oktave 104 Töne und erlaubt alle Modulationen auch modernster Musik rein zu spielen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die reine Stimmung viel größeren Genuß gewährt und daß uns die temperierte nur durch Gewöhnung an ihre Fehler erträglich geworden ist; nach Lage der Dinge wird sie aber für absehbare Zeit herrschend bleiben.

Die Höhe ist nur das eine von mehreren Kennzeichen eines Tones. Ein ^{Tonstärke.} zweites ist seine Stärke. Dieses Problem ist nun überaus schwer zu bemeistern, und es ist daher erklärlich, daß es erst sehr spät, um 1850, einsetzt und, wenn man offen sein will, noch jetzt nicht als vollständig gelöst anzusehen ist. Es liegt das erstens an dem Unterschiede zwischen objektiver und subjektiver Tonstärke (Reiz und Empfindung), zweitens, wenn wir uns weiterhin auf die objektive Tonstärke beschränken, an der Zusammenwirkung mehrerer Faktoren, insbesondere der tönenden Masse und der Geschwindigkeit der Schwingungsbewegung. Vom energetischen Standpunkte aus muß natürlich die kinetische Energie als maßgebend angesehen werden; aber es zeigt sich, daß dies nicht allgemein stimmt, und man kann nur im großen ganzen sagen, woran das liegt: daran, daß es sich hier nicht um eine reine Dauererscheinung handelt, auch um keine reine Impulsercheinung, sondern um etwas Dazwischenliegendes. Auch läßt sich denken, wie schwer derartige Feststellungen zu machen sind, wo doch die tönende Masse im allgemeinen gar nicht scharf begrenzt ist, sondern sich im umgebenden Medium fortsetzt und auch dessen Energie mit hereinzieht. Immerhin ist im einzelnen viel des Interessanten festgestellt worden, so die Tatsache, daß schon ein Energiebetrag, der über alle Vorstellung klein ist, genügt, um einen hörbaren Ton auszulösen (Lord Rayleigh, Max Wien).

Das dritte Charakteristikum eines Tones ist sein Klang oder, wie jetzt ^{Klangfarbe.} auf den Vorschlag von Helmholtz hin vielfach gesagt wird, seine Klangfarbe. Hier hat sich nun im Laufe der Zeit ein Problem und eine Lösung ergeben, die zu dem Interessantesten und Bewundernswürdigsten gehören, was der menschliche Geist aufzuweisen hat. Wenn einem Tone eine Schwingungsbewegung zugrunde liegt, so muß jeder Qualität des Tones auch eine Eigenschaft der Schwingungen entsprechen; nun sind zwei von diesen Beziehungen zweifellos frei: die Tonhöhe beruht auf der Schwingungszahl oder Frequenz der Schwingungen, d. h. auf der Anzahl der Schwingungen, die in einer Sekunde ausgeführt werden; und die Tonstärke beruht, wenn man sich der Einfachheit halber einen Massenpunkt als Tongeber denkt, auf der Amplitude der Schwingungen, d. h. der Weite des Hin- und Herganges. Was bleibt nun noch für den Klang übrig? Offenbar nur das Detail der Schwingungen, das Geschwindigkeitsgesetz, nach dem sich der Punkt bei jedem einzelnen Hin- und Hergange bewegt: während der ganzen Periode gleichförmig oder in der Mitte am schnellsten oder nach einem von vielen andern möglichen Gesetzen. Denkt man sich die Schwingungen nach der uns schon bekannten graphischen Methode auf einem senkrecht zur Schwingungsrichtung gleichförmig fortschreitenden Papierblatt verzeichnet, so erhält man aus der Schwingung eine Welle, und

ihre Wellenlänge ist bezeichnend für die Höhe, ihre Wellenhöhe ist bezeichnend für die Stärke des Tones; bleibt für den Klang charakteristisch die Form der Welle: sanfte Wellenlinien, Zackenlinien, Wellenlinien mit mehreren Gipfeln verschiedener Höhe usw., also allgemein: die „Schwingungsform“. Diese also ist das Maßgebende für den Klang.

Nun gibt es aber noch eine andere mögliche und beinahe ebenso zwingende Erklärung des Klanges, die sogar den Vorzug unmittelbar empirischer Beweisbarkeit hat; sie ist fast gleichzeitig mit jener ersten aufgetreten, und der Autorität eines Seebeck für jene stellte sich die Autorität eines Ohm für diese entgegen. Wenn man einen Ton mit irgendeinem Instrument, z. B. einer Saite oder einer Pfeife, erklingen läßt, so hört man außer dem Grundton auch harmonische Obertöne, d. h. Töne von der doppelten, dreifachen, vierfachen usw. Frequenz des Grundtons (musikalisch: Oktave, Duodezime, Doppeloktave usw.); und diese Obertöne haben für jeden Tonkörper verschiedene Intensität; wenigstens hört man sie, sobald man seine Aufmerksamkeit auf sie richtet; und sobald man das tut, tritt eine zweite Beobachtung ein: man verliert die spezifische Klangempfindung, man hört eben Grundton und Obertöne, alle von einem gewissen einfachen, reinen, leeren Charakter. Daraus geht doch unzweifelhaft hervor, daß der Klang eines Tones auf der Stärke der dem Grundton beigesellten Obertöne beruht, und diese Theorie läßt sich nun ins einzelne verfolgen und dabei fast bis zur Gewißheit beweisen.

Welche von beiden Theorien ist nun die richtige? Die eine oder die andere? Auf diese Frage hat die Geschichte die merkwürdigste Antwort gegeben, die sich denken läßt: die eine und die andere. Die beiden Theorien sind nämlich identisch, nur die Ausdrucksweise ist verschieden. Der Grundstein zur Erkenntnis dieser merkwürdigen Identität ist schon im 18. Jahrhundert durch die großen Analytiker, insbesondere durch Euler, D'Alembert und Lagrange, gelegt worden, der Schlußstein ist dann im Anfang des 19. Jahrhunderts von Fourier aufgesetzt worden. Ein Klang ist, wie wir sahen, graphisch charakterisiert durch eine Welle




Fig. 1.

von bestimmter Gestalt. Nun haben aber die genannten Mathematiker bewiesen, daß sich jede beliebige Welle zusammensetzen läßt durch Überlagerung lauter einfacher Sinuswellen, nur von verschiedener Höhe, und alle von Wellenlängen, die sich wie die natürlichen Zahlen verhalten. Jeder solchen einfachen Sinuswelle (statt deren Erklärung, die hier zu umständlich wäre, die beifolgende Zeichnung diene) entspricht aber ein einfacher Ton, z. B. der Ton einer sanft angeschlagenen Stimmgabel; ihnen allen entspricht daher die Reihe der harmonischen Partialtöne, und aus ihnen baut sich wieder der Klang auf. Man sieht, in wie überraschend einfacher Weise die eine Vorstellung zur anderen führt; und zugleich ist damit etwas nachgewiesen, was man sicherlich nicht von ferne vermutet hätte: daß nämlich das menschliche Ohr und die mathematische Analyse in völlig gleicher Weise verfahren, daß sie in derselben Weise Kompliziertes analysieren und umgekehrt Einfaches zu einem höheren Ganzen synthetisch verschmelzen. Freilich darf

nicht verschwiegen werden, daß immer noch ein gewisser, physiologisch-psychologischer Gegensatz zwischen beiden Auffassungen bestehen bleibt; und noch ganz neuerdings ist der Seebeckschen Auffassung, wonach das Ohr jede beliebige Periodik direkt als spezifischen Klang empfindet, ein entschiedener Fürsprecher erstanden.

Die Qualitäten des Tones: das war das erste große Kapitel der akustischen Entwicklung. Wir kommen jetzt zu einem zweiten, das mit jenem naturgemäß in mancherlei Beziehungen steht und zum Teil die gleichen Probleme umfaßt, aber doch von anderem Gesichtspunkte: die Töne, die von verschiedenen Ton- Tonerreger. körpern geliefert werden, der Schwingungszustand, der diesen Tönen entspricht und die Art, wie dieser Schwingungszustand, also jene Töne erregt werden. Das älteste und einfachste hierhergehörige Problem betrifft die Höhe der Töne. Da braucht nun nach dem schon Gesagten nur noch einzelnes hinzugefügt zu werden, was etwa von allgemeinerem Interesse ist. So, um mit den Tonkörpern festen Aggregatzustandes zu beginnen, die Schwingungsformen und die entsprechenden Töne von Membranen und Platten. Man weiß, daß unsere Kenntnisse in dieser Hinsicht so recht erst einsetzen mit den genialen Methoden und Versuchen Chladnis, jenes Autodidakten, der das ganze Gebiet der Akustik in erstaunlicher Weise befruchtet und auf Jahrzehnte hinaus in einigen Hauptzügen festgelegt hat. Kein Wunder, daß insbesondere die Chladnischen Klang- Klangfiguren. figuren, jene durch feinen Sand hervorgerufenen Zeugnisse der Schwingungsformen von Membranen und Platten, mit ihrer erstaunlichen Mannigfaltigkeit und Gesetzmäßigkeit weltberühmt geworden sind und bis auf die heutige Zeit geschickte Experimentatoren beschäftigen und geschickte Mathematiker zur theoretischen Darstellung anregen. Ist dieses Thema sonach wenigstens in seinen Hauptzügen erledigt, so steht es um eine Abart der Klangplatten, die Glocken, die sich doch nur durch ihre Krümmung von jenen unterscheiden, in wissenschaftlicher Hinsicht noch immer recht mißlich; es ist nicht gelungen, eine allgemeine Lösung des Problems zu gewinnen, und es muß noch vieles der rohen Empirie überlassen bleiben, deren Erfolge, wie man weiß, nicht immer den berechtigten Erwartungen entsprechen.

Unter den luftförmigen Tonkörpern stehen die zylindrischen Pfeifen Pfeifen. an Bedeutung weit voran, und ihre Theorie ist auch bis zu einem gewissen Punkte recht einfach, insofern man sie in Parallele bringen kann mit der der Saiten. Allerdings besteht ein fundamentaler Unterschied: die Saiten schwingen transversal, d. h. jeder ihrer Punkte bewegt sich quer gegen die Saitenlänge; die Luft in den Pfeifen dagegen schwingt longitudinal, d. h. jedes Luftteilchen bewegt sich in der Längsrichtung der Pfeife hin und her; dort treten Gestaltsänderungen, hier Dichteänderungen (Verdichtungen und Verdünnungen) auf. Hiervon abgesehen, ist bei den Pfeifen wie bei den Saiten die Schwingungszahl mit der Länge umgekehrt proportional, so daß sich für jede Oktave die Pfeifenlänge auf die Hälfte verkürzt. Dagegen tritt hier eine dort fehlende Mannigfaltigkeit auf: es gibt gedeckte und offene Pfeifen, richtiger gesagt: Pfeifen, die an dem der Erregung entgegengesetzten Ende

geschlossen und solche, die an beiden Enden offen sind. Nun ist es zweifellos, daß am Erregungsende ein Schwingungsbauch, d. h. ein Maximum der Amplitude erzeugt wird, und daß am geschlossenen Ende sich ein Knoten, d. h. ein Minimum, bildet, so daß sich im einfachsten Falle in der gedeckten Pfeife eine Viertelwelle herausbildet (eine ganze Welle reicht nämlich, bildlich gesprochen, vom Knoten über Berg, Mittelknoten und Tal zum Endknoten, und von diesen vier Stücken enthält das Pfeifeninnere nur eins). Nimmt man anderseits für die offene Pfeife, was am nächsten liegt, an, daß sie an beiden Enden Schwingungsbäuche aufweist, zwischen die sich in der Mitte ein Knoten einfügt, so erhält man hier eine halbe Welle. Die Wellenlänge des Grundtones beträgt also dort vier, hier dagegen nur zwei Pfeifenlängen; man kommt also zu




Fig. 2.

dem Schlusse, daß von zwei Pfeifen gleicher Länge die offene die höhere Oktave der gedackten (so ist der musikalische Ausdruck) liefert. Das ist nun, wie man sich durch abwechselndes

Schließen und Wiederöffnen einer offenen Pfeife überzeugen kann, annähernd der Fall; aber sofort wird man auch gewahr, daß es nicht genau stimmt: der höhere Ton bleibt hinter der Oktave etwas zurück, und diese Abweichung ist von den Orgelbauern schon seit alten Zeiten stillschweigend berücksichtigt worden, indem man die Pfeifenlänge entsprechend korrigierte. Aber erst Helmholtz hat gezeigt, woher diese Unstimmigkeit stammt: die Welle, die sich innerhalb der Pfeife ausbildet, braucht eine gewisse Übergangsstrecke, um sich in die sphärische Wellenform zu verwandeln, die sie in der freien Luft naturgemäß annimmt; der Schwingungsbauch liegt demgemäß nicht in der Öffnung, sondern etwas weiter draußen. Daß diese Erklärung richtig ist, ergibt sich unzweideutig aus dem Umstande, daß bei Blasinstrumenten, deren Rohr nicht plötzlich abschneidet, sondern sich trompetenförmig erweitert, jene Korrektur nicht erforderlich ist, hier findet eben die Umwandlung der Welle noch innerhalb des Rohrs, nämlich seines sich erweiternden Endes statt. Es sei bemerkt, daß sich im Anschluß an die Arbeit von Helmholtz eine sehr interessante Theorie, die des akustischen Widerstandes, herausgebildet hat, an der besonders Lord Rayleigh beteiligt ist, und die diese Schallprobleme in eine gewisse Analogie mit denen des elektrischen Widerstandes gebracht hat.

Wenn schon bei zylindrischen Pfeifen derartige Verwicklungen eintreten, so wird man sich nicht wundern, zu hören, daß die Theorie der kubischen Pfeifen überaus kompliziert ist, und das sehr bedauerlicherweise, da diese Körper zwar als Tonerreger keine allzu große Rolle spielen, eine desto wichtigere aber in einer anderen Hinsicht, auf die später eingegangen werden wird. Immerhin haben Helmholtz, Lord Rayleigh und Sondhaus es vermocht (teils auf theoretischem, teils auf experimentellem Wege, der zur Bestätigung der Theorie führte), die Gesetze der Tonhöhe kubischer Pfeifen in Abhängigkeit von der Größe des Hohlraums und der Größe der Öffnung wenigstens in großen Zügen festzustellen; und später ist dann Kirchhoff in mancher Hinsicht noch ein gut Stück weitergekommen.

Bei den angeführten Beispielen von Tonkörpern mag es, soweit die Tonhöhe in Frage kommt, genügen. Viel interessanter ist nun weiter die Frage, welche Schwingungsformen die verschiedenen Tonkörper annehmen; denn damit hängt ja, wie wir wissen, der Klang ihrer Töne zusammen. Das geeignetste Beispiel liefern hier die Saiten, wie sie bei so vielen Musikinstrumenten den eigentlichen Tonerreger bilden. Da ist es ja längst bekannt, daß es ganz wesentlich für den Klang ist, auf welche Weise eine Saite erregt wird; und damit stimmt es, daß, wie die feineren neueren Methoden gezeigt haben, gerade die Erregungsweise ganz besonders maßgebend ist für die Schwingungsform. In früheren Zeiten hat man diesem Problem ratlos gegenübergestanden; erst die graphische und ganz besonders die photographische Methode hat hier Brauchbares ans Licht gebracht (in des Wortes wahrster Bedeutung). Wenn man einen Punkt der Saite gut beleuchtet und, während er hin und her schwingt, auf einem photographischen Streifen abbildet, der gleichzeitig in der zur Schwingungsrichtung des Punktes senkrechten Richtung vorüberzieht, so erhält man, wie schon gesagt, sehr verschiedene Wellenkurven, je nachdem man die Saiten durch Zupfen (wie bei der Harfe) oder durch Hämmern (wie beim Klavier) oder durch Streichen (wie bei der Geige) erregt; und in jedem dieser Fälle wieder verschiedene Formen, je nach dem Saitenpunkte, den man primär erregt, und je nach dem Saitenpunkte, den man beobachtet; ferner, je nachdem man mit einem harten oder weichen, breiten oder spitzen Instrumente zupft, hämmert oder streicht. Die hier in Rede stehenden Untersuchungen und Aufnahmen rühren fast alle von Schülern des großen Helmholtz her, und es sind hier besonders Krigar-Menzel, Raps und Kaufmann zu nennen. Eine Wiedergabe von Photogrammen hat hier bei der geringen Auswahl, um die es sich doch nur handeln könnte, besonders mit Rücksicht auf die ungeheuere Mannigfaltigkeit der Kurvenformen, keinen Zweck; es bedarf schon einer eingehenden Analyse der Kurven und eines tiefgehenden Studiums, um aus den Formen die Gesetze der Klangwirkung abzulesen. Natürlich kann man nun auch wieder die Auflösung in Obertöne vornehmen, und man findet dann, daß ihr Intensitätsverhältnis für jede Erregungsform eine charakteristische Reihe bildet, die mit dem spezifischen Charakter dieses Klanges in höchst interessanter Beziehung steht.

Klang der
verschiedenen
Tonerreger.

Im Zusammenhange mit der Analyse der Klangwirkung und insbesondere dem Einfluß, den hierauf die Erregungsart ausübt, steht das elementare Problem: wie kommt denn bei den verschiedenen Tonkörpern die Erregung überhaupt zustande? Man hat hier einen der zahlreichen Fälle vor sich, wo der naive Praktiker, der intuitive Künstler, etwas auf die einfachste Weise von der Welt produziert, dessen Analyse dann den Gelehrten ungeahntes Kopfzerbrechen macht. Schon bei den Saiten ergaben sich derartige Fragen, besonders bei der Erregung durch Streichen, die sich als außerordentlich verwickelt ergibt; es mag aber hier lieber ein anderer Fall betrachtet werden: die Erregung der Pfeifen, und zwar der gewöhnlichen Lippen- oder Orgelpfeifen (denn bei den Zungenpfeifen handelt es sich um ein zusammengesetztes Phänomen, das aber seinerseits wieder relativ einfach und daher schon frühzeitig, am vollkommen-

Erregungsweise.

geschlossen und solche, die an beiden Enden offen sind. Nun ist es zweifellos, daß am Erregungsende ein Schwingungsbauch, d. h. ein Maximum der Amplitude erzeugt wird, und daß am geschlossenen Ende sich ein Knoten, d. h. ein Minimum, bildet, so daß sich im einfachsten Falle in der gedeckten Pfeife eine Viertelwelle herausbildet (eine ganze Welle reicht nämlich, bildlich gesprochen, vom Knoten über Berg, Mittelknoten und Tal zum Endknoten, und von diesen vier Stücken enthält das Pfeifeninnere nur eins). Nimmt man anderseits für die offene Pfeife, was am nächsten liegt, an, daß sie an beiden Enden Schwingungsbäuche aufweist, zwischen die sich in der Mitte ein Knoten einfügt, so erhält man hier eine halbe Welle. Die Wellenlänge des Grundtones beträgt also dort vier, hier dagegen nur zwei Pfeifenlängen; man kommt also zu



Fig. 2.

dem Schlusse, daß von zwei Pfeifen gleicher Länge die offene die höhere Oktave der gedackten (so ist der musikalische Ausdruck) liefert. Das ist nun, wie man sich durch abwechselndes

Schließen und Wiederöffnen einer offenen Pfeife überzeugen kann, annähernd der Fall; aber sofort wird man auch gewahr, daß es nicht genau stimmt: der höhere Ton bleibt hinter der Oktave etwas zurück, und diese Abweichung ist von den Orgelbauern schon seit alten Zeiten stillschweigend berücksichtigt worden, indem man die Pfeifenlänge entsprechend korrigierte. Aber erst Helmholtz hat gezeigt, woher diese Unstimmigkeit stammt: die Welle, die sich innerhalb der Pfeife ausbildet, braucht eine gewisse Übergangsstrecke, um sich in die sphärische Wellenform zu verwandeln, die sie in der freien Luft naturgemäß annimmt; der Schwingungsbauch liegt demgemäß nicht in der Öffnung, sondern etwas weiter draußen. Daß diese Erklärung richtig ist, ergibt sich unzweideutig aus dem Umstande, daß bei Blasinstrumenten, deren Rohr nicht plötzlich abschneidet, sondern sich trompetenförmig erweitert, jene Korrektur nicht erforderlich ist, hier findet eben die Umwandlung der Welle noch innerhalb des Rohrs, nämlich seines sich erweiternden Endes statt. Es sei bemerkt, daß sich im Anschluß an die Arbeit von Helmholtz eine sehr interessante Theorie, die des akustischen Widerstandes, herausgebildet hat, an der besonders Lord Rayleigh beteiligt ist, und die diese Schallprobleme in eine gewisse Analogie mit denen des elektrischen Widerstandes gebracht hat.

Wenn schon bei zylindrischen Pfeifen derartige Verwicklungen eintreten, so wird man sich nicht wundern, zu hören, daß die Theorie der kubischen Pfeifen überaus kompliziert ist, und das sehr bedauerlicherweise, da diese Körper zwar als Tonerreger keine allzu große Rolle spielen, eine desto wichtigere aber in einer anderen Hinsicht, auf die später eingegangen werden wird. Immerhin haben Helmholtz, Lord Rayleigh und Sondhaus es vermocht (teils auf theoretischem, teils auf experimentellem Wege, der zur Bestätigung der Theorie führte), die Gesetze der Tonhöhe kubischer Pfeifen in Abhängigkeit von der Größe des Hohlraums und der Größe der Öffnung wenigstens in großen Zügen festzustellen; und später ist dann Kirchhoff in mancher Hinsicht noch ein gut Stück weitergekommen.

Bei den angeführten Beispielen von Tonkörpern mag es, soweit die Tonhöhe in Frage kommt, genügen. Viel interessanter ist nun weiter die Frage, welche Schwingungsformen die verschiedenen Tonkörper annehmen; denn damit hängt ja, wie wir wissen, der Klang ihrer Töne zusammen. Das geeignetste Beispiel liefern hier die Saiten, wie sie bei so vielen Musikinstrumenten den eigentlichen Tonerreger bilden. Da ist es ja längst bekannt, daß es ganz wesentlich für den Klang ist, auf welche Weise eine Saite erregt wird; und damit stimmt es, daß, wie die feineren neueren Methoden gezeigt haben, gerade die Erregungsweise ganz besonders maßgebend ist für die Schwingungsform. In früheren Zeiten hat man diesem Problem ratlos gegenübergestanden; erst die graphische und ganz besonders die photographische Methode hat hier Brauchbares ans Licht gebracht (in des Wortes wahrster Bedeutung). Wenn man einen Punkt der Saite gut beleuchtet und, während er hin und her schwingt, auf einem photographischen Streifen abbildet, der gleichzeitig in der zur Schwingungsrichtung des Punktes senkrechten Richtung vorüberzieht, so erhält man, wie schon gesagt, sehr verschiedene Wellenkurven, je nachdem man die Saiten durch Zupfen (wie bei der Harfe) oder durch Hämmern (wie beim Klavier) oder durch Streichen (wie bei der Geige) erregt; und in jedem dieser Fälle wieder verschiedene Formen, je nach dem Saitenpunkte, den man primär erregt, und je nach dem Saitenpunkte, den man beobachtet; ferner, je nachdem man mit einem harten oder weichen, breiten oder spitzen Instrumente zupft, hämmert oder streicht. Die hier in Rede stehenden Untersuchungen und Aufnahmen rühren fast alle von Schülern des großen Helmholtz her, und es sind hier besonders Krigar-Menzel, Raps und Kaufmann zu nennen. Eine Wiedergabe von Photogrammen hat hier bei der geringen Auswahl, um die es sich doch nur handeln könnte, besonders mit Rücksicht auf die ungeheuere Mannigfaltigkeit der Kurvenformen, keinen Zweck; es bedarf schon einer eingehenden Analyse der Kurven und eines tiefgehenden Studiums, um aus den Formen die Gesetze der Klangwirkung abzulesen. Natürlich kann man nun auch wieder die Auflösung in Obertöne vornehmen, und man findet dann, daß ihr Intensitätsverhältnis für jede Erregungsform eine charakteristische Reihe bildet, die mit dem spezifischen Charakter dieses Klanges in höchst interessanter Beziehung steht.

Klang der
verschiedenen
Tonerreger.

Im Zusammenhange mit der Analyse der Klangwirkung und insbesondere dem Einfluß, den hierauf die Erregungsart ausübt, steht das elementare Problem: wie kommt denn bei den verschiedenen Tonkörpern die Erregung überhaupt zustande? Man hat hier einen der zahlreichen Fälle vor sich, wo der naive Praktiker, der intuitive Künstler, etwas auf die einfachste Weise von der Welt produziert, dessen Analyse dann den Gelehrten ungeahntes Kopfzerbrechen macht. Schon bei den Saiten ergaben sich derartige Fragen, besonders bei der Erregung durch Streichen, die sich als außerordentlich verwickelt ergibt; es mag aber hier lieber ein anderer Fall betrachtet werden: die Erregung der Pfeifen, und zwar der gewöhnlichen Lippen- oder Orgelpfeifen (denn bei den Zungenpfeifen handelt es sich um ein zusammengesetztes Phänomen, das aber seinerseits wieder relativ einfach und daher schon frühzeitig, am vollkommen-

Erregungsweise.

sten von den Gebrüdern Weber und später von Helmholtz aufgeklärt worden ist). Daß ein etwa an beiden Enden offenes Rohr beim Anblasen keinen Ton gibt, weiß man: die Luft wird eben in diesem Falle einfach durch das Rohr hindurchgetrieben. Es muß noch irgend etwas in die Erscheinung treten, damit aus der Strömung etwas Periodisches, eine Schwingungs- und Wellenbewegung werde. Das, was man aus der Erfahrung, aus den Tatsachen heraus weiß, ist, daß das Rohr eine Lippe, eine seitliche Spaltöffnung haben muß. Aber so einfach diese Voraussetzung, so schwierig, ja bis vor kurzem geradezu hoffnungslos war es, das Verständnis dafür zu gewinnen, was für eine Rolle denn diese Lippe gegenüber dem Anblasestrom spielt und wie die stehenden Schwingungen in dem Rohre zustande kommen. Erst in der neuesten Zeit ist hier durch Hensen und seine Schüler einerseits, durch Wachsmuth anderseits, und zwar wiederum dank den fabelhaften Leistungen der photographischen Methode, ein wesentlicher Fortschritt erzielt worden, ohne daß es doch zu einer endgültigen Lösung des Problems gekommen wäre. Die beiden einander gegenüberstehenden Theorien, die Lamellentheorie und die Theorie der Schneidentöne, können hier nicht näher charakterisiert werden; es muß genügen, zu sagen, daß das in immer reicherm Maße beigebrachte Material weder für die eine noch für die andere Theorie völlig entscheidend ist, und daß man wahrscheinlich auf die beiden Theorien gemeinschaftlich eine neue, freilich recht verwickelte, wird aufbauen müssen, die dann der Gesamtheit der Phänomene beim Anblasen von Pfeifen gerecht wird.

Trevellyan-
Effekt.

Überhaupt ist der scheinbar so einfache und in den verschiedensten Fällen ganz naiv ausgeführte Prozeß der Tonerregung bei näherem Zusehen denn doch merkwürdig rätselhaft. Es zeigt sich das am deutlichsten in der Tatsache, daß im Laufe der Zeiten immer mehr Spezialitäten entdeckt worden sind: Fälle von ganz seltsamer Tonerregung, bei denen es minutiöser Studien bedurfte, um den sozusagen mikroskopischen Vorgang zu enthüllen und verständlich zu machen. Es können hier nur einige Beispiele angeführt werden. Da ist zunächst der Trevellyan-Effekt, zuerst beobachtet 1805 von Schwarz, dann 1825 von Robison und endlich 1829 von Trevellyan auf die jetzt bekannte Form gebracht: ein mit einem Stiel versehener, auf zwei durch eine Furche getrennten Schneiden auf eine Platte schräg aufgelegter Wackler gibt, wenn er heiß, die Platte aber kalt ist, einen klaren Ton von sich; die Erklärung liegt in der Wärmeausdehnung der Platte, durch die der Wackler mit der einen Schneide abgehoben und auf die andere herübergeworfen wird, worauf sich das Spiel in Wechselfolge wiederholt. Praktisch von großer Wichtigkeit ist ein anderer Apparat geworden, das Mikrophon, das fast gleichzeitig 1878 von Hughes in England und von Berliner in Amerika erfunden wurde und heute, wie man weiß, in der Telephonie eine entscheidende Rolle spielt. Es ist übrigens kein tonerzeugender, sondern ein tonverstärkender Apparat, dessen Wirkung darauf beruht, daß ein loser Kontakt durch das Einwirken von Schallschwingungen abwechselnd fester und loser wird. Sein nächster Verwandter, der Kohärer (vgl. Artikel 18), gehört nicht hierher, sondern ins Ge-

biet der elektrischen Schwingungen, obgleich er auch auf akustischem Wege beeinflusst werden kann.

Handelte es sich bisher um Töne fester Körper, so bieten die Erscheinungen an Flüssigkeiten und Gasen fast noch Seltsameres dar. Von Flüssigkeitstönen seien hier nur die von Cagniard La Tour 1834 entdeckten und von Savart 1853 studierten Ausflußtöne erwähnt, eine Erscheinung, die innig zusammenhängt mit der bekannten merkwürdigen Gestalt eines ausfließenden Strahls und ihren periodischen Veränderungen; ganz Ähnliches beobachtet man auch bei dem Ausströmen von Luft. Immerhin sind dies Erscheinungen, die besonderer Vorbereitungen bedürfen; in dieser Hinsicht viel faszinierender und darum auch in weiten Kreisen berühmt geworden sind die Flammentöne, die man an geeigneten Flammen ohne weiteres beobachten und studieren kann. Eigentlich handelt es sich hier um zwei verschiedene Phänomene: die singenden Flammen, auch als chemische Harmonika oder Gasharmonika bezeichnet, und anderseits die empfindlichen Flammen; jedoch gehen beide Erscheinungen in gewissem Sinne ineinander über. Im Jahre 1777 machte Higgins die Beobachtung, daß eine in ein vertikales, oben offenes Rohr eingebrachte Wasserstoffflamme einen unter günstigen Umständen sehr kräftigen Ton erzeugt; übrigens gelingt der Versuch mit Leuchtgas ebenso gut, und er kann, wie besonders Chladni gezeigt hat, in mannigfacher Weise variiert werden. Daß die Flamme dabei in Zuckungen gerät, erkennt man schon ohne weiteres; interessanter aber ist wieder die chronographische Auflösung, die hier am besten mit Hilfe des rotierenden Spiegels erfolgt, eines Apparates, der zwar schon vor hundert Jahren von Wheatstone benutzt wurde, den man aber in seiner heutigen Gestalt wie so viele andere akustische Apparate dem Geschick und Verständnis des Deutschen Rudolph König verdankt, der jahrzehntelang in Paris eine ausgezeichnete Werkstatt unterhielt und den Sammelpunkt vieler akustischer Interessenten bildete. Im rotierenden Spiegel sieht man nebeneinander große und kleine Flammenbilder, eine Art von Flammenkurven. Übrigens haben sich auch hier lange Zeit verschiedene Theorien bekämpft, bis man sich dahin einigte, daß es sich hier um einen ganz ähnlich verwickelten Vorgang handelt wie beim Anblasen von Pfeifen, nur daß hier die Reibung noch einen ganz besonderen Einfluß ausübt und daß im Zusammenhange damit die seitliche Spaltöffnung überflüssig wird. Bei den empfindlichen Flammen verhält es sich umgekehrt: hier wird durch einen äußeren Ton, der irgendwie erzeugt wird, eine Flamme in Zuckungen versetzt, und es kommt nur darauf an, die Einzelheiten der Anordnung so zu treffen, daß das Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung ein besonders phänomenales wird: schon ein leises Pfeifen oder die Erzeugung eines kaum hörbaren Zischlautes genügt dann, um die Flamme mächtig zu erregen; ein derartiges Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung ist aber geeignet, gerade auf Laien besonders stark zu wirken. Die empfindlichen Flammen sind 1857 von Lecomte zuerst eingehend beschrieben und später namentlich von Tyndall in England und vom Grafen Schaffgotsch in Deutschland studiert worden, wobei ganz merkwürdige Beziehungen und scheinbare Anomalien zutage getreten sind.

Ausflußtöne.

Singende
Flammen.

Empfindliche
Flammen.

Und nun die große Reihe von Phänomenen, die in der neuesten Zeit im Zusammenhange mit den lebhaften Studien über Elektrizität und Strahlung entdeckt worden sind: die Töne durch Bestrahlung und die darauf beruhenden Apparate wie Photophon, Radiophon usw. Endlich der 1898 von Simon entdeckte tönende elektrische Flammenbogen, der nicht nur wissenschaftlich von hohem Interesse ist, sondern auch in der Praxis als mikrophonischer Empfänger, als telephonischer Sender sowie bei den verschiedenen neueren Anordnungen für Nachrichtenübermittlung eine wichtige Rolle spielt.

Resonanz.

So interessant aber auch alle diese einzelnen Erregungsarten von Tönen sein mögen, sie treten an allgemeiner Bedeutung zurück hinter einer solchen von sozusagen höherer Ordnung, die ihrerseits wieder in viele der Einzelarten eingreift und ihre Fäden nach allen Seiten, sogar über das Gebiet der Akustik hinaus, erstreckt. Es ist bezeichnend für den Umschwung im Geiste wissenschaftlicher Forschung, für die Vertiefung unserer Erkenntnis, daß dieses wichtige Phänomen in seiner Allgemeinheit und seinem reichen Detail erst in neuerer, zum Teil sogar erst in neuester Zeit studiert worden ist. Nicht, daß das Phänomen selbst unbekannt geblieben wäre, im Gegenteil, es ist so überaus einfach und eindrucksvoll und verbreitet, aber es wurde naiv hingenommen, naiv verwertet, und selbst mit einem gewissen Grade von Naivität in der Wissenschaft behandelt. Es ist das Phänomen der Resonanz.

Nehmen wir ein einfaches mechanisches Modell: einen Faden mit einer Bleikugel am Ende, also ein Pendel! Man kann es in Schwingung versetzen, indem man es mit der einen Hand am oberen Fadenende festhält, mit der anderen an der Kugel erfaßt, bei Seite hebt und losläßt; es gerät dann in Schwingungen, die man als freie Schwingungen bezeichnet, und deren Periode eben die dem Körper charakteristische Eigenperiode ist. Nun kann man aber auch anders verfahren, man kann, ohne die Kugel zu berühren, das obere Fadenende periodisch hin und her führen; auch dann wird die Kugel in Bewegung geraten, im allgemeinen freilich in schwache und unregelmäßige, und nur dann in kräftige, regelmäßige Schwingungen, wenn man die Periode der Handbewegung richtig getroffen hat, nämlich identisch mit der Eigenperiode des Pendels. Man nennt derartige Schwingungen, die durch eine anderweitige Schwingungsbewegung mit hervorgerufen werden, erzwungene Schwingungen, das Phänomen selbst aber Mitschwingen. Ganz entsprechend ist die Erscheinung bei zwei in der Nähe voneinander aufgestellten Stimmgabeln oder Orgelpfeifen, deren eine erregt wird, worauf dann die andere, falls sie mit der ersten im Einklang steht, ihrerseits ertönt; in diesem akustischen Falle bezeichnet man das Mitschwingen als Resonanz. Die Übereinstimmung der beiden Tonhöhen muß schon recht exakt sein, damit das Experiment gut gelinge, bei der kleinsten Verstimmung wird die Resonanz schon erheblich schwächer, und bei einigermaßen beträchtlicher Verstimmung bleibt sie vollständig aus. Ein ebenso lehrreicher Versuch hierzu ist das Halten einer angeschlagenen Stimmgabel über einen oben offenen Glaszylinder, den man mit Hilfe eines Hebers oder dergleichen rasch bis zu beliebiger Höhe mit Wasser füllen kann; die über dem Wasser

befindliche Luftsäule wird nämlich durch die an sich kaum hörbare Gabel in Mitschwingung versetzt, und zwar nur dann in kräftige, noch weithin hörbare, wenn die Luftsäule auf den Gabelton abgestimmt ist, was nur bei bestimmter Höhe der Säule der Fall ist. Sowie sich der Wasserspiegel ein wenig hebt oder senkt, wird der Ton sofort viel schwächer und verschwindet bald ganz.

Hiernach könnte man nun geneigt sein, das Resonanzphänomen für recht einfach und klar zu erachten; es genügt ein Blick auf andere Spezialfälle, um zu sehen, daß das durchaus nicht der Fall ist. Zunächst kann man der soeben beschriebenen Form der Resonanz, der singulären oder bestimmten, eine zweite, die multiple, zur Seite stellen; das Mitschwingen eines Körpers auf einen anderen, auch wenn er mit ihm nicht im Einklange steht, sondern eine Schwingungszahl besitzt, die ein ganzes Vielfaches von der des Erregers ist; man kann das leicht an zwei Stimmgabeln, die im Oktavenverhältnis stehen, beweisen, muß dabei aber allerdings bedenken, daß die meisten Tonerreger, und selbst, wie sich neuerdings herausgestellt hat, die Stimmgabel, die Oktave des Grundtons ohnehin in ihrem Klange enthalten. Am weitesten verbreitet und insbesondere für die Musik am wichtigsten ist eine dritte Form der Resonanz: die allgemeine oder unbestimmte Resonanz. Die Beispiele hierfür brauchen nicht von weit hergeholt zu werden: die Lufträume der Streichinstrumente bieten sie in typischer Form dar. Der Hohlraum des Cello reagiert auf den ganzen Bereich der tiefen, der der Geige auf den ganzen Bereich der hohen Töne; es ist geradezu eine Anforderung an ein gutes Instrument, daß der Hohlraum keinen der Töne, die die Saiten liefern, in besonderem Maße bevorzuge. Man entnimmt auch sofort den gewählten Beispielen die Umstände, unter denen bestimmte oder unbestimmte Resonanz auftreten wird: jene ist den eindimensionalen Körpern eigentümlich sowie denjenigen kubischen, deren Dimensionen klein sind im Vergleich mit den betreffenden Tonwellen; die größeren kubischen Räume dagegen liefern im allgemeinen unbestimmte Resonanz. Natürlich entwickelt sich diese letztere allmählich aus der multiplen, wenn die Resonanztöne so nahe aneinander rücken, daß sie eine stetige Reihe bilden; und es geht daraus auch hervor, daß mit dem vorstehenden nur das allgemeine Schema gegeben ist, während im einzelnen die Verhältnisse viel komplizierter sich gestalten. So sind z. B. im Laufe der Zeit von Helmholtz, Stern, Schäfer u. a. sog. Resonatoren konstruiert worden, die teils zylindrisch, teils sphärisch Resonatoren. geformt sind und, je nach ihren Öffnungsverhältnissen, mehr oder weniger ausgeprägte Einzelresonanz liefern, die besten derart scharfe, daß sie geradezu als Detektoren für verborgene Töne benutzt werden können.

Um aber das Resonanzproblem tiefer zu erfassen, muß man die Wechselwirkungen und Beziehungen des Phänomens zu anderen Erscheinungen ins Auge fassen. Erst durch dieses, der neueren Zeit vorbehaltene Unternehmen ist die Resonanztheorie auf die volle wissenschaftliche Höhe gebracht worden, und zugleich ist damit die gesamte Akustik in ein neues Stadium getreten, dank den Arbeiten hervorragender Theoretiker und Experimentatoren, unter denen Helmholtz, Max Wien und Hartmann-Kempf hervorgehoben zu wer-

den verdienen; jedoch sei ausdrücklich betont, daß es im Rahmen dieses Werkes und mit den hier benutzbaren Hilfsmitteln nur möglich ist, eine ganz ungefähre Vorstellung von den betreffenden Ideen und Ergebnissen zu gewinnen. Der erste Schritt auf diesem Wege ist die Feststellung der Beziehung zwischen

Dämpfung. Resonanz und Dämpfung, jenem Vorgange, der die Schwingungen immer schwächer werden und zuletzt erlöschen macht. Ein Tonkörper, der keine oder nur sehr geringe Dämpfung besitzt, der lange Zeit hindurch mit gleichmäßiger Stärke fortklingt, wie z. B. eine auf einem Resonanzboden stehende Stimmgabel, wird auf einen Erreger sehr stark reagieren, aber nur bei genauem Einklang; anderseits wird ein Körper mit starker Dämpfung, wie z. B. die Membran einer Trommel, viel schwächer resonieren, aber dafür in einem weiten Bereiche der erregenden Schwingung, da ja ihre Eigenschwingung sich wegen der starken Dämpfung nicht sonderlich geltend machen kann. Es besteht also das Gesetz: je stärker die Dämpfung, desto flacher und breiter, je schwächer die Dämpfung, desto stärker und spitzer ist die Resonanz. Es sei gleich hier bemerkt, daß dieses Gesetz wie alle folgenden sich auf einem ganz anderen Gebiete wiederfindet und hier eine ungeheure Bedeutung für die Praxis erlangt hat: bei den elektrischen Schwingungen, bei der Funkentelegraphie, bei der es sich ja ebenfalls um kräftiges Mitschwingen handelt, und bei der daher die Frage nach der Benutzung gedämpfter oder ungedämpfter Schwingungen eine große Rolle spielt (vgl. Artikel 18 und 19). Ein zweites Problem betrifft die Energetik der Resonanz, die namentlich M. Wien behandelt und dabei gezeigt hat, daß es bei der Erscheinung und ihren Konsequenzen sehr wesentlich auf den Umstand ankommt, daß bei Vergleichung verschiedener Tonhöhen die Fälle größter Schwingungsamplitude und größter Energie durchaus nicht zusammenfallen, sondern unter Umständen weit auseinanderliegen können, wodurch sehr merkwürdige Komplika-

Resonanz und Phase. tionen entstehen. Drittens wird bei der Resonanz noch eine weitere Eigentümlichkeit der Schwingungen, auf die bisher nicht besonders eingegangen wurde, in Mitleidenschaft gezogen: die Phase der Schwingung. Diese Phase spielt zwar im allgemeinen für die Akustik, d. h. für unser Ohr, keine Rolle, aber sie macht sich doch indirekt vielfach geltend, und rein mechanisch kann man sie sehr leicht und mannigfach in die Erscheinung treten lassen, so bei den bekannten Lissajous-Figuren, erzeugt durch zwei senkrecht zueinander schwingende Punkte, deren gemeinsames Schwingungsergebnis auf den Projektionsschirm geworfen wird. Bei zwei im Unisono stehenden Stimmgabeln müßte man z. B., wenn beide gleichzeitig zu schwingen anfangen, die eine senkrecht, die andere wagrecht, eine Diagonallinie erscheinen sehen; man sieht aber in der Regel ein Oval oder einen Kreis, eben weil im allgemeinen zwischen den beiden Gabeln eine Phasendifferenz besteht, d. h. weil sie nicht gleichzeitig zu schwingen anfangen. Bei der Resonanz zeigt sich nun, daß die Phase der Sekundärschwingung zu der der primären in einem eigentümlichen Verhältnis steht: sie ist, je nach der Beziehung zwischen den beiden Schwingungszahlen, hinter ihr zurück oder vor ihr voraus, und der Übergang von dem einen zum anderen Falle findet desto plötzlicher statt, je geringer die Dämpfung ist, derart, daß bei ganz gerin-

ger Dämpfung im Momente der stärksten Resonanz geradezu ein „Phasensprung“ eintritt. Viertens liegt die Sache gar nicht so einfach, daß der eine Körper bloß erregt, der andere bloß erregt wird, es findet vielmehr eine Rückwirkung des resonierenden Systems auf das erregende, kurzum eine Wechselwirkung zwischen beiden statt, und gerade diese macht das Problem erst so recht eigentlich interessant. Es kommt dabei auf die Beziehung der beiden Systeme zueinander an, auf das, was man in der technischen Mechanik und nun übertragen auch in unserem Falle sowie in dem entsprechenden elektrischen die Koppelung der beiden Systeme nennt, die alle Grade der Enge oder Weite Koppelung durchlaufen kann und ihrerseits wiederum in Beziehung zur Dämpfung steht. Alle diese und noch manche andere Einzelheiten der Resonanz sind von Max Wien akustisch und elektrisch durchgerechnet worden, so daß wir zurzeit eine schöne Theorie besitzen (vgl. Artikel 19). Die experimentellen Arbeiten anderseits, die größtenteils die Theorie vollkommen bestätigen, sind, außer von Wien selbst, von Hartmann-Kempf, Warburg, König u. a. durchgeführt worden. Insbesondere hat Hartmann-Kempf mit einem vorzüglichen Apparat von Zungen und Gabeln sowie nach fein durchdachten graphischen und anderen Methoden die Dämpfungs- und Resonanzverhältnisse zur Anschauung gebracht und gezeigt, was für merkwürdige Anomalien dabei auftreten, die sich natürlich schließlich als nur scheinbar erweisen.

Mit dem Resonanzproblem steht ein anderes, das für die Praxis von unmitttelbarer Wichtigkeit ist, in nahem Zusammenhange: das Problem der Akustik der Gebäude, insonderheit der Säle, in denen vor einer mehr oder weniger großen Hörschaft gesprochen oder musiziert wird. Indessen kommt hier noch eine zweite Wurzel in Frage, der wir zuerst nachgraben müssen: die Frage nach der Fortpflanzung des Schalles, ihrer Geschwindigkeit, ihren Gesetzen und ihren Anomalien.

Die Geschwindigkeit, mit der sich der Schall in der Luft fortpflanzt, ist schon frühzeitig sowohl theoretisch berechnet als experimentell zu ermitteln versucht worden. Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der an sich unbestrittenen Annahme, daß es sich hier um Longitudinalwellen in einem Medium von bestimmter Dichte und Spannung handelt, und sie lieferte dem großen Newton im Jahre 1686 das Ergebnis, daß die Fortpflanzungsgeschwindigkeit gleich sein muß der Wurzel aus dem Verhältnis der Spannung zur Dichte; für die freie atmosphärische Luft kommt man so zu der Zahl 280 m pro Sekunde, einem Werte, der schon durch die ältesten rohen Versuche, die nach der Signalmethode (Zeitdifferenz zwischen dem Lichtblitz und dem Knall einer Kanone) angestellt wurden, widerlegt wird, da sie sämtlich Werte zwischen 320 und 360 ergeben. Erst 130 Jahre später, im Jahre 1816, vermochte Laplace den Fehler in der Newtonschen Formel aufzudecken: sie wäre nur dann richtig, wenn die Luftschwingungen isotherm verliefen, d. h. ohne Änderung der Temperatur. Das tun sie aber nicht, weil durch die fortwährenden Kompressionen Wärme, durch die Verdünnungen Kälte erzeugt wird und diese Wärme bzw. Kälte zwar im Prinzip die Freiheit hat, in die Umgebung abzufließen, tatsäch-

Schall-
geschwindigkeit.

lich das aber nicht vermag aus dem einfachen Grunde, weil sich die Verdichtungen und Verdünnungen viel zu rasch folgen; akustische Schwingungen sind, wie man sagt, selbst in offenen Räumen adiabatisch. Infolgedessen kommt in die Newtonsche Formel noch ein Faktor hinein, dessen Zahlenwert 1,19 ist, und der nun ein wirklich glaubhaftes Ergebnis: 332 m pro Sekunde, liefert (vgl. Artikel 1). Diese Zahl ist dann durch Experimente, die in immer einwandfrei Form gebracht wurden, vollauf bestätigt worden: durch die Koinzidenzmethode von Bosscha, durch die verschiedenen Interferenz- und Resonanzmethoden, und namentlich durch die Kundtsche Methode der stehenden Wellen; stehende Wellen sind solche, bei denen der Wellengipfel nicht fortschreitet, sondern immer an derselben Stelle bleibt; bei denen also nicht, wie bei den fortschreitenden Wellen, jeder Wellenpunkt einmal das Maximum der Amplitude annimmt, sondern gewisse Stellen immer Bäuche, andere immer Knoten (Stellen geringster Amplitude) sind. Dieser Methode der stehenden Wellen müssen noch ein paar Worte gewidmet werden, weil sie einen großen und nicht bloß methodischen Fortschritt der Wissenschaft darstellt, der in vollkommenem Parallelismus steht mit zwei anderen Leistungen des vergangenen Jahrhunderts: den Hertzschen Versuchen mit elektrischen stehenden Wellen und dem von Wiener geführten Nachweis stehender Lichtwellen; wenn Kundt, Hertz und Wiener nichts weiter getan hätten als dies, so würde sie das allein schon unter die Bahnbrecher einreihen.

Eine Geschwindigkeit kann man entweder direkt messen, indem man die Strecke und die zu ihrer Zurücklegung erforderliche Zeit mißt (das geschieht bei den älteren, oben genannten Methoden) oder, sobald es sich um eine Wellenbewegung handelt, in der Weise, daß man die ursprünglich fortschreitenden Wellen in stehende verwandelt und bei diesen stehenden das Verhältnis der Wellenlänge zur Periode oder, was dasselbe ist, das Produkt aus Wellenlänge und Schwingungszahl (Frequenz) bestimmt. Nach Kundt verwendet man dazu eine durch einen Stab erregte, in ein Glasrohr eingeschlossene Luftsäule, in deren Innern sich hineingebrachtes feines Pulver beim Tönen des Rohres in regelmäßigen Rippungen, und zwar in Abständen gleich der halben Wellenlänge des Tones, anordnet; diese Abstände mißt man mit einem Maßstabe aus, während man gleichzeitig den Ton mit dem einer bekannten Stimmgabel vergleicht. Man erhält alsdann, mit der Theorie übereinstimmend: 332 m pro Sekunde, gültig für trockene Luft von ungefährrer Zimmertemperatur.

Natürlich ist, wie schon aus der letzten Bemerkung hervorgeht, dieser Wert nur ein Normalwert. Er ändert sich schon bei Luft infolge der verschiedensten Einflüsse, als da sind: Temperatur, Feuchtigkeit, Einschluß in Rohrleitungen von erheblicher Länge u. a. m. Er nimmt dann bei anderen Gasen, die man ja nach der Kundtschen Methode ebenfalls sehr bequem untersuchen kann, sowie bei festen Körpern und Flüssigkeiten ganz andere Werte an, teils viel kleinere, wie im Äther (177) oder gar im Kautschuk (unter 100), teils viel größere, wie im Wasser (1440) oder gar im Holz (bis zu 5000). Unter den Messungen, die die Gase betreffen, muß wenigstens eine ganz kurz erwähnt werden, obgleich es

sich dabei um einen akustisch nicht sonderlich interessanten Fall handelt: die schöne Arbeit von Kundt und Warburg aus dem Jahre 1876, betreffend die Schallgeschwindigkeit im Quecksilberdampf; sie erhält ihre Bedeutung dadurch, daß der durch die Laplacesche Formel eingeführte Korrektionsfaktor bei diesem Stoffe einen sehr hohen Wert erhält, weil nach der Molekulartheorie der Quecksilberdampf nicht, wie die Luft und die meisten Gase, aus zweiatomigen, sondern aus einatomigen Molekeln aufgebaut ist; und diese Forderung der Atomistik wird durch den Versuch, der einen entsprechend hohen Wert der Schallgeschwindigkeit liefert, aufs glänzendste bestätigt (vgl. Artikel 6 und 11).

Die merkwürdigste Anomalie aber betrifft den Knall moderner Geschütze. Sobald nämlich das von ihm abgefeuerte Geschöß eine Anfangsgeschwindigkeit besitzt, die größer ist als die normale Schallgeschwindigkeit, benutzt der Schall das Geschöß sozusagen als vorteilhafteres Beförderungsmittel und eilt ihm erst dann selbständig voraus, sobald jene Geschwindigkeit unter diese herabgesunken ist — eine der schönsten Entdeckungen von Ernst Mach aus der Zeit, wo er noch der berühmte Physiker und noch nicht der berühmte Philosoph war, der er jetzt ist.

Zu den Anomalien der Schallausbreitung gehören schließlich auch alle die Phänomene, die auftreten, wenn sich den Schallwellen Hindernisse in den Weg stellen: die Reflexion des Schalls (Echo, Reflexionstöne usw.), seine Brechung, Interferenz, Beugung u. a. m. Es hat sich durch teilweise sehr schwierige Versuchsanordnungen herausgestellt, daß diese Erscheinungen genau denselben Gesetzen unterliegen, wie die entsprechenden, schon weit länger bekannten Lichterscheinungen; und daß trotzdem die Erscheinungen selbst hier einen ganz anderen Eindruck machen wie dort, aus dem einfachen Grunde, weil die Schallwellen so ungeheuer viel länger sind als die Lichtwellen — ein schönes Beispiel für die Tatsache, daß zwei Klassen von Phänomenen ganz verschiedene Eindrücke hervorrufen, wenn sie, bei qualitativ gleicher Natur, in quantitativer Hinsicht stark differieren. Um wenigstens einen hierhin gehörigen Fall anzuführen: wie es Lichtschatten gibt, so gibt es auch Schallschatten; aber ihre Konfiguration und ihr Verhalten ist ein völlig anderes, und deshalb spielen sie auch eine ganz andere, insbesondere quantitativ eine viel geringere Rolle.

Auf den Problemen der Resonanz einerseits und der Schallausbreitung andererseits baut sich nun, wie gesagt, ein neues, praktisches Problem auf, das der Akustik der Gebäude oder der architektonischen Akustik: die Frage, wie ein geschlossener Raum beschaffen sein müsse, damit man die in ihm irgendwo erzeugten Schalle an jeder Stelle deutlich, aber doch auch nicht gar zu laut, und ferner klar und scharf, aber doch wieder nicht zu dünn, vernehme. Durch diese Formulierung zeigt sich schon die große Komplikation des Problems, und man wird von vornherein keine ideale, sondern nur eine relativ günstigste Lösung erwarten dürfen. Daß eine solche aber wirklich möglich ist und nach dem heutigen Stande der akustischen Wissenschaft geleistet wird, ist immer noch zu wenig bekannt. Es liegt das daran, daß immer wieder konkrete Fälle vorkommen, die ein schlechtes Ergebnis liefern; geht man ihnen indessen auf den

Grund, so stellt sich heraus, daß das nicht die Schuld des Akustikers — soweit er überhaupt zu Rate gezogen wurde — ist, sondern daran liegt, daß andere Interessen mit den seinigen kollidierten und den Sieg davontrugen: die des Architekten, des Ästhetikers, des Raumeigentümers. Daß aber da, wo der Akustiker sich durchsetzt, Ausgezeichnetes zustande kommt, beweisen zahlreiche Fälle von Theatern (Bayreuth), Konzertsälen (Leipzig, Boston) und Hörsälen, von denen aus neuester Zeit besonders die Wiener, nach den Forderungen S. Exners hergestellten, genannt zu werden verdienen. Das Grundproblem ist folgendes. Im freien Raume gelangt zu jedem Punkte nur die direkte Schallwirkung, und zwar, was ihre Stärke betrifft, im umgekehrten Verhältnis des Quadrats der Entfernung; solche durchaus freie Räume gibt es aber nicht, schon des Erdbodens, der Wasserfläche, der Berge und Gebäude wegen, an denen Reflexionen erfolgen. Vollends nun in geschlossenen Räumen gestalten die vielen Reflexionen, Beugungen, Interferenzen und Absorptionen an den Wänden, Pfeilern, Nischen usw. die Erscheinung so vollständig um, daß die Abnahme mit der Entfernung ganz in den Hintergrund tritt, ja, daß man oft an entfernteren Stellen besser hört als an näheren. Da nun überdies die reflektierten Schallstrahlen später zum Ohre gelangen als die direkten, tritt ein Nachhall, unter Umständen aber sogar ein Echo auf. Letzteres ist natürlich unter allen Umständen zu beseitigen; inwieweit auch der Nachhall, hängt von den Zwecken des Raumes ab, da ein gewisser Nachhall oft erwünscht ist, um die Tonmasse zu füllen. Es müssen also die akustischen Forderungen von Fall zu Fall gestellt und insbesondere ganz verschieden präzisiert werden, je nachdem es sich um das gesprochene Wort, um Solomusik oder um Massenmusik handelt. Allgemein lassen sich daher nur etwa folgende Forderungen aufstellen: erstens eine geeignete Form der Wandungen, durch die ein möglichst idealer Strahlengang gewährleistet wird — eine Forderung, die sich durch irgendeine Annäherung an die paraboloidische Grundform, eventuell durch schräge Decken usw. erfüllen läßt; zweitens eine maßvolle Gliederung der Wände, durch die der störende Nachhall abgefangen wird; drittens für große Räume mit an sich starker Resonanz eine Ausstattung mit absorbierenden, also schweren und in großen Falten fallenden Stoffen, während für kleine Räume eben diese Beigaben gerade umgekehrt vermieden werden müssen.

Zusammenklang.

Wir kommen nun zum letzten großen Thema der Akustik, und zwar zu dem, das die breiteste Brücke hinüberschlägt zur Tonkunst. Das ist die Gesamtheit der Erscheinungen, die beim Zusammenklange von Tönen auftreten, von den Akkorden als solchen über die Interferenzen, Schwebungen und Kombinationstöne hinweg zur großen Frage der Harmonie und Melodie.

Akkorde.

Wenn zwei oder mehrere Töne gleichzeitig erklingen, vernehmen wir einen Akkord. Sind die beiden Töne von gleicher Höhe (und außerdem etwa gar noch von gleichem Klange), so entsteht der Einklang, die beiden Töne verschmelzen fast vollständig miteinander. Auch bei der Oktave tritt noch eine starke Verschmelzung, weniger schon bei der Quinte, Quarte und den anderen zunächst folgenden Akkorden; aber immerhin machen alle diese Akkorde einen

wohlthuenden Eindruck, es sind Konsonanzen. Ganz anders, wenn man zwei Töne erklingen läßt, die zwar nahezu im Einklange stehen, aber mit einer kleinen Verstimmung. Es tritt dann ein neues Phänomen auf, das wir schon bei der Methodik der Tonhöhenbestimmung kennen gelernt haben: die Schwebungen, d. h. ein periodisches An- und Abschwellen der Tonstärke (bei Kirchenglocken z. B. oft weithin vernehmbar); übrigens ein Phänomen, das sich auf Grund der Schwingungsnatur des Tones ohne weiteres als notwendig deduzieren läßt und besonders bei der graphischen Darstellung höchst anschaulich in die Erscheinung tritt. Auch bei zwei Tönen, die nahezu, aber nicht genau im Oktaven- oder einem anderen Konsonanzenverhältnis stehen, treten Schwebungen auf, indessen muß immer erst untersucht werden, ob nicht in den beiden erregenden Tönen Obertöne enthalten sind, die zueinander im Einklang stehen und somit indirekt Schwebungen veranlassen. Je geringer die Verstimmung, desto langsamer wogen die Schwebungen dahin; je stärker anderseits die Verstimmung ist, desto rascher werden die Schwebungen; und es tritt bald ein Zustand ein, bei dem man die einzelnen Schwebungen nicht mehr hören kann, in dem sie sich aber trotzdem, und zwar auf eine ganz neuartige Weise, dem Ohr bemerklich machen: nämlich als Schwebungstöne. Es hat sich im Laufe der letzten Jahrzehnte herausgestellt, daß es eine ganze Anzahl verschiedener Gattungen von Kombinationstönen gibt, d. h. von Tönen, die beim Zusammen- Kombinations-
töne. klänge primärer Töne neu auftreten. Zu den schon 1744 von Sorge entdeckten und bald darauf von dem großen Musiker Tartini näher studierten Differenztönen sind neuerdings die von Helmholtz entdeckten Summationstöne, dann weiter die Stoßtöne, die Variationstöne, die Unterbrechungstöne und noch andere getreten — ein Umstand, der den ganzen Erscheinungskomplex sehr kompliziert, so daß es langjähriger, eingehender Studien (unter denen die von Schäfer erwähnt seien) bedurfte, um Klarheit zu schaffen. Für die Theorie der Musik bleiben am wichtigsten die Differenztöne, weil sie am häufigsten auftreten und verhältnismäßig am kräftigsten sind.

Was hat denn nun, so wird man fragen, diese ganze Lehre eigentlich für musikalische Konsequenzen? Zunächst ist es einleuchtend, daß Zusammenklänge mit einzeln hörbaren Schwebungen für die Musik unbrauchbar sind; denn der Wechsel der Tonstärke muß doch dem Willen des Tonsetzers überlassen bleiben, das Material, das man ihm zur Verfügung stellt, muß an sich klar und ebenmäßig sein. Wie aber steht es mit den Akkorden, die so rasche Schwebungen enthalten, daß sie uns nicht mehr zur bewußten Wahrnehmung kommen? Es genügt eine kleine Zahlenrechnung, um einzusehen, daß diese physikalischen Akkorde das sind, was man als Dissonanzen bezeichnet; Dissonanzen. Akkorde, die, obwohl sie an sich einen unangenehmen Eindruck machen, doch für die Kontrast- und Auflösungswirkungen der Musik unentbehrlich sind. Der Zusammenhang ist über jeden Zweifel erhaben: man hört eben die Schwebungen nicht mehr bewußt, aber es bleibt ein negativer Gefühlston zurück, dem wir dadurch Ausdruck verleihen, daß wir diese Akkorde als Dissonanzen bezeichnen. Dabei kann es sich um unhörbare Schwebungen sowohl der Grundtöne selbst, als

Harmonie. auch um solche ihrer Obertöne, Kombinationstöne usw. handeln. Das ist die berühmte Theorie der Harmonie, die Helmholtz nach jahrelangen Studien im Jahre 1857 veröffentlicht hat, und die, obwohl sie die erste je aufgestellte rein physikalische Theorie ist — oder vielleicht gerade deshalb — neben begeisterter Aufnahme so starke Gegnerschaft gefunden hat, letzteres begreiflicherweise besonders unter den Philosophen und Musiktheoretikern. Gewiß haben die später aufgestellten Theorien von Oettingen, Stumpf, Goldschmidt u. a. viel des Interessanten; aber es sind eben philosophische Theorien, und sie schließen die von Helmholtz, wenn man die nötige Analyse vornimmt, nicht aus. Nur muß man diese letztere nicht dahin mißverstehen, daß sie nun sofort anwendbar sei auf die heutigen Erscheinungen der Musik; sie stellt vielmehr das wissenschaftliche Grundschema dar, das nunmehr mit Rücksicht auf eine große Reihe sekundärer Faktoren, wie Gewohnheit, Geschmack usw., ausgestaltet werden muß.

Schluß. Es konnte in dieser Übersicht nur das Allerwichtigste aus der Entwicklung der Akustik herausgegriffen werden, auch bei diesem mußte man sich auf eine meist skizzenhafte Behandlung beschränken; eine große Zahl schöner theoretischer und experimenteller Leistungen mußte unbeachtet bleiben. Aber auf zwei Apparate sei zum Schluß noch kurz hingewiesen, weil sie eine ungeahnte Bedeutung für die Praxis gewonnen haben: das Telephon, das (von den Vorläufern abgesehen) im Jahre 1876 von Bell, und der Phonograph, der 1877 von Edison erfunden wurde; beides also Erzeugnisse des amerikanischen Erfindungsgeistes, seitdem aber vielfach vervollkommenet und abgeändert; der eine Apparat mit seinen Leitungsdrähten den Erdball umspannend und die Zeit abkürzend, der andere namentlich als Grammophon die Musik in einer gewiß nicht gerade edlen, aber populären Weise in weite Kreise tragend, von hervorragender Bedeutung für die Wissenschaft aber als Grundlage jener zurzeit entstehenden Phonogrammarchive, in denen nunmehr Sprachen und Stimmen der Zeit für spätere Geschlechter aufbewahrt werden können.

So greift die Akustik allenthalben hinüber in die verschiedensten Gebiete menschlicher Kultur: in das Signal- und Verkehrswesen, in die Musik und in die Geschichte der Kultur.

L i t e r a t u r .

- KIRCHER, 1684: Neue Hall- und Tonkunst. Nördlingen.
 CHLADNI, 1802: Die Akustik. Leipzig.
 —, 1817: Neue Beiträge zur Akustik. Leipzig
 WEBER, W., 1835: Akustik. Göttingen.
 v. HELMHOLTZ, 1863: Die Lehre von den Tonempfindungen. 6. Aufl. 1912. Braunschweig.
 LORD RAYLEIGH, 1880: Theorie des Schalls. Braunschweig.
 ZELLNER, 1892: Vorträge über Akustik. Wien.
 STARKE, 1908: Physikalische Musiklehre. Leipzig.
 AUERBACH, 1909: Akustik, im Handbuch der Physik (Winkelmann), 2. Aufl. Bd. 2. Leipzig.
 —, 1911: Die Grundlagen der Musik. Leipzig.
 KALÄHNE, 1910—13: Grundzüge der math.-phys. Akustik. Leipzig.

WÄRMELEHRE

Allgemeine Literatur:

J. CLERK MAXWELL, Theory of heat. Deutsche Übersetzungen von **AUERBACH** und **NEESEN**.

E. MACH, Die Prinzipien der Wärmelehre, historisch-kritisch entwickelt. Leipzig 1896.

THERMOMETRIE.

VON

E. WARBURG.

1. Unsere heutigen Quecksilberthermometer sind sehr veredelte Abkömmlinge der alten Weingeistthermometer, mit welchen die Mitglieder der Florentiner Accademia del Cimento um das Jahr 1660 meteorologische und andere Temperaturbeobachtungen anstellten. Gewöhnlich wurde die Temperaturskala so bestimmt, daß das Instrument in der stärksten Winterkälte Toskanas $11-12^{\circ}$, in den stärksten Strahlen der Sommersonne 40° zeigte. Die Grade waren durch Emailleknöpfe auf der Röhre bezeichnet.

Geschichte
des Quecksilber-
thermometers.

Dalencé (1688) benutzte statt der beiden erwähnten Temperaturen den Eis- und den Butterschmelzpunkt, Newton (1701) ersetzte mit gewohntem Scharfblick den letztgenannten Punkt durch die Normaltemperatur des menschlichen Körpers. Fahrenheit (um 1720), berühmt als erster Verfertiger gut miteinander übereinstimmender Thermometer, scheint ebenfalls die Newtonschen Fixpunkte verwendet zu haben, auch lieferte er zuerst gute Quecksilberthermometer. Das Quecksilber hat den Vorzug, daß es das Glas nicht benetzt, in einem großen Temperaturintervall tropfbar flüssig bleibt, leicht rein darstellbar ist und wegen seiner kleinen Wärmekapazität Temperaturänderungen schnell folgt. Endlich gelangten durch de l'Isle (1733), Celsius (1736) u. a. die schon von dem Florentiner Akademiker Renaldini (1694) vorgeschlagenen Fixpunkte, Eis- und Siedepunkt, zur allgemeinen Anwendung. Der Eispunkt, darunter die Temperatur eines innigen Gemisches von reinem Eise und reinem Wasser verstanden, ist praktisch eine völlig bestimmte Temperatur. Der Wassersiedepunkt hängt nach Fahrenheits Entdeckung vom Luftdruck ab ($0,037^{\circ}$ Abnahme für 1 mm Abnahme des Barometerstandes), muß also auf einen bestimmten Barometerstand bezogen werden, wofür man sich seit etwa 1830 auf 760 mm geeinigt hat. Cavendish (1776) betonte die Notwendigkeit, bei Temperaturbestimmungen nicht nur das Gefäß, sondern auch die Röhre auf die zu messende Temperatur zu bringen; bei der Siedepunktsbestimmung benutzte er ein hohes Gefäß, so daß die Röhre sich dabei fast ganz im Wasserdampf befand; er machte dabei die wichtige Bemerkung, daß das siedende Wasser immer etwas wärmer ist als der Dampf und daß es vielleicht am besten sei, auch das Gefäß in den Dampf und nicht in das Wasser zu bringen. Dieser zweckmäßige Vorschlag wurde während langer Zeit nicht beachtet, noch 1823 empfiehlt Biot als Siedepunkt die Temperatur des in Metallgefäßen siedenden Wassers, nachdem Gay Lussac gefunden hatte, daß

das Wasser in diesen tiefer als in Glasgefäßen siedet. 1827 adoptierte Egen den Vorschlag von Cavendish, und Rudberg wies 1837 durch sorgfältige Versuche nach, daß das Thermometer in dem Dampf eine völlig feste, von der Natur des Gefäßes unabhängige Temperatur, die sog. normale Siedetemperatur des Wassers annimmt. Indem noch Rudberg die das Thermometer enthaltende Röhre, durch welche der Dampf entweicht, ebenfalls mit einem Dampfmantel umgab, um sie und das gegen sie strahlende Thermometer gegen Abkühlung zu schützen, war er bei der heutigen klassischen Methode der Siedepunktsbestimmung angelangt.

In wie viele Teile man die Ausdehnung des Quecksilbers zwischen Eis- und Siedepunkt teilt, bleibt der Willkür überlassen, nur ist zu beachten, daß nach räumlicher Ausdehnung gleichförmig geteilt werden muß, was mit gleichförmiger Längenteilung des Rohres nur zusammenfällt, wenn dasselbe kalibrisch, d. h. überall von gleichem Querschnitt ist; andernfalls müssen bei gleichförmiger Längenteilung Korrekturen angebracht werden, wovon schon 1758 als von einer bekannten Sache gesprochen wird. Von den verschiedenen vorgeschlagenen Skalen ist heute nur die sog. Celsiussche oder hundertteilige Skale von Bedeutung, bei welcher man die räumliche Ausdehnung zwischen Eis- und Siedepunkt in 100 gleiche Teile teilt, den Eispunkt 0° und mithin den Siedepunkt 100° nennt. Leider sind neben derselben noch die Skalen von Réaumur und Fahrenheit in Gebrauch, obgleich bereits im Jahre 1828 Egen nachdrücklich die Vereinheitlichung der Temperaturmessung zugunsten der hundertteiligen Skale befürwortet hatte. In Deutschland verschwanden mit einem Schlage die alten Längen- und Gewichtsmaße aus dem Verkehr, als durch Reichsgesetz der Verkauf nach Meter und Kilogramm vorgeschrieben wurde. Für die Temperaturmessung besteht ein solches Gesetz nicht, und die Macht der Gewohnheit verhindert die höchst wünschenswerte Beseitigung der Réaumurischen Skale aus unserem bürgerlichen Leben.¹⁾

Die geschilderte 180jährige Entwicklung überblickend sieht man, daß in dem alten Florentiner Thermometer schon das heutige Konstruktionsprinzip gegeben war: zwei Fundamentaltemperaturen und Einteilung der Ausdehnung zwischen diesen in eine gleiche Zahl von Teilen. Alle prinzipiellen Fortschritte, welche man bis auf den heutigen Tag hier gemacht hat, laufen darauf hinaus, die Schärfe zu erhöhen, mit welcher die beiden Fundamentalpunkte am Thermometer bestimmt werden. Mit dem Florentiner Thermometer sah es in dieser Beziehung noch schlecht aus, die beiden Temperaturen, von welchen die Skale abhing, waren äußerst roh fixiert, außerhalb Toskanas unbekannt, es fehlte den Instrumenten die Reproduzierbarkeit, es war „eine Zusendung der Thermometer nötig, um beobachtete Temperaturen zu vergleichen“ (Huygens); die Frage, ob die Temperatur Toskanas sich seitdem geändert habe, konnte einige hundert Jahre später mittels der Beobachtungen der alten Aka-

1) Vor nicht zu langer Zeit wurde mir von einem Mediziner eingewandt, dies sei unmöglich, denn die Krankenwärter seien angewiesen, bei Körpertemperaturen über 40°C ein Bad von 26°R zu geben.

demiker erst entschieden werden, als man Exemplare jener alten Thermometer auffand. In dem Eis- und Siedepunkt hatte man zwar völlig feste Temperaturen gewonnen, es war aber damit noch nicht alles getan.

In einer sehr sorgfältigen Untersuchung teilt Egen (1827) Beobachtungen über die damals schon bekannte Tatsache mit, daß der Eispunkt der Thermometer im Laufe der Jahre langsam in die Höhe rückt, findet aber außerdem den viel schlimmeren Fehler, daß der Eispunkt nach der Erwärmung auf den Siedepunkt um einige zehntel Grade tiefer gefunden wird, als vor der Erwärmung, und langsam auf den alten vor der Erwärmung gefundenen Punkt zurückgeht, welcher nach neueren Versuchen erst nach Wochen wieder erreicht wird. Man macht die Thermometer luftleer, damit keine Luftblasen in den Faden eindringen können, so daß das Gefäß den äußeren Luftdruck zu tragen hat, und die Eispunktsverlegungen wurden von Egen mit diesem Umstand in Verbindung gebracht. Man weiß heute, daß dieselben vielmehr von inneren Eigenschaften des Glases herrühren, erstens zieht sich das Gefäß nach dem Anblasen noch mehrere Jahre lang infolge von molekularen Umlagerungen zusammen, was das langsame Steigen des Eispunktes zur Folge hat; durch das sog. künstliche Altern, indem man nämlich die Thermometer mehrfach erwärmt und wieder abkühlt, kann dieser Prozeß beschleunigt werden und wird unschädlich gemacht, indem man den Eispunkt nach der Alterung bestimmt. Zweitens aber geht, wie Despretz 1837 feststellte, das Glasgefäß nach vorübergehender Erwärmung nicht sofort, sondern allmählich in längerer Zeit auf das kleinere Ausgangsvolumen zurück, darauf beruhen die von Egen entdeckten vorübergehenden Eispunktsdepressionen, welche, wenn groß, scharfe Temperaturbestimmungen äußerst erschweren resp. unmöglich machen. Nun zeigten Untersuchungen, welche auf Foersters Anregung von R. Weber (1883), besonders aber unter Abbes und Schotts Mitwirkung von Wiebe (1884) in der Normaleichungskommission angestellt wurden, daß die Größe der beschriebenen Effekte (Nachwirkungsdilatationen) von der Natur der Glassorte abhängen. Glas besteht in der Regel aus Kieselsäure und Metalloxyden, nach Wiebes Versuchen ist die Eispunktsdepression sehr groß (1°), wenn Kalium- und Natriumoxyd in gleichen molekularen Mengen vorhanden sind, sehr klein hingegen ($0,05^{\circ}$), wenn entweder nur Kaliumoxyd (R. Weber) oder nur Natriumoxyd vorhanden ist. In dieser Beziehung waren damals die französischen und englischen Thermometer besser als die deutschen. Indessen zeigten sich Glasarten, welche von Schott in dem 1882 errichteten Jenenser Glaswerk auf Grund der Wiebeschen Befunde hergestellt wurden, den auswärtigen Sorten noch überlegen; und als außerdem 1887 in der physikalisch-technischen Reichsanstalt eine größere amtliche Prüfungsstelle für Thermometer errichtet war, der bald eine zweite in Ilmenau folgte, gewannen die deutschen Thermometer einen so hohen Grad von Zuverlässigkeit, daß sie sich den Weltmarkt eroberten. Der gesamte Absatz beläuft sich zwar nur auf etwa $2\frac{1}{2}$ Millionen Mark jährlich, ist aber deshalb wichtig, weil er einem wirtschaftlich schwachen Teil der Bevölkerung zugute kommt. Das Geschäft beruht zum größten Teil auf dem Ver-

trieb der ärztlichen Thermometer, welche als sog. Maximumthermometer eingerichtet sind. Eine der besten Formen ist die von Hicks, bei welcher das Gefäß mit der Röhre durch einen sehr engen Kanal kommuniziert. Bei der Erwärmung wird das Quecksilber durch diesen Kanal hindurchgepreßt, bei der Abkühlung aber reißt der Faden an der Verbindungsstelle zwischen Kanal und Röhre ab und bleibt an der höchsten erreichten Stelle stehen. Bringt man das Gefäß unter die Zunge und ist die Glaswand desselben hinreichend dünn, so hat das Thermometer innerhalb einer Minute (Minutenthermometer) die Körpertemperatur angenommen, welche sich im normalen Zustand auf etwa $36,6^{\circ}\text{C}$ beläuft.

In letzter Zeit ist die Konkurrenz des Auslandes auf dem besprochenen Gebiet erheblich gewachsen. In England, besonders aber in Amerika hat man wichtige Fortschritte in der Fabrikation gemacht, ferner sind in vielen Ländern Prüfungsstellen nach deutschem Muster eingerichtet worden. Es ist nötig, die ausländischen Fortschritte zu berücksichtigen und heimische Mängel zu beseitigen, um die deutsche Thermometerindustrie auf der Höhe zu halten.

Alle Eigenschaften der wägbaren Materie mit Ausnahme der Gravitation und der Radioaktivität hängen von der Temperatur ab, fast jeder Naturvorgang und jedes Meßwerkzeug wird deshalb in seinen Angaben durch die Temperatur beeinflusst, hat seinen „Temperaturkoeffizienten“; hieraus erhellt die universelle Bedeutung der Temperaturmessung. Ein einfacheres Meßinstrument als ein Quecksilberthermometer läßt sich kaum denken, gleichwohl war eine mehr als 200jährige Arbeit nötig, um es auf seinen heutigen Grad der Vollkommenheit zu bringen, bei welchem man zwischen 0° und 100° Temperaturen bis auf $0,003^{\circ}$ genau mit demselben messen kann. Ähnliche Erfahrungen macht man mit den meisten Meßinstrumenten, doch ist neuerdings der Vervollkommnungsprozeß erheblich abgekürzt; es ist nämlich eine ungleich größere Zahl von Arbeitern am Werk, seitdem die Bedeutung der exakten Naturwissenschaften für die Technik, mithin für den Nationalwohlstand, erkannt ist und die Regierungen veranlaßt hat, die staatliche Fürsorge für den Betrieb jener Wissenschaften zu erhöhen. Ein Beispiel für den raschen Fortschritt der Neuzeit liefern die elektrischen Normalelemente, welche, 1872 zuerst angegeben, jetzt, d. h. nach etwa 40 Jahren, einen Grad der Zuverlässigkeit erreicht haben, der nichts mehr zu wünschen übrig läßt.

Definition der
Temperatur nach
dem Quecksilber-
thermometer.

2. Das Quecksilberthermometer gehört zu denjenigen Thermometern, bei welchen die Temperatur nach der Ausdehnung eines Körpers beurteilt wird. Ist dieser Körper eine Flüssigkeit, so muß man sie in ein Gefäß einschließen, welches sich bei der Erwärmung ebenfalls ausdehnt und deshalb ihre Ausdehnung kleiner erscheinen läßt. Man beobachtet also bei der Erwärmung die scheinbare Ausdehnung der Flüssigkeit und überzeugt sich leicht, daß die Temperatur t_q , welche das Quecksilberthermometer angibt, vermöge der Art seiner Anfertigung mit der Ausdehnung des Quecksilbers durch die Gleichung verknüpft ist:

$$t_q = \frac{\text{scheinbare Ausdehnung zwischen } 0^{\circ} \text{ und } t_q^{\circ}}{100. \text{ Teil der scheinbaren Ausdehnung zwischen } 0^{\circ} \text{ und } 100^{\circ}} \dots \dots (1)$$

$t_g = + 50^\circ$ bzw. $+ 200^\circ$ ist erreicht, wenn die scheinbare Ausdehnung zwischen 0° und t_g° 50 bzw. 200 mal so groß geworden ist, als der 100. Teil der scheinbaren Ausdehnung zwischen 0° und 100° ; $t_g = - 20^\circ$ ist erreicht, wenn bei Abkühlung unter 0° Zusammenziehung eingetreten ist, 20 mal so groß als der 100. Teil der Ausdehnung zwischen 0° und 100° . Bei der Anfertigung des Thermometers ist also die Ausdehnung zwischen 0° und 100° zu messen, in 100 gleiche Teile zu teilen und die Teilung über 100° und unter 0° fortzusetzen.

3. Nach demselben Prinzip kann man ein mit einer andern Flüssigkeit gefülltes Thermometer einteilen. Doch erhält man für jede andere Flüssigkeit eine andere Temperaturskala. So entspricht die Temperatur $+ 50^\circ$ nach dem Ölthermometer einer Temperatur höher als $+ 50^\circ$ nach dem Quecksilberthermometer, weil das Öl die halbe Ausdehnung zwischen 0° und 100° erst bei einem höheren Wärmegrad als das Quecksilber erreicht. Wenn man sich erinnert, daß die scheinbare Ausdehnung der Flüssigkeit beobachtet wird, so begreift man, daß auch je nach der verschiedenen Ausdehnung der benutzten Glasorte die Temperaturskala der Flüssigkeitsthermometer etwas verschieden ausfällt.

4. Auch Luft oder ein anderes Gas kann man als thermometrische Substanz wählen, ja es ist sogar das Luftthermometer das älteste Thermometer, indem schon Galilei (um 1600) ein solches konstruierte. Man beobachtete dabei die Ausdehnung einer Luftmasse, welche durch einen Flüssigkeitsfaden gegen die äußere Atmosphäre abgesperrt ist. Doch beeinflußt auch der wechselnde Luftdruck das Volumen der abgesperrten Luft (Amontons um 1700), was bei der Temperaturbestimmung zu berücksichtigen ist. Man mißt entweder die Ausdehnung bei unverändertem Druck oder die Druckzunahme bei unverändertem Volumen. Bei der letzteren Methode, welche die zweckmäßigere ist, ergibt sich die Temperatur t_g nach der (1) entsprechenden Formel

$$t_g = \frac{\text{Druckzunahme zwischen } 0^\circ \text{ und } t_g^\circ}{100. \text{ Teil der Druckzunahme zwischen } 0^\circ \text{ und } 100^\circ},$$

wobei die Druckzunahme gemeint ist, welche ohne Gefäßausdehnung erreicht worden wäre. Man muß also, um diese Druckzunahme zu finden, die Ausdehnung des Gefäßes kennen, eine der schwierigsten Bestimmungen bei genauen gasthermometrischen Messungen. Die Figur 1 zeigt die Einrichtung eines einfachen derartigen Instruments. Das das Gas enthaltende Gefäß G ist durch die enge Kapillare V mit der druckmessenden Quecksilbersäule in R, R' verbunden, $h + \text{Barometerstand}$ ist der Druck des Gases. Nur das Gefäß G taucht in das Bad, dessen Temperatur zu messen ist, nicht das Volumen, welches G mit R verbindet und daher einen schädlichen, nicht miterwärmten Raum darstellt,




Fig. 1.

der möglichst klein zu machen und bei der Berechnung zu berücksichtigen ist. Man bestimmt die Drucke bei 0° , 100° , t_g° , indem man das Gefäß G sukzessive auf die Temperaturen 0° , 100° , t_g° bringt und jedesmal die Höhe der Quecksilbersäule h mißt, welche das Quecksilber in der Meßröhre auf die Volummarke d einstellt.

Regnaults klassische, bis $+350^\circ\text{C}$ reichende luftthermometrische Messungen (1847) waren lange Zeit hindurch maßgebend, sind aber neuerdings an Genauigkeit übertroffen durch die Arbeiten von Chappuis und Holborn-Henning. Bis etwa 1200° reichen die älteren, wenn auch weniger genauen Messungen von Pouillet (1836). Bis 1100°C sind heutzutage maßgebend die Messungen von Holborn und Day (1900). Holborn und Valentiner gelangten später bis 1600°C , die Genauigkeit dieser Messungen ist noch übertroffen durch Day und Sosman, welche Temperaturen bis zum Palladiumschmelzpunkt mit einem Stickstoffthermometer bestimmten. Zu derartigen Versuchen bei hohen Temperaturen benutzt man Gefäße aus Platin, Iridium oder Legierungen der Platinmetalle.

Vorzüge des Gasthermometers, ideale Gasskala.

5. Werfen wir nun einen Rückblick auf die beschriebenen Ausdehnungsthermometer. So viele verschiedene Substanzen, seien sie tropfbar flüssig oder gasförmig, man im Thermometer benutzt, so viele verschiedene Temperaturskalen erhält man, die zwar bei 0° und 100° übereinstimmen, bei den andern Temperaturen aber voneinander abweichen, und vom prinzipiellen Standpunkt verdient ohne weiteres keine dieser Skalen vor der andern den Vorzug. Gleichwohl gewinnt durch nähere Betrachtung das Gasthermometer überragende Bedeutung. Schon Dulong und Petit (1812) sowie Regnault (1847) heben den Vorteil der großen Gasausdehnung im Verhältnis zur Gefäßausdehnung hervor, Luft dehnt sich 136mal, Quecksilber nur 7mal so stark aus als gewöhnliches Glas; eine Folge davon ist z. B., daß die von Egen untersuchten Nachwirkungsdilatationen des Glases auf die Angaben des Gasthermometers keinen merklichen Einfluß mehr ausüben. Dazu kommt der große Bereich des Gasthermometers, außerdem aber ein äußerst wichtiger Umstand, der erst neuerdings ins rechte Licht gesetzt, wenn auch schon früher instinktiv gefühlt und durch die unklare, ja unlogische Behauptung zum Ausdruck gebracht wurde, daß die Gase sich „regelmäßiger“ als die tropfbaren Flüssigkeiten ausdehnten. Um diesen Punkt zu erklären, bemerken wir, daß auch die verschiedenen Gasthermometer etwas verschiedene Temperaturskalen liefern je nach der Art und Dichtigkeit des benutzten Gases und je nachdem man bei konstantem Druck oder bei konstantem Volumen beobachtet. Indessen hat die Erfahrung das sehr wichtige Ergebnis geliefert, daß erstens alle Gasthermometer miteinander übereinstimmen, wenn man nur die Dichtigkeit der Gase hinreichend klein wählt, und daß zweitens die Skale eines solchen mit sehr dünnem Gase gefüllten Thermometers, welche man die ideale Gasskala nennt, mit der absoluten thermodynamischen Skale übereinstimmt (vgl. Artikel 5); diese aber ist, weil von den besonderen Eigenschaften eines Körpers unabhängig, allen andern Skalen vorzuziehen. Der absolute Nullpunkt der Temperatur, von welchem ab man die

Temperatur in der letztgenannten Skale rechnet, liegt um $273,1^{\circ}$ der idealen Gasskale unter dem Eispunkt. Man muß deshalb der vom Eispunkt ab gerechneten Temperatur der idealen Gasskale $273,1^{\circ}$ hinzufügen, um die Übereinstimmung der beiden Skalen auch in formeller Hinsicht vollständig zu machen. Zwar läßt sich die ideale Gasskale direkt nicht realisieren, weil man mit sehr dünnen Gasen genaue thermometrische Messungen nicht machen kann, es ist aber möglich, die Angaben anderer Gasthermometer auf die ideale Skale zu reduzieren. So erweist sich das Gasthermometer als das beste Mittel, um Temperaturen in der absoluten thermodynamischen Skale zu bestimmen.

Die Unterschiede der verschiedenen gasthermometrischen Skalen sind nun zwar nicht groß, aber für Präzisionsmessungen doch empfindlich. Wenn also zwei Beobachter dieselbe Temperatur, z. B. den Schwefelsiedepunkt, durch verschiedene Gasthermometer messen, so müssen sie, um ihre Beobachtungen vergleichen zu können, die Angaben ihrer Instrumente durch eine ziemlich unbequeme Rechnung aufeinander reduzieren. Es scheint daher zweckmäßig, nach einem bereits mehrfach befolgten Vorschlage der Reichsanstalt (1911) die gemessenen Temperaturen stets in der idealen Gasskale anzugeben. Nach diesem Vorschlag wären also alle Temperaturmessungen erstens vereinheitlicht und zweitens in derjenigen Skale ausgedrückt, welche allen andern vorzuziehen ist. Übrigens ist für Temperaturen zwischen 0° und 100° nach dem Vorgang des bureau international des poids et mesures in Sèvres eine bestimmte Wasserstoffskale bereits international adoptiert, welche in jenem Bereich mit der idealen Gasskale fast vollständig übereinstimmt.

6. Gasthermometrische Messungen sind nun umständlich und schwierig, ferner, da sie ein ziemlich großes Gefäß erfordern, zur Temperaturbestimmung kleiner Bezirke nicht tauglich. Deshalb sind von diesen Mängeln freie sog. Gebrauchsthermometer erforderlich, welche man an die ideale Gasskale anschließen hat. Prinzipiell kann auf jede mit der Temperatur veränderliche Eigenschaft eines Körpers ein Gebrauchsthermometer gegründet werden, wir beschränken uns hier auf die verbreitetsten Instrumente dieser Art. Zu ihnen gehört in erster Linie das Quecksilberthermometer, dazu kommen für besondere Zwecke andere Flüssigkeitsthermometer. Unter den elektrischen Gebrauchsthermometern nimmt eine hervorragende Stellung das Platinthermometer ein, bei welchem der mit der Temperatur veränderliche elektrische Leitungswiderstand eines Platindrahtes gemessen wird. Man erhält die „Platintemperatur“ t_p aus der mit (1) analog gebauten Formel

Gebrauchsthermometer.

$$t_p = \frac{\text{Widerstandszunahme zwischen } 0^{\circ} \text{ und } t_p^{\circ}}{100. \text{ Teil der Widerstandszunahme zwischen } 0^{\circ} \text{ und } 100^{\circ}}.$$

Die Platintemperatur hängt von der Reinheit der angewandten Platinsorte ab, doch liefert das im Handel erhältliche, nach den Methoden der Reichsanstalt gereinigte Platin sehr nahe übereinstimmende Skalen, wenn man nicht zu sehr tiefen Temperaturen übergeht. Bei der Methode der Thermolemente benutzt man Kombinationen aus Konstantan (Legierung aus 60 Gewichtsteilen Kupfer und 40 Gewichtsteilen Nickel) mit Silber, Kupfer oder Eisen; die Kon-

stantan-Eisen- und Konstantan-Silberelemente reichen bis etwa 600°C . Für höhere Temperaturen hat sich das Thermoelement von Le Chatelier aus Platin und einer Legierung von Platin mit 10 Prozent Rhodium bewährt. Die Lötstelle zwischen den Metallen kommt an die Stelle, deren Temperatur zu bestimmen ist, die Verbindungsstellen der freien Enden mit den Kupferableitungen in schmelzendes Eis, und man mißt die hierbei entstehende thermoelektromotorische Kraft (vgl. Artikel 13 u. 20). Das Thermoelement von Le Chatelier hat sich in der Technik zur Messung von Ofentemperaturen sehr eingebürgert, seitdem es in der Reichsanstalt geeicht wird. Im Jahre 1912 wurden in dieser Anstalt 813 Le Chateliersche Elemente mit einem Verkaufswert von 146300 Mark geprüft. Übrigens ist in der Keramik noch jetzt die Schätzung von Ofentemperaturen durch die sog. Segerkegel gebräuchlich, das sind kleine Kegel, welche je nach ihrer chemischen Zusammensetzung bei verschiedenen Temperaturen erweichen und sich dabei bis zur Berührung mit der Unterlage neigen. So sagt der Keramiker, ein Material schmelze bei Kegel 16.

Die elektrischen Thermometer dienen vielfach als Fernthermometer, z. B. in den Krankenhäusern dazu, die Temperatur des Patienten in einem entfernten Zimmer zu messen.

Eichung
der Gebrauchsthermometer.

7. Es ist nun nötig, die Gebrauchsthermometer zu eichen, d. h. ihre Angaben auf die ideale Gasskala zu reduzieren. Dabei ist zu bedenken, daß verschiedene Exemplare einer Art von Gebrauchsthermometern, z. B. verschiedene Platinthermometer, zwar nicht genau miteinander übereinstimmen, daß aber zwischen ihren Angaben und der idealen Gasskala eine und dieselbe allgemeine Beziehung (Gleichung) besteht, nur nehmen von Exemplar zu Exemplar gewisse Größen in jener Gleichung etwas verschiedene Werte an. Hat man diese Gleichung für eine Art von Gebrauchsthermometern durch Vergleichung mit dem Gasthermometer gefunden, dann genügt zur Eichung eines bestimmten Exemplars die Vergleichung an einem oder einigen wenigen Temperaturpunkten. So genügt z. B. beim Platinthermometer nach Callendar die Vergleichung am Schwefelsiedepunkte, um die Beziehung zur idealen Skala zwischen 0° und 500°C festzulegen. Hieraus ergibt sich die Forderung, eine größere Anzahl fester, genau reproduzierbarer Temperaturpunkte, wozu sich am besten Schmelz- und Siedepunkte reiner Substanzen eignen, in der idealen Skala zu bestimmen. Dies ist zurzeit die wichtigste Aufgabe der Thermometrie.¹⁾

Optische Temperaturmessung.

8. Eine besondere Stellung nehmen die optischen oder radiometrischen Methoden der Temperaturmessung ein, bei welchen man nach dem Vorgang von Becquerel (1853), Crova (1879) u. a. von der Tatsache Gebrauch macht, daß die Helligkeit glühender Körper mit steigender Temperatur wächst. Exakte Temperaturbestimmungen nach diesem Prinzip wurden aber erst durch die Entdeckung der Gesetze der Hohlraumstrahlung möglich, d. h. der Strahlung,

1) Z. B. liegen nach Holborn und Henning die Siedepunkte des Naphthalins, Benzophenons, Schwefels bzw. bei $217,96^{\circ}$, $305,89^{\circ}$, $444,5^{\circ}$, der Schmelzpunkt des Zinks bei $419,4^{\circ}\text{C}$. Nach Day und Sosman liegen die Schmelzpunkte des Goldes und Palladiums bzw. bei 1063° und 1550°C — alles in der idealen Gasskala.

welche aus einer kleinen Öffnung eines Hohlraums oder Ofens herauskommt, auch ist die Methode exakt nur auf die Temperaturbestimmung von Hohlräumen oder Öfen anwendbar (vgl. Artikel 10). Man vergleicht dabei die Helligkeit der aus dem Ofen kommenden Strahlung bestimmter Wellenlänge mit der Helligkeit einer Normallampe bei derselben Wellenlänge. Hat man diese Messung für eine bestimmte Ausgangstemperatur gemacht, so erhält man die zu messende Temperatur unmittelbar in der absoluten thermodynamischen Skale, wenn die Ausgangstemperatur in dieser Skale bekannt ist. Man benutzt das Pyrometer von Holborn-Kurlbaum oder von Wanner, die Grundlage der Messung ist das Wiensche Strahlungsgesetz (vgl. Artikel 10).

9. Die Genauigkeit, welche bei der Messung einer Temperatur erreichbar ist, hängt von deren Höhe ab. Zwischen 0° und 100° können Quecksilbertemperaturen t_q bis auf $0,003^{\circ}$, Platintemperaturen t_p bis auf $0,001^{\circ}$, bei äußerster Verfeinerung der elektrischen Widerstandsmessung noch genauer bestimmt werden. Gasthermometrische Temperaturen sind bei 200° bis auf einige hundertstel, bei 500° bis auf ein zehntel Grad genau gemessen worden.

Genauigkeit
der Temperatur-
messung.

10. Die denkbar tiefste Temperatur ist die des absoluten Nullpunktes, welche um $273,1^{\circ}$ der idealen Skale unter dem Eispunkt liegt; eine Grenze für die Temperaturen nach der Höhe hin ist nicht angebbar. Nach dem Temperaturbereich, innerhalb dessen zu messen ist, richtet sich die Wahl des Thermometers. Das gewöhnliche Quecksilberthermometer versagt bei 300° , bei welcher Temperatur das Quecksilber im luftverdünnten Raum des Thermometers schon zu kochen beginnt. Indem man aber den Raum über dem Quecksilber mit einem komprimierten Gase füllt, kann man das Sieden verhindern und mit einem Gefäß aus dem schwer schmelzbaren Jenaer Verbrennungsröhrenglas 575° , mit einem Gefäß aus dem noch schwerer schmelzbaren Quarzglas 750° erreichen. Nach unten zu ist der Bereich des Quecksilberthermometers durch $-38,9^{\circ}$, den Erstarrungspunkt des Quecksilbers, begrenzt. Ein mit Petroläther beschicktes Flüssigkeitsthermometer kann indessen nach F. Kohlrausch bis zur Temperatur der flüssigen Luft (vgl. Artikel 7) benutzt werden, da Petroläther bei dieser Temperatur noch nicht erstarrt. Der Bereich des Gasthermometers ist nach unten hin nicht begrenzt, wohl aber nach oben hin wegen Mangels eines standhaltenden Gefäßes. Bei Anwendung von Gefäßen aus hoch schmelzbaren Materialien wie Platinrhodium, Platiniridium oder Iridium ist man bis etwa 1600° C gekommen. Die einzige Methode, deren Bereich nach der Höhe hin keine Grenze hat, ist die radiometrische, welcher auch die äußerst hohen Temperaturen der Sonne (um 6000° C) und der Fixsterne zugänglich sind.

Meßbereiche
der ver-
schieden
Thermometer.

Wir haben uns in diesem Artikel auf die experimentellen Methoden der Temperaturmessung beschränkt. Die Bedeutung des Temperaturbegriffs in der Thermodynamik und in der Atomistik wird an anderer Stelle besprochen (vgl. Artikel 5, 11, 12).

4.

KALORIMETRIE.

VON

L. HOLBORN.

Wärme-
kapazität.

Die Entwicklung der Kalorimetrie, die sich mit der Bestimmung von Wärmemengen beschäftigt, beginnt damit, daß J. Black in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts den Begriff der Wärmemenge klarstellte. Er ging von der Vorstellung aus, daß die Wärme eine unzerstörbare und unwägbare Substanz sei, die jeden Körper durchdringt. Die Erfahrung zeigt, daß Körper, die sich auf derselben Temperatur befinden, diese nicht ändern, wenn sie zur Berührung miteinander gebracht werden. Vereinigt man zwei gleiche Mengen von demselben Stoff, z. B. von Wasser, die verschiedene Temperatur besitzen, miteinander, so ist die Temperatur der Mischung gleich dem Durchschnitt der beiden einzelnen Temperaturen. Man erklärte sich diesen Vorgang durch die Vorstellung, daß mit jedem einzelnen Körper eine Wärmemenge verbunden ist, die proportional der Temperatur des Körpers ist, und daß von dem wärmeren Körper so lange Wärme auf den kälteren überströmt, bis die Temperatur in der ganzen Mischung ausgeglichen ist. Da außerdem mit der Masseneinheit eines Körpers bei derselben Temperatur stets dieselbe Wärmemenge verbunden gedacht wird, so ergibt sich ohne weiteres der Temperaturverlauf bei der Mischung von ungleichen Massen desselben Stoffes. Bringt man aber verschiedene Stoffe zusammen, so gilt diese einfache Mischungsregel, wie Black zuerst klar erkannte, nicht mehr. Vor ihm war man der Meinung gewesen, daß alle Körper von derselben Masse dieselbe Wärmemenge aufnehmen, wenn sie dieselbe Temperaturerhöhung erfahren. Black fand bei der Mischung von Wasser und Quecksilber, daß diese Stoffe eine verschiedene Aufnahmefähigkeit für die Wärme haben, und gelangte damit zu dem Begriff der Wärmekapazität in dem heute gebräuchlichen Sinne, welcher damit diejenige Wärmemenge bezeichnet, die, auf einen Körper übertragen, ihn um 1° erwärmt. Nur wenn die Körper aus demselben Stoffe bestehen, verhalten sich ihre Wärmekapazitäten wie ihre Massen. In jedem anderen Falle kann nur der Versuch das Verhältnis der Wärmekapazitäten zweier Körper ergeben. Welche Leistung Black mit der strengen Unterscheidung der für die Kalorimetrie in Frage kommenden Begriffe vollbrachte, kann man daran ermessen, daß vor ihm noch vielfach Temperatur und Wärmemenge füreinander gebraucht wurden, wie auch heute wohl noch im allgemeinen Sprachgebrauch unter der Wärme des Ofens sowohl die von diesem abgegebene Wärmemenge, wie seine Temperatur verstanden wird.

Sowohl Black wie seine Zeitgenossen Wilke und Crawford legten ihren Messungen von Wärmekapazitäten als Einheit diejenige des Wassers zugrunde und bestimmten den „Wasserwert“ eines Körpers, d. h. diejenige Wassermenge, die an die Stelle des zu messenden Körpers gesetzt unter denselben Heizbedingungen die gleiche Temperaturänderung erfährt. Hiermit ist auch das Maß für die Einheit der Wärmemenge gegeben: sie ist dadurch bestimmt, daß sie auf die Masseneinheit des Wassers übertragen deren Temperatur um 1° erhöht. Je nachdem man das Kilogramm oder das Gramm als Maßeinheit zugrunde legt, erhält man als Wärmeeinheit die Kilogramm- oder die Gramm-kalorie (g-kal oder kg-kal).

Einheit von
Wärmekapazität
und Wärme-
menge.

Später führte die Verfeinerung der Messungen zu der Erkenntnis, daß eine solche Maßeinheit mit der Temperatur, von der man bei der Erwärmung des Wassers ausgeht, veränderlich ist. Es mußte also in den Begriff der Wärmeeinheit noch diejenige Temperatur aufgenommen werden, die als Ausgangspunkt gewählt wird. Entsprechend der kalorimetrischen Methode, deren man sich bediente, ist die Wahl dieser Temperatur verschieden ausgefallen, und man gelangte zu etwas voneinander abweichenden Werten der Kalorie: man unterschied die Regnaultsche Kalorie, welche die Masseneinheit des Wassers von 0 auf 1°C erwärmt, von der mittleren Kalorie, welche den hundertsten Teil der Wärmemenge darstellt, die die Masseneinheit des Wassers von 0 auf 100° erhitzt. Neuerdings wird die Kalorie von 15° (kal_{15}) bevorzugt, welche die Masseneinheit des Wassers von $14,5$ auf $15,5^{\circ}$ erwärmt, weil dieses Wärmemaß für das am meisten benutzte Wasserkalorimeter von Zimmertemperatur am bequemsten ist. Zur Umrechnung der anderen Einheiten auf die kal_{15} gelten nach den besten Messungen der Neuzeit die Beziehungen

$$\begin{aligned} 1 \text{ Regnaultsche Kalorie} &= 1,008 \text{ kal}_{15} \\ 1 \text{ mittlere Kalorie} &= 1,000 \text{ kal}_{15}. \end{aligned}$$

Der älteste Apparat für die Messung von Wärmemengen ist das Mischungskalorimeter. Es beruht auf der durch die Erfahrung bestätigten Vorstellung, daß bei der Berührung zweier ungleich temperierter Körper die Wärme, die man sich als einen unzerstörbaren, unwägbaren Stoff dachte, von dem höher temperierten Körper so lange überfließt, bis zwischen beiden die Gleichheit der Temperatur herrscht. Als einzige Voraussetzung gilt für diesen Vorgang, daß keiner der beiden Körper eine Änderung seines Zustandes erleidet, also z. B. von dem festen in den flüssigen oder von dem flüssigen in den gasförmigen übergeht. Die von dem wärmeren Körper auf den kälteren übergehende Wärmemenge ist alsdann gleich dem Produkt aus seiner Wärmekapazität in die Zunahme seiner Temperatur. Am meisten wird das Wasserkalorimeter benutzt. Es besteht aus einem Gefäß, das außer einem Thermometer und einem Rührer eine bestimmte Wassermenge enthält, aus deren Gewicht sich unter Berücksichtigung des geringen Wasserwerts von Gefäß, Thermometer und Rührer die Wärmekapazität ergibt. Der Temperatúrausgleich zwischen dem Wasser und dem hineingebrachten Wärmeträger erfordert auch bei der kräftigsten Rührung eine

Mischungs-
kalorimeter.

längere Zeit, während der auf den Wärmezustand des Kalorimeters fremde Einflüsse der Umgebung wirken. Man gibt ihnen einen regelmäßigen Verlauf und schwächt sie gleichzeitig dadurch ab, daß man das Kalorimetergefäß in eine Hülle setzt, deren Temperatur konstant auf einem von der Kalorimetertemperatur nicht weit abliegenden Wert gehalten wird. Näherungsweise kann man alsdann die Wirkung der Hülle nach dem Vorgang von Rumford unschädlich machen, wenn man die Änderung der Temperatur, die das Kalorimeter durch die Einführung der zu messenden Wärmemenge erfährt, so einrichtet, daß der Wasserinhalt am Ende des Versuchs ebensoviel wärmer ist als die Hülle, wie er anfangs kälter war. Seit Regnault verfährt man genauer, indem der Wärmeaustausch zwischen Kalorimeter und seiner Hülle in seiner Abhängigkeit von dem Temperaturunterschied der beiden Apparatenteile bestimmt wird, zu welchem Zweck der Temperaturgang des Kalorimeters vor und nach der Mischungsperiode zu beobachten ist. Man hat hier offenbar mit einer Erscheinung zu tun, die, in dem Mangel vollständig wärmeisolierender Stoffe begründet, vielfach bei kalorischen Untersuchungen der Meßgenauigkeit eine Grenze setzt, und die immer wieder den Scharfsinn der Beobachter zur Erprobung neuer Versuchsanordnungen angespornt hat. So haben Richards und Lamb sich dadurch von dem Einfluß der Hülle zu befreien gesucht, daß sie die Hülle genau auf die Temperatur des Kalorimeters bringen und diese Bedingung auch während der Mischungsperiode einhalten, indem sie der Hülle ebenfalls eine passende Wärmemenge zuführen. Neuerdings werden vielfach die Glasgefäße mit doppelter evakuierter Wandung zur Wärmeisolation der Kalorimeter gebraucht.

Da der Gebrauch des Wasserkalorimeters immerhin auf einen kleinen Temperaturbereich beschränkt ist, so hat man auch andere Flüssigkeiten, z. B. Öl oder Quecksilber, zur Füllung des Kalorimeters benutzt. Oft werden auch die Kalorimeter aus festen Metallen hergestellt, in welchem Falle man namentlich Kupfer- oder Silberkörper wegen ihres guten Wärmeleitvermögens wählt. Sie erhalten eine Bohrung für das Thermometer und finden neuerdings namentlich für sehr tiefe Temperaturen Verwendung, wo die Zahl der noch flüssigen Körper nur gering ist. Auch sind sie wegen ihrer kleinen Wärmekapazität überall da am Platz, wo kleine Wärmemengen zu messen sind, also besonders auch in dem Falle, wo nur ein kleiner Temperaturunterschied zwischen dem Kalorimeter und dem zu messenden Körper hergestellt werden kann.

Die Berechnung des Wasserwerts ist dann allerdings selten mit hinreichender Genauigkeit möglich: man muß ihn deshalb auf empirischem Wege bestimmen. Zu diesem Zweck führt man dem Kalorimeter eine bekannte Wärmemenge zu und mißt die dadurch hervorgebrachte Temperaturerhöhung. Handelt es sich um die Bestimmung des Wasserwerts eines Flüssigkeitskalorimeters, so benutzt man zweckmäßig nach dem Vorschlage von Andrews (1845) ein mit Wasser oder Quecksilber gefülltes Glasgefäß, das eine enge geteilte Röhre trägt und zugleich ein Thermometer ersetzt, mit dem sich die Temperatur des Wärmeträgers bei dem Eintauchen und Herausziehen aus dem Kalorimeter messen läßt (Thermophor).

Das bequemste Mittel für die Wärmezuführung bildet jedoch die Übertragung von elektrischer Energie, deren Wärmewert sich aus der Stromstärke $\mathcal{I}$ (in Ampere), der Spannung E (in Volt) und der Zeit t (in Sekunden) zu $0,239 E\mathcal{I}t$ g-kal ergibt. Dieses Verfahren, das von Pfaundler (1869) herrührt, erfordert die Anbringung eines elektrischen Widerstandes im Kalorimeter, an dessen Enden die Spannung E gemessen wird. Bestimmt man die Temperatur des Kalorimeters mit einem elektrischen Widerstandsthermometer, so kann dieses zugleich auch als Leiter für den Strom dienen, mit dem man den Wasservwert bestimmt. Das Verfahren hat außer seiner Empfindlichkeit den Vorteil, daß es sowohl auf tiefe, wie auf hohe Temperaturen des Kalorimeters und auf alle Füllungen, sowie feste Körper anwendbar ist. Besonders geeignet ist es für Flüssigkeiten, die gute elektrische Isolatoren sind, da alsdann der elektrische Widerstand in Gestalt blanker Leiter verwendet werden kann, die ihre Wärme unmittelbar an die Kalorimeterflüssigkeit abgeben. Elektrisch leitende Kalorimeterfüllungen erfordern zur Vermeidung elektrolytischer Wirkungen gut isolierte Widerstände, die den Übergang der Wärme verzögern und dem Kalorimeter eine größere Trägheit verleihen.

Führt man einem Körper Wärme zu, so ändert sich im allgemeinen nicht allein seine Temperatur, sondern es können auch Zustandswandlungen eintreten: der Körper kann von dem festen Aggregatzustand in den flüssigen oder von dem flüssigen in den gasförmigen übergehen. Bei dem Mischungskalorimeter benutzt man nur die Temperaturerhöhung zur Messung von Wärmemengen. Es finden jedoch auch Zustandsänderungen für diesen Zweck Anwendung. Black, der auch für die Erforschung dieser Erscheinungen bahnbrechend war, bestimmte mit einer für seine Zeit überraschenden Genauigkeit die Wärmemengen, die erforderlich sind, die Masseneinheit Eis bei seiner Schmelztemperatur in Wasser und die Masseneinheit Wasser bei seiner Siedetemperatur in Dampf zu verwandeln. Er nannte diese Wärmemengen, die man als Schmelz- und Verdampfungswärme bezeichnete, latente, weil sie keine Temperaturänderung bewirken und mit dem Thermometer nicht wahrgenommen werden. Kennt man den Wert dieser latenten Wärmen, so kann man den Schmelz- und Verdampfungsvorgang umgekehrt zu kalorimetrischen Bestimmungen benutzen, bei denen die Menge des geschmolzenen Eises oder des verdampften Wassers als Maß für die zugeführte Wärmemenge dient.

Der Schwede Wilcke beobachtete zuerst mit dem Eiskalorimeter, das Eiskalorimeter. später von Laplace und Lavoisier (1780) vervollkommenet wurde. Sie trugen besonders dafür Sorge, daß nur die zu messende Wärmemenge zu dem Eiskalorimeter gelangt, und umgaben es deshalb mit einem Mantel, der mit schmelzendem Eise gefüllt wurde. Allerdings besaß auch ihr Instrument einen Mangel, da nicht das ganze Schmelzwasser aus dem Kalorimeter abfloß, sondern z. T. an dem Eise hängen blieb. Der Apparat eignete sich deshalb nicht zur Bestimmung kleiner Wärmemengen, weil alsdann das an dem Eise haftende Schmelzwasser einen zu großen Teil des gesamten ausmacht. Hermann (1834) trennte zur Vermeidung dieses Übelstandes das Schmelzwasser nicht von dem unge-

schmolzenen Eise und bestimmte die Menge des ersteren aus der Abnahme, die das Volumen des Eises während des Schmelzens erfährt. Seine richtige Durchbildung hat dieses Verfahren von Bunsen (1870) erhalten, der den Ausgang des Kalorimetergefäßes durch Quecksilber abschloß und die Volumenabnahme seiner Füllung durch die während des Schmelzens eingesaugte Quecksilbermenge feststellte. Seitdem diese dann nach dem Vorgang von Schuller und Wartha durch Wägung gemessen wird, bildet das Eiskalorimeter einen der vollkommensten physikalischen Apparate. Der Zuführung einer Grammkalorie, die $\frac{1}{80}$ g Eis schmilzt, entspricht die Einsaugung von 0,0155 g Quecksilber.

Dampf-
kalorimeter.

Das Dampfkalorimeter wird meistens in der Weise benutzt, daß man einen kälteren Körper in ein Gefäß bringt, der mit dem Dampfe siedenden Wassers angefüllt ist. Dieser wird teilweise in flüssiges Wasser verwandelt, das sich auf der Oberfläche des Körpers so lange niederschlägt, bis er auf die Siedetemperatur gebracht ist. Die Menge des Niederschlags wird durch die Wage bestimmt: mit jedem Gramm Wasser gehen 539 kal auf den Körper über. In derselben Weise, wie die Verdampfungswärme des Wassers, läßt sich auch die anderer Flüssigkeiten verwenden; so benutzt man in tiefen Temperaturen z. B. die Verdampfungswärme von flüssiger Luft.

Strömungs-
methoden.

Die vorstehend behandelten Verfahren zur Messung von Wärmemengen erleiden mannigfache Abänderungen, die sich nach der zu lösenden Aufgabe richten und die bei der Besprechung der einzelnen Eigenschaften der Materie berücksichtigt werden sollen, zu deren Ermittlung die Kalorimetrie notwendig ist. Die stillschweigende Voraussetzung jener Darlegungen, daß der Wärme abgebende Körper bis zur Beendigung des Versuchs mit dem Kalorimeter vereinigt bleibt, nötigt uns jedoch schon hier zu einer Ergänzung. Handelt es sich z. B. um die Bestimmung von Wärmekapazitäten fester Körper, so läßt sich diese Bedingung ohne Schwierigkeit erfüllen. Auch Flüssigkeiten sind auf diese Weise der Messung noch zugänglich, wenn sie in Gefäße eingeschlossen oder unmittelbar mit der Kalorimeterfüllung gemischt werden, nicht aber Gase bei kleiner Dichte (etwa von Atmosphärendruck). Denn die Gefäße, in denen man sie einschließen muß, haben eine so viel größere Kapazität als ihr Inhalt, daß schon ein kleiner Fehler, wie er bei der Bestimmung der Gefäßkapazität nicht zu vermeiden ist, das Ergebnis fälschen würde. Man bedient sich deshalb des von Delaroche und Bérard (1813) ersonnenen Kunstgriffs und läßt einen Gasstrom von bestimmter Menge nicht allzu langsam durch das Kalorimeter strömen, so daß diesem eine größere Wärmemenge in kurzer Zeit zugeführt werden kann. Regnault (1862), dem man die meisten Messungen nach dieser Methode verdankt, brachte in der Kalorimeterflüssigkeit als Strömungsrohr eine metallene Schlange an, die den Übergang der Wärme von dem Gase auf das Kalorimeter erleichtert. Weil die Gasleitung an dem Eintrittsende eine andere Temperatur als das Kalorimeter besitzt, so ist zu berücksichtigen, daß dem Kalorimeter nicht allein durch das Gas Wärme zugeführt wird, sondern auch durch das Zuleitungsrohr. Hierin liegt eine Fehlerquelle, durch die die

Meßgenauigkeit begrenzt wird, weil sich der Einfluß jener beiden Wirkungen nur annäherungsweise trennen läßt.

Neuerdings hat Callendar (1899) für die Untersuchung der Flüssigkeiten ein neues Verfahren benutzt, das auch bei Gasen Anwendung gefunden hat. Man leitet das Gas durch ein Rohr und teilt ihm auf diesem Wege elektrisch eine bestimmte Wärmemenge mit. Gegenüber der vorhergehenden Methode strömt das Gas ohne Unterbrechung gleichmäßig, so daß sich ein Dauerzustand ausbildet, der durch eine bestimmte Temperatur des Gases bei seinem Eintritt und Austritt sowie durch eine bestimmte Temperaturverteilung längs des Rohrs gekennzeichnet ist. Leitet man den Versuch nun in der Weise, daß nur die Geschwindigkeit des strömenden Gases und dementsprechend die Größe der elektrisch zugeführten Wärmemenge geändert wird, alle den Dauerzustand des Strömungsrohrs bestimmenden Temperaturen aber unverändert bleiben, so läßt sich die Aufnahmefähigkeit des Gases für die Wärme aus den Beobachtungen zweier verschiedener Strömungsgeschwindigkeiten berechnen.

Unter besonderen Bedingungen kann man die Wärmekapazitäten zweier Flüssigkeiten in einfacher Weise nach dem Erkaltungsverfahren vergleichen, das von Tobias Mayer (1796) vorgeschlagen wurde. Man benutzt zu diesem Zweck ein kleines Gefäß aus glänzend poliertem Metallblech, das nach seiner Füllung mit einer der zu untersuchenden Flüssigkeiten erwärmt und dann einer kälteren Umgebung ausgesetzt wird, damit es sich abkühlt. Beobachtet wird die Abkühlungsgeschwindigkeit, indem z. B. der Stand eines in die Flüssigkeit tauchenden Thermometers in gleichen Zeitabschnitten abgelesen wird. Die Wärmekapazitäten von mit verschiedenem Inhalt versehenen Gefäßen verhalten sich wie die Zeiten, in denen die Körper denselben Temperaturabfall erfahren. Dieser Satz gilt allerdings nur unter der Bedingung, daß der Temperaturüberschuß des sich abkühlenden Körpers über seine Umgebung nicht groß ist, und daß in dieser ständig eine gleichmäßige Temperaturverteilung herrscht. Da ferner die Unregelmäßigkeit der Luftströmungen zu ungenauen Ergebnissen führt, so bringt man das erwärmte Gefäß wohl in Räume, aus denen die Luft ausgepumpt werden kann. Für die Beobachtungen fester Körper ist das Verfahren nur geeignet, wenn diese die Wärme gut leiten.

Erkaltungs-
methode.

Literatur siehe Seite 178.

ENTWICKLUNG DER THERMODYNAMIK.

VON

F. HENNING.

Die Wärme sehen wir als eine Form der Energie an. Wir stellen sie uns mechanisch als die lebendige Kraft vor, welche in der lebhaften Bewegung der kleinsten Massenteilchen, der Moleküle und Atome enthalten ist. Heute wissen wir, daß die Wärme in irgendeine andere Energieform verwandelt werden kann, z. B. in Elektrizität oder in mechanische Arbeit zum Fortbewegen und Heben von Lasten. Die Erkenntnis dieser Tatsache aber und die Aufstellung der übrigen die Wärmelehre beherrschenden Gesetze, die für die Entwicklung der Physik von ganz hervorragender Bedeutung geworden sind, hat Jahrzehnte angestrengtester Forschungsarbeit erfordert.

Stofftheorie
der Wärme.

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts herrschten auf dem Gebiet der Wärmelehre noch die verworrensten Zustände. Die Begriffe Wärmemenge und Temperatur wurden durcheinander geworfen, bis um 1760 der Engländer Black mit scharfem Verstand hier Klarheit schaffte. Er folgerte aus seinen Versuchen, daß verschieden große Wärmemengen nötig sind, um verschiedene Körper gleich stark zu erwärmen, und ihm verdanken wir die Erkenntnis, daß beim Schmelzen und Verdampfen beträchtliche Wärmemengen verbraucht werden, ohne daß Temperaturanstiege zu beobachten sind (vgl. Artikel 4). Zeitgenossen und später Geborene sahen in ihm den genialen Meister, und es darf daher nicht wundernehmen, daß seine Theorie von der stofflichen Natur der Wärme den weitesten Eingang fand. Eine derartige Vorstellung, die an die einfachsten täglichen Erfahrungen eng anknüpfend, weniger durchsichtige Erscheinungen dem Verständnis näher bringt, ist stets schwer zu stürzen gewesen, auch wenn sie sich später als falsch herausgestellt hat. So blieben die schönen Versuche von Rumford und Davy, die der Existenz eines Wärmestoffes durchaus widersprachen, fast unbeachtet, obgleich die Auffassung der Wärme als eine Art Bewegung schon von Lavoisier und Laplace und noch 100 Jahre früher sogar schon von Huygens und Newton zum Ausdruck gebracht war.

Versuche
von Rumford
und Davy.

Rumford ließ in München Kanonenrohre ausbohren. Als diese Arbeit in einem Wasserbehälter vorgenommen wurde, beobachtete er, daß die Flüssigkeit sich immer mehr erwärmte und nach $2\frac{1}{2}$ Stunden sogar zum Sieden kam. Es war unmöglich, daß die hier deutlich in die Erscheinung tretende Wärme etwa dem Metall oder anderen Teilen der Anordnung entzogen war; sie ließ sich offenbar ins Unbegrenzte erzeugen und mußte ihre Entstehung der Reibung verdanken.

Noch schärfer beweisend ist Davys Experiment. Er brachte auf einer Metallplatte, die durch ein Uhrwerk an einem metallenen Rad kräftig gerieben wurde, Wachs zum Schmelzen. Die ganze Anordnung stand im luftleeren Raum auf einem Eisblock, der von einer Wasserrinne umgeben war. Wäre etwa die in der Metallplatte auftretende Wärme der Umgebung entzogen worden, so hätte das Wasser in der Rinne gefrieren müssen, was indessen nicht geschah.

Trotzdem auch noch einige andere bedeutende Männer jener Zeit wie Carnots Gesetz
Young und Ampère Wärme und Bewegung als gleichwertig ansahen und öffentlich aussprachen, daß beide ineinander übergeführt werden könnten, so wurde doch der erste große Schritt auf dem Wege zur heutigen Thermodynamik völlig unter dem Einfluß der alten Blackschen Anschauung getan. Der französische Ingenieur Sadi Carnot legte sich die wichtige Frage vor, unter welchen Bedingungen eine Dampfmaschine möglichst viel mechanische Arbeit leisten könnte. Zur Lösung dieses rein praktischen Problems suchte er nach den wissenschaftlichen Grundlagen der Wärmetheorie und kam zu der Vorstellung, daß Wärme stets dann Arbeit leisten kann, wenn sie von höherer zu niedrigerer Temperatur strömt. Zwar fand er die Arbeitsleistung nicht dem Temperaturgefälle völlig proportional, doch schien ihm der Vergleich mit dem Arbeitsgewinn durch herabfallende Wassermassen gestattet, da nach Ablauf des Vorganges die Wärmemenge ebensowenig geändert sei, wie die Wassermenge.

Seit Carnots Untersuchungen wissen wir, daß die Leistung der Maschine von der Art und Weise abhängig ist, in der der Dampf die Wärme transportiert. Es wird nämlich im Vergleich zur übergeführten Wärmemenge die größte Arbeit dann gewonnen, wenn der Prozeß sehr langsam vonstatten geht; die Ökonomie der Maschine ist dann am größten, wenn plötzliche Volumen- und Temperaturänderungen des Dampfes vermieden werden und wenn der Dampf nur mit Körpern in Berührung gebracht wird, deren Temperatur der seinigen äußerst nahe gleich ist. Nur in diesem Falle kann man erreichen, daß keine Wärme auf tiefere Temperatur strömt, ohne an der Arbeitsleistung beteiligt zu sein. Ein solcher Vorgang, der zwar nicht in Wirklichkeit, sondern nur in Gedanken ausführbar ist, würde also bei gegebenen Wärmemengen die denkbar größte Arbeitsleistung liefern. Weiter untersuchte Carnot nun die Frage, ob die maximale Arbeit, wie sie durch einen derartigen idealen Prozeß gewonnen wird, etwa einen günstigeren Wert annimmt, wenn man sich in der Dampfmaschine das Wasser durch irgendeine andere Substanz ersetzt denkt. Zur Lösung dieser Aufgabe nahm er die Unmöglichkeit des in gewissem Sinne abgeänderten Perpetuum mobile an und wurde zu dem Resultat geführt, daß die von der Maschine geleistete Arbeit völlig unabhängig von dem Stoff ist, mit dem sie beschickt wird.

Carnot starb 1832, erst 36 Jahre alt. Aus seinen nachgelassenen Notizen, die im Jahre 1878 bekannt wurden, können wir ersehen, daß er in den letzten Jahren seines Lebens die Stofftheorie der Wärme mit der heute gültigen Auffassung vertauscht hatte und sogar einen ziemlich guten Wert für das Wärmeäquivalent, d. h. für die einer Wärmeeinheit gleichwertige Arbeitsgröße be-

rechnet hatte. Durch seinen frühzeitigen Tod wurde die Entwicklung der Thermodynamik um mindestens ein Jahrzehnt verzögert. Die Arbeiten Carnots wurden zunächst wenig bekannt. Es ist das Verdienst Clapeyrons, sie der Vergessenheit entrissen zu haben. Er stellte 1834 die Carnotschen Sätze sowohl in Diagrammen als auch in mathematisch präziser Form dar und ergänzte sie in einigen Punkten. Wirklich beachtet aber wurde auch diese Arbeit erst, als sie neun Jahre später ins Deutsche übertragen in den Poggenдорfschen Annalen erschien, und erst 1850 hat Clausius die Carnotschen Ideen zu neuem Leben erweckt, indem er sie mit der Auffassung von der Umwandelbarkeit der Wärme vereinte.

Der erste
Hauptsatz.

Die wichtige Tatsache der Gleichwertigkeit von Wärme und Arbeit wurde vollkommen klar zuerst von dem Heilbronner Arzt Julius Robert Mayer im Jahre 1842 ausgesprochen. Während einer Reise nach Java fiel ihm bei Gelegenheit von Aderlässen auf, daß die dort lebenden Menschen auffallend hellrot gefärbtes, also mit wenig Sauerstoff beladenes Blut besaßen.

Ausgehend von der schon damals wohlbekannten Vorstellung, daß alle animalische Wärme das Produkt einer chemischen Verbindung des Sauerstoffes mit den aufgenommenen Nahrungsmitteln sei, erklärte er sich seine Beobachtungen dadurch, daß der Organismus in dem heißen Klima, wo die Wärmeabgabe nach außen gering ist, nur wenig Wärme zu entwickeln braucht, um seine Temperatur stets auf gleicher Höhe zu halten. Von besonderer Wichtigkeit ist, daß nach Mayers Anschauung auch die vom Menschen geleistete mechanische Arbeit durch die Oxydationswärme der Nahrungsmittel kompensiert werden muß. Er zweifelte nicht daran, daß alle mechanische Arbeit sich in Wärme verwandeln lassen müßte, und zwar nach ganz bestimmten durch Zahlen ausdrückbaren Verhältnissen, die auch für die Gewinnung von Arbeit aus Wärme maßgebend sein müßten. Durch Mangel an physikalischen Kenntnissen stark behindert, gelang es ihm dennoch, aus längst bekannten Beobachtungsdaten das mechanische Wärmeäquivalent zu berechnen.

Mayers Gedanken, die zwar vielfach mit philosophischen Betrachtungen durchwebt waren, wurden zunächst wenig beachtet. Nur mit Mühe fand er einen Ort für ihre Veröffentlichung. In einer zweiten im Jahre 1845 erschienenen Schrift verallgemeinerte er sein Prinzip, indem er das für die gesamte Natur gültige Gesetz von der Erhaltung der Energie aufstellte, das sich also nicht nur auf Wärme und mechanische Arbeit, sondern auch auf alle elektrischen, magnetischen und chemischen Vorgänge bezieht. Helmholtz, der die Mayerschen Arbeiten nicht kannte, hat im Jahre 1847 dieselben Gedanken ausgesprochen, allerdings in einer sehr viel durchgeistigteren Form. Von bekannten Tatsachen ausgehend, entwickelte er in seiner Abhandlung „Über die Erhaltung der Kraft“ jenes Grundgesetz, das wir den ersten Hauptsatz der Thermodynamik nennen, mit aller ihm zu Gebote stehenden mathematischen Schärfe und legte gleichzeitig das Fundament für eine Anzahl späterer Arbeiten, in denen er verwickelte physikalische und chemische Erscheinungen klarlegte. Die Priorität Mayers hat Helmholtz stets anerkannt. Er hat überhaupt nie

den Anspruch erhoben, die Gleichwertigkeit von Wärme und Arbeit entdeckt zu haben, denn er führt in seiner Schrift die von Holtzmann und Joule berechneten Werte des Wärmeäquivalents an. Holtzmann ging bei seiner Berechnung den Weg Mayers, sich ebenfalls auf Beobachtungen anderer Autoren stützend. Joule stand auf eigenen Versuchen. Sein Verdienst ist es, durch zahlreiche, mit kritischem Scharfblick durchgeführte Beobachtungen die Frage der Wärmeerzeugung durch Arbeit auf rein experimentellem Wege beantwortet zu haben.

Er ging aus von der durch elektrischen Strom erzeugten Wärme. Wenn er die Pole eines galvanischen Elements durch einen Draht verband, so wußte er, daß die in dem Draht entstehende Wärme proportional dem Widerstand des Drahtes und dem Quadrat der Stromstärke ist. Wo die Quelle der Wärme zu suchen sei, blieb einstweilen unentschieden, da es nicht ausgeschlossen schien, daß sie aus dem Element, dessen Temperatur infolge des chemischen Vorganges bei Stromentnahme stets anstieg, durch Leitung herbeigeführt sei. Es entstand nun die Frage, ob etwa die gleiche Gesetzmäßigkeit auch für einen von Induktionsströmen durchflossenen Leiter gelte, der also mit keiner Wärmequelle in leitender Verbindung stand. Zu dem Zweck ließ Joule eine von Wasser umgebene Spule zwischen Magneten rotieren. Er beobachtete die Stärke des Induktionsstromes sowie die Temperatursteigerung des Wassers und fand sein Gesetz bestätigt. Ihm war nicht zweifelhaft, daß bei diesem Versuch die Arbeit, welche zur Rotation der Spule aufgewendet wurde, in der Erwärmung der Spule und deren Umgebung wieder zum Vorschein kam. Er maß die geleistete mechanische Arbeit durch ein herabsinkendes Gewicht, das durch Schnurlauf und Rolle die Drehung der Spule bewirkte, und gelangte so zu einer Bestimmung des Wärmeäquivalents. Diese wichtige Größe leitete er außerdem aus zahlreichen anderen Versuchen ab. Er ließ z. B. in Wasser oder Quecksilber ein Schaufelrad laufen, das unter Aufwand einer bestimmten Arbeit gedreht wurde, und beobachtete gleichzeitig die Temperaturerhöhung der Flüssigkeit. Er bestimmte ferner die Erwärmung, die beim Zusammendrücken eines Gases auftritt und die Abkühlung, die ein komprimiertes Gas erleidet, wenn es bei seiner Ausdehnung den Druck der Atmosphäre überwindet. Gelegentlich dieses letzteren Versuches ist der Nachweis interessant, daß die Abkühlung ausbleibt, wenn das Gas in ein Vakuum strömt und also keine Arbeit zu leisten hat.

Seit jener Zeit ist das Wärmeäquivalent sehr häufig mit allmählich wachsender Genauigkeit bestimmt worden. Nach dem augenblicklichen Stande ist die mechanische Arbeit, durch die eine Kalorie erzeugt werden kann, d. h. durch die ein Gramm Wasser von $14,5^{\circ}$ auf $15,5^{\circ}$ C erwärmt werden kann, 427,1 mal so groß als diejenige Arbeit, welche ein Gramm um ein Meter entgegen der Anziehungskraft der Erde unter der geographischen Breite von 45° zu heben vermag. Oder wenn wir die Joulesche Stromwärme als Maß benutzen, so können wir sagen: eine Kalorie wird durch 4,188 Wattsekunden erzeugt, d. h. eine Kalorie ist 4,188 mal so groß als die Wärme, welche während einer Sekunde

Das Wärme-
äquivalent.

durch einen Strom von einem Ampere in einem Draht von einem Ohm Widerstand erzeugt wird.

Bevor wir die Entwicklung der Thermodynamik weiter verfolgen, lohnt es sich, noch einen Augenblick bei einigen Versuchen des Kolmarer Ingenieurs Hirn zu verweilen, durch die er die Äquivalenz von Wärme und Arbeit sehr schön illustrierte. Er zeigte experimentell, daß Wasserdampf, der direkt in den Kondensator geleitet wurde, mehr Wärme abgab, als wenn er unter sonst gleichen Bedingungen zuvor den Kolben der Maschine bewegte und also Arbeit geleistet hatte. — Andere seiner Beobachtungen beziehen sich auf das Gebiet der Physiologie und knüpfen an die oben erwähnten Mayerschen Überlegungen an. Hirn setzte einen Menschen in einen völlig abgeschlossenen Raum und maß die von ihm verbrauchte Menge Sauerstoff sowie die von ihm erzeugte Wärme. Befand sich der Mensch in völliger Ruhe, so entwickelte er pro g Sauerstoff 5,2 kg-Kal. Stieg er ein Tretrad hinauf, wobei er also Arbeit leisten mußte, die einen Teil der Oxydationswärme absorbierte, so sank jene Zahl auf 2 kg-Kal.; sie ging über 5,2 kg-Kal. hinaus, wenn er unter Arbeitsgewinn das Tretrad hinabstieg.

Weitere
Entwicklung
der Theorie.

Die moderne Anschauung von der Wärme als einer Form der Energie fand in der wissenschaftlichen Welt nur sehr langsam Eingang. Zwar gab es einige Forscher, die selbst das viel umfangreichere Gesetz von der Erhaltung der Energie als etwas a priori Gewisses ansahen, was in jener Zeit, in der die Philosophie so große Geltung besaß, nicht wundernehmen kann. Die meisten beharrten dagegen bei der Stofftheorie der Wärme, die der Vorstellung zunächst vielsicherere Angriffspunkte bot. Zu dieser letzteren Gruppe gehörte noch im Jahre 1849 Sir William Thomson, einer der bevorzugtesten Geister auf dem Gebiete der Physik. Die Versuche Joules waren ihm sehr wohl bekannt, aber er bemühte sich, sie von dem Carnotschen Standpunkt aus zu erklären. Dies Beispiel ist wohl geeignet, uns die Größe der Tat Mayers, Joules und Helmholtz' ins rechte Licht zu rücken.

Zweifellos aber waren die Carnotschen Ideen nicht völlig zu verwerfen, denn wie die Erfahrung lehrt, kann Wärme tatsächlich nur dann fortdauernd in Arbeit verwandelt werden, wenn sie von höherer auf tiefere Temperatur strömt. Es war also nötig, das Gute aus der alten Theorie herauszuschälen und mit dem Neuen zu vereinigen. Diese Tat ist im Jahre 1850 von Clausius vollbracht worden, der dadurch die Thermodynamik zu einem Werkzeug machte, vor dem sich die Pforten vieler Geheimnisse der Natur öffneten, die bisher unerforscht bleiben mußten. Clausius erkannte, daß bei der Arbeitsleistung nicht alle Wärme, welche aus dem Behälter höherer Temperatur vom Wasserdampf der Maschine aufgenommen wird, an den Behälter der tieferen Temperatur wieder abgegeben wird. Ein Teil der Wärme geht bei diesem Vorgang verloren und wird in Arbeit verwandelt. Der Bruchteil der aufgenommenen Wärme, der in nutzbare Arbeit umgesetzt werden kann, läßt sich für den idealen Carnotschen Prozeß berechnen. Er ist nur abhängig von den Temperaturen der Wärmebehälter, nicht aber von der Substanz, die die Wärmemenge transportiert. Es

ist dies das Carnotsche Resultat, übersetzt in die neue Anschauung vom Wesen der Wärme.

Der Tatsache, daß immer nur ein Teil der überströmenden Wärme in Arbeit verwandelt werden kann, liegt ein sehr allgemeines Gesetz zugrunde, das Clausius ebenfalls aufgestellt hat, und das als der zweite Hauptsatz der Thermodynamik bezeichnet wird. Um es auseinanderzusetzen, müssen wir ein wenig weiter ausholen. Es gibt in der Natur gewisse Prozesse, die sozusagen von selbst vor sich gehen; wenn man z. B. das eine Ende eines Metallstabes erwärmt, so fließt die Wärme ohne unser Zutun „von selbst“ zu dem kälteren Ende; oder wenn man einen Klotz durch Hammerschläge bearbeitet, so entsteht ohne weiteres eine Wärmemenge, die dem ersten Hauptsatz nach zu berechnen ist. Solche Vorgänge nennt Clausius positive. Weit schwieriger ist es, dem kalten Ende des Metallstabes durch weitere Abkühlung Wärme zu entziehen und sie dem wärmeren Ende zuzuführen. Nennt man einen solchen und ähnliche Prozesse negativ, so können wir den zweiten Hauptsatz so aussprechen: ein negativer Prozeß ist nur dann in der Natur möglich, wenn er durch einen positiven Prozeß von mindestens der gleichen Stärke begleitet wird. Ob und wie stark positiv oder negativ ein Prozeß ist, läßt sich an einer von Clausius aufgestellten Funktion erkennen, welche die Größe der auftretenden Veränderungen und die Temperatur des betreffenden Körpers enthält. Diese Funktion heißt die Entropie. Bei den positiven Prozessen wächst sie, bei den negativen nimmt sie ab. Da erstere in der Natur stets überwiegen, so nimmt die Entropie dauernd zu. Nur im Grenzfall, wie er etwa im idealen Carnotschen Prozeß auftritt, bleibt sie konstant. Während Wärmeentwicklung aus Arbeit ein positiver Prozeß ist, so ist die Verwandlung von Wärme in Arbeit, wie sie in der Dampfmaschine stattfindet, ein negativer Prozeß; der kompensierende positive Vorgang ist der gleichzeitige Übergang von Wärme von höherer zu niedrigerer Temperatur (vgl. Artikel 32).

Während also der erste Hauptsatz etwas über die Energiemengen aussagt, welche bei einem Prozeß umgesetzt werden, so gibt der zweite Hauptsatz die Richtung an, in der der Prozeß verläuft. Dem ersten Hauptsatz widerspräche es nicht, wenn wir praktisch unbegrenzte Arbeitsenergie dadurch gewinnen wollten, daß wir dem Wasser der Weltmeere Wärme entzögen, wobei natürlich Abkühlung eintreten müßte. Der zweite Hauptsatz lehrt aber die Aussichtslosigkeit dieses Planes, denn er eröffnet uns, daß wir es mit einem negativen Prozeß zu tun haben, der, seine positive Kompensation erheischend, entweder dauerndes Abströmen der Wärme in ein Reservoir tieferer Temperatur oder etwa dauerndes Abströmen eines Gases in einen Raum tieferen Druckes verlangt. Die Aufrechterhaltung der tieferen Temperatur oder des tieferen Druckes erfordern aber mehr Aufwand von Arbeit, als der aus dem Meerwasser entnommenen Wärme entspricht.

Der zweite Hauptsatz ist ebenso wie der erste lediglich ein Ausdruck der Erfahrung. Wir müssen uns hüten, diese Sätze darüber hinaus zu verallgemeinern, wie es z. B. geschieht, indem man sie auf den unbegrenzten Raum

Der zweite
Hauptsatz.

der Welt anwendet. Wenn wir ein endliches System vollkommen nach außen abschließen könnten, so dürften wir aus den thermodynamischen Gesetzen folgern, daß sich mit der Zeit alle Temperaturunterschiede ausgleichen, so daß schließlich keine Möglichkeit zur Leistung von Arbeit mehr gegeben ist und der sog. Wärmetod eintritt. Nicht gilt das gleiche von einem unendlichen Raum, in dem jeder Ausgleich unendliche Zeit erfordert.

Clausius gibt selbst eine große Zahl wichtiger Anwendungen des zweiten Hauptsatzes. Aber auch andere Forscher haben sich um den Ausbau dieses Zweiges der Wissenschaft sehr verdient gemacht, so z. B. Gibbs, Rankine, van't Hoff, Planck. In allererster Linie ist aber jener William Thomson zu nennen, der sich so lange sträubte, die Carnotschen Vorstellungen aufzugeben und diese erst im Jahre 1851 völlig abgestreift hat. Die Clausiusschen Gedanken führte er unabhängig durch, ja, er überholte bisweilen den deutschen Forscher in seinen Entwicklungen.

Thermodynamische Temperaturskala.

Thomsons Verdienst ist es auch, eine der schönsten und wichtigsten Anwendungen des zweiten Hauptsatzes gegeben zu haben, indem er auf ihn eine Methode zur Messung der Temperatur gründete, die von allen speziellen Eigenschaften eines Körpers unabhängig ist und völlig übereinstimmende Resultate ergeben muß, gleichgültig, ob wir ein Gas oder eine Flüssigkeit, ja selbst einen festen Körper zur Durchführung der Messungen dienen lassen. Noch in den alten Carnotschen Ideen befangen, welche zu dem Schluß führen, daß die Arbeitsleistung eines Quantums Wärmestoff, das von höherer zu niedriger Temperatur strömt, nur von diesen Temperaturen, aber nicht von dem Träger der Wärme abhängt, schlug er vor, die Arbeitsleistung der Wärmeeinheit als Maß für die Temperatur zu wählen. Die neue Theorie erforderte gewisse Abänderungen dieses Vorschlages, der dem Prinzip nach aber vollständig aufrechterhalten werden konnte. In Gemeinschaft mit Joule stellte Thomson seine berühmten Versuche über die Temperaturänderung beim Strömen von Gasen durch einen porösen Stopfen an und leitete aus ihnen sowie den nicht minder berühmten Regnaultschen Untersuchungen über die spezifische Wärme und die Ausdehnung der Gase die thermodynamische Temperaturskala in der heute gültigen Form ab. Die Bedeutung dieser Tat für die messende Physik wird klar, wenn man bedenkt, daß alle anderen Temperaturskalen, die man aufgestellt hat und die auf irgendeiner speziellen Eigenschaft eines Körpers und deren Veränderung mit der Temperatur beruhen, stets Abweichungen voneinander zeigen, selbst wenn man sie auf so ähnliche Körper wie die Gase gründet (vgl. Artikel 3).

Entropie und Wahrscheinlichkeit.

Aber trotz aller Erfolge der Thermodynamik und der Fruchtbarkeit des Entropiebegriffs läßt es sich nicht verhehlen, daß diese letztere Größe, die sich bei allen Vorgängen der Natur vermehrt, mit einem gewissen geheimnisvollen Nimbus umgeben erscheint, und daß der Wunsch rege werden muß, dies Dunkel zu ergründen. In dieser Richtung hat Ludwig Boltzmann (1868) bahnbrechend gewirkt. Er ging von der Betrachtung der Gase aus, die man sich aus äußerst vielen gleichartigen Teilen, den Molekülen, bestehend denkt.

Der erste Hauptsatz ist leicht verständlich, wenn man sich die Moleküle aller Körper in schneller Bewegung vorstellt und die gesamte lebendige Kraft der molekularen Bewegung als den Wärmehalt des Körpers ansieht. Dann ist Wärme nichts anderes als mechanische Bewegungsenergie und die Äquivalenz beider Größen wird zur Selbstverständlichkeit. Boltzmann schürfte tiefer. Er erkannte, daß in jedem Körper gleichförmiger Temperatur die molekulare Bewegung eine völlig ungeordnete zu werden strebt, so daß Größe und Richtung der Geschwindigkeit eines bestimmten Moleküls fortwährend ohne jede Regel wechselt. Dieses Ziel wird durch die vielen Zusammenstöße der Moleküle erreicht, wobei ein dauernder Austausch von Energie stattfindet. Anders ausgedrückt kann man sagen, daß eine geordnete Bewegung der Moleküle ein viel unwahrscheinlicherer Zustand ist, als eine ungeordnete, und daß stets der wahrscheinlichste Zustand angestrebt wird. Um sich das zu veranschaulichen, denke man an einen Behälter, der mit sehr vielen verschieden gefärbten Kugeln angefüllt ist. Ordnet man dieselben zunächst so an, daß etwa alle blauen Kugeln an der Oberfläche liegen, und versetzt man nun den Behälter in lebhafte Erschütterungen, so mischen sich die blauen Kugeln immer mehr unter die übrigen, bis in ihrer Verteilung keine Änderung mehr eintritt, dann ist der völlig ungeordnete Zustand erreicht, der unter den vorhandenen Bedingungen der wahrscheinlichste ist, während die anfängliche Ordnung nur unter Anwendung künstlicher Mittel aufrechterhalten werden kann. Boltzmann hat nun die Wahrscheinlichkeit in nahe Beziehung zur Entropie gebracht. Die Wahrscheinlichkeit eines Zustandes sowie seine Entropie wachsen, wenn die Molekularbewegung der völligen Unordnung näher kommt. Die Prozesse, bei denen das eintritt, sind die oben als positiv bezeichneten, die von selbst vor sich gehen. Werden aber die Moleküle in einen weniger wahrscheinlichen Zustand gebracht, so haben wir einen negativen Prozeß, der seine Kompensation in einem gleichzeitigen positiven Vorgang verlangt. Die Kompensation muß so bemessen werden, daß die gesamte aus positivem und negativem Teil zusammengesetzte Veränderung einem Zustand höherer Wahrscheinlichkeit zustrebt. Die Grundlage der Boltzmannschen Theorie, nämlich die molekulare Struktur der Materie ist in unseren Tagen über die Unsicherheiten einer Hypothese hinausgewachsen. Wir können sie nunmehr als Gewißheit ansehen, denn es ist gelungen, die unter dem Einfluß der Wärme stattfindende Bewegung von Molekülkomplexen direkt sichtbar zu machen. Am besten ist diese Erscheinung, die nach ihrem Entdecker die Brownsche Bewegung genannt wird, an kolloidalen Lösungen zu beobachten. Erschüttern wir die Flüssigkeit, d. h. bringen wir in die Bewegung der Molekülkomplexe unter Aufwendung mechanischer Arbeit eine gewisse Ordnung, so können wir mit unseren Augen verfolgen, wie allmählich wieder völlige Unordnung eintritt und wir es also wieder mit einer reinen Wärmebewegung zu tun haben (vgl. Artikel 11 u. 12).

Die eigentliche Thermodynamik liefert zwar exakt gültige Beziehungen zwischen verschiedenartigen physikalischen Größen, sie läßt uns aber über die Größen selber völlig im unklaren. Zu zahlenmäßigen Angaben für diese

Die Zustands-
gleichung.

können wir nur gelangen, wenn wir die Thermodynamik durch die Theorie von der molekularen Struktur der Materie ergänzen. In der Tat sind auf diese Weise besonders auf dem Gebiet der spezifischen Wärme Ergebnisse erzielt, die mit den Beobachtungen in guter Übereinstimmung stehen. Das Ideal wäre, eine allgemeingültige Zustandsgleichung aufzustellen, d. h. eine zahlenmäßige Beziehung zwischen den für den Zustand eines Körpers charakteristischen Größen: Temperatur, Druck und Volumen. Mit Hilfe der Thermodynamik könnte man dann alle Eigenschaften unter den verschiedensten Bedingungen in Zahlen ausdrücken.

Einen sehr beachtenswerten Schritt nach dieser Richtung hat van der Waals getan, indem er eine Zustandsgleichung für Gase und Flüssigkeiten aufstellte, die insbesondere für Gase innerhalb gewisser Grenzen befriedigend zutrifft; für Flüssigkeiten gilt sie erheblich schlechter. Für eine Zustandsgleichung fester Körper sind erst in neuester Zeit Erfolg versprechende Ansätze gemacht worden.

Die Quanten-
theorie und das
Theorem von
Nerast.

Die molekulare Theorie hat besonders auf dem Gebiete der Strahlung befruchtend gewirkt. Zu sehr schönen Resultaten, die in Übereinstimmung mit der Erfahrung stehen, ist Planck hier gelangt, indem er sich die eigentümliche Vorstellung bildete, daß ein oszillierendes Elektrizitätsteilchen die Energie seiner Bewegung nicht kontinuierlich, sondern nur als Vielfaches gewisser kleinster Energiequanten in den Raum hinaussenden kann. Die Größe dieser Elementarquanten ändert sich mit der Tourneschwindigkeit des hin- und herschwingenden Teilchens (vgl. Artikel 10). Diese geniale Idee hat Einstein nun wieder auf die ponderablen Körper verpflanzt und sie, indem er unsere Anschauung von der Wärmebewegung der kleinsten Teilchen modifizierte, auf alle um eine Ruhelage pendelnden Moleküle und Atome angewendet, wie sie am häufigsten bei den sehr fest gegenseitig gebundenen Molekülen der starren Körper vorkommen (vgl. Artikel 12). Sind mit den Massenteilchen elektrische Ladungen verknüpft, so gibt sich die Schwingungsperiode der Moleküle bzw. Atome in den Absorptionslinien kund, die der betreffende Körper in dem langwelligen Teil des Spektrums besitzt. Es läßt sich somit in überraschender Weise eine Beziehung zwischen der Optik und dem Wärmehalt oder auch der spezifischen Wärme eines starren Körpers aufstellen. Auf diesem Grenzgebiet liegen jetzt erst die Anfänge der experimentellen Forschung vor. Das wichtigste bisher gewonnene Resultat ist eine stetige Abnahme der spezifischen Wärme mit abnehmender Temperatur, die für den absoluten Nullpunkt der Temperatur dem Wert 0 zuzustreben scheint. Höchst beachtenswert ist es, daß zu derselben Forderung ein von Nernst aufgestelltes Theorem führt, das auf experimenteller Grundlage ruht und in der Planckschen Fassung lautet: Die Entropie der festen und flüssigen Körper besitzt im absoluten Nullpunkt der Temperatur den Wert 0. Die van der Waalssche Zustandsgleichung liefert ein anderes Resultat, sie muß also einer Modifikation unterzogen werden.

Die Lehre von der Wärme erschien noch vor einigen Jahren als ziemlich abgeschlossen; jetzt ist sie wieder in ein Stadium lebhafter Entwicklung ge-

treten. Sie steht nun nicht mehr hinter den mit Eile fortschreitenden anderen Gebieten der Physik zurück, und wenn sie auch schon seit ihrem Bestehen viele Zweige unserer Wissenschaft mit der gewaltigen Kraft ihrer unumstößlichen Grundgesetze durchdrungen hat, so ist sie jetzt im Begriff, innige Beziehungen zwischen scheinbar heterogenen Erscheinungen herzustellen und mit Macht den Gedanken an eine große Einheit in den mannigfaltigen Gesetzen der Natur zu stützen.

Literatur.

JOULE, 1884: Scientific Papers. London.

J. R. MAYER: Die Mechanik der Wärme. Ostwalds Klassiker Nr. 180.

HELMHOLTZ, 1854: Vortrag über die Wechselwirkung der Naturkräfte.

PLANCK, 1900: Prinzip der Erhaltung der Energie. 2. Aufl. Leipzig.

MECHANISCHE UND THERMISCHE EIGENSCHAFTEN DER MATERIE IN DEN DREI AGGREGATZUSTÄNDEN.

VON

L. HOLBORN.

Die Stoffe kommen in drei Aggregatzuständen vor. Mit dem festen Zustande ist eine bestimmte Gestalt verbunden, die einer Änderung einen Widerstand entgegensetzt, welcher nur unter dem Aufwand äußerer Kräfte zu überwinden ist. In dem flüssigen Zustande besitzen die Stoffe zwar noch ein gewisses Volumen, aber die einzelnen Teile sind leicht gegeneinander verschiebbar und folgen, ohne großen Widerstand zu leisten, Kräften, welche die Form verändern. In dem gasförmigen Zustande endlich haben die Stoffe das Bestreben, einen möglichst großen Raum einzunehmen; sie füllen Gefäße, in denen sie eingeschlossen werden, gleichmäßig aus. Die Beschreibung der Eigenschaften der Stoffe wird die einzelnen Zustände noch schärfer kennzeichnen.

Dichte
fester Körper.

Als Dichte eines Körpers bezeichnet man die Masse, welche in der Einheit des Volumens eingeschlossen ist. In dem Zentimetergrammsystem, wo das Gramm die Einheit der Masse und das Kubikzentimeter die Einheit des Volumens darstellt, hat das Wasser bei der Temperatur von 4° die Dichte Eins. Die Dichte eines Stoffes ist in diesem System gleich dem spezifischen Gewicht, d. h. gleich dem Gewicht des Stoffes geteilt durch das Gewicht einer Wassermenge von 4° vom Volumen des Stoffes.

Um die Dichte eines festen Körpers zu bestimmen, muß man sein Volumen und seine Masse messen. Die zweite Größe ist das Ergebnis einer Wägung, zur Ermittlung der ersten führt nur selten eine Messung der Dimensionen zum Ziele. Es gelingt dies nur bei ganz regelmäßigen Gestalten. Man ist deshalb gezwungen, eine Bestimmung des spezifischen Gewichts vorzunehmen. Es geschieht dieses nach der Regel von Archimedes, wonach ein in eine Flüssigkeit getauchter Körper soviel an Gewicht verliert, wie das Gewicht der verdrängten Flüssigkeit ausmacht. Außer der gewöhnlichen Wägung in Luft für die Bestimmung der Masse, wird deshalb der zu untersuchende Körper noch unter Wasser gewogen. Der Unterschied beider Wägungen entspricht dem Gewicht einer Wassermenge, die denselben Raum einnimmt wie der Körper und liefert damit das Volumen. Neben der gewöhnlichen Wage benutzt man für diesen Zweck ein besonderes Instrument, die Senkwage, die derart mit Gewichten belastet wird, daß sie stets bis zu einer bestimmten Marke in das Wasser eintaucht, sei es,

daß sich der zu wägende Körper in Luft, sei es, daß er sich unter Wasser befindet. Ferner dient das Pyknometer, das von Klaproth (1800) angegeben und von Regnault zuerst zu umfassenden Messungen benutzt wurde, für die Bestimmung des spezifischen Gewichts. Es besteht aus einem Glasgefäß, dessen Gewicht zu ermitteln ist, einmal wenn es bis zu einer gewissen Marke ganz mit Wasser gefüllt ist, sodann wenn ein Teil dieser Flüssigkeit durch den zu messenden Körper von bekanntem Gewicht ersetzt wird.

Dieselben Verfahren lassen sich auf die Untersuchung von Flüssigkeiten anwenden. Man bestimmt den Gewichtsverlust eines an einer Wage hängenden Senkkörpers in Wasser und in der betreffenden Flüssigkeit, deren spezifisches Gewicht alsdann gleich dem Quotienten dieser beiden Größen ist. Das Pyknometer füllt man abwechselnd mit Wasser und der zu prüfenden Flüssigkeit und ermittelt auf diese Weise die Gewichte gleicher Volumina beider Stoffe. Bei dem Gebrauch von Senkwagen benutzt man meistens Instrumente konstanten Gewichts, auch Aräometer genannt, die um so tiefer eintauchen, je leichter die Flüssigkeit ist: die spezifischen Gewichte verhalten sich umgekehrt wie die Volumina, die eintauchen. Diese Apparate haben eine große Verbreitung für die Untersuchung von Flüssigkeitsgemischen gefunden und werden für die verschiedenen Zwecke nach willkürlichen Skalen geeicht.

Dichte von
Flüssigkeiten.

Das Prinzip von Archimedes gilt für Gase ebenso wie für Flüssigkeiten. Doch ist man erst spät zu der Einsicht gelangt, daß die Gase der Schwerkraft unterliegen. Galilei stellte hierüber die ersten Versuche an, auf Grund deren es seinem Schüler Toricelli gelang, den Luftdruck mit dem Quecksilberbarometer zu messen. Die Erfindung der Luftpumpe durch Otto von Guericke (1650) ermöglichte es dann, die Luft in beliebig großen Gefäßen zu verdünnen. Er gab auch ein Instrument an, das Baroskop, mit dem die Dichte der Luft gemessen werden konnte: eine empfindliche Wage, deren Balken auf der einen Seite eine Hohlkugel von großem Durchmesser, auf der anderen eine kleine massive Kugel trug. Brachte er diesen Apparat unter der Glocke einer Luftpumpe zum Einspielen, so sank die Hohlkugel infolge des verminderten Auftriebs, wenn die Glocke ausgepumpt wurde. Denkt man sich diese statt mit Luft mit einem anderen Gase gefüllt, so läßt sich dessen Dichte aus dem Auftrieb der Hohlkugel bestimmen. In der Tat sind nach diesem Prinzip noch neuerdings Gaswagen von Lommel und von Lux angegeben worden.

Dichte
von Gasen.

Ein anderer Versuch Guericques ist für die Messung von Gasdichten noch fruchtbringender geworden. Er tarierte auf einer Wage eine evakuierte große Hohlkugel und beobachtete ihre Gewichtszunahme, wenn Luft eingelassen wurde. Diese Anordnung ist für die Bestimmung von Gasdichten maßgebend geblieben: man wägt hierbei einen großen Glasballon einmal im evakuierten Zustande, sodann wenn er das zu messende Gas enthält; das zur Berechnung der Dichte notwendige Volumen des Ballons folgt aus einer Wägung, bei der er mit Wasser gefüllt ist.

Regnault hat dieses Verfahren dadurch wesentlich verfeinert, daß er zur Trierung des Glasballons einen zweiten gleichen benutzte. Hierdurch erreichte

er, daß der Luftauftrieb, der mit dem Zustand der Atmosphäre entsprechend dem veränderlichen Feuchtigkeitsgehalt und dem wechselnden Barometerstand schwankt, die Messung nicht beeinflusst. Allerdings ist zu berücksichtigen, worauf später Rayleigh aufmerksam machte, daß das Volumen und damit der Auftrieb des Glasballons dadurch noch etwas veränderlich ist, daß er im evakuierten Zustande durch den Atmosphärendruck zusammengepreßt wird.

Wägungen, die im allgemeinen mit Gewichten aus Metall ausgeführt werden, erfordern eine Korrektur wegen des ungleichen Auftriebs, den die Körper auf den beiden Wagschalen wegen der Ungleichheit der Volumina erleiden. Wenn der Unterschied auch nicht immer so groß ist, wie in dem Falle, wo Gase zu wägen sind, so ist doch dieser Einfluß bei der großen Genauigkeit, deren die Wage fähig ist, meistens noch merklich. Man pflegt deshalb die Gewichte der Körper auf den leeren Raum zu reduzieren: zu dem scheinbaren Gewicht in der Luft ist eine Korrektur hinzuzufügen, die mit dem Unterschied der Volumina des gewogenen Körpers und der Gewichtsstücke wächst.

Da die Körper ihr Volumen mit der Temperatur ändern, so gelten alle Angaben von Dichten nur für eine bestimmte Temperatur. Streng genommen gilt dasselbe für den Druck, unter dem die Körper stehen. Doch ist dieser Einfluß bei dem festen und flüssigen Zustande wenig merklich und spielt hauptsächlich nur bei den Gasen eine Rolle. Als Norm gilt für die Dichtemessungen die Temperatur von 0° und der Druck der normalen Atmosphäre von 760 mm Quecksilber.

Ausdehnung.

Im allgemeinen dehnen sich die Körper mit wachsender Temperatur aus. Bei festen Körpern ist diese Ausdehnung klein; man pflegt sie deshalb für isotrope Stoffe in der Weise zu bestimmen, daß die Vergrößerung der Längsrichtung eines langen Stabes in einem größeren Temperaturintervall ermittelt wird, wobei man nach dem Vorgang von Lavoisier und Laplace (1816) unter Benutzung eines Komparators die Ausdehnung auf optischem oder mechanischem Wege stark vergrößert. Fizeau (1864) hat ein ungleich empfindlicheres Verfahren angegeben, das die lineare Ausdehnung unmittelbar in Wellenlängen einer homogenen Lichtquelle auswertet; hierzu sind nur kleine Probekörper erforderlich.

Lange Zeit hat man sich bei den genauen Untersuchungen über die Ausdehnung fester Körper auf das Temperaturbereich zwischen 0° und 100° beschränkt. Erst mit Hilfe der elektrischen Heizung ist es möglich geworden, höhere Temperatur auf der ganzen Länge ausgedehnter Stäbe in ähnlicher Gleichmäßigkeit herzustellen, wie sie Flüssigkeitsbäder bei tieferen Temperaturen gewähren. Auf diese Weise wurden namentlich die hoch schmelzenden Metalle zuerst bis 1000° auf ihre Ausdehnung von Holborn und Day (1900) untersucht. Nach unten sind viele Stoffe bis zur Temperatur der flüssigen Luft, teilweise sogar bis zu der des flüssigen Wasserstoffs gemessen. Die Ausdehnung steigt im allgemeinen mit der Temperatur beschleunigt an, und die vorliegenden Ergebnisse machen es wahrscheinlich, daß die Ausdehnung der Metalle im absoluten Nullpunkt der Temperatur verschwindet.

Bei Flüssigkeiten und Gasen, die keine eigene Gestalt haben, kommt nur die kubische Ausdehnung, d. h. die Vergrößerung ihres Volumens in Betracht. Man schließt sie für die Beobachtung in Gefäße ein, deren Ausdehnung gesondert bestimmt werden muß. Nur ein Verfahren, das vielfach für die Untersuchungen von Flüssigkeiten gedient hat, ist unabhängig von der Ausdehnung des Gefäßes: man füllt hierbei die Flüssigkeit in kommunizierende Röhren, deren Schenkel man auf verschiedenen Temperaturen hält. Da sich die Höhen der Flüssigkeitssäulen beider Schenkel umgekehrt wie ihre Dichten verhalten, so gibt der Höhenunterschied der Säulen ein Maß für die Ausdehnung. Das Verfahren ist besonders auf Wasser und Quecksilber angewandt und nach Dulong und Petit (1818), welche damit begannen, von spätern Forschern oft wieder aufgenommen und verfeinert worden, weil diese Stoffe für die Auswägung von Gefäßen hauptsächlich in Betracht kommen. Außerdem bietet das Wasser deshalb ein besonderes Interesse, weil es bei 4° ein Maximum der Dichte besitzt.

Die Ausdehnung der Gase machte sich wegen ihrer Größe am leichtesten bemerklich. Sie wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Gay-Lussac gemessen, der keinen Unterschied in dem Verhalten verschiedener Gase fand. Der von ihm gefundene Wert für die Ausdehnung zwischen 0° und 100° fiel wahrscheinlich wegen des Feuchtigkeitsgehalts der Gasproben zu groß aus und wurde später von Rudberg, Magnus und Regnault (von 1840) berichtigt. Die beiden letzteren fanden auch Unterschiede zwischen den Ausdehnungskoeffizienten verschiedener Gase, die bis dahin wegen ihrer geringen Größe der Beobachtung entgangen waren. Eine Anordnung, mit der sich die Änderung der Dichte eines Gases infolge der Erwärmung unmittelbar aus dem von einer Säule dieses Gases ausgeübten Druck in ähnlicher Weise bestimmen läßt, wie Dulong und Petit dies für Flüssigkeiten ausgeführt haben, ist von A. Töppler (1895) angegeben worden. Es ist hierfür ein sehr empfindliches Differentialmanometer nötig, das der genannte Forscher mit seiner Drucklibelle geschaffen hat. Dieser einfache Apparat besteht aus einem geknickten Glasrohr, in dem sich der Faden aus einer Flüssigkeit, z. B. aus Xylol, unter dem Einfluß der auf beiden Seiten vorhandenen Drucke verschiebt.

Es ist schon bei der Definition des festen Zustandes darauf hingewiesen, daß jeder feste Körper der Änderung seiner Form einen Widerstand entgegensetzt, der als eine Spannung der ursprünglichen Anordnung der Teilchen aufgefaßt werden kann. Hierdurch werden Gegenkräfte im Innern des Körpers hervorgerufen, die den deformierenden äußeren Kräften das Gleichgewicht halten. Diese mögen so klein gewählt werden, daß nach ihrem Aufhören auch die Deformation zurückgeht, so daß keine bleibenden Änderungen des beanspruchten Körpers entstehen. Auch betrachten wir nur isotrope Körper, d. h. solche, die auf eine Beanspruchung von verschiedener Richtung in derselben Weise wirken. Bei einem isotropen festen Körper unterscheidet man die Volumen- und die Gestaltselastizität. Bei der ersteren sind die deformierten Formen der ursprünglichen ähnlich: einen solchen Vorgang beobachtet man, wenn der Körper durch einen allseitig in gleichem Maße wirkenden Druck zusammengepreßt

Elastizität
fester Körper.

wird. Außerdem treten noch Gestaltsänderungen auf, z. B. bei der einseitigen Dehnung oder der Biegung.

Dehnung
und Biegung.

Den einfachsten Fall für die Untersuchung bietet die Dehnung durch einen Zug bei Körpern, die sich in Stab- oder Drahtform besonders nach einer Richtung hin erstrecken. Hierfür fand Hooke (1675) durch Beobachtung die beiden Regeln, daß die Größe der Deformation der Beanspruchung proportional ist und daß sie sich bis auf das Vorzeichen nicht ändert, wenn die äußere Kraft die entgegengesetzte Richtung annimmt, ein Zug z. B. also durch einen gleich großen Druck ersetzt wird. Die Versuchsanordnung ist derart, daß ein runder Stab z. B. in senkrechter Stellung an seinem einen Ende eingeklemmt und an dem anderen mit Gewichten von verschiedener Größe belastet wird. Das Verhältnis der auf die Einheit des Querschnitts ausgeübten Zugkraft zu der Verlängerung, bezogen auf die Längeneinheit, nennt man den Elastizitätsmodul. Er ist für das elastische Verhalten eines Stoffes charakteristisch, bestimmt es aber noch nicht vollständig. Hierzu bedarf es noch der Kenntnis der Verkürzung, die der Durchmesser des Stabes infolge der Dehnung erfährt; das Verhältnis von Querkontraktion zu Längsdilatation, das man als Poissonsche Zahl bezeichnet, liefert alsdann die zweite charakteristische Größe für einen isotropen Körper. Aus dem Elastizitätsmodul und dem Verhältnis von Querkontraktion zur Längsdilatation lassen sich alle Deformationen ableiten, die ein isotroper fester Körper unter Einwirkung irgendwelcher Kräfte erfährt. Umgekehrt ergeben die Deformationen die elastischen Konstanten. So folgt aus der Biegung eines Stabes, der entweder an seinen beiden Enden fest eingespannt ist oder lose aufliegt oder an dem einen Ende frei und an dem andern eingeklemmt ist, der Elastizitätsmodul. Man pflegt zu diesem Zweck den Biegungspeil oder den Biegungswinkel zu messen. Zur Bestimmung der Poissonschen Zahl wird die Deformation beobachtet, welche die zur Biegungsebene senkrechte Grenzfläche erleidet.

Drillung.

Das Verhalten der Körper bei der Drillung beobachtete zuerst Coulomb (1784). Ein Metalldraht wurde an seinem oberen Ende fest aufgehängt, während das untere ein Gewicht trug, das ihn spannte. Der Winkel, um den ein am unteren Ende angebrachtes Kräftepaar den Draht tordiert, ist proportional der tordierenden Kraft und der Länge des Drahtes, ferner umgekehrt proportional der vierten Potenz des Drahtdurchmessers und einer Konstanten, die von der Natur des Probekörpers abhängt und die als Torsionsmodul bezeichnet wird. Die äußere Form des Drahtes wird durch die Torsion nicht geändert, sein Volumen bleibt dasselbe; gleichwohl erleiden seine Teile Verschiebungen gegeneinander: eine geradlinige Erzeugende der zylinderförmigen Oberfläche wird in eine Schraubenlinie deformiert. Der Torsionsmodul ist eine einfache Funktion des Elastizitätsmoduls und der Poissonschen Zahl.

Bestimmung
der elastischen
Konstanten.

Für die Beobachtung der Dehnung, Biegung und Drillung kommen im wesentlichen ähnliche Methoden zur Anwendung, wie sie zur Bestimmung der linearen Ausdehnung im Gebrauch sind. Außer diesen statischen Verfahren zur Bestimmung der Deformationen kann man aber auch den Probekörper durch

eine äußere Kraft in Schwingungen versetzen, deren Dauer beobachtet wird. Nach dieser dynamischen Methode fand Coulomb die Gesetze der Torsionselastizität. Er drehte das spannende Gewicht des Drahtes mit der Hand und überließ die Vorrichtung sich selbst. Der Draht drehte sich dann unter der Wirkung der elastischen Kraft wieder rückwärts, überschritt dabei die Ruhelage und schwang infolge der erlangten Geschwindigkeit darüber hinaus usw., so daß Schwingungen entstanden, deren Amplitude sehr langsam abnahm. Die Dauer dieser Schwingungen war unabhängig von ihrer Weite, d. h. von dem Torsionswinkel, woraus folgte, daß die Torsionskraft dem Torsionswinkel proportional ist. Die übrigen Gesetze der Torsionselastizität lassen sich ebenfalls aus Beobachtungen der Schwingungsdauer ableiten.

Auch für die Beobachtung der Dehnungs- und Biegeungselastizität läßt sich das dynamische Verfahren benutzen, indem man die zu untersuchenden Körper in longitudinale oder transversale Schwingungen versetzt. Bei passenden Abmessungen geben alsdann die Körper einen Ton, aus dessen Höhe sich die Schwingungsdauer ergibt.

Die größten Schwierigkeiten hat der Beobachtung das Verhältnis der Querkontraktion zur Längsdilatation geboten. Aus einer unvollkommenen Theorie hatte Navier und darauf Poisson (1830) gefolgert, daß es für alle isotropen Körper gleich $\frac{1}{4}$ sein müsse. Beobachtungen von Cagniard de la Tour schienen dieses Ergebnis zu bestätigen. Er umgab einen zu dehnenden Kupferdraht, der an seinem unteren Ende befestigt war, während auf seinem oberen Ende mittels eines Wagebalkens ein Zug ausgeübt wurde, mit einer engen Glasröhre, die mit Wasser gefüllt war. Wurde der Draht um eine bestimmte Strecke gedehnt, so erfuhr sein ins Wasser tauchendes Volumen infolge der Querkontraktion eine Verkleinerung, die sich aus der Höhe ergab, um welche die Wasseroberfläche sank. Es ist ersichtlich, daß dieser Versuch keiner großen Genauigkeit fähig ist, da der Stand der Flüssigkeitskuppe nur unsicher abgelesen werden kann und Wasser von dem emporgezogenen Draht mitgenommen wird. Auch gegen die Theorie Poissons wurden Einwendungen erhoben, die neue theoretische Untersuchungen von seiten Cauchys, Lamés und Kirchhoffs veranlaßten. Aus den Betrachtungen dieser Forscher ging hervor, daß der Wert des Verhältnisses von Längsdilatation zur Querkontraktion zwischen 0 und $\frac{1}{2}$ liegen kann. Neue Beobachtungen stellte Wertheim an, indem er festzustellen suchte, welche Änderungen der Hohlraum von Glas- und Messingröhren durch die Dehnung erleidet. Sie waren mit Wasser gefüllt und endigten oben in eingekittete Kapillarrohre, in denen der Stand der Flüssigkeitskuppe beobachtet werden konnte. Doch sind auch diese Versuche wegen der schwer zu berücksichtigenden Ungleichmäßigkeit der Wandstärke der benutzten Rohre nicht einwandfrei. Bessere Ergebnisse lieferte die von Kirchhoff vorgeschlagene Versuchsanordnung, bei der die Poissonsche Zahl an Stäben bestimmt wurde, welche gleichzeitig einer Biegung und einer Torsion unterworfen wurden. Ferner ist man neuerdings dazu übergegangen, die Querkontraktion unmittelbar zu messen. Man legt zu diesem Zweck sehr empfindliche Fühlhebel an die zu deh-

nenden Stäbe, deren Ausschläge durch Übertragungen vergrößert und meistens ähnlich wie bei der Fizeauschen Methode für die Bestimmung der linearen Ausdehnung in Wellenlängen einer homogenen Lichtquelle ausgewertet werden. Für die meisten Körper, besonders für die Metalle, hat die Beobachtung für die Poissonsche Zahl Werte zwischen $\frac{1}{3}$ und $\frac{1}{4}$ geliefert, die von Stoff zu Stoff verschieden sind. Hiernach entspricht einem Zuge stets eine Zunahme des Volumens, dem Drucke eine Abnahme. Den Grenzwert $\frac{1}{3}$, bei dem sich das Volumen wie bei Flüssigkeiten weder unter Druck, noch unter Zug ändert, zeigt innerhalb gewisser Beanspruchungen der Kautschuk und noch ausgeprägter die Gelatine. Kork, der sich bei einseitigem Druck nur verschwindend wenig ausbaucht, besitzt den Wert 0.

Kompressibilität
fester Körper.

Die Volumelastizität eines isotropen festen Körpers wird vollständig durch den Elastizitätsmodul und die Poissonsche Zahl bestimmt. Für die Beobachtung der Kompressibilität, d. h. die relative Volumenabnahme durch die Einheit eines allseitig wirkenden Drucks, eignen sich am besten Hohlkörper, für welche die Regel gilt, daß das äußere und das innere Volumen unter einem äußern und innern Druck von gleicher Stärke beide in demselben Maße verkleinert werden, wie gleich große Vollkörper unter demselben äußern Druck. Hiernach gewährt die Anwendung von Flüssigkeitsdrucken, auf die unten näher eingegangen wird, ein Mittel, die Volumelastizität fester isotroper Körper zu bestimmen.

Es besteht auch die Möglichkeit, die Kompressibilität aus der Längsdilatation und der Querkontraktion eines Körpers zu berechnen; für den Fall z. B., daß die Poissonsche Zahl gleich $\frac{1}{3}$ ist, ergibt sich die Kompressibilität gleich der Längsdilatation. Es ist jedoch bei solchem Vorgehen im Auge zu behalten, daß die von der Theorie vorausgesetzte Isotropie und Homogenität der Stoffe in der Natur selten vollkommen vorhanden sind. Man wird also auf Abweichungen gefaßt sein müssen, wenn für die Bestimmung der einzelnen Konstanten verschiedene Teile desselben Körpers oder gar mehrerer Körper in Betracht kommen. In letzterem Falle namentlich kann die Untersuchung oft mehr eine Probe auf die Gleichmäßigkeit des Materials, als eine Bestimmung seiner elastischen Konstanten darstellen.

Außer der chemischen Zusammensetzung machen sich bei der Beobachtung der elastischen Konstanten noch mannigfache Einflüsse bemerkbar, die von der mechanischen und thermischen Vorgeschichte des Materials herrühren. So pflegen übermäßige Beanspruchungen, welche die Elastizitätsgrenze überschreiten, den Modul zu erhöhen; in demselben Sinne wirkt eine Vergrößerung der Dichte. Für zusammengesetzte Stoffe läßt sich zuweilen das elastische Verhalten aus dem der Komponenten vorhersagen, in anderen Fällen trifft eine solche Mischungsregel nicht zu. Dabei ist zu berücksichtigen, daß sich die elastischen Eigenschaften immer nur für kleine Deformationen als konstant erweisen; mit wachsender Spannung nimmt z. B. der Elastizitätsmodul ab. Ferner kommt der Einfluß der Temperatur in Betracht. Der Elastizitätsmodul wird mit steigender Temperatur kleiner, die Kompressibilität größer, während

das Verhältnis von Längsdilatation zur Querkontraktion nach Grüneisen für harte Metalle einen mit der Temperatur wenig veränderlichen Wert besitzt und für weiche mit wachsender Temperatur zunimmt.

Läßt man die äußeren Kräfte längere Zeit auf feste Körper wirken, so wachsen die hierdurch hervorgebrachten Deformationen etwas an, und zwar steigt dieses Wachstum mit der Größe und der Dauer der Deformation. Umgekehrt geht die Deformation mit dem Verschwinden der äußeren Kräfte nicht sogleich zurück, sondern es bleibt ein Rest bestehen, der erst allmählich und nach langer Zeit nachläßt. Diese Erscheinung, die W. Weber (1835) an Seidenfäden entdeckte und als elastische Nachwirkung bezeichnete, ist von vielen Physikern experimentell und theoretisch verfolgt worden, wohl weil man auf diesem Wege zu einer Einsicht in den Bau der festen Körper zu gelangen hoffte. Die Gesetze scheinen jedoch sehr verwickelt und bedürfen noch weiterer Klärung. Bei wenig homogenen Stoffen, wie den organischen, scheint die elastische Nachwirkung besonders groß; bei den gleichmäßig gebauten Metallen ist sie schon geringer, und bei den Kristallen macht sie sich am wenigsten bemerklich. Bei der Verwendung der elastischen Kräfte für messende Zwecke, z. B. der Torsionskraft der Drehwage oder der Biegeelastizität der Aneroidmanometer, ist diese Eigenschaft der festen Körper sehr hinderlich. Man muß sich für solche Zwecke auf diejenigen Stoffe beschränken, welche eine geringe elastische Nachwirkung aufweisen. Es sind dieses besonders die harten Stoffe; unter den Metallen diejenigen, die von ihrem Schmelzpunkt weit entfernt sind, namentlich kommen Stahl, sowie Platin und seine Legierungen in Betracht. Besonders ist auch Quarzglas sehr geeignet.

Elastische
Nachwirkung.

Bei Flüssigkeiten kann nur von einer Volumenelastizität die Rede sein. Sie müssen in Gefäße eingeschlossen werden, die man einem allseitig wirkenden Druck unterwirft. Den ersten Nachweis für die Zusammendrückbarkeit des Wassers brachte Canton (1760), nachdem die Versuche von Bacon und der Florentiner Akademie zu keiner endgültigen Entscheidung geführt hatten. Canton füllte das Wasser in ein thermometerartiges Gefäß und trieb die Luft durch das Sieden der Flüssigkeit aus. Nach dem Zuschmelzen und Abkühlen wurde das Gefäß unter die Glocke einer Luftpumpe gesetzt; nach deren Evakuierung herrschte sowohl im Innern, wie auch auf der Außenseite des Gefäßes nahezu der Druck Null. Als Canton nun die Spitze der aus der Glocke herausragenden Kapillare abbrach und damit den Atmosphärendruck auf das Wasser wirken ließ, sank die Wasserkuppe in der Kapillare, hob sich aber wieder, wenn auch nicht bis zu der ersten Höhe, nachdem in die Glocke ebenfalls Luft eingelassen wurde. Canton nahm an, was allerdings nicht genau zutrifft, daß das Gefäßvolumen anfangs, als außen und innen kein Druck vorhanden war, und am Ende, wo außen und innen Atmosphärendruck wirkte, dasselbe wäre und erhielt auf diese Weise einen ziemlich richtigen Wert für die Kompression, die das Wasser durch den Druck von einer Atmosphäre erleidet.

Kompressibilität
von
Flüssigkeiten.

Die heute gebräuchliche Versuchsanordnung, die auch für höhere Drucke anwendbar ist, rührt von Örstedt (1820) her und wurde von ihm Piezometer

Piezometer

genannt. Das thermometerartige Gefäß mit der zu untersuchenden Flüssigkeit wurde dabei in einem weiten, mit Wasser gefüllten Glasrohr aufgestellt und gegen dessen Inhalt durch einen Quecksilbertropfen abgeschlossen. Man ließ den Druck auf das äußere Wasser wirken, so daß das Versuchsgefäß innen und außen stets unter demselben Druck stand. Bei diesen Beobachtungen, die besonders unter dem unvollkommenen Abschluß durch den Quecksilbertropfen litten, wurde die Kompressibilität der Hülle vernachlässigt, sie ist erst später von Regnault berücksichtigt worden. Zu noch größeren Drucken, bis zu 600 Atm., ging Cailletet über, der als Außengefäß für das Piezometer ein Stahlrohr nahm; seine Versuche wurden jedoch bald von Amagat weit überholt, der die Drucke bis auf 3000 Atm. steigerte. Die Volumenänderung der zu untersuchenden Flüssigkeit wurde durch ein elektrisches Kontaktverfahren gemessen. Die Technik der neuesten Zeit hat sich Bridgman zunutze gemacht und unter Verwendung von ganz besonders festen Stahlrohren die Drucke bis auf 12000 Atm. gesteigert.

Die Beobachtung von Flüssigkeiten im Piezometergefäß, das außen und innen unter demselben Druck steht, liefert die scheinbare Kompressibilität, zu der noch die Kompressibilität des Gefäßes hinzugefügt werden muß, wenn man die wirkliche erhalten will. Läßt man den Druck nicht nur beiderseits wirken, sondern auch auf einer Seite allein — entweder innen oder außen —, so kann man mit Hilfe der Theorie Beziehungen aufstellen, aus denen sich bei dem Gebrauch regelmäßiger Gefäße, die sowohl einseitig, wie beiderseitig gedrückt werden, die Kompressibilität der festen Hülle und die des flüssigen Inhalts ergeben. Regnault hat auf diese Weise mit Hohlkugeln aus Kupfer und Messing und einem Hohlzylinder aus Glas gearbeitet. Die Werte für die Kompressibilität des Wassers, mit denen er jene drei Gefäße füllte, stimmten nicht besonders untereinander, was darauf zurückzuführen ist, daß die von der Theorie gemachten Voraussetzungen in bezug auf die Regelmäßigkeit der Form, der Gleichmäßigkeit der Wandstärke in Wirklichkeit nur näherungsweise zutreffen, so daß Unregelmäßigkeiten in der Änderung des Gefäßvolumens nicht zu vermeiden sind. Ferner war in der Rechnung der Wert der Poissonschen Zahl durchweg mit $\frac{1}{4}$ eingesetzt worden. Amagat (1891), der diese für die Messungen mit dem Piezometer grundlegende Frage wieder aufgenommen hat, konnte den Anforderungen der Theorie weit vollkommener genügen, indem er den Gefäßen eine längliche Zylinderform von gleichmäßiger Wandstärke gab. Auch bestimmte er die Kompressibilität der festen Hülle noch nach mehreren anderen Verfahren. Von diesen hat dasjenige besonders Eingang gefunden, bei dem die Kompressibilität der als Gefäß zu verwendenden Röhre aus der Verkürzung bei allseitig wirkendem Druck abgeleitet wird. Diese Methode, die allerdings auch vollkommene Isotropie des Materials voraussetzt, entspricht der Bestimmung der kubischen Ausdehnung aus der linearen.

Hat man mit einem Piezometergefäß von bekannter Kompressibilität erst eine Flüssigkeit gemessen, so kann diese natürlich dazu dienen, weitere Gefäße zu eichen. Als eine solche Eichflüssigkeit empfiehlt sich Quecksilber,

dessen Kompressibilität klein ist; sie beträgt nur das Doppelte von der des Glases. Bei anderen Flüssigkeiten ist sie um mehr als das Zehnfache größer.

Die Kompressibilität nimmt bei den Flüssigkeiten mit wachsendem Druck ab, und zwar derart, daß sich die Werte für verschiedene Stoffe mit wachsendem Druck immer mehr einander nähern. Mit wachsender Temperatur nimmt die Kompressibilität bei allen Drucken zu. Nur das Wasser bildet eine Ausnahme, was darauf beruht, daß dieser Stoff bei 4° ein Maximum der Dichte besitzt. Die Kompressibilität nimmt hier mit wachsender Temperatur ab. Doch verwischt sich dieser Unterschied bei höheren Drucken, bei denen das Dichtemaximum immer mehr nach tieferen Temperaturen wandert; bei 145 Atm. liegt es schon bei $0,6^{\circ}$.

Vielfach sind auch wäßrige Lösungen untersucht worden. Ihre Kompressibilität ist geringer als die des reinen Wassers und nimmt mit steigender Konzentration, ebenso wie mit wachsender Temperatur ab. Die Kompressibilität von Mischungen ist meistens geringer, als der Mischungsregel entspricht.

Für die Zusammendrückbarkeit der Gase, welche die der Flüssigkeiten Elastizität der Gase. bedeutend übertrifft, gilt ein einfaches Gesetz, das fast gleichzeitig von dem Engländer Boyle (1662) und dem Franzosen Mariotte (1676) entdeckt wurde. Hiernach ist das Volumen einer bestimmten Gasmenge umgekehrt proportional dem Druck, unter dem das Gas steht, oder anders ausgedrückt: Das Produkt aus dem Volumen und dem Druck ist konstant. Dieses Gesetz gilt, wenn die Temperatur des Gases während des Versuchs nicht geändert wird, mit einigen Einschränkungen, auf die wir später eingehen, für alle Temperaturen. Nun haben wir schon gesehen, daß sich nach den Untersuchungen von Gay-Lussac alle Gase nahezu in gleichem Maße ausdehnen, wenn sie bei konstantem Druck um gleiche Temperaturbeträge erwärmt werden. Läßt man die Ausdehnung nicht zustandekommen, sondern hält bei der Erwärmung das Volumen konstant, so muß nach dem Mariotteschen Gesetz die Spannung in demselben Grade zunehmen wie vorher das Volumen. Durch die Vereinigung des Mariotteschen mit dem Gay-Lussacschen Gesetze gewinnen wir also eine Gleichung, die uns lehrt, wie die Spannung von dem Volumen bei gleichzeitiger Änderung der Temperatur abhängig ist. Eine solche Beziehung bezeichnet man als Zustandsgleichung.

Mariotte bewies sein Gesetz für Luft mit Hilfe der nach ihm benannten Mariottes Gesetz. Röhre, die von U-förmiger Gestalt, einen kurzen geschlossenen und einen langen offenen Schenkel besitzt. Er stellte sie senkrecht und sperrte durch Eingießen von Quecksilber eine Luftmenge bei Atmosphärendruck in dem kurzen Schenkel ab. Durch Nachgießen von Quecksilber kann man den Druck der Luftmasse regeln und dabei das von ihr eingenommene Volumen messen. Ein zweiter Apparat diente in ähnlicher Weise für Drucke, die unterhalb der Atmosphäre liegen.

Unter Benutzung einer Druckpumpe gelangte später Dulong (1830) mit einer etwas abgeänderten Anordnung bis zu Drucken von 27 Atm. und Pouillet (1837) zu mehr als 100 Atm. Letzterer unterwarf außer Luft noch andere Gase,

wie Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, der Untersuchung und fand das Gesetz auch für diese bestätigt, während eine Reihe anderer Stoffe, wie schweflige Säure, Ammoniak, Kohlenoxyd und Stickoxydul, eine größere Zusammenrückbarkeit aufwiesen, wenn ihr Volumen auf den dritten oder vierten Teil verkleinert wurde. Die Versuche von Regnault (1847) haben das zweite Ergebnis bestätigt, sie ergaben aber auch schon für die erste Reihe der Gase geringe Abweichungen vom Mariotteschen Gesetz. Daß diese der Beobachtung der älteren Forscher entgingen, lag an dem von Mariotte eingeführten Untersuchungsverfahren, das mit steigendem Druck und abnehmendem Volumen der abgesperrten Gasmenge immer ungenauer wird. Regnault brachte nach jeder Drucksteigerung das Volumen des Gases mit Hilfe einer Druckpumpe wieder auf das ursprüngliche Volumen und bestimmte den Druck, der hinreicht, dasselbe Volumen auf die Hälfte zu verkleinern. Er wechselte also ständig die Anfangsdrucke. Außerdem wurde die das Gas enthaltende Röhre mit einer zweiten umgeben, durch die fortwährend Wasser von konstanter Temperatur floß, damit die wechselnde Temperatur der Umgebung keinen Einfluß auf die Messung ausübte. Es kamen Luft, Stickstoff, Kohlensäure und Wasserstoff bis zu Drucken von 15 Atm. zur Untersuchung. Für die ersten drei Stoffe ergab es sich, daß sie stärker zusammengedrückt werden, als es dem Mariotteschen Gesetz entsprach, Luft und Stickstoff allerdings nur in sehr geringem Maße, Kohlensäure viel mehr; Wasserstoff dagegen zeigte die entgegengesetzte Abweichung, er erfuhr eine langsamere Volumenverminderung. Regnault zog hieraus den Schluß, daß sich alle Gase bei geringer Dichte wie Wasserstoff verhielten, daß sie dann bei zunehmendem Druck dem Mariotteschen Gesetz folgten, in diesem Zustande also vollkommen oder ideal wären und sich bei weiter wachsender Dichte von dem Mariotteschen Gesetz wieder entfernten, aber in entgegengesetzter Richtung.

Die spätere Erfahrung, die über Versuche in weiteren Druckgebieten und größeren Temperaturbereichen verfügte, hat diese Auffassung Regnaults nicht bestätigt. Wir wissen heute, daß jedes Gas dem vollkommenen Zustande in äußerster Verdünnung, also bei sehr geringer Dichte am nächsten kommt, daß im allgemeinen mit wachsender Dichte bei demselben Stoffe Abweichungen vom Mariotteschen Gesetz nach beiden Richtungen auftreten können und daß es von der Größe des Drucks und von der Höhe der Temperatur bei jedem einzelnen Gas abhängt, in welchem Sinne die Abweichung verläuft. Auf höhere Drucke wurden die Versuche Regnaults zunächst von Natterer (1850) und Cailletet (1870) ausgedehnt; das größte Beobachtungsmaterial verdanken wir jetzt Amagat, der hier ebenso wie bei den Bestimmungen der Elastizität von Flüssigkeiten das Piezometer benutzte. Seine Versuche erstrecken sich bis auf Drucke von 3000 Atm. und auf Temperaturen zwischen 0° und 200° . Für tiefere Temperaturen haben die Messungen von Kamerlingh Onnes wertvolle Ergänzungen gebracht. Auch für Drucke unterhalb einer Atmosphäre liegen zahlreiche Ergebnisse vor; die auf diesem Gebiet anfangs beobachteten Anomalien haben gegenüber den genauen Messungen von Rayleigh und Thiesen, die

sich auf Drucke von einigen Zehntel Millimeter Quecksilber beziehen, nicht standgehalten. In diesem Bereiche der kleinsten Drucke gilt das Mariottesche Gesetz mit aller Strenge, deren die Beobachtung fähig ist; die geringen Abweichungen, die schon bei Drucken von 1 Atm. auftreten, sind für Luft, Stickstoff und Kohlensäure von Chappuis zwischen 0° und 100° ermittelt, für Wasserstoff ließen sich nur ganz geringe Unterschiede gegenüber dem idealen Zustande innerhalb dieser Grenzen nachweisen.

Die Abweichungen, die die natürlichen Gase von dem idealen Zustande aufweisen, haben viele Forscher bewogen, neue Zustandsgleichungen an Stelle des Mariotte-Gay-Lussacschen Gesetzes zu bilden. Diese Beziehungen, auf die wir in einem andern Zusammenhang zurückkommen, gelten jedoch meistens nur für enge Bereiche des Drucks und der Temperatur.

Wir wollen diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne mit einigen Worten Druckmessung. auf die Mittel für die Druckmessung einzugehen, welche die Grundlage der gewonnenen Beobachtungsergebnisse bildet. Das verbreitetste Instrument ist das Quecksilber-Manometer, das sich an das für die Messung des Luftdrucks von Toricelli eingeführte Barometer lehnt. Für große Drucke erfordert dieses Manometer bedeutende Höhen, so daß es sich nur in hohen Türmen, Brunnen oder Schächten von Bergwerken unterbringen läßt. Das größte Instrument dieser Art hat eine Höhe von 300 m und ist an dem Pariser Eiffelturm angebracht. Will man die Genauigkeit der Längenmessung bei so großen Höhen ausnutzen, so muß man allerdings auf die Temperaturmessung des Quecksilbers große Sorgfalt verwenden. Für diesen Zweck empfehlen sich elektrische Widerstandsthermometer, mit denen sich beliebige Längen abgreifen lassen. Wo eine große Höhe nicht zur Verfügung steht, hat man wohl die Länge des Instruments in viele Teile zerlegt, die man parallel nebeneinander aufstellt, und den Druck nach den aufeinanderfolgenden Röhren durch Verbindungen übertragen, die mit einer leichteren Flüssigkeit, z. B. Wasser, oder mit einem Gase gefüllt sind. Das Gewicht, das diese Füllung der Nebenröhren besitzt, wird von dem des Quecksilbers in Abzug gebracht. Das Instrument hat den Nachteil, daß es eine große Anzahl von Ablesungen für den Stand des Quecksilbers in den vielen Röhren verlangt. Bequemer und ebenso genau als die gebrochenen Manometer sind die Druckwagen, bei denen der Druck auf einen in einem Metallzylinder frei beweglichen Stempel wirkt, der durch Gewichte belastet wird. Er bewegt sich in einer zähen Flüssigkeit, die sich unter dem Einfluß des Drucks in den engen Zwischenraum zwischen Zylinder und Stempel preßt und den Druckraum gegen die Atmosphäre abdichtet. Die Vorrichtung besitzt eine große Empfindlichkeit, wenn der Stempel während der Herstellung des Gleichgewichts in drehende Bewegung versetzt wird. Der zu messende Druck ergibt sich aus dem auf die Einheit des Stempelquerschnitts lastenden Gewicht.

Für die Messung hoher Drucke kommen als sekundäre Apparate die Gasmanometer in Betracht, die auf der Zusammendrückbarkeit einer durch Quecksilber abgesperrten Gasmenge beruhen. Sie verlangen eine sorgfältige Kalibrierung des von dem Gase eingenommenen Gefäßes und eine genaue Bestimmung

ihrer Temperatur, sowie die Kenntnis der Abweichungen der Füllung vom Mariotteschen Gesetz. Außerdem wird neuerdings nach dem Vorgang von Lisell (1902) ein elektrisches Manometer benutzt, das auf der Widerstandszunahme beruht, die ein Manganindraht unter dem Einfluß des Drucks erfährt. Auch bei diesem Instrument ist eine genaue Temperaturmessung nicht zu umgehen.

Schließlich ist die Elastizität fester Körper für die Anzeige von Drucken verwendet worden. Die größte Verbreitung haben die Metallmanometer gefunden, bei denen die Gestaltsänderung einer metallischen Membran oder Röhre beobachtet wird. Sie lassen sich den verschiedensten Druckbereichen anpassen, ihre Genauigkeit ist aber durch die elastische Nachwirkung beschränkt. Auch ein gewöhnliches Quecksilberthermometer, das allseitig einem äußeren Druck ausgesetzt wird, kann als Manometer dienen und hält bei passend gewählten Abmessungen etwa 1000 Atm. aus. Solche Instrumente werden z. B. bei der Bestimmung von Meerestiefen benutzt, die sich aus dem Druck berechnen lassen, dem ein auf den Grund herabgelassenes Thermometer ausgesetzt ist. Die Temperatur, die von großem Einfluß ist, muß gleichzeitig durch ein vor der Einwirkung des Drucks geschütztes Thermometer gemessen werden.

Innere Reibung
von
Flüssigkeiten.

Wir haben schon oben auf die Erscheinung der inneren Reibung fester Körper hingewiesen. Auf ihr beruht die Dämpfung, welche die Schwingungen der elastischen Körper erfahren, z. B. die Schwingungen eines belasteten tordierten Drahtes, die allein durch die Reibung an der Luft nicht erklärt werden können. Das Studium dieser Vorgänge hat indessen noch nicht zu sicheren Ergebnissen geführt. Viel weiter ist unsere Kenntnis der inneren Reibung bei den Flüssigkeiten gelangt. Taucht man in eine Flüssigkeit eine an einem Draht aufgehängte Scheibe und setzt sie durch eine Torsion der Aufhängung in drehende Schwingungen, so erleidet die Bewegung eine Dämpfung, die von der inneren Reibung der Flüssigkeit herrührt. Denn die der Scheibe unmittelbar benachbarte Flüssigkeitsschicht nimmt an der Bewegung nicht teil, sie haftet an der Scheibe und findet einen Widerstand an der anstoßenden Schicht usw. Die innere Reibung beherrscht auch die Bewegung von Flüssigkeiten in engen Röhren, an deren Wandung die Grenzschicht in Ruhe bleibt, über welche sich die übrigen Flüssigkeitsschichten mit nach der Mitte wachsender Geschwindigkeit hin bewegen. Beide Versuchsanordnungen sind zum Studium der inneren Reibung benutzt worden; die erste wurde von Coulomb (1802) angegeben und besonders von O. E. Meyer (1861) verwendet, die zweite von Poiseuille (1842) studiert, der das nach ihm benannte Gesetz für die Geschwindigkeit der strömenden Flüssigkeiten aufstellte.

Die innere Reibung oder Zähigkeit der natürlichen Flüssigkeiten ist sehr verschieden, nimmt aber stets mit wachsender Temperatur stark ab: einer Zunahme der Temperatur um 1° entsprechen oft mehrere Prozente Abnahme der inneren Reibung. Bemerkenswert ist, daß sie bei wäßrigen Lösungen denselben Verlauf mit der Temperatur zeigt wie der elektrische Widerstand der Ionen. Denn diese Tatsache erlaubt eine Verknüpfung jener beiden Erschei-

nungen, durch die sich ein Bild über den Vorgang der elektrolytischen Leitfähigkeit gewinnen läßt (vgl. Artikel 20).

Das Poiseuillesche Gesetz setzt voraus, daß die Flüssigkeit in parallelen Fäden strömt. Eine solche Bewegungsart ist jedoch nur bis zu einer bestimmten Größe der Geschwindigkeit stabil, deren Berechnung Reynolds (1883) angegeben hat. Jenseits dieser Grenze entstehen Wirbel, wie aus der Trübung des aus dem Rohr austretenden Strahls erkannt werden kann.

Auch die Gase besitzen eine innere Reibung, die sich nach denselben Verfahren wie die der Flüssigkeit bestimmen läßt. Schon Graham hat eine weitläufige Untersuchung über das Strömen der Gase in engen Röhren angestellt, aus der O. E. Meyer später die innere Reibung berechnet hat. Letzterer benutzte auch die schwingende Scheibe und änderte diese Versuchsanordnung für die Messung der Gasreibung dahin ab, daß er auf dieselbe Achse mehrere Scheiben aufsteckte, die nach Bedarf zu einer einzigen vereinigt werden konnten. Maxwell brachte über und unter den beweglichen Scheiben feste an, wodurch die Reibung vergrößert und die Berechnung der Versuche vereinfacht wird. Durch diese Anordnung bestätigte er den von ihm aus der Theorie vorhergesagten Satz, daß die Reibung von dem Druck des Gases unabhängig ist. Kundt und Warburg, die nur eine einzige bewegliche Scheibe anwandten, welche von zwei festen Scheiben um genau meßbare Abstände entfernt ist, zeigten, daß das Maxwellsche Gesetz nicht auf sehr kleine Drucke ausgedehnt werden darf. Alsdann haften die Gasteilchen nicht mehr an den festen Wänden, sondern gleiten an ihnen entlang (vgl. Artikel 11).

Innere Reibung
von Gasen.

Mit der Zunahme der Temperatur wächst die innere Reibung der Gase, im Gegensatz zu derjenigen der Flüssigkeiten. Das Gesetz über die Abhängigkeit von der Temperatur ist der Gegenstand zahlreicher Versuche gewesen. Nach der Theorie der Gase sollte ihre innere Reibung der Wurzel aus der absoluten Temperatur proportional sein. Die Versuche ergaben jedoch eine viel stärkere Zunahme, für die erst Sutherland (1893) eine zutreffende Formel gefunden hat.

Zwei mischbare Flüssigkeiten, die aneinander grenzen, mischen sich gegenseitig. Verläuft dieser Vorgang ohne die Einwirkung äußerer Kräfte, so bezeichnet man ihn als Diffusion. Graham (1850), von dem die ersten Untersuchungen dieser Erscheinung herrühren, benutzte zwei Verfahren hierfür. Bei dem einen stellte er ein kleines Fläschchen, das mit der schwereren Flüssigkeit angefüllt war, auf den Boden eines viel größeren, das die leichtere Flüssigkeit enthielt. Nach Verlauf mehrerer Stunden ließ sich nachweisen, daß die schwerere Flüssigkeit teilweise der Schwere entgegen in den großen Behälter gewandert war. Nach der zweiten Methode, die eine größere Genauigkeit gewährt, schichtete man die schwerere Flüssigkeit mittels einer Pipette auf den Boden des Gefäßes, das die leichtere Flüssigkeit enthielt. Die Mischung wurde nachgewiesen, indem man die einzelnen Schichten abheberte und analysierte. Auch kann man statt dessen nach dem Vorgang von W. Thomson das von Faraday angegebene Mittel für die Bestimmung der Dichte anwenden und eine Reihe Glas-

Diffusion von
Flüssigkeiten.

perlen von verschiedenem spezifischen Gewicht benutzen, die in der Weise ausgewählt werden, daß sie anfangs alle auf der Trennungsschicht der beiden Flüssigkeiten liegen und sich später, je nach der Dichte der Schichten, in verschiedenen Höhen verteilen. Ferner sind Beobachtungsverfahren ausgearbeitet, die auf der Änderung der Lichtbrechung oder der elektrischen Leitfähigkeit der diffundierenden Flüssigkeiten beruhen. Zur Bestimmung der Diffusionsfähigkeit verschiedener Stoffe mißt man die Zeit, in der die Mischung gleich weit vorgeschritten ist. Die Erscheinung wird stark von der Temperatur beeinflusst: Steigen der Temperatur befördert die Diffusion. Die Analogie, welche zwischen der Diffusion und der Wärmeleitung besteht, hat schon Berthollet hervorgehoben, und Fick hat diesen Parallelismus weiter verfolgt.

Die Geschwindigkeit, mit der die einzelnen Körper diffundieren, ist sehr verschieden. Im allgemeinen unterscheidet man zwei voneinander stark abweichende Gruppen, die Graham als Kolloide und Kristalloide bezeichnete. Die letzteren, zu denen namentlich die Salzlösungen gehören, diffundieren miteinander und mit ihrem reinen Lösungsmittel z. B. Wasser, während die Kolloide, wozu man außer dem Leim die Eiweiße, Karamel, Gelatine und die Metalloxyde rechnet, eine viel geringere Diffusionsgeschwindigkeit besitzen. Diese beiden Klassen von Körpern und ihre Lösungen verhalten sich auch in anderer Beziehung sehr verschieden. Die kolloidalen Lösungen ergeben beim Eindampfen einen Rückstand, der keine Kristalle bildet, sondern einen glasigen, amorphen Körper, welcher sich nachträglich nur sehr unvollkommen wieder auflöst. Ferner unterscheiden sich die Gefrierpunkte und Siedepunkte der kolloidalen Lösungen nicht sehr von denen des Lösungsmittels, was bei den Lösungen der Kristalloide nicht der Fall zu sein pflegt. Man hat die Kolloide als Körper von sehr hohem Molekulargewicht zu betrachten und erklärt dieses Merkmal daher, daß sich viele einfache Moleküle zu größeren Komplexen verbunden haben.

Ähnlich wie bei der freien Diffusion verhalten sich zwei Flüssigkeiten, die durch eine durchlässige Scheidewand, z. B. Pergamentpapier oder tierische Membran, voneinander getrennt sind. Allerdings wird dieser Vorgang, den man als Osmose bezeichnet, noch von der Natur der Membran beeinflusst. Eine besondere Bedeutung hat der Fall gewonnen, wo die verdünnte Lösung eines Körpers durch eine halbdurchlässige Membran von dem Lösungsmittel geschieden ist. Für das Wasser und die wäßrige Lösung von Rohrzucker besitzt die von Pfeffer angegebene Niederschlagsmembran, die in einer Tonzelle durch die Einwirkung von Ferrozyankalium auf Kupfersulfat hervorgebracht wird, die Eigenschaft, nur das Wasser durchzulassen. Dieses geht so lange durch die Membran hindurch, bis der Überdruck auf der Seite der Lösung einen bestimmten Wert erreicht hat, den man osmotischen Druck nennt. Nach van't Hoff (1885) ist dieser Druck der Konzentration des gelösten Stoffes proportional und verhält sich wie der Gasdruck, den die gelösten Moleküle im Gaszustande ausüben, wenn sie allein nach Entfernung der Lösungsmittel in dem Raume zurückblieben. Entsprechend ihrer geringen Diffusionsgeschwindigkeit üben

die Kolloide gegenüber den Kristalloiden einen kleinen osmotischen Druck aus. Graham hat auf diesem verschiedenen Verhalten der beiden Gruppen ein Verfahren zu ihrer Trennung, die Dialyse, gegründet.

Auch die Gase zeigen die Erscheinung der Diffusion, die wesentlich zur Ausbildung unserer Vorstellungen über den molekularen Bau dieser Stoffe beigetragen hat. Man hat sowohl die freie Diffusion, als auch den Durchgang durch poröse Scheidewände beobachtet. Ist der Vorgang im ersten Falle zu Ende gekommen, so zeigt das Gasgemisch denselben Druck wie zu Anfang, wo sich beide Bestandteile unvermischt nebeneinander befanden. Hieraus folgt das nach Dalton (1802) benannte Gesetz: der Druck des in einem Gefäß befindlichen Gases hängt nicht davon ab, ob es darin allein oder zusammen mit anderen Gasen eingeschlossen ist, und der Druck eines Gasgemisches ergibt sich als die Summe der Drucke der einzelnen Bestandteile. Nach den Untersuchungen Loschmidts (1870) ist die freie Diffusion der Gase annähernd umgekehrt proportional der Wurzel aus dem Produkt ihrer Dichten. Dasselbe Gesetz beobachtete Graham vielfach für die Diffusion zweier Gase, die durch eine poröse Wand getrennt waren. Es kommt hierbei auf die Weite der Poren an. So genügte eine dünne, künstlich gepreßte Graphitplatte, aus der die Bleistifte hergestellt werden, dem Gesetz; ebenso eine unglasierte Porzellanmasse, während Gipspfropfen, deren Öffnungen weiter sind, schon eine große Abweichung ergaben.

Für den Durchgang der Gase durch Kautschukmembrane gilt ein anderes Gesetz. Denn hier dringt das schwere Kohlendioxyd leichter durch als Luft oder Wasserstoff. Für diese Erscheinung ist die Absorption, welche das Gas von dem festen Körper erfährt, maßgebend. Ebenso verhält es sich mit dem Durchgang der Gase durch glühende Metallwände. Denn auch diese besitzen die Eigenschaft, Gase in merklichem Maße zu absorbieren.

Umgekehrt ist diese Adsorptionsfähigkeit fester Körper nicht immer mit einem Durchgang der Gase verbunden. Die Aufnahme der Gase beschränkt sich dann auf die Oberfläche der festen Körper, weshalb auch vorgeschlagen ist, in einem solchen Falle von einer Adsorptionsfähigkeit zu sprechen. Die ersten Messungen auf diesem Gebiete stammen von de Saussure (1814), welcher auch schon fand, daß die Adsorptionsfähigkeit mit dem Druck des Gases wächst und in besonders starkem Maße mit dem Wachsen der Temperatur abnimmt. Holzkohle zeichnet sich vor allen festen Körpern durch eine starke Verdichtung der Gase auf der Oberfläche aus und zugleich durch eine starke Veränderlichkeit dieser Eigenschaft mit der Temperatur. Dewar (1904), der diese Erscheinung bis zu den Temperaturen der flüssigen Luft untersuchte, gründete hierauf ein Verfahren zum Evakuieren: man erreicht den höchsten Verdünnungsgrad der meisten Gase in Gefäßen, die in der Weise ausgepumpt werden, daß man mit ihnen durch vorhergehende Erhitzung von Gas befreite Holzkohle in Verbindung bringt und diese dann in flüssiger Luft abkühlt. Die Aufnahmefähigkeit der Holzkohle ist für die verschiedenen Gase ungleich; am stärksten wird Sauerstoff absorbiert, dann folgt Argon, Stick-

Diffusion
von Gasen.

stoff, Wasserstoff. Am schwächsten und in sehr geringem Maße wird Helium aufgenommen. Die Adsorption ist mit der Entwicklung größerer Wärmemengen verbunden.

Flüssigkeiten absorbieren ebenfalls Gase. Diese diffundieren alsdann von der Flüssigkeitsoberfläche in die tiefer liegenden Schichten, wobei sich das Gleichgewicht sehr langsam herstellt. Durch Schütteln der Flüssigkeit läßt sich das Eindringen des Gases jedoch leicht befördern. Die absorbierte Gasmenge nimmt mit wachsender Temperatur ab und ist im allgemeinen von der Natur des Gases und der Flüssigkeit abhängig. Für die Veränderung mit dem Druck des Gases besteht ein einfaches Gesetz, das nach seinem Entdecker Henry (1803) benannt ist. Darnach wird unter jedem Druck von derselben Flüssigkeit das gleiche Volumen eines Gases aufgenommen, vorausgesetzt, daß dieses Volumen unter demselben Druck gemessen wird, den das Gas über der Oberfläche der Flüssigkeit besitzt. Am besten ist die Absorption des Wassers untersucht: zahlreiche Messungen darüber besitzen wir namentlich von Bunsen (1857), die in neuerer Zeit von L. U. Winkler fortgesetzt worden sind. Es ist bemerkenswert, daß für die starke Absorption, die Wasser auf einige Gase, wie Ammoniak, Chlorwasserstoff usw., ausübt und die wahrscheinlich mit einer chemischen Wirkung verbunden ist, das Henrysche Gesetz keine Gültigkeit besitzt.

Oberflächen-
spannung und
Kapillarität.

Nicht in allen Fällen, in denen man zwei verschiedene Flüssigkeiten zusammenbringt, diffundieren diese ineinander, sie lagern sich dann getrennt ihrer Schwere entsprechend übereinander. Schaltet man die Wirkung der Schwerkraft aus, indem man zwei gleich schwere Flüssigkeiten vereinigt, z. B. Öl und eine Mischung von Alkohol und Wasser, so nimmt die eine Flüssigkeit, die allseitig von der anderen umgeben ist, Kugelgestalt an. Auf diese Weise gelingt es, Ölkugeln bis zu 10 cm Durchmesser in dem Wasser-Alkoholgemisch zu erhalten. Eine Flüssigkeit, die von äußeren Kräften nicht beeinflußt wird, besitzt also im Gleichgewichtszustande die kleinste Oberfläche, die ein Körper von gegebenem Inhalt aufweisen kann.

Ähnlich sind die Bedingungen bei der Bildung des Gleichgewichts in der leichten Flüssigkeitslamelle einer Seifenblase, auf deren dünne Schicht die Schwere nur in geringem Grade einwirkt. Das Häutchen übt auf die eingeschlossene Luft einen merklichen Druck aus, der sich unschwer mit einem kleinen Manometer messen läßt. Erzeugt man ferner an einem ebenen Drahtrechteck, dessen eine Seite beweglich ist, eine Lamelle aus Seifenwasser, wobei die Ebene des Drahtgestells senkrecht steht und die bewegliche Seite nach unten gekehrt ist, so beobachtet man, daß diese gehoben wird und sogar noch ein kleines angehängtes Gewicht mitnimmt, indem die Lamelle sich zusammenzieht. Diese und ähnliche Versuche haben zu der Vorstellung geführt, daß die Oberfläche einer Flüssigkeit einer gespannten Membran gleicht; eine solche Haut hat man sich sehr dünn zu denken, noch viel dünner als die Lamelle der Seifenblase, die auf jeder ihrer beiden Seiten eine solche gespannte Schicht besitzt. Die auf die Längeneinheit bezogene Spannung einer solchen Schicht bezeichnet man als Oberflächenspannung und drückt sie in Grammgewicht aus. In dem ange-

fürten Beispiel würde also das Gewicht, das auf die Länge von $\frac{1}{2}$ cm der beweglichen Rechteckseite im Gleichgewichtszustande entfällt, die Oberflächenspannung der Flüssigkeit darstellen, wenn diese an die Luft grenzt. Wasser hat von allen Körpern die größte Oberflächenspannung; sie beträgt 0,5 g für die Länge von 1 cm.

Die Oberflächenspannung derselben Flüssigkeit ändert sich, wenn das angrenzende Medium wechselt, wenn also z. B. an Stelle von Luft eine Flüssigkeit tritt. Es kann auch der Fall eintreten, daß mehr als zwei Medien zusammenstoßen. Bringt man z. B. einen Tropfen Öl auf Wasser, so treten drei Oberflächenspannungen auf: an den Trennungslinien von Öl und Wasser, von Öl und Luft und von Wasser und Öl. In der Linie, in der alle drei Medien zusammenstoßen, muß Gleichgewicht zwischen den drei Spannungen eintreten, wenn der Öltropfen seine Gestalt behalten soll, und aus dem Parallelogramm der Kräfte ergeben sich dann die Winkel, unter denen sich die Grenzflächen schneiden. Bei dem angenommenen Beispiel ist ein Gleichgewicht überhaupt nicht möglich, weil die Summe zweier Spannungen größer ist als die dritte und sich infolgedessen kein Kräfteparallelogramm konstruieren läßt. Da die Spannung zwischen Wasser und Luft die Summe der beiden anderen überwiegt, so bestimmt sie die Richtung der Bewegung: das Öl breitet sich auf der Wasseroberfläche aus und überzieht sie in ganz dünner Schicht. Denn selbst wenn der Öltropfen schon sehr flach geworden ist, ist die Spannung der freien Wasserfläche immer noch größer als die Spannungen der beiden Oberflächen des Öls.

Man hat von dieser Erscheinung oft Gebrauch gemacht, um die geringste Dicke zu bestimmen, die eine Flüssigkeitsschicht aufweisen kann, und hat dann von der Dicke einer solchen Schicht auf die Größe eines Moleküls geschlossen. Bei der Ausbreitung des Öltropfens auf dem Wasser beobachtet man nach einer gewissen Zeit ein Zerreißen der Ölschicht, und zwar an vielen Stellen gleichzeitig, so daß die Annahme einer gleichmäßigen Dicke der Ölschicht berechtigt ist. In diesem Zeitpunkt der Löcherbildung besitzt die Ölhaut eine Dicke von 0,0001 mm. Bis zu einer solchen Feinheit lassen sich auch die zähen Metalle Gold, Platin usw. auswalzen. Aber auch jetzt ist die ganze Wasseroberfläche noch von einer zusammenhängenden Ölhaut überzogen, wie man nach dem Vorgang von Rayleigh durch Aufwerfen von kleinen Kampferstückchen nachweisen kann. Denn sie zeigen in diesem Stadium des Versuchs keine Bewegung, während sie auf Wasserflächen in Drehungen geraten. Bei einer Feinheit von etwa 0,0000005 mm läßt sich mit allen Mitteln keine zusammenhängende Ölhaut mehr nachweisen, sie scheint sich dann in einzelne Körnchen aufgelöst zu haben, die man als die Moleküle ansehen muß.

Molekulare Dimensionen.

Dieselbe Größenordnung findet man für die Dicke der Wandung einer Seifenblase an den Stellen, wo sie zerplatzt, wo also die Wasserhaut den Zusammenhang verliert und sich in diskrete Teilchen auflöst. Der Grenzwert für das Bestehen zusammenhängender Flüssigkeitslamellen liegt demnach bei 0,000001 mm; diese Länge entspricht der Größenordnung nach dem Werte, den

man auch aus anderen Erscheinungen für die Dimension eines Moleküls gefunden hat (vgl. Artikel 11).

Die Vorstellung von der Oberflächenspannung der Flüssigkeiten findet sich zuerst bei Segner (1752), ausgeprägter jedoch bei Young (1805). Hierauf baute Laplace (1806) die Annahme auf, daß neben der Gravitation noch eine Molekularanziehung zwischen den Massenteilchen besteht, die in meßbaren Entfernungen verschwindet, in kleinen Abständen dagegen sehr groß ist, und gelangte damit zu einer vollständigen Theorie der Kapillaritätserscheinungen, deren mathematische Ableitung alsdann von Gauß (1829) noch verallgemeinert wurde. Während Laplace nämlich noch neben der Molekularanziehung voraussetzte, daß der „Randwinkel“, d. h. derjenige Winkel, den die Oberfläche einer Flüssigkeit oder besser die Trennungsfläche zweier Flüssigkeiten mit einer festen Wand einschließt, konstant ist, zeigte Gauß, daß dieser Satz notwendig aus der Molekularanziehung folgt. Für die Berührung von Flüssigkeiten und festen Wänden ist jene Regel von Wichtigkeit. Denn überall da, wo Flüssigkeiten an feste Wände stoßen, muß sich auch ihre Oberflächenspannung ändern. Man beobachtet zwei Fälle, wofür Wasser und Quecksilber in Berührung mit einer festen Wand Beispiele liefern. Taucht man eine enge Glasröhre in die erste Flüssigkeit, so steht diese im Innern der Glasröhre höher als außen und endigt in eine konkave Oberfläche. Die auf dem Umfang dieser Oberfläche wirkende Spannung übt einen Zug aufwärts, dem durch das Gewicht der in der Röhre gehobenen Flüssigkeitssäule das Gleichgewicht gehalten wird. Da der Zug der Länge der Begrenzungslinie, also dem Durchmesser der Röhre proportional ist, die gehobene Flüssigkeitssäule aber dem Inhalt, also dem Quadrat des Durchmessers, so ist die „Steighöhe“ dem Durchmesser umgekehrt proportional. Diese Erscheinung liefert ein einfaches Mittel für die Bestimmung der Oberflächenspannung. Quecksilber steht in der engen Röhre niedriger als außen und endigt in einer konvexen Kuppe.

Eine einfache Bestimmung der Oberflächenspannung gewährt die Erscheinung, daß eine Flüssigkeit aus einem engen Rohr in Tropfen ausfließt. Dieses Verfahren, das von Hagen angegeben und vielfach von Quincke angewandt wurde, hat freilich mancherlei Unsicherheiten, es kann aber z. B. auch für die Untersuchung geschmolzener Metalle benutzt werden, die man in Drahtform durch eine untergesetzte Flamme so weit erhitzt, daß die geschmolzene Masse in Tropfenform herunterfällt.

Die Oberflächenspannung nimmt mit wachsender Temperatur ab, ist aber namentlich stark von Verunreinigungen abhängig, so daß schon Flüssigkeitsoberflächen durch Stehen an der Luft ihre Spannung ändern. Für Wasser genügen namentlich die geringsten Spuren von Fetten oder Seifen u. dgl., um die Oberflächenspannung wesentlich herabzusetzen. Die Beobachtungen müssen daher an frischen Oberflächen schnell angestellt werden.

Spezifische
Wärme.

Unter spezifischer Wärme eines Stoffes versteht man die Wärmekapazität seiner Masseneinheit (vgl. Artikel 4). Hiernach hat derjenige Stoff die spezifische Wärme 1, von dem 1 g durch die Zuführung von 1 g-cal₁₅ um 1° er-

wärmt wird. Kennt man die Masse eines Körpers, so ergibt sich seine spezifische Wärme aus der Wärmekapazität, die nach einem der angegebenen kalorimetrischen Verfahren (vgl. Artikel 4) bestimmt werden kann.

Die spezifische Wärme fester Körper ist in zahlreichen Untersuchungen gemessen worden. Im allgemeinen wechselt sie von dem einen Stoffe zum anderen und verändert sich selbst, wenn man verschiedene Modifikationen desselben Stoffes, z. B. Diamant und Graphit, betrachtet. Es zeigt sich aber eine Gesetzmäßigkeit in den Atomwärmern der Elemente im festen Zustande, d. h. den Produkten aus spezifischer Wärme und Atomgewicht. Diese sind, wie Dulong und Petit (1818) fanden, näherungsweise gleich groß, nämlich 6,4. Für die Metalle trifft das Gesetz am besten zu; die größten Abweichungen zeigen einige Elemente mit kleinem Atomgewicht, besonders Bor, Kohlenstoff und Silizium. Bei diesen Stoffen ergibt sich jedoch eine starke Zunahme der spezifischen Wärme mit der Temperatur. Das stärkste Wachstum weist Diamant auf; auch nähern sich die spezifischen Wärmen von Diamant und Graphit, die in tiefen Temperaturen einen großen Unterschied aufweisen, mit wachsender Temperatur und genügen immer besser dem Gesetz von Dulong und Petit. Man nahm deshalb an, daß dieses Gesetz nur für den Grenzzustand gelte, in welchem sich die spezifische Wärme nur noch langsam mit der Temperatur änderte. Bestätigt wurde diese Vermutung durch neuere Bestimmungen der spezifischen Wärme fester Körper bei ganz tiefen Temperaturen, die von Dewar und Behn begonnen, von Nernst und seinen Schülern bis zur Temperatur des flüssigen Wasserstoffs herab fortgesetzt wurden. Wichtig für diese Untersuchungen über die Änderung der spezifischen Wärme mit der Temperatur erwies sich namentlich die Anwendung des Metallkalorimeters, dessen geringe Kapazität die Messung „wahrer spezifischer Wärmen“ erlaubt, deren Werte für eng begrenzte Temperaturgebiete gelten. Es ergab sich, daß die Atomwärme der Metalle, die bei Zimmertemperatur dem Gesetz von Dulong und Petit gehorchen, eine starke Abnahme erfährt, die darauf hindeutet, daß der Wert Null bei dem absoluten Nullpunkt der Temperatur erreicht wird. Schon bevor man zu diesem Punkte gelangt, verschwindet die Atomwärme des Diamants, die bereits bei Zimmertemperatur unter 6,4 liegt.

Gesetz von
Dulong und Petit.

Die ältere kinetische Theorie der Materie, die eine gleichmäßige Verteilung der Energie über die Atome voraussetzt, konnte die Abweichungen von der Dulong und Petitschen Regel und die Änderung der Atomwärme fester Körper mit der Temperatur nicht erklären. Aussichtsvoller scheint die neuerdings (1907) von Einstein vorgeschlagene Theorie, welche die quantenhafte Verteilung der Energie, die Planck für den Strahlungsvorgang eingeführt hat, auf die Wärmeschwingungen der kleinsten Teilchen materieller Körper überträgt (vgl. Artikel 10).

Die Molekularwärme (das Produkt aus Molekulargewicht und spezifischer Wärme) zusammengesetzter Körper läßt sich in vielen Fällen aus den Atomwärmern der einzelnen Elemente nach der Mischungsregel bestimmen. Dieses Gesetz, das sich aus Beobachtungen von F. Neumann, Regnault und Kopp

Gesetz von Kopp.

ergab und gewöhnlich nach dem letzten genannt wird, liefert allerdings nur dann richtige Werte, wenn man die zahlreichen Ausnahmen von der Dulong- und Petitschen Regel berücksichtigt und z. B. die Atomwärme von Kohlenstoff gleich 1,8, von Silizium 3,8 setzt. Für Sauerstoff und Wasserstoff, die im festen Zustande bei gewöhnlicher Temperatur nicht untersucht werden können, muß man die Atomwärme zu 4,0 und 2,3 annehmen. Diese Zahlen folgen aus den festen Verbindungen jener Elemente mit anderen Stoffen und stellen gleichsam die Atomwärme für festen Sauerstoff und Wasserstoff dar. Die Mischungsregel ist auch für die Berechnung der spezifischen Wärme von Legierungen gültig, sowohl für den festen, wie für den flüssigen Zustand; allerdings sind die Werte der spezifischen Wärme der Bestandteile für den flüssigen und den festen Zustand im allgemeinen verschieden; der letztere ist meist höher als der erste.

Die spezifische Wärme der Flüssigkeiten nimmt ebenso wie die fester Körper im allgemeinen mit wachsender Temperatur zu. Doch kommt auch der umgekehrte Verlauf vor, z. B. bei Quecksilber. Besonders bemerkenswert ist das Wasser, dessen spezifische Wärme den Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gebildet hat. Sie ist eine der größten und nimmt von 0° an ab bis etwa 30° ; höher hinauf erfolgt ein Wachstum.

Spezifische
Wärme bei
konstantem
Druck.

Erst verhältnismäßig spät sind sichere Bestimmungen der spezifischen Wärme von Gasen erhalten worden. Das kalorimetrische Verfahren von Delaroche und Bérard (1812) hat erst unter den Händen von Regnault (1862) zu brauchbaren Ergebnissen geführt, von denen sich die meisten auf Atmosphärendruck und Temperaturen zwischen 0° und 200° beziehen. Für Luft, Sauerstoff, Wasserstoff, Kohlenoxyd, also für Gase, die dem vollkommenen Zustande nahestehen, ergab sich die Molekularwärme nahezu gleich und unabhängig von der Temperatur. In jeder dieser beiden Beziehungen weichen jedoch solche Gase ab, die weiter vom idealen Zustande entfernt sind, wie z. B. Kohlensäure oder Ammoniak; die spezifische Wärme dieser Stoffe wächst mit zunehmender Temperatur.

Spezifische
Wärme
bei Druck-
änderungen.

Die Versuche Regnaults bezogen sich auf eine Anordnung, bei welcher das untersuchte Gas stets unter demselben Druck, nämlich dem der umgebenden Atmosphäre stand. Unter diesem Druck war das Gas erhitzt worden und war ihm die mitgeteilte Wärme bei dem Durchgang durch das Kalorimeter wieder entzogen. Nun war aber schon vorher bekannt geworden, daß man unter Umständen Wärme von einem Gase gewinnen kann, ohne ihm solche mitgeteilt zu haben. Man hatte nämlich beobachtet, daß sich die Gase durch Kompression erhitzen. Das auf dieser Erscheinung beruhende pneumatische Feuerzeug war bereits im Jahre 1803 von einem französischen Arbeiter erfunden worden. Auch die umgekehrte Erscheinung war bekannt, daß sich Luft infolge ihrer Ausdehnung abkühlt, z. B. daß ein Thermometer unter dem Rezipienten einer Luftpumpe sinkt, wenn dieser evakuiert wird. Man kam daher zu der Auffassung, daß die Luft, die unter konstantem Druck steht und sich bei der Erwärmung ausdehnt, mehr Wärme für dieselbe Erhöhung der Tempe-

ratur braucht, wie eine gleiche Luftmenge, deren Volumen konstant gehalten wird, und unterschied bei den Gasen eine spezifische Wärme bei konstantem Druck von einer spezifischen Wärme bei konstantem Volumen. Letztere bewirkte nur eine Temperaturerhöhung des Gases, während die spezifische Wärme bei konstantem Druck noch außerdem die Wärme zu liefern hatte, die bei der Ausdehnung des Gases gebunden wurde.

Der Annahme, daß bei jeder Ausdehnung eines Gases Wärme latent und bei der Verringerung des Volumens wieder frei wird, widersprach jedoch ein Versuch, den Gay-Lussac im Jahre 1807 anstellte. Er nahm zwei gleiche Gefäße, die durch ein Rohr miteinander in Verbindung standen. Durch einen Hahn war die Leitung zunächst unterbrochen, und das erste Gefäß wurde evakuiert, während das zweite mit trockener Luft von Atmosphärendruck gefüllt war. Öffnete man nun den Hahn, so daß die Luft in das Vakuum strömen konnte, so sank freilich die Temperatur im zweiten Gefäß, in dem ersten Gefäß stieg sie dagegen um denselben Betrag. Die Luft im ganzen erfuhr durch die Ausdehnung also keine Änderung ihrer Temperatur, es wurde keine Wärme gebunden.

Die Erklärung dieser Erscheinungen lieferte erst Robert Mayer (1842). Er erkannte, daß der größere Aufwand an Wärme, der für die Erwärmung eines Gases bei konstantem Druck gegenüber derjenigen bei konstantem Volumen erforderlich ist, für die Leistung äußerer Arbeit verbraucht wird. Denn das Gas, welches sich infolge der Erwärmung bei dem konstanten Druck der Atmosphäre ausdehnt, leistet Arbeit durch die Überwindung des Luftdrucks, wie man ohne weiteres einsieht, wenn man sich das Gas in einem Zylinder mit beweglichem Stempel eingeschlossen denkt: der Stempel wird infolge der Ausdehnung des Gases gegen den darauf lastenden Luftdruck verschoben, wozu eine Kraft auf einem gewissen Wege wirken muß. Wärme und mechanische Arbeit sind also einander äquivalent und können unter bestimmten Bedingungen ineinander übergeführt werden. Daß bei dem Versuche von Gay-Lussac keine Wärme gebunden wird, bietet nun keine Überraschung mehr; in diesem Falle, wo das Gas in das Vakuum strömt, wird keine äußere Arbeit geleistet. Die hergebrachte Annahme einer unzerstörbaren Wärmesubstanz war damit als unzureichend erwiesen. Erhalten bleibt allein die Energie; ihre Formen, mechanische Arbeit und Wärme, die einander äquivalent sind, wechseln (vgl. Artikel 32).

Das Verhältnis der spezifischen Wärmen bei konstantem Druck und bei konstantem Volumen wurde für Luft zuerst von Clement und Desormes bestimmt. Sie beobachteten die Temperaturerhöhung einer Gasmenge, die anfangs unter vermindertem Druck in einer Flasche abgeschlossen war und durch Öffnen eines weiten Hahnes in kurzer Zeit auf Atmosphärendruck gebracht eine Erwärmung erlitt, die sich dem ganzen Gasinhalt mitteilte. Unmittelbar nach dem Druckausgleich wurde der Hahn wieder geschlossen. Die Luft in der Flasche kühlte sich nun auf ihre Anfangstemperatur, die der Umgebung, ab und erfuhr dabei eine Druckerniedrigung, die mittels eines Flüssigkeitsmanometers bestimmt, ein Maß für die zu messende Temperaturänderung bildete.

Verhältnis
der beiden
spezifischen
Wärmen.

Die Ergebnisse dieses Verfahrens waren ziemlich unsicher und blieben es auch noch nach mancherlei Verbesserungen, die Gay-Lussac und Welter anbrachten; die Schwierigkeit liegt hauptsächlich darin, daß sich die Erwärmung, die das Gas durch die Kompression erfährt, sofort mit der Umgebung auszugleichen beginnt, ehe noch der Hahn wieder geschlossen ist. Einen Fortschritt erzielte Röntgen (1873), der den Druck genauer mit einem empfindlichen Metallmanometer bestimmte und einen viel größeren Ballon benutzte. Lummer und Pringsheim (1898) ermittelten die Temperaturänderung des Gases nicht mit dem Manometer, sondern mit einem schnell folgenden elektrischen Thermometer, dem Bolometer.

Ein anderes Verfahren führte viel früher zu sicheren Werten von dem Verhältnis der spezifischen Wärmen. Schon Newton war es gelungen, die Geschwindigkeit, mit der sich der Schall in der Luft ausbreitet, zu berechnen. Er erhielt dafür eine einfache Formel, in die nur die Elastizität und die Dichte der Luft einging. Diese Berechnung ergab jedoch Werte der Schallgeschwindigkeit, die mit den für diese Größe beobachteten Zahlen nicht übereinstimmten, sondern um den sechsten Teil zu klein waren (vgl. Artikel 1). Laplace entdeckte erst später (1816) die Ursache dieses Unterschieds. Er machte darauf aufmerksam, daß die Schallwelle Temperaturänderungen in der Luft hervorbringen muß: an den Verdichtungsstellen steigt die Temperatur infolge der Kompression, an den Verdünnungsstellen sinkt sie infolge der Dilatation. Der Unterschied der elastischen Kräfte ist also größer als Newton ihn angenommen hat und zwar in demselben Verhältnis, in dem die spezifischen Wärmen bei konstantem Druck und bei konstantem Volumen zueinander stehen. Da die Schallgeschwindigkeit leicht und sicher bestimmt werden kann, so leitete man später umgekehrt das Verhältnis der spezifischen Wärmen aus Werten der Schallgeschwindigkeit ab, die auf experimentellem Wege ermittelt waren (vgl. Artikel 2). Auf diese Weise erhielt Dulong für eine Reihe von Gasen annehmbare Werte. Durch die von Kundt (1866) angegebene Methode der Staubfiguren ist die Untersuchung der Schallgeschwindigkeit in Röhren sehr verbessert und damit die Bestimmung des Verhältnisses der spezifischen Wärmen aller Gase bei verschiedenen Temperaturen und Drucken erleichtert worden.

Für die einfachen Gase wie Luft, ihre zweiatomigen Bestandteile und Wasserstoff liegt das Verhältnis der spezifischen Wärmen nahe bei 1,4. Dieser Wert, der für Atmosphärendruck bei Zimmertemperaturen durch die Messungen zahlreicher Beobachter festgestellt wurde, bleibt vom Wasserstoff abgesehen nahezu konstant in dem bis jetzt untersuchten Temperaturgebiet zwischen -190° und $+900^{\circ}$. Bei höheren Drucken erhielt man höhere Werte, die namentlich in tiefen Temperaturen stark mit der Abnahme der Temperatur wachsen.

Nach Überlegungen, die auf der Gastheorie fußen, kann das Verhältnis der spezifischen Wärmen nicht über $\frac{5}{3}$ steigen (vgl. Artikel 11). Dieser Grenzwert wird von einatomigen Gasen erreicht und wurde zuerst für Quecksilberdampf von Kundt und Warburg gefunden. Nach der Entdeckung der

Edelgase wurde derselbe Wert auch bei diesen, z. B. bei Argon und Helium, beobachtet und später noch für die Dämpfe von Alkalimetallen, woraus auf die Einatomigkeit dieser Stoffe geschlossen werden kann.

Aus dem auf experimentellem Wege bestimmten Werte der spezifischen Wärme bei konstantem Druck und dem Verhältnis der beiden spezifischen Wärmen läßt sich in jedem einzelnen Falle die spezifische Wärme bei konstantem Volumen bestimmen. Eine direkte Beobachtung dieser GröÙe ist bei kleinem Druck schwierig, da man das Gas zu diesem Zwecke in ein Gefäß einschließen muß, und wenn man dessen Wände auch noch so dünn wähle, so würde doch immer die Wärmekapazität der Hülle die des Inhalts bedeutend übersteigen, so daß schon kleine Fehler, die bei der Bestimmung der ersteren GröÙe unvermeidlich sind, das Ergebnis stark fälschen. Die erste kalorimetrische Bestimmung, die auf Beachtung Anspruch machen kann, bezieht sich auf Gase von großer Dichte, die bei höheren Drucken in einem GefäÙe komprimiert wurden, und ist dem britischen Forscher Joly (1891) zu verdanken, der mit dem Dampfkalorimeter arbeitete. Die Versuche bezogen sich auf Luft und Kohlensäure, deren spezifische Wärme bei konstantem Volumen eine starke Zunahme mit wachsendem Druck zeigte. Eine andere Versuchsreihe ähnlicher Art stellt Eucken (1912) mit komprimiertem Wasserstoff bei tiefen Temperaturen bis herab zu dem Siedepunkt des flüssigen Wasserstoffs an, wobei die Heizung des GasgefäÙes und die Messung seiner Temperatur auf elektrischem Wege vorgenommen wurden. Es zeigte sich, daß die Molekularwärme des Wasserstoffs mit sinkender Temperatur auf den für einatomige Gase gültigen Wert herabsinkt.

Spezifische
Wärme
bei konstantem
Volumen.

Für die Abhängigkeit der spezifischen Wärme konstanten Drucks vom Druck wurden von Regnault für einige Gase Versuche eingeleitet. Sie sind jedoch ergebnislos gewesen. Die Schwierigkeiten sind erst neuerdings (1914) von Holborn und Jakob so weit überwunden, daß die auf diesem Gebiete gewonnenen Resultate Zutrauen verdienen.

Spezifische
Wärme
und Druck.

Bessere Früchte haben die Untersuchungen gezeitigt, welche die Veränderlichkeit der spezifischen Wärme konstanten Drucks mit der Temperatur betreffen. Es ist schon erwähnt worden, daß Regnault nicht über den Temperaturbereich zwischen 0° und 200° hinausging. Neuerdings ist es jedoch gelungen, diese Beobachtungen bis 1400° auszudehnen, wobei sich auch für die spezifische Wärme der einfachen Gase ein geringes Anwachsen ergab. Auch nach tiefen Temperaturen sind die Messungen mit Erfolg fortgesetzt worden. Abgesehen von der schon erwähnten Untersuchung des Wasserstoffs wurde auch die spezifische Wärme bei Atmosphärendruck von Luft und ihren Hauptbestandteilen, Stickstoff und Sauerstoff sowie anderer schwer kondensierbarer Gase, wie Kohlenoxyd und Helium, bis zur Temperatur des flüssigen Sauerstoffs verfolgt. Es wurde in diesen Fällen nur eine geringe Änderung der spezifischen Wärme mit abnehmender Temperatur festgestellt.

Spezifische
Wärme und
Temperatur.

Erwähnenswert ist noch ein Verfahren zur Bestimmung der spezifischen Wärme der Gase in sehr hohen Temperaturen; es handelt sich dabei um die

Messung der spezifischen Wärmen konstanten Volumens. Ein explosives Gasgemisch von bekannter Zusammensetzung, z. B. Kohlenoxyd und Sauerstoff, füllt man in ein druckfestes eisernes Gefäß und bringt es durch einen elektrischen Funken zur Explosion. Der hierbei entstehende Maximaldruck, der beobachtet wird, liefert ein Maß für die Temperatur, bei der die Vereinigung der Bestandteile erfolgt, und die anderweitig bekannte Verbrennungswärme ein Maß für die bei der Explosion entwickelte Wärmemenge, woraus die Wärmekapazität des Verbrennungsprodukts berechnet werden kann, also in dem angenommenen Fall die der Kohlensäure. Mischt man bei aufeinander folgenden Versuchen die beiden Gase in verschiedenen Verhältnissen, so daß nach der Verbrennung neben der Kohlensäure noch ein Teil von der einen oder der anderen Komponente bestehen bleibt, so ergibt sich auch die spezifische Wärme für diese und in derselben Weise für inerte Gase, z. B. Stickstoff, die sich an der Verbrennung gar nicht beteiligen. Durch dieses Mittel hat man es gleichzeitig in der Hand, den Explosionsdruck zu variieren.

Die Schwierigkeiten des Verfahrens liegen in der Messung der Explosionsdrucke, für welchen Zweck ein schnell folgendes Manometer nötig ist, damit dessen Einstellung nicht von dem unmittelbar nach der Explosion beginnenden Wärmeübergang auf die Gefäßwandung zu sehr beeinflusst wird. Man benutzt Membranmanometer oder Indikatoren. Auf diesem Wege ist von Mallard und Le Chatelier zuerst die Veränderlichkeit der spezifischen Wärme von einfachen Gasen wahrscheinlich gemacht, und die Wichtigkeit, die die Ergebnisse dieser Methode für die Berechnung der Verbrennungsmotoren besitzen, hat spätere Beobachter angespornt, den Druckanzeiger zu verfeinern.

Joule-Thomson-
Effekt.

Es ist gezeigt worden, daß ein sich ausdehnendes Gas nur dann eine Abkühlung erfährt, wenn mit der Ausdehnung eine Leistung äußerer Arbeit verbunden ist. Ein ins Vakuum strömendes Gas erleidet keine Änderung seiner Temperatur, wie der Versuch von Gay-Lussac beweist, den Joule mit demselben Ergebnis wiederholte. Man drückt diese Tatsache wohl in der Weise aus, daß man sagt: Die spezifische Wärme eines Gases ist unabhängig von seinem Volumen. W. Thomson sah diesen Satz jedoch durch den Gay-Lussac-Jouleschen Versuch nicht als sicher bewiesen an. Auf gewissen Annahmen über den molekularen Bau der Gase fußend hielt er es für wahrscheinlich, daß bei der Volumenzunahme eine Abkühlung der Gase eintritt, die nur wegen ihrer Kleinheit bei der Versuchsanordnung von Gay-Lussac und Joule nicht wahrnehmbar war. Denn wenn auch hier keine Arbeit gegen äußere Kräfte geleistet wurde, so war doch eine Leistung innerer Arbeit gegen die Molekularkräfte nicht ausgeschlossen. Thomson ersann deshalb ein empfindlicheres Beobachtungsverfahren, das er in Gemeinschaft mit Joule durchführte (1853—1862).

Eine lange Röhre, die in einem großen Wasserbade auf konstanter Temperatur gehalten wird, ist durch einen in ihrer Mitte liegenden Wattedropfen in zwei Abschnitte geteilt. An dem einen Ende befindet sich eine Druckpumpe, die durch den Pfropfen komprimierte Luft treibt, welche auf der anderen Seite

der Röhre unter dem Druck der Atmosphäre ausströmt. Bei diesem Vorgang wird nur eine kleine äußere Arbeit geleistet, was in der Weise veranschaulicht werden kann, daß man sich, entsprechend dem Kolben der Pumpe auf der Hochdruckseite, auf der Niederdruckseite der Röhre ebenfalls einen beweglichen Kolben angebracht denkt, der durch die sich ausdehnende Luft vorwärts bewegt werden würde. Wir haben hier also ähnliche Bedingungen wie bei dem Versuche von Gay-Lussac, nur wiederholt sich ständig das Ausströmen des Gases, wodurch die Wirkung bedeutend gesteigert wird. In der Tat konnten die Beobachter bei Luft und Kohlensäure eine Abkühlung feststellen und ihrem Betrage nach messen; sie ergab sich bei Zimmertemperatur größer als bei 100° und bei beiden Temperaturen für Luft entsprechend der geringeren Abweichung vom idealen Zustand kleiner als für Kohlensäure. Bei Wasserstoff wurde keine Abkühlung, sondern eine Erwärmung gefunden, doch war diese klein und lag fast in der Grenze der Beobachtungsfehler.

Trotz der Bedeutung, die den Versuchen von W. Thomson und Joule für unsere Kenntnis von der Beschaffenheit der Gase zukommt, ist man an eine vollständige Wiederholung der Untersuchung mit modernen Mitteln erst in jüngster Zeit herangegangen, seitdem die praktische Anwendung, die das Verfahren auf die Verflüssigung der Luft gefunden hat, und die später zu behandeln ist (vgl. Artikel 7), das Interesse der Beobachter dafür wieder wachgerufen hat. Als bemerkenswertes Ergebnis folgt aus neueren Versuchen, daß die Abkühlung bei Luft und Sauerstoff mit zunehmendem Druck der strömenden Gase abnimmt. Ferner ließ sich auch bei Wasserstoff eine Abkühlung beobachten, wenn die Temperatur des Gases unter -80° erniedrigt wurde. Am meisten ist die Temperaturänderung infolge des Druckabfalls an Drosselstellen bei Wasserdampf gemessen, um dessen Eigenschaften in der Nähe der Sättigung zu bestimmen.

Literatur siehe Seite 178.

UMWANDLUNGSPUNKTE, ERSCHEINUNGEN BEI KOEXISTIERENDEN PHASEN.

VON

L. HOLBORN.

Schmelzen. Ein fester Körper, dem andauernd Wärme zugeführt wird, geht in den flüssigen Zustand über: er schmilzt. Die Temperatur, bei dem dieser Vorgang eintritt, der Schmelzpunkt, ändert sich trotz weiterer Zuführung von Wärme nicht, solange von dem Stoff feste und flüssige Teile in inniger Mischung nebeneinander bestehen. Erst wenn alle Teile geschmolzen sind, beginnt die Temperatur wieder zu steigen. Die für die Zustandsänderung aufzuwendende Wärmemenge, die 1 g des festen Stoffes ohne Temperaturänderung in den flüssigen Zustand überführt, bezeichnet man als latente Schmelzwärme; sie wird bei der Umkehrung des Vorganges, bei dem Erstarren oder Gefrieren wiedergewonnen.

Schmelzpunkt. Bei chemisch einheitlichen Körpern, z. B. den Metallen oder dem Wasser, ist der Schmelzpunkt scharf ausgeprägt: bei konstanter Wärmezufuhr hört die Temperatur plötzlich zu steigen auf, bleibt dann eine Zeitlang auf derselben Höhe und nimmt endlich wieder zu. Andere Körper zusammengesetzter Art, wie Glas oder Siegelack, zeigen einen stetigen Übergang von dem festen in den flüssigen Zustand, so daß ein bestimmter Schmelzpunkt nicht ausgeprägt ist. Die erste Reihe von Körpern bilden im festen Zustande Kristalle, die anderen sind amorph; man hält sie für keine eigentlich festen Körper, sondern sieht sie als unterkühlte Flüssigkeiten an.

Zum Verständnis dieses Namens muß darauf hingewiesen werden, daß, obgleich es nicht möglich ist, einen festen Körper über seinen Schmelzpunkt hinaus zu erwärmen, der umgekehrte Fall, eine Flüssigkeit unter ihren Gefrierpunkt zu unterkühlen, vielfach beobachtet wird. So kann Wasser bis zu 20° unter dem Eispunkt flüssig erhalten werden und einige Metalle, wie z. B. Antimon, 100° und mehr unter ihrem Erstarrungspunkt. Werden sie dann fest, was durch Schütteln oder Einwerfen einer Spur von demselben festen Stoff leicht bewirkt werden kann, so steigt die Temperatur des unterkühlten Körpers wieder auf den Schmelzpunkt.

Schmelzwärme. Die Schmelzwärme wird mit einem der Apparate gemessen, die in dem Artikel 4 „Kalorimetrie“ beschrieben worden sind. Dort ist auch schon darauf hingewiesen, daß mit dem Schmelzen der Stoffe eine Änderung ihres Volu-

DIE KULTUR DER GEGENWART

IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

Die „Kultur der Gegenwart“, für den weiten Umkreis aller Gebildeten bestimmt, soll in gemeinverständlicher, künstlerisch gewählter Sprache aus der Feder der geistigen Führer unserer Zeit eine systematisch aufgebaute, geschichtlich begründete Gesamtdarstellung unserer heutigen Kultur darbieten. Das Werk vereinigt eine Zahl erster Namen aus allen Gebieten der Wissenschaft und Praxis, wie sie kaum ein zweites Mal in einem anderen literarischen Unternehmen irgendeines Landes oder Zeitalters vereint zu finden sein wird.

Von Teil III Abt. VII „Naturphilosophie und Psychologie“ erschien Band 1:

NATURPHILOSOPHIE

UNTER REDAKTION VON
GEH. REG.-RAT DR. CARL STUMPF, PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT BERLIN

BEARBEITET VON
DR. **ERICH BECHER**
PROFESSOR AN DER UNIVERSITÄT MÜNSTER

[X u. 427 Seiten.] Lexikon-8.  in Leinwand gebunden M. 16.—,
1914. Preis geheftet M. 14.—, in Halbfranz gebunden M. 18.—

Die Naturphilosophie soll aus dem von den Naturwissenschaften erarbeiteten Erkenntnismaterial ein einheitliches Gesamtbild der Natur schaffen. Bei dieser umfassenden Vereinheitlichung drängen sich weitreichende Voraussetzungen des Naturerkenntnis auf, deren systematische Untersuchung die Aufgabe der Naturerkenntnistheorie bildet.

Die Naturerkenntnistheorie stellt so den grundlegenden Teil der Naturphilosophie dar. Die Untersuchung jener Voraussetzungen (Annahme einer allgemeinen Naturgesetzmäßigkeit, die Realität der Außenwelt usw.) fordert abstrakte Gedankengänge, die aber durch zahlreiche Beispiele dem Verständnis nahegebracht werden. Die fundamentale Wichtigkeit jener Voraussetzungen für unsere ganze Natur- und Welterkenntnis verleiht einer kritischen Untersuchung derselben ein lebhaftes Interesse, sobald einmal der Blick auf diese Fragen hingelenkt worden ist.

Die vorliegende Naturerkenntnistheorie führt zu dem Ergebnis, daß wir an der Realität und der Erkennbarkeit der Außenwelt festhalten dürfen. Damit ist die Grundlage für ein Gesamtbild der Natur geschaffen, das im zweiten Hauptteil zur Darstellung gelangt. Zunächst wird der Aufbau der Körperwelt bis zu den kleinsten Strukturelementen, die zurzeit bekannt sind, den Elektronen, betrachtet. Dann ist die Frage zu erörtern, ob es vielleicht außer der wahrnehmbaren Materie noch andere körperliche Realitäten gibt, ob etwa die gegenwärtig viel umstrittene Ätherannahme zu Recht besteht. Nach-

dem so das beharrende körperliche Sein besprochen wurde, wendet sich die Untersuchung dem körperlichen Geschehen zu. Sie prüft die kinetische Naturauffassung, die alle körperlichen Vorgänge als Bewegungen betrachtet; sie entwickelt die Umgestaltung dieser Naturauffassung vom mechanischen Naturbild zur Elektrokinetik.

Die Lebewesen, als eine durch eigentümliche Merkmale ausgezeichnete Gruppe von Naturdingen, erfordern eine besondere Betrachtung. Sie bringt die für die Weltanschauung so wichtigen Fragen nach Herkunft, Entwicklung und Wesen des Lebens zur Sprache.

Die Fülle der behandelten Probleme mag man aus der unten folgenden Inhaltsübersicht ersehen.

INHALTSÜBERSICHT

Einleitung. Aufgabe der Naturphilosophie. Aus der Geschichte der Naturphilosophie. Vorläufige Bestimmung des Begriffes Natur. Naturwissenschaft und Naturphilosophie.

Naturerkenntnistheorie. Aufgabe der Erkenntnistheorie, insbesondere der Naturerkenntnistheorie. Methode der Erkenntnistheorie. Vorläufige Festlegung und Kritik vorwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Realitätsvoraussetzungen. Feststellung der immanenten Grundlagen und Rechtfertigung transzendenter Voraussetzungen. Die Voraussetzung des Erinnerungsvertrauens. Die Regelmäßigkeitsvoraussetzung. Erkenntnistheoretische Rechtfertigung der Regelmäßigkeitsvoraussetzung. Die Gesetzmäßigkeitsvoraussetzung. Dingbegriff und Substanzbegriff. Der Kausalbegriff und die einschlägigen Voraussetzungen. Die Voraussetzung einer realen Außenwelt. Möglichkeit, Charakter und Grenzen der Außenweltserkenntnis. Die Voraussetzung einer Körperwelt. Körper und Kräfte. Unkörperliche bewußtseins-transzendente Realitäten. Der Naturbegriff. Schluß.

Gesamtbild der Natur.

Struktur und Bausteine der gewöhnlichen Körper. Einleitung. Makrostruktur und Mikrostruktur der Körperwelt. Unhaltbarkeit prinzipieller Einwände gegen die Mikrostrukturhypothesen. Allgemeine Begründung der physikalischen Molekulartheorie. Molekulartheorie der Aggregatzustände. Kinetische Gastheorie. Größenverhältnisse in der Welt der Moleküle. Die chemische Molekular- und Atomtheorie. Fortsetzung. Gewichtsverhältnisse bei chemischen Verbindungen (Stöchiometrie). Kritisches zur chemischen Molekular- und Atom-

theorie. Die Elektronentheorie. Fortsetzung. Elektronentheorie der Elektrizität mit sich führenden Strahlen. Die Struktur der Atome und ihre elektrischen Bausteine. Fortsetzung. Elektrische Theorie der Materie. Schwierigkeiten der Elektronentheorie und der elektrischen Theorie der Materie. Ergebnis. Die naturwissenschaftliche Erkenntnis der Materie und ihrer Bausteine.

Problematische körperliche Realitäten im „leeren“ Raume. Der Äther der elastischen Lichttheorie. Die elektromagnetische Lichttheorie und ihre Ätherlehre. Die Faraday-Maxwellsche Theorie und die Elektronentheorie. Äther und Elektronen. Kritik der Ätherlehre. Die sogenannten Feld-„Zustände“ des Äthers als selbständige stoffartige Realitäten. Prüfung der Synthese von Emissions- und Wellentheorie des Lichtes sowie der Stofftheorie des elektrischen und magnetischen Feldes.

Das Geschehen an den unbelebten Körpern. Allgemeinere Motive und Argumente für die kinetische Naturauffassung. Empirische Begründung der einzelnen kinetischen Hypothesen. Elimination von Qualitäten aus dem Naturbild durch kinetische und Strukturtheorien. Spezielle Ausgestaltungen der kinetischen Naturauffassung. Mechanische und kinetisch-elektrische Auffassung.

Die lebenden Körper und das Lebensgeschehen. Die charakteristischen Merkmale der Lebewesen, Einteilung der Lebewesen. Die Abstammungslehre. Die Herkunft der ältesten irdischen Lebewesen. Die Triebkräfte der Entwicklung der Arten. Zweckmäßigkeitsentwicklung und Beseelung. Psychovitalismus. Kritische Betrachtung von Einwänden gegen den Vitalismus. Metaphysischer Abschluß des Naturbildes. Literaturverzeichnis. Namenregister.

Aus: DIE GESCHICHTE DER NATURPHILOSOPHIE

Die Naturphilosophie der letzten Jahrzehnte. Auch in der Zeit der entschiedenen Verachtung aller Philosophie hat die naturphilosophische Arbeit nie ganz geruht. Die großen naturwissenschaftlichen Errungenschaften des vorigen Jahrhunderts brachten ihr neue, kräftige Antriebe. Der Aufbau organischer Verbindungen aus unorganischen Stoffen durch die Chemiker (zunächst Wöhlers Synthese des Harnstoffes) riß eine Schranke zwischen der lebendigen und toten Natur ein und gab einen Anstoß zum Kampfe zwischen Vitalismus (vgl. S. 14, 197) und Mechanismus in der Biologie. Das Gesetz von der Erhaltung der Energie verband und vereinheitlichte die verschiedenen Teilgebiete der Physik und fernerhin auch anderer Naturwissenschaften. Der Entropiesatz legte Schlüsse auf das zukünftige Geschick unserer Welt nahe. Dann kam, von Darwin siegreich durchgeführt, der Entwicklungsgedanke, in Verbindung mit der Zuchtwahllehre — von D. Fr. Strauß als erstes Kind der heimlichen Ehe zwischen Philosophie und Naturwissenschaft begrüßt.

Die naturwissenschaftlichen Errungenschaften des XIX. Jahrhunderts.

Alles dies drängte die Naturforscher zur Naturphilosophie hin, wenn sie es auch selbst nicht Wort haben wollten. Die Philosophen, die nach dem Zusammenbruch der spekulativen Systeme gerade der Naturphilosophie gegenüber sehr zurückhaltend blieben, näherten sich ihr doch von der Wissenschaftslehre, von der Erkenntnistheorie her, die nach dem Bankrott der nachkantischen Metaphysik vielen, insbesondere den Neukantianern, als die eigentlich zentrale.

Neues Aufstreben der Naturphilosophie.

Aus: ERKENNTNISTHEORETISCHE RECHTFERTIGUNG DER REGELMÄSSIGKEITSVORAUSSETZUNG

Erklären und Verstehen kann also nicht weiter reichen, als die Regelmäßigkeit des Wirklichen reicht. Ein plötzlich in mein Bewußtsein hereinbrechendes lautes Geräusch wird verständlich, wenn ich es als regelmäßige Wirkung einer außerbewußten Ursache, etwa des Fallens eines Brettes, auffasse. Die Annahme, daß alles Wirkliche sich Regeln fügt, ist Voraussetzung der Verständlichkeit desselben. Wer mutig daran gehen will, die Welt verstehen und erklären zu lernen, muß voraussetzen, daß sie bis in die kleinsten Einzelheiten unter Regeln steht. Jede Ausnahme von einer Regel bleibt unverständlich, solange sie sich nicht als Erfüllung einer Regel erweist. Soll das Wirkliche im Prinzip ganz erklärbar sein, so muß jeder Durchbruch einer Regel selbst die Bestätigung einer anderen Regel darstellen, die über der durchbrochenen Regel steht, weil sie das Durchbrechen derselben beherrscht; die Regelmäßigkeit des Gesamtwirklichen muß eine absolut strenge sein, so daß wir von einer Gesetzmäßigkeit sprechen dürfen, sofern dies Wort strenge Regelmäßigkeit bedeutet. — So nennt Windelband die (kausale) Gesetzmäßigkeit oberste logische Voraussetzung für die Möglichkeit, den Zusammenhang unserer Erfahrungswelt erfolgreich zu erklären.

In der Notwendigkeit für weite Erkenntnisgebiete und wichtige Erkenntnisinteressen liegt eine Rechtfertigung der Regelmäßigkeitsvoraussetzung, die sie der Willkür entzieht. Die Regelmäßigkeitsvoraussetzung kann so wenig bewiesen werden wie die Voraussetzung der Erinnerungserkenntnis. Aber beide sind notwendig für das Erkennen, wie es in Wissenschaft und Leben vorliegt. Die Erkenntnistheorie kann diese letzten Voraussetzungen nicht beweisen; wer dies von ihr fordert, verlangt Unmögliches. Aber indem sie die letzten Voraussetzungen unseres Erkennens ans Licht bringt und zeigt, was diese in ihrer Gesamtheit für dasselbe leisten, kann die Erkenntnistheorie deren Unentbehrlichkeit für unser Erkennen und unsere Wissenschaft dartun. Das entzieht die Voraussetzungen der Willkür und muß zur Rechtfertigung dienen.

**Aus: DER KAUSALBEGRIFF UND DIE EINSCHLÄGIGEN
VORAUSSETZUNGEN**

Ist der Kausal-
begriff durch
den Funktions-
begriff zu
ersetzen?

Unter diesen Umständen liegt der Gedanke sehr nahe, daß im Fortschritt der Wissenschaft der Kausalbegriff durch den Funktionsbegriff zu ersetzen sei. Dies wird gegenwärtig vielfach im Anschluß an Mach und unter dem Einfluß empiristisch gesinnter Philosophen wie Comte gefordert. In der Tat, wo eine unvollkommenere Wissenschaft nur lehren konnte, daß der elektrische Strom als Ursache eine mit seiner Intensität steigende Erwärmung des Leitungsdrahtes bewirkt, da bietet auf Grund ihrer Fortschritte die Physik später im Jouleschen Gesetz eine Funktion, eine Formel an, die genau sagt, wieviel Wärme produziert wird, wie Stromstärke und Widerstand in Rechnung zu setzen sind. Die Funktion scheint die provisorische Angabe über den Ursache-Wirkungszusammenhang in vorteilhaftester Weise zu ersetzen.

Ablehnende
Beantwortung
dieser Frage.

Indessen handelt es sich hierbei nicht um eine Elimination des Kausalbegriffes zugunsten des Funktionsbegriffes, sondern nur um eine exakte Bestimmung des Kausalzusammenhanges durch Benutzung der Funktion.

**Aus: STRUKTUR UND BAUSTEINE DER GEWÖHNLICHEN
KÖRPER**

Die Elektronentheorie. Die Molekular- und Atomhypothese, wie wir sie bisher dargestellt haben, bildete bis vor nicht allzu langer Zeit den wesentlichen Inhalt der Mikrostrukturlehre. Zwar wurde sie durch mancherlei Hilfhypothesen ausgebaut; es sei nur der Dissoziationshypothesen gedacht, die besagen, daß manche Moleküle von Dämpfen (z. B. beim Salmiak) und von gelösten Stoffen (z. B. beim Kochsalz in wässriger Lösung) in kleinere Atomkomplexe oder Atome zerfallen; so zerfallen etwa Kochsalzmoleküle (= Chlornatriummoleküle) im Wasser in Chloratome und Natrium-

atome, denen überdies entgegengesetzte elektrische Ladungen zugeschrieben werden (elektrolytische Dissoziation; die elektrisch geladenen Molekülbruchstücke, Atome oder Atomkomplexe, heißen Ionen). Aber die Atome der chemischen Elemente blieben die letzten Bausteine, über die nur vage Vermutungen hinausführten, obwohl im Laufe der Zeit einige Tatsachen zusammenkamen, die deutlich verrieten, daß die Atome keine strukturlosen Ureinheiten, sondern Gebilde von kompliziertem innerem Bau sein müssen. Erst die Lehre von der atomistischen Struktur der Elektrizität, die Elektronentheorie, führte hier weiter. Sie hat eine Fülle von Erscheinungen unter gleichartige Gesichtspunkte gebracht und erklärt, und sie hat einen Einblick in den inneren Bau der Atome eröffnet, der bereits heute, wo noch gar vieles im unklaren liegt, eine prinzipielle, epochemachende Erweiterung der Mikrostrukturlehre bedeutet.

Aus: DAS GESCHEHEN AN DEN UNBELEBTEN KÖRPERN

Wird in der Gegenwart die kinetische Naturauffassung durchgeführt, so sind diese Verhältnisse zu berücksichtigen. Die alte Mechanik beherrscht nicht alle Bewegungen. Eine allgemeine kinetische Naturauffassung kann keine mechanische Auffassung mehr sein. Wenn alle Stoffe (vom Äther und von den Feldstoffen sei hier abgesehen) aus Elektrizitätspartikelchen bestehen, so werden alle Bewegungen von der Elektrizitätsbewegungslehre, von der Elektrodynamik (dies Wort im weitesten Sinne genommen) beherrscht. An Stelle der kinetisch-mechanischen Naturauffassung der einen oder anderen Art tritt die kinetisch-elektrodynamische oder kürzer die kinetisch-elektrische Naturauffassung. Sie besagt: Alles Naturgeschehen ist Bewegung elektrischer Ladungen, die den Gesetzen der Elektrodynamik gehorcht. Diese kinetisch-elektrische Auffassung des Natur-Geschehens bildet die Ergänzung zur elektrischen Auffassung des Natur-Seins, zur elektrischen Hypothese der Materie, welche besagt: Die ganze Natur ist aus elektrischen Ladungen, aus Elektrizitätspartikelchen, aufgebaut.

Kinetisch-elektrische Naturauffassung.

Aus: DIE LEBENDEN KÖRPER UND DAS LEBENSGESCHEHEN

Zweckmäßigkeiten der Form und der Struktur sowie der Funktion gibt es auch bei toten Dingen, z. B. bei Maschinen, und diesen sind darum auch die Lebewesen vielfach verglichen worden. Immerhin bestehen bedeutsame Unterschiede. Die Zweckmäßigkeit der Maschine geht auf den menschlichen Erbauer zurück und dient in erster Linie diesem, während die Zweckmäßigkeit eines Lebewesens in erster Linie ihm selbst und der Erhaltung und Verbreitung seiner Art dient. Doch ist dies weniger durchschlagend; denn es gibt auch zweckmäßige Einrichtungen an Maschinen, die direkt der Erhal-

Die selbständige
Entstehung des
organischen
Zweckmäßigen.

tung der Maschinen selbst dienen, wie z. B. das Sicherheitsventil einer Dampfmaschine, welches die Explosion des Kessels verhindert. Wesentlicher ist der folgende Unterschied: Das Lebewesen mit seiner Zweckmäßigkeit entsteht selbständig aus den Anlagen einer Eizelle; die Maschine aber entwickelt sich nicht aus einem Keime kraft der inneren Fähigkeiten desselben, sondern sie wird von einem Erbauer, dem Menschen, zusammengesetzt. Diese Fähigkeit des Lebendigen, aus eigener Kraft sich zu entwickeln und zweckmäßig zu gestalten, tritt auch in der Regeneration zerstörter Teile zutage. Ein Wurm kann den abgeissenen Kopf Neubilden; aber keine Maschine vermag selbständig ein abgerissenes Rad am rechten Orte neu hervorzu bringen. Die selbständige Entwicklung und Neubildung des Zweckmäßigen ist charakteristisch für die lebende Natur. Daraus ergibt sich bereits, daß eine eingehendere Betrachtung der organischen Zweckmäßigkeit die Entstehung des Zweckmäßigen notwendig berücksichtigen muß. Darum fragen wir erst nach der Entstehung der Organismen, ehe wir auf das Teleologieproblem, auf die Zweckmäßigkeitsfrage, genauer eingehen. . . .

Der Psycholamarckismus ist im Grundgedanken dem Darwinschen Selektionsprinzip nahe verwandt. Das tritt deutlich hervor, wenn wir ersteren noch etwas weiter fassen, als es bisher geschehen ist: Zufällig entstehe etwas Zweckmäßiges, oder etwas bereits am Organismus Vorhandenes finde zufällig zweckmäßige Verwendung. Nach psycholamarckistischer Lehre empfindet die lebende Substanz den Vorteil, und sie hält das zufällig Zweckmäßige darum gedächtnismäßig fest; sie steigert es womöglich. Wenn dagegen etwas Zweckloses entsteht, so wird es nicht von der lebenden Substanz gedächtnismäßig fixiert oder gar gesteigert; es kommt daher nicht zur Ausgestaltung. Ebenso rechnet die Darwinsche Selektionslehre mit der zufälligen Entstehung des Zweckmäßigen. Nach Darwin wird dasselbe jedoch nicht durch Wahrnehmung und Gedächtnis ausgelesen und festgehalten, sondern durch den Daseinskampf ausgesiebt; das Zwecklose und Zweckwidrige verschwindet, weil seine Träger im Leben nicht bestehen können. Wie bei Probierreaktionen unter vielem Ungeeigneten zufällig Zweckmäßiges auftritt, so auch bei den Unterschieden, welche Geschwister aufweisen. Wenn die Natur die Nachkommen eines Individuums oder Paares verschieden ausfallen läßt, so ist das sozusagen auch ein Probieren. Was dabei an Zweckmäßigem herauskommt, kann durch den Daseinskampf oder durch Verspüren und Verhalten ausgesondert werden.

Die Vererbung
als Gedächtnis-
erscheinung
(„Mnemelehre“)

Das Festhalten wertvoller Änderungen geschieht nach der Darwinschen Hypothese durch Vererbung, nach der psycholamarckistischen zunächst durch das Gedächtnis der lebenden Substanz, weiterhin dann auch durch Vererbung. Dieser Unterschied fällt aber fort, wenn wir mit der Mnemelehre die Vererbung als Gedächtniserscheinung betrachten. Ein Organismus habe eine neue Reaktion erlernt und behalte sie vermöge seines Gedächtnisses; wenn nun diese Reaktion

Inhaltlich verwandte Bände der Kultur der Gegenwart:

Systematische Philosophie. 2., durchgesehene Aufl. [X u. 435 S.] Lex.-8. 1908. (Teil I, Abt. VI.)

Geh. M. 10.—, in Leinwand geb. M. 12.—, in Halbfranz geb. M. 14.—
Inhalt: Allgemeines. Das Wesen der Philosophie: W. Dilthey. Die einzelnen Teilgebiete. I. Logik und Erkenntnistheorie: A. Riehl. II. Metaphysik: W. Wundt. III. Naturphilosophie: W. Ostwald. IV. Psychologie: H. Ebbinghaus. V. Philosophie der Geschichte: R. Eucken. VI. Ethik: Fr. Paulsen. VII. Pädagogik: W. Münch. VIII. Ästhetik: Th. Lipps. — Die Zukunftsaufgaben der Philosophie: Fr. Paulsen.

Allgemeine Geschichte der Philosophie. 2., vermehrte und verbesserte Aufl. [X u. 620 S.] Lex.-8. 1913. (Teil I, Abt. V.)

Geh. M. 14.—, in Leinwand gebunden M. 16.—, in Halbfranz gebunden M. 18.—
Inhalt: Die Anfänge der Philosophie und die Philosophie der primitiven Völker: W. Wundt. A. Die orientalische (ostasiatische) Philosophie. I. Die indische Philosophie: H. Oldenberg. II. Die chinesische Philosophie: W. Grube. III. Die japanische Philosophie: T. Inoue. B. Die europäische Philosophie (und die islamisch-jüdische Philosophie des Mittelalters). I. Die europäische Philosophie des Altertums: H. v. Arnim. II. Die patristische Philosophie: Cl. Baumecker. III. Die islamische und die jüdische Philosophie des Mittelalters: J. Goldziher. IV. Die christl. Philosophie des Mittelalters: Cl. Baumecker. V. Die neuere Philosophie: W. Windelband.

Physik. Redaktion von E. Warburg. Mit 106 Abbildungen. [X, 762 S.] Lex.-8. 1914. (Teil III, Abt. III, Bd. 1.) Geh. M. 22.—, geb. M. 24.—, in Halbfranz geb. M. 26.—

Inhalt: 1. Mechanik. Die Mechanik im Rahmen der allgemeinen Physik. Von E. Wiechert. 2. Akustik. Historische Entwicklung und kulturelle Beziehungen. Von F. Auerbach. 3. Wärmelehre. Thermometrie. Von E. Warburg. Kalorimetrie. Von L. Holborn. Entwicklung der Thermodynamik. Von F. Henning. Mechanische und thermische Eigenschaften der Materie in den Aggregatzuständen. Von L. Holborn. Umwandlungspunkte, Erscheinungen bei koexistierenden Phasen. Von L. Holborn. Wärmeleitung. Von W. Jäger. Wärmestrahlung. Von H. Rubens. Theorie der Wärmestrahlung. Von W. Wien. Experimentelle Atomistik. Von E. Dorn. Theoretische Atomistik. Von A. Einstein. 4. Elektrizitätslehre. Geschichte der Elektrizität bis zum Siege der Faradayschen Anschauungen. Von F. Richarz. Die Entdeckungen von Maxwell und Hertz. Von E. Lecher. Die Maxwell'sche Theorie und die Elektrodynamik. Von H. A. Lorentz. Ältere und neuere Theorien des Magnetismus. Von R. Gans. Die Energie degradierender Vorgänge im elektromagnetischen Feld. Von E. Gumlich. Die drahtlose Telegraphie. Von F. Braun. Schwingungen gekoppelter Systeme. Von M. Wien. Elektrisches Leitungsvermögen. Von H. Starke. Die Kathodenstrahlen. Von W. Kaufmann. Die positiven Strahlen. Von E. Gehrke und O. Reichenheim. Röntgenstrahlen. Von W. Kaufmann. Entdeckungsgeschichte und Grundsätze der Radioaktivität. Von J. Elster und H. Geitel. Radioaktive Strahlungen und Umwandlungen. Von St. Meyer und E. v. Schweidler. 5. Lehre vom Licht. Entwicklung der Wellenlehre des Lichtes. Von O. Wiener. Neuere Fortschritte der geometrischen Optik. Von O. Lummer. Spektralanalyse. Von F. Exner. Struktur der Spektrallinien. Von E. Gehrcke. Magnetooptik. Von P. Zeeman. 6. Allgemeine Gesetze und Gesichtspunkte. Über das Verhältnis der Präzisionsmessungen zu den allgemeinen Zielen der Physik. Von E. Warburg. Prinzip der Erhaltung der Energie und die Vermehrung der Entropie. Von F. Hasenöhr. Prinzip der kleinsten Wirkung. Von M. Planck. Die Relativitätstheorie. Von A. Einstein. Phänomenologische und atomistische Betrachtungsweise. Von W. Voigt. Verhältnis der Theorien zueinander. Von M. Planck.

Chemie, allgemeine Kristallographie und Mineralogie. Redaktion von E. v. Meyer und Fr. Rinne. Mit 53 Abbildungen. [VII u. 650 S.] Lex.-8. 1913. (Teil III, Abt. III, Bd. 2.) Geh. M. 18.—, in Leinwand geb. M. 20.—, in Halbfranz geb. M. 22.—

Inhalt: Entwicklung der Chemie von Robert Boyle bis Lavoisier (1660—1793). Von E. v. Meyer. Die Entwicklung der Chemie im 19. Jahrhundert durch Begründung und Ausbau der Atomtheorie. Von E. v. Meyer. Anorganische Chemie. Von C. Engler und L. Wöhler. Organische Chemie. Von O. Wallach. Physikalische Chemie. Von R. Luther und W. Nernst. Photochemie. Von R. Luther. Elektrochemie. Von M. Le Blanc. Beziehungen der Chemie zur Physiologie. Von A. Kossel. Beziehungen der Chemie zum Ackerbau. Von J. O. Kellner und R. Immdorf. Wechselwirkungen zwischen der chemischen Forschung und der chemischen Technik. Von O. N. Witt. Allgemeine Kristallographie und Mineralogie. Von Fr. Rinne.

Astronomie. Redaktion von J. Hartmann. (Teil III, Abt. III, Bd. 3.) [Unter der Presse.]

Inhalt: Anfänge der Astronomie, Zusammenhang mit der Religion. Von F. Boll. Chronologie und Kalenderwesen. Von F. K. Ginzl. Zeitmessung. Von J. Hartmann. Astronomische Ortsbestimmung. Von L. Ambronn. Erweiterung des Raumbegriffs. Von A. v. Flotow. Mechanische Theorie des Planetensystems. Von J. v. Hepperger. Physikalische Erforschung des Planetensystems. Von K. Graff. Die Physik der Sonne. Von E. Fringsheim. Die Physik der Fixsterne. Von J. F. W. Ristenpart. Das Sternsystem. Von H. Keldö. Beziehungen der Astronomie zu Kunst und Technik. Von L. Ambronn.

Allgemeine Biologie. Redaktion von J. Chun und W. Johannsen. Unter Mitarbeit von A. Günthart. Mit 115 Abbildungen. [XI u. 691 S.] Lex.-8. 1914. (Teil III, Abt. IV, Bd. 1.) Geh. M. 21.—, geb. M. 23.—, in Halbfranz geb. M. 25.—

Inhalt: Zur Geschichte der Biologie von Linné bis Darwin. Von E. Rádl. Die Richtungen der biologischen Forschung mit besonderer Berücksichtigung der zoologischen Forschungsmethoden. Von A. Fischel. Die Untersuchungsmethoden des Botanikers. Von O. Rosenberg. Zur Geschichte und Kritik des Begriffes der Homologie. Von H. Spemann. Die Zweckmäßigkeit. Von O. zur Strassen. Die allgemeinen Kennzeichen der organisierten Substanz. Von W. Ostwald. Das Wesen des Lebens. Von W. Roux. Lebenslauf, Alter und Tod des Individuums. Von W. Schloip. Protoplasma; Zellenbau, Elementarstruktur, Mikroorganismen, Urzeugung. Von J. B. Lidforss. Durch Licht verursachte Bewegungen der Chromatophoren. Von G. Senn. Mikrobiologie. Von M. Hartmann. Entwicklungsmechanik tierischer Organismen. Von E. Laqueur. Regeneration der Tiere. Von H. Przibram. Regeneration und Transplantation im Pflanzenreich. Von E. Baur. Fortpflanzung im Tierreiche. Von E. Godlewski. Fortpflanzung im Pflanzenreiche. Von P. Clausen. Periodizität im Leben der Pflanze. Von W. Johannsen. Gliederung der Organismenwelt in Pflanze und Tier. Wechselbeziehungen zwischen Pflanze und Tier. Von O. Porach. Hydrobiologie (Skizze ihrer Methoden und Ergebnisse). Von P. Boysen-Jensen. Experimentelle Grundlagen der Deszendenzlehre, Vererbung, Variabilität, Kreuzung, Mutation. Von W. Johannsen.

Abstammungslehre, Systematik, Paläontologie, Biogeographie.

Redaktion von R. Hertwig und R. v. Wettstein. Mit 112 Abbildungen. [X u. 612 S.] Lex.-8. 1913. (Teil III, Abt. IV, Bd. 4.) Geh. M. 20.—, in Leinwand geb. M. 22.—, in Halbfranz geb. M. 24.—

Inhalt: Die Abstammungslehre. Von R. Hertwig. Prinzipien der Systematik mit besonderer Berücksichtigung des Systems der Tiere. Von L. Plate. Das System der Pflanzen. Von R. v. Wettstein. Biogeographie. Von A. Brauer. Pflanzengeographie. Von A. Engler. Tiergeographie. Von A. Brauer. Paläontologie und Paläozoologie. Von O. Abel. Paläobotanik. Von W. J. Jongmans. Phylogenie der Pflanzen. Von R. v. Wettstein. Phylogenie der Wirbellosen. Von K. Heider. Phylogenie der Wirbeltiere. Von J. E. V. Boas.

Allgemeine Übersicht von Teil III der Kultur der Gegenwart

Die mathematischen, naturwissenschaftlichen und medizinischen Kulturgebiete. [19 Bände.]

Lex.-8. Geheftet und in Leinwand gebunden. In Halbfranz gebunden jeder Band M. 2.— mehr.

(* erschienen: I, 1. I, 2. I, 3. III, 1. III, 2. IV, 1. IV, 2. IV, 4. VII, 1; † unter der Presse III, 3. IV, 3. I. V.

I. Abt. Die math. Wissenschaften. (1 Band.)
Abteilungsleiter und Bandredakteur: F. Klein. Bearb. von P. Stäckel, H. E. Timerding, A. Voß, H. G. Zeuthen. 5 Lfgn. Lex.-8. *I. Lfg. (Zeuthen). [IV u. 95 S.] 1912. Geh. M. 3.— *II. Lfg. (Voß u. Timerding.) [IV u. 161 S.] 1914. Geh. M. 6.— *III. Lfg. (Voß.) [VI u. 148 S.] 1914. Geh. M. 5.—

II. Abt. Die Vorgeschichte der modernen Naturwissenschaften u. d. Medizin. (1 Band.)
Bandredakteure: J. Ilberg und K. Sudhoff. Bearb. von F. Boll, S. Günther, I. L. Heiberg, M. Hoefler, J. Ilberg, E. Seidel, K. Sudhoff, E. Wiedemann u. a.

III. Abt. Anorgan. Naturwissenschaften.
Abteilungsleiter: E. Lecher.

*Band 1. Physik. Bandredakteur: E. Warburg. Mitarbeiter siehe umstehende Anzeige. Mit 106 Abbild. [X u. 762 S.] 1914. M. 22.—, M. 24.—

*Band 2. Chemie, allgemeine Kristallographie und Mineralogie. Bandredakteur: E. v. Meyer u. Fr. Rinne. Mitarbeiter siehe umstehende Anzeige. Mit 33 Abb. [XIV u. 663 S.] 1913. M. 18.—, M. 20.—

†Band 3. Astronomie. Bandredakteur: J. Hartmann. Mitarbeiter siehe umstehende Anzeige.

Band 4. Geonomie. Bandredakteure: † I. B. Messerschmitt und H. Beandorf. Mit einer Einleitung von F. R. Helmert. Bearbeitet von H. Beandorf, † G. H. Darwin, O. Eggert, S. Finsterwalder, K. Kohlschütter, H. Maché, A. Nippoldt.

Band 5. Geologie (einschließlich Petrographie). Bandredakteur: A. Rothpletz. Bearbeitet von A. Berggeat, J. Königsberger, A. Rothpletz.

Band 6. Physiogeographie. Bandredakteur: E. Brückner. 1. Hälfte: Allgemeine Physiogeographie. Bearbeitet von E. Brückner, S. Finsterwalder, J. v. Hann, † O. Krtümmel, A. Mertz, E. Oberhummer u. a. 2. Hälfte: Spezielle Physiogeographie. Bearbeitet von E. Brückner, W. M. Davis u. a.

IV. Abt. Organische Naturwissenschaften.
Abteilungsleiter: R. v. Wettstein.

*Band 1. Allgemeine Biologie. Bandredakteure: † C. Chun und W. Johansen. Unter Mitwirkung von A. Günthart. Mitarbeiter siehe umstehende Anzeige. Mit 115 Abb. [XI u. 691 S.] 1914. M. 21.—, M. 23.—

*Band 2. Zellen- und Gewebelehre, Morphologie u. Entwicklungsgeschichte. 1. Botanischer Teil. Bandred.: † E. Strasburger. Bearb. von W. Benecke und † E. Strasburger. Mit 135 Abb. [VI u. 338 S.] 1913. M. 10.—, M. 12.—. 2. Zoologischer Teil. Bandredakt.: O. Hertwig. Bearb. von E. Gaupp, K. Heider, O. Hertwig, R. Hertwig, F. Keibel, H. Poll. Mit 413 Abb. [VI u. 538 S.] 1913. M. 16.—, M. 18.—

Band 3. Physiologie u. Ökologie. † I. Botan. Teil. Bandredakteur: G. Haberlandt. Bearbeitet v. K. Baur, Fr. Csapek, H. v. Guttenberg. II. Zoolog. Teil. Bandredakteur und Mitarbeiter noch unbestimmt.

*Band 4. Abstammungslehre, Systematik, Paläontologie, Biogeographie. Bandredakteur: R. Hertwig und R. v. Wettstein. Mitarbeiter siehe umstehende Anzeige. Mit 112 Abbildungen. [IX, 620 S.] 1914. M. 20.—, M. 22.—

†V. Abt. Anthropologie einschl. naturwissenschaftl. Ethnographie. (1 Bd.) Bandredakteur: G. Schwalbe. Bearb. von E. Fischer, R. F. Graebner, M. Hoernes, Th. Mollison, A. Floetz, G. Schwalbe.

VI. Abt. Die medizin. Wissenschaften.
Abteilungsleiter: Fr. v. Müller.

Band 1. Die Geschichte der modernen Medizin. Bandredakteur: K. Sudhoff. Bearb. von M. Neuburger, K. Sudhoff u. a. Die Lehre von den Krankheiten. Bandredakteur: W. His. Mitarbeiter noch unbestimmt.

Band 2. Die medizin. Spezialfächer. Bandredakt.: Fr. v. Müller. Bearbeitet von K. Bonhoeffer, E. Bumm, A. Czerny, R. E. Gaupp, K. v. Hess, A. Hoche, Fr. Kraus, W. v. Leube, L. Lichtheim, H. H. Meyer, O. Minkowski, K. Müller, L. A. Neisser, W. Osler, E. Payr, M. Wilms.

Band 3. Beziehungen d. Medizin zum Volkswohl. Bandredakteur: M. v. Gruber. Mitarb. noch unbestimmt.

VII. Abt. Naturphilosophie u. Psychologie.
Band 1. Naturphilosophie. Bandredakteur: C. Stumpf. Bearb. v. E. Becher. [X u. 427 S.] 1914. M. 14.—, M. 16.—

*Band 2. Psychologie. Bandredakteur: C. Stumpf. Bearbeitet von C. L. Morgan und C. Stumpf.

VIII. Abt. Organisation der Forschung u. des Unterrichts. (1 Band.) Bandredakteur: A. Gutzmer.

Bestellzettel. Bei der Buchhandlung

..... bestellt der Unterzeichnete fest — zur Ansicht — aus
Die Kultur der Gegenwart. Herausgegeben von Professor Paul Hinneberg.
(Verlag von B. G. Teubner in Leipzig und Berlin.)

..... **Naturphilosophie (Teil III, Abt. VII, Bd. 1.)** [X u. 427 S.] Lex.-8.
1914. Geh. M. 14.—, in Leinw. geb. M. 16.—, in Halbfr. geb. M. 18.—

Ferner folgende Bände:

..... Teil I, Abt. VI: Systematische Philosophie. Geh. M. 10.—*)

..... Teil III, Abt. III, Bd. 1: Physik. Geh. M. 22.—

..... Teil III, Abt. IV, Bd. 1: Allgemeine Biologie. Geh. M. 21.—

..... Teil I, Abt. V: Allgemeine Geschichte der Philosophie. Geh. M. 14.—

..... Teil III, Abt. III, Bd. 2: Chemie. Allgemeine Kristallographie und Mineralogie. Geh. M. 18.—

..... Teil III, Abt. IV, Bd. 4: Abstammungslehre, Systematik, Paläontologie, Biogeographie. Geh. M. 20.—

Ort und Adresse:

Name und Stand:

*) In Leinwand gebunden erhöht sich der Preis jedes Bandes um M. 2.—, in Halbfranz um M. 4.—
(Das Nichtgewünschte gefl. durchzustreichen.)

mens verbunden ist. Manche, unter ihnen besonders das Wasser, dehnen sich aus bei dem Übergang in den festen Zustand, andere, unter ihnen die meisten Metalle, ziehen sich zusammen. Dieses verschiedene Verhalten hängt davon ab, ob der Schmelzpunkt mit Zunahme des Drucks fällt oder sinkt. James Thomson (1849), der den Zusammenhang dieser Erscheinungen durch thermodynamische Überlegungen begründete, erkannte zuerst, daß der Schmelzpunkt des Wassers durch Steigerung des Drucks erniedrigt wird, was sein Bruder William durch die Beobachtung bestätigen konnte. Helmholtz erklärte aus dieser Erscheinung die Regelation des Eises, die bei der Gletscherbildung eine bedeutende Rolle spielt. Den umgekehrten Fall, daß mit der Volumenzunahme nach dem Schmelzen ein Steigen des Schmelzpunkts bei zunehmendem Druck verbunden ist, wies Bunsen für Walrat und Paraffin nach. Später sind derartige Versuche auf sehr hohe Drucke ausgedehnt worden, aus denen hervorgeht, daß die Änderung des Schmelzpunktes mit zunehmendem Druck verzögert wächst, so daß eine Umkehrung in dieser Abhängigkeit eintreten kann. Den Schmelzpunkt von Stoffen, die unter hohem Druck stehen, beobachtet man mit einer Vorrichtung, die auf Mousson (1859) zurückgeht. In den Stahlzylinder, in dem die Flüssigkeit unter Druck beobachtet werden soll, läßt man mit dieser einen am Boden befindlichen Metallstift einfrieren. Wird nun der Zylinder herumgedreht, so daß der Stift nach oben kommt, und der Druck allmählich bei Einhaltung einer bestimmten Temperatur in Wirksamkeit gesetzt, so löst sich der Stift bei dem Schmelzen des Versuchskörpers los und fällt nach unten, was der Beobachter an dem Ton erkennt, den der Stift bei dem Aufschlagen auf den Boden verursacht.

Ändert sich der Schmelzpunkt, sei es infolge von Unterkühlung, sei es infolge des Druckes, so übt dies auch einen Einfluß auf den Wert der Schmelzwärme aus.

Außer dem Schmelzpunkt, in dem der feste Zustand in den flüssigen übergeht, beobachtet man bei festen Körpern noch andere Temperaturen, wo zwar kein Wechsel des Aggregatzustandes eintritt, wohl aber eine Änderung der Eigenschaften des festen Zustandes, die mit derselben Schärfe von der Temperatur abhängt wie die Erscheinung des Schmelzens. Man hat deshalb solche Temperaturen auch als Umwandlungspunkte zu betrachten, da bei ihnen zwei Modifikationen des festen Körpers nebeneinander im Gleichgewicht bestehen. Als Beispiel möge der Schwefel angeführt werden, der unter seinem Schmelzpunkt bei 95° aus dem rhombischen Kristallzustand in den monoklinen übergeht, wobei eine bedeutende Wärmemenge frei wird. Da solche Vorgänge nicht immer so deutlich wie bei dem Wechsel der Kristallform in die Augen springen, im allgemeinen aber eine Änderung der sonstigen physikalischen Eigenschaften bewirken, so benutzt man eine solche Eigenschaft, z. B. die Ausdehnung, als Kriterium zur Auffindung der Umwandlungspunkte. Es zeigt sich, daß „der Polymorphismus“ fester Körper sehr häufig vorkommt, besonders wenn das Beobachtungsgebiet noch in der Weise erweitert wird, daß man den Druck variiert. So fand Tamman, dem wir viele Untersuchungen auf diesem Ge-

Umwandlungs-
punkte des
festen Zustan-
des.

biete verdanken, daß das Eis außer der bekannten Form noch zwei andere Modifikationen besitzt, von denen die eine dichter als Wasser ist.

Gefrieren
von Lösungen.

Eine besondere Betrachtung verdient das Gefrieren der Lösungen. Bei diesen physikalischen Gemischen, die chemisch nicht einheitlich sind, beeinflußt der eine Bestandteil die Eigenschaften des andern. Dieses äußert sich zunächst darin, daß der Gefrierpunkt einer Lösung, z. B. einer wässrigen Salzlösung, tiefer liegt als der des Lösungsmittels, z. B. des Wassers, und zwar ist die Erniedrigung des Gefrierpunktes, wie Blagden (1788) entdeckte, der gelösten Menge proportional. Nachdem etwa hundert Jahre später Rüdorff auf das in Vergessenheit geratene Gesetz von Blagden wieder aufmerksam gemacht hatte, fand Coppet, daß chemisch ähnliche Salze den Gefrierpunkt einer Lösung in demselben Maße herabsetzen, wenn sie in gleichen molekularen Mengen gelöst sind. Dieses Gesetz wurde von Raoult bestätigt, der sich nicht allein auf wässrige Lösungen beschränkte, sondern noch eine Anzahl organischer Flüssigkeiten als Lösungsmittel studierte. Eine Ausnahme von dem Gesetz bilden die wässrigen Lösungen der Elektrolyte, was Arrhenius durch die Dissoziation der gelösten Salze erklärte, bei welcher sich die Anzahl der Moleküle vermehren muß. Eine Theorie über das Gesetz der molekularen Gefrierpunktserniedrigung hat van t'Hoff gegeben; von den Apparaten für die Beobachtung dieser Erscheinung sind besonders die von Beckmann konstruierten in Aufnahme gekommen. Sie dienen hauptsächlich zur Bestimmung des Molekulargewichts chemischer Verbindungen.

Zu den Lösungen können in mancher Beziehung auch die Legierungen, d. h. die homogenen Mischungen von Metallen, gezählt werden. Im allgemeinen erfährt ein Metall *A* durch die Hinzufügung einer kleinen Menge eines anderen *B* entsprechend der Gefrierpunktserniedrigung des Lösungsmittels durch den gelösten Stoff eine Erniedrigung seines Schmelzpunktes, die proportional der zugesetzten Menge ist. Dasselbe gilt für das Metall *B* als Lösungsmittel, wenn mit ihm kleine Mengen des Metalls *A* gemischt werden. Vergrößert man in jedem Falle die Menge des gelösten Körpers, so kann man sich von zwei Seiten einer Legierung mit dem niedrigsten Gefrierpunkt nähern, der noch unter dem niedrigsten Erstarrungspunkt der Komponenten liegen muß. Beim Gefrieren einer solchen Legierung, die man als eutektische Mischung bezeichnet, hat der ausscheidende feste Stoff immer dieselbe Zusammensetzung wie der flüssige; der Erstarrungspunkt ist also wie bei einem chemisch einheitlichen Körper konstant, solange noch der flüssige neben dem festen Zustande besteht. Eutektische Gemische bilden auch die Kryohydrate, Gemische eines Salzes mit Eis. Man kann sie sich dadurch hergestellt denken, daß man von einer Salzlösung irgend-einer Konzentration ausgeht, diese erstarren läßt, wobei sich zunächst reines Eis ausscheidet, bis die sich mit Salz anreichernde Lösung gesättigt ist und nunmehr bei weiterer Temperaturerniedrigung eine Mischung von Salz und Eis fest wird.

Bei der Mischung zweier Stoffe von verschiedenem Schmelzpunkt wird auch der Fall beobachtet, daß sich der Schmelzpunkt der Mischung mit der

Zusammensetzung, entsprechend der Mischungsregel ändert: es geschieht dies bei der Vereinigung von isomorphen und chemisch ähnlichen Stoffen, z. B. bei den Legierungen von Edelmetallen.

Bringt man eine Flüssigkeit in einen evakuierten Raum, z. B. in die Tor - Dampf bildung. ricellische Leere des Barometers, so beobachtet man einen von der Flüssigkeit ausgeübten Druck, der unabhängig ist von ihrer Menge und allein durch ihre Temperatur bestimmt wird. Er rührt her von Teilen der Flüssigkeit, die sich von ihr losgelöst haben und als Dampf das Vakuum füllen. Verkleinert man das von dem Dampfe eingenommene Volumen, so wird er teilweise wieder zu Flüssigkeit kondensiert, während sich der Druck des Restes nicht ändert. Ein derartiger Dampf, der stets in Berührung mit einer Flüssigkeit steht und keinen höheren Druck ausüben kann, ohne kondensiert zu werden, wird als gesättigter Dampf bezeichnet und der von ihm ausgeübte Druck als Sättigungsdruck.

In einem mit Luft gefüllten Raume erreicht der Sättigungsdruck denselben Wert wie im Vakuum; nur dauert es länger, bis sich die zum Gleichgewicht notwendige Dampfmenge gebildet hat. Dieses Gesetz ist ebenso wie das über den Gesamtdruck von Gasgemischen zuerst von Dalton geprüft worden. Spätere Beobachter, u. a. Regnault, haben schon bei kleinen Drucken der Luft geringe Abweichungen von dem Gesetz gefunden: der Sättigungsdruck des Dampfes war in der Luft etwas kleiner als im Vakuum. Die Ursache liegt wohl in dem hygroskopischen Verhalten der Wände, das die Kondensation der Dämpfe begünstigt. Außerdem neigen die Dämpfe zur Übersättigung in einem staubfreien Raume. In Gasen von hohem Druck richtet sich der Sättigungsdruck keineswegs nach dem Daltonschen Gesetz; in diesem Falle wurde eine starke Zunahme des Sättigungsdrucks beobachtet.

Befindet sich die freie Oberfläche einer Flüssigkeit an der Atmosphäre, Hygrometrie. so kann sich der Dampf unbegrenzt ausbreiten, und es steigt so lange neuer Dampf von der Flüssigkeit auf, bis diese „verdunstet“ ist. In dieser Weise besteht in der Atmosphäre ein stetiger Kreislauf von Wasserdampf, der von den Meeren und Flüssen aufsteigt und als Regen oder Schnee zur Erde zurückkehrt. Große Teile des Luftmeeres sind also im allgemeinen mit Wasserdampf nicht gesättigt. Ihren Feuchtigkeitsgehalt drückt man aus durch sein Verhältnis zu dem bei der gegebenen Temperatur überhaupt möglichen, nämlich dem im Sättigungszustande bestehenden, und bezeichnet dieses Verhältnis als relative Feuchtigkeit. Das eine Glied des Verhältnisses, den in der Luft im allgemeinen nicht gesättigten Wasserdampf, bestimmt man durch seinen „Taupunkt“, d. h. durch diejenige Temperatur, bei der sich der vorhandene Dampf im Sättigungszustande befindet. Zu diesem Zweck kühlt man einen Körper, am besten einen solchen mit blanker metallischer Oberfläche, so weit unter die Lufttemperatur ab, daß sich der Wasserdampf auf ihn als Tau oder Reif niederschlägt. Auf diesem Verfahren, das zuerst von Le Roy (1771) vorgeschlagen wurde, fußt das Hygrometer von Daniell (1827), das mehrfach verbessert die Grundlage für die Gebrauchshygrometer bildet. Als solche dienen meistens die von Saus-

sure zuerst angegebenen Haarhygrometer, die auf der Ausdehnung beruhen, welche ein entfettetes Menschenhaar unter dem Einflusse der Feuchtigkeit erfährt.

Ein anderes Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts der Atmosphäre beruht darauf, daß ein mit Wasser benetzter Körper infolge der Verdunstung, die in der freien Luft an seiner Oberfläche stattfindet, abgekühlt wird, und zwar um so stärker, je trockener die Luft ist. Denn in der mit Wasserdampf gesättigten Atmosphäre kann nichts mehr verdunsten. Den Grad der Verdunstung beobachtet man nach dem Vorgang von August (1848) mit dem Psychrometer, das aus zwei nebeneinander aufgehängten Quecksilberthermometern besteht, von denen das eine trocken, das andere mittels eines in Wasser tauchenden Gewebestückes feucht gehalten wird. Aus der Temperaturdifferenz der beiden Instrumente läßt sich der Feuchtigkeitsgehalt der Atmosphäre berechnen. Von Einfluß auf die Erscheinung ist noch der Bewegungszustand der Luft. Um in dieser Beziehung stets dieselben Bedingungen zu erhalten, umgab Aßmann (1892) die Thermometerkugeln mit einem doppelten polierten Metallrohr, das zugleich als Strahlungsschutz wirkte, und saugte mittels eines kleinen Ventilatorseinen Luftstrom von bestimmter Geschwindigkeit durch das Rohr hindurch.

Sieden. Erreicht der Sättigungsdruck bei der Steigerung der Temperatur den Druck der Atmosphäre, so bildet sich der Dampf nicht allein an der Oberfläche der Flüssigkeit, sondern es entstehen auch Dampfblasen im Innern und steigen unter Überwindung des Flüssigkeitsdrucks an die Oberfläche. Alle zugeführte Wärme wird jetzt auf die Bildung des Dampfes verwendet; die Temperatur der Flüssigkeit bleibt konstant. Man bezeichnet sie als Siedepunkt schlechthin, wenn der Druck dem normalen Luftdruck von 760 mm Quecksilber gleichkommt. Die zur Verdampfung von 1 g Flüssigkeit aufzuwendende Wärmemenge heißt die latente Verdampfungswärme; sie wird zurückgewonnen, wenn man den Dampf durch Abkühlung unter den Siedepunkt kondensiert.

Vergrößert man den Druck, unter dem eine Flüssigkeit siedet, indem man das Flüssigkeitsgefäß von der Atmosphäre abschließt und z. B. an einen Raum mit komprimierter Luft („künstliche Atmosphäre“) anlegt, so steigt der Siedepunkt, und umgekehrt fällt er bei Erniedrigung des Druckes. Diese Erscheinung ist schon merklich bei Änderungen, wie sie der Luftdruck aufweist; einer Schwankung des Barometerstandes um 1 mm Quecksilber entspricht z. B. eine Änderung des Siedepunktes vom Wasser um $0,04^{\circ}$. Hierauf beruht die Messung der Berghöhen mit dem Hypsometer, einem kleinen mit einem Thermometer versehenen Siedegefäß, mit dem man den Siedepunkt des Wassers bestimmt, um auf die Abnahme des Luftdrucks und damit auf die Höhe des Beobachtungsortes über dem Meere zu schließen. Da der Barometerstand nicht allein von dem Luftdruck, sondern auch von der an einem Orte herrschenden Schwerkraft abhängig ist, so kann man bei gleichzeitiger Beobachtung von Barometer und Hypsometer die Änderungen der Schwerkraft an der Erdoberfläche bestimmen. Das Verfahren ist einer großen Empfindlichkeit fähig und konnte neuerdings von Hecker auf Bestimmungen auf dem Meere ausgedehnt

werden, wo Pendelbeobachtungen wegen der unvermeidlichen Schiffsschwankungen versagen.

Die Temperatur einer siedenden Flüssigkeit ist meistens etwas höher als die des entweichenden Dampfes. Dieser Unterschied hängt von dem Material des Siedegeßes und der Reinheit der Flüssigkeit ab und ist größer bei einem Siedegeß aus Glas als bei einem solchen aus Metall. Eine Bedeutung hat namentlich auch die in der Flüssigkeit gelöste Luft. Wasser, das von aller Luft befreit ist, läßt sich weit über den Siedepunkt erhitzen, ohne daß die Erscheinung des Siedens auftritt. Zur Störung dieses überhitzten Zustandes genügt jedoch ein Luftbläschen: in das Wasser gebracht, ruft es eine explosionsartige Dampfbildung hervor. Auch durch Einführen von Metallschnitzeln lassen sich Siedeverzüge vermeiden. Die Temperatur des entweichenden Dampfes erfährt keine solche Änderungen.

Die Abhängigkeit des Sättigungsdrucks von der Temperatur ist für zahlreiche Flüssigkeiten von vielen Beobachtern bestimmt worden. Die verschiedenen Versuchsanordnungen lassen sich auf zwei Formen zurückführen: bei der einen wird der Druck gemessen, den die in der Torricellischen Leere verdampfende Flüssigkeit auf eine Quecksilbersäule ausübt, deren Höhe dem Druck des Dampfes das Gleichgewicht hält. Weil dieser in Ruhe bleibt, bezeichnet man das Verfahren als das statische. Bei der dynamischen Methode bringt man die Flüssigkeit bei verschiedenen Temperaturen zum Sieden unter Variation der zu messenden Drucke. Regnault hat nachgewiesen, daß beide Verfahren zu demselben Ergebnis führen, und daß Unterschiede, die dabei auftreten, durch Verunreinigungen der Flüssigkeiten verursacht werden, wodurch namentlich das statische Verfahren stark beeinflußt wird. Sättigungsdruck
und Temperatur.

Den Zusammenhang zwischen Sättigungsdruck und Temperatur hat man durch mathematische Formeln darzustellen versucht. Doch ist bisher keine gefunden, die die Gesetzmäßigkeit der Erscheinung bei verschiedenen Flüssigkeiten mit der den Beobachtungen zukommenden Genauigkeit darstellt. Selbst bei ein und derselben Flüssigkeit reichen die meisten Formeln nur über ein kleines Temperaturgebiet, so daß man sich darauf beschränken muß, den beobachteten Zusammenhang in Tabellen anzugeben. -

Der Sättigungsdruck einer Flüssigkeit ändert sich, wenn in dieser ein Körper gelöst wird, z. B. ein Salz, das keinen Dampf entwickelt. Diese Tatsache war schon Faraday bekannt; infolge der Einführung des Salzes steigt der Siedepunkt der Flüssigkeit, und ihr Sättigungsdruck nimmt dementsprechend ab. v. Babo stellte das Gesetz auf, daß die relative Erniedrigung des Sättigungsdrucks für dieselbe Salzlösung für alle Temperaturen gleich ist. Diese Regel ist jedoch später auf Lösungen von einem solchen Verdünnungsgrade beschränkt worden, daß bei ihrer größeren Verdünnung keine Wärmewirkung mehr entsteht. Wüllner kam zu dem Ergebnis, daß die relative Erniedrigung für verschiedene verdünnte Lösungen desselben Stoffes der Menge des gelösten Körpers proportional ist, und Ostwald wies zuerst darauf hin, daß für die Lösungen verschiedener Stoffe die molekularen Erniedrigungen, d. h. solche, Dampfdruck
von Lösungen.

die der gleichen Anzahl von Molekülen des gelösten Körpers entsprechen, nahezu dieselben sind.

Eine vollkommene Klärung der vorliegenden Frage brachten die Untersuchungen von Raoult (1886), der als Lösungsmittel nicht allein Wasser, sondern auch Äther, Benzol, Chloroform usw. wählte und darin nicht Elektrolyte, sondern organische Stoffe löste. Außer dem Baboschen Gesetz bestätigte er für verdünnte Lösungen den Satz, daß die relative molekulare Erniedrigung, die ein gelöstes Salz hervorruft, für alle Lösungsmittel von der Konzentration unabhängig ist. Ferner erzeugen verschiedene Salze in verschiedenen Lösungsmitteln dieselbe relative Dampfdruckerniedrigung, wenn die Anzahl der Moleküle des gelösten Stoffes zu der des Lösungsmittels in demselben Verhältnis steht. Auf wässrige Salzlösungen sind diese Gesetze nicht anwendbar, da hier der gelöste Körper mehr oder weniger dissoziiert, wodurch die Zahl der Moleküle verändert wird. Man kann bei solchen Lösungen den Dissoziationsgrad der Elektrolyten aus der Dampfdruckerniedrigung bestimmen. Statt dieser pflegt man jedoch meist die Erhöhung des Siedepunktes einer Lösung über den des reinen Lösungsmittels zu ermitteln, da eine solche Messung ungleich bequemer ist. In dieser Form ist auch der Chemiker gewohnt, das Molekulargewicht eines Körpers zu bestimmen, wenn er davon Gebrauch macht, daß die Änderungen des Sättigungsdrucks von Lösungen von deren molekularer Konzentration abhängen. Da die Siedetemperaturen von Lösungen aber nicht in deren Dampfe gemessen werden können, weil dieser nach dem Austritt aus der Flüssigkeit nicht deren Temperatur beibehält, so muß man das Thermometer in die siedende Flüssigkeit einführen. Die Bestimmung leidet deshalb an der Unbestimmtheit, die mit Siedepunktmessungen in der Flüssigkeit selbst verbunden ist. Man macht sich hiervon frei, indem neben der Siedetemperatur der Lösung die des reinen Lösungsmittels unter gleichen Verhältnissen ermittelt wird, was für den vorliegenden Zweck, wo es nur auf die relative Siedepunktserhöhung ankommt, ausreichend ist.

Verdampfungs-
wärme.

Die Verdampfungswärme wird nach zwei Methoden bestimmt. Bei der einen leitet man die Dämpfe der siedenden Flüssigkeit in ein Kalorimeter, läßt sie dort kondensieren und führt jenem Apparate damit eine Wärmemenge zu, die dem Produkt aus der Verdampfungswärme und der eingeleiteten Dampfmenge proportional ist. Im zweiten Falle kann man die siedende Flüssigkeit in das Kalorimeter bringen und dessen Abkühlung bestimmen, die infolge der Verdampfung eintritt. Diesen Vorgang kann man auch ohne eine Temperaturänderung des Kalorimeters in der Weise leiten, daß dem Kalorimeter gleichzeitig eine Wärmemenge, z. B. auf elektrischem Wege, zugeführt wird. Die ersten exakten Messungen, aus denen mit einiger Sicherheit auf den Verlauf der Verdampfungswärme bei einem Wechsel der Siedetemperatur geschlossen werden kann, sind von Regnault angestellt worden, der namentlich die Verdampfungswärme des Wassers über ein Temperaturbereich von 200° verfolgte. Diese Beobachtungen widerlegten das von Watt aufgestellte Gesetz, nach dem die Verdampfungswärme des Wassers von der Siedetemperatur unabhängig sein sollte, und lieferten für die Berechnung der Vorgänge in der Dampfmaschine brauchbare

Werte, die sich allerdings nach der Wiederaufnahme der Versuche von seiten späterer Forscher (Dieterici, Henning) auch noch als verbesserungsfähig erwiesen haben. Eine allgemeine Beziehung für die Abnahme der Verdampfungswärme mit der Temperatur hat sich bis jetzt nicht ergeben. Doch fand Trouton (1884) eine Regel für die Abhängigkeit der Verdampfungswärme von dem Stoff: Bezieht man diese nämlich auf die Masse des Molekulargewichts und auf gleichen Druck, so folgt, daß der Quotient aus molekularer Verdampfungswärme und absoluter Temperatur des Siedepunkts für viele Stoffe annähernd gleich ist. Dieses Gesetz weist jedoch viele Ausnahmen auf, die man auf die Änderung der Molekulargröße bei dem Übergang vom flüssigen in den dampfförmigen Zustand schiebt.

Kennt man für eine bestimmte Temperatur die Verdampfungswärme und den Zuwachs, den der Sättigungsdruck bei der Änderung der Temperatur um 1° erfährt, so läßt sich aus diesen beiden Daten nach einer allgemeingültigen thermodynamischen Formel von Clapeyron die Zunahme des Volumens berechnen, die bei der Verwandlung der Flüssigkeit in gesättigten Dampf eintritt. Da die spezifischen Volumina der Flüssigkeit leicht zu bestimmen sind, so erhält man auf diese Weise auch die spezifischen Volumina der zugehörigen Dämpfe oder ihren reziproken Wert, die spezifische Dichte. Es ist natürlich auch der Wunsch entstanden, das spezifische Volumen eines gesättigten Dampfes auf dem Wege des Versuchs zu bestimmen und somit die Clapeyronsche Beziehung an der Erfahrung zu prüfen. Es sei hier deshalb das von Fairbairn und Tate (1861) stammende Prinzip angegeben, das diesen Versuchen vielfach zugrunde liegt. Man denke sich zwei gleiche Gefäße, die durch eine mit Quecksilber gefüllte Röhre miteinander verbunden und mit ungleichen Mengen der zu untersuchenden Flüssigkeit beschickt sind. Wird diese Anordnung in einem gleichmäßig temperierten Flüssigkeitsbade erhitzt, so stellt sich zunächst in jedem Gefäß derselbe Druck her, und dieser Zustand dauert so lange, wie noch Flüssigkeit in beiden Gefäßen vorhanden ist. Ist diese aber auf der einen Seite vollständig in Dampf verwandelt, so wird der Druck auf der anderen Seite, wo die Verdampfung noch weiter geht, das Übergewicht bekommen, was an der Verschiebung der Quecksilberkuppen erkannt wird. Bei allmählicher Steigerung der Wärmezufuhr ergibt sich also diejenige Temperatur, bei der die kleinere Flüssigkeitsmenge vollständig in gesättigten Dampf verwandelt ist; bestimmt man ihre Masse und das Volumen des Gefäßes, so erhält man das spezifische Volumen des gesättigten Dampfes. Bei Wasser, für das die genauesten Beobachtungen vorliegen, ist auf diese Weise die Gültigkeit der Clapeyronschen Beziehung mit aller Schärfe nachgewiesen, deren die moderne Beobachtungskunst fähig ist.


Spezifisches Volumen gesättigter Dämpfe.

Die Theorie, der man im vorliegenden Falle die wertvolle Verknüpfung getrennter Eigenschaften verdankt, hat in einem anderen auf einen Unterschied zweier Erscheinungen hingewiesen, an dem der Versuch achtlos vorübergegangen war. Es betrifft dieses den Sättigungsdruck eines Stoffes, der bei derselben Temperatur in zwei Zuständen bestehen kann, in einem festen und einem flüssi-

Sättigungsdruck fester Körper.

gen, z. B. als Eis oder unterkühltes Wasser. Gehen wir von dem Eispunkt, wo Wasser und Eis im Gleichgewicht stehen, und von dem dort gültigen Wert des Sättigungsdrucks nach abwärts, so unterscheiden sich die Werte für Wasser und Eis. Der Unterschied erreicht in der Nähe von -11° ein Maximum, das 0,20 mm Quecksilber beträgt, ist also im ganzen gering und wurde erst neuerdings sicher durch die Beobachtung festgestellt, die den Sättigungsdruck über Eis bis -70° verfolgte, wo er nur noch 0,001 mm beträgt.

Sublimation.



Nicht allein Eis, sondern auch andere feste Körper können einen meßbaren

Dampfdruck besitzen, der sich vielfach schon durch den Geruch kundgibt. Sie gehen deshalb zuweilen in den dampfförmigen Zustand über, ohne dazwischen flüssig zu werden: sie sublimieren. Bei hohen Temperaturen zeigen fast alle festen Körper, namentlich die Metalle, diese Erscheinung, indem sich Dampf von den erhitzten Teilen löst und an den kälteren Stellen niederschlägt. Der Vorgang wird sehr beschleunigt, wenn man den Druck herabsetzt. Beim Schmelzpunkt ist die Sublimationswärme gleich der Summe von Schmelzwärme und Verdampfungswärme.

Wir haben gesehen, daß ein Dampf solange denselben Druck bei einer unveränderlichen Temperatur besitzt, als er in Berührung mit Flüssigkeit steht. Ist diese aber vollständig in Dampf verwandelt, so wird der Druck bei der Vergrößerung des Volumens kleiner, er nähert sich dem Gaszustand, und zwar um so mehr, je weiter wir uns vom Sättigungsdruck entfernen. Solche Dämpfe heißen ungesättigte oder überhitzte. Denkt man sich in der Zeichenebene horizontal die Temperatur und vertikal den Druck für Wasserdampf aufgetragen, so wird der Sättigungsdruck einer Flüssigkeit durch die Kurve AB der Figur (Fig. 1), die Sättigungslinie, dargestellt, aus der man für jede Temperatur den zugehörigen Sättigungsdruck entnehmen kann. Alle Punkte unterhalb der Kurve, z. B. M, gehören dem ungesättigten Dampfzustand an; wird der Druck von M aus gesteigert, etwa durch Verminderung des Volumens, so bewegt sich der Punkt auf der Senkrechten MN, einer Isotherme (Linie gleicher Temperatur), nach N, wo der Sättigungszustand erreicht wird. Der Druck ändert sich nun bei weiterer Verminderung des Volumens nicht früher, als bis aller Dampf kondensiert und eine Kompression der Flüssigkeit eintritt, deren Gebiet oberhalb der Kurve liegt.

Ähnliche Betrachtungen gelten für die Bewegung auf der Linie MP, einer Isobare (Linie gleichen Drucks), auf der man unter Abkühlung auf die Sättigungslinie gelangt. Die Figur stellt also für uns das Gebiet dar, in dem ein Stoff als Flüssigkeit und als Dampf besteht.

Wir wollen nun noch einen Schritt weiter gehen und auch den festen Zustand

mit in Betracht ziehen. Nehmen wir als Beispiel das Wasser; es geht bei Atmosphärendruck bei 0° in Eis über und mit der Zunahme des Drucks um 1 Atm. sinkt der Schmelzpunkt um $0,0075^{\circ}$. Wird auch noch die Übergangskurve zwischen festem und flüssigem Zustand, die Schmelzkurve, in die Darstellung aufgenommen, so erhält man die nächste Figur (Fig. 2), wo die Zeichenebene in drei Gebiete geteilt ist, von denen je zwei durch eine Linie getrennt sind. Auf jeder dieser Linien ist das Wasser in zwei Zuständen oder nach Gibbs'scher Ausdrucksweise in zwei Phasen im Gleichgewicht: auf der Linie AB , der Sättigungskurve, in flüssiger und dampfförmiger, auf AC , der Schmelzkurve, in fester und flüssiger und auf AD , der Sublimationskurve, in fester und dampfförmiger. Alle drei Linien haben einen Punkt A gemeinsam, in dem drei Phasen beständig sind; dieser dreifache oder Tripelpunkt liegt etwas über dem Eispunkt bei $0,0076^{\circ}$ und bei einem Druck $p_0 = 4,6$ mm Quecksilber. Es läßt sich nun noch eine vierte Kurve Ad einzeichnen. Sie verläuft als Fortsetzung der Sättigungslinie und stellt das labile Gleichgewicht zwischen Dampf und unterkühltem Wasser dar.

Erwärmt man das Wasser unter einem konstanten Druck, der größer als p_0 ist, etwa indem man auf der Linie mn fortschreitet, so gelangt man von der festen Phase im Punkt r zur flüssigen und weiterhin im Punkte s zur dampfförmigen. Hält man aber den Druck konstant auf einem Werte, der kleiner ist als p_0 , indem man sich etwa längs der Linie ae bewegt, so kommt man unmittelbar von der festen Phase im Punkte i in die dampfförmige. Bei diesem Druck kann also der Vorgang des Schmelzens gar nicht auftreten. Ein Beispiel für einen Körper, bei dem der Tripelpunkt wesentlich bei höherem Druck liegt als bei Wasser, bildet die Kohlensäure: in ihrem Tripelpunkt beträgt der Druck 5 Atm. An der offenen Atmosphäre ist die flüssige Phase nicht möglich und die feste Kohlensäure verdampft bei Atmosphärendruck, ohne zu schmelzen.

Die Betrachtung wird verwickelter, wenn ein Stoff in mehr als drei Phasen existiert, wenn also z. B. beim Wasser noch die verschiedenen bekannten Zustände des Eises hinzugezogen werden, oder wenn z. B. der Schwefel untersucht wird, der ebenfalls in mehreren festen Phasen besteht. Doch soll hier nicht weiter darauf eingegangen werden, da die Untersuchung koexistierender Phasen, die ihre größte Fruchtbarkeit entfaltet, wenn sie auf die Gleichgewichte verschiedener Stoffe angewendet wird, in das Gebiet der Chemie gehört.

Die Untersuchung der Dichte überhitzter Dämpfe gleicht in den meisten Dampfdichte. Beziehungen den bei den Gasen betrachteten Methoden; diese erfahren nur eine Abänderung dadurch, daß die Dämpfe vielfach erst in höherer Temperatur entstehen, die für Gase ausgebildeten Beobachtungsverfahren aber oft an die Zimmertemperatur gebunden sind. Für die Bestimmung der Dichte entwickelt man den Dampf nach dem Vorgang von Dumas (1827) in einem ge-




Fig. 2. Temperatur →

wogenen Glaskolben, in dem eine kleine Flüssigkeitsmenge in einem Bade von gleichmäßiger Temperatur hinreichend hoch über den Siedepunkt erhitzt wird. Der überschüssige Dampf entweicht aus einer feinen Spitze, die nach dem Eintreten des Gleichgewichts zugeschmolzen wird. Die Wägung des mit Dampf und darauf mit Wasser gefüllten Kolbens ergibt die Masse und das Volumen des Dampfes, woraus unter Berücksichtigung der bei dem Zuschmelzen beobachteten Temperatur und des Barometerstandes die gewöhnlich auf Luft bezogene Dampfdichte folgt.

Bei dem Hofmannschen Apparat (1868), der eine Verbesserung einer von Gay-Lussac angegebenen Einrichtung bildet, wird eine bekannte Menge der zu verdampfenden Flüssigkeit in einer kleinen, mit Wachs verschlossenen Glaskugel in die Toricellische Leere eines Barometers gebracht, das mit einem Heizmantel umgeben ist, dessen Temperatur durch die Dämpfe einer siedenden Flüssigkeit auf einer konstanten gewünschten Höhe erhalten werden kann. Das Barometerrohr ist mit Hilfe einer aufgetragenen Teilung kalibriert, an der das Volumen des überhitzten Dampfes abzulesen ist, während sich der an ihm ausgeübte Druck aus der Höhe ergibt, um welche die Quecksilberkuppe des Barometers durch das Einbringen des Dampfes gefallen ist.

Die größte Verwendungsmöglichkeit gewährt das Verdrängungsverfahren von Viktor Meyer (1876). Er benutzt ein birnenförmiges Gefäß aus Glas oder Porzellan, dessen langer Stiel aus dem Temperaturbade herausragt und an seinem Ende ein seitliches Ansatzrohr trägt. Zunächst ist das Gefäß mit Luft gefüllt. Ist die Temperatur stationär geworden, so wird durch den Hals eine abgewogene Menge des zu verdampfenden Stoffes in einem Glasröhrchen fallen gelassen und die Öffnung schnell verschlossen. Der Dampf verdrängt alsdann eine ihm an Volumen gleiche Luftmenge, die in einem Meßzylinder über einer Sperrflüssigkeit bei Zimmertemperatur aufgefangen und gemessen wird. Auf diese Weise ermittelt man das Gewicht der Luft, das unter denselben Bedingungen des Druckes und der Temperatur in der Birne dasselbe Volumen einnimmt, wie das bekannte Gewicht des Stoffes. Das Verhältnis dieser Gewichte stellt ohne weiteres die Dampfdichte dar. Die Temperatur der Birne braucht hierbei nicht bekannt zu sein, läßt sich aber mit demselben Apparat bestimmen, wenn man ihn als Luftthermometer benutzt und alle Luft auffängt, die während seiner Erwärmung austritt. Mit steigender Temperatur wird diese Messung allerdings immer unempfindlicher. Denn die Luft in der Birne wird immer dünner, und es tritt infolgedessen immer weniger davon bei einer Temperaturerhöhung um dasselbe Intervall aus. Mit einigen Abänderungen der Birne läßt sich jedoch auch erreichen, daß man die in ihr zurückgebliebene Luft bestimmt, indem man sie mittels eines Gases verdrängt, das selbst von der Sperrflüssigkeit des Meßzylinders absorbiert wird (z. B. Salzsäure in Wasser oder Kohlensäure in Kalilauge). Die Verdrängungsmethode ist unter Benutzung von Birnen aus Porzellan, Platin und Iridium bis zu sehr hohen Temperaturen verwendet worden.

Avogadro's
Regel

Beschränkt man sich bei der Bestimmung von Dampfdichten auf das

Gebiet in der Nähe des Atmosphärendrucks, so ist das Ergebnis von der Beobachtungstemperatur fast unabhängig, wenn man sich der Sättigungstemperatur nicht zu sehr nähert. Nun hat Avogadro (1811), geleitet durch die Wahrnehmung, daß die chemischen Verbindungen der Gase und überhitzten Dämpfe stets nach einfachen Verhältnissen ihrer Volumina erfolgen, den Satz aufgestellt, daß alle Gase und überhitzten Dämpfe unter gleichem Druck und bei gleicher Temperatur dieselbe Anzahl von Molekülen aufweisen. Hieraus folgt, daß sich die Molekulargewichte wie die Dampfdichten verhalten. Betrachtet man also die Masse eines Grammküls oder ein Mol, d. h. die Anzahl Gramm, die das Molekulargewicht angibt (z. B. 2 g Wasserstoff, 16 g Sauerstoff, 18 g Wasserdampf), so ist das Volumen eines Mols im Gaszustande für alle Stoffe bei demselben Druck und derselben Temperatur gleich, und zwar beträgt es 22,400 ccm für den Druck der normalen Atmosphäre und die Temperatur von 0°. Ferner ergibt die Rechnung, daß das Molekulargewicht gleich dem 29fachen der Dampfdichte ist, wenn man diese auf Luft bezieht. Streng genommen gelten diese Beziehungen nur für den idealen Gaszustand, also für sehr kleine Drucke, auf welche die Bestimmungen unter Berücksichtigung der Abweichungen vom Mariotte-Gay-Lussacschen Gesetz von Leduc (1897) zuerst zurückgeführt worden sind.

Für alle Körper, die sich in den dampfförmigen Zustand überführen lassen — und dieses ist bei hinreichender Steigerung der Temperatur heute sogar für schwer flüchtige Metalle gelungen —, besitzen wir in der Bestimmung der Dampfdichte ein Mittel zur Messung des Molekulargewichts. Bei diesen Untersuchungen erhielt man jedoch oft abnorme Werte, die mit den aus anderweitigen Beziehungen bekannten Werten des Molekulargewichts nicht in Einklang standen. Wollte man diese Ergebnisse mit der Avogadroschen Regel vereinigen, so mußte man zu der Vorstellung gelangen, daß diese Ausnahmen durch einen Zerfall der Moleküle bewirkt werden, den man als Dissoziation bezeichnete. Die Erscheinung, die mit der Ausdehnung der Versuche auf immer höhere Temperaturen häufiger beobachtet wurde, ist nicht allein auf die Verbindungen beschränkt, sondern zeigt sich auch bei den Elementen, z. B. bei Jod und Schwefel. Der Zerfall ist nicht immer vollständig, aber der Dissoziationsgrad ist in bestimmter Weise von Druck und Temperatur abhängig, wird aber nicht beeinflusst durch die Gegenwart indifferenten Gase.

Die spezifische Wärme ungesättigter Dämpfe wurde zuerst von Regnault (1862) bestimmt. Er benutzte hierfür das Kalorimeter, das für die Untersuchung von Gasen diente und das sich auf Zimmertemperatur befand. In dieses leitete er die heißen Dämpfe, ließ sie dort kondensieren und maß auf diese Weise nicht allein ihre Wärmekapazität, sondern diese vermehrt um die latente Verdampfungswärme. Hierin liegt ein Mangel, da die Verdampfungswärme bedeutend die Dampfwärme übertrifft. E. Wiedemann (1876) verbesserte das Verfahren, indem er den Druck des Dampfes verringerte, so daß er erst nach seinem Austritt aus dem Kalorimeter kondensierte. Leider ist dieser Kunstgriff bei den Dämpfen höher siedender Flüssigkeiten nicht anwendbar. Holborn und Henning (1905) verfahren bei der Messung des Wasserdampfes deshalb in der Weise, daß

Molekular-
gewicht.

Spezifische
Wärme
überhitzter
Dämpfe.

sie die Temperatur des Kalorimeters derart wählten, daß sie über der Sättigungstemperatur lag. Alsdann bleibt der Dampf ohne Druckerniedrigung nach seinem Austritt aus dem Kalorimeter noch überhitzt und kann in einem besonderen Gefäß kondensiert werden, an das die Verdampfungswärme abgegeben wird, ohne daß sie die Messung der Dampfwärme im Kalorimeter beeinflusst. Umfassende Beobachtungen über den Zusammenhang der spezifischen Wärme, der Temperatur und des Drucks liegen allein für den Wasserdampf vor, der ein besonderes Interesse als Wärmeträger der Dampfmaschine und eines der Verbrennungsprodukte von Explosionsmotoren beansprucht. Die spezifische Wärme nimmt mit der Temperatur und dem Druck zu, und zwar derart, daß die Zunahme bei niedrigen Drucken größer ist als bei hohen. Dieses Verhalten gilt jedoch nur für den hinreichend überhitzten Zustand, in der Nähe der Sättigungstemperatur wurde zunächst eine geringe Abnahme der spezifischen Wärme beobachtet.

Kondensation
von Gasen.

An der Hand der Fig. I (S. 162) ist gezeigt worden, wie überhitzter Dampf einerseits durch Abkühlung, andererseits durch Druckerhöhung in gesättigten übergeführt und verflüssigt werden kann. Da nun die überhitzten Dämpfe in ihren Eigenschaften den Gasen nahestehen, so lag der Gedanke nicht fern, die Stoffe, die bei dem normalen Verhältnisse von Temperatur und Druck als Gase bekannt waren, durch Kompression oder Abkühlung in den flüssigen Zustand überzuführen. Faraday, dem anfangs (1823) zur Abkühlung nur die Kältemischungen aus Eis und Kochsalz zur Verfügung standen, mit denen sich Temperaturen bis -32° erreichen lassen, erzeugte hohe Drucke für die zu verflüssigenden Gase dadurch, daß er die Stoffe, durch deren gegenseitige chemische Einwirkung diese Gase entstehen, in starkwandige Rohre einschloß. Indem er so den Entwicklungsdruck wirken ließ und das Rohr an einem Ende mit der Kältemischung umgab, gelang es ihm, eine große Reihe von Stoffen, die bisher nur im gasförmigen Zustande bekannt waren, wie Chlor, Äthylen zu verflüssigen und andere, wie schweflige Säure, Schwefelwasserstoff, Chlorwasserstoff, Cyan und Ammoniak sogar in den festen Zustand überzuführen. Nachdem Thilorier in ähnlicher Weise die Kohlensäure verflüssigt und gefunden hatte, daß die flüssige Kohlensäure bei dem Ausströmen in die Atmosphäre fest wird und dann bei -78° sublimiert, verflüssigte Faraday später (1845) mit Hilfe dieses neuen Kältemittels, mit dem sich bei Verdampfung im luftverdünnten Raum Temperaturen bis -100° erzeugen ließen, alle Gase bis auf Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Kohlenoxyd, Stickoxyd und Sumpfgas, die man als permanent von den anderen unterschied. Diese zu verflüssigen, bemühte sich auch Natterer vergeblich, der sie mit einer neu konstruierten Druckpumpe bis auf 1000 Atm. komprimierte. Die Versuche waren damit auf diesem Gebiete auf einem toten Punkt angelangt, bis Beobachtungen von Andrews (1869) den Zusammenhang zwischen dem flüssigen und dampfförmigen Zustand in ein neues Licht rückten und damit der Forschung neue Bahnen öffneten.


Kritische
Temperatur.

Andrews bestimmte das Volumen von gasförmiger und flüssiger Kohlensäure, und zwar änderte er den Druck, den er an einem Gasmanometer ablas,

bei konstant gehaltener Temperatur: er bewegte sich also auf einer Isotherme (Linie gleicher Temperatur). Indem er sechs solcher Isothermen zwischen den Temperaturen 13° und 48° festlegte, gewann er eine Übersicht über die Zustandsänderungen in diesem ganzen Temperaturbereich. Bei dem Ausgang von der gasförmigen Phase (rechts in der Fig. 3) erhält man bei den tiefen Temperaturen mit der Verkleinerung des Volumens eine Vermehrung des Drucks, bis mit dem Auftreten des ersten Flüssigkeitstropfens die Sättigung erreicht ist; es bleibt nun der Druck bei weiterer Verkleinerung des Volumens konstant, bis aller Dampf verflüssigt ist — die Isotherme verläuft also parallel der Abszissenachse — und nun mit der Kompression der Flüssigkeit ein sehr schnelles Steigen des Drucks einsetzt. Die Isothermen bei höheren Temperaturen zeigen zunächst noch einen ähnlichen Verlauf, nur wird der horizontale Ast immer kürzer, bis er zuletzt ganz verschwindet: es tritt gar kein flüssiger Zustand mehr auf, die Isotherme verläuft stetig von großen zu kleinen Volumina und nähert sich immer mehr einer glatten, hyperbelähnlichen Kurve. Diejenige Isotherme, bei der der horizontale geradlinige Teil aufhört, nannte Andrews die kritische und übertrug dieselbe Bezeichnung auch auf ihre Temperatur. Für Kohlensäure bestimmte er sie zu 31° . Oberhalb dieser Temperatur ist es auch bei der Anwendung der größten Drucke unmöglich, das Gas zu verflüssigen. Der flüssige Zustand ist in der Figur durch die punktierte Linie begrenzt. Sie hat im höchsten Punkte mit der kritischen Isotherme eine parallel der Abszissenachse verlaufende Berührungslinie gemeinsam; die Koordinaten des höchsten Punktes

heißen kritischer Druck und kritisches Volumen.

In dem Lichte der neuen Anschauung, die Andrews über den Zusammenhang des flüssigen und gasförmigen Zustandes gewonnen hatte, erlangten eine größere Bedeutung auch Versuche, die Cagniard de la Tour ein halbes Jahrhundert früher angestellt hatte. Er schloß Flüssigkeiten, wie Äther, Schwefelkohlenstoff, Alkohol oder Wasser in starkwandige Glasrohre ein, in denen sie die Hälfte des Raumes einnahmen, während die andere Hälfte nur von dem Dampfe der Flüssigkeit angefüllt wurde. Erwärmte er solche Rohre, so beobachtete er bei einer bestimmten Temperatur, daß die Flüssigkeit verschwand und Dampf das ganze Rohr füllte; bei der Abkühlung trat bei derselben Temperatur die Trennungsfläche zwischen Flüssigkeit und Dampf wieder hervor, nachdem sich zuvor ein Nebel gebildet hatte, der alsdann in Tropfen kondensierte. Das Verschwinden der Trennungsfläche zwischen Flüssigkeit und Dampf entspricht den



Erscheinungen der kritischen Temperatur, bei der jeder Unterschied zwischen dem flüssigen und dem dampfförmigen Zustande aufhört. In diesem Punkte sind die Dichtigkeiten beider Phasen gleich, und die latente Verdampfungswärme wird gleich Null, was von Mathias durch den Versuch für Kohlensäure bestätigt wurde, deren Verdampfungswärme von 0° bis $30,8^{\circ}$ von 56,2 auf 3,7 Kal. abfiel. Ferner verschwindet in dem kritischen Punkte die Oberflächenspannung und damit die Steighöhe von Flüssigkeiten in Kapillarröhren; die innere Reibung zeigt das dem Dampfe eigentümliche Verhalten.

Kritische
Zustandsgrößen.

Die Kenntnis der kritischen Zustandsgrößen (Temperatur, Druck und Dichte) ist von großer Bedeutung; es erscheint deshalb geboten, auf die Verfahren zur Bestimmung dieser Größen einzugehen. Vielfach wird die Methode der Isothermen benutzt, die nach Andrews besonders Ramsay, Young und Amagat gebrauchten. Nadeshdin füllt die zu untersuchende Substanz in eine Röhre, die in der Mitte mit Schneiden versehen als Wagebalken in leerem Zustande ins Gleichgewicht gebracht wird. Nach der Füllung steht die Röhre in geneigter Lage, indem das den Dampf enthaltende Ende empor-schnellt. Wird der Apparat in einem Luftbade erwärmt, so stellt sich der Wagebalken bei dem Eintritt der kritischen Temperatur horizontal ein, da jetzt der Unterschied in den Dichten von Flüssigkeit und Dampf verschwindet. Cailletet und Colardeau, welche die kritische Temperatur des Wassers bestimmten, brachten dieses bei einer Reihe von Versuchen in verschiedenen Mengen in ein Stahlgefäß, so daß das von Dampf und Flüssigkeit eingenommene Volumen stets dasselbe war. Es wurde für jede Menge die Abhängigkeit des Drucks von der Temperatur bestimmt, also die durch die Sättigungskurve dargestellte Beziehung, die unterhalb der kritischen Temperatur bei passender Wahl der Flüssigkeitsmengen von deren verschiedener Größe unabhängig sein muß. Die bei den verschiedenen Versuchen gewonnenen Sättigungskurven decken sich also anfangs; erst im kritischen Punkt gehen sie auseinander, dessen Lage infolgedessen durch den Verzweigungspunkt der Kurven gegeben ist. Während dieses Verfahren nur auf Stoffe anwendbar ist, die bei normalem Druck und normaler Temperatur flüssig sind, ging Wroblewski und später Olszewski bei Gasen, wie Wasserstoff, in folgender Weise vor. Sie komprimierten das Gas auf etwa 80 Atm. bei einer Temperatur, die ungefähr 10° über dem zu erwartenden kritischen Punkte lag, in einem Stahlgefäß und ließen es sich langsam adiabatisch, d. h. ohne Zufuhr von Wärme, entspannen, indem sie es aus einer kleinen Öffnung ausströmen ließen. Hierbei sinkt der Druck und die Temperatur, bis mit dem Auftreten von plötzlichem Sieden beide konstant auf den kritischen Werten stehen bleiben.

Am schwierigsten läßt sich das kritische Volumen messen. Für viele Stoffe gilt das von Mathias (1896) gefundene Gesetz der geraden Mittellinie, das eine genaue Bestimmung des kritischen Volumens gestattet. Bestimmt man nämlich für einen Stoff, etwa von dessen normalem Siedepunkt ausgehend, die reziproken Werte des spezifischen Volumens, also die spezifischen Dichten, von Flüssigkeit und Dampf für die Sättigungskurve, so erhält man mit der

Temperatur fortschreitend zwei Kurven CK und AK , von denen sich die erste auf den gesättigten Dampf, die zweite auf die Flüssigkeit bezieht (Fig. 4). Zieht man die Mittellinie D_1D_2 zwischen diesen beiden Kurven, die sich im kritischen Punkt K treffen, so geht diese auch durch den kritischen Punkt, und der Schnittpunkt ihrer geradlinigen Verlängerung mit der kritischen Ordinate t_K liefert die kritische Dichte.

Endlich bietet noch die Beobachtung des Verschwindens der Trennungsfläche von Flüssigkeit und Dampf nach dem Vorgang von Cagniard de la Tour ein Mittel zur Bestimmung von kritischer Dichte und kritischer Temperatur. Diese Meniskushmethode ist unter Anwendung von feineren optischen Hilfsmitteln nach verschiedenen Richtungen entwickelt worden.

Die Ergebnisse sind aber von mancher Seite in Zweifel gezogen, die sich darauf gründen, daß die Röhre nach dem Verschwinden der Trennungsfläche keineswegs durchweg mit einem homogenen Stoffe angefüllt ist, sondern auf ihrer ganzen Länge große Dichtegeschwankungen aufweist. Diese Erscheinung erklärt sich indessen z. T. aus der Wirkung der Schwerkraft und der langsamen Diffusion, z. T. auch aus Unreinheiten der Stoffe, die einen besonders großen Einfluß auf die kritischen Zustandsgrößen ausüben.

Die kritische Temperatur von Gemischen aus zwei Flüssigkeiten läßt sich oft nach der Mischungsregel bestimmen. Strauß fand sie bestätigt bei Beobachtungen, die er an Gemischen von Alkohol und Äther angestellt hatte, und berechnete daraus nach Messungen von Alkohol-Wassergemischen die kritische Temperatur des Wassers zu 370° , einem Wert, der später durch das Experiment bestätigt wurde. Auch in anderen Fällen hat sich die Regel als richtig erwiesen, z. B. in ihrer Anwendung auf Gemische von Stickstoff und Sauerstoff.

Andrews hatte aus seinen Versuchen den Schluß gezogen, daß ein Gas stetig und einheitlich in den flüssigen Zustand übergeführt werden kann und umgekehrt. Fängt man nämlich in seinem Diagramm der Kohlensäure (S. 167) auf der Isotherme von $15,5^\circ$ rechts von der punktierten Grenzlinie mit dem Gase an und erwärmt es über die Temperatur von $31,1^\circ$, so kann man dabei den Druck auf etwa 100 Atm. steigern, ohne daß eine teilweise Verflüssigung eintritt. Wenn nun die Kohlensäure auf diesem Druck konstant gehalten und dabei auf $15,5^\circ$ abgekühlt wird, so erhält man bei ihr alle Merkmale der Flüssigkeit. Auf dem ganzen Wege bleibt die Kohlensäure immer homogen, und eine bestimmte Grenze läßt sich zwischen dem gasförmigen und flüssigen Zustande nicht angeben. Man mußte sich daher die Frage vorlegen, ob es nicht möglich war, eine Beziehung zwischen den Zustandsgrößen aufzustellen, die dem stetigen Übergang zwischen Flüssigkeit und Gas Rechnung trug. Zugleich sollte eine solche Beziehung auch die Eigenschaften des gasförmigen Zustandes besser berücksichtigen, als es das Mariotte-Gay-Lussacsche Gesetz vermag, von dem wir gezeigt haben, daß es nur dem idealen Zustande genügt. Es wird dargestellt durch die Gleichung





Fig. 4.

$$vp = RT,$$

wo v das Volumen, p den Druck, T die absolute Temperatur und R eine von dem Stoffe abhängige Konstante bedeutet. Steigt der Druck bei konstanter Temperatur sehr hoch, so muß das Volumen nach dieser Gleichung verschwindend klein werden, was mit der Erfahrung nicht übereinstimmt. Diese zeigt vielmehr, daß die Zusammendrückbarkeit der Gase bei sehr großem Druck langsamer abnimmt, als es dem idealen Zustande entspricht. Umgekehrt nimmt das Volumen bei mäßigen Drucken bei allen Gasen mit Ausnahme von Wasserstoff mit abnehmendem Druck schneller ab, als es das Mariotte-Gay-Lussacsche Gesetz verlangt. Ausgehend von theoretischen Betrachtungen über den molekularen Bau der Stoffe gelangte van der Waals (1873) zu der Zustandsgleichung

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT,$$

wo a und b zwei neue, von dem Stoffe abhängige Konstanten bezeichnen. Die letztere stellt das Vierfache des Grenzvolumens dar, unter das ein Stoff auch bei



entsprechend der Tatsache, daß der Sättigungsdruck vom Volumen des Dampfes unabhängig ist. Die Erfahrung zeigt jedoch, daß unter gewissen Bedingungen auch die Stücke FN und MH teilweise zu verwirklichen sind. Besonders das letztere Stück tritt häufig auf, z. B. bei ganz luftfreien Flüssigkeiten, wo sich bei Zunahme des Volumens kein Dampf bildet, obwohl der Sättigungsdruck nicht allein erreicht, sondern sogar unterschritten ist. Dampf entsteht dann schließlich explosionsartig in großer Menge mit einem Male. Das Kurvenstück FH , wo fallender Druck einer Abnahme des Volumens entspricht, stellt einen labilen Zustand dar, der der Beobachtung nicht zugänglich ist. Bemerkenswert ist es, daß auf der Strecke GHM der Isotherme auch negative Drucke vorkommen können. Solche Zustände entsprechen einer Spannung der Flüssigkeit und sind zu verwirklichen; so kann das Quecksilber eines ausgekochten Barometers, das zum ersten Male aufgerichtet wird, in einer Säule, die länger als der dem Atmosphärendruck entsprechenden ist, zusammenhalten. Über die Lage der geraden MN zu der theoretischen Isotherme gilt die von Maxwell und Clausius aus thermo-dynamischen Überlegungen abgeleitete Regel, daß die Flächen MHG und GFN einander gleich sein müssen.

Im allgemeinen gibt es drei Werte von v , welche für eine bestimmte Temperatur der van der Waals'schen Gleichung genügen, denn eine der v -Achse parallele Gerade schneidet die Kurve in dem unteren Temperaturgebiet in drei Punkten. Bei höheren Temperaturen rücken die Schnittpunkte näher aneinander und die Isotherme, bei der alle drei zusammenfallen, entspricht der kritischen. Für diesen dreifachen Schnittpunkt haben die Zustandsgrößen v_k , p_k und T_k folgende Werte

Reduzierte
Zustands-
gleichung.

$$v_k = 3b; p_k = \frac{a}{27b^2}; T_k = \frac{8a}{27bR}.$$

van der Waals definierte die reduzierten Zustandsgrößen v , p und $\mathfrak{T}$ durch die Beziehungen

$$v = \frac{v}{v_k}; p = \frac{p}{p_k}; \mathfrak{T} = \frac{T}{T_k},$$

d. h. die reduzierten Größen werden in Teilen ihrer kritischen Werte gemessen. Drückt man die Zustandsgleichung in reduzierten Einheiten aus, so erhält man

$$\left(p + \frac{3}{v^2}\right)(3v - 1) = 8\mathfrak{T}.$$

Diese Form enthält keine von der Natur des Stoffes abhängige Größe mehr und ist deshalb für alle Substanzen gültig. Zustände verschiedener Stoffe, für welche die reduzierten Größen denselben Wert besitzen, nennt van der Waals übereinstimmende. Für diese ist in reduzierten Einheiten nicht allein das Volumen, der Druck und die Temperatur für verschiedene Stoffe gleich, sondern auch der Spannungs- und Ausdehnungskoeffizient, sowie die Kompressibilität; die Dichte des gesättigten Dampfes, der Flüssigkeit und die Verdampfungswärme sind gleiche Funktionen der reduzierten Temperatur.

Die Zustandsgleichung, die van der Waals für den flüssigen und gasförmigen




Fig. 6.

ges richtige Anhaltspunkte bietet. Das Gesetz der übereinstimmenden Zustände ist außerdem keineswegs eine Eigenschaft, die der van der Waals'schen Gleichung allein zukommt, sondern jeder Zustandsgleichung, die drei unabhängige Parameter der Stoffe enthält. Dieses wird auch durch die Erfahrung bewiesen, die




Fig. 7.

Vergleichung der
van der Waals-
schen Gleichung
mit der
Erfahrung.

gen Zustand aufgestellt hat, beherrscht seit jener Zeit die experimentellen Arbeiten. Auch als sich bei der Vergleichung zwischen der Theorie und der Erfahrung herausstellte, daß beide in quantitativer Beziehung vielfach voneinander abwichen, hat die Theorie für den Experimentator einen großen Wert behalten, weil sie die Erscheinungen in qualitativer Hinsicht im allgemeinen gut wiedergibt und dem Forscher deshalb für die Wahl des einzu-

schlagenden Weges richtige Anhaltspunkte bietet. Das Gesetz der übereinstimmenden Zustände ist außerdem keineswegs eine Eigenschaft, die der van der Waals'schen Gleichung allein zukommt, sondern jeder Zustandsgleichung, die drei unabhängige Parameter der Stoffe enthält. Dieses wird auch durch die Erfahrung bewiesen, die

viel besser jenes Gesetz bestätigt als die Zustandsgleichung, woraus van der Waals es ableitete. Beschränken wir uns bei dieser Gleichung auf die qualitativen Beziehungen, so verknüpft sie eine Menge von Tatsachen, die bis dahin vereinzelt nebeneinander bestanden. Zunächst gibt sie Rechen-

schaft von dem Verhalten der Gase gegenüber dem Mariotteschen Gesetz. Betrachtet man z. B. das Diagramm der Fig. 6, welches das von Amagat beobachtete Isothermennetz der Kohlensäure zwischen 0° und 258° für Drucke bis zu 1000 Atm. darstellt. Als Abszisse ist hier der Druck, als Ordinate das Produkt aus Druck und Volumen gewählt. Jede Gerade, die durch den Koordinatenanfangspunkt geht, bildet eine Linie konstanten Volumens. Je nachdem der Winkel, den eine Tangente der Isotherme mit der positiven Abszissenachse bildet, spitz oder stumpf ist, weicht der Stoff vom Mariotteschen Gesetz nach der einen oder der anderen Richtung ab. Die punktierte Kurve, welche die Minima der Isothermen verbindet, teilt die Ebene in zwei Teile: rechts liegt das Gebiet, wo die Abweichung vom Mariotteschen Gesetz positiv ist, links ist sie negativ und verschwindet auf der Kurve selbst. Dem ersten Falle entspricht eine geringere Kompressibilität, als sie das Mariottesche Gesetz verlangt; sie kommt zwischen 0° und 200° dem Wasserstoff zu, von dem in Fig. 7 vier Isothermen dargestellt sind, bei allen Drucken, während das Minimum bei den vier Isothermen des Stickstoffs bei kleinen Drucken noch angedeutet ist. Die folgende Figur (Fig. 8) enthält nur ein kleines Druckgebiet der Kohlensäure; die flüssige Phase ist hier durch eine punktierte Kurve begrenzt, innerhalb deren die Isothermen fast senkrecht verlaufen, entsprechend den wagerechten Geraden des Andrewsschen Diagramms. Der allgemeine Verlauf der Iso-




Fig. 8.

thermen entspricht in allen diesen Figuren der van der Waalsschen Zustandsgleichung.

Aus ihr folgt ferner, daß der Joule-Thomson-Effekt (s. S. 152) für tiefe Temperaturen eine Abkühlung des strömenden Gases, für höhere eine Erwärmung herbeiführen muß, daß es mithin für jeden Stoff eine Übergangstemperatur gibt, wo weder eine Abkühlung noch eine Erwärmung erfolgt. Dieser Umkehrungspunkt liegt bei den verschiedenen Gasen ebensowenig an derselben Stelle wie der, wo die Abweichung vom Mariotteschen Gesetz verschwindet; er ist abhängig von der Höhe der kritischen Temperatur.

Es ist beachtenswert, daß die Abweichungen, welche ein Gas von dem idealen Zustand aufweist und von denen wir zwei hervorgehoben haben, mit wachsender Temperatur nicht verschwinden. Dieses zeigt, daß die früher überall verbreitete Meinung, daß sich die Gase bei hoher Temperatur dem idealen Zustand näherten, in dieser Allgemeinheit nicht zutrifft. Nur in einer Beziehung ist diese Auffassung richtig: die Abweichungen von der Avogadroschen Regel werden mit zunehmender Temperatur immer geringer, was ebenfalls der van der Waalsschen Zustandsgleichung entspricht.

In einer anderen Hinsicht versagt sie vollständig. Nach ihr müßte nämlich der Druckkoeffizient, d. h. die relative Zunahme des Drucks mit der Temperatur eines Körpers bei konstantem Volumen von der Temperatur unabhängig sein, und zwar müßte dieser Satz sowohl für den gasförmigen als auch für den flüssigen Zustand gelten. Für die Thermometrie würde dieses bedeuten, daß das Gasthermometer konstanten Volumens Angaben liefert, die mit der idealen thermodynamischen Skala zusammenfallen. Die Erfahrung zeigt, daß eine solche Beziehung selbst nicht bei jenen geringen Drucken Geltung besitzt, die bei den gasthermometrischen Messungen in Frage kommen.

Oberhalb des kritischen Punktes beobachtet man vielfach eine gute Übereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung, aber weiter nach abwärts treten große Abweichungen auf. Man hat deshalb die Gleichung abzuändern versucht, indem man die Konstanten a und b als mit der Temperatur veränderlich betrachtete; in dieser Richtung bewegen sich Untersuchungen von Clausius, und auch van der Waals selbst hat sich mit derselben Aufgabe beschäftigt. Befriedigende Ergebnisse, die über weite Bereiche des Drucks und der Temperatur standhalten, sind jedoch auf diese Weise bisher nicht erzielt worden.

Bei der Prüfung der Sättigungsgrößen ist man schon weiter gekommen. In diesem Gebiet lassen sich viele Stoffe, die man als normale bezeichnet hat, dem Gesetze der übereinstimmenden Zustände unterordnen; vielfach konnte man sogar von der graphischen Vergleichung zu einer rechnenden übergehen und die Ergebnisse zahlenmäßig darstellen. Allerdings sondert man die Substanzen zweckmäßig in Gruppen nach der Harmonie der einzelnen Glieder; so scheinen z. B. die einatomigen Stoffe einer besonderen Gruppe anzugehören. Die Abweichung der verschiedenen Gruppen voneinander erklärt man durch die Annahme, daß der molekulare Bau Verschiedenheiten aufweist und daß in

gewissen Bereichen des Drucks und der Temperatur eine Assoziation der Moleküle eintritt, die zu Komplexbildung namentlich in der flüssigen Phase führt. Man würde dann zwei Arten von Molekülen erhalten, die in wechselnden Mengen im flüssigen und im dampfförmigen Zustande vorkommen, so daß diese beiden Phasen nicht mehr als homogen angesehen werden können, sondern als Gemische verschiedener Molekül-gattungen, für welche van der Waals ebenfalls schon frühzeitig eine Theorie aufgestellt hat.

Die Verhältnisse liegen bei Gemischen viel verwickelter als bei einheitlichen Körpern. Als Beispiel wollen wir das Gemenge von zwei Stoffen betrachten, die auch in flüssigem Zustande in allen Verhältnissen mischbar sind. Im allgemeinen hat der Dampf eine andere Zusammensetzung als die Flüssigkeit;




Fig. 9.




Fig. 10.

denn der leicht flüchtige Bestandteil wird sich bei einer bestimmten Temperatur mehr in der Dampfphase ansammeln als in der Flüssigkeit. Der Teil der Isothermen, der in dem Andrewsschen Diagramm in das Flüssigkeitsgebiet des einheitlichen Körpers fällt, stellt also nicht mehr wie dort eine der Abszissenachse parallele Gerade dar, sondern eine von rechts nach links ansteigende Kurve. Die Sättigungskurve des einheitlichen Körpers (S. 162), deren Druck von dem Volumenverhältnis zwischen Flüssigkeit und Dampf unabhängig ist, geht in ein mehr oder weniger breites Band über, da der Sättigungsdruck außer von der Temperatur auch von dem Volumen abhängt. Zwischen den in der Figur 9 dargestellten Sättigungskurven A und B der einfachen Bestandteile erhält man für ihre Gemische eine Reihe von Bändern 1, 2 und 3. Die einhüllende Kurve C aller dieser Bänder enthält für die Gemische die Punkte, wo die flüssige und die dampfförmige Phase gleich werden, und wird deshalb als kritische Kurve bezeichnet.

Für ein bestimmtes binäres Gemisch sei in Fig. 10 die Gestalt des Kurvenbandes durch S dargestellt, auf welchem der kritische Punkt in K liege, also zwischen den Punkten P und T, in denen S den größten Druck und die höchste Temperatur erreicht. Innerhalb des Bandes haben wir Flüssigkeit und Dampf nebeneinander, außerhalb rechts Dampf allein und links Flüssigkeit allein. Die letzten beiden Gebiete sind durch die Linie K_1K_2 von der gasförmigen Phase oberhalb des kritischen Punktes abgegrenzt. Steigen wir z. B. auf der Iso-

therme t_1 hinan zu höheren Drucken, so haben wir zuerst Dampf, dann Flüssigkeit und Dampf und zuletzt Flüssigkeit, also dieselbe Reihenfolge wie bei einem einheitlichen Stoffe, die auch noch in der kritischen Isotherme t_k erhalten bleibt. Auf der Isotherme t_k muß man jedoch auf dem dampfförmigen Gebiet zweimal die Kurve S passieren: im Punkte a kommt man aus dem dampfförmigen Gebiet in das der koexistierenden Phasen und in b wiederum in das dampfförmige. Die Menge der Flüssigkeit besitzt also an einer Stelle des Kurvenbandes ein Maximum und nimmt alsdann wiederum bis zum Verschwinden ab. Dieser Unterschied gegenüber dem Verhalten einheitlicher Stoffe, bei denen die Erhöhung des Drucks stets eine Vermehrung der Flüssigkeit bewirkt, bezeichnet man als retrograde Kondensation. Die Erscheinung haben Caillietet, van der Waals und Andrews unabhängig voneinander an Gemischen von Luft und Kohlensäure zuerst beobachtet; umfassendere Untersuchungen verdanken wir namentlich Kuenen (1893), der durch die Anwendung einer Rührvorrichtung das Beobachtungsverfahren wesentlich sicherer gestaltete. Die Verhältnisse ändern sich etwas, wenn der kritische Punkt nicht zwischen P und T , sondern links von P oder rechts von T fällt, ergeben sich aber ohne weiteres durch die Anstellung ähnlicher Betrachtungen.

Gibbssche
Flächen.

Die Beobachtungsergebnisse, die für Gemische erhalten worden sind, pflegt man zur besseren Übersicht der verwickelten Verhältnisse graphisch darzustellen, und zwar durch räumliche Gebilde. Denkt man sich nämlich die Kurven des Andrewsschen Diagramms, die für verschiedene Temperaturen in der Ebene die Beziehung zwischen Druck und Volumen darstellen, kontinuierlich im Raume angeordnet, so erhält man eine Fläche, deren Koordinaten Druck, Volumen und Temperatur bilden. Die geradlinigen Strecken, die dem Zustande der koexistierenden Phasen von Flüssigkeit und Dampf entsprechen, stellen eine ebene Terrasse einer solchen Fläche dar, die nach Einführung der ω -Kurvenstücke, wie sie die van der Waalssche Gleichung vorschreibt, in eine Falte übergeht. Solche Flächen, als deren Koordinaten man statt Druck, Volumen und Temperatur auch andere Zustandsgrößen wählen kann, werden wohl nach Gibbs benannt, der sie bei seinen grundlegenden thermodynamischen Betrachtungen einführte.

In seiner Theorie binärer Gemische wählte van der Waals als Koordinaten der Fläche die freie Energie (ψ) (vgl. Artikel 32), das Volumen und die Konzentration des einen Bestandteils. Die Ergebnisse der umfangreichen Beobachtungen, die Kamerlingh Onnes und seine Schüler auf diesem Gebiete angestellt haben, sind zum großen Teil unmittelbar durch Modelle solcher „ ψ -Flächen“ für die verschiedenen Temperaturen dargestellt.

Verflüssigung
von Gasen bei den
tiefsten Tempe-
raturen.

Namentlich bei der Verflüssigung der permanenten Gase sind die Folgerungen aus den neuen Anschauungen über die Zustandsänderungen von großem Einfluß gewesen und haben dazu geführt, daß heute alle bekannten Gase in dem flüssigen Zustande dargestellt worden sind. Seitdem Andrews gezeigt hatte, daß die Gase sämtlich oberhalb ihrer kritischen Temperatur permanent sind, suchte man natürlich die noch nicht verflüssigten Gase tiefer abzukühlen.

Schon van der Waals berechnete bei der Aufstellung seiner Zustandsgleichung, daß die Luft unter -158° abzukühlen wäre, wenn sie in den flüssigen Zustand übergehen soll. Tiefere Temperaturen als Faraday erzeugten Cailletet und Pictet gleichzeitig durch Entspannung von stark komprimiertem Sauerstoff, der durch das bisher gebräuchliche Kältemittel, nämlich durch die im Vakuum verdampfende feste Kohlensäure vorgekühlt war. Bei diesem Vorgang wurde aber nur Nebelbildung in dem entspannten Gasstrom beobachtet. Erst Wroblewski und später Olszewski (1883), die als Kältemittel flüssiges Äthylen benutzten und dieses im luftverdünnten Raume sieden ließen, erhielten Sauerstoff und Stickstoff als Flüssigkeiten in Glasgefäßen. Dasselbe gelang für Luft, Kohlenoxyd, Stickoxyd und Sumpfgas. Es wurde nun der Sauerstoff zur Erzeugung noch tieferer Temperaturen verwendbar; bei seiner Verdampfung im Vakuum kommt man etwa bis zu -215° . Diese Temperatur reichte jedoch nicht aus, den Wasserstoff zu verflüssigen, und die Aussichtslosigkeit eines solchen Versuchs trat klar zutage, als Olszewski nach dem angegebenen Verfahren (S. 168) die kritische Temperatur des Wasserstoffs zu $-234,5^{\circ}$ bestimmte.

Inzwischen gab Linde (1896) ein einfacheres Verfahren zur Luftverflüssigung an. Er machte dazu Gebrauch von der Abkühlung, die komprimierte Luft nach dem von Thomson und Joule beobachteten Effekt bei dem Durchgang durch einen porösen Pfropfen oder ein Ventil erfährt, wenn keine in Betracht kommende äußere Arbeit geleistet wird. Diese Abkühlung ist an sich klein, wurde aber von Linde mittelst eines Gegenstromapparates nutzbar gemacht, indem die entspannte abgekühlte Luft fortwährend ihre Kälte an die erst zu entspannende übertrug, wodurch die Temperatur immer weiter sinken mußte, weil die Wirkung mit abnehmender Temperatur rasch zunimmt. Durch dieses Verfahren, das bald durch die darauf gegründete Darstellung des Sauerstoffs auch für die Technik Bedeutung gewann, ließ sich die flüssige Luft in beliebig großen Mengen herstellen, und da man sie nach dem Vorgang von Dewar in Gefäßen mit evakuierter versilberter Doppelwand vor schneller Verdampfung schützen und versenden konnte, so wurde dieses Kältemittel, das bisher nur einigen besonders ausgestatteten Laboratorien zugänglich gewesen war, ein Allgemeingut der Forschung, das die Physik der tiefen Temperaturen kräftig förderte.

Mit Hilfe des Lindeschen Gegenstromprinzips ist es dann Dewar (1898) zuerst gelungen, flüssigen Wasserstoff in Gefäßen aufzufangen. Eine Abkühlung läßt sich bei diesem Gase erst unter -80° erzielen, wo der Joule-Thomson-Effekt einen Umkehrungspunkt aufweist. Dewar brachte deshalb den Apparat in einem Gefäß mit flüssiger Luft an und kühlte ebenso den hochgespannten Wasserstoff mit demselben Mittel vor. Das verflüssigte Gas siedet unter normalem Druck bei $-252,6^{\circ}$, von wo aus man die Siedetemperatur durch Evakuieren des Siedegefäßes weiter um 6° erniedrigen kann; die Flüssigkeit gefriert alsdann.

Die Versuche, die erreichbare Temperaturgrenze noch weiter dem absoluten Nullpunkt zu nähern, blieben längere Zeit erfolglos. Die Verflüssigung

des Heliums, die diese Forderung erfüllen sollte, machte noch größere Schwierigkeiten als die des Wasserstoffs. Sie wurden erst zehn Jahre später von Kamerlingh Onnes überwunden, indem er einen Gegenstromapparat auf den Schmelzpunkt des Wasserstoffs abkühlte und das darin zirkulierende Helium auf einen Druck von 60 Atm. komprimierte. Das flüssige Helium siedet unter normalem Druck bei -269° . Durch Verminderung des Druckes gelangt Kamerlingh Onnes auf $-271,5^{\circ}$, war also dem absoluten Nullpunkt bis auf $1,6^{\circ}$ nahe gekommen. Mit Ausnahme des Heliums, dessen Überführung in den festen Zustand bisher nicht gelungen ist, sind nunmehr alle Gase in die drei Aggregatzustände gebracht. Denn die neuerdings entdeckten Elemente Argon, Neon, Krypton und Xenon gehen sämtlich bereits bei höherer Temperatur als der Wasserstoff in den flüssigen und festen Zustand über.

Literatur.

Von populären Darstellungen sei in bezug auf die Regelation des Eises auf Helmholtz' Vortrag „Über die Gletscher“ verwiesen. Von wissenschaftlichen Zusammenfassungen seien erwähnt:

GIBBS, 1902: Thermodynamische Studien, übersetzt von W. Ostwald. Leipzig.

KAMERLINGH ONNES U. KEESOM, 1912: Die Zustandsgleichung in der Enzyklopädie der math. Wiss. Leipzig.

KUENEN, 1907: Die Zustandsgleichung. Braunschweig.

MATHIAS, 1904: Le point critique. Paris.

OSTWALD, W., 1896–1902: Lehrbuch der allgemeinen Chemie. II. Band, 2. Teil. Leipzig.

TAMMANN, 1903: Kristallisieren und Schmelzen. Leipzig.

VAN DER WAALS: Die Kontinuität des gasförmigen und flüssigen Zustandes, übersetzt von Roth. 1. Teil, 2. deutsche Auflage 1899; 2. Teil 1900.

Die technischen Anwendungen der Wärmelehre bringt der unter der Redaktion von M. SCHRÖTER erscheinende Band des IV., die technischen Wissenschaften behandelnden Teils der „Kultur der Gegenwart“.

8.

WÄRMELEITUNG.

VON

W. JAEGER.

Die Wärmeleitung unterscheidet sich wesentlich von der Wärmestrah - Allgemeines. lung, welche an anderer Stelle behandelt wird (vgl. Artikel 9 und 10).

Aller Wärmeaustausch ruhender Körper geht durch Wärmeleitung oder Strahlung oder durch beide gleichzeitig vor sich. Beiden Erscheinungen gemeinsam ist, daß sie nur von einem Ort höherer Temperatur zu einem solchen niederer Temperatur sich vollziehen; wo keine Temperaturunterschiede vorhanden sind, findet auch von selbst kein Wärmeaustausch statt.

Die Strahlung breitet sich durch das ganze Universum mit Lichtgeschwindigkeit aus; von den entferntesten Sternen erhalten wir Wärmestrahlen, die durch das völlige Vakuum hindurchgehen und einen Vorgang im Äther darstellen. Für die Wärmeleitung hingegen ist das Vakuum ein vollkommenes Hindernis, sie bedarf der materiellen Körper als übertragendes Medium, welches die Wärme weiterbefördert; die Wärmeleitung erfolgt von Molekül zu Molekül, in ähnlicher Weise, wie es beim Vorgang der Diffusion von Flüssigkeiten der Fall ist.

Die Erscheinungen der Wärmeleitung sind sehr sinnfälliger Natur und daher auch schon sehr lange bekannt. Täglich machen wir von den Gesetzen dieser Erscheinung Gebrauch, entweder durch Benutzung guter Wärmeleiter oder indem wir die Verbreitung der Wärme durch Wärme-Isolatoren möglichst einzuschränken suchen.

Zu den besten Wärmeleitern gehören die Metalle, zu den schlechtesten die Gase. Hier fällt sofort eine weitgehende Analogie mit der Elektrizitätsleitung ins Auge, die in der Tat in hohem Maße vorhanden ist.

Im allgemeinen leiten diejenigen Körper, welche die Elektrizität besser leiten als andere, auch die Wärme besser. Es scheint eine sehr enge Beziehung zwischen Elektrizität und Wärme in dieser Hinsicht zu bestehen, auf welche wir später noch näher eingehen müssen.

Es gibt einen sehr einfachen Versuch, um die verschiedene Leitfähigkeit von Metallen und anderen Körpern für die Wärme zu demonstrieren. Man denke sich Stäbe aus verschiedenen Metallen (Silber, Kupfer, Eisen, Zink usw.), alle von dem gleichen Durchmesser und der gleichen Länge mit ihrem einen Ende an einem Kupferstück befestigt, das durch darunter befindliche Gasflammen erhitzt werden kann. Die Stäbe sind an ihrer Oberfläche mit Wachs überzogen, so daß man an dem Schmelzen des Wachses das Fortschreiten der Wärme in den Stäben wahrnehmen kann. Es zeigt sich nun, daß das von der

erwärmten Stelle entfernte Ende beim Silber- und Kupferstab viel schneller die Schmelztemperatur des Waxes annimmt als beim Eisen- und Zinkstab, und daß auch zwischen diesen beiden wieder Unterschiede in der Fortleitungsgeschwindigkeit bestehen. Außer der Wärmeleitung spielt bei diesem Vorgang allerdings noch die spezifische Wärme und die Dichte des Körpers eine gewisse, aber nur eine untergeordnete Rolle, s. später unter „Temperaturleitvermögen“. — Im Silber und Kupfer fließt also ein stärkerer Strom von Wärme als im Eisen und Zink, d. h. durch denselben Querschnitt strömt bei den ersteren Metallen in dem gleichen Zeitabschnitt eine größere Wärmemenge als bei den anderen, ähnlich wie ein Fluß eine um so größere Strömungsgeschwindigkeit besitzt, je mehr Wasser in der Zeiteinheit durch einen bestimmten Querschnitt hindurchfließt.

Bei dem oben betrachteten Versuch findet allerdings noch ein anderer Vorgang statt, den wir außer acht gelassen haben und auch vorläufig nicht näher ins Auge fassen wollen. Es fließt nämlich nicht nur Wärme durch die Stäbe selbst, sondern es wird auch an die Umgebung, d. h. an die Luft, welche die Stäbe umgibt, teils durch Strahlung, teils durch die sog. „äußere Wärmeleitung“ Wärme abgegeben, ferner wird auch noch Wärme zum Schmelzen des Waxes verbraucht. Uns interessiert zunächst nur die „innere Wärmeleitung“ innerhalb der Stäbe selbst.

Innere Wärme-
leitung.

Betrachten wir nun einmal einen Kupferstab von einem Meter Länge und einem Quadratzentimeter Querschnitt, dessen Oberfläche gegen die Wärmeabgabe nach außen auf irgendeine Weise völlig geschützt sein möge. Das eine Ende dieses Stabes werde konstant auf 100° , das andere auf 0° gehalten. Dann zeigt dieser Stab nach einiger Zeit auf seiner ganzen Länge eine gleichmäßig abfallende Temperaturverteilung, derart, daß vom heißeren Ende anfangend die Temperatur von Zentimeter zu Zentimeter um einen Grad fällt.

Es wird dann in der Sekunde eine ganz bestimmte Wärmemenge, die in Kalorien ausgedrückt werden kann, durch den Stab hindurchfließen. Wenn also z. B. die Temperatur von 100° durch ein Reservoir mit siedendem Wasser, diejenige von 0° durch ein Gemisch von Eis und Wasser aufrechterhalten wird, so wird in der Sekunde eine bestimmte Menge Eis geschmolzen, die ein Maß für die von dem Reservoir von 100° abgeflossene Wärmemenge darstellt. Nimmt man zwei Stäbe der gleichen Art, so wird in derselben Zeit die doppelte Eismenge geschmolzen, bei zehn Stäben die zehnfache, d. h. die Wärmeleitung ist dem Querschnitt der Stäbe proportional. Ebenso ist sie proportional dem Temperaturgefälle; würde man z. B. das heißere Reservoir nur auf 50° erwärmen statt auf 100° , so würde nur die Hälfte des Eises geschmolzen werden. In diesem Fall würde auf einen Zentimeter des Stabes nur eine Temperaturabnahme von $\frac{1}{2}^{\circ}$ statt von 1° vorhanden sein. Außerdem hängt die Wärmemenge von der Art des Materials ab. Würde man statt Kupfer z. B. Eisen verwenden, so würden unter den anfänglich angegebenen Verhältnissen statt 11 mg Eis in der Sekunde nur 2 mg geschmolzen werden (bei Anwendung eines Stabes). Die zum Schmelzen dieser Eismenge erforderliche Wärmemenge, in Kalorien aus-

gedrückt, nennt man das Wärmeleitungsvermögen des betreffenden Materials. Da zum Schmelzen von 1 g Eis eine Wärmemenge von 80 g Kal. nötig ist, so würde man also nach den obigen Angaben als Konstanten der Wärmeleitung erhalten: für Kupfer 0,90 und für Eisen 0,16.

Aus den in der untenstehenden Tabelle angegebenen Zahlen für verschiedene Metalle kann man also die hindurchgehende Wärmemenge für jeden Querschnitt und jedes Temperaturgefälle berechnen.

Das oben entwickelte Gesetz für die Wärmeleitung gilt in gleicher Weise wie für die Metalle, auch für Flüssigkeiten und Gase, solange die Strahlung und der Wärmetransport durch die sog. Konvektionsströme (Flüssigkeitsströmungen bzw. Gasströmungen, die durch die Temperaturunterschiede in den betrachteten Körpern und die dadurch bewirkte Veränderung der Dichte derselben infolge der Schwerkraft veranlaßt werden) nicht vorhanden ist.

Im folgenden ist für einige wichtigere Körper das Wärmeleitungsvermögen bei 18° C nach der oben dargelegten Definition angegeben. Da die Konstante mit der Temperatur variiert, ist auch die Angabe dieser Temperatur erforderlich.

Die Körper sind nach der Größe des Leitvermögens geordnet. Für Legierungen läßt sich nur ein ungefährer Wert angeben, da derselbe je nach der Zusammensetzung des betreffenden Körpers variiert. Deshalb ist in diesen Fällen vor die Zahl „ca.“ gesetzt.

Wärmeleitvermögen bei 18° C.

a) Feste Körper.		
α)		
Silber	1,01	Nickel 0,14
Kupfer	0,90	Rotguß ca. 0,14
Gold	0,70	Stahl ca. 0,10
Aluminium	0,48	Neusilber ca. 0,08
Magnesium	0,38	Blei 0,08
Iridium	0,34	Antimon 0,04
Zink	0,27	Wismut 0,02
Kadmium	0,22	
Platin	0,17	β)
Eisen ca. 0,16		Marmor 0,007
Zinn 0,15		Glas 0,002
1) senkrecht zur Achse		Porzellan 0,0025
		Holzfaser 0,0003
		Bergkristall ¹⁾ 0,0001
		Watte 0,0001
		b) Flüssigkeiten.
		Quecksilber 0,020
		Wasser 0,0015
		Alkohol 0,0005
		Äther 0,0005
		c) Gase
		(bei Atmosphärendruck).
		Wasserstoff 0,0004
		Luft 0,00006
		Kohlensäure 0,00003

Wie man sieht, ist Silber der beste Wärmeleiter von allen Substanzen und ist in dieser Beziehung selbst dem sonst so begehrenswerten Gold überlegen; es leitet die Wärme ca. sechsmal so gut als Platin. Das Wärmeleitvermögen des reinen Silbers ist zufällig nahe eins; diese Zahl bedeutet also, daß durch einen Silberstab von einem Quadratcentimeter Querschnitt, wenn zwei um einen Zentimeter entfernte Stellen des Stabes einen Temperaturunterschied von einem Grad besitzen, in der Sekunde die Wärmemenge 1 hindurchfließt, d. h. eine solche Wärmemenge, welche die Temperatur von einem Gramm Wasser um einen Grad zu erhöhen vermag. Da die Konstante für Silber nahe gleich 1

ist, so bedeuten die in der Tabelle angegebenen Zahlen gleichzeitig das relative Leitvermögen der Körper, bezogen auf Silber als Einheit. Die unter α zusammengefaßten festen Körper (Metalle) bezeichnet man als die guten Wärmeleiter, diejenigen unter β als schlechte Leiter (Isolatoren). Zu letzteren gehören auch die Flüssigkeiten und die Gase. Silber leitet die Wärme ca. 50 mal so gut als das am schlechtesten leitende Metall und ca. 10 000 mal so gut als der die Wärme am schlechtesten leitende feste Körper der Tabelle (Bergkristall).

Die Flüssigkeiten sind etwas bessere Leiter als Bergkristall, sie leiten rund 1000 bis 2000 mal schlechter als Silber, wenn von Quecksilber abgesehen wird.

Am schlechtesten leiten im allgemeinen die Gase, obwohl z. B. Wasserstoff, der ein ausnehmend gutes Leitvermögen unter den Gasen besitzt (siebenmal so gut als Luft), ein besserer Wärmeleiter ist als Bergkristall. Durchschnittlich ist das Leitvermögen der Gase unter Atmosphärendruck etwa 20 000 mal schlechter als das des Silbers.

Die Wärmeleitfähigkeit der Gase ist in weiten Grenzen vom Druck unabhängig, wie es nach der kinetischen Theorie der Gase der Fall sein muß. Bei sehr geringen Drucken (von etwa 1 mm Quecksilberhöhe ab) nimmt die Wärmeleitung der Gase aber erheblich ab und hört bei immer weitergehender Verdünnung schließlich ganz auf (vgl. Artikel 11). Das Vakuum ist, wie erwähnt, ein vollkommener Isolator für die Wärme; deshalb kann sich die Wärme durch den Weltenraum nur durch Strahlung verbreiten.

Von dieser Eigenschaft des Vakuums macht man bekanntlich Gebrauch bei der Aufbewahrung der flüssigen Luft in den sog. Dewarschen Flaschen, die jetzt auch im Handel als „Thermosflaschen“ zum Aufbewahren von Getränken, die lange heiß oder kühl bleiben sollen, zu haben sind. Es sind dies aus einer doppelten Glaswandung bestehende Flaschen, bei denen der Zwischenraum zwischen den Glaswänden luftleer gemacht ist. Zur Verhinderung der Wärmestrahlung sind die Innenwände des Glases noch versilbert. Dies ist der beste Wärmeschutz, welcher zurzeit überhaupt existiert. Falls die Flasche gut konstruiert ist, findet der kleine noch übrigbleibende Wärmeaustausch mit der Umgebung hauptsächlich durch die notwendigerweise vorhandene Öffnung der Flasche statt.

Auch die gute Isolation der Luft wird häufig als Wärmeschutz benutzt, z. B. durch Anwendung doppelter Wände bei Gebäuden oder Behältern. Aber wenn man die schlechte Wärmeleitung der Luft wirklich ausnutzen will, muß man durch Querwände oder sonstige Vorrichtungen verhindern, daß ein Wärmeaustausch durch die Bewegung der Luft (Konvektionsströme) stattfinden kann. Diesen Dienst leisten z. B. die sog. Isolierstoffe, wie Watte, Kork, Infusorienerde, Sägespäne, Stroh, die Kleidung usw. Diese Körper wirken hauptsächlich deshalb als gute Wärme-Isolatoren, weil sie Luft eingeschlossen enthalten, die an die Stelle gebunden ist. Ihre Leitfähigkeit ist etwas besser als diejenige der Luft allein, da noch die Leitfähigkeit der betreffenden festen Körper hinzukommt, die im allgemeinen größer ist als diejenige der Luft, aber bei der feinen Verteilung der Körper keine wesentliche Rolle spielt. Bei sehr fein pul-

verisierten Körpern wird unter Umständen, wie Smoluchowski neuerdings gezeigt hat, die Wärmeleitfähigkeit der Körper durch den um die Oberfläche der Körnchen auftretenden Temperatursprung scheinbar sehr stark herabgesetzt (vgl. Artikel 11).

In welcher Weise man von der schlechten Wärmeleitung der unter β verzeichneten Körper im gewöhnlichen Leben Gebrauch macht (Schutz der Bäume und Brunnen durch Stroh, Anwendung von Korkwänden, Holzstielen, Eiderdaunen usw.), ist allgemein bekannt. Ebenso ist auch die Anwendung der guten Leitfähigkeit der Metalle, z. B. des Kupfers für LötKolben usw., so bekannt, daß nur darauf hingewiesen zu werden braucht.

Daß die Leitfähigkeit sich mit der Temperatur ändert, ist schon erwähnt worden. Bei reinen Metallen nimmt sie im allgemeinen ab mit wachsender Temperatur, bei Legierungen zeigt sie z. T. eine Zunahme. Bei den schlechten festen Wärmeleitern ist vielfach eine Zunahme der Leitfähigkeit mit der Temperatur vorhanden, so daß z. B. das Porzellan im glühenden Zustand ein guter Leiter für die Wärme ebenso wie für die Elektrizität wird. Von letzterer Eigenschaft wird z. B. bei der Nernstlampe Gebrauch gemacht. Um diese in Gang zu setzen, muß sie bekanntlich erst angewärmt werden, weil sonst die Leitfähigkeit der Masse zu gering ist. Andererseits ist neuerdings von Eucken bei einigen Kristallen in sehr tiefen Temperaturen eine starke Zunahme der Wärmeleitfähigkeit beobachtet worden.

Gehen wir wieder auf den am Anfang beschriebenen Fall eines Stabes zurück, der an beiden Enden auf verschiedene Temperatur gebracht worden ist und seinen Gleichgewichtszustand erreicht hat — man nennt diesen Zustand das „Dynamische Gleichgewicht“ (oder „Stationären Zustand“), weil die Wärme zwar nicht in Ruhe ist, aber ein „stationärer Zustand“ erreicht ist —, so ist die Temperaturverteilung in dem Stab (wenn von der äußeren Wärmeleitung und der Strahlung abgesehen und die Veränderlichkeit der Wärmeleitung mit der Temperatur vernachlässigt werden kann), gänzlich unabhängig von dem Material des Stabes; das Temperaturgefälle ist dasselbe für alle Stäbe. Dagegen ist die durch den Querschnitt transportierte Wärmemenge verschieden je nach dem Material des Stabes. Wenn aber äußere Wärmeleitung in merklichem Maße vorhanden ist, so wird die Temperaturverteilung in dem Stabe verändert.

Unter äußerer Wärmeleitung versteht man den Wärmeaustausch an der Grenzfläche eines Körpers. Dieselbe kann sich aus eigentlicher Wärmeleitung und Strahlung, ev. auch aus Wärmeaustausch durch Konvektionsströme zusammensetzen, wie es z. B. im allgemeinen bei einem in freier Luft befindlichen Stabe der Fall ist. Man bezeichnet dann als äußere Wärmeleitung die Gesamtheit der durch die Einheit der Oberfläche austretenden Wärmemenge. Stoßen verschiedene Medien zusammen, bei denen Konvektion und Strahlung nicht stattfindet, wie es z. B. der Fall ist, wenn zwei feste Körper aneinander grenzen, so kann der Wärmeaustausch an der Grenzfläche dieser Medien als die „äußere Wärmeleitung“ aufgefaßt werden.

Für kleine Temperaturunterschiede befolgt die äußere Wärmeleitung das

Stationärer
Zustand.

Äußere Wärme-
leitung.

sog. Newtonsche Gesetz, welches aussagt, daß die durch die Oberfläche des betreffenden Körpers hindurchtretende Wärmemenge in der Zeiteinheit proportional ist dem Temperaturunterschiede des Körpers gegen die Umgebung. Für größere Temperaturunterschiede gilt dies Gesetz nicht mehr. Die äußere Wärmeleitung ist ein sehr unbequemes Hindernis bei vielen Messungen auf dem Wärmegebiet und erfordert häufig große Vorsichtsmaßregeln, um die dadurch entstehenden Fehler zu vermeiden oder in Rechnung setzen zu können. Unter Umständen, z. B. bei einem dünnen, in freier Luft glühenden Metalldraht ist die äußere Wärmeleitung viel beträchtlicher als die innere.

An der Grenzfläche zweier Medien tritt infolge der äußeren Wärmeleitung stets ein Temperatursprung (oder genauer ausgedrückt eine sehr rasche Änderung der Temperatur) auf, so z. B. zwischen der Wandung eines Dampfkessels und dem in demselben befindlichen Wasser. Die innere Kesselwandung hat eine erheblich höhere Temperatur als das Wasser und muß sie haben, wenn Wärme in das Innere des Kessels von der Feuerung aus gelangen soll.

Die äußere Wärmeleitung variiert nach den jeweiligen Bedingungen; bestimmte Konstanten, wie für die innere Wärmeleitung, lassen sich nicht für sie angeben.

Veränderlicher
Zustand.

Dieselben Grundgesetze, welche für den stationären Zustand der Wärmeleitung gelten, finden auch Anwendung, wenn die Temperatur an derselben Stelle eines Körpers sich fortwährend verändert. Dem stationären Zustand geht naturgemäß stets ein veränderlicher Zustand voraus; dabei wird theoretisch der stationäre Zustand erst nach unendlich langer Zeit erreicht. Die theoretische Behandlung des veränderlichen Zustandes erfordert schwierigere mathematische Operationen, auf die hier nicht eingegangen werden kann. Bei diesen Betrachtungen tritt an Stelle des Wärmeleitvermögens das sog. „Temperaturleitvermögen“, eine Größe, die man durch Division des Wärmeleitvermögens durch das Produkt aus Dichte mal spezifischer Wärme der betreffenden Substanz erhält. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Temperaturzunahme, welche ein Körper erfährt, wenn man der Volumeinheit desselben eine bestimmte Wärmemenge zuführt, der Dichte und der spezifischen Wärme desselben umgekehrt proportional ist.

Temperaturleit-
vermögen

Von besonderem Interesse sind die Vorgänge des veränderlichen Temperaturzustandes bei einem Stabe, einer Kugel und bei einem Körper, der von unendlich großen, parallelen Ebenen eingeschlossen wird (Platten von großer Ausdehnung). Alle diese Fälle sind mathematisch sehr eingehend behandelt worden; die Grundlagen hierfür wurden im wesentlichen von Fourier gegeben und von Poisson, Riemann, Kirchhoff, Helmholtz, Neumann und anderen weitergeführt. Auch bei dem veränderlichen Zustand spielt die äußere Wärmeleitung häufig eine wesentliche Rolle.

Während die Kenntnis der Vorgänge in Stäben und zwischen Ebenen hauptsächlich für die Messung der Wärmeleitung wichtig ist, bieten die bei einer Kugel auftretenden Verhältnisse ein besonderes Interesse für die astrophysikalischen Vorgänge, speziell für die mit der Abkühlung der Erde zusammenhängenden Fragen und für die Temperaturverhältnisse im Inneren der Erde.

Bei den theoretischen Betrachtungen geht man von Differentialgleichungen zweiter Ordnung aus, deren Lösung daher zwei gegebenen Bedingungen genügen muß. Gewöhnlich nimmt man eine bestimmte Temperaturverteilung für den Zeitanfang an und berechnet dann den Temperaturverlauf für jeden Punkt des Körpers unter der Annahme, daß an seinen Grenzflächen plötzliche Temperaturänderungen stattfinden, die dann entweder konstant bleiben oder sich in bestimmter Weise, z. B. periodisch, ändern. Auf diese Weise kann man beispielsweise rechnerisch zeigen, daß die an der Erdoberfläche stattfindenden täglichen und jährlichen Temperaturschwankungen nicht sehr tief in das Erdinnere eindringen; hieraus erklärt sich die Wirkungsweise tief gelegener Keller, die eine sehr konstante Temperatur aufweisen, welche annähernd der mittleren Jahrestemperatur entspricht.

Die plötzliche Temperaturänderung an der Grenzfläche von Stäben, Platten (bzw. auch Würfeln) wird häufig angewandt zur Messung der Wärmeleitfähigkeit, aus der in der früher angegebenen Weise die innere Wärmeleitung berechnet werden kann. Zu diesem Zweck beobachtet man an einer oder mehreren Stellen des Stabes usw. die nach der Störung des ursprünglichen Gleichgewichtszustandes auftretenden Temperaturänderungen. Auf diese Weise sind z. B. von Ångström, Neumann, Kirchhoff und anderen Messungen der Wärmeleitung ausgeführt worden, während Despretz, Forbes und andere den stationären Zustand zur Messung benutzten. Auch auf indirektem Wege kann die Wärmeleitung der Metalle nach einer von F. Kohlrausch angegebenen Methode ermittelt werden, indem die durch elektrische Heizung eines Stabes auftretende stationäre Temperaturerhöhung bestimmt wird. Man erhält auf diese Weise direkt das Verhältnis zwischen Wärme- und Elektrizitätsleitung, von dem allein die Temperaturverteilung in einem beliebig gestalteten Leiter abhängt, wenn die den elektrischen Strom zuführenden Elektrodenflächen auf konstanter Temperatur gehalten werden. Speziell für die Wärmeleitung in Kristallen ist von de Sénarmont eine Methode angegeben und besonders von Voigt weiter ausgebildet worden, nach der man die Kurven, welche gleicher Temperatur entsprechen, auf irgendeine Weise, z. B. durch schmelzendes Wachs, sichtbar macht.

Messung der Wärmeleitung.

Die Bestimmung der Wärmeleitung in Flüssigkeiten und Gasen bietet durch die dabei leicht auftretenden Temperatenausgleiche infolge von Konvektion und Strahlung besondere Schwierigkeiten; die Methoden zur Messung müssen daher derart gewählt werden, daß diese Fehlerquellen nach Möglichkeit ausgeschlossen oder durch besondere Messung bestimmt werden, wie es z. B. von Kundt und Warburg bei der Messung der Wärmeleitung von Luft, Kohlensäure und Wasserstoff mittels der Abkühlung eines in eine Kugel eingeschlossenen Thermometers geschehen ist. Die Strahlung wurde hierbei durch Evakuieren der Kugel gesondert bestimmt.

Die bisher betrachteten sog. thermodynamischen Gesetze der Wärmeleitung gelten ganz unabhängig von jeder Vorstellung, die man sich über den Vorgang der Wärmeleitung bilden kann, wie es in ähnlicher Weise auch bei den Gesetzen der Thermodynamik der Fall ist.

Zusammenhang der Wärmeleitung mit anderen physikalischen Größen.

Eine tiefere Bedeutung gewinnen die sonst isoliert dastehenden Konstanten der Wärmeleitung durch den Zusammenhang mit anderen physikalischen Größen, der aber nur durch bestimmte Annahmen über die molekularen Vorgänge hergestellt werden kann.

Für die Gase besteht eine derartige Beziehung schon seit längerer Zeit vermöge der kinetischen Gastheorie, welche annimmt, daß die Gasmoleküle mit einer mittleren Geschwindigkeit, welche von der Temperatur des Gases abhängt, in ungeordneter Bewegung sich durcheinander bewegen, wobei sie Zusammenstöße erleiden und ihre Geschwindigkeit z. T. austauschen; die mittlere Geschwindigkeit bleibt dabei ungeändert. Diese theoretischen Betrachtungen ergeben einen einfachen Zusammenhang der Wärmeleitung des Gases mit der Diffusionskonstante, bzw. mit der Konstante der inneren Reibung (vgl. Artikel 11).

Bei den metallischen Leitern war schon lange Zeit eine gewisser Zusammenhang zwischen der Wärme- und Elektrizitätsleitung bekannt. Nach dem Wiedemann-Franz'schen Gesetz soll das Verhältnis der beiden Leitfähigkeiten eine Konstante sein, nach dem Lorenz'schen Gesetz soll es außerdem proportional der absoluten Temperatur (d. h. der von -273°C aus gerechneten Temperatur) sein (vgl. Artikel 20). Beide Gesetze gelten allerdings, wie die Folge gezeigt hat, nur angenähert und auch nur für einige reine Metalle; bei tieferen Temperaturen, besonders in der Nähe des absoluten Nullpunkts, scheinen sie ungültig zu sein. Die erwähnte Kohlrausch'sche Methode konnte zur Prüfung dieser Gesetze besonders vorteilhaft benutzt werden.

Durch Anwendung der sog. „Elektronentheorie“ gelang es Drude, diese Erscheinungen unter Zuhilfenahme besonderer Annahmen theoretisch zu behandeln. Nach dieser Theorie ist sowohl die Wärmeleitung wie die Elektrizitätsleitung auf die Elektronen zurückzuführen, welche innerhalb der Metalle dieselbe Beweglichkeit besitzen wie die Moleküle eines Gases. Die Moleküle des Metalls beteiligen sich dagegen an den erwähnten Vorgängen nicht. Die Wärmeleitung beruht auf einer Übertragung der Energie durch die Zusammenstöße der Elektronen; wirken außerdem noch elektrische Kräfte auf die Elektronen, so tritt zu der ungeordneten Bewegung des Wärmevorganges noch eine translatorische Bewegung, welche dem elektrischen Strom entspricht, indem man annimmt, daß die Elektronen eine elektrische Ladung besitzen.

Die erwähnten Annahmen reichen allerdings nicht aus, um alle auftretenden Erscheinungen in befriedigender Weise zu erklären; neuerdings ist diese Theorie durch die Untersuchungen über spezifische Wärme stark erschüttert worden.

WÄRMESTRAHLUNG.

VON

HEINRICH RUBENS.

Unter den drei Arten der Wärmeübertragung: Strömung, Leitung und Strahlung ist die letztgenannte für uns Erdbewohner die wichtigste. Kommt doch fast alle Energie, welche an der Oberfläche unseres Planeten umgesetzt wird, als Sonnenstrahlung zu uns. Diese eingestrahlte Sonnenwärme hat zur Folge, daß sich an der Oberfläche der Erde, auch heute noch, eine für organisches Leben genügend hohe Temperatur herstellt. Sie bewirkt weiter die Strömungen des Meeres und der Atmosphäre, die Verdunstung des Wassers, die Bildung der Wolken und durch Vermittlung des Regens die Entstehung der Bäche und Flüsse. Aber sie bewässert nicht nur das Land, sondern sie liefert auch die für den Pflanzenwuchs nötige Energie, von welcher wir leben. Sie treibt unsere Wind- und Wassermühlen, die Dampfmaschinen unserer Fabriken und setzt unsere Dampfschiffe und Lokomotiven in Bewegung. Denn auch die Verbrennungswärme der Kohle, welche in der Dampfmaschine in mechanische Arbeit umgesetzt wird, ist nichts anderes als aufgespeicherte Sonnenenergie. In vergangenen Jahrmillionen hat die Sonnenstrahlung das Wachstum der Pflanzen bewirkt, deren chemisch veränderte Überreste heute den Bestand unserer Kohlenlager bilden.

Die Sonne als
Energiequelle.

So werden durch Umwandlung der Sonnenstrahlung in andere Energieformen an der Erdoberfläche die Bedingungen geschaffen, welche für unser Leben nötig sind. Nach Vollendung dieser Umwandlung wird die Energie von der Erde wieder in den Raum ausgestrahlt, wobei der Betrag der ausgestrahlten Energie dem der eingestrahnten fast genau gleich ist; wesentlich vermindert ist nur ihre Umwandlungsfähigkeit in andere Energieformen.

So groß der Einfluß ist, welchen die Wärmestrahlung auf unser Leben ausübt, so ist doch die Erkenntnis ihres Wesens ein ziemlich spätes Ergebnis unserer Wissenschaft. Es geht dies schon aus der Tatsache hervor, daß man erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts gelernt hat, zwischen Wärmestrahlung und Wärmeleitung scharf zu unterscheiden, wenigstens, soweit es sich um die dunkle Wärmestrahlung handelt.

Strahlung
und Leitung.

Rein äußerlich tritt der Gegensatz zwischen diesen beiden Arten der Wärmefortpflanzung dadurch in die Erscheinung, daß bei der Leitung die Energieübertragung nur durch ein ponderables Zwischenmedium stattfinden kann, welches sich von der Wärmequelle bis zu der Beobachtungsstelle erstreckt, während die Strahlung zu ihrer Fortpflanzung keines ponderablen

Zwischenmediums bedarf; im Gegenteil, sie gelangt gerade dann am reinsten zur Wirkung, wenn der Strahlungsübergang im Vakuum stattfindet. Ferner ist die Menge der übertragenen Wärme bei der Leitung, außer von den geometrischen Abmessungen und der Natur des Zwischenmediums, hauptsächlich von der räumlichen Verteilung der Temperatur innerhalb desselben abhängig, während bei der Strahlung eine Temperaturänderung des Zwischenmediums überhaupt nicht einzutreten braucht. Endlich ist die Fortpflanzung der Wärme durch Leitung ein relativ langsamer, diejenige durch Strahlung ein ungemein schneller Vorgang (vgl. Artikel 8).

Zur Klärung des Sachverhalts haben insbesondere Versuche von Scheele, M. A. Pictet und Prévost beigetragen. Das Ziel dieser Versuche liegt in dem Nachweis, daß sich die Strahlung mit sehr großer Geschwindigkeit fortpflanzt und daß keine Erwärmung des Zwischenmediums stattfindet. Scheele, von welchem übrigens auch der Ausdruck „strahlende Wärme“ herrührt, fand 1777, daß die Wärmestrahlung eines Feuers die Luft durchdringt, ohne sie merklich zu erwärmen, und daß Luftströmungen auf die Richtung der Wärmestrahlen keinen merklichen Einfluß ausüben. Pictet konnte 1790 zeigen, daß ein Thermometer, welches sich in dem Brennpunkt eines Hohlspiegels befand, dem ein zweiter in 69 Fuß Entfernung gegenüberstand, sofort zu steigen begann, wenn eine erwärmte Eisenkugel in den Brennpunkt dieses letzteren gebracht und ein zwischen beiden Hohlspiegeln befindlicher Schirm entfernt wurde. Prévost beobachtete 1811, daß die Strahlung einer Wärmequelle durch eine Lamelle aus fließendem Wasser z. T. hindurchging. Noch beweiskräftiger für die Tatsache, daß das Zwischenmedium bei der Wärmeübertragung durch Strahlung keine Temperaturerhöhung zu erfahren braucht, ist der später erbrachte Nachweis, daß man Wärmestrahlen durch eine Linse aus Eis konzentrieren kann.

Von hohem Interesse ist hier auch ein Versuch von Mariotte aus dem Jahre 1682, welcher zeigte, daß es möglich ist, Schießpulver mit Hilfe eines Hohlspiegels aus Eis zur Entzündung zu bringen.

Wesen der
Strahlung,
Licht- und
Wärmestrahlen.

Nachdem die Wärmestrahlung als ein von der Wärmeleitung prinzipiell verschiedener Vorgang allgemein anerkannt war, traten zwei wichtige Fragen in den Vordergrund. Wie hatte man sich das Wesen dieser Strahlenart zu denken und in welcher Beziehung standen die thermisch beobachteten Wärmestrahlen zu den ihnen scheinbar so nahe verwandten Lichtstrahlen? Von diesen beiden Fragen, welche die Wissenschaft während des letzten Jahrhunderts beschäftigt haben, hat die zweite zuerst eine erschöpfende Beantwortung erfahren, weil dies ohne exakte Vorstellung vom Wesen der Wärme und von dem physikalischen Charakter der Strahlung auf rein phänomenologischem Wege möglich war. Die Beantwortung der ersten Frage konnte aber mit einiger Aussicht auf Erfolg erst in Angriff genommen werden, nachdem die Wärme als eine Energieform erkannt, nachdem die elektromagnetische Natur des Lichtes entdeckt und nachdem eine gewisse Einsicht in den Bau der Atome und Moleküle gewonnen worden war. Aber auch heute noch ist man weit davon entfernt,

von dem Wesen der Strahlung eine völlig klare und nach allen Richtungen hin erprobte Vorstellung zu besitzen. Im folgenden soll von Untersuchungen die Rede sein, welche über diese Fragen einiges Licht verbreiten.

Um den Zusammenhang zwischen den Licht- und Wärmestrahlen zu erforschen, war es notwendig, die Eigenschaften der Wärmestrahlen einer genaueren Prüfung zu unterwerfen, und dazu waren die ursprünglich als Strahlungsempfänger verwendeten Flüssigkeitsthermometer zu unempfindlich. Besser bewährte sich eine von Leslie und Rumford eingeführte Form des Luftthermometers, welches, obwohl wesentlich empfindlicher als das Quecksilberthermometer, doch von den störenden Temperaturschwankungen des Beobachtungsraumes weniger stark beeinflusst wurde. Als ein wirklich brauchbares Meßinstrument kann aber erst die im Jahre 1830 von Nobili konstruierte und von Melloni zuerst zu Strahlungsmessungen verwendete Thermosäule bezeichnet werden. Sie beruht auf der Umwandlung der durch Strahlung erzeugten Wärme in elektrische Energie mit Hilfe von Thermoelementen. Der erzeugte Strom wird durch ein empfindliches Galvanometer gemessen und aus der beobachteten Stromstärke die Intensität der auffallenden Strahlung beurteilt. Es sind daher alle Verbesserungen, welche im Laufe der letzten 80 Jahre in dem Bau empfindlicher Galvanometer erzielt worden sind, auch der Strahlungsmessung zugute gekommen. Auch heute noch steht die Nobilische Thermosäule bei geeigneter Ausführung an Empfindlichkeit und Genauigkeit hinter keinem anderen Meßinstrument zurück; aber es sind in den letzten 30 Jahren eine Reihe anderer Strahlungsmesser hinzugekommen, welche für manche spezielle Zwecke bequemer sind. Unter diesen ist das von Svanberg und Langley erfundene Bolometer das wichtigste. Im Gegensatz zu der Thermosäule wird bei dem Bolometer die Strahlungsenergie nicht direkt in elektrische Energie umgewandelt, sondern sie wird dazu benutzt, die Energie einer fremden Energiequelle auszulösen, ähnlich wie ein telegraphisches Relais den Strom der Lokalbatterie betätigt. Man denke sich ein Galvanometer mit zwei vollkommen gleichen aber in entgegengesetztem Sinne gewickelten Rollen versehen. Schickt man durch beide Spulen Ströme von gleicher Stärke, so zeigt die Magnetnadel keinen Ausschlag, weil die magnetische Wirkung der beiden Spulen sich aufhebt. Wird aber nun der eine der beiden Ströme, etwa durch Vermehrung seines Widerstandes, um einen geringen Betrag geschwächt, so zeigt das Galvanometer einen Ausschlag, dessen Größe außer von der Empfindlichkeit dieses Instruments nur von der Stärke der verwendeten Ströme und von dem Betrage der Widerstandsvermehrung abhängt. Bei dem Bolometer wird diese Widerstandsvermehrung dadurch herbeigeführt, daß ein in den Stromkreis eingeschalteter geschwärzter feiner Draht oder Blechstreifen von der zu messenden Strahlung getroffen wird. Der beobachtete Ausschlag ist dann erfahrungsgemäß der Intensität der auffallenden Strahlung proportional. Der wesentlichste Vorzug des Bolometers vor der Thermosäule besteht darin, daß man die Form des bestrahlten Widerstandes den Versuchsbedingungen in idealer Weise anpassen kann. Besonders wertvoll ist das Bolometer deshalb für Spektralmessungen, bei welchen ein

möglichst schmaler Strahlungsempfänger gefordert wird. Die Empfindlichkeit beider Meßinstrumente, der Thermosäule und des Bolometers, läßt sich erheblich steigern, wenn man die bestrahlten Teile in einen luftleeren Raum einschließt.

Weitere Strahlungsmesser, welche in den letzten Jahrzehnten mit gutem Erfolge verwendet werden, sind das Radiometer von Crookes und das Mikroradiometer von Boys. Beide Instrumente haben gegenüber der Thermosäule und dem Bolometer den Vorzug, daß man bei ihrer Benutzung keines Galvanometers bedarf; aber sie sind an feste Aufstellungen gebunden und deshalb für manche Zwecke nicht anwendbar.

Bis zu welcher Höhe man die Empfindlichkeit der besprochenen Meßinstrumente heute entwickelt hat, geht z. B. aus der Tatsache hervor, daß man die Wärmestrahlung einer Kerze, welche in 100 m Entfernung auf eine senkrecht zu den Strahlen stehende Fläche von 1 qcm fällt, leicht nachweisen kann. Auch ist es unter Benutzung geeigneter Hohlspiegel gelungen, die Wärmestrahlung einiger Planeten und Fixsterne zu messen. Freilich wird die Empfindlichkeit auch der besten thermischen Strahlungsmesser durch die des Auges und der photographischen Platte noch weit übertroffen.

Dispersion der
Wärmestrahlen.
Entdeckung
des ultraroten
Spektrums.

Bei der Beurteilung der Beziehungen zwischen Lichtstrahlen und Wärmestrahlen konnte man sich auf einige Tatsachen stützen, deren Kenntnis bis in das Altertum zurückreicht. Daß die Wärmestrahlen ebenso wie die Lichtstrahlen an blanken Oberflächen nach den Reflexionsgesetzen gespiegelt und an der Grenzfläche durchsichtiger Medien nach dem Snelliusschen Gesetze gebrochen werden, bedurfte für die Physiker der neueren Zeit keines besonderen Beweises mehr, weil ja auf diesen Gesetzen die Brennwirkung der Hohlspiegel und Linsen beruht. Dagegen mußte durch besondere Versuche festgestellt werden, ob bei dem Durchgang der Wärmestrahlen durch ein Prisma ein der Farbenzerstreuung des Lichts entsprechendes Phänomen, eine Dispersion der Wärmestrahlen, beobachtet werden könne. Derartige Versuche sind im 18. Jahrhundert von Landriani und Rochon mit positivem Ergebnis ausgeführt worden. Sie zerlegten die Sonnenstrahlung durch ein Glasprisma und ließen in dem so gebildeten Spektrum ein empfindliches Thermometer von Farbe zu Farbe wandern. Sie fanden, daß in der Tat das Thermometer an allen Stellen des Spektrums eine Temperaturerhöhung anzeigte, daß diese aber in den brechbareren Gebieten des Spektrums bedeutend geringer war als in Gelb und Rot. Dieser Versuch wurde von F. W. Herschel im Jahre 1800 mit einer sehr bemerkenswerten Modifikation wiederholt. Herschel begnügte sich nicht damit, die geschwärzte Kugel seines Thermometers durch sämtliche Farben des sichtbaren Spektrums hindurch zu führen, sondern er brachte sie auch in den jenseits des roten Spektralendes gelegenen Raum, welcher von keinen sichtbaren Strahlen mehr getroffen wird. Auch dort zeigte das Thermometer eine Temperaturerhöhung an, und zwar eine größere als an der heißesten Stelle des sichtbaren Gebiets. Dagegen konnte in dem jenseits des Violett gelegenen dunkeln Raume nach dieser einfachen Methode keine Wärme nachgewiesen werden. Aber schon

im darauffolgenden Jahre gelang es J. W. Ritter zu zeigen, daß auch jenseits des Violett noch Strahlen vorhanden sind, welche sich durch ihre chemische Wirkung bemerkbar machen.

Man war nach diesem Befunde geneigt, drei verschiedene Strahlenarten anzunehmen, welche man als Lichtstrahlen, Wärmestrahlen und chemisch wirksame Strahlen bezeichnete, deren Spektren sich teilweise überdecken. Die drei Strahlenarten sollten nicht nur in ihrer Brechbarkeit sondern auch in ihrem Wesen voneinander verschieden sein. Diese Ansicht wurde z. B. 1832 von Brewster ausgesprochen. Demgegenüber behauptete Ampère in einer im Jahre 1835 erschienenen Arbeit, daß die Lichtstrahlen nichts anderes seien als sichtbare Wärmestrahlen. Unser Auge sei nur imstande, die Wärmestrahlen eines bestimmten Spektralgebiets als Licht wahrzunehmen, während es auf Strahlen von anderer Brechbarkeit nicht reagiere. In gleicher Weise hört das menschliche Ohr nur solche Töne, deren Schwingungszahlen innerhalb eines bestimmten Frequenzbereiches liegen, und ist für höhere und für tiefere Töne völlig unempfindlich.

Die drei
Strahlenarten.
Ampères
Hypothese.

Die Bedeutung und Fruchtbarkeit dieses von Ampère ausgesprochenen Gedankens wurde jedoch im Anfange von seinen Zeitgenossen nicht erkannt, und man findet seltsamerweise unter seinen Gegnern zwei Forscher, welche sich durch andere Arbeiten auf dem Gebiete der Wärmestrahlung große Verdienste erworben haben: Melloni und Forbes. Melloni glaubte u. a. gefunden zu haben, daß man die Lichtstrahlung der Sonne von ihrer Wärmestrahlung völlig trennen könne. Er ließ zu diesem Zweck die Sonnenstrahlen durch eine Wasserschicht und durch ein mit Kupferoxyd grün gefärbtes Glas hindurchgehen und behauptete, daß die so filtrierte Strahlung trotz intensiver Helligkeit keine Spur von Wärmewirkung mehr auszuüben vermöchte. Wir wissen heute, daß diese Behauptung unrichtig ist, und daß Melloni die Wärmewirkung der Strahlung bei Anwendung empfindlicherer Meßinstrumente nicht hätte entgehen können. Auch der von Forbes gegen die Ampèresche Hypothese erhobene Einwand, daß das Mondlicht keine Wärme erzeuge, ist lediglich auf die unzureichende Empfindlichkeit der angewandten Meßinstrumente zurückzuführen.

Im Laufe der folgenden Jahrzehnte gewann jedoch die Ampèresche Hypothese mehr und mehr an Beachtung, wozu sowohl die späteren Arbeiten von Melloni als auch die zahlreichen Untersuchungen von Knoblauch in erster Linie beigetragen haben. Es gelang den Nachweis zu führen, daß alle Eigenschaften, welche wir an den Lichtstrahlen wahrnehmen, wie selektive Emission und Absorption, Interferenz und Beugung, Doppelbrechung und Polarisation, auch an den Wärmestrahlen beobachtet werden können. Auf einem ähnlichen Wege ist man später auch zu der Überzeugung von der Wesensgleichheit der chemisch wirksamen ultravioletten Strahlen und der übrigen Strahlen des Spektrums gelangt. Auch ist es durch Verfeinerung der Meßinstrumente längst gelungen, die Wärmewirkung der ultravioletten Strahlen nachzuweisen, so daß heute über die Richtigkeit der Ampèreschen Annahme kein Zweifel

möglichst schmaler Strahlungsempfänger gefordert wird. Die Empfindlichkeit beider Meßinstrumente, der Thermosäule und des Bolometers, läßt sich erheblich steigern, wenn man die bestrahlten Teile in einen luftleeren Raum einschließt.

Weitere Strahlungsmesser, welche in den letzten Jahrzehnten mit gutem Erfolge verwendet werden, sind das Radiometer von Crookes und das Mikroradiometer von Boys. Beide Instrumente haben gegenüber der Thermosäule und dem Bolometer den Vorzug, daß man bei ihrer Benutzung keines Galvanometers bedarf; aber sie sind an feste Aufstellungen gebunden und deshalb für manche Zwecke nicht anwendbar.

Bis zu welcher Höhe man die Empfindlichkeit der besprochenen Meßinstrumente heute entwickelt hat, geht z. B. aus der Tatsache hervor, daß man die Wärmestrahlung einer Kerze, welche in 100 m Entfernung auf eine senkrecht zu den Strahlen stehende Fläche von 1 qcm fällt, leicht nachweisen kann. Auch ist es unter Benutzung geeigneter Hohlspiegel gelungen, die Wärmestrahlung einiger Planeten und Fixsterne zu messen. Freilich wird die Empfindlichkeit auch der besten thermischen Strahlungsmesser durch die des Auges und der photographischen Platte noch weit übertroffen.

Dispersion der
Wärmestrahlen.
Entdeckung
des ultraroten
Spektrums.

Bei der Beurteilung der Beziehungen zwischen Lichtstrahlen und Wärmestrahlen konnte man sich auf einige Tatsachen stützen, deren Kenntnis bis in das Altertum zurückreicht. Daß die Wärmestrahlen ebenso wie die Lichtstrahlen an blanken Oberflächen nach den Reflexionsgesetzen gespiegelt und an der Grenzfläche durchsichtiger Medien nach dem Snelliusschen Gesetze gebrochen werden, bedurfte für die Physiker der neueren Zeit keines besonderen Beweises mehr, weil ja auf diesen Gesetzen die Brennwirkung der Hohlspiegel und Linsen beruht. Dagegen mußte durch besondere Versuche festgestellt werden, ob bei dem Durchgang der Wärmestrahlen durch ein Prisma ein der Farbenzerstreuung des Lichts entsprechendes Phänomen, eine Dispersion der Wärmestrahlen, beobachtet werden könne. Derartige Versuche sind im 18. Jahrhundert von Landriani und Rochon mit positivem Ergebnis ausgeführt worden. Sie zerlegten die Sonnenstrahlung durch ein Glasprisma und ließen in dem so gebildeten Spektrum ein empfindliches Thermometer von Farbe zu Farbe wandern. Sie fanden, daß in der Tat das Thermometer an allen Stellen des Spektrums eine Temperaturerhöhung anzeigte, daß diese aber in den brechbareren Gebieten des Spektrums bedeutend geringer war als in Gelb und Rot. Dieser Versuch wurde von F. W. Herschel im Jahre 1800 mit einer sehr bemerkenswerten Modifikation wiederholt. Herschel begnügte sich nicht damit, die geschwärzte Kugel seines Thermometers durch sämtliche Farben des sichtbaren Spektrums hindurch zu führen, sondern er brachte sie auch in den jenseits des roten Spektralendes gelegenen Raum, welcher von keinen sichtbaren Strahlen mehr getroffen wird. Auch dort zeigte das Thermometer eine Temperaturerhöhung an, und zwar eine größere als an der heißesten Stelle des sichtbaren Gebiets. Dagegen konnte in dem jenseits des Violett gelegenen dunkeln Raume nach dieser einfachen Methode keine Wärme nachgewiesen werden. Aber schon

im darauffolgenden Jahre gelang es J. W. Ritter zu zeigen, daß auch jenseits des Violett noch Strahlen vorhanden sind, welche sich durch ihre chemische Wirkung bemerkbar machen.

Man war nach diesem Befunde geneigt, drei verschiedene Strahlenarten anzunehmen, welche man als Lichtstrahlen, Wärmestrahlen und chemisch wirksame Strahlen bezeichnete, deren Spektren sich teilweise überdecken. Die drei Strahlenarten sollten nicht nur in ihrer Brechbarkeit sondern auch in ihrem Wesen voneinander verschieden sein. Diese Ansicht wurde z. B. 1832 von Brewster ausgesprochen. Demgegenüber behauptete Ampère in einer im Jahre 1835 erschienenen Arbeit, daß die Lichtstrahlen nichts anderes seien als sichtbare Wärmestrahlen. Unser Auge sei nur imstande, die Wärmestrahlen eines bestimmten Spektralgebiets als Licht wahrzunehmen, während es auf Strahlen von anderer Brechbarkeit nicht reagiere. In gleicher Weise hört das menschliche Ohr nur solche Töne, deren Schwingungszahlen innerhalb eines bestimmten Frequenzbereiches liegen, und ist für höhere und für tiefere Töne völlig unempfindlich.

Die drei
Strahlenarten.
Ampères
Hypothese.

Die Bedeutung und Fruchtbarkeit dieses von Ampère ausgesprochenen Gedankens wurde jedoch im Anfange von seinen Zeitgenossen nicht erkannt, und man findet seltsamerweise unter seinen Gegnern zwei Forscher, welche sich durch andere Arbeiten auf dem Gebiete der Wärmestrahlung große Verdienste erworben haben: Melloni und Forbes. Melloni glaubte u. a. gefunden zu haben, daß man die Lichtstrahlung der Sonne von ihrer Wärmestrahlung völlig trennen könne. Er ließ zu diesem Zweck die Sonnenstrahlen durch eine Wasserschicht und durch ein mit Kupferoxyd grün gefärbtes Glas hindurchgehen und behauptete, daß die so filtrierte Strahlung trotz intensiver Helligkeit keine Spur von Wärmewirkung mehr auszuüben vermöchte. Wir wissen heute, daß diese Behauptung unrichtig ist, und daß Melloni die Wärmewirkung der Strahlung bei Anwendung empfindlicherer Meßinstrumente nicht hätte entgehen können. Auch der von Forbes gegen die Ampèresche Hypothese erhobene Einwand, daß das Mondlicht keine Wärme erzeuge, ist lediglich auf die unzureichende Empfindlichkeit der angewandten Meßinstrumente zurückzuführen.

Im Laufe der folgenden Jahrzehnte gewann jedoch die Ampèresche Hypothese mehr und mehr an Beachtung, wozu sowohl die späteren Arbeiten von Melloni als auch die zahlreichen Untersuchungen von Knoblauch in erster Linie beigetragen haben. Es gelang den Nachweis zu führen, daß alle Eigenschaften, welche wir an den Lichtstrahlen wahrnehmen, wie selektive Emission und Absorption, Interferenz und Beugung, Doppelbrechung und Polarisation, auch an den Wärmestrahlen beobachtet werden können. Auf einem ähnlichen Wege ist man später auch zu der Überzeugung von der Wesensgleichheit der chemisch wirksamen ultravioletten Strahlen und der übrigen Strahlen des Spektrums gelangt. Auch ist es durch Verfeinerung der Meßinstrumente längst gelungen, die Wärmewirkung der ultravioletten Strahlen nachzuweisen, so daß heute über die Richtigkeit der Ampèreschen Annahme kein Zweifel

mehr bestehen kann. Die ultraroten, die sichtbaren und die ultravioletten Strahlen sind ihrer Natur nach vollkommen gleichartig und unterscheiden sich nur durch ihre Brechbarkeit, wie es die verschiedenen Farben des sichtbaren Spektrums in geringerem Maße tun.

Spektrale Begrenzung der Empfindlichkeit des Auges.

Weshalb das menschliche Auge nur einen eng begrenzten Teil des gesamten Spektrums wahrzunehmen vermag, läßt sich heute noch nicht mit Sicherheit angeben. Vom entwicklungstheoretischen Standpunkte aus würde es verständlich erscheinen, wenn das Sichtbarkeitsbereich auf denjenigen Teil des Spektrums beschränkt wäre, in welchem intensive Sonnenstrahlung vorhanden ist. Dies ist aber tatsächlich nicht der Fall. Zwar erscheint das Maximum der Intensität, wenn man das Sonnenspektrum nach gleichmäßig fortschreitenden Wellenlängen aufträgt, im sichtbaren Gebiet, doch ist diese Art der Darstellung durchaus willkürlich. Nach den Messungen Langleys entfallen fast zwei Drittel der Intensität der Sonnenstrahlung nach ihrem Durchgange durch die Erdatmosphäre auf das ultrarote Spektrum und nur etwa ein Drittel auf das sichtbare Gebiet, während die Energie des ultravioletten Spektrums hiergegen nicht in Betracht kommt. Um die Unempfindlichkeit unserer Augen für die starke, ultrarote Strahlung der Sonne zu erklären, hat man nun früher angenommen, daß jene Strahlen in den brechenden Medien des Auges nahezu vollständig absorbiert würden. In der Tat sind die Augenmedien sehr wasserhaltig und das Wasser läßt die ultraroten Strahlen nur in sehr geringer Menge hindurch, wenn die Dicke der eingeschalteten Schicht beträchtlich ist. Es hat sich jedoch ergeben, daß die Absorption der Augenmedien nicht ausreicht, um die unmittelbar hinter dem roten Ende des Spektrums gelegenen Strahlen, welche in der Sonnenstrahlung sehr stark vertreten sind, wesentlich zu schwächen. Es würde vielmehr eine etwa 1 m dicke Wasserschicht notwendig sein, um die gesamte ultrarote Strahlung zu vernichten, derart, daß von der ursprünglich vorhandenen Sonnenstrahlung nach ihrem Durchgang durch die Erdatmosphäre und durch jene Wasserschicht nur noch diejenige Strahlung in erheblicher Stärke zurückbliebe, welche wir als Licht empfinden. Wenn wir indessen beachten, daß die niedersten Wirbeltiere, welche ein nach Art des menschlichen Auges gebautes optisches Organ besitzen, nämlich die Fische, im Wasser leben, und wenn wir ferner annehmen, daß ein entwicklungsmäßiger Zusammenhang zwischen den niederen und höheren Wirbeltieren besteht, so könnte vielleicht auf diesem Wege eine Erklärung für die spektrale Wirkungsgrenze des menschlichen Auges gefunden werden.

Farbe, Brechbarkeit, Wellenlänge und Schwingungszahl des Lichts.

Der Zusammenhang zwischen Farbe und Brechbarkeit des Lichtes ist bereits von Newton aufgeklärt worden. Als später die Huygenssche Undulationstheorie zu allgemeiner Anerkennung gelangt war, hat Euler 1745 zuerst auf eine mögliche Beziehung zwischen Farbe und Schwingungszahl bzw. Wellenlänge des Lichtes hingewiesen. Aber erst im Anfange des 19. Jahrhunderts ist es Thomas Young und Fresnel gelungen, die Wellenlänge der verschiedenen Lichtsorten zu bestimmen. Die Umrechnung der Wellenlängen in Schwingungszahlen geschieht durch Division der ersteren in die bekannte

Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts. Meist begnügt man sich mit der Angabe der Wellenlänge in Luft, bzw. im Vacuum, wohl aus dem Grunde, weil diese Größe durch direkte Beobachtung erhalten wird.

Es wurde festgestellt, daß die am stärksten gebrochenen violetten Strahlen die kürzeste, die am wenigsten gebrochenen roten Strahlen die größte Wellenlänge besitzen. Wenn man den einheitlichen Charakter der Strahlung innerhalb des gesamten Spektrums im Auge behält und beachtet, daß die ultravioletten Strahlen noch stärker, dagegen die ultraroten Strahlen noch schwächer gebrochen werden als alle sichtbaren Strahlen, so gelangt man zu dem Ergebnis, daß die ultraroten Strahlen eine größere, dagegen die ultravioletten Strahlen eine kleinere Wellenlänge besitzen müssen als die Strahlen des sichtbaren Spektrums. Dem Sichtbarkeitsbereich des menschlichen Auges entspricht also ein bestimmtes Frequenzbereich der optischen Schwingungen. Die Analogie mit dem begrenzten Hörbereich des Ohres tritt hierdurch noch deutlicher in die Erscheinung.

Um das Wesen der Strahlung möglichst vollständig zu ergründen, ist eine Erforschung des gesamten Spektrums notwendig. Aus diesem Grunde bildet die Untersuchung der ultravioletten und ultraroten Strahlen eine der wichtigsten Aufgaben der neueren Physik. Zu den charakteristischen Eigenschaften der Strahlen gehört in erster Linie ihre Wellenlänge. Derartige Messungen können auch im unsichtbaren Spektralgebiet mit Hilfe eines Fraunhoferschen Beugungsgitters erfolgen, welches im sichtbaren Spektrum die besten Wellenlängenbestimmungen ermöglicht. Es braucht hier auf die Einrichtung und Wirkungsweise dieses wichtigen optischen Instruments nicht näher eingegangen zu werden (vgl. Artikel 26). Es genügt, hervorzuheben, daß auch das Gitter, wenn es an Stelle des Prismas in einem Spektralapparat verwendet wird, imstande ist, die auffallende Strahlung spektral zu zerlegen. Allerdings sind die Unterschiede in der Wirkung des Prismas und Gitters sehr erhebliche. Das Prisma ergibt ein einziges Spektrum, in welchem, wie wir gesehen haben, die langwelligen Strahlen am wenigsten, die kurzwelligen am meisten abgelenkt sind. Zwischen der Größe der Ablenkung und der Wellenlänge besteht keine einfache Beziehung. Dieselbe muß für jedes Prisma besonders ermittelt werden. Das Gitter dagegen liefert eine große Zahl von Spektren, welche um ein mittleres nicht zerstreutes Spaltbild symmetrisch gruppiert sind. In jedem Spektrum ist der Sinus des Ablenkungswinkels der Strahlen ihrer Wellenlänge direkt proportional. Hieraus folgt, daß die Farbenzerstreuung in den einzelnen Spektren um so größer sein muß, je weiter sie von dem unabgelenkten Zentralbilde entfernt sind. Wenn wir die Gitterspektren mit Ordnungsnummern versehen, welche bei dem Zentralbilde mit 0 beginnen und mit zunehmendem Ablenkungswinkel fortschreiten, so ist die Farbenzerstreuung der Ordnungszahl direkt proportional, zugleich aber nimmt die Intensität mit wachsender Ordnungszahl rasch ab.

Prisma
und Gitter.

Man hat bei Anwendung des Gitters den großen Vorteil, daß die Wellenlänge der Strahlen aus ihrer Lage im Spektrum ohne weiteres berechnet wer-

Wellenlängen-
messung
im unsichtbaren
Spektrum.

den kann. Dagegen ist die Strahlungsintensität der Gitterspektren, selbst in den Spektren erster Ordnung im Verhältnis zu derjenigen des prismatischen Spektrums im allgemeinen eine sehr geringe. Noch größere Schwierigkeiten aber bereitet der Umstand, daß die Gitterspektren verschieden hoher Ordnung sich überdecken, so daß auf ein Meßinstrument, welches auf eine bestimmte Wellenlänge λ des Spektrums erster Ordnung eingestellt ist, nicht nur diese Wellenlänge λ , sondern zugleich auch die Wellenlänge $\frac{\lambda}{2}$ des Spektrums zweiter Ordnung, $\frac{\lambda}{3}$ des Spektrums dritter Ordnung usf. fällt. Handelt es sich um die Untersuchung einzelner scharfer Spektrallinien, so ist der letztgenannte Nachteil im allgemeinen nicht sehr bedeutend, weil es fast immer leicht gelingt, festzustellen, welchem Spektrum die beobachtete Linie angehört. Im kurzwelligen Ultraviolett wird man sich insbesondere eines Gitters mit Vorteil bedienen, weil hier das Spektrum vorwiegend aus einzelnen scharfen Linien besteht. Dagegen ist die Untersuchung kontinuierlicher Spektren, welche besonders im ultraroten Spektralbereich sehr intensiv sind, aus dem genannten Grunde mit Hilfe des Beugungsgitters außerordentlich schwierig. Man ist in solchen Fällen fast ausschließlich auf das prismatische Spektrum angewiesen, welches zuvor auf Wellenlängen geeicht werden muß. Solche Eichungen sind zuerst im Ultrarot 1847 von Fizeau und Foucault und im Ultraviolett 1856 von Esselbach ausgeführt worden. In beiden Fällen wurde eine Interferenzmethode (vgl. Artikel 26) zur Anwendung gebracht, welche auf der Verwertung sog. Talbotscher Streifen beruht. Diese werden erzeugt, indem man zwei von derselben Lichtquelle stammende sog. kohärente Strahlenbündel, welche einen kleinen Gangunterschied δ besitzen, auf den Spalt eines Spektrometers fallen läßt. In dem beobachteten Spektrum tritt dann eine Zahl vertikaler Interferenzstreifen auf. Es fehlen nämlich alle diejenigen Farben, deren Wellenlängen λ der Gleichung genügen

$$\lambda = \frac{2\delta}{2n - 1}.$$

Hierin bedeutet n eine ganze Zahl. Sie wird die Ordnungszahl des Streifens genannt. Sie nimmt von Streifen zu Streifen mit wachsender Wellenlänge um eine Einheit ab. Da die Wellenlängen im sichtbaren Gebiet bekannt sind, so kann man für die dort beobachteten Streifen die Ordnungszahl n und außerdem den Gangunterschied δ berechnen. Auch im unsichtbaren Spektrum kann die Lage der Talbotschen Streifen beobachtet werden, wenn man das Auge durch ein geeignetes Meßinstrument, etwa eine Thermosäule im Ultrarot oder eine photographische Platte im Ultraviolett, ersetzt. Von den bekannten Streifen des sichtbaren Gebiets ausgehend, erhält man dann durch einfache Abzählung die Ordnungszahl des betreffenden ultraroten oder ultravioletten Streifens. Aus der Ordnungszahl n und dem bekannten Gangunterschied δ berechnet sich nach der oben angegebenen Formel die zugehörige Wellenlänge λ .

Im Vergleich zu den Größen, mit welchen wir es im praktischen Leben meist zu tun haben, sind die Wellenlängen des Lichts sehr klein. Man hat deshalb als Längeneinheit für dieselben das Mikron $\mu = 0,001$ mm eingeführt. So

ist z. B. die Wellenlänge des gelben Lichtes der Natriumlinie $\lambda = 0,589 \mu = 0,000589 \text{ mm}$. Den äußersten Grenzen des sichtbaren Spektrums würde etwa im Rot die Wellenlänge $0,8 \mu$, im Violett die Wellenlänge $0,4 \mu$ entsprechen. Nach der in der Akustik üblichen Ausdrucksweise können wir diese Tatsache in der Form aussprechen, daß der gesamte Umfang des sichtbaren Gebiets nur eine Oktave beträgt. Die Versuche von Foucault und Fizeau erweiterten dieses Gebiet nach der ultraroten Seite bis zur Wellenlänge $1,45 \mu$, diejenigen von Esselbach im Ultraviolett bis $0,35 \mu$, so daß das gesamte damals durchgemessene Spektrum etwa zwei Oktaven umfaßte.

Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts sind nun sowohl in der Erforschung des ultravioletten als auch des ultraroten Gebiets sehr große Fortschritte zu verzeichnen, welche zu einer mächtigen Erweiterung des bekannten Spektrums geführt haben. Als Pioniere der Forschung haben sich insbesondere V. Schumann im Ultraviolett und S. P. Langley im Ultrarot hervorgetan.

Durch unausgesetzte Bemühungen ist es V. Schumann gelungen, auf photographischem Wege bis zur Wellenlänge $0,13 \mu$ vorzudringen. Die Schwierigkeiten dieser Untersuchung waren außerordentlich große, weil die gewöhnlichen photographischen Platten auf kürzere Wellen als ca. $0,18 \mu$ kaum noch reagieren. Außerdem absorbiert die atmosphärische Luft das kurzwellige Ultraviolett jenseits dieser Grenze nahezu vollständig. Es war deshalb zur Aufnahme dieses kurzwelligen Spektralgebietes nötig, besonders präparierte photographische Platten zu benutzen, und alle spektroskopischen Messungen mußten in einem möglichst vollkommenen Vakuum vorgenommen werden. Schumanns Wellenlängenangaben sind nicht sehr genau; indessen sind diese Messungen in neuester Zeit durch A. Lyman unter Benutzung eines Beugungsgitters wiederholt und bis zur Wellenlänge $\lambda = 0,103 \mu$ ausgedehnt worden. Dies ist die kürzeste bisher gemessene Welle des auf optischem Wege erzeugten Spektrums.

In der Erforschung des ultraroten Spektrums bezeichnen die Arbeiten Langleys eine neue Epoche. Durch Einführung des Bolometers, durch Verfeinerung der Spiegelgalvanometer und durch Konstruktion von Spektralapparaten, welche für die Untersuchung des ultraroten Spektrums besonders geeignet sind, hat Langley nicht nur sich selbst, sondern auch seinen Nachfolgern die Wege der Forschung geebnet. Seine Wellenlängenmessungen sind diesen verbesserten Hilfsmitteln entsprechend viel genauer als die seiner Vorgänger und erstreckten sich bereits im Jahre 1886 bis $\lambda = 5,3 \mu$, also bis zu der neunfachen Wellenlänge der gelben Natriumlinie. Zur Erzeugung des Spektrums bediente er sich nach dem Vorgange Mellonis eines Prismas aus Steinsalz, einer Substanz von besonders hoher Durchlässigkeit für ultrarote Strahlen. Die Messung der Wellenlängen, welche den verschiedenen Ablenkungswinkeln des Steinsalzprismas entsprechen, geschah nach einer Methode, deren Prinzip von P. Desains und P. Curie herrührt, welche aber von Langley außerordentlich verbessert worden ist. Ein schmaler Streifen des prismatischen Spektrums wurde durch Blenden isoliert und die mittlere Wellenlänge dieses eng begrenzten Spektralgebietes mit Hilfe des Beugungsgitters gemessen. Derartige

v. Schumanns
und
S. P. Langleys
Verdienste.

Messungen wurden an vielen Stellen des prismatischen Spektrums vorgenommen und dadurch die zu einem jeden Ablenkungswinkel gehörige Wellenlänge ermittelt. Langleys Hauptverdienst besteht in einer äußerst sorgfältigen Durchforschung des ultraroten Sonnenspektrums. Durch Einrichtung eines automatisch registrierenden Spektralbolometers ist es ihm schließlich gelungen, die ultraroten Fraunhoferschen Linien des Sonnenspektrums und die Absorptionsgebiete der atmosphärischen Gase mit fast derselben Genauigkeit zu messen, mit der dies in dem sichtbaren und ultravioletten Gebiete geschehen ist, in welchem die photographische Methode angewendet werden kann.

Grenze
der spektro-
metrischen
Methode.

Nach der von Langley angegebenen Methode ist es Paschen 1894 gelungen, die Wellenlängenmessung in dem mit Hilfe eines Flußspatprismas entworfenen Spektrum bis $9,3\ \mu$ weiterzuführen und im Jahre 1897 sind ähnliche Messungen unter Benutzung von Steinsalz- und Sylvinprismen sogar bis zur Wellenlänge $23\ \mu$ ausgeführt worden. Einem weiteren Vordringen wurde jedoch durch die Absorption der Prismensubstanz eine unüberschreitbare Grenze gesetzt. Da die benutzten Materialien, Flußspat, Steinsalz und Sylvin für Wärmestrahlen durchlässiger sind als alle anderen Substanzen, aus welchen sich Prismen von genügender Größe und Reinheit herstellen lassen, und da aus praktischen Gründen das Prisma bei der Aufnahme kontinuierlicher Spektra im Ultrarot durch das Beugungsgitter nicht ersetzt werden kann, so bedeutet die erhaltene Wellenlänge von $23\ \mu$ zugleich die mit den heutigen Mitteln erreichbare Grenze der spektrothermometrischen Methode. Nach diesem Ergebnis umfaßt die spektrometrische Methode heute das Wellenlängenbereich von $0,1\ \mu$ bis $23\ \mu$ oder nahezu acht Oktaven des gesamten Spektrums. Es entspricht also an Umfang der Tonskala eines modernen Konzertflügels. Dieses Resultat ist jedoch noch nicht befriedigend, weil in der Gesamtemission eines jeden heißen Körpers Strahlen in merkbarem Betrag vorhanden sind, welche außerhalb jenes Spektralbereichs liegen und daher durch die spektrometrische Methode nicht isoliert und beobachtet werden können. Die Untersuchung eben dieser Strahlen von großer Wellenlänge bietet aber, wie später gezeigt werden wird, ganz besonderes Interesse. Zu ihrer Aussonderung hat sich ein Verfahren als nützlich erwiesen, welches auf folgender Überlegung beruht.

Methode der
Reststrahlen.

Maxwell und Sellmeier haben zuerst darauf hingewiesen, daß die Dispersion durchsichtiger Medien zu ihrer selektiven Absorption in naher Beziehung steht, und letzterer hat gezeigt, in welcher Weise man aus der spektralen Lage der Absorptionsstreifen den Gang der Dispersion in jedem Medium berechnen könne. Auf ähnlichem Wege sind Ketteler und Helmholtz zu einer Dispersionsformel gelangt, welche durch die Erfahrung im weitgehenden Maße bestätigt wird (vgl. Artikel 26). Als Konstanten treten in dieser Formel u. a. die charakteristischen Wellenlängen der Absorptionsstreifen und die Dielektrizitätskonstante des Mediums (vgl. Artikel 13) auf. Innerhalb eines Spektralgebiets, in welchem das untersuchte Medium durchlässig ist, läßt sich die Dispersion durch die Ketteler-Helmholtzsche Formel meist mit genügender Annäherung darstellen, wenn man nur die beiden, das betreffende Durchlässigkeitsgebiet nach der ultra-

violetten und ultraroten Seite begrenzenden Absorptionsstreifen berücksichtigt. Es ist leicht verständlich, daß man auch umgekehrt aus dem beobachteten Verlauf der Dispersion in jenem Gebiet die Lage des ultravioletten und ultraroten Absorptionsstreifens berechnen kann. Man hat diese Rechnung für Flußspat, Steinsalz und Sylvin ausgeführt und für die Mitte des ultraroten Absorptionsstreifens die Wellenlängen $35\ \mu$, $56\ \mu$ und $67\ \mu$ erhalten. Diese Absorptionsstreifen liegen also weit jenseits der spektrometrisch erreichbaren Grenze.

Nun lehrt die Theorie absorbierender Medien, daß das Reflexionsvermögen einer Substanz, welches sowohl von dem Brechungsexponenten als auch von dem Absorptionsvermögen abhängt, in der Nähe eines Absorptionsstreifens besonders hohe Werte annehmen muß, ähnlich denjenigen, welche wir bei den Metallen im sichtbaren Spektrum beobachten. Zwar liegt das Maximum des Reflexionsvermögens nicht genau an der Stelle der stärksten Absorption, sondern bei etwas kleineren Wellenlängen, wenn es sich um sehr intensive Absorptionsstreifen handelt; aber man kann dennoch aus der berechneten Lage des Absorptionsstreifens mit einiger Sicherheit voraussagen, an welcher Stelle des Spektrums die betreffende Substanz metallische Reflexion besitzen muß.

Dieses auf ein enges Spektralbereich beschränkte hohe Reflexionsvermögen der Stoffe kann zur Aussonderung einzelner langwelliger Strahlenkomplexe aus der Gesamtstrahlung einer Lichtquelle in folgender Weise verwendet werden. Man läßt die von der Lichtquelle ausgehenden Strahlen so oft an Spiegeln aus der gleichen Substanz reflektieren, daß man nur den metallisch reflektierten Strahlungsanteil in meßbarer Stärke zurückbehält. Da das Maximum des Reflexionsvermögens in der Mitte des metallischen Streifens meist 20 bis 30mal höher ist als in dem kurzwelligen Spektrum, in welchem die Substanz geringe Absorption besitzt, so genügen zur Aussonderung des langwelligen Strahlenkomplexes meist vier bis fünf Reflexionen, um die nicht metallisch reflektierten Strahlen bis zur Unmerklichkeit abzuschwächen. Die nach dieser Methode ausgesonderten Strahlenkomplexe bezeichnet man als Reststrahlen. Ihre spektrale Zusammensetzung hängt fast nur von der chemischen Beschaffenheit der reflektierenden Substanz ab und wird durch die Natur der Strahlungsquelle erfahrungsgemäß nur wenig beeinflusst. Man pflegt deshalb die Reststrahlen nach dem Material der reflektierenden Flächen zu benennen.

Es hat sich ergeben, daß die Reststrahlen vieler Substanzen aus mehreren Strahlenbündeln bestehen, welche verschiedenen Gebieten des ultraroten Spektrums angehören. Dies läßt auf das Vorhandensein mehrerer Absorptionsstreifen im langwelligen Spektrum schließen. Jedoch hat sich bei einer Reihe einfacher, regulär kristallisierender Halogenverbindungen mit zweiatomigem Molekül nur ein einziges Gebiet metallischer Reflexion im ultraroten nachweisen lassen. Einige dieser Reststrahlengruppen erscheinen zwar bei näherer Untersuchung als Doppelstreifen. Es hat sich jedoch gezeigt, daß diese Verdoppelung nur eine scheinbare ist, und von einem Absorptionsstreifen des Wasserdampfs der Zimmerluft herrührt.

Von ultravioletter Strahlung ist bei den Reststrahlen schon deshalb im

allgemeinen nichts zu bemerken, weil die Strahlungsintensität der verwendeten Lichtquellen in dem kurzwelligen Spektralbereich, in welchem der ultraviolette Absorptionsstreifen liegt, verschwindend gering ist.

In der folgenden Tabelle sind die mittleren Wellenlängen einiger Reststrahlengruppen zusammengestellt. Die mit Hilfe der Ketteler-Helmholtz'schen Dispersionsformel berechneten Werte für die Wellenlänge des ultraroten Absorptionsstreifens sind in der letzten Spalte angegeben.

Reststrahlen von	Mittlere Wellenlänge der Reststrahlengruppen beobachtet	Aus der Dispersion berechnete Wellenlänge des ultraroten Absorptionsgebiets
Flußspat	24,0 μ und 31,6 μ	35 μ
Steinsalz	52,0 μ	56 μ
Sylvin	63,4 „	67 μ
Chlorsilber	81,5 „	—
Bromkalium	82,6 „	—
Thalliumchlorür	91,6 „	—
Jodkalium	94,1 „	—
Bromsilber	112,7 „	—
Thalliumbromür	117,0 „	—
Thalliumjodür	151,8 „	—

Die hier aufgeführten Reststrahlengruppen umfassen, wie man sieht, mehr als zwei Oktaven des langwelligen ultraroten Spektrums, welches durch die spektrometrische Methode nicht mehr erreichbar ist. Ein weiteres Vordringen in das ultrarote Spektralgebiet mit Hilfe der Reststrahlenmethode ist aber wegen der geringen Strahlungsintensität mit großen Schwierigkeiten verbunden.

Quarzlinsen-
methode.

Dagegen hat sich eine andere Methode zu diesem Zwecke als geeignet erwiesen, welche im Gegensatz zu der Reststrahlenmethode nicht auf der Benutzung der selektiven Reflexion, sondern auf der Verwendung der selektiven Brechung und Absorption beruht. Die dieser Methode zugrunde liegenden Tatsachen sind freilich erst durch die Versuche mit langwelligen Reststrahlen erkannt worden. Es hatte sich nämlich ergeben, daß der Bergkristall, welcher im ultravioletten und sichtbaren Spektrum sehr durchlässig ist, aber im Ultrarot jenseits 4 μ seine Durchlässigkeit verliert, für die langwelligen Reststrahlen wieder eine mit der Wellenlänge langsam wachsende Durchlässigkeit aufweist. Ferner ist sein Brechungsexponent für diese langen Wellen so viel größer als für die Strahlen seines kurzwelligen Durchlässigkeitsgebiets, daß ein Quarzprisma jene langwelligen Strahlen mehr als doppelt so stark ablenkt als die gewöhnlichen Licht- und Wärmestrahlen. Man kann daher leicht jenes langwellige Gebiet von dem kurzwelligen mit Hilfe eines Quarzprismas trennen. Noch bequemer aber wird dieses Ziel durch Anwendung einer Sammellinse aus Quarz erreicht. Man denke sich eine solche Quarzlinse einer Strahlungsquelle so nahe gebracht, daß ihre Entfernung etwas geringer ist als ihre optische Brennweite. Dann werden die Lichtstrahlen und gewöhnlichen Wärmestrahlen nach ihrem Durchgang durch die Linse ein schwach divergentes Strahlenbündel bilden, während

die langwelligen Strahlen infolge ihres hohen Brechungsexponenten hinter der Linse zu einem reellen, wenn auch natürlich unsichtbaren Bilde der Lichtquelle vereinigt werden. Bringt man an die Stelle des Raumes, an welcher dieses reelle Bild entsteht, einen für Strahlung undurchlässigen Schirm, der mit einer kleinen Öffnung versehen ist, welche gerade ausreicht, um jenes Bild aufzunehmen, so können durch dieses Loch die langwelligen Strahlen ungeschwächt hindurchtreten, während die kurzwelligen Wärmestrahlen nahezu vollständig von dem Schirme zurückgehalten werden. Durch Wiederholung dieses Isolierverfahrens mit Hilfe einer zweiten Quarzlinse erhält man den langwelligen Strahlungsanteil in vollkommener Reinheit.

Die auf diese Weise ausgesonderte Strahlung ist freilich sehr unhomogen und erstreckt sich über ein weites Spektralgebiet, welches nach Seite der kurzen Wellen durch die Absorption des Quarzes, nach der langwelligen Seite durch die mit wachsender Wellenlänge abnehmende Strahlungsenergie der Lichtquelle begrenzt wird. Die spektrale Lage des isolierten Strahlenbündels muß also bei Anwendung der Linsenmethode wesentlich von der Natur der benutzten Strahlungsquelle und von der Dicke der im Strahlengange befindlichen Quarzschicht abhängen. Bei Anwendung eines Auerbrenners als Lichtquelle und einer Linsenanordnung, in welcher die Dicke der eingeschalteten Quarzschicht 2 cm betrug, wurde eine Strahlung erhalten, welche bei ca. $80\ \mu$ beginnend ein Maximum bei ca. $100\ \mu$ aufwies und dann langsam nach Seite der langen Wellen an Intensität abnahm, so daß sie bei $200\ \mu$ noch etwa ein Zehntel ihrer Maximalintensität besaß. Wurde in der gleichen Anordnung der Auerbrenner durch eine Quarz-Quecksilberlampe ersetzt, so erhielt man eine noch viel langwelligere Strahlung, welche hauptsächlich aus zwei Teilen bestand, deren Energiemaxima bei $218\ \mu$ und $342\ \mu$ gelegen waren. Diese Emissionsbanden rühren, wie sich zeigen läßt, von dem leuchtenden Quecksilberdampf her.


Langwellige Strahlung des Auerbrenners und der Quarz-Quecksilberlampe.

Die langwelligen Emissionsbanden des Quecksilberdampfs bilden die äußerste Grenze des bisher erforschten ultraroten Spektrums. Die Wellenlänge des zweiten Maximums ist ca. 580mal größer als diejenige der gelben Natriumlinie und übertrifft die von Lyman gemessenen Wellenlängen im äußersten Ultraviolett um das 3500fache.

Wollte man das gesamte Spektrum in dieser Ausdehnung nach gleichmäßig fortschreitenden Wellenlängen graphisch darstellen und den Maßstab so wählen, daß das sichtbare Gebiet von $\lambda = 0,4\ \mu$ im Violett bis $\lambda = 0,8\ \mu$ im Rot eine Länge von einem Meter einnimmt, so würden die äußersten ultravioletten Strahlen Lyman's 75 cm links von der violetten Grenze des sichtbaren Gebiets, die zweite langwellige Emissionsbande des Quecksilberdampfs dagegen ca. 850 m rechts von der roten Grenze des sichtbaren Spektrums einzutragen sein. Eine derartige Darstellung nach gleichmäßig fortschreitenden Wellenlängen gibt jedoch von der relativen Ausdehnung der einzelnen Spektralgebiete kein ganz richtiges Bild. Es entspricht nämlich einer gegebenen Verkleinerung oder Vergrößerung der Wellenlänge im Ultraviolett eine viel größere Änderung der spektralen Eigenschaften der Körper als im Ultrarot. In der

Graphische Darstellung des gesamten Spektrums.

Darstellungsweise nach gleichmäßig fortschreitenden Wellenlängen würde also das Ultrarot gegenüber dem Ultraviolett einen viel zu großen Raum einnehmen. Aus dem entgegengesetzten Grunde aber wäre eine Darstellung des Spektrums nach gleichmäßig fortschreitenden Schwingungszahlen zu verwerfen, weil eine gegebene Änderung der Schwingungszahl einen viel größeren Einfluß auf die spektralen Eigenschaften im Ultrarot ausübt als im Ultraviolett. Hier würde



also das Ultraviolett dem Ultrarot gegenüber ungebührlich bevorzugt sein. Frei von diesen Übelständen ist die in der Akustik übliche Einteilung nach Oktaven, deren wir uns in dem Vorausgehenden schon mehrfach bedient haben. Ihr entspricht eine Darstellung des Spektrums nach gleichmäßig wachsenden Logarithmen der Wellenlängen bzw. nach gleichmäßig abnehmenden Logarithmen der Schwingungszahlen.

Wir wollen nach diesem Schema ein Bild des gesamten Spektrums entwerfen. In nebenstehender Figur sind die einzelnen Oktaven des Spektrums in gleicher Größe vertikal übereinander aufgetragen und es sind einige charakteristische Angaben hinzugefügt. Diejenige Oktave, welche dem sichtbaren Ge-

biet entspricht, trägt die Ordnungsnummer 0. Die Oktaven des ultraroten Spektrums sind mit positiven, diejenigen des ultravioletten Spektrums mit negativen Ordnungsnummern versehen. Außerdem sind auf einer neben der Oktavenachse angebrachten Parallellinie die Wellenlängen der eingezeichneten charakteristischen Punkte angegeben. Wie man sieht, schließen sich an das sichtbare Gebiet zwei Oktaven der ultravioletten und neun Oktaven des ultraroten Spektrums an, so daß das gesamte Spektrum der Wärmestrahlen, welches heute der Beobachtung zugänglich ist, zwölf Oktaven umfaßt, von welchen etwa acht durch die spektroskopische Methode erschlossen worden sind. Von den übrigen vier Oktaven hat man durch die Reststrahlen- und Quarzlinse Methode Kenntnis erhalten. In der Zeichnung sind die Reststrahlen von Steinsalz und Jodkalium sowie die langwelligen Emissionsbanden des Quecksilberdampfs eingetragen, um einen Begriff von der Inhomogenität dieser Strahlen zu geben. Als Durchlässigkeitsgrenze der in der Figur näher bezeichneten Medien ist diejenige Stelle des Spektrums bezeichnet, bei welcher eine Schicht von 1 cm Dicke die auffallende Strahlung etwa auf ein Zehntel ihrer Anfangsintensität schwächt. Die übrigen Angaben des Diagramms sind ohne weitere Erläuterungen verständlich.

Es soll nun kurz dargelegt werden, inwiefern das Studium des ultravioletten und ultraroten Spektrums dazu beigetragen hat, unsere Auffassung von der Natur des Strahlungsvorganges zu klären.

Die Vorstellung, welche wir von dem Wesen der Strahlung besitzen, verdanken wir in erster Linie Christian Huygens und Clerk Maxwell. Huygens hat zuerst die Wellentheorie des Lichts gelehrt. Seine Undulationstheorie ist in dem harten Kampfe gegen die Emissionshypothese siegreich geblieben, und sie war imstande, durch fast zwei Jahrhunderte das mächtig anwachsende Tatsachenmaterial rechnerisch in befriedigender Weise darzustellen. Indessen zwang die Undulationstheorie in ihrer ursprünglichen Form als elastisch-optische Lichthypothese ihre Bekenner zu einem Dilemma. Denn sie war genötigt, den allen Raum erfüllenden Äther als festen Körper zu behandeln, um die transversale Natur der Lichtschwingungen zu erklären, während doch bekanntermaßen die Körper bei ihrer Bewegung durch den leeren Raum keinen meßbaren Widerstand erfahren.

Bedenken gegen
die elastische
Undulations-
theorie
von Huygens.

Diese Schwierigkeit wurde erst durch die Einführung der elektromagnetischen Lichttheorie Maxwells beseitigt. Nach Maxwells Auffassung ist das Licht ein elektromagnetischer Vorgang. Zu diesem weittragenden Schluß kam der englische Forscher auf Grund der folgenden Überlegung: Sowohl in der Lehre von der Elektrizität und dem Magnetismus als auch in der Lehre vom Licht ist zur Erklärung der Tatsachen ein den Raum erfüllendes Medium notwendig, welches als „Äther“ bezeichnet wird. „Es wäre“ — so sagt er in seinem großen Lehrbuche der Elektrizität und des Magnetismus — „philosophisch nicht zu rechtfertigen, wollte man, so oft es eine neue Erscheinung zu erklären gibt, auch den ganzen Raum mit einem neuen Medium füllen.“ Ist aber die Identität des elektromagnetischen und des optischen Äthers erst einmal ausgesprochen, so liegt es nahe, das Licht als eine elektromagnetische Erscheinung aufzufassen.

Maxwells
elektro-
magnetische
Lichttheorie.

Maxwell selbst konnte zur Stütze seiner Theorie außer ihrer inneren Klarheit und Konsequenz nur wenige Tatsachen anführen; darunter aber war eine von großer Wichtigkeit. Nach den zuverlässigsten damals vorliegenden Bestimmungen war die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit elektrischer und magnetischer Störungen im freien Raum in Übereinstimmung gefunden worden. Ferner konnte Maxwell aus seiner Theorie die Beziehung herleiten, daß das Quadrat des Brechungs-exponenten gleich der Dielektrizitätskonstanten sein müsse. Auch diese Beziehung wurde bei manchen Stoffen, insbesondere bei den Gasen durch die Erfahrung bestätigt, wenn man den Brechungs-exponenten n für Lichtwellen und die Dielektrizitätskonstante k für statische Ladungen in die Formel $n^2 = k$ einsetzte. Bei der Mehrzahl der Stoffe freilich ergab sich auf diesem Wege keine befriedigende Übereinstimmung. Eine weitere Schwierigkeit der Theorie bestand darin, daß die aus dem elektrischen Leitvermögen der Metalle berechnete Durchsichtigkeit einen ganz anderen Wert ergab als die optisch beobachtete.

Trotz ihres hohen inneren Wertes wurde die Maxwellsche Theorie in den

ersten Jahrzehnten ihres Bestehens außerhalb Englands nur wenig beachtet. Hierzu mag sowohl die mangelhafte Übereinstimmung zwischen Theorie und Experiment als auch die Neuheit und Schwierigkeit der in jener Theorie enthaltenen Gedankengänge beigetragen haben. Erst Heinrich Hertz ist es in den achtziger Jahren des verflossenen Jahrhunderts gelungen, die elektromagnetische Lichttheorie durch eine Reihe von glänzenden Experimenten sicherer zu begründen und ihr allgemeine Anerkennung zu verschaffen.

Ihre qualitative
Bestätigung
durch
Heinrich Hertz.

Der den Hertzschen Versuchen zugrunde liegende Gedanke war sehr einfach. Sind die Lichtschwingungen elektromagnetischer Natur, so muß eine Lichtquelle ein Körper sein, welcher elektromagnetische Wellen aussendet, also selbst elektromagnetische Schwingungen ausführt. Hertz versuchte nun eine künstliche Nachbildung einer Lichtquelle auf rein elektromagnetischem Wege zu schaffen, indem er ein Leitersystem zu schnellen elektrischen Schwingungen erregte. Es zeigte sich dann in der Tat, daß von diesem Leitersystem — Oszillator genannt — eine elektromagnetische Strahlung ausging, die Hertz als Strahlung elektrischer Kraft bezeichnete, welche sich hinsichtlich ihrer wichtigsten Eigenschaften ebenso verhielt wie die Licht- und Wärmestrahlung des gewöhnlichen optischen Spektrums. Es gelang Hertz die Reflexion, Brechung, Absorption und Polarisierung dieser Strahlen elektrischer Kraft zu beobachten und den Nachweis zu liefern, daß es sich um transversale Schwingungen handelte (vgl. Artikel 14).

In einer Hinsicht jedoch waren die von Hertz untersuchten elektromagnetischen Wellen von denen des optischen Spektrums sehr verschieden, nämlich in Beziehung auf ihre Wellenlänge. Die schnellsten elektrischen Schwingungen, welche Hertz zu erzeugen vermochte, hatten eine Frequenz von 5×10^8 pro Sekunde, entsprechend einer Wellenlänge von 60 cm, während die Schwingungszahl des gelben Natriumlichts ca. millionenmal größer, seine Wellenlänge millionenmal kleiner ist. Hertz konnte daher eine quantitative Übereinstimmung in dem Verhalten der von ihm erzeugten Strahlen elektrischer Kraft und demjenigen der Lichtstrahlen nicht erwarten; er mußte sich damit begnügen, die qualitative Übereinstimmung beider Strahlenarten bewiesen zu haben.

Es ist nun leicht einzusehen, daß die Eigenschaften der beiden Strahlenarten sich in quantitativer Beziehung um so mehr einander nähern müssen, je weniger sie sich in ihrer Frequenz voneinander unterscheiden. Die Prüfung, welcher man die Maxwellsche Theorie unterwerfen kann, wird also eine um so schärfere werden, je schnellere elektrische Schwingungen man zu erzeugen und je weiter man im ultraroten Spektrum nach Seite der langen Wellen vorzudringen vermag.

Fortschritte
in der Erzeugung
kurzer elektrischer
Wellen.

Die Erzeugung und Untersuchung sehr kurzer elektrischer Wellen bietet wegen ihrer außerordentlich geringen Intensität erhebliche Schwierigkeiten; dennoch sind auf diesem Gebiete in den letzten Jahrzehnten große Fortschritte erzielt worden. Die ersten Erfolge dieser Art sind dem italienischen Physiker A. Righi zu verdanken, welchem es mit Hilfe einer verbesserten Konstruk-

tion des Oszillators gelang, mit Wellen von einigen Zentimetern Länge zu arbeiten. Auf demselben Wege fortschreitend hat P. Lebedew 1895 die klassischen Hohlspiegelversuche von Hertz mit hundertmal kürzeren Wellen, d. h. mit Strahlen elektrischer Kraft von 6 mm Wellenlänge wiederholen können, und zwei Jahre später hat A. Lampa einige Versuche mit elektrischen Wellen von 4 mm Länge angestellt. Endlich ist es neuerdings O. v. Baeyer gelungen, Hertzsche Wellen von 2 mm Länge in hinreichender Stärke zu erzeugen, um eine Untersuchung ihrer Eigenschaften möglich zu machen.

Durch diese Arbeiten ist die Kluft, welche das Spektrum der Strahlen elektrischer Kraft von demjenigen der Wärmestrahlen trennt, außerordentlich verringert worden. In der Zeit, in welcher Hertz seine Hohlspiegelversuche veröffentlichte, waren von dem ultraroten Spektrum nur wenige Oktaven durch die Arbeiten Langley's bekannt und die exakte Wellenlängenmessung endigte bei $5,3 \mu$. Die Kluft zwischen dem „elektrischen“ und dem „optischen“ Spektrum betrug damals 17 Oktaven. Heute ist dieses unbekannte Spektralgebiet auf zwei bis drei Oktaven zusammengeschrumpft, wie aus der graphischen Darstellung auf Seite 200 zu ersehen ist.

Es ist zu hoffen, daß diese Lücke bald gänzlich verschwinden und damit eine der wichtigsten Aufgaben der modernen Physik vollständig gelöst sein wird. Indessen sind auch heute schon die Früchte der hier geleisteten Arbeit sehr große. Denn das Studium der schnellen elektrischen Schwingungen und in noch höherem Grade die Untersuchung des langwelligen ultraroten Spektrums haben bereits die Widersprüche vollkommen beseitigt, welche früher zwischen den Forderungen der elektromagnetischen Lichttheorie und den beobachteten Eigenschaften der Lichtstrahlen in quantitativer Hinsicht zu bestehen schienen.

So hat sich ergeben, daß das Quadrat des Brechungsexponenten nicht nur bei den Gasen, sondern bei sämtlichen durchsichtigen Substanzen der Dielektrizitätskonstanten für statische Ladungen gleich wird, wenn der Brechungsexponent an einer Stelle des Spektrums gemessen wird, welche nach Seite der langen Wellen genügend weit von dem Absorptionsgebiet des Körpers entfernt ist. Bei denjenigen Körpern, welche nur ein intensives Absorptionsgebiet im Ultrarot besitzen, konnte ferner mit Hilfe der Ketteler-Helmholtz'schen Dispersionsformel aus rein optischen Messungen ein mit der Erfahrung übereinstimmender Wert der Dielektrizitätskonstanten berechnet werden. Es ergab sich weiterhin, daß die aus der Maxwell'schen Theorie abgeleitete Beziehung zwischen der elektrischen Leitfähigkeit und dem optischen Absorptionsvermögen der Metalle, welche im sichtbaren Spektrum zu erheblichen Widersprüchen zwischen Theorie und Experiment führte, im Gebiete der langwelligen Wärmestrahlen mit um so größerer Annäherung erfüllt ist, zu je längeren Wellen man fortschreitet. Endlich ist zu erwähnen, daß man an Wärmestrahlen von genügend großer Wellenlänge eine Reihe von Erscheinungen hat nachweisen können, welche Hertz bei seinen Experimenten mit Strahlen elektrischer Kraft entdeckt hatte. Hierzu gehört die Polarisierung der Wellen durch parallele Metalldrahtgitter und das Phänomen der elektrischen Resonanz.

Quantitative
Bestätigung.

Grund des Versagens der Maxwell'schen Theorie im kurzwelligen Spektrum.

So hat das Studium des ultraroten Spektrums den elektromagnetischen Charakter der Wärmestrahlung mit immer größerer Deutlichkeit erkennen lassen. Aber damit ist der Nutzen dieser Untersuchungen noch nicht erschöpft. Sie haben auch wesentlich dazu beigetragen, die Gründe für das Versagen der Maxwell'schen Theorie in dem kurzwelligen Spektralgebiet klarzulegen.

Atomistische Struktur der Materie.

Diese Gründe liegen in der atomistischen Struktur der Materie, auf welche die Maxwell'sche Theorie in ihrer ursprünglichen Gestalt keine Rücksicht nimmt. Maxwells Gleichungen gelten für sog. Kontinua, für strukturlose Medien, in welchen weder Farbenzerstreuung noch selektive Absorption eintreten kann. Das Verhalten eines Körpers gegenüber solchen Schwingungen, deren Frequenz groß ist gegen die Eigenfrequenz seiner mitschwingenden Teilchen, kommt jedoch demjenigen eines Kontinuums sehr nahe. Deshalb gilt die Maxwell'sche Theorie in ihrer ursprünglichen einfachen Form mit guter Annäherung nur in denjenigen Spektralgebieten, welche weit jenseits der ultraroten Absorptionsstreifen gelegen sind, und sie muß in den Teilen des Spektrums versagen, in welchen die Frequenzen von derselben Größenordnung sind wie die molekularen Eigenschwingungen, d. h. in den Gebieten, in welchen die Absorptionsstreifen der Stoffe liegen.

Erweiterung der Maxwell'schen Theorie durch Drude.

Um die optischen Erscheinungen innerhalb des gesamten Spektrums zutreffend darstellen zu können, mußte also eine Erweiterung der ursprünglichen Maxwell'schen Theorie vorgenommen werden, derart, daß die atomistische Struktur der Materie in den Grundannahmen der Theorie enthalten ist. Anhaltspunkte für eine solche Erweiterung ergaben bereits die älteren elastisch optischen Dispersionstheorien von Sellmeier und andern, welche auf das Vorhandensein schwingender Teilchen Rücksicht nehmen. Diese Aufgabe in der Hauptsache gelöst zu haben ist Paul Drudes Verdienst. Es ist leicht, einzusehen, daß eine Wechselwirkung zwischen elektromagnetischen Wellen und den schwingungsfähigen Gebilden der Moleküle nur dann eintreten kann, wenn die letzteren elektrisch geladen sind. Drude's Theorie liegt die bekannte Vorstellung von dem Bau der Moleküle zugrunde, welche sich durch die chemische Atomistik, die Faraday-Helmholtz'sche Deutung der Elektrolyse (vgl. Artikel 13) und die sich daran anschließende Elektronenlehre (vgl. Artikel 15) in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. Die chemischen Kräfte sind nach dieser Auffassung rein elektrischer Natur und ebenso wird der Zusammenhang der Moleküle im festen Körper durch elektrische Kräfte bewirkt. Die in den Molekülen vorhandenen schwingungsfähigen Gebilde sind nach Drude von zweierlei Art: Elektronen und Ionen. Die ersteren sind von gewöhnlicher ponderabler Masse freie Elementarquanten der Elektrizität, die letzteren mit einer oder mehreren Elementarladungen behaftete Atome oder Atomgruppen des Moleküls. Drude hat es in hohem Grade wahrscheinlich gemacht, daß die Absorptionsstreifen des kurzwelligen ultravioletten Spektrums von der Resonanz der Elektronen, diejenigen des langwelligen ultraroten Spektrums von dem Mitschwingen der Ionen herühren. In Übereinstimmung mit den beobachteten Tatsachen folgt aus dieser Annahme, daß das Absorptionsspektrum eines Körpers um so komplizierter

sein muß, je mehr schwingungsfähige Gebilde im Molekül vorhanden sind, oder, was auf dasselbe herauskommt, je komplizierter der Bau des Moleküls ist.

Bei den Isolatoren sind sämtliche Elektronen an feste Gleichgewichtslagen gebunden, um welche sie Schwingungen ausführen können. Bei den Metallen dagegen kommen nach Drudes Vorstellung zu diesen „gebundenen“ Elektronen noch „freie“ Elektronen hinzu, welche sich zwischen den Körperatomen ungehindert bewegen können. Diese freien Elektronen bewirken das elektrische Leitvermögen der Metalle. Ferner wird das optische Verhalten der Metalle im Gebiete der langen Wellen durch die freien Elektronen in vorwiegendem Maße bestimmt.

Die hier angedeutete Vorstellung von der Struktur der Materie und dem Bau der Moleküle ist nun auch geeignet, uns über die Entstehung der Wärmestrahlung Auskunft zu geben, wozu die Maxwellsche Theorie in ihrer ursprünglichen Gestalt nicht imstande war.

Wir wissen, daß der Wärmeinhalt der Körper teils potentieller, teils kinetischer Natur ist und daß der kinetische Anteil in ungeordneter Bewegung der Moleküle besteht. Dieser kinetische Anteil ist es, welcher die Temperatur der Körper bestimmt. Nimmt man an, daß ein Teil dieser Bewegungsenergie auf die Ionen und Elektronen im Innern des Moleküls ständig übertragen und von diesen elektrischen Oszillatoren in Form von elektromagnetischen Wellen in den Raum ausgestrahlt wird, so ist damit die Entstehung der Wärmestrahlung gegeben. Da bei diesem Vorgange die Stärke und Zusammensetzung der Strahlung eines gegebenen Körpers nur von seiner Temperatur abhängt, so hat man diese Art von Emission auch als Temperaturstrahlung bezeichnet.

Entstehung
der Temperatur-
strahlung.

Aber diese Art der Strahlungserregung ist nicht die einzige, welche in der Natur vorkommt. Es gibt Emissionsvorgänge, welche unter bestimmten äußeren physikalischen Bedingungen beobachtet werden, die mit der Temperatur der strahlenden Körper in keinem erkennbaren Zusammenhange stehen. Diese Art der Strahlungserregung bezeichnen wir als Lumineszenz. Man beobachtet sie u. a. bei chemischen Prozessen, bei dem Durchgange elektrischer Entladungen durch Gase und bei der Einwirkung gewisser korpuskulären und nicht korpuskulären Strahlenarten auf manche Körper. In diesen Fällen stammt die Energie der in Schwingung versetzten intramolekularen Resonatoren nicht von der lebendigen Kraft der Moleküle, sondern wird durch die erregenden Prozesse den Resonatoren direkt mitgeteilt. Wie dies im einzelnen geschieht, bedarf noch der Aufklärung. Ein besseres Verständnis für diese wichtige Klasse von Erscheinungen wird man erst auf Grund einer genaueren Kenntnis des Baues der Moleküle und Atome gewinnen können.

Lumineszenz

Während, wie in dem Vorstehenden dargelegt worden ist, die erforschten Gebiete des Spektrums der ultraroten Strahlen und der Strahlen elektrischer Kraft heute nur noch durch ein Intervall von ca. $2\frac{1}{2}$ Oktaven voneinander getrennt sind, hat man auf rein optischem Wege bisher nur zwei Oktaven des ultravioletten Spektrums der Messung erschließen können. Es kann indessen keinem Zweifel unterliegen, daß das Spektrum auch nach Seite der kurzen Welle eine viel größere

Erweiterung
des ultravioletten
Spektrums.

Ausdehnung besitzt und daß wir nur durch besondere experimentelle Schwierigkeiten an der Wahrnehmung jener kurzwelligen Strahlen gehindert werden. Eine dieser Schwierigkeiten besteht, wie schon erwähnt, in der starken Absorption, welche die Luft und alle andern Gase auf die Strahlen dieses Spektralgebiets ausüben. Die Theorie der optischen Absorption und Dispersion läßt jedoch voraussehen, daß in einem Teile des Spektrums, in welchem die Wellen noch sehr viel kürzer sind, derart, daß die zugehörigen Schwingungszahlen die Eigenfrequenzen der intramolekularen Resonatoren erheblich übertreffen, diese Absorption wieder verschwinden muß. Strahlen, welche diesem Spektralgebiete angehören, müssen ein hohes Durchdringungsvermögen nicht nur für Gase, sondern auch für feste und flüssige Körper besitzen. Es folgt weiter aus der Theorie, daß solche Strahlen an der Grenzfläche zweier Medien nach den Gesetzen der geometrischen Optik weder gebrochen noch gespiegelt werden können.

Zugehörigkeit
der Röntgen-
strahlen zu dem
optischen
Spektrum.

Man ist heute nicht mehr darüber im Zweifel, daß man in den Röntgenstrahlen solche Strahlen von ungemein kurzer Wellenlänge vor sich hat. Daß die Röntgenstrahlen keine Ionen- oder Elektronenstrahlen sind, wie die α - und β -Strahlen der radioaktiven Stoffe, geht aus der Tatsache hervor, daß sie keine elektrische Ladung mit sich führen und weder durch magnetische noch durch elektrische Kräfte aus ihrer Bahn abgelenkt werden können. Betrachten wir sie aber als ein den Lichtstrahlen entsprechendes Ätherphänomen, so kann es sich nur um eine Strahlung von äußerst kurzer Wellenlänge handeln, weil die Röntgenstrahlen weder gebrochen noch geometrisch reflektiert werden. Hierfür spricht auch die Art ihrer Entstehung. Bekanntlich werden Röntgenstrahlen erzeugt, wenn schnell fliegende Elektronen auf feste Körper aufprallen und dadurch zur Ruhe gebracht werden. Man nimmt an, daß die Elektronen innerhalb einer sehr kurzen Wegstrecke ihre Geschwindigkeit verlieren. Während des Durchlaufens dieser Strecke wird von dem gebremsten Elektron ein Strahlungsimpuls ausgesandt, welcher der Halbwelle eines Oszillators entspricht. In dem mehrfach benutzten akustischen Bilde ist hiernach der Schwingungszustand dieser Röntgenstrahlen mehr einem Knall als einem musikalischen Tone zu vergleichen. Man hat jedoch beobachtet, daß neben dieser Impulsstrahlung beim Auftreffen eines Elektrons noch eine zweite Art von Röntgenstrahlung ausgesandt wird, welche von den getroffenen Körperatomen ausgeht und, wie es scheint, einen viel regelmäßigeren Schwingungscharakter besitzt (vgl. Artikel 23). Sie ist für verschiedene Materialien verschieden und wird die charakteristische Strahlung genannt.

Messung
der Wellenlänge
nach
Laue und Bragg.

Nachdem man lange Zeit vergeblich versucht hatte, die Wellenlänge der Röntgenstrahlen auf direktem Wege zu ermitteln, ist es vor zwei Jahren M. von Laue durch einen ungemein kühnen und ebenso glücklichen Gedanken gelungen, diese Aufgabe zu lösen.

In dem ersten Teile dieses Aufsatzes ist darauf hingewiesen worden, daß man sich zur Messung der Wellenlängen im sichtbaren und unsichtbaren Spektrum des Beugungsgitters bedient hat, und daß der Sinus des Ablenkungswinkels, welchen eine gegebene Strahlenart nach ihrem Durchgang durch das

Gitter zeigt, ihrer Wellenlänge direkt und der Gitterkonstanten, d. h. dem Abstände der Mitten zweier benachbarter Gitteröffnungen, umgekehrt proportional ist. Hieraus geht hervor, daß man, um merkliche Ablenkungswinkel zu erhalten, um so feinere Gitter verwenden muß, je kleiner die Wellenlänge der zu untersuchenden Strahlung ist. Wenn nun, wie aus gewissen theoretischen Betrachtungen hervorgeht, die Wellenlänge der Röntgenstrahlen mehrere tausendmal kleiner ist als diejenige des Lichts, so bedarf man zur Wellenlängenmessung jener Strahlenart derartig feiner Beugungsgitter, daß der Abstand benachbarter Gitteröffnungen nur wenige Molekulardurchmesser betragen dürfte. Die künstliche Herstellung solcher Gitter ist mit unseren heutigen Hilfsmitteln völlig ausgeschlossen; jedoch sind sie bereits, worauf M. von Laue zuerst hingewiesen hat, in der Natur in tadelloser Ausführung vorhanden, und zwar in den Raumgittern der Kristalle. Es ist seit langer Zeit bekannt, daß die Atome in einem Kristall mit großer Regelmäßigkeit gelagert sind und im allgemeinen ein System von geradlinigen äquidistanten Atomreihen bilden, welches man als Raumgitter des Kristalls bezeichnet. Ein solches Gitter unterscheidet sich freilich von den Beugungsgittern der Optik nicht nur durch seine feine Struktur, sondern vor allen Dingen darin, daß es kein flächenhaftes, sondern ein räumliches Gebilde darstellt. Die mit Hilfe solcher Raumgitter zu erwartenden Interferenzphänomene müssen daher in einigen wichtigen Punkten von den bekannten Beugungsspektren der gewöhnlichen optischen Gitter verschieden sein, aber sie können trotzdem, wie sowohl von Laue und seinen Mitarbeitern, als auch besonders von W. H. und W. L. Bragg gezeigt worden ist, zur Messung der Wellenlänge der Röntgenstrahlen verwendet werden. Voraussetzung ist hierbei freilich, daß die Dimensionen der Kristallgitter bekannt sind, was aber in einigen Fällen mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden darf.

Diese Messungen ergaben nun für die charakteristische Strahlung der Substanzen eng begrenzte Wellenlängenbereiche, welche in Beziehung auf spektrale Schärfe mit den Emissionslinien der Stoffe im sichtbaren Gebiet vergleichbar sind. Bei Verwendung einer Antikathode aus Rhodium z. B. erhält man zwei scharfe Linien, deren Wellenlänge 0,607 bzw. $0,533 \times 10^{-8}$ cm beträgt. Bei anderen Substanzen von geringerem Atomgewicht beobachtete Moseley charakteristische Röntgenstrahlen von größerer Wellenlänge, z. B. 3,36 und $3,09 \times 10^{-8}$ cm bei dem Calcium. Das entspricht etwa dem zehntausendsten Teil der Wellenlänge des gelben Lichts und angenähert dem dreihundertsten Teil der Wellenlänge der von Lyman untersuchten Strahlen.

Hiernach umfaßt das unbekannte Spektralgebiet, welches zwischen den kurzwelligsten ultravioletten Strahlen des gewöhnlichen optischen Spektrums und den charakteristischen Röntgenstrahlen des Calciums gelegen ist, etwa 8 Oktaven. Um in unserer schematischen Zeichnung des Spektrums (S. 200) auch die Röntgenstrahlen eintragen zu können, müßten wir das Diagramm nach oben um eine Strecke verlängern, welche die Länge des gesamten bisher erforschten ultraroten Spektrums übertrifft. Die charakteristischen Röntgen-

strahlen würden in unserem Schema in den ultravioletten Oktaven liegen, welche die Ordnungsnummern — 11 bis — 13 tragen.

Sind auch hiernach die Röntgenstrahlen von den kurzwelligen Strahlen des optischen Spektrums durch eine ungeheure Kluft getrennt, so lassen sich doch bereits mehrere charakteristische Eigenschaften angeben, welche diesen beiden Strahlenarten gemeinsam sind und welche die ultraroten Strahlen nicht besitzen. Sowohl die ultravioletten Strahlen als auch die Röntgenstrahlen vermögen bei dem Auftreffen auf die Körperatome Elektronen in Freiheit zu setzen. Ferner wirken beide Strahlenarten Fluoreszenz erregend und beide sind photographisch wirksam. Es mag wohl sein, daß zwischen diesen drei Eigenschaften ein Kausalzusammenhang besteht.

Wie das Studium des ultraroten Spektrums sich als wertvoll erwiesen hat, um die elektromagnetische Natur des Lichtes darzutun, so hat die Erforschung des ultravioletten Spektrums dazu beigetragen, unsere Vorstellung vom Wesen der Röntgenstrahlen zu befestigen, nach welcher auch diese wunderbare Strahlenart dem erweiterten optischen Spektrum angehört. Hiernach bleibt der künftigen Forschung im Bereich der kurzen Wellen ein großes Arbeitsfeld, denn es gilt, das unbekannte Spektralgebiet, welches sich von Schumanns und Lyman's ultravioletten Strahlen bis zu den Röntgenstrahlen erstreckt, der Beobachtung zugänglich zu machen.

THEORIE DER WÄRMESTRAHLUNG.

VON

W. WIEN.

1. Allgemeine Gesetze der Strahlung auf thermodynamischer Grundlage. Die Theorie der Strahlung gehört deshalb zu den wichtigsten physikalischen Theorien, weil sie sich mit den Gesetzen beschäftigt, welche die Erzeugung der Licht- und Wärmestrahlen beherrschen und weil diese Betrachtungen weit tiefer in den inneren Bau der Materie führen als die anderen physikalischen Theorien. Für den Physiker ist das Licht, soweit es von unserem Auge wahrgenommen wird, kein besonders ausgezeichneter Teil der Strahlung, sondern er betrachtet alle Strahlung von den Röntgenstrahlen bis zu den längsten Wellen der Wärmestrahlen und darüber hinaus bis zu den Wellen der elektrischen Schwingungen und Wechselströme als gleichartig und nur quantitativ durch die Wellenlänge unterschieden. Nach den jetzigen Anschauungen sind alle diese Strahlen elektromagnetische Wellen, deren Energie zur Hälfte elektrisch, zur Hälfte magnetisch ist und die sich im leeren Raum alle mit derselben Geschwindigkeit, der des Lichtes fortpflanzen. Man muß jedoch zwei Gruppen dieser Strahlen voneinander trennen, die elektromagnetischen Wellen, welche durch molekulare und atomistische Vorgänge hervorgerufen werden, und solche, deren Wellenlänge durch makroskopische Verhältnisse, wie Kapazität von Kondensatoren und Selbstinduktion von Leitern bestimmt werden.

Die zweite Gruppe wird uns hier nicht beschäftigen. Sie gehört zu einem anderen Abschnitt der Physik. Die erste ist durch das Hineinspielen der molekularen Vorgänge besonders charakterisiert und gehorcht infolgedessen ganz anderen Gesetzen.

Zwar spielt in den fundamentalen Gesetzen der Strahlungstheorie die Molekularphysik zunächst keine Rolle. Aber indirekt ist sie doch auch hier von Einfluß, weil diese Gesetze auf dem charakteristischen Grundsatz der Wärmelehre, dem sog. zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie beruhen. Dieser Satz, der die beschränkte Verwandelbarkeit von Wärme in andere physikalische Energieformen ausspricht, ist eine Folge des molekularen Charakters der Wärmebewegung. Diese Bewegung ist vollständig unregelmäßig und ungeordnet, so daß die Verteilung der Geschwindigkeiten oder lebendigen Kräfte auf die einzelnen Moleküle nur nach den Regeln der Wahrscheinlichkeit aufgesucht werden kann. Hierbei ergibt sich nun in einem Gase eine bestimmte Geschwindigkeitsverteilung auf gleichartige Moleküle als die wahrscheinlichste, die ganz analog ist der Verteilung der Beobachtungsfehler. Wenn diese Geschwindigkeitsver-

Entstehung
der Strahlung
aus Wärme.

teilung erreicht ist, so befindet sich das Gas im Zustande des Wärmegleichgewichts und es treten keine spontanen Änderungen mehr ein. Ein in diesem Gase befindlicher Körper gleicher Temperatur vermag dann dem Gase keine Wärme zu entziehen und in andere Energieformen zu verwandeln.

Heiße Körper senden nun Wärmestrahlung aus und wenn man die Körper genügend erhitzt, so erhält man sämtliche Strahlen bis zu den kürzesten bisher beobachteten Wellenlängen. Es stammt also die Wärmestrahlung aus der Wärme und bei genauerer Betrachtung kann man beide gar nicht voneinander trennen. Denn die Strahlung, die von einem heißen Körper ausgesandt wird, ist auch in seinem Innern vorhanden und wird hier beständig absorbiert und wieder ausgestrahlt. Es müssen daher für die Wärmestrahlung auch die allgemeinen Gesetze der Wärmelehre gelten. So muß sich insbesondere im Inneren eines heißen Körpers ein Gleichgewichtszustand der Strahlung herstellen, bei dem die Menge der in der Form von Strahlung vorhandenen Energie bei gleicher Temperatur unveränderlich ist. Dieses Gleichgewicht der Strahlung gibt zusammen mit dem Gleichgewicht der lebendigen Kraft der Moleküle das eigentliche Wärmegleichgewicht. Aus diesem Gleichgewicht für die Strahlung folgt zunächst für die Gesamtstrahlung der berühmte Kirchhoffsche Satz, daß das Verhältnis des Emissionsvermögens eines Körpers zu dem Absorptionsvermögen bei gleicher Temperatur für alle Körper gleich ist. Man versteht unter Emissionsvermögen einer Oberfläche die Menge Energie, die ein Quadratcentimeter in der Sekunde aussendet, unter Absorptionsvermögen die in der Sekunde aufgenommene und in Wärme verwandelte Energie. Die auffallende Energie ist also die Summe der absorbierten, durchgelassenen und reflektierten Energie. Hat man im Inneren eines absorbierenden Körpers gleicher Temperatur einen Hohlraum, so wird die von einem Teil der Oberfläche dieses Innenraums ausgesandte Energie wieder auf die Oberfläche auftreffen und so lange durch Reflexion hin und her geworfen, bis sie vollständig absorbiert ist. Sind die Wände dick genug, so kommt die hindurchgelassene Strahlung nicht in Betracht.

Strahlungs-
gleichgewicht.

Kirchhoffscher
Satz.

Es muß jede Stelle der Oberfläche gleichviel Energie absorbieren wie emittieren, weil sonst eine lokale Temperaturänderung eintreten würde, was dem Wärmegleichgewicht widerspricht. Also muß eine Stelle der Oberfläche, die wenig Energie aussendet, in demselben Verhältnis wenig absorbieren. Trotzdem ist die Menge Energie, die in Form von Strahlung vorhanden ist, überall die gleiche. Denn wenn man einem beliebigen Teil der Oberfläche die Oberfläche eines zweiten Körpers unmittelbar gegenüberstellt, die alle auffallenden Strahlen absorbiert und deshalb auch das größte Emissionsvermögen hat, so müssen sich die beiden Oberflächen gleich viel Energie zusenden. Die von der ersten ausgehende Strahlung ist also auch so beschaffen, als ob alle Strahlung absorbiert würde. Es kommt dies so zustande, daß die ausgesandte plus der reflektierten Strahlung gleich der auffallenden ist. In einem solchen Hohlraum gehen die Strahlen nach allen Seiten und es ist keine Richtung besonders ausgezeichnet.

Alle diese Betrachtungen, aus denen sich der Kirchhoffsche Satz ergibt,

beziehen sich zunächst nur auf die Gesamtstrahlung. Es läßt sich aber leicht der Satz auf die Strahlung jeder beliebigen Wellenlänge anwenden. Wir haben nämlich mannigfaltige Hilfsmittel, um die Strahlung durch Prismen oder durch Interferenz in ihre einfarbigen Bestandteile zu zerlegen. Man kann also auf diese Weise jeden Bestandteil der Strahlung, der einem kleinen Wellenlängenbereich angehört, für sich betrachten und auf ihn dieselben Betrachtungen wie auf die Gesamtstrahlung anwenden.

Wie so oft in der Physik ist der Gültigkeitsbereich des Kirchhoffschen Satzes viel größer als der Beweis desselben zunächst vorgesehen hat. Er scheint bei den meisten, wenn nicht bei allen Leuchtvorgängen zu gelten.

Daß man den Temperaturbegriff auf alle Leuchtprozesse anwenden kann, ist unzweifelhaft. Denn da wir jede Lichtart durch heiße Körper hervorbringen können, so können wir der mit heißen Körpern im Wärmegleichgewicht befindlichen Strahlung die Temperatur dieser Körper zuschreiben und jede, auch von einem phosphoreszierenden Körper ausgehende Strahlung hat deshalb für jede Strahlung eine bestimmte Temperatur. Aber diese Temperatur hat mit der des phosphoreszierenden Körpers gar nichts zu tun und es ist auch vorläufig nicht möglich, sich bestimmte Vorstellungen zu machen, wie sich ein phosphoreszierender Körper mit der Strahlung ins Gleichgewicht setzt.

Bei Körpern, welche die aufgenommene Strahlung umsetzen und erst nach langer Zeit emittieren, müssen die Vorgänge sehr verwickelt sein.

Auch bei der Lichtemission in Geißlerschen Röhren ist über den eigentlichen Erregungsprozeß wenig bekannt. Aber auch hier scheint der Kirchhoffsche Satz zu gelten, da jedenfalls sicher ist, daß die leuchtenden Gase nur innerhalb der feinen Spektrallinien Licht absorbieren, alle anderen Farben aber hindurchlassen. Eine quantitative Untersuchung der Gültigkeit des Kirchhoffschen Gesetzes ist in diesem Fall sehr schwierig. Jedenfalls ist man berechtigt, die hellen Linien im Spektrum, auch der Himmelskörper, als Emissionsvorgang, die dunkeln Linien, wie die Fraunhoferschen bei der Sonne, als Absorptionsvorgang in denselben Stoffen anzusehen. Die Grundlage, auf der wir den Kirchhoffschen Satz abgeleitet haben, kann man auch benutzen, um einen sog. schwarzen Körper zu realisieren. Man versteht unter einem solchen einen Körper, der alle auffallende Strahlung absorbiert und nach dem Kirchhoffschen Satz das Maximum des Emissionsvermögens hat. Kein Körper kann an seiner freien Oberfläche diese Eigenschaft haben, weil jeder Körper nur ein bestimmtes Absorptionsgebiet hat und die stark absorbierenden Körper gleichzeitig auch das Licht beträchtlich zurückwerfen.

Gültigkeitsbereich des Kirchhoffschen Satzes.

Aber nach den obigen Betrachtungen besteht in einem Hohlraum die Strahlung aus Strahlen, die nach allen Richtungen hin und her gehen und eine solche Intensität haben, als ob die Wände vollkommen schwarz wären. Wenn man eine kleine Öffnung in dem Hohlraum anbringt, so wird die Strahlung aus ihr mit einer Intensität herausdringen, als ob die Fläche der Öffnung vollkommen schwarz wäre und die Temperatur des Körpers hätte. Umgekehrt muß jeder von außen kommende Strahl, der auf diese Öffnung fällt, ins Innere des Hohl-

Hohlraumstrahlung.

raumes gelangen und dort so lange hin und her reflektiert werden, bis er vollkommen absorbiert ist. Nur ein geringer Bruchteil wird nach den Reflexionen wieder die Öffnung finden und wieder herauskommen. Dieser Betrag ist ein Maß für die Abweichung der Vorrichtung von einem vollkommen schwarzen Körper.

Das Emissionsvermögen eines solchen vollkommen schwarzen Körpers ist, wie wir gesehen haben, nur noch von der Temperatur abhängig. Die individuellen Eigenschaften der Körper scheiden hierbei vollständig aus. Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Strahlungstheorie, dieses Emissionsvermögen als Funktion der Temperatur und Wellenlänge zu bestimmen. Nun gestattet die elektromagnetische Lichttheorie in Verbindung mit dem zweiten Hauptsatz der Wärmetheorie die Abhängigkeit des Emissionsvermögens von der Temperatur zu bestimmen.

Man braucht zu dieser Ableitung die auch sonst sehr fruchtbaren idealen Prozesse. Es sind das Gedankenexperimente, deren Ausführung vielfach technisch unmöglich ist, die aber nichtsdestoweniger zu zuverlässigen Ergebnissen führen. Man kann solche Betrachtungen nur durchführen, wenn alle Vorgänge, die solchen Gedankenexperimenten zugrunde gelegt werden, in ihrem gesetzmäßigen Ablauf vollständig bekannt sind, so daß man die Wirkung jeder gedachten Veränderung genau und vollständig angeben kann. Ferner muß es möglich sein, alle unwesentlichen Begleiterscheinungen beiseite zu lassen und nur das zu berücksichtigen, was mit den betrachteten Vorgängen untrennbar verbunden ist. Solche idealen Prozesse haben in der Wärmelehre eine große Rolle gespielt und die Ergebnisse, zu denen sie geführt haben, sind immer in Übereinstimmung mit der Erfahrung gewesen. Auch Kirchhoff hat sich für den Beweis seines Satzes solcher Prozesse bedient. Er setzte die Existenz vollkommen schwarzer und vollkommen spiegelnder Körper voraus. Die ersteren kann man, wie wir gesehen haben, mit beliebiger Annäherung realisieren. Auch vollkommene Spiegelung ist bei der Totalreflexion möglich, obwohl diese an Bedingungen geknüpft ist, wie sie bei der Anwendung der vollkommenen Spiegel bei den idealen Prozessen nicht immer erfüllt sind.

Auf Grund dieser Voraussetzungen kann man nun, wie Bartoli und Boltzmann zuerst getan haben, eine bestimmte Strahlungsenergie in einen Raum mit spiegelnden Wänden einschließen, so daß die Strahlung mit den Wänden gar nicht zum Energieaustausch kommt. Verkleinert man das Volumen des Raums, so wird die Strahlung verdichtet und man kann die Strahlung auf diese Weise von einem kälteren zu einem wärmeren Körper überführen. Denn wenn man einen Körper mit diesem Raum verbindet, so wird sich in ihm der Zustand des Strahlungsgleichgewichts herstellen und die Energie in der Volumeinheit wird der Temperatur des Körpers entsprechen. Wenn dann das Volumen erheblich verkleinert wird, so wird die Energie in der Volumeinheit entsprechend zunehmen und wenn man dann den Raum mit einem Körper von höherer Temperatur verbindet, so wird an diesen so viel Energie übergehen, bis die Energiemenge in der Volumeinheit dieser Temperatur entspricht. Man würde auf diese

Weise Energie von einem Körper niedriger Temperatur zu einem höheren Temperatur übergehen lassen, was dem zweiten Hauptsatz widerspricht (vgl. Artikel 5 u. 32). Hierbei ist aber nicht berücksichtigt, daß die Strahlung auf die einschließenden Wände einen Druck ausübt, den sog. Strahlungsdruck, dessen Existenz aus der elektromagnetischen Lichttheorie gefolgert werden kann. Dieser Druck ist bei einem senkrecht auftreffenden Lichtstrahl gleich der in der Volumeinheit befindlichen Energie. Da diese Energie sehr klein ist, weil die Energie in der Volumeinheit gleich der fortschreitenden Energie dividiert durch die Lichtgeschwindigkeit ist, so ist auch dieser Druck sehr klein, so daß sein Vorhandensein lange Zeit sich der Beobachtung entzog. Erst Lebedew sowie Nicols und Hull gelang es mit Hilfe von sehr leichten Spiegeln in der äußersten Luftverdünnung den Lichtdruck nachzuweisen. Infolge dieses Lichtdrucks muß man nun bei der Kompression der Strahlung eine Arbeit leisten, so daß die Überführung der Wärme von einem kälteren zu einem wärmeren Körper nicht ohne diese Arbeitsleistung möglich ist. Damit schwindet der Widerspruch mit dem zweiten Hauptsatz. Da man die Energiedichte der Strahlung sowohl durch Kompression wie durch Temperatur erhöhen kann und die für die Zusammendrückung erforderliche Arbeit aus dem bekannten Lichtdruck berechnen kann, hat Boltzmann die Abhängigkeit der Strahlungsdichte und damit auch der Emission eines schwarzen Körpers von der Temperatur berechnet. Er fand, daß diese Strahlung proportional der vierten Potenz der absoluten Temperatur zunimmt, wie vorher Stefan schon rein empirisch gefunden hatte.

Ableitung
des Gesetzes
von Stefan-
Boltzmann.

Hiermit waren aber die aus der Thermodynamik zu gewinnenden Folgerungen nicht erschöpft, man kann noch die Veränderung feststellen, welche die einzelnen in der Strahlung vorhandenen Farben mit Änderung der Temperatur erfahren. Die Berechnung dieser Änderung beruht auch auf einem idealen Prozeß. Für diesen muß man vollkommen spiegelnde Flächen voraussetzen, aber solche, die alle auffallende Strahlung zerstreut zurückwerfen und die wir deshalb als vollkommen weiß bezeichnen können. Lassen wir die Strahlung eines schwarzen Körpers in einen von weißen Wänden umschlossenen Raum gehen und diesen füllen, bis sich der Gleichgewichtszustand der Strahlung hergestellt hat, so können wir diese Strahlung von dem schwarzen Körper ganz abschließen und das Volumen wieder durch Verschieben der Wände verkleinern, wobei wir, wie wir gesehen haben, eine bestimmte angebbare Arbeit leisten müssen, die sich auch in Strahlung verwandelt. Die hierdurch hervorgerufene Änderung der Strahlungsdichte ist aber nicht die einzige Änderung, welche die Strahlung erfahren hat. Wenn ein Lichtstrahl von einem bewegten Spiegel reflektiert wird, so erfährt er eine Veränderung der durch die Schwingungszahl bestimmten Farbe. Diese Änderung nach dem sog. Dopplerschen Prinzip (vgl. Artikel 26) wird in der Astrophysik benutzt, um die Bewegung eines Himmelskörpers im Visionsradius zu bestimmen. Die Spektrallinie, welche ein sich nähernder Himmelskörper uns zusendet, erscheint nach den kürzeren Wellenlängen verschoben im Verhältnis seiner Geschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit. Auch ein Strahl, der von einem bewegten Spiegel reflektiert wird, erfährt diese Veränderung der

Farbe, die hier doppelt so groß ist. Wir können also sowohl die Veränderung der Strahlungsdichte wie die Veränderung der einzelnen Wellenlängen berechnen. Es läßt sich nun aus diesem Gedankenexperimente eine wichtige Folgerung ziehen. Aus dem zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie folgt, daß die spektrale Zusammensetzung der Strahlung, deren Änderung durch die Kompression wir berechnet haben, genau dieselbe ist, als wenn die vergrößerte Dichte durch Temperaturerhöhung des ursprünglich die Strahlung aussendenden schwarzen Körpers hervorgerufen wäre, weil wir sonst durch Farbenfilter die ursprünglich gleiche Strahlungsdichte ungleich machen und dann durch den Strahlungsdruck Arbeit aus Wärme ohne Kompensation erzeugen könnten.

Die Berechnung ergibt, daß die Strahlungsenergie einer bestimmten Wellenlänge sich mit der Temperatur so ändert, daß das Produkt aus Temperatur und Wellenlänge konstant bleibt.

Wien'sches
Verschiebungsgesetz.

Dieses von W. Wien gefundene sog. Verschiebungsgesetz gestattet, die Verteilung der Intensität der Wärmestrahlung auf die einzelnen Wellenlängen für jede Temperatur zu berechnen, sobald sie für eine Temperatur bekannt ist.

Für die Beobachtung ist besonders die Verschiebung des Maximums der Energie direkt zugänglich. Das Maximum der Energie ist das Hauptgebiet der Strahlung und man kann nach dem Verschiebungsgesetz durch geänderte Temperatur dieses Hauptgebiet auf beliebig kurze oder beliebig lange Wellen verlegen.

H. A. Lorentz hat eine andere Ableitung des Verschiebungsgesetzes gegeben. Wenn man in den elektromagnetischen Gleichungen von Maxwell sich sämtliche Raumdimensionen in gleichem Verhältnis zeitlich verändert denkt, dann zeigen jene Gleichungen, daß die elektromagnetische Energie in der Volumeinheit im Verhältnis der vierten Potenz der Verschiebung abnehmen muß. Andererseits ändert sich nach dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz die Energie nach der vierten Potenz der absoluten Temperatur. Einer Vergrößerung der Lineardimensionen durch Verschiebung entspricht also eine umgekehrt proportionale Abnahme der Temperatur. Jede charakteristische Länge muß sich in diesem Verhältnis ändern, woraus das Verschiebungsgesetz hervorgeht.

Temperatur
der Himmelskörper.

Man kann von den Strahlungsgesetzen interessante Anwendungen auf die Temperaturbestimmung der Himmelskörper machen. Wenn man im leeren Weltraum einen vollkommen schwarzen Körper hat, der Sonnenstrahlung empfängt und sich hierdurch so lange erwärmt, bis er ebensoviel Wärme seinerseits nach dem Stefan-Boltzmannschen Gesetz ausstrahlt, so erhält man aus diesem Gesetz die Temperatur des Himmelskörpers. Bei den Planeten kann die Atmosphäre die Ausstrahlung modifizieren. Wenn man indessen diese Überlegung auf die Erde anwendet, so erhält man tatsächlich sehr nahe die mittlere Jahrestemperatur der Erde.

Die Temperatur der Sonne kann man aus der Intensität der Sonnenstrahlung, der sog. Solarkonstante bestimmen, wenn man die Sonne als schwarzen Körper ansehen kann, indem man ebenfalls das Stefan-Boltzmannsche Gesetz anwendet.

Auch aus dem Verschiebungsgesetz kann man die Temperatur der Sonne

berechnen, wenn man die gleiche Voraussetzung macht. Man braucht dann nur die Lage des Maximums der Sonnenstrahlung zu kennen. Diese Wellenlänge wird von verschiedenen Beobachtern verschieden angegeben, von Very gleich $0,532\ \mu$ und von Abbot und Fowle gleich $0,433\ \mu$. Die Sonnentemperatur ergibt sich entsprechend zu 5530° und 6790° , wenn man $\lambda_{\max} T = 2940$ entsprechend den Beobachtungen von Lummer und Pringsheim annimmt. Wie groß die Abweichungen der Beobachter auch sind, es unterliegt keinem Zweifel, daß das Maximum der Sonnenstrahlung im sichtbaren Gebiet des Spektrums liegt. Damit ist gesagt, daß die Sonnentemperatur die für unsere Beleuchtung günstigste Ausnützung der strahlenden Energie eines schwarzen Körpers ist und daß wir bei unseren künstlichen Lichtquellen, welche die Wärmestrahlung benutzen, diese Temperatur anstreben müssen, von der wir allerdings noch recht weit entfernt sind.

Wenn die Röntgenstrahlen, wie kürzlich Laue endgültig bewiesen hat, sich wie Licht von sehr kurzer Wellenlänge verhalten, so muß das Verschiebungsgesetz auch auf sie angewendet werden können. Bekanntlich werden die Röntgenstrahlen durch das Auftreffen von Elektronen auf feste Körper erzeugt und ihre Wellenlänge kann nur von der lebendigen Kraft dieser Elektronen abhängen. Andererseits müßten wir auch von heißen Körpern Röntgenstrahlen erhalten, wenn wir sie genügend hoch erhitzen könnten. Nun kann es für die Erzeugung der Röntgenstrahlen nur auf die lebendige Kraft, nicht auf die Art ankommen, wie sie erzeugt wird. Nach der kinetischen Gastheorie ist die mittlere lebendige Kraft eines Moleküls ein Maß für die absolute Temperatur. Wenn wir, wie es die Elektronentheorie tut, annehmen, daß dies auch für die Elektronen gilt, so würde die lebendige Kraft der Kathodenstrahlen ein Maß für ihre Temperatur sein. Setzen wir die so berechnete Temperatur in das Verschiebungsgesetz ein, so gibt es uns die Wellenlänge des Maximums der Energie des Wellenlängengebiets der Röntgenstrahlen an, das gut mit den aus anderen Überlegungen erschlossenen Wellenlängen übereinstimmt.

Anwendung
des Verschie-
bungsgesetzes
auf Röntgen-
strahlen.

2. Statistische Strahlungstheorie. Mit den bisher besprochenen allgemeinen Gesetzen sind die Folgerungen erschöpft, die sich aus der allgemeinen mechanischen Wärmetheorie ziehen lassen. Dabei war es eine Grundlage der Betrachtungen, daß die einzelnen Farben, die in der Strahlung vorhanden sind, als ganz unabhängig voneinander betrachtet werden können. Wie sich die Intensitäten bei einer bestimmten Temperatur auf die einzelnen Farben verteilen, kann aus diesen allgemeinen Betrachtungen nicht erschlossen werden. Um dieses Gesetz zu finden, bedarf es eines Eingehens auf die Vorgänge bei der Lichtemission, die sich offenbar in den Molekülen oder Atomen der Körper abspielen. Nach den Vorstellungen der elektromagnetischen Lichttheorie müssen es die an den Molekülen oder Atomen haftenden elektrischen Ladungen sein, deren Bewegung das ausgesandte Licht erzeugt. Eine wesentliche Stütze fand diese Auffassung in dem von Zeeman entdeckten Phänomen. Man versteht hierunter die Veränderung, welche eine Spektrallinie erfährt, wenn man den lichtaussendenden Körper in ein magnetisches Feld bringt. Unter der Voraus-

Anwendung
der Molekular-
theorie.

Lichtemission durch Elektronenbewegung. setzung, daß die Lichtemission durch Elektronen erfolgt, die kreisförmige Bahnen beschreiben, so daß die Farbe durch die Umlaufgeschwindigkeit der Elektronen bestimmt wird, kann man die Veränderung dieser Umlaufgeschwindigkeit und damit der Farbe ohne Schwierigkeit berechnen. Aus der Verschiebung der Spektrallinie und der Stärke des magnetischen Feldes kann man das Verhältnis der Ladung des Elektrons zu seiner Masse, die sog. spezifische Ladung, berechnen. Und diese stimmt nun bei den einfachen Typen des Zeemanschen Phänomens sehr genau überein mit den Zahlen, die man durch Messungen an Kathodenstrahlen gewonnen hat (vgl. Artikel 21 u. 30).

Wenn man so auch über den Mechanismus der Lichterregung etwas erfahren hat, so weiß man doch noch in keiner Weise, wie die Bewegung der Elektronen, welche die Lichtemission bedingen, eigentlich zustande kommt. Es ist am wahrscheinlichsten, daß es die Zusammenstöße der Moleküle sind, welche diese Bewegung hervorrufen. Es bedarf also eines Eingehens auf die Molekulartheorie, um das eigentliche Strahlungsgesetz kennen zu lernen.

Bei der Gastheorie liegen die Verhältnisse ähnlich. Die mechanische Wärmetheorie vermag nichts über die Größe der spezifischen Wärme der Gase auszusagen, es bedarf auch hier des Eingehens auf die Molekulartheorie. Die auf Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen der Zusammenstöße gegründete kinetische Gastheorie ist ziemlich weit vorgedrungen. Sie hat zunächst von dem zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie Rechenschaft ablegen können und hat dann wichtige Ergebnisse über die spezifischen Wärmen der Gase und über Reibung und Wärmeleitung ergeben. Es ist sogar gelungen, Abweichungen vom thermodynamischen Gleichgewichtszustand, wie sie z. B. in der Brownschen Molekularbewegung auftreten, theoretisch zu erklären. Die bisherige Strahlungstheorie hat dagegen noch nicht einmal versucht, die allgemeinen Strahlungsgesetze, das Stefan-Boltzmannsche Gesetz und das Verschiebungsgesetz, molekulartheoretisch abzuleiten. Sie hat sich zunächst nur die Aufgabe gestellt, unter Zuhilfenahme der allgemeinen Gesetze das Verteilungsgesetz der Energie auf die einzelnen Wellenlängen zu gewinnen. Der erste Versuch in dieser Richtung von W. Wien knüpfte unmittelbar an die Molekularbewegung an. Man kann sich auch unregelmäßig bewegte Elektronen denken, die beim Auftreffen auf Moleküle Strahlung hervorrufen. Wesentlich ist dann die weitere Annahme, daß ein solches Teilchen immer nur Strahlung einer bestimmten, von der Geschwindigkeit abhängigen Wellenlänge emittiert und daß die Geschwindigkeitsverteilung der Teilchen dem von Maxwell für die Gasmoleküle aufgestellten Gesetz folgt (vgl. Artikel 11 u. 12). Nimmt man die aus der Thermodynamik abgeleiteten Strahlungsgesetze zu Hilfe, so erhält man ein Strahlungsgesetz, das für einen großen Bezirk von Wellenlängen mit der Erfahrung gut übereinstimmt, nämlich solange das Produkt aus Temperatur und Wellenlänge nicht zu groß ist. Hiermit war eine Formel gewonnen, die sich nur für große Wellenlängen erheblich von der wirklichen entfernt. Die Beobachtungen stellten indessen diese Abweichungen unzweifelhaft fest und so war es sicher, daß die Formel einer Abänderung bedurfte.

Wiensches Strahlungsgesetz

Lord Rayleigh hat das Problem von einer ganz anderen Seite betrachtet. Er wandte einen sehr allgemeinen Satz der statistischen Mechanik auf das Strahlungsproblem an, den Satz von der gleichmäßigen Verteilung der Energie auf die Freiheitsgrade des Systems im Zustande des statistischen Gleichgewichts. Der Satz sagt folgendes aus:

Anwendung
der statistischen
Mechanik auf
die Strahlung.

Im Zustande des Wärmegleichgewichts sind alle Bewegungen der Moleküle so vollständig unregelmäßig, daß keine Bewegung existiert, die vor einer anderen ausgezeichnet wäre. Man kann die Lage der bewegten Teile durch geometrische Bestimmungsstücke feststellen, die voneinander unabhängig sind und in deren Richtung die Bewegung fällt. Diese nennt man die Freiheitsgrade des Systems. In bezug auf die lebendige Kraft ist kein Freiheitsgrad vor dem anderen bevorzugt, so daß jeder den gleichen Betrag der Gesamtenergie enthält. Es läßt sich auch die im leeren Raum befindliche Strahlung so darstellen, daß man die ihr zukommenden Freiheitsgrade erkennen kann. Gerade wie sich die Schwingungen einer Saite als System stehender Wellen darstellen lassen, so kann man auch die zwischen zwei spiegelnden Wänden hin und her gehende Strahlung als ein System stehender Wellen auffassen, die sich zwischen die Wände so anordnen, daß der Abstand der Wände immer ein ganzes Vielfaches der halben Wellenlänge ist.

Die einzelnen möglichen stehenden Wellen stellen hier die Bestimmungsstücke der Vorgänge dar und entsprechen den Freiheitsgraden. Erteilt man jedem Freiheitsgrad den ihm zukommenden Energiebetrag, so erhält man das Rayleighsche Strahlungsgesetz, nach dem die Emission der absoluten Temperatur direkt und der vierten Potenz der Wellenlänge indirekt proportional ist. Dies Gesetz stimmt gerade dort mit der Erfahrung überein, wo das vorhin besprochene versagt und man kann es als das Strahlungsgesetz ansehen, das für verhältnismäßig große Wellenlängen gültig ist. Wenn indessen der Vorgang der Ausstrahlung nach den Gesetzen der Elektronentheorie erfolgt, so muß man, wie Lorentz bewiesen hat, notwendig zum Rayleighschen Strahlungsgesetz kommen, wenn man den Satz von der Verteilung der Energie auf die Freiheitsgrade als richtig ansieht. Als allgemeines Strahlungsgesetz widerspricht es aber der Erfahrung durchaus, denn nach ihm müßte sich die Energie immer mehr bei den allerkürzesten Wellenlängen aufhäufen und auch die gewöhnliche Wärmeenergie müßte hierbei den Körpern entzogen werden. Bei den sichtbaren Strahlen, für welche bei erreichbaren Temperaturen das Rayleighsche Gesetz nicht mehr gilt, kann man nach dem Kirchhoffschen Gesetze leicht berechnen, daß der Gleichgewichtszustand der Strahlung in kürzester Zeit erreicht sein muß, der aber doch weit vom Rayleighschen Gesetze entfernt bleibt.

Rayleighsches
Gesetz.

Hier treten uns nun die außerordentlichen Schwierigkeiten entgegen, mit denen die Strahlungstheorie jetzt zu kämpfen hat. Wenn man an dem Satz der Verteilung der Energie auf die Freiheitsgrade festhält, so können die bisherigen elektromagnetischen Theorien nicht von dem allgemeinsten Phänomen, der Lichtaussendung, Rechenschaft geben. Daß diese Grundlagen aber doch die richtigen sind, geht daraus hervor, daß die elektromagnetische Theorie der

Schwierigkeiten
für die
Strahlungs-
theorie.

Lichtaussendung das Zeemansche Phänomen und die Aussendung von Röntgenstrahlen richtig zu erklären vermag. Es muß also in den Molekularvorgängen etwas bisher Unbekanntes enthalten sein, was verhindert, daß sich die Energie der gewöhnlichen Wahrscheinlichkeitsbetrachtung gemäß verteilt. Wir werden noch sehen, daß in der Tat das Verhalten der spezifischen Wärmen der Körper zu demselben Ergebnis führt. Woher dieses Verhalten kommt, kann vorläufig noch nicht gesagt werden. Es ist möglich, daß die Zusammenstöße der Moleküle, die man bisher nach den gewöhnlichen mechanischen Stößen beurteilt hat, etwas bisher Unbekanntes mit sich bringen.

Strahlungsgesetz
von Planck.

Jedenfalls ist es das Verdienst von Planck, neue Hypothesen in die Theorie eingeführt zu haben, welche es ermöglichen, ein Strahlungsgesetz abzuleiten, das mit der Erfahrung bisher gut übereinstimmt. Es hat eine solche Form, daß es für lange Wellen in das Rayleighsche, für kurze in das oben besprochene Strahlungsgesetz überführt. Sein Ausgangspunkt ist auch wieder die Verteilung der Energie auf die Freiheitsgrade. Er unterwirft aber diese Verteilung einer Beschränkung durch die Einführung einer neuen Hypothese der Energieelemente. Nach dieser Hypothese soll für periodische Schwingungen die Energie nicht unbeschränkt teilbar sein, sondern sich nur nach endlichen Quanten verteilen können. Diese Energieelemente sind aber nicht konstante Mengen Energie, Energieatome, sondern sie sind nach dem Wienschen Verschiebungsgesetz für verschiedene Schwingungen verschieden, so daß sie mit zunehmender Schwingungszahl dieser proportional zunehmen.

Hypothese
der Energie-
elemente.

Hierin liegt die Schwierigkeit, diese Energieelemente physikalisch verständlich zu machen. Wenn es sich nur um unteilbare Elemente der Energie handeln würde, so würde man die Hypothese wohl ebenso angenommen haben wie die Elementarquanten der Elektrizität und der Materie. Aber von Schwingungen, bei denen sich die Energie nur nach ganzen Vielfachen eines von der Schwingungszahl abhängigen Quantum verteilt, kann man sich auf den bisherigen physikalischen Grundlagen kein Bild machen.

Man hat bisher immer angenommen, daß der Satz der gleichmäßigen Verteilung der Energie auf die Freiheitsgrade des Systems im Zustande des Wärmegleichgewichts eine notwendige Folgerung der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, wenn das System den bisher angenommenen allgemeinen elektromagnetischen oder mechanischen Gesetzen gehorcht. Dies ist aber nicht allgemein richtig, sondern nur unter Hinzunahme gewisser Zusatzhypothesen, im allgemeinen sind auch Verteilungen der Energie möglich, bei denen die verschiedenen Freiheitsgrade verschiedene Energie erhalten. Es ist daher wohl kaum erforderlich, die Schwierigkeiten der Strahlungstheorie durch Aufstellung neuer allgemeiner Gesetze für die elektromagnetischen Vorgänge zu beseitigen, was man als ziemlich aussichtslos bezeichnen müßte mit Rücksicht auf das Fehlen jeder Andeutung, in welcher Richtung man zu suchen hätte. Vielmehr wird man vorläufig bei den bisherigen bewährten elektromagnetischen Grundlagen bleiben. In der Hypothese der Energieelemente wird man zunächst mehr eine Vorschrift erblicken, in welcher Weise die Verteilung der Energie im

Zustände des Gleichgewichts auf die Freiheitsgrade vorzunehmen ist. Allerdings kann man sich hiermit nicht begnügen; man muß vielmehr noch physikalisch zu begründen suchen, weshalb eine solche bestimmte Verteilung der Energie vorgenommen werden muß. Man wird den Grund in den atomistischen Eigenschaften der Materie suchen und hieraus abzuleiten haben, daß die gewöhnlichen wahrscheinlichkeitstheoretischen Sätze nicht angewendet werden dürfen. Möglicherweise handelt es sich um Beschränkungen in der Bewegungsfreiheit der Elektronen im Innern des Atoms. Man entgeht so vielen Schwierigkeiten der Planckschen Theorie, besonders der Schwierigkeit, die in der Frage liegt, ob die einzelnen Atome auch Energieelemente absorbieren und emittieren. Die Auffassung, daß die Verteilung der Energie nach Energieelementen erfolgen soll, findet eine wesentliche Stütze in der Theorie der spezifischen Wärmen. Es ist schon seit langem bekannt, daß die spezifischen Wärmen dem Dulong-Petitschen Gesetz (vgl. Artikel 6) nicht genau folgen und bei tiefen Temperaturen abnehmen. Der Diamant folgte auch bei gewöhnlichen Temperaturen diesem Gesetz nicht. Dieses kann aus dem Satz der Verteilung der Energie auf die Freiheitsgrade abgeleitet werden und sagt aus, daß in festen Körpern jedes Atom entsprechend seinen drei Freiheitsgraden den dreifachen Betrag an Energie und durch die potentielle Energie im ganzen den sechsfachen Betrag der Energie eines Freiheitsgrades erhält.

Theorie
der spezifischen
Wärmen.

Wenn man die Energie entsprechend der Planckschen Verteilung der Energie nach Energieelementen anwendet, so erhält man nach Einstein eine Formel, welche die Abhängigkeit von der Temperatur tatsächlich ergibt, wobei für die Schwingungszahl, die die Größe des Energieelements bestimmt, die den Atomabständen entsprechenden elastischen Schwingungen des Körpers zu wählen sind. Naturgemäß ist diese Formel ungenau und man erhält eine Formel, welche die tatsächlichen Beobachtungen sehr gut wiedergibt, wenn man nach Debye alle möglichen elastischen Schwingungen berücksichtigt und jeder das ihr zukommende Energieelement der Planckschen Formel entsprechend zuteilt. Die Schwierigkeiten, mit der die Strahlungstheorie zu kämpfen hat, treten auch bei einer ganz anderen Betrachtungsweise hervor. Einstein hat die Schwankungen untersucht, welche die Strahlung auch im Zustande des Gleichgewichts durch die Unregelmäßigkeiten der Wärmevorgänge fortwährend erfahren muß. Wenn wir uns in einem von Strahlung erfüllten Hohlraum eine kleine Platte denken, so wird diese einen Strahlungsdruck erfahren, der im Mittel auf beiden Seiten der Platte gleich ist. Da aber die Strahlung Unregelmäßigkeiten enthalten muß, so wird der Druck manchmal auf der einen, dann wieder auf der anderen Seite größer sein, so daß die Platte kleine unregelmäßige Bewegungen ausführen muß, ähnlich der Brownschen Bewegung eines suspendierten Staubteilchens in einer Flüssigkeit. Man kann diese Schwankungen leicht berechnen. Nach den allgemeinen Untersuchungen von Boltzmann hängen Entropie und Wahrscheinlichkeit eng zusammen. Es ist nämlich die Entropie dem Logarithmus der Wahrscheinlichkeit des betrachteten Zustandes proportional. Aus dem Strahlungsgesetz kennt man die Entropie der Strahlung,

Schwankungen
des
Strahlungs-
drucks.

so daß dann auch die Zustandswahrscheinlichkeit bekannt ist. Aus dieser lassen sich die Schwankungen berechnen, wenn man das gewöhnliche Fehlergesetz zugrunde legt. Der mathematische Ausdruck für diese Schwankungen setzt sich in eigentümlicher Weise aus zwei Gliedern zusammen. Das eine ist ohne weiteres verständlich. Es rührt von den Unregelmäßigkeiten her, die infolge der Interferenzen der vielen voneinander unabhängigen Strahlenbündel eintreten, die in einem Punkt zusammentreffen. Dieses Glied ist bei großer Dichte der Strahlungsenergie allein vorherrschend und entspricht dem Strahlungsgebiet, das dem Rayleighschen Gesetze folgt. Aber das andere Glied, das aus der Undulationstheorie nicht direkt erklärt werden kann, überwiegt bei kleiner Dichte der Strahlungsenergie (tiefer Temperatur). Man könnte es verstehen, wenn die Strahlung aus Planckschen Energieelementen bestünde, die auch im leeren Raum lokalisiert wären. Man kann indessen diese Vorstellung nicht weiter verfolgen, schon deshalb nicht, weil dieses Glied nicht allein vorhanden ist. Bei diesen Schwierigkeiten ist es natürlich, daß die Meinungen über den jetzt einzuschlagenden Weg sehr geteilt sind. Einige glauben, daß die Grundlagen der Elektrodynamik geändert werden müssen. Aber die bisherige Theorie umspannt ein so weites Gebiet von Tatsachen, sie gibt von den Vorgängen bei den schnellsten Bewegungen der Elektronen in den β -Strahlen Rechenschaft, sie hat insbesondere bei dem Zeemanschen Phänomen, wo es sich doch gerade auch um die Lichtemission handelt, so gut bewährt, daß sie zweifellos auch weiterhin die eigentliche Grundlage der theoretischen Physik bilden wird. Auch ist die Maxwellsche elektro-dynamische Theorie so in sich geschlossen, daß es kaum möglich erscheint, sie umzubilden.

Die Theorie der spezifischen Wärmen zeigt, daß es nicht nur die Strahlung ist, bei welcher diese Schwierigkeiten auftreten, sondern daß diese in der Wärme begründet sind. Dies macht es weiter unwahrscheinlich, daß wir von den Grundlagen der elektromagnetischen Theorie abzuweichen hätten.

Vielmehr liegt das Problem offenbar so, daß wir nur bei großer Energiedichte (bei hoher Temperatur) eine so vollständige Unordnung der Molekularbewegung annehmen können, wie es in den Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen bisher vorausgesetzt wurde. Bei abnehmender Temperatur wird die Bewegung immer geordneter und die Plancksche Theorie gibt den einfachsten Ausdruck für diese Abweichung von den gewöhnlichen Wahrscheinlichkeitsansätzen. Hiermit ist die Frage aber noch nicht erledigt, vielmehr muß nach dem eigentlichen Grunde gesucht werden, weshalb die molekulare Unordnung mit abnehmender Temperatur geringer wird. Diese Aufgabe wird schwer zu lösen sein ohne genauere Kenntnis der Eigenschaften der Moleküle und Atome.

Lichtelektrische
Vorgänge.

Schließlich ist noch eine wichtige Anwendung zu besprechen, welche die Plancksche Theorie der Quanten auf die sog. lichtelektrischen Vorgänge gefunden hat. Ultraviolette Licht ebenso wie Röntgenstrahlen lösen aus festen Körpern, die auf sie treffen, Elektronen aus, die mit Geschwindigkeiten von der Oberfläche fortfliegen, die von der Wellenlänge der auffallenden Strahlung abhängig sind. Je kürzer diese Wellenlänge ist, um so größer ist die Geschwindig-

keit der Elektronen, und bei Röntgenstrahlen ist sie so groß, daß man sie in einer Crookeschen Röhre nur durch eine Spannung von 30 000 Volt erzeugen könnte, während die Geschwindigkeit beim ultravioletten Licht wenigen Volt entspricht. Nun zeigt eine einfache Rechnung, daß die mittlere Intensität der auffallenden Strahlung erst nach verhältnismäßig langer Zeit die Energie in einem Atom aufzuhäufen vermag, die erforderlich ist, um einem Elektron die beobachtete Geschwindigkeit zu erteilen. Da eine Anhäufung der Energie während langer Zeit ausgeschlossen erscheint, so bleibt nur übrig anzunehmen, daß die Energie aus dem Energieinhalte des Atoms stammt. Dabei nehmen alle Atome aus der auffallenden Strahlung Energie auf, aber nur einige senden Energie in Gestalt eines davonfliegenden Elektrons aus.

Es ist nun nicht unmöglich, daß dieser Vorgang mit der Planckschen Quantenhypothese in Zusammenhang steht. Denn tatsächlich ist die Energie der ausgesandten Elektronen sehr nahe gleich der Energie eines Planckschen Elementarquantums, wenn man dieses nach der Wellenlänge der auslösenden Strahlung berechnet. Man würde diesen Vorgang dann so aufzufassen haben, daß Emission eines Elektrons erst erfolgt oder erfolgen kann, wenn die Energie des Atoms den Betrag eines Elementarquantums überschreitet. Die Atome enthalten nun nicht alle gleichviel Energie der betreffenden Schwingungszahl, und so werden zuerst diejenigen emittieren, denen nur ein kleiner Betrag fehlt am vollen Energiequantum, während die anderen erst länger Energie auf sammeln müssen, bis sie diesen Betrag erreichen.

Auch für die photochemischen Prozesse scheinen die Lichtquanten Bedeutung zu besitzen. Nach Einstein soll die Zahl der zersetzten Moleküle gleich der Anzahl der absorbierten Elementarquanten sein. In der Tat findet Warburg bei der Ozonisierung des Sauerstoffes durch ultraviolettes Licht diesen Satz bestätigt.

Photochemische
Prozesse.

Eine sehr bemerkenswerte Anwendung hat die Quantentheorie in allerneuester Zeit auf die Theorie der Spektrallinien gefunden. Diese Linien ordnen sich vielfach nach genauen Gesetzmäßigkeiten und lassen sich durch mathematische Formeln von großer Einfachheit darstellen (Serien), aus denen die Schwingungszahl der Linien sich durch Einsetzen der natürlichen Zahlen ergibt. Es war bisher nicht möglich gewesen, diese Formeln aus den bisherigen Differentialgleichungen der Physik ohne Zuhilfenahme ganz künstlicher Hypothesen abzuleiten. Nun ist es Bohr gelungen, zur einfachen Serienformel des Wasserstoffs zu gelangen durch die Annahme, daß um einen positiven Kern des Wasserstoffatoms ein Elektron in bestimmten Bahnen umlaufen kann. Diese Bahnen sind dadurch bestimmt, daß der Energieunterschied des Elektrons gleich einem ganzen Vielfachen des Energieelements ist. Nimmt man nun an, daß bei der Lichterregung ein Elektron von einer dieser Bahnen zu einer bestimmten andern übergeht und dabei ein Energieelement aussendet, so ergibt sich in der Tat die Balmerische Serienformel und zwar aus den universellen Konstanten der Strahlungstheorie in überraschender Übereinstimmung mit der Erfahrung. Allerdings ist die Theorie noch nicht

so daß dann auch die Zustandswahrscheinlichkeit bekannt ist. Aus dieser lassen sich die Schwankungen berechnen, wenn man das gewöhnliche Fehlergesetz zugrunde legt. Der mathematische Ausdruck für diese Schwankungen setzt sich in eigentümlicher Weise aus zwei Gliedern zusammen. Das eine ist ohne weiteres verständlich. Es rührt von den Unregelmäßigkeiten her, die infolge der Interferenzen der vielen voneinander unabhängigen Strahlenbündel eintreten, die in einem Punkt zusammentreffen. Dieses Glied ist bei großer Dichte der Strahlungsenergie allein vorherrschend und entspricht dem Strahlungsgebiet, das dem Rayleighschen Gesetze folgt. Aber das andere Glied, das aus der Undulationstheorie nicht direkt erklärt werden kann, überwiegt bei kleiner Dichte der Strahlungsenergie (tiefer Temperatur). Man könnte es verstehen, wenn die Strahlung aus Planckschen Energieelementen bestünde, die auch im leeren Raum lokalisiert wären. Man kann indessen diese Vorstellung nicht weiter verfolgen, schon deshalb nicht, weil dieses Glied nicht allein vorhanden ist. Bei diesen Schwierigkeiten ist es natürlich, daß die Meinungen über den jetzt einzuschlagenden Weg sehr geteilt sind. Einige glauben, daß die Grundlagen der Elektrodynamik geändert werden müssen. Aber die bisherige Theorie umspannt ein so weites Gebiet von Tatsachen, sie gibt von den Vorgängen bei den schnellsten Bewegungen der Elektronen in den β -Strahlen Rechenschaft, sie hat insbesondere bei dem Zeemanschen Phänomen, wo es sich doch gerade auch um die Lichtemission handelt, so gut bewährt, daß sie zweifellos auch weiterhin die eigentliche Grundlage der theoretischen Physik bilden wird. Auch ist die Maxwellsche elektrodynamische Theorie so in sich geschlossen, daß es kaum möglich erscheint, sie umzubilden.

Die Theorie der spezifischen Wärmen zeigt, daß es nicht nur die Strahlung ist, bei welcher diese Schwierigkeiten auftreten, sondern daß diese in der Wärme begründet sind. Dies macht es weiter unwahrscheinlich, daß wir von den Grundlagen der elektromagnetischen Theorie abzuweichen hätten.

Vielmehr liegt das Problem offenbar so, daß wir nur bei großer Energiedichte (bei hoher Temperatur) eine so vollständige Unordnung der Molekularbewegung annehmen können, wie es in den Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen bisher vorausgesetzt wurde. Bei abnehmender Temperatur wird die Bewegung immer geordneter und die Plancksche Theorie gibt den einfachsten Ausdruck für diese Abweichung von den gewöhnlichen Wahrscheinlichkeitsansätzen. Hiermit ist die Frage aber noch nicht erledigt, vielmehr muß nach dem eigentlichen Grunde gesucht werden, weshalb die molekulare Unordnung mit abnehmender Temperatur geringer wird. Diese Aufgabe wird schwer zu lösen sein ohne genauere Kenntnis der Eigenschaften der Moleküle und Atome.

Lichtelektrische
Vorgänge.

Schließlich ist noch eine wichtige Anwendung zu besprechen, welche die Plancksche Theorie der Quanten auf die sog. lichtelektrischen Vorgänge gefunden hat. Ultraviolette Licht ebenso wie Röntgenstrahlen lösen aus festen Körpern, die auf sie treffen, Elektronen aus, die mit Geschwindigkeiten von der Oberfläche fortfliegen, die von der Wellenlänge der auffallenden Strahlung abhängig sind. Je kürzer diese Wellenlänge ist, um so größer ist die Geschwindig-

keit der Elektronen, und bei Röntgenstrahlen ist sie so groß, daß man sie in einer Crookeschen Röhre nur durch eine Spannung von 30 000 Volt erzeugen könnte, während die Geschwindigkeit beim ultravioletten Licht wenigen Volt entspricht. Nun zeigt eine einfache Rechnung, daß die mittlere Intensität der auffallenden Strahlung erst nach verhältnismäßig langer Zeit die Energie in einem Atom aufzuhäufen vermag, die erforderlich ist, um einem Elektron die beobachtete Geschwindigkeit zu erteilen. Da eine Anhäufung der Energie während langer Zeit ausgeschlossen erscheint, so bleibt nur übrig anzunehmen, daß die Energie aus dem Energieinhalte des Atoms stammt. Dabei nehmen alle Atome aus der auffallenden Strahlung Energie auf, aber nur einige senden Energie in Gestalt eines davonfliegenden Elektrons aus.

Es ist nun nicht unmöglich, daß dieser Vorgang mit der Planckschen Quantenhypothese in Zusammenhang steht. Denn tatsächlich ist die Energie der ausgesandten Elektronen sehr nahe gleich der Energie eines Planckschen Elementarquantums, wenn man dieses nach der Wellenlänge der auslösenden Strahlung berechnet. Man würde diesen Vorgang dann so aufzufassen haben, daß Emission eines Elektrons erst erfolgt oder erfolgen kann, wenn die Energie des Atoms den Betrag eines Elementarquantums überschreitet. Die Atome enthalten nun nicht alle gleichviel Energie der betreffenden Schwingungszahl, und so werden zuerst diejenigen emittieren, denen nur ein kleiner Betrag fehlt am vollen Energiequantum, während die anderen erst länger Energie aufsammeln müssen, bis sie diesen Betrag erreichen.

Auch für die photochemischen Prozesse scheinen die Lichtquanten Bedeutung zu besitzen. Nach Einstein soll die Zahl der zersetzten Moleküle gleich der Anzahl der absorbierten Elementarquanten sein. In der Tat findet Warburg bei der Ozonisierung des Sauerstoffes durch ultraviolettes Licht diesen Satz bestätigt.

Photochemische
Prozesse.

Eine sehr bemerkenswerte Anwendung hat die Quantentheorie in allerneuester Zeit auf die Theorie der Spektrallinien gefunden. Diese Linien ordnen sich vielfach nach genauen Gesetzmäßigkeiten und lassen sich durch mathematische Formeln von großer Einfachheit darstellen (Serien), aus denen die Schwingungszahl der Linien sich durch Einsetzen der natürlichen Zahlen ergibt. Es war bisher nicht möglich gewesen, diese Formeln aus den bisherigen Differentialgleichungen der Physik ohne Zuhilfenahme ganz künstlicher Hypothesen abzuleiten. Nun ist es Bohr gelungen, zur einfachen Serienformel des Wasserstoffs zu gelangen durch die Annahme, daß um einen positiven Kern des Wasserstoffatoms ein Elektron in bestimmten Bahnen umlaufen kann. Diese Bahnen sind dadurch bestimmt, daß der Energieunterschied des Elektrons gleich einem ganzen Vielfachen des Energieelements ist. Nimmt man nun an, daß bei der Lichterregung ein Elektron von einer dieser Bahnen zu einer bestimmten andern übergeht und dabei ein Energieelement aussendet, so ergibt sich in der Tat die Balmerische Serienformel und zwar aus den universellen Konstanten der Strahlungstheorie in überraschender Übereinstimmung mit der Erfahrung. Allerdings ist die Theorie noch nicht

widerspruchsfrei in sich und widerspricht auch der elektromagnetischen Theorie durch die Annahme, daß das rotierende Elektron nicht strahlt.

Es kann nach alledem kaum zweifelhaft sein, daß die Planckschen Elementarquanten der Energie in irgendeiner Weise den tatsächlichen Vorgängen entsprechen. Aber in das bisherige System der theoretischen Physik haben sie sich noch nicht in befriedigender Weise einordnen lassen, jedenfalls bleibt ihre eigentliche physikalische Bedeutung unklar. Nur die allgemeinen, aus der Thermodynamik abzuleitenden Sätze fügen sich ohne Schwierigkeit ein.

So zeigt die Strahlungstheorie eine Lücke in der theoretischen Physik an, deren Ausfüllung Aufgabe der nächsten Zukunft sein wird.

EXPERIMENTELLE ATOMISTIK.

VON

ERNST DORN.

Erfüllen die uns umgebenden Körper den Raum vollständig? Oder be- Die Fragen-
stellung.
stehen sie aus kleinen, durch Zwischenräume getrennten Teilchen, die wir nur deswegen nicht einzeln wahrnehmen, weil unsere Sinnesorgane dazu nicht fein genug sind?

Diese Frage hat denkende Köpfe schon früh beschäftigt. Die griechischen Geschichtliches.
Philosophen Leukippos und Demokritos*) setzen als Prinzipien das „Volle“ und das „Leere“ und bestimmen das Volle näher als unteilbare Urkörperchen oder Atome, welche sich nicht nach inneren Qualitäten, sondern nur geometrisch durch Gestalt, Lage und Anordnung unterscheiden.¹⁾ An Demokritos schließt sich Epikuros an, dessen Lehre Lucretius mit großer Kunst, z. T. mit hohem poetischen Schwung dargestellt hat.

Von den späteren Atomistern bis zum Beginn der Neuzeit mag nur Gassendi¹⁾ erwähnt werden, bei dem sich eine Reihe ganz modern anmutender Sätze findet. „Auch in scheinbar ruhenden Körpern sind die Atome in Bewegung; alle Übertragung von Bewegung kann nur durch Zug oder Stoß geschehen; auch die Wärme beruht auf der heftigen Bewegung sehr kleiner Atome; aller Wechsel der Eigenschaften ist auf Bewegung zurückzuführen.“ Gassendi hat auch schon den Gedanken einer Vereinigung mehrerer Atome zu einem Molekül ausgesprochen.**)

Wie man sieht, haben die alten Philosophen an die Atomistik gleich die höchsten Anforderungen gestellt. Wir sind auch heute noch weit entfernt davon, eine derartige Atomistik zu besitzen***); ja man hegt begründete Zweifel, ob sie überhaupt möglich sei.

Unter dem Einfluß der Erfolge von Newtons Gravitationsgesetz entwickelte sich bekanntlich, im Widerspruch zu Newtons eigener Anschauung, die Annahme unvermittelter Fernwirkungen, und man setzte solche später auch

1) Diese Ziffern verweisen auf die Literaturangaben am Schlusse des Artikels.

*) Die Geburtsjahre sind etwa 500 und 460 v. Chr. Atomistische Vorstellungen haben sich also unabhängig von der Chemie und vor Kenntnis der Grundtatsachen derselben entwickelt.

**) Indem Gassendi bei der Durchführung seiner Atomistik gegen die Grundsätze der Mechanik verstieß, ferner seine Atome geradezu als kleine Maschinchen ausgestaltete, gab er den Anstoß zum Verfall der kinetischen Atomistik.

***) Als Versuche in dieser Richtung kann man die Wirbelatomtheorie von W. Thomson (Lord Kelvin) und Lenards Äthertheorie betrachten.

zwischen den Atomen voraus. Auch gegenwärtig findet man Fernwirkungen in Molekulartheorien vielfach verwertet, z. B. von Maxwell und Boltzmann in der kinetischen Theorie der Gase; man darf aber wohl annehmen, daß die Physiker heutzutage von der Widersinnigkeit unvermittelter Fernwirkungen überzeugt sind. Die Erscheinungen verlaufen so, als ob solche Fernwirkungen vorhanden wären; die Aufsuchung der Art der Übertragung wird — ausdrücklich oder stillschweigend — der Zukunft überlassen. Das Wesentliche bleibt der molekulare Aufbau der Körper.

Einwände gegen
die Molekular-
hypothese.

Es mögen hier gleich einige Einwände erörtert werden, welche gegen die Atomistik und die Molekularhypothese überhaupt erhoben sind.

Warum sollen wir uns die Welt als Mosaik vorstellen, da wir die einzelnen Steinchen desselben doch nicht untersuchen können? (Mach.)

Gegen diese und andere Angriffe (von seiten der Phänomenologen, welche als Aufgabe der Physik die „Beschreibung“ der Naturvorgänge betrachten, und der „Energetiker“, die lediglich die Wandlungen der Energie verfolgen wollen) ist der Molekularphysik ein beredter Anwalt in Boltzmann¹⁾ erstanden.

Wie besonders Maxwell und H. Hertz betont haben, besitzen die physikalischen Theorien nur die Bedeutung von Bildern, die wir uns von den Dingen machen, um aus früheren Erfahrungen zukünftige vorauszusagen; nach Mach sind sie „Anweisungen zur Konstruktion eines Weltbildes“. Boltzmann weist darauf hin, daß die Atomistik ein in den wesentlichen Zügen zutreffendes Bild der Mechanik, Wärmelehre, Chemie und Kristallographie bietet. Besonders die letztgenannten Wissenschaften werden wohl nie die Atomistik entbehren können.

Wärme
eine Molekular-
bewegung.

Stellt man sich einmal auf den Boden der Molekularphysik, so wird man zu der Annahme gedrängt, daß die Wärme eine fortdauernde Bewegung der Moleküle sei. J. R. Mayer, der Entdecker der Äquivalenz von Wärme und Arbeit, teilte merkwürdigerweise diese Ansicht nicht.

Vorbehaltlich späterer weiterer Ausführungen mögen im Anschluß an Clausius und Boltzmann die Vorstellungen über die Art der Wärmebewegung kurz erörtert werden.

Bei den festen Körpern ist jedes Molekül durch „Kräfte“ an seine Nachbarn gefesselt und seine Wärmebewegung verläuft in — geradlinigen oder ellipsenähnlichen — Schwingungen um eine Gleichgewichtslage, ohne sich von dieser merklich zu entfernen. Wird die Temperatur erhöht, so wächst zunächst nur die Weite der Schwingungen und damit das Volumen des Körpers. Bei genügender Verstärkung der Wärmebewegung kann die Schwingungsweite so groß werden, daß das Molekül die Wirkungssphäre seiner ursprünglichen Nachbarmoleküle verläßt und unter der Mitwirkung anderer Moleküle sich dauernd von seiner ursprünglichen Ruhelage entfernt: Der Körper ist flüssig geworden.

Ist die Bewegung der Moleküle über eine gewisse Grenze gewachsen, so werden sich einzelne von der Oberfläche lösen und frei in den Raum hinausfliegen: die Flüssigkeit verdunstet. Befindet sie sich in einem geschlos-

senen Gefäße, so werden einige Moleküle wieder auf die Flüssigkeitsoberfläche treffen und dort festgehalten werden. Wenn schließlich im Durchschnitt ebensoviele Moleküle zurückkehren als ausgehen, so „steht die Flüssigkeit in Berührung mit ihrem gesättigten Dampf“, woraus bereits erhellt, daß zwischen „Dampf“ und „Gas“ kein grundsätzlicher Unterschied besteht. Übrigens verdampfen auch viele feste Körper merklich.

Nach der kinetischen Theorie der Gase*) bestehen diese lediglich aus solchen frei herumfliegenden Molekülen. Wirken auf diese keine äußeren Kräfte wie die Schwerkraft, so bewegt sich jedes Molekül geradlinig mit gleichbleibender Geschwindigkeit, bis es auf ein anderes oder auf die Wand des einschließenden Gefäßes trifft. Durch den Stoß wird Richtung und Geschwindigkeit der Bewegung geändert. Bei Laboratoriumsversuchen kann man von der Schwerkraft absehen; anders ist es mit elektrischen Kräften.

Diese Vorstellung von der Beschaffenheit der Gase ist zuerst von Daniel Bernoulli 1738 klar ausgesprochen und zur Herleitung des 1662 von Boyle gefundenen Gesetzes verwendet, nach welchem bei gleichbleibender Temperatur das Volumen einer und derselben Gasmenge dem Druck merklich umgekehrt proportional ist; die Dichte ist also dem Druck direkt proportional.

Der Grundgedanke von Bernoulli läßt sich wie folgt an einem besonderen Falle erläutern. In einem würfelförmigen Gefäße befinde sich eine sehr große Anzahl außerordentlich kleiner Kugeln, deren Gesamtvolum gegen das des Würfels verschwindend gering sei. Sie mögen sich in dem oben geschilderten Bewegungszustande befinden, so werden sie durch ihre Stöße auf die Wand einen Druck ausüben. Gesucht wird dessen Änderung, wenn die linearen Abmessungen des Würfels auf die Hälfte verringert werden, während dieselbe Gasmenge darin bleibt und die Geschwindigkeit der Teilchen sich nicht ändert.

Die Größe einer Würfelfläche ist auf den vierten Teil herabgesetzt, folglich kommen auf ein gleich großes Stück (z. B. 1 qcm) viermal soviel stoßende Teilchen als vorher. Jedes Teilchen hat aber nur den halben Weg zurückzulegen, stößt also doppelt so oft. Die Zahl der Stöße auf 1 qcm wird daher in gleicher Zeit achtmal so groß sein als vorher. Das Volum ist aber auf $\frac{1}{8}$ des anfänglichen gebracht, womit Boyles Gesetz abgeleitet ist.

Bernoulli zeigte weiter, daß, wenn das Volum der Teilchen nicht ganz gegen das des einschließenden Gefäßes vernachlässigt werden darf, der Druck bei Volumverringern schneller steigen muß, als nach Boyles Gesetz, und erklärte auch bereits die Drucksteigerung durch Temperaturerhöhung als die Folge der vermehrten Geschwindigkeit der Moleküle.

Mit Bernoulli war die Atomistik, im besonderen die kinetische Gastheorie, über allgemeine, unbestimmte Erwägungen hinaus zu klar formulierten, einer quantitativen Prüfung durch die Beobachtung zugänglichen Ergebnissen gelangt. Diesem hoffnungsvollen Anfang entsprach aber der Fortgang nicht. Bernoullis Arbeit wurde vergessen, und länger als ein Jahrhundert kam es nur zu vereinzelt Anläufen*), die wenig beachtet wurden.

*) Vgl. O. E. Meyer.³⁾

Joules
Bestimmung der
Geschwindigkeit
der
Gasmoleküle.

Hier sei nur auf ein wichtiges, von Joule (1851) erhaltenes Ergebnis hingewiesen. Wenn der Druck der Gase eine Folge der Stöße der Moleküle ist, muß er sich aus ihrer Geschwindigkeit und ihrer Masse (im Volum von 1 ccm, d. h. ihrer Dichte) berechnen lassen. Mißt man, was keine Schwierigkeiten bietet, den Druck, so kann man umgekehrt die Geschwindigkeit der Gasteilchen ermitteln.*)

Man erhält für Luft von 0° 485 m in der Sekunde**); ferner für

Sauerstoff	Stickstoff	Wasserstoff	Kohlensäure	Argon	Helium
461	493	1839	392	413	1310 m/sek.

Diese Zahlen sind von der Größenordnung der Geschwindigkeit moderner Geschosse und übertreffen diese z. T. erheblich. Vom Standpunkte der kinetischen Gastheorie ist dies weiter nicht befremdlich, denn der Schall legt in trockener Luft von 0° 331,4 m in der Sekunde zurück, und die Übertragung der Schallbewegung muß doch durch Vermittlung der molekularen Stöße erfolgen.

Die Begründer
der neueren
Gastheorie.

Als Begründer der modernen kinetischen Gastheorie muß Clausius angesehen werden.

Nachdem Krönig⁸⁾ schon 1856 beachtenswerte Gedanken über die kinetische Gastheorie ausgesprochen hatte, sah sich Clausius⁹⁾ dadurch veranlaßt, seine bereits früher begonnenen Studien zu veröffentlichen und später fortzusetzen. Er faßte neben der fortschreitenden Bewegung der Moleküle noch Drehung derselben sowie Schwingungen der Atome mehratomiger Gase im Molekül ins Auge, was sich für die Beziehungen zu den Wärmevergängen als fruchtbar erwies.

Er widerlegte die Einwendungen, die gegen die kinetische Gastheorie erhoben wurden wegen der vermeintlichen Unvereinbarkeit der großen Molekulargeschwindigkeiten mit der tatsächlichen Langsamkeit der Diffusion***) und Wärmeleitung in Gasen. Er wies auf die Schiefe der Stöße hin, infolge deren ein Teilchen einen Zickzackweg zurücklegt, dessen Ende im allgemeinen vom Anfang nicht weit entfernt ist.

Genaueres über
Boyles Gesetz.

Als „ideal“ bezeichnet man ein Gas, welches dem Boyleschen Gesetz streng folgt. Wie verhalten sich die wirklichen Gase?

Ältere Versuche lieferten kein sicheres Ergebnis; erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts führten die Fortschritte in der Beobachtungskunst und im Apparatenbau zum Ziele. Regnault zeigte 1847, daß die meisten damals bekannten Gase durch mäßige Drucke — bis zu 14 Atm. — stärker zusam-

*) $p = \frac{1}{3} N m G^2 = \frac{1}{3} \rho G^2$, wenn p der Druck in Dynen/qcm, N die Anzahl der Moleküle im ccm, m die Masse eines Moleküles in gr, G^2 den Mittelwert des Quadrates der Geschwindigkeit, diese in cm/sek gemessen, ρ die Dichtigkeit des Gases bedeutet.

**) In die Formel $G = \sqrt{3 p / \rho}$ ist einzutragen $p = 1,0133 \cdot 10^6$, $\rho = 0,0012928$, wodurch $G = 48\,490$ cm/sek, rund 485 m/sek folgt. Für andere Gase ist diese Zahl mit $\sqrt{\sigma}$ zu dividieren, wenn σ die auf Luft bezogene Dichte ist. Übrigens ist Luft kein einheitliches Gas.

***) Ein schweres Gas, z. B. Kohlensäure, hält sich in einem hohen engen Zylinder ziemlich lange; der durchdringende Geruch von Schwefelwasserstoff verbreitet sich in einem großen Zimmer langsam, obwohl ein mit obigen Geschwindigkeiten frei fliegendes Teilchen den Raum viele Male in der Sekunde durchlaufen würde.

mengedrückt werden, als Boyles Gesetz verlangt, nur bei Wasserstoff blieb das Volum zu groß.

Da war es nun sehr auffallend, daß Natterer 1850—54 für sehr hohe Drucke bis zu 2790 Atm. das Volum viel zu groß fand, bei Stickstoff, Luft und Kohlenoxyd etwa viermall (Vgl. Artikel 7.)

Aufklärung brachten genaue Messungen von Cailletet (seit 1870) und anderen, insbesondere von Amagat (seit 1878), der die Drucke bis 450 Atm. durch Quecksilbersäulen, bis 3000 Atm. mit einer Art „umgekehrter hydraulischer Presse“ maß und bis zu Temperaturen von 258° ging.

Die Abweichungen von Boyles Gesetz erkennt man am besten, wenn man für eine bestimmte Temperatur das Produkt aus Druck und Volum (p_v), das nach Boyle konstant sein sollte, in seiner Abhängigkeit vom Druck (p) betrachtet.

Zur Veranschaulichung trage man auf einer horizontalen Geraden von einem Punkte aus dem Drucke p entsprechende Strecken auf und in ihren Endpunkten senkrecht zur Linie die zugehörigen Werte von p_v . Tut man dies für eine Reihe von Temperaturen, so erhält man eine Schar von „Isothermen“. Für ein ideales Gas sollten diese horizontale Gerade sein; tatsächlich erreicht aber p_v ein Minimum für

	Stickstoff	Sauerstoff	Luft	Methan	Äthylen	
bei	45	100	65	120	65	m Quecksilber.

Der Anschluß an Boyles Gesetz wird besser mit zunehmender Temperatur. Diese Tatsachen werden verständlich durch die Annahme anziehender Kräfte zwischen den Molekülen, auf welche schon die Möglichkeit der Verflüssigung der Gase hindeutet. Diese „Kohäsionskräfte“ wirken in entgegengesetztem Sinne wie die oben (S. 225) erörterte Raumerfüllung der Moleküle, und je nachdem der eine oder der andere Umstand überwiegt, liegt die Abweichung von Boyles Gesetz nach der einen oder der anderen Seite*) (vgl. Artikel 6).

Nach der Seite der kleineren Drucke gelangten am weitesten wohl Scheel und Heuse mit Hilfe ihres Membranmanometers, bei dem die winzigen Durchbiegungen eines sehr dünnen Kupferbleches nach einer optischen Methode gemessen wurden. Innerhalb des Bereiches von $\frac{1}{20}$ bis $\frac{1}{1000}$ mm Quecksilber gelang es, Boyles Gesetz bis auf $\frac{1}{2}$ Prozent zu bestätigen.

Die Druckzunahme bei Erhöhung der Temperatur führte bereits Bernoulli auf die Steigerung der Molekulargeschwindigkeit zurück.

Es war ein außerordentlich glücklicher Gedanke von Amontons (1703), die Temperatur durch den Druck eines auf konstantem Volum erhaltenen Gases zu messen.***) Durchgeführt wurde er erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts insbesondere durch Magnus und Regnault.

*) Die Bedingungen zur genauen Erfüllung von Boyles Gesetz erörtert Clausius.⁸⁾ Es muß auch die Stoßdauer gegen die Zeit zwischen zwei Stößen verschwindend klein sein.

**) Die Formeln sind in leichtverständlicher Bezeichnung

$$t = \frac{p_t - p_0}{\alpha p_0}, \text{ wo } \alpha = \frac{p_{100} - p_0}{100 p_0}. \text{ Also } p_t = p_0 (1 + \alpha t).$$

α ist für Wasserstoff und Helium 0,00366255; für andere Gase ein wenig größer, z. B. für Luft 0,003670.

Wählt man als Nullpunkt den Schmelzpunkt des Eises und als „Punkt 100“ den Siedepunkt des Wassers unter dem Drucke einer Normalatmosphäre, so erhält man Anschluß an die Celsiusskala (vgl. Artikel 3).

„Absolute“
Temperatur.

Weit übersichtlicher werden aber die Gesetze, wenn man die Skala unter den Eispunkt bis zum Druck 0 fortgesetzt denkt*), wobei man die vorher festgelegte Größe eines Grades beibehalten kann. Die „absolute“ Temperatur T ist einfach dem Druck einer auf konstantem Volum gehaltenen Gasmenge proportional**) (vgl. Artikel 3 u. 5).

Ein Gasthermometer mit einem „idealen“ Gase würde mit der „thermodynamischen“, von der besonderen Beschaffenheit eines Körpers unabhängigen Temperaturskala von Lord Kelvin übereinstimmende Angaben liefern (vgl. Artikel 5). Wasserstoff- und insbesondere Heliumthermometer weichen davon in weiten Grenzen nur sehr wenig ab, zwischen 0° und 100° C. etwa $\frac{1}{2000}^{\circ}$. Der absolute Nullpunkt der Kelvin-Skala liegt nach D. Berthelot¹⁰⁾ bei $-273,09^{\circ}$ C.

Kinetische
Energie, Druck
und absolute
Temperatur eines
Gases.

Die kinetische Energie (K) des in der Raumeinheit (1 ccm) enthaltenen Gases ist das halbe Produkt aus seiner Dichte (ρ) in den Mittelwert des Geschwindigkeitsquadrates (G^2). Vergleichen wir dies mit dem S. 226 Anm. * angegebenen Wert des Druckes, so folgt die Energie pro Volum 1 numerisch gleich dem $1\frac{1}{2}$ -fachen Drucke.***) Da nun soeben die absolute Temperatur proportional dem Druck (einer Gasmasse bei konstantem Volum) gefunden wurde, ist auch die kinetische Energie proportional der absoluten Temperatur.

Avogadros
Gesetz.

Bereits in seiner ersten Abhandlung⁹⁾ erklärt Clausius es für wahrscheinlich, daß bei gleicher Temperatur die mittlere kinetische Energie eines Moleküls für alle Gase übereinstimmt.

Sind in dem Volum von je 1 ccm zwei verschiedene Gase von gleicher Temperatur und gleichem Druck enthalten, so übersieht man leicht, daß die Anzahl der Moleküle für beide Gase die gleiche ist.†) Hiermit ist also das Avogadrosche Gesetz, einer der Grundpfeiler der theoretischen Chemie (Nernst), aus der kinetischen Gastheorie hergeleitet.

Ittons Gesetz.

Nach Dalton ist der Druck eines Gasgemisches gleich der Summe der Partialdrucke, welche die Einzelgase, in dem Raum allein gedacht, ausüben würden. Dies ergibt sich leicht wie folgt. Zwei chemisch nicht aufeinander wirkende Gase seien zunächst durch eine Scheidewand getrennt. Da die durch-

*) Tatsächlich würden sich alle Gase vorher verflüssigen.

**) $p = \alpha p_0 T$, wo $T = \frac{1}{\alpha} + t = 273 + t$ und p_0 für den Eispunkt gilt.

***) Ist m die Masse eines Moleküls, w seine Geschwindigkeit, N die Anzahl der Moleküle im ccm, so wird $K = \frac{1}{2} \sum m w^2 = \frac{1}{2} N m G^2 = \frac{1}{2} \rho G^2$. Da $p = \frac{1}{3} N m G^2 = \frac{1}{3} \rho G^2$ war, folgt $K = \frac{3}{2} p$. G^2 ist der Mittelwert der w^2 .

†) Die Gleichheit der Temperatur fordert $\frac{1}{2} m_1 G_1^2 = \frac{1}{2} m_2 G_2^2$; die Gleichheit des Druckes $\frac{1}{3} N_1 m_1 G_1^2 = \frac{1}{3} N_2 m_2 G_2^2$, folglich $N_1 = N_2$.

schnittliche kinetische Energie eines Moleküls in beiden Gasen die gleiche ist, so ist zu erwarten, daß nach Entfernung der Wand und Mischung der Gase der Druck unverändert bleibt. Die Summe der nach Boyles Gesetz berechneten Partialdrucke ist aber dem Anfangsdrucke gleich.

Bei den bisherigen Erörterungen, die im wesentlichen sich auf Druck und Temperatur bezogen, kam lediglich der Mittelwert des Geschwindigkeitsquadrates, multipliziert in die Masse eines Moleküls in Betracht, d. h. die Größen waren der mittleren kinetischen Energie proportional, und es genügte, mit einem dementsprechenden Werte der Geschwindigkeit zu rechnen. Indessen sind die Geschwindigkeiten der Moleküle keineswegs gleich, und selbst, wenn sie es in einem Augenblick wären, würden sich infolge der Stöße sofort Verschiedenheiten einstellen.

Maxwells Gesetz
der Verteilung
der Geschwindig-
keiten.

Es ist nun nicht möglich, für jedes der zahlreichen Moleküle in jedem Augenblick die Geschwindigkeit und ihre Richtung anzugeben; für die wahrnehmbaren Vorgänge kommt es hierauf aber auch nicht an, vielmehr hängen diese nur von der durchschnittlichen Geschwindigkeitsverteilung ab.

Bei der Behandlung dieser Aufgabe hat sich, und dies ist von großer Bedeutung, eine neue Betrachtungsweise entwickelt, die statistische, welche die Wahrscheinlichkeit des Eintretens gewisser Ereignisse aufsucht. Bei den Gasen handelt es sich um die wahrscheinlichste Verteilung der Geschwindigkeiten.

Gefunden ist das Gesetz derselben von Maxwell¹¹⁾, den allgemeinsten Beweis hat Boltzmann⁵⁾ gegeben. Seine Gültigkeit ist, streng genommen, an das Vorhandensein unendlich vieler Moleküle geknüpft; für eine endliche Anzahl gilt es um so näher, je größer diese ist; der Zustand für eine endliche Anzahl wechselt im Laufe der Zeit, der mittlere Zustand für unendlich lange Zeiträume würde aber wieder dem Gesetze entsprechen.

Das Gesetz, das sich auf die Bewegung des Schwerpunktes des Moleküls bezieht, ist unabhängig von den Vorstellungen, die man sich über die Art des Stoßes macht; es gilt für einatomige wie für zusammengesetzte Moleküle.

Außer der ganzen Geschwindigkeit eines Moleküles kommen noch die Teilgeschwindigkeiten in Betracht, mit welchen das Molekül nach drei aufeinander senkrechten Richtungen fortschreitet („Geschwindigkeitskomponenten“).

Das Verhalten der Geschwindigkeit und ihrer Komponenten erläutert Maxwell in folgendem Bilde.*)

Mehrere tüchtige Schützen mögen auf eine Scheibe eine große Anzahl von Schüssen abgeben. Die Löcher werden in der Nähe des Zentrums am dichtesten sein, bei Entfernung von diesem spärlicher werden.

Zerlegen wir die Scheibe in schmale senkrechte Streifen gleicher Breite (s. Fig. 1 S. 230), so liegen die meisten Treffer auf dem durch das Zentrum gehenden Streifen, die folgenden weisen um so weniger auf, je weiter sie vom Zentrum abstehen.

*) Im Bilde kommen zwei Dimensionen vor; für das Gas drei.




Fig. 1.

Beschreiben wir andererseits um das Zentrum Kreise mit einem kleinen Radius, dem doppelten, dreifachen usw., so zerfällt die Scheibe in einen kleinen Kreis und Ringe von gleicher Breite. Im inneren Kreise finden wir nun wegen seiner geringen Fläche ganz wenig Treffer, im nächsten Ringe schon mehr usw., aber von einem gewissen Abstände an nimmt die Zahl wieder ab.

Ähnlich sind nun nach Maxwells Gesetz die kleinen Geschwindigkeitskomponenten die häufigsten; die ganz kleinen Geschwindigkeiten selbst sind selten, ebenso die sehr gro-

ßen, dazwischen liegt ein Wert häufigsten Vorkommens, in dessen Nähe übrigens die weitaus überwiegende Anzahl der vorkommenden Geschwindigkeiten liegt.

Wählen wir den „wahrscheinlichsten“ (häufigsten) Wert der Geschwindigkeit als Einheit, so haben von 10 000 Molekülen Geschwindigkeiten zwischen

0 u. 0,1	8 Moleküle	0,9 u. 1,0	825 Moleküle
0,1 „ 0,2	51 „	1,0 „ 1,1	825 „
0,2 „ 0,3	133 „	1,1 „ 1,2	794 „
0,8 „ 0,9	790 „	1,9 „ 2,0	192 „

Im ganzen über 2,0: 460;

„ „ „ 3,0 nur etwa 4.

Ein Teilchen mit einer Geschwindigkeit über vier kommt erst auf mehr als eine Million Teilchen. Also sind die großen Geschwindigkeiten außerordentlich selten. Die Teilchen mit Geschwindigkeiten größer als die häufigste sind zahlreicher als die mit kleinerer: 5724 gegen 4276 unter 10 000.

Mit Hilfe von Maxwells Gesetz ergibt sich der arithmetische Mittelwert der Geschwindigkeit $\Omega = \sqrt{8/3} \pi G = 0,9213 G$.

Spezifische
Wärme
der Gase.

Um ein Gramm eines Gases bei konstantem Druck um 1° zu erwärmen, braucht man eine größere Wärmemenge (c_p) als bei konstantem Volum (c_v), denn im ersteren Falle wird durch Zurückdrängung des äußeren Druckes Arbeit geleistet, welche auch aus der zugeführten Wärme bestritten werden muß. c_p und c_v sind die spezifischen Wärmen des Gases bei konstantem Druck und konstantem Volum; experimentell scharf bestimmbar ist c_p und c_p/c_v (vgl. Artikel 4 u. 6).

Unter der Voraussetzung, daß die kinetische Energie der fortschreitenden Bewegung der Moleküle dem ganzen Wärmeinhalt des Gases entspricht, folgt theoretisch $c_p/c_v = 1^{2/3} = 1,666 \dots$ *)

*) Die kinetische Energie der Moleküle in 1 ccm eines Gases der Dichte ρ_0 bei 0°C . ist nach S. 228 Anm. *** $\frac{1}{2} \rho_0 G_0^2 \text{ Erg}$ und wächst nach S. 228 für 1° um $\frac{1}{2} \rho_0 G_0^2 \alpha \text{ Erg}$.

Ein Grammolekül eines solchen Gases sollte zur Erwärmung um 1° etwa 3,0 Grammkalorien brauchen*), d. h. $M c_v$ sollte konstant 3,0 sein (M Molekulargewicht). Diese Folgerungen aus der kinetischen Theorie waren aber für die Clausius bekannten Gase nicht erfüllt. Vielmehr wird z. B. für Sauerstoff $M c_v = 32 \times 0,1563 = 5,00$ und c_p/c_v nahe 1,402.

Das chemische Verhalten von Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff, Chlor ... hatte bereits dahin geführt, die Moleküle dieser Gase als




Fig. 2.

aus zwei Atomen bestehend zu betrachten, und Clausius⁹⁾ deutete die hohen Werte der spezifischen Wärme dahin, daß außer der fortschreitenden Bewegung der Moleküle noch Bewegungen der Atome im Molekül und ev. drehende Bewegungen desselben vorliegen. Auch eine „potentielle Energie“ ist möglichenfalls vorhanden.

Da war es nun von außerordentlicher Bedeutung, daß Kundt und Warburg (1876) nach der Methode der Kundtschen Staubfiguren bei hohen Temperaturen (281° und 346°) für den einatomigen Quecksilberdampf $c_p/c_v = 1,667$ fanden.

Ein wertvolles und, wenn erst rein dargestellt, verhältnismäßig leicht zu handhabendes Material erhielt die Molekularphysik in den seit 1894 entdeckten „Edelgasen“. Es wurde c_p/c_v gefunden für

Argon	Helium	Neon	Krypton	Xenon
1,667	1,65	1,66	1,66	1,66.

(wegen α vgl. S. 227 Anm. **). Messen wir für den Augenblick auch die Wärmemengen in *Erg*, so wäre dies $\rho_0 c_v \text{Erg}$.

Bei Erwärmung um 1° tritt eine Volumvergrößerung um α ccm ein, welcher eine Arbeit von $\alpha p \text{Erg}$ entspricht. Da nun $p = \frac{1}{3} \rho_0 G_0^2$, so wird die Arbeit $\frac{1}{3} \rho_0 G_0^2 \alpha \text{Erg}$.

Also

$$\rho_0 c_p = \rho_0 c_v + \frac{1}{3} \rho_0 G_0^2 \alpha = \frac{5}{3} \rho_0 c_v$$

d. h.

$$c_p/c_v = 1 \frac{2}{3} = 1,666 \dots$$

*) Nach der vorigen Anmerkung ist $\rho_0 c_v = \frac{1}{2} \rho_0 G_0^2 \alpha \text{Erg}$, somit $M c_v = \frac{1}{2} M G_0^2 \alpha \text{Erg}$, was zur Reduktion auf Grammkalorien mit $4,186 \cdot 10^7$ zu dividieren ist. Setzt man (Sauerstoff) $M = 32$, $G_0 = 46100 \text{ cm/sek}$, $\alpha = 1/273,1$, so kommt 3,04 gr-Kal.




Fig. 3.

Für Argon und Helium ist auch die spezifische Wärme bei konstantem Druck gemessen (0,1233 bzw. 1,266). $M c_v$ berechnete sich hiernach tatsächlich zu nahe 3. Die Edelgase gehen mit keinem Stoff eine chemische Verbindung ein, man hätte also ihr Atomgewicht nicht feststellen können, wenn obige Zahlen nicht ihre Einatomigkeit nachgewiesen hätten, so daß ihr Atomgewicht dem aus der Gasdichte folgenden Molekulargewicht gleichzusetzen ist.

Da für den Quecksilberdampf und die Edelgase die ganze Energie in der fortschreitenden Bewegung der Moleküle enthalten ist, folgt, daß die Moleküle dieser Substanzen keine Rotation besitzen. Sie verhalten sich also wie vollkommen glatte Kugeln, deren Inneres auch sphärisch-symmetrisch gebaut ist.

Die Voraussage des Verhältnisses der spezifischen Wärme einatomiger Gase ist einer der schönsten Erfolge der kinetischen Gastheorie.

In einer von Clausius abweichenden Weise behandelten Maxwell und Boltzmann⁵⁾ die spezifische Wärme mehratomiger Gase, indem sie die Anzahl der Bewegungsmöglichkeiten („Freiheitsgrade“) eines Systems von Teilchen ins Auge faßten.

Werden die Moleküle als absolut glatte, undeformierbare Körper angesehen, so wird für q Freiheitsgrade das Verhältnis der spezifischen Wärmen $c_p/c_v =$

$$1 + \frac{2}{q}.$$

Für sphärisch-symmetrische einatomige Moleküle kommt nur die Bewegung nach drei aufeinander senkrechten Richtungen in Betracht, da die Stöße der Moleküle keine Rotation erzeugen würden. Also wird $q = 3$ und $c_p/c_v = 1\frac{2}{3}$ in Übereinstimmung mit dem Früheren.

Bei einem zweiatomigen Molekül (allgemeiner bei Symmetrie um eine Achse) wäre $q = 5$ und $c_p/c_v = 1,4$. Dieser Wert ist für zweiatomige Gase die Regel (z. B. H_2 , O_2 , N_2 , CO , NO , HCl , $H\mathcal{F}$).*)

Ein beliebig gestaltetes starres Molekül hätte sechs Freiheitsgrade, somit $c_p/c_v = 1,33$, welcher Wert sich bei Cl_2 , $Br\mathcal{F}$ und angenähert bei Br_2 und $\mathcal{F}_2$ findet.

Moleküle mit mehr als zwei Atomen haben oft ein sehr kleines Verhältnis c_p/c_v , doch haben sich von der Beschaffenheit der Atome unabhängige Beziehungen nicht feststellen lassen. Merkwürdigerweise zeigt Wasserstoff (H_2) für Temperaturen unter 60° absolut = -213° C. bei konstantem Volum 3,0 als spezifische Wärme des Gramm-Moleküls, wie ein einatomiges Gas! Dieser Befund ist mit der Maxwell-Boltzmannschen Auffassung kaum zu vereinigen, wohl aber mit der von Clausius, wenn man in Anlehnung an Nernsts Wärmetheorem annimmt, daß schon in einiger Entfernung vom absoluten Nullpunkt die relative Bewegung der Atome merklich verschwindet.

Innere Reibung
der Gase; freie
Weglänge der
Moleküle.

Schon früh entwickelte Clausius⁹⁾ eine Beziehung zwischen der mittleren freien Weglänge der Gasteilchen, ihrem durchschnittlichen Abstände und dem Molekulardurchmesser, doch vermochte er diese Größen selbst nicht zu ermitteln.

*) $q = 4$ kann nicht vorkommen; $c_p/c_v = 1,5$ ist auch nicht beobachtet.

Für die freie Weglänge gelang dies dem Scharfsinn Maxwells¹¹⁾ mit Benutzung der inneren Reibung der Gase.

Das wesentliche Merkmal der Reibung ist „Übertragung von Bewegungsgröße“ in einer zur Bewegung selbst senkrechten Richtung. Setzt man z. B. eine Schicht einer ruhenden Wassermasse in gleichförmige Bewegung, so wird die nächste Schicht in Mitleidenschaft gezogen usw. Während aber bei tropfbaren Flüssigkeiten und auch bei festen Körpern der Vorgang der Übertragung noch nicht recht aufgeheilt ist, übersieht man sofort, daß bei dem Gase die tumultuarische Molekularbewegung schneller fortschreitende Teilchen in die langsamer bewegte Schicht befördert. Durch die Zusammenstöße wird dann die Energie der fortschreitenden Bewegung in Energie der Molekularbewegung, also in Wärme umgesetzt.

Es mögen zwei Schichten eines Gases im Abstand von 1 cm eine Geschwindigkeitsdifferenz von 1 cm in der Sekunde haben, so nennt man „Reibungskoeffizient“ die in einer Sekunde durch 1 qcm hindurch übertragene Quantität fortschreitender Bewegung. Maxwell findet den Reibungskoeffizienten η proportional der Dichte ρ des Gases, der Weglänge L und der mittleren Geschwindigkeit G . Hierzu tritt noch der Faktor $\frac{1}{3}$.*)

Mißt man also den Reibungskoeffizienten, so ist die mittlere Weglänge zu berechnen.

Mit Hilfe von Beziehungen, die Clausius hergeleitet hat, läßt sich die Formel für den Reibungskoeffizienten so umgestalten, daß sie nur vom Druck unabhängige Größen enthält.**)

Der Reibungskoeffizient müßte also vom Drucke unabhängig sein! Ohne Rechnung wird dies dadurch verständlich, daß bei Verdünnung eines Gases zwar die Zahl der die Bewegung übertragenden Teilchen abnimmt, dafür aber die Tiefe des Eindringens wächst.

Mittlere
Weglänge der
Moleküle.

Der Reibungs-
koeffizient un-
abhängig vom
Druck.

So unwahrscheinlich dies Ergebnis klingt, so ist es doch zwischen weiten Grenzen durch Versuche bestätigt worden. Es war dies ein Triumph der kinetischen Theorie.

O. E. Meyer und Maxwell ermittelten den Reibungskoeffizienten aus der Abnahme der Weite der Torsionsschwingungen von Scheiben. Die vollkommeneren Versuche von Maxwell ergaben Unabhängigkeit vom Druck zwischen 1,37 und 74,09 cm Quecksilber.

Ein anderes Verfahren, die Transpirationsmethode, läßt den Reibungskoeffizienten berechnen aus der Zeit, während welcher ein gemessenes Gasvolum eine lange, enge Kapillarröhre unter der Wirkung einer Druckdifferenz durchströmt.

*) $\eta = \frac{1}{3} \rho L G$. Andere Forscher geben andere, wenig verschiedene Zahlenkoeffizienten z. B. O. E. Meyer $\eta = 0,30967 \rho L \Omega$, wo Ω der arithmetische Mittelwert der Geschwindigkeit ist. Genauere Formeln unter verschiedenen Annahmen s. Chapman.⁷⁾

**) $\eta = \frac{m G}{\pi \delta^2}$; G wie oben, m Masse eines Moleküls, δ sein Durchmesser.

Die Strömungsgeschwindigkeit wächst von der Röhrenwand nach der Mitte; denkt man sich also das Gas in einen zentralen Faden und Zylindermäntel von wachsendem Durchmesser zerlegt, so werden sich diese aneinander „reiben“. Die in der Zeiteinheit durchströmende Gasmenge ist der vierten Potenz des Röhrenradius direkt, dem Reibungskoeffizienten umgekehrt proportional.

Aus älteren Versuchen von Graham konnte O. E. Meyer für Luft, Sauerstoff und Wasserstoff die Unabhängigkeit des Reibungskoeffizienten vom Druck für Überdrucke von 5,08 bis 50,8 cm Quecksilber dartun.

Die Formel (S. 233 Fußnote *) ergibt für ein Gas von bekannter Temperatur und bekanntem Drucke die mittlere Weglänge L . Dividiert man die mittlere Geschwindigkeit Ω durch die mittlere Weglänge L , so erhält man die Anzahl der Zusammenstöße eines Teilchens während einer Sekunde.

Nachstehendes Täfelchen enthält für einige Gase den Reibungskoeffizienten, die mittlere Weglänge (für 0° und Atmosphärendruck) und die zugehörige Stoßzahl.¹²⁾

	η	L (cm)	Stoßzahl (Millionen/Sek.)
Helium	0,0001 887	0,0000 283	4 190
Argon	2 114	178	3 800
Sauerstoff	1 926	102	4 180
Stickstoff	1 671	095	4 780
Wasserstoff . . .	0 841	178	9 520

Die mittlere Weglänge ist der Dichte, somit dem Drucke umgekehrt proportional. Für $\frac{1}{1000}$ Atm. = 0,76 mm Quecksilber wäre die Weglänge eines Sauerstoffmoleküls bereits 0,01 cm = 0,1 mm, für ein Milliontel Atm. = 0,00076 mm Hg 10 cm! Die Quecksilberluftpumpe nach Gaede gestattet noch höhere Vakua zu erreichen; nach Dewars Verfahren der Absorption der Gasreste durch Kohle von -190° 0,000 007 mm Hg, wozu eine Weglänge von etwa 10 m gehört.

Es wäre nun ein grober Fehler, wenn man die Unabhängigkeit der Gasreibung vom Druck für beliebig kleine Drucke behaupten wollte. Man darf nicht vergessen, daß die Ergebnisse hergeleitet sind unter der Annahme, daß die Abmessungen des Gasraumes sehr groß sind gegen die mittlere Weglänge der Moleküle.

In der Tat fanden Kundt und Warburg¹³⁾ aus Torsionsschwingungen einer Kreisscheibe zwischen zwei festen eine erhebliche Abnahme der Reibung für Drucke von 1 mm Quecksilber bis zum Vakuum ihrer Quecksilberluftpumpe, und Warburg bestätigte dies durch Transpirationsversuche. Die genannten Forscher nahmen eine „Gleitung“ des Gases an der Wand an, die sie aus der kinetischen Vorstellung als notwendig nachwiesen.

Die Strömung durch enge Röhren bei niedrigen Drucken („Molekularströmung“) ist von Knudsen¹⁵⁾ weiter untersucht. Wenn — umgekehrt wie bei gewöhnlichen Drucken — die molekulare Weglänge groß ist gegen die Röhrenweite, werden die Stöße der Moleküle untereinander zurücktreten

„Molekularströmung.“

gegen die Stöße auf die Wand. Knudsen setzt nun voraus, daß, wenn die Teilchen eines als Masse ruhenden Gases eine feste, ebenfalls ruhende Wand treffen, die Bewegungsrichtung nach dem Stoß von der Einfallsrichtung unabhängig ist.

Die aus dieser Voraussetzung abgeleiteten Gesetze der „Molekularströmung“ sind von denen der Reibungsströmung verschieden, z. B. wird die durchströmende Gasmenge der dritten Potenz des Röhrenhalbmessers proportional. *) Versuche ergaben eine Bestätigung der Theorie.

Gaede hat auf die Molekularreibung eine außerordentlich wirksame Luftpumpe gegründet („Molekularluftpumpe“).

Maxwell hatte die Gasmoleküle zunächst als hart-elastische Kugeln betrachtet und erhielt dann den Reibungskoeffizienten der Quadratwurzel aus der absoluten Temperatur proportional. Reibung
und Temperatur.

Aus unvollkommenen Versuchen schloß er später auf Proportionalität mit der Temperatur selbst; indem er die Moleküle als Kraftzentra betrachtete, die sich mit einer Kraft umgekehrt proportional mit der fünften Potenz der Entfernung abstoßen, erhielt er in der Tat den Reibungskoeffizienten proportional der absoluten Temperatur. Viele sehr genaue Versuche über eine große Zahl von Gasen widersprachen aber dieser Theorie entschieden. ⁷⁾¹²⁾

Eine in weiten Grenzen brauchbare Formel für die Abhängigkeit des Reibungskoeffizienten von der Temperatur entwickelte Sutherland, indem er zwischen den kugelförmig gedachten Molekülen anziehende Kräfte annahm. Derartige Kräfte werden die Anzahl der Stöße vergrößern, und zwar um so mehr, je geringer die Geschwindigkeit der Moleküle, also je niedriger die Temperatur ist. <sup>Sutherlands
Formel.</sup> **)

Die Formel hat sich für mittlere und hohe Temperaturen durchgängig bewährt, versagte aber vielfach unterhalb — 60° C. ¹²⁾, sogar für Helium.

Auch auf Gasgemische läßt sich die Sutherlandsche Formel mit Erfolg anwenden. Hier tritt eine merkwürdige, schon von Graham bemerkte Erscheinung auf. Obwohl Wasserstoff einen kleineren Reibungskoeffizienten besitzt als Kohlensäure, so bewirkt ein nicht zu großer Wasserstoffzusatz zu Kohlensäure eine Zunahme des Reibungskoeffizienten, ebenso ein Heliumzusatz zu Argon. Hier — ebenso für Wasserstoff — Sauerstoffgemische — bewährte sich die Theorie von Chapman. ⁷⁾

Bei der Reibung von Gasgemischen kommt es auf die Weglänge der Moleküle im Gemisch an; dies bedingt das Interesse an der Erscheinung.

Der Vorgang bei der Leitung der Wärme in Gasen wird durch die kinetische Theorie sofort verständlich: herrscht in einem Teile einer Gasmasse höhere Temperatur, also schnellere Molekularbewegung, so wird diese durch die Stöße nach Stellen niederer Temperatur übertragen werden. Wärmeleitung.

*) Hierauf werden auch die Strömungserscheinungen von Gasen durch poröse Wände zurückgeführt.

**) $\eta_t = \eta_0 \frac{1 + \alpha C}{1 + \frac{\alpha C}{T}}$; wo η der Reibungskoeffizient, t die Temperatur nach Celsius, T die absolute Temperatur, α der Ausdehnungskoeffizient des Gases, C eine Konstante.

Als „Koeffizient der Wärmeleitung“ bezeichnet man die Anzahl von Grammkalorien, welche durch 1 qcm in einer Sekunde hindurchgeht, wenn zwei um 1 cm entfernte ebene Schichten eine Temperaturdifferenz von 1° haben. Dabei ist eine Gramm-Kalorie diejenige Wärmemenge, welche 1 g Wasser um 1° (genauer von $14,5^{\circ}$ auf $15,5^{\circ}$) erwärmt (vgl. Artikel 8).

Der Anstoß zu erfolgreichen Untersuchungen über Wärmeleitung der Gase ging erst von der kinetischen Gastheorie aus, und zwar war es wieder die von der Theorie geforderte Unabhängigkeit vom Druck, welche zu einer experimentellen Prüfung aufforderte.

Diese Aufgabe wird erschwert durch die Notwendigkeit, die Wärmeübertragung durch Strömungen in der Gasmasse zu hindern und den auf die Wärmestrahlung fallenden Teil abzusondern.

Methoden für
Wärmeleitung.

Stefan-
Winkelmann.

Stefan umgab einen Metallzylinder, der zugleich als Luftthermometer diente, mit einem zweiten in geringem Abstand (0,235 bis 0,512 mm). Das Gas befand sich in dem geschlossenen Raum zwischen den Zylindern. Der Apparat wurde, nachdem er Zimmertemperatur angenommen hatte, in Eiswasser getaucht, und der Gang des Luftthermometers in Abhängigkeit von der Zeit beobachtet. Wegen der Enge des Zwischenraumes war der Einfluß der Strömungen gering; die Strahlung hat Stefan nicht bestimmt, hält sie aber auf Grund eines Hilfsversuches für unbedeutend.

Wärmeleitung
vom Druck
unabhängig.

Verdünnung des Gases im Zwischenraum von Atmosphärendruck auf 428 mm änderte die Wärmeleitung nicht.

Die Stefansche Methode ist dann vor vielen Beobachtern angewendet und weiter ausgebildet, namentlich von Winkelmann; für eine genaue Berechnung ist es vorteilhaft, statt der Zylinder Kugeln bzw. Kugelschalen anzuwenden.

Kundt und Warburg¹⁴⁾ benutzten Thermometer mit kugelförmigen Gefäßen in kugelförmigen Glashüllen und fanden die Abkühlungszeit zwischen zwei bestimmten Temperaturen vom Druck unabhängig innerhalb 150—1 mm Quecksilber für Luft und Kohlensäure und 150—9 mm für Wasserstoff. Für noch geringere Drucke nahm die Abkühlungsgeschwindigkeit ab.

Nach einer von Kundt und Warburg ausgesprochenen Vermutung ist der Grund dieser Erscheinung ein Vorgang an der Wand. Ist die Wand wärmer als das Gas, so werden die von ihr fortfliegenden Moleküle höchstens die Temperatur der Wand haben, die auf die Wand zufliegenden aber eine tiefere, da sie ja kälteren Schichten entstammen. Die der Wand benachbarte Gasschicht wird also eine niedrigere Temperatur als die Wand besitzen: es wird ein Temperatursprung vorhanden sein. Nach v. Smoluchowski kann man demselben Rechnung tragen, indem man die Wand um eine Strecke γ hinter ihren wirklichen Ort verlegt denkt, wo nach Gehrcke für Luft $\gamma = 1,83 L$, für Wasserstoff $\gamma = 5,70 L$ (L = mittlere Weglänge) ist. Diese muß aber immer noch klein gegen die Abmessungen des Gasraumes sein.

Methode
von Schleier-
macher.

Schleiermacher verfährt folgendermaßen: In der Achse eines zylindrischen Glasrohres, das in einem Bade konstanter Temperatur sich befindet, ist ein Platindraht ausgespannt, der durch einen elektrischen Strom erwärmt

wird. Ist der Zustand stationär geworden, so wird die vom Strom erzeugte Wärmemenge durch Leitung und Strahlung fortgeführt; den Betrag der letzteren liefert ein Versuch im hohen Vakuum.

Gemessen wird die Stromstärke und die Potentialdifferenz zweier Stellen des Drahtes, hieraus ist die erzeugte Wärmemenge und der Widerstand des Drahtes berechenbar (vgl. Artikel 32); der Vergleich mit vorgängigen, bei verschiedenen Temperaturen ausgeführten Widerstandsmessungen liefert die Temperatur des Drahtes.

Nachstehend sind einige Wärmeleitungskoeffizienten zusammengestellt:

He ¹²⁾	Ar ¹²⁾	Luft	Wasserstoff	Sauerstoff	Stickstoff
0,03339 ^{*)}	0,04389	0,04569	0,03387	0,04578	0,04569

Da bei der Reibung Quantität der fortschreitenden Bewegung, bei der Wärmeleitung Wärmeenergie durch den gleichen Vorgang, nämlich durch die Molekularbewegung übertragen wird, so lag es nahe, eine Beziehung zwischen den Koeffizienten der Reibung (η) und der Wärmeleitung (λ) zu suchen.

Alle theoretischen Betrachtungen führen auf eine Gleichung der Form

$$\lambda = f \eta c_v,$$

wo c_v die spezifische Wärme des Gases bei konstantem Volum, f einen Zahlenfaktor bedeutet.

Für f sind theoretisch die verschiedensten Werte von 0,5 aufwärts gefunden worden.

Diese Theorien haben sämtlich die Prüfung durch das Experiment nicht bestanden.⁷⁾ Nur ein Ergebnis von Chapman (a. a. O. S. 460ff.) wurde bestätigt, nämlich daß für sphärisch-symmetrische Moleküle $f = 2,50$ sein soll, gleichgültig ob die Gasmoleküle elastische Kugeln, Kraftzentren oder sich anziehende Kugeln sind.

Sphärische Symmetrie wird bei den Molekülen der Edelgase vorausgesetzt werden können, und in der Tat folgte aus den Beobachtungen von Schwarze in Halle für Helium $f = 2,507$, für Argon 2,501. Den gleichen Wert fand neuerdings Bannawitz (Halle) für Neon.

Es bleibt demnach hier noch ein weites Feld für theoretische und experimentelle Untersuchungen; besonders bei tiefen Temperaturen sind interessante Ergebnisse zu erwarten.

Die Wärmeleitung wächst, wie vorausszusehen, mit steigender Temperatur, doch sind die Ergebnisse verschiedener Methoden nicht im Einklang.^{**)}

Ganz veränderte Verhältnisse treten ein, wenn die molekulare Weglänge groß wird gegen die Abmessungen des einschließenden Gefäßes. Dann wird die Wärmeübertragung der Anzahl der übertragenden Moleküle d. h. dem Druck proportional und weit kleiner als bei „gewöhnlichen“ Gasdichten.

^{*)} 0₃ bedeutet: 000, ähnlich 0₄:0000.

^{**)} Setzt man $k_t = k_0(1 + \beta t)$, so wird β zwischen 0° und 100° für He 0,00318, für Argon 0,00260, Luft 0,00253 (Schwarze a. a. O.). Nach der Methode von Stefan-Winkelmann fand letzterer kleinere Werte z. B. Luft 0,00190. Vielatomige Gase haben größere β , z. B. Methan 0,00655 (Ziegler), Äthylen 0,00763 (Krey).

Beziehungen
zwischen
Wärme-
leitung und
Reibung.

Wärmeleitung
bei sehr
niedrigen
Drucken.

Aus den insbesondere von Knudsen¹⁵⁾ angestellten Beobachtungen geht hervor, daß die auf eine wärmere, feste Wand treffenden Gasteilchen nicht mit einer Geschwindigkeit zurückprallen, welche der Wandtemperatur entspricht — besonders bei Wasserstoff ist der Unterschied groß. Auch von der Beschaffenheit der Wand war der Wärmeaustausch abhängig, z. B. für blankes Platin kleiner als für plattiniertes.

Radiometer
von Crookes.

Hieraus wird die Wirkungsweise des Radiometers von Crookes („Lichtmühle“) verständlich. Der Flügel, der einerseits blank, anderseits plattiniert ist, sei gegen die Abmessungen des Behälters klein, dann entspricht die mittlere Geschwindigkeit der Gasmoleküle merklich der Temperatur der Hülle. Wird der Flügel, z. B. durch Bestrahlung, erwärmt, so teilt die plattinierte Seite den Gasmolekülen eine größere Geschwindigkeit mit als die blanke, und wird durch Reaktion zurückgetrieben.

Diffusion.

Schichtet man ein leichtes Gas über ein schweres, z. B. Wasserstoff über Kohlensäure, so tritt eine allmähliche Vermischung der beiden Gase ein, entgegen der Wirkung der Schwere: die Gase diffundieren ineinander (vgl. Artikel 6).

Wie bei der Reibung fortschreitende Bewegung, bei der Wärmeleitung Energie, so wird bei der Diffusion Materie durch die Molekularbewegung übertragen.

In einem vertikalen Rohr von gleichmäßiger Weite befinde sich z. B. ein Gemisch von Kohlensäure und Wasserstoff derart, daß der Gehalt an Wasserstoff von unten nach oben zunimmt, so werden durch einen Querschnitt mehr Wasserstoffteilchen von oben nach unten als umgekehrt treten. Der Überschuß der nach unten gelangenden Wasserstoffmoleküle (für eine Sekunde und einem qcm berechnet), die „Diffusionsströmung“ wird erhalten, wenn wir die Dichtendifferenz des Wasserstoffes für zwei um 1 cm entfernte Schichten mit dem „Diffusionskoeffizienten“ multiplizieren. Dieser wird von der Natur der Gase, dem Druck, der Temperatur und möglichenfalls von dem Mischungsverhältnis der Gase abhängen.

Die ersten genaueren Messungen über Diffusion sind von Loschmidt^{*} angestellt. Die beiden Hälften einer vertikalen Röhre (975 mm lang, 26 mm Durchmesser) konnten durch einen Schieber*) getrennt oder in Verbindung gesetzt werden. In der ersten Schieberstellung wurde die untere Hälfte mit dem schwereren, die obere mit dem leichteren Gase gefüllt und dann die Verbindung für eine gemessene Zeit hergestellt. Nach erneutem Abschluß wurde das Gasgemisch in den beiden Teilen analysiert. Man erhält so das Endergebnis der Diffusion während der ganzen Versuchsdauer.

Waitz vermochte durch Messung der Lichtbrechung des durch Diffusion entstehenden Gasgemisches in verschiedenen Höhen seines trogartigen Diffusionsgefäßes den Vorgang zeitlich und örtlich zu verfolgen. Doch ist die Anwendbarkeit dieses Verfahrens sehr beschränkt. Versuche über Gasdiffusion sind schwierig und manchen Störungen, insbesondere durch Strömungen infolge von Temperaturunterschieden ausgesetzt. Bei einatomigen Gasen kommt

*) Ein Hahn läßt leichter Undichtheiten vermeiden.

noch hinzu, daß chemische Methoden zur Analyse des Gemisches nicht anwendbar sind und nur eine Bestimmung der Dichte zum Ziele führt. Diese ist aber wegen der geringen verfügbaren Mengen nicht leicht.

Eine Steigerung des Gesamtdruckes wird durch Verringerung der freien Weglänge die Diffusion verlangsamen, und Loschmidt fand tatsächlich — in Übereinstimmung mit allen Theorien — den Diffusionskoeffizienten dem Gesamtdruck umgekehrt proportional. Temperaturerhöhung steigert die Geschwindigkeit der Gasteilchen, muß also die Diffusion beschleunigen. Dies bestätigen denn auch die Beobachtungen von Loschmidt und die umfangreicheren von v. Obermayer, aber über das Gesetz der Abhängigkeit von der Temperatur bestehen noch Zweifel.

Wahrscheinlich ist dies Gesetz nicht für alle Gaspaare das gleiche, auch ist der Einfluß des Mischungsverhältnisses der beiden Gase noch nicht sicher aufgeklärt.¹²⁾

O. E. Meyer³⁾ und Chapman⁷⁾ berechneten den Diffusionskoeffizienten aus den Reibungskoeffizienten.

Die Häufigkeit der Zusammenstöße zwischen den Molekülen und daher auch die mittlere freie Weglänge wird von den Abmessungen der Moleküle abhängen, und schon Clausius⁹⁾ hat (unter Annahme der Kugelform) eine Beziehung aufgestellt zwischen der mittleren Weglänge, dem Durchmesser der Moleküle und ihrer Anzahl im Kubikzentimeter.

Die unmittelbaren Eigenschaften der Moleküle.

Seine Formel ist sodann — insbesondere durch Berücksichtigung des Maxwell'schen Gesetzes der Geschwindigkeitsverteilung — verbessert worden; die mittlere Weglänge ergibt sich umgekehrt proportional dem Querschnitt eines Moleküls und der Zahl der Moleküle im Kubikzentimeter.*)

Es ist hiernach die mittlere Weglänge umgekehrt proportional der Summe der Querschnitte der Moleküle im Kubikzentimeter; diese kann also berechnet werden, da man die mittlere Weglänge aus dem Reibungskoeffizienten erhält.

Summe der Querschnitte der Moleküle in 1 ccm.

Die in 1 ccm bei 0° und Atmosphärendruck enthaltenen Teilchen würden³⁾ folgende Flächen einnehmen:

Wasserstoff	Sauerstoff	Kohlensäure	Chloräthyl
9 900	17 400	27 000	49 300 qcm

also etwa ein bis fünf Quadratmeter.

Hieraus wird man nicht etwa auf einen großen Molekularquerschnitt schließen dürfen, sondern umgekehrt auf einen sehr kleinen; denn je feiner man eine Substanz pulvert, eine um so größere Fläche kann man mit dem Pulver dicht bestreuen.

Um zur Kenntnis des Molekulardurchmessers selbst zu gelangen, ist noch eine Beziehung erforderlich.

Durchmesser der Gasmoleküle

*) Befinden sich im Kubikzentimeter N Moleküle des Durchmessers δ , so ist die mittlere Weglänge

$$L = \frac{1}{\sqrt{2} \pi \delta^2 N}$$

Nach Loschmidt.

Eine obere Grenze erhielt Loschmidt¹⁶⁾ durch die Überlegung, daß im flüssigen oder festen Zustande die Moleküle den Raum auch noch nicht vollständig erfüllen werden, woher ihr Gesamtvolum kleiner sein wird als das von dem verflüssigten (oder erstarrten) Gase eingenommene.*)

So wurden u. a. folgende (zu großen) Werte in Zehnmilliontel mm ($= 10^{-7}$ mm) berechnet: Wasserstoff 30,6; Sauerstoff 15,7, Kohlensäure 16,2; Helium 28,5; Argon 10,7.

Aus der Dielektrizitätskonstante.

Eine untere Grenze für die wirkliche Raumerfüllung durch die Gasteilchen erhielt Dorn durch Verwertung der elektrischen Eigenschaften der Gase (der „Dielektrizitätskonstante“).¹⁶⁾ Es ergab sich so der Molekulardurchmesser für Wasserstoff 1,4; Kohlensäure 1,8; ferner Helium 0,597 (10^{-7} mm) (vgl. Artikel 13 u. 14).

Aus dem Brechungskoeffizienten.

Da bei den Gasen mit großer Genauigkeit die Dielektrizitätskonstante gleich ist dem Quadrat des Brechungskoeffizienten (für lange Wellen), so kann auch dieser zur Ermittlung des Molekulardurchmessers benutzt werden.

Exner findet so u. a. (in 10^{-7} mm): Stickstoff 1,7; Sauerstoff 1,6; Chlor 1,9; Rudorf: Helium 0,559; Argon 1,59.

Aus den Abweichungen von Boyles Gesetz.

Ein weiteres Verfahren zur Ermittlung des Molekulardurchmessers stützt sich auf die Abweichungen der Gase von Boyles Gesetz, die einerseits in der Raumerfüllung der Moleküle, andererseits in der gegenseitigen Anziehung derselben ihren Grund haben. Van der Waals berücksichtigte beide Umstände, indem er zum Druck einen mit abnehmendem Volum wachsenden Betrag (a/v^2) hinzufügte, vom Volum eine konstante Größe (b) subtrahierte. Beide Zusatzglieder lassen sich aus Beobachtungen ermitteln.

Nach van der Waals ist nun b das Vierfache des von den Molekülen erfüllten Raumes**) (vgl. Artikel 7).

Für Kohlensäure folgt aus $b = 0,00228$ und $L = 0,068$ cm der Molekulardurchmesser $\epsilon = 3,29 \cdot 10^{-7}$ mm, für Wasserstoff aus $b = 0,00052$, $L = 0,04178$: $\epsilon = 1,96 \cdot 10^{-7}$ mm.

Die Loschmidtsche Zahl.

Oben (S. 239) war die Summe der Querschnitte der Moleküle in 1 ccm gefunden; da wir soeben den Durchmesser eines Moleküls bestimmen gelernt haben, folgt sofort sein Querschnitt und weiter durch einfache Division die Zahl $\mathfrak{N}$ der Moleküle in 1 ccm bei 0° unter Atmosphärendruck, die sog. Loschmidtsche Zahl ($\mathfrak{N}$). Verbindet man für Kohlensäure mit der Querschnittsumme 27 000 qcm den — zu großen — Molekulardurchmesser nach Lo-

*) Die vorige Formel werde geschrieben

$$1 = L \sqrt{2} \pi \delta^2 N$$

oder nach Multiplikation mit δ

$$\delta = 6 \sqrt{2} (N \frac{\pi}{6} \delta^3) L.$$

Die eingeklammerte Größe ist das von den Molekülen eingenommene Volum, sie ist kleiner als das durch Änderung des Aggregatzustandes erhaltene v , somit

$$\delta \leq 6 \sqrt{2} v L.$$

$$**) \left(p + \frac{a}{v^2}\right) (v - b) = \frac{RT}{M}, \text{ wo } b = 4 v = \frac{2\pi}{3} N \delta^3.$$

schmidt $16,2 \cdot 10^{-8}$ cm, so folgt die jedenfalls viel zu kleine Zahl $\mathfrak{N} = 1,31$ Trillionen. Der wahrscheinlich zu kleine, aus der Dielektrizitätskonstante erhaltene Durchmesser $0,18 \cdot 10^{-7}$ cm führt auf 106 Trillionen. O. E. Meyer (Gastheorie S. 335) findet auf dem letzteren Wege für Luft 60 Trillionen. Die nach van der Waals berechneten Molekulardurchmesser von Kohlensäure und Wasserstoff ergeben 30,6 bzw. 32,8 Trillionen ($= 3,28 \cdot 10^{19}$).

Alle Rechnungen dieser Art liefern Werte der Loschmidtschen Zahl ($\mathfrak{N}$) von derselben Größenordnung, doch gehen die einzelnen Werte noch stark auseinander.

Später werden Methoden erörtert werden, welche eine sicherere Ermittlung von $\mathfrak{N}$ ermöglichen; vorgreifend möge $2,77 \cdot 10^{19}$ als wahrscheinlicher Wert der Loschmidtschen Zahl angenommen werden.

Mit Hilfe derselben hat Chapman aus van der Waals Theorie und unabhängig davon aus dem Reibungskoeffizienten folgende Werte des Molekulardurchmessers ϵ (in 10^{-7} mm) berechnet.⁷⁾

	Aus v. d. W. Theorie	Aus dem Reibungs- koeffizienten
Wasserstoff	2,30	2,36
Stickstoff	3,52	3,10
Kohlensäure	3,40	2,98
Helium	2,32	1,88
Argon	2,86	3,02

Die Masse eines einzelnen Moleküls ergibt sich einfach, wenn man die Masse im Volum 1 ccm (für 0° C. und Normalatmosphäre), d. h. die auf Wasser bezogene Dichte des Gases durch die Anzahl $\mathfrak{N}$ der Moleküle dividiert. Volum, Masse
und Dichte
der Moleküle.

Aus dem Molekulardurchmesser*) ist leicht das Molekularvolum zu berechnen und nunmehr weiter die Dichte der Moleküle.

In nachstehender Zusammenstellung ist noch die größte gemessene Dichte der verflüssigten Gase zum Vergleich hinzugefügt.

	Helium	Argon	Sauerstoff	Stickstoff	Wasserstoff	Kohlensäure
Masse des Moleküls	0,639	6,43	5,16	4,51	0,324	$7,14 \times 10^{-23}$
Dichte	1,81	4,58	3,88	2,88	0,471	3,89
Dichte der Fl. . . .	0,146	1,429	1,429	0,854	0,0763	1,057

Hieraus geht hervor, daß, abgesehen von Wasserstoff und Helium, die Moleküle in den Flüssigkeiten „ziemlich dicht zusammengepackt“ sind.

Da das „Mol“ (soviel Gramm als das chemische Molekulargewicht beträgt) für alle Gase ein Volum von 22 400 ccm einnimmt, so braucht man die Loschmidtsche Zahl nur mit 22 400 zu multiplizieren, um die sog. Avogadro-Avogadros Zahl, die Anzahl der Moleküle im „Mol“ zu erhalten.

Aus $\mathfrak{N} = 2,77 \cdot 10^{19}$ folgt die Avogadrosche Zahl $\mathfrak{A} = 6,20 \cdot 10^{23}$.

*) Benutzt sind die Molekularradien, die Chapman (a. a. O. S. 476) unter Annahme anziehender Kugeln aus dem Reibungskoeffizienten berechnet.

Die Brownsche
Bewegung.

Der englische Botaniker Brown¹⁷⁾ beobachtete 1827 in dem Pollen der Pflanze *Clarckia pulchella* unter dem Mikroskop zylindrische Körperchen von etwa $\frac{1}{200}$ mm Länge, die in dauernder unregelmäßiger Bewegung begriffen waren, ferner weit kleinere, noch rascher bewegte Kügelchen. Ähnliche Bewegungen zeigten Teilchen getrockneter und in Alkohol aufbewahrter Pflanzen sowie anorganische Körper.

Einen wesentlichen Fortschritt brachten die sorgfältigen Beobachtungen von Christian Wiener.¹⁸⁾ Nicht Infusorien konnten die Bewegungen verursachen, diese waren auch nicht beim Aufsetzen des Deckglases mitgeteilt, nicht durch Wärmeunterschiede oder Verdunstung bedingt, vielmehr schreibt er sie bereits „inneren, dem Flüssigkeitszustande eigentümlichen Bewegungen“ zu.

Die Aufmerksamkeit weiterer Kreise wurde auf diese Erscheinungen wieder durch Gouy (1889) gelenkt. Er schloß Erschütterungen und Temperaturunterschiede sorgfältig aus; Beleuchtung mit verschiedenfarbigem Licht und die Einwirkung eines kräftigen Elektromagnets änderten an der Bewegung nichts. Diese war um so schwächer, je größer die Abmessungen der Teilchen und die Reibung der verwendeten Flüssigkeiten waren. Auch er spricht sich dahin aus, daß die Brownsche Bewegung uns den inneren Bewegungszustand der Flüssigkeiten sichtbar macht.

Ähnliche Bewegungen an suspendierten Teilchen in Gasen (Zigarrenrauch, Salmiakdämpfe usw.) hat wohl zuerst Bodaszewski (1881) beobachtet. Er erblickt in ihnen ein Bild der von der kinetischen Theorie angenommenen Bewegungen der Gasmoleküle.

Ein vorzügliches Hilfsmittel zur Erforschung der Brownschen Bewegung schufen Siedentopf und Zsigmondy in ihrem Ultramikroskop. Dieses genial erdachte Instrument*) läßt Teilchen noch als vorhanden erkennen, welche in einem gewöhnlichen Mikroskop wegen ihrer Kleinheit nicht mehr wahrnehmbar sind.

Die Bewegungen dieser „ultramikroskopischen“ Teilchen sind verglichen mit denen der „mikroskopischen“ von außerordentlicher Lebhaftigkeit, so daß Zsigmondy zuerst eine neue, von der Brownschen Bewegung verschiedene Erscheinung vor sich zu haben glaubte.

Zsigmondy, der auch schon Messungen über die Bewegung der Teilchen kolloidaler Goldlösungen angestellt hat, erwartet „Aufklärung von der kinetischen Theorie der Flüssigkeiten“. Eine solche wurde von Einstein¹⁹⁾ und v. Smoluchowski²⁰⁾ entwickelt, und damit war der experimentellen Forschung der Weg vorgezeichnet.

Die erfolgreichsten messenden Versuche sind von Perrin²¹⁾ und The Svedberg²²⁾ angestellt.

Perrins
Messungen.

Van't Hoff hatte die Gasgesetze auf verdünnte Lösungen ausgedehnt,

*) Beim Ultramikroskop gelangt von der Lichtquelle kein Licht unmittelbar ins Gesichtsfeld; die Teilchen werden seitlich beleuchtet und durch das an ihnen gebeugte Licht sichtbar.

Einstein (und unabhängig Perrin) erweiterte den Gültigkeitsbereich auf verdünnte Emulsionen.

Durch ein sinnreiches Zentrifugierungsverfahren bereitete Perrin Emulsionen von Gummigutt und Mastix, deren kugelförmige Teilchen merklich von gleicher Größe waren.

Die Dichte der Substanz wurden nach verschiedenen Methoden („Schwebemethode“, Pyknometer) (vgl. Artikel 6) übereinstimmend gefunden (Gummigutt 1,206, Mastix 1,063). Den Kugelhalbmesser erhielt Perrin zunächst aus der Schnelligkeit des Sinkens in einer Flüssigkeit von bekannter Dichte und Zähigkeit nach einer Formel von Stokes.*) Andere Methoden gaben gut stimmende Werte, was wegen der gegen die Allgemeingültigkeit von Stokes Formel erhobenen Bedenken wesentlich ist. Der Halbmesser war bei Gummigutt $0,14 - 0,53 \mu$, bei Mastix $0,52 - 6 \mu$ ($1 \mu = 1/1000 \text{ mm}$).

Perrin betrachtet eine Emulsion von gleichen Teilchen und sucht die Verteilung derselben unter dem Einfluß der Schwere. Es ist zu erwarten, daß die tieferen Schichten mehr Teilchen enthalten werden.

Konzentration
einer Emulsion
in verschiedener
Höhe

Bei der Herleitung der Formel**) ist eine wesentliche Voraussetzung, daß die mittlere kinetische Energie der Kügelchen gleich ist derjenigen der Moleküle eines Gases gleicher Temperatur. Die Formel gestattet, aus dem Verhältnis der Konzentration in zwei Schichten bekannter Höhendifferenz die Avogadrosche Zahl zu berechnen.

Die Versuchsanordnung kann hier nicht eingehend beschrieben werden. Hervorgehoben sei, daß die ganze Flüssigkeitssäule nur die Höhe von $0,1 \text{ mm}$ hatte.

Perrin bezeichnet als sichersten Wert der Avogadroschen Zahl den mit einer besonders sorgfältig bereiteten Gummiguttemulsion ($r = 0,212 \mu$) erhaltenen $7,05 \cdot 10^{23}$; andere Beobachtungsreihen lieferten

	Gummigutt					Mastix
$r =$	0,14;	0,3;	0,29;	0,45;	0,52	μ
$N =$	5,0 — 8,0;	7,5;	6,5;	7,2;	7,2	$\times 10^{23}$.

Wenn die mittlere kinetische Energie der suspendierten Teilchen der Molekularenergie eines Gasteilchens gleich sein soll, so schien es am nächsten liegend, die Brownsche Bewegung unter dem Mikroskop messend zu verfolgen und aus der so erhaltenen mittleren Geschwindigkeit und der Masse der Kügelchen die Energie zu berechnen.

Avogadros Zahl
aus der
Bewegung nach
Einstein.

Dieser Weg ist in der Tat zuerst betreten worden; die Energie ergab sich aber so etwa 100 000 mal kleiner als erwartet. Der Grund hierfür ist der, daß

*) $6 \pi \eta r v = \frac{4 \pi}{3} r^3 (\Delta - d) g$, wo η der Reibungskoeffizient (die „Zähigkeit“) der Flüssigkeit, r der Radius der Kügelchen, v die Sinkgeschwindigkeit, Δ die Dichte der Substanz, d die der Flüssigkeit, g die Schwerebeschleunigung ist.

**) $\frac{N}{n} \log \frac{n_0}{n} = \frac{4 \pi}{3} r^3 g (\Delta - d) h$. Hier ist N die „Gaskonstante“ ($8,31 \cdot 10^7$ in absolutem Maße), T die absolute Temperatur, N die Avogadrosche Zahl, n_0 und n die Konzentrationen in zwei um h verschiedenen Höhen. Sonst wie in 1).

die tatsächliche Bahn der Teilchen viel verwickelter ist, als sie im Mikroskop erscheint. Erst die theoretischen Untersuchungen von Einstein¹⁹⁾ ermöglichen eine erfolgreiche Behandlung der Brownschen Bewegung.

Man denke sich den Ort eines Teilchens im Gesichtsfelde in gleichen Zwischenzeiten bezeichnet, ziehe von den so erhaltenen Punkten Senkrechte auf eine beliebige Richtung und bilde den Mittelwert ($\bar{\xi}^2$) der Quadrate des Abstandes aufeinander folgender Fußpunkte der Senkrechten. Dieser Mittelwert steht dann in einer einfachen Beziehung zum Radius der Teilchen, der Zähigkeit der Flüssigkeit und der Avogadroschen Zahl $\mathfrak{A}$, und kann zur Bestimmung der letzteren verwendet werden.*)

Perrin und seine Mitarbeiter führten die soeben angedeuteten Messungen aus, indem sie ihr Mikroskop mit einem Zeichenapparat (camera lucida) versahen und den Ort eines Teilchens immer nach Ablauf derselben Zeit vermerkten. Messungen an Gummigutt mit verschiedenen Korngrößen und Flüssigkeiten führten im Mittel auf $\mathfrak{A} = 7,0 \cdot 10^{23}$; ähnlich Mastix auf $7,3 \cdot 10^{23}$, womit zugleich die Unabhängigkeit von der Dichte (die ja in Einsteins Formel nicht vorkommt) erwiesen ist.

Für die Häufigkeit der Verschiebungen verschiedener Größe fordert die Theorie ähnliche Formeln wie die Maxwellsche für die Geschwindigkeiten der Gasmoleküle; die Versuche entsprachen nahe der Theorie.

Brownsche
Rotations-
bewegung.

Auch für Brownsche Rotationsbewegungen hat Einstein eine Formel abgeleitet auf Grund der durchschnittlichen Gleichheit der Energie der fortschreitenden und drehenden Bewegung.**)

Perrin konnte unter Benutzung von Einschlüssen in Mastixkugeln (Durchmesser 13μ) die Stellungen in gleichen Zeitintervallen markieren und fand daraus $\mathfrak{A} = 6,5 \cdot 10^{23}$. Dies Ergebnis ist von Interesse, da bei den einatomigen Gasen eine merkliche Drehung der Moleküle zu fehlen scheint.

Perrins Werte von $\mathfrak{A}$ sind wahrscheinlich alle etwas zu hoch.

Svedbergs
Arbeiten.

The Svedberg²²⁾ bringt im ersten Teile seiner Schrift Gründe für seine — molekulartheoretisch bedeutsame — Auffassung bei, daß Emulsionen, kolloidale Lösungen mit mikroskopischen, ultramikroskopischen und amikroskopischen***) Teilchen und „wahren“ Lösungen eine stetig zusammenhängende Reihe bilden.

Widerlegung
der
elektrischen
Theorie der
Brownschen
Bewegung.

Wichtig ist seine Widerlegung der elektrischen Theorie der Brownschen Bewegung. Die Teilchen eines Kolloides sind im allgemeinen elektrisch geladen; aber die Molekularbewegung in einem Silberhydrosol (einer kolloidalen Silberlösung) blieb ungeändert, als die Kolloidteilchen durch vorsichtigen Zusatz von Aluminiumsulfat entladen und umgeladen wurden.

Durch Abmessung der Verschiebung in gleichen Zeiten fand Svedberg bei

*) $\bar{\xi}^2 = \tau \frac{\mathfrak{A} T}{3 \pi r \eta}$, wo τ die Zwischenzeit, η der Reibungskoeffizient ist, im übrigen die Bedeutung der Zeichen wie S. 243 Anm. ** ist.

**) Boltzmanns Satz von der gleichmäßigen Verteilung der Energie auf „Momentoide“.

***) Auch im Ultramikroskop nicht unterscheidbaren.

kolloidalen Goldlösungen mit kleinen, direkt hergestellten Körnchen nach der Einsteinschen Formel die Avogadrosche Zahl $N = 6,2 \cdot 10^{23}$, was sich den Ergebnissen anderweitiger Untersuchungen noch besser anschließt als der Wert von Perrin. Die Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Größen der Verschiebung wurde mit den Formeln v. Smoluchowskis²⁰⁾ in Übereinstimmung gefunden.

Atomistische Vorstellungen sind nicht nur für die wägbare Materie von Bedeutung, vielmehr hat insbesondere Helmholtz (1881) aus den von Faraday ermittelten Gesetzen der Elektrolyse geschlossen, daß aus einer atomistischen Struktur der Materie auch eine atomistische Struktur der Elektrizität folgt.

Bei der Elektrolyse bewegt sich die Elektrizität zusammen mit den Bestandteilen, in welche die zu zersetzende Verbindung zerfällt, und zwar wandert mit einem Grammatom*) einer jeden chemisch einwertigen Substanz die gleiche Elektrizitätsmenge, nämlich 9647 Einheiten des elektromagnetischen Maßsystems = $2,894 \cdot 10^{14}$ elektrostatische Einheiten (vgl. Artikel 13).

Da nun in jedem Grammatom gleich viel Atome enthalten sind (Avogadrosche Zahl), so wandert mit jedem Atom eines einwertigen Elementes die gleiche Elektrizitätsmenge**); dieselbe — bzw. ganze Vielfache — tritt bei anderen Erscheinungen auf. Jede Methode, welche zur Kenntnis dieses elektrischen Elementarquantums („Elektron“) führt, ergibt durch einfache Division die Avogadrosche Zahl.

H. A. Wilson (1903) ließ Röntgenstrahlen auf feuchte Luft zwischen den Platten eines Kondensators wirken, wodurch die Luftmoleküle in positive und negative Bestandteile (Ionen) zerlegt werden. Durch plötzliche Ausdehnung in einem geeigneten Maße kondensierte sich der Wasserdampf nur an den negativen Ionen. Die so entstandene „Wolke“ senkte sich; beobachtet wurde die Zeit für die Bewegung von der oberen zur unteren Platte, und zwar bei ungeladenem und geladenem Kondensator. Hieraus ließ sich unter der — allerdings unsicheren — Annahme, daß jedes Ion nur ein Elektron enthält, die Ladung bestimmen; der gefundene Wert $l = 3,1 \cdot 10^{-10}$ elektrostatische Einheiten ist zu klein (vgl. Artikel 20).

Die gegen Wilsons Verfahren zu erhebenden Einwände umging Millikan²³⁾ in höchst sinnreicher Weise (vgl. Artikel 20).

Ein mit winzigen Öltröpfchen beladener Luftstrom wurde über die mit einem kleinen Loche versehene obere Platte eines Kondensators geblasen. War ein Tröpfchen hindurchgefallen, so wurde die Öffnung verschlossen und in dem Luftraum zwischen den Kondensatorplatten durch ein Radiumpräparat Ionen erzeugt. Wenn sich einige von diesen an das Tröpfchen angesetzt hatten, wurde die Bewegung desselben mit einem Fernrohr kurzer Sehweite verfolgt; die Kondensatorplatten blieben dabei ungeladen oder erhielten eine geeignete Spannung. Es war so möglich, das Teilchen durch elektrische Kräfte zu heben

*) So viel Gramm, als das chemische Atomgewicht beträgt.

**) Bei zwei-, dreiwertigen Elementen die zwei-, dreifache.

Atomistische
Struktur der
Elektrizität.

Messung
des Elektrons
durch Wilson.

Messung
von Millikan.

und wieder fallen zu lassen, und dies konnte mehrfach länger als vier Stunden fortgesetzt werden, da ja das Öl nicht, wie Wasser es tut, verdunstete. *)

Den zur Verwertung der Beobachtungen erforderlichen Durchmesser des Tröpfchens erhielt Millikan nach der von ihm berichtigten Formel von Stokes.

Es setzten sich bei dem freien Fallen des Tröpfchens — nicht aber während der Wirkung des elektrischen Feldes — öfter weitere Ionen gleichen oder entgegengesetzten Vorzeichens an; die Ladung änderte sich dabei stets um ganze Vielfache einer und derselben Größe, eben des Elektrons.

Die vorzüglich übereinstimmenden Messungen lieferten für das Elektron $e = 4,9016 \cdot 10^{-10}$ elektrostatische Einheiten, woraus die Avogadrosche Zahl $\frac{2,894 \cdot 10^{14}}{4,9016 \cdot 10^{-10}} = 5,910 \cdot 10^{23}$, die Loschmidtsche Zahl $\mathfrak{N} = 2,637 \cdot 10^{19}$ folgt.

In einer späteren Arbeit zeigen dann Millikan und Fletcher, daß bei Ionisierung der Luft durch Röntgen- — α , β und γ — Strahlen immer nur ein Elementarquantum abgespalten wird.

Die radioaktiven
Substanzen.

Von außerordentlicher Bedeutung für die Molekularphysik und insbesondere für die Atomtheorie erwies sich die Entdeckung der radioaktiven Substanzen Uran, Radium**), Thorium, Aktinium (seit 1896) (vgl. Artikel 25).

Nach der in allen ihren Folgerungen bestätigten und allgemein anerkannten Zerfallstheorie von Rutherford²⁴⁾ sind die Atome dieser Substanzen in einem freiwilligen Umwandlungsprozeß begriffen, indem in jeder Sekunde ein bestimmter Bruchteil derselben unter Aussendung eines α - oder β -Teilchens***) in eine neue Substanz mit ganz veränderten Eigenschaften übergeht, diese in eine dritte usf.

So verwandelt sich das dem Baryum nahestehende Radium unter Aussendung eines α -Teilchens in die gasförmige Radiumemanation, diese — wieder ein α -Teilchen abgebend — in einen festen Körper *Ra A*, dieses stößt ein α -Teilchen ab und geht in *Ra B* über, dieses, indem es ein β -Teilchen verliert, in *Ra C* . . . weiter bis *Ra F* (= Polonium). Dabei zeigen nicht nur Uran und Thorium, sondern auch Radium alle Eigenschaften der chemischen Elemente, sie haben ein bestimmtes Verbindungsgewicht, ein eigenes Spektrum usw.

Die Atome
sind nicht
unveränderlich.

Die von der älteren Chemie aufgestellte Ansicht von der vollkommenen Unveränderlichkeit der Atome ist also nicht länger haltbar. Die Zeit für die Umwandlung zur Hälfte ist sehr verschieden, von Bruchteilen einer Sekunde bis zu Milliarden von Jahren, wie bei Uran und Thorium. Atome dieser letzteren Art kann man für die meisten Zwecke als unveränderlich be-

*) Die höchst interessanten Einzelheiten, z. B. das Ansetzen weiterer Ionen, mögen im Original nachgelesen werden.

**) Seitdem als Abkömmling des Urans erkannt.

***) Gleichzeitig mit den β -Teilchen treten die den Röntgenstrahlen ähnlichen γ -Strahlen auf.

trachten; mehrfach hat man daher die Atome aller Elemente als verwandelbar angesehen.

Die α -Teilchen sind Heliumatome, wofür Rutherford und Royds einen unmittelbaren, zwingenden Beweis erbracht haben, und zwar mit doppelter Elementarladung, die β -Teilchen nach Kaufmann negative Elektronen.

Die radioaktiven Substanzen sind zur Bestimmung der Konstanten der Molekulartheorie vielfach mit bestem Erfolg verwendet worden.

Verwertung
der radioaktiven
Substanzen für
Molekulartheorie.

Dies beruht auf der Möglichkeit, die α -Teilchen, welche von einem radioaktiven Präparat ausgesendet werden, zu zählen.

Beim Auftreffen auf Zinksulfid, gewisse Diamanten und andere Kristalle erzeugt jedes α -Teilchen ein schnell erlöschendes Lichtpünktchen („Szintillation“).

Regener (1908) zählte die von einem (nur α -Strahlen aussendenden) Poloniumpräparat in der Sekunde auf einem gelbbraunen Diamant hervorgegerufenen Lichtpünktchen*) unter dem Mikroskop und maß außerdem die von den α -Teilchen desselben Präparates in der Sekunde beförderte positive Elektrizitätsmenge.

Regeners
Verfahren.

Eine einfache Division ergab dann für das Elektron $4,79 \cdot 10^{-10}$ elektrostatische Einheiten, woraus Avogadros Zahl $6,04 \cdot 10^{23}$.

Die Messungen von Rutherford und Geiger wurden zunächst ähnlich mit *Ra C* und einem Zinksulfidschirm ausgeführt.

Rutherford
und Geiger.

Außerdem wurde aber eine elektrometrische Zählung vorgenommen, indem die Wirkung eines einzelnen α -Teilchens durch einen Kunstgriff**) ver-tausendfacht wurde. Die so ermittelte Zahl der α -Teilchen stimmte gut mit derjenigen der Szintillationen. Gleichzeitig wurde die γ -Strahl-Intensität des benutzten *Ra C* gemessen.

In einer Fortsetzung der Arbeit wurde die positive Elektrizitätsmenge bestimmt, welche eine — ebenfalls durch ihre γ -Strahlung festgelegte — Menge von *Ra C* in der Sekunde aussendet.

Aus den beiden Teilergebnissen folgte für die Ladung des α -Teilchens $9,3 \cdot 10^{-10}$, somit für das Elektron $4,65 \cdot 10^{-10}$ elektrostatische Einheiten, also Avogadros Zahl $6,22 \cdot 10^{23}$.

Auch ohne den Umweg über das Elektron haben Boltwood und Rutherford die Loschmidtsche Zahl $\mathfrak{N}$ bestimmt. Sie ermittelten nämlich dasjenige Heliumvolum, welches von 1 g Radium im Gleichgewicht mit seinen ersten Umwandlungsprodukten Emanation, *Ra A* und *Ra C* jährlich geliefert wird, zu 158 cbmm; da ferner die Heliumatome, welche 1 g Radium in der Sekunde abgibt, früher gezählt waren, so konnte unmittelbar die Loschmidtsche Zahl zu $2,69 \cdot 10^{19}$ berechnet werden, woraus die Avogadrosche Zahl $6,02 \cdot 10^{23}$ folgt.

Boltwood
und Rutherford.

Die Konstanten der Molekularphysik sind noch von einem scheinbar sehr

Plancks Strah-
lungstheorie.

*) Diese entsprachen einem kleinen, aber genau berechenbaren Bruchteil der sämtlichen ausgesendeten α -Teilchen.

**) Durch „Stoßionisation“.

weit entfernten Gebiete aus bestimmt worden, nämlich aus der Planckschen Strahlungstheorie.²⁵⁾ Es kann hier dieser schwierige Gegenstand nicht näher erörtert werden, es genüge die Andeutung, daß Planck „Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen in die elektromagnetische Strahlungstheorie einführt“ (a. a. O. S. 129) (vgl. Artikel 10). Planck findet mit Benutzung der Strahlungsbeobachtungen von Kurlbaum die Loschmidtsche Zahl $\mathfrak{N} = 2,76 \cdot 10^{19}$; die Avogadrosche Zahl $\mathfrak{A} = 6,175 \cdot 10^{23}$; die Masse eines Wasserstoffmoleküls $1,63 \cdot 10^{-24}$ g; das elektrische Elementarquantum $e = 4,69 \cdot 10^{-10}$.

Es mögen die nach den verschiedenen Methoden gefundenen Werte der Avogadroschen Zahl (Moleküle im Gramm-Molekül) zusammengestellt werden:

Reibung und Dichte des kondensierten Gases (untere Grenze) für Kohlensäure	0,29 10^{23}
Reibung und Dielektrizitätskonstante (obere Grenze) für Kohlensäure	23,7
Reibung und v. d. Waals' Formel	6,94
Brownsche Bewegung (Perrin)	7,05
„ „ (The Svedberg)	6,20
Messung des elektrischen Elementarquantums (Millikan) und elektrochemisches Äquivalent	5,91
Zählung der α -Teilchen und Messung der beförderten Elektrizitätsmenge (Regener)	6,04
Dasselbe Rutherford und Geiger	6,22
Zahl der α -Teilchen und Volum des Heliums (Boltwood u. Rutherford)	6,02
Plancks Strahlungstheorie	6,17
Mittel der sieben letzten Werte	$6,23 \cdot 10^{23}$
Hieraus folgt Loschmidts Zahl (Moleküle im ccm bei 0° und Atmosphärendruck)	$2,78 \cdot 10^{19}$
Das elektrische Elementarquantum (elektrostatisch)	$4,65 \cdot 10^{-10}$
Die Masse eines Wasserstoffatoms in Gramm	$1,62 \cdot 10^{-24}$

Die nahe Übereinstimmung der aus den entlegensten Gebieten hergeholten Werte bietet eine Gewähr für die Richtigkeit der molekulartheoretischen Vorstellungen.

Die aus der Elektrizitätslehre und der Radioaktivität stammenden Werte erscheinen sicherer; die gegenwärtige Physik beherrscht die Elektrizität besser als die wägbare Materie, wie sich auch bei anderen Gelegenheiten zeigt.

Weitere Aufgaben. Bei den Betrachtungen der kinetischen Gastheorie nimmt man an, daß bei den Zusammenstößen die Teilchen sich höchstens berühren, was für Geschwindigkeiten, die nur wenige Vielfache der durchschnittlichen erreichen, zutreffen mag.

Mit großer Geschwindigkeit bewegte Teilchen durchdringen aber die Moleküle. Lenard hatte dies schon früh für die Entladungen in verdünnten Gasen geschlossen; für die α -Strahlen (also He -Teilchen) der radioaktiven Substanzen kann man es leicht als notwendig erkennen. Da die Summe der Molekülquerschnitte eines Kubikzentimeters für normale Luft 18 400 qcm beträgt, müßte ein α -Teilchen auf dem Wege eines Zentimeters 18 400 Moleküle durchdringen, und die α -Teilchen von *Thor C* haben sogar eine Reichweite von

8,6 cm. Ähnlich für die noch schnelleren Elektronen der β -Teilchen.*) Bei diesen Durchdringungen werden Elektronen abgespalten.

Bei einatomigen Gasen hat man für die Aufgaben der kinetischen Gastheorie von inneren Bewegungen absehen können. Und doch lehren die Erscheinungen der Spektralanalyse, daß ein solches Atom kein einfaches Gebilde sein kann. Selbst Helium, das man wohl für das einfachste Gas halten kann, besitzt gegen 100 wohl bestimmte Spektrallinien, Uran gar 4940! Das Innere des Atoms ist also einer großen Zahl verschiedener Schwingungen fähig.

So erhebt sich jenseits der kinetischen Gastheorie eine neue Aufgabe, die Untersuchung des Innern der Atome.

Einige Literaturnachweise.

1. Über die ältere Atomistik vgl. ÜBERWEG, Geschichte der Philosophie und insbes. LASSWITZ, Geschichte der Atomistik, sowie Der Verfall der kinetischen Atomistik im 17. Jahrhundert, Poggendorffs Annalen 153, 373 ff. 1874.
2. BOLTZMANN, Die Unentbehrlichkeit der Atomistik in der Naturwissenschaft. Wied. Ann. 60. 231. 1897.

Zur kinetischen Theorie der Gase.

3. Eine zusammenfassende elementare Darstellung mit einem mathematischen Anhang gibt O. E. MEYER, Die kinetische Theorie der Gase, 2. Aufl. Die ältere Literatur ist von O. E. MEYER ausgiebig berücksichtigt.
- * 4. CLAUSIUS, Kinetische Theorie der Gase, herausgg. von Planck und Pulfrich, 1889—1891. Ist leider unvollendet geblieben.
In theoretischer Richtung weiter reichen
5. BOLTZMANN, Vorlesungen über Gastheorie.
6. JEANS, The dynamical Theory of Gases. 1904.
7. CHAPMAN, Phil. Transact. A. 211. 1911. CHAPMAN behandelt sphärisch symmetrische Moleküle; seine Betrachtungen finden Anwendung auf einige Dämpfe, z. B. von Quecksilber und die „Edelgase“ (Argon, Neon, Krypton, Xenon, Helium).
8. KRÖNIG, Pogg. Ann. 99, 315. 1856.
9. CLAUSIUS, Pogg. Ann. 100. 353. 1857; 105. 239. 1858; 115. 1. 1862.
10. D. BERTHELOT, Travaux et mémoires du bureau international des poids et mesures 13. 1907.
11. MAXWELL, Phil. Mag. (4) 19, 22. 1860.
12. Über Edelgase (und auch andere Gase) sind seit 1897 im physikalischen Institut zu Halle unter Leitung von Professor DORN zahlreiche Untersuchungen angestellt. Eine Zusammenfassung der Reibungsversuche gibt K. SCHMITT, Ann. d. Phys. (4) 30, 393. 1909; für Diffusion LONIUS, ebenda 29, 664. 1909. Wärmeleitung von Argon und Helium s. SCHWARZE, ebenda 11. 303. 1903; für Neon BANNAWITZ, Diss. Halle 1914.
13. KUNDT & WARBURG, Pogg. Ann. 155, 337 und 525. 1875.
14. KUNDT & WARBURG, Pogg. Ann. 156, 177. 1875.
15. KNUDSEN, Ann. d. Phys. (4) 28, 75. 1909 und 34, 593. 1911.
16. DORN, Wied. Ann. 13, 378. 1881. LOSCHMIDT, Wiener Sitzungsber. 52. II. 395. 1865.

Brownsche Bewegung.

17. BROWN, A brief account etc. 1827; übersetzt Pogg. Ann. 14, 294. 1828.
18. CHR. WIENER, Pogg. Ann. 118, 79. 1863.

*) Man vergleiche hierzu die interessanten Photographien der Bahnen von α und β -Teilchen bei C. T. R. Wilson¹⁶⁾.

19. EINSTEIN, Ann. d. Phys. (4) 17, 549. 1905 und ebenda 19, 371. 1906.
20. v. SMOLUCHOWSKI, ebenda 21, 756. 1906 und 25, 205. 1908.
21. PERRIN, Die BROWNSche Bewegung.... Deutsch in den Kolloidchemischen Beiheften. 1910.
Siehe auch PERRIN, Die Atome. 1913.
22. THE SVEDBERG, Die Existenz der Moleküle. 1912.

Elektrizität, Radioaktivität usw.

23. MILLIKAN, Phil. Mag. (6) 19, 209. 1910 und Phys. Z. S. 11, 1907. 1910.
24. RUTHERFORD, Radioactive Substances and their Radiations. 3. Aufl.
25. PLANCK, Vorlesungen über die Theorie der Wärmestrahlung. 1906.
26. C. T. R. WILSON, Jahrb. d. Radioakt. und Elektronik. 10, 34. 1913.

THEORETISCHE ATOMISTIK.

Von

ALBERT EINSTEIN.

Zu der Entwicklung der modernen Wärmelehre im allgemeinen sowie der molekularkinetischen Theorie der Wärme hat in erster Linie die Aufstellung des Energieprinzips den Anstoß gegeben. Bei diesem letzteren wollen wir zuerst einen Augenblick verweilen, um zu überlegen, in was für einer Beziehung dieses Prinzip zu der physikalischen Erfahrung steht. Wir wollen diese Überlegung an einem ganz einfachen Gleichnis ausführen, um weder durch die Mannigfaltigkeit des Gegenstandes noch durch Gewohnheiten bzw. Überzeugungen gestört zu werden.

Gleichnis
zur Erläuterung
der Beziehung
des
Energieprinzips
zur Erfahrung.

Vor mir stehen zwei oben offene, z. T. mit Wasser gefüllte Gefäße G_1 und G_2 , die durch einen biegsamen Schlauch miteinander kommunizieren, durch den Wasser von der untersten Schicht jedes der Gefäße in diejenige des anderen überströmen kann; dies wird dann stets so lange eintreten, bis die Oberflächen in beiden Gefäßen (absolut genommen) gleich hoch stehen. Das Gefäß G_1 habe durchsichtige Wandungen, so daß sein Wasserstand von außen wahrgenommen werden kann; es sei in einer bestimmten Höhe fest angeordnet. Die Wandungen des zweiten Gefäßes seien undurchsichtig, und es sei überhaupt unmöglich, den Wasserstand in diesem Gefäße unmittelbar wahrzunehmen; dies Gefäß sei aber vertikal verstellbar angeordnet, und es seien die Mittel dazu vorhanden, das Gewicht des zweiten Gefäßes samt Inhalt in jeder Höhenlage zu bestimmen. Ein Beobachter bestimme nun bei jeder Einstellung von G_2 , jeweils nach Einstellung des Gleichgewichtes, sowohl den Wasserstand h in G_1 in bezug auf die Wandungen dieses Gefäßes, als auch das zugehörige Gewicht g von G_2 , wobei er sich auf solche Einstellungen von G_2 beschränkt, bei welchen sich sowohl in G_1 wie in G_2 Wasser befindet. Dieser Beobachter wird, falls das Gefäß G_1 zylindrisch ist, die einfache Beziehung finden, daß — bei passender Wahl des Zahlenfaktors a — die Größe $ah + g$ von der Höhe, in der G_2 eingestellt ist, unabhängig sei. Falls der Beobachter die Gesetze der Hydrostatik kennt, und weiß, daß sich in den Gefäßen eine Flüssigkeit befindet, wird er solche Versuche nicht interessant finden. Unser Beobachter wisse aber nichts über den Inhalt der Gefäße; für ihn bildet der Befund an dem von ihm studierten physikalischen System eine wissenschaftliche Entdeckung. Er wird sagen: „Die Wasserstandsgröße h von G_1 und das Gewicht g von G_2 sind äquivalente Größen, da eine gewisse Änderung der Wasserstandsgröße h von G_1 immer eine ganz bestimmte entgegengesetzte Änderung von g zur Folge hat; die Größe $ah + g$ mißt eine dem System eigene unveränderliche Quantität.“

Wiederholte Feststellungen analoger Art waren es, welche die Physiker zum Prinzip von der Erhaltung der Energie geführt haben. Auf dem Gebiete der reinen Mechanik (ohne Reibung) entdeckte man zunächst, daß es eine nur von der Lage der Massenpunkte allein abhängige Größe Φ (die „potenzielle Energie“) und eine von den Geschwindigkeiten der Massenpunkte abhängige Größe L (die „kinetische Energie“) gebe, derart, daß die Summe $\Phi + L$ bei allen denjenigen Bewegungen mit der Zeit sich nicht ändert, bei welchen das mechanische System keine äußeren Einwirkungen erleidet. Man pflegt diese Summe als die „mechanische Energie“ des Systems zu bezeichnen.

Inhalt des
Energieprinzips.

Dieser Erhaltungssatz hat keine Gültigkeit mehr, sobald in dem abgeschlossenen mechanischen System die Reibung eine Rolle spielt. Aber gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts erkannten die Physiker, daß auch in diesem Falle ein Erhaltungssatz sich aufstellen läßt, wenn neben den mechanischen Größen auch noch die thermischen in den Kreis der Betrachtung einbezogen werden (Äquivalenz von mechanischer und thermischer Energie). Der Erhaltungssatz läßt sich auch in den Fällen aufrecht erhalten, in welchen das System nicht nur mechanische und thermische, sondern auch irgendwelche Zustandsänderungen anderer Art (z. B. elektrische oder chemische) erleidet; in diesem Falle hängt dann die bei isoliertem System unveränderliche, als „Energie“ bezeichnete Größe auch noch von Bestimmungsstücken ab, welche den Zustand des Systems in thermischer, elektrischer, chemischer usw. Beziehung bestimmen.

Einfluß des Energieprinzips auf die theoretischen Grundanschauungen des vorigen Jahrhunderts.

Das im vorigen skizzierte Bilanzgesetz der Energie hat nicht nur deshalb eine unermeßliche Bedeutung für die Physik, weil es eine große Zahl von einzelnen Gesetzen liefert, und weil es dazu führt, die verschiedenartigsten Änderungen von einem einheitlichen Gesichtspunkte zu betrachten, indem man überall die Systemzustände nach deren Energiewerten vergleicht. Der Energiesatz lieferte vielmehr noch eine wichtige Anregung, indem er es nahelegt, jeglicher Energie stets dieselbe physikalische Natur zuzuschreiben, ganz unabhängig davon, wie im einzelnen Falle die Energie auch mit unmittelbar Beobachtbarem im Zusammenhang stehe.

Unser vorhin betrachteter unwissender Beobachter, der mit den beiden Gefäßen G_1 und G_2 experimentiert, kann im kleinen dasselbe erleben, wie die Physiker an dem Gegenstande ihrer Betrachtung. Von der Konstatierung ausgehend, daß $ah + g$ konstant bleibt, wird er zunächst dem Gefäße G_1 eine gewisse Menge ah , dem Gefäße G_2 eine gewisse Menge g zuschreiben, ohne jedoch anzunehmen, daß diese Mengen von gleicher Qualität seien; er genügt der Erfahrung, wenn er sich vorstellt, daß sich bei einem gewissen Vorgang ein Teil des Inhaltes von G_1 in einen entsprechend großen Zuwachs des Inhaltes von G_2 verwandle. Er kann aber auch weiter gehen und die Hypothese aufstellen, daß der Inhalt von G_1 und G_2 der Qualität nach übereinstimme, daß also der beim Senken von G_2 eintretende Vorgang nicht in einer Verwandlung, sondern nur in einer Ortsänderung der Gefäßinhalte bestehe. Es ist klar, daß er durch eine solche Auffassung zu weiteren Konsequenzen und Versuchen geführt wird, die ihm durch die erstgenannte Auffassung nicht nahe gelegt würden.

Ebenso erging es im großen den Physikern. Es lag für sie nahe, das Gesetz der Energiebilanz dahin zu interpretieren, daß es im Grunde nur eine Art von Energie gebe, wie verschieden die äußeren Erscheinungsformen der Energie auch sein mögen. Eine solche Auffassungsweise gestattet es nämlich, das Gesetz von der Erhaltung der Energie zu begreifen, d. h. als Folgerung aus den allgemeinen Grundlagen der Theorie zu erhalten, was bei Annahme prinzipiell verschiedener Energiearten ausgeschlossen erscheint.

Auch die heutigen Physiker würden die Zurückführung aller Arten der Energie auf eine einzige Art für einen höchst bedeutenden Fortschritt halten, aber sie denken nicht daran, dies Ziel in absehbarer Zeit erreichen zu können. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts aber war man zuversichtlicher. In der Entwicklung der Physik bis zu jener Zeit spielte die Mechanik eine derart bevorzugte Rolle, daß für die damaligen Physiker die Annahme von der Einheitlichkeit der Energie untrennbar verbunden war mit der Annahme, daß jene einheitliche Energie als mechanische Energie aufzufassen sei. Sie waren deshalb fest davon überzeugt, daß letzten Endes alle Vorgänge als mechanische Vorgänge aufzufassen seien. In der Einleitung zu seiner grundlegenden Abhandlung „Über die Erhaltung der Kraft“ (1847) hat H. Helmholtz diese Überzeugung mit folgenden Worten ausgesprochen: „Es bestimmt sich also endlich die Aufgabe der physikalischen Naturwissenschaften dahin, die Naturerscheinungen zurückzuführen auf unveränderliche, anziehende und abstoßende Kräfte, deren Intensität von der Entfernung abhängt. Die Lösbarkeit dieser Aufgabe ist zugleich die Bedingung der vollständigen Begreiflichkeit der Natur.“

Wir können heute wohl mit Sicherheit sagen, daß diese Überzeugung, welche vor wenigen Jahrzehnten noch die unbedingt herrschende war, sich nicht in ihrer ganzen Ausdehnung aufrecht erhalten läßt. Aber es läßt sich heute weniger als früher leugnen, daß ein großer Teil der physikalischen Erscheinungen sich in höchst befriedigender Weise auf mechanische Vorgänge zurückführen läßt. Jener Überzeugung von der fundamentalen Bedeutung der Mechanik für die theoretische Physik verdanken wir in erster Linie die kinetische Theorie der Wärme, deren Entwicklung im folgenden in ihren wichtigsten Zügen skizziert werden soll. Dabei will ich mich nicht durchweg an den historischen Entwicklungsgang anschließen, der hier in hohem Maße durch die Reihenfolge bestimmt wurde, in der die Überwindung gewisser mathematischer Schwierigkeiten glückte.

Die kinetische Theorie der Materie entlehnte von Anfang an der Chemie und Kristallographie die Molekulartheorie. Nach dieser bestehen alle physikalischen Stoffe aus gewissen Teilchen endlicher Größe (Moleküle), die sich nur als Ganzes bewegen können und im wesentlichen als mit ähnlichen Eigenschaften begabt vorgestellt werden wie die festen Körper unserer Erfahrung. Jedes solche Molekül besteht aus Atomen, in der Regel aus wenigen Atomen. Der skeptische Leser wird nun denken, die Molekulartheorie leiste wahrscheinlich nichts anderes, als daß sie jene Qualitäten, die wir an den Körpern unserer Erfahrungswelt kennen gelernt haben, einfach in die Moleküle verlege. Zu zeigen, daß dies

Grundhypothese
der kinetischen
Theorie
der Wärme.

nicht der Fall ist, ist hier von großer Wichtigkeit. Eine Theorie bekommt offenbar erst dadurch einen wissenschaftlichen Wert, daß die ihr zugrunde liegenden Annahmen einfacher, d. h. von geringerer Mannigfaltigkeit sind als deren mit der Erfahrung vergleichbare Folgerungen.

Außer der Molekularhypothese benutzt die Kinetik noch die Annahme, daß auf die Moleküle und Atome die Gesetze der Mechanik ungeändert angewendet werden dürfen, wobei die Atome als materielle Punkte behandelt werden. Letzteres bedeutet, daß die Lage eines Atoms als bestimmt gedacht wird durch die Angabe eines einzigen Punktes, daß man also von einer Orientierung bzw. Drehung eines Atoms nicht reden könne.

Ein allgemeines
Resultat der
Theorie (Äqui-
partition der
kinetischen
Energie).

Wir denken uns nun ein beliebiges isoliertes physikalisches System von Körpern, d. h. ein solches, das mit Körpern anderer Systeme in keinerlei Wechselwirkung stehe. Dies System besteht im Sinne der Theorie aus einer ungeheuer großen Zahl von Atomen, die gewisse, nur von ihrer Lage abhängige Kräfte aufeinander ausüben und sich nach den Gesetzen der Mechanik bewegen. Verfolgten wir ein Atom eine Zeitlang auf seinen Wegen, so würden wir wahrnehmen, daß dessen Geschwindigkeit c im Laufe der Zeit infolge der Wechselwirkung mit anderen Atomen die verschiedensten Werte annimmt, ebenso also die als kinetische Energie desselben bezeichnete Größe $m \frac{c^2}{2}$ (m = Masse des Atoms). Wenn wir aber das Atom lange genug verfolgen, werden wir aus allen Werten, welche die kinetische Energie im Laufe der Zeit annimmt, einen gewissen Mittelwert bilden können, den wir mit „ L “ bezeichnen. Die Analyse ergibt nun ganz allgemein den Satz, daß jener zeitliche Mittelwert L der variablen Größe $m \frac{c^2}{2}$ für alle Atome des Systems denselben Wert hat. Ein Molekül hat man sich als aus mehreren Atomen bestehend zu denken, die zwar relativ zueinander beweglich, aber mit solchen Kräften ausgestattet sind, daß die Abstände der das Molekül bildenden Atome nicht über gewisse Grenzen anwachsen können. Der Schwerpunkt eines Moleküls hat in jedem Augenblick eine gewisse Geschwindigkeit C , die durch die Geschwindigkeiten seiner Atome bestimmt ist; man nennt C passend die Geschwindigkeit der fortschreitenden Bewegung des Moleküls. Ist M die Masse des Moleküls, so kann man $M \frac{C^2}{2}$ als die kinetische Energie der fortschreitenden Bewegung des Moleküls bezeichnen. Die Analyse lehrt nun, daß der zeitliche Mittelwert dieser letzteren ebenfalls gleich L ist, d. h. gleich ist für alle Moleküle des Systems und gleich dem entsprechenden Mittelwert für das einzelne Atom.

Die Größe L ist also ein allgemeines Maß für die Heftigkeit der Molekularbewegung in einem System. Haben zwei zunächst isolierte Systeme dasselbe L und vereinigt man sie dann zu einem einheitlichen Systeme, ohne den Systemen Arbeit oder Wärme zuzuführen (Berührung), so ist die charakteristische Größe L des Gesamtsystems dieselbe wie diejenige der beiden ursprünglichen Systeme; es findet bei der Berührung kein Energieaustausch statt. Besitzen aber die Einzelsysteme vor der Berührung verschiedene L -Werte, so muß bei der Berüh-

rung ein Ausgleich ihrer L -Werte und damit ein Energieübergang von dem System des höheren L -Wertes nach dem System des niederen L -Wertes stattfinden. Die Größe L kann also nach dieser Eigenschaft unmittelbar als ein Maß für die Temperatur des Systems angesehen werden; wir werden in der Tat bald sehen, daß L bis auf einen Zahlenfaktor der sog. absoluten Temperatur gleich ist.

Wir wenden uns im folgenden speziell der kinetischen Theorie der Gase zu. Im festen und flüssigen Zustande müssen benachbarte Moleküle der Substanz eine beträchtliche Kraft aufeinander ausüben, da solche Körper erfahrungsgemäß einer Veränderung ihres Volumens bedeutenden Widerstand entgegensetzen. Im Gas- bzw. Dampfzustand aber sind auch benachbarte Moleküle erheblich weiter voneinander entfernt zu denken; für diesen Zustand liegt daher die Annahme nahe, daß die Moleküle im allgemeinen frei fliegen und nur dann Kräfte aufeinander ausüben, wenn zwei derselben sich besonders nahe kommen (Zusammenstoß). Diese frei beweglichen Moleküle werden auch mit der Wand des Gefäßes, in dem sich das Gas befindet, zusammenstoßen und dadurch auf diese einen Druck p ausüben, der sich leicht auf rein mechanischem Wege berechnen läßt, wenn das Volumen V des Gefäßes, die Heftigkeit L der molekularen Agitation und die Anzahl n der im Gefäß vorhandenen Gasmoleküle bekannt ist. Es ergibt sich:

$$p = \frac{2}{3} n \frac{L}{V}$$

Dieses Resultat enthält zwei Aussagen, welche die Erfahrung bestätigt, nämlich

1. Der Druck des Gases ist dem Volumen umgekehrt proportional bei konstanter Temperatur (konst. L).
2. Der Gasdruck hängt nur ab von der Zahl, aber nicht von der Natur der das Gas bildenden Moleküle.

Der letztgenannte Satz kann insofern durch die Erfahrung geprüft werden, als das Verhältnis der Anzahlen n der in zwei verschiedenen Gasen vorhandenen Moleküle durch die Methoden der Chemie verglichen werden kann.

Endlich gibt uns unser Resultat auch Aufschluß über den Zusammenhang, der zwischen der Größe L und der Temperatur besteht. In der Wärmelehre wird die absolute Temperatur T am einfachsten durch die Festsetzung definiert, daß T dem Drucke eines Gases proportional sei, dessen Volumen festgehalten wird. Unsere Gleichung zeigt, daß diese Definition auch für die Größe L gilt; die letztere ist daher bis auf eine Konstante gleich der absoluten Temperatur. Diese Konstante hängt, wie wir sogleich zeigen wollen, mit der absoluten Größe des Moleküls zusammen.

Wir wenden nämlich unsere Gleichung auf so viel Gramm eines chemisch einfachen Gases an, als das Molekulargewicht angibt (z. B. auf zwei Gramm Wasserstoffgas); man nennt diese Substanzmenge ein Gramm-Mol. Die Anzahl N der Moleküle im Gramm-Mol ist offenbar für alle Substanzen gleich, eine universelle Konstante, welche die absolute Größe der Moleküle bestimmt. Unsere Gleichung lautet für ein Gramm-Mol:

$$p = \frac{2}{3} N \frac{L}{V}$$

Zustandsgleichung idealer Gase.

Molekulartheoretische Bedeutung der absoluten Temperatur.

Die Erfahrung liefert anderseits für das Gramm-Mol die Beziehung

$$p = \frac{R T}{V}$$

wobei R eine experimentell ermittelte Konstante ist ($8,3 \cdot 10^7$).

Der Vergleich beider Gleichungen ergibt

$$L = \frac{3}{2} \frac{R}{N} T$$

Damit ist der Zusammenhang zwischen den Größen L und T hergestellt.

Spezifische Wärme einatomiger Gase. Noch ein wichtiges Resultat läßt sich aus unserer Gleichung für den Gasdruck ableiten. Nach der Definition von L ist diese Größe gleich der mittleren kinetischen Energie des Atoms, also auch gleich der kinetischen Energie des Moleküls, falls dieses nur aus einem Atom besteht. Die Größe NL oder $\frac{3}{2} RT$ ist also gleich der gesamten kinetischen Energie eines Mols eines einatomigen Gases, überhaupt gleich der gesamten Energie des Gases, insoweit diese von T , d. h. von der Heftigkeit der molekularen Agitation abhängig ist. Die spezifische Wärme eines einatomigen Gases — auf das Gramm-Mol bezogen — muß also gleich $\frac{3}{2} R$ sein. Diese Folgerung bestätigte sich für alle Gase, deren Molekül aus chemischen Gründen als einatomig angesehen werden muß.

Bei den bisherigen Betrachtungen brauchte über die Natur der Moleküle keine Annahme gemacht zu werden. Die Übereinstimmung der Resultate müssen daher als wichtige Bestätigungen der allgemeinen Grundlagen der Theorie aufgefaßt werden. Volle Befriedigung kann dagegen das bisher Vorgebrachte aus folgendem Grunde nicht gewähren. In die Grundlagen der Theorie haben wir die Voraussetzung aufgenommen, daß die Teilchen (Atome bzw. Moleküle), in deren Bewegung die Wärme bestehen soll, von zwar sehr geringer, aber ganz bestimmter endlicher Größe seien; anderseits aber erlauben es die bisher besprochenen, mit der Erfahrung vergleichbaren Resultate der Theorie nicht, die wahren Massen der Atome und Moleküle zu bestimmen. Dies gelang erst auf Grund der nun zu besprechenden Theorie von Clausius, durch welche drei dem Anscheine nach ganz wesensverschiedene Erscheinungen kinetisch erklärt wurden, nämlich die innere Reibung, die Wärmeleitung und die Diffusion.

Innere Reibung in einem Gase. Leitet man ein Gas (oder sonst eine Flüssigkeit) genügend langsam durch eine Röhre, so ist die Geschwindigkeit der Strömung in der Achse der Röhre am größten und nimmt gegen die Röhrenwand hin ab, um unmittelbar an dieser ganz zu verschwinden. Die inneren Schichten gleiten also relativ zu den äußeren, und es zeigt die Erfahrung, daß ein beständiger Arbeitsaufwand erforderlich ist, um diese mit beständigem Gleiten verbundene Bewegung aufrecht zu erhalten. Dieser Arbeitsaufwand ist bei gegebener Bewegung von der Natur der Substanz und von deren physikalischem Zustande abhängig; die Physiker haben deshalb eine vom physikalischen Zustande abhängige charakteristische Konstante (Konstante der inneren Reibung) definiert, welche die Kräfte bestimmt, die aneinander vorbeigleitende Schichten des Gases aufein-

ander ausüben. Dieser Reibungswiderstand erklärt sich nach der kinetischen Theorie in folgender Weise. Könnten wir die Bewegung der einzelnen Moleküle in der Röhre sehen, so würde diese Bewegung in jedem kleinen Volumteilchen etwa aussehen müssen wie die Bewegung der Mücken in einem Mückenschwarme. Neben der Bewegung der einzelnen Mücken des Schwarmes ließe sich ev. eine Bewegung des Mückenschwarmes als Ganzes wahrnehmen. Nur eine Bewegung letzterer Art kann sich für einen Beobachter, der die einzelne Mücke nicht wahrnimmt, bemerkbar machen. Ist der Schwarm als Ganzes bewegt, so besitzt zwar die einzelne Mücke eine Bewegung von beliebiger Größe und Richtung, aber faßt man gleichzeitig eine große Zahl von Mücken des Schwarms ins Auge, die zufällig ausgewählt sind, so bewegen sie sich durchschnittlich in der Richtung der Bewegung des Schwarmes.

Fassen wir nun die mittlere Partie der Röhre ins Auge, in welcher die „Schwarmbewegung“ in Richtung der Achse am größten ist! Diese mittlere Partie wird mit den äußeren Partien infolge der Molekularbewegung ohne Unterlaß Moleküle austauschen. Weil aber die neu eintretenden Moleküle aus Partien geringerer Schwarmbewegung stammen, werden sie durchschnittlich eine geringere Bewegung in Richtung der Röhrenachse haben, als der „Schwarmbewegung“ der mittleren Partie entspricht. Die Geschwindigkeit der Schwarmbewegung der mittleren Schicht würde also abnehmen, wenn nicht durch eine äußere Einwirkung, z. B. durch die an den Enden der Röhre wirkende Druckdifferenz, dafür gesorgt würde, daß die Schwarmbewegung aufrecht erhalten, oder besser gesagt, immer neu erzeugt wird. Man versteht so, daß es eines beständigen Kraft- und Energieaufwandes bedarf, um die Bewegung aufrecht zu erhalten.

Bei der mathematischen Untersuchung des Vorganges spielt ein Begriff eine fundamentale Rolle, der bei den früheren Überlegungen nicht auftrat, nämlich derjenige der „mittleren freien Weglänge“. Es zeigt sich nämlich, daß die zur Aufrechterhaltung einer gegebenen Strömung nötige Energie unter sonst gleichen Umständen desto größer ist, einen je größeren Weg ein Molekül zwischen zwei Zusammenstößen durchschnittlich zurücklegt (mittlere freie Weglänge). Die Theorie erlaubt es, die mittlere freie Weglänge aus dem beobachteten Betrag der inneren Reibung zu berechnen; für Luft von Atmosphärendruck ist sie etwa gleich dem zehntausendsten Teile eines Millimeters. Sie wächst mit dem reziproken Werte des Gasdruckes.

In Übereinstimmung mit der Erfahrung liefert die Theorie das verblüffende Resultat, daß bei gegebener Bewegung die zur Aufrechterhaltung derselben nötige sekundliche Arbeitsleistung vom Gasdrucke unabhängig ist (vgl. Art. II S. 233).

In einem Gase variere die Temperatur, d. h. die Heftigkeit der thermischen Agitation mit der Höhe. Oben sei die Temperatur am höchsten und nehme nach unten hin allmählich ab. Dann strömt, wie bekannt, thermische Energie vom oberen Teil des Gases in den unteren; man nennt diesen Vorgang „Wärmeleitung“. Dieselbe erklärt sich vom Standpunkt der Molekulartheorie folgendermaßen. Durch eine in bestimmter Höhe im Gase gelegt gedachte Horizontal-

Wärmeleitung
in einem Gase.

ebene fliegen unausgesetzt Moleküle von oben nach unten und von unten nach oben. Die von oben kommenden Moleküle stammen aber aus Schichten größerer thermischer Agitation als die von unten kommenden. Deshalb tragen erstere durchschnittlich mehr thermische Energie mit sich durch die Fläche von oben nach unten als letztere von unten nach oben; die Differenz ist nichts anderes als die durch die Fläche geleitete Wärme.

Diffusion
in einem Gase.

Bringt man in den oberen Teil eines Gefäßes Wasserstoff, in den unteren Teil Stickstoff, so tritt erfahrungsgemäß eine langsame Mischung (Diffusion) beider Gase ein, auch wenn Bewegungen der Gase sorgsam verhindert werden. Dieser Vorgang ist vom Standpunkt der Molekularkinetik ganz ähnlich aufzufassen wie derjenige der Wärmeleitung. Es treten nämlich infolge der thermischen Agitation von jeder der beiden Molekülarten durch eine gegebene Ebene von beiden Seiten Moleküle hindurch; aber es wird der Molekülstrom von jener Seite her überwiegen, auf welcher die Dichte der ins Auge gefaßten Molekülart größer ist.

Zwischen den Koeffizienten, welche den Betrag der inneren Reibung, der Wärmeleitung und der Diffusion bestimmen, ergibt die Theorie Beziehungen, welche die Erfahrung wenigstens annähernd bestätigt hat. Es bedeutet das einen bewundernswerten Erfolg der kinetischen Theorie der Wärme (vgl. Art. 11).

Berechnung der
Loschmidtschen
Zahl.

Wie schon erwähnt, erhält man aus dem Koeffizienten der inneren Reibung (oder aus dem Wärmeleitungsvermögen oder aus dem Koeffizienten der Diffusion) die freie Weglänge der Moleküle. Auf letztere gründete Loschmidt die erste (angenäherte) Bestimmung der wahren Größe der Moleküle. Die Überlegung war folgende. Die freie Weglänge ist bestimmt durch die Anzahl n der Moleküle in der Volumeinheit und durch diejenige Länge d , welche der kleinsten Distanz der Mittelpunkte zweier Moleküle bei einem Zusammenstoß gleich ist. Eine einfache Überlegung ergibt das Produkt $n d^3$ aus der freien Weglänge. Andererseits ist klar, daß die n in der Volumeinheit befindlichen Moleküle etwa den Raum $n d^3$ einnehmen würden, wenn sie alle einander so nahe zusammengelegt würden, daß der Abstand benachbarter Moleküle gleich d wird. Nimmt man an, daß dies im flüssigen Zustand annähernd realisiert ist (die geringe Temperaturabhängigkeit des Volumens der Flüssigkeiten spricht hierfür), so hat man $n d^3$ annähernd gleich demjenigen Volumen der Substanz im verflüssigten Zustande zu setzen, welches im gasförmigen Zustande unter den Verhältnissen, für die die freie Weglänge bestimmt wurde, die Volumeinheit einnimmt. Da man nun $n d^3$ und $n d^3$ kennt, erhält man n und d einzeln, ebenso die Zahl N der Moleküle im Gramm-Mol, die mit n in einfacher Weise zusammenhängt. Es ergab sich, daß der Durchmesser der kleineren Moleküle (d) wenige Zehntel eines Milliontel eines Millimeters beträgt, und daß N zwischen 10^{23} und 10^{24} liegt. Später ergaben weit exaktere Methoden für N Zahlen, die von $6,8 \cdot 10^{23}$ kaum mehr als 5 Prozent abweichen.

Fall, daß die mittlere Weglänge nicht klein ist gegen die Abmessungen des vom Gas erfüllten Raumes.

Bei den meisten Betrachtungen der kinetischen Gastheorie wird vorausgesetzt, daß die mittlere freie Weglänge klein sei gegenüber den Abmessungen der das Gas begrenzenden Körper. Es lassen sich aber sehr wohl Fälle realisieren

und auch rechnerisch behandeln, bei welchen diese Voraussetzung nicht mehr zutrifft. Beträgt der Gasdruck ein Zehntausendstel Atmosphäre (etwa 0,1 mm Quecksilberdruck), so beträgt die freie Weglänge bereits 1 mm. In solchen Fällen werden die Gesetze, wie sie für gegen die Körperdimensionen verschwindend kleine Weglänge der Moleküle abgeleitet sind, ungültig. Es erfolgt z. B. das Strömen von Gasen durch Röhren derart, wie wenn die der Röhrenwand unmittelbar benachbarte Gasschicht relativ zur Röhrenwand gleiten würde, und zwar in einem Grade, der theoretisch vorausbestimmt werden konnte. Besonders einfach und interessant sind die Gesetze in dem Falle, daß die freie Weglänge der Moleküle groß ist gegenüber den maßgebenden Dimensionen der Gefäßwandungen, z. B. gegenüber dem Durchmesser einer das Gas einschließenden Röhre. In diesem Falle gelten ganz andere Gesetze als in dem gewöhnlich vorliegenden Falle, daß die Weglänge klein ist gegenüber den Gefäßdimensionen. So hat z. B. Knudsen folgendes theoretisch gefunden und experimentell bestätigt. Ein Gasgefäß bestand aus zwei Hohlkugeln aus Glas, die durch eine Röhre von im Vergleiche zur Weglänge kleinem Durchmesser miteinander kommunizierten. Bringt man die beiden Hohlkugeln auf verschiedene Temperaturen, derart, daß der Temperaturabfall längs der Glasröhre stattfindet, so stellt sich in dem wärmeren Gefäß ein höherer Druck ein als in dem kälteren. In diesen Fällen gelten also die Gesetze der Hydrostatik nicht!

Die Methoden und Resultate der kinetischen Gastheorie haben sich auch über das Gebiet der Gastheorie hinaus als fruchtbar erwiesen. Van der Waals ergänzte die Theorie der Gase, indem er Rücksicht nahm auf die Raumverdrängung der Moleküle und auf die von diesen aufeinander ausgeübten Anziehungskräfte; er schuf eine Theorie, welche — wenigstens qualitativ — auch den flüssigen Aggregatzustand mit umspannt. Riecke und Drude schufen eine Theorie, welche die angenäherte Konstanz des Verhältnisses der elektrischen und thermischen Leitfähigkeit der Metalle erklärte, unter Zugrundelegung der Annahme, daß in den Metallen frei bewegliche elektrische Elementarteilchen an der thermischen Agitation teilnehmen (vgl. Artikel 20). Auch die Theorie des Magnetismus verdankt der kinetischen Theorie der Wärme einen ungeahnten Aufschwung. All diese Dinge sollen hier nur erwähnt werden. Dagegen müssen wir noch eingehen auf zwei Gegenstände von höchster Wichtigkeit, nämlich auf Boltzmanns allgemeine Erkenntnis vom Wesen der nicht umkehrbaren Vorgänge und auf die erst vor kurzem erlangte Einsicht, daß die Molekular-kinetik nur innerhalb bestimmter Grenzen der Erfahrung entspricht. Diese höchst wichtigen Fragen führen uns mitten in die Aufgaben hinein, die gegenwärtig die theoretischen Physiker beschäftigen.

Anwendungen
der kinetischen
Theorie.

Nach der molekular-kinetischen Theorie der Wärme sind die Gesetze der Wärmelehre keine exakt gültigen Gesetze, sondern bloße Durchschnittsgesetze, von welchen beständig Abweichungen vorkommen müssen. So werden beispielsweise die an der Flächeneinheit der Wandung eines Gases abprallenden Moleküle einen Druck von bestimmtem Durchschnittswerte erzeugen. Aber die momentan tatsächlich ausgeübte Druckkraft wird diesem Mittelwerte nicht

Brownsche
Bewegung.

genau gleich sein, sondern die unregelmäßigsten Schwankungen erfahren, gemäß der Unregelmäßigkeit der molekularen Bewegungen, die den Druck hervorbringen. Da erhebt sich die wichtige Frage: „Können wir derartige regellose Schwankungen, die ihren Grund in der Unordnung der Molekularbewegung haben, wirklich beobachten, oder entziehen sich dieselben wegen ihrer Kleinheit notwendig der Beobachtung?“ Die verblüffende Antwort lautet, daß die Theorie mit unseren Mitteln beobachtbare Schwankungen dieser Art wirklich fordert, und daß solche Erscheinungen schon seit fast einem Jahrhundert beobachtet sind.

Wir haben bereits gesehen, daß jedes Molekül sich nach der Theorie als Ganzes so rasch bewegt, daß die mittlere kinetische Energie L dieser Bewegung gleich $\frac{3}{2} \frac{N}{R} T$ ist. Dieses Resultat ist aber seiner Ableitung gemäß nicht nur für Moleküle gültig, sondern für beliebig große materielle Komplexe, die sich als Ganzes bewegen können. Aus der angegebenen Beziehung folgert man leicht, daß die Geschwindigkeiten jener Bewegung desto kleiner sind, je größer die Masse des betrachteten Gebildes ist. Teilchen von der Größe eines tausendstel Millimeters Durchmesser lassen sich nun leicht mikroskopisch beobachten. Ihre Masse ist von der Größenordnung 10^{-12} Gramm. Für die mittlere Geschwindigkeit der molekularen Bewegung bei gewöhnlicher Temperatur liefert die soeben angegebene Beziehung den Betrag von ungefähr 0,2 mm pro Sekunde, also einen für die mikroskopische Beobachtung ungeheuren Betrag. Dieser tritt aber nicht direkt in die Erscheinung. Das Teilchen ist stets von einem Medium umgeben, etwa von einer Flüssigkeit. Hat es in einem Moment eine bestimmte Bewegung, so wird diese durch Reibung an der Flüssigkeit sehr rasch abgebremst. Dafür erhält das Teilchen aber durch die Unregelmäßigkeit der Molekularbewegung des Mediums immer neue Impulse. Das Resultat dieser beiden Wirkungen ist eine Bewegung von höchster Unregelmäßigkeit, deren Geschwindigkeit und Richtung äußerst rasch wechseln, desto rascher, je zäher das das Teilchen umgebende Medium ist. Es ist ein leichtes, die mittlere Größe der bei dieser Art der Bewegung von einem Teilchen zurückgelegten Wege zu berechnen. Ein Teilchen von der oben ins Auge gefaßten Größe, das von Wasser umgeben ist, legt in einer Sekunde durchschnittlich einen Weg von etwa einem tausendstel Millimeter zurück. Kleine, in Flüssigkeiten schwebende Teilchen führen also unter dem Einfluß der unregelmäßigen Molekularbewegung mikroskopisch sichtbare unregelmäßige Bewegungen aus; diese sind schon vor beinahe 100 Jahren tatsächlich aufgefunden worden („Brownsche Bewegung“, vgl. Art. 11 S. 242).

Diese Brownsche Bewegung ist einmal deshalb von großer Bedeutung, weil sie es gestattet, die Zahl N , also auch die absolute Größe der Moleküle ganz exakt zu berechnen. Denn die Größe N bestimmt die mittlere kinetische Energie $L = \frac{3}{2} \frac{RT}{N}$ der fortschreitenden Bewegung des Teilchens, und diese wiederum die mittlere Größe des von einem Teilchen in einer Sekunde zurückgelegten Weges.

Die große prinzipielle Bedeutung der Brownschen Bewegung aber liegt, wie schon bemerkt, darin, daß in ihr die ungeordneten elementaren Vorgänge unmittelbar zur Wahrnehmung kommen, welche nach der kinetischen Theorie

den Wärmehalt der Materie ausmachen. Man sieht gewissermaßen unter dem Mikroskop unmittelbar einen Teil der Wärmeenergie in Form von mechanischer Energie bewegter Teilchen.

Bei diesem Phänomen zeigt sich auch deutlich, daß die Gesetze der phänomenologischen Wärmelehre nur angenäherte Gültigkeit besitzen. Nach letzterer Theorie müßte eines unserer Teilchen, wenn es anfänglich eine fortschreitende Bewegung besaß, durch Reibung an der Flüssigkeit rasch zur Ruhe kommen und dann in Ruhe bleiben. Indem man die Theorie der Brownschen Bewegung verallgemeinert, erhält man einen präzisen Aufschluß darüber, wie groß durchschnittlich die durch die Unordnung der Elementarvorgänge verursachten Abweichungen der Zustände beliebiger physikalischer Systeme sind gegenüber den Zuständen, in welchen jene Systeme gemäß der phänomenologischen Theorie der Wärme müßten in Ruhe verharren können.

Durch diese Überlegung werden wir zu einer Frage geführt, die seit der Aufstellung der Molekulartheorie die Theoretiker beschäftigte, die aber erst in den siebziger Jahren durch Boltzmann ihre prinzipielle Erledigung fand. Die mechanischen Vorgänge, auf die wir die thermischen durch die kinetische Theorie der Wärme zurückzuführen suchen, sind umkehrbar. Das heißt: es gibt zu jeder möglichen Bewegung eine zweite, in welcher genau dieselben Lagen der materiellen Punkte mit genau denselben Geschwindigkeiten, aber in umgekehrter Reihenfolge durchlaufen werden. Dagegen werden die Umkehrungen der thermischen Vorgänge niemals beobachtet. Bringe ich beispielsweise zwei verschieden temperierte Metallstücke in Berührung miteinander, so gleichen sie ihre Temperatur aus. Bringe ich aber gleich temperierte Metallstücke in Berührung miteinander, so nehmen sie niemals von selbst verschiedene Temperaturen an. Man könnte geneigt sein, hieraus zu folgern, daß es prinzipiell unmöglich sei, die thermischen Vorgänge auf mechanische Vorgänge zurückzuführen, weil es eben unmöglich erscheint, nicht umkehrbare Vorgänge auf umkehrbare zurückzuführen.

Ein alter, gegen die kinetische Wärmetheorie zu erhebender Einwand.

Wie Boltzmann diesen scheinbaren Widerspruch löste¹⁾, wollen wir an dem Spezialfall des vorhin betrachteten suspendierten Teilchens zu zeigen versuchen. Wir denken uns ein so großes suspendiertes Teilchen, daß seine Brownsche Bewegung bereits unmerklich schwach ist. Wie große Geschwindigkeiten kann ein solches Teilchen höchstens infolge der Unordnung der Molekularbewegung annehmen? Die Theorie gibt hierauf die Antwort: Trotzdem die Brownsche Bewegung im Mittel sehr klein ist, gibt es keine obere Grenze, unter welcher die Geschwindigkeit der Brownschen Bewegung bleiben müßte; im Gegenteil, es müssen sogar alle noch so großen Geschwindigkeiten vorkommen. Aber je größer die ins Auge gefaßte Geschwindigkeit ist, desto seltener kommt sie vor, und zwar sinkt die Häufigkeit des Auftretens einer Geschwindigkeit mit deren Größe sehr rasch ab. Wir nennen diese Häufigkeit des Auftretens einer Geschwindigkeit ihre „Wahrscheinlichkeit“.

Beantwortung des Einwandes im Sinne Boltzmanns.

Erteilen wir durch äußere Mittel dem Teilchen eine beträchtliche Geschwin-

1) Diese Überlegung ist ziemlich weitläufig und subtil. Aber die Wichtigkeit und Schönheit des Gegenstandes lohnt die Mühe des Denkens reichlich.

digkeit c , so bringen wir es damit in einen Zustand sehr geringer Wahrscheinlichkeit. Wie wird sich diese Geschwindigkeit in der kurzen Zeit τ ändern, wenn das Teilchen sich selbst überlassen wird? Nach der kinetischen Theorie wird dies Experiment, das wir uns sehr oft ausgeführt denken, nicht immer gleich ausfallen. Bei einem Teil der Versuche wird die Geschwindigkeit des Teilchens nach dem Verlauf der Zeit τ größer sein als die anfängliche Geschwindigkeit c (erster Fall); bei den übrigen Versuchen wird die Geschwindigkeit nach Ablauf von τ kleiner sein als c (zweiter Fall). Es ist aber evident, daß der zweite Fall ungemein viel häufiger auftreten wird als der erste Fall; denn nach dem früher Gesagten treten bei dem sich selbst überlassenen Teilchen kleinere Geschwindigkeiten überhaupt viel häufiger (wahrscheinlicher) auf als größere. Wenn das Teilchen einigermaßen groß ist, so sind jene Häufigkeiten dermaßen verschieden, daß es praktisch ausgeschlossen ist, den ersten Fall jemals zu beobachten. Boltzmann löst also den besprochenen Widerspruch, indem er zeigt, daß nach der Kinetik der umgekehrte Prozeß zu einem nach der Thermodynamik nicht umkehrbaren thermischen Prozeß zwar an sich möglich ist, daß aber die Wahrscheinlichkeit dafür, daß er wirklich eintritt, praktisch verschwindend klein ist. Die Durchschnittsgesetze der Erfahrung täuschen uns also nach Boltzmann die Nichtumkehrbarkeit der thermischen Prozesse vor.

Verallgemeinernd können wir den Satz aussprechen: Die Zustandsänderungen eines isolierten Systems erfolgen derart, daß (im Durchschnitt) wahrscheinlichere Zustände auf unwahrscheinlichere folgen. Man sieht, daß die Wahrscheinlichkeit eines Zustandes eine fundamentale thermodynamische Bedeutung haben muß. Boltzmann konnte in der Tat zeigen, daß die thermodynamisch definierte Entropie S eines Zustandes mit der Wahrscheinlichkeit W desselben direkt zusammenhängt nach der Gleichung

$$S = \frac{R}{N} \lg W,$$

wobei R und N die früher besprochenen Konstanten sind und $\lg W$ den natürlichen Logarithmus der Wahrscheinlichkeit des Zustandes bedeutet (vgl. Artikel 32).

Diese Gleichung verknüpft die Thermodynamik mit der Molekulartheorie. Sie liefert sogar die statistischen Wahrscheinlichkeiten der Zustände solcher Systeme, für welche wir nicht imstande sind, ein molekularthoretisches Modell zu konstruieren. Insofern ist Boltzmanns großartiger Gedanke für die theoretische Physik nicht nur darum von Bedeutung, weil er einen scheinbaren Widerspruch der Theorie beseitigte, sondern vor allem darum, weil er ein heuristisches Prinzip lieferte, dessen Tragweite über den Gültigkeitsbereich der Molekularmechanik hinausreicht.

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, daß der kinetischen Theorie der Wärme ein bedeutender Wahrheitsgehalt zukommt. Seit einigen wenigen Jahren wissen wir aber, daß die Molekularmechanik bestimmte Gültigkeitsgrenzen hat; man muß sogar sagen, daß ihre allgemeinen Grundlagen, streng genommen, nie genau gelten, sondern nur mit gewisser Annäherung richtig sind. Dies soll im folgenden noch kurz ausgeführt werden.

Wir haben uns vom Standpunkt der kinetischen Wärmetheorie einen

festen, chemisch einfachen Körper als ein System von ungeheuer vielen Atomen zu denken, die zwar relativ zueinander verschiebbar sind, aber jeder derartigen Verschiebung eine bedeutende, mit der Größe der Verschiebung wachsende Kraft entgegensetzen. Wir denken uns eines dieser Atome dauernd ins Auge gefaßt, um den Charakter der von ihm ausgeführten Bewegung zu erfahren. Der Einfachheit halber denken wir uns alle Moleküle, mit Ausnahme der betrachteten, in ihren Gleichgewichtslagen festgehalten. Sie werden sich dann einer Lagenänderung des betrachteten Atoms mit einer Kraft entgegensetzen, die desto größer ist, je mehr dasselbe aus seiner Gleichgewichtslage herausgeschoben wird. Sich selbst überlassen, wird das Atom eine ähnliche Schwingungsbewegung um seine Gleichgewichtslage ausführen, wie ein Pendel. Die mechanische Energie eines so bewegten Körpers besteht nicht nur in kinetischer, sondern auch in potentieller Energie, und zwar ist bei einer eigentlichen Pendelbewegung (bei welcher die Zeit einer Schwingung vom maximalen Ausschlag der Schwingung nicht abhängt) die potentielle Energie im Mittel gleich groß wie die kinetische. Die letztere soll aber nach den oben angegebenen allgemeinen Sätzen gleich L oder gleich $\frac{3}{2} \frac{RT}{N}$ sein, so daß die gesamte mechanische Energie des Atoms im Mittel gleich $\frac{3}{2} \frac{RT}{N}$ ist; für die Energie des Gramm-Mols ist also der Wert $3RT$ zu erwarten. Diese Überlegung leidet allerdings an der Ungenauigkeit, daß wir so argumentieren, wie wenn die Bewegungen der einzelnen Atome aufeinander keinen Einfluß hätten. Aber durch diese Annahme kann das Resultat nicht sehr wesentlich gefälscht werden. Wir schließen aus unserem Resultat, indem wir jene Energie $3RT$ gleich dem Wärmeinhalt des Mols setzen, daß die auf das Mol bezogene spezifische Wärme gleich $3R$ sein soll, oder gleich 5,97 in Gramm-kalorien gemessen. Dies entspricht in der Tat dem Erfahrungsgesetz von Dulong-Petit, das bei gewöhnlicher Temperatur mit ziemlicher Annäherung erfüllt ist.

Bei tiefen Temperaturen aber sinkt im Gegensatz zu den Ergebnissen der Molekularmechanik die spezifische Wärme auf tiefere Werte herab. In der Nähe des absoluten Nullpunktes wird sie sogar verschwindend klein! Dies Ergebnis setzte die Theoretiker nicht in Erstaunen; denn sie wußten bereits, daß die Gesetze der Strahlungsemission erhitzter Körper mit der Molekularmechanik nicht im Einklange stehen, und daß zwischen dem Gesetze der Strahlungsemission heißer Körper und dem Gesetze der spezifischen Wärme fester Körper ein naher Zusammenhang existieren muß. Aber es beweist dies Ergebnis der neuesten Versuche, daß die kinetische Molekulartheorie für oszillierende Gebilde um so weniger genau erfüllt ist, je rascher diese oszillieren und je tiefer die Temperatur ist. Die heutigen Physiker nehmen ausnahmslos an, daß die Gesetze der Mechanik für rasch oszillierende Bewegungen kleiner Massen nicht gelten. Trotz aller Anstrengungen ist es bis jetzt nicht gelungen, die Grundlagen der Mechanik so umzuändern, daß sie auch diesen Erfahrungen gerecht werden können. Die bisherigen theoretischen Versuche knüpfen an Plancks Strahlungstheorie an; sie haben wohl zu brauchbaren Formeln, nicht aber zum vollen theoretischen Verständnis geführt (vgl. Artikel 10).

ELEKTRIZITÄTSLEHRE

ENTWICKLUNG DER ELEKTRIZITÄTSLEHRE BIS ZUM SIEGE DER FARADAYSCHEN ANSCHAUUNGEN.

VON
FRANZ RICHARZ.

1. Grundlegende Erkenntnisse bis zu Coulomb.

Die elementarsten Erscheinungen des Magnetismus und der Elektrizität waren bereits im Altertum bekannt. Man wußte, daß aus Magnesien stammende Eisenerze die Eigenschaft haben, kleine Eisenteilchen anzuziehen. In bezug auf den Magnetismus war dann die wichtigste weitere Erfindung die des Kompasses, die in Europa spätestens etwa für das 12. Jahrhundert anzunehmen ist. Bei der Entdeckung von China wurde die Kenntnis des Kompasses dort schon vorgefunden, wo er anscheinend schon lange benutzt wurde. Altertum
und Mittelalter.

Von den Erscheinungen der Elektrizität war im klassischen Altertum bekannt, daß geriebener Bernstein, griechisch Elektron, leichte Teilchen anzieht. Im 16. Jahrhundert fand der Engländer Gilbert, daß auch Glas, Harze und andere Substanzen gerieben dieselbe Eigenschaft haben wie geriebener Bernstein. Auch Leuchterscheinungen beim Auftreten von Elektrizität hat er beobachtet. Otto von Guericke erkannte im 17. Jahrhundert, daß außer elektrischer Anziehung auch elektrische Abstoßung existiert, und fand im wesentlichen den Unterschied von Leitern und Nichtleitern; auch konstruierte Otto von Guericke die erste Elektrisiermaschine. Stephen Gray unterschied zu Anfang des 18. Jahrhunderts genauer zwischen Leitern und Nichtleitern. Ungefähr um dieselbe Zeit stellte Dufay den Unterschied von Glas- und Harzelektrizität fest und begründete damit die dualistische Theorie. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts fanden Wilke und Aepinus die grundlegenden Erscheinungen der Influenz. Letzterer und Johann Gottlieb Lehmann fanden die Pyroelektrizität, John Walsh die tierische Elektrizität. Lichtenberg, bekannt durch die nach ihm benannten Figuren, führte die Bezeichnungen der positiven und negativen Elektrizität ein. Am 11. Oktober 1745 fand von Kleist, Domherr zu Kammin i. Pomm., die „elektrische Verstärkungsflasche“; etwas später wurde sie auch von Muschenbroek und Cunäus zu Leiden entdeckt und trägt seitdem auch den Namen der Leidener Flasche. Ebenfalls in der Mitte des 18. Jahrhunderts gab Franklin der Kleistschen oder Leidener Flasche die Form der nach ihm benannten Tafel und konstruierte damit prinzipiell den einfachen Kondensator. Ein weiteres Verdienst Franklins ist die Ableitung der atmosphärischen Elektrizität aus Wolken zur Erde und die Erfindung des Blitzableiters. Neuzeit.

ENTWICKLUNG DER ELEKTRIZITÄTSLEHRE BIS ZUM SIEGE DER FARADAYSCHEN ANSCHAUUNGEN.

VON

FRANZ RICHARZ.

1. Grundlegende Erkenntnisse bis zu Coulomb.

Die elementarsten Erscheinungen des Magnetismus und der Elektrizität waren bereits im Altertum und Mittelalter. bekannt. Man wußte, daß aus Magnesien stammende Eisenerze die Eigenschaft haben, kleine Eisenteilchen anzuziehen. In bezug auf den Magnetismus war dann die wichtigste weitere Erfindung die des Kompasses, die in Europa spätestens etwa für das 12. Jahrhundert anzunehmen ist. Bei der Entdeckung von China wurde die Kenntnis des Kompasses dort schon vorgefunden, wo er anscheinend schon lange benutzt wurde.

Von den Erscheinungen der Elektrizität war im klassischen Altertum bekannt, daß geriebener Bernstein, griechisch Elektron, leichte Teilchen anzieht. Im 16. Jahrhundert fand der Engländer Gilbert, daß auch Glas, Harze und Neuzeit. andere Substanzen gerieben dieselbe Eigenschaft haben wie geriebener Bernstein. Auch Leuchterscheinungen beim Auftreten von Elektrizität hat er beobachtet. Otto von Guericke erkannte im 17. Jahrhundert, daß außer elektrischer Anziehung auch elektrische Abstoßung existiert, und fand im wesentlichen den Unterschied von Leitern und Nichtleitern; auch konstruierte Otto von Guericke die erste Elektrisiermaschine. Stephen Gray unterschied zu Anfang des 18. Jahrhunderts genauer zwischen Leitern und Nichtleitern. Ungefähr um dieselbe Zeit stellte Dufay den Unterschied von Glas- und Harzelektrizität fest und begründete damit die dualistische Theorie. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts fanden Wilke und Aepinus die grundlegenden Erscheinungen der Influenz. Letzterer und Johann Gottlieb Lehmann fanden die Pyroelektrizität, John Walsh die tierische Elektrizität. Lichtenberg, bekannt durch die nach ihm benannten Figuren, führte die Bezeichnungen der positiven und negativen Elektrizität ein. Am 11. Oktober 1745 fand von Kleist, Domherr zu Kammin i. Pomm., die „elektrische Verstärkungsflasche“; etwas später wurde sie auch von Muschenbroek und Cunäus zu Leiden entdeckt und trägt seitdem auch den Namen der Leidener Flasche. Ebenfalls in der Mitte des 18. Jahrhunderts gab Franklin der Kleistschen oder Leidener Flasche die Form der nach ihm benannten Tafel und konstruierte damit prinzipiell den einfachen Kondensator. Ein weiteres Verdienst Franklins ist die Ableitung der atmosphärischen Elektrizität aus Wolken zur Erde und die Erfindung des Blitzableiters.

2. Coulombs Gesetze und darauf Fußendes.

Coulombs
Gesetze.

Während alle bisher erwähnten Erkenntnisse sich nur auf allgemeine qualitative Beziehungen bezogen, war Coulomb der erste, der quantitative Gesetze über die elektrischen und magnetischen Kräfte aufstellte. Coulomb (1736 bis 1806) lebte teils auf seinem Landgute bei Blois, dem Geburtsorte Papins, teils später zu Paris. Das nach ihm genannte Gesetz für die Anziehungs- und Abstoßungskräfte zwischen Elektrizitätsmengen und Magnetismismengen fand er experimentell mit Hilfe der von ihm konstruierten Dreh- oder Torsionswaage. Das von ihm gefundene Gesetz würde in der seiner Erkenntnis entsprechenden Fassung lauten, daß die genannten Kräfte proportional sind den Mengen des anziehenden, des angezogenen Agens und umgekehrt proportional dem Quadrat ihres Abstandes. Der Einfluß des Zwischenmediums blieb ihm noch vollständig unbekannt; dagegen fand er bereits, daß die Ladung bei Leitern nur auf der Oberfläche sitzt, und zwar mit verschiedener Dichtigkeit, je nach der Gestalt des betreffenden Leiters. Die einzige Andeutung einer quantitativen Beziehung für die Kräfte findet sich vor Coulomb bei Newton, der für die Wirkung eines ganzen Elementarmagneten die umgekehrte Proportionalität mit der dritten Potenz mehr vermutete als aussprach. Durch die Aufstellung seines Gesetzes wurde Coulomb der Begründer derjenigen Gebiete, die man heute Elektrostatik und Magnetostatik zu nennen pflegt.

Potential-
theorie.

Die mathematische Formulierung des Coulombschen Gesetzes für Elektrizitäts- und Magnetismismengen und die analoge des Newtonschen Gravitationsgesetzes führte zur Aufstellung der Potentialtheorie. Als diejenigen Mathematiker, welche die Potentialtheorie begründet und ausgebildet haben, sind zu erwähnen Laplace, Green, Ivory, Gauß, Dirichlet, Hamilton, Jacobi, Poisson, Franz Neumann. Da aber in Coulombs ursprünglicher Fassung des Gesetzes die Eigenschaften des Zwischenmediums keine Rolle spielen, ist diese erwähnte Potentialtheorie in der ursprünglichen Form nur als Vorläufer einer vollkommeneren Potentialtheorie zu betrachten. In einer solchen vollkommeneren Potentialtheorie tritt an Stelle der Laplaceschen oder Poissonschen Differentialgleichung, welche keine für das Zwischenmedium charakteristische Größe enthält, eine andere Differentialgleichung. Letztere enthält dann für die Elektrizitätslehre die Dielektrizitätskonstante, für den Magnetismus die Permeabilität. Vgl. hierzu z. B. Lit.-Verz. am Schlusse dieses Abschnittes, Nr. 14, Kapitel V: Erweiterte Potentialtheorie.

Grundlage
der absoluten
Einheiten.

Die Aufstellung der quantitativen Beziehung für die elektrostatischen und magnetostatischen Kräfte durch Coulomb bildet andererseits auch die Grundlage für die spätere Aufstellung der absoluten elektrischen und magnetischen Maßsysteme. Werden nämlich die genannten Kräfte gleichgesetzt einem Proportionalitätsfaktor, multipliziert mit den beiden Mengen, dividiert durch das Quadrat des Abstandes, so führt die Verfügung über den Proportionalitätsfaktor zu der Aufstellung der absoluten Maßsysteme. Zunächst erhält offenbar je nach der Festsetzung willkürlicher Einheiten für die Elektrizitäts- oder Magnetismismengen der Proportionalitätsfaktor im Coulombschen Gesetz

andere Werte. Setzt man aber den Proportionalitätsfaktor im elektrostatischen Grundgesetz willkürlich gleich 1, so hat man damit die Einheiten der Elektrizitätsmenge im sog. elektrostatischen Maßsystem bestimmt. Dasselbe gilt entsprechend für die Einheiten des Magnetismus im magnetostatischen Coulombschen Grundgesetz. Letzteren Fall behandelt Gauß in seiner berühmten Abhandlung: „*Intensitas vis magneticae ad mensuram absolutam revocata.*“ Gauß' mensura absoluta. Während durch das Coulombsche Grundgesetz die Möglichkeit der Einführung absoluter Maßsysteme bereits vorhanden war, ist dies doch erst durch Gauß in der vorstehend erwähnten Abhandlung zum ersten Male ausgeführt worden. Wir können sagen, daß damit die Grundlage geschaffen war für die später in der Elektrotechnik so ungeheuer wichtig gewordenen praktischen absoluten Einheiten Ampere, Volt, Ohm usw.

3. Entdeckungen Voltas und ihre Weiterentwicklung bis auf Ohm.

Im Jahre 1786 (vgl. Lit.-Verz. I) fand Galvani die bekannten Frosch-Galvani. schenkelzuckungen. Damit hatte er bei richtiger Deutung folgende beiden Entdeckungen gemacht. Erstens hatte er in bezug auf die Erregung der Elektrizität diejenige durch zwei verschiedene Metalle und einen zwischengeschalteten flüssigen Leiter, in seinem Falle den mit animalischer Flüssigkeit durchtränkten Froschschenkel, gefunden. Tatsächlich, wenn auch nicht weiter verfolgt, lag eine derartige Entdeckung schon aus dem Jahre 1751 vor. In diesem Jahre fand Sulzer zu Berlin eine eigentümliche Geschmacksempfindung auf der Zunge, wenn er sie zwischen zwei Streifen aus Blei und Silber brachte, deren andere Enden sich berührten. Galvani hatte zweitens in seinem Versuch die elektrische Empfindlichkeit des Muskels entdeckt. Dagegen irrte er, indem er die Erklärung seiner Beobachtung ausschließlich in einer Elektrizitätserregung zwischen Nerv und Muskel suchte. Daß indessen auch diese bei seinem Versuch mitbeteiligt war, wurde durch die Beobachtung bewiesen, daß auch bei nur einem Metall die Froschschenkel zuckten, wie Galvani in Gemeinschaft mit seinem Neffen Aldini entdeckte.

Volta (1745—1827) griff in der Erklärung der von Galvani entdeckten Volta. Erscheinungen dem Sinne nach auf den Berliner Sulzer zurück und erklärte als Hauptbedingung das Zusammenwirken zweier verschiedener Metalle mit einem flüssigen Leiter. In der weiteren Verfolgung ging nun aber, wie wir nach dem heutigen Stande der Erkenntnis sagen müssen, Volta von der Hapterscheinung, die als elektrochemische aufzufassen ist, ab und kam auf andere Erscheinungen, nämlich die Kontaktelektrizität. Volta glaubte mit dem nach ihm benannten Fundamentalversuch mit Sicherheit nachgewiesen zu haben, daß bei dem Kontakt zweier verschiedener Metalle eine Elektrizitätserregung stattfindet. Auch nach unserer jetzigen Erkenntnis ist dies der Fall, indes sind diese Kontaktspannungsdifferenzen außerordentlich klein gegenüber den elektrochemisch verursachten an den Berührungsstellen von einem Metall mit einer Flüssigkeit. Mit der vorstehenden Einschränkung ihrer Bedeutung haben aber Voltas Resultate auch jetzt noch ihre große Wichtig-

keit. Als Resultat seiner Versuche stellte Volta die Leiter erster Klasse, wie er sie bezeichnete, Metalle und Kohle, zusammen in die nach ihm benannte „Spannungsreihe“. In dieser befinden sich an dem einen Ende die am stärksten elektropositiven Metalle, an dem anderen Ende die schwächsten. Erstere sind die Alkalimetalle, letztere die Edelmetalle. Die Voltasche Spannungsreihe hatte die Bedeutung, daß bei der Berührung eines der Metalle mit einem anderen das dem positiven Ende näher stehende positiv, das dem positiven Ende entfernter stehende negativ geladen wurde. Aus der Messung dieser Spannungsdifferenzen ergab sich, daß diejenige zwischen irgend zwei Gliedern der Reihe gleich war der Summe der Spannungsdifferenzen aller zwischenliegenden Glieder. Diese Beziehung lehrt dann, daß, wenn man eine Reihe von Metallen miteinander in Berührung bringt und deren letztes wiederum mit dem ersten berührt, so daß eine Ringschließung stattfindet, daß alsdann alle Metalle sich im Spannungsgleichgewicht zueinander befinden und keine dauernde Bewegung der Elektrizität eintritt. Außerdem gibt es noch nach Volta die zersetzbaren Leiter, die flüssigen Leiter zweiter Klasse. Diese lassen sich nicht in eine Spannungsreihe, weder zueinander, noch mit den Metallen einordnen. Daraus folgt dann weiter, daß, wenn eine derartige Verbindung zweier Metalle mit einem Leiter zweiter Klasse ringförmig in sich geschlossen wird, alsdann kein Gleichgewicht der Elektrizität auf allen drei Leitern vorhanden ist; eines der Metalle behält eine höhere positive Spannung; von ihm fließt durch die metallische Berührung jetzt ein konstanter Strom positiver Elektrizität zu dem anderen Metall. Die am einfachsten herzustellende wirksame Kombination Zink, feuchter Leiter, Kupfer ist bekannt unter dem Namen des Voltaschen Elementes, die mehrfache Kombination als Voltasche Batterie oder Voltasche Säule. Ganz allgemein wird irgendeine Kombination zweier Metalle mit einem Leiter zweiter Klasse ein galvanisches Element genannt.

Entstehung
der
galvanischen
Ströme.

Voltas Kontakt-
elektrizität.

Jeder Experimentator weiß, daß die Anstellung des Voltaschen Fundamentalversuches, durch welchen die Elektrizitätserregung bei der Berührung zweier Metalle nachgewiesen werden soll, ein äußerst diffiziler Versuch ist. Manchmal erhält man die Ladungen in dem von Voltas Theorie verlangten Sinne, manchmal erhält man keine Ladungen, manchmal erhält man Ladungen in entgegengesetztem Sinne. Es wirkt offenbar gleichzeitig noch eine andere Art der Elektrizitätserregung neben der Kontaktelektrizität mit, und das ist eine elektrochemische Wirkung, welche dadurch zustande kommt, daß zwischen den beiden Metallen entweder feuchte Verunreinigungen sich befinden oder aber, daß die umgebende feuchte Luft bei der Elektrizitätserregung eine Rolle spielt. Die elektrochemische Erregung von elektrischen Spannungsdifferenzen bei dem Berühren eines Metalls mit einem Leiter „zweiter Klasse“ ist nun, wie sich herausgestellt hat, bedeutend stärker als die bloßen Kontaktspannungen bei Berührung zweier Metalle.

De la Rive.
Elektro-
chemische
Theorie.

Derjenige, welcher zuerst die elektrochemische Theorie gegenüber der Theorie der Kontaktelektrizität ausgesprochen hat, ist wohl De la Rive (1801 bis 1873) gewesen. Er stellte den Satz auf: Wenn ein Metall in eine Flüssigkeit hinein-

taucht, welche das Metall chemisch angreift, dann wird das chemisch angegriffene Metall negativ, die angreifende Flüssigkeit positiv geladen. Im wesentlichen ist dieser Satz auch heutzutage noch aufrecht zu erhalten. Diese Elektrizitätserregung ist es auch, welche den wichtigsten Vorgang im galvanischen Element bildet. Das Zinkmetall, welches in eine verdünnte Säure oder Salzlösung taucht, löst sich z. T. in dieser Flüssigkeit, wird dabei, während es positive Ladung in die Flüssigkeit hinein entsendet, selbst negativ geladen. Für die weitere Entwicklung wären zu erwähnen Nicholson und Carlisle, welche die für eine vollkommen richtige Interpretation der Wirksamkeit galvanischer Elemente vorauszusetzende Entdeckung der Elektrolyse machten, oder vielmehr nochmals machten. Denn im Prinzip fand bereits um das Jahr 1800 Ritter zu Jena tatsächlich die Elektrolyse angesäuerten Wassers, wenn er auch die von ihm beobachtete Erscheinung noch nicht richtig interpretierte.

Im Zusammenhange mit der Elektrizitätserregung durch Kontakt und der Elektrizitätserregung durch elektrochemische Prozesse, wie sie in den galvanischen Elementen vorliegt, werde erwähnt die Entdeckung der Thermoströme durch Thomas Johann Seebeck. Eine außerordentlich wichtige Anwendung fanden Thermoströme in dem Thermomultiplikator von Nobili und Melloni für die Messung der strahlenden Wärme. Endlich werde hier noch erwähnt der von Peltier gefundene Effekt, die Umkehr der thermoelektrischen Erregung von Strömen, insofern nämlich ein Strom, wenn er durch eine Lötstelle zweier Metalle fließt, eine Temperaturveränderung der Lötstelle hervorbringt.

4. Das Ohmsche Gesetz und Anschließendes.

Damit die exakte Abhängigkeit der Stärke eines elektrischen Stromes von den verschiedenen maßgebenden Verhältnissen erkannt werden konnte, war Voraussetzung, daß man imstande war, die Stromintensität hinreichend sicher messen zu können. Dies war möglich, nachdem die Ablenkung der Magnetnadel durch den Strom gefunden worden war. Wir wollen an dieser Stelle noch nicht auf diese Entdeckung des Elektromagnetismus eingehen, erwähnen aber schon, daß sie einer genauen Messung der Stromintensität vorhergehen mußte.

Georg Simon Ohm war es, der sich zuerst die bezeichnete Aufgabe stellte. Den elektrischen Strom verglich er mit anderen Strömen, insbesondere auch mit der Strömung der Wärme. Zuerst erkannte er dann die Bedeutung des Widerstandes eines metallischen Leiters: im Jahre 1825 veröffentlicht in Pogg. Annalen. Sodann erkannte er quantitativ die Bedeutung der elektrischen Spannungsdifferenz an den Berührungsstellen der verschiedenen Leiter für den erzeugten Strom und führte den Begriff der elektromotorischen Kraft eines galvanischen Elementes als die Summe der Spannungsdifferenzen an den verschiedenen Berührungsstellen ein. Seine Erkenntnisse über die Bedeutung der elektromotorischen Kraft von galvanischen Elementen veröffentlichte er in seiner „Theorie der elektroskopischen Erscheinungen der Säule“ im Jahre 1826. Endlich erschien, die sämtlichen Resultate zusammenfassend, als besondere Schrift von ihm: „Die galvanische Kette, mathematisch behandelt“, 1827 zu Berlin.

Ohm,
Bedeutung des
Leitungswider-
standes und der
elektromoto-
rischen Kraft.

Stromintensität.

Das Ohmsche Gesetz sagt aus, daß die Intensität des elektrischen Stromes direkt proportional ist der elektromotorischen Kraft, welche den Strom erzeugt, und umgekehrt proportional ist dem gesamten Widerstande, welchen der Strom in der ganzen in sich zurücklaufenden Leitung findet. Das nach ihm benannte Gesetz wurde von Ohm selbst lediglich als experimentell gefunden aufgefaßt, wurde zwar nach allen Richtungen hin erläutert und anschaulich gemacht; eine theoretische Begründung aber konnte Ohm nicht für dasselbe geben.

Theoretische
Bedeutung
des Ohmschen
Gesetzes.

Wenn man das Ohmsche Gesetz mit anderen allgemeinen Naturgesetzen vergleicht, so drückt sich in ihm aus die Abhängigkeit der Größe des Resultates, nämlich der Intensität des elektrischen Stromes, von der wirkenden Ursache, nämlich der elektromotorischen Kraft. Die Stromintensität würde ihrerseits begrifflich und ihrer Definition nach als proportional der Geschwindigkeit und der Menge der Elektrizität in dem betreffenden Strome anzunehmen sein. Das Ohmsche Gesetz würde also (bei gleicher Menge) Proportionalität der Geschwindigkeit des Stromes der Elektrizität mit der wirkenden Ursache behaupten. Dies würde im allgemeinen ein Gegensatz sein zu den mechanischen Erscheinungen, bei welchen nicht die erzeugte Geschwindigkeit, sondern die erzeugte Beschleunigung (bei gleicher Masse) der wirkenden Kraft proportional zu setzen ist. Aber auch in der Mechanik gibt es Fälle, bei denen das Resultat der Bewegung schließlich ein anderes ist, nämlich Proportionalität der Endgeschwindigkeit mit der Größe der Kraft. Das sind diejenigen Fälle, in welchen die Bewegung nur unter Überwindung einer starken Reibung vor sich geht. In solchen Fällen ergibt auch die Mechanik, daß die Endgeschwindigkeit direkt proportional ist der wirkenden Kraft und umgekehrt proportional der Größe des Reibungswiderstandes, welchen die Bewegung findet; vgl. z. B. Lit.-Verz. Nr. 14, § 28. Zur theoretischen Begründung des Ohmschen Gesetzes wird daher ebenfalls anzunehmen sein, daß sich Elektrizität in den Leitern nur unter Überwindung eines sehr großen reibungsähnlichen Widerstandes bewegen kann. Unter dieser Voraussetzung ergeben auch in der Tat die heute geltenden Vorstellungen der Maxwellschen Theorie, verknüpft mit der Elektronentheorie, als Konsequenz das Ohmsche Gesetz, jedoch mit der Einschränkung, daß es sich um stationäre Ströme handelt; solche aber wurden allein von Ohm in Betracht gezogen.

Weiterer Ausbau
des Gesetzes.

Von Ohms Nachfolgern, welche das von ihm aufgestellte Gesetz im einzelnen weiter ausbauen, sind zu erwähnen Zamboni, Pouillet, Becquerel, Daniell, Fechner, Wheatstone, Grove und Poggendorff. Besonders erwähnt werde die Untersuchung des Spannungsgefälles auf einem stromdurchflossenen Leiter durch Rudolf Kohlrausch; er führte diese Untersuchung aus anfänglich unter Benutzung des Dellmannschen Elektrometers, später des von ihm selbst angegebenen Sinuselektrometers. Die allgemeinsten Gesetze für die einzelnen Zweigstromintensitäten in ihrer Abhängigkeit von den Widerstandsstücken für eine beliebig verzweigte Leitung mit beliebig in ihr verteilten elektromotorischen Kräften sind in größter Allgemeinheit angegeben worden von Gustav Kirchhoff und bekannt unter

dem Namen der Kirchhoffschen Regeln. Wie wichtig die Anwendung dieser theoretischen Folgerungen in der Neuzeit geworden ist, erkennt man, wenn man daran denkt, daß ja in jedem städtischen Leitungsnetz, welches von einer elektrischen Zentrale ausgeht, die Stromintensitäten, die in den einzelnen Zweigen herrschen müssen, von dem Stromverbrauch in den betreffenden Straßen und Gebäuden abhängen, nach dem Bedürfnis berechnet werden müssen, und die jedesmalige Dicke des Zuleitungskabels, d. h. also der Widerstand der Zuleitung, entsprechend zu wählen ist.

Technische Anwendung.

Mit dem Wesen des Widerstandes, den der elektrische Strom in einer Leitung findet, hängt eng zusammen die Wärmeerzeugung durch den Strom in der Leitung. Ebenso wie durch mechanische Reibung Wärme erzeugt wird, so geschieht dies auch durch den reibungsähnlichen Widerstand, den die Bewegung der Elektrizität in Leitern findet. Die allgemeinen Erscheinungen der Wärmeerzeugung durch den elektrischen Strom waren zu Ohms Zeiten schon lange bekannt; im Zusammenhange mit ihnen stehen ja auch die Lichterscheinungen durch den elektrischen Strom, und bereits Davy hatte den elektrischen Kohlelichtbogen gefunden. Quantitativ wurden die Gesetze der Wärmeentwicklung durch die elektrische Entladung zuerst untersucht von Rieß in Berlin bei Leidener Flaschen mit Hilfe seines elektrischen Luftthermometers. In den Rießschen Gesetzen sind auch die für die Wärmeentwicklung durch elektrische Ströme enthalten. Dies hat man indessen erst später erkannt, und Joule hat durch unabhängige Versuche die Gesetze der Wärmeentwicklung durch den elektrischen Strom besonders untersucht. Im Jahre 1840 publizierte er das später nach ihm genannte Gesetz über die Wärmeentwicklung, nämlich daß diese in einem bestimmten Leiterstücke pro Sekunde proportional sei dem Quadrate der Stromintensität und proportional dem Widerstande (die theoretische Begründung vgl. Artikel 32). Im Jahre 1843 veröffentlichte Joule seine Abhandlung über die Wärmeentwicklung der magnetelektrischen Ströme und das mechanische Äquivalent der Wärme. Diese Abhandlung war grundlegend für die Messung der elektrischen Energie. Eine solche bewirken heutzutage instrumentell die Elektrizitätsmesser, nach deren Angaben der Konsument eine gewisse Menge von elektrischer Energie, ausgedrückt in Kilowattstunden, der elektrischen Zentrale bezahlt (vgl. Artikel 32).

Wärmeerzeugung durch Ströme.

5. Grundlagen des Elektromagnetismus. Oersted, Ampère und Nachfolger.

Die Erscheinungen des Elektromagnetismus wurden tatsächlich bereits im Jahre 1808 entdeckt, und zwar von Schweigger; s. Lit.-Verz. Nr. 2. Wenn man bedenkt, was die Welt in dem folgenden Jahrzehnt bewegte, ist es nicht zu verwundern, daß Schweiggers Entdeckung zunächst vollständig wieder in Vergessenheit geriet. Dies war aber nicht der Fall als Oersted im Jahre 1820 zum zweiten Male entdeckte, daß der durch einen Draht geleitete elektrische Strom eine Magnetnadel ablenkt. Zwar interpretierte er zunächst seine Beobachtungen so, als ob nur dann die Ablenkung einträte, wenn der stromdurchflossene Draht durch den Strom galvanisch glühend geworden sei.

Vorgänger Ampères.

Ampère.
Grundregeln.

Durch Arago erfuhr sogleich Ampère von Oersteds Entdeckung, befaßte sich sofort selbst mit dem Studium der Erscheinung und publizierte fast unmittelbar hinterher bereits die von ihm gefundenen Grundregeln. Zunächst ist als solche zu erwähnen die bekannte Ampèresche Schwimmregel, welche für eine Magnetnadel den Drehungssinn angibt, in welchem sie durch einen Strom abgelenkt wird. Gleichzeitig mit Ampère begannen auch Biot und Savart die experimentelle Erforschung der elektromagnetischen Erscheinungen. Als wesentliche Ergänzung zu Ampères Schwimmregel, welche nur die Richtung der Wirkung angibt, stellten Biot und Savart das nach ihnen genannte Gesetz auf für die Größe der Wirkung eines Stromes auf einen Magnetpol.

Elektro-
dynamische
Kräfte.

Als bald, noch in demselben Jahre, fand Ampère auch die bewegende Wirkung zweier Ströme aufeinander, die speziell elektrodynamisch genannten Wirkungen und ihre wesensbegründeten Beziehungen zu den elektromagnetischen Kräften. Die Art und Weise, wie Ampère deren Grundgesetz ableitete, ist geradezu klassisch zu nennen. Er geht aus von einigen einfachen experimentellen Resultaten, betreffend die Wirkung zweier elektrischer Ströme aufeinander. Aus diesen leitet er dann sein hypothetisches Kraftgesetz ab, gemäß welchem zwei beliebig gerichtete Stromelemente aufeinander ponderomotorisch d. h. bewegend wirken. Das so aufgestellte Gesetz wird allgemein das Ampèresche Gesetz genannt. Es ist höchst bemerkenswert, daß auch die moderne Maxwellsche Theorie das Ampèresche Gesetz für die ponderomotorische Wirkung zweier Stromelemente aufeinander findet, allerdings unter der Hypothese, die aber auch bei Ampère Hypothese ist und bleibt, daß überhaupt zwei Stromelemente aufeinander wirken. Der Fall der Wirkung zweier Stromelemente läßt sich niemals realisieren, es kann also auch die Richtigkeit des für ihn hypothetisch abgeleiteten Ampèreschen Grundgesetzes niemals geprüft werden. Aber die Konsequenzen des Ampèreschen Gesetzes, welche sich bei seiner Ausdehnung auf geschlossene Ströme ergeben, nämlich die Gleichwertigkeit der Wirkung jedes stromumflossenen Flächenelements mit der eines kleinen Magneten, stehen doch im Einklang mit der Erfahrung. Die vorstehend erwähnte Ableitung aus der Maxwellschen Theorie, wie sie dem jetzigen Stande der Wissenschaft entspricht, s. z. B. in Lit.-Verz. Nr. 14 § 53.

Ableitung
aus der
Maxwellschen
Theorie.

Wilhelm Weber.
Elektro-
magnetische
Telegraphie.

Die folgenden Physiker haben durch ihre Tätigkeit in Anknüpfung an die Grunderscheinungen des Elektromagnetismus und der elektrodynamischen Wirkungen deren Gesetze im einzelnen erforscht und auf Grund dieser Forschungen die elektromagnetischen und elektrodynamischen exakten Messungen ermöglicht. Dies sind zunächst Wilhelm Weber, Physiker in Göttingen, der 1833 mit seinem Freunde, dem Mathematiker Gauß, dort zuerst eine elektromagnetische Telegraphie zwischen physikalischem Institut und Sternwarte der Universität einrichtete. In den Bezeichnungen der wichtigen elektrischen und magnetischen Einheiten sind die Namen der Physiker, welche sich um die Erforschung der grundlegenden Erscheinungen und Gesetze besonders verdient gemacht haben, verewigt, so Ampere, Volt (statt Volta), Ohm usf. Fast ausgefallen ist

unter diesen Bezeichnungen der Name Wilh. Weber; indessen wird er doch noch, wenn auch wenig, gebraucht. Es ist nämlich die Einheit der Stromstärke ein Ampere gleich einem Zehntel der Einheit im Centimeter-Gramm-Sekunde-System. Die Einheit im C-G-S-System wurde früher allgemein ein Weber genannt. Es wäre wohl angebracht, neben dem Namen von Ampère für den zehnten Teil dieser Einheit, einfach weiterhin für die Einheit im C-G-S-System den Namen Weber beizubehalten.

Mit Weber z. T. zusammen arbeitete sein Schüler und Freund Rudolf Kohlrausch, Professor der Physik in Marburg und kurze Zeit vor seinem frühen Tode noch in Erlangen. Wir werden später noch auf ihre gemeinsame hervorragende Leistung auf dem Gebiete der absoluten elektromagnetischen Messungen zurückkommen.

Das Werk der Obenstehenden wurde gekrönt durch die Tätigkeit des Sohnes von Rudolf Kohlrausch, Friedrich Kohlrausch. Die Ausbildung sorgfältiger elektrischer und magnetischer Meßmethoden ist eines der Hauptverdienste dieses großen Physikers, der mit seinen Leistungen noch bis in die jetzige Zeit hineinragt. Man kann sagen, daß die Konstruktion fast aller jetzt gebräuchlicher elektrischer und magnetischer Meßapparate entweder in der Hauptsache oder irgendeiner Beziehung zurückgeht auf die grundlegenden messenden Arbeiten von Friedrich Kohlrausch. Seine letzte amtliche Tätigkeit war die eines Präsidenten der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, als welcher er Nachfolger von Helmholtz wurde. Durch seine vorbezeichneten Arbeiten war er wie kein anderer für dieses Amt berufen. Nach Vollendung des Kreislaufes des Lebens, wie er sich selbst ausdrückte, kehrte er für die letzten fünf Jahre seines Lebens wieder nach Marburg zurück, wo er 1910 starb.

6. Die Definition der internationalen Einheiten: Ampere, Volt und Ohm.

Es möge an dieser Stelle in Kürze auseinandergesetzt werden, welches die grundlegenden Überlegungen sind, die zu der Definition der Einheiten: Ampere, Volt und Ohm führen. Ausgangspunkt sind die absoluten Einheiten der mechanischen Größen im Centimeter-, Gramm-, Sekunden-, dem sogenannten C-G-S-System. In diesem ist die Krafteinheit eine Dyne, δυναμς, oder Dyne. diejenige Kraft, welche auf eine Masse von einem Gramm wirkend dieser in einer Sekunde eine Beschleunigung, d. h. einen Geschwindigkeitszuwachs von 1 cm pro Sekunde erteilt. Zur Veranschaulichung diene der Hinweis, daß 1 Dyne ungefähr gleich ist der auf 1 Milligramm wirkenden Schwerkraft. Wie oben bereits erwähnt, war Gauß der erste, der, an das Coulombsche Gesetz anknüpfend, die magnetische Polstärke 1 im absoluten Maßsystem definierte; sie ist in C-G-S-Einheiten folgendermaßen festgesetzt: Die Stärke 1 besitzt derjenige magnetische Pol, welcher auf einen ihm gleichen im Abstände von 1 cm mit der Kraft von 1 Dyne wirkt. Für die Kraft eines ganzen Magneten, der aus einem Nord- und einem Süd-Pol besteht, ist maßgebend das magnetische Moment oder das Produkt aus der Stärke je eines der beiden Pole multipliziert mit ihrem Abstände voneinander.

Konsequenterweise wird einem solchen Magneten das magnetische Moment gleich 1 zugeschrieben, der die Polstärken 1 an dem einen Ende von Nordmagnetismus, an dem anderen von Südmagnetismus besitzt, und bei welchem der Abstand der als Punkte gedachten beiden Pole 1 cm beträgt.

Im Elektromagnetismus ist die magnetische Wirkung eines kleinen, in sich zurücklaufenden Stromes gleich derjenigen eines Ersatzmagneten, der mitten im Inneren des Stromes mit der Längsrichtung senkrecht zu dessen Ebene zu denken ist. Die Stärke dieses Ersatzmagneten ist so zu wählen, daß sie gleich ist dem Produkte aus Stromintensität und stromumflossener Fläche. Daraus ergibt sich als Einheit der Stromstärke im C-G-S-System, oder als ein „Weber“, diejenige Stromstärke, welche, um eine Fläche von 1 qcm Größe herumfließend, dieselben Wirkungen hervorruft wie ein Ersatzmagnet von der eben angegebenen Stellung und dem Momente gleich 1. Der zehnte Teil dieser Stromstärke ist gleich 1 Ampere (A).

C-G-S-Einheit
der
Stromintensität.

Eine derartige Festsetzung der Stromintensität hat unerläßlich wichtige Vorteile in der Technik. Denn es handelt sich bei den elektromagnetischen Motoren um solche magnetischen Kräfte, die von Strömen hervorgerufen werden, in der Praxis allerdings von Strömen mit Eisenkernen. Wenn von letzteren zunächst abgesehen wird, ist ersichtlich, daß bei einer Definition der Stromstärke in der zuvor angegebenen Weise sich aus der Angabe der Stromintensität direkt die mechanischen Kräfte in Dynen berechnen lassen. Die bei der wirklichen Ausführung noch hinzutretenden Kräfte der Eisenkerne lassen sich dann ebenfalls leicht nach diesem Prinzip hinzufügen.

Durch Induktion
erzeugte
Spannungs-
differenzen.

Zu der Definition des Wertes von 1 Volt (V) gelangt man in folgender Weise: Die wichtigste Art der Erzeugung von elektrischen Strömen ist diejenige in den Dynamomaschinen. Die wirksamen Spannungen entstehen dabei durch Bewegung von Leitern in einem Magnetfelde. Ein Magnetfeld hat dann die Stärke 1, wenn in ihm auf einen Pol von der Stärke 1 die Kraft von einer Dyne wirkt. Wird in einem solchen Magnetfeld von der Stärke 1 ein auf den Kraftlinien senkrechtcs Leiterstück von 1 cm Länge mit der Geschwindigkeit von 1 cm pro sec bewegt, und zwar in einer Richtung sowohl senkrecht zu den Kraftlinien als auch senkrecht zu seiner eigenen Längsrichtung, so wird durch Induktion an seinen Enden eine Spannung erzeugt, welche als die Einheit der Spannung im absoluten elektromagnetischen C-G-S-System festgesetzt ist. Als praktische Einheit ist ein Volt so gewählt, daß es eine für die meist vor-
Volt. kommenden Fälle passende Größe hat. Ein Volt ist das 100-millionenfache von der Einheit der Spannung im C-G-S-System. Es ist auch hier wieder ersichtlich, wie die Berechnung einer durch Induktion erzeugten Spannung für einen bestimmten Fall durch Einführung einer solchen Einheit erleichtert wird wegen deren einfachen Beziehungen zu den maßgebenden Größen: Stärke des Magnetfeldes, Drahtlänge, Geschwindigkeit, Größen, durch die im Prinzip auch die Stromerzeugung einer Dynamomaschine bedingt ist. Zur Veranschaulichung diene noch der Hinweis darauf, daß die elektromotorische Kraft eines Voltaschen Zink-Kupfer-Elementes (s. oben S. 270) ungefähr gleich 1 Volt ist.

Endlich ist die Einheit des Leitungswiderstandes 1 Ohm (Ω) folgendermaßen definiert. Auf einer stromdurchflossenen Leitung fällt die Spannung von höheren Werten zu niederen Werten ab, und zwar ist der Spannungsabfall von einer Stelle zu einer anderen um so größer, je größer der zwischen beiden Stellen durchflossene Widerstand ist. Fließt durch eine Leitung ein Strom von 1 Ampere, so ermittelt man 2 Stellen auf der Leitung, zwischen denen der Spannungsabfall 1 Volt beträgt. Dann ist der Widerstand des zwischenliegenden Leitungsstückes als dessen Einheit gleich 1 Ohm gegeben. Bei einem Quecksilberfaden, der in eine Röhre von 1 qmm Querschnitt eingefüllt ist, findet man, daß eine Länge von 1,06 m den Widerstand von 1 Ω hat. Der größte Vorteil der Einführung des Ohms als Einheit ist, daß im Ohmschen Gesetz in allen Fällen seiner Anwendung die Zahl der Ampere gleich wird der Zahl der Volt dividiert durch die Zahl der Ohm.

Widerstands-
einheit Ohm

Näheres über diese Einheiten s. Lit.-Verz. Nr. 6, Anhang, und Nr. 11, 1. Vortrag.

7. Die Entdeckungen und Anschauungen Faradays.

Den größten Fortschritt, eine Umwälzung der grundlegenden Anschauungen über die elektrischen und magnetischen Kräfte, brachte die Tätigkeit des Mannes, den man als den größten Experimentator aller Zeiten bezeichnen kann, Michael Faraday (1791–1867). Bei der Besprechung seiner Leistungen wollen wir nicht etwa chronologische Reihenfolge befolgen; vielmehr sollen zunächst diejenigen Entdeckungen besprochen werden, welche nicht im Zusammenhange stehen mit dem völligen Umschwunge, den sein Lebenswerk verursacht hat, wohl aber auch eine eminente Bedeutung, bis in die Gegenwart, besitzen, nämlich seine Entdeckungen auf dem Gebiete der Elektrolyse. Dann wollen wir weiterhin diejenige Seite seiner Tätigkeit besprechen, welche bahnbrechend für die neuere Zeit der Elektrizität und des Magnetismus gewesen ist, und an welche anknüpfend wir dann verfolgen, wie sich diese modernen Anschauungen weitergebildet haben, bis Maxwell und andere, vor allem Hertz, sie zum Siege geführt haben.

a) Faradays Entdeckungen auf dem Gebiete der Elektrolyse. Die Erscheinungen der Elektrolyse ganz im allgemeinen wurden bereits in Anknüpfung an Volta erwähnt. Faraday war aber der erste, welcher die Gesetze der Elektrolyse quantitativ näher untersuchte und aufklärte. Faraday führte zunächst Bezeichnungen ein, welche auch noch heutzutage in der Lehre von der Elektrolyse allgemein üblich sind. Die metallischen Zuführungen des Stromes in die zu elektrolysierende Flüssigkeit, den Elektrolyten, nannte er Elektroden und unterschied die mit dem positiven Pol der stromliefernden Batterie verbundene als Anode von der mit dem negativen Pol verbundenen, der Kathode. In jedem Elektrolyten nahm er zwei Elementarbestandteile an, welche infolge des Stromes wandern, der eine zum positiven, der andere zum negativen Pol. Einen solchen Elementarbestandteil nannte er Ion, das Wandernde. Zum positiven Pol wandert das „Anion“, zum negativen Pol das „Kation“. Daraus, daß das Anion von der positiven Anode angezogen wird, folgt,

Bezeichnungen
in der
Elektrolyse.

Wanderung der Ionen. daß es selbst negativ geladen sein muß, und für das Kation folgt in derselben Weise, daß es positiv geladen ist. In wässriger Lösung von Chlorwasserstoff z. B. ist Chlor das Anion und negativ geladen, Wasserstoff das Kation und positiv geladen. Die Leitung der Elektrizität in einem Elektrolyten besteht in einem Transport der Ladungen mitsamt den Ionen. Unter dem Einflusse der elektrischen Anziehungskräfte nehmen die positiven Bestandteile ihre Bewegung nach der Kathode hin an, die negativen nach der Anode. Diese Wande-

Hittorf. rung der Ionen ist dann weiterhin eingehender untersucht worden von Hittorf, welcher zeigte, wie diese aus der sog. Überführungszahl berechnet werden kann, in der Weise, daß man eine bestimmte verhältnismäßige Geschwindigkeit für die Anionen und die Kationen in jedem einzelnen Falle erhält. Weiter gelangte

F. Kohlrausch. Friedrich Kohlrausch durch seine Untersuchungen zu einem außerordentlich wichtigen Resultate, nämlich demjenigen der unabhängigen Wanderungsgeschwindigkeit der einzelnen Ionen. Er fand, daß z. B. einem Wasserstoffion eine bestimmte Wanderungsgeschwindigkeit zukommt, einerlei, mit welchem Anion dasselbe in verschiedenen Säuren verbunden ist.

Während also in diesen Vorstellungen ausgesprochen oder unausgesprochen die Annahme enthalten war, daß während des Vorganges der Leitung die Anionen und die Kationen eine gewisse Unabhängigkeit voneinander hatten, nahm man stillschweigend oder ausgesprochen an, daß vor Beginn des Vorganges der elektrischen Leitung die beiden Ionen, also z. B. das Chlorion und das Wasserstoffion im Chlorwasserstoff, miteinander verbunden seien. In diesem Punkte hat die Zeit nach Faraday noch eine wesentliche Vervollständigung der Vorstellungen über die Elektrolyse gebracht. Der erste Anfang hierzu ist vorhanden in einer Abhandlung des Bonner Physikers Clausius „Über die Art der Bewegung, welche wir Wärme nennen“, insbesondere in dem Abschnitt, der von den Flüssigkeiten handelt (1857). Dort spricht Clausius die Ansicht aus, daß z. B. im Chlorwasserstoff in wässriger Lösung nicht etwa immer ein bestimmtes Chloratom mit einem bestimmten Wasserstoffatom verbunden sei; vielmehr nimmt Clausius an, daß die in einem gewissen Augenblick zueinander gehörigen Chlor- und Wasserstoffatome später mit einem anderen Paar gegeneinander ausgetauscht werden, und in dieser Weise also infolge der Wärmebewegung von einem festen Verbundensein der Chloratome mit den Wasserstoffatomen nicht die Rede sein kann. Jedenfalls gab es also bei den im Austausch begriffenen Paaren bereits nach Clausius vorübergehend freie Ionen. Aus chemischen Gründen gelangte ungefähr zu derselben Zeit der Engländer Williamson zu gleichen Anschauungen. Später (1887) sprach dann Arrhenius die Anschauung aus, daß in verdünnten Lösungen eines Elektrolyten schon von vornherein Anionen und Kationen voneinander getrennt seien und ihre Wärmebewegung innerhalb des Elektrolyten ausführten. Dies ist die Theorie der sog. elektrolytischen Dissoziation. Im Anfange nach ihrer Aufstellung durch Arrhenius hat sie vielfach Anlaß zu Mißverständnissen gegeben. Die Chloratome, welche als Ionen in verdünnter Chlorwasserstofflösung existieren, sind alle negativ geladen und unterscheiden sich wesentlich dadurch von freiem Chlorgas,

Elektrolytische
Dissoziation.

welches als Ganzes elektrisch ungeladen ist; dasselbe gilt sinnentsprechend für die Wasserstoffatome, die als Ionen im Elektrolyten positiv geladen sind, im freien Wasserstoff dagegen ist die Wasserstoffmolekel als Ganzes jedenfalls, wahrscheinlich auch jedes Atom in der Molekel, elektrisch neutral.

Von dem Vorgang der Leitung innerhalb des Elektrolyten ist wohl zu unterscheiden der Vorgang der Abscheidung gewisser Zersetzungsprodukte an den Elektroden. Wenn die elektrisch neutral an den Elektroden abgeschiedenen Zersetzungsprodukte in chemischer Beziehung mit dem Ion übereinstimmen, so spricht man von einem Primärprozeß der Abscheidung. Nur ausnahmsweise besteht aber die Abscheidung lediglich in einem solchen primären elektrischen Neutralisationsprozesse. In den allermeisten Fällen treten sekundäre Prozesse ein, so z. B. bei der sog. Wasserzersetzung, welche tatsächlich eine Zersetzung des Zusatzes an Säure usf. ist, welcher zu dem Wasser gemacht werden muß, um eine kräftige Leitung zu ermöglichen. Nur sekundär erscheint als Resultat der Zersetzung in gewissen allerdings meist vorliegenden Fällen unter ganz bestimmten Bedingungen das Resultat so, als ob das Wasser selbst zersetzt worden sei.

An quantitativen Beziehungen fand Faraday zunächst, daß die Menge der durch einen Strom ausgeschiedenen Zersetzungsprodukte proportional sei der Dauer des Stromschlusses und der Stromintensität.

Das nächste war nun, daß Faraday auf Grund der vorstehenden Beziehungen ein Instrument zur Bestimmung von Stromintensitäten aus der Quantität der pro Sekunde oder pro Minute abgeschiedenen Zersetzungsprodukte angab. Solche Meßinstrumente nennt man Voltameter. Da indessen die Verwechselung mit dem Voltmeter, einem Spannungsmesser, sehr nahe liegt, ist es besser, bei den Voltametern, bei denen es sich immer um Zersetzung einer bestimmten Substanz handelt, die betreffende Substanz, die zersetzt wird, oder das Zersetzungsprodukt, das gemessen wird, dem Namen hinzuzufügen. Es ist also zweckmäßig, stets zu sprechen entweder vom Knallgasvoltameter oder Silbervoltameter oder vom Kupfervoltameter usf., den Namen Voltameter allein aber nicht zu gebrauchen.

Das dritte und wichtigste der Faradayschen Gesetze von den elektrolitischen Wirkungen war folgendes. Wenn ein und derselbe Strom hintereinander durch mehrere Zersetzungszellen mit verschiedenen Elektrolyten hindurchgeht, dann sind die in gleichen Zeiten abgeschiedenen Zersetzungs mengen chemisch äquivalent. Daraus folgt, daß chemisch äquivalente Mengen verschiedener Ionen, um an der Elektrode elektrisch neutralisiert und chemisch frei abgeschieden zu werden, gleiche Elektrizitätsmengen gebrauchen. Weiter folgt hieraus dann, daß chemisch äquivalente Ionen gleiche elektrische Ladungen besitzen.

Die elektrochemischen Resultate und Theorien Faradays bedeuten einen außerordentlichen Fortschritt gegenüber der älteren elektrochemischen Theorie von Berzelius. Auch Berzelius hatte angenommen, daß die Atome der Metalle und des Wasserstoffs elektropositiv geladen seien, die Salzbildner und

Zersetzungs-
produkte.

Knallgas- usw.
Voltameter.

Chemische
Äquivalenz
der Zersetzungs-
mengen.

Elektro-
chemische
Theorie.

die Sauerstoffsäurereste elektronegativ. Der verschiedene Grad der chemischen Aktivität war aber nach Meinung von Berzelius darin begründet, daß z. B. die Atome der Alkalimetalle starke positive Ladungen, die Atome der weniger aktiven Metalle wie Platin und andere Edelmetalle dagegen nur eine kleinere positive Ladung besitzen sollten. Faraday dagegen erkannte, daß äquivalente Ionen ausnahmslos gleich große Ladung besitzen.

Helmholtz' elektrische Elementarquant.

Die Schlußfolgerungen, welche an Faradays „Gesetze von den festen elektrolytischen Aktionen“ anknüpfen, erfuhren zum ersten Male eine wichtige Erweiterung durch Helmholtz in seiner Rede, die er am 5. April 1881 zu Faradays Gedächtnis vor der chemischen Gesellschaft zu London gehalten hat. Helmholtz führte in dieser Rede in den Schlußfolgerungen aus den Faradayschen Gesetzen Kekules Theorie der Valenzen an Stelle der alten Theorie der Äquivalente ein. In der Valenztheorie ausgesprochen, können die Faradayschen Gesetze die Fassung erhalten, daß durch den Durchgang gleicher Elektrizitätsmengen in einem Elektrolyten eine gleiche Anzahl von Valenzen elektrisch neutralisiert wird. Daraus folgt dann, daß vor der elektrischen Neutralisierung gleiche Anzahl von Valenzen gleiche elektrische Ladungen besessen haben. Statt dessen kann man auch so sagen: Jede Valenzstelle ist in den Ionen beladen mit derselben stets gleichen Quantität, sei es positiver, sei es negativer Elektrizität. Für diese Ladung je einer Valenzstelle führte Helmholtz die Bezeichnung Elementarquantum ein. Helmholtz sagt ausdrücklich, daß man gezwungen sei, gewissermaßen positive und negative Atome der Elektrizität anzunehmen. Diese Annahme von Helmholtz war die Begründung der modernen Elektronentheorie. Es hat langer Zeit bedurft, seit Helmholtz seine Rede zum Gedächtnis Faradays gehalten hat, bis die in ihr ausgesprochenen Weiterungen und Umformungen der Faradayschen Schlußfolgerungen allgemeineren Eingang gefunden haben. Der Verfasser war wohl der erste, der 1888 in seiner Antrittsvorlesung als Bonner Privatdozent die Helmholtzsche Weiterbildung der Faradayschen elektrochemischen Anschauungen aufgriff und seinerseits Schlußfolgerungen daraus zu ziehen begann, so, daß bei der Elektrolyse aller Sauerstoffsäuren die galvanische Polarisation nahezu denselben Wert haben müsse (s. Lit.-Verz. Nr. 5). Auch in seinen weiteren Schlußfolgerungen aus der Faraday-Helmholtzschen elektrochemischen Theorie blieb der Verfasser lange allein, so mit der Zurückführung des Magnetismus auf rotierende Helmholtzsche Elementarquanten, welche nun jetzt allgemein angenommen ist. Erst gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts gewann die Elektronentheorie durch andere Anwendungen durchgreifende Anerkennung.

Begründung der Elektronentheorie.

Theorie der galvanischen Elemente.

Im Zusammenhange mit den Erscheinungen der Elektrolyse steht die Frage nach der Erhaltung der Energie bei derselben. Da auch die Prozesse in den galvanischen Elementen wesentlich chemische Prozesse sind, hängt also auch die Frage nach der Entwicklung der galvanischen Stromenergie mit dieser Grundfrage zusammen; anderseits aber auch die Erscheinung der elektromotorischen Gegenkraft der sog. galvanischen Polarisation in den Zersetzungszellen. Auch für diese theoretischen Überlegungen über die Erhaltung der Energie bei den elek-

trochemischen Prozessen diene als Grundlage die tatsächliche Aufklärung von deren Gesetzen durch Faraday. Die Theorie der galvanischen Elemente und der galvanischen Polarisierung wurde begründet von Sir William Thomson und von Helmholtz; insbesondere sprach Helmholtz in seiner Rede zu Faradays Gedächtnis bereits folgendes aus (Lit.-Verz. Nr. 4, S. 286): In den galvanischen Elementen nehmen von einem sich lösenden ursprünglich neutralen Metall die entweichenden Ionen positive Elektrizität in die Flüssigkeit mit hinein, während das Metallstück selbst negativ geladen zurückbleibt. Dies ist z. B. im Daniellschen Element der Vorgang am Zink, während am Kupfer positive Kupferionen aus der Lösung sich als galvanoplastische Schicht niederschlagen und ihre Ladung an das Kupferstück abgeben. Da die Gesamtheit beider Vorgänge Energie liefert, nämlich die des erzeugten Stromes, ist der Übergang des Zinkatoms aus dem neutralen in den positiv geladenen Zustand ein Prozeß, der größere Arbeit leistet, als andererseits aufgewendet werden muß, um den Kupferionen ihre bevorzugte positive Ladung zu nehmen. In Übereinstimmung mit dem bleibend Richtigen von Voltas Kontaktelektrizität nimmt daher Helmholtz bei allen Metallatomen (und Wasserstoff) Anziehung für positive Elektrizität an, die aber für verschiedene Metallatome verschieden ist, für Zink z. B. größer als für Kupfer. Dagegen ist der Aufwand äußerer Energie bei der Elektrolyse, z. B. verdünnten Säuren, vor allem dadurch erforderlich, daß den geladenen Ionen ihre Ladung vom bevorzugten Vorzeichen genommen und elektrisch neutralisiert werden muß. Mit diesen Vorstellungen berührt sich die Theorie der galvanischen Spannungsdifferenzen von Nernst, die an anderer Stelle entwickelt wird.

Indem Faraday und unter seinen nächsten Nachfolgern Hittorf, F. Kohlrausch, Helmholtz in dieser Weise den Grund zur wissenschaftlichen Erforschung der Elektrolyse und zur Elektronentheorie legten, sind sie auch diejenigen, auf deren Schultern die ganze weitere Entwicklung der Elektrochemie und deren wichtige technische Anwendungen, Elektrometallurgie, Aluminiumgewinnung, Akkumulatoren usw., beruhen.

b) Allgemeine Gesichtspunkte Faradays bei seinen Forschungen über das Wesen der elektrischen und magnetischen Kräfte. Faraday war in seinen Jugendjahren bekanntlich Buchbinderlehrling gewesen. Beim Einbinden technisch-naturwissenschaftlicher Werke las er gelegentlich in ihnen, und dies war der Ausgangspunkt seiner physikalischen Forschungen. Dieser so handgreiflich praktische Ausgangspunkt ist vielleicht maßgebend gewesen für seine ganze Geistesrichtung. Die praktischen Tatsachen, experimentell gefunden, gingen ihm über alles, er stellte sich dadurch in bewußten Gegensatz zu allen metaphysischen Spekulationen. Man würde Faraday aber ein großes Unrecht tun, wenn man ihm bloß den Ruhm zugestände, einer der größten Experimentalphysiker aller Zeiten gewesen zu sein, und ihm nicht auch das Verdienst zuerkennt, einer der größten Theoretiker gewesen zu sein. Dabei besaß er aber gar keine Kenntnisse der Mathematik, doch war er Theoretiker durch seine Vorstellungen und durch seine eminente geometrische Ver-

Faraday
Empiriker.

Faraday
Theoretiker.

anschaulichungskraft für diese Vorstellungen. In diesem Sinne war Faraday vorbildlich für die Methode der theoretischen Physik, welche die Mathematik erst dann brauchen soll, wenn Vorstellungen und Anschauungen vollständig ausgebildet sind, so daß dieselben gewissermaßen nur der Übersetzung in die Begriffsschrift der Analysis bedürfen.

Wenn Faraday nach seiner ganzen Geistesrichtung daher auch ein entschiedener Gegner aller vagen Spekulationen war, so brauchte er doch die Hypothese als heuristisches Prinzip beständig. Aber die Hypothese war ihm eben nur Arbeitshypothese und er war jederzeit geneigt, eine einmal gemachte Hypothese aufzugeben zugunsten anderer besser begründeter und erfolgreicherer. Die Bezeichnung als theoretischer Physiker hat Faraday selbst gelegentlich abgelehnt, wohl im Bewußtsein seiner Unkenntnis der Mathematik; dagegen bezeichnete er mit Vorliebe seine Forschungsmethode dem englischen Sprachgebrauch folgend als „natural philosophy“, eine Bezeichnung, die wohl anknüpft an Newtons Titel: *Philosophiae naturalis principia mathematica*.

Wir wollen nun zur Besprechung derjenigen einzelnen Gebiete übergehen, in welchen Faradays Tätigkeit umwälzend und neue Bahnen brechend wirkte.

c) Verhalten der Nichtleiter. Dielektrika. Das, was soeben über Faradays allgemeine Gesichtspunkte gesagt worden ist, erfährt gleich bei dem ersten zu besprechenden Forschungsgebiet eine außerordentlich helle Beleuchtung. Die elektrostatischen Anziehungen und Abstoßungen zwischen Elektrizitätsmengen, welche in dem Coulombschen Gesetze ihre quantitative Formulierung finden, waren in dem letzten Jahrhundert vor Faraday wohl ohne nähere Überlegung als Fernwirkungen angesehen worden. Die analoge Kraft der Gravitation zweier Massen aufeinander hat Newton selbst niemals als Fernwirkung aufgefaßt, das beweist eine Stelle von ihm in seinem dritten Brief an Bentley, an welcher er sich ausdrücklich gegen eine derartige Unterscheidung verwahrt. Vielmehr sagt er, daß die von ihm aufgestellte allgemeine Gravitation, wie er glaube, durch irgendein Medium von Masse zu Masse übertragen werden muß, und nennt dieses hypothetische Medium auch bereits Äther. Die rein mathematischen, formalen Erfolge der Potentialtheorie waren es aber wohl, die in der Folgezeit das Nachdenken über das physikalische Wesen der Gravitation verhinderten.

Indem man zwischen zwei ponderablen Massen, zwischen zwei Magnetismus- oder Elektrizitätsmengen, die Anziehungen oder Abstoßungen als Fernwirkungen annahm, glaubte man, daß die bloße gleichzeitige räumliche Nebeneinanderexistenz der beiden Agentien genüge, um eine Wirkung in der Ferne aufeinander hervorzurufen. Man übersah dabei, daß es nicht vorstellbar ist, daß von diesen Agentien physikalische Wirkungen aufeinander ausgeübt werden, ohne daß auch eine physikalische Beziehung zwischen ihnen existiert. Die bloße räumliche Beziehung zueinander bei gleichzeitiger Existenz ist aber keine physikalische Beziehung. Schon der Jesuitenpater Boskovich (1711—1787) hatte seinem Widerstreben Ausdruck verliehen, die Gravitation als Fernwirkung zwischen zwei Massen anzunehmen, bei denen dann

Übertragung,
nicht
Fernwirkung.

also das Wesentliche des ganzen Vorganges nur die Massen waren. Er supponierte statt ihrer Kraftzentren; die Kraft selbst war für Boskovich das wesentlich Existierende; wie er sich dies vorstellte, darüber spricht er sich nicht näher aus. Faraday nahm zunächst in bezug auf die elektrostatische Kraftwirkung zweier Elektrizitätsmengen aufeinander an, daß dieselbe nichts weniger als eine Fernwirkung sei, daß vielmehr eine Übertragung durch das zwischenliegende Medium stattfinden müsse. Das zwischenliegende Medium war nach den Vorstellungen vor Faraday im wesentlichen nur der Isolator, welcher die beiden Ladungen verhinderte, die Konduktoren zu verlassen; für Faraday war es aber dasjenige Medium, durch welches hindurch die elektrischen Kräfte übertragen wurden, daher die Bezeichnung als Dielektrikum. Zunächst nahm Faraday in den ponderablen Dielektrisis, wie z. B. Paraffin, Schwefel, einen veränderten Zustand an, der die elektrischen Kräfte von der einen Stelle zur anderen übertrage, den Zustand der dielektrischen Polarisation. Man kann ihn kürzer Dielektrisierung nennen und hätte dann eine Bezeichnung, die dem Worte Magnetisierung ähnlich wird; und in der Tat ist die dielektrische Polarisation der Magnetisierung weichen Eisens vollkommen analog vorzustellen. Faraday stellte eine Reihe von Versuchen an, welche bewiesen, daß seinen Vorstellungen entsprechend in dem Medium, welches sich z. B. zwischen den beiden entgegengesetzt geladenen Platten eines Kondensators befindet, eine Zustandsänderung vor sich geht. Diese Zustandsänderung macht sich am einfachsten erkennbar geltend durch eine Kapazitätsveränderung des Kondensators bei Veränderung der Zwischensubstanz, Luft, Schwefel, Paraffin usw.

Elektrostatische Kräfte.

Dielektrische Polarisation.

Zunächst ist in der folgenden Zeit die Beweiskraft einzelner dieser Faradayschen Versuche vielfach angezweifelt worden, z. B. wurden sie von manchen noch lange durch ein geringes Leitungsvermögen in dem Dielektrikum erklärt. Andererseits aber konnten die Versuche mit ponderablen Nichtleitern in der Tat auch noch anders erklärt werden, wenn man überhaupt an den Fernwirkungen festhalten wollte. Man konnte sich nämlich denken, daß zu den Fernkräften, welche ein positiv geladener Konduktor auf einen negativ geladenen ausübte, die Kräfte der dielektrischen Polarisation des Zwischenmediums noch hinzukämen; letztere wurden dann auch wieder als Fernkräfte angesehen.

Dagegen war eine Einordnung in die alten Vorstellungen gänzlich ausgeschlossen für die Annahme Faradays, daß auch da, wo kein ponderables Dielektrikum vorhanden war, also wo wir sagen würden, daß der freie Äther vorhanden sei, daß auch in diesem freien Äther ein Zustand der dielektrischen Polarisation durch die elektrischen Kräfte erzeugt werde, oder vielmehr dasjenige sei, was die elektrischen Kräfte von Ort zu Ort überträgt. Ganz allgemein beiseitigte Faraday die haltlose Vorstellung der Fernwirkung und setzte an ihre Stelle: Übertragung auch im freien Äther von einer Stelle zu benachbarten und von dieser weiter von Schicht zu Schicht vermittels einer gewissen Zustandsänderung.

Dielektrische Polarisation im freien Äther.

Nach dem jetzigen Stande der Erkenntnis kann man sich konkretere Vorstellungen von der dielektrischen Polarisation, wenigstens in den ponderablen

Ponderable
Dielektrika.

Dielektrizis machen, als dies Faraday möglich war. Nach unseren jetzigen Vorstellungen sind in den Dielektrizis gewisse elektrische Elementarquanta (s. oben S. 280), die elektrische Verschiebungsquanten enthalten, deren jedes zwar in ein und derselben Molekel bleiben muß, und deren jedem auch innerhalb dieser Molekel eine bestimmte Lage stabilen Gleichgewichtes zukommt; sie können aber innerhalb der Molekel den Ort unter dem Einfluß elektrischer Kräfte etwas verändern, kehren aber, quasi vollkommen elastisch, nach dem Aufhören der elektrischen Kräfte wieder an ihre frühere Stelle zurück. Auch ist eine Drehung der Molekel als Ganzes zusammen mit den dielektrischen Verschiebungsquanten denkbar. In jeder Molekel ist eine gleichgroße Anzahl positiver und negativer Verschiebungsquanten vorhanden, so daß die Molekel als Ganzes elektrisch neutral ist. Es ist ersichtlich, daß eine Molekel eines Dielektrikums hiernach prinzipiell ganz analog ist einem Elementarmagneten im weichen Eisen nach Wilhelm Webers Vorstellung vom molekularen Magnetismus (vgl. Artikel 16 u. 17). Ebenso wie in unmagnetischem weichen Eisen würden in einem Dielektrikum bei Abwesenheit äußerer elektrischer Kräfte die Verschiebungsquanten in den verschiedenen Molekeln regellos nach den verschiedenen Richtungen hin verteilt sein, so daß keine Seite in bezug auf die positiven oder negativen einen Vorzug hat. Unter dem Einflusse einer elektrischen Kraft aber würden die positiven Verschiebungsquanten innerhalb der Molekel oder mit dieser nach einer bestimmten Seite hingezogen, die negativen nach der entgegengesetzten, und es tritt nun eine Richtung ein, ähnlich der Richtung der magnetischen Molekeln bei Wilhelm Weber unter dem Einfluß einer magnetisierenden Kraft. Von der dielektrischen Verschiebung des freien Äthers dagegen kann man sich nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft ebensowenig eine bestimmte Vorstellung machen wie zuzeiten Faradays (vgl. Artikel 15).

Berücksichtigung
der
dielektrischen
Polarisation
in Coulombs
Gesetz.

Von der größten Wichtigkeit war nun weiter die Erkenntnis, daß auch im Coulombschen Gesetz für die Wirkung zweier Elektrizitätsmengen aufeinander eine Korrektur angebracht werden müsse wegen des Einflusses des zwischenliegenden Mediums. Im elektrostatischen absoluten Maße würde sich jetzt die Kraft zwischen zwei Elektrizitätsmengen ergeben gleich dem Produkte der beiden Elektrizitätsmengen, dividiert durch das Quadrat ihres Abstandes, aber im Nenner noch als Faktor hinzutretend die Dielektrizitätskonstante. Für den freien Äther wird die Dielektrizitätskonstante gleich Eins gesetzt als Definition. In jedem anderen Medium hat die Dielektrizitätskonstante einen größeren Wert. Es wird also durch die dielektrische Polarisation in ponderablen Dielektrizis der Wert der Coulombschen Kraft herabgesetzt. Man kann sich dies anschaulich daraus vorstellen, daß um einen z. B. positiv geladenen Konduktor herum in einem ponderablen Dielektrikum die durch die dielektrische Polarisation herangezogenen negativen Elektrizitäten sich der Oberfläche des Konduktors anlagern und einen Teil der positiven Ladung binden. Der gebundene Teil kommt für die Kraftwirkung nach dem Coulombschen Gesetz nicht mehr frei in Betracht. Die rechnerische Durchführung dieser Vorstellungen s. z. B. Lit.-Verz. Nr. 14 § 23.

d) Faradays Entdeckungen bezüglich Paramagnetismus und Diamagnetismus. Entsprechend den im vorigen Abschnitt entwickelten Anschauungen Faradays über die Übertragung der elektrischen Kräfte durch die Dielektrika nahm er natürlich auch eine Übertragung der magnetischen Kräfte an durch das Zwischenmedium zwischen zwei Magnetpolen. Für ihn mußte es also eine Magnetisierung nicht bloß von weichem Eisen, Nickel und Kobalt geben, sondern auch von allen anderen Substanzen. Diese suchte er experimentell und fand sie.

Übertragung
der
magnetischen
Kräfte.

Diejenigen Substanzen, welche sich in bezug auf ihre Magnetisierbarkeit qualitativ so verhalten wie Eisen, wenn auch quantitativ außerordentlich viel schwächer, nannte Faraday paramagnetisch. Faraday fand aber auch, daß es Substanzen gibt, welche sich in bezug auf Magnetisierbarkeit qualitativ umgekehrt verhalten wie Eisen. Das magnetische Verhalten dieser Substanzen nannte Faraday Diamagnetismus. Die Bezeichnung „diamagnetisch“ ist von Faraday nicht glücklich gewählt; wenn man nämlich bedenkt, daß in „dielektrisch“ die griechische Präposition $\delta\acute{\iota}\alpha$ in einer ganz anderen Bedeutung gebraucht ist, nämlich in der Bedeutung von hindurch, wäre es besser gewesen, die gegensätzliche Bedeutung zum Paramagnetismus durch eine andere Präposition auszudrücken und etwa die Bezeichnung „Antimagnetismus“ statt Diamagnetismus zu gebrauchen. Es wird aber wohl sehr schwer sein, eine Änderung in dieser Bezeichnung herbeizuführen. Am ausgeprägtesten zeigt Diamagnetismus das Wismut, aber auch dieses quantitativ nur schwach, der Größe nach nur wie Paramagnetismus, aber wie gesagt umgekehrt.

Para- und
Diamagnetismus.

Um die Vorstellung der Fernwirkung auch für den Magnetismus zu beseitigen, nahm Faraday eine magnetische Polarisierbarkeit aller Substanzen, auch des freien Äthers an. Die Größe, welche für die Magnetisierbarkeit im Faraday'schen Sinne maßgebend ist, ist später von Maxwell präziser definiert worden und Permeabilität genannt worden. Sie ist vollkommen analog der Dielektrizitätskonstante. Im Faraday-Maxwellschen Sinne ist die Permeabilität des freien Äthers gleich Eins zu setzen, die Permeabilität der paramagnetischen Substanzen etwas größer als Eins, die Permeabilität von Eisen, Kobalt und Nickel bedeutend größer als Eins. Die Permeabilität der diamagnetischen Substanzen wäre dann kleiner als Eins.

Permeabilität.

Zur Erklärung der Erscheinungen des Diamagnetismus nahm Faraday an, daß der Wert der Permeabilität relativ zum Äther kleiner als Eins so aufzufassen sei, wie der Auftrieb z. B. eines leichteren Gases in der schwereren Luft. Dem Sinne nach sei tatsächlich auch in den diamagnetischen Substanzen die Magnetisierung dieselbe wie im freien Äther; die magnetische Polarisation derselben jedoch wirke wegen ihrer quantitativen Schwäche in Beziehung auf den freien Äther so, daß die Substanzen abgestoßen würden, so wie ein Luftballon in der Luft in die Höhe steigt, obwohl die Anziehung der Erde die Ursache dieser Erscheinung ist, die aber stärker wirkt auf die umgebende Luft.

Erklärung
des
Diamagnetismus.

Mit dieser Auffassung hat sich Faraday jedoch geirrt, vielmehr ist die Auffassung vom Diamagnetismus, welche Wilhelm Weber gab, in modifi-

zierter Form die richtigere. Wilhelm Weber nahm an, daß die induzierten Ströme, welche bei Hineinbringen irgendeines Metalles in ein magnetisches Feld entstehen und eine Abstoßung ergeben, zwar in den meisten Substanzen schnell verschwinden, dagegen in den diamagnetischen andauern und infolgedessen eine dauernde Abstoßung zur Folge haben. Übertragen auf intramolekulare rotierende Elektronen wird dieses die richtige Erklärung sein.

Heuslers
ferro-
magnetische
Legierungen.

In bezug auf das qualitative Verhalten aller Substanzen zu den magnetischen Kräften ist seit den Entdeckungen Faradays, welche im einzelnen noch durch diejenigen von Plücker und anderen zu ergänzen waren, der Hauptsache nach aber keine Erweiterung eingetreten bis zu einer höchst bedeutenden Entdeckung von F. Heusler, daß nämlich eine Reihe von unmagnetischen oder schwach paramagnetischen Substanzen miteinander legiert, wobei sich chemische Verbindungen bilden, starken Magnetismus ergeben. Für den starken Magnetismus, der Größenordnung nach gleich dem des Eisens, wie er von Kobalt und Nickel schon lange bekannt war, hat H. du Bois die Bezeichnung Ferromagnetismus eingeführt. Nach der Entdeckung von F. Heusler sind ferromagnetisch eine Reihe von Manganlegierungen, am stärksten Mangan-Aluminium-Kupfer. Die Eigenschaften dieser Heuslerschen magnetischen Legierungen sind im einzelnen von Heusler selbst und unter Leitung des Verfassers im Marburger Physikalischen Institut untersucht worden, insbesondere von E. Take. Auch ist die Erklärung der magnetischen Verbindungen schwach magnetischer Metalle teils von Heusler selbst, teils vom Verfasser auf Grund von dessen bereits erwähnter Erklärung des Atommagnetismus durch rotierende Helmholtzsche Elementarquanten und von E. Take (Marburger Habil.-Schrift 1911) gegeben worden. Von anderen, welche sich selbständig, erfolgreich und unter Auffindung neuer Tatsachen mit dem Studium der Heuslerschen Legierungen beschäftigt haben, seien insbesondere erwähnt Gumlich, Guthe und Austin; s. die Zusammenstellung Lit.-Verz. Nr. 6, S. 522.

Permeabilität
in Coulombs
Gesetz.

Durch die magnetische Polarisation des umgebenden Mediums ist im Coulombschen Gesetz, ebenso wie oben S. 284, bei den elektrostatischen Kräften, erwähnt wurde, so auch bei den magnetostatischen eine Verallgemeinerung anzubringen, indem die Permeabilität als Faktor zum Nenner im Coulombschen Gesetz hinzutritt.

Magnetische
Drehung
des Lichtes.

Eine andere außerordentlich wichtige Entdeckung Faradays auf dem Gebiete des Magnetismus war die der magnetischen Drehung der Polarisations-ebene des Lichtes. Mit dieser Entdeckung hatte er die erste tatsächliche Beziehung zwischen Elektrizität und Licht gefunden. Indessen war das Zustandekommen dieser Erscheinung keineswegs so einfach zu erklären; infolgedessen hat auch Faradays Entdeckung der magnetischen Drehung der Polarisations-ebene des Lichtes noch nicht zu einer Aufklärung der Beziehungen zwischen Licht und Elektrizität Anlaß gegeben (vgl. Artikel 30).

e) Faradays Vorstellungen von den elektrischen und magnetischen Kraftlinien. Faraday bildete sich, entsprechend seinen Grundvorstellungen, folgende Anschauung im einzelnen aus. Von ihren Ursprungs-

stellen ausgehend, übertragen sich die elektrischen und magnetischen Kräfte im Raum fortschreitend von Stelle zu Stelle und folgen dabei bestimmten Linien, den Kraftlinien. Für den Magnetismus war eine Veranschaulichung dieser Kraftlinien schon lange bekannt durch Eisenfeilspäne, welche sich unter dem Einflusse der magnetischen Kräfte aneinander hängen und in die Richtung der Kraftlinien einstellen. Man darf nicht verwechseln: Diese Linien von Eisenfeilspänen sind nur eine Darstellung der Kraftlinien, die Kraftlinien selbst sind gedachte Linien¹ in dem Raume. Faraday schrieb ihnen aber auch eine hervorragende physikalische Bedeutung zu, und zwar hielt er sie für das Wesentliche der elektrischen und magnetischen Kräfte. Die Ausgangsstellen und die Endstellen der Kraftlinien waren für ihn nicht wie in den älteren Vorstellungen als Sitz der elektrischen bzw. der magnetischen Mengen durch letztere der Ursprung der Erscheinungen; sondern für ihn waren die Kraftlinien die Ursache der Erscheinungen und die an ihren Endstellen gedachten Quanten nur Fiktionen. Diese Faradayschen Vorstellungen lassen sich, wie Maxwell gezeigt hat, vollkommen präzise mathematisch fassen, und es finden sich dann, ausgedrückt durch die Kräfte als Funktionen des Raumes, bestimmte Ausdrücke, die man die Divergenz nennt, und welche proportional zu setzen sind den in den Divergenzstellen zu denkenden Quanten. Dabei ist negative Divergenz gleich Konvergenz. Nach Faradays Vorstellungen sind also die einfachsten Gesetze der elektrischen und magnetischen Erscheinungen so zu fassen, daß die Divergenzstellen und die Konvergenzstellen der Kraftlinien Kräfte aufeinander auszuüben scheinen. Das wirklich Existierende sind aber die in den Kraftlinien selbst vorhandenen physikalischen Veränderungen. Die in den Kraftlinien vorhandenen Veränderungen stellte sich Faraday folgendermaßen vor. Längs jeder Kraftlinie mußte nach ihm eine Spannung existieren, und zwar folgte diese daraus, daß der Äther oder das betreffende Dielektrikum bzw. „Diamagnetikum“ vorzustellen war als schichtweise in dem Zustande einer Polarisierung mit abwechselndem Vorzeichen, so daß längs einer Kraftlinie sich diese aufeinanderfolgenden entgegengesetzten Polarisierungen einander anzogen, und infolgedessen längs einer Kraftlinie eine Spannung, das Bestreben, sich zu verkürzen, auftrat. In welcher Weise diese Vorstellungen, im einzelnen durchgeführt, in der Tat den Ersatz der Anziehungen ungleichnamiger und der Abstoßung gleichnamiger Quantitäten ergeben, s. z. B. Lit.-Verz. Nr. II, vierter Vortrag.

Kraftlinien stellen die wesentliche Ursache der Erscheinungen dar.

Spannungen längs den Kraftlinien.

Während die materielle Veranschaulichung der magnetischen Kraftlinien durch Eisenfeilspäne schon lange bekannt war, ist eine Veranschaulichung der elektrischen Kraftlinien erst sehr viel später ausgearbeitet worden, und zwar geschah dies zuerst von Holtz in Greifswald, dem Erfinder einer der beiden Arten von Influenzmaschinen, dann später in vollkommener Weise von Max Seddig in seiner Marburger Inaug.-Diss. vom Jahre 1902.

Veranschaulichung der Kraftlinien.

Eine gewisse Schwierigkeit in den Faradayschen Vorstellungen bildet nun, was man sich an den Konvergenzstellen und Divergenzstellen der Kraftlinien physikalisch denken soll. Die Elektrizitätsmengen sind nicht vollstän-

Beziehung
zu den
Elektrizitäts-
mengen.

dig Fiktionen; sie müssen Stellen im Äther entsprechen, an denen eine gewisse Modifikation desselben vorhanden ist, die ihnen genau diejenigen Eigenschaften gibt, welche die Tatsachen beobachten lassen, und welche eine quantitative Messung, wie durch eine gewisse Menge einer Substanz, erlauben. Worin die Modifikation der betreffenden Stellen im Äther besteht, bleibt vorläufig vollkommen ungewiß.

Als spätere Erkenntnis nach den Faraday-Maxwellschen Vorstellungen und unabhängig von ihnen ist die Erkenntnis, die wir bei Helmholtz' Faraday-Rede erwähnten, hinzugetreten, daß die Elektrizität gewissermaßen in Atome geteilt ist, kleinste Quanta besitzt, die Elektronen. Die Elektronentheorie ist durchaus kein Widerspruch gegen die Faraday-Maxwellschen Vorstellungen, was mißverständlich manchmal geäußert worden ist. In meinen „Anfangsgründen der Maxwellschen Theorie, verknüpft mit der Elektronentheorie“ habe ich gezeigt, wie eine vollständige Durchdringung dieser beiden Theorien sogar zur völligen Klärung der Anschauungen führt.

f) Faradays Vorstellungen über das elektromagnetische Feld. Faradays Vorstellungen über die Nahewirkung führten ihn zu folgendem weiteren Ausbau seiner Theorien. Bei ihm sind alle elektrischen und ebenso alle magnetischen Erscheinungen für einen bestimmten Augenblick an einer Stelle des Raumes gegeben durch den an ihr herrschenden Zustand. Dieser Zustand wiederum ist charakterisiert durch die elektrische und durch die magnetische Feldstärke. Sind diese beiden gegeben, so sind dadurch alle Äußerungen der elektrischen und alle der magnetischen Kraft einheitlich festgelegt. Dies ist Faradays Vorstellung von dem elektromagnetischen Feld. Wenn das Feld an einer Stelle gegeben ist, so ist es vollkommen gleichgültig, auf welche Weise das derartige Feld zustande kommt; es kann durch die verschiedenartigsten Verteilungen von Elektrizitäten und Magnetismen und deren Bewegung außerhalb der betreffenden Stelle in irgendeiner Weise zustande kommen. Wenn die elektromagnetische Feldstärke an der betreffenden Stelle dieselbe ist, ist für sie in keinerlei Weise ein Unterschied vorhanden, in welcher Art auch immer durch die äußeren Bedingungen es zustande gekommen ist.

Aus diesen Vorstellungen heraus fand Faraday alsbald neue Einzelerscheinungen im Elektromagnetismus.

Einheit
aller elektrischen
Kräfte.

Aus Faradays Vorstellung über das elektromagnetische Feld folgt, wenn auch noch von Faraday nicht ausdrücklich ausgesprochen, das Prinzip der Einheit aller elektrischen Erscheinungen und ebenso der Einheit aller magnetischen Erscheinungen. Die alten Theorien der Elektrizität mußten für jede Art der elektrischen Erscheinungen eine besondere Kraft als Ursache annehmen, so die elektrostatischen Kräfte, die elektrodynamischen Kräfte, die elektromotorischen Kräfte usf. Jedesmal, wenn eine andere Art elektrischer Kräfte in die Erscheinung trat, mußte auch eine besondere Wesensverschiedenheit ihres Zustandekommens angenommen werden. Die alten Theorien mußten dementsprechend für jeden Kreis der elektrischen und der magnetischen Spezialphänomene ein besonderes Elementargesetz zugrunde legen. Eine solche Unterschei-

dung ist den Vorstellungen Faradays über das Wesen der elektrischen Kräfte völlig fremd. Alle Arten der Äußerung der elektrischen Kraft an einer bestimmten Stelle sind nur verschiedene Äußerungen ein und derselben Zustandsänderung entsprechend der elektrischen Feldstärke, und genau dasselbe gilt für die verschiedenen Arten der Äußerung der magnetischen Kraft. Dieses Prinzip der Einheit aller elektrischen Kräfte und ebenso der Einheit aller magnetischen Kräfte ist in seinen Konsequenzen von außerordentlicher Wichtigkeit geworden; vgl. hierüber z. B. Lit.-Verz. Nr. 15.

Auch die Übertragung der elektromagnetischen Kräfte zwischen Strömen und Magneten und der speziell elektrodynamischen Kräfte zwischen zwei Strömen geschieht durch die Vermittlung des hypothetischen Äthers und ist wie die magnetostatischen Kräfte abhängig von dessen Permeabilität für magnetische Kräfte. Indessen ergibt sich für die elektromagnetischen Kräfte, daß die Permeabilität in solcher Weise in Wirkung tritt, daß sie insgesamt aus der elektromagnetischen Kraftwirkung herausfällt. Einerseits würde nämlich bei der magnetischen Ersatzfläche, die nach Ampère an Stelle des Stromes gedacht werden kann, deren Stärke proportional der Permeabilität des betreffenden Mediums sein müssen; anderseits aber ihre Kraftwirkung auf die Magnetpole nach dem Coulombschen Gesetz umgekehrt proportional der Permeabilität, so daß insgesamt die Permeabilität auf die elektromagnetischen Kräfte keinen Einfluß ausübt. Die speziell elektrodynamischen Kräfte zweier Ströme aufeinander dagegen ergeben sich der Permeabilität direkt proportional. Dies folgt anschaulich daraus, daß die elektrodynamischen Kräfte zweier Ströme aufeinander proportional sind der Zahl der von den Strömen umschlungenen magnetischen Kraftlinien, und diese wiederum ist der Permeabilität proportional; s. hierüber Lit.-Verz. Nr. 14, § 54.

Einheit aller
magnetischen
Kräfte.

Was materiell der Träger derjenigen Veränderungen an einer Stelle des Raumes ist, welche die Ursachen des elektromagnetischen Feldes sind, darüber spricht sich Faraday nicht näher aus. Es geht aber aus verschiedenen Andeutungen hervor, daß er in der Tat eine hypothetische Substanz, den Äther, angenommen hat. Maxwell und Hertz, die hervorragendsten derjenigen Physiker, deren Leistungen an diejenigen Faradays anknüpfen, und ebenso Helmholtz, haben sehr viel Gebrauch gemacht von der Annahme der Existenz des Äthers und von dessen Eigenschaften. In neuester Zeit ist durch das sog. Relativitätsprinzip in seinen Konsequenzen die Annahme des Äthers von manchen mathematischen Physikern als nicht nur unnötig, sondern sogar als unerlaubt bezeichnet worden (vgl. über diese Streitfrage Artikel 1, 26 u. 34). Indessen liegt doch die Sache wohl folgendermaßen. Einsteins Relativitätsprinzip sagt mit Recht, daß absolute Raumveränderung nicht nur in der Mechanik, sondern auch in der Elektrodynamik unerkennbar sein muß. Es ist aber nicht notwendig, bei Annahme des Äthers zugleich die Möglichkeit des Erkennens einer absoluten Bewegung anzunehmen; vielmehr handelt es sich bei genauer Betrachtung der betreffenden Fälle nur um relative Bewegungen zum Äther, worüber sich die Leugner des Äthers nicht klar geworden zu sein scheinen. Ob

Existenz
des Äthers.

nun der Äther selbst in Bewegung ist, und in welcher, oder ob nicht, das bleibt vollständig unentschieden. Insofern setzen die Bewegungen relativ zum Äther keineswegs irgendeine Kenntnis der absoluten Bewegung voraus. Wenn daher vielleicht auch rein theoretisch, abstrakt mathematisch die Annahme des Äthers vollständig wegbleiben kann, so ist doch anderseits aus erkenntnistheoretischen Gründen zur Erklärung der Übertragung der Kräfte die Annahme einer hypothetischen Substanz, des Äthers, nach wie vor unumgänglich nötig; vgl. hierzu die Rektoratsrede von Walter König in Gießen 1911. In diesem Sinne ist die Relativitätstheorie in derjenigen Form und Erklärung, welche ihr von H. A. Lorentz, Leiden, gegeben worden ist, dem Physiker nicht nur durchaus im Sinne von Faradays „natural philosophy“ annehmbar, sondern befriedigend und überzeugend.

Der Äther
zweier Zustands-
änderungen
fähig.

Eine Schwierigkeit, die für die Vorstellbarkeit des elektromagnetischen Feldes im Äther noch bestehen bleibt, ist diejenige, daß der Äther gleichzeitig zweier Zustandsänderungen fähig sein muß: der einen, welche die Ursache der elektrischen Erscheinungen ist; der anderen, welche die Ursache der magnetischen Erscheinungen bildet. Um dies sich vorzustellen, kann man die Analogie des Äthers mit einem elastischen Medium zu Hilfe nehmen; auch in einem elastischen Medium sind gleichzeitig an jeder Stelle zwei Zustandsänderungen möglich; die eine ist die elastische Deformation, die andere ist die Geschwindigkeit, welche an der betreffenden Stelle für die Bewegungen, für die Schwingungen unter dem Einfluß der elastischen Kräfte herrscht. Nur um die Möglichkeit anschaulicher Vorstellung darzulegen, pflegt man vielfach bereits seit langem folgenden Vergleich anzugeben. Die Zustandsänderungen längs der elektrischen Kraftlinien können vorgestellt werden etwa wie Spannungen in einem gedehnten Kautschukfaden. Von den magnetischen Kraftlinien könnte man sich vorstellen, daß um sie herum als Achse der Äther in wirbelnder Bewegung begriffen ist, so daß die magnetischen Kraftlinien selbst einen sog. Wirbelfaden vorstellen. Auch hierbei wird dann das Bestreben eines solchen Wirbelfadens, sich zu verkürzen, oder die beiden Enden, in welchen die hypothetischen Pole anzunehmen sind, einander zu nähern, sich geltend machen. Dazu muß aber stets hervorgehoben werden, daß man nur nicht glauben möge, dies solle man für die wirklich zutreffende Anschauung halten; sie will nur ein Beispiel dafür geben, wie man sich die elektrischen und magnetischen Zustände im Äther vielleicht denken könnte, nicht aber, wie man sie sich denken muß.

Schneiden
magnetischer
Kraftlinien.

g) Faradays Entdeckung der Induktionsströme. Zum Schlusse kommen wir zu Faradays größter experimenteller Entdeckung, der Auffindung der Induktionsströme, die in der Medizin auch heutzutage noch vielfach den Namen faradischer Ströme im Gegensatz zu den konstanten, den galvanischen Strömen tragen. Nach Faradays Auffassung ist die Erscheinung des Auftretens von Induktionsströmen folgendermaßen zu deuten. Wenn ein Leiter sich in einem magnetischen Felde so bewegt, daß er magnetische Kraftlinien schneidet, so entsteht an seinen Enden eine induzierte Spannungsdifferenz. Ganz besonders die Elektrotechnik braucht auch heutzutage noch die Ableitung der

induzierten Ströme aus den geschnittenen magnetischen Kraftlinien. Es ist aber darauf aufmerksam zu machen, daß hierbei mit großer Vorsicht zu verfahren ist; man kann nämlich eine in sich zurücklaufende Leitung senkrecht zu den Kraftlinien so bewegen, daß in der Tat magnetische Kraftlinien fortwährend geschnitten werden, und auch Spannungsdifferenzen induziert werden, ohne daß aber insgesamt in der geschlossenen Leitung ein Strom entsteht. Dies tritt dann ein, wenn an der einen Seite die Kraftlinien beim Schneiden in das Innere der Leitung eintreten, an der anderen Seite aber aus dem Inneren heraustreten. Dieser Irrtum wird vermieden, wenn man nicht von dem Schneiden von Kraftlinien spricht, sondern wenn man sagt, ein induzierter Strom entsteht in einer geschlossenen Leitung dann, wenn die Zahl der von ihr umschlossenen magnetischen Kraftlinien bei der Bewegung sich ändert.

Von dem Schneiden magnetischer Kraftlinien bei der Bewegung eines Leiters zu sprechen, ist allerdings unvermeidlich, wenn es sich nur um die Bewegung eines Leiterstückes handelt. Auf diesen Fall bezieht sich das Elementargesetz der Induktion in einem Leiterstücke bei dessen Bewegung im magnetischen Kraftfeld, wie es Faraday ausgesprochen hat. Am nächsten verwirklicht würde dieser Fall des Faradayschen Elementargesetzes der Induktion erscheinen in Plückers unipolarer Induktion und in ähnlichen Fällen. Im Gegensatz zu Faradays übrigen Entdeckungen war diejenige der Induktionsströme zunächst eine Zufallsentdeckung. Für die Erklärung hing ihm das Zustandekommen der Induktionsströme durch Schneiden der magnetischen Kraftlinien innerlich zusammen mit seinen Anschauungen von einem elektrotonischen Zustande, der sich um einen Strom herum bilde, dessen Entstehen und Verschwinden dann Anlaß zu den induzierten Strömen geben sollte. Daß durch Bewegen eines Leiters in einem Magnetfelde Induktionsströme entstehen müssen, läßt sich als Notwendigkeit nachweisen durch die Vorstellungen der Elektronentheorie; indessen kann hierauf nicht näher eingegangen werden, es möge auf die Ableitung verwiesen werden, welche Verfasser gegeben hat; s. Lit.-Verz. Nr. 14, § 63.

Elementarfall
der Induktion.

Faraday fand zwar, wie eben erwähnt, den ersten Fall von Induktionsströmen durch einen Zufall. Aber in Anknüpfung an diesen fand er in systematischer Forschung auch alle anderen wichtigen Fälle der Induktion, von der Induktion eines Stromes auf eine andere Leitung ausgehend die Induktion eines Stromes auf sich selbst, den Extrastrom, und endlich auch die Magnetoinduktion. Auch bereits nach den Anschauungen von Faraday selbst sind richtig betrachtet alle Einzelfälle solche von Magnetoinduktion.

Allgemeinheit
der Induktion.

Die ungeheure Tragweite der Entdeckung der Induktionsströme läßt sich in kurzem nicht wiedergeben; es möge nur hingewiesen werden auf das Induktorium und seine wichtigen medizinischen und technischen Anwendungen, auf das Telephon als Fernsprecher, und vor allem auf die Dynamomaschinen, deren Erfindung durch Werner Siemens die Grundlage zu der kulturgeschichtlichen Bedeutung der Elektrotechnik überhaupt legte.

8. Grundlegende Weiterentwicklung

von Faradays und Maxwells Anschauungen bis zu ihrem Siege.

Induktion
und Erhaltung
der Energie.

Wenn wir uns die Grundlagen der weiteren Entwicklung von Faradays Anschauungen vergegenwärtigen wollen, so wollen wir an dessen zuletzt erwähnte Entdeckung anknüpfen, nämlich an die der Induktionsströme. Von diesen wurde schon zu Faradays Zeiten nachgewiesen, in welcher Beziehung sie stehen zu dem Satze von der Erhaltung der Energie. Das Prinzip der Energie wird gewahrt gemäß der für die Induktionsströme geltenden Lenzschen Regel, daß die zwischen den erzeugten Induktionsströmen und den erzeugenden Strömen oder Magneten wirksamen elektromagnetischen bzw. speziell elektrodynamischen Kräfte stets der erzeugenden Bewegung (oder Veränderung) entgegenwirken. Weiterhin faßten mathematisch die Erhaltung der Energie bei den Induktionsströmen Franz Neumann und Helmholtz. Das Potentialgesetz von Franz Neumann für die induzierten Ströme berücksichtigt nicht die dielektrischen Verschiebungsströme, die ebenfalls, indem sie auftreten bzw. verschwinden, eine induzierende Wirkung ausüben müssen. Infolgedessen geraten die Schlußfolgerungen aus Franz Neumanns Potentialgesetz bei offenen Strömen mit den Faradayschen Vorstellungen in Widerspruch.

Mißlingen von
Fernwirkungs-
grundgesetzen.

Man versuchte auch noch nach Faraday, die sämtlichen elektrostatischen und elektrodynamischen Erscheinungen aus gewissen Fernwirkungsgrundgesetzen abzuleiten. Indessen diese Versuche mißlangen, so derjenige von Wilhelm Weber, der von Riemann und der von Clausius. (Lit.-Verz. Nr. 8.) Der erstere stand in Widerspruch mit dem Satze von der Energie, die beiden anderen mit dem Prinzip der Gleichheit von Aktion und Reaktion. Clausius indessen wies schon darauf hin, daß dieser Widerspruch beseitigt wäre, sobald man ein raumerfüllendes Medium annähme, durch welches die Wirkungen übertragen würden. Damit kehrte Clausius von den Grundgesetzen der Fernwirkung wieder zu Faradays Vorstellungen zurück. Als erste experimentelle Versuche, durch welche die induzierende Wirkung auch der dielektrischen Verschiebungsströme nachgewiesen werden sollte, sind solche von Helmholtz zu erwähnen; s. Lit.-Verz. Nr. 7, Bd. I, S. 774, Induktion im offenen Kreise, 1875.

Maxwellsche
Formulierung
von Faradays
Vorstellungen.

Wir haben bei der Würdigung von Faradays Verdiensten bereits wiederholt hervorgehoben, daß es dem genialen englischen Mathematiker Maxwell gelang, die Faradayschen Vorstellungen in präzise mathematische Formulierung zu bringen. Es würde aber nicht richtig sein, nur diese mathematische Formulierung und ihren Aufbau als die allein von Maxwell gegebene, heute allgemein angenommene Theorie zu bezeichnen; vielmehr muß man die Faradayschen Grundvorstellungen als den wesentlichen Teil dieser Theorie bezeichnen, wenn auch Faraday selbst eine mathematische Formulierung dieser Vorstellungen zu geben nicht imstande war.

Maxwell selbst nahm als Ausgangspunkt für die Ableitungen seiner Grundgleichungen der Elektrodynamik im allgemeinen Sinne gewisse Überlegungen über die Konstitution des Äthers, welche zu solchen Schlußfolgerungen führten, wie sie mit den elektrischen und magnetischen Tatsachen übereinstimmen. Es

sind die Vorstellungen des „rotationell elastischen“ oder „quasi rigiden“ Äthers, wie sie später von Sir William Thomson genannt worden sind. Maxwell ging sogar noch weiter, indem er Bilder der Ätherkonstitution bis ins einzelne mit Zahnrädern, Friktionsrollen usf. erdachte, um die Möglichkeit eines derartig konstruierten Mediums darzulegen. Es würde überaus verfehlt sein, die Vorstellung auszubilden, als ob die Maxwellsche Theorie mit diesen Bildern, welche man ihr zugrunde legen kann, wenn man will, stehe und falle.

Die Richtigkeit dieser Behauptung wird vor allem auch dadurch bewiesen, daß Helmholtz auf ganz anderem Wege zu einer mathematischen Formulierung der Theorie kam, die im wesentlichen mit der Maxwellschen inhaltlich übereinstimmte. Helmholtz ging von den alten elektrodynamischen Gleichungen aus und fügte hinzu die elektrodynamischen Wirkungen der dielektrischen Verschiebungsströme, und die Erzeugung von dielektrischen Verschiebungen nicht nur durch die elektrostatischen, sondern auch durch die elektrodynamischen Kräfte. Die Gleichungen, zu welchen Helmholtz in dieser Weise gelangte, zeigen einen recht komplizierten Bau; Boltzmann nennt sie von der Art ihrer Herleitung die Helmholtzschen Fernwirkungsgleichungen, obwohl sie im Resultat die Fernwirkung durch Nahwirkung ersetzen. Es ist ferner in den Helmholtzschen Gleichungen noch eine willkürliche Konstante enthalten, welche die elektrodynamischen Wirkungen der dielektrischen Verschiebungsströme quantitativ in Beziehung setzt zu den elektrodynamischen Wirkungen der Leitungsströme. Bei einem gewissen Wert dieser Konstante werden die Helmholtzschen Gleichungen im Resultat identisch mit den Maxwellschen und stellen die letzteren nur in einer anderen Form dar.

Helmholtz' Formulierung.

Eine der Helmholtzschen im wesentlichen gleiche Weiterbildung der alten elektrodynamischen Theorien im Sinne der Faradayschen Anschauungen hat Gustav Kirchhoff gegeben. Seine Entwicklungen zeichnen sich auch in diesem Punkte durch die mathematische Eleganz und Klarheit aus, die sie stets darbieten; sie sind zu finden unter anderem in seinen Vorlesungen, s. Lit.-Verz. Nr. 12, 17. Vorlesung, § 7, S. 222. Es wird dort gezeigt, wie durch die Berücksichtigung der dielektrischen Polarisierung aus den Gleichungen der alten Theorie neue erweiterte Gleichungen hervorgehen, die in ihren Schlußfolgerungen sich sogleich als mit den Faraday-Maxwellschen Grundanschauungen übereinstimmend erweisen. Daß auch der Ausdruck der Helmholtzschen oder Kirchhoffschen Gleichungen durch Umformung mit derjenigen der Maxwellschen Gleichungen übereinstimmend gestaltet werden kann, hat insbesondere Boltzmann (s. Lit.-Verz. Nr. 13) gezeigt.

Kirchhoffs Ableitung.

Sehr bemerkenswert ist noch eine theoretische Arbeit von Hertz aus den ersten Jahren seiner wissenschaftlichen Tätigkeit: „Über die Beziehungen zwischen den Maxwellschen elektrodynamischen Grundgleichungen und den Grundgleichungen der gegnerischen Elektrodynamik.“ Hertz betrachtet die elektrodynamischen Kräfte eines Solenoids, welches nicht wie die gewöhnlich betrachteten eine geradlinige Achse hat, sondern eine ringförmige, in sich zurücklaufende. Er zeigt, daß die elektrodynamischen Kräfte von einem solchen ge-

Hertz' Ableitung der Maxwellschen Gleichungen.

schlossenen, in sich zurücklaufenden Solenoid nicht erschöpfend dargestellt werden durch die früheren Formeln der Elektrodynamik. Er berechnet, welche Zusatzglieder hinzutreten müssen. Es ergibt sich eine unendliche Reihe von Zusatzgliedern, deren Summation neue Gleichungen ergibt, die in Wesen und Form mit den Maxwellschen Gleichungen übereinstimmen (s. Lit.-Verz. Nr. 10). Später stellte sich Hertz auf den Standpunkt, einfach die Maxwellschen Gleichungen ohne jede Ableitung als Hypothese zu betrachten.

Alle bisher erwähnten Experimente und theoretischen Überlegungen, welche zu den Faraday-Maxwellschen Anschauungen immer wieder hinführten, konnten doch noch nicht genügen, denselben zum Siege zu verhelfen.

Beziehungen
zur Licht-
geschwindigkeit.

Nicht einmal die Beziehungen der elektromagnetischen Erscheinungen zu dem Lichte, welche wir nunmehr näher ins Auge fassen wollen, konnten diesen Umschwung herbeiführen. Als Rudolf Kohlrausch, Friedrich Kohlrauschs Vater, zusammen mit seinem Lehrer und Freund Wilhelm Weber in Marburg im Physikalischen Institut die Aufgabe löste, diejenige Elektrizitätsmenge zu bestimmen, welche elektrostatisch gemessen, durch ein Galvanometer hindurchgeleitet, eine gewisse elektromagnetische Wirkung hervorrief, fanden sie für diese Zahlenbeziehung ein überaus merkwürdiges Resultat; sie fanden nämlich eine einfache Beziehung zu der Lichtgeschwindigkeit. Auch in den Fernwirkungstheorien z. B. Wilhelm Webers kam eine gewisse Geschwindigkeit in den Beziehungen zwischen den elektrostatischen und den elektromagnetischen oder elektrodynamischen Kräften vor, die kritische Geschwindigkeit. Daß diese Geschwindigkeit aber eine einfache Beziehung zu der Lichtgeschwindigkeit hatte, das war ein überraschendes und zunächst unerklärbares Resultat. Erst Maxwells elektromagnetische Theorie des Lichtes brachte die Aufklärung.

Unhaltbarkeit
der elastischen
Lichttheorie.

Daß die Vorstellung der Lichtwellen als elastischer Wellen im hypothetischen Äther unhaltbar geworden war, erkannte man gegen die Mitte des vorigen Jahrhunderts mehr und mehr; sollte doch einerseits der Äther ein so feines Medium sein, daß er der Bewegung der Planeten nur einen unmerklichen Widerstand entgegensetzte; anderseits aber bewies die Existenz der Lichtwellen als Transversalwellen in ihm seine Natur als eines festen Körpers. Das war ein unlösbarer Widerspruch. An Stelle dessen setzte Maxwell die Annahme, daß es sich bei Lichtwellen um Transversalwellen der dielektrischen und der magnetischen Polarisation im Äther handle. Maxwells exakte Fassung der Faradayschen Grundvorstellungen in seiner Theorie zeigte mathematisch, daß sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Wellen transversaler dielektrischer und magnetischer Polarisationen im Äther gleich dem Verhältnis der elektromagnetischen zu der elektrostatischen Mengeneinheit der Elektrizität ist, wie sie zuerst experimentell von Rudolf Kohlrausch und Wilhelm Weber bestimmt worden war. Damit war jene merkwürdige Beziehung erklärt, und dies ist die einzige Erklärung, die es gibt. Zugleich war durch die Maxwellsche elektromagnetische Theorie des Lichtes die Annahme verschiedener hypothetischer Medien für die Ausbreitung der elektrischen und der magnetischen Kräfte

und der Lichtwellen überflüssig geworden, vielmehr war für alles nur ein und dasselbe hypothetische Medium heranzuziehen. Im einzelnen werde noch erwähnt, daß Maxwell aus seiner Theorie eine Beziehung zwischen Brechungsverhältnis des Lichtes für lange Wellen und der Dielektrizitätskonstante ableitete, welche sich in der Tat bestätigt hat. Endlich ist aber noch von der größten Wichtigkeit, daß ein alter Streit durch die Maxwellsche elektromagnetische Lichttheorie seine Lösung fand; das ist der Streit um die Lage der Schwingungsrichtung des Lichtes. Eine gewisse Ebene, die Polarisationsebene, wird bei den Lichtwellen rein geometrisch definiert; es frug sich aber physikalisch in der alten Theorie: liegen die Schwingungen der Ätherteilchen senkrecht zu der Polarisationsebene oder in der Polarisationsebene? Beide Annahmen wurden gemacht und konsequent durchgeführt, die erstere von Fresnel, die letztere von Franz Neumann. Obwohl vieles in der Fresnelschen Theorie sich einfacher gestaltet als in der Neumannschen, war doch eine definitive Entscheidung unmöglich. Maxwells elektromagnetische Lichttheorie zeigte, daß die Richtung der Schwingungen der dielektrischen Polarisierung mit Fresnels Annahme übereinstimmte, diejenige der stets gleichzeitig vorhandenen magnetischen Polarisierung mit Neumanns Annahme. Da aber die dielektrischen Schwingungen weitaus mehr in die Erscheinung treten als die magnetischen, ist hieraus das Übergewicht der Fresnelschen Annahme erklärbar; im übrigen aber ist dieser alte Streit von einer Alternative herabgesunken zu der Lösung durch ein gleichzeitiges Existieren zweier Arten von Schwingungen, jede in einer der beiden Richtungen. Näheres über diese Frage s. Lit.-Verz. Nr. 11, 3. Vortrag, 6. „Die Schwingungsrichtung polarisierten Lichtes.“

Maxwells
elektro-
magnetische
Lichttheorie.

Diese Erfolge der elektromagnetischen Theorie des Lichtes von Maxwell gewannen nun den Faradayschen Vorstellungen und ihrer Weiterbildung durch Maxwell in der Tat eine außerordentlich große Anzahl von Anhängern; aber keineswegs waren alle Gegner derselben verstummt, im Gegenteil fanden sich solche noch unter den ersten Physikern aller Länder. Den definitiven Sieg führten erst die Versuche von Heinrich Hertz herbei, welche im folgenden Artikel 14 geschildert werden. Sie mußten durch ihre unwiderlegliche Beweiskraft den Faraday-Maxwellschen Anschauungen endgültig allgemeine Anerkennung verschaffen und haben ihnen in der Tat zum dauernden Siege verholfen.

Hertzsche
Versuche.

Literatur.

1. GALVANI, 1786: S. Du Bois-Reymonds Reden, 2. Folge. Vorwort und S. 504. Leipzig 1887.
2. SCHWEIGGER, 1808: Über die Benutzung der magnetischen Kraft bei der Messung der elektrischen. GEHLERS Journal für Chemie und Physik. Bd. VII.
3. FARADAY und seine Entdeckungen, von Tyndall, Braunschweig 1870.
4. Rede zu Faradays Gedächtnis. HELMHOLTZ, Vorträge und Reden. IV. Aufl. I. Bd. Braunschweig 1896. S. 251.
5. Die elektrochemische Theorie. Nach HELMHOLTZ' Rede zu Faradays Gedächtnis, von F. RICHARZ. Antrittsvorlesung, Bonn 1888. Wieder abgedruckt: Naturwissenschaftliche Rundschau, Jahrgang 6, Nr. 49 und 50. Auch Beibl. Ann. Phys.

6. FRIEDRICH KOHLRAUSCH, 1910: Lehrbuch der praktischen Physik, XI. Aufl. B.G. Teubner, Leipzig.
7. HELMHOLTZ, 1882: Wissenschaftliche Abhandlungen. Leipzig.
8. CLAUSIUS, 1879: Die mechanische Behandlung der Elektrizität. Braunschweig.
9. H. HERTZ, 1892: Ausbreitung der elektrischen Kraft. Siehe insbesondere die einleitende Übersicht. Leipzig.
10. H. HERTZ, 1884: Beziehungen zwischen den Maxwellschen elektrodynamischen Grundgleichungen und den Grundgleichungen der gegnerischen Elektrodynamik. WIEDEMANN'S Annalen, Bd. 23. S. 84.
11. F. RICHARZ, 1902: Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Elektrizität, II. Aufl. III. Aufl. in Vorbereitung. Leipzig.
12. G. KIRCHHOFF, 1891: Vorlesungen über Elektrizität und Magnetismus, herausgegeben von MAX PLANCK. Leipzig.
13. BOLTZMANN, 1891: Vorlesungen über Maxwells Theorie der Elektrizität und des Lichtes; insbesondere der I. Band. Leipzig.
14. F. RICHARZ, 1909: Anfangsgründe der Maxwellschen Theorie, verknüpft mit der Elektronentheorie. B. G. Teubner, Leipzig.
15. F. RICHARZ, 1913: Maxwells Prinzip der Einheit aller elektrischen Erscheinungen und damit zusammenhängende, von mir veranlaßte neuere Versuche. Berlin. Zeitschrift: „Die Naturwissenschaft“. I. Jahrgang, Heft 1, S. 4.

Vgl. die Artikel Elektrochemie (M. LE BLANC), Physikalische Chemie (R. LUTHER und W. NERNST) usw. des von E. VON MEYER herausgegebenen Bandes „Chemie“ der „Kultur der Gegenwart“.

DIE ENTDECKUNGEN VON MAXWELL UND HERTZ.

VON
ERNST LECHER.

James Clerk Maxwell (1831—1879).

Problemstellung. Schon M. Faraday beschäftigte sich am Ende seines wissenschaftlich überreich gesegneten Wirkens mit jenen Problemen, deren glückliche Lösung dieser Abschnitt schildern soll. 1857 schrieb er in seinem Laboratoriumsbuche unter dem Schlagworte „Zeit“: „Es würde ganz hoffnungslos scheinen, die Zeit einer magnetischen Wirkung zu finden, wenn sie die Zeit des Lichtes oder der Elektrizität in einem Kupferdrahte erreichte.“ Solche Überlegungen zeigen, wie den greisen Forscher die Frage beschäftigt, ob die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer magnetischen Wirkung — denn das meint Faraday mit dem skizzenhaften Ausdrucke „time in magnetic action“ — gleich der des Lichtes sei. Erst den rechnerischen Überlegungen von Maxwell, seit 1865, gelang es, diese Problemstellung theoretisch zu packen. Maxwell kannte mit dem Spürsinn des Genies die Hauptideen Faradays in mathematische Zauberformeln, deren Auswertung ihn seine elektromagnetische Lichttheorie gewinnen ließ. Die Darstellung dieser Idee soll der nächste Artikel ausführlicher bringen, hier sei nur der Kern dieser Anschauung in elementarer Darstellung, sowie ihre experimentelle Bestätigung durch H. Hertz vorweggenommen.

Fortpflanzungs-
geschwindigkeit
elektrischer
Wirkungen

Ein dauernd elektrisierter Körper wirkt dauernd und unverändert auf seine Umgebung; wenn sich so zeitlich nichts ändert — wir sprechen dann von einem stationären Zustande — ist irgendeine Konstatierung einer Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer elektrischen Wirkung unmöglich. Wir müssen die Sache darum etwa so anpacken, daß wir den zunächst unelektrischen Körper plötzlich elektrisch machen und nachsehen, wieviel Zeit vergeht, bis irgendwo an einem fernen Raumpunkte eine Wirkung eintritt. Genau das analoge müßte zur Erforschung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit von magnetischen Wirkungen geschehen.

Noch leichter werden solche Versuche werden, wenn wir den die Kraft aussendenden Körper abwechselnd elektrisieren (oder abwechselnd magnetisieren), denn dann müssen sich die Wirkungen dieser abwechselnden Elektrisierungen (oder Magnetisierungen) periodisch in den umgebenden Raum hinaus verbreiten und aus der Verspätung dieser Perioden in irgendeinem fernen Raumpunkte ließen sich die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten errechnen.

Nach diesen Überlegungen werden wir also als Ausgangssystem irgendein

System wählen, in dem die Elektrisierung — oder Magnetisierung — abwechselnd stärker und schwächer wird.

Solche periodische Elektrisierungen und Magnetisierungen liefern die elektrischen Schwingungen. Unsere erste Aufgabe muß es also sein, diese des näheren zu betrachten.

Thomson.
Kirchhoff.

Elektrische Schwingungen. Schon 1847 wies Helmholtz auf die Möglichkeit solcher Schwingungen hin. 1855 zeigten W. Thomson und 1857 G. Kirchhoff, beide nur theoretisch, wie bei passenden Anordnungen eine elektrische Oszillation eintreten müsse. Derartige rechnerische Überlegungen ergaben, daß unter gewissen Bedingungen in einem Leitungsdrahte die Elektrizität ganz ähnlich hin- und herpendeln muß, wie etwa die Luft in einer tönenden Pfeife. Eine elektrische Welle läuft bis zum Ende des Drahtes, wird da reflektiert und läuft, eventuell eine oder mehrere stehende Schwingungen bildend (vgl. Artikel 2), längs des Drahtes hin und her.

Um das Wesentliche der Kirchhoffschen Rechnungen in allgemeinverständlicher Weise zu exemplifizieren, sei in Fig. 1 a die Kugel *A* elektrisch positiv und die Kugel *B* elektrisch negativ geladen. Verbinden wir diese beiden geladenen Kugeln plötzlich durch einen dicken Draht — der ev. in der Mitte *F* durch eine

Fig. 1 a.

kleine Funkenstrecke unterbrochen sein kann — so strömt die Elektrizität zunächst von *A* durch *F* nach *B*. Wenn aber dieser Strom zu fließen beginnt, erzeugt er in der eigenen Strombahn einen entgegengesetzt gerichteten Extrastrom — Schließungsextrastrom; er fließt darum zuerst schwach und erreicht erst nach einiger Zeit seine volle Stärke, die aber, weil *A* immer mehr und mehr entladen wird, wieder absinkt. Dieses Absinken der Stromstärke in *A F B* gleicht aber einem allmählichen Öffnen des Stromes, erzeugt daher einen Extrastrom — Öffnungsextrastrom — in derselben Richtung *A F B*. Dieser Strom wird nun *B* positiv aufladen, wobei *A* natürlich negativ wird. Bei Verbindung der positiv geladenen Kugel *A* mit der negativ geladenen Kugel *B* durch einen dicken Draht entsteht also nicht nur ein einfacher Strom, der die Spannungsdifferenz ausgleicht, dieser Strom schießt gleichsam über sein Ziel hinaus, ladet die Kugel *B* positiv auf und dann setzt dasselbe Spiel in entgegengesetzter Richtung ein usw. Es pendelt also die Elektrizität zwischen *A* und *B* hin und her, es entsteht eine elektrische Schwingung.

Fig. 1 b.

Schwingungs-
dauer.

Diese eben gegebenen theoretischen Vorstellungen der alten Elektrodynamik lieferten aber auch gleichzeitig folgendes quantitative Resultat: Die Schwingungsdauer in einem solchen „Oszillator“ *AB* ist um so größer, je größer *A* und *B*, oder genauer, je größer die „Kapazität“, d. h. die Fassungskraft für Elektrizität, von *A* und *B* ist, weil es dann länger dauert, bis die ganze Ladung von *A* abgeflossen ist. Ferner wird die Schwingungsdauer um so größer, je stärker der im Leiter *A F B* erzeugte Extrastrom ist, und dies hängt wieder ab von der Länge, Wicklungsanordnung und anderen Umständen, deren Gesamtwirkung in dem theoretischen Begriff der „Selbstinduktion“ der Drahtstrecke

AFB vereint erscheint. Die Dauer T einer ganzen Schwingung ist nach dieser Theorie gleich $2\pi\sqrt{\text{Kapazität mal Selbstinduktion}}$. Sie läßt sich in allen einfachen Fällen aus den Dimensionen des Schwingungssystems AFB berechnen.

Wie ein Pendel ohne Reibung ewig fortpendelte, so würde auch eine elektromagnetische Schwingung ununterbrochen weiterschwingen, wenn nicht ein Teil der Strömung den durchströmenden Draht mittels Joulescher Wärme erwärmte und wenn nicht auch die Wirkungen auf die Umgebung, deren Besprechung den wichtigsten Inhalt des Folgenden bilden soll, dauernde Energieabgaben darstellten. Nach etwa 5 bis 100 Schwingungen tritt vollständiger Ausgleich der elektrischen Spannungsdifferenzen und damit Ruhe ein. Schwingungs-
dämpfung.

Da jeder Strom auch magnetische Wirkung ausübt, so muß der zwischen A und B hin und her pendelnde Strom auch periodisch wechselnde magnetische Wirkungen ausüben. Man nennt darum solche Schwingungen auch elektromagnetische.

1859 gelang es W. Feddersen, diese zunächst nur errechneten Oszillationen experimentell zu verifizieren. An Stelle von A und B in Fig. 1 traten die zwei Belegungen einer Leidnerflasche. Diese beiden Belegungen wurden zuerst geladen und dann durch einen kleinen Funken entladen, dessen Spiegelbild in einem rasch rotierenden Spiegel photographiert werden konnte. (Im ruhenden Spiegel würden die einzelnen Funkenbilder sich ja übereinander lagern.) Hatte die Entladungsbahn einen großen Widerstand, so ergaben sich da eine Reihe von gleichgerichteten Entladungsfunken, hatte die Entladungsbahn aber einen kleinen Widerstand, so bestand der Funke aus einer Reihe von Partialfunken, deren Richtung sich abwechselnd änderte. 1867 bespricht Kirchhoff diese Versuche: „Der Entladungsstrom einer Leidnerflasche besteht also unter gewissen Umständen aus aufeinander folgenden Strömen von abwechselnder Richtung.“ Auch quantitativ stimmte diese nachträgliche Kirchhoffsche Auswertung der Feddersenschen Resultate — nach Ausschaltung einiger Mißverständnisse — mit den theoretischen Ergebnissen gut überein. Feddersen.

Wirkung einer Schwingung auf eine benachbarte. Fragen wir nun weiter: Wie wirkt eine solche elektromagnetische Schwingung auf einen benachbarten Leiter?

Geht zwischen AB , dem Primärleiter, ein elektrischer Strom hin und her, so muß in einem benachbarten und parallel gestellten Leiter $A'B'$ in Fig. 1b ein entgegengesetzter Strom als Sekundärstrom induziert werden. Diese Tatsache war ja durch Faradays Entdeckung der Induktion und durch die Arbeiten seiner Nachfolger vollständig gesichert. Die periodische Schwingung im Primärleiter muß natürlich eine periodische Schwingung im Sekundärleiter veranlassen, ganz so wie die Stromänderung (Stromschluß oder Stromöffnung) in dem Primärkreis eines Induktoriums (Ruhmkorff) einen Stromstoß im Sekundärkreis induziert. Das folgte schon aus den Anschauungen der alten Elektrodynamik. Diese alte Elektrodynamik war aber der Frage noch nicht nähergetreten, ob diese Wirkung in $A'B'$ später einsetzt als die Ursache in AB . Ihr war die erfolgte Induktion in $A'B'$ eine Fernwirkung von AB ; um die Bedeu-

tung des zwischen AB und $A'B'$ liegenden nichtleitenden Zwischenmediums kümmerte sie sich nicht viel. Indem Maxwell ganz im Geiste Faradays auf die wichtige Rolle hinwies, welche diesem Zwischenmedium zukommt, gelangte er zu ganz neuen, für seine Zeit revolutionären Vorstellungen.

Für die alte Elektrodynamik war der Strom in AB ein „ungeschlossener“ Strom, weil die Elektrizität nicht wie z. B. bei einem gewöhnlichen Batteriestrome aus der Batterie heraus und dann wieder in diese hinein, also gleichsam in sich selbst zurückfließt. Nach Maxwell gibt es aber keine ungeschlossenen Ströme; er nimmt nämlich auch elektrische Ströme in Nichtleitern an, in den sog. Dielektrisis: kurzdauernde „Verschiebungsströme“, z. B. zwischen den Platten eines Kondensators, wenn dessen Ladung sich ändert. So ein Verschiebungsstrom ist kein eigentlicher Strom im gewöhnlichen Sinne, sondern nur ein kleines Verrücken der Elektrizität von ihrer ursprünglichen Stelle im Isolator, zu welcher hin sie nach Aufhören der elektrischen Spannung immer wieder zurückkehren muß, etwa so, wie in einem größeren elastischen Kautschukblock irgendeine kleinere Partie zwar etwas, aber nicht viel gegen die elastischen Kräfte verschoben werden kann. Maxwell hat es bald aufgegeben, eine endgültige mechanische Vorstellung dieser dielektrischen Ströme zu bilden. Er beschränkte sich darauf, die Möglichkeit solcher Bilder zu zeigen.

Fließt Elektrizität im Leiter AFB Fig. 1a von oben nach unten, so entsteht nach Maxwell der ergänzende Verschiebungsstrom rund im umgebenden Medium, z. B. in der Luft, von unten nach oben. Schwingt die Elektrizität zwischen A und B auf und ab, so schwingt rund herum der Verschiebungsstrom im sonst ungeladenen Dielektrikum ab und auf.

Maxwells Lichttheorie. Wenn eine Stimmgabel durch ihre Schwingungen die Luft in Mitschwingungen bringt, so bilden sich nach allen Seiten fortlaufende Schallwellen in der Luft aus, welche ev. an entfernten Stellen eine andere — gleichgestimmte — Stimmgabel zum Mittönen bringen können. Ganz analog übernimmt die elektrische Schwingung in AFB die Rolle der Stimmgabel und das Dielektrikum — vielleicht der Äther im Dielektrikum — mit seinen periodischen Verschiebungsströmen die Rolle der Luft. Auch hier bildet sich ein Wellenzug, natürlich ein elektrischer, heraus. Diese elektrischen Verschiebungsströme, parallel zur erregenden Schwingung stehen somit senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung, es sind Transversalwellen. (Senkrecht dazu, aber gleichfalls transversal, pendelt dann eine magnetische Schwingung hin und her, da nach den Maxwellschen Gleichungen jede Änderung einer elektrischen Kraft von magnetischen Änderungen begleitet sein muß.)

Wie nun im nächsten Artikel 15 ausführlicher gezeigt werden wird, berechnete Maxwell die Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer solchen Welle, wobei im Resultate sowohl eine elektrische als auch eine magnetische Charakterisierung des Mediums: die Dielektrisierungs- und die Magnetisierungszahl erscheint. Das Quadrat der Fortpflanzungsgeschwindigkeit ergibt sich als gleich dem reziproken Produkte dieser zwei Größen. Da alle elektrischen und alle magnetischen Größen im physikalischen Zusammenhange stehen, kann man diese

Verschiebungs-
strom.

Größen entweder in elektrostatischem oder aber in magnetischem Maße messen. Bei Auswertung des Maxwellschen Resultates ergibt sich nun die Notwendigkeit, die Dielektrisierungs- und die Magnetisierungszahl in ein und demselben Maßsystem auszudrücken, entweder beide Größen in elektrostatischem oder aber beide in elektromagnetischem Maße. Dieser hier in die Rechnung eingehende Umwandlungsfaktor c ist nun gleich der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum $= 3 \cdot 10^{10}$ cm/sek. Daß dieser Umwandlungsfaktor c (oder manchmal gewisse einfache Potenzen dieses c) in verschiedenen Gebieten der Elektrizitätslehre als Ergebnis der stets vorkommenden Wechselbeziehungen von elektrischen und magnetischen Kräften immer auftritt, ist seit R. Kohlrausch und W. Weber (1856) zu wiederholten Malen gemessen worden. Historisch interessant ist, daß Maxwell, als er seine Ideen auf dem Lande ausarbeitete, in die Resultate Webers noch keine Einsicht genommen hatte.

Maxwell gelangte so zu dem theoretischen Schlusse, daß elektromagnetische Wellen sich in Isolatoren und in leerem Raume mit derselben Geschwindigkeit fortpflanzen müssen wie Licht. Aber nicht nur die Geschwindigkeit, auch die sonstigen geometrisch-physikalischen Eigenschaften solcher Strahlen sollen nach Maxwell genau die der Lichtstrahlen sein. Es wäre somit ein Lichtstrahl eine elektrische Welle. „We can scarcely avoid the inference that light consists in the transverse undulations of the same medium which is the cause of electric and magnetic phenomena.“

Die Fremdartigkeit dieser Maxwellschen Vorstellungen, besonders die seiner Verschiebungsströme — displacement currents —, wonach es nur geschlossene Ströme geben solle, erschwerten die Anerkennung unter seinen Zeitgenossen, am wenigsten noch in England, dem Vaterlande des Autors.

Zur Zeit von Maxwells Tod 1879 war seine Theorie den Physikern im allgemeinen noch wenig bekannt.

Die Maxwellsche Theorie bis Hertz. Die erste experimentelle Untersuchung, die durch die Maxwellschen Rechnungen angeregt wurde, war die von L. Boltzmann (1874) in Wien über die Dielektrizitätskonstanten. Von diesen hängt nach Maxwells Überlegungen die Fortpflanzungsgeschwindigkeit elektrischer Störungen in den betreffenden Isolatoren ab, während für die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes in ebendenselben Isolatoren die betreffenden Brechungsexponenten maßgebend sind, und zwar so, daß das Quadrat des Brechungsexponenten irgendeiner Substanz genau gleich sein soll seiner Dielektrizitätskonstante. Boltzmann konnte dies für Gase experimentell bestätigen. Eine weitere Ausführung dieses Gebietes bringt der nächste Abschnitt, S. 320. Boltzmann.

Im Jahre 1876 zeigte der Amerikaner H. A. Rowland im Helmholtz-Rowland'schen Laboratorium in Berlin, daß die Bewegung eines elektrisch geladenen Körpers magnetische Wirkungen ausübe, was später trotz zahlreicher Einwendungen als richtig erkannt wurde. Mit einschlägigen theoretischen Fragen beschäftigten sich damals J. J. Thomson (1881) und Fitz-Gerald in Dublin. Letzterer publizierte 1881 eine Arbeit: „Über die Möglichkeit, wellenartige Fitz-Gerald.

Störungen im Äther mit Hilfe elektrischer Kräfte hervorzurufen.“ H. Hertz referierte darüber in den „Fortschritten der Physik“ und berichtete, wie Fitz-Gerald Gründe beibringt, welche solche Störungen unmeßbar machten. 1883 ersinnt Fitz-Gerald dann einen elektrischen Oszillator, der in manchen Beziehungen dem sogleich zu schildernden „Erreger“ von H. Hertz ähnelt.

Heinrich Hertz (1857—1894).

Erst dieser lieferte 1888 eine direkte experimentelle Bestätigung der Maxwellschen Lichttheorie.

Helmholtz-
Hertz.

Hertz war ein Schüler von H. v. Helmholtz. Das Grundprinzip der Helmholtzschen Elektrodynamik bildet das Gesetz der Erhaltung der Energie, und sie vermochte elektrische Induktion, ponderomotorische Wirkungen von Strömen u. dgl. in übersichtlichen Zusammenhang zu bringen. Ein besonderer Grenzfall der Helmholtzschen Theorie führt zwar auch zu den Maxwellschen Vorstellungen; sowie es sich aber um experimentelle Bestätigung handelt, „verflüchtigt sich leider“ nach H. Hertz „die Grundlage der Helmholtzschen Theorie, wie sich dieselbe allgemein verflüchtigt, wenn man von Fernkräften absehen will“.

Beim Beginn seiner epochemachenden Arbeiten ging Hertz aber noch ganz vom Helmholtzschen Ideenkreise aus. Im Jahre 1879 hatte die Berliner Akademie die Preisaufgabe gestellt: „Irgendeine Beziehung zwischen elektrodynamischen Kräften und der dielektrischen Polarisation der Isolatoren experimentell nachzuweisen, sei es nun eine elektrodynamische Kraft, welche durch Vorgänge im Nichtleiter erregt würde, sei es eine Polarisation der Nichtleiter durch die Kräfte der elektrodynamischen Induktion.“ Eine richtige Lösung dieser Aufgabe muß zu den Maxwellschen Vorstellungen führen, denn nach diesen hätte die vorliegende Aufgabe gelautet: Nachweis eines Verschiebungsstromes im ungeladenen Isolator, wenn in einem eingebetteten Stromleiter die Stromstärke sich ändert.

Richarz-Henrich.

Es ist vielleicht historisch interessant, daß eine direkte Lösung dieser Preisfrage erst 1910 von F. Richarz — K. Henrich erfolgte. Zur Zeit der Ausschreibung waren die experimentellen Hilfsmittel noch nicht so weit ausgebildet.

Als damals Hertz von Helmholtz auf diese Preisstellung aufmerksam gemacht wurde, schien ihm eine glückliche Lösung unmöglich und er verzichtete darum auf die Bearbeitung. Gleichwohl blieb das Problem in seinem Geiste haften und als er 1886 „Über sehr schnelle elektrische Schwingungen“ arbeitete, erlangte er jene experimentellen Erfahrungen, welche ihn in rascher Reihenfolge in wenigen Jahren seine für alle Zeiten grundlegenden Untersuchungen ausführen ließen, die weit über den Rahmen des Preisfrageproblems hinausgingen und die Namen Hertz und Maxwell für ewig vereinten.

Wir wollen diese Hertzschen Resultate der Übersichtlichkeit wegen zunächst in vier Abschnitte trennen.

1. Erregung der Schwingung,
2. Resonanz,
3. Fortpflanzung elektrischer Schwingungen in Drähten,
4. Fortpflanzung elektrischer Schwingungen in Isolatoren.

Um möglichst übersichtlich zu bleiben, wird die folgende Darstellung immer nur die einfachsten und wichtigsten Resultate bringen. Erkenntnistheoretisch interessante Neben- oder Irrwege, ebenso die neuesten Entwicklungen können nur angedeutet werden.

Schwingungserregung. Es sei R in Fig. 2 irgendeine Elektrisiermaschine, meist ein Induktionsapparat, welcher die Kugel A positiv, B hingegen negativ auflädt. Diese Ladung wächst rasch an, bis die Spannung in der kleinen Funkenstrecke F zu groß wird und hier ein Funke überklatscht. Diese Funkenstrecke — hauptsächlich aus glühendem Metaldampf bestehend — hat einen sehr kleinen Widerstand und es setzt daher die früher geschilderte elektromagnetische Schwingung zwischen A und B ein; für diese Schwingung kommt nur das System AFB in Betracht; in die spiralig gezeichneten Zuleitungsdrähte nach R hin geht von dieser Schwingung nichts. Hertz sagt hier, „daß es mit Hilfe einer bloßen Theorie nicht möglich gewesen wäre, zu den Erscheinungen vorzudringen. Denn das wirkliche Eintreten derselben in unseren Versuchen hängt außer von ihrer theoretischen Möglichkeit noch ab von einer besonderen und überraschenden Eigenschaft des elektrischen Funkens, welche durch keine Theorie vorher zu sehen war.“ Diese einfache Anordnung einer durch eine Funkenstrecke unterbrochenen Aufladung und die dann bei Einsetzung des Funkens erfolgenden elektrischen Schwingungen sind die Wünschelruten, mit denen Hertz seine Schätze hob. Selbst die mächtigen modernen elektrischen Schwingungen in der drahtlosen Telegraphie beruhen alle — mit wenigen Ausnahmen — auf dem gleichen Vorgange. Die Beschaffenheit dieses Funkens ist von größter Wichtigkeit; notwendig sind möglichst kleiner Widerstand während der Schwingung und dann rasches Auslöschen, weil sonst bei andauernder leitender Verbindung von A und B nach Ablauf der einen Schwingung ein zur Einleitung der nächsten Schwingung notwendiges Aufladen von A und B selbst bei Anwendung größter Elektrizitätsquellen unmöglich wäre.




Fig. 2.

Resonanzprinzip. Will man nun eine solche elektrische Schwingung in irgendeiner Weise auf irgendein anderes Leitersystem einwirken lassen, so muß dieses Leitersystem genau die gleiche elektrische Schwingungsdauer ermöglichen. Wie eine schwingende Stimmgabel eine zweite, weiter entfernte nur dann in Bewegung setzt, wenn die Schwingungszahl beider Gabeln gleich ist, so ist auch bei elektromagnetischen Schwingungen eine solche „Resonanz“ von allergrößter Bedeutung. Nur weil Hertz dies rasch erkannte, konnte er bald nach seinen ersten Versuchen zu einer klaren Erkenntnis dieses Gebietes vordringen. Er sagt (1887): „Ein regelmäßig oszillierender Strom muß nach dem Prinzip der Resonanz unter übrigens ähnlichen Umständen eine viel größere

Induktionswirkung ausüben auf einen Stromkreis von gleicher Schwingungsdauer, als auf einen solchen von nur wenig abweichender Periode.“ Eine Vorarbeit lieferte hier schon zwei Jahre vorher Oberbeck: „Über eine der Resonanz ähnliche Erscheinung bei elektrischen Schwingungen.“

Elektrische Schwingung in Drähten. Legt man an die Kugel *A* in Fig. 2 einen langen, im übrigen isolierten Draht senkrecht zu *AB*, also in der Zeichnung horizontal, so wird das linke Ende dieses langen Drahtes immer gleichzeitig mit *A* positiv aufgeladen, diese Ladung oder Elektrizitätsverdichtung läuft im horizontal gespannten Drahte gegen rechts bis ans Ende, wird da reflektiert, genau so wie die Luftverdichtung in einer akustischen Pfeife. Wird also *A* periodisch positiv und negativ geladen, so müssen die gegen rechts gesendeten und am Drahtende zurückreflektierten Wellen interferieren und sich genau so wie die Schallwellen in einer Pfeife zu einer stehenden



Fig. 3.

(natürlich elektrischen) Schwingung ausbilden. Es tritt dann am äußersten rechts gelegenen isolierten Ende dieses horizontalen Drahtes abwechselnd Verdichtung und Verdünnung der Elektrizität auf; wir haben also dort — um in einer akustischen Analogie zu sprechen — immer einen Schwingungsknoten. Die erregende Schwingung hat eine bestimmte Periode und es muß daher auch der Draht eine bestimmte Länge haben, auf daß ein scharfer Knoten am Ende sich ausbilden kann. Bei passender Länge tritt dann eine so vollständige Resonanz ein, daß an diesem Ende ev. sogar kräftige Büschelentladungen gegen die Umgebung die Schwingung verraten. Solche Anordnungen sind in der modernen drahtlosen Telegraphie vielfach konstruiert worden. (Ich habe, um die Analogie mit Luftschwingungen pädagogisch möglichst verständlich zu machen, die am Drahtende auftretenden Verdichtungen und Verdünnungen der Elektrizität Knoten genannt. Weil aber an diesem Ende die Spannungen hin- und herschwingen, nennt die drahtlose Telegraphie — vgl. Artikel 18 — diese Stelle Schwingungsbauch, *i. e.* der elektrischen Spannung. Man kann also die Ausdrücke Bauch und Knoten vertauschen, je nachdem man von der „Strömung“ oder der „Spannung“ ausgeht.)

Eine von Hertz nicht im Prinzip, sondern nur in einer Kleinigkeit abweichende, aber sehr übersichtliche und für wissenschaftliche Untersuchungen viel gebrauchte Anordnung zur Erzeugung solcher elektromagnetischer Longitudinalwellen in Drähten zeigt Fig. 3 (Lecher, 1890). *A*, *B* und *F* haben dieselbe Bedeutung wie in Fig. 2. Hier ist aber *A* und *B* je eine Metallplatte, denen die Platten *A'* und *B'* gegenüberstehen. *AA'* und *BB'* stellt also je einen Plattenkondensator vor. An *A'* und *B'* liegen zwei horizontalgespannte Drähte *as* und *ct* von einigen Metern Länge in einer gegenseitigen Entfernung von 10 bis 30 cm. Diese Drähte sind im übrigen außer der Berührung in *A'* und *B'* vollkommen isoliert. Auf ihnen liegt ein Metallstab *b*, die Brücke, welche eine metallische Verbindung zwischen ihnen herstellt. Wenn in *F* ein kurzer klatschender Funke überspringt, wird wie in Fig. 2 eine Schwingung zwischen *A*

Lechersche
Drähte.

und B einsetzen; da aber bei dieser abwechselnden Ladung und Entladung von A und B auch die Platten A' und B' immer durch Influenz geladen werden, schwingt auch $A'abcB'$ so mit, daß, wenn links die Schwingung in der Richtung AFB hinuntergeht, die ergänzende Schwingung rechts in der Richtung $B'baA'$ hinauf stattfindet. Diese beiden Schwingungen bilden zusammen einen einzigen Schwingungskreis $AA'abcB'B$, welcher zum Teil aus metallischen Leitern besteht (wozu auch die Funkenstrecke gehört), zum Teil aber aus dem isolierenden Medium zwischen AA' und BB' ; der in diesem Teile auftretende Verschiebungsstrom macht also nach Maxwell den ganzen Schwingungskreis zu einem geschlossenen.

Der in der Brücke b hin- und hergehende Strom verzweigt sich aber auch nach bs und bt , auch hier entsteht eine Schwingung. Fließt der Strom b gegen s , so wird s positiv aufgeladen und t negativ. Der einfachste Fall wäre nun, daß auf die Strecke bs sowohl als auch auf die Strecke bt je eine viertel Wellenlänge zu liegen kommt; dann muß, wenn in s Verdichtung der Elektrizität eintritt, gleichzeitig in t Verdünnung sein und umgekehrt. Legt man über st eine ausgepumpte Glasröhre g , so wird diese durch die abwechselnden Spannungen in s und t zum Leuchten gebracht. Dieses Leuchten tritt aber nur ein, wenn zwischen der erregenden Schwingung $AFBB'bA'A$ und der induzierten Schwingung $gsbtg$ scharfe Resonanz herrscht. Nun läßt sich die Schwingungsdauer der Primärschwingung links durch Verschiebung der Brücke b nach links hin verkleinern, wobei gleichzeitig die Schwingungsdauer für den rechten Kreis vergrößert wird und umgekehrt. Durch ein solches Verschieben der Brücke kann man also leicht Resonanz erreichen, was sich durch scharfes Aufleuchten der Röhre g anzeigt. Da aus den Dimensionen des Primärschwingungskreises sich dessen Schwingungsdauer berechnen läßt und da eine Abmessung der Länge bs eine viertel Wellenlänge liefert, so ergibt sich (vgl. akustische Analogie Artikel 2) aus dem Verhältnis: (Wellenlänge)/(Schwingungsdauer) unmittelbar die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der elektrischen Schwingung im Drahte, welche, wenn as und ct in Luft gespannt sind, genau gleich der Lichtgeschwindigkeit in Luft ist. Daß dies sein müsse, errechnete Kirchhoff schon 1857 mit der alten Elektrodynamik. Sind as und ct in einem anderen Isolator, so ist die Fortpflanzung der elektrischen Schwingung gleich schnell wie die des Lichtes in diesem Isolator.

Seither hat sich das experimentelle und theoretische Studium der Drahtwellen ungemein vertieft. Während Hertz in seinen einschlägigen theoretischen Betrachtungen den Drahtdurchmesser unendlich dünn annahm und, um auf die Lichtgeschwindigkeit zu kommen, die weitere — in diesem Grenzfalle sogar unrichtige — Annahme machte, daß die Richtung der elektrischen Kraft außen auf dem Draht senkrecht stehe, berücksichtigt Poincaré (1892) zwar die Drahtdicke, hält aber an letzterer Prämisse fest, d. h. er nimmt gleichfalls von vornherein Lichtgeschwindigkeit an. Nun durchfließt zwar ein konstanter Strom den ganzen Drahtquerschnitt gleichmäßig, Wechselströme aber bevorzugen um so mehr die äußeren Schichten, je rascher sie oszillieren. Hertz'sche Schwingungen gleichen hier fast statischen Ladungen, die ja ganz auf der Ober-

fläche bleiben. Hertz brachte diesbezüglich qualitative Versuche, und durch V. Bjerknes. Anwendung einer sehr geistreichen Methode gelang es V. Bjerknes (1893), sogar die Tiefe, bis zu welcher solche rasche Wechselströme in den Draht eindringen, experimentell zu zeigen.

J. J. Thomson. Eine exakte Theorie der Drahtwellen versuchte J. J. Thomson (1893) und Sommerfeld. andere, besonders Sommerfeld (1899—1909). Letzterer berechnet den Verlauf der elektrischen Kraft längs eines geraden beiderseits ins Unendliche gehenden Drahtes; es sind dann die Schwingungszahl, der Drahtdurchmesser und dessen Leitfähigkeit von großem Einflusse. Die Drahtwellen werden kürzer und es kann in Ausnahmefällen die Geschwindigkeit im Drahte bis zu 25 Prozent kleiner werden. Diese Probleme spielen bei der Frage nach dem Messen der Fortpflanzung der Signale in der drahtlosen Telegraphie eine große Rolle und wurden in neuerer Zeit vielfach untersucht.

Es sei hier noch eine für das Verständnis des Ganzen zwar nebensächliche, aber historisch sehr interessante Tatsache erwähnt. Als Hertz die Fortpflanzungsgeschwindigkeit elektrischer Wellen in Drähten — etwas abweichend von der oben dargestellten Methode — maß, fand er diese statt zu 300 000 nur zu 200 000 km pro Sekunde. Es ist dies das einzige Mal, daß der große Forscher irrte, und da ist folgendes bezeichnend für den Experimentator: die Versuchszahlen waren ihm trotz des unerwarteten Resultates und trotz aller theoretischen Zweifel heilig. „Bei allem Glücke“, so sagt er später selbst, „hatte ich gerade in dieser Untersuchung entschieden Unglück.“ Poincaré zeigte (1890), daß der von Hertz gemachte Irrtum in der Kapazitätsberechnung stecke und daß die Hertzsche Schwingungsdauer hätte mit $\sqrt{2}$ multipliziert werden müssen, um alles in Ordnung zu bringen. Experimentell wurde die Sache später durch die Versuche von E. Sarasin und De La Rive (1893) endgültig richtiggestellt.

Nachträglich stellte sich heraus, daß schon lange vor Hertz im Jahre 1870 Bezold. W. v. Bezold unter dem Titel: „Untersuchungen über die elektrischen Entladungen, vorläufige Mitteilung“ stehende Drahtwellen dargestellt hatte. Er zeigte die Reflexion elektrischer Wellen am Drahtende und Entstehung von Interferenzen, allerdings durch viel weniger direkte Methoden als es jene waren, die Hertz verwendete. Als Hertz diese Versuche kennen gelernt hatte, fragte er mit Erstaunen, „wie es möglich war, daß so wichtige und so bestimmt ausgesprochene Ergebnisse keinen größern Einfluß auf den Gang der Wissenschaft ausgeübt hatten. Vielleicht hat hierzu der Umstand beigetragen, daß Herr v. Bezold seine Mitteilung als eine vorläufige bezeichnet hatte?“

Lodge. Fast gleichzeitig mit Hertz arbeitete Oliver Lodge in Liverpool über die Theorie des Blitzableiters und stellte dabei eine Reihe von Versuchen über die Entladung sehr kleiner Kondensatoren an, welche ihn auf die Beobachtung von Schwingungen und Wellen in Drähten führten. Hertz meint: „Da Lodge vollständig auf dem Boden der Maxwellschen Anschauung stand und eifrig bestrebt war, diese Anschauung zu erweisen, so ist kaum zu zweifeln, daß, wenn ich ihm nicht zuvorgekommen wäre, er auch zur Beobachtung der Wellen in der

Luft und damit zum Nachweis der zeitlichen Ausbreitung der elektrischen Kraft gelangt wäre.“

Schwingungen im Dielektrikum. Der nun folgende Teil bringt dasjenige, was man gemeiniglich unter dem Schlagwort Hertz'sche Versuche versteht.

Hertz'sche
Strahlen elektrischer Kraft.

Eines der interessantesten historischen Kapitel unserer Wissenschaft liefern hier die Vorarbeiten, über welche hinweg Hertz zu seinen Schlußresultaten gelangte. Es geschah dieses Vordringen auch mit einer fast beispiellosen Schnelligkeit. 1887 erschien die erste Arbeit von H. Hertz, damals Professor in Karlsruhe, „Über sehr schnelle elektrische Schwingungen“ und nach einer Reihe von einschlägigen Publikationen konnte er schon am 13. Dezember 1888 in den Sitzungsberichten der Berliner Akademie der Wissenschaften seine aufsehenerregenden experimentellen Ergebnisse „Über Strahlen elektrischer Kraft“ veröffentlichen.

Das Instrumentarium war höchst einfach. Als Schwingungs-„Erreger“ diente eine Anordnung nach Fig. 2, durch welche ein zweites, oft ganz analog gebautes Drahtsystem, das Hertz „Resonator“ nannte, induziert wurde, wie z. B. $A'B'$ in Fig. 1. Dieser Resonator war in der Mitte durch eine minimale Funkenstrecke unterbrochen und wenn im Erreger AB , S. 298, ein kräftig überklatschender Funke eine Primärschwingung erzeugt, verrät sich die Induktion im Resonator $A'B'$ durch ein kleines Fünkchen in F' . Statt der Form $A'B'$ gebrauchte Hertz als Resonator auch oft einen einfachen Draht ring, der an passender Stelle die kleine Funkenstrecke zur Konstatierung einer in diesem Ringe induzierten Schwingung enthielt. Ein solches kleines Fünkchen zeigte dem geübten Experimentator noch in 10 m Entfernung von der Ursprungsstelle die Existenz elektrischer Wellen an. „Es erscheint unmöglich, fast widersinnig, daß diese Fünkchen sollten sichtbar sein, aber in völlig dunklem Zimmer für das geschonte Auge sind sie sichtbar.“

Mit Rührung erfüllt uns der naive Jubel dieser Worte, sie sind der bescheidene Taufspruch eines gewaltiger Zukunft entgegenstrebenden Keimes. Heute senden wir mit einer im Prinzip identischen Methode die Zeichen der drahtlosen Telegraphie über den atlantischen Ozean.

Während Hertz die Wirkung seiner primären Schwingung in größeren Entfernungen untersuchte, war ihm deutlich eine Art von Schattenbildung hinter leitenden Massen entgegengetreten, und diese war ihm nicht sehr auffällig erschienen. Etwas später glaubte er aber auch eine eigentümliche Verstärkung der Wirkung vor solchen schattengebenden Massen und vor den Wänden des Raumes zu bemerken. Er fährt fort: „Als mir zuerst der Gedanke kam, daß diese Verstärkung von einer Art Reflexion der elektrischen Kraft von den leitenden Massen herrühre, schien mir derselbe fast unzulässig, so sehr wich er immerhin von der uns damals geläufigen Vorstellung einer elektrischen Kraft ab, unbeschadet aller Bekanntschaft mit dem Vorstellungskreise der Maxwell'schen Theorie.“

Die Erkenntnis der Tatsache einer solchen Reflexion führte dann zu der in Hohlspiegelversuche.

Fig. 4 gegebenen Anordnung. Zwei in derselben Vertikalen stehende, etwa je 10 cm lange Metallzylinder a und b mit Kugeln zur Funkenstrecke F an den zugewendeten Enden bilden den Primärerreger, cd sind die energiezuleitenden Drähte vom Elektrizitätserzeuger (Ruhmkorff) her (vgl. Fig. 2). Dieser Erreger steht in der Brennpunktlinie eines großen, 2 m hohen, parabolisch gekrümmten Hohlspiegels aus Blech. Die elektrische Schwingung in aFb pflanzt sich zunächst nach allen Seiten fort, wird aber durch den Hohlspiegel wie das Licht in einem Scheinwerfer so reflektiert, daß sie als paralleles Strahlenbündel gegen




Fig. 4.

rechts hin austritt. Wir haben also im Dielektrikum vertikal auf- und abpendelnde elektrische Schwingungen — bestehend aus Maxwell'schen Verschiebungsströmen — die als vertikale Transversalwellen gegen rechts ziehen, genau wie etwa ein linear polarisierter Lichtstrahl, in dem die Ätherteilchen nach der alten Fresnelschen Theorie vertikal auf- und aboszillieren. Der zweite Hohlspiegel rechts in Fig. 4 sammelt diese „elektrischen Strahlen“ in seiner Brennpunktlinie, wo der Resonator $a'b'$ steht,

dessen mittlerer Teil isoliert durch den Blechspiegel nach rückwärts durchgehend zu einer ganz kleinen Funkenstrecke f führt. Eventuelle Fünkchen in f zeigen das richtige Ankommen des Strahls.

Brechung. Hertz stellte nun zwischen die Spiegel in den Gang dieses Strahles verschiedene Körper; durch Holz, Mauerwerk z. B. geht die Wirkung ungehindert durch, nicht aber durch Metall, wo eine Absorption eintritt. Ein Prisma aus Schusterpech, Paraffin u. dgl. lenkt den Strahl, wie ein Glasprisma einen Lichtstrahl, ab: Brechung des elektrischen Strahles. So konnte Hertz fast alle Eigenschaften gewöhnlicher Lichtstrahlen mit diesen seinen elektrischen Strahlen nachmachen.

Fortpflanzungs-
geschwindigkeit.

Sein allerwichtigster Versuch war nun hier die Bestimmung der Fortpflanzungsgeschwindigkeit dieses elektrischen Strahls. Da Hertz die Schwingungsdauer seines Erregers aus dessen Dimension zu $22/10\,000\,000\,000$ Sekunden berechnete, brauchte er nur mehr die Wellenlänge experimentell zu bestimmen. Wieder diente hier derselbe Erreger wie in Fig. 4 links. Der Parallelstrahl geht aber bei diesen Versuchen nicht in einen zweiten Parabolspiegel, sondern gegen eine ebene vertikale Metallwand, welche den Strahl in sich selbst zurückreflektiert. Der direkt nach rechts ziehende muß mit dem ihm entgegenkommenden reflektierten Strahle interferieren, es entsteht bei passender Anordnung eine stehende elektrische Welle im umgebenden Isolator, also in unserem Falle in der Luft; an den Knotenstellen müssen die dielektrischen Verschiebungsströme fehlen. Bringt man nun einen kreisförmigen Resonator an diese Stellen, so treten hier keine Fünkchen auf, wohl aber an jenen Orten, wo ein Schwingungsbauch ist. Die Entfernung zweier Knoten ist natürlich gleich $\frac{1}{2}$ Wellenlänge. So bestimmte Hertz seine Wellenlänge zu 66 cm und erhielt daraus die Fort-

pflanzungsgeschwindigkeit seiner elektrischen Strahlen mit 300 000 km pro Sekunde, also genau so groß wie die Lichtgeschwindigkeit. Daraus und aus den Brechungsversuchen ergab sich also als wichtigstes Resultat: Elektromagnetische Induktion, elektrische und magnetische Störungen pflanzen sich durch Luft oder durch andere Isolatoren nicht momentan, sondern mit derselben Geschwindigkeit fort, mit der in denselben Isolatoren sich das Licht fortpflanzt.

Diese Versuche erregten allüberall — besonders aber in England, dem Vaterlande der elektromagnetischen Lichttheorie — freudigste Bewunderung. Die genialen Träume eines Maxwell-Faraday waren zur experimentellen Gewißheit geworden. Hertz, der leider jung, mit 37 Jahren, einer tückischen Krankheit zum Opfer fiel, genoß aber noch voll diesen Triumph begeisterter Anerkennung. Trotzdem aber, könnte er heute wieder unter uns treten, wäre er sicher überwältigt von dem, was aus seiner Arbeit geworden, wissenschaftlich und technisch!

Statt des kleinen Fünkchens, durch dessen Auftreten Hertz die Schwin- Detektoren. gungen im Resonator erkannte, verwendet man heute mannigfache feinere Einrichtungen, „Detektoren“ genannt. Diese werden im Kapitel „Drahtlose Telegraphie“ (vgl. Artikel 18) des näheren beschrieben werden. Dank der unglaublichen Empfindlichkeit dieser Apparate können wir mit den Dimensionen der Erreger ganz bedeutend herabgehen. Je kleiner diese Dimensionen, desto kleiner sind die Wellen, desto rascher die Schwingungen.

An die genau studierten kurzen Ätherschwingungen der Wärmestrahlen, Wellenlängen. welche uns besonders in ihrem optisch wirksamen Bezirk durch den natürlichen Detektor unseres Organismus, durch das Auge, allvertraut sind, reihen sich nun seit Hertz die langsamen Schwingungen der viel längeren elektrischen Wellen. Noch gähnt der Größenordnung nach zwischen den langen elektrischen Schwingungswellen und den kleineren (Äther) Wellen der Wärmestrahlung eine gewaltige Lücke. Denn die kleinsten elektrischen Wellen, die man bisher darstellen konnte, betragen immer noch etwa 3 mm. Dagegen sind selbst die längsten Wellen der Wärmestrahlen sehr klein: 0,3 mm (Rubens und v. Bayer, Rubens-Bayer. 1911, vgl. Artikel 9). Die natürlichen elektrischen Wellenerreger, wie sie die Molekel und Molekelgruppen darstellen, sind ja winzig und können künstlich wohl kaum nachgemacht werden.

Die Erzeugung und Wahrnehmung kleiner elektrischer Wellen ermöglichte es aber, fast alle optischen Phänomene in analogen Versuchen mit elektrischen Wellen nachzuahmen. Dieses Gebiet taufte Righi, der es systematisch und mit größtem Erfolg bearbeitet, mit einem, wenn auch philologisch nicht einwandfreien, so doch ungemein bezeichnenden Namen „Optik der elektrischen Oszillationen“. Man konnte für die elektrischen Strahlen zeigen: Totalreflexion, Nachahmung der wichtigsten optischen Interferenzphänomene, Beugung, Doppelbrechung usw. Speziell die durch Reflexion erzeugten Polarisationserscheinungen ergaben in Verbindung mit der Maxwellschen Theorie und mit den Photographien stehender Lichtwellen von O. Wiener (1889, siehe Art. 26), daß Righi. Optik der elektrischen Schwingungen.

die optisch wirksamen Schwingungen, wenn sie wirklich gleich sind elektrischen Verschiebungsströmen, senkrecht zur Polarisationssebene stehen.

Gewisse Unterschiede zwischen optischen Erscheinungen und deren elektrischen Analogien erwiesen sich als notwendige Folge der Größenunterschiede zwischen optischen und Hertzischen Wellen. Man kann dann eine optisch-elektrische Analogie oft in der Weise erzwingen, daß man den zu großen elektrischen Wellen größere, d. h. künstliche Moleküle entgegenstellt. Eigentlich ist ja jeder Resonator, der die elektrischen Wellen absorbiert, schon ein Teil eines Molekülmodells. So fand Garbasso (1893) Reflexion an Metallstreifen nur, wenn deren Schwingungsperiode mit der des Erregers übereinstimmte. Von sonstigen Versuchen mit künstlicher Nachahmung molekularer Eigenschaften sind wohl besonders nennenswert die über Polarisationserscheinungen. Auch hier ist Hertz der erste gewesen, der die Polarisationserscheinungen, wie sie im Turmaline am Lichte sich zeigen, durch ein Absorptionsgitter (als eine Art von elektrisch künstlichem Turmaline) nachmachte.

Rubens-Dubois-
Nichols.
Optische Anal-
gien Hertzscher
Versuche.

Fast interessanter erscheint aber die Auswertung dieser Ergebnisse Hertz-scher Wellen durch rein optische Versuche. Du Bois und Rubens (1893) verwendeten z. B. Hertz'sche Drahtgitter in Miniaturform zur Polarisierung langer Wärmestrahlen und später zeigten dann Rubens und Nichols (1905) Resonanzerscheinungen ihrer langen Wärmewellen an künstlichen sehr kleinen Resonatoren.

Noch unmittelbarer in die Kultur der Gegenwart eingreifend ist jene technische Fortsetzung der Hertz'schen Entdeckungen, welche als drahtlose Telegraphie Hertz'sche Wellen tausende Kilometer weit über Land und Meer sendet. Dieser gewaltige kulturelle Fortschritt soll später eingehend besprochen werden (vgl. Artikel 18).

Literatur.

Das Hauptwerk MAXWELLS s. nächsten Abschnitt.

Populäre Darstellung z. B. v. GEITLER, Elektromagnetische Schwingungen und Wellen. Vieweg 1905.

RICHARZ, Anfangsgründe der Maxwellschen Theorie. B. G. Teubner, 1909.

Dann HERTZ: Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft. Barth. 1892.

DIE MAXWELLSCHE THEORIE UND DIE ELEKTRONENTHEORIE.

VON

H. A. LORENTZ.

I. Die Maxwellsche Theorie.

Mit der modernen Elektrizitätstheorie ist der Name des großen engli- Einleitung.
schen Physikers Clerk Maxwell (1831—1879) verbunden, den man mit Recht unter die ersten Forscher aller Zeiten und aller Länder zählt. Vor ihm hatte bereits sein Landsmann Faraday einen von dem seiner Zeitgenossen weit verschiedenen Standpunkt eingenommen. Während man allgemein die elektrischen und magnetischen Wirkungen als die Äußerungen unvermittelter, oder jedenfalls nicht weiter zu analysierender, in die Ferne wirkender Kräfte betrachtete, verteidigte Faraday die Meinung, es spiele der Zwischenstoff zwischen den Körpern eine wesentliche und der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht unzugängliche Rolle. Durch eine kontinuierlich von Punkt zu Punkt fortschreitende Veränderung werde das Medium jedesmal in einen eigentümlichen, von dem natürlichen verschiedenen Zustand versetzt, und infolgedessen könne es seinerseits Kräfte auf elektrisch geladene Körper oder Magnete ausüben und Veränderungen in deren Zustand hervorrufen. In der Fülle von wichtigen Entdeckungen, mit denen Faraday die Physik bereicherte, gab es manches, das wohl geeignet war, ihn in seiner Überzeugung zu bestärken. Er fand, daß bei den elektrischen Erscheinungen die Natur der nichtleitenden Körper keineswegs ohne Einfluß ist, und die Tatsache, daß alle Körper ohne Ausnahme in der Nähe eines Magnets eine Zustandsänderung erleiden, legte den Gedanken nahe, daß es auch bei den magnetischen Wirkungen auf das Medium ankomme.

Faraday hat sich bei seinen Betrachtungen mit großem Erfolg gewisser geometrischer Versinnlichungen bedient, die auch jetzt noch von hohem Wert sind. Ein Mathematiker im gewöhnlichen Sinne des Wortes war er aber nicht. Seine „Experimental Researches“ enthalten kaum eine einzige algebraische Formel und konnten deshalb nicht die Vollendung und Abrundung der Form erreichen, die man bei den hervorragenden Vertretern der Fernwirkungstheorie, wie Ampère und Wilh. Weber, bewundert.

Diesem Mangel abzuhelpen, war die Aufgabe, die Maxwell sich stellte, und die er in seinem „Treatise on Electricity and Magnetism“ in glänzender Weise gelöst hat. Trotzdem kann man aus dem Buche das, was man jetzt die Maxwellsche Theorie nennt, nicht leicht kennen lernen. Es liegt das daran, daß Maxwell den Leser nicht auf leichtem Pfade zu dem schließlich von ihm

erreichten Standpunkt hinaufführt, sondern ihn den mühsamen, verschlungenen Weg gehen läßt, den er selbst zurückgelegt hatte. Das verleiht zwar dem Werke einen besonderen Reiz für jeden, der sich für die Entstehung und Entwicklung wissenschaftlicher Anschauungen interessiert, läßt aber die innere Harmonie der Theorie einigermaßen verschleiern. Erst späteren Forschern, unter denen in erster Linie Heinr. Hertz und Oliver Heaviside zu nennen sind, ist es gelungen, ihre volle Schönheit hervortreten zu lassen.

Selbstverständlich kann in der folgenden gedrängten Darstellung nicht die Rede davon sein, das von Maxwell und seinen Nachfolgern errichtete Gebäude in Einzelheiten zu schildern. Mancher wichtige Baustein, mancher zierliche Schmuck, der den Gesamteindruck wesentlich erhöht, wird unerwähnt bleiben müssen.

Es möge indes versucht werden, dem Leser den allgemeinen Plan und die Gliederung der Hauptteile in großen Zügen vor Augen zu führen, und zwar soll dabei zunächst einiges gesagt werden von der Darstellung der elektrischen Erscheinungen, sodann von den magnetischen Wirkungen, und schließlich von den eigentlichen Schlußsteinen der Theorie, von den Hauptsätzen, die eine Verbindung zwischen den beiden Erscheinungsgebieten herstellen.

Bildliche
Darstellungen.

Als Ersatz für die mathematische Ausdrucksweise, auf deren Schärfe und Bündigkeit hier verzichtet werden muß, möge eine bildliche Darstellung benutzt werden. Ernste Bedenken wird das kaum hervorrufen. Es soll ja nicht aus dem Auge verloren werden, daß es sich, wie in mancher anderen physikalischen Theorie, eben nur um Bilder handelt, an die keine weitere Forderung zu stellen ist als die, daß sie der Wirklichkeit in dem Maße ähnlich seien, daß man mit ihrer Hilfe die eine Tatsache aus der anderen ableiten kann. Zudem ist zu bemerken, daß überhaupt das wissenschaftliche Denken ohne jede derartige, mehr oder weniger lebhaft gefärbte Vorstellungsweise schwerlich möglich ist.

Elektrischer
Strom.

Die Worte schon, deren man sich zu bedienen hat, sind manchmal bildliche oder symbolische Bezeichnungen. Wer von einem „elektrischen Strom“ reden hört, ist geneigt, an das Fließen irgendeiner Substanz, eines Fluidums, oder wie man sie nennen will, zu denken, und so soll denn auch hier die stoffliche Vorstellung von der Elektrizität zugrunde gelegt werden, und zwar in der einfachsten Auffassung, nach der es nur ein elektrisches Fluidum gibt. In einem Drahte, in dem ein Strom besteht, fließt die Elektrizität in der Richtung, die man dem Strom nach dem üblichen Sprachgebrauch zuschreibt. Führt der Strom einem Körper mehr Elektrizität zu als er in seinem natürlichen Zustand enthält, so wird eine positive Ladung erzeugt. Eine negative aber entsteht dann, wenn dem Körper ein Teil des ihm ursprünglich eigenen Elektrizitätsvorrats entzogen wird.

Diesen Vorstellungen schließt sich die von auf die Elektrizität wirkenden Kräften an; sie zeigt zu gleicher Zeit, wie man von jeher bemüht gewesen ist, die elektrischen Erscheinungen unter die Herrschaft der Mechanik zu bringen. Von mancherlei derartigen Kräften sprechen die Physiker. Die in einem galvanischen Elemente oder einer thermoelektrischen Säule wirksamen Ursachen,

die einen Strom zu erregen vermögen, faßt man unter dem Namen „elektromotorische Kraft“ zusammen. Andererseits setzt die von einem Strom durchflossene leitende Materie der Elektrizitätsbewegung einen „Widerstand“ entgegen, den man für jeden Leiterteil aus seinen Dimensionen und der „Leitfähigkeit“ des Materials berechnen kann. Insofern diese Kräfte von der Materie auf die Elektrizität ausgeübt werden, sind sie, was diese letztere betrifft, als äußere Einwirkungen anzusehen. Es läßt sich ihnen eine innere auf die Elektrizität wirkende Kraft gegenüberstellen, für die heutzutage die Benennung „elektrische Kraft“ reserviert wird. Die Art und Weise, wie ihre Verteilung über den Raum, d. h. ihre Änderung in Richtung und Größe von Punkt zu Punkt, bestimmt wird, ist für die Maxwellsche Theorie charakteristisch.

Elektrische
Kraft.

Darauf wird weiter unten einzugehen sein. Zunächst möge bemerkt werden, daß die elektrische Kraft bereits in dem einfachen Fall sich geltend macht, wo in einem zu einem geschlossenen Kreis gebogenen Metalldraht an einer einzigen Stelle eine elektromotorische Kraft wirkt. Man kann diese Anordnung mit einer in sich zurücklaufenden, mit Wasser gefüllten Rohrleitung vergleichen, in der mittels einer eingeschalteten Pumpe eine zirkulierende Bewegung des Wassers unterhalten wird. Direkt setzt die Pumpe nur das gerade in ihr befindliche Wasser in Bewegung, indirekt aber auch die weiter entfernte Flüssigkeit, und zwar wird der Reibungswiderstand, den die Rohrwand auf diese ausübt, durch die Druckkräfte zwischen den verschiedenen Teilen der Flüssigkeit, also durch innere Kräfte überwunden. In ähnlicher Weise ist es die elektrische Kraft, die dort, wo keine elektromotorische Kraft besteht, die Elektrizität weiter treibt. Sie spielt die Rolle einer regulierenden Kraft, indem sie bewirkt, daß in allen Teilen des Kreises der Strom gleich stark ist.

Daß letzteres der Fall ist, d. h. daß jeder Querschnitt des Leiters von derselben Elektrizitätsmenge durchflossen wird, war der älteren Physik wohl bekannt. Man wußte auch, daß Ähnliches in anderen weniger einfachen Fällen gilt, daß z. B. wenn im Innern einer Metallkugel eine Zirkulation der Elektrizität besteht, dabei an keiner Stelle eine Anhäufung stattfindet; für jeden Raumteil gilt, daß ebensoviel aus- wie eintritt. Man sagt füglich, die Elektrizitätsbewegung verlaufe „stauungsfrei“, womit auch eine negative Stauung, eine Verminderung der in einem bestimmten Raumteil liegenden Elektrizitätsmenge ausgeschlossen sein soll.

Stauungsfreie
Bewegung der
Elektrizität.

Indes gibt es auch Fälle, für die man früher diese Regel nicht gelten lassen konnte. Wenn die Rückseiten zweier paralleler Metallplatten, zwischen welchen sich ein Nichtleiter, etwa eine Luftmasse, befindet, durch einen Metalldraht miteinander verbunden sind, und dann in dem Draht eine elektromotorische Kraft wirkt, so entsteht ein kurzdauernder Strom, infolgedessen die eine Platte positiv und die andere negativ geladen wird. Da man an irgendwelchen Vorgang in der Luft zwischen den Platten gar nicht dachte, so mußte man meinen, der elektrische Strom habe jetzt einen Anfangs- und einen Endpunkt.

Es hat eine Zeit gegeben, da man hoffte, durch die Beobachtung der Wirkungen derartiger ungeschlossener Ströme Aufschluß über wichtige theore-

tische Fragen zu gewinnen; es ließen z. B. die verschiedenen für die Elektrodynamik vorgeschlagenen Grundgesetze ungleiche Effekte vorhersehen. Seit Maxwell haben nicht nur jene Gesetze ihre Bedeutung verloren, sondern ist den Physikern auch das Mittel, das man damals zur Entscheidung heranziehen wollte, entfallen. Er hat nämlich gelehrt, daß in Wirklichkeit auch der Strom, durch den der aus den beiden Platten bestehende „Kondensator“ geladen wird, ein geschlossener ist.

Bewegung der
Elektrizität
in einem
Dielektrikum.

Er konnte zu dieser Aussage kommen, weil er sich vorstellte, daß auch in einem Nichtleiter oder „Dielektrikum“ ein elektrischer Strom bestehen kann; nur sei hier die Elektrizität an eine Gleichgewichtslage gebunden, nach der sie, sobald eine Verschiebung stattgefunden hat, durch eine aus dem Zusammenhang mit der Materie entspringende Kraft zurückgetrieben wird. Es ließe sich demnach das verschiedene Verhalten der Elektrizität in Leitern und Nichtleitern etwa an dem Fall zweier Kugeln veranschaulichen, deren eine in einer zähen Flüssigkeit frei schwebt, während die andere durch eine Spiralfeder mit einem festen Punkt verbunden ist; eine Kraft von bestimmter Größe kann die eine über jede beliebige Strecke hin verschieben, die andere aber nur soweit die Elastizität der Feder es zuläßt aus der ursprünglichen Lage bringen. An dieses Beispiel anlehnd, kann man die Kraft, welche im Nichtleiter die Elektrizität festzuhalten sucht, eine „quasi-elastische“ nennen; sie ist, ebenso wie der Widerstand im Leiter, zu den äußeren Kräften zu rechnen, und von der elektrischen Kraft, welche die Verschiebung der Elektrizität hervorruft, zu unterscheiden.

Kondensator.

Die Theorie des Kondensators ist nun sehr einfach. Die elektromotorische Kraft hat auch jetzt eine stauungsfreie Elektrizitätsbewegung zur Folge, indem eine parallel zu den Platten durch den Luftraum gelegte Ebene von genau der gleichen Menge wie ein Querschnitt des Metalldrahtes durchflossen wird. Als bald stellt sich aber Gleichgewicht zwischen der elektromotorischen Kraft und der quasi-elastischen Kraft ein. Die eine Platte hat dann eine positive und die andere eine negative Ladung angenommen, deren Größen eben bestimmt werden durch die Elektrizitätsmenge, die der Leitungsstrom im Draht nach der einen Platte hin- und von der anderen hinweggeführt hat. Die ebenso große Menge, welche durch eine Ebene im Luftraum hindurchgegangen ist, ist das Maß für die „dielektrische Verschiebung“ in diesem Raum.

Elektrische
Energie.

Hört, nachdem der Kondensator geladen worden ist, die elektromotorische Kraft plötzlich zu wirken auf, so treibt die quasi-elastische Kraft die Elektrizität des Dielektrikums in ihre ursprüngliche Lage zurück, was eben möglich ist, weil in dem Metalldraht ein Ausweg offen steht. Die in diesem Draht bei der Entladung entwickelte Wärmemenge entspricht der Energie, die vorher im Kondensator aufgespeichert war, und die nach der Maxwellschen Theorie in dem Dielektrikum ihren Sitz hatte. So lange hier die Elektrizität aus ihrer Gleichgewichtslage verschoben ist, enthält jeder Raumteil des Mittels eine bestimmte Energiemenge, ähnlich wie man das von den Teilen eines deformierten elastischen Körpers sagen kann. Mit einem solchen hat überhaupt das „elek-

trische Feld“ zwischen den Platten eine gewisse Analogie. Man kann z. B. aus dem Energieinhalt, den ein elastischer Stab nach einer Dehnung besitzt, die Kraft ableiten, mit der er sich zusammenzuziehen sucht, und ebenso folgerte Maxwell aus der Betrachtung der elektrischen Energie, daß die Platten des geladenen Kondensators durch das Medium zueinander hingezogen werden müssen, als wären gedehnte Faden zwischen ihnen gespannt. Überhaupt führte er alle elektrischen Anziehungen und Abstoßungen auf derartige „Spannungen“ Spannungen im Felde. im Dielektrikum zurück.

Von fundamentaler Bedeutung ist es nun ferner, daß der Versuch mit dem Kondensator auch dann gemacht werden kann, wenn der Raum zwischen den Platten luftleer ist. Nur der „Äther“, den die Undulationstheorie als Träger Äther. der Lichtschwingungen postuliert, ist dann in dem Raum vorhanden. Auch in ihm muß also das elektrische Feld mit seiner elektrischen Kraft und dielektrischen Verschiebung bestehen können. Mit dieser Erkenntnis war der erste Schritt getan in dem Gedankengang, der dazu geführt hat, den Äther als das Medium zu betrachten, das in letzter Instanz alle scheinbaren Fernwirkungen vermittelt.

Will man das elektrische Feld genauer beschreiben, so hat man zunächst Elektrizitäts- eine Einheit festzusetzen, in der Elektrizitätsmengen ausgedrückt werden sollen. Nachdem dies geschehen ist, kann man die elektrische Kraft in irgendeinem Punkt definieren als die, in gewöhnlichen mechanischen Einheiten anzugebende Kraft, die auf die daselbst befindliche Elektrizitätseinheit oder auf ein kleines mit der Einheit geladenes Körperchen wirkt. Man kann sich vorstellen, daß in jedem System geladener Körper die Richtung der Kraft, sowie ihre Größe, die sog. „Feldstärke“, experimentell ermittelt werden. Die Resultate lassen sich dadurch veranschaulichen, daß man in dem Felde Linien zieht, die in jedem Punkte die Richtung der elektrischen Kraft angeben. Es sind das Faradays berühmte „Kraftlinien“. Kraftlinien.

Was die dielektrische Verschiebung anbelangt, so ist diese in jedem Punkte Dielektrische durch die Elektrizitätsmenge zu messen, die durch ein senkrecht zu ihrer Rich- Verschiebung. tung liegendes Flächenstück pro Flächeneinheit hindurchgeschoben worden ist.

Die beiden in dieser Weise gemessenen Größen bestimmen auch den Wert der elektrischen Energie; ihr Betrag pro Volumeneinheit wird nämlich durch das halbe Produkt aus der Kraft und der Verschiebung gegeben.

Aus der von Faraday entdeckten Tatsache, daß bei gegebener elektromotorischer Kraft die Ladung des Kondensators sich mit der Natur des Dielektrikums ändert, muß man nun ferner schließen, daß dieselbe elektrische Kraft nicht in allen Körpern die gleiche Verschiebung hervorbringt. Dabei ist in jedem einzelnen Dielektrikum die Verschiebung der Kraft proportional.¹⁾ Die Verhältniszahl, d. h. die Zahl, mit der man den Wert der Kraft multiplizieren muß, um den der Verschiebung zu erhalten, heißt die „Dielektrizitäts- Dielektrizitäts- konstante.“

1) Zur Vereinfachung soll in diesem Artikel nur von solchen Körpern die Rede sein, die in allen Richtungen dieselben Eigenschaften haben. In diesen hat die dielektrische Verschiebung immer die Richtung der Kraft.

konstante“ des Mittels. Ihre Größe hängt von der Wahl der Elektrizitätseinheit ab — man kann ja erst, nachdem man sich darüber geeinigt hat, in jedem konkreten Fall die beiden Größen durch bestimmte Zahlen ausdrücken — und es empfiehlt sich nun, bei theoretischen Betrachtungen die Wahl so zu treffen, daß für den Äther die Dielektrizitätskonstante gleich Eins wird. Für dieses Medium haben dann also die Kraft und die Verschiebung denselben numerischen Wert.

Die Dielektrizitätskonstante der Gase ist nur wenig größer als Eins, für Luft unter normalen Umständen 1,00059. Bei festen und flüssigen Nichtleitern hat sie erheblich höhere Werte; hier kann bei gleicher elektrischer Kraft die Verschiebung, welche im Äther bestehen würde, um weit mehr als das Doppelte oder Dreifache übertroffen werden.

Es sei gestattet, dem Bilde jetzt einen Zug hinzuzufügen, den man bei Maxwell selbst nicht findet. Der Äther befinde sich nicht nur im luftleeren Raum, sondern auch überall da, wo Materie vorhanden ist, sogar im Inneren der kleinsten Teilchen, der Moleküle und Atome, und in einem materiellen oder „ponderablen“ Nichtleiter werde unter dem Einfluß einer elektrischen Kraft die Elektrizität in zweierlei Weise verschoben. Einmal in dem im Körper enthaltenen Äther, dann aber auch in jedem einzelnen Molekül, derart, daß es an der einen Seite eine positive, an der anderen eine negative Ladung erhält, daß sozusagen zwei „Pole“, ein positiver und ein negativer, auftreten. Obwohl diese zweite Art der Verschiebung diskontinuierlich über den Raum verteilt ist, ist sie doch, was die beobachtbaren Erscheinungen betrifft, einem gleichmäßigen Flusse äquivalent. Es erscheint jetzt das, was Maxwell die dielektrische Verschiebung im Körper nennt, als aus zwei Teilen zusammengesetzt, deren einen man die „Verschiebung im Äther“, den anderen aber die „elektrische Polarisierung“ nennen kann. Der erste Teil ist numerisch der elektrischen Kraft gleich, und man erhält daher den Wert des zweiten Teiles, wenn man die Kraft mit der um Eins verminderten Dielektrizitätskonstante multipliziert.

Elektrische
Polarisation.

Permanent
polarisierte
Körper.

Derartige Polarisierungen scheinen nun in gewissen Kristallen auch ohne eine durch äußere Einflüsse hervorgerufene elektrische Kraft zu bestehen; man hat die pyro- und piezo-elektrischen Vorgänge auf sie zurückgeführt. Wie dem auch sein möge, jedenfalls kann man sich folgenden ideellen Fall vorstellen, dessen Betrachtung im Hinblick auf die Erscheinungen des Magnetismus interessant ist.

In den Molekülen eines nichtleitenden zylindrischen Stabes wird die Elektrizität in irgendeiner Weise in der Längsrichtung verschoben und, nachdem das geschehen ist, festgelegt. Der Stab ist dann ein für allemal polarisiert und bleibend von einem elektrischen Felde umgeben, dessen Gestaltung sich daraus ergibt, daß der Stab sich verhält, als trüge er an dem einen Ende eine positive und an dem anderen eine negative Ladung. Die Kraftlinien laufen deshalb im äußeren Raum in größeren oder kleineren Bogen von dem positiven nach dem negativen Pol hin. Auch im Inneren des Stabes ist die elektrische Kraft und somit auch die dielektrische Verschiebung im Äther nach dem negativen Pol hin

gerichtet. Im Gegensatz zu dem früher betrachteten Fall haben also jetzt die beiden Teile der Verschiebung im Stabe entgegengesetzte Richtung — die Polarisation wurde ja eben von vornherein festgelegt und also als unabhängig von der Kraft gedacht. Nähere Überlegungen zeigen, daß von den beiden Teilen die Polarisation überwiegt. Die resultierende Verschiebung ist daher in dem Stabe nach dem positiven Pol hin gerichtet, und da die Verschiebung im umgebenden Äther, dem Laufe der Kraftlinien folgend, nach dem negativen Pol zeigt, so wird es verständlich, daß im ganzen genommen, die Bewegung der Elektrizität, ihre Verschiebung aus der ursprünglichen Lage wieder stauungsfrei verläuft. An dieser Tatsache wird auch dann nichts geändert, wenn man irgendwelche Körper in die Umgebung des Stabes bringt, z. B. einem der Pole eine Schwefelkugel nähert. Freilich ändert sich dabei die Konfiguration des Feldes, und zwar in solcher Weise, daß sich aus den Spannungen im Äther eine Anziehung der Kugel durch den Stab ergibt.

In der älteren Physik war bereits eine gewisse Analogie zwischen den elektrischen und magnetischen Erscheinungen zutage getreten; hatten doch Coulombs fundamentale Gesetze für die Anziehungen und Abstoßungen genau dieselbe Form für Magnetpole wie für geladene Körper. Die Maxwellsche Theorie ist nun durch einen weitgehenden Parallelismus zwischen den beiden Gebieten charakterisiert. Man kann sogar, wenn man sich nicht scheut, an den Magnetismus wie an ein Fluidum zu denken, dessen Anhäufung einen „Nordpol“ (positiven Pol) darstellt, während das Wesen eines Südpols (negativer Pol) in einem Defizit besteht, mit sachgemäßer Änderung der Worte fast alles, was von den elektrischen Erscheinungen gesagt wurde, auf die magnetischen übertragen.

Parallelismus zwischen den elektrischen und den magnetischen Erscheinungen.

Der elektrischen Kraft entspricht jetzt die „magnetische Kraft“, der dielektrischen Verschiebung die magnetische, oder, wie man zu sagen pflegt, die „magnetische Induktion“, deren Wert, bei passender Wahl der Einheiten, im Äther dem der magnetischen Kraft gleich ist.

Magnetische Kraft und magnetische Induktion.

Allerdings bestehen wichtige Unterschiede, zunächst der, daß es auf dem neuen Gebiete Wirkungen, die den elektromotorischen Kräften analog wären, nicht gibt und ebensowenig den Elektrizitätsleitern entsprechende Körper. Vielmehr sind jetzt alle Substanzen den Nichtleitern vergleichbar. Im Inneren der Materie ist die Verschiebung der Größe nach wieder von der Kraft verschieden, und kann sie als aus zwei Teilen zusammengesetzt aufgefaßt werden. Der eine ist die „magnetische Induktion im Äther“, die in Richtung und Größe mit der magnetischen Kraft zusammenfällt; der andere Teil, den man „magnetische Polarisation“ nennen könnte, wird gewöhnlich als „Magnetisierung“ bezeichnet. Dieser Teil besteht bleibend in einem Stahlmagneten, der eben das Gegenstück zu dem oben betrachteten permanent polarisierten dielektrischen Stab ist. Dies gilt, was den Lauf der magnetischen Kraftlinien betrifft, und auch insofern als die magnetische Verschiebung, wie im vorigen Fall die dielektrische, stauungsfrei über den Raum verteilt ist, eine Eigenschaft, die nach der

Magnetisierung.

Stauungsfreie Verteilung der Induktion.

Maxwellschen Theorie der magnetischen Induktion ebenso allgemein wie dem elektrischen Strom zukommt.

In der Beziehung zwischen der Kraft und der Verschiebung macht sich wieder die spezielle Natur der Materie geltend. In den meisten Körpern ist die Induktion wenig von der magnetischen Kraft verschieden; in diesen Fällen sind die beiden Größen einander proportional. Die Zahl, mit der man die Kraft multiplizieren muß, um die Induktion zu erhalten, wird die „Permeabilität“ genannt. Sie ist der Dielektrizitätskonstante vergleichbar, aber während diese immer größer als Eins ist, ist die Permeabilität bald größer, bald kleiner als die Einheit, so daß die Körper, von denen jetzt die Rede ist, in zwei Klassen, die „paramagnetischen“ und die „diamagnetischen“ zerfallen. In diesen letzteren hat also die magnetische Kraft eine geringere Induktion als im Äther zur Folge, was man dahin deuten kann, daß eine der Kraft entgegengesetzte Magnetisierung entsteht.

Paramagnetische
und
diamagnetische
Körper.

Ferro-
magnetische
Körper.

Bei gewissen Metallen, deren wichtigster Repräsentant das Eisen ist, liegen die Verhältnisse verwickelter. Bei schwachen Feldern kann man auch hier noch von Proportionalität zwischen Kraft und Induktion reden, wobei dann aber die Permeabilität hohe Werte, bis zu zwei- oder dreitausend, zeigt. In stärkeren Feldern hört die Proportionalität auf und es gibt sogar ein Maximum der Magnetisierung, über das nicht hinausgegangen werden kann. Von den sonstigen Eigenschaften der „ferromagnetischen“ Körper, die für die Elektrotechnik von großer Wichtigkeit sind, kann hier nicht gehandelt werden.

Magnetische
Energie.

Auch das magnetische Feld ist, wie das elektrische, Sitz einer gewissen Energiemenge, deren Betrag sich in denjenigen Fällen, wo Proportionalität zwischen Kraft und Induktion besteht, sehr einfach berechnet. Pro Volumeneinheit wird er durch das halbe Produkt aus der Kraft und der Induktion gegeben.

Spannungen
im magnetischen
Felde.

Mit der Energie hängen auch jetzt wieder — wenn auch nicht ganz so wie im elektrischen Felde — die auf die ponderablen Körper ausgeübten Kräfte zusammen, die ebenso wie die elektrischen Anziehungen und Abstoßungen, auf Spannungen im Medium zurückgeführt werden. Die Berechnung dieser Spannungen geschieht genau so wie für das elektrische Feld. Es ist z. B. die von einem Magnetstab auf eine Eisenkugel ausgeübte Kraft mit der Anziehung der obengenannten Schwefelkugel durch den elektrisch polarisierten Stab vergleichbar.

Es sind jetzt noch die Schlußsteine anzubringen, durch welche die Elektrizitätstheorie und die Lehre vom Magnetismus zu einem Ganzen zusammengefügt werden. Dem hervorgehobenen Parallelismus entsprechend, gibt es deren zwei, so daß, kann man sagen, die beiden Gebiete kreuzweise verknüpft werden.

Es wird sich erstens um das Hervorbringen magnetischer Kräfte durch elektrische Ströme, und zweitens um die Erzeugung induzierter Ströme handeln.

Erster Haupt-
satz.

Ein zylindrischer Stab werde in der Richtung seiner Länge von einem Strom durchflossen. Dann werden, wie zuerst Oersted gezeigt hat, auf benach-

barte Magnetpole Kräfte ausgeübt, deren Richtung durch kreisförmige Kraftlinien mit ihren Ebenen senkrecht zum Stab und ihren Mittelpunkten in dessen Achse vorgezeichnet wird. Das Merkwürdige dabei ist nun, daß ein isolierter Magnetpol — gesetzt, man könne mit einem solchen experimentieren —, wenn er sich etwa in einem ringförmigen, der Kraftlinie folgenden Rohr bewegen könnte, von der magnetischen Kraft fortwährend mit beschleunigter Bewegung herumgetrieben werden würde, während die Schwerkraft und überhaupt alle nach festen Zentren gerichteten Kräfte eine derartige Bewegung in geschlossener Bahn nicht hervorzubringen vermögen. Offenbar hat man es hier mit einer fundamentalen Eigentümlichkeit des vom Strome hervorgebrachten Magnetfeldes zu tun. Es kann bei der Bewegung in einer geschlossenen Linie eine gewisse Arbeit verrichten, positiv für die eine und negativ für die andere Umlaufsrichtung.

Zur Abkürzung möge die Arbeit der magnetischen Kraft, wenn ein Nordpol von der Stärke Eins die geschlossene Linie durchläuft, ihre „Gesamtwirkung für die Linie“ genannt werden. Sie hat für jede den Stromleiter umkreisende Linie einen bestimmten Wert, und zwar unabhängig von dem Lauf der Linie; es ist einerlei, ob sie eine Kraftlinie ist oder nicht. Die Gesamtwirkung ist positiv, wenn zwischen dem Sinn der Umkreisung und der Richtung des Stromes dieselbe Beziehung wie zwischen der Drehung und der Fortbewegung eines gewöhnlichen Korkziehers besteht. Die Größe der Wirkung erhält man durch Multiplikation der Stromstärke mit einem Faktor, der, sobald die Einheiten für Elektrizität und Magnetismus festgelegt worden sind, einen ganz bestimmten Wert hat. Die Bedeutung dieser universellen Konstante erkennt man am einfachsten, wenn man sich vorstellt, daß der Zylinder pro Längeneinheit die Einheit der Elektrizität enthält, und sich dann fragt, mit welcher Geschwindigkeit diese verschoben werden müsse, damit für jeden den Stab umschlingenden Weg die Gesamtwirkung der magnetischen Kraft gerade den Wert Eins habe. Dazu ist eine bestimmte „kritische“ Geschwindigkeit erforderlich, und diese ist es nun,

Kritische Geschwindigkeit.

Indem Maxwell die hier angegebene Beziehung zwischen der Gesamtwirkung der magnetischen Kraft und der Elektrizitätsbewegung als allgemein gültig annahm, durch welche Körper hindurch die geschlossene Linie auch laufe, und welcher Art die Elektrizitätsbewegung sei, ob sie in einem Leitungsstrom oder in einer dielektrischen Verschiebung bestehe, hatte er das, was man den ersten Hauptsatz seiner Theorie nennen kann, gefunden. Der zweite Hauptsatz, das allgemeine Gesetz der induzierten Ströme, lautet ganz ähnlich.

Zweiter Hauptsatz.

In dem Zylinder bestehe jetzt eine magnetische Induktion, die sich im Laufe der Zeit ändere; wir denken uns, bildlich gesprochen, eine Bewegung des magnetischen Fluidums, einen „Induktionsfluß“.¹⁾ Dann wird in einem den Zylinder umschließenden Leitungsdraht ein Strom induziert, woraus zu schließen ist, daß ein Induktionsfluß die Elektrizität im Kreise herumzutreiben ver-

1) Hier wird unter „Induktionsfluß“ eine Änderung der Induktion verstanden. Oft wendet man das Wort an, um die Induktion selbst zu bezeichnen.

mag, ebenso wie ein elektrischer Strom einen Magnetpol. Die Analogie geht so weit, daß die Gesamtwirkung der elektrischen Kraft in genau derselben Weise mit dem Induktionsfluß zusammenhängt, wie die Gesamtwirkung der magnetischen Kraft mit der Elektrizitätsbewegung. Nur ist dabei die Regel für das algebraische Vorzeichen umzukehren. Daß dies notwendig ist und daß ferner wieder dieselbe kritische Geschwindigkeit wie oben ins Spiel kommt, läßt sich aus dem Gesetz der Erhaltung der Energie ableiten.

Übrigens ist das Induktionsgesetz leicht dahin zu verallgemeinern, daß es auch die durch Bewegung von Leitern oder magnetisierten Körpern erzeugten Ströme umfaßt.

In den beiden Hauptsätzen liegt eingeschlossen, daß die Gesamtwirkung der magnetischen Kraft für eine geschlossene Linie jedesmal dann Null ist, wenn keine Elektrizitätsbewegung vorhanden ist, und ebenso die Gesamtwirkung der elektrischen Kraft in denjenigen Fällen, wo keine Änderung der magnetischen Induktion stattfindet. Es sind dies Folgerungen, die sich leicht an den vorher benutzten Beispielen verifizieren lassen und die in Verbindung mit den Sätzen von der stauungsfreien Verteilung des Stromes und der magnetischen Induktion die Grundlage für die Lösung mancher Probleme bilden können.

Man kann noch hinzufügen, daß jene stauungsfreien Verteilungen ebenfalls in den Hauptsätzen enthalten sind, insofern sie bei diesen notwendig vorausgesetzt werden müssen. Wäre z. B. in einem stromführenden Draht die Stromstärke nicht in allen Teilen dieselbe, so könnte man gar nicht wissen, welche Stromstärke für die Gesamtwirkung der magnetischen Kraft in einer beliebigen Linie maßgebend wäre.

Diese Bemerkungen lassen erkennen, wie umfassend die einfachen Sätze sind, in denen — abgesehen von gewissen Fragen, die sich auf bewegte Körper beziehen — der allgemeine Teil der Elektrizitätslehre jetzt zum Abschluß gekommen ist, und denen der spezielle Teil unterzuordnen ist, der von den Eigenschaften der verschiedenen Substanzen, dem Wesen der elektromotorischen Kräfte, der Elektrolyse, den Entladungserscheinungen usw. handelt.

Elektro-
magnetische
Wellen.

Der Raum läßt nicht zu, auf die mannigfachen Anwendungen der Maxwell'schen Theorie einzugehen. Indes darf ein Schluß, den man aus ihr gezogen hat und der für das Verständnis der Naturerscheinungen von weittragender Bedeutung ist, nicht unerwähnt bleiben.

Maxwell leitete aus seinen Formeln ab, daß Störungen des elektromagnetischen Gleichgewichtes sich wellenartig ausbreiten können. In einem Dielektrikum kann das so geschehen, daß die Fortpflanzung überall in derselben Richtung, etwa von links nach rechts stattfindet, und daß der Zustand in einer beliebigen auf der Fortpflanzungsrichtung senkrechten Ebene („Wellenfront“) an allen Stellen der gleiche ist. Überall bestehen eine elektrische und eine magnetische Kraft, die senkrecht zueinander und beide senkrecht zur Fortpflanzungslinie gerichtet sind, und man findet den in einem bestimmten Augenblick in einer Wellenfront bestehenden Zustand nach einiger Zeit genau so in einer

weiter nach rechts liegenden Ebene wieder; die Gleichgewichtsstörung verschiebt sich fortwährend mit einer bestimmten Geschwindigkeit. Wechseln nun hierbei in einem bestimmten Punkte unaufhörlich die Richtungen der beiden Kräfte, so zeigt sich in ein und demselben Moment auf einer in der Fortpflanzungsrichtung gezogenen Gerade eine ebenso regelmäßige Abwechslung entgegengesetzter Zustände. Man hat es mit einer „wellenartigen Fortpflanzung elektromagnetischer Schwingungen“ zu tun.

Die Theorie bestimmt auch die Größe der Fortpflanzungsgeschwindigkeit, und zwar muß diese im Äther eben die kritische Geschwindigkeit sein, von der oben die Rede war, und für welche elektromagnetische Messungen einen dem der Lichtgeschwindigkeit gleichen Wert ergeben hatten. Dies, in Verbindung mit dem Umstande, daß die elektrischen Schwingungen ebenso wie man es von den Lichtschwingungen schon wußte, senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung stehen, führte Maxwell zu der kühnen Hypothese, daß das Licht in sehr rasch wechselnden elektromagnetischen Schwingungen bestehe. Mit diesem genialen Gedanken wurden zwei Gebiete der Physik, die ursprünglich völlig voneinander getrennt waren, zusammengeschmolzen, und wurde die Optik zu einem Zweig der Elektrizitätslehre. Elektro-
magnetische
Lichttheorie.

Die spätere Forschung hat Maxwells Hypothese auf das glänzendste bestätigt und die „elektromagnetische Lichttheorie“ ist jetzt als eine endgültige Errungenschaft zu betrachten. Viel haben dazu die berühmten Versuche beigetragen, durch die Heinr. Hertz die von Maxwell vorhergesagte Fortpflanzung elektromagnetischer Wellen experimentell nachwies (vgl. Artikel 14). Er zeigte, und andere Physiker sind hierin noch weiter gegangen, daß trotz der Verschiedenheit der Wellenlängen die „Strahlen elektrischer Kraft“, wie er sie nannte, im ganzen dieselben Eigenschaften wie die Lichtstrahlen besitzen; sie können wie diese gespiegelt, gebrochen und polarisiert werden. Hertzsche
Versuche.

Die schönste und wertvollste Bestätigung einer physikalischen Theorie liegt in der quantitativen Übereinstimmung der aus ihr gezogenen Folgerungen mit den Beobachtungsergebnissen. Einige schlagende Beispiele dieser Art dürften genügen, um die Zuversicht, mit der das Licht für eine elektromagnetische Erscheinung erklärt wird, zu rechtfertigen.

Erstens: für die kritische Geschwindigkeit liefern die zuverlässigsten elektromagnetischen Messungen Werte zwischen 299,8 und 300,1 Millionen Metern pro Sekunde, und eben zwischen diesen Grenzen bewegen sich auch die für die Geschwindigkeit des Lichts erhaltenen Werte. Dies ist die Übereinstimmung, die Maxwell zu seiner Hypothese führte. Kritische Ge-
schwindigkeit
und Licht-
geschwindig-
keit.

Zweitens: wie Maxwell aus der Theorie folgerte, muß der Brechungsexponent eines Dielektrikums der Quadratwurzel aus seiner Dielektrizitätskonstante gleich sein. Boltzmanns Bestimmungen der letzteren Größe für Gase haben das in sehr befriedigender Weise bestätigt. Für Luft fand er 1,00059, eine Zahl, deren Quadratwurzel genau mit dem Brechungsexponenten übereinstimmt. Dielektrizitäts-
konstante und
Brechungs-
exponent.

Jedoch ist Maxwells Formel für den Brechungsexponenten nur als erste

Annäherung zu betrachten. In ihrer einfachsten Form läßt nämlich die elektromagnetische Lichttheorie die Farbenzerstreuung, die ungleiche Brechbarkeit verschiedener Lichtarten unerklärt. Später wird sich zeigen, wie diese Lücke beseitigt worden ist, jetzt sei nur gesagt, daß bei sehr rasch wechselnden elektrischen Kräften, wie sie in einem Lichtstrahl existieren, die Beziehung zwischen der Kraft und der Verschiebung sich nicht immer durch denjenigen Wert der Dielektrizitätskonstante ausdrücken läßt, welchen man aus Versuchen mit konstanten oder langsam sich ändernden Feldern ableitet.

Optische Eigenschaften der Metalle.

Ähnlich liegen die Verhältnisse bei den Metallen. Hier rufen die im Lichtstrahl bestehenden elektrischen Kräfte Leitungsströme hervor, die eine Wärmeentwicklung zur Folge haben, was nur möglich ist, wenn die Energie der Schwingungen vermindert und also das Licht absorbiert wird. So erklärte Maxwell, was vor ihm unverständlich war, weshalb die guten Elektrizitätsleiter gerade die am wenigsten durchsichtigen Körper sind. Das war gewiß ein schöner Erfolg. Als man aber aus der bekannten Leitfähigkeit den Grad der Durchsichtigkeit zu berechnen versuchte, stieß man auf erhebliche Abweichungen.

In den letzten Jahren ist es nun Hagen und Rubens gelungen, nachzuweisen, daß für die äußersten infraroten Strahlen, also für Strahlen mit verhältnismäßig langen Wellen, das optische Verhalten eines Metalls mit großer Genauigkeit aus der gemessenen Leitfähigkeit berechnet werden kann. Sie fanden z. B., daß Spiegel aus Silber und Platin senkrecht auf sie fallende Strahlen bis auf 1,13 bzw. 2,82 Prozent zurückwerfen, während die aus der Leitfähigkeit berechneten Zahlen 1,15 und 2,96 sind.

Verschiedene Auffassungen der Theorie.

Die allgemeinen Anschauungen der Maxwellschen Theorie sind jetzt in der Physik zur vollen Herrschaft gelangt und liegen auch der Denkweise der modernen Elektrotechnik zugrunde, in der Spuren der älteren Theorien kaum noch zu erkennen sind. Jedoch sind mannigfache Nuancierungen der Auffassung möglich. Hertz hat einmal gesagt, die Maxwellsche Theorie bestehe in dem System der Maxwellschen Gleichungen, und in der Tat sind diese, deren Inhalt in Worten auszudrücken im vorhergehenden versucht wurde, wohl als feststehend anzusehen; schwerlich wird die spätere Entwicklung sie zu modifizieren haben. Man kann sich nun mit der so gewonnenen mathematischen Beschreibung der Erscheinungen begnügen, indem man mit den in den Formeln vorkommenden Symbolen für elektrische und magnetische Kraft usw. keine weiteren Gedanken verbindet, als den, daß sie gewisse Größen bezeichnen, die in irgendwelcher Weise den Zustand im elektromagnetischen Felde bestimmen, über deren Natur man sich aber nicht näher auszusprechen hat. Es genügt dies vollständig, um mit Hilfe der Gleichungen die Erscheinungen zu überblicken und die eine aus der anderen zu deduzieren. Nur ist hinzuzufügen — und das ist in der Tat möglich —, wie man in jedem besonderen Falle aus beobachtbaren Größen, also in letzter Instanz aus Längen und Zeiten die numerischen Werte der in den Gleichungen vorkommenden Größen ableiten kann.

Mathematische Beschreibung.

Die meisten Physiker werden es aber vorziehen, die Theorie in ein helleres

und bunteres Gewand zu kleiden, und man kann nun verschiedener Ansicht sein über die Frage, welche Einkleidung am besten geeignet sei, dem Denkövermögen zu Hilfe zu kommen. Selbstverständlich besteht hier, so lange man nicht gegen die allgemeinen Grundsätze verstößt, volle Freiheit. Der eine wird es vorziehen, mit den Kraftlinien zu operieren und ihnen eine mehr oder weniger selbständige Existenz zuzuschreiben, andere wird die stoffliche Vorstellung von der Elektrizität mehr ansprechen. Allerdings wird das für den besonderen Zweck dieses Artikels benutzte Doppelbild vielleicht wenig gefallen; mit Recht kann man an ihm tadeln, daß es ganz verschiedene Elemente für die Elektrizität und den Magnetismus einführt und also gerade dann versagt, wenn es sich um das Wichtigste, um den wechselseitigen Zusammenhang handelt.

Man hat sich vielfach bemüht, zu einer einheitlichen Darstellung zu gelangen, indem man z. B. die magnetischen Erscheinungen auf verborgene rotierende Bewegungen um die Kraftlinien zurückführte, von denen, wegen der inneren Verbindungen des Systems, die Elektrizitätsbewegung notwendig begleitet sein müßte. Die magnetische Energie wurde in diesem Gedankengange zu kinetischer, die elektrische aber zu potentieller Energie und, insofern in derartigen Darstellungen alles nach den Gesetzen der Mechanik geschehen sollte, handelte es sich um eine „mechanische“ Deutung oder Erklärung der elektromagnetischen Phänomene. Mechanische Erklärungen.

Die Möglichkeit, eine solche zu finden, muß, wie mir scheint, zugegeben werden. Die Grundgleichungen des Elektromagnetismus lassen sich auf eine Form bringen, die genau gewissen allgemeinen Lehrsätzen der Mechanik entspricht, und man wird daher mechanische „Modelle“ erfinden können, in denen die Erscheinungen parallel zu den elektromagnetischen verlaufen. Nur stößt man in der Ausführung auf die Schwierigkeit, daß die Modelle, wenn sie nicht bloß für eine beschränkte Zahl von Vorgängen gelten sollen, so kompliziert werden — und wohl auch notwendig werden müssen —, daß sie kaum befriedigen können. Die Stellung der Mehrzahl der Physiker dieser Frage gegenüber dürfte denn auch die sein, daß sie geneigt sind, entweder auf eine mechanische Erklärung ganz zu verzichten, oder sie wenigstens nur für gewisse Teile des ganzen Gebietes zu konstruieren. Damit soll nicht geleugnet werden, daß die in allgemeinen Zügen bestehende Ähnlichkeit eines elektromagnetischen Systems mit einem mechanischen, die Analogie z. B. der beiden Energiearten mit der potentiellen und kinetischen Energie unter Umständen von hohem Wert sein kann.

II. Die Elektronentheorie.

Die Maxwellsche Theorie beschränkt sich im wesentlichen auf die allgemeinen Gesetze des elektromagnetischen Feldes und versucht es kaum, in die Vorgänge im Innern der Materie einzudringen. Aus dem Bedürfnis, diese dem Verständnis näherzubringen, ist die Elektronentheorie entstanden.

Sie war vorbereitet durch die Erklärung, die man seit langer Zeit von der Elektrizitätsleitung in Elektrolyten gibt. Wenn aus einer Lösung von Chlorwasserstoff, durch die ein Strom hindurchgeschickt wird, auf der einen Seite Elektrolytische Ionen.

Wasserstoff und auf der anderen Chlor zum Vorschein kommt, so liegt die Vorstellung nahe, daß die Atome dieser Elemente in der Lösung positive bzw. negative Ladungen besitzen, und infolgedessen von der elektrischen Kraft nach entgegengesetzten Seiten hingetrieben werden. Diese Betrachtungsweise hat sich als sehr nützlich erwiesen und ist mit gutem Erfolge auf die Elektrizitätsleitung durch Gase übertragen worden. Wird ein Gas durch irgendeine äußere Einwirkung, etwa durch Bestrahlung mit ultravioletttem Licht, leitend gemacht, so rührt das daher, daß die Moleküle in entgegengesetzt geladene Teilchen, „Ionen“, zerlegt worden sind (vgl. Artikel 20).

Gasionen.

Verhalten der
Elektronen in
verschiedenen
Körpern.

Die Elektronentheorie nimmt nun an, daß überhaupt die elektromagnetischen Vorgänge, soweit sie sich in der Materie, im Gegensatz zum Äther, abspielen, auf der Lagerung und der Bewegung äußerst kleiner geladener Teilchen beruhen. In den Metallen sind diese „Elektronen“ frei; daher die Leitfähigkeit dieser Körper. In den Nichtleitern dagegen haften sie an bestimmten Gleichgewichtslagen; indem sie aus diesen durch eine elektrische Kraft verschoben werden, wird der Körper polarisiert. Eine Magnetisierung aber ist als eine zirkulierende Bewegung der Elektronen aufzufassen.

Die Elektronen haben eine gewisse Ausdehnung, über die ihre Ladung in einer Weise, die oft unbestimmt gelassen werden kann, verteilt ist. Auch in ihrem Innern kann ein elektromagnetisches Feld bestehen; man kann sich das so denken, daß auch dort der Äther, der Träger des Feldes, sich befindet, ebenso wie auch im Innern der ungeladenen Teilchen. Diese letzteren können das Feld in keiner Weise beeinflussen und machen sich nur durch die Kräfte, die sie auf die Elektronen ausüben, bemerklich.

Grundsätze

Man kann nun in der Analyse der Erscheinungen mehr oder weniger weit gehen. Die eigentlichen Grundgleichungen der Theorie beziehen sich auf das Feld mit allen Einzelheiten, die es in der unmittelbaren Nähe und im Innern jedes Teilchens zeigt; sie beanspruchen also, eine sehr feine Schilderung des Zustandes zu liefern. Aus diesen Formeln lassen sich, indem man gleichsam die allzu feinen Details verwischt, andere ableiten, die sich auf die der Beobachtung zugänglichen Größen, den Leitungsstrom, die Polarisierung eines Dielektrikums usw. beziehen.

Die Grundgleichungen bringen wieder die Hauptsätze der Maxwellschen Theorie zum Ausdruck, mit der Vereinfachung jedoch, daß, da der Äther das einzige Medium ist, von einer magnetischen Induktion, im Gegensatz zu der magnetischen Kraft, nicht die Rede zu sein braucht. Der elektrische Strom, von dem das magnetische Feld abhängt, setzt sich jedoch aus zwei Teilen zusammen. Der erste ist der Verschiebungsstrom im Äther, der zweite aber besteht in der Bewegung der Ladung und kann als „Konvektionsstrom“ bezeichnet werden. Daß Konvektionsströme eine magnetische Wirkung hervorbringen können, hat zuerst Rowland an rasch rotierenden, geladenen Scheiben gezeigt.

Konvektions-
strom.

Der resultierende, aus den beiden Teilen zusammengesetzte Strom ist jedesmal stauungsfrei über den Raum verteilt.

Auf ein Elektron
wirkende Kraft.

Als weitere Grundlage der Theorie ist das Gesetz für die auf ein Elektron

wirkende Kraft zu erwähnen. Für ein ruhendes Elektron hat man es nur mit der Kraft zu tun, die im vorhergehenden als „elektrische“ bezeichnet wurde. Für ein bewegliches Teilchen kommt, falls es sich in einem Magnetfelde befindet, noch eine zweite Kraft hinzu. Diese steht senkrecht auf der durch die Bewegungsrichtung und die Richtung der magnetischen Kraft gelegten Ebene, und für ihre Größe ist, wenn man die Geschwindigkeit in zwei Komponenten, die eine parallel und die andere senkrecht zur magnetischen Kraft zerlegt, nur die letztere Komponente maßgebend. Man erhält nämlich die gesuchte Kraft pro Einheit der Ladung, wenn man die Größe der Feldstärke mit dem Verhältnis zwischen jener Geschwindigkeitskomponente und der kritischen Geschwindigkeit multipliziert. Ob die Kraft das Elektron nach der einen oder der anderen Seite der genannten Ebene treibt, hängt vom Vorzeichen seiner Ladung ab; es gilt hierfür eine einfache Regel, die hier aber nicht angeführt zu werden braucht.

Mit diesen Grundsätzen, die es ermöglichen, einerseits bei gegebener Bewegung eines Systems von Elektronen das Feld zu berechnen, und andererseits die Bewegung der Elektronen unter dem Einfluß des Feldes und etwaiger durch die Materie ausgeübten Kräfte zu studieren, konnte man nun an die einzelnen Erscheinungen herantreten, wodurch manches aufgeklärt wurde. Man hat z. B. eine befriedigende Theorie der Farbenzerstreuung entwickelt. Sie schließt sich an frühere Betrachtungen von Sellmeyer und Helmholtz an, nur daß die von diesen Physikern vorausgesetzten, durch das Licht in Mitschwingung gesetzten kleinen Teilchen jetzt Elektronen sind.

Erklärung
der Farben-
zerstreuung.

Wirkt auf diese ein Widerstand, der die regelmäßigen Schwingungen in ungeordnete Wärmebewegung verwandelt, so wird das Licht absorbiert. Andererseits sind in einem leuchtenden Körper schwingende Elektronen vorhanden, von denen die Emission ausgeht. Befindet sich die Lichtquelle in einem magnetischen Felde, so wirkt auf die Teilchen die obengenannte, vom Magnetfeld herrührende Kraft; dadurch wird, wenigstens in den einfachsten Fällen, der Zeeman-Effekt erklärlich.

Absorption
und Emission
des Lichtes.

Zeeman-Effekt.

Speziell möge noch der zuerst von Drude entwickelten „Elektronentheorie der Metalle“ gedacht werden. In dieser wird angenommen, daß die freien, in den molekularen Zwischenräumen liegenden Elektronen, in deren Fortführung ein Leitungsstrom besteht, sich, wie überhaupt alle kleinen Teilchen, an der Wärmebewegung beteiligen; sie haben eine unregelmäßige, im Zickzack verlaufende Bewegung, deren Intensität von der Temperatur abhängt. Daher können sie auch bei der Wärmeleitung eine Rolle spielen. Drude hat die fundamentale Tatsache erklärt, daß die besten Elektrizitätsleiter auch die besten Wärmeleiter sind, und es gelang ihm sogar, das Verhältnis zwischen den beiden Leitfähigkeiten in schönster Übereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen, aus anderweitigen Daten numerisch zu berechnen (vgl. Artikel 20).

Elektronen-
theorie der
Metalle.

Allerdings liegen auf den hier kurz berührten Gebieten noch viele unge löste Probleme, von denen einige große Schwierigkeiten bieten, vor, wie überhaupt anerkannt werden muß, daß die physikalischen Theorien in das Wesen der Materie bis jetzt nur sehr oberflächlich einzudringen vermögen.

Freie
Elektronen.
Korpuskular-
strahlen.

Ein besonders glücklicher Umstand war es nun für die Elektronentheorie, daß es in verschiedenen Fällen geladene Teilchen gibt, die sich dem Zusammenhang mit der Materie ganz entzogen haben. Sie können beobachtbare Effekte (Ionisierung eines Gases, photographische Wirkung, Fluoreszenz) hervorrufen, wenn sie sich in großer Zahl in derselben Richtung mit beträchtlicher Geschwindigkeit bewegen. Man hat es dann mit einer „Korpuskularstrahlung“ zu tun.

Unter dem Einfluß ultraviolettten Lichtes entweichen aus gewissen Körpern negative Elektronen („lichtelektrischer Effekt“). Die unter geeigneten Umständen in einem Entladungsrohr erzeugten „Kathodenstrahlen“ tragen negative Ladung, wie sich direkt zeigen läßt, wenn man sie in einem Metallzylinder auffängt, während die „Kanalstrahlen“, eine andere Form der Entladungserscheinung, aus positiven Teilchen bestehen. Hierzu kommen noch die wundervollen Strahlungen der radioaktiven Körper; in den „ α -Strahlen“ werden positiv geladene Teilchen, in den „ β -Strahlen“ negative Elektronen fortgeschleudert (vgl. Artikel 21, 22, 24, 25).

Röntgenstrahlen
und γ -Strahlen.

Nebenbei sei bemerkt, daß die „Röntgenstrahlen“ und die „ γ -Strahlen“ der radioaktiven Körper wohl nicht korpuskularer Natur sind, sondern vielmehr in einer Erschütterung des elektromagnetischen Gleichgewichts bestehen. Die Theorie lehrt, daß von einem Elektron bei jeder Änderung seiner Geschwindigkeit eine Strahlung ausgeht, und so wird es begreiflich, daß jedes Kathodenstrahlteilchen in der Röntgenröhre bei seinem Aufprall auf die Antikathode das Zentrum einer elektromagnetischen Welle wird (vgl. Artikel 23).

Elektrisches
Elementar-
quantum.

Man kann aus Versuchen die Größe der Ladung und der Masse der kleinen Teilchen, sowie die Geschwindigkeit der Korpuskularstrahlen ableiten. Dabei hat sich als höchstwahrscheinlich herausgestellt, daß nicht jeder beliebige Wert der Ladung vorkommt, sondern daß diese nie kleiner als ein bestimmter Betrag, das „elektrische Elementarquantum“, ist. Größere Ladungen sind immer Vielfache dieses Quantums (vgl. Artikel 11 und 13).

Das Elementarquantum trifft man zunächst bei den Wasserstoffionen, z. B. in der Chlorwasserstofflösung, und ebenso bei allen sonstigen einwertigen Ionen an. Aus den Gesetzen der Elektrolyse hatte man schon längst gefolgert, daß derartige Ionen alle mit gleichen Ladungen versehen sind, die mehrwertigen Ionen dagegen, nach Maßgabe ihrer chemischen Wertigkeit, mit Multipla dieses Betrages (vgl. Artikel 20). Helmholtz sprach daher bereits von „Elektrizitätsatomen“. Diese natürliche Elektrizitätseinheit hat man nun in den später untersuchten Fällen wiedergefunden und kein Physiker zweifelt daran, daß z. B. die Teilchen der Kathodenstrahlen und der β -Strahlen je mit einem Elementarquantum geladen sind. Die Gründe, die für diese Annahme sprechen, können hier nicht weiter auseinandergesetzt werden. Um jedoch das allgemeine Vorkommen des Elementarquantums einigermaßen zu beleuchten, sei hervorgehoben, daß die obenerwähnte numerische Übereinstimmung von Dru des Rechnungen mit den Versuchsergebnissen daher rührt, daß er den Elektronen in den Metallen die Ladung des Wasserstoffions zuschreibt.

Größe des Ele-
mentarquantums.

Bei der Elektrolyse des Chlorwasserstoffs kann man beobachten, wieviel

Milligramm Wasserstoff entwickelt werden, wenn man eine bekannte Elektrizitätsmenge durch die Lösung hindurchschickt. Da nun diese Menge eben von den in Freiheit gesetzten Wasserstoffatomen getragen wird, so kann man angeben, wieviel Elektrizität auf jedes Atom entfällt, sobald man weiß, wie viele Atome in einem Milligramm enthalten sind. Das elektrische Elementarquantum ist also der Größe nach bekannt, wenn es gelingt, die absolute Größe der Atome zu ermitteln. Darin hat man in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, so daß man von wirklichen Bestimmungen und nicht, wie vordem, bloß von Schätzungen der Größenordnung sprechen kann. Verschiedene Erscheinungen wurden da herangezogen, namentlich das Verhalten kleiner, in Flüssigkeiten suspendierter Teilchen, die radioaktiven Umwandlungen und die Strahlung erhitzter Körper. Man kennt jetzt die gesuchte Ladung bis auf einige Prozente und darf hoffen, daß die nächste Zukunft die noch bestehenden Unsicherheiten wird verschwinden lassen.

Die elementare Ladung hat eine solche Größe, daß zwei Körperchen, deren jedes das Tausendmillionenfache derselben trüge, auf ein Zentimeter Entfernung eine dem Gewicht von 0,22 mg gleiche Kraft aufeinander ausüben würden.

Methoden zur Bestimmung der Geschwindigkeit von Korpuskularstrahlen und der Masse ihrer Teilchen lassen sich nun leicht ersinnen. Man denke sich etwa ein Bündel Kathodenstrahlen einmal einem elektrischen, und bei einem zweiten Versuch einem magnetischen Felde ausgesetzt, so daß jedesmal das Feld senkrecht zu den Strahlen gerichtet ist. In beiden Fällen wirkt dann auf die Elektronen eine senkrecht auf der Bewegungsrichtung stehende Kraft, die eine Ablenkung vom geradlinigen Weg zur Folge hat. Die Krümmung der Bahn ist der Kraft proportional, und da nun, wenn die Feldstärken den gleichen numerischen Wert haben, nach dem oben gesagten das Verhältnis zwischen den Kräften bei den zwei Versuchen durch das Verhältnis zwischen der Strahlengeschwindigkeit und der kritischen Geschwindigkeit gegeben ist, so kann man dieses letztere Verhältnis, und somit die Strahlengeschwindigkeit aus den beobachteten Krümmungen ableiten. Ist man soweit gekommen, dann ergibt sich die Masse der Elektronen aus der im elektrischen Felde bestehenden Krümmung. Aus dieser, in Verbindung mit der Geschwindigkeit, berechnet sich nämlich die Beschleunigung, und anderseits aus der gemessenen Feldstärke und der bekannten Ladung die auf ein Elektron wirkende Kraft. Nach dem bekannten Grundgesetz der Mechanik erhält man schließlich den Wert der Masse, wenn man den numerischen Wert der Kraft durch den der Beschleunigung dividiert (vgl. Artikel 21).

Geschwindigkeit
der Korpuskular-
strahlen.

Masse
der geladenen
Teilchen.

Für die Masse der positiven Teilchen hat man nun Werte von derselben Größenordnung wie die Masse der Atome gefunden; ohne Zweifel sind diese Teilchen nichts anderes als geladene Atome chemischer Elemente. Es ist direkt nachgewiesen worden, daß die α -Teilchen Heliumatome (mit je einem doppelten Elementarquantum) sind. Die Kanalstrahlen aber bestehen aus Atomen des Gases, in dem sie erzeugt werden.

Positiv geladene
Atome.

Masse der negativen Elektronen.

Ganz anderer Art sind die negativen Elektronen. Für sie hat man nämlich, sowohl auf dem angegebenen Wege wie auch aus der Untersuchung des Zeeman-Effektes, eine viel kleinere Masse, etwa den 1800^{ten} Teil von dem eines Wasserstoffatoms, gefunden. Da nun die in verschiedenen Fällen erhaltenen Werte nicht mehr auseinandergehen als die Versuchsfehler erwarten lassen, so ist man zu der Vorstellung gekommen, daß die negativen Elektronen in allen Fällen, sie mögen in der Materie eingeschlossen sein oder außerhalb derselben frei weiterfliegen, dieselben sind, so daß man in ihnen unter allen Umständen gleichartige Elemente der materiellen Welt zu erblicken hat.

Änderung der Masse bei Steigerung der Geschwindigkeit.

Diese kleinsten aller bekannten Teilchen sind zu gleicher Zeit die beweglichsten. Während die Geschwindigkeit der α -Strahlen höchstens der 12^{te} Teil der Lichtgeschwindigkeit und die der Kanalstrahlen noch beträchtlich kleiner ist, hat man bei Kathodenstrahlen das Drittel der Lichtgeschwindigkeit erreichen können, und gibt es unter den β -Strahlen solche, deren Geschwindigkeit der des Lichtes noch erheblich näherkommt. Diese Strahlen höchster Geschwindigkeit sind nun vor allem deswegen interessant, weil die an ihnen gemachten Beobachtungen zu neuen, auf den ersten Blick sehr überraschenden Schlüssen geführt haben. Es stellt sich nämlich für die Masse ein um so größerer Wert heraus, je rascher die Teilchen sich bewegen, ein Resultat, das man auch so ausdrücken kann, daß bei Steigerung der Geschwindigkeit die mit ihr verbundene kinetische Energie nicht, wie es bei konstanter Masse der Fall sein müßte, proportional dem Geschwindigkeitsquadrat, sondern rascher als dieses zunimmt. Um zu einer Deutung dieses merkwürdigen Ergebnisses zu gelangen, wird es nötig sein, noch einmal zu den theoretischen Betrachtungen zurückzukehren.

Verhalten der Elektronentheorie zu anderen Theorien.

Obleich man sich mit der Elektronentheorie einigermaßen den älteren Auffassungen genähert hat, so steht sie doch ganz auf dem Boden der Maxwell'schen Anschauungen. Dies zeigt sich darin, daß auch nach ihr alle Wirkungen durch den Äther von einem Teilchen nach dem anderen übertragen werden, und daß die elektrische und die magnetische Energie in diesem Medium lokalisiert werden.

Energie eines bewegten Elektrons.

Solange ein Elektron ruht, ist nur die elektrische Energie vorhanden, aber wenn es sich bewegt und infolgedessen ein magnetisches Feld erzeugt, kommt ein gewisser Betrag an magnetischer Energie hinzu, während gleichzeitig die elektrische wegen der mit der Bewegung verbundenen Änderung des Feldes einen anderen Wert annimmt. Alles zusammengekommen übertrifft die Gesamtenergie die im Ruhezustand bestehende um einen Betrag, den man, da er von der Bewegung herrührt, die „kinetisch-elektromagnetische Energie“ nennen könnte. Die Rechnung lehrt nun, daß dieser Betrag bei Vergrößerung der Geschwindigkeit rascher als deren Quadrat wächst, geradeso wie die Versuche haben erkennen lassen. Man kann sich sogar von der beobachteten Zunahme am befriedigendsten Rechenschaft geben, wenn man annimmt, die Bewegungsenergie, die sich in den Beobachtungen bemerklich macht, sei einzig und allein jene kinetisch-elektromagnetische Energie; es sei ein Anteil, welcher der kinetischen Energie einer gewöhnlichen Masse entspräche, gar nicht vorhanden.

Diese Überlegungen haben dazu geführt, den negativen Elektronen jegliche materielle Masse abzuspreehen. Sie werden sozusagen zur reinen, von der Materie losgelösten Elektrizität oder elektrischen Ladung, und haben keine andere als die „elektromagnetische Masse“, womit die gemeint ist, die das Vorhandensein des Feldes uns gleichsam vortäuscht. Man kann ja ein Elektron nicht in Bewegung setzen, ohne das entsprechende Feld mit seiner kinetisch-elektromagnetischen Energie hervorzubringen, und das erfordert ebensogut, wie wenn das Teilchen eine materielle Masse hätte, einen Arbeitsaufwand.

Elektromagnetische Masse der negativen Elektronen.

Es ist vielleicht angemessen, diese ganz eigenartigen Teilchen mit einem besonderen Namen zu bezeichnen. Viele Physiker reservieren das Wort „Elektronen“ für sie, und auch die Benennungen „Korpuskel“, „Kerne“, „Quanten“ sind vorgeschlagen worden.

Schließlich möge ein Zahlenwert eine Vorstellung von der winzigen Kleinheit der negativen Elektronen geben. Kugelförmige Gestalt und gleichförmige Verteilung der Ladung über die Oberfläche vorausgesetzt, findet man aus der Ladung, verbunden mit der elektromagnetischen Masse — oder mit der bei bestimmter Geschwindigkeit bestehenden Bewegungsenergie — für den Durchmesser etwas weniger als vier Zehnbilliontel Zentimeter. Es ist das etwa der 50 000^{te} Teil des Durchmessers der kleinsten Atome.

Dimensionen der Elektronen.

Unter den optischen Erscheinungen gibt es eine Gruppe, nämlich die astronomische Aberration und was mit ihr zusammenhängt, die für die Elektronentheorie von besonderer Bedeutung ist.

Astronomische Aberration.

Die scheinbare Ablenkung vom wahren Ort, welche die Sterne infolge der jährlichen Bewegung¹⁾ der Erde erleiden, fand in der Emissionstheorie des Lichtes eine sehr einfache Erklärung; man brauchte nur zu berücksichtigen, daß die Richtung, in der man einen Himmelskörper beobachtet, durch die relative Bewegung des Lichtes in bezug auf die Erde bestimmt wird. Als dann aber Fresnel versuchte, diese Betrachtung in die Undulationstheorie zu übertragen und zu erklären, daß man auch mit aus Linsen zusammengesetzten Fernröhren die nach der Regel der Emissionstheorie berechnete Aberration zu sehen bekommt, sah er sich genötigt, zwei Hypothesen einzuführen. Erstens, daß der Äther gar nicht an der Bewegung der Materie teilnimmt, daß sogar die Erde durch ihn hindurchgeht, ohne ihn im geringsten von der Stelle zu rücken, und zweitens, daß ein durchsichtiger Körper, der sich durch den Äther bewegt, den in ihm sich fortpflanzenden Lichtwellen nur einen Bruchteil seiner eigenen Geschwindigkeit aufzwingt. Wie groß dieser Bruchteil ist, hängt von dem Brechungsexponenten des Körpers ab, und wird durch Fresnels berühmten „Mitführungskoeffizienten“ angegeben.

Fresnels Koeffizient.

Fresnels erste Hypothese bedeutet, daß der Äther durch alle auf der Erde befindlichen Gegenstände mit einer Geschwindigkeit von 30 000 m pro Sekunde

¹⁾ Im folgenden ist stets nur von dieser Bewegung, die in jedem Augenblick als eine geradlinige Verschiebung betrachtet werden kann, die Rede. Der Einfluß der Rotation ist unmerklich.

Unabhängigkeit
optischer und
elektro-
magnetischer
Erscheinungen
von der Erd-
bewegung.

hindurchbläst und es erhob sich daher die Frage, ob das nicht einen Einfluß auf das Resultat mancher optischen Versuche haben müsse. Tatsächlich ist von einem solchen Einfluß, obgleich man sich viele Mühe gegeben hat, ihn nachzuweisen, nie etwas bemerkt worden, und dieses negative Ergebnis ließ sich nun mit Hilfe des Fresnelschen Mitführungskoeffizienten recht befriedigend erklären.

Es war offenbar wichtig, diese Fragen vom Standpunkte der elektromagnetischen Lichttheorie zu behandeln, und so weit der Verfasser dieses Artikels an der Entwicklung der Elektronentheorie teilhatte¹⁾, wurde er eben durch die Hoffnung, zu einer Ableitung des Fresnelschen Koeffizienten zu gelangen, angeregt. Indem die Unbeweglichkeit des Äthers in die Grundlagen der Theorie aufgenommen wurde, konnte die Aufgabe ohne Mühe gelöst werden. Es wurde nachgewiesen, daß alle optischen und überhaupt alle elektromagnetischen Experimente auf der Erdoberfläche unabhängig vom „Ätherwind“ verlaufen müssen, wenigstens solange man sich auf Effekte beschränkt, die der ersten Potenz des Verhältnisses zwischen Erdgeschwindigkeit und Lichtgeschwindigkeit ($\frac{1}{10000}$) proportional sein würden, sogenannte „Effekte erster Ordnung“.

Schwächere, dem Quadrat dieses Verhältnisses proportionale Effekte („Effekte zweiter Ordnung“) konnten aber nicht ausgeschlossen werden; vielmehr ließ die Theorie solche in gewissen Fällen vorhersehen. Das wichtigste Beispiel dieser Art gibt ein von dem amerikanischen Physiker Michelson ausgeführter Versuch.

Michelsons
Versuch.

Es handelt sich dabei um die Zeit, die das Licht braucht, um zwischen zwei fest mit der Erde verbundenen Punkten A und B hin und zurück zu gehen, einmal, wenn die Verbindungslinie AB die Richtung der Erdbewegung hat, und dann, wenn sie senkrecht darauf steht. Ein Zahlenbeispiel wird zeigen, daß es hier, wenn der Äther ruht, und also das Licht, sobald es A oder B verlassen hat, von der Erdbewegung ganz frei ist, einen Unterschied geben muß.

Gesetzt, die Entfernung AB betrage ein Meter und die Geschwindigkeit der Erde sei $\frac{1}{10}$ von der des Lichtes. Dann ist im erstgenannten Fall die relative Geschwindigkeit des Lichtes in bezug auf die Erde bei der einen Richtung des Strahles, etwa von A nach B hin, $\frac{11}{10}$ und bei der entgegengesetzten Richtung $\frac{9}{10}$ von der Lichtgeschwindigkeit. Daraus findet man für den Weg, den das Licht beim Hingang in Wirklichkeit im Äther zurücklegt, $\frac{10}{11}$ m, und für den entsprechenden Weg beim Rückgang $\frac{10}{9}$ m. Das macht zusammen 2,0202 m, während bei ruhender Erde der zurückzulegende Weg 2 m sein würde.

Wenn dagegen AB senkrecht zur Erdbewegung steht, so sieht man leicht, daß die drei Punkte im Äther, wo das Licht A verläßt, B erreicht und wieder in A anlangt, die Eckpunkte eines gleichschenkligen Dreiecks mit der Spitze in B sind. Die Grundlinie ist die Strecke, die A zurücklegt, während das Licht seinen

1) Unter den Begründern dieser Theorie sind namentlich auch Larmor, Wiechert und M. Abraham zu nennen.

Lauf vollbringt; sie muß also der zehnte Teil der doppelten Schenkellänge sein. Anderseits ist die Höhe des Dreiecks 1 m. Aus diesen Daten ergibt sich für die Länge des Lichtweges 2,0101 m. Er ist also um ungefähr 0,01 m kürzer als im ersten Fall, offenbar eine Größe zweiter Ordnung, da für das Verhältnis der Erdbeschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit $\frac{1}{10}$ angenommen wurde. Führt man die Rechnung mit dem tatsächlich bestehenden Verhältnis $\frac{1}{10000}$ durch, so findet man für die Differenz ein hundertmilliontel Meter.

Wie man sieht, ist dies eine sehr kleine Größe. Sie wächst jedoch proportional der Entfernung der Punkte *A* und *B*, und bei der von Michelson benutzten Versuchsanordnung war sie so groß, daß der entsprechende Unterschied der beiden Fortpflanzungszeiten des Lichtes dem Beobachter nicht entgehen konnte. Trotzdem war das Resultat des Versuchs entschieden negativ; auch jetzt wieder ließ sich ein Einfluß der Erdbewegung nicht erkennen (vgl. Artikel 34).

Dies hat nun Fitzgerald und Lorentz zu einer Hypothese geführt, der man wohl schwerlich entgehen kann, und die ihrerseits interessante Konsequenzen nach sich zieht. Sie besteht in der Annahme, daß infolge der Erdbewegung die in ihre Richtung fallenden Dimensionen eines Körpers in einem bestimmten Verhältnis verkürzt werden, während die zur Bewegungsrichtung senkrecht stehenden ungeändert bleiben. Man sieht leicht, daß sich so wirklich eine Kompensation des zunächst erwarteten Effektes erreichen läßt. Sämtliche Teile des Michelsonschen Apparates waren nämlich auf einer festen Unterlage montiert, und wenn die Dimensionen dieser letzteren die besagte Änderung erfahren, so müssen die Punkte *A* und *B* sich in dem Fall, wo die Verbindungslinie die Richtung der Erdbewegung hat, einander etwas nähern. Die Fortpflanzungszeit des Lichtes wird infolgedessen verkleinert und bei geeignet gewähltem Verkürzungsmaß kann sie denselben Wert erhalten, wie die Fortpflanzungszeit bei der anderen Lage des Apparates. Zu bemerken ist dabei, daß die erforderliche Kontraktion so geringfügig ist, daß sie sich jeder direkten Beobachtung entziehen würde.

Änderung der Dimensionen eines Körpers infolge einer Bewegung.

Obgleich die „Verkürzungshypothese“ auf den ersten Blick sehr gewagt aussieht, so läßt sich doch einiges zu ihrer Rechtfertigung anführen. Wenn man sich vorstellt, daß die Molekularkräfte, ebenso wie die elektrischen Wirkungen, durch den Äther vermittelt werden, so wird es begreiflich, daß sie durch den „Ätherwind“ modifiziert werden, und das kann in einer Änderung der Dimensionen zutage treten. Dazu kommt, daß man gerade die für die Kompensation erforderliche Kontraktion vorausberechnen kann, wenn man für die Modifikation der Molekularkräfte durch den Ätherwind ein ähnliches Gesetz annimmt, wie für die elektromagnetischen Wirkungen aus den Grundsätzen der Elektromagnettheorie abgeleitet werden kann.

Jedoch konnte man hierbei nicht stehen bleiben. Im Laufe der Jahre sind neue Versuche gemacht worden, bei denen es sich, ebenso wie bei dem Michelsonschen, um Größen zweiter Ordnung handelte und die gleichfalls negativ ausfielen. Auch diese sollten erklärt werden, und außerdem durfte man verlangen,

Neue Grund-
hypothesen.

daß der Nichterfolg aller Bemühungen, die Existenz des Ätherstromes nachzuweisen, als notwendige Folgerung aus den in geeigneter Weise modifizierten Grundlagen der Theorie dargestellt würden. Der Verfasser hat deshalb die Frage noch einmal aufgenommen. Er kam dabei zu dem Schluß, daß für jede Geschwindigkeit eines Systems, die kleiner als die Lichtgeschwindigkeit ist, die Vorgänge in dem System für einen Beobachter, der sich an der Bewegung beteiligt, und der über zwar nicht absolut vollkommene, aber doch höchst verfeinerte Beobachtungsmittel verfügt, genau so verlaufen müssen, wie wenn er samt dem System in Ruhe wäre, vorausgesetzt, daß man folgende Hypothesen einführt.

1. Die Elektronen selbst werden bei einer Translation verkürzt, so daß sie, wenn sie im ruhenden Zustand Kugeln sind, zu abgeplatteten Ellipsoiden werden. Den Bruchteil, um den das Quadrat der Dimensionen in der Bewegungsrichtung verkleinert wird, erhält man, wenn man das Verhältnis zwischen der Translationsgeschwindigkeit und der Lichtgeschwindigkeit auf die zweite Potenz erhebt. Die Deformation beeinflußt in genau angegebbarer Weise die elektromagnetische Masse der Elektronen.

2. Die Masse aller materiellen Teilchen ändert sich infolge einer Bewegung in derselben Weise wie die elektromagnetische Masse der Elektronen.

3. Ebenso hat eine Translationsbewegung ganz ähnlichen Einfluß auf die zwischen irgendwelchen Teilchen wirkenden Kräfte wie auf die elektromagnetischen.

Zu jeder dieser Hypothesen ist eine Bemerkung zu machen. Die erste ist einer experimentellen Entscheidung zugänglich, da nämlich das Gesetz, nach welchem sich die Masse mit der Geschwindigkeit ändert, verschieden ausfällt, je nachdem das Elektron als starr oder als in der angegebenen Weise deformierbar betrachtet wird, und da andererseits Beobachtungen an β -Strahlen oder Kathodenstrahlen hoher Geschwindigkeit dieses Gesetz kennen lehren können. Versuche in dieser Richtung sind von verschiedenen Seiten ausgeführt worden; zu endgültigen und übereinstimmenden Ergebnissen ist man dabei aber noch nicht gelangt.

Elektro-
magnetische
Theorie der
Materie.

Die zweite Annahme behauptet, daß zwischen materiellen Atomen und Elektronen eine gewisse Ähnlichkeit bestehe. Sie schließt sich daher der Auffassung derjenigen Physiker an, die nicht nur die elektrischen Ladungen der kleinsten Teilchen als etwas sehr Wesentliches betrachten, sondern geradezu alle Materie auf elektrische Ladungen zurückführen wollen.¹⁾ Allerdings sind zu einer derartigen „elektromagnetischen Theorie der Materie“ bis jetzt nur die ersten Anfänge gemacht worden.

Was endlich die offenbar mit der zweiten eng zusammenhängende dritte Annahme betrifft, so drückt sie eine Ähnlichkeit zwischen den elektromagnetischen Wirkungen und den sonstigen scheinbaren Fernwirkungen aus. Sie involviert, daß alle Kräfte durch den Äther übertragen werden, und sich mit der

¹⁾ Hier sind z. B. die Vorstellungen J. J. Thomsons und Rutherfords über den Bau der Atome zu nennen.

Geschwindigkeit des Lichtes ausbreiten. Man muß dies auch von der Schwerkraft annehmen, wenn man verlangt, daß alle optischen Phänomene im Sonnensystem, etwa die Verfinsterungen der Jupitersatelliten, unabhängig von einer Gesamtbewegung des Systems sein sollen.

Was aber die auf den genannten Grundlagen beruhende Theorie betrifft, so litt sie noch an dem Mangel, daß die Unabhängigkeit von der Erdbewegung, die zu erreichen sie bemüht war, sich für einen mit ganz ideellen Mitteln ausgerüsteten Beobachter nicht in allen Fällen ergeben würde. Zu einer vollkommenen Unabhängigkeit zu gelangen, ist erst Einstein mit seinem Relativitätsprinzip gelungen. Darauf einzugehen wäre hier nicht am Platz, da der Relativitätstheorie ein eigener Abschnitt dieses Werkes gewidmet ist (vgl. Artikel 34). Zum Schluß möge nur noch etwas von der Bedeutung des Äthers für die theoretische Physik gesagt werden. Obgleich, wie die vorstehenden Ausführungen erkennen lassen, die Rolle dieses Mediums immer an Bedeutung gewonnen hat, so sind andererseits die Bemühungen, in die Natur desselben tiefer einzudringen, stets mehr in den Hintergrund getreten. Nach der Entwicklung der Relativitätstheorie sind manche Physiker sogar so weit gegangen, gar nicht mehr von einem Äther, sondern nur von dem sich im Raum ausbreitenden elektromagnetischen Felde zu sprechen. Die Frage, inwiefern dies zweckmäßig sei, muß hier dahingestellt bleiben. Zum Teil reduziert sie sich auf eine Wortfrage; will man auch nicht sagen, daß alle Kräfte durch den Äther übertragen werden, so wird man doch nach der Relativitätstheorie erklären müssen, daß sie sich alle mit der Geschwindigkeit des Lichtes im Raum fortpflanzen.

Relativitätsprinzip.

Bedeutung des Äthers

Literatur.

- M. FARADAY: Experimental researches in electricity, 3 vol., London 1839—1855. Deutsche Übersetzung in Ostwalds Klassikern d. exakten Wiss., Nr. 81. Leipzig 1896.
- J. CLERK MAXWELL: A treatise on electricity and magnetism, 2 vol., Oxford, 1 ed. 1873, 2 ed. 1881, 3 ed. 1892. Deutsche Übersetzung von Neesen.
- H. HERTZ: Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft. Leipzig 1892.
- O. HEAVISIDE: Electromagnetic theory, 3 vol. London 1893, 1899, 1912.
- J. LARMOR: Aether and matter. Cambridge 1900.
- E. WIECHERT: Grundlagen der Elektrodynamik (in „Festschrift zur Feier der Enthüllung des Gauß-Weber-Denkmal in Göttingen“). Leipzig 1899.
- H. A. LORENTZ: Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern. Leiden 1895.
- ABRAHAM FÖPPL: Theorie der Elektrizität, 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig 1904.

Neue Grund-
hypothesen.

daß der Nichterfolg aller Bemühungen, die Existenz des Ätherstromes nachzuweisen, als notwendige Folgerung aus den in geeigneter Weise modifizierten Grundlagen der Theorie dargestellt würden. Der Verfasser hat deshalb die Frage noch einmal aufgenommen. Er kam dabei zu dem Schluß, daß für jede Geschwindigkeit eines Systems, die kleiner als die Lichtgeschwindigkeit ist, die Vorgänge in dem System für einen Beobachter, der sich an der Bewegung beteiligt, und der über zwar nicht absolut vollkommene, aber doch höchst verfeinerte Beobachtungsmittel verfügt, genau so verlaufen müssen, wie wenn er samt dem System in Ruhe wäre, vorausgesetzt, daß man folgende Hypothesen einführt.

1. Die Elektronen selbst werden bei einer Translation verkürzt, so daß sie, wenn sie im ruhenden Zustand Kugeln sind, zu abgeplatteten Ellipsoiden werden. Den Bruchteil, um den das Quadrat der Dimensionen in der Bewegungsrichtung verkleinert wird, erhält man, wenn man das Verhältnis zwischen der Translationsgeschwindigkeit und der Lichtgeschwindigkeit auf die zweite Potenz erhebt. Die Deformation beeinflusst in genau angebbarer Weise die elektromagnetische Masse der Elektronen.

2. Die Masse aller materiellen Teilchen ändert sich infolge einer Bewegung in derselben Weise wie die elektromagnetische Masse der Elektronen.

3. Ebenso hat eine Translationsbewegung ganz ähnlichen Einfluß auf die zwischen irgendwelchen Teilchen wirkenden Kräfte wie auf die elektromagnetischen.

Zu jeder dieser Hypothesen ist eine Bemerkung zu machen. Die erste ist einer experimentellen Entscheidung zugänglich, da nämlich das Gesetz, nach welchem sich die Masse mit der Geschwindigkeit ändert, verschieden ausfällt, je nachdem das Elektron als starr oder als in der angegebenen Weise deformierbar betrachtet wird, und da anderseits Beobachtungen an β -Strahlen oder Kathodenstrahlen hoher Geschwindigkeit dieses Gesetz kennen lehren können. Versuche in dieser Richtung sind von verschiedenen Seiten ausgeführt worden; zu endgültigen und übereinstimmenden Ergebnissen ist man dabei aber noch nicht gelangt.

Elektro-
magnetische
Theorie der
Materie.

Die zweite Annahme behauptet, daß zwischen materiellen Atomen und Elektronen eine gewisse Ähnlichkeit bestehe. Sie schließt sich daher der Auffassung derjenigen Physiker an, die nicht nur die elektrischen Ladungen der kleinsten Teilchen als etwas sehr Wesentliches betrachten, sondern geradezu alle Materie auf elektrische Ladungen zurückführen wollen.¹⁾ Allerdings sind zu einer derartigen „elektromagnetischen Theorie der Materie“ bis jetzt nur die ersten Anfänge gemacht worden.

Was endlich die offenbar mit der zweiten eng zusammenhängende dritte Annahme betrifft, so drückt sie eine Ähnlichkeit zwischen den elektromagnetischen Wirkungen und den sonstigen scheinbaren Fernwirkungen aus. Sie involviert, daß alle Kräfte durch den Äther übertragen werden, und sich mit der

1) Hier sind z. B. die Vorstellungen J. J. Thomsons und Rutherfords über den Bau der Atome zu nennen.

Geschwindigkeit des Lichtes ausbreiten. Man muß dies auch von der Schwerkraft annehmen, wenn man verlangt, daß alle optischen Phänomene im Sonnensystem, etwa die Verfinsterungen der Jupitersatelliten, unabhängig von einer Gesamtbewegung des Systems sein sollen.

Was aber die auf den genannten Grundlagen beruhende Theorie betrifft, so litt sie noch an dem Mangel, daß die Unabhängigkeit von der Erdbewegung, die zu erreichen sie bemüht war, sich für einen mit ganz ideellen Mitteln ausgerüsteten Beobachter nicht in allen Fällen ergeben würde. Zu einer vollkommenen Unabhängigkeit zu gelangen, ist erst Einstein mit seinem Relativitätsprinzip gelungen. Darauf einzugehen wäre hier nicht am Platz, da der Relativitätstheorie ein eigener Abschnitt dieses Werkes gewidmet ist (vgl. Artikel 34). Zum Schluß möge nur noch etwas von der Bedeutung des Äthers für die theoretische Physik gesagt werden. Obgleich, wie die vorstehenden Ausführungen erkennen lassen, die Rolle dieses Mediums immer an Bedeutung gewonnen hat, so sind andererseits die Bemühungen, in die Natur desselben tiefer einzudringen, stets mehr in den Hintergrund getreten. Nach der Entwicklung der Relativitätstheorie sind manche Physiker sogar so weit gegangen, gar nicht mehr von einem Äther, sondern nur von dem sich im Raum ausbreitenden elektromagnetischen Felde zu sprechen. Die Frage, inwiefern dies zweckmäßig sei, muß hier dahingestellt bleiben. Zum Teil reduziert sie sich auf eine Wortfrage; will man auch nicht sagen, daß alle Kräfte durch den Äther übertragen werden, so wird man doch nach der Relativitätstheorie erklären müssen, daß sie sich alle mit der Geschwindigkeit des Lichtes im Raum fortpflanzen.

Relativitätsprinzip.

Bedeutung des Äthers

Literatur.

- M. FARADAY: Experimental researches in electricity, 3 vol., London 1839—1855. Deutsche Übersetzung in Ostwalds Klassikern d. exakten Wiss., Nr. 81. Leipzig 1896.
- J. CLERK MAXWELL: A treatise on electricity and magnetism, 2 vol., Oxford, 1 ed. 1873, 2 ed. 1881, 3 ed. 1892. Deutsche Übersetzung von Neesen.
- H. HERTZ: Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft. Leipzig 1892.
- O. HEAVISIDE: Electromagnetic theory, 3 vol. London 1893, 1899, 1912.
- J. LARMOR: Aether and matter. Cambridge 1900.
- E. WIECHERT: Grundlagen der Elektrodynamik (in „Festschrift zur Feier der Enthüllung des Gauß-Weber-Denkmal in Göttingen“). Leipzig 1899.
- H. A. LORENTZ: Versuch einer Theorie der elektrischen und optischen Erscheinungen in bewegten Körpern. Leiden 1895.
- ABRAHAM FÖPPL: Theorie der Elektrizität, 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig 1904.

ÄLTERE UND NEUERE THEORIEN DES MAGNETISMUS.

VON

R. GANS.

Unter den magnetischen Theorien, die von den Physikern aufgestellt worden sind, muß man zwei Arten als voneinander wesentlich verschieden unterscheiden: erstens die phänomenologischen Theorien, welche die beobachteten Tatsachen einfach quantitativ durch ein System von mathematischen Formeln zu beschreiben beabsichtigen, ohne auf das Wesen des Magnetismus näher einzugehen, zweitens die Molekulartheorien, die bestrebt sind, die Erscheinungen zu erklären, indem sie sich ein Bild von dem Mechanismus machen, der die magnetischen Kräfte hervorruft (vgl. Artikel 35).

Während der Vorzug der phänomenologischen Theorien der ist, daß sie mit einem Mindestmaß von Voraussetzungen und Hypothesen arbeiten, haben die Molekulartheorien das für sich, daß sie unser Bedürfnis nach Erklärung der Beobachtungen mehr befriedigen, indem sie uns auf Zusammenhänge der magnetischen Vorgänge mit anderen Gebieten der Physik hinweisen und dazu beitragen, unseren Wunsch nach Vereinheitlichung in der Darstellung der Naturerscheinungen zu erfüllen. Ferner setzen sie uns in den Stand, die Richtigkeit des Bildes, das wir uns gemacht haben, an den Beziehungen zu prüfen, die sie zwischen den Erscheinungen verschiedener Wissensgebiete verlangen.

Die Coulomb-
sche Theorie.

I. Die phänomenologischen Theorien. Die erste fundamentale Gesetzmäßigkeit über die Kraftwirkung zwischen Magneten wurde im Jahre 1785 durch sehr sorgfältige Messungen von Coulomb gefunden und in seiner „zweiten Abhandlung über die Elektrizität und den Magnetismus, in der ermittelt wird, nach welchen Gesetzen sowohl die abstoßende wie die anziehende Wirkung des magnetischen und des elektrischen Fluidums vor sich geht“, veröffentlicht.¹⁾

Er maß mit einer von ihm konstruierten sog. Torsionswaage durch die Torsion eines Messingdrahtes die Kraft, die ein Magnetpol auf einen anderen ausübt, und fand, daß diese Kraft proportional dem Produkte der magnetischen Mengen der beiden Pole und umgekehrt proportional dem Quadrate der gegenseitigen Entfernung derselben ist, und zwar ist die Kraft eine Anziehungs- resp. Abstoßungskraft, je nachdem die Pole ungleichnamig oder gleichnamig sind.

Über das Wesen des Magnetismus hat sich Coulomb keine Hypothese gemacht, wie das auch Newton bei der Formulierung des Gesetzes der allgemeinen Anziehung von Massen nicht tat.

Das Wesentliche an dem Gesetze ist, daß es eine unmittelbare Fernwirkung der magnetischen Mengen involviert, und da die Formen des Newtonschen Elementargesetzes für die allgemeine Gravitation sowie die des Gesetzes für die Anziehungs- und Abstoßungskräfte ruhender Elektrizität, das wir auch Coulomb verdanken, ganz analog sind, wie das Kraftgesetz des Magnetismus, so war durch dieses die Existenz solcher unvermittelter Fernkräfte noch wahrscheinlicher gemacht.

Das Charakteristische einer Fernkraft ist dabei das, daß man nicht die Annahme eines Zwischenmediums macht, wie es der Äther ist, das die Beeinflussung einer magnetischen Menge durch die andere vermittelt, daß ferner die Kraft keine Zeit gebraucht, um sich im Raume fortzupflanzen, daß die eigentlichen Kraftzentren die magnetischen Mengen sind, und daß diese auch die Örter darstellen, in denen man sich die magnetische Energie aufgespeichert denkt. Nach Coulomb befindet sich die magnetische Energie also im Inneren der Magnete.

Die Bedeutung der Coulombschen Entdeckung beruht darin, daß man auf Grund seines Gesetzes die Kräfte zwischen Magneten berechnen kann, daß es den Anlaß gab, die mathematischen Methoden zur Ermittlung der Kraftwirkung mit Hilfe der sog. Potentialtheorie auszubilden, und daß sie dem Göttinger Physiker, Mathematiker und Astronomen Gauß²⁾ die Mittel an die Hand gab, den Erdmagnetismus exakt zu messen, während vorher nur rohe Vergleiche der Stärke des Erdmagnetismus mit der an einem Normalorte möglich waren.


Gauß' Messung
des Erdmagne-
tismus.

Vor allem aber entwickelte Gauß in der erwähnten Abhandlung das sog. absolute Maßsystem, mit dessen Hilfe man auf Grund des Coulombschen Gesetzes eine magnetische Menge oder die Stärke des Erdmagnetismus an einem Orte nach einer unveränderlichen Einheit messen und ohne weiteres reproduzieren kann, wenn man die Einheiten der Länge, der Masse und der Zeit (Zentimeter, Gramm, Sekunde) kennt.

Messungen nach der Gaußschen Methode im absoluten Maßsystem gaben auf Anregung von Gauß selbst seinem Freunde Wilhelm Weber die Grundlage dazu, elektrische Messungen auf die drei Grundeinheiten der Mechanik Länge, Masse und Zeit zurückzuführen, eröffneten der Wissenschaft die Vergleichbarkeit quantitativer Beobachtungen, die zu verschiedenen Zeiten an verschiedenen Orten angestellt sind, und gaben damit auch der Elektrotechnik die zu ihrer Entwicklung notwendige Basis: ein einheitliches Maßsystem, sowie dem Gesetzgeber die für unser wirtschaftliches Leben unentbehrlichen exakten Definitionen elektrischer Einheiten.

Einen ganz anderen Standpunkt den gegebenen Tatsachen gegenüber nahm Faraday ein. Nach ihm sind die magnetischen Kraftlinien das Wesentliche, die überall im Raume vorhanden sind, wo eine magnetische Kraft besteht. Die Richtung dieser Kraftlinien zeigt die Richtung der magnetischen Kraft, ihre Dichte die Intensität der Kraft an. Sie entspringen an den Stellen, an denen sich positiver Magnetismus befindet, und münden an den negativ magnetischen Mengen.

Faradays Kraft-
linientheorie.



Man kann den Kraftlinienverlauf sichtbar machen, indem man weißen Karton mit Eisenfeilicht bestreut; klopft man ein wenig auf den Karton, so ordnen sich die Feilspäne in der Richtung der Kraftlinien an. Fig. 1 stellt z. B. das Kraftlinienbild eines Stabmagneten dar.

Diesen Kraftlinien schreibt Faraday ganz bestimmte Eigenschaften zu, nämlich die Tendenz, sich wie elastische gespannte Gummibänder zu verkürzen und sich gegenseitig abzustößen. Aus diesem Bestreben, sich zusammenzuziehen, entspringt die Anziehungskraft, die ein positiver auf einen negativen Pol ausübt (Fig. 2), und aus der Tendenz, sich gegenseitig abzustößen, erklärt sich das Kraftlinienbild zweier gleichnamigen Pole (Fig. 3).

Es ist nicht uninteressant, mit diesen Figuren die aus Eulers Werk „De magnetibus“ entnommenen Abbildungen Fig. 4, 5 und 6 zu vergleichen, die die Ätherwirbel in der Nähe eines einzelnen und zweier mit entgegengesetzten resp. gleichen Polen einander gegenüberstehender Magnete darstellen.³⁾ Man glaubt, wenn man die Eulerschen Zeichnungen sieht, Faradaysche Kraftlinienbilder vor sich zu haben. Und dabei stammt die Eulersche Arbeit aus einer Zeit, in der noch nicht einmal das Coulombsche Gesetz entdeckt war.

Im Gegensatz zu Coulomb ist nach Faraday das Medium zwischen den Magneten der Sitz der magnetischen Erregung und der magnetischen Energie.

Para- und Dia-
magnetismus.

Das Wesentliche des durch Faraday erzielten Fortschritts war jedoch nicht diese neue Anschauungsweise, sondern die wichtige Entdeckung, daß alle Körper mehr oder weniger magnetisch sind, und daß es zwei Arten von Magnetismus gibt, von denen einem Material entweder die eine oder die andere zukommt. Diese beiden Arten unterscheidet Faraday als Para- und Diamagnetismus.

Hängt man in der Nähe eines Spitzpols einen kleinen Körper an einen Faden auf, so tritt Anziehung oder Abstoßung ein, je nachdem der Körper para-

oder diamagnetisch ist. Dabei ist es gleichgültig, ob der Pol ein Nord- oder ein Südpol ist.

Ferner wird ein an einem Faden zwischen zwei Spitzpolen eines Elektromagneten mit horizontaler Achse aufgehängtes Stäbchen sich parallel oder senkrecht zu den Kraftlinien einstellen, je nachdem das Material des Stäbchens para- oder diamagnetisch ist.

Mit dieser und anderen Versuchsanordnungen hat man erkannt, daß z. B. Kupfer, Wismut, Silber, Wasser, Quecksilber diamagnetisch, dagegen Platin, Palladium, Sauerstoff, Lösungen von Eisen-, Mangan-, Nickelsalzen paramagnetisch sind.

Doch hängen die erwähnten Kraftwirkungen wesentlich von dem den Körper umgebenden Medium ab. Als solches ist oben stillschweigend die Luft angenommen worden. Ist ein Körper paramagnetisch gegen Luft, und ersetzen wir die Luft durch eine Flüssigkeit, die stärker paramagnetisch ist als der Körper, so verhält dieser sich in der Flüssigkeit, als ob er diamagnetisch wäre.

Um die Theorien verstehen zu können, die sich zur Erklärung der besprochenen Erscheinungen und noch weiter unten zu erwähnenden Phänomene gebildet haben, müssen wir uns kurz einige quantitative Begriffe zu eigen machen. Quantitative Begriffe.

Das magnetische Moment eines Magneten ist gleich dem Produkt aus der in seinen Polen befindlichen Magnetismusmenge und dem Polabstand.

Unter der Magnetisierung $\mathfrak{J}$ des Stabes versteht man das magnetische Moment pro Volumeneinheit.

Unter der magnetischen Feldstärke $\mathfrak{H}$ versteht man die Kraft auf die magnetische Menge Eins. Ein gleichförmiges Feld ist ein solches, welches in dem betrachteten Raume überall die gleiche Richtung und die gleiche Stärke hat. Es wird nach der Faradayschen Kraftliniendarstellung durch äquidistante, parallele Gerade repräsentiert, von denen $\mathfrak{H}$ auf einen Quadratzentimeter kommen.

Befindet sich ein paramagnetischer Stab in einem gleichförmigen Felde $\mathfrak{H}$, dessen Richtung parallel der Stabachse ist, so wird der Stab zu einem Magneten, dessen Moment dem Volumen des Stabes, der Feldstärke und einem Faktor κ proportional ist, der für das betreffende Material charakteristisch ist und die magnetische Suszeptibilität oder Magnetisierungskonstante heißt.

Bei paramagnetischen Stäbchen hat die Richtung des magnetischen Moments, d. h. die Gerade, die vom negativen zum positiven Pole läuft, dieselbe Richtung wie das Feld, bei diamagnetischen die entgegengesetzte. Das können wir dadurch zum Ausdruck bringen, daß wir im ersten Falle das magnetische Moment positiv, im zweiten Falle negativ rechnen, indem wir die Suszeptibilität des paramagnetischen Körpers als positiv, die des diamagnetischen als negativ in Rechnung setzen.

Die Körper, welche unter dem Einflusse eines Magnetfeldes selbst zu Magneten werden, heißen magnetisch polarisierbar. Das Vakuum, d. h. der freie Äther, ist das einzige Medium, das nicht magnetisch polarisierbar ist, seine Suszeptibilität ist also Null.




Fig. 7.




Fig. 8.

Scheidungs-
theorie.

Die Magnetisierung J eines paramagnetischen oder diamagnetischen Körpers im Magnetfelde H ist nach obiger Definition proportional der Suszeptibilität κ und der Feldstärke H . Fig. 7 stellt das J, H -Diagramm einer para-, Fig. 8 das einer diamagnetischen Substanz dar, indem als Abszisse die Feldstärke H , als Ordinate die Magnetisierung J aufgetragen ist. Die J, H -Kurve ist auf Grund der soeben erwähnten Proportionalität zwischen der Magnetisierung und der Feldstärke eine gerade Linie, da J und H für jede Feldstärke im selben Verhältnis κ stehen.

II. Die Molekulartheorien. Bringt man einen magnetisch polarisierbaren Stab in ein Magnetfeld, und zwar so, daß die Stabachse den Kraftlinien parallel ist, so entsteht infolge magnetischer Influenz freier positiver Magnetismus in der einen, freier negativer Magnetismus in der anderen Stabhälfte. (Fig. 9.)

Diesen Vorgang erklärte man dadurch, daß man zwei voneinander verschiedene Fluida im Inneren der magnetisierbaren Körper annahm, die, gleichmäßig gemischt, sich gegenseitig in ihrer Wirkung aufheben. Diese Fluida werden durch die Kräfte des äußeren Feldes in Bewegung gesetzt und suchen sich eine Gleichgewichtslage, die durch das Coulombsche Gesetz bestimmt ist.

Nach dieser Vorstellung verhalten sich also die magnetischen Fluida wie die positive und negative Elektrizität in einem Leiter, die auch durch äußere elektrische Kräfte getrennt werden können.

Zwischen den beiden soeben erwähnten Experimenten, dem magnetischen und dem elektrischen, besteht aber ein durchgreifender Unterschied. Trennt man nämlich im elektrischen Felde die beiden Hälften des Leiters, wie es Fig. 10 veranschaulicht, so ist die eine Hälfte positiv, die andere negativ geladen. Wenn man dagegen den magnetischen Stab in der Mitte trennt (etwa eine magnetisierte Stricknadel durchbricht), so ist jeder Teil wieder ein Magnet mit positivem und negativem Pol, und dasselbe findet statt, in wie viele Teile man den Magneten auch brechen mag.

Hieraus hat man geschlossen, daß die beiden magnetischen Fluida doch nicht ganz frei beweglich, sondern an das Molekül gebunden seien. Ist der Körper nicht magnetisiert, so sind die beiden Fluida völlig untereinander gemischt, das Molekül also neutral; in einem Magnetfelde trennen sich die Magnetismuselemente ein wenig, jedes Molekül wird ein Magnet mit positivem und negativem Pol, ein sog. magnetischer Dipol, und wenn das äußere Feld stärker wird, vergrößert sich der Polabstand der Dipole und damit ihr magnetisches Moment.

Nach dieser Scheidungshypothese, die von Poisson aufgestellt und von ihm und Franz Neumann ihren magnetischen Theorien zugrunde gelegt worden ist, verhält




Fig. 9.



Fig. 10.

sich ein magnetisierbarer Körper also nicht analog einem Metalle, sondern einem Isolator, einem sog. Dielektrikum im elektrischen Felde.

Nachdem dann Ampère die Gesetze der Elektrodynamik begründet und den Nachweis geführt hatte, daß jeder Magnet in seiner Wirkung auf andere sowohl wie in der Wirkung anderer Magnete auf ihn selbst durch elektrische Ströme ersetzt werden könnte, suchte er alle magnetischen Eigenschaften auf elektrische Ströme zurückzuführen und nahm an, daß im Eisen jedes Molekül von einem in sich selbst zurückkehrenden elektrischen Strome umkreist würde.

Ampèresche
Molekular-
ströme.

Im unmagnetischen Zustande sind die Ebenen dieser Strombahnen nicht etwa einander parallel, sondern haben alle möglichen Stellungen im Raume, wirr durcheinander, ganz nach den Gesetzen des Zufalls. So heben sich ihre Wirkungen nach außen gegenseitig auf.

Durch ein äußeres Magnetfeld werden sie nun mehr oder weniger einander parallel gerichtet und bewirken so den polarisierten Zustand des magnetisierbaren Materials.


Wenn die Ampèresche Hypothese auch der Tendenz der Wissenschaft nach Vereinheitlichung der Erscheinungen Rechnung trägt, indem man mit ihrer Hilfe sich die elektrischen und magnetischen Erscheinungen vorstellen kann, ohne zwei voneinander verschiedene Substrate, nämlich elektrische und magnetische Mengen anzunehmen, so war doch eine Schwierigkeit vorhanden: man mußte voraussetzen, daß die Elementarströme beständig die Eisenmoleküle umkreisen, daß sie also gar keinen Widerstand finden. Denn sonst müßte sich die elektromagnetische Energie des Stroms in Wärme umsetzen, und um den Strom zu erhalten müßte eine nie versiegende elektromotorische Kraft vorhanden sein.

Nun weiß man aber weder von einer solchen elektromotorischen Kraft etwas, noch hat man eine dauernde Wärmeentwicklung beobachtet. Den Elementarströmen müßte also das Charakteristikum aller makroskopisch beobachtbaren Ströme fehlen: der elektrische Widerstand ihrer Bahn.

Zwischen der Theorie der Ampèreschen Molekularströme und der Poisson-Neumannschen Scheidungshypothese besteht nun ein fundamentaler Unterschied, der weniger darin beruht, daß in dieser magnetische Fluida, in jener elektrische Ströme die magnetische Wirkung hervorrufen, als vielmehr darin, daß bei wachsendem Felde nach der Poissonschen Theorie die Dipole ihre Achsenrichtung behalten, und daß nur ihr Polabstand und damit ihr Moment vergrößert wird, daß dagegen nach der Ampèreschen Hypothese die Stärke der Molekularströme und damit das Moment der ihnen äquivalenten Magnete stets dasselbe bleibt, daß dagegen die Ebenen der Strombahnen in stärkeren Feldern mehr und mehr einander parallel gestellt werden. Wir haben es hier also mit einer Richtungshypothese, dort mit einer Scheidungshypothese zu tun.

Die Webersche
Theorie.

Nun hat man beobachtet, daß die Magnetisierung aller ferromagnetischen Körper, d. h. aller Körper, die sich magnetisch ähnlich wie Eisen verhalten, nämlich Stahl, Nickel, Kobalt und einige weitere, nicht mit wachsenden



Feldern unbeschränkt zunimmt, sondern sich schließlich einer festen Grenze nähert, wie es das Diagramm Fig. 11 darstellt. Diese Tatsache, die sog. magnetische Sättigung, läßt sich auf Grund der Scheidungshypothese schwer verstehen, während sie nach der Richtungshypothese unmittelbar evident ist. Wenn nämlich alle Elementarmagnete durch das Feld einander parallel gestellt worden sind, so ist eine stärkere Magnetisierung des Eisens nicht mehr möglich, es ist gesättigt.


Auf Grund dieser Überlegungen nahm Wilhelm Weber⁴⁾ ähnlich wie Ampère an, daß in ferromagnetischen Substanzen auch schon im unmagnetischen Zustande Elementar-

magnete oder Ampèresche Molekularströme vorhanden sind, deren Achsenrichtungen im Raum aber so wirr durcheinanderliegen, daß keine magnetische Wirkung nach außen besteht.

Um nun die Tatsache zu erklären, daß nicht schon bei den kleinsten Feldstärken Sättigung auftritt, mußte er die weitere Annahme machen, daß jeder Elementarmagnet unter dem Einflusse einer Direktionskraft stehe, die die Tendenz hat, ihm eine ganz bestimmte Gleichgewichtslage zu geben. Über das Wesen dieser Direktionskraft machte Weber keine Angaben, so daß es nicht recht ersichtlich ist, ob er sie sich als eine magnetische oder als irgendeine anders geartete Kraft vorstellte. Das Resultat der Rechnungen, denen diese Annahmen zugrunde liegen, ist in Fig. 12 dargestellt, und ein Vergleich von Fig. 11 mit Fig. 12 zeigt, daß Weber zwar das Typische der Erscheinungen getroffen hat, ohne doch alle Einzelheiten durch seine Theorie zu beschreiben.

Hysteresis. Die Mängel der Weberschen Theorie treten noch deutlicher zutage, wenn wir uns die Beobachtungstatsachen etwas eingehender vergegenwärtigen.

Magnetisiert man ein Stück Eisen durch ein von Null anfangendes, immer stärker werdendes Feld H , beim unmagnetischen Zustande beginnend und bis zur Sättigung fortschreitend, so erhalten wir sukzessive Magnetisierungen, die durch die Kurve Fig. 11 oder durch die Linie OP in Fig. 13 dargestellt sind. Lassen wir dann das Magnetfeld wieder abnehmen, so nimmt auch die Magnetisierung wieder ab, doch nicht so stark, wie sie vorher gewachsen war, so daß sie für ein bestimmtes Feld bei abnehmenden Magnetisierungen größer ist, als sie für dasselbe Feld bei wachsenden Magnetisierungen war. Ist das Feld wieder Null geworden, so existiert eine von Null verschiedene Magnetisierung, die sog. Remanenz. Diese Verhältnisse werden durch den Kurventeil PR der Fig. 13 dargestellt, die Strecke OR repräsentiert die Remanenz.



Erzeugt man, beim Felde Null wieder angelangt, nun ein negatives Feld, d. h. ein Feld in entgegengesetzter Richtung, so nimmt $\mathfrak{J}$ weiter ab, bis bei einer ganz bestimmten Feldstärke, der sog. Koerzitivkraft, die Magnetisierung verschwunden ist und bei weiter wachsenden negativen Feldern selbst negative Werte, d. h. die entgegengesetzte Richtung wie ursprünglich annimmt, bis bei sehr starken negativen Feldern die Magnetisierung wieder ihren Sättigungswert erreicht hat. Diese Vorgänge sind durch den Kurventeil $RC P'$ dargestellt; OC ist die Koerzitivkraft.

Beim Wiederschwächerwerden der negativen Felder nimmt auch die negative Magnetisierung ab, es entstehen Magnetisierungen, die durch die Kurve $P'R'C'P$ dargestellt sind.

Diese Abhängigkeit des magnetischen Zustandes von seiner Vorgeschichte heißt die magnetische Hysteresis, die Kurve OP nennt man die jungfräuliche Kurve, $PRCP'$ den absteigenden, $P'R'C'P$ den aufsteigenden Hysteresisast.

Die einzige quantitative Gesetzmäßigkeit, die man bezüglich der magnetischen Hysteresis kennt, ist das von Warburg⁵⁾ gefundene Gesetz, daß bei dem vollkommenen magnetischen Zyklus $PRC P'R'C'P$, der einer Um-magnetisierung zwischen den Feldern OQ und OQ' entspricht, im Eisen Wärme entwickelt wird, die gleich der von den Hysteresisästen eingeschlossenen Fläche ist.


Das sind die wirklichen Erscheinungen. Sie durch seine Theorie zu umfassen, ist Weber nicht gelungen, denn auf Grund seiner Rechnungen ergibt sich die einzige Kurve Fig. 12 anstatt der komplizierteren Fig. 13.

Durch einen glücklichen Gedanken hat Ewing⁶⁾ die Mängel der Weber'schen Theorie beseitigt. Er hat konsequent auch die Direktionskraft als magnetischen Ursprungs erklärt, hervorgerufen durch die Wirkung der umliegenden Elementarmagnete, und er hat — wenigstens qualitativ — aus seiner Hypothese die hysteretischen Erscheinungen erklärt.

Ewing nimmt an, daß im Eisen Gruppen von Elementarmagneten auftreten; die Magnete selbst sind in kubischen Raumgittern angeordnet entsprechend der Kristallisierbarkeit des Eisens im regulären System.

Fig. 14 stellt z. B. eine solche Gruppe im Felde Null dar. Existieren sehr viele Gruppen, von denen die eine diese, die andere jene Achsenrichtung im Raume besitzt, so heben sich die magnetischen Wirkungen nach außen hin auf, der Körper erscheint unmagnetisch.

Erzeugt man nun ein schwaches Magnetfeld (s. die Pfeilrichtung in Fig. 15), so werden alle Elementarmagnete die Tendenz haben, sich in die Richtung von $\mathfrak{H}$ einzustellen, jeder aber wird durch die umliegenden Magnete der Gruppe daran gehindert,



Ewingsche
Theorie.




Fig. 18.




Fig. 19.




Fig. 20.




Fig. 21.

da diese das Bestreben haben, ihn wieder in die alte Lage zurückzuführen. Hebt man das Feld wieder auf, so gehen die Magnete wieder in die durch Fig. 14 dargestellte Lage über.

Ist dagegen das Feld $\mathfrak{H}$ stärker, somit die Ablenkung größer, so wird die Konfiguration unter seiner Einwirkung die durch Fig. 16 repräsentierte sein, und hebt man nun das Feld wieder auf, so gehen die Magnete nicht in die alte Lage zurück (Fig. 17), es bleibt eine remanente Magnetisierung.

Der eigentliche Grund der Remanenz ist nach der Ewingschen Theorie also der, daß es mehrere stabile Gleichgewichtslagen der Elementarmagnete einer Gruppe außerhalb eines Magnetfeldes gibt, nämlich z. B. die in Fig. 14 und Fig. 17 dargestellte.

Theorie von
Gans und Hertz.

Während Ewing die Ideen seiner Theorie zwar formulierte und qualitative Schlüsse aus derselben zog, hat er sie nicht mathematisch formuliert und die quantitativen Konsequenzen nicht berechnet.

Deshalb haben Gans und Hertz⁷⁾ unter Zuhilfenahme der Gesetze der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Magnetisierungskurve eines Ewingschen Modells rechnerisch bestimmt, allerdings unter der Annahme, daß unter den Elementarmagneten, die alle um einander parallele Achsen drehbar sind, keine Tendenz zur Gruppenbildung vorhanden ist.


Das Resultat der so berechneten $\mathfrak{J}$, $\mathfrak{H}$ -Kurve ist durch Fig. 18 dargestellt, es scheint also auf den ersten Blick gar keine Beziehung zu den beobachteten Tatsachen zu besitzen. Die Diskussion der Stabilität resp. Labilität der durch Fig. 18 dargestellten Gleichgewichtslagen ergab aber, daß die in Fig. 19 punktiert gezeichneten Teile AD und IG der Kurve Fig. 18 labiles Gleichgewicht darstellen, also in der Natur nicht vorkommen werden.

Magnetisiert man somit ein Ewingsches Modell, vom unmagnetischen Zustande ausgehend, so erhält man Magnetisierungen, der Kurve OA (Fig. 19) entsprechend. Wächst $\mathfrak{H}$ weiter, so tritt ein plötzliches Anwachsen der Magnetisierung von A nach B ein und dann wieder ein allmähliches von B nach C . Schwächt man $\mathfrak{H}$ dann, so nimmt die Magnetisierung auf der Kurve CBD ab, fällt dann plötzlich bis E und allmählich weiter bis F . Einem erneuten Anwachsen von $\mathfrak{H}$ entspricht der Linienzug $FEGHC$.

Fig. 20 stellt die Magnetisierungskurve eines auf diese Weise theoretisch

berechneten Ewingschen Modells dar, während Fig. 21 zum Vergleich die beobachtete Kurve eines Magnetstahls, Fig. 22 die beobachtete Magnetisierungskurve eines von Gans aus Kompaßmagnetchen konstruierten Ewingschen Modells, d. h. der makroskopischen Nachbildung eines Stücks Eisens darstellt. *)

Aus dem Vergleich dieser drei Figuren sieht man, daß die Theorie im Typus das Richtige trifft. Die jungfräuliche Kurve, die Hysteresisäste, die Remanenz, Koerzitivkraft, Sättigung, alles ist vorhanden, wenn auch in den Einzelheiten noch manches zu wünschen übrig bleibt.



Richtungen des Raums auf Grund von Gansschen Berechnungen eine Kurve ergibt, wie sie in Fig. 23 gezeichnet ist. Eine ähnliche Kurve hat nun in der Tat P. Weiß⁸⁾ am magnetischen Kristall Pyrrhotin beobachtet. Auch haben Kaufmann und Meier⁹⁾ an Eisen, das elektrolytisch unter ganz bestimmten Bedingungen hergestellt war, die Kurve Fig. 24 beobachtet und mit der Gansschen Theorie (punktierte Kurve) verglichen. Wie man sieht, ist die Übereinstimmung sehr gut. Demnach scheinen der Pyrrhotin und das Kaufmann-Meiersche Elektrolyteisen eine besonders einfache Struktur zu haben.

Nach den Faradayschen Beobachtungen sieht es so aus, als ob para- und diamagnetische Medien nicht wesentlich voneinander verschieden seien. Jene sind stärker, diese schwächer magnetisch als der freie Äther. Und doch

Erklärung des Para- und Diamagnetismus.

* Übrigens hatte Ewing selbst schon solche Modelle aus Kompaßmagneten konstruiert und ihr Verhalten im Magnetfelde untersucht. Phil. Mag. Bd. 30. S. 205. 1890.




Fig. 24.

macht bei näherem Eingehen der geringere Magnetismus als der des Äthers Schwierigkeiten.

Schon Wilhelm Weber hat sich mit diesem Problem beschäftigt und seine Ansicht darüber war die: der diamagnetische Zustand wird erzeugt durch die im Molekül induzierten Ströme beim Erregen des Magnetfeldes, er verschwindet wieder infolge der entgegengesetzten Induktion beim Ausschalten des magnetisierenden Stroms, und zwar ist die Magnetisierung diamagnetisch, da die Induktionsströme nach der Lenzschen Regel die Tendenz haben, das sie erzeugende Feld zu schwächen.

Während die den Diamagnetismus erzeugenden Molekularströme somit erst gleichzeitig mit dem Magnetfelde entstehen, sind die des Paramagnetismus stets vorhanden, nur sind die Stromebenen im Felde Null gänzlich ungeordnet, so daß keine magnetische Wirkung nach außen stattfinden kann. Erst im Magnetfelde werden die Teilchen gerichtet, und zwar haben sie die Tendenz, sich in Richtung des Feldes einzustellen und dadurch ein paramagnetisches Moment zu erzeugen.

Danach ist ein Stoff denkbar, der nicht paramagnetisch ist, nämlich wenn er keine dauernd vorhandenen Molekularströme enthält, der Paramagnetismus ist also eine spezielle Eigenschaft der Materie, dagegen kann man sich kein Material denken, das nicht diamagnetisch wäre, da die Erzeugung der Induktionsströme einem allgemeinen Naturgesetz entspricht. Ein para- oder ferromagnetischer Körper ist im Sinne dieser Auffassung stets zugleich diamagnetisch, nur wird der Diamagnetismus durch den stärkeren Para- resp. Ferromagnetismus verdeckt.

Das sah bereits Wilhelm Weber ein, und er schloß, daß, wenn ein Stück Eisen magnetisch gesättigt ist, bei weiterer Feldsteigerung die Magnetisierung wieder abnehmen müßte, denn wenn einmal alle Elementarströme parallel gerichtet sind, können sie nur noch durch Induktion geschwächt werden. Weber konnte allerdings dieses Phänomen nicht nachweisen, da die damaligen experimentellen Hilfsmittel nicht annähernd zur Erzeugung der Sättigung ausreichten, und es ist bis auf den heutigen Tag nicht geglückt, den Diamagnetismus des Eisens zu zeigen, trotzdem man wohl annehmen muß, daß er existiert.

Elektronen-
theorie
des Magnetismus.

Auf Grund der modernen elektromagnetischen Theorie, der sog. Elektronentheorie (vgl. Artikel 15), erklärt man sich magnetische Wirkungen durch zirkulierende oder rotierende elektrisch geladene Partikelchen, sog. Elektronen. Doch so einfach die Frage auf den ersten Blick schien, so kompliziert wurde sie doch, als man in die Details ging.

Allerdings wirkt ein zirkulierendes, elektrisch geladenes Teilchen wie ein Ampèrescher Molekularstrom der alten Theorie, aber wie man damals Schwierigkeiten hatte, sich einen Strom ohne Widerstand vorzustellen, so ergab sich jetzt, daß ein kreisendes Teilchen durch die von ihm ausgestrahlte elektromagnetische Energie lebendige Kraft verlieren und schließlich zur Ruhe kommen müßte. Doch zeigte J. J. Thomson, daß, wenn auf einem Kreise mehrere Elektronen in gleichen Abständen angeordnet seien, die gemeinsam um

die Kreisachse zirkulieren, die Strahlung sehr viel geringer ist, um so geringer, je mehr Teilchen sich im Ringe befinden, so daß ein gleichmäßig geladener Ring oder Rotationskörper dauernd ohne Energiezufuhr um seine Figurenachse rotieren kann und dabei einen Elementarmagneten darstellen wird.

Die denkbar einfachste Form von Rotationskörpern wäre die von geladenen Kugeln, die um eine Achse rotieren, doch haben die Untersuchungen von Voigt¹⁰⁾ erwiesen, daß eine solche Kugel sich gar nicht mit ihrer Rotationsachse in die Feldrichtung einstellen, sondern wie ein Kreisel Präzessionsbewegungen um dieselbe machen würde. Und ferner folgt, daß die magnetische Erregung diamagnetisch sein würde. Der Grund dieser auf den ersten Blick überraschenden Abweichung von dem Verhalten eines permanenten Magneten ist der, daß die Ampèreschen Molekularströme, die das rotierende Molekül repräsentiert, bei der Erzeugung des Feldes nicht konstant bleiben, während ein Elementarmagnet eine feste magnetische Achse und ein permanentes Moment besitzt.

Somit bleibt für die Form nur die eines nicht-kugelförmigen Rotationskörpers übrig, der um seine Figurenachse rotiert, und zwar recht schnell rotiert, wie die Betrachtungen von H. A. Lorentz¹¹⁾ zeigen, da das Teilchen sich sonst auch nicht in die Feldrichtung einstellen würde.

Aber auch nach der Elektronentheorie bleibt das Resultat bestehen, daß jedes para- und ferromagnetische Medium zu gleicher Zeit auch diamagnetisch ist, und daß das magnetisch gesättigte Eisen bei stärkeren Feldern wieder seine Magnetisierung etwas verlieren müßte. Würde es gelingen, diesen theoretisch vorausgesagten Effekt zu messen, so würde man daraus die Rotationsgeschwindigkeit der Elektronen im Eisen bestimmen können.

Während Langevin den Diamagnetismus im Sinne der Elektronentheorie durch die Reaktion der Umdrehungsbewegung auf das entstehende Feld erklärte, behandelte er ein paramagnetisches Gas in folgender Weise. Langevinsche Theorie.

Er nahm an, daß jedes Molekül ein permanentes magnetisches Moment hat, daß aber infolge der thermischen Agitation die Achsenrichtungen nach den Gesetzen des Zufalls wirr durcheinander im Raume verteilt seien.

Erzeugt man nun ein Magnetfeld, so hat dieses die ordnende Tendenz, alle Achsen dem Felde parallel zu stellen, während die thermischen Molekularstöße die alte Unordnung wieder herzustellen bemüht sind entsprechend dem allgemeinen Bestreben der Natur, stets eine möglichst große Unordnung zu erzeugen.

Nach den Maxwell-Boltzmann-Gibbsschen Prinzipien der statistischen Mechanik läßt sich nun ein Gleichgewichtszustand berechnen zwischen dem ordnenden Prinzip der magnetischen Kräfte und dem unordnenden Prinzip der thermischen Agitation. Und schon ohne Rechnung erkennt man, daß die Magnetisierung des Gases um so größer sein wird, je stärker das Feld und um so niedriger die Temperatur ist, weil bei tieferer Temperatur die thermische Agitation geringer ist; daß ferner bei unendlich großen Feldern Sättigung auftreten muß, weil dann alle Achsen einander parallel gestellt sind, und daß beim absoluten Nullpunkt, bei dem jegliche Molekularbewegung aufhört, das geringste Feld schon genügt, um Sättigung herzustellen; daß dagegen der Diamagnetismus von der

Temperatur unabhängig sein muß, da sich das Wirken des Induktionsgesetzes auf die im Atom befindlichen Elektronen als von der Molekularbewegung unabhängig ergibt.

Die Rechnung zeigt ferner, daß die paramagnetische spezifische (d. h. auf die Masseneinheit, und nicht auf die Volumeneinheit bezogene) Suszeptibilität umgekehrt proportional der absoluten Temperatur sein muß, in Übereinstimmung mit den Beobachtungsergebnissen von Curie, der gefunden hat, daß der Diamagnetismus keinen Temperaturkoeffizienten hat, während die spezifische Suszeptibilität paramagnetischer Substanzen der absoluten Temperatur umgekehrt proportional ist. Allerdings verliert die letztgenannte Regel im allgemeinen bei sehr tiefen Temperaturen ihre Gültigkeit.

Die uns zur Verfügung stehenden Feldstärken reichen nicht angenähert aus, eine paramagnetische Substanz zu sättigen, wohl aber kann man auf Grund der Langevinschen Theorie die Sättigungsmagnetisierung aus der Suszeptibilität berechnen.

Weiß' Magnetentheorie.

Das hat Langevin für Sauerstoff getan. P. Weiß erkannte, daß dieselbe Theorie auf wässrige Lösungen paramagnetischer Salze anwendbar sei, und es gelang ihm so, das Moment des Gramm-Moleküls dieser Salze im Sättigungszustande zu bestimmen. Er fand, daß bei den verschiedensten Stoffen die molekulare Magnetisierung stets ein ganzzahliges Vielfaches der Zahl 1123,5 ist, die er das Gramm-Magneton nennt.

Da man die Loschmidtsche Zahl, die Anzahl Atome im Grammatom kennt (nach Perrinschen Messungen $68,5 \cdot 10^{22}$), so ergibt sich für das Moment des Elementarmagneten, das sog. Magneton der Wert $16,40 \cdot 10^{-22}$.

Dieses Resultat, daß der Magnetismus in den Magnetonen ebenso eine atomistische Struktur hat wie die Elektrizität in den Elektronen, wurde noch bestärkt durch die von Weiß und Kamerlingh Onnes angestellten Messungen der Sättigung von Eisen und Nickel bei der sehr tiefen Temperatur des flüssigen Wasserstoffs, bei der die thermische Agitation keine wesentliche Rolle mehr spielt.

Es ergab sich für das Atommoment des Eisens das Elffache, für das des Nickels das Dreifache der Zahl 1123,5, während O. Bloch auf Weiß' Veranlassung Kobalt untersuchte und für dessen Atommoment $9 \times 1123,5$ fand.

Die Weißsche Theorie des molekularen Feldes.

Um außer den paramagnetischen Erscheinungen auch die des Ferromagnetismus zu umfassen, hat Weiß die Langevinsche Theorie dahin ergänzt, daß er annahm: die Wirkung der Gesamtheit der Moleküle auf eins unter ihnen sei äquivalent mit einem homogenen magnetischen Felde, welches der Intensität der Magnetisierung proportional und ihr parallel gerichtet ist.

Auf diese Weise konnte er die Abhängigkeit der Magnetisierung des Magnets von der Temperatur bis zum Verschwinden der Magnetisierbarkeit infolge der starken Molekularbewegung in Übereinstimmung mit den Beobachtungen berechnen.

Ebenso erklären sich die Anomalien in der spezifischen Wärme magnetischer Materialien, nämlich ein plötzlicher Sprung derselben bei der Temperatur, bei der der Magnetismus verschwindet, und Weiß hat den Sprung c und die Tem-




Fig. 25.

peratur t , bei der derselbe stattfindet, magnetisch und kalorimetrisch bestimmt und die Zahlen der folgenden Tabelle gefunden:

	c		t	
	magn.	kalor.	magn.	kalor.
Eisen	0,136	0,112	753°	758°
Nickel	0,025	0,027	376°	376°
Magnetit	0,048	0,050	588°	580°

also in glänzender Übereinstimmung der Theorie mit dem Experiment.

Bei den soeben erwähnten Beziehungen des Magnetismus zur Atomtheorie erscheinen auch Relationen zum periodischen System der Elemente nicht fernliegend. Diese wurden von Koenigsberger und St. Meyer eingehender studiert, und nachdem Honda durch sorgfältige Messungen neuerdings ein großes und gesicherteres Zahlenmaterial zusammengebracht hatte, hat er die spezifische Magnetisierbarkeit als Funktion des Atomgewichts in dem Diagramm Fig. 25 dargestellt, aus dem ohne weiteres die Periodizität der Funktion erhellt. Es scheint danach, als ob eine nähere Erklärung der beobachteten Perioden und damit ein Einblick in die Chemie des Magnetismus möglich sein müßte, der aber der Zukunft noch vorbehalten bleibt.

Die Beziehungen
zum periodischen
System.

Literatur.

- 1) COULOMB, Hist. et Mém. de l'Acad. royale des sciences 1785. S. 578—611. Ins Deutsche übersetzt und herausgegeben von WALTER KÖNIG in „Ostwalds Klassikern der exakten Wissensch. Nr. 13. Leipzig, 1890.
- 2) CARL FRIEDR. GAUSS, Die Intensität der erdmagn. Kraft, auf absolutes Maß zurückgeführt. In der Sitzung der kgl. Ges. d. Wissensch. zu Göttingen am 15. Dez. 1832 vorgelesen. Auch herausgegeben von E. Dorn. Ostwalds Klassiker. Nr. 53. Leipzig, 1904.
- 3) L. EULER, Opuscula Teil 3, Figurentafel 1 Fig. 9; Tafel 2 Fig. 30.
- 4) WILHELM WEBER, Werke Bd. 3. Berlin, 1893, S. 547; Ber. d. kgl. sächsischen Ges. d. Wiss. 1852.
- 5) E. WARBURG, Wiedemanns Annalen Bd. 13. S. 141.
- 6) J. A. EWING, Magn. Induktion in Eisen und verwandten Metallen. Berlin und München 1892; deutsch von Holborn und Lindeck. S. 272.
- 7) R. GANS u. P. HERTZ, Ztschr. f. Math. u. Phys. Bd. 61. 1912. S. 13.
- 8) P. WEISS, Journal de physique. Bd. 4. 1905. S. 473.
- 9) W. KAUFMANN u. W. MEIER, Phys. Zs. Bd. 12. 1911. S. 513.
- 10) W. VOIGT, Annalen d. Physik 1909. Bd. 9. S. 133.
- 11) H. A. LORENTZ, Encyclopädie d. math. Wissensch. Bd. 5, Artikel 14. S. 232. 1904.

DIE ENERGIE DEGRADIERENDEN VORGÄNGE IM ELEKTROMAGNETISCHEN FELD.

VON
E. GUMLICH.

Die Umsetzung von Bewegungsenergie in Wärme durch Vermittlung der Reibung ist ein uns vollkommen geläufiger Begriff; beruht doch beispielsweise hierauf die Entwicklung des Feuerzeugs, von der primitivsten Methode der Feuererzeugung der Wilden durch Reiben zweier Hölzer gegeneinander über das Feuerzeug aus Stahl, Feuerstein und Zunder bis zum modernen Streichholz. So ist es uns auch beim Anblick der sprühenden Funkengarben der scharf gebremsten Eisenbahnräder nicht mehr verwunderlich, daß wir gelegentlich vom Brande eines Eisenbahnwagens lesen, dessen schlecht geölte Achsen sich warm gelaufen hatten, und wir glauben wohl eine ähnliche Ursache ohne weiteres auch für die Tatsache annehmen zu dürfen, daß der rasch rotierende Anker einer Dynamomaschine sich stark zu erwärmen pflegt, obwohl schon hier nur ein kleiner Teil der Erwärmung von der eigentlichen Reibung herrührt. Vollkommen dagegen versagt diese gewöhnliche Vorstellung, wenn wir hören, daß auch der Eisenkern des elektrischen Transformators, der dazu dient, hochgespannte Elektrizität in solche niederer Spannung zu verwandeln, und umgekehrt, eine beträchtliche Erwärmung erfährt, trotzdem der ganze Apparat vollkommen ruht und nur der Eisenkern durch die in seiner Wicklung pulsierenden Wechselströme ständig ummagnetisiert wird. Also auch durch den Prozeß der Ummagnetisierung, wie er im Dynamoanker und im Transformator-kern vor sich geht, wird offenbar Wärme erzeugt; wir wollen uns diesen Vorgang einmal etwas näher ansehen.

Setzen wir östlich und westlich von einem Kompaß in gleichem Abstände zwei gleich dimensionierte Magnetisierungsspulen und schalten sie in denselben Stromkreis so ein, daß ihre Wirkung auf den Magnet sich aufhebt, so wird dieser bei keiner Stromstärke eine Ablenkung erfahren. Bringen wir jedoch in eine derselben einen langgestreckten, zylindrischen Eisenstab, und lassen den Magnetisierungsstrom langsam von Null ab anwachsen, so dreht sich der Magnet erst langsam, dann rascher, schließlich wieder langsam, entsprechend etwa der Linie OA in Fig. 1, die wir erhalten, wenn wir auf der Geraden OX (Abszisse) die Stromstärken, in der dazu senkrechten Richtung OY (Ordinate) die Magnetausschläge auftragen. Bei einer bestimmten Stromstärke machen wir halt und lassen den Strom wieder sinken; dann geht auch der Ausschlag

Wärme durch
Um-
magnetisieren.

Hysteresis-
schleife.




Fig. 1.

zurück, aber langsamer, als der Magnetisierungsstrom (sog. „Hysterese“, von ὑστέρειν, zurückbleiben), unser darstellender Punkt beschreibt also nicht wieder die Kurve AO , sondern AB . Dementsprechend zeigt der Magnet, wenn die Stromstärke wieder Null geworden ist, noch eine Ablenkung OB , die der sog. „Remanenz“ des Materials entspricht.

Um sie zu beseitigen, müssen wir die Richtung des Magnetisierungsstroms umkehren und diesen wieder bis zur Stärke OC anwachsen lassen, die der sog. „Koerzitivkraft“ des Materials proportional ist. Lassen wir den Strom bis zum ursprünglichen Maximum weiter wachsen, dann wieder abnehmen, kehren ihn nochmals um und lassen ihn ansteigen, so beschreibt unser darstellender Punkt weiterhin die Kurvenstücke $CDEFA$, er hat also, von A ab gerechnet, eine vollständige Schleife durchlaufen, die sog. „Hystereseschleife“. Diese pflegt man allerdings meist nicht durch Stromstärke und Magnetablenkung darzustellen, sondern durch die sog. „Feldstärke“ $\mathfrak{H}$ und die „Intensität der Magnetisierung“ $\mathfrak{I}$ oder die „Induktion“ $\mathfrak{B}$ ($\mathfrak{B} = 4\pi \mathfrak{I} + \mathfrak{H}$) des magnetisierten Stabes, die in einfacher Beziehung zu Stromstärke und Ablenkung stehen; der Charakter der Hystereseschleife wird dadurch nicht geändert (vgl. Artikel 16).

Gesetz
von Warburg.

Es ist sofort ersichtlich, daß zu jedem beliebigen Werte der Feldstärke, z. B. OK , im allgemeinen zwei Werte der Induktion $\mathfrak{B}$ gehören, nämlich KL und KM , von denen der erste dem aufsteigenden Aste FA , der andere dem absteigenden AB entspricht; der magnetische Zustand des Stabes wird also nicht eindeutig durch die Feldstärke $\mathfrak{H}$ bestimmt, sondern hängt in hohem Maße von der sog. „magnetischen Vorgeschichte“ ab. Warburg, der diese Erscheinung zuerst klar erkannte und beschrieb, fand im Jahre 1880 den außerordentlich wichtigen Satz, daß der Flächeninhalt einer derartigen Hystereseschleife der pro Zyklus im Eisen geleisteten Arbeit entspricht. Diese Arbeit geht also für die Zwecke der Dynamomaschine oder des Transformators verloren, man bezeichnet sie deshalb auch meist als „Hystereseverlust“; tatsächlich erscheint sie wieder in einer degradierten Form von Energie, nämlich als Wärme, und diese ist in mehrfacher Beziehung außerordentlich schädlich, denn sie verdirbt das Isolationsmaterial der Transformatoren und verschlechtert die magnetischen Eigenschaften des Eisenkerns bzw. vergrößert den

Hystereseverlust (sog. „Altern“ des Transformatorblechs). Es ist deshalb das Bestreben der Technik, nicht nur die entstandene Wärme möglichst rasch durch geeignete Mittel zu beseitigen, sondern auch ihre Ursache, den Hystereseverlust, tunlichst zu verringern; wir werden später sehen, mit welchem Erfolge.

Zunächst fassen wir nochmals nach Fig. 1 die Gestalt der Hystereseschleifen ins Auge, welche verschieden hohen Feldstärken entsprechen:

Bei ganz niedrigen Feldstärken, im Bereiche der sog. „Anfangspermeabilität“ (Begriff der Permeabilität vgl. Artikel 15) scheint eine Hysterese vollständig zu fehlen; somit würden auf- und absteigender Ast der Hystereseschleife zusammenfallen, wie man wenigstens bisher auf Grund der Versuche von Lord Rayleigh annahm, der bei dem von ihm untersuchten Material bis zu einer Feldstärke von $\mathfrak{H} = 0,04$ keine Andeutung von Hysterese fand. Tatsächlich dürften die Verhältnisse wohl so liegen, daß eine Hysterese schon bei sehr niedrigen Feldstärken vorhanden, die Schleife aber sehr schmal und schwer nachweisbar ist. Bei magnetisch härterem Material, schlechtem Stahlguß, Gußeisen und Stahl, bleibt die schmale Gestalt der Hystereseschleife bis zu höheren Feldstärken bestehen, als bei magnetisch sehr weichem Material, gutem Stahlguß, Schmiedeeisen usw. Bei solchem konnte durch Versuche in der Reichsanstalt schon bei einer Feldstärke von nur 0,008 Gauß eine deutliche Hysterese nachgewiesen werden (Gumlich und Rogowski). Die Bedeutung dieser Frage liegt übrigens weniger auf praktischem, als auf theoretischem Gebiete.

Hystereseschleifen für verschieden hohe Feldstärken.

Mit wachsender Feldstärke nimmt nicht nur die Höhe, sondern auch die Breite der Schleife zu. Sie behält zunächst noch eine ziemlich gestreckte Form (vgl. die gestrichelte Schleife in Fig. 1) und zeigt erst bei höheren Feldstärken in ihrem Verlauf den eigentümlichen, mehr oder weniger scharf ausgeprägten Knick, das sog. „Knie“.

Es ist klar, daß es unter sonst gleichen Verhältnissen für die Technik praktisch sein würde, mit möglichst niedrigen Induktionen zu arbeiten, wo die Hystereseschleifen noch schmal und die Hystereseverluste klein sind, und tatsächlich ist man früher bei Transformatoren meist nicht über Induktionen von 6—8000 hinausgegangen, aber dies erfordert zur Erreichung eines bestimmten Induktionsflusses verhältnismäßig große Querschnitte, also große Eisen- und Kupfermassen, und hat auch noch andere Übelstände im Gefolge. Die Technik hat daher neuerdings das Bestreben, mit den Induktionen immer höher zu gehen, bis auf das Doppelte der vorerwähnten Zahlen, ja, in den Zähnen der Dynamoanker kommen Induktionen von 25 000 und mehr vor.

Natürlich ist es für die Technik von hohem Interesse, den für alle magnetischen Materialien verschiedenen Zusammenhang zwischen der Induktion und dem zugehörigen Hystereseverlust zu kennen, und es hat nicht an zahlreichen Versuchen gefehlt, diese Beziehung durch Formeln festzustellen, aber das ist einwandfrei noch nicht gelungen und dürfte auch ziemlich aussichtslos sein. Am meisten verwendet wird die von Steinmetz aufgestellte Beziehung $E = \eta \mathfrak{B}^{1,6}$, wobei η eine Konstante sein soll. Danach würde also der Hyste-

Beziehung zwischen Induktion und Hystereseverlust.

reseverlust direkt proportional sein der 1,6ten Potenz der Induktion, und man könnte denselben, falls man ihn und somit auch η für eine einzige Induktion bestimmt hat, bei gleichem Material für jede andere Induktion berechnen. Tatsächlich stimmt diese Beziehung aber nur für niedrige Induktionen bis etwa $\mathfrak{B} = 10000$ angenähert, dann aber wächst η sehr stark (die Zunahme kann bis 40 Prozent betragen), um schließlich bei hohen Induktionen wieder abzunehmen. Immerhin ist die Formel brauchbar, wenn es sich um den Vergleich von Hystereseverlusten verschiedener Materialien bei annähernd gleichen Induktionen handelt, und hat sich daher auch in der Technik sehr eingebürgert. Weit besser trägt entschieden die zweigliedrige Formel von Richter: $E = a \mathfrak{B} + b \mathfrak{B}^2$ den Verhältnissen Rechnung, doch verlangt sie natürlich zur Bestimmung der Konstanten a und b stets die Messung des Hystereseverlustes bei zwei verschiedenen Induktionen.

Wirbelströme. Wir haben oben gesehen, daß jedem vollständigen Magnetisierungszyklus ein Energieverbrauch entspricht, der dem Inhalt der Hystereseschleife proportional ist. Haben wir nun einen Apparat von bekanntem Eisenvolumen, das in der Sekunde n vollständige Magnetisierungs-Kreisprozesse erfährt, indem entweder ein Eisenkern von Wechselstrom umflossen wird oder ein Anker aus weichem Eisen sich zwischen Magnetpolen dreht, so könnten wir uns den gesamten Energieverbrauch dadurch berechnen, daß wir mit Hilfe des Magnetometers oder eines sonstigen statischen Verfahrens die Hystereseschleife bis zu der gewünschten Induktion aufnehmen, ausmessen und mit dem Volumen und der Periodenanzahl pro Sekunde multiplizieren. Tatsächlich zeigt es sich jedoch, daß der Energieverbrauch, den man mit dem Wattmeter direkt mißt, wesentlich größer ist. Nimmt man nun mittels besonderer Verfahren, etwa der Braunschen Röhre (vgl. Artikel 21) oder des Oszillographen, die Hystereseschleifen von rasch wechselnden Zyklen auf, so zeigen diese eine stark veränderte Form, sie sind verbreitert und die Spitzen sind abgerundet. Ob diese Erscheinung z. T. auch auf die sog. Viskosität des Eisens zurückzuführen ist, infolge deren die Magnetisierung der magnetischen Kraft bei raschen Schwingungen nicht mehr momentan folgt, steht noch nicht fest; zum überwiegenden Teil jedenfalls rührt sie daher, daß bei raschen Wechseln durch den im Eisen pulsierenden Induktionsfluß innerhalb des Eisenkernes selbst ebensolche Induktionsströme erzeugt werden, wie etwa in einer den Eisenkern umgebenden kurzgeschlossenen Spule. Es sind dies die sog. „Wirbelströme“, die natürlich ebenfalls einen beträchtlichen, sich in Wärme umsetzenden Energieverbrauch bedingen. Diese Wirbelströme entwickeln sich um so stärker, je größer das spezifische Leitvermögen (vgl. Artikel 20) der betreffenden Eisensorte und je größer der ihnen zur Verfügung stehende Querschnitt ist. Sie haben nebenbei die unangenehme Eigenschaft, die magnetischen Induktionslinien vom Innern des Eisenquerschnitts nach außen hin zu drängen (der sog. „Skin- oder Hauteffekt“), so daß also der gegebene Eisenquerschnitt nicht ausgenützt werden kann. Eine außerordentlich wichtige Rolle spielen diese Erscheinungen namentlich in der drahtlosen Telegraphie, wo man es mit Periodenzahlen von der Größenordnung

von etwa 100000 pro Sekunde zu tun hat, aber auch schon bei den Periodenzahlen von etwa 50 pro Sekunde, wie sie die Wechselstromtechnik gewöhnlich verwendet, bringen die Wirbelströme beträchtliche Nachteile hervor.

Man kann nun diese Wirbelströme auf zweierlei Wegen zu verringern suchen. Der früher allein gangbare Weg war der, daß man die Transformatorenkerne usw. unterteilte, d. h. sie nicht aus kompakten Eisenblöcken, sondern aus isolierten Blechen zusammensetzte und so die Wirbelströme auf die geringe Blechdicke von 0,3 bis 0,5 mm beschränkte. Hierdurch wurde infolge der Herabsetzung des Querschnitts der Strombahnen der elektrische Widerstand erheblich vergrößert und die Stärke der Wirbelströme entsprechend herabgesetzt, ja es ist mit wachsender Verbesserung der Walztechnik bereits gelungen, für Hochfrequenzmaschinen und speziell für die Zwecke der drahtlosen Telegraphie Eisenblech von nur 0,03 mm Dicke herzustellen. Allerdings muß man alle Transformatorbleche, welche durch das Walzen nicht nur mechanisch härter, sondern auch magnetisch schlechter geworden sind, durch Ausglühen verbessern, und außerdem verliert man durch die Oxydschichten der Bleche und die Papierisolation beträchtlich an reinem Eisenquerschnitt, aber es gelang doch auf diese Weise, mit Blechen von 0,3 bis 0,5 mm Dicke den Wirbelstromverlust für eine Induktion von $\mathfrak{B} = 10000$ und 50 Perioden pro Sekunde auf etwa 0,3 bis 0,4 des Hystereseverlusts herunterzudrücken.

Unterteilung
des Materials.

Ein außerordentlicher Fortschritt wurde sodann in den letzten zehn Jahren auf einem zweiten Wege, der Vergrößerung des spezifischen Widerstandes des Transformatormaterials, erzielt, indem die Physikal.-Techn. Reichsanstalt, veranlaßt durch die Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen von Barrett, Brown und Hadfield, die Fabrikation von Dynamoblech aus Eisenlegierungen mit 4–5 Prozent Silizium veranlaßte. Diese haben ein sehr geringes elektrisches Leitvermögen, so daß auch bei gleichen Dimensionen der Wirbelstromverlust auf etwa den dritten Teil verringert wird. Gleichzeitig aber ergab sich das unerwartete Resultat, daß auch der Hystereseverlust sank und die Magnetisierbarkeit wenigstens bei niedrigen Feldstärken stieg, so daß nunmehr der gesamte Energieverbrauch bei diesen sog. „legierten“ Blechen, welche in kurzer Zeit das frühere unlegierte Material fast vollkommen verdrängt haben, auf etwa den dritten Teil gesunken ist und dadurch jährlich Millionen erspart werden. Diese günstige Wirkung des Siliziumzusatzes auf die magnetischen Eigenschaften des Eisens ist nach den neuesten Versuchsergebnissen der Reichsanstalt nicht eine direkte, denn das Silizium wirkt auch in seiner Verbindung mit dem Eisen als unmagnetischer Fremdkörper, der den wirksamen Eisenquerschnitt verringert, sondern eine indirekte, indem es den außerordentlich schädlichen Einfluß des Kohlenstoffs kompensiert.

Legiertes Blech.

Der Kohlenstoff ist bei magnetisch weichem Eisen eine der unangenehmsten Verunreinigungen, die leider, abgesehen vielleicht vom Elektrolyteisen, das eine praktische Bedeutung noch nicht gewonnen hat, nicht vollkommen vermieden werden kann. Das Eisen kann in flüssiger Form bis etwa 4 Prozent Kohlenstoff gelöst enthalten, in fester Form bei hoher Temperatur etwa die Hälfte. Bei lang-

Einfluß von Verunreinigungen.

sam sinkender Temperatur scheidet sich Eisenkarbid Fe_3C aus, das als Gefügebestandteil den Namen Cementit (Perlit) erhalten hat. Bei raschem Abschrecken von hoher Temperatur bleibt der Kohlenstoff dauernd in Lösung und man erhält den gehärteten Stahl, als Gefügebestandteil „Martensit“ genannt. Dieser ist bekanntlich das geeignete Material für permanente Magnete, das außer dem Kohlenstoff vielfach noch Zusätze von Wolfram, Molybdän oder Chrom erhält.

Führen wir mit derartigem Material einen zyklischen Magnetisierungsprozeß durch, wie wir ihn oben beschrieben, so sehen wir, daß wir bei der gleichen Feldstärke eine wesentlich niedrigere Induktion erhalten, als beim weichen Eisen; auch die Remanenz ist im allgemeinen etwas niedriger, dagegen die Koerzitivkraft außerordentlich hoch, bis zu 70 Gauß, und gerade dies ist besonders wichtig für die permanenten Magnete, weil die hohe Koerzitivkraft die entmagnetisierende Wirkung des freien Magnetismus an den Enden eines gewöhnlichen Stab- oder Hufeisenmagnets, welche den remanenten Magnetismus außerordentlich schwächt, bis zu einem gewissen Grade unschädlich macht. Der Hystereseverlust bei der Ummagnetisierung von hartem Stahl ist dagegen außerordentlich groß, und man hat infolgedessen durch langsame Abkühlung dafür zu sorgen, daß bei dem für Dynamomaschinen, Transformatoren usw. bestimmten Material auch nicht der kleinste Bruchteil des als Verunreinigung vorhandenen Kohlenstoffgehalts in gelöster Form erhalten bleibt, sondern als Perlit ausgeschieden wird. Aber auch in dieser Form ist er noch schädlich genug, denn bei reinem Perlit beträgt die Koerzitivkraft, welche ja die Breite der Hystereseschleife und somit auch den Hystereseverlust bestimmt, immer noch etwa 7 Gauß gegen etwa 0,5 bis 1 Gauß bei ziemlich reinem Material. Da hilft nun der schon oben erwähnte Zusatz von etwa 4 Prozent Silizium, der nach den in der Reichsanstalt und im eisenhüttenmännischen Institut der Technischen Hochschule zu Aachen ausgeführten Untersuchungen bewirkt, daß bei längerem Ausglühen der vorhandene Kohlenstoff als „Temperkohle“ (Graphit) ausgeschieden wird, welche in magnetischer Beziehung fast vollständig unschädlich ist.

Ähnlich wie Silizium scheint auch Aluminium zu wirken, während umgekehrt Mangan die Abscheidung von Kohlenstoff aus der Lösung zu verzögern und dadurch den Hystereseverlust zu vergrößern scheint; doch liegen darüber systematische Versuche noch nicht vor.

Auch über den Einfluß der im Eisen stets vorhandenen Gase, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenoxyd, Kohlensäure usw. auf die Form und Größe der Hystereseschleife ist bis jetzt wenig bekannt. Man hat dabei zwei Fälle zu unterscheiden, die meist vereinigt vorkommen werden. Ist das Gas nur in Höhlungen eingeschlossen, so stören wohl die Höhlungen den Induktionsfluß, das Gas selbst aber spielt sicher keine besonders schädliche Rolle; ist es dagegen im Eisen gelöst, so scheint es im allgemeinen ungünstig zu wirken und den Hystereseverlust zu vergrößern. Dies ist in hohem Maße namentlich beim Wasserstoff der Fall, wie stark wasserstoffhaltiges Elektrolyteisen zeigt, das nicht nur mechanisch außerordentlich spröde und brüchig ist, sondern auch eine Koerzitiv-

kraft von 20 Gauß und mehr haben kann. W. Kaufmann und W. Meier gelang es vor kurzem, nachzuweisen, daß die eigentümliche, rechteckige Gestalt der Hystereseschleife von derartigem Elektrolyteisen tatsächlich durch den Wasserstoff hervorgerufen wird, nach dessen Verschwinden die Schleife sich rundet und abflacht. Durch Glühen im Vakuum läßt sich der Wasserstoffgehalt leicht beseitigen; auf diese Weise konnte man bei Versuchen in der Reichsanstalt stark wasserstoffhaltiges Elektrolyteisen so weit verbessern, daß die Koerzitivkraft nur noch 0,2₃ Gauß betrug und der Hystereseverlust somit verschwindend klein geworden war. Allerdings ist dieser Fall bis jetzt vereinzelt geblieben, er legt aber doch die Vermutung nahe, daß bei geeigneter Behandlung völlig reines Eisen die Eigenschaft der Hysterese überhaupt nicht mehr zeigen wird.

Dieser Zustand ist angenähert ebenfalls schon erreicht worden bei einem ganz anderen, ferromagnetischen Material, nämlich den sog. Heuslerschen Legierungen (vgl. Artikel 13). Sie bestehen aus einer Grundsubstanz von Kupfer mit Mangan- und Aluminiumzusatz in bestimmten Prozentgehalten, wobei das Aluminium auch durch andere Elemente vertreten werden kann, und zeigen nach geeigneter thermischer Behandlung, der sog. „Alterung“, starke Magnetisierbarkeit, die im günstigsten Falle etwa $\frac{2}{3}$ der Magnetisierbarkeit des Gußeisens erreichen kann. Diese Entdeckung, die Heusler im Jahre 1898 machte, aber erst später veröffentlichte, war um so überraschender, als jeder der drei Bestandteile für sich genommen keinerlei ferromagnetische Eigenschaften aufweist, nur vom Mangan sollen allerdings unter bestimmten Umständen ferromagnetische Modifikationen beobachtet worden sein. Die Heuslerschen Legierungen, welche außer durch den Erfinder besonders durch Richarz (Marburg) und seine Schüler genau studiert wurden, zeigen nun gewöhnlich eben solche Hysterese-Erscheinungen, wie das Eisen; doch ist es Take gelungen, bestimmten Legierungen durch Schmieden und Abschrecken bei hohen Temperaturen die Hysterese nahezu vollkommen zu nehmen.

Der Vollständigkeit halber möge noch erwähnt werden, daß die beiden anderen bekannten ferromagnetischen Substanzen, Nickel und Kobalt, ganz ähnliche Eigenschaften der Hysterese besitzen wie das Eisen. Technisch spielen sie bis jetzt keine erhebliche Rolle, nur in ihren Legierungen mit Eisen zeigen sie interessante und auch technisch verwertbare Eigenschaften, auf die jedoch hier nicht näher eingegangen werden kann.

Die Versuche, diese außerordentlich interessante und komplizierte Erscheinung der Hysterese zu erklären, haben zu einem vollkommen befriedigenden Ergebnis noch nicht geführt. Am besten den Tatsachen entspricht wohl bisher die Ewingsche Modifikation der Weberschen Theorie. Weber nahm an, daß auch unmagnetisches Eisen aus Molekularmagneten besteht, die aber ganz ungeordnet sind, so daß ihre Polarität sich aufhebt und keine Wirkung nach außen merklich wird; dagegen ist eine Richtkraft vorhanden, welche die Achse jedes Moleküls in ihrer Lage zu erhalten strebt. Beim Vorhandensein eines äußeren Feldes drehen sich die Elementarmagnetchen mehr oder weniger

Heuslersche
Legierungen.

Versuche
zur Erklärung
der Hysterese.

in die Richtung dieses Feldes, je nach dessen Stärke, und es entstehen die uns wohl bekannten Pole an den Enden der Stäbe, Hufeisen usw. Unerklärt bleibt hierbei gerade die Tatsache der Hysterese, zu deren Verständnis G. Wiedemann einen reibungsähnlichen Widerstand einführte, welcher der Drehung entgegenwirkt. Damit lassen sich manche Erscheinungen gut erklären, aber nicht die Tatsache, daß auch jeder noch so kleinen Feldstärke eine bestimmte Magnetisierung, also eine Drehung der Moleküle, entspricht, während wir bei reibungsartigen Vorgängen erfahrungsgemäß annehmen, daß die Kraft erst eine gewisse Grenze überschritten haben muß, ehe eine Bewegung eintritt. Ewing verzichtet auf diese willkürlichen Annahmen von Richtkraft und Reibungswiderstand und gründet seine Anschauung auf den gegenseitigen Einfluß, den die Molekularmagnete eben deshalb, weil sie schon Magnete sind, aufeinander ausüben, und der natürlich auch in allen Gruppen eine gewisse Richtkraft bedingt; es ist ersichtlich, daß sowohl diese Richtkraft wie auch die Gleichgewichtsbedingungen eines Moleküls von der Lage aller benachbarten Moleküle abhängen. Denken wir uns nun auf die Gesamtheit derartiger Molekularmagnete eine äußere Richtkraft $\mathfrak{H}$ von zunehmender Stärke einwirken, so werden sich anfangs die Moleküle, deren Achse nicht mit der Richtung von $\mathfrak{H}$ zusammenfällt, etwas aus ihrer ursprünglichen Lage herausdrehen, aber, da ihre Verbindung untereinander nicht gelöst ist (stabiles Gleichgewicht!) nach Aufhören der Kraft wie bei elastischen Vorgängen unterhalb der Elastizitätsgrenze wieder in die ursprüngliche Lage zurückkehren (unterer Teil der Magnetisierungskurve). Bei weiterem Wachsen der äußeren Kraft werden sich nacheinander immer mehr Moleküle aus dem Gruppenverband lösen und angenähert in die Richtung der äußeren Kraft umklappen (zweiter, steil ansteigender Teil der Magnetisierungskurve, labiles Gleichgewicht). Auch nach Beendigung dieses Umklappens brauchen die Achsen der einzelnen Molekularmagnete noch nicht genau mit der Richtung der äußeren Kraft zusammenzufallen. Dies wird aber um so mehr eintreten, je stärker die äußere Kraft wird; es wird also noch eine langsame weitere Drehung, ein langsames Anwachsen des Magnetismus bis zur Sättigung stattfinden (dritter Teil der Magnetisierungskurve). Sinkt nun die äußere Kraft wieder, so wird nur ein Teil der Molekularmagnete in die ursprüngliche Lage zurückkehren, ein anderer Teil aber die Endlage beibehalten, so daß ihre Polarität der anfänglichen entgegengesetzt ist. Wir haben also eine Remanenz in Richtung des äußeren Feldes und somit auch die Erscheinung der Hysterese.

Es ist Ewing gelungen, nicht nur eine ganze Anzahl der magnetischen Erscheinungen mit dieser Anschauungsweise theoretisch zu vereinigen, sondern sie auch experimentell mit Hilfe einer großen Anzahl kleiner Kompaßnadelchen zu bestätigen. Gleichwohl wird man nicht annehmen dürfen, daß diese etwas groben Bilder zur Versinnbildlichung der magnetischen Vorgänge eine endgültige Lösung der schwierigen Frage geben. Die tatsächlichen Verhältnisse sind jedenfalls außerordentlich kompliziert, und es ist eine ganze Anzahl von Physikern, wie Langevin, du Bois, P. Weiß, Gans, Richarz

u. a. eifrig und zum Teil mit gutem Erfolg bestrebt gewesen, das Dunkel zu lichten, aber gerade in dem besonders schwierigen Gebiet der Hysterese ist die Theorie noch recht unsicher (vgl. Artikel 16).

Wenn es nun als sehr wahrscheinlich angesehen werden darf, daß die magnetischen Eigenschaften an die Moleküle gebunden sind, so ist es nur natürlich, daß diese magnetischen Eigenschaften auch durch Vorgänge beeinflusst werden, welche die molekulare Beschaffenheit vorübergehend oder dauernd ändern. So ist bereits früher darauf hingewiesen worden, daß der Hystereseverlust von weichem Eisen durch mechanische Bearbeitung, wie Hämmern, Walzen, Ziehen usw., ganz beträchtlich zunimmt.

Einfluß von
Erschütterungen
usw. auf die
Hysterese.

Erschütterungen des Materials während des Magnetisierungsvorgangs scheinen zu bewirken, daß die Moleküle der Wirkung des magnetischen Feldes leichter folgen; die Permeabilität steigt, Remanenz und Hystereseverlust nehmen ab (Gilbert, Warburg, Ewing usw.). Einen ähnlichen Einfluß haben, namentlich bei kürzeren Stäben und Ellipsoiden aus sehr weichem Material, größere Sprünge der magnetisierenden Kraft (Gumlich und Schmidt), während bei geschlossenen Ringen und bei Stäben, die im Joch untersucht werden, diese Erscheinung kaum noch merklich ist (Rücker). Schickt man schließlich durch einen in der Achsenrichtung zu magnetisierenden Draht einen elektrischen Strom und erzeugt dadurch außer dem axialen noch ein kreisförmiges magnetisches Feld, so nimmt wiederum der Hystereseverlust ab, und zwar am wenigsten bei dauerndem Gleichstrom, stärker bei unterbrochenem Gleichstrom, am stärksten bei Wechselstrom; hier kann bei weichem Eisen der Hystereseverlust auf weniger als zwei Prozent sinken. (Gerosa und Finzi.) Nebenbei bemerkt erfährt ein derartiger stromdurchflossener Draht bei der Längsmagnetisierung auch eine Drehung um die Achse, während die Magnetisierung ohne gleichzeitigen Stromdurchgang eine Längenänderung hervorbringt, und zwar bei Nickel und Kobalt eine Verkürzung, beim Eisen in starken Feldern ebenfalls eine Verkürzung, bei schwachen eine Verlängerung.

Die Tatsache der Degradierung eines Teils der aufgewendeten Energie in eine niedrigere Form, die nicht unmittelbar allen Zwecken dienstbar gemacht werden kann, nämlich die Wärme, fällt wohl wegen ihrer starken Wirkungen bei den besprochenen Hystereseerscheinungen ganz besonders ins Auge, und diese sind deshalb auch eingehender besprochen worden; in Wirklichkeit aber sind derartige Vorgänge außerordentlich verbreitet. Ganz allgemein kann man sagen, daß in metallischen Leitern, wie Drähten, Spulen, Platten usw., die in einem inhomogenen magnetischen Felde bewegt oder von einem Wechselfeld durchflutet werden, stets elektrische Spannungen entstehen, die sich durch Ströme auszugleichen suchen. Ein Teil der hierbei erzeugten elektromagnetischen Energie setzt sich dabei stets in Wärme, eine meist außerordentlich unerwünschte Energieform, um und wird so ihrem eigentlichen Zweck entzogen. Eine spezielle und wichtige Aufgabe für den Erbauer elektrischer Maschinen ist es, diese unvermeidlichen Verluste wenigstens möglichst niedrig zu halten.

Andere
Beispiele.

In naher Beziehung zu dem oben Ausgeführten steht schließlich noch die vielfach beobachtete Tatsache, daß auch Kondensatoren mit flüssigem oder festem Dielektrikum, die von einer Wechselstromquelle geladen werden, sich erwärmen. Zur Erklärung dieser Tatsache hat man früher unter anderem auch eine Art von Hysteresis, ähnlich der magnetischen, angenommen. Neuere Versuche haben jedoch gezeigt, daß man es hier wohl nur mit der sog. Jouleschen Wärme zu tun hat, die in dem Dielektrikum infolge seines, wenn auch nur schwachen elektrischen Leitungsvermögens entsteht, und zwar wird die Wärmeerzeugung um so stärker, je inhomogener die Dielektrika sind (Steinmetz, v. Schweidler, K. W. Wagner).

DIE DRAHTLOSE TELEGRAPHIE.

VON
FERDINAND BRAUN.

Die Bestrebungen nach einer drahtlosen Telegraphie sind nicht viel jünger Historisches als die Entdeckung der Drahttelegraphie selber, sofern letztere auf elektromagnetischer Wirkung beruht. Auf diese Eigenschaft des Stromes gründeten bekanntlich Gauß und Weber ihren Telegraphen, den sie im Jahre 1833 in Göttingen ausführten, indem sie über die Häuser der Stadt hinweg die Sternwarte und das physikalische Institut durch eine hin- und rückführende Drahtleitung miteinander verbanden. Damit wurden zum ersten Male Zeichen, Wörter und Sätze übermittelt. — Im Jahre 1835 fangen die Bemühungen des amerikanischen Malers Morse an, welche im Jahre 1844 zu einer Versuchslinie zwischen Baltimore und Washington führten. Schon im Jahre 1838 fand Steinheil, daß man die Rückleitung durch die Erde könne besorgen lassen. Vielleicht gehen auf eine Erweiterung dieser Tatsache die Versuche von Rathenau am Wannsee Rathenau und Strecker. (1894) und die analogen von Strecker (1895) gedanklich zurück. Sie leiteten mittels zweier Platten konstanten oder „zerhackten“ Gleichstrom dem Wasser oder dem feuchten Boden zu und entnahmen in ähnlicher Weise an einer entfernten Stelle demselben einen Zweigstrom behufs Zeichenempfanges.

Ein Vorschlag anderer Art wurde 1849 von Wilkings gemacht. Er glaubte, Wilkings 1849. die englische und französische Küste ohne Verbindungsdraht in Nachrichtenübertragung versetzen zu können, wenn er an jedem Ufer einen 10 bis 20 Meilen langen Draht, parallel und möglichst nahe dem Ufer, zöge; die Drähte sollten (zur Ersparung der metallischen Rückleitung) in Erdplatten enden. In die eine Leitung sollte eine kräftige galvanische Batterie, in die andere empfindliche stromanzeigende Apparate geschaltet werden. Ein Strom in der ersten Leitung sollte sich an den Apparaten der zweiten bemerkbar machen.

Wesentlich mit der gleichen Anordnung (aber durch Induktion) erzielte Preece, Lodge. Preece im Jahre 1893 eine telegraphische Verständigung auf acht Kilometer. Lodge hat ein ähnliches System mit Wechselströmen von Frequenzen, wie sie hörbaren Tönen entsprechen, ausgearbeitet.

Im Jahre 1892 hatte Edison vorgeschlagen, eine am oberen Ende eines Edison 1892. langen Vertikaldrahtes angebrachte Platte durch einen Induktor elektrostatisch zu laden; sie sollte den Geber darstellen und auf eine entfernte zweite, ähnlich angebrachte, den Empfänger, durch elektrostatische Influenz wirken. Beide Platten sind mittels ihrer Drähte gleichzeitig an Erde gelegt; der Sender durch den Induktor hindurch, der Empfänger direkt. Die im Drahte des letzteren entstehenden Ströme sollten die Zeichengebung ermöglichen.

Marconi. Rein äußerlich genommen unterscheidet sich diese Anordnung nicht wesentlich von derjenigen, welche Marconi im Jahre 1897 zuerst benutzte (Fig. 1). Der Induktionsapparat ladet den vertikalen Sender; dieser entladet sich aber durch die Funkenstrecke F gegen die Erde. Im ähnlich gestalteten Empfänger befindet sich da, wo im Sender die Funkenstrecke ist, eine empfindliche, wellenanzeigende Vorrichtung (Kohärer oder Fritter).




Fig. 1.

Schnelle
Schwingungen.
W. Thomson.
Feddersen.

So ähnlich die beiden Anordnungen sich sehen, so wesentlich unterscheiden sie sich in ihrer Wirkung. Bei Edison erfolgt die Ladung und Entladung im Tempo des Unterbrechers, welcher den Induktor versorgt, also höchstens einige hundertmal pro Sekunde. Bei der Marconischen Anordnung dagegen entsteht mit jedem Funken nochmals ein Wellenzug sehr schneller elektrischer Oszillationen (von Frequenzen in der Größenordnung einer Million); und diese sind das Wirkende. Wir werden auf diesen Unterschied der beiden Versuchsanordnungen, welcher die prinzipielle physikalische Frage besonders klar darlegt, später zurückkommen (vgl. S. 372).

Wir gehen zunächst kurz auf diese schnellen elektrischen Schwingungen ein. Sie sind zuerst bei der Entladung von Leidener Flaschen aufgefunden worden; Helmholtz hatte schon 1847 in seiner „Erhaltung der Kraft“ darauf hingewiesen, aus bereits bekannten Tatsachen folge mit großer Wahrscheinlichkeit, daß eine Leidener Flasche sich oszillatorisch entlade; Sir William Thomson hatte 1855 theoretisch diesbezügliche Gesetze abgeleitet und bald darauf (1858) hatte Feddersen sie experimentell nachgewiesen und zahlenmäßig studiert, indem er den Entladungsfunken der Flasche durch einen rotierenden Spiegel zu einem Bande auszog, welches er photographierte. Er ließ 2 bis 16 Leidener Flaschen sich durch einen Kupferdraht von 5 bis 1300 m Länge entladen und erhielt Oszillationen von 25 000 bis 500 000 ganzen Schwingungen pro Sekunde (vgl. Artikel 14).

Hertz 1887.

Im Jahre 1887 begann Hertz seine grundlegenden Untersuchungen (vgl. Artikel 14). Sein Fortschritt liegt nach drei Richtungen: 1. er erzielte durch Verkleinerung der Dimensionen wesentlich höhere Schwingungszahlen (10 Millionen bis 500 Millionen pro Sekunde) und damit kürzere Wellenlängen; diese gaben die Möglichkeit eines Experimentierens in kleinen Räumen (Laboratorien); 2. er machte zum ersten Male überhaupt Schwingungen in offenen Bahnen, z. B. auf zwei durch eine Funkenstrecke getrennten Stäben; diese geben eine stärkere Fernwirkung, sog. Strahlung; 3. er zeigte mittels dieser neuen Hilfsmittel, daß die elektrischen Schwingungen, wie es Maxwells Theorie verlangte, sich in jeder Beziehung wie Licht verhalten. Sie durchschreiten den Raum mit Lichtgeschwindigkeit, sie werden an Medien anderer Dielektrizitätskonstanten gebrochen wie Lichtstrahlen, sie werden an der Grenzfläche verschiedener Medien, besonders stark an Metallen, reflektiert. Hertz konnte durch Benutzung der Reflexion auch stehende elektrische Wellen in Luft herstellen (das optische Analogon dazu fehlte damals noch, es wurde durch Otto Wiener später erbracht). (Vgl. Artikel 26.)

Hertz hatte als Reagens auf die Wellen, welche z. B. durch Luft hindurch sich ausbreiten, die Entstehung eines kleinen Fünkchens benutzt, welches auftrat, wenn die Wellen auf einen Metalldraht passender Länge (Resonator), der bis auf eine kleine Funkenstrecke zu einem Kreis gebogen war, auffielen, dabei hatte er in seinen Spiegelversuchen den „geschlossenen“ Resonator durch einen offenen ersetzt. Das erwähnte Reagens war ziemlich empfindlich. Im Jahre 1890 entdeckte Branly ein außerordentlich viel empfindlicheres, die Branly'sche Röhre (Kohärer, Fritter). Sie enthält zwischen zwei Metallstäbchen etwas Metallpulver. Dieses ist für gewöhnlich nicht leitend; ein galvanisches Element mit dem Kohärer und einem Multiplikator zu einem Stromkreis verbunden, bewirkt keinen Ausschlag im Instrument. Fallen aber elektrische Wellen auf die Anordnung derart auf, daß sie an den Polen des Kohärrers eine gewisse Spannung erzeugen, so wird dieser „durchschlagen“, er wird leitend; durch eine mechanische Erschütterung kehrt er aber in den nichtleitenden Zustand zurück.

Branly 1890.
(Kohärer, Fritter.)

Mit diesem Detektor experimentierte u. a. A. Lodge; Popoff schaltete ihn 1895 in einen Blitzableiter und registrierte damit entfernte Gewitter. Der erregte Kohärer bewirkte Stromschluß in einem Morseapparat und erregte gleichzeitig einen kleinen Elektromagneten, dessen Hammer gegen den Kohärer schlug und ihn wieder nichtleitend machte (entfrittet).

Popoff.
Empfänger.

Diesen Kohärer benutzte Marconi, um damit Signale in größerer Entfernung (zunächst einige Kilometer) aufzunehmen. Er schloß sich im Sender anfangs ganz an Hertz'sche Anordnungen vergrößerten Maßstabes an, entfernte sich aber, weiter experimentierend, allmählich von denselben, ging zu größeren vertikalen „Antennen“ über und fand, daß eine „Erdung“ des Fußes der Senderantenne die Fernwirkung ganz außerordentlich erhöhte und ihn erst praktisch brauchbar machte. Längere Zeit hat die Notwendigkeit der Erdung gewissermaßen als Axiom gegolten, obschon der Verfasser schon 1898 zeigte, daß dieselbe nicht nötig ist, häufig sogar besser durch eine später als „Gegengewicht“ bezeichnete Anordnung ersetzt wird.

Antenne.

Erdung.

Gegengewicht.

Der Marconisender hatte eine Reihe von Übelständen: 1. man hatte auf demselben nur verhältnismäßig geringe Ladungen und damit nur kleine Energien zur Verfügung; 2. man konnte dieselben zwar durch Vergrößerung der Funkenstrecke erhöhen, gewann aber von einer bald erreichten Grenze (einige Zentimeter) ab praktisch nichts mehr, weil der vergrößerte Funke fast alle weiter zugeführte Energie verzehrte, so daß sie für die Fernwirkung nicht in Betracht kam; 3. er mußte sehr vollkommen isoliert sein; eine einzige mangelhafte, z. B. feuchte, Isolationsstelle konnte ausreichend sein, daß man ihn überhaupt nicht mehr laden konnte, er also vollständig versagte. Man hatte im engen Anschluß an die Hertz'schen Anordnungen das Gebilde, welches die Wellen ausstrahlte, auch gleichzeitig benutzt, um sie zu erzeugen. Dies war für Laboratoriumsversuche nahelegen und ausreichend, aber nicht für die hier angestrebten Zwecke.

Die Anordnungen des Verfassers (aus dem Jahre 1898) trennen beide Funktionen und bedingen damit einen prinzipiellen Fortschritt. Die Funkenstrecke

Braun 1898.

wurde aus der Antenne entfernt; die Schwingungen in ihr wurden erregt aus einem geschlossenen „Schwingungskreis“, d. h. aus einem Kreise, welcher aus Leidener Flaschen (Kondensatoren) und Selbstinduktion bestand; die in diesen Kreis verlegte Funkenstrecke war weniger schädlich; die Energie konnte durch die Kondensatoren in bequemer Weise erheblich gesteigert werden; die Isolationsschwierigkeiten waren praktisch entfernt. Während aber der Marconisender stets seine lediglich durch seine Maße bestimmte Schwingungszahl gab, handelte es sich hier um zwei getrennte Systeme und für beste Wirkung mußte die Schwingungszahl des Kreises derjenigen der Antenne angepaßt sein (mit der im allgemeinen einzuhaltenden Nebenbedingung, daß man die Kapazität des Erregerkreises und damit die Energie möglichst groß machte). Für die Übertragung der Schwingungen auf die Antenne wurden entweder eine direkte (Fig. 2 a) oder eine sog. induktive (Fig. 2 b) oder endlich eine aus beiden gemischte Schaltung benutzt.

Diese Anordnung des Sendergebildes hat erst die Überbrückung großer Entfernungen ermöglicht und ist heutigen Tages fast ausschließlich in Verwendung.

Da es sich, auch bei den sog. offenen Strombahnen, wie sie die Antenne vorschreibt, um Vorgänge handelt, welche sich in vielen Beziehungen auf die in geschlossenen Kondensatorkreisen stattfindenden zurückführen lassen, so sollen zunächst die Eigenschaften des geschlossenen Kreises besprochen werden. Wir haben in einem solchen: 1. den Kondensator; seine Kapazität sei C ; 2. die Selbstinduktion L des Schließungsbogens; 3. den Ohmschen Widerstand R des Schließungsbogens. Dieser ist im allgemeinen für die schnellen Schwingungen wesentlich größer (zehnmal und noch mehr) als für konstanten Strom, weil sich die Stromfäden um so mehr auf die Oberfläche drängen (Skineffekt), je schneller die Schwingungen sind. Nur für sehr dünne Drähte (etwa 0,2 mm Durchmesser) werden beide Widerstände praktisch gleich, daher die in der Praxis bei Schwingungen schon lange befolgte Auflösung dickerer Drähte in dünne.

a) Der Kondensator sei statisch geladen und entlade sich durch seine Strombahn (mit ihrer Funkenstrecke).

Um eine statische Ladung des Kondensators zu erzielen, muß in den Kreis eine Funkenstrecke eingeschaltet sein; ihre Länge bestimmt die mögliche Anfangsladung und ist ihr *cet. par.* annähernd proportional. Hat die Ladung eine hinreichende Höhe erreicht, so wird die Funkenstrecke durchbrochen. Damit fällt der vorher praktisch unendlich große Widerstand der Luftstrecke auf einen relativ kleinen Wert, es ist so, als wenn jetzt an ihre Stelle ein Widerstand von etwa der Größenordnung eines Ohm eingeschaltet

Trennung
von Radiator
und Erreger
(Schwingungs-
kreis).





Fig. 2 a.

Erregung
des
Braunschen
Senders.



Allgemeines
über
Schwingungs-
kreise.

Fig. 2 b.

Verteilte Leiter
(Skineffekt).




Fig. 2 c.

wäre. Von einem konstanten Widerstande des Funkens kann man nicht sprechen, er variiert in komplizierter Weise mit den Bedingungen, ist aber bei Schließungsbögen von recht kleinem Widerstand relativ zu diesen sehr erheblich. Der Entladungsvorgang im Schließungsbogen hängt von dessen Beschaffenheit ab; hier interessiert uns nur die sog. oszillatorische Entladung. Sie ist dadurch charakterisiert, daß in der Bahn elektrische Wechselströme $\mathcal{F}$ von zeitlich abnehmender Intensität (gedämpfte Schwingungen; vgl. Fig. 3) entstehen, d. h. von der Form

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 e^{-\delta t} \sin \omega t$$

wo t die laufende Zeit bedeutet und δ die Dämpfungskonstante.

Wir nennen die Maximalwerte des Stromes seine Amplituden ($\mathcal{F}_0$ wohl auch die Maximalamplitude) und sprechen in demselben Sinn auch von Amplituden der Spannung usw.

Es soll ferner sein T die Zeit für eine ganze Schwingung (Schwingungsdauer), n die Anzahl ganzer Schwingungen pro Sekunde, also $n \cdot T = 1$; $\omega = 2\pi n$ die sog. zyklische Schwingungszahl.

Die Theorie ergibt dann praktisch hinreichend genau

$$T = 2\pi \sqrt{LC}$$

$$\mathcal{F}_0 = V_0 \sqrt{\frac{C}{L}},$$

wenn V_0 die anfängliche Ladespannung des Kondensators ist. Die Energie U , welche zur Verfügung steht, ist

$$U = \frac{1}{2} CV_0^2.$$

Die Dämpfungskonstante δ wird


$$\delta = \frac{R}{2L},$$

das logarithmische Dekrement

$$d = \delta T = \pi R \sqrt{\frac{C}{L}}.$$

Man unterscheidet nämlich zwischen Dämpfung (Dämpfungskonstante δ) und logarithmischem Dekrement d . Die Dämpfung gibt ein Bild von der Abnahme der Amplituden, wenn man die Zeiten, wie üblich, z. B. in Sekunden mißt (Kurve A , Fig. 3). Das logarithmische Dekrement ($\delta \cdot T$), auch schlechtweg Dekrement genannt, gibt ein Bild von der Abnahme der Amplituden während der Zeit einer Schwingung; dies Dekrement wird also bei derselben Dämpfung um so kleiner, je kürzer die Zeit einer Schwingung ist (wie man unmittelbar übersieht, wenn man in die Exponentialkurven A , Fig. 3 Schwingungen verschiedener Schwingungszahl einzeichnet). Es ergibt sich für die im Kreise entstehenden Ströme $\mathcal{F}$ (je nachdem man δ oder d einführt) die Schwingungsform

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cdot e^{-\delta t} \sin \omega t; \quad \delta = \frac{R}{2L} \quad \text{oder} \quad \mathcal{F} = \mathcal{F}_0 e^{-\frac{d}{T} t} \sin \omega t, \quad d = \delta \cdot T$$



In allen diesen Formeln sind die Größen je in demselben System (z. B. dem absoluten elektromagnetischen) gemessen gedacht und so in die Rechnung einzuführen.

Man redet heute vorzugsweise statt von Schwingungszahlen von den Wellenlängen λ (in Luft bzw. von den ihr gleichen an Drähten in Luft). Aus der Schwingungszahl n und der Fortpflanzungsgeschwindigkeit v derselben in Luft (= Lichtgeschwindigkeit = $3 \cdot 10^{10}$ cm/sec) ergibt sich λ aus der allgemeinen Beziehung $v = n\lambda$.

Die Wellenlänge ergibt sich, wenn man Kapazität C und Selbstinduktion L in Zentimetern mißt (anschaulich, aber etwas inkonsequent)

$$\lambda = 2\pi\sqrt{LC}$$

(und daraus $n = \frac{v}{\lambda}$)

Wir geben hier einige Wellenlängen und Schwingungszahlen (elektrischer Wellen):

Schwingungszahl pro Sek.	Wellenlänge	
500 Millionen	0,6 Meter	Hertz bei seinen Spiegelversuchen 1888,
50 „	6 „	Hertz bei seinen ersten Versuchen 1887,
2,5 „	120 „	Etwa die zu Beginn der drahtlosen Telegraphie
1 Million	300 „	benutzten

Die folgende, einem Vortrage von Arco entnommene Tabelle gibt die später in der drahtlosen Telegraphie benutzten (wegen Funkenzahl vgl. weiter unten):

Jahreszahl	Funkenzahl pro Sek.	Wellenlänge	Schwingungszahlen
1897—1899	10—20	100—300 Meter	3 Millionen bis 1 Million
1899—1907	20—100	300—1500 „	1 Million „ 200 000
1907—1912	1000—2000	} 1500—10 000 „	200 000 „ 30 000
Großstationen	500		
		Internat. Welle	
		300, 450—1600 Meter	

Erinnert sei daran, daß die Schwingungszahlen der hörbaren Töne von 40 bis etwa 20000 gehen. Die musikalisch gebrauchten liegen zwischen 40 und 4000.

b) Kondensatorkreis durch eine periodische elektromotorische Kraft erregt. Dieselbe habe die Form $E = E_0 \sin \omega t$; die Größe der im Kreise entstehenden Ströme und Spannungen hängen dann außer von seinem Ohmschen Widerstande R im allgemeinen auch noch von seiner Selbstinduktion L und der in ihm befindlichen Kapazität C ab; z. B. ist

$$\mathcal{I} = \frac{E_0}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{C\omega} - L\omega\right)^2}} \sin(\omega t + \varphi).$$

Für den Fall der Resonanz, d. h. wenn die Periode der erregenden elektrischen Kraft gleich der Eigenperiode des Kreises ist, ($\omega^2 = \frac{1}{LC}$) erreicht $\mathcal{I}$ seinen größten Wert $\mathcal{I} = \frac{E_0}{R} \sin \omega t = \mathcal{I}_0 \sin \omega t$; $\mathcal{I}_0$ ist dann nur noch abhängig vom Ohmschen Widerstand; die Schwächung des Stromes, welche einerseits die Selbstinduktion allein, andererseits ein Kondensator allein bewirken würde, fällt weg;

beide Einflüsse heben sich gegenseitig auf. Die elektrische Resonanz ist durch diesen Umstand charakterisiert; die Beziehung gilt auch für offene Strombahnen.

Elektrische
Resonanz
(ihr Wesen).

Erregung
durch gedämpfte
Schwingung.

Hier ist die Amplitude der erregenden elektromotorischen Kraft als zeitlich konstant gedacht. Dieser Fall kommt in der drahtlosen Telegraphie bis jetzt noch selten vor. Meistens ist die Schwingung gedämpft und fällt von einem Höchstwerte im Verlauf einer größeren oder kleineren Anzahl von Schwingungen auf einen praktisch nicht mehr in Betracht kommenden Teil ab. Der be-

sonders wichtige Fall ist der, daß eine solche gedämpfte Schwingung einen Kreis erregt, dessen Eigenschwingungen, wenn sie einmal vorhanden wären, auch wieder (infolge des Widerstandes) gedämpft würden. Indem wir betreffs des näheren auf den Artikel „gekoppelte Systeme“ verweisen, bemerken wir hier nur folgendes: Die erregende Schwingung habe die Frequenz ω und das logarithmische Dekrement d_1 ; der erregte Kreis die Eigenfrequenz ω_2 , das Dekrement d_2 . Im allgemeinen entstehen dann in ihm seine Eigenschwingung ω_2 und die ihm „aufgezwungene“ von der Frequenz ω_1 . Je näher ω_1 an ω_2 herankommt, desto größer wird die Amplitude der erregten Schwingung; sie erreicht für $\omega_1 = \omega_2$ (Resonanz) ihren größten Wert und fällt dann wieder ab. Dieser Anstieg resp. Abfall erfolgt um so steiler, je kleiner die Summe der beiden Dekremente wird. Dadurch bestimmt sich die Abstimmsschärfe. Ändert man die Schwingungszahl des einen Kreises,




Fig. 4.




Fig. 5.

z. B. des erregten kontinuierlich, und trägt die experimentell ermittelte, erregte Amplitude graphisch als Funktion der geänderten Schwingungszahl (Verstimmung) auf, so erhält man die sog. Resonanzkurven. Fig. 4 zeigt zwei solcher Kurven.¹⁾ Die Maximalamplitude liegt da, wo $\omega_2 = \omega_1$ ist; sie ist gleich 100 in willkürlichem Maß gesetzt. Wird die Eigenfrequenz des einen Kreises um 5 Prozent geändert, so fällt in der Kurve *a* die Amplitude auf den Wert 10, in Kurve *b* nur auf 45; *a* gilt für den Fall relativ kleiner Gesamtdämpfung ($d_1 + d_2 = 0,1$), *b* für größere Dämpfung ($d_1 + d_2 = 0,28$). *a* ist eine ziemlich scharfe, *b* eine flache Resonanzkurve.

Je kleiner also die gesamte Dämpfung, desto schärfer ist die Resonanz; um so besser kann also eine abgestimmte Telegraphie erreicht werden.


c) Gekoppelte Kreise. Angenommen, ein geladener Kreis wirke induktiv auf einen zweiten oder beide hätten ein Stück Selbstinduktion gemeinsam und der zweite sei zunächst stromlos. Man sagt dann, die Kreise seien gekoppelt. (Fig. 5 zeigt zwei induktiv gekoppelte Kreise.) Man hat zwei schwingungsfähige Systeme; das eine gibt dem anderen von seiner Energie ab. Beson-

Gekoppelte
Kreise.

1) Die Abszissen geben das Verhältnis $\omega_1 : \omega_2$. Die Ordinaten stellen die Quadrate der effektiven Stromstärken dar; diese werden gewöhnlich bei Resonanzversuchen gemessen; ihnen können die meisten Detektoreffekte angenähert proportional angenommen werden. — Die Kurve ist entlehnt dem Werke von Zenneck.

ders wichtig ist der Fall, daß die Eigenschwingungen beider Kreise identisch sind. Ein mechanisches Analogon sind gekoppelte Pendel.

In beiden Fällen überträgt der erregende Kreis I Energie auf den zweiten (II). Angenommen, er hätte seine Energie vollständig abgegeben, so ist in diesem Moment der Kondensator des ersten Kreises ganz entladen, und man sollte denken, er sei nun gewissermaßen aus dem Spiele ausgeschaltet. Dem ist aber merkwürdigerweise nicht so. Die Funkenstrecke, welche vor dem Einsetzen des Funkens praktisch nicht leitend war, ist infolge des Funkendurchganges leitend (ionisiert) geworden; aus diesem Umstande erklärt es sich, daß auch im ungekoppelten Kreise eine Leidener Flasche, obschon ihre Spannung und damit



ihre normale Schlagweite während der Entladung abnimmt, sich doch ganz oder wenigstens nahezu

ganz entladet; und diese Eigenschaft, leitend zu sein, hält noch einige Zeit nach der vollständigen Entladung an; durch sie wird bewirkt, daß die im zweiten Kreise fließenden Ströme wieder rückwärts den ersten Kreis aufladen, so daß die Energie einige Male zwischen denselben hin- und herpendeln kann. Der Vorgang ist daher der folgende: In dem ersten Kreise fällt die Stromamplitude auf Null ab, steigt dann wieder an, geht wieder auf Null und so ev. einige Male (die Fig. 6 soll dies schematisch erläutern; die Vorgänge auf elektrisch gekoppelten Kreisen folgen aber offenbar nicht diesem einfachen Schema) und auf dem zweiten findet — mit einer zeitlichen Verschiebung — das gleiche statt. In jedem Kreis entstehen Schwingungen, deren Amplitude periodisch zu- und abnimmt, sog. schwebende Schwingungen. Eine solche läßt sich schreiben in der Form: $A \sin vt \cdot \sin \omega t$ (ω Eigenperiode, v Schwebungsperiode).

Schwingungs-
form der offenen
Antenne.

Das hat zwei praktisch wichtige Folgen, die wir nur an dem speziellen Beispiel einer erregten offenen Senderantenne erläutern wollen; die Antenne übernimmt dort die Rolle des zweiten Kreises. Sie sei in ihrer Eigenschwingung erregt und schwinde etwa in dieser aus; die Zeichnung Fig. 2c gibt ein Bild ihres Zustandes; am offenen Ende ist ein Bauch, in der Mitte ein Knoten der Spannung (für die Ausdrücke Knoten und Bauch vgl. Artikel 2). Die Lage des Knotens bleibt dauernd erhalten; die Schwingungsform für die Spannung ist von der Gestalt

$$V = V_0 e^{-\delta t} \sin \frac{\pi}{\lambda} 2\pi \cdot \sin \omega t.$$

Für den Strom (durch einen Pfeil dargestellt) gilt eine ähnliche Darstellung; er ist aber an den Stellen, wo die Spannung Null ist, im Maximum; umgekehrt an den Enden (Bäuchen der Spannung) gleich Null. Er hat die Form

$$\mathcal{I} = \mathcal{I}_0 e^{-\delta t} \cos \frac{\pi}{\lambda} 2\pi \cdot \cos \omega t.$$

Wenn nun die Amplituden, z. B. der Spannung, selber wieder periodisch wechseln, etwa in der Periode v , so hat dies zur Folge:

1. Daß die Schwingungsform der Antenne komplizierter wird; der Knoten z. B. bleibt nicht rein erhalten, sondern verschiebt sich periodisch (sog. offene Knoten).

2. Die Schwingung der Antenne verhält sich so, als ob (da $2 \sin \nu t \sin \omega t = \cos(\omega - \nu)t - \cos(\omega + \nu)t$ ist) zwei Schwingungen von der Periode $\omega + \nu$ und $\omega - \nu$ vorhanden wären. Abgestimmte Empfänger müssen daher entweder auf $\omega + \nu$ oder auf $\omega - \nu$ abgestimmt sein; es kommt daher für einen solchen nur ein Teil der ausgestrahlten Energie zur Geltung.

3. Da die Energie auf den ersten Kreis zurückkehrt, so wird in dessen Funkenbahn ein großer Teil derselben nutzlos in Wärme verwandelt.

Diese Übelstände hatte der gekoppelte Sender. Man hat sich bemüht, dieselben wegzubringen, und es waren für diesen Zweck Blasen der Funkenstrecke oder Einfügen in ein starkes Magnetfeld oder Quecksilberfunken im Vakuum vorgeschlagen worden; sie waren teilweise rein empirisch als Verbesserungen angegeben worden, die sich bald bewährten, bald nicht bewährten. In vollkommener Weise wurde der Zweck erst erreicht durch die von W. Wien aufgedeckte Methode, sehr kleine Funkenstrecken zu verwenden, die aber auch nur dann gut wirken, wenn gleichzeitig der Koppelung ein bestimmter Wert erteilt wird. Dann wird der primäre Kreis tatsächlich, sobald er seine Energie nach einigen Schwingungen abgegeben hat, automatisch ausgeschaltet; die Antenne schwingt jetzt lediglich in ihrer Eigenschwingung schwach gedämpft aus.

Wiensche
Stoßerregung.

Die Gesellschaft für drahtlose Telegraphie hat längere Zeit versucht, die von ihrem damaligen Chefingenieur Rendahl angegebene Idee, eine Quecksilberfunkenstrecke im Vakuum für denselben Zweck zu benutzen, stieß aber auf große technische Schwierigkeiten. Sie nahm die Wiensche Methode auf, die aber zunächst nur kleine Energiemengen lieferte. Es gelang durch Hintereinanderschalten vieler solcher kleinen Löschfunken, die zwischen planparallelen Metallwänden spielten, große Energiemengen in Schwingungen umzusetzen. Diese sog. „Stoßerregung mit Löschfunken“ gestattet auch, bis zu 1000 Entladungen des primären Kreises pro Sekunde zu gehen; das darauf von der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie aufgebaute System wird als das der „tönenden Funken“ bezeichnet.

Tönende Funken.

Marconi benutzt statt dessen ein Rad mit vorstehenden Zähnen, von denen der Funke zu einem anderen Metallstück überspringt, wobei das Rad mit 100 bis 200 m Peripheriegeschwindigkeit rotieren muß. Für die langen Wellen relativ niederer Frequenz, wie sie namentlich in Großstationen heute benutzt werden, wirkt dies auch wie eine Löschfunkenstrecke.

Die erste Stoßerregung (in einem rein metallisch geschlossenen Kreise) rührt übrigens her von Eichhorn; die Methode wird heute unter dem Namen Summerschaltung namentlich für Messungszwecke benutzt (vgl. S. 371).

Eichhorn
Summerschaltung.

Damit sind die Grundlagen für den Sender wie für den Empfänger gegeben.

A. Der Sender besteht aus dem die Antenne erregenden Schwingungskreise und der damit induktiv oder direkt gekoppelten Antenne. Die Antenne kann an ihrem Fuße entweder geerdet sein (bei guter leitender Erde, z. B. Seewasser, eisernen Schiffen); dann liegt an der Erdungsstelle ein Spannungsknoten, am offenen Ende ein Spannungsbauch. Schwingt sie in der Grundschiwingung, so bildet sie eine Viertelwellenlänge; dies ist der gewöhnliche Fall; sie wird bis-

Sender.

weilen auch auf dreiviertel Wellenlängen erregt oder sie ist (trockene, steinige Erde) mit „Gegengewicht“ versehen, z. B. horizontalem Draht (man denke sich in Fig. 2b den unteren Teil der Antenne horizontal umgebogen), der ev. in große Platten endet; das ganze „Luftleitergebilde“ schwingt dann im einfachsten Falle (nur Draht) als halbe Wellenlänge. Zweckmäßig ist dann der Spannungsknoten höher als die Erde gelegen; denn das dort befindliche Strommaximum trägt am meisten zur Strahlung, d. h. zur Fernwirkung bei. Diese Fernwirkung nimmt ferner zu mit der vertikalen Länge der Antenne, aber — da die Stromstärke nach den freien Enden zu abnimmt — so wirken nicht alle Teile proportional ihrer Länge, sondern die oberen in kleinerem Verhältnis. Dies und die prakti-

Antennenformen. schen Schwierigkeiten, hohe Antennen zu errichten, haben zu den Formen der oben einseitigen (Γ -Antenne) oder zweiseitigen (T -Antenne) oder der Schirmantenne (am besten horizontales Dach) oder der geknickten Antenne geführt. Der oberen Führung entsprechend ist gewöhnlich der Fuß der Antenne (Gegengewicht bzw. Übergangsform zur Erdung) gestaltet. Man erreicht gleichzeitig mit dieser Form eine größere Kapazität der Antenne, ferner, z. B. bei der Schirmantenne, eine größere Fläche und eine Verteilung des Stromes in ihr auf breitere Leiter. Diese Momente sind wesentlich: die größere Kapazität bedingt einen stärkeren Strom im vertikalen Teile; derselbe läßt sich mit Hitzdrahtinstrumenten messen und sein Mittelwert beträgt in großen Antennen 60 und mehr Ampere. Dieser Strom breitet sich im Schirm, wenn ihn oben z. B. zehn horizontale Drähte weiterführen, in diesen aus; damit fällt der Energieverlust, der in Form Joulescher Wärme auftritt. Die große Fläche endlich bewirkt, daß die Dichte der freien Elektrizität und damit die Sprühverluste geringer werden. Genau dieselben Erwägungen gelten für den Fuß der Antenne.

JedesolcheAntenne läßt sich auffassen wie ein Kondensatorkreis, aber mit verteilter Kapazität. Die eine Belegung ist der Vertikaldraht, die andere Belegung die Erde oder das Gegengewicht. Man ändert die Eigenschwingung der Antenne durch Änderung der Einzelschwingung von Antennen. Einfügen von Selbstinduktion (Spulen); damit „verlängert“ man die Welle, d. h. ihre Länge wird größer als die eines gleich hohen Drahtes ohne Spule; man „verkleinert“ die Wellenlänge, indem man Kondensatoren in den Vertikaldraht fügt; d. h. man schaltet hinter die Luftkapazität eine andere in Serie, vermindert dadurch die resultierende Kapazität und damit die Schwingungsdauer.

Empfänger. B. Der Empfänger. Er ist gleichfalls auf die Wellenlänge, die empfangen werden soll, mit Hilfe von Kondensatoren und Selbstinduktion abgestimmt. Er kann wesentlich die direkte Umkehrung des Senders sein, also z. B. aus zwei gekoppelten Systemen, einem offenen und einem geschlossenen bestehen, beide von gleicher Schwingungszahl. Das geschlossene kann induktiv oder direkt gekoppelt sein. Zweckmäßiger ist eine einfachere Anordnung (sog. Schwungradschaltung). Die Antenne ist direkt an den Kondensatorkreis angelegt und die Grundschiwingung des Systems ist eingestellt auf die ankommende Schwingung. — Der abgestimmte geschlossene Kondensatorkreis lokalisiert die von der Antenne aufgenommene Energie; er bewirkt eine vermehrte Stromstärke daselbst (unter gleichzeitiger Herabsetzung der Spannung).

Die Anordnung im einzelnen wird mitbedingt durch die Mittel, welche zum Nachweis der Schwingungen dienen. Könnte man z. B. direkt und möglichst ohne Energievergeudung den Strom messen und einen Strommesser als Registrierapparat benutzen, so würde ein Kondensatorkreis mit großer Kapazität angezeigt sein. Da der Strom aber hochfrequenter und sehr schwacher Wechselstrom ist, so fehlen uns zurzeit noch geeignete Apparate dafür. Man ist daher auf andere Mittel angewiesen, die sog.

Detektoren. Vom ältesten, dem Kohärer, wollen wir absehen. Er reagierte vorzugsweise auf Spannung; er hat zurzeit nur noch historisches Interesse. Man hat mit ihm die früher geforderte Niederschrift als Morsetelegramm verlassen und arbeitet jetzt fast ausschließlich mit Hörempfang, indem man die Unbequemlichkeiten dieses Systems (es muß ein Telegraphist fortwährend unter Telephon liegen, und diesem Übelstand ist der unglückliche Ausgang der Titanic-Katastrophe zugeschrieben) hinnimmt gegenüber den großen Vorteilen. Diese sind: kein Entfritten des Detektors, daher Sicherheit im Arbeiten, schnelles Telegraphieren, sehr bequemes Einregulieren auf stärksten Empfang, Unterscheidbarkeit der Zeichen von anderen, welche z. B. von atmosphärischen Störungen herrühren. Besonders wertvoll haben sich dafür die „tönenden“ Signale (z. B. tönende Funken) erwiesen. Man hört im Telephon einen hohen, gut charakterisierten Ton (von etwa 1000 Schwingungen pro Sekunde), der sich von dem anderer Stationen oder dem knackenden Geräusch atmosphärischer Störungen gut unterscheidet. Ein Punkt des Morsealphabets ist ein kurzer, ein Strich ein länger anhaltender Ton. Wenn der Punkt etwa $\frac{1}{10}$ Sekunde andauert, so wird er hergestellt durch 100 Entladungen im Senderkreis, falls er, wie angenommen, mit 1000 Unterbrechungen pro Sekunde arbeitet, also etwa mit Wechselstrom von 1000 Wechseln.

Wir wollen einige Detektoren anführen:

a) Flüssigkeitszelle (Fessenden, Schlömilch usw.); in einen Elektrolyten, etwa verdünnte Schwefelsäure, tauchen zwei Elektroden, denen Strom regulierbarer Spannung von einem Element zugeführt wird. Diejenige Elektrode, an der sich Sauerstoff entwickelt, besteht aus einem äußerst dünnen Platindraht, welcher nur mit seiner Spitze die Flüssigkeit berührt. Durch zugeführte schnelle Wechselströme ändert sich die Polarisierung; ein eingefügtes Telephon tönt. Widerstand etwa 1000 Ohm; zeigt annähernd quantitativ.

b) Gasförmige Unipolardetektoren. Eine Bunsenflamme mit unsymmetrisch angeordneten Elektroden (z. B. einerseits eine Öse mit Kalisalzen, andererseits eine reine Öse) zeigt sehr erhebliche unipolare Leitung. Sie kann daher aus einem Wechselstrom die eine Schwingung aussondern und gibt somit einen zerhackten Gleichstrom, d. h. für jeden Wellenzug einen Effekt auf einen Stromzeiger oder ein Telephon, welcher einer mittleren einseitigen Stromstärke entspricht. — Auf wesentlich gleicher Wirkung beruht das „Audion“. Der Faden einer Glühlampe macht das ihn umgebende, sehr verdünnte Gas gleichfalls unipolar leitend. — Solche Effekte werden nach Wehnelt durch Bestreichen des Metallfadens einer Glühlampe, der dann als Kathode einer Hilfsbatterie zu

dienen hat, mit den Salzen von Erdalkalimetallen (am besten Ca), sehr erheblich gesteigert. Der Gasraum ist durch langsame Kathodenstrahlen ionisiert. Dahin gehört auch offenbar das sehr wichtige Anwendungen versprechende Liebenrelais.

Feste Leiter
erster Klasse.

c) Feste Unipolardetektoren (Kristalldetektoren). Eine große Anzahl binär zusammengesetzter, aber ohne Elektrolyse leitender Stoffe (z. B. Braunstein, Schwefel- und Kupferkies, Fahlerze, Glanze usw.), aber auch (scheinbar wenigstens) einfache Stoffe (z. B. Selen, Silizium usw.) zeigen, wie der Verfasser früher gefunden hat, die Eigenschaft, bei ungleicher Größe der Elektroden (namentlich wenn die eine sehr klein ist) oder unsymmetrischer Beschaffenheit des Materiales in der Nähe derselben einen konstanten Strom in einer Richtung leichter hindurchzulassen als in der anderen, und daher aus einem Wechselstrom einen Gleichstrom zu machen. Wegen dieser Eigenschaft habe ich sie als Detektoren in die drahtlose Telegraphie eingeführt und sie haben sich gut bewährt. Alle diese Stoffe sind verwendbar und verwendet worden. Immerhin möchte ich heutigen Tages die Frage, worauf ihre Wirksamkeit bei den sehr schnellen Schwingungen beruht (ob primäre Gleichrichterwirkung oder sekundäre Thermo-effekte), offen lassen.

Anwendung
der Hysteresis.

d) Detektoren auf Änderung der magnetischen Hysteresis durch Wechselstrom beruhend. Dahin gehört der früher von Marconi benutzte. Ein frisch magnetisierter Eisendraht liegt in einer Spule, durch welche die elektrischen Schwingungen hindurchgeschickt werden. Dann ändert sich seine Magnetisierung und gibt in einer Spule, die zu einem Telephon führt, ein Knacken.

Schaltung
der Detektoren.

Die Schaltung der Detektoren ist nun im allgemeinen die folgende: Man habe einen Sammelkreis, bestehend aus Kapazität und Selbstinduktion. Von einem Stück der Selbstinduktion zweigt man ab zum Detektor, hinter den man einen „Sperr-“Kondensator gelegt hat. Die Schwingungen durchfließen den Sperrkondensator und den Detektor, der im allgemeinen einen großen Widerstand — meist mehrere hundert Ohm und mehr — hat; sie bewirken beim Durchgang durch den Detektor eine Gleichstromladung des Kondensators, welche durch das Telephon abfließt. Das Telephon tönt dann im Rhythmus der Wellenzüge (also z. B. mit 1000 Schwingungen pro Sekunde). Man sucht für jeden Detektor die günstigste Abzweigung (die man wohl auch — verständlich, aber nicht sehr zweckmäßig — als Koppelung bezeichnet) aus. Man erhält keineswegs die stärkste Erregung, wenn man z. B. von der ganzen Selbstinduktion abzweigt. Der Detektor verbraucht nämlich Energie; dadurch wird das System gedämpft und in seiner Resonanzschärfe herabgesetzt, und dies um so mehr, je mehr Energie man im Detektor verbraucht. Wo diese Energie, die zur Erregung nötig ist, abgenommen wird (ob man also z. B. den Detektor in einen Kreis für sich legt), ist für den Effekt gleichgültig, da sie in allen Fällen aus dem Sammelkreise stammt. Es findet sich immer ein Optimum für eine gewisse Koppelung des Detektors.

Wellenmesser.

Es ist hier der Ort, einige Worte über den „Wellenmesser“ zu sagen. Die Form, in welcher er aus Versuchen, die wir im Sommer 1902 auf Straßburger

Forts ausführten, entstanden ist, ist die folgende: Er stellt einen geschlossenen, möglichst schwach gedämpften Kondensatorkreis (Resonanzkreis) vor, dessen Eigenschwingung rasch und bequem in weiten Grenzen variiert werden kann. Es sind in ihm bekannte Kapazitäten mit berechneten Selbstinduktionen kombiniert. Die Kapazität ist ein geeichter Köpselscher Drehkondensator d. h. ein Kondensator, dessen Kapazität durch Drehen eines mit einem Zeiger versehenen Knopfes bequem und kontinuierlich veränderlich ist; ihre Größe ist für jede Stellung des Zeigers und damit die Eigenschwingung des Kreises bekannt. Soll eine Schwingungszahl, etwa die in einer Antenne herrschende, ermittelt werden, so versetzt man die Antenne in Schwingungen und läßt dieselbe (etwa induktiv) auf die Selbstinduktionsspule des Wellenmessers einwirken; soll die Amplitude der in letzterem entstandenen Schwingungen gemessen werden, so wird mit dem Wellenmesser ein Hitzdrahtinstrument gekoppelt; man dreht den Knopf des Kondensators so lange, bis das Meßinstrument einen gewissen Ausschlag zeigt. Erreicht derselbe bei geänderter Kapazität für eine gewisse Stellung des Kondensators einen Maximalwert, so ist damit die Resonanzstelle gefunden, d. h. die bekannte Eigenschwingung des Wellenmessers ist gleich der gesuchten Schwingungszahl. Verstimmt man den Meßkreis durch Änderung der Kapazität in bekannter Weise, so fällt der Ausschlag des Meßinstrumentes, man kann eine Resonanzkurve (vgl. Fig. 4) aufnehmen und daraus die Dämpfung berechnen.

Dämpfungs-
bestimmung.

Will man nur die Schwingungszahl ermitteln, so ersetzt man das Meßinstrument bequemer durch einen Detektor mit Telephon. Die Bestimmung ist dann sehr schnell gemacht; die Genauigkeit geht bei steilen Resonanzkurven bis auf etwa $\frac{1}{10}$ Prozent; man bekommt aus dem Abfall der Tonstärke bei geänderter Kondensatorstellung gleichzeitig ein qualitatives Bild von der Resonanzkurve, d. h. von der Dämpfung.

Instrumente, welche keine Manipulation seitens des Beobachters erfordern, sondern direkt an einer Skala die Wellenlänge ablesen lassen, sind von Mandelstamm und Papalexi angegeben worden.

Direkt zeigende
Wellenmesser.

Umgekehrt kann man den Wellenmesser benutzen, um andere Gebilde (z. B. Antennen, Kondensatorkreise usw.) auf eine vorgegebene Schwingungszahl, sagen wir 100 000, einzustellen. Man wählt eine passende Selbstinduktionsspule (gewöhnlich sind fünf von verschiedener Größe dem Apparat beigegeben) und entnimmt aus Tabellen diejenige Stellung, die man dem Kondensator geben muß, damit der Meßkreis die Eigenschwingung 100 000 bekommt. Man erregt dann den Wellenmesser selber zu Schwingungen, die nur sehr schwach zu sein brauchen und für deren Herstellung man bequeme Methoden besitzt. Diese Schwingungen läßt man umgekehrt auf das abzustimmende Gebilde induktiv wirken; Detektor und Telephon kommen jetzt in letzteres; man ändert die elektrischen Größen des zweiten Kreises so lange, bis das Telephon maximale Lautstärke zeigt; dann hat umgekehrt der zweite Kreis die gewünschte Eigenschwingung 100 000.

Abstimmen auf
eine gewünschte
Schwingungs-
zahl.

Vorteil der
Schwingungen.

Warum arbeitet man gerade mit Schwingungen? Diese Frage führt zurück auf die Natur derselben. Wir wollen uns, der Einfachheit halber, eine einfache vertikale Antenne vorstellen. Denken wir uns dieselbe (etwa wie beim Edisonschen Vorschlag, vgl. S. 360) statisch geladen, so haben wir auf derselben oder richtiger nach unserer heutigen Auffassung in dem dieselbe umgebenden, von den Kraftlinien durchzogenen Raum ein gewisses Quantum elektrischer Energie. Da diese auf einen großen Raum ausgebreitet ist, so ist die in der Volumeinheit enthaltene (sog. Energiedichte), namentlich in weit entfernten Teilen des Feldes, sehr gering. Nur mit diesem Bruchteil der in der Nähe des Empfängers gelegenen Raumenergie könnte letzterer arbeiten. Wenn dagegen, wie es bei schnellen Schwingungen der Fall ist, die elektrischen Ladungen auf dem Senderdraht rasch oszillieren, so geht die Energie während einer solchen kurzen Zeit nur bis zu einer, durch die Geschwindigkeit der Ausbreitung bestimmten Raumstelle fort. Ihre Energiedichte ist also relativ groß. Sie kehrt, infolge ziemlich komplizierter Vorgänge, wenn der Sender sich umgeladen hat, nicht zu ihm zurück; es „schnüren sich“ vielmehr Kraftlinien von ihm ab, und diese in einem verhältnismäßig kleinen Raumteil angesammelte Energie wandert von der Quelle aus weiter. Ihr folgt ein ebensolches Raumgebilde in der nächsten Halbschwingung usf. Diese vom Sender ausgehende Energie wird sich wie Licht, welches von einem Punkte ausstrahlt, räumlich ausbreiten. Nehmen wir, der Einfachheit der Vorstellung zuliebe, aber einmal an, man könne das, was wir optisch mittels eines Hohlspiegels (Scheinwerfers) leicht und ziemlich genau erreichen können, auch hier machen, so wäre die räumliche Zerstreuung der Energie vermieden. Wenn keine Absorption unterwegs stattfindet, so würde einfach die Energie, die zu einer bestimmten Zeit, in einem gewissen Raumteil vorhanden ist, sich auf andere immer gleich große Raumteile übertragen und wir würden die Energie ohne Änderung ihrer Dichte auf beliebige Entfernungen fortleiten können.

Wanderung
der Energie.

Dieses Ziel ist wegen der großen Länge der elektrischen Wellen bisher unerreicht. — Kehren wir nun zum allseitig strahlenden Sender zurück, so überträgt sich zunächst von ihm ein Teil seiner Energie auf einen die Antenne ringförmig umgebenden Raum, dieser gibt sie an einen größeren Ring ab usf., die Energiedichte nimmt also ab. Aber auch jetzt noch bleibt als das Wesentliche erhalten, daß die vom Sender sich ablösende Energie in relativ kleinen Raumstücken zusammenbleibt und so mit großer Raumdichte weiterwandert. Es verhält sich ähnlich wie in folgendem grob mechanischen Beispiel. Wenn man durch mechanische Kräfte, z. B. den Druck der Pulvergase, einer Kanonenkugel die ganze Energie der Explosion mitteilt, so durchzieht diese den Raum mit großer Energiedichte und hat daher, auf ein Hindernis auftreffend, große Effekte. Wollte man aber den Druck der Pulvergase auf den ganzen umgebenden Raum übertragen, so wäre die Wirkung schon in geringer Entfernung verschwindend klein. Die Kanonenkugel entspräche dem Hohlspiegel. Eine allseitig strahlende vertikale Antenne verhält sich so, als wenn nach allen Seiten, vorzugsweise aber in horizontaler Richtung, Kugeln weggeschleudert würden.

Da die elektrischen Oszillationen in der Antenne Wechselströme darstellen, so entstehen um sie herum gleichzeitig magnetische Kraftlinien, welche sich um die Antenne ausbreiten wie die Wellen um einen in Wasser geworfenen Stein. Auch sie wandern mit Lichtgeschwindigkeit weiter. Schneiden sie bei ihrem Fortschreiten einen vertikalen Leiter, so induzieren sie in ihm elektromotorische Kräfte; diese sind im Maximum, wenn eine Kraftlinie maximaler Stärke den Leiter schneidet, sie sind gleich Null, wenn die Kraftlinie den Wert Null hat, d. h. sie sind gleichphasig mit den Magnetkraftlinien. Sie entstehen auch im Dielektrikum, geben aber dort nur ein Feld, einen sog. Verschiebungsstrom (keinen Leitungsstrom) (vgl. Artikel 15). Die Phase (vgl. Artikel 2) der im Leiter entstehenden Ströme ist, wie aus analogen Fällen der Elektrotechnik bekannt, im allgemeinen gegen die Phase der elektromotorischen Kraft verschoben.

Die induzierende
Wirkung der
fortschreitenden
Wellen.

Mit diesen elektromotorischen Kräften arbeitet der Empfänger.

Denken wir uns die Antenne ganz frei im Raume, so geht die „Strahlung“ vorzugsweise in der Äquatorialebene vor sich; in Richtungen nach oben und unten nimmt sie ab, in der Richtung der Antenne selber wird sie Null.

Strahlung
der Antenne.

Elektrische Strahlung läßt sich für Punkte, deren Entfernung groß gegen die Wellenlänge ist, wie optische behandeln. Jedem Stromelement entspricht ein leuchtender Punkt, welcher polarisiertes Licht aussendet. Die elektrische Schwingung dieses Lichtes ist parallel dem Stromelement; die Amplitude des Strahles ist proportional der Länge des Stromelementes und der Amplitude des in ihm fließenden Stromes; bildet der Strahl den Winkel Θ mit dem Stromelement, so ist die Amplitude proportional mit $\sin \Theta$, also ein Maximum senkrecht zum Element, Null in der Richtung desselben. Umkehrung des Stromes wirkt wie eine Phasenänderung von 180° (= Wegdifferenz von $\frac{\lambda}{2}$).

Analogie
mit Lichtquellen.

Nach diesen Sätzen übersieht man: ein geschlossener Stromkreis von überall merklich gleicher Stromstärke (quasistationäre Strömung) hat praktisch keine Strahlung, wenn seine Dimensionen klein gegen die Wellenlänge sind. Eine gerade, offene, vertikale Antenne strahlt in einer Horizontalebene am stärksten; der Strombauch trägt für die gleiche Länge der Strombahn mehr bei als der Strom in der Nähe des Endes. Für einen hinreichend weit entfernten Punkt addieren sich aber alle Amplituden. Bei einer Schirmantenne mit horizontalem Dach ist der Strom im aufsteigenden Teil nahezu örtlich konstant; ihre Strahlung ist daher proportional der Länge des aufsteigenden Teiles und der Stromstärke darin. Es ist für die Strahlung unzweckmäßig, das Schirmdach wieder nach unten zu führen; der Schaden wird aber vermindert durch die Abnahme des Stromes im Dach, eventuell überkompensiert durch die Vergrößerung der Kapazität.


Im allgemeinen steht die Antenne direkt auf dem Boden oder endet wenigstens (Gegengewicht) in der Nähe desselben. Es fragt sich nun, welchen Einfluß dieser Umstand hat.

Einfluß
des Bodens.

Nehmen wir eine geradlinige, vertikale, zunächst frei im Raum befindliche Antenne an ($\frac{\lambda}{2}$). Dieselbe werde nun in der Mitte geerdet. Wäre der Boden ein vollkommener Leiter, so würde derselbe die Äquatorialebene der frei im Raum

gedachten Antenne ersetzen, und sich im Luftraum oberhalb des Bodens alles so abspielen, wie dort im Raum oberhalb der Äquatorialebene der freien Antenne. Wir hätten damit den Vorgang, wie er sich um eine geerdete Antenne abspielt, deren Höhe h gleich $\frac{\lambda}{4}$ ist, auf den Fall einer ganz freien Antenne ($l = \frac{\lambda}{2}$) zurückgeführt.

Der Erdboden hat aber günstigstenfalls nur eine mäßige Leitfähigkeit; die Vorgänge werden dadurch viel komplizierter. Es kann hier auf dieselben nicht näher eingegangen werden; wir wollen uns mit einigen Resultaten begnügen. Aus den Tatsachen (Überwindung der Erdkrümmung) kam man (Lecher) zu



der Vorstellung, daß die Erdoberfläche gewissermaßen die Fortleitung der Wellen übernimmt; sie haften am Boden, gleiten über ihn hinweg und gehen daher nicht in der Richtung der Äquatorialebene des Senders weiter; es übernimmt vielmehr jedes neue Stück Erdoberfläche, auf welches die Welle kommt, die Rolle der früheren Äquatorebene. Die

Zenneck. Theorie wurde später von Zenneck und in strenger Form von Sommerfeld durchgeführt; sie kommt u. a. zu dem praktisch wichtigen Resultat, daß für große Entfernungen lange Wellen viel günstiger sind als kurze; die Erfahrung hatte schon aus anderen Gründen sich den langen Wellen für diesen Zweck zugewendet; sie bestätigt das Ergebnis der Theorie. Dabei ist gleiche ausgesendete Energie vorausgesetzt; zu berücksichtigen ist aber, daß die Energiestrahlung mit der Wellenlänge abnimmt.

Sommerfeldsche
Theorie.
Praktische
Ergebnisse.

Die Sommerfeldsche Theorie stellt den „Raumwellen“, wie sie sich um einen frei im Raum strahlenden Sender ausbilden würden, gegenüber „Oberflächenwellen“, wie sie durch den Einfluß des Bodens entstehen und über ihn hinweggleiten. Die Ergebnisse seiner Theorie bezüglich der Reichweite werden erläutert durch die Fig. 7. In den Raumwellen sollte die Amplitude des Feldes umgekehrt proportional dem Abstand r vom Sender werden, also $r \times \text{Amplitude} = \text{Konstante}$ sein; diese Konstante gibt die gerade, der Abszissenachse parallele Linie der Figur an. Die Figur zeigt aber in ihren unteren Kurven, wie die Amplitude in Wirklichkeit abfällt, wenn Wellen von verschiedener Länge sich über Seewasser oder über Süßwasser ausbreiten. Wellen von 2 km Länge verhalten sich über Seewasser noch praktisch wie Raumwellen; für kleinere Wellenlängen aber fällt die Amplitude viel stärker; über Süßwasser verhalten sich auch 2 km-Wellen ganz anders als Raumwellen.

Die wirklichen Amplituden unterscheiden sich von denen der Raumwellen um 10 Prozent für

Seewasser und $\lambda = 2$ km	in einer Entfernung von ca. 20 000 km
„	= 1 „ „ „ „ „ „ 5 000 „
„	= 0,3 „ „ „ „ „ „ 500 „
Süßwasser . . .	= 2 „ „ „ „ „ „ 4 „

Aus Zenneck: Lehrb. d. drahtl. Telegraphie.

Auf den Einfluß des Bodens werden auch Anomalien der Reichweite zurückgeführt, von denen z. B. Arco in einem Vortrage auf der Naturforscherversammlung in Münster (1912) berichtete. Anomalien der Reichweite (im Salzbeeinfluß).

Wenn ein Schiff im Mittelmeer von Westen nach Osten fährt, so bleibt es mit der Station Norddeich des Reichspostamts in dauerndem Verkehr. Tritt dasselbe in das Gebiet der Rhonemündung ein, so werden die Telegramme 10 bis 100mal stärker, um sofort wieder dahinzuschwinden, wenn die Mündung passiert ist. Ähnliche Verhältnisse hat man an einer Kette von Stationen festgestellt, welche am Amazonasstrom gelegen sind. Trotz des dazwischen gelegenen Urwaldes und der 6000 m hohen Kordillerenkette sind die Telegramme zwischen den über 1000 km voneinander entfernten Stationen Lima, Manaos, Para so stark wie sonst kaum über freiem Wasser.

Die Reichweiten sind bei Tag fast immer wesentlich kleiner als bei Nacht. Reichweiten
Man rechnet daher mit einem „Sicherheitskoeffizienten“ für garantierte Reichweiten ($2\frac{1}{2}$ bis 3). Die Reichweite fällt gewöhnlich stark bei Eintritt der Dämmerung und steigt dann wieder. Es scheint auch so, als ob die Wellen eine besonders starke Schwächung erfahren, wenn sie auf ihrem Wege aus einem noch hellen Gebiet in ein bereits dunkles eintreten. Auch einen Einfluß der Richtung gegen den Meridian (es soll leichter in der Richtung desselben sich telegraphieren) hat man beobachtet. Die Erscheinungen sind noch nicht genügend erklärt.

Beobachtungen während einer totalen Sonnenfinsternis haben keine widerspruchsfreien Resultate gegeben (bei vielen freilich größere Reichweite während der totalen Verfinsternis). Die folgenden Zahlen über Reichweiten und die dazu erforderliche Energie verdanke ich der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie. Einfluß der Sonnenfinsternis.

Normale garantierte Reichweiten.

Normale Reichweiten.

Primärenergie (Wechselstrom)

0,5 KW Primärenergie	150 km (Helligkeit)	250 km (Dunkelheit)
2,5 „ „	600 „ „	1200 „ „

Kommerzielle Station für größere Personen- und Handelsdampfer:

5 KW	1000 km (Helligkeit)	2000 km (Dunkelheit)
(Station für große Post- und Schnelldampfer)		
10 KW	1500 km (Helligkeit)	3000 km (Dunkelheit)
(Größte kommerzielle Schiffstypen)		

Landstation	Flachland		Freie See	
	Helligkeit	Dunkelheit	Helligkeit	Dunkelheit
0,5 KW	30 km	50 km	60 km	80 km
2,5 „	200 „	300 „	350 „	700 „
5 „	450 „	600 „	600 „	1200 „
10 „	650 „	1000 „	900 „	1800 „
20 „	1200 „	1800 „	1500 „	3000 „

(Küsten- und Land-Großstationen)

60 KW	2500 km über Land	4000 km über freie See
250 „	5500 „ „ „	7500 „ „ „

Luftschiffe. Für Luftschiffe kommen zwei Stationen zur Verwendung mit 25 km resp. 100 km garantierter Reichweite. Geleistet wird das Drei- bis Vierfache. Man hat von Luftschiff zu Luftschiff mit einem halben Kilowatt Senderenergie schon 600 km Entfernung erreicht.

Störungsfreiheit (Abstimm-schärfe). Bei gleicher Energie des Senders und des Störers wird von der Gesellschaft für drahtlose Telegraphie Störungsfreiheit garantiert, wenn der Unterschied der Schwingungszahlen beider Geberstationen 3 Prozent beträgt.

Anomale Reichweiten. Wir fügen dem Vorigen einige anomale Reichweiten hinzu. Landstation Manila, Masthöhe 45 m, verkehrte mit Dampfer Sheridon auf 3200 km. — Dampfer Bosnia empfing von Nauen auf 5000 km. — Dampfer Kleist verkehrte mit Scheveningen auf 1675 km. Dampfer Kleist hat eine normale Schiffsstation, 1,5 TK¹⁾, und befand sich vor Sizilien. — Dampfer Holger vor Lima verkehrte mit Kap Vilano vor Rio de Janeiro 4000 km. — Dampfer Holger vor Lima verkehrte mit Dampfer Heluan auf 3400 km über freie See. Alle drei Dampfer haben normale Schiffsstationen. — Dampfer Kongharald verkehrte mit Norddeich auf ca. 1100 km. Kongharald hat die kleinste Stationstypen mit einer Masthöhe von 25 m. — Dampfer Corcorado verkehrte mit Norddeich auf 2400 Seemeilen. — Die Landstationen Sydney und Freemantle verkehren auf ca. 4000 km über Land. — Dampfer Berlin verkehrt mit der Landstation Sayville auf 5800 km.

Gerichtete Telegraphie. Zwei Antennen als Empfänger. Gerichteter Empfang. Man denkt sich zwei vertikale Antennendrähte in einigem Abstände voneinander; beide seien durch einen Horizontaldraht miteinander verbunden, in dessen Mitte sich etwa der Detektor befinde. Fallen ebene Wellen darauf, welche fortschreiten senkrecht zur Ebene der beiden Antennen, so wird der Detektor nicht erregt. Bewegen sich die Wellen aber in der Ebene der Antennen, so werden die beiden Vertikaldrähte mit einer Phasendifferenz erregt, und der Detektor wird bei hinreichender Stärke der Erregung ansprechen. Mit solcher Anordnung läßt sich also die Richtung, in welcher eine gebende Station liegt, ermitteln. Am günstigsten ist ein Abstand der Drähte gleich einer halben Wellenlänge.

Zwei Antennen als Sender. Umgekehrt kann ein solches Gebilde, welches zusammen mit den Vertikaldrähten eine ganze Wellenlänge ausmacht, zum orientierten Senden dienen. Solche Vorschläge sind schon im Jahre 1899 (wenn auch damals in nicht ausführbarer Form) gemacht und später wiederholt praktisch ausgeführt worden, namentlich von Blondel, sowie von Bellini und Tosi. Sie haben die Anordnungen erweitert und zu einer praktisch bequemen Form gebracht.

Zenneck (Abschirmung). In diese Kategorie gehören auch die Versuche von Zenneck (1900); er fand, daß eine Hilfsantenne, welche von der sendenden Antenne in einem gewissen Abstände lag und auf sie abgestimmt war (also phasenverschoben schwang), abschirmte, wenn die empfangende Station in der Richtung der Antenne lag, nicht aber nach anderen Richtungen.

1) 1,5 TK bedeutet 1,5 KW Energie, gemessen in der Antenne; sie wird erzeugt mit einem 3 KW Gleichstrommotor, heißt daher auch bisweilen 3 KW Station. Dies ist die „normale“ Schiffsstation. Für kleinere Schiffe dient eine 0,5 TK Station.

Eine andere Art gerichteten Empfanges ist, wie der Verfasser 1902 zeigte, mit einer unter schwacher Neigung gegen den Boden gezogenen Antenne von nahezu einer halben Wellenlänge möglich. Sie nimmt am stärksten auf, wenn ihre Vertikalebene nach der Quelle hinzeigt, aber nichts nach 90° Drehung.

Eine gerichtete Sendung und gerichteter Empfang sind, wie der Verfasser 1905 zeigte, auch möglich mittels dreier in den Ecken eines gleichseitigen Dreiecks angeordneter Antennen. Zwei derselben werden gleichphasig, die dritte (an der Spitze des Dreiecks) phasenverschoben erregt. Die maximale Strahlung erfolgt dann in der Linie, welche den Winkel an der Spitze halbiert. Diese Richtung läßt sich in einfacher Weise um 120° nach rechts und links verschieben.

Zum gerichteten Empfang gehören auch die sog. Erdantennen, mit welchen Kiebitz in den letzten Jahren sehr beachtenswerte und viel diskutierte Versuche gemacht hat. Man bezeichnet mit „Erdantennen“ lange horizontale Drähte, welche in geringer Höhe über dem Boden gespannt und an den Enden gewöhnlich mittels Kondensatoren an Erde gelegt sind; in den Drähten befinden sich noch ein variabler Kondensator und Selbstinduktionsspulen zum Abstimmen. Sie empfangen am stärksten, wenn die Drahtrichtung in die Fortpflanzungsrichtung der Welle fällt. Kiebitz hat mit solchen Antennen von 240 bis 300 m Länge die Zeichen von Stationen mit vertikaler Antenne aufgenommen, welche 1000 km und mehr entfernt waren, anderseits auch auf 200 km nach solchen Depeschen versenden können.

Anordnungen ähnlicher Art waren schon 1904 und 1905 von Zehnder vorgeschlagen worden; seine Vorschläge fanden aber seitens der Praxis kein Entgegenkommen; entscheidende Versuche wurden nicht gemacht.

Ungedämpfte (kontinuierliche) Schwingungen. Bei den ersten Sendern wurde ein großes Energiequantum während einer sehr kurzen Zeit — gewissermaßen stoßweise — in den Raum geschickt. Bei dem damals benutzten Detektor (Kohärer) war dies auch angebracht (vgl. Tabelle S. 364). Nachdem man sich aber überzeugt hatte, daß man unter Ausnutzung der Resonanz auch mit weniger stark aber kontinuierlich schwingenden Sendern in einem entfernten Sammelkreis hinreichend große Energiemengen aufspeichern könne und die Detektoren auch in eine für diesen Fall geeignetere Form übergegangen waren, richtete man auf Erzeugung kontinuierlicher Schwingungen sein Augenmerk. Elektromagnetische Maschinen, welche ausreichende Leistungen bei hohen Frequenzen lieferten, scheinen aber in der Ausführung auf zu große technische Schwierigkeiten zu stoßen. Man hat daher andere Wege eingeschlagen. Diese sind wesentlich:

1. a) Lichtbogenmethode. Dudell zeigte zuerst folgendes. Schließt man an einen Lichtbogen, der mit einer Gleichstromquelle hoher Spannung (200 und mehr Volt) verbunden ist, einen aus Kapazität und Selbstinduktion gebildeten Schwingungskreis an, so entstehen in diesem die elektrischen Eigenschwingungen des Kreises (der Lichtbogen brennt dann mehr als leuchtender Punkt, er muß klein sein). Die Schwingungszahl, die bei den Dudellschen

Mehrere Antennen (Dreieck phasenverschoben).

Erdantennen.

Ungedämpfte Schwingungen

Lichtbogen (Dudell, L'ouison).

Versuchen etwa bis zu 40000 pro Sekunde lag, ließ sich zwar noch bis zu 100000 und 400000 steigern, aber die Schwingungen wurden sehr schwach und die Erscheinung sehr labil. Entzog man dem Kreise einigermaßen Energie, so setzte der Schwingungsvorgang aus. Poulson hat diese Methode sehr wesentlich verbessert durch zwei Kunstgriffe: 1. er ließ den Bogen in einer wasserstoffhaltigen Atmosphäre brennen und er benutzte 2. als eine Elektrode ein, am besten durch einen innen fließenden Wasserstrom, gekühltes Metall.

Mit dieser Anordnung ließen sich stärkere Schwingungen von ausreichend hoher Frequenz erzielen; auch ließ sich dem System mehr Energie entziehen als bei der Dudellschen Art.

Man setzte auf sie sehr große Hoffnungen, die sich aber doch nicht in dem gewünschten Maße erfüllten. Einmal war auch jetzt noch die Energie, welche man entziehen konnte (und welche für die Ausstrahlung und zur Deckung der sonstigen Verluste in der Bahn notwendig ist), relativ gering, und ferner zeigte sich, daß die Schwingungszahl mit der Bogenlänge sich änderte. Man mußte also diese fortwährend kontrollieren und regulieren. Trotzdem ist die Methode, namentlich durch die Firma Lorenz und deren Ingenieure zu einem hohen Grade von Brauchbarkeit gebracht worden.

Goldschmidt. 2. Die Goldschmidtsche Methode (Frequenzerhöhung) beruht auf der folgenden Erwägung. In einer gewöhnlichen Wechselstrommaschine entstehen Wechselströme, etwa von der (zyklischen) Frequenz ω_1 , durch Rotation in einem konstanten Felde. Der Strom hat daher, als Zeitfunktion gedacht, die Form

$$A \sin \omega_1 t$$

Dabei ist A proportional dem Magnetfelde, in dem die Spule rotiert. Nimmt man statt eines konstanten Feldes ein wiederum selber periodisches von der Frequenz ω_2 , so wird A von der Form

$$B \sin \omega_2 t$$

und daher der im rotierenden Teil induzierte Strom von der Form

$$B \sin \omega_1 t \cdot \sin \omega_2 t$$

Dies stellt sich aber (vgl. S. 367) dar als die Summe zweier periodischen Ströme von den Frequenzen $\omega_1 + \omega_2$ und $\omega_1 - \omega_2$. Ist $\omega_1 = \omega_2$, so fällt das letzte Glied weg, und man erhält nur eine Schwingung von der Frequenz $2\omega_1$. Mit diesem Strome kann man wieder das Magnetfeld erregen und erhält so Ströme von der Form

$$C \sin 2\omega_1 t \cdot \sin \omega_1 t$$

d. h. zwei Sinusströme von den Frequenzen $3\omega_1$ und ω_1 .

Die Ströme lassen sich, da es nur auf die relative Bewegung ankommt, sowohl dem Stator als dem Rotor der Wechselstrommaschine entnehmen. Die zur Benutzung gewünschten werden durch Resonanz in auf sie abgestimmten Kondensatorkreisen angesammelt und lokalisiert.

Die Goldschmidtsche Maschine, welche damit nur in großen Zügen gegeben ist, geht natürlich aus von schon möglichst hohen Frequenzen; sie arbeitet mit sehr fein unterteiltem Eisen. Bei einer Frequenz von 30 000 ($\lambda = 10$ km)

lieferte eine Maschine 12 KW mit einem Wirkungsgrad von 80 Prozent, bei der doppelten Frequenz 8 bis 10 KW mit etwa 60 Prozent Wirkungsgrad.

3. Verdoppelung der Wechselzahl. Eine Methode unter Benutzung von Ventilzellen (Graetzsche Aluminiumzelle) hat Zenneck 1898 angegeben. Eine andere Epstein und später Joly; alle aber nur für niedere Frequenzen. Die Epsteinsche beruht auf folgender Überlegung: Man habe einen durch Gleichstrom ganz oder sehr nahezu gesättigten Elektromagneten. Legt man ihn in eine von Wechselstrom durchflossene Spule, so wird derselbe für die Stromrichtung, welche im selben Sinne magnetisiert wie der konstante, seinen Magnetismus nicht mehr ändern, wohl aber für die entgegengesetzte. Ein dadurch bedingter periodischer Induktionsfluß enthält, in Fouriersche Reihe zerlegt, schon die zweite harmonische Schwingung; man kann sie aber, indem man denselben Wechselstrom nochmals in einer der ersten entgegengesetzt geschalteten Wicklung um den magnetisierten Eisenkern gehen läßt, direkt verstärken und erhält daher in einer über den Kern geschobenen Sekundärspule Strom doppelter Frequenz. Dies kann wiederholt werden. Durch die zweite, der ersten entgegengesetzt magnetisierende Wechselstromspule wird aber gleichzeitig auch das sehr wesentliche Resultat erzielt, daß der primäre Wechselstrom gar keine Induktionswirkung auf die Sekundärspule im magnetischen Kreise mehr ausübt, so daß in dieser kein Strom der Ausgangsfrequenz mehr entsteht. Dies bedingt einen sehr guten Wirkungsgrad der Anordnung. Der Vorteil der Methode ist u. a., daß die Frequenz sich bei jeder Operation verdoppelt, nicht wie bei Goldschmidt nur um je eine Frequenz steigt.

Arco hat gezeigt, daß dieser Gedanke auch für die Erzeugung von Hochfrequenz durchführbar ist; ihm gebührt das Verdienst, die recht erheblichen Schwierigkeiten überwunden zu haben.

Arcos
Hochfrequenz-
generator.

Auch hier fängt man mit mechanisch hergestellten, möglichst hohen Frequenzen an. Man kommt mit der wesentlich einfacheren und billigeren Arco-schen Methode bei guten Wirkungsgraden zu sehr hohen Frequenzen und enormen Leistungen (bis mehrere hundert Kilowatt).

Eine Schwierigkeit scheint noch darin zu liegen, daß man die Ausgangsfrequenz, d. h. die Rotationsgeschwindigkeit des Wechselstromgenerators bis auf Bruchteile eines Prozentes konstant muß halten können. Sonst machen die dadurch eintretenden Periodenschwankungen, ebenso wie bei der Poulsonlampe, die erzielte Konstanz der Amplitude illusorisch.

Der Empfänger für ungedämpfte Schwingungen muß nach anderen Prinzipien gebaut sein; Poulson hat dies mit seiner Tickerschaltung erreicht. Ein Kondensator, der in dem abgestimmten Empfängerkreis liegt, ladet sich durch die kontinuierlichen Schwingungen. Eine schnell schwingende Saite gibt aber pro Sekunde etwa 100 Kontakte von diesem Sammelkreise an ein Telefon.¹⁾ Die Wirkungsweise mag folgendes Zahlenbeispiel klarmachen. Die

Tickerschaltung.

1) Durch diese Überlegung ist er entstanden; der Kontakt wirkt aber in Wahrheit wohl als variabler Widerstand.

elektrische Schwingungszahl sei 100 000 pro Sekunde. Die Zeit, um einen Punkt zu geben, sei $\frac{1}{10}$ Sekunde; dann wird in dieser Zeit der Kontakt ungünstigenfalls achtmal angelegen haben, das Telephon macht also für einen Punkt acht Schwingungen, d. h. ein Punkt stellt sich als acht in sehr kurzen Intervallen folgende Stöße der Telephonmembran dar. Dem Sammelkreis bleibt zum Aufsummieren neuer Energie etwas weniger als je eine hundertstel Sekunde; auf diese Zeit entfallen je 1000 elektrische Schwingungen, und ein solcher Wellenzug ist ausreichend, um den Sammelkreis so weit zu laden, als es auch mit einer viel länger andauernden Erregung möglich wäre. Ein Vorteil dabei ist, daß der Sammelkreis während des Aufladens fast gar keine Energie verliert und daher sehr scharfer Abstimmung fähig ist.

Ein Übelstand haftet aber dem Tikker an — er operiert mit den Unterbrechungen an der Empfangsstelle, nimmt also jede Individualität der ankommenden Wellen weg; er reagiert daher auch in gleicher Weise auf atmosphärische Störungen und täuscht je nach deren Dauer Punkte und Striche vor.

Drahtlose
Telephonie.

Die hauptsächlichste praktische Bedeutung der ungedämpften Schwingungen liegt zurzeit wohl noch darin, daß erst mit ihrer Hilfe eine drahtlose Telephonie ermöglicht wurde. Die Antenne befindet sich für diesen Zweck in stetiger Erregung. Ein mit Detektor versehenes und in einem Resonanzkreis gelegenes Telephon folgt diesen schnellen Schwingungen nicht, es tönt nicht. Wird jetzt aber die Amplitude der Senderschwingungen in dem langsamen Tempo von akustischen Schwingungen geändert, so gibt in der Empfangsantenne ein mit ihr erregter Detektor diese Schwankungen als Ton im Telephon an. Die Schwankungen der Senderamplitude werden durch eine Anzahl parallel geschalteter Mikrophone, welche in die Antenne gelegt werden können oder zu einem Teil der Antennenselbstinduktion parallel oder in verschiedenen anderen Arten geschaltet werden können, hervorgebracht.

Die Empfangsstation ist wesentlich die gleiche wie für drahtlose Telegraphie: Detektor mit Telephon. Es hat sich aber gezeigt, daß es zweckmäßig ist, die Dämpfung des Empfangssystems groß zu machen. Dies entspricht auch der Natur des Vorganges; die Schwingungsform des Senders wird wieder von der Gestalt

$$A \sin nt \sin \omega t$$

wo n die Frequenz des Tones, ω die Frequenz der elektrischen Schwingung bedeuten soll (also n klein gegen ω). Man erhält also wieder zwei elektrische Schwingungen von den Frequenzen $\omega + n$ und $\omega - n$; im Empfangskreis ändert sich mithin die Stärke der (dauernden) Erregung des Detektors infolge mehr oder weniger vollkommener Resonanz; für ein möglichst gleichmäßiges Ansprechen auf die verschiedenen akustischen Frequenzen ist es daher zweckmäßig, die Resonanzkurve ziemlich flach zu halten, so daß den Werten $\omega \pm n$ noch ziemlich hohe Werte in derselben zukommen.

Die Übertragung der Sprache wird als sehr rein angegeben. Auch die erzielten Entfernungen sind recht erheblich.

Die Poulsonstation in Kalifornien soll bei einer Antennenhöhe von 90 m eine Reichweite von 550 km besitzen. Die Gesellschaft für drahtlose Telegraphie hat von Nauen nach Norddeich gesprochen; nach kürzlichen Berichten (Ende Mai 1913) mit neuen Senderanordnungen, über welche aber noch keine Mitteilungen vorliegen, in sehr vollkommener Weise von Nauen nach Straßburg und nach Wien. Es wurden eine halbe Stunde lang Zeitungsnachrichten vorgelesen. Die Lautstärke an der Empfangsstation sei noch unnötig groß gewesen.

Weitere Literatur.

Jahrbuch der drahtlosen Telegraphie und Telephonie, herausgegeben von Dr. G. EICHORN; Leipzig, Barth. Jährlich 2 Bände à 6 Hefte, monatlich erscheinend. Enthält außer wissenschaftlichen und praktischen Originalarbeiten Referate über fast alle wichtigen Publikationen auf dem Gebiete, über praktische Fragen, Patentschau usw.

J. ZENNECK, **Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie**. 2. Auflage. Stuttgart, Enke, 1913.

M. DIECKMANN, **Leitfaden der drahtlosen Telegraphie für die Luftfahrt** (zwar diese spezieller berücksichtigend, aber eine gute einfache Darstellung des ganzen Gebietes enthaltend, München und Berlin, R. Oldenbourg, 1913.

SCHWINGUNGEN GEKOPPELTER SYSTEME.

VON

MAX WIEN.

Elektrische
und mechanische
gekoppelte
Systeme.

Auf die Schwingungen gekoppelter Systeme wurde die Aufmerksamkeit weiterer Kreise erst durch die Einführung des Braunschen Senders in die drahtlose Telegraphie gelenkt, und zweifellos sind die elektrischen Schwingungen auch sonst ihr wichtigstes Anwendungsgebiet. Die ersten Beobachtungen gekoppelter Schwingungen geschahen jedoch an mechanischen und akustischen Systemen, die Erscheinungen und ihre theoretischen Grundlagen sind hier wie dort die gleichen, die Lehre von den gekoppelten Systemen hat sich auf beiden Gebieten gleichzeitig unter gegenseitiger Anregung und Befruchtung entwickelt, so daß es einseitig und historisch unrichtig wäre, die Darstellung auf die elektrischen Systeme zu beschränken. Es sollen deshalb im folgenden die Koppelungsgesetze zunächst an mechanischen und akustischen Beispielen erläutert und dann auf die Elektrizität übertragen werden — ein Weg, der auch deshalb vorteilhaft erscheint, weil dem Nicht-Physiker die sichtbaren und hörbaren Vorgänge leichter verständlich sein werden als die elektrischen, die nur indirekt durch ihre Wirkungen der Beobachtung zugänglich sind.

Mitschwingen
abhängig
von Abstimmung,
Dämpfung,
Koppelung.

Resonanz und Rückwirkung eines resonierenden Systems. Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde vor allem durch Helmholtz die Lehre des Mitschwingens in die Physik eingeführt: alles, was mit einem schwingenden System in Verbindung steht, schwingt mehr oder weniger stark mit, am stärksten, wenn die Schwingungszahlen des erregenden und des erregten Systems übereinstimmen: die Systeme „in Resonanz“ sind; so schwingen einzelne Saiten des Klaviers besonders stark mit, wenn man hineinsingt, es klingen Gläser und Metallteile bei bestimmten Tönen mit, wenn laut im Zimmer gesprochen wird, usw. Außer von der Übereinstimmung der Schwingungszahlen hängt die Stärke des Mitschwingens noch von der Dämpfung der Systeme und dann vor allem davon ab, ob die Verbindung — die „Koppelung“ — zwischen dem erregenden und erregten System eine „lose“ oder „enge“ ist. Eine sehr lose Koppelung besteht z. B. bei dem bekannten Resonanzversuch mit den beiden Stimmgabeln: die durch die einzelnen Schallwellen auf die zweite Stimmgabel übertragene Energie ist nur äußerst gering. Trotzdem vermag die Über-einanderlagerung der Wirkung sehr vieler genau gleichgestimmter Schallwellen die schwere Stimmgabel in merkbliche Schwingungen zu versetzen. Eine sehr viel engere Koppelung besteht zwischen der Stimmgabel und ihrem Resonanz-

kasten. Ganz eng ist die Koppelung bei der Zungenpfeife zwischen der Metallzunge und der mitschwingenden Luftsäule.

Sehr kräftig ist das Mitschwingen, wenn die beiden Systeme gleichzeitig eng gekoppelt sind, genau in Resonanz stehen und geringe Dämpfung besitzen. Ein starkes Mitschwingen des erregten Systems absorbiert natürlich einen beträchtlichen Teil der Schwingungsenergie des erregenden Systems und muß daher eine Rückwirkung auf dieses System ausüben, d. h. die Art und die Stärke der Schwingung eines Systems ist eine andere, wenn es ein zweites System zum Mitschwingen bringt, es also mit einem zweiten System gekoppelt ist, als wenn es für sich allein schwingt.

Als die Bedeutung der Resonanz in Wissenschaft und Technik immer mehr hervortrat, als immer neue Beispiele gekoppelter Systeme auf den verschiedenen Gebieten der Physikauftraten, da wurde es notwendig, die Rückwirkung der mitschwingenden Systeme näher zu untersuchen, und so bildete sich allmählich die Lehre von den „gekoppelten Schwingungen“ aus.

Um in das Wesen der gekoppelten Schwingungen einen tieferen Einblick tun zu können, muß man eigentlich ihre Gesetze aus den Differentialgleichungen der Bewegung ableiten und sie gleichzeitig an einer Reihe von Versuchen aus verschiedenen Gebieten der Physik studieren: sie bilden eines der schönsten Beispiele für das Ineinanderarbeiten von Theorie und Versuch in der neueren Physik.

Da hier jedoch von einer mathematischen Behandlung des Problems abgesehen werden muß, so sei zur Einführung ein mechanisches Modell der gekoppelten Schwingungen näher beschrieben, bei dem die Vorgänge im einzelnen verfolgt werden können. Dies Modell: die gekoppelten oder sympathischen Pendel, rührt ursprünglich von A. Oberbeck¹⁾ her; die hier beschriebene Form¹⁾ ist etwas weiter durchgebildet, vor allem kann auch die Dämpfung der Pendel variiert werden.

Die gekoppelten Pendel. An dem Gestell G (Fig. 1) schwingen die beiden Pendel I und II in der Ebene der Zeichnung. Die Schwingungsdauer der beiden Pendel kann durch Verschieben der beiden Laufgewichte P_1 und P_2 geändert werden. Durch die Spiralfeder F sind die beiden Pendel miteinander




Fig. 1.

Doppelpendel-Modell zur Erläuterung der Koppelungsgesetze.

1) Der Apparat wird von der Firma B. Schilling in Dresden angefertigt. Zum Studium der einfachsten Grunderscheinungen genügt es auch, wenn man zwei Fadenpendel an einen ausgespannten Draht hängt. Da der elastische Draht die Bewegungen des einen Pendels auf das andere überträgt, ist eine Koppelung vorhanden. Es kann nur empfohlen werden, sich die Erscheinungen durch ein derartiges einfaches Modell beim Lesen des vorliegenden Aufsatzes zu erläutern. Andere Modelle, an denen man die Theorie noch eingehender verfolgen kann, die jedoch komplizierter in der Konstruktion sind, haben Mandelstamm und Aufinger angegeben.

verbunden (gekoppelt). Die Koppelung wird „enger“ oder „loser“ gemacht, indem die Feder mittels der Hülzen H_1 und H_2 auf den Stangen der Pendel herunter- oder heraufgeschoben wird. Die Dämpfung der Pendel kann dadurch vergrößert werden, daß man eine am Ende des Pendels angebrachte Blechscheibe in eine Wanne mit Wasser oder Öl taucht. Schwingungsdauer und Dämpfung der „ungekoppelten“ Einzelsysteme erhält man, indem man das eine der Pendel

schwingen läßt, während man das andere festhält.

Folgendes sind die charakteristischen Versuche mit den gekoppelten Pendeln:

Versuch 1. Vorherrschende Koppelung. Man macht die Schwingungsdauer beider Pendel gleich und die Dämpfung gering (Luftdämpfung). Nun regt man eines der Pendel (I) an, während das andere (II) zunächst in Ruhe ist. Dann wird infolge der Koppelung allmählich die Bewegung auf das Pendel II übertragen, während I zur Ruhe kommt. Darauf geht die Bewegung allmählich wieder von II auf I über usw.




Fig. 2 A.




Fig. 2 B.

Jedes Pendel macht für sich Schwebungen, als ob es von zwei periodischen Kräften in Bewegung gesetzt würde, von denen die eine eine etwas höhere, die andere eine etwas tiefere Schwingungszahl als die der Pendel besäße. Jedes Pendel macht also gleichzeitig zwei Schwingungen von verschiedener Schwingungsdauer und Dämpfung. Sie seien „Koppelungsschwingungen“ genannt, im Gegensatz zu den „Eigenschwingungen der ungekoppelten Einzelsysteme“. Diese Grunderscheinung der gekoppelten Schwingungen ist in Fig. 2 A I und II dargestellt.

Versuch 1a. Man zeigt durch Herunterschieben der Feder F , daß die Schwebungen um so schneller werden, je enger die Koppelung ist.

Versuch 1b. Bei gleichzeitigem Anregen beider Pendel sind die Schwebungen nur unvollkommen ausgebildet. Gar keine Schwebungen treten ein, wenn bei gleicher Amplitude die beiden Pendel mit gleicher oder entgegengesetzter Phase angeregt werden.

Versuch 1c. Bei Verstimmung der beiden Pendel tritt die Erschei-

nung ebenfalls nur unvollkommen auf, vor allem kommt Pendel I, von dem die Bewegung ausging, nicht ganz zur Ruhe, sondern seine Amplitude erreicht nur abwechselnd Minima und Maxima (unvollkommene Schwebungen).

Versuch 1d. Ersetzt man bei Versuch 1 das Pendel II durch ein leichteres Holzpendel, so ist der Verlauf im übrigen der gleiche wie bei Versuch 1, nur ist die Amplitude von II jetzt wesentlich größer als die von I.

Versuch 2. Vorherrschende Dämpfung. Vermehrt man die Dämpfung des Pendels II bei Versuch 1 durch Eintauchen der Blechscheibe in Wasser oder Öl, so erhält man bei nicht zu enger Koppelung keine Schwebungen mehr, sondern, nachdem Pendel II ein Maximum erreicht hat, schwingen beide Pendel gleichmäßig mit gleicher mittlerer Dämpfung ab.

Versuch 3. Hält man bei Versuch 1 in dem Augenblick, in welchem gerade alle Energie auf Pendel II übergegangen ist, Pendel I also in Ruhe ist, Pendel I fest, so geht keine Energie mehr von Pendel II auf I zurück, und II schwingt für sich mit eigener Frequenz und Dämpfung als ungekoppeltes Einzelsystem ab (Fig. 2B). Diesem Versuch entspricht die „Stoßerregung“ elektrischer Schwingungen (S. 401).

Geschichtliche Entwicklung. „D. Bernoulli beschreibt 1715 ein Experiment, das er in bezug auf die Bewegung von Pendeln angestellt hatte. Als er zufällig eine Schale einer etwas schwerfälligen Wage beiseite schob, bemerkte er, daß sie sofort hin und her zu schwingen begann, während die andere Schale nicht gestört wurde. Kurz nachher aber fing die zweite Schale an sich zu bewegen und immer größere Schwingungen zu machen, während die erste allmählich ihre schwingende Bewegung einstellte. Zuletzt schienen beide ihre Bewegung vertauscht zu haben, indem die zuerst gestörte sich fast in Ruhe befand, während die andere ihre größte Schwingungsweite erreichte. Dasselbe wiederholte sich dann in umgekehrter Ordnung, bis die erste Schale ihre ursprüngliche Bewegung wieder angenommen hatte und die zweite sich in Ruhe befand“ (Routh, Dynamik, Deutsch von Schepp II, S. 72).

Erste
Beobachtung
gekoppelter
Schwingungen
durch Bernoulli.

Offenbar war dies die erste wissenschaftliche Beobachtung gekoppelter Schwingungen mechanischer Systeme von der Art des Pendelversuches 1.

Über die gegenseitige Einwirkung akustischer Systeme hat E. Warburg²⁾ im Jahre 1869 eine Reihe von Versuchen veröffentlicht. Er findet, daß, wenn zwei Körper *A* und *B* miteinander verbunden sind, *B* auf *A* sowohl eine tonverändernde als auch eine dämpfende Wirkung ausübt, von denen bald die eine, bald die andere mehr hervortritt. In der Umgebung der Resonanz erhält Warburg unter Umständen auch zwei Töne gleichzeitig. „Streng genommen müßte man daher in diesem Falle sagen, daß der Körper *A* und der resonierende Körper *B* zusammen ein System bilden, dessen Töne nach ihrer Dauer und nach ihrer Höhe sowohl von dem Körper *A* wie von dem Körper *B* abhängen.“ Eigentliche Schwebungen, besonders auch langsame Schwebungen lose gekoppelter Systeme traten bei

Warburgs
Versuche
an akustischen
Systemen.

diesen Versuchen nicht zutage: sie entsprechen ihrer Natur nach meistens dem Pendelversuch 2.

Entwicklung
der Theorie.

Die allgemeine Theorie der gekoppelten Schwingungen hat Rayleigh aufgestellt, indem er sie unter das weite Gebiet der „Systeme mit mehreren Freiheitsgraden“ unterordnete. Er behandelt sowohl die freien wie die erzwungenen Schwingungen und wendet seine Ergebnisse auf eine Reihe von Beispielen an (vgl. unten S. 387 und 393). Auf die maßgebende Rolle der Dämpfung, besonders bei in Resonanz befindlichen gekoppelten Systemen ist Rayleigh nicht näher eingegangen.

A. Oberbeck verdanken wir das oben geschilderte Pendelmodell zur Demonstration der gekoppelten Schwingungen (1888). Später übertrug Oberbeck die Theorie auf gekoppelte elektrische Systeme und berechnete auch in erster Annäherung die Wirkung der Dämpfung.

In die gleiche Zeit fallen noch eine ganze Reihe von Einzelbeobachtungen gekoppelter Schwingungen auf mechanischem, akustischem und elektrischem Gebiete, von denen weiter unten noch die Rede sein wird. Hierdurch angeregt hat dann M. Wien (1897)³⁾ das ganze Problem zusammenfassend bearbeitet. Auf Grund der Rayleighschen Auffassung werden zwei gekoppelte Systeme als ein System von zwei Freiheitsgraden behandelt, es wird das Ineingreifen der Verstimmung, Dämpfung und Koppelung der beiden Systeme klargelegt. Es wird der Begriff der „Koppelung“ eingeführt und definiert, und dabei je nach der Art der Übertragung „Kraft“- „Beschleunigungs“- und „Reibungs“-Koppelung unterschieden. Ein Beispiel für die Kraftkoppelung bieten die oben besprochenen durch die Kraft einer elastischen Feder miteinander verbundenen sympathischen Pendel, ein Beispiel für Beschleunigungskoppelung ein an einem Pendel aufgehängtes zweites Pendel, dessen Masse durch die Bewegung des ersten Pendels eine Beschleunigung erfährt, ein Beispiel für Reibungskoppelung würde etwa in zwei nahe beieinander befindlichen, sonst unabhängigen Pendeln zu finden sein, von denen das eine infolge der Strömungen der Luft in Mitschwingungen versetzt wird, die das andere bei seiner Bewegung durch Reibung mit sich reißt.

Die allgemeinen Ergebnisse der Theorie seien hier kurz zusammengestellt und durch einige charakteristische Beispiele erläutert.

Ergebnisse der Theorie. Werden zwei Systeme mit den Schwingungszahlen n_1 und n_2 und den Dämpfungen h_1 und h_2 miteinander gekoppelt, so sind die freien Schwingungen des gekoppelten Systems der Art, daß in beiden Systemen zwei voneinander unabhängige Schwingungen α und β vorhanden sind mit im allgemeinen verschiedenen Frequenzen (n_α, n_β) und verschiedenen Dämpfungen (h_α, h_β). Allgemeines Prinzip ist, daß die Koppelung die Differenz der Frequenzen vergrößert $|n_\alpha - n_\beta| > |n_1 - n_2|$, hingegen die Differenz der Dämpfungen verringert $|h_\alpha - h_\beta| < |h_1 - h_2|$. Zu unterscheiden ist vor allem, ob die „Koppelung oder die Dämpfung vorherrschend“ ist.

Vorherrschende Koppelung. In diesem Falle haben die Koppelschwingungen niemals gleiche Frequenz ($n_\alpha \leq n_\beta$), auch dann nicht, wenn die

beiden Einzelsysteme ungekoppelt die gleiche Frequenz besitzen ($n_1 = n_2$). Es entstehen dann Schwebungen, die um so schneller sind, je enger die Koppelung ist. Bei sehr enger Koppelung gehen die Schwebungen in zwei völlig voneinander getrennte Schwingungen über. Die Schwebungen dauern bei genauer Einstimmung der beiden Einzelsysteme die ganze Schwingung hindurch an; ob die Schwebungen voll ausgebildet sind, d. h. die Minima die Amplitude Null haben, hängt von der Art der Anregung ab; sie sind voll ausgebildet, wenn ein System plötzlich in Schwingungen versetzt wird, während das andere völlig in Ruhe ist. Sind die Systeme gegeneinander verstimmt und ist ihre Dämpfung ungleich, so treten nur zu Beginn Schwebungen auf, die um so schneller verschwinden, je größer die Verstimmung und je verschiedener die Dämpfung der Einzelsysteme ist. Offenbar entsprechen diese Ergebnisse der Theorie den durch die Pendelversuche 1 bis 1d dargestellten Erscheinungen.


Bei vorherrschender Koppelung in beiden Systemen stets zwei Schwingungen verschiedener Frequenz.

Die besonders charakteristische und auffallende Eigenschaft derartiger gekoppelter Systeme ist die, daß ein vollständiges Unisono bei ihnen überhaupt nicht zu erreichen ist, auch wenn die Schwingungszahlen der Einzelsysteme völlig übereinstimmen, sondern statt einer einzigen Schwingung mit gleicher Periode treten in beiden Systemen eine höhere und eine tiefere zugleich auf. Unter Umständen muß dies bei der Einstimmung zweier Systeme aufeinander zu Schwierigkeiten Veranlassung geben. R. König versuchte die beiden Transversaltöne eines Klangstabes von quadratischem Querschnitt zur Übereinstimmung und damit die Stoßtöne (Schwebungen) zum Verschwinden zu bringen. König beschreibt die Erscheinung folgendermaßen: „Als ich bei einem Stab, welcher die Töne c'''' und d'''' gab, den höheren Ton auch auf c'''' zu stimmen versuchte und zu diesem Zwecke die größere Dimension mehr und mehr verringerte, sank der Stoßton, welcher ursprünglich ungefähr c'' gewesen war, zuerst ganz regelmäßig. Er ging durch die eingestrichene und dann durch die kleine Oktave, ohne daß dabei etwas Besonderes zu bemerken gewesen wäre. In der großen Oktave wurde er aber dann mehr und mehr von einem sehr starken und verworrenen Stoßgerassel begleitet, und war er ungefähr auf F oder E , also bis auf einige 40 Doppelschwingungen gesunken, so fing er wieder an zu steigen, statt noch tiefer zu werden, sich dann in Stöße aufzulösen und schließlich ganz zu verschwinden, wie man dies hätte erwarten sollen.“

Ein anderes Beispiel führt Rayleigh an: Wenn man ein Monochord durch einen Steg halbiert, und eine der beiden Hälften zupft, so gerät, da der Mittelpunkt nicht absolut fest ist, auch die andere in Mitschwingungen; jedoch macht jede der beiden Hälften Schwebungen. Es gelingt nun nicht, durch allmähliches Verschieben des Steges diese Schwebungen zum Verschwinden zu bringen, sondern man gelangt nur zu einem Minimum, beim weiteren Verschieben des Steges werden sie dann wieder schneller.

Bei sehr enger Koppelung gehen die Schwebungen in zwei getrennte Schwingungen (Töne) über, wie dies Warburg zuerst an akustischen Sy-

stemen beobachtet hat. Er verband z. B. mit dem Schwingungszentrum eines transversal schwingenden Stabes I einen zweiten Stab II. Waren die Eigentöne der beiden Stäbe gleich, so erhielt er zwei rasch verklingende Töne, von denen der eine tiefer, der andere höher war als der Ton der isolierten Stäbe. Verlängerte er jetzt den Stab II, so wurde der tiefere Ton schwächer und schneller gedämpft, der höhere Ton jedoch wurde stärker und weniger gedämpft, gleichzeitig sank seine Tonhöhe etwas und näherte sich beim weiteren Verlängern



Ergebnisse
der Theorie bei
vorherrschender
Dämpfung.

des Stabes II immer mehr dem Eigentone des isoliert schwingenden Stabes I.

Obleich in der Akustik sehr häufig Resonanz zweier gekoppelter Systeme angewandt wird, beobachtet man doch verhältnismäßig selten diese soeben beschriebenen Schwebungen bzw. Doppeltöne. Das liegt daran, daß eines der Systeme meistens stark gedämpft ist und nun die Dämpfung bei nicht allzu enger Koppelung vorherrscht.

Gekoppeltes System mit vorherrschender Dämpfung. Ist Sy-

stem II stärker gedämpft als System I und die Koppelung nicht zu eng, so tritt eine schwach gedämpfte Schwingungsart α und eine stark gedämpfte β in beiden Systemen auf. Die Schwingungszahl von α liegt in der Nähe der Schwingungszahl des weniger gedämpften Systems I. Die Schwingungszahl der stark gedämpften Schwingung β liegt in der Nähe der Schwingungszahl des stark gedämpften Systems II. Vorherrschend, weil länger andauernd, ist die Schwingung α . Wenn der Ton von System II tiefer ist als der von I, so ist der Ton von α höher wie der von System I, und zwar um so mehr, je geringer die Differenz der Eigenperiode $|n_1 - n_2|$ der beiden Systeme ist. In der Nähe der Resonanz ($n_1 = n_2$) verschwindet jedoch diese Erhöhung von α schnell und geht durch Null hindurch (vgl. Fig. 3). Wenn System II etwas höher ist wie I, tritt eine etwa ebenso große Vertiefung von α auf, die dann wieder mit wachsender Differenz der Eigentöne kleiner wird. Schwingung β ist stets stark gedämpft, nur in der Nähe der Resonanz wird die Dämpfung etwas kleiner. Schwingung α ist stets schwach gedämpft, nur in der Nähe der Resonanz wächst die Dämpfung und hat für $n_1 = n_2$ ein ausgeprägtes Maximum (vgl. Fig. 3); gleichzeitig hat die Amplitude der Schwingung α in System II ein Maximum. Im allgemeinen ist die Wirkung des Systems II auf die Frequenz von I, die „tonverändernde“ Wirkung, hier sehr gering, sehr viel stärker ist die Änderung der Dämpfung.

Rückwirkung des
Resonanzkastens
auf die
Stimmgabel.

Das klassische Beispiel für derartige Systeme bildet die Stimmgabel mit Resonanzkasten; die Stimmgabel ist das schwach gedämpfte System I, die Luft im Resonanzkasten das infolge der Übertragung der Schwingungsenergie an den umgebenden Raum stark gedämpfte System II. Die Koppelung wird durch

das Holz des Resonanzkastens bewirkt. Wegen des großen Unterschiedes in den Dämpfungen ist die ganz schnell abklingende Schwingung β überhaupt nicht wahrnehmbar, und man hört ausschließlich den lang andauernden Ton α , dessen Tonhöhe stets sehr nahe dem Ton der ohne Resonator schwingenden Stimmgabel liegt.

R. König⁴⁾ hat lange vor Ausarbeitung der Theorie eingehend den Einfluß eines Luftresonators auf die Tonhöhe der Stimmgabel untersucht; er erhielt beim Variieren der Tonhöhe des Luftresonators folgende Resultate: „Schon wenn der Resonatorton eine kleine Terz tiefer als die Stimmgabel war, ließ sich eine kleine Ver-

Tabelle.

Tonhöhe des Resonators	Hörbarkeitsdauer der Gabel	Änderung der Gabelfrequenz
a_0	80 sek.	0,005
ais_0	60 „	0,008
b_0	30 „	0,016
234,5	20 „	0,035
256	8—10 „	0
264	18 „	— 0,035
cis	22 „	— 0,029
d_1	45 „	— 0,015
dis_1	70 „	— 0,008

ringung der Hörbarkeitsdauer und gleichzeitig eine geringe Erhöhung der Schwingungszahl, etwa um 0,005 Schwingungen, wahrnehmen. Je mehr von hier ab dann der Eigenton des Resonators sich dem der Stimmgabel näherte, je mehr nahm die Hörbarkeitsdauer der Gabel ab und ihre Höhe zu, bis ganz nahe zu dem vollständigen Einklang beider Töne; war dieser jedoch wirklich erreicht, so verschwand plötzlich die Erhöhung der Schwingungszahl der Gabel ganz und gar, und sie zeigte dieselbe Stimmung, als wenn sie ganz frei ohne Resonator vibrierte. Der Ton war dabei mächtig angeschwollen, nahm jedoch sehr schnell an Intensität ab und dauerte im ganzen nur 8—10 Sekunden. Nach einer geringen Erhöhung des Resonatortones trat dann wieder eine gleich große, aber entgegengesetzte Verstimmung der Gabel ein, d. h. sie zeigte sich nun um ebensoviel tiefer geworden, als sie bei etwas tieferem Resonatortone vor der Erreichung des reinen Einklanges höher gewesen war, und diese Vertiefung wurde dann bei immer größerer Höhe des Resonatortones immer geringer, während die Hörbarkeitsdauer der Gabel schließlich wieder bis zu 80 und 90 Sekunden anwuchs.“ In der vorstehenden Tabelle sind die Zahlen-ergebnisse Königs für eine Gabel von 256 Schwingungen (c_1) angegeben — die exakte Beobachtung der sehr kleinen Tondifferenzen stellt der Experimentierkunst des genialen Akustikers ein glänzendes Zeugnis aus. Die kleine Unsymmetrie zwischen der Verstimmung nach oben und nach unten ist nicht zufällig, sondern theoretisch begründet.

Offenbar entspricht die Beschreibung und die Tabelle genau dem Verlauf der Kurven (Fig. 3). Besonders charakteristisch ist die starke Dämpfung und die eigentümliche Labilität der Tonhöhe in unmittelbarer Nähe der Resonanz. Obgleich die dadurch bedingten Änderungen des Tones der Stimmgabel nur Bruchteile eines Promilles betragen, hat König bei der Herstellung seiner Stimmgabeln diese Labilität vermieden, indem er absichtlich den Luftresonator gegen die Stimmgabel verstimmte.

Versuche
von Warburg.

In dasselbe Gebiet gehört auch ein Teil der Warburgschen Versuche, nämlich diejenigen, bei denen die tonverändernde Wirkung des resonierenden Systems sich der Wahrnehmung entzog, hingegen sich um so deutlicher die dämpfende Wirkung zeigte. Auf ein Schwingungszentrum eines transversal tönenden Stabes befestigte Warburg senkrecht eine Spirale aus Metall. Bei passender Länge derselben konnte durch Anschlagen oder Anstreichen des Stabes kaum eine Spur von einem Ton wahrgenommen werden, während derselbe sofort mit der größten Leichtigkeit ansprach, wenn die Spirale durch Aufkleben eines Stückchen Wachses verstimmt wurde. Ähnlich war die Wirkung eines gleichgestimmten Stäbchens auf den Ton einer Stimmgabel, an deren Stiel es senkrecht aufgekittet war.

Diesen letzten Warburgschen Versuch kann man leicht mit einer Stimmgabel (System I) und daran befestigter, kleiner, gleichgestimmter Metallfeder (System II) wiederholen. Besonders auffallend ist dabei die dämpfende Wirkung, welche die kleine mitschwingende Feder auf das schwere System der Stimmgabel ausübt.

Offenbar liegt in diesem Prinzip ein Mittel, um unerwünschte Resonanzschwingungen zu beseitigen oder zu vermindern.

Erzwungene
Schwingungen
gekoppelter
Systeme.

Erzwungene Schwingungen mechanischer und akustischer gekoppelter Systeme. Auf den ersten Blick erscheint es nicht wahrscheinlich, daß erzwungene Schwingungen zweier gekoppelter Systeme irgend häufiger vorkommen: außer den beiden gekoppelten Systemen muß dabei eben noch ein drittes vorhanden sein, von dem die periodische Kraft ausgeht, so daß wir es dann eigentlich mit drei gekoppelten Systemen zu tun haben.

Nachdem man es aber durch Helmholtz gelernt hatte, mit Hilfe resonierender Systeme eine periodische Kraft oder Bewegung zu analysieren und zu studieren, da lag es nahe, die Wirkung der Resonanz zu erhöhen, indem man mehrfache Resonanz anwandte, und so kam man ganz von selbst dazu, periodische Kräfte auf resonierende gekoppelte Systeme wirken zu lassen.


Scheu vor der
Resonanz.

Dabei zeigte es sich bald, daß der Erhöhung der Resonanzwirkung durch Koppelung mehrerer gleichgestimmter Systeme durch die Koppelungsgesetze eine Grenze gesetzt ist; es tritt eine eigenartige „Scheu vor der Resonanz“ hervor, so daß man, wie wir sogleich sehen werden, unter Umständen gerade bei völliger Resonanz, wo man eigentlich ein Maximum erwartet hätte, sogar ein Minimum des Mitschwingens beobachtet.

Zwei Maxima
der Amplitude
für verschiedene
Perioden
der Kraft.

Das Verhalten gekoppelter Systeme bei Änderung der Frequenz der periodischen Kraft entspricht durchaus den Eigenschaften ihrer freien Koppelungsschwingungen. Zwei gleichgestimmte gekoppelte Systeme haben bei „vorherrschender Koppelung“, wie wir gesehen haben, gleichzeitig zwei freie Eigenperioden, von denen die eine höher, die andere tiefer liegt als die Schwingungszahl, auf die sie beide eingestimmt sind. Diesen beiden Eigenperioden entsprechen bei erzwungenen Schwingungen zwei Maxima der Amplitude für verschiedene Perioden der Kraft.

Die Theorie der erzwungenen Schwingungen ist ebenfalls von Rayleigh im Prinzip angegeben und von M. Wien weiter durchgeführt worden. Für den vereinfachten Fall, daß die beiden gekoppelten Systeme in Resonanz stehen ($n_1 = n_2$), sind die Ergebnisse der Theorie kurz folgende: Bei schwacher Dämpfung der beiden Systeme zeigen beide zwei ausgesprochene Maxima für zwei Schwingungszahlen der Kraft, von denen die eine niedriger, die andere um ebensoviel höher ist als ihre gemeinsame ungekoppelte Eigenperiode. Das Minimum zwischen den beiden Maximis tritt ein, wenn die Periode der Kraft gleich der gemeinschaftlichen Eigenperiode der Einzelsysteme ist. Dieses Minimum ist sehr niedrig, besonders bei System I, dessen Amplitude annähernd den Wert Null besitzen kann (Fig. 4). Die Lage der Maxima stimmt nicht genau mit den Frequenzen der freien Koppelungsschwingungen überein: die beiden Systeme sind nicht mehr gleichwertig, wie bei den freien Schwingungen, sondern eines derselben ist bevorzugt, indem auf dieses die Kraft direkt wirkt, während das andere nur indirekt durch die Koppelung in Schwingungen gerät. Bei steigender Dämpfung oder verminderter Koppelung werden die Maxima und Minima flacher, bis zunächst System II nur noch ein Maximum zeigt. Steigt die Dämpfung oder sinkt die Koppelung noch weiter, so gehen die beiden Maxima des Systems I auch in eines über. Von da ab haben beide Systeme nur noch ein Maximum für ihre gemeinsame Eigenperiode.



Die Maximalamplituden der beiden Systeme verhalten sich *caeteris paribus* wie die Wurzeln aus den Massen der Systeme. Dies gewährt die Möglichkeit, sehr geringe Amplituden eines schweren Systems sichtbar zu machen, indem man es mit einem ganz leichten System koppelt. Der ganze Verlauf läßt sich bequem an dem obenerwähnten System: Stimmgabel (I) nebst eingestimmter Metallfeder (II) verfolgen, da man ja die Koppelung durch Verschieben der Feder auf einer der Zinken der Stimmgabel beliebige Werte geben kann. Auf die Stimmgabel wirkt als periodische Kraft ein Elektromagnet, durch den ein Wechselstrom fließt, dessen Periode in der Umgebung des Tones der Stimmgabel variiert wird.

Das leichtere System macht größere Amplituden.

Ein sehr charakteristisches Beispiel für erzwungene Schwingungen zweier gekoppelter Systeme ist das optische Telephon.⁵⁾ Es besteht aus einem Telephonestrommagnet, dem eine Membran mit Eisenkern — System I — gegenübersteht. In der Mitte der Membran ist ein Stift angebracht, der auf eine eingeklemmte Feder mit darauf gekittetem Spiegel — System II — wirkt. Membran und Feder sollten auf den gleichen Ton eingestimmt werden, damit die Bewegung der Feder für einen Wechselstrom derselben Schwingungszahl

Optisches Telephon.

möglichst groß wird und ein möglichst schwacher Strom durch die Drehung des Spiegels gemessen werden kann. Bei dem Versuch, diese Einstimmung zu bewirken, stieß man auf eine eigentümliche Schwierigkeit: statt eines Maximums für den gemeinschaftlichen Eigenton treten rechts und links davon zwei durch ein breites tiefes Minimum getrennte Maxima auf. Erst sehr viel später wurde erkannt, daß dies nicht etwa in einer mangelhaften Einstimmung, sondern im Wesen der Koppelung seine Ursache hat. Der Abstand dieser Maxima ist ziemlich groß: bei einem Instrument waren z. B. die Schwingungszahlen der beiden Maxima 286 und 315. Die Empfindlichkeit des Instruments beruht, abgesehen von der Resonanz, darauf, daß die Masse des Systems II, Feder nebst Spiegel, sehr klein ist neben der der Membran nebst Eisenkern, weshalb die Amplituden der Feder entsprechend der Theorie sehr viel größer werden.

Eine besondere Gattung erzwungener Schwingungen gekoppelter Systeme Zungenpfeife. wird durch die Zungenpfeifen — Metallzunge System I, Luftsäule System II — repräsentiert. Der Ton wird durch eine ursprünglich gleichförmige Kraft unterhalten, die erst durch die Schwingungen der Zunge in eine periodische verwandelt wird. Die Periode der Kraft wird dabei durch die Periode der schwingenden Systeme bedingt. Letztere werden jedoch wieder durch die Kraft beeinflusst und verändert, so daß hier wesentlich kompliziertere Verhältnisse vorliegen, die noch näherer Untersuchung bedürfen. Weber hat zwar in seinen klassischen Arbeiten die Zungenpfeifen eingehend studiert, jedoch naturgemäß noch nicht unter dem Gesichtspunkte der gekoppelten Schwingungen.

In diese Kategorie gehören außer den durch Anblasen angeregten gekoppelten Systemen auch alle Musikinstrumente, die durch einen Bogen angestrichen werden: also z. B. die Violine mit ihrem Resonanzkasten. Es springt in die Augen, welche Bedeutung die Lehre von den gekoppelten Schwingungen für die Theorie der Musikinstrumente besitzt — ein Anwendungsgebiet, das noch gar nicht in Angriff genommen ist und das musikalisch und physikalisch reiche Ausbeute verspricht.

Beispiele gekoppelter mechanischer Systeme. Nachdem einmal die Aufmerksamkeit auf die Erscheinungen der gekoppelten Schwingungen gelenkt und ihr Wesen klargestellt war, wurden sie auf den verschiedensten Gebieten beobachtet und angewandt, auch wurden ältere Versuche auf sie zurückgeführt. Außer den schon oben besprochenen mögen hier noch einige weitere Beispiele angeführt sein.

Mitschwingen
des Stativs
bei Pendel-
schwingungen.

Eine besondere Anwendung der Schwingungen gekoppelter Pendel wird in der Geodäsie bei der absoluten Bestimmung der Schwerkraft aus Pendelbeobachtungen gemacht. Um dabei eine den sehr hochgespannten Anforderungen der Geodäten genügende Sicherheit zu erzielen, muß bei der Bestimmung der Schwingungsdauer des Pendels das Mitschwingen des Stativs genau berücksichtigt werden. Dazu wird ein zweites gleiches Pendel an demselben Stativ aufgehängt; die beiden Pendel sind nun durch das mitschwingende

Stativ gekoppelt und müssen gekoppelte Schwingungen machen. Furtwängler hat 1902 aus den Koppelungsgleichungen in elegantester Weise eine ganze Reihe von Methoden abgeleitet, wie man aus der Beobachtung der Amplituden oder auch der Schwingungsdauer der beiden Pendel auf ihre Koppelung und damit auf das Mitschwingen des Statives schließen kann.

Sommerfeld gibt eine interessante Methode zur Bestimmung der sog. Bestimmung der Poissonschen Konstanten. Poissonschen Konstanten — des Verhältnisses der elastischen Querkontraktion zur Längsdehnung — mittels gekoppelter Schwingungen an. Eine Spiralfeder wird an dem einen Ende aufgehängt und trägt an dem anderen Ende ein zylindrisches Gewicht. Die Feder kann sowohl vertikale Schwingungen machen, wobei sich das Gewicht auf und ab bewegt, als auch horizontale, wobei es sich um seine Achse hin und her dreht. Wenn man durch passende Wahl der Größe und Form des Gewichtes die Periode der beiden Schwingungen gleich macht, so treten dabei Koppelungsschwebungen gemäß Pendelversuch 1 auf: die ganze Schwingungsenergie steckt einmal ganz in den Horizontalschwingungen, während die Vertikalschwingung Null ist, das andere Mal hat die Vertikalschwingung ein Maximum, während die Amplitude der Horizontalschwingung Null wird. Aus der Periode dieser Schwebungen kann durch einen einfachen, aus der Theorie abgeleiteten Ausdruck die Poissonsche Konstante des Drahtmaterials der Feder berechnet werden.

Koppelungsschwingungen eigentümlicher Art treten bei aufgehängten, schnell rotierenden Kreiseln auf, wobei der Kreisel einerseits, die Aufhängevorrichtung andererseits die beiden gekoppelten Systeme bilden. Die theoretischen Ansätze dieses Problems hat Lord Kelvin bei Besprechung seines Gyrostaten gegeben, und zwar führen sie zu Gleichungen, die im Prinzip den Bewegungsgleichungen zweier miteinander gekoppelter Systeme entsprechen. Lord Kelvin hat sie allerdings nur so weit entwickelt, als sie für Aufstellung der Stabilitätsbedingungen von Kreiselsystemen notwendig waren. Praktische Bedeutung haben diese Dinge in neuester Zeit bei dem Schiffskreisel und beim Kreiselkompaß bekommen. Gyrostatische Koppelung.

Rayleigh gründete auf die erzwungenen Schwingungen gekoppelter Systeme eine Theorie der anormalen Dispersion (vgl. Artikel 26), wobei er — 1877 — noch auf der elastischen Theorie des Äthers fußte. Christensen und Kundt hatten entdeckt, daß Substanzen mit einer starken Absorptionsbande unmittelbar vor dieser Bande anormal zuviel brechen, unmittelbar dahinter anormal zuwenig. Die Absorption erklärt Rayleigh wie Sellmeier und Helmholtz durch Mitschwingen der Moleküle — die Elektronentheorie war damals noch nicht entwickelt — der absorbierenden Substanz: dies Mitschwingen ist besonders stark, wenn genaue Resonanz zwischen der eintreffenden Schwingung und der Eigenperiode des Moleküls besteht, und bewirkt eine starke Absorption des Lichtes der betreffenden Frequenz — die Banden des Absorptionsspektrums. Für Licht von etwas größerer Periode, als sie der Eigenschwingung der Moleküle der absorbierenden Substanz entspricht, muß die Wirkung der in den Äther eingebetteten Anormale Dispersion.

mitschwingenden Moleküle dieselbe sein, „wie eine Verringerung der natürlichen Elastizität des Äthers, und eine solche Verringerung offenbart sich in einer langsameren Fortpflanzung und vergrößerter Brechung. Auf der anderen Seite der Absorptionsbande muß ihr Einfluß in der entgegengesetzten Richtung auftreten (also eine verringerte Brechung bewirken)“. Rayleigh folgert aus der Theorie eine gewisse Labilität der Frequenz bei völlig genauer Resonanz — also schon ein Hinweis auf die „Scheu vor der Resonanz“: die mitschwingenden Systeme — die Moleküle — suchen, falls die erzwungene Schwingung zu tief oder zu hoch ist, diese Abweichung noch zu vergrößern (vgl. oben die Rückwirkung des Resonanzkastens auf die Stimmgabel).

Glocke
und Klöppel.

Bei der sog. Kaiserglocke in Köln machte es anfangs Schwierigkeiten, sie zum Tönen zu bringen, weil der Klöppel nicht gegen die Glocke schlug. Glocke und Klöppel bilden offenbar gekoppelte Systeme, die Glocke wird durch eine periodische Kraft in Bewegung gesetzt und diese Bewegung durch die Koppelung auf den Klöppel übertragen, der relativ gegen die Glocke schwingen und schließlich den Glockenrand treffen muß. Die speziellen Bewegungsgleichungen, die den Gleichungen der gekoppelten Schwingungen analog gebaut sind, stellte H. Lorenz auf und zog aus ihnen den Schluß, daß die Art der Koppelung an der Schwierigkeit schuld war: die relative Bewegung zwischen Glocke und Klöppel ist Null und damit wird die Glocke unbrauchbar, wenn ihr Schwingungsmittelpunkt in der Ruhelage mit dem des Klöppels zusammenfällt.

Frahmscher
Schlingertank.

Eine technische Anwendung der erzwungenen Schwingungen gekoppelter Systeme bildet die Beruhigung der Schwankungen eines Schiffes durch den Frahmischen Schlingertank. Die Rollbewegung eines Schiffes kann ganz besonders groß werden, wenn die Periode der Meereswellen mit der Eigenperiode der Rollbewegung übereinstimmt. Man beobachtet häufig, daß die Neigung des Schiffes bei jeder Welle zunimmt, bis sie nach sieben, acht oder noch mehr Wellen ihr Maximum erreicht. Diese Vermehrung des Rollens durch Resonanz kann nach Frahm aufgehoben oder vermindert werden, indem im Innern des Schiffes ein Tank eingebaut wird, dessen Form so gewählt ist, daß das hin und her schwingende Wasser darin dieselbe Eigenperiode hat wie das Schiff. Es entspricht nun das Ganze der oben beschriebenen Erscheinung (Fig. 4, S. 391): Die Meereswellen sind die periodische Kraft, System II — das Wasser in dem Tank gerät in heftige Schwingungen, während das System I — das Schiff — nur kleine Rollbewegungen macht.

Freie Schwingungen gekoppelter elektrischer Systeme. Die bei weitem wichtigsten Anwendungen der Lehre von den gekoppelten Systemen liegen auf dem Gebiet der elektrischen Schwingungen.

Hertz hatte gezeigt, wie man die Schwingungsform eines „Oszillators“ mit Hilfe eines „Resonators“ untersuchen kann. Bjerknes⁶⁾ hatte auf Anregung von Hertz eine Theorie dieser Resonanzschwingungen gegeben, wobei er jedoch die Rückwirkung des resonierenden Systems als nicht merklich, die Koppelung zwischen Resonator und Oszillator also als „extrem lose“ voraus-

Messung
der Dämpfung
elektrischer
Schwingungen
mittels eines
resonierenden
Systems

setzte. Im primären System sind daher die Schwingungen merklich dieselben wie vor der Koppelung. Im Sekundärsystem traten im allgemeinen zwei Schwingungen auf:

1. eine Schwingung von der Frequenz und der Dämpfung des Primärsystems: die „erzwungene Schwingung“;
2. eine von der Frequenz und der Dämpfung des Sekundärsystems: die „Eigenschwingung“.

Sind die Frequenzen von Oszillator und Resonator verschieden, so treten mehr oder weniger ausgebildete Schwebungen im Resonator auf. Sind sie gleich, so haben auch die erzwungene Schwingung und die Eigenschwingung gleiche Frequenz, und man kann beide Schwingungen als eine einzige auffassen. Die Amplitude dieser Schwingung im Resonator steigt von Null zu einem Maximum an, um dann nach Art einer gedämpften Schwingung abzufallen. Anstieg und Abfall der Amplitude hängen in ziemlich komplizierter Art von den Frequenzen und Dämpfungen der beiden Systeme ab.

Bjerknes hat dann weiter gezeigt, wie man aus der „Resonanzkurve“ die Dämpfungen von Oszillator und Resonator bestimmen kann (Bjerknes'sche Methode zur Dämpfungsmessung).

Bei der praktischen Ausführung derartiger Messungen wurde naturgemäß, um eine größere Energie in den Resonator zu bekommen, der Abstand zwischen Oszillator und Resonator gelegentlich vermindert, also die Koppelung vergrößert. Dabei blieb dann die Rückwirkung nicht mehr unmerklich und man erhielt „gekoppelte Schwingungen“. Der Einfluß dieser Rückwirkung auf Dämpfungsmessungen nach der Bjerknesschen Methode wurde erst verhältnismäßig spät von M. Wien experimentell festgestellt und theoretisch abgeleitet, wie eng die Koppelung sein darf, ohne daß sie das Meßresultat beeinflußt. Ausgebildete Koppelungsschwingungen, wie bei Pendelversuch 1, also Schwebungen bei zwei in Resonanz befindlichen Systemen, wurden wohl zuerst von J. Trowbridge bei Funkenphotographien Hertz'scher Schwingungen beobachtet; allerdings war ihm der wahre Grund der Schwebungen nicht bekannt: „With periods ranging from 0,00001 to 0,000001 of a second, I have found it impossible to tune two circuits in which spark occurred to perfect resonance. There were always indications of beats due, I believe, to the capacity not rising immediately to its full value.“

Einfluß
der Rückwirkung
des
resonierenden
Systems.

Im Jahre 1895 haben J. v. Geitler, Fürst Galitzin, Domalip und Koláček, A. Oberbeck⁷⁾ unabhängig voneinander theoretisch nachgewiesen, daß, wenn zwei ungedämpfte elektrische Schwingungssysteme aufeinander einwirken, jedes derselben nicht mehr eine, sondern zwei Eigenperioden hat, auch wenn die Eigenperioden der ungekoppelten Einzelsysteme dieselben sind. Domalip und Koláček und Oberbeck haben auch die Wirkung der Dämpfung näherungsweise berechnet, v. Geitler wies das Vorhandensein der beiden Schwingungen experimentell an Lecherschen Systemen nach und erweiterte die Theorie auf den Fall einer beliebigen Anzahl (n) Systemen. Er erhält dabei folgendes Resultat:

Schwingungen
enggekoppelter
elektrischer
Systeme.

„Ein System von n beliebigen einfachen Erregern, welche einander gegenseitig beeinflussen, erzeugt gleichzeitig höchstens n voneinander und von den n Eigenschwingungen der unbeeinflussten n Erreger verschiedene Schwingungen.“ Ein Ergebnis, welches im Grunde genommen schon in der Rayleighschen Theorie der Schwingungen von Systemen mit mehreren Freiheitsgraden enthalten war.

Braunsches
Sender
für drahtlose
Telegraphie.

Eine ganz besonders große Anregung erhielt die Lehre von den gekoppelten Schwingungen durch die Einführung der gekoppelten Sender in die drahtlose Telegraphie (Braun 1898). Das Braunsche System besteht im wesentlichen in einer Koppelung der Antenne mit einem gleichgestimmten geschlossenen Schwingungskreis, der aus einem Kondensator, einer Selbstinduktionsrolle und einer Funkenstrecke gebildet ist.

Offenbar waren hier die Vorbedingungen für ausgebildete Koppelungsschwingungen vorhanden, da die Dämpfung der beiden Systeme meistens nicht allzu groß war und die Koppelung ziemlich eng gemacht wurde. Aber, obgleich die Theorie der gekoppelten Schwingungen schon bekannt war, brach sich die Erkenntnis, daß derartige Sender im allgemeinen zwei Wellen aussenden, erst langsam in der Praxis Bahn. 1902 übertrug M. Wien⁸⁾ die Theorie der gekoppelten Systeme, die er früher im wesentlichen auf akustische und mechanische Probleme angewandt hatte, auf elektromagnetische Schwingungen und zog eine Reihe von Folgerungen für die Praxis der drahtlosen Telegraphie, speziell über die „Einwelligkeit“ und „Mehrwelligkeit“ der verschiedenen Senderformen und ihre Dämpfung. Etwa gleichzeitig wurde die Mehrwelligkeit auch von F. Braun³⁵⁾ und seinen Schülern experimentell im Laboratorium und bei Antennenversuchen festgestellt. Aber auch dann noch sträubte sich mancher Praktiker gegen die ihm nicht geläufige Erklärung der Mehrwelligkeit aus den Koppelungsgesetzen.

Im folgenden soll nicht etwa die weitere Entwicklung der drahtlosen Telegraphie geschildert werden, da dies ja im Artikel 18 der „Kultur der Gegenwart“ von anderer, berufenster Seite schon geschehen ist, sondern es sollen nur die rein physikalischen Eigenschaften der gekoppelten elektrischen Schwingungen, wie sie im Laufe der Jahre herausgebildet wurden, näher erörtert werden.

Ausarbeitung
der Theorie.

Entsprechend der Beschleunigungs-, Kraft- und Reibungskoppelung bei mechanischen Systemen unterscheidet man bei elektrischen Systemen magnetische, elektrische und galvanische Koppelung; die magnetische Koppelung beruht auf beiden Systemen gemeinsamen magnetischen Kraftlinien, die elektrische auf gemeinsamen elektrischen Kraftlinien, die galvanische auf gemeinsamem Widerstand. Alle diese Koppelungsarten lassen sich im Gegensatz zu den mechanischen Systemen meistens klar übersehen und die Koppelungskoeffizienten vor allem bei geschlossenen Systemen rechnerisch oder experimentell bestimmen.

Während Wien die allgemeinen Beziehungen der Koppelungsschwingungen abgeleitet und eingehender nur die elektrische Koppelung berechnet hatte,

hat Drude⁹⁾ die Theorie der wichtigen magnetischen Koppelung genauer durchgeführt, welche einige Abweichungen von der elektrischen Koppelung aufweist. Später hat sich dann noch besonders B. Mack¹⁰⁾ mit der Theorie der gekoppelten elektrischen Systeme beschäftigt und sie in einigen Punkten präziser gestaltet und erweitert.

Die experimentelle Untersuchung der elektrischen Schwingungen in den beiden Systemen muß, da wir sie nicht wie die mechanischen oder akustischen mit dem Auge oder Ohr verfolgen können, auf indirektem Wege geschehen; dazu

dient entweder die Photographie des Funkens im rotierenden Spiegel oder die Darstellung des Schwingungsverlaufs mittels Braunscher Röhre (vgl. Artikel 21) bzw. Oszillograph, oder schließlich

die Aufnahme der Resonanzkurve nach der Bjerknesschen Methode.

Um eine Vorstellung von dieser letztgenannten wichtigen Meßmethode zu geben, sei der übliche experimentelle Aufbau für die Untersuchung gekoppelter Schwingungskreise hier kurz skizziert (vgl. Fig. 5).

Der Primärkreis (I) besteht aus einem Kondensator von der Kapazität C_1 und einer Induktionsspule von der Selbstinduktion L_1 , der Kondensator wird aufgeladen, bis die Schlagweite der Funkenstrecke F erreicht ist, und nun die Entladung in Form von Schwingungen erfolgt. Das sekundäre System (II) ist entweder ebenfalls ein geschlossener Kondensatorkreis mit der Kapazität C_2 und der Selbstinduktion L_2 , es kann aber auch aus einem offenen Oszillator, einer Antenne oder irgendeinem anderen schwingungsfähigen System bestehen. Selbstinduktion oder Kapazität eines der beiden Systeme muß variabel sein, damit man die beiden Kreise aufeinander einstimmen kann ($L_1 C_1 = L_2 C_2$) (vgl. Artikel 18).

Die Koppelung zwischen den beiden Kreisen ist meistens eine magnetische, bei der man leicht die verschiedensten Koppelungsgrade erzielen kann, indem zwei dem Primär- und dem Sekundärkreis angehörige Induktionsrollen in verschiedene Entfernung voneinander gebracht werden.

Zur Beobachtung der Schwingungen dieser gekoppelten Systeme dient ein mit dem Sekundärkreis in extrem loser Koppelung befindlicher Meßkreis (M), dessen Frequenz durch einen „Drehkondensator“ in weiten Grenzen verändert werden kann. Der „Stromeffekt“ in diesem Meßkreis wird durch ein mit einem Galvanometer verbundenes Thermoelement beobachtet. Bei Variation der Frequenz des Meßkreises beobachtet man ein Maximum des Galvanometerausschlages, wenn der Meßkreis mit der Schwingung des Sekundärkreises in Resonanz steht. Treten im Sekundärkreis infolge enger Koppelung mit dem Primärkreis Koppelungsschwingungen mit zwei




Fig. 5.

Entwicklung
der
Meßmethode.




Fig. 6.

verschiedenen Frequenzen auf, so beobachtet man im Meßkreis zwei Maxima (vgl. Fig. 6). Lage und Gestalt dieser „Resonanzkurve“ gibt Aufschluß über die Art der gekoppelten Schwingungen in den beiden Systemen.

Für derartige Laboratoriumsversuche und vor allem für die Zwecke der drahtlosen Telegraphie ist in kurzer Zeit ein ganzes Arsenal von Apparaten und Instrumenten herausgebildet worden, die zur Erzeugung, zur Untersuchung und zum Nachweis elektrischer Schwingungen dienen. Die alten ungenügenden Leidner Flaschen wurden abgeändert, neue Arten von Kondensatoren wurden geschaffen, die einmal auf kleinem Raume große Kapazitäten vereinigen, das andere Mal große Spannungen aushalten, die Verluste im Dielektrikum wurden herabgedrückt, damit nicht zwecklos die Dämpfung der Schwingungen vermehrt würde, wieder andere Kondensatoren — die Drehkondensatoren — erlaubten, in bequemer Art die Kapazität kontinuierlich zu ändern. Die Induktionsrollen wurden ebenfalls so hergestellt, daß sie möglichst geringen Energieverlust besaßen, dazu wurden z. T. statt des massiven Drahtes in besonderer Art verflochtene Litzen angewandt. Es wurden Apparate zum Variieren der Selbstinduktion gebaut, ähnliche Anordnungen dienten zum Variieren der Koppelung. Zur Erzeugung der Schwingungen wurden neue Formen von Induktoren, von Wechselstromgeneratoren konstruiert, zur Beobachtung der Schwingungen besondere Wellenmesser, Thermoelemente, Thermodetektoren, Thermogalvanometer, Bolometer, Baretter, Dynamometer usw.; alles in allem betrachtet: eine glänzende Leistung der in engster Beziehung mit den wissenschaftlichen Laboratorien arbeitenden Technik.

Nach den genannten Methoden und mit den geschilderten Hilfsmitteln sind im Laufe der letzten Jahre ungekoppelte und gekoppelte elektrische Systeme, geschlossene und offene Schwingungskreise nach den verschiedensten Richtungen hin eingehend durchforscht worden. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, sei hier nur als Resultat bezüglich der gekoppelten Systeme angegeben, daß bis auf eine durch den Funken bewirkte, weiter unten besprochene Abweichung die Resultate der Theorie genau durch die Versuche wiedergegeben wurden; die Prüfung konnte um so schärfer erfolgen, als hier die grundlegenden Größen: die Kapazität, die Selbstinduktion, die Koppelung sehr viel sicherer gemessen werden können, als die entsprechenden Größen bei den mechanischen und akustischen Systemen; bei zunehmender Koppelung erhielt man genau der Rechnung entsprechende verschiedene Grade der Rück-

Über-
einstimmung
zwischen Theorie
und Versuch.

wirkung: eine eben merkliche Änderung der Dämpfung, langsame Schwebungen und endlich zwei völlig getrennte Schwingungen in beiden gleichgestimmten Schwingungskreisen.

Unzweifelhaft sind der experimentelle Aufbau und der Verlauf der Schwingungen in gekoppelten Systemen viel komplizierter als in einfachen Systemen. Warum werden nun so häufig gekoppelte elektrische Systeme verwandt? Welches sind die Vorzüge der Koppelung?

Vorteile
und Nachteile
der Koppelung.

Der wesentlichste Mangel eines einfachen Oszillators oder Senders liegt auf dem Energiegebiet: die zugeführte Energie ist bei ihm durch seine — oft sehr kleine — Kapazität begrenzt. Indem man ihn nun mit einem primären Kondensatorkreis koppelt, der bei gleicher Frequenz ($C_1 L_1 = C_2 L_2$) eine kleine Selbstinduktion L_1 und eine große Kapazität C_1 besitzt, kann man dem Sekundärsystem sehr viel größere Schwingungsenergie zuführen (vgl. Artikel 18).

Der zweite Vorteil der Koppelung liegt darin, daß durch sie die Funkenstrecke mit ihrem Energieverlust und ihren sonstigen schädlichen Eigenschaften aus dem Oszillator fortgeschafft ist. Dafür tritt sie im Primärkreise natürlich wieder auf und wirkt durch die Koppelung doch auf die Schwingungen des Oszillators ein. Wie auch dies durch die „Stoßerregung“ vermieden wird, soll weiter unten besprochen werden.

Ein weiterer Vorteil der Koppelung besteht darin, daß man die Dämpfung der Schwingungen in einem stark gedämpften Oszillator, etwa einer stark strahlenden Antenne, in weiten Grenzen dadurch regeln kann, daß man ihn eng oder lose mit einem Kondensatorkreis koppelt. Bei enger Koppelung wird die große Energie der Primärschwingung plötzlich im Sekundärkreis in Wärme umgesetzt bzw. explosionsartig ausgestrahlt, bei loser Koppelung wird sie ganz langsam dem Oszillator zugeführt, so daß man trotz starker Dämpfung des Sekundärsystems in ihm ganz schwach gedämpfte, sehr resonanzfähige Schwingungen erhält; in der Sprache der Akustik je nach der Koppelung: ein Kanonenschuß, der weithin alles in Erschütterung versetzt, oder ein sanfter, langsam abklingender Stimmgabelton, der, so schwach er ist, eine genau gleichgestimmte schwere Stimmgabel in merkliche Schwingungen zu bringen vermag, aber wirkungslos vorüberzieht, sowie eine kleine Dissonanz vorhanden ist.

Schließlich befreit man Oszillatoren durch Koppelung mit einem Kondensatorkreis von seinen Oberschwingungen, da der geschlossene Kondensatorkreis nur eine Grundschiwingung besitzt und nur diese auf das Sekundärsystem überträgt. Auf der anderen Seite besteht ein Nachteil der Koppelung darin, daß die besprochenen Komplikationen des Schwingungsverlaufs durch sie hervorgerufen werden.

Abgesehen von den vielseitigen Anwendungen in der drahtlosen Telegraphie, bezüglich deren wieder auf den Aufsatz von F. Braun (Artikel 18) hingewiesen sei, werden gekoppelte Systeme auch sonst in der Physik sehr vielfach bei der Erzeugung elektrischer Schwingungen benutzt. So koppelte Tesla einen Kondensatorkreis mit einer Sekundärspule von vielen Windungen

und erzielte dadurch außerordentlich hohe Spannungen, die prachtvolle Lumineszenzerscheinungen an dem Ende der Spule und an mit ihr verbundenen Drähten hervorriefen. Drude zeigte auf Grund der Theorie, wie man durch Ausnutzung der Resonanz den Teslatransformator noch rationeller konstruieren kann. Seibt rief nicht nur die Grundschiwingung auf der Sekundärspule hervor, sondern durch Erhöhung der Frequenz des Primärkreises auch die höheren Oberschwingungen, wobei durch Glimm- und Büschelentladungen die Bäuche der Spannung deutlich hervortraten.

Lecher¹⁰⁾ erzeugte stehende Schwingungen an zwei parallelen Drähten, wobei er große Intensität und Reinheit der Schwingungen durch Koppelung mit einem geschlossenen Kondensatorkreis erzielte (vgl. Artikel 14). Drude¹¹⁾ hat später die Art der Koppelung noch weiter vervollkommenet und die Methode schließlich zu einem der exaktesten Hilfsmittel zur Untersuchung des Verhaltens flüssiger Dielektrika gegenüber schnellen elektrischen Schwingungen herausgestaltet. Eine Anzahl weiterer Beispiele soll weiter unten besprochen werden.

Der Funke stört
den normalen
Schwingungs-
verlauf.

Störungen durch den Funken. Bei Untersuchung der elektrischen Schwingungen mit Hilfe der Bjerknesschen Methode zeigten sich geringe Abweichungen von der Theorie, auf die man anfangs nicht achtete; sie erwiesen sich jedoch als regelmäßig wiederkehrend und waren prinzipieller Natur: die Gestalt der Resonanzkurve eines Schwingungskreises mit Funkenstrecke entsprach nicht genau der berechneten Kurve; ferner ergab sich bei gekoppelten Systemen, daß die Dämpfung der beiden Koppelungsschwingungen im Primär- und Sekundärsystem nicht so verteilt war, wie die Theorie es verlangte.

Allmählich erkannte man, daß diese Unregelmäßigkeiten dem Einfluß der Funkenstrecke zuzuschreiben sind, und daß sie völlig verschwinden, wenn man die Funkenstrecke aus dem Primärkreis fortschafft. Der Grund dieses Einflusses der Funkenstrecke ist der, daß für den Energieverbrauch im Funken nicht die Beziehungen gelten wie für den Energieverbrauch durch einen Ohmschen Widerstand, sondern ähnliche wie für den Lichtbogen. Der Abfall der Amplitude erfolgt daher auch nicht, wie in der Theorie vorausgesetzt, nach einer Exponentialkurve, sondern nähert sich, wie J. Zenneck¹²⁾ nachgewiesen hat, um so mehr einer Graden, je mehr der Energieverlust im Funken denjenigen durch Joulesche Wärme (vgl. Artikel 20 und 32) überwiegt. Die Dämpfung ist zunächst klein, steigt dann schnell an, bis schließlich überhaupt keine Elektrizität mehr durch die Funkenstrecke geht: sie „erlischt“ infolge von „Selbstentionisierung“.

Diese Komplikation, die anfangs bei exakten Versuchen störend empfunden wurde, führte, wie so häufig in der Geschichte der Physik, schließlich nach näherer Durchforschung zu einem bedeutsamen Fortschritt, nämlich der Stoßerregung elektrischer Schwingungen durch Löschfunken.

Stoßerregung durch Löschfunken. Die Erzeugung der Eigenschwingungen elektrischer Systeme wäre eine ideale, wenn es gelänge, Schwingungen von beliebiger Frequenz, beliebiger Stärke und beliebiger Dämpfung so anzuregen, daß die Anregung selbst den Verlauf der Schwingungen nicht stört,

sondern die Amplitude entsprechend der einfachen Theorie nach einer Exponentialkurve abfällt.

Bei der Anregung mechanischer oder akustischer Systeme, z. B. eines Pendels durch einen Stoß, einer Stimmgabel durch einen Schlag ist dies Ideal annähernd erreicht. Bei der gewöhnlichen Anregung elektrischer Schwingungen durch eine Funkenstrecke jedoch durchaus nicht. Der Funke verzehrt Energie, und die dadurch bewirkte Dämpfung ist, wie soeben besprochen wurde, unregelmäßig und entspricht nicht der Theorie. Die Erregung der Schwingungen durch Koppelung in einem zweiten System ohne Funkenstrecke bringt zwar manche Vorteile, wenn man aber in dieser Art ungestörte Schwingungen im System II erregen will, so muß man System I stark dämpfen oder sehr lose koppeln, und dann ist die übertragene Energie sehr gering. Bei enger Koppelung erhält man zwar genügende Energie, aber es entstehen die komplizierten Koppelungsschwingungen, die durch den Pendelversuch 1 illustriert werden, wobei die Schwingungsenergie zwischen den beiden Systemen hin und her pendelt.

Sehr viel näher würde man dem Ideal kommen, wenn man das System I gerade in dem Moment, wenn es seine Schwingungsenergie zum ersten Male ganz an das System II abgegeben hat (vgl. Fig. 2 A und 2 B, S. 384), fortschaffen könnte, so daß die Schwingungsenergie nicht mehr rückwärts auf das System I zurückgehen kann, sondern von dem Augenblick ab das System II, wie es oben verlangt wurde, für sich allein mit eigener Dämpfung und Frequenz abschwingt.

Wie oben beschrieben (Pendelversuch 3), kann man bei den Pendeln dies ganz einfach dadurch erreichen, daß man das Pendel I, wenn es seine Energie auf Pendel II übertragen hat und in Ruhe ist, festhält.

Bei elektrischen Schwingungen könnte man dasselbe durch rechtzeitiges Öffnen des primären Schwingungskreises erzielen. Nur ist es schwierig, den richtigen Augenblick für das Öffnen abzapfen bei Vorgängen, deren Dauer nur nach Millionsteln von Sekunden zählt. Trotzdem hat Braun tatsächlich versucht, wie er in seinem Nobelvortrag erzählt, dieses Öffnen des Primärkreises durch Durchbrennen einer Sicherung zu erzielen, allerdings ohne Erfolg.

Glücklicherweise geben uns gerade die störenden Eigenschaften des Funkens selbst ein Mittel in die Hand, die Aufgabe zu lösen. M. Wien¹³⁾ fand 1906 bei Untersuchung gekoppelter Systeme mit sehr kurzen Funkenstrecken im Primärsystem, daß im Sekundärsystem neben den beiden Koppelungswellen, die der Theorie entsprechen (vgl. Fig. 7 Kurve *b*), eine dritte Schwingung auftritt, mit der Schwingungszahl und Dämpfung des ungekoppelten Sekundärsystems (Kurve *c*).

Der Grund der Erscheinung ist die starke Zunahme des Funkenwiderstandes während der Entladung, welche bewirkt, daß die Schwingungen im Primärsystem bald ganz verschwinden und dann das jetzt ungekoppelte Sekundärsystem mit eigener Frequenz und Dämpfung abschwingt.

Ein Umstand kommt der ganzen Erscheinung noch sehr zustatten: die Energieentziehung durch das Sekundärsystem beeinflußt rückwärts den Fun-

Prinzip
der
Stoßerregung

Stoßerregung
durch
das Erlöschen
des Funkens
ermöglicht

ken, so daß die Entionisierung der Funkenstrecke und damit die Zunahme der Dämpfung noch schneller erfolgt. Unter günstigen Umständen „reißt“ der Funke in dem Augenblick, wenn alle Energie auf das Sekundärsystem übergegangen ist, „ab“, so daß gerade im richtigen Moment der jetzt nur noch störende Primärkreis ausgeschaltet wird: die Funkenstrecke tut also automatisch das, was wir beim Pendelversuch I bewirken. Dann erhalten wir (Fig. 7 Kurve *a*). Photographierotierenden Spiegel zeigen, daß trischen Schwingungen durchaus

Offenbar nähert man sich um regung, je kürzer die Zeit ist, in koppelt schwingen, je kürzer also Schwebungen sind aber — Pen- je enger die Koppelung ist. Bei aber auch die Zeit des Minimums Entionisierung der Fun- muß, sehr kurz. Es han- Funkenstrecken mit be- ler Löschwir- zufinden, und sellschaft Tele- eifrigste Labo-

arbeit sehr bald hervorragende Erfolge erzielt, die es ihr ermöglichten, eine neue Methode der drahtlosen Telegraphie auf die „Stoßerregung durch Löschfunken“ zu begründen. In bezug hierauf verweise ich wieder auf den Aufsatz von F. Braun (Artikel 18).

Ältere
unbewußte
Anwendungen
der Löschfunken.

Sicher ist schon früher, lange ehe die Koppelungsgesetze und die Stoßerregung bekannt waren, bei vielen Versuchen Löschwirkung benutzt worden, ja man kann sie eigentlich gar nicht vermeiden, da ja, wie gesagt, stets eine Selbstentionisierung und damit schließlich ein Abreißen des Funkens erfolgt. Bei Resonanz der beiden Systeme, fester Koppelung, kurzen Funkenstrecken, ist die Löschwirkung nur besonders groß.

Aus Teslas allerdings nicht ganz durchsichtiger Darstellung scheint hervorzugehen, daß er bei einem Teil seiner Versuche ausgesprochene Stoßwirkung gehabt hat. Sicher ist auch, daß bei den zur Erzeugung sehr schneller elektrischer Schwingungen dienenden gekoppelten Systemen von Lecher, Blondlot, Drude, Coolidge Stoßerregung mit im Spiele ist. In neuerer Zeit hat Mie zur Erzeugung ganz kurzer, sehr wenig gedämpfter Schwingungen bewußt Löschwirkung mit bestem Erfolg benutzt. Die zu überwindenden Schwierigkeiten sind bei diesen sehr schnellen Schwingungen recht große, aber gerade hier erscheint die Methode der Stoßerregung noch entwicklungsfähig und aussichtsvoll.

Die Vorteile der Stoßerregung beruhen auf der Einwelligkeit trotz




Fig. 7.

such 3 durch Festhalten des Pen- wir „reine Stoßerregung“ (Fig. 2B sche Aufnahmen des Funkens im der tatsächliche Verlauf der elek- dieser Theorie entspricht.

so mehr dem obigen Ideal der An- der die beiden Systeme noch ge- die Zeit einer Schwebung ist. Die delversuch I — um so schneller, den schnellen Schwebungen ist und damit die Zeit, in der die kenstrecke vor sich gehen delte sich also darum, sonders guter und schnel-

kung heraus- hier hat die Ge- funken durch ratoriumsar-

enger Koppelung, auf der dadurch bedingten Möglichkeit, große Energie auf das Sekundärsystem zu übertragen, ohne daß dabei komplizierte Koppelungsschwingungen entstehen. Diese Schwingungsenergie kann noch dadurch gesteigert werden, daß man die Zahl der Funken pro Sekunde — bis zu 2000 (Telefunken) — erhöhen kann, da wegen des schnellen Erlöschens der Funken die Gefahr der Lichtbogenbildung sehr viel geringer ist als bei gewöhnlichen Funken.

Vorteile
und Nachteile
der
Stoßerregung.

Diesen Vorteilen stehen auch Nachteile gegenüber: Das Abreißen des Primärfunkens soll nach der ersten halben Schwebung erfolgen, oft tritt jedoch ein Wiederzünden der Funkenstrecke ein, und das definitive Abreißen des Funkens erfolgt erst im zweiten oder dritten Minimum, also nach $1\frac{1}{2}$, oder $2\frac{1}{2}$ Schwebungen (Rau). Diese Labilität der Löschwirkung bewirkt Unregelmäßigkeiten in der Intensität der Schwingungen. Die Sicherheit des Löschsens hängt oft von dem richtigen Koppelungsgrad und der Genauigkeit der Einstimmung der beiden Schwingungskreise ab (Riegger). Ferner werden gerade bei enger Koppelung und kurzem Stoß nicht nur in dem Sekundärsystem Schwingungen erregt, sondern in jedem benachbarten schwingungsfähigen System: Metallstück, Drahtende usw.; dadurch wird Energie verzehrt und es werden vor allem bei exakten Messungen Störungen hervorgerufen (S. Loewe).

Die Methode der Stoßerregung durch Löschfunken ist noch jung, es besteht daher die Hoffnung, daß es über kurz oder lang gelingen wird, sie von diesen ihr noch anhaftenden Schlacken zu befreien; die Hauptsache ist jedenfalls erreicht, nämlich, daß der Funken mit all seinen störenden Eigenschaften aus den elektrischen Schwingungen eliminiert worden ist.

Erzwungene Schwingungen gekoppelter elektrischer Systeme. Wenn eine periodische elektromotorische Kraft genügend hoher Frequenz, wie sie z. B. durch eine Wechselstromsirene oder Hochfrequenzmaschine geliefert wird, auf einen Stromkreis mit Selbstinduktion und Kapazität wirkt, so wird der Strom ein Maximum, wenn die Periode der elektromotorischen Kraft mit der Eigenperiode des Stromkreises übereinstimmt. Koppelt man nun mit diesem Kreis einen zweiten Schwingungskreis, der ebenfalls auf die gleiche Schwingungszahl eingestimmt ist, so kann man dieselben Erscheinungen hervorrufen, wie sie die Theorie (Fig. 4, S. 391) ergibt und wie wir sie schon bei mechanischen und akustischen Systemen kennen gelernt haben. Ist die Dämpfung der Systeme groß und die Koppelung lose, so erreicht der Strom in beiden Systemen ein Maximum, wenn die Periode der elektromotorischen Kraft mit der gemeinsamen Eigenperiode übereinstimmt. Bei engerer Koppelung erhält man aber in beiden Systemen zwei Maxima und dazwischen für ihre gemeinsame Eigenperiode ein Minimum, das besonders bei System I sehr tief sein kann, so daß gerade bei völliger Resonanz der Strom verschwindend klein wird.

Erzwungene
Schwingungen
gekoppelter
elektrischer
Systeme.

Da man häufig in der Lage ist — z. B. für Erzeugung möglichst reiner Sinusströme — mit dem primären ein wenig gedämpftes Sekundärsystem zu koppeln, so ist für derartige Versuche die Kenntnis und Beachtung der Gesetze der gekoppelten Schwingungen durchaus notwendig.

Resonanz-
induktor.

Eine wichtige Anwendung der erzwungenen Schwingungen gekoppelter Systeme ist der Resonanzinduktor oder Resonanztransformator (Seibt, 1904). Ein Wechselstrom von einer Frequenz, die zwischen 50 und 1000 liegen kann, wird durch die primäre Spule eines Transformators gesandt (Fig. 8); die sekundäre Spule ist mit einem Kondensator verbunden, so daß sie ein schwingungsfähiges System bildet. Die Selbstinduktion der Sekundärspule und die Kapazität des Kondensators werden so gewählt, daß das Sekundärsystem mit der Periode des Wechselstromes in Resonanz steht, und infolge der Resonanz Strom und Spannung im Sekundärkreis sehr hohe Werte erreichen. Schaltet man nun zu dem Kondensator eine Funkenstrecke parallel, so erhält man entweder




Fig. 8.

viele kurze Funken, oder wenn man die Funkenstrecke vergrößert, wenige starke, indem nach einem Funkenübergang die Spannung sich allmählich erst wieder „heraufschaukeln“ muß, bis das Funkenpotential erreicht ist (Fig. 9). Der Nutzeffekt der-

artiger mit Wechselstrom betriebenen Resonanzinduktoren ist sehr viel besser wie der der gewöhnlichen mit unterbrochenem Gleichstrom arbeitenden Induktorien.

Lichtbogen-
schwingungen.

Eine besondere Art der Erzeugung schneller ungedämpfter Schwingungen ist die nach der Lichtbogenmethode, wie sie von Duddell erfunden und von Poulsen für Hochfrequenz ausgearbeitet wurde. Eigentlich liegen hier keine richtigen erzwungenen Schwingungen vor, sondern es wird — ähnlich wie bei der angeblasenen Pfeife oder der gestrichenen Saite — eine ursprünglich konstante Spannung durch die Schwingungen des Systems unter Mitwirkung des Lichtbogens in eine periodische verwandelt (Blondel, Simon, Barkhausen). Der Schwingungskreis, in welchem durch den Lichtbogen die schnellen Wechselströme entstehen, wird zwar häufig mit einem zweiten Schwingungssystem, z. B. einer Antenne gekoppelt, aber die Koppelung ist nicht das eigentlich Charakteristische der Methode wie etwa bei dem Braunschen Sender oder bei der Stoßerregung. Es soll daher nicht näher darauf eingegangen werden; nur so viel sei erwähnt, daß hier gerade bei engerer Koppelung mit einem zweiten gleichgestimmten System recht komplizierte labile Verhältnisse vorliegen, die noch nicht genügend geklärt sind; vor allem fehlen genauere Untersuchungen über den Einfluß der Koppelung auf die Frequenz; die Angaben aus der Praxis der drahtlosen Telegraphie lauten ebenfalls recht unsicher. Zenneck schreibt darüber in seinem Lehrbuch: „Die Koppelung zwischen Primärkreis und Antenne war in der Poulsenstation Knockroe induktiv und lose. Gelegentlich wurde aber auch mit sehr fester Koppelung gearbeitet. Eine mittlere Koppelung soll ungünstig sein, weil dann leicht die Frequenz der Schwingungen zwischen zwei Werten hin- und herspringt. Es wird meist angegeben, daß „von den beiden Koppelungswellen bald die eine, bald die andere auftritt“.

Perioden-
Verdoppelung.

Schließlich sei noch auf die ganz eigentümliche Art erzwungener Schwingungen gekoppelter Systeme hingewiesen, welche bei der Perioden-Verdoppe-


lung oder -Verdreifachung entsteht, wie sie in neuester Zeit durch Goldschmidt, Graf Arco, Zenneck in Angriff genommen ist. So verschieden die einzelnen Methoden sind, sie haben das Gemeinsame, daß in einem gekoppelten Kondensatorkreis Schwingungen von der zweifachen, dreifachen, mehrfachen Frequenz des ursprünglichen Wechselstromes erzeugt werden. Das ebenso schwierige wie interessante Koppelungsproblem besteht nun darin, die Rückwirkung dieser starken Schwingungen ganz anderer Periode auf den Primärkreis und auf die Energiequelle zu studieren.

Anwendungen auf die Lichtschwingungen. Außer den elektrischen

Schwingungen, die wir selbst experimentell erzeugen, deren Frequenz, Dämpfung und Koppelung wir in der Hand

haben, gibt es noch elektrische Schwingungen, auf die wir nur aus ihren Fernwirkungen schließen, und die wir nur sehr wenig beeinflussen können: die Schwingungen des Lichtes. Sie gehen aus von schwingenden Elektronen, die winzige in das Molekül eingebaute Oszillatoren bilden; ihre Eigenfrequenzen treten zutage, wenn die strahlenden Körper gasförmig sind und werden als Spektrallinien beobachtet. Bei gleichartigen Molekülen sind stets die Frequenzen der Schwingungen einander genau gleich, so genau, daß man vorgeschlagen hat, unsere Längeneinheit auf die Wellenlänge von Spektrallinien zu basieren, als der sichersten in der Natur vorkommenden, immer wieder reproduzierbaren Länge. Von den elektrischen Oszillatoren unserer physikalischen Laboratorien unterscheiden sie sich, abgesehen von der Höhe ihrer Schwingungszahl darin, daß ihre Dimensionen sehr klein sind gegen die von ihnen ausgesandten Wellenlängen; damit im Zusammenhange steht ihre ganz außerordentlich geringe Dämpfung, auf die man auch aus den Interferenzen bei großem Gangunterschiede schließen kann.

Die sehr genaue Übereinstimmung der Schwingungszahlen, die sehr geringe Dämpfung prädestinieren diese Oszillatoren zu Koppelungsschwingungen, auch wenn die Koppelung zwischen ihnen eine sehr lose ist. Für gewöhnlich ist allerdings in einem Gase der Abstand der Moleküle allzu groß, so daß überhaupt keine merkliche gegenseitige Einwirkung zwischen ihnen vorhanden sein kann. Nach der kinetischen Gastheorie sind die Moleküle jedoch in schneller Bewegung und stoßen aufeinander. Daher muß nach der Wahrscheinlich-



keit ein Teil der Moleküle dabei stets einander so nahe sein, daß eine Wirkung der Koppelung merklich ist. Dann entstehen statt einer Frequenz zwei benachbarte Frequenzen in zwei einander nahen Oszillatoren, deren Differenz von der Koppelung, d. h. von der Entfernung abhängt, in der sich die Moleküle gerade befinden. Fürst Galitzin gab von diesem Standpunkt aus eine Theorie der Verbreiterung der Spektrallinien und der Zunahme der Verbreiterung mit der Dichte des Gases. V. W. Ekman hat dann diese Theorie noch weiter ausgearbeitet und vertieft. Er stellt sogar quantitative Berechnungen der Verbreiterung an und kommt dabei zu dem Schluß, daß bei Benutzung solcher Werte der Dämpfung der Lichtoszillatoren, wie sie mit den Beobachtungsergebnissen über hohe Interferenzen vereinbar sind, die tatsächlich beobachteten Linienbreiten erklärt werden können; ferner, daß wahrscheinlich auch die „Selbstumkehr“ der Spektrallinien als eine Wirkung der intramolekularen Resonanz aufgefaßt werden muß.

Die große Anzahl der Spektrallinien — die Zahl erreicht bei manchen Elementen viele Tausende allein im sichtbaren Spektrum — beweist, daß jedes Molekül nicht nur ein schwingungsfähiges Elektron hat, sondern viele. Auf dem engen Raum eines Moleküls sind daher viele Oszillatoren eingebaut, die notwendigerweise Koppelungserscheinungen zeigen müssen. Einen Einblick in diese Schwingungen und ihre Verkoppelung können wir nur dann gewinnen, wenn es gelingt, durch einen experimentellen Eingriff in gesetzmäßiger Weise diese Schwingungen zu beeinflussen. Diese Möglichkeit wurde gegeben durch die Entdeckung der Wirkung eines Magnetfeldes auf die Frequenz der Lichtschwingungen durch Zeeman (1896).

Die einfachste Form des Phänomens, die Zwei- bzw. Dreiteilung der Spektrallinie, erklärte Lorentz sogleich nach der Entdeckung in glücklichster Weise durch die Annahme, daß schwingende Elektronen die Quellen des Lichtes seien und schuf damit eine der Hauptstützen der Elektronentheorie. Das Zeemanphänomen tritt jedoch nur sehr selten in dieser einfachsten Form auf, die Aufteilung der Linien ist in den allermeisten Fällen eine viel mannigfaltigere. Auch hierfür fand Lorentz eine theoretische Erklärung, indem er die soeben besprochene Koppelung zwischen den verschiedenen, einem Molekül angehörigen Oszillatoren in die Gleichungen einführte, eine Theorie, die von Voigt dann weiter ausgebaut und besonders auf die Absorptionsspektren ausgedehnt wurde. Bezüglich alles Näheren über den Zeemaneffekt, der durch die gegenseitige Befruchtung und das glückliche Zusammenarbeiten von Theorie und Experiment eine der schönsten Errungenschaften der modernen Physik bildet, verweise ich auf den von Zeeman selbst herrührenden Artikel 30 über Magnetoptik in der Kultur der Gegenwart.

Diese als letzte besprochene Anwendung der Theorie der gekoppelten Schwingungen ist zugleich ihre vornehmste und aussichtsreichste. Vorläufig gibt sie uns ja nur einige mathematische Beziehungen über die Art der Koppelung zwischen den einzelnen Oszillatoren im Molekül, deren physikalische Deutung noch nicht möglich ist. Aber immerhin liefert sie ein neues Mittel zur

Theorie des
komplizierten
Zeemaneffekts.

Erforschung der inneren Struktur der Moleküle und bestärkt dadurch unsere Hoffnung, daß es dereinst gelingen wird, dieses größte Rätsel der exakten Naturwissenschaften zu lösen.

Literatur.

Zusammenfassende Werke:

Lord RAYLEIGH: „Theory of sound“ (deutsch von NEESEN, Braunschweig 1880) enthält die Grundlagen der Theorie.

A. KALÄHNE: „Grundzüge der mathematisch-physikalischen Akustik“ (Leipzig-Berlin 1910) enthält eine ausführliche Darstellung der Theorie.

J. ZENNECK: „Lehrbuch der drahtlosen Telegraphie“ (Stuttgart 1913) enthält eine eingehende Darstellung der gekoppelten Schwingungen elektrischer Systeme.

Wichtigere Einzelveröffentlichungen:

1. A. OBERBECK, 1888: „Versuche über das Mitschwingen zweier Pendel“. Wied. Ann. 34. S. 1041.
2. E. WARBURG, 1869: „Über tönende Systeme“. Pogg. Ann. 136. S. 89.
3. M. WIEN, 1897: „Über die Rückwirkung eines resonierenden Systems“. Wied. Ann. 61. S. 151.
4. R. KÖNIG, 1880: Wied. Ann. 9. S. 404.
5. M. WIEN, 1891: Wied. Ann. 44. S. 681.
6. V. BJERKNES, 1885: „Über elektrische Resonanz“. Wied. Ann. 55. S. 128.
7. J. v. GEITLER: „Schwingungsvorgang in komplizierten Erregern Hertzscher Wellen“. Wied. Ann. 55, S. 120. 1895. — Fürst GALITZIN: Wied. Ann. 56. S. 78. 1895. — DOMALIP und KOLÁCEK: Wied. Ann. 57: S. 731. 1896. — A. OBERBECK: Wied. Ann. 55. S. 623. 1895.
8. M. WIEN, 1902: „Über die Verwendung der Resonanz in der drahtlosen Telegraphie“ Ann. d. Ph. 8. S. 686.
9. P. DRUDE, 1904: Ann. d. Ph. 13. S. 512.
10. E. LECHER, 1890: Wied. Ann. 41. S. 850.
11. P. DRUDE: Wied. Ann. 61. S. 466. 1897; Ann. d. Ph. 8. S. 336. 1902.
12. J. ZENNECK, 1904: Ann. d. Ph. 13. S. 832.
13. M. WIEN, 1906: Phys. Ztsch. S. 872.

DAS ELEKTRISCHE LEITUNGSVERMÖGEN.

VON

H. STARKE.

Einleitung.

I. Allgemeines. Im Gegensatz zum magnetischen Feld zeigt das elektrische Feld in der Materie im allgemeinen die Eigentümlichkeit, mehr oder weniger rasch zu zerfallen, wenn es nicht durch äußere Energiequellen aufrechterhalten wird. Der Feldzerfall ist dem Vorhandensein einer Leitungsfähigkeit der Materie für Elektrizität zuzuschreiben. Ähnlich wie in einer Flüssigkeit Druckdifferenzen durch eine Strömung sich ausgleichen, so verschwinden in der leitenden Materie die Spannungen des elektrischen Feldes infolge einer eintretenden elektrischen Strömung. Je nach dem Grade des Leitungsvermögens einer Substanz ist diese Strömung von verschiedener Stärke und infolgedessen der Feldzerfall ein schnellerer oder langsamerer. Es kommen in der Natur fast alle Abstufungen des Leitvermögens vor, vom Isolator und der fast isolierenden Materie ohne bemerkbare Leitfähigkeit, in der ein elektrisches Feld sich fast dauernd im Gleichgewicht halten kann, oder, wie man wohl sagt, die Relaxationszeit des Feldes außerordentlich, im Grenzfall unendlich groß ist, durch den Halbleiter hindurch bis zum guten und zum fast vollkommenen Leiter, in welchem letzterem das elektrische Feld fast momentan verschwindet, und die Relaxationszeit unmeßbar klein wird. In allen drei Aggregatzuständen kann die Materie Leitfähigkeit zeigen. Während aber feste und flüssige Stoffe ein zwar von äußeren Bedingungen wie z. B. Temperatur, Druck, Struktur u. a. abhängiges, aber unter gegebenen Umständen ein für die Substanz charakteristisches Leitvermögen aufweisen, sind Gase und Dämpfe im gewöhnlichen Zustande gute Isolatoren und erhalten erst durch äußere energetische Einwirkungen wie Temperaturerhöhung, Bestrahlung oder Einfluß stärkerer elektrischer Felder die Eigenschaft, Elektrizität zu leiten. Gase zeigen darum ein auch bezüglich der allgemeinsten Gesetze sehr abweichendes Verhalten der Leitfähigkeit, die bei festen und flüssigen Leitern die Grundgesetze des Galvanismus stets (bis auf einige besondere Fälle bei sehr schlecht leitenden Körpern) erfüllt, obgleich der Mechanismus der Leitung auch bei diesen ein sehr verschiedenartiger sein kann.

Metallische und
elektrolytische
Leitung.

Die Elektrizitätsleitung geht, wie eben bemerkt, nicht in jeder Art von fester und flüssiger Materie gleichartig vor sich, man unterscheidet vielmehr zwei große Gruppen von Substanzen, die sog. Leiter erster und zweiter Art. Die Leiter der ersten Gruppe, deren Hauptrepräsentanten die Metalle sind, vermitteln den elektrischen Strom, ohne daß an ihnen irgendwelche stoffliche

Veränderungen wahrzunehmen wären. Dies ist insbesondere durch E. Riecke (1901), sowie durch Roberts Austen (1900) festgestellt worden, von denen der erstere im Laufe eines Jahres die Elektrizitätsmenge von 958 Ampere-Stunden durch eine Grenzsicht von Kupfer und Aluminium passieren ließ, und der letztere starke Ströme durch eine geschmolzene Goldbleilegierung sandte. Beides geschah, ohne daß eine Spur einer materiellen Veränderung hätte bemerkt werden können. Außer den Metallen und deren Legierungen gehören in diese Gruppe auch manche Metalloxyde und -sulfide. Die zweite Gruppe wird gebildet durch die sog. Elektrolyte, in welchen die Elektrizitätsleitung mit einem chemisch oder durch Wägung leicht nachweisbaren Massentransport verbunden ist. Elektrolyte sind alle Salze, Säuren und Basen im gelösten und geschmolzenen, zum Teil auch im festen Zustand. Der Aggregatzustand spielt für diese Klassifikation keine Rolle, indem es sowohl feste als flüssige Leiter erster wie auch zweiter Art gibt. Ein weiterer Unterschied zwischen den Leitern der beiden Arten besteht noch insofern, als die metallischen Leiter das Voltasche Gesetz der Spannungsreihe befolgen, während die elektrolytischen Leiter sich nicht in die Reihe einordnen. Die Leitung durch Gase kann man im allgemeinen weder eine metallische noch eine elektrolytische nennen.

Die Unterscheidung der metallischen von der elektrolytischen Leitung durch das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Massentransports läßt sich nach den neuen Anschauungen nicht aufrechterhalten, und die metallische Leitung wurde darum als eine solche definiert, bei welcher stoffliche Veränderungen nicht wahrnehmbar sind. Auch die metallische Leitung wird nach unseren jetzigen Kenntnissen durch die Bewegung von materiellen Teilchen vermittelt, die, von kleinerer Größenordnung noch als die chemischen Atome, als deren Bausteine aufzufassen sind, und denen man nach dem Vorgehen von Johnstone Stoney den Namen Elektronen gegeben hat.

Das Grundgesetz für die Lehre vom elektrischen Strom hat 1826 G. S. Das Ohmsche Gesetz. Ohm aus Experimenten abgeleitet. Er zeigte, daß die Intensität I eines elektrischen Stromes und die ihn erzeugende Spannung V in einem gegebenen Leiterstück einander proportional sind. Die Proportionalitätskonstante R in der Gleichung des Ohmschen Gesetzes

$$V = IR$$

ist die elektrische Spannung zwischen den Enden des Leiterstücks, wenn in diesem die Stromstärke Eins fließt; sie ist also eine für das Leiterstück charakteristische Konstante, deren Größe von der Wahl der Maßeinheiten für Stromstärke und Spannung abhängt. Sie ist bei gegebenem Maßsystem um so größer, je kleiner I für ein bestimmtes V ist, bildet also ein Maß für die stromhindernde Wirkung des Leiterstücks. Man nennt R darum den Widerstand des Leiterstücks. Mißt man V in Volt, I in Ampere, so erhält man den Widerstand als den Quotienten aus den beiden Größen in der jetzt allgemein gebräuchlichen Einheit des Ohm, welche letztere ein Leiter demnach dann besitzt, wenn ein Volt Spannung zwischen seinen Enden den Strom ein Ampere in ihm hervorruft. Wie ein Wasserstrom, anstatt durch Verbindung zweier Reservoirs verschie-

denen Niveaus mit einem Leitungsrohr, auch in einem in sich geschlossenen Rohre erzeugt werden kann, indem man in die geschlossene Leitung ein treibendes Pumpwerk einschaltet, so kann man auch in einem geschlossenen Draht durch eingeprägte treibende, sog. elektromotorische Kräfte (Elemente, Induktion) dauernde elektrische Ströme erhalten. Diese treibenden elektrischen Pumpwerke sind, wie das hydraulische, Apparate, die auf Kosten von Arbeit anderer je nach ihrer Art verschiedener Energiequellen elektrische Stromarbeit liefern. In den galvanischen Elementen ist es chemische, in den Thermoelementen Wärmeenergie, bei den Induktionsvorgängen elektromagnetische und mechanische Energie, welche in Stromarbeit verwandelt werden. Wie sich bei dem Pumpwerk, wenn der Wasserstrom, etwa durch Schließen eines Hahnes, unterbrochen wird, zwischen beiden Seiten des Hahnes eine Druckdifferenz ausbildet, die der inneren Druckkraft der Pumpe gleich ist, so stellt sich zwischen den Polen eines offenen Elements oder zwischen den Enden einer induzierten an einer Stelle unterbrochenen Drahtschleife sogleich eine elektrische Spannung her, die der inneren elektromotorischen Kraft gleich ist. Durch diese Spannung V kann man also die innere elektromotorische Kraft E messen.

Das Ohmsche Gesetz wurde von G. Kirchhoff 1845–1848 auf einen aus mehrfachen Zweigen zusammengesetzten geschlossenen und solche stromliefernde Quellen enthaltenden Stromkreis erweitert. Es lautet in dieser Form: „Bildet man für jeden einzelnen Teil eines geschlossenen Leiterkreises das Produkt aus Stromstärke und Widerstand, so ist die Summe aller dieser einzelnen Produkte für den geschlossenen Kreis gleich der Summe aller in ihm enthaltenen elektromotorischen Kräfte. Es ist:

$$\sum IR = \sum E.$$

Dieses Gesetz, das zunächst nur für zeitlich unveränderliche (stationäre) oder wenigstens nur für solche Ströme gilt, welche in der zur Fortpflanzung des Stromes durch das stromführende System benötigten Zeit sich nur unmerklich wenig ändern (quasistationäre Ströme), hat auch allgemeinere Gültigkeit, wenn in den Wert von E die Spannungen einbezogen werden, die in der Induktion und in örtlich veränderlichen Ladungen des Leiters ihre Entstehungsursache haben.

Der Widerstand eines Leiterstücks ist in seiner Abhängigkeit von den Dimensionen und vom Stoffe der Leiter bereits vor Aufstellung des Ohmschen Gesetzes durch H. Davy (1821) bestimmt worden. Seine Resultate sind sodann einige Jahre darauf von A. C. Becquerel (1828) und von G. S. Ohm (1826) bestätigt worden. Der Widerstand eines Drahtes ergab sich für stationären Strom als proportional der Länge, umgekehrt proportional dem Querschnitt des Drahtes. Er blieb derselbe, wenn ein runder Draht bei konstanter Länge flach gewalzt und gebogen wurde, was Unabhängigkeit des Widerstandes von Form des Querschnitts und Gestalt des Drahtes beweist. Bedeuten l die Länge, q den Querschnitt des Drahtes, so ist der Widerstand

$$R = \sigma \cdot \frac{l}{q}.$$

Die für jede Substanz verschiedene, ihr charakteristische Proportionalitätskonstante σ dieser Formel ist der Widerstand eines Leiters mit der Einheit von Länge und Querschnitt. Man nennt σ unter Zugrundelegung des Zentimeters als Längen- und des Ohm als Widerstandseinheit den spezifischen Widerstand des Materials, den reziproken Wert desselben

$$\kappa = \frac{1}{\sigma}$$

die spezifische Leitfähigkeit desselben. Es ist also σ der Widerstand eines Würfels von 1 cm Seitenlänge zwischen zwei gegenüberliegenden Flächen, gemessen in Ohm. Durch Multiplikation mit 10000 erhält man den Widerstand einer Säule von 1 m Länge und 1 qmm Querschnitt. Für Quecksilber von 0° C ist dieser letztere beispielsweise 0,9407 Ohm.

Eine veraltete Einheit des Widerstandes, die Siemens-Einheit, war als der Widerstand dieser eben genannten Quecksilbersäule gewählt worden, es ist also:

$$1 \text{ S.E.} = 0,9407 \text{ Ohm}; \quad 1 \text{ Ohm} = 1,063 \text{ S.E.}$$

Das Gesetz der Proportionalität von Strom und Spannung, d. h. der Konstanz des Widerstandes, besteht naturgemäß nur so lange, als der physikalische Zustand des Leiters unverändert bleibt. Da Druck, Temperatur usw. auf den Widerstand im allgemeinen verändernd einwirken, so ist natürlich Erwärmung oder anderweitige Veränderung des Leiters durch den Strom experimentell auszuschließen. Das Ohmsche Gesetz und die aus ihm folgende Spannungsverteilung in stromdurchflossenen Leitern sind von einer großen Reihe von Forschern genauen experimentellen Prüfungen unterworfen worden. Unter vielen anderen sind neben den Ohmschen selbst insbesondere die Arbeiten von G. Th. Fechner (1831), R. Kohlrausch (1848), A. Gaugain (1860), F. Kohlrausch (1869), L. Clark (1872) zu nennen. Wegen der großen Wichtigkeit des Gesetzes ist dasselbe im Auftrage der British Association von einer aus J. Cl. Maxwell, D. Everett, A. Schuster bestehenden Kommission und speziell von G. Chrystal (1876) nach von Maxwell vorgeschlagenen Methoden geprüft worden. Es hat durch alle Untersuchungen in Metallen und Elektrolyten Gültigkeit des Gesetzes bis zu den höchst erreichbaren Spannungen sich ergeben. Ein Versagen des Ohmschen Gesetzes, wie es beispielsweise F. Braun 1874 an Metallsulfiden gefunden hat, ist vermutlich auf Inhomogenitäten des Materials zurückzuführen, welche vielleicht thermoelektrische Erscheinungen ins Spiel treten lassen.

Fließt in einem Leiter vom Widerstand R Ohm unter der treibenden Spannung V Volt ein Strom I Ampere, so wird dauernd elektrische Arbeit im Sekundenbetrage $IV = I^2 R$ Volt-Ampere oder Watt

Gesetz
von Joule

geleistet. Diese Arbeit geht nicht verloren, sondern tritt als Wärme im Leiter auf, die den Sekundenbetrag

$$Q = 0,239 \cdot I^2 R \text{ g-Kal.}$$

hat. Die Größe 0,239 g-Kal. ist die der elektrischen Sekundenarbeit 1 Volt-Ampere oder dem mechanischen Effekt 1 Watt äquivalente Wärmemenge. Das

Gesetz für die Stromwärme in einem Leiter ist 1841 von J. P. Joule gefunden und genaue Bestimmungen des Wärmeäquivalents sind außer von ihm noch von E. Lenz (1841), Qu. Icilius (1857), H. F. Weber (1878), C. Dieterici (1888) ausgeführt worden. (Für die theoretische Begründung des Gesetzes vgl. Artikel 32.)

Charakteristik
eines Leiters.

Infolge von Veränderungen im physikalischen Zustand des Leiters, die der Durchgang des Stromes selbst veranlaßt, kann, wie bereits erwähnt, der Fall eintreten, daß, obwohl der Leiter an und für sich das Ohmsche Gesetz befolgt, doch Stromstärke und Spannung nicht proportional sind. Es heißt dies, daß der Widerstand des Leiters sich mit dem Stromdurchgang verändert. In erster Linie sind es Temperaturänderungen, welche dies veranlassen, aber auch andere Vorgänge, wie beispielsweise in Elektrolyten die Entstehung elektromotorischer Gegenkräfte durch Polarisierung der Elektroden oder Konzentrationsänderungen können die Ursache sein. In solchen Fällen kann man entweder den Widerstand, d. h. den Quotienten aus Spannung und Stromstärke als Funktion der letzteren bestimmen, oder direkt die Spannung selbst in ihrer Abhängigkeit vom Strom durch eine Kurve darstellen. Eine solche Kurve nennt man die Charakteristik des Leiters. Dieselbe ist für eine Metallfaden-Glühlampe wegen der starken Zunahme des Widerstandes mit der Temperatur eine steile Kurve, während sie für eine Kohlenfadenlampe flach verläuft, nämlich wegen der Abnahme des Widerstandes mit steigendem Strom und wachsender Temperatur unterhalb der dem Ohmschen Gesetz entsprechenden geraden Linie bleibt, die Spannung und Stromstärke bei konstant erhaltener niedriger Temperatur darstellen würde. Bei einer Nernstlampe kann wegen der rapiden Widerstandsabnahme die Charakteristik sogar fallen, d. h. eine Spannungsabnahme für steigenden Strom anzeigen.

Die Darstellung des Verhaltens eines Leiters durch die Charakteristik spielt eine große Rolle bei der Leitung durch Gase, die im allgemeinen das Ohmsche Gesetz gar nicht befolgt.

Allgemeine
Theorie.
Geschichtlicher
Überblick.

II. Metallische Elektrizitätsleitung. Die rein phänomenologische Theorie der Elektrizitätsleitung, dazu bestimmt, das rein äußere gesetzmäßige Verhalten des elektrischen Stromes in Leitern zu erklären, baut sich auf den bisher besprochenen Grundgesetzen auf. Sie dient dazu, die Stromverteilung in verschiedenartigen Leitergebilden rechnerisch zu verfolgen. Aufschlüsse über die Natur des Leitungsvorganges konnte erst eine von bestimmten Hypothesen ausgehende Theorie liefern. Nur ein unvollkommenes, mehr zur Unterstützung der Anschauung dienendes als Fortschritte verheißendes Bild gaben die alten Vorstellungen von einem fließenden, kontinuierlichen elektrischen Fluidum, die Franklinsche (1747) Einfluidum- und die Symmersche (1759) Zweifluida-Theorie. W. Weber hat als erster 1862 die Ansicht ausgesprochen, daß diskrete positiv geladene kleinste Teile, von Molekül zu Molekül fliegend, in Metallen die Elektrizitätsleitung vermitteln. W. Giese übertrug (1882 und 1889) die ionentheoretischen Anschauungen, die für die elektrolytische Leitung theoretisch und experimentell damals bereits fest fundiert waren, erst auf die Leitung durch Gase, dann auch auf diejenige in Metallen. In ihrer heutigen

Form hat diese Theorie, die Elektronentheorie, die Anschauung zur Grundlage, daß es in allen Metallen die gleichen negativ geladenen Partikel sind, die die Elektrizitätsleitung übernehmen, nämlich die die universellen Bausteine jeglicher Materie bildenden Elektronen (vgl. Artikel 15). Während die Atome im festen Metall an feste mittlere Lagen gebunden sind, um welche sie eine schwingende Wärmebewegung ausführen, werden die Elektronen wie Gasmoleküle als frei beweglich angenommen. Sie beteiligen sich an dem Wärmegehalt des Körpers dadurch, daß sie eine für die Temperatur charakteristische, dieser proportionale mittlere Energie fortschreitender Bewegung besitzen und wie die Gasmoleküle einen gewissen Druck im Innern des Metalls ausüben. Ihre gerichtete Bewegung im elektrischen Felde verursacht den elektrischen Strom. Die Elektronentheorie der Metalleitung entwickelte sich folgerichtig aus der Ionen- theorie der elektrolytischen Vorgänge, nachdem diese durch Sv. Arrhenius (1884 und 1887) und im Anschluß an die fast gleichzeitig (1886) von J. H. van t'Hoff ausgearbeitete Theorie des osmotischen Druckes durch W. Nernst (1889) ihre vollendete Gestaltung erhalten hatte, und als durch die Annahme der Korpuskulatheorie der Kathodenstrahlen und die immer weiter um sich greifende Erkenntnis der universellen Natur der Elektronen insbesondere nach der Zeemanschen Entdeckung (1896) eine begründete Basis für eine atomistische Auffassung der Elektrizität gegeben war. Die Theorie ist zuerst von E. Riecke (1898), dann unter etwas veränderten Annahmen von P. Drude (1900) konsequent ausgeführt worden, beide Theorien noch unter Voraussetzung verschiedener Gattungen von bewegten geladenen Teilchen. Hendrik Antoon Lorentz (1905) gab eine sehr strenge Durchführung der kinetischen Theorie unter alleiniger Annahme des freien, negativ geladenen Elektrons als Träger der Leitung und erweiterte die Elektronentheorie der Metalle auf die Theorie der langwelligen Wärmestrahlung.

Die Grundlagen der heutigen Elektronentheorie der Elektrizitätsleitung sind also: Annahme der Existenz freier Elektronen d. h. frei beweglicher Elementarquanten negativer Elektrizität in den metallischen Leitern und Anwendung der Sätze und Prinzipien der kinetischen Gastheorie auf dieselben.

Die kinetische Gastheorie, von Krönig und R. Clausius begründet, von J. Cl. Maxwell, L. Boltzmann, W. Gibbs in strengstes mathematisches Gewand gekleidet, bildete die Triebfeder für eine mechanistische Auffassung aller in der Natur sich abspielenden Ereignisse. Von energetischer Seite her, aus der reinen Thermodynamik, welche eine große Zahl besonders physikalisch chemischer Fragen ohne Zuhilfenahme von Hypothesen elegant und vollständig löste, drohte eine Zeitlang dieser atomistischen Theorie die Gefahr des Erdrück- werdens. Die hervorragenden Erfolge dieser Theorie auf dem Gebiete der elektrischen und optischen Erscheinungen, nicht zum wenigsten auf dem der Elektrizitätsleitung, sind es jedoch gewesen, die die Boltzmannsche Befürchtung, sie käme aus der Mode, wenige Jahre nach deren Ausspruch völlig beseitigten.

Moleküle und Elektronen sind im metallischen Leiter als die Träger des Wärmegehalts anzusehen, Wärmezufuhr erhöht die Energie der Schwingungs- Wärmeverteilung
im metallischen
Leiter.

bewegung der um feste Gleichgewichtslagen oszillierenden Moleküle und Atome sowie die Intensität der fortschreitenden Bewegung der Elektronen, welche wie die Teilchen eines die molekularen Zwischenräume frei durchdringenden Gases sich verhalten. Boltzmann und Gibbs haben auf Grund der allgemeinen Hamiltonschen Bewegungsgleichungen der Mechanik und mit Hilfe von Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen den für die kinetische Theorie der Materie fundamentalen Satz von der gleichmäßigen Energieverteilung hergeleitet. Derselbe sagt aus, daß im Temperaturgleichgewicht jeder in einem System vorhandene Freiheitsgrad denselben Betrag mittlerer Bewegungsenergie haben muß, den man als ein Maß für die Temperatur des Systems anzusehen hat. Die Wurzel dieses Energieverteilungsgesetzes ist ein bereits 1860 von Maxwell abgeleitetes Gesetz über die Geschwindigkeitsverteilung in einem Gase. Im Metall hat man jedes Elektron gemäß seiner freien Bewegung nach den drei Koordinatenachsen als Sitz dreier Freiheitsgrade anzusehen, während man jedem festen Molekül gemäß seines hinzukommenden Gehalts an potentieller Energie, der durch drei jeweilige Abstandsgrößen in Koordinatenrichtungen definiert ist, deren sechs zuzuschreiben hat. Die bekannten Gesetze der spezifischen Wärmen der ein- und zweiatomigen Gase schienen eine ebenso glänzende Bestätigung dieses wichtigen Satzes zu bilden wie das ebenso direkt aus diesem sich ergebende Dulong-Petitsche Fundamentalgesetz von der Konstanz der Atomwärmen der festen Elemente (vgl. Artikel 6). Und doch lagerten, wie Lord Kelvin sagte, Wolken auf dem Glanze dieses Gesetzes (vgl. A. Sommerfeld, Das Plancksche Wirkungsquantum. Physikal. Zeitschr. 12, 1057, 1911). Nachdem mancherlei Umstände, wie z. B. das Vorhandensein der Linienspektren, bereits vermuten ließen, daß die angewendete Zählung der Freiheitsgrade nicht die richtige sein, sondern wesentlich komplizierter sich gestalten dürfte, kam es zum offenen Konflikt mit dem Gesetz, als es Lord Rayleigh und nach ihm anderen Theoretikern, wie J. H. Jeans, H. A. Lorentz, A. Einstein gelang, als notwendige Folge aus ihm ein Gesetz für die Strahlung abzuleiten, und es sich zeigte, daß dieses Gesetz ein unmögliches sei. Versuche von Boltzmann und von Jeans, das Maxwell-Boltzmann-Gibbsche Gesetz der Gleichverteilung dennoch hiermit in Einklang zu bringen, sind als unhaltbar zu betrachten. Eine zweite Klippe, an welcher das Gesetz scheitern mußte, hat in neuester Zeit die experimentelle Erforschung des Verhaltens der spezifischen Wärmen fester Körper bei tiefsten Temperaturen durch Nernst und seine Schüler geoffenbart. Den wohl einzig möglichen Weg aus diesen Schwierigkeiten hat M. Planck in seiner Strahlungstheorie gewiesen, den gleichen Weg benutzte Einstein bald darauf als Pfadfinder in der Theorie der spezifischen Wärme. Die neue Theorie bricht mit dem Gesetz der gleichmäßigen Energieverteilung durch Einführung eines in seiner Größe von der Art des Freiheitsgrades abhängigen kleinsten Energiequantums. Sie hat sowohl zu einem sich experimentell bestätigenden Strahlungsgesetz geführt, als auch die merkwürdige Erscheinung der bei Annäherung an den Nullpunkt der absoluten Temperatur gegen Null konvergierenden spezifischen Wärme der Materie erklärt.

Die gleichmäßige Energieverteilung ist nach ihr ein Spezialfall einer viel allgemeineren, die dahin gekennzeichnet werden kann, daß jeder Freiheitsgrad einen um so größeren Anteil der Energie des Systems für sich beansprucht, je loser er ist. Und zwar ist die gleichmäßige Verteilung der Grenzfall bei der absolut freien Bewegung. Im Metall wird sich demnach die Energie unter die Moleküle und Elektronen derart verteilen, daß auf die Freiheitsgrade der letzteren, als der vollkommen frei beweglichen, der aus dem Gleichverteilungsgesetz folgende Betrag kommt. Jedes Elektron wird einen Energiebetrag aufnehmen, wie ein Teilchen eines einatomigen Gases bei der gleichen Temperatur. Die gebundenen Moleküle werden dagegen weniger Energie wie das Elektron für jeden Freiheitsgrad aufnehmen, um so weniger, je fester sie an ihr Bewegungszentrum gebunden, d. h. je schneller ihre Eigenschwingungen sind.

Das Elektron hat, nach dem eben Ausgeführten, die gleiche Energie fortschreitender Bewegung wie ein Gasmolekül bei der gleichen Temperatur, eine Energie U , die der absoluten Temperatur proportional ist

$$U = \frac{1}{2} m v^2 = \alpha T.$$

Auf jeden der drei Freiheitsgrade dieser Bewegung kommt der dritte Teil dieses Betrages. Die universelle Konstante α ist der Energiezuwachs des Moleküls pro Grad Celsius, also, wenn U in kalorischem Maß gemessen wird, die Wärmekapazität des Moleküls (vgl. Artikel 4). Fürs Grammmolekül berechnet, also mit der Moleküllzahl im Grammmolekül multipliziert, ergibt sie die Molekularwärme des Gases, die für alle einatomigen Gase den gleichen Wert ca. 3 (genauer 2,96) hat, der mit der Zahl der Freiheitsgrade zufällig numerisch ungefähr übereinstimmt.

Die Frage nach der Beteiligung der Elektronen am Wärmegehalt eines Metalls ist indessen noch in keiner Weise als erledigt zu betrachten. Die experimentellen Bestimmungen der Leitfähigkeit lassen auf eine große Zahl vorhandener freier Elektronen schließen (s. S. 421), so daß ein relativ großer Teil der im Metall enthaltenen Wärmeenergie diesen als Trägern zuzuweisen wäre. Damit ist aber die bei gewöhnlicher Temperatur für die Metalle meist recht strenge Gültigkeit des Dulong-Petitschen Gesetzes schwer in Einklang zu bringen, und, soweit bisher zu sehen, unvereinbar hiermit ist die neuerdings festgestellte Tatsache, daß bei ungemein tiefer Temperatur das Leitvermögen ganz außerordentlich hohe Werte annimmt, während die spezifische Wärme des Metalls fast zu Null wird (vgl. Artikel 6).

Die frei beweglichen Elektronen üben im Metall gemäß ihrer Bewegungsenergie einen der absoluten Temperatur proportionalen (osmotischen) Druck aus wie die Moleküle eines Gases. Erhitzt man von zwei Gasreservoirs A und B , die durch einen Hahn getrennt seien, das eine, etwa A , und öffnet dann den Hahn, so strömt plötzlich aus A nach B Gas über, so lange bis in beiden Gefäßen der gleiche Druck herrscht. Nach diesem turbulenten Vorgang, durch den bereits eine gewisse Wärmemenge infolge des Überströmens heißeren Gases von A nach B transportiert worden ist, findet weiterhin durch die mo-

Elektrizitäts-
und
Wärmeleitung.

lekulare Bewegung ein Wärmeleitungsprozeß statt, indem fortdauernd heiße Moleküle aus *A* nach *B* und umgekehrt kältere aus *B* nach *A* diffundieren, in beiden Richtungen gleich viel Moleküle, wenn die Temperaturdifferenz zwischen *A* und *B* aufrecht erhalten wird, der Vorgang also ein stationärer ist. Einen ähnlichen, aber elektrisch modifizierten Vorgang hat man in einem Metall anzunehmen, in dem ein Temperaturgefälle herrscht. Es werde plötzlich die eine Hälfte *A* eines Metallstabes erhitzt, dann wird unter dem Einfluß des erhöhten Elektronendruckes ein Strömen der Elektronen in den kälteren Teil *B* des Stabes eintreten; dies kann nun aber nicht, wie vorher beim Gase, bis zum völligen Ausgleich des Drucks geschehen, sondern es tritt hier gleich bewegungshemmend infolge der Ladung der Elektronen ein elektrisches Feld im Stabe auf, indem die kälteren Partien des Metalls einen Überschuß von negativer Ladung gegen die wärmeren Teile erhalten. Wegen der den Elektronen zuzuschreibenden verhältnismäßig großen Ladung ist bereits nach Übergang von wenigen derselben der weitere einseitig gerichtete Bewegungsvorgang gehemmt. Weiter besteht aber wie beim Gas nach dem Druckausgleich die nach beiden Seiten gerichtete Diffusionsbewegung der Elektronen, die die Wärmeleitung bedingt. Jedes höher temperierte Teilchen, das infolge der Bewegung in nieder temperierte Umgebung kommt, gibt durch die molekularen Stöße sogleich den Überschuß seiner Bewegung ab, der sich temperaturerhöhend unter die Moleküle und Elektronen der Umgebung verteilt.

In einem wärmedurchströmten metallischen Leiter besteht hiernach also ein elektrisches Spannungsgefälle. Derartige elektromotorische Kräfte sind direkt bisher noch nicht gemessen worden, obwohl es unter geeigneten Vorichtsmaßregeln, die in erster Linie auf sorgfältige Eliminierung störender Nebeneffekte an der Oberfläche des Metalls gerichtet sein müßten, nicht ausgeschlossen sein dürfte, sie experimentell zu ermitteln. (Zusatz bei der Korrektur: Versuche in dieser Richtung sind inzwischen von H. Hörig mitgeteilt worden. Ann. d. Physik 43, 525, 1914.) Indirekt festgestellt sind sie (1854, 1856) von Lord Kelvin (Sir William Thomson) in dem nach ihm benannten Thomsoneffekt. Bei Fließen eines elektrischen Stromes durch einen Leiter mit Temperaturgefälle findet, indem die Elektronen dabei durch das beschriebene elektrische Spannungsgefälle bewegt werden, ein elektrischer Arbeitsvorgang statt, und es wird infolgedessen je nach der Stromesrichtung Wärme produziert oder absorbiert. Überlagert wird diese Wirkung noch durch den direkten Wärmetransport der im Strome bewegten Elektronen. Die Existenz dieser Wärme mitführenden Wirkung des elektrischen Stromes hat zuerst wohl F. Kohlrausch (1875) klar ausgesprochen. Die Fundamente seiner Mitführungstheorie stimmen fast vollständig mit den Grundanschauungen der Elektronentheorie überein und erfahren durch diese eine tiefere Begründung.

In verschiedenen Metallen hat man die Konzentration, damit also den Druck der Elektronen verschieden groß anzunehmen. Bei leitender Berührung zweier Metalle wird darum wieder ein Druckausgleich angestrebt werden, der indessen durch ein sogleich in der Grenzschicht entstehendes elektrisches Ge-

genfeld wiederum verhindert wird. Zwei Metalle weisen darum eine Kontakt-Potentialdifferenz gegeneinander auf. Wie die mit einem Temperaturgefälle im homogenen Metall verbundene, so ist auch diese Potentialdifferenz direkt noch nicht gemessen worden. Die als Voltasche Spannungsdifferenz bezeichnete elektromotorische Kraft in der Grenze zweier Metalle hat nach Untersuchungen von J. Brown (1903) und von H. Greinacher (1905) ihren Sitz in Feuchtigkeitsschichten der Oberfläche und ist auch von höherer Größenordnung (ca. 1 Volt und mehr) wie die hier erörterte, die nach Hundertsteln eines Volt zählt. Indirekt gibt sich die in der Grenzschicht auftretende elektromotorische Kraft in dem von Peltier (1834) entdeckten, nach ihm benannten Effekt kund, der in einer Wärmeproduktion oder -absorption bei dem Passieren eines elektrischen Stromes durch die Grenzschicht in der einen oder der anderen Richtung besteht.

Da die Elektronendrucke in beiden Metallen der absoluten Temperatur proportional sind, so ist es auch die die Elektronen antreibende Druckdifferenz und damit auch die elektromotorische Kraft des Peltiereffekts. In einem aus zwei Metalldrähten gebildeten Schließungskreise, in dem die beiden Verbindungsstellen der Drähte verschiedene Temperatur haben, muß also infolgeder überwiegenden e. m. K. der wärmeren Verbindungsstelle eine der Temperaturdifferenz proportionale Gesamt-e. m. K. bestehen und ein Strom fließen, der durch seine Peltierwärme die kältere Verbindungsstelle der Metalle erwärmt, die wärmere abkühlt. Dies ist ein thermodynamischer Prozeß, für den die Anwendung des zweiten Hauptsatzes der Wärmetheorie (Lord Kelvin 1856) bereits ohne die speziellen Anschauungen der Elektronentheorie eine Proportionalität der gesamten thermoelektromotorischen Kraft im Schließungskreise mit der Temperaturdifferenz der Lötstellen ergibt. Außer den Vorgängen in den Verbindungsstellen trägt aber auch die in beiden Metallen im allgemeinen nicht gleiche und auch von der Temperatur abhängige e. m. K. des Thomsons effekts zur Entstehung der thermoelektromotorischen Kraft im Schließungskreise bei. Dieser Anteil bewirkt, daß die letztere im allgemeinen nicht der Temperaturdifferenz der Verbindungsstellen proportional ist, sondern erst durch eine Formel, die einen dem Quadrat der letzteren proportionalen Summanden als Zusatzglied enthält (Avenarius 1863), dargestellt werden kann. Die Abweichungen vom Proportionalitätsgesetz führten zur Entdeckung des Thomsons effekts. Die thermoelektromotorische Kraft, die in den sog. Thermoelementen eine ausgedehnte thermometrische Verwendung findet, ist bereits im Jahre 1821 von Seebeck entdeckt worden. Bezüglich der Kontakt-e. m. K. des Peltiereffekts, die die Elektronentheorie aus den osmotischen Drucken erklärt, sei noch bemerkt, daß bereits Helmholtz sie durch die Bewegung geladener Teilchen, wenn auch in anderer Weise, erklärte. Er nahm an, daß die einzelnen Metalle verschieden große molekulare Anziehungskräfte auf kleinste geladene Teilchen in ihnen ausüben. Gegen eine derartige e. m. K. kann indessen, wie Clausius bemerkte, beim Fließen eines Stromes keine Arbeit geleistet werden, und es können darum die Helmholtzschen Molekularkräfte in einer geschlossenen

metallischen Kette niemals einen Strom hervorrufen. Dieselben können also allerdings bestehen, ohne jedoch auf thermoelektrische Vorgänge einen Einfluß auszuüben.

In den hier gegebenen Auseinandersetzungen, welche die Grundlage der Elektronentheorie von Riecke, Drude, Lorentz, J. J. Thomson bilden, wurden die Elektronen als ein ideales Gas behandelt. Interessante Versuche, die eine andere Anschauung aufdrängen, sind von O. W. Richardson (1904) angestellt worden. In einer quantitativen Untersuchung der lange bekannten Erscheinung der Abgabe negativer Elektrizität seitens erhitzter Leiter, die seit den Arbeiten Wehnelts als eine Emission von Elektronen (Kathodenstrahlen) erkannt ist, gelangte er zu dem Resultat, daß die Elektronen einen Dampfdruck besitzen, der in seiner Abhängigkeit von der Temperatur die Clausius-Clapeyronsche Gleichung der Thermodynamik befolgt. Im Anschluß an dieses Ergebnis hat K. Baedeker (1910) die Elektronentheorie der Metalle durch Einführung der Dampfdrucke an Stelle der Gasdrucke des idealen Gases modifiziert und einige spezielle Erscheinungen der Thermoelektrizität hierdurch verständlich gemacht. So erklärt sich z. B. die eigentümliche Konstanz der Thermokraft beim Übergang des Metalls aus dem festen in den flüssigen Zustand, bei welchem die Leitfähigkeit im allgemeinen eine sprunghafte Veränderung erfährt, indem die Thermodynamik bekanntermaßen eine kontinuierliche Veränderung des Dampfdrucks beim Durchgang der Temperatur durch den Schmelzpunkt fordert.

Über die genannten beiden Wärmeeffekte, Thomson- und Peltiereffekt, die, der Stärke des durch die Leiter gesandten Stromes proportional, mit diesem auch ihr Vorzeichen umkehren, überlagert sich stets im Sinne einer Wärmeproduktion, von der Stromrichtung unabhängig, dem Quadrate der Stromstärke proportional, die Joulesche Stromwärme. Ihre Erzeugung erklärt sich in der Vorstellungsweise der Elektronentheorie als ein Energie degradierender Vorgang dadurch, daß die im elektrischen Felde gerichtete Bewegung der Elektronen infolge der Zusammenstöße untereinander und mit den festliegenden Molekülen in ungeordnete Wärmebewegung übergeführt wird. Die Zusammenstöße wirken als eine die Beschleunigung vernichtende Reibung, sie bewirken es, daß der Elektronenstrom im elektrischen Feld sich mit einer gleichmäßigen, der Feldstärke proportionalen und nach ihr gerichteten mittleren Geschwindigkeit aller Teilchen dahinwälzt, sie geben damit die innere Ursache für das Ohmsche Gesetz der Proportionalität von Stromstärke und elektrischem Feld im Leiter.

Wiedemann-
Franzsches und
Lorenzsches
Gesetz.

Da es nach der Elektronentheorie die gleichen Teilchen sind, welche in einem Metall den Elektrizitäts- und den Wärmetransport veranlassen, ergibt sich für Metalle die Proportionalität der Leistungsvermögen für Elektrizität und Wärme. Dies Gesetz ist von G. Wiedemann und Franz bereits im Jahre 1853 auf Grund experimenteller Beobachtungen ausgesprochen worden. Nachdem es durch F. E. Neumann 1862 bestätigt worden war, schienen Messungen von Fr. Weber 1880 seine Richtigkeit in Frage zu stellen. Schon im Jahre

darauf wurde es indessen durch die sorgfältigen Untersuchungen von G. Kirchhoff und G. Hansemann vollauf bestätigt und ebenso fast gleichzeitig durch L. Lorenz (1882), der es durch den auch aus der Elektronentheorie direkt zu folgernden Satz erweiterte, daß in allen Metallen das für eine bestimmte Temperatur gleiche Verhältnis $\frac{k}{\kappa}$ von Wärme- und Elektrizitäts-Leitvermögen proportional der absoluten Temperatur wächst.

Die Elektronentheorie der Metalleitung ergibt nach Drude für das Verhältnis der Leitvermögen den Ausdruck:

$$\frac{k}{\kappa} = \frac{4}{3} \left(\frac{\alpha}{e} \right)^2 \cdot T,$$

worin α die weiter oben genannte universelle molekulare Konstante und e die Ladung des Elektrons, T die absolute Temperatur bedeuten. H. A. Lorentz findet in einer strengeren Durchführung der Theorie den Zahlenfaktor $\frac{8}{9}$ statt $\frac{3}{4}$ in sonst gleichem Ausdruck. Das Wiedemann-Franzsche und das L. Lorenzsche Gesetz sind in neuerer Zeit nach einer von F. Kohlrausch angegebenen eleganten Methode von W. Jaeger und H. Diesselhorst in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt zu Charlottenburg (1898–99), sowie von Ch. H. Leco (1908) zum Gegenstand ausführlicher Untersuchung gemacht und zwischen 0° und 100° bis auf wenige Abweichungen bestätigt worden. Unter Zugrundelegung der von ersteren für Silber bei 18°C angegebenen Zahl $\frac{k}{\kappa} = 0,760 \cdot 10^{-10}$, die etwa dem Mittelwert aller an verschiedenen Metallen beobachteten Werte entspricht, berechnet sich nach obiger Formel der Quotient $\frac{\alpha}{e}$ fürs Elektron zu

$$\frac{\alpha}{e} = 4,42 \cdot 10^{-7} \text{ (Drude) oder } 5,39 \cdot 10^{-7} \text{ (H. A. Lorentz)}.$$

Die Werte von α und e sind einzeln nur angenähert bekannt. Ihr Quotient ist, wie Drude zeigte, in befriedigender Übereinstimmung hiermit.

Nun kann man auch noch auf einem ganz anderen Wege zu einer genaueren Kenntnis des Wertes dieses Quotienten gelangen. Wenn man ihn nämlich im Zähler und Nenner mit der Zahl N von Teilchen im Grammmolekül multipliziert, so steht im Zähler die Größe $N\alpha$, welche, wie weiter oben bei der Definition von α gesagt wurde, der Energiezuwachs des Grammmoleküls pro Grad Celsius ist. Die Molekularwärme des Elektrons hat gemäß seiner drei Bewegungsfreiheiten den Wert 3 (genauer 2,96) und ergibt mit dem mechanischen Wärmeäquivalent ($1 \text{ Kal.} = 419 \cdot 10^5 \text{ Erg}$) multipliziert den Wert $N\alpha = 1240 \cdot 10^5$. Im Nenner steht die Größe Ne , d. i. die von der Natur des Stoffes unabhängige, also universelle, aus der Elektrolyse genau bekannte Ladung des Grammäquivalents, indem man jedes Elektron als Träger des Elementarquantums elektrischer Ladung anzusehen hat.

Es ist $Ne = 96540 \text{ Coulomb} = 3 \cdot 96540 \cdot 10^9 \text{ absoluten elektrost. Einh.}$. Als Quotient ergibt sich

$$\frac{N\alpha}{Ne} = \frac{\alpha}{e} = 4,28 \cdot 10^{-7}.$$

In der recht guten Übereinstimmung dieses Wertes mit dem aus dem Leitver-

hältnis berechneten ruht eine der hervorragenden Stützen der Elektronentheorie der Metalle. Doch haben neuere Untersuchungen von Meusing gezeigt, daß bei sehr tiefen Temperaturen die Gesetze von Wiedemann-Franz und von Lorenz vollständig versagen, ebenso wie das Dulong-Petitsche Gesetz der Atomwärme.

Die Formel, welche die kinetische Theorie für das elektrische Leitvermögen eines metallischen Leiters gibt, ist verhältnismäßig sehr einfach herzuleiten. Ein elektrisches Feld $\mathcal{E}$ im Leiter wirkt auf ein Elektron mit der Kraft $\mathcal{E}e$ bewegend und erteilt ihm in der Zeit τ zwischen zwei aufeinanderfolgenden Zusammenstößen eine Endgeschwindigkeit, die durch die Größe $\frac{\text{Kraft} \cdot \text{Zeit}}{\text{Masse}}$, also durch $\frac{\mathcal{E}e\tau}{m}$ gegeben ist. Die mittlere Geschwindigkeit des Elektrons während dieser kurzen Zeit ist halb so groß. Die Zeit τ wird nun in jedem Augenblick für die einzelnen Elektronen sehr verschieden sein und auch für dasselbe Elektron fortwährend an Größe wechseln, sie wird aber einen für alle Elektronen gleichen, dauernden Mittelwert haben, der durch den Quotienten aus dem im Mittel von den Elektronen zwischen zwei Zusammenstößen zurückgelegten Weg, d. i. der sog. mittleren freien Weglänge λ , und der mittleren Geschwindigkeit u ihrer molekularen Bewegung gegeben ist. Die mittlere Geschwindigkeit der gerichteten Bewegung im elektrischen Feld ist demnach

$$v = \frac{1}{2} \mathcal{E} \frac{e}{m} \lambda$$

und wenn man noch die kinetische Energie des Elektrons

$$\frac{1}{2} m u^2 = \alpha T$$

setzt,

$$v = \frac{1}{4} \mathcal{E} \frac{e \lambda u}{\alpha T}.$$

Multipliziert man diesen Geschwindigkeitswert mit der im ccm enthaltenen Ladung, d. h. mit der räumlichen Elektronendichte $\mathfrak{N}$ und Ladung eines Elektrons e , so erhält man den im Feld $\mathcal{E}$ fließenden Strom. Die Stromstärke im Feld 1, d. h. die Leitfähigkeit κ ist also:

$$\kappa = \frac{\mathfrak{N} e^2 \lambda u}{4 \alpha T}.$$

Diese Formel wird hier angeführt, weil einige interessante Folgerungen aus dem experimentell beobachteten Verhalten der Leitfähigkeit daran anzuknüpfen sind. Es ist eine bereits lange bekannte, 1858 von Clausius zuerst bemerkte und ganz offenbar mit unserer Anschauung von den Elektronen als einem Gase in naher Beziehung stehende Eigentümlichkeit des Leitungswiderstandes der meisten reinen Metalle, daß er mit dem Ausdehnungskoeffizienten der Gase ungefähr übereinstimmt. Nach diesem merkwürdigen Clausiusschen Gesetz nimmt also der Widerstand proportional der absoluten Temperatur zu. Wenn demnach κ der Temperatur T umgekehrt proportional ist, so muß der Zähler in obiger Formel von ihr unabhängig sein. Er enthält drei als von der Tempe-

ratur abhängig anzusehende Größen u , λ und $\mathfrak{N}$. Die erste u wächst proportional mit $\sqrt{T}$; der Umstand, daß in allen Metallen der beobachtete Thomson'sche Wärmeeffekt recht klein ist, ergibt elektronentheoretisch, wie hier nicht näher bewiesen werden kann, auch eine Proportionalität von $\mathfrak{N}$ mit $\sqrt{T}$, so daß demnach sich die freie Weglänge als der absoluten Temperatur umgekehrt proportional ergibt. Das Clausiussche Gesetz, das in weiten Temperaturgrenzen gültig ist, läßt auf ein Verschwinden des elektrischen Widerstandes bei dem absoluten Nullpunkt schließen. Wenn sich zwar auch herausgestellt hat, daß das Gesetz bei den sehr tiefen Temperaturen nicht mehr erfüllt wird, so haben doch in der Tat die neueren Untersuchungen, insbesondere von J. Clay (1908) im Leidener Kältelaboratorium des Herrn Kamerlingh Onnes diesen Schluß bestätigt. Es sind z. B. bei $-270,8^{\circ}\text{C}$, d. i. $2,3^{\circ}$ absol. die Widerstände von Platin, Gold, Quecksilber vom Wert 1 bei 0°C herabgesetzt auf 0,0119; 0,00011; 0,00003.

Das Wärmeleitvermögen ergibt sich aus der kinetischen Theorie auch als dem Produkt der drei Größen $\mathfrak{N}\lambda u$ proportional, ohne indessen noch in anderer Weise Funktion der Temperatur zu sein. Es ist also, wie auch aus dem Clausiusschen im Verein mit dem L. Lorenz'schen Gesetz folgt, von der Temperatur unabhängig. Da die Molekulargeschwindigkeit der Elektronen für jede Temperatur eine ihrem absoluten Betrage nach bekannte Größe ist, ergeben Messungen des absoluten elektrischen oder Wärmeleitungsvermögens den Wert des Produktes $\mathfrak{N}\lambda$. Nun hat J. J. Thomson (Korpuskulartheorie der Materie. Sammlung: Die Wissenschaft, Heft 25, S. 82, 1908) aus den oben erwähnten Versuchen von Hagen und Rubens den Schluß gezogen, daß die mittlere Zeit zwischen zwei Zusammenstößen der Elektronen einen gewissen Betrag ($3,3 \cdot 10^{-15}$ sec) nicht übersteigt. Man kann daraus einen schätzungsweisen Wert für die mittlere freie Weglänge λ gewinnen, der die Größenordnung 10^{-7} cm hat. Dann ist aber nach dem eben Gesagten auch $\mathfrak{N}$ zu berechnen. Es ergibt sich dabei nach M. Reinganum für Silber ein Wert $\mathfrak{N} = 5 \cdot 10^{22}$. Jedes Elektron braucht zur Temperaturerhöhung um 1° die Energiemenge $\alpha = 1,32 \cdot 10^{-16}$ Erg. Es berechnet sich demnach die Wärmekapazität der im Kubikzentimeter enthaltenen Elektronen zu $\frac{6,6 \cdot 10^6}{419 \cdot 10^5} = 0,16$ cal ($419 \cdot 10^5 =$ mechan. Wärmeäquivalent), also, da 1 ccm Silber 10,5 gr. wiegt, der Anteil der Elektronen an der spezifischen Wärme (0,06) des Silbers zu 0,015, d. h. ein Viertel der im Silber enthaltenen Wärme würde hiernach in der Molekularbewegung der freien Elektronen bestehen. Dies Ergebnis bedeutet aber für die Elektronentheorie in ihrer bisherigen Form eine Klippe, an welcher sie fast zu scheitern droht. Denn erstens bleibt die weitgehende Gültigkeit des Dulong-Petit'schen Gesetzes von der Konstanz der Atomwärme bei den Metallen schwer verständlich. Dann ist aber weiter mit der Anschauung, daß die Elektronen sich in so großer Zahl an dem Wärmegehalt eines Metalles beteiligen, das oben erwähnte experimentelle Ergebnis völlig unvereinbar, daß bei tiefsten Temperaturen die spezifische Wärme fast verschwindet, während die elektrische

Leitfähigkeit nicht nur erhalten bleibt, sondern sogar ins Ungeheure wächst. Es fehlt bereits nicht an einem Versuch, diese Schwierigkeit zu beseitigen. J. Stark schlägt vor, den Elektronen eine Einzelbeweglichkeit und eine Wärmebewegung abzusprechen, ihnen aber eine beschränkte zur Erklärung der elektrischen Leitung ausreichende Bewegungsmöglichkeit zu lassen, insofern als sie, elektrisch miteinander gekoppelt, in ihrer Gesamtheit als ein starres Elektronengitter sich bewegen mögen. Einen beachtenswerten Ausweg aus der genannten Schwierigkeit scheint eine ältere Elektronentheorie der Metalle von J. J. Thomson (in oben zitierter Korpuskulartheorie der Materie) zu bieten, die den Vorzug hat, nicht nur manche Resultate der gewöhnlichen Elektronentheorie, z. B. das Wiedemann-Franz-Lorenzsche Gesetz, Erklärung der Thermoeffekte, auch zu den ihrigen zu zählen, sondern sogar gewisser, fast unüberwindlich scheinender Unstimmigkeiten zu ermangeln, die der anderen Theorie entgegenstehen (Halleffekt umgekehrten Vorzeichens). Die Thomsonsche Theorie nimmt auch die Existenz freier Elektronen an, die fortdauernd von den Atomen frei werden, indessen sofort beim ersten Zusammenstoß mit anderen Atomen von diesen aufgenommen werden, so daß ihnen nicht Gelegenheit gegeben ist, ins Wärme Gleichgewicht mit den Atomen zu kommen. Ihnen ist also die Beteiligung an der Wärmebewegung im gewöhnlichen Sinne genommen. Zur Erklärung einer durch sie erfolgenden Wärmeleitung hat man die plausible Annahme zu machen, daß jedes Elektron bei der Lostrennung vom Atom einen der Energie desselben proportionalen Betrag von Bewegungsenergie empfängt.

Galvanomagne-
tische und ther-
momagnetische
Erscheinungen.

Die vielfachen und komplizierten Erscheinungen, die die Einwirkung des Magnetfeldes auf stromdurchflossene Metalle hervorruft, können hier nur kurz gestreift werden; sie sind zurzeit noch die Schmerzenskinder der Elektronentheorie, zum wenigsten in ihrem quantitativen Verhalten. Von allen diesen Phänomenen der Beobachtung am leichtesten zugänglich, daher auch zuerst und am meisten untersucht, sind die Widerstandsänderungen, die die Metalle für Elektrizitäts- und Wärmeleitung im Magnetfeld erfahren. Der elektrische Effekt ist für die meisten Metalle schwach aber regelmäßig und im Sinne einer dem Quadrat der Feldstärke proportionalen Widerstandszunahme, für Wismut ist der Effekt sehr groß und wird zur praktischen Bestimmung von magnetischen Feldstärken mit Hilfe käuflicher Wismutspiralen benutzt.

Er ist hier stark von der kristallinen Struktur abhängig, befolgt bei höheren Feldstärken nicht mehr das quadratische Gesetz und zeigt erhebliche Veränderlichkeit mit der Temperatur, die bei der Feldmessung mit Wismutspiralen sorgfältig berücksichtigt werden muß. Die Veränderung der Wärmeleitung am gleichen Stück im gleichen Feld scheint nicht derjenigen der elektrischen Leitfähigkeit proportional zu sein.

Für ferromagnetische Metalle scheint allgemein das Resultat zu gelten, daß longitudinale Magnetisierung des Leiters den Widerstand vergrößert, transversale ihn verkleinert.

Die von E. H. Hall im Jahre 1879 entdeckte Ablenkung der Stromlinien

durch das Magnetfeld, die sich durch das Auftreten einer transversalen Potentialdifferenz zwischen zwei ohne Feld äquipotentiellen Punkten äußert, ist durch eine der Kathodenstrahlablenkung analoge Deviation der Elektronen verständlich und wurde ein Jahr nach der Auffindung des Effekts auch von L. Boltzmann in ähnlichem Sinne berechnet. Im Wismut ist die Richtung des in ihm auch besonders großen Halleffekts die durch bewegte negativ geladene Teilchen vorgeschriebene. Es gibt aber eine ganze Reihe von Leitern, die einen Halleffekt des entgegengesetzten Vorzeichens aufweisen. Der nächstliegende Ausweg, auch positive freie Elektronen anzunehmen, führt zu so vielen anderen Schwierigkeiten, daß er nicht zulässig sein dürfte. Wege, die unitarische Elektronentheorie zu modifizieren, sind bereits vorgeschlagen worden. Gleichzeitig mit der transversalen Potentialdifferenz entsteht, wie A. v. Ettingshausen 1887 fand, eine ebensolche Temperaturdifferenz. Und die gleichen beiden transversalen Phänomene treten im Magnetfeld auf, wenn man den primären Elektrizitäts- durch einen Wärmestrom ersetzt (A. v. Ettingshausen und W. Nernst 1886, A. Leduc und A. Righi 1887). Endlich treten auch in longitudinaler Richtung Potential- und Temperaturdifferenzen bei primärem Elektrizitäts- und Wärmestrom auf. Der elektrische Effekt bei primärem elektrischem Strom, und der Temperatureffekt bei primärem Wärmestrom erzeugen die zuerst erwähnten Widerstandsvergrößerungen.

Wenn auch alle diese Phänomene die Grundanschauung der Elektronentheorie, daß Wärme- und Elektrizitätsleitung von den gleichen Trägern vermittelt werden, deutlich bestätigen, so zeigen sie doch in ihrem genaueren Verhalten ebenso deutlich, daß die Theorie noch einer weitgehenden Vervollständigung bedarf.

Die ältesten Bestimmungen der elektrischen Leitfähigkeit rühren von H. Davy (1821), G. S. Ohm (1826), A. C. Becquerel (1828) her. Diese ebenso wie die vielen folgenden Messungen älterer Zeit haben nur noch historisches Interesse. Bleibenden Wert fangen solche Bestimmungen erst von dem Moment an zu behalten, als man darauf bedacht war, chemisch möglichst reine Materialien zu verwenden. Dies ist in ausgedehnter Weise zuerst durch A. Matthiessen und M. v. Bose (1862) geschehen. In der Neuzeit sind die Anforderungen an die Reinheit immer größere geworden, und so sind denn zur Zeit nur noch die neuesten Messungen maßgebend, in erster Linie neben denjenigen von J. Dewar und J. A. Flemming (1893), die sich bis zu sehr tiefen Temperaturen erstrecken, die in der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt mit reinstem Material und den besten Mitteln moderner Meßtechnik von W. Jaeger und H. Diesselhorst ausführen.

Bezüglich der Abhängigkeit von der Temperatur ist zu bemerken, daß das Clausiussche Ergebnis, Proportionalität des Widerstandes mit der absoluten Temperatur, also Gleichheit des Temperaturkoeffizienten des Widerstandes mit dem Ausdehnungskoeffizienten 0,00367 idealer Gase, nicht streng gilt. Zunächst hat der erstere für die meisten Metalle einen etwas größeren Wert (bis zu 0,0047, Eisen sogar 0,0054, Mittelwert aller reinen Metalle 0,00411),

Abhängigkeit
der Leitfähigkeit
von Temperatur,
Druck, Aggregat-
zustand etc.

sodann erweist er sich auch nicht konstant, sondern mit der Temperatur veränderlich. Man erreicht Anschluß der Beobachtungen an die Temperaturformel, wenn man ein dem Quadrat der Celsius-Temperatur proportionales Glied hinzufügt, so daß sich der Widerstand bei der Temperatur $t^{\circ}\text{C}$ im Verhältnis zu dem beim Eisschmelzpunkt darstellt durch

$$\sigma_t = \sigma_0 (1 + \alpha t + \beta t^2),$$

β hat darin die Größenordnung 10^{-6} für die meisten Metalle und ist positiv, nur für die Platingruppe negativ, bei der also mit steigender Temperatur der Widerstand allmählich weniger zunimmt. Bei den sehr niedrigen Temperaturen des flüssigen Wasserstoffs und Heliums wird der Temperaturkoeffizient gleichzeitig mit dem Widerstand selbst außerordentlich klein. Schlechte Leiter wie die Metalloide und Metallverbindungen zeigen eine kompliziertere Abhängigkeit des Widerstandes von der Temperatur, teils eine Zunahme, teils eine Abnahme (Kohle), häufig beides, indem bei einer bestimmten Temperatur ein Minimum auftritt. Eine Erklärung hierfür durch eine mit der Temperatur zunehmende Elektronenabspaltung hat J. Koenigsberger (1910) versucht. Hierher gehören auch durchsichtige Oxyde, wie Quarz, Zirkon u. a. Mit steigendem Druck nimmt der Widerstand der meisten Metalle um einige Milliontel seines Werts pro Atmosphäre zu. Den größten Wert zeigt das flüssige Quecksilber mit 32,6; wenig dagegen Platin mit 1,9 Milliontel. Wismut zeigt Abnahme mit $-19,6$ Milliontel. (Zahlen nach Lisells 1902, Williams 1907.) Beim Übergang in den flüssigen Zustand beim Schmelzpunkt springt der Widerstand wie auch sein Temperaturkoeffizient auf höheren Wert. Nur Antimon und Wismut zeigen kleineren Widerstand im flüssigen Zustand. Daß sprunghafte Änderungen im kristallinen Zustand, d. h. Umwandlungen in eine andere Modifikation von sprunghafter Veränderung der Leitfähigkeit begleitet sind, dürfte nicht verwunderlich sein. Endlich ist das eigenartige Verhalten des metallischen Selen zu erwähnen, das durch Belichtung eine starke Abnahme seines Widerstandes erfährt. Diese Wirkung, die im gelben und roten Spektralbereich ihr Optimum hat und im Blau und Violett sehr gering ist, findet verschiedentliche technische Verwendung, beispielsweise bei der Lichttelephonie, Fernphotographie u. a. m. Sie ist 1873 von Willoughby Smith entdeckt. W. Siemens stellte 1876 zuerst wirksame Selenzellen durch Erhitzen von amorphem Selen auf 100° her. Neuere Untersuchungen von R. Marc (1907) und M. Sperling (1908) haben die Lichtwirkung als eine Verschiebung im Mischungsverhältnis von Selen in schlecht und gut leitender Modifikation erkannt. Ähnliche Wirkungen sind am Antimonglanz (G. F. Jaeger 1907), an Silberhaloiden (Sv. Arrhenius 1888) und an Kupferjodür (K. Baedeker und G. Rudert 1910) entdeckt worden.

Legierungen.

Die Metallegierungen zeigen eine große Mannigfaltigkeit im Verhalten des elektrischen Leitvermögens. Die ersten recht genauen und zahlreichen Messungen hierüber rühren von A. Matthiessen (1857—1863) her. Eine systematische Kenntnis ist erst erreicht worden, seitdem man die Konstitution der Legierungen mit Hilfe des Mikroskops oder durch Bestimmung der Schmelz- und Er-

starrungskurven untersuchte. Dies ist insbesondere an den binären Legierungen geschehen, die beim Zusammenschmelzen von zwei Metallen entstehen. Nach H. le Chatelier und nach W. Guertler treten hierbei verschiedene Fälle auf: 1. Die zwei Metalle sind nicht ineinander löslich, dann besteht die Legierung nur aus getrennt nebeneinander liegenden Kristallen der Metalle. Die Leitfähigkeit und der Temperaturkoeffizient des Widerstandes berechnen sich einfach nach der Mischungsregel aus den betreffenden Größen der Einzelmetalle. Beispiele: *Cd-Zn*, *Cd-Pb*, *Cd-Sn*, *Sn-Pb*, *Zn-Sn*. 2. Die beiden Komponenten sind ineinander löslich, und zwar entweder a) in jedem Verhältnis oder b) nur teilweise. Die Legierungen unter a) zeigen weit höheren Widerstand als die Komponenten und einen sehr kleinen Temperaturkoeffizienten, sie werden daher in der Praxis zur Herstellung der Widerstandsetalons benutzt, z. B. Manganin (84 *Cu*, 12 *Mn*, 4 *Ni*; $\sigma_0 = 0,42 \cdot 10^{-4}$; $\alpha = 3 \cdot 10^{-5}$), Konstantan (60 *Cu*, 40 *Ni*; $\sigma_0 = 0,49 \cdot 10^{-4}$, $\alpha = -3$ bis $+5 \cdot 10^{-5}$), Platinrhodium (10 *Rh*, 90 *Pt*; $\sigma_0 = 0,2 \cdot 10^{-4}$; $\alpha = 1,7 \cdot 10^{-3}$). Zusammensetzung ist in Gewichtsprozenten angegeben. Charakteristisch ist, daß ganz geringe Zusätze des einen Metalls zum anderen reinen, dessen Leitfähigkeit sehr erheblich herabdrücken. So setzt z. B. ein Goldzusatz von wenigen Prozent die Leitfähigkeit von Silber nach Matthiessen auf den dritten Teil herab, fast ebenso sehr wenige Prozent Silber die des reinen Goldes. Die beide Metalle zu gleichen Teilen enthaltende *Ag-Au*-Legierung hat den Minimalwert des Leitvermögens von ca. $\frac{1}{6}$ desjenigen des reinen Silbers. Ein allgemeines Gesetz läßt sich hier nicht aufstellen, dagegen fand für kleine Zusätze Benedicks (1902) die Regel, daß eine gleiche Zahl von Atomprozenten irgendeines in diese Gruppe gehörigen Metalls den Widerstand eines reinen Metalls in demselben Betrage erhöht. Dies gilt beispielsweise nach Benedicks für Zusätze von Kohlenstoff, Phosphor, Silicium, Mangan, Aluminium, Chrom, Nickel, Wolfram zu Eisen, also für die verschiedenen Stahllarten; ferner nach Kurnakow (1909) für Zusätze von *Fe*, *Tl* zu *Pb* und *Cu*, *Ag* zu *Au*. Die Erhöhung des spezifischen Widerstandes pro gelöstes Atomprozent beträgt bei den Stählen $5,9 \cdot 10^{-6}$.

Für den anderen Fall b) dieser Erscheinungsgruppe, den Fall beschränkter Mischbarkeit, ist Eisen mit mehr als 0,27 % Kohlenstoff ein Beispiel. Der über diesen Betrag hinausgehende Gehalt von *C* wird nicht gelöst, sondern ist als Graphit nur beigemischt. Für diesen Fall gilt die Mischungsregel, die ergibt, daß die Menge freien Graphits praktisch keinen Einfluß ausübt.

3. Die dritte Gruppe endlich enthält viele und zum Teil wichtige Legierungen, wie z. B. Messing, Bronze. Es sind die Legierungen, in denen die Komponenten chemische Verbindungen eingehen, die ihrerseits sich in den Komponenten lösen können oder nicht. In dieser Gruppe ist die Kenntnis bisher am unvollkommensten.

III. Elektrolytische Leitung. Der erste Fall von chemischer Zersetzung durch den elektrischen Strom ist im Jahre 1800 von W. Nicholson und A. Carlisle beobachtet worden, als sie zur Verbesserung eines Kontakts einen

Allgemeine
Theorie.
Geschichtlicher
Überblick.

Wassertropfen an die betreffende Stelle brachten. Von ihnen und anderen ist sodann bald darauf die Wasserzerlegung auch in größerem Maßstabe ausgeführt worden. Es zeigte sich bald, daß in allen Fällen die Zersetzungsprodukte an den stromzu- bzw. abführenden Metallplatten, niemals im Raum zwischen diesen, im Innern der Flüssigkeit auftreten, eine Tatsache, die zu erklären zunächst große Schwierigkeiten bereitete. Sechs Jahre nach der ersten experimentellen Auffindung der chemischen Wirkung stellte Ch. v. Grothuss (1806) eine Theorie der Erscheinung auf, die mit gewissen Modifikationen bis zum heutigen Tag ihre Gültigkeit behalten hat. In derselben wird die Annahme gemacht, daß im Wassermolekül das Wasserstoffatom positiv, das Sauerstoffatom negativ geladen ist. Zwischen einer $+$ und einer $-$ geladenen Metallplatte tritt eine Richtung der Moleküle ein, wodurch zwei in der Stromrichtung benachbarte Moleküle ihre entgegengesetzt geladenen Atome H und O zur Verbindung bringen. An dem einen Ende der Molekülketten werden dadurch H -, am anderen Ende O -Atome frei, die ihre Ladungen an die Metallplatten abgeben. Michael Faraday, dessen ausgezeichneten Experimentaluntersuchungen (1833) die Wissenschaft ihre weiteren Fortschritte auf diesem Gebiet, in erster Linie das quantitative Grundgesetz verdankt, führte die noch heute gebräuchlichen Namen ein (vgl. Artikel 13). Den Zersetzungs Vorgang bezeichnete er als Elektrolyse; der zusammengesetzte Stoff, der Elektrolyt, wird in seine Ionen gespalten, die nach den Elektroden wandernd dort ausgeschieden werden, und zwar das positive Kation an der negativen Kathode, das negative Anion an der positiven Anode. Die ausgeschiedenen Ionen brauchen nicht immer als solche sich an den Elektroden zu zeigen, sondern können mit den letzteren oder mit der Lösung sekundär reagieren. Diese Erscheinung nennt Faraday sekundäre Elektrolyse. Faraday hatte bezüglich der Art der Ionen noch mancherlei von den heutigen abweichende Anschauungen. So sah er beispielsweise, unter dem Einfluß der Berzeliusschen Salztheorie stehend, bei den Salzen der Sauerstoffsäuren das Metalloxyd und das Säureanhydrid als die Ionen des Salzes an. J. F. Daniell (1839–44) fand den Widerspruch, der sich hieraus mit dem Faradayschen Grundgesetz ergibt, und bewies, daß in Salzen allgemein das Metall Kation, der Säurerest Anion ist. So sind beim Bittersalz z. B., obwohl an der Kathode neben H das Oxyd MgO auftritt und an der Anode neben Sauerstoff auch freie Schwefelsäure, die Ionen nicht MgO und SO_3 , wie Faraday noch meinte, sondern Mg und SO_4 . Daniell zeigte, daß in einem in Serie geschalteten Wasservoltameter eine genau gleiche Wasserstoff-Sauerstoffentwicklung eintritt. Bei dem Bittersalz hätte nach der alten Auffassung derselbe Strom also neben der gleichen Menge Wasser außerdem noch Salz zersetzt. Diesen scheinbaren Widerspruch mit dem Faradayschen Gesetz löste Daniell durch die neue Ionenannahme und einen durch die Ionen Mg und SO_4 bewirkten sekundären Vorgang. R. Kohlrausch (1856), H. Buff (1858) und W. Hittorf (1858) haben als die ersten klar ausgesprochen, daß die geladenen Ionen einen großen Teil ihrer Bewegung unverbunden ausführen müssen. R. Clausius zog 1857 aus der Tatsache, daß das Ohmsche Gesetz in Elektrolyten auch bei

beliebig schwachen Strömen seine Gültigkeit behält, den weiter reichenden Schluß, daß die freien elektrisch geladenen Ionen nicht nur während des Stromdurchgangs, also während ihrer Wanderung, sondern auch im Ruhezustande im Elektrolyten vorhanden sein müssen. Diese Vorstellung, so einfach und überzeugend sie auch sein mochte, bot im chemischen Sinne doch gewisse Schwierigkeiten. So war es nicht recht einzusehen, warum z. B. ein Kaliumion, das frei in der Lösung sich befindet, nicht sogleich mit dem Lösungswasser in Reaktion treten muß. Hittorf hat, wohl als einziger unter den Zeitgenossen von Clausius, die Hinfälligkeit solchen Einwandes dargelegt, indem er präzise betonte, daß das Kaliumion infolge seiner Ladung einen ganz anderen Stoff mit ganz anderen Eigenschaften darstellt wie das metallische Kaliumatom. Svante Arrhenius hat in seiner Dissoziationstheorie (erste Veröff. 1884) den Clausiusschen Vorstellungen ihren quantitativen Inhalt gegeben, indem er zeigte, daß alle Elektrolyte in Lösung in mehr oder weniger hohem und zwar bestimmbarem Grade in freie Ionen gespalten sind, und hat als erster die große Wichtigkeit dieser Tatsache für die chemischen Erscheinungen in einer größeren Reihe von Anwendungen der Theorie dargetan. Einen Vorgänger in der Erkenntnis der Beziehungen der elektrolytischen Leitfähigkeit zu chemischen Vorgängen hat Arrhenius in W. Hittorf gehabt, der in seinen Beobachtungen Widersprüche mit der Berzeliusschen Theorie der chemischen Verwandtschaft fand. Einen glänzenden Beweis für die weitreichende Anwendbarkeit der Arrheniusschen Dissoziationstheorie brachte die gleichzeitig mit ihr von van t'Hoff (1886 und 1887) ausgearbeitete Theorie des osmotischen Druckes. Während sich für alle nichtelektrolytischen Lösungen eine weitgehende Bestätigung der Theorie fand, zeigte sich in Lösungen von Elektrolyten der osmotische Druck, der der in Lösung befindlichen Zahl von Molekülen proportional sein und für eine bestimmte Zahl solcher einen bestimmten Betrag haben sollte, stets größer als der zu erwartende. In der endgültigen Ausarbeitung der Dissoziationstheorie (1887) konnte Arrhenius zeigen, daß der Korrektionsfaktor, den van t'Hoff jedem Elektrolyten zur Darstellung seines Verhaltens beilegte, in nahem Zusammenhang zum Dissoziationsgrad steht, indem die partielle Dissoziation des Elektrolyten durch die mit ihr erfolgende Vermehrung der in Lösung befindlichen einzelnen Partikel eine Erhöhung des osmotischen Drucks und damit eine Vergrößerung der durch ihn hervorgerufenen Wirkungen, z. B. der Gefrierpunkts- und der Dampfdruckerniedrigung, erzeugt.

Faraday entdeckte 1833 als Folgerung aus seinen Experimentalunter-
 suchungen über Elektrolyse das nach ihm benannte Gesetz „der festen elektrochemischen Aktion“. Derselbe Strom scheidet aus einem bestimmten Elektrolyten unabhängig von dessen Konzentration stets die gleiche Menge eines Ions aus. Diese Menge ist der Stromstärke proportional. Die aus verschiedenen Elektrolyten ausgeschiedenen Mengen sind chemisch äquivalent. Im Sinne der Ionentheorie folgt daraus das Gesetz in folgender Fassung: „Ein Grammäquivalent eines Ions ist, unabhängig von der Natur des Ions und unabhängig von irgendwelchen Bedingungen, stets mit einer bestimmten elektri-

Das Faradaysche Gesetz.

schen Ladung verbunden. Diese Elektrizitätsmenge heißt Äquivalentladung, und hat den sehr großen Betrag von 96540 Coulomb.“ Es bedeutet dies also, daß ein Strom von 9,654 Ampère in 10 000 sec aus beliebigen Elektrolyten ausscheidet:

$$1,01 \text{ gr } H; 107,9 \text{ gr } Ag; \frac{65,4}{2} = 32,7 \text{ g } Zn; \frac{16}{2} = 8 \text{ g } O; \frac{14}{3} = 4,67 \text{ g } N \text{ usw.}$$

Genauigkeit
des Faradayschen
Gesetzes.

Es ist bisher kein elektrochemischer Vorgang bekannt, welcher dem Faradayschen Gesetz widerspräche. Daher ist dieses Gesetz als ein allgemeingültiges anzusehen überall dort, wo es sich um elektrolytische Leitung handelt, von den schwächsten bis zu den stärksten Strömen. Freilich ist es in vielen Fällen schwierig, ja unmöglich, quantitative Beobachtungen anzustellen. Entweder ist die Form der Ausscheidung, etwa des metallischen Niederschlags, besonders bei hohen Stromdichten, zu Wägungen ungeeignet, oder es treten mannigfache Vorgänge sekundärer Natur auf, chemische Umsetzungen oder, besonders bei gasförmigen Ausscheidungen, Absorptions- und Diffusionsprozesse. Auf Vorgänge der letztgenannten Art ist z. B. der schwache Reststrom zurückzuführen, der Säurelösungen ohne sichtbare Gasentwicklung dauernd durchfließen kann. Helmholtz gab (1873 und 1878) die Erklärung dieses von ihm Konvektionsstrom genannten Stromes im obigen Sinn. Der Frage, ob Elektrolyte ohne Zersetzungserscheinungen von einem elektrischen Strom durchflossen werden können, hat man auch die Fassungen gegeben: Haben Elektrolyte außer dem elektrolytischen auch ein metallisches Leistungsvermögen? Bewegen sich in Elektrolyten nur Ionen oder auch Elektronen?

Diese Frage ist ohne weiteres nicht zu entscheiden. Weil beide Leitungsarten das Ohmsche Gesetz befolgen, so würden die experimentellen Konsequenzen des Faradayschen Gesetzes bestehen bleiben, auch wenn ein Anteil metallischer Leitung vorhanden wäre. Nur müßte dieser prozentuale Anteil in allen Fällen derselbe sein, in allen Elektrolyten bei allen Temperaturen, Konzentrationen usw. Auch der oben erwähnte schwache Konvektionsstrom ist nicht durch eine geringe metallische Leitung, sondern durch Ionenbewegung verursacht. Der sich tatsächlich mit ihm abspielende elektrochemische Prozeß und das Vorhandensein der gelösten Salze ist durch mancherlei Mittel nachweisbar, entzieht sich nur infolge des sekundären Vorgangs der Gasabsorption der direkten Beobachtung. Überhaupt gilt allgemein, daß, sobald eine Bewegung der Ionen nicht von einer Ausscheidung derselben an den Elektroden begleitet ist, dies durch sekundäre Prozesse veranlaßt wird. Von unzähligen hier nur ein Beispiel: Wenn eine Lösung, die gleichzeitig Zink-, Kupfer- und Silbersalz gelöst enthält, elektrolysiert wird, scheidet sich bei nicht zu großer Stromdichte an der Kathode nur Silber aus, obwohl im Innern nachweisbar sich alle drei Ionen an der Elektrizitätsleitung beteiligen. Die Erklärung ist in dem bekannten Vorgang der Ausscheidung des edlen Metalls aus seiner Lösung durch ein unedleres zu finden, Kupfer und Zink werden zwar primär ausgeschieden, treiben aber, sich selbst dafür hineinsetzend, in einem sekundären elektrochemi-

schen Prozeß das edlere Silber aus seinem flüssigen Wohnsitz. Alle Untersuchungen haben, wenn genügende Vorsichtsmaßregeln beobachtet wurden, genaue Gültigkeit des Faradayschen Gesetzes, Unabhängigkeit der ausgeschiedenen Quantität eines Ions von Temperatur, Konzentration, Natur des anderen Ions, Anwesenheit anderer Elektrolyte ergeben. Faraday selbst nahm noch einen Anteil metallischer Leitung an. Die ersten genauen Versuche an Silberlösungen stellte H. Buff (1853) an. In bezug auf die anderen sehr zahlreichen Arbeiten muß auf die Spezialwerke verwiesen werden. Daß auch sehr kleine Elektrizitätsmengen, wie der Ladungsstrom einer Leidener Flasche, von entsprechendem Zersetzungseffekt begleitet sind, haben S. Soret (1856) sowie W. Ostwald und W. Nernst (1889) nachgewiesen.

Wie bei den Metallen definiert man den spezifischen Widerstand σ eines Elektrolyten als den Widerstand in Ohm eines Würfels von 1 cm Kantenlänge zwischen zwei parallelen Flächen, die spezifische Leitfähigkeit κ als den reziproken Wert davon, und pflegt diese Größen im allgemeinen bei der mittleren Zimmertemperatur von 18° anzugeben. Die Bestimmung pflegt in der Wheatstoneschen Brücke nach F. Kohlrausch zwecks Vermeidung der Zersetzung und der damit verbundenen Störungen mit Wechselströmen und Telephon ausgeführt zu werden. Die Messungen brauchen nicht in ausmeßbar dimensionierten Gefäßen zu erfolgen, sondern es können die letzteren beliebige Form haben. Mit genau reproduzierbaren Lösungen (z. B. gesättigter Chlornatriumlösung $\kappa_{18^\circ} = 0,2161$; gesättigter Gipslösung $\kappa_{18^\circ} = 0,001891$ u. a.) bestimmt man ein für allemal die Widerstandskapazität C des Gefäßes, d. i. den Widerstand, den eine Lösung $\kappa = 1$ (1 Ohm pro cm-Würfel) in ihm zeigen würde. Der gemessene Widerstand der zu bestimmenden Lösung in C dividiert gibt dann deren Leitvermögen.

Zur Charakterisierung der Größenordnung von κ sei angegeben, daß es für die bestleitenden Elektrolyte, dies sind die starken anorganischen Säuren in ca. 20–30% wässriger Lösung, den Wert ca. $\frac{3}{4}$ hat. Ein cm-Würfel hat bei Zimmertemperatur demnach etwa $\frac{4}{3}$ Ohm Widerstand. Das best- und schlechtestleitende Metall, Silber und Quecksilber, haben vergleichsweise die spezifischen Widerstände $0,016 \cdot 10^{-4}$ und $0,958 \cdot 10^{-4}$, die also rund einem Milliontel bzw. einem Zehntausendstel des kleinsten elektrolytischen Werts gleichkommen.

Während man in der Elektrochemie nach dem Vorgange von Faraday mit dem Namen Ionen die stofflichen geladenen Bestandteile in ihrer Gesamtheit zu bezeichnen pflegt, in welche chemische Verbindungen infolge ihrer Dissoziation durch ein Lösungsmittel zerfallen, ohne zunächst ihre atomare Struktur zu berücksichtigen, ist man in neuerer Zeit besonders von physikalischer Seite her dazu übergegangen, unter Ionen die einzelnen + und – geladenen molekularen Partikel zu verstehen, aus denen ein Stoff sich aufbaut. Dies geschieht, seitdem man auf die Lösungen die molekularkinetischen Vorstellungen anwendet und ganz besonders, seitdem man in der Elektrizitätsleitung durch Gase Mittel gewonnen hat, nicht mehr wie bei der Elektrolyse nur den

Elektrolytische
Leitfähigkeit.

Mechanismus der
elektrolytischen
Dissoziation.

Stoff in seiner Gesamtheit zu beobachten, sondern auch seinen einzelnen molekularen Partikeln beizukommen und das Verhalten dieser letzteren direkter experimenteller Beobachtung zugänglich zu machen. Wir wollen uns dieser physikalischen Bezeichnungsweise anschließen, also unter einem Metall- oder

einem Säureion das einzelne $+$ bzw. $-$ geladene Teilchen Ag^+ , NO_3^- usw. verstehen, dessen Bewegung den Strom vermittelt. Die elektrolytische Leitung unterscheidet sich von der metallischen also dadurch, daß es erstens zweierlei, positive und negative, Teilchen gibt, die die Leitung übernehmen, und daß zweitens diese Teilchen nicht freie Elektronen sind, sondern chemische Atome bzw. Atomkomplexe. Man nimmt an, daß die chemischen Ionen aus den betreffenden ungeladenen Atomen durch Abspaltung oder Aufnahme von Elektronen entstehen, und daß jeder Wertigkeit ein Überschuß oder ein Fehlen eines Elektrons entspricht. Auf diese Weise erklärt sich ungezwungen die Ungeladenheit jedes chemischen Moleküls. Ein zweiwertiges Kupferion ist demnach ein Kupferatom, dem zwei Elektronen entnommen sind, ein Schwefelsäureion ist der Atomkomplex SO_4 mit zwei überschüssigen Elektronen (Cu^{++} , SO_4^{--}).

Ein Cu^{++} -Ion tritt mit einem SO_4^{--} -Ion, dagegen mit zwei NO_3^- -Ionen zu einem ungeladenen Salz-molekül zusammen. Eine $CuSO_4$ -Lösung ist ein sog. binärer Elektrolyt, dessen Moleküle in zwei Ionen zerfallen. $Cu(NO_3)_2$ ist Beispiel eines ternären Elektrolyten, der in drei Ionen, das Kupfer- und die zwei Säureionen, spaltet.

Nach der Auffassung der Dissoziationstheorie sind die Moleküle der gelösten chemischen Verbindungen durch eine dem Lösungsmittel innewohnende, von seiner Natur und von äußeren Bedingungen, z. B. der Temperatur, abhängige dissoziierende Kraft zum Teil in Ionen aufgespalten. Man hat sich dies nicht so vorzustellen, daß dauernd dieselben Moleküle zerfallen sind, sondern es findet infolge der lebhaften Molekularbewegung ein fortwährendes Zusammenstoßen der Ionen untereinander und mit den Molekülen statt, wodurch dauernd erstere sich zu neutralen Molekülen wieder vereinigen und letztere neu aufspalten. Gleichgewicht findet statt, wenn beides in gleichem zeitlichen Betrage geschieht; es ist also kein statisches, sondern ein dynamisches Gleichgewicht. Es ist leicht, aus dieser Betrachtung ein Gesetz für den Dissoziationsgrad, d. i. den dissoziierten Bruchteil α aller vorhandenen Moleküle aufzustellen. Sind in der Volumeneinheit N Salz-moleküle eines binären Elektrolyten gelöst, so sind darin αN Ionen jeden Vorzeichens und $(1 - \alpha)N$ ungespaltene Moleküle vorhanden. Von den letzteren zerfällt ein ihrer Zahl proportionaler Bruchteil und in der gleichen Zeit vereinigt sich eine Anzahl von Ionen, die der Zahl der vorhandenen jedes Vorzeichens, also dem Quadrat $\alpha^2 N^2$ proportional ist. Sind P und Q Konstante, so muß im Gleichgewicht

$$P(1 - \alpha)N = Q\alpha^2 N^2 \text{ oder}$$

$$\frac{\alpha^2}{1 - \alpha} = \frac{P}{Q} \cdot \frac{1}{N} = \frac{\text{Const.}}{N} = \text{Const. } \varphi$$

sein. Dies bedeutet, daß die Funktion $\frac{\alpha^2}{1-\alpha}$ des Dissoziationsgrades α der Moleküllkonzentration $\mathfrak{N}$ der Lösung umgekehrt, oder, wie man auch sagen kann, der Verdünnung φ direkt proportional ist.

Dieses sog. Verdünnungsgesetz wurde auf Grund des 1867 von C. M. Guldberg und P. Waage abgeleiteten Massenwirkungsgesetzes als eine für die Arrheniussche Dissoziationstheorie notwendige Folgerung von W. Ostwald 1888 und gleichzeitig von M. Planck abgeleitet. In der genannten einfachen Form gilt es nur für schwächer dissoziierte Elektrolyte, nach Messungen von Ostwald u. a. besonders gut für die organischen Säuren und Basen.

Aus der Formel des Ostwaldschen Gesetzes folgt, daß für immer kleiner werdendes $\mathfrak{N}$, d. h. also mit steigender Verdünnung, α immer mehr der Eins sich nähert. Im Grenzfall der „unendlichen Verdünnung“ sind also alle Moleküle dissoziiert. Dies erklärt sofort die Eigentümlichkeit des Leitvermögens κ , daß dieses, auf eine bestimmte Konzentration, z. B. auf ein im ccm gelöstes Grammäquivalent reduziert, mit steigender Verdünnung einem maximalen Grenzwert zustrebt, der zuletzt bei weiterer Konzentrationserniedrigung sich nicht mehr ändert. Das tritt ein, sobald der Dissoziationsgrad Eins erreicht ist. Die Reduktion auf das sog. Äquivalentleitvermögen Λ erfolgt dabei durch Proportionalansatz, d. h. es ist das beobachtete κ einer Lösung durch deren Konzentration (g pro ccm) zu dividieren und mit dem Äquivalentgewicht zu multiplizieren oder, wie man sich anders ausdrücken kann, es ist κ durch die Zahl der im ccm gelösten Grammäquivalente zu dividieren.

Ohne weiteres ist ersichtlich, daß der Quotient aus dem Äquivalentleitvermögen Λ einer Lösung und dem Äquivalentleitvermögen Λ_∞ derselben Lösung, die man durch Zusatz von genügend Lösungsmittel bis zur völligen Dissoziation gebracht hat, direkt den Dissoziationsgrad α darstellt. Denn das der Ionenzahl proportionale Leitvermögen Λ ist bei $\mathfrak{N}$ im ccm gelösten Molekülen im allgemeinen der Größe $\alpha\mathfrak{N}$, und bei unendlicher Verdünnung der Größe $\mathfrak{N}$ selbst proportional, weil in diesem Fall alle $\mathfrak{N}$ Moleküle dissoziiert sind. Es ist also

$$\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda_\infty}.$$

Diese Beziehung zwischen Leitvermögen und Dissoziationsgrad kann indessen keinen Anspruch auf völlige Genauigkeit machen, weil für das erstere außer der Anzahl von Ionen auch noch der Reibungswiderstand maßgeblich ist, den die Ionen bei ihrer Bewegung in der Flüssigkeit erfahren. Stärkere Konzentrationsänderungen sind aber nicht ohne Einfluß auf diesen.

Ein überaus großer Fortschritt in der Erkenntnis der Vorgänge bei der Elektrolyse wurde durch die Arbeiten von W. Hittorf (1853–1859) erzielt, der sein Augenmerk auf die infolge der Ionenwanderung in der Lösung sich vollziehenden Konzentrationsänderungen richtete. Er machte dabei die wichtige Entdeckung, daß Anion und Kation in einer Lösung sich im allgemeinen nicht im gleichen Betrage an der Elektrizitätsleitung beteiligen, sondern infolge einer verschiedenen Beweglichkeit in einem für eine bestimmte Lösung charakteristischen, aber von Konzentration u. a. m. abhängigen Verhältnis, Überführung
der Ionen.

welches in einer bei der Elektrolyse sich bildenden Konzentrationsverschiedenheit an den Elektroden sich kundgibt und direkt durch diese gemessen wird. Beistehende Figur diene zur Erläuterung. Zwei Flächen *A* und *B* mögen eine mittlere, neutrale, keinen Veränderungen der Zusammensetzung unterworfenene Schicht des Elektrolyten begrenzen. Links von *A* sei die Anode, rechts von *B* befinde sich die Kathode. Die positiven Ionen seien durch Kreuzchen +, die negativen durch Striche — dargestellt. Vor Anlegung der elektromotorischen Kraft ist die Ionenverteilung eine gleichmäßige (oberster Teil der Figur). Wird

ein elektrisches Feld im Elektrolyten erzeugt, so wandern die + Ionen nach rechts, die — Ionen nach links. Nach einem kleinen Zeitmoment, in welchem durch die Grenzflächen *A*, *B* der neutralen Schicht je ein + Ion ein- bzw. ausgetreten ist, ist bei gleicher Geschwindigkeit der — Ionen auch je ein — Ion

von rechts in die neutrale Schicht eingewandert und nach links hinausgegangen. Es werden dadurch in dem Raum an der Anode zwei negative Ionen, an der Kathode zwei positive Ionen frei und an den Elektroden abgeschieden. In beiden Räumen links und rechts von der neutralen Schicht ist jetzt ein Ionenpaar weniger vorhanden, an beiden Elektroden hat also eine gleiche Konzentrationsabnahme des Elektrolyten stattgefunden (mittlerer Teil der Figur). Anders wenn das eine Ion sich schneller bewegt. Der untere Teil der Figur stellt den Fall dar, daß das — geladene Anion sich doppelt so schnell bewegt wie das + geladene Kation. In derselben Zeit, in welcher in die Lösungsschicht zwischen *A* und *B* ein + Ion von links eintritt und ein anderes nach rechts hin sie verläßt, findet derselbe Vorgang mit zwei — Ionen statt. Aus der Figur ist ersichtlich, daß auf diese Weise eine Abnahme der Konzentration um zwei Ionenpaare (Moleküle) in der Flüssigkeit an der Kathode in derselben Zeit erfolgt, in welcher auf der Seite der Anode ein Molekül verschwindet. An jeder Elektrode werden dabei drei Ionen abgeschieden.

Das Verhältnis der Anzahl der durch die neutrale Schicht nach einer Elektrode hin wandernden Ionen zu der Anzahl der an einer Elektrode freiwerdenden Ionen hat Hittorf als Überföhrungszahl bezeichnet. Das Verhältnis der Überföhrungszahlen beider Ionenarten ergibt direkt das Verhältnis ihrer Geschwindigkeiten. Die Summe beider Überföhrungszahlen ist 1. Ist also *n* die Überföhrungszahl des Anions, so ist 1 — *n* diejenige des Kations, und wenn *u_a* und *u_k* die Geschwindigkeiten der beiden Ionen sind, so ist

$$u_a : u_k = n : 1 - n,$$

woraus folgt:

$$n = \frac{u_a}{u_a + u_k}; \quad 1 - n = \frac{u_k}{u_a + u_k}.$$

Im Beispiel der Figur, mittlerer Teil, sind die Überföhrungszahlen des Anions und Kations gleich $\frac{1}{2}$. Während zwei Ionen an jeder Elektrode frei werden,

wandert je eines durch die neutrale Schicht. In dem durch den unteren Teil der Figur veranschaulichten Fall wandert durch den unveränderten Querschnitt ein $+$ Ion in derselben Zeit wie zwei $-$ Ionen. Dabei werden an jeder Elektrode drei Ionen frei. Die Überführungszahl des $+$ Kations ist daher $\frac{1}{3}$, die des $-$ Anions $\frac{2}{3}$, die Summe beider gleich 1. Es entspricht dies dem Verhalten der Ionen in einer nicht sehr konzentrierten Kupfersulfatlösung. In solcher Lösung bewegen sich die $-$ geladenen SO_4 -Ionen etwa doppelt so schnell wie die $+$ geladenen Cu -Ionen, sind also an der Leitung etwa doppelt so stark beteiligt als die letzteren. Die Überführungszahlen werden, wie aus dieser Betrachtung hervorgeht, durch Bestimmung der Konzentrationsänderungen an den Elektroden direkt gewonnen, wozu Gefäße von mancherlei besonders geeigneter Form vorgeschlagen worden sind.

Das Leitvermögen Λ setzt sich nach obigen Ausführungen aus zwei Teilen zusammen, deren einer der Bewegung des Kations, deren anderer der Bewegung des Anions zufällt. Die beiden Anteile stehen im Verhältnis der Bewegungsgeschwindigkeiten, nach Vorigem also im Verhältnis der Überführungszahlen der Ionen. F. Kohlrausch fand 1875 und bewies in späteren Jahren (1893, 1898) durch sehr genaue Messungen das überaus interessante und hervorragend einfache Gesetz, daß, wenn man die Leitfähigkeiten Λ_∞ bei unendlicher Verdünnung der verschiedensten Elektrolyte im Verhältnis der bei größter Verdünnung gemessenen Überführungszahlen teilt, man für dasselbe Ion in allen diesen Elektrolyten zu dem gleichen numerischen Wert der Ionenleitfähigkeit kommt. Dies bedeutet, daß die Geschwindigkeit jedes Ions unabhängig von der Natur des anderen, also von der Natur des Elektrolyten ist. So beträgt beispielsweise die Äquivalentfähigkeit Λ_∞ für eine Kochsalzlösung 109 (d. h. bei völliger Dissoziation würde der Widerstand eines ccm-Würfels Kochsalzlösung, der ein Grammäquivalent (58,5 gr) gelöst enthielte, den 109. Teil eines Ohm betragen). Die Beweglichkeit und Überführungszahl des Chlorions ist eineinhalbmal so groß als die des Natriumions, woraus sich die Ionenleitfähigkeiten durch Teilung von 109 in diesem Verhältnis ergeben. Na^+ 43,6, Cl^- 65,4. Für Bromkaliumlösung ist $\Lambda_\infty = 132,3$; die Überführungszahlen bei unendlicher Verdünnung sind fast gleich, zeigen eine Teilung des Wertes in die Beträge für K^+ 64,7 und Br^- 67,6. Nach Kohlrauschs Gesetz folgt aus diesen Daten für die Äquivalentleitfähigkeiten bei unendlicher Verdünnung von $NaBr$ -Lösung: $43,6 + 67,6 = 111,2$ und für KCl -Lösung: $64,7 + 65,4 = 130,1$. Das sind Werte, die den wirklich beobachteten sehr nahe entsprechen. Die größten Werte der Ionenleitfähigkeiten haben das H^+ -Ion mit 318 und das OH^- -Ion mit 174.

Das Kohlrauschsche Gesetz gilt ganz streng nur für die Grenzwerte der Leitfähigkeiten und Überführungszahlen in unendlicher Verdünnung, bei welcher völlige Dissoziation nach Arrhenius erreicht ist. Diese Grenzwerte der Leitfähigkeiten kann man in vielen Fällen aus Beobachtungen bei endlichen

Kohlrauschs
Gesetz der
unabhängigen
Ionenwanderung.

Verdünnungen berechnen, wofür teils empirische, teils auf kinetischen Grundlagen aufgebaute Formeln, von Ostwald auch eine aus energetischen Prinzipien, abgeleitet sind. Sehr angenähert gilt das Gesetz indessen oft auch für weniger verdünnte Lösungen.

Absolute
Geschwindigkeit
der Ionen.

Die Äquivalentleitfähigkeit Λ ist gleich der Stärke des Stroms, welcher in einer Lösung, die ein Grammäquivalent im ccm enthält, unter der Einwirkung einer Spannung von 1 Volt pro cm durch die Flächeneinheit fließt. Die Ionen haben dabei eine Geschwindigkeit, die man als ihre Beweglichkeit bezeichnet, und die im allgemeinen für das Kation eine andere u_k ist, als diejenige u_a fürs Anion. u_k und u_a stehen im Verhältnis der Überführungszahlen der Ionen in der betreffenden Lösung. Die genannte Lösung enthält aber an jedem ihrer geladenen Bestandteile die Äquivalentladung 96540 Coulomb im ccm, welche mit u_k , bzw. u_a multipliziert, die durch die Bewegung jeder Ionenart durchs qcm in der Sekunde transportierte Ladung ergibt. Daher ist

$$96540 (u_k + u_a) = \Lambda$$

die Stromstärke durchs qcm bei 1 Volt Spannung. Sind n und $1-n$ die Überführungszahlen von Anion und Kation, so kann man statt u_k schreiben $u_a \cdot \frac{1-n}{n}$, und es wird

$$96540 \cdot \frac{u_a}{n} = \Lambda,$$

woraus man u_a und weiterhin u_k leicht berechnen kann. (E. Budde 1875; F. Kohlrausch 1879.)

So ist z. B. in dem weiter oben bereits benutzten Fall der stark verdünnten Kochsalzlösung: $\Lambda_\infty = 109$; $n = \frac{3}{5}$, $1-n = \frac{2}{5}$. Also

$$u_k = \frac{109}{96540} \cdot \frac{2}{5} = 0,00045 \text{ cm/sec für das } Na^+-\text{Ion (Kation),}$$

$$u_a = \frac{109}{96540} \cdot \frac{3}{5} = 0,00067 \text{ cm/sec für das } Cl^--\text{Ion (Anion).}$$

Man hat sich also den Strom durch einen Elektrolyten als einen nach zwei Richtungen sich sehr langsam dahinwälgenden Ionenschwarm vorzustellen. Die größte Beweglichkeit 0,0032 cm/sec hat unter den Ionen das H^+ -Ion.

Die Größe der Beweglichkeit wird durch Erhöhung der Konzentration sowie auch durch Zusatz indifferenten Substanzen (z. B. Essigsäure) erniedrigt.

Ladung des Ions.
Elementar-
quantum
der Elektrizität.

Um die Ladung des einwertigen Einzelions zu finden, hat man die Äquivalentladung 96540 Coulomb durch die von der Natur des Ions unabhängige Zahl einwertiger Ionen im Grammäquivalent zu dividieren. Die letztere zu finden, dafür gibt die Elektrolyse keine Mittel an die Hand, dagegen ist dieselbe eine in der kinetischen Gastheorie bekannte Größe. Die für alle Gase gleiche Molekülzahl in der Volumeneinheit bei 0° C. und dem normalen Druck 760 mm beträgt $2,8 \cdot 10^{19}$ (Loschmidtsche Zahl). Da 1 gr Wasserstoff 10830 ccm einnimmt und im Molekül zwei Atome enthält, so folgt daraus für Wasserstoff die Zahl einwertiger Ionen im Grammäquivalent zu $60648 \cdot 10^{19}$.

An einem einzelnen Wasserstoffion haftet demnach die Ladung $\frac{96540}{00648 \cdot 10^{18}} = 1,59 \cdot 10^{-19}$ Coulomb. Die gleiche Ladung haftet an jedem anderen einwertigen Ion, sowie an jeder Wertigkeit der einzelnen mehrwertigen Ionen. Ein zweiwertiges Ion trägt die doppelte, ein dreiwertiges die dreifache usw. Elektrizitätsmenge.

Es ist bisher auf keine Weise gelungen, mit Sicherheit kleinere Elektrizitätsmengen als diese am einwertigen Ion haftende Ladung nachzuweisen. Gegenteilige Beobachtungen sind widerlegt worden und höchstwahrscheinlich auf Fehler zurückzuführen. Dagegen hat man auf mehreren ganz anderen Gebieten dieselbe kleinste Ladung feststellen können. Man hat darum diese Elektrizitätsmenge das Elementarquantum der Elektrizität genannt (vgl. Artikel 13) und ist zu der Ansicht gelangt, daß es kleinere Quanten von Elektrizität überhaupt nicht gibt. Wie der Materie, so weist man also auch der Elektrizität eine atomare Struktur zu (Helmholtz). Die Elementarquanten der Elektrizität haften im allgemeinen an den Atomen der Materie, immer eines an jeder chemischen Wertigkeit des Atoms. Ziemlich unabhängig von chemischen Verhältnissen hat man das elementare Quantum der Elektrizität an den Ionen leitender Gase, ferner im doppelten Betrage an den von radioaktiven Körpern in Form der α -Strahlen ausgeschleuderten Atomen des chemisch inaktiven Heliumgases wiedergefunden und messen können. In den Kathodenstrahlen sowie den β - und δ -Strahlen der radioaktiven Körper hat man endlich die bewegten Elementarquanten im freien Zustande gefunden und durch Messungen im Magnetfeld ihre eigene träge Masse ermittelt, die noch ca. 1800mal kleiner als die des leichtesten chemischen Atoms, des H -Atoms, ist. Weiterhin ist in den Erscheinungen der Dispersion des Lichts und besonders seit der Entdeckung Zeemans (1896) die Existenz und optische Wirksamkeit der gleichen Teilchen innerhalb der Atome mit Sicherheit festgestellt und durch die elektrischen und thermischen Vorgänge in Metallen ihr dortiges Vorhandensein in freiem Zustande höchst wahrscheinlich gemacht worden. Endlich ist auch aus den Gesetzen der Wärmestrahlung die Größe des Elementarquantums bestimmt worden (M. Planck 1902). Man hat diesen Elementargebilden freier Elektrizität, deren universeller Charakter immer mehr und mehr erkannt wird, nach dem Vorgange von Johnstone Stoney (1891) den Namen Elektronen gegeben.

Als Mittelwert für das Elementarquantum der Elektrizität gilt augenblicklich der Wert $1,56 \cdot 10^{-19}$ Coulomb.

Das Wasser ist in geringem Betrage in H^+ und OH^- -Ionen gespalten und besitzt eine geringe Eigenleitfähigkeit, die an weitgehend gereinigtem Wasser von F. Kohlrausch und A. Heydweiller (1894) gemessen worden ist. Die Änderung der Dissoziation mit der Temperatur wurde aus der Dissoziationswärme des Wassers auf thermodynamischem Wege von Arrhenius berechnet, und diese Rechnung von denselben Beobachtern über ein großes Temperaturintervall weitestgehend bestätigt.

Viele Salze zeigen auch im festen Zustande eine elektrolytische Leitfähigkeit, die in manchen Fällen von einem Betrage metallischer Leitung begleitet

Leitfähigkeit
des Wassers.

Feste
Elektrolyte.

sein mag, worüber Genaues nicht bekannt ist. Von Interesse ist die von E. Warburg (1884) nachgewiesene elektrolytische Leitung durch Glas, die bei Erwärmung desselben ansehnliche Beträge erreicht und praktische Verwertung darin findet, daß man in abgeschlossene Vakuumröhren von außen her reines Alkalimetall durch Ionenwanderung einführen kann. Das Metall scheidet sich als glänzender Spiegel an der Glasoberfläche aus, das leitende Gas in der Röhre bildet die innere Elektrode (Kathode). Auch Quarz zeigt nach E. Warburg und G. Tegetmeier (1887) parallel zur Hauptachse eine elektrolytische Leitung, die senkrecht zu dieser Achse nicht auftritt. Kräftige Leitung zeigen erhitzte Oxyde; diese wird in den Nernst-Glühlampen (1899) technisch verwertet.

Osmotische Theorie der Ionen.
Galvanisches Element.

Wie die kontakt- und thermoelektrischen Erscheinungen in den Metallen zur Elektronentheorie der metallischen Leitung, so steht das Auftreten elektromotorischer Kräfte in Elektrolyten zur Ionentheorie der elektrolytischen Leitung in naher Beziehung. Wie dort so kann man auch hier von zwei Seiten an die Lösung einzelner Probleme herantreten, entweder durch Überlegungen allgemeiner thermodynamischer Art oder durch spezielle molekularkinetische Vorstellungen. Beide Wege dürfen nicht zu einander widersprechenden Resultaten führen, wenn die letzteren nicht des Anspruchs auf eine richtige Darstellung des Vorgangs verlustig gehen sollen. Die Anwendung der Vorstellungen eines osmotischen Druckes der Ionen auf die einschlägigen Erscheinungen hat in erster Linie W. Nernst (1889) eingeführt. Es sind im wesentlichen die gleichen Betrachtungen, welche später auf die Elektronen in Metallen erweitert und oben bereits kurz skizziert worden sind, mit dem Unterschied, daß die Verhältnisse hier durch die Bewegung zweier Teilhengattungen, nämlich positiv und negativ geladener, um ein Geringes komplizierter werden. Grenzen zwei elektrolytische Lösungen verschiedener Konzentration aneinander, so tritt infolge der verschiedenen osmotischen Drucke ein Diffusionsprozeß ein. Wenn unter den treibenden Kräften beide Ionenarten gleich schnell wandern, so tritt mit dem Vorgang der Diffusion kein weiterer elektrischer ein. Sobald aber die Wanderungsgeschwindigkeit eine verschiedene, z. B. für das negativ geladene Ion eine größere ist, muß sogleich mit dem Konzentrationsgefälle auch ein elektrisches Potentialgefälle auftreten, indem in diesem Fall die verdünntere Lösung einen kleinen Überschuß negativer Ionen erhält, so lange, bis infolge der durchs Feld verursachten Verzögerung der negativen Ionen die Geschwindigkeit beider Ionenarten gleich groß wird. Dann geht der Diffusionsprozeß für beide Ionen in gleicher Weise, also ohne weitere elektrische Veränderungen, vor sich. Die rechnerische Durchführung der theoretischen Betrachtung ergibt eine zwischen zwei Lösungen verschiedener Ionenkonzentrationen resultierende elektromotorische Kraft der sog. Konzentrationskette, die der Differenz der Ionenbeweglichkeiten, ferner dem mittleren Wert der Beweglichkeiten selbst sowie dem Logarithmus des Konzentrationsverhältnisses proportional ist.

Um auch die elektromotorische Kraft zwischen einer Lösung und einem in dieselbe tauchenden Metall zu erklären, die speziell im galvanischen Element die Hauptrolle spielt, führte Nernst folgende neuartige Anschauung ein. Der

osmotische Druck treibt die in Lösung befindlichen Metallionen ins Metall hinein. Dagegen besitzen die Metallatome ihrerseits ein Bestreben, als Ionen in Lösung zu gehen, welches einem Lösungsdruck (Lösungstension) zuzuschreiben ist. Gleichgewicht wird sein, wenn infolge des osmotischen Drucks aus der Lösung gleich viel Ionen sich ausscheiden, als infolge des Lösungsdrucks aus dem Metall in Lösung gehen. Diese Vorstellung erklärt die Tatsache, daß alle Metalle, in reines Wasser tauchend, dadurch, daß sie $+$ Ionen an dasselbe abgeben, sich in einem von der Natur des Metalles abhängigen Betrage negativ aufladen, während, wenn ein Metall in eine konzentriertere Lösung eines seiner Salze taucht, sich dasselbe umgekehrt polarisieren kann. Dieser Fall tritt ein, wenn der osmotische Druck der gelösten Ionen größer ist als die Lösungstension. Die ältere, thermodynamische Theorie der galvanischen Elemente, die ohne spezielle Hypothesen durch die Anwendung der Hauptsätze der mechanischen Wärmetheorie auf die bei Stromdurchgang im Element sich abspielenden thermischen Vorgänge aus diesen die elektromotorische Kraft zu berechnen erlaubt, ist von Sir William Thomson (Lord Kelvin) (1851) und von H. Helmholtz (1882) zuerst gearbeitet worden.

IV. Elektrizitätsleitung in Gasen. Gase und Dämpfe sind, wenn Allgemeines. man von einem äußerst geringen Leitungsvermögen, das sie je nach den äußeren Bedingungen in etwas verschiedenem Betrage zeigen, und welches bereits Coulomb bei seinen elektrostatischen Messungen als isolationsstörend aufgefallen war, absieht, im natürlichen Zustand als vollkommene Isolatoren anzusehen. Durch stärkere Erhitzung, Einwirkung von glühenden Körpern, von kurzwelligem Licht, von Kathoden- oder Röntgenstrahlen sowie den Strahlungen radioaktiver Körper können sie indessen eine bedeutende Leitfähigkeit erlangen, ebenso wie sie auch aus dem isolierenden in einen stark leitenden Zustand durch den Einfluß eines stärkeren elektrischen Feldes versetzt werden können. Diese Erscheinungen sind zum großen Teil bereits seit langer Zeit bekannt. In quantitativer Hinsicht zeigte sich stets eine große Kompliziertheit der Erscheinungsform, wesentliche Abhängigkeit von äußeren Umständen, Ungültigkeit des Ohmschen Gesetzes, Abhängigkeit des Widerstandes von Stärke und sogar von der Richtung des Stromes u. a. m. Die Vorstellung, daß es bewegte geladene Teilchen, Ionen, seien, die von eben genannten Ionisatoren im Gase erzeugt die Leitung im Gase vermitteln, ist zuerst wohl von W. Giese (1882) ausgesprochen worden. Das Verdienst, der IONENTHEORIE für die Gase ihren quantitativen Inhalt gegeben zu haben, kommt J. J. Thomson zu, der seit 1896 im Verein mit seinen Schülern das Gebiet durch theoretische und experimentelle Untersuchungen in hervorragender Weise aufgeklärt hat. Dieselben sind zusammenfassend in seinem Werke „Conduction of electricity through gases“ behandelt.

Die Zahl N der in der Volumeneinheit eines Gases pro Sekunde erzeugten Ionen eines Vorzeichens ist ein direktes Maß für die Wirkung des Ionisators. Man hat die Ionisierung als eine Abspaltung von Elektronen aus neutralen Gasmolekülen anzusehen. Die Elektronen lagern sich in dichteren Gasen schnell

Wieder-
vereinigung.

an neutrale Gasmoleküle oder -atome an und bilden so die negativen Ionen, während der positiv geladene Rest das positive Atomion darstellt. In Gasen geringer Dichte und insolchen großer chemischer Indifferenz (Helium, Argon usw.) ist die Anlagerungstendenz gering, und das Elektron beharrt mehr in seinem freien Zustande. Endlich sprechen manche Erscheinungen dafür, daß den Gasionen sich unter Umständen ganze Molekül- oder Atomkomplexe anlagern. Die so entstehenden schwereren Gebilde werden nach einem Vorschlag von J. Stark wohl auch Molionen genannt. Durch die bekannten Ionisatoren werden die Gase nicht entfernt vollständig, sondern vielmehr nur zu einem sehr geringen Bruchteil ionisiert, indem durch die Molekularbewegung die gebildeten Ionen zusammenstoßen, sich zu neutralen Teilchen wiedervereinen, und so also der Ionenbildenden eine Ionenvermindernde Wirkung entgegengestellt ist. Letztere gibt sich auch schon dadurch zu erkennen, daß ein Gas nach Aufhören der ionisierenden Wirkung schnell seine Leitfähigkeit spontan verliert.

Im Gleichgewicht sind beide Wirkungen gleich groß; also, da die letztere der im ccm enthaltenen Ionenzahl n jedes Vorzeichens, d. h. der Größe n^2 , proportional ist, besteht die Beziehung

$$N = an^2,$$

worin a die sog. Wiedervereinigungskonstante bedeutet.

Nehmen wir jetzt an, der Raum zwischen zwei Plattenelektroden werde durch einen Ionisator, z. B. Röntgenstrahlen ionisiert, die N Ionen jedes Vorzeichens in der Sekunde erzeugen. Im stationären Gleichgewicht seien n Ionen jedes Vorzeichens im ccm enthalten. Jetzt werde eine schwache Potentialdifferenz den Elektroden erteilt. Als bald beginnen die Ionen in dem elektrischen Feld zu wandern, es fließt ein Strom positiver und negativer Ionen durch das Gas, der durch das Quadratcentimeter, wenn U und V die Geschwindigkeiten des $+$ und $-$ Ions sind, sekundlich die Elektrizitätsmenge

$$i = ne(U + V)$$

Ohmsches
Gesetz.

befördert. Es ist dies die Stromstärke in Ampere, wenn die Ladung eines Ions in Coulomb gemessen ist. Das Experiment zeigt, daß bei kleinen Potentialdifferenzen in Gasen normaler Dichte das Ohmsche Gesetz gilt. In schwachen Feldern ist die Ionengeschwindigkeit gering, es wird darum die Zahl n durch die Ionenbewegung nicht merklich beeinflußt, woraus im Verein mit dem Ohmschen Gesetz folgt, daß U und V der Feldstärke proportional sind. Dies bedeutet, daß, etwa so wie ein fallendes Nebelbläschen, die Ionen im Gase keine bleibende Beschleunigung erfahren, sondern schnell eine konstante, der auf sie wirkenden Kraft proportionale Geschwindigkeit annehmen. Diese Betrachtung zeigt auch, wann ein Versagen des Ohmschen Gesetzes zu erwarten ist. Erstens in verdünnten Gasen, weil in diesen die Reibung zu klein wird, und die Ionen darum eine beschleunigte Bewegung im elektrischen Felde ausführen, zweitens aber, und dies in allen, auch dichten Gasen, sobald in der obigen Formel n nicht konstant ist. Dies tritt aber ein, wenn die Feldstärke und damit die Ionengeschwindigkeit so hohe Werte annehmen, daß die Ionen zum Teil sich nicht mehr wiedervereinen können, sondern vorher durch das Feld an die Elektroden

befördert werden. Der Grenzfall ist der, daß das Feld so stark ist, daß kein Ionenpaar zur Wiedervereinigung kommt, sondern alle erzeugten Ionen im Leitungsraum sogleich zum Stromtransport verwendet werden. Dann kann die Stromstärke mit steigender Spannung überhaupt nicht mehr wachsen, es ist der sog. Sättigungsstrom erreicht. Es ist ohne weiteres klar, daß dieser der Zahl N , also der Stärke des Ionisators proportional, mithin ein Maß für diese ist. Ferner ergibt sich auch direkt, daß der Sättigungsstrom dem Volumen des Leitungsraumes proportional sein, d. h. mit dem Abstand der Elektroden wachsen muß. Es erklärt sich auf diese Weise ungemein einfach eine der fundamentalen, zunächst aber sehr paradox aussehenden Erscheinungen der Elektrizitätsleitung durch Gase, daß der elektrische Widerstand einer Gasstrecke mit wachsendem Elektrodenabstand kleiner werden kann.

Während in Gasen schon bei relativ geringen Strömen Abweichungen vom Ohmschen Gesetz sich zu zeigen beginnen, sind in Elektrolyten solche Abweichungen selbst bei sehr hohen Stromstärken nicht beobachtet worden. Dies Verhalten erklärt sich dadurch, daß in Elektrolyten die Ionenbewegung wegen der viel größeren Reibung eine wesentlich, ca. 1000 mal, langsamere ist als in Gasen von normaler Dichtigkeit, und dadurch, daß die Nachproduktion der Ionen eine ungemein schnelle ist. In Elektrolyten ist die Ionenkonzentration n von der Stromstärke daher völlig unbeeinflusst, ferner die Bewegung der Ionen bei der großen Reibung beschleunigungslos, womit die Gültigkeit des Ohmschen Gesetzes gewährleistet ist.

Wird nach Erreichung des Sättigungsstromes die Feldstärke weiter erhöht, Ionenstoß. so beginnt von einem gewissen Wert derselben an die Stromstärke wieder ziemlich rapide zu steigen, die Entladung im Gase geht dann unter Umständen bald in eine leuchtende Form, die sog. Glimmentladung, über oder nimmt auch, je nach den äußeren Bedingungen, den disruptiven Charakter der Funkenentladung an. Die Erklärung fand J. J. Thomson in der eigentümlichen Fähigkeit der bewegten Ionen, durch den Aufprall auf neutrale Gasmoleküle diese in Ionen zu zerspalten, sobald die Bewegungsenergie einen gewissen charakteristischen Betrag überschreitet. Da die Gase, wie eingangs erwähnt, stets geringes Leitvermögen zeigen, also einige wenige Ionen enthalten, so erklärt sich hieraus gleichzeitig die Tatsache, daß auch ohne besondere äußere Einwirkung eines Ionisators eine selbständige Entladung durch Gase eintreten kann, sobald nur genügend hohe elektrische Spannungen auf dieselben einwirken. Das Ion muß, um die Fähigkeit zur Stoßionisierung zu erlangen, ein gewisses Minimum von elektrischer Spannung frei durchlaufen, welches man Ionisierungsspannung nennt. Dieselbe ist für das negative Elektron wesentlich kleiner (10–50 Volt) als für das positive Ion (100–500 Volt). Die diesen Spannungen entsprechenden Geschwindigkeiten, die das positive bzw. negative Ion haben müssen, um eine zur Stoßionisierung ausreichende kinetische Energie zu besitzen, sind $v_+ = \text{ca. } 8 \cdot 10^6 \text{ cm/sec}$; $v_- = \text{ca. } 3 \cdot 10^8 \text{ cm/sec}$. Das sind Geschwindigkeiten, die groß sind gegen die der Molekularbewegung, die selbst bei 1000° erst von der Größenordnung 10^5 cm/sec ist. Bei konstant bleibender Gas-

dichte ist mithin die Ionisierungsspannung praktisch unabhängig von der Temperatur.

Auftreten freier
Ladungen.

Wenn durch ein gleichmäßig ionisiertes Gas, das sich zwischen zwei Metallplatten befinden möge, kein Strom fließt, so sind die $+$ und $-$ Ionen gleichmäßig verteilt, das Gas weist daher nirgends einen Überschuß freier $+$ oder $-$ Ladung auf. Dies wird anders, wenn zwischen den Platten ein elektrisches Feld besteht. Dann wandern die $+$ Ionen nach der Kathodenplatte, die $-$ Ionen nach der Anodenplatte hin, es muß daher vor jeder Platte ein Überwiegen der ihrem Ladungsvorzeichen entgegengesetzten Ionen stattfinden, und nur in einer dünnen Schicht zwischen den Platten $+$ und $-$ Ladung in gleichem Betrage vorhanden sein. Diese Indifferenzschicht liegt, wie unschwer einzusehen, symmetrisch in der Mitte zwischen den Platten, wenn $+$ und $-$ Ion sich gleich schnell bewegen, dagegen näher an der $+$ Platte, wenn die Beweglichkeit des $-$ Ions größer ist als die des $+$ Ions, und umgekehrt. Diese jeder Platte sich vorlagernden Wolken entgegengesetzter Elektrizität sind nicht ohne Einfluß auf die Feldverteilung im Zwischenraum der Platten, bewirken vielmehr, daß in der Nähe jeder Platte das Spannungsgefälle größer wird, dafür im mittleren Zwischenraum abnimmt. Die Spannungskurve besitzt demnach einen Wendepunkt, der an der Stelle der Indifferenzschicht liegt, und, wie man durch eine einfache Rechnung zeigen kann, im Falle des Sättigungsstromes von den Platten Entfernungen zeigt, die im Verhältnis der Ionengeschwindigkeiten stehen. Man hat also in der experimentellen Messung des Spannungsverlaufs ein Mittel, das Beweglichkeitsverhältnis der Ionen entgegengesetzten Vorzeichens zu bestimmen. Es ergibt sich dabei immer eine etwas größere Geschwindigkeit des negativen Ions (C. D. Child 1898).

Feldverteilung.

Ionisationsgrad.

Es ist nur ein sehr geringer Bruchteil der vorhandenen Gasmoleküle, der ionisiert ist. In einem Versuch von J. J. Thomson und E. Rutherford (1896) betrug der Sättigungsstrom pro Quadratcentimeter zwischen zwei 10 cm entfernten Platten in röntgenbestrahltem Wasserstoff $\frac{1}{3} \cdot 10^{-10}$ Ampère. Da der Strom 1 Ampère elektrolytisch 10^{-5} gr = ca. 0,1 ccm Wasserstoff von Atmosphärendruck in der Sekunde ausscheidet, so würde obiger Sättigungsstrom also eine an $\frac{1}{3} \cdot 10^{-10}$ ccm Wasserstoff haftende Elektrizitätsmenge in der Sekunde transportieren, d. h. dieses Volumen wird durch die Röntgenstrahlen in der Sekunde völlig ionisiert und an die Elektrodenplatten befördert. Es ist also ein Bruchteil von der Größenordnung einiger Billiontel des vorhandenen Volumens, der durch die Röntgenstrahlen dissoziiert wird, und darum ist jeder Versuch, die Ionisation durch eine Druckänderung nachweisen zu wollen, von vornherein aussichtslos.

Ionenbeweglichkeit. Direkte Bestimmung.

Zur Ermittlung der Geschwindigkeit, mit welcher sich die Gasionen im elektrischen Felde bewegen, gibt es mehrere direkte Methoden, die von J. J. Thomson, E. Rutherford, J. Zeleny ausgearbeitet und zu Messungen verwertet worden sind. Die älteren derselben beeinflussen die Bewegung des Ions durch Erzeugung eines Gegen- oder Seitenwindes, der das Ion mitführt. Bläst

man z. B. dem Ion einen Luftstrom entgegen, dessen Geschwindigkeit der des Ions im elektrischen Feld gleich ist, so wird dessen Bewegung abgestoppt, was man sogleich an dem Ausbleiben der elektrischen Strömung erkennt. Die genaueste, und bei neueren Messungen mehrfach verwendete Methode ist die Rutherfordsche Wechselstrommethode (1898), die zunächst in allen Fällen anwendbar ist, wo die Leitung durch das Ion eines Vorzeichens, das positive oder das negative, vermittelt wird. Das sind die Fälle, wo die Ionenerzeugung an einer Elektrode vor sich geht. Man kann aber durch gewisse Kunstgriffe sie auch für die Fälle verwendbar machen, wo durch Ionisierung des Gases beide Ionenarten erzeugt werden. Das Prinzip der Methode ist, daß man die an einer Elektrode erzeugten Ionen, z. B. die negativen aus einer ultraviolett belichteten Zinkplatte befreien und sich für gewöhnlich sogleich an Gasatome bindenden Elektronen, einem schnellen elektrischen Wechselfeld unterwirft. Die Ionen führen dann eine hin- und hergehende Bewegung aus, die bei gegebenem Maximalfeld um so weiter ausholt, je größer ihre Beweglichkeit ist. Eine mit Elektroskop verbundene Metallplatte, der ersteren in größerer Entfernung gegenübergestellt, wird von den Ionen zunächst nicht erreicht werden; nähert man sie aber der ionenliefernden Platte allmählich, so kommt man zu einer Stelle, wo die hin- und herfliegenden Ionen auf sie aufzutreffen beginnen, was sogleich durch eine Aufladung kenntlich wird. Aus dieser Grenzentfernung der Platten und den elektrischen Bedingungen ist die Beweglichkeit der Ionen in sehr einfacher Weise zu ermitteln.

In Gasen normaler Dichte ist die Beweglichkeit (Geschwindigkeit im elektrischen Felde 1 Volt/cm) von der Größenordnung eines Zentimeters und um so größer, je leichter das Gas ist, ferner größer fürs negative als fürs positive Ion. Feuchtigkeit vermindert die Beweglichkeit. Druckerniedrigung erhöht die Beweglichkeit bedeutend, ganz besonders die des negativen Ions, so daß man anzunehmen hat, daß dieses bei kleineren Drucken sich des Ballastes neutraler Gasmoleküle entledigt und sich als freies Elektron bewegt. Dasselbe ist, wie die hohe Beweglichkeit des — Ions in der Flamme (ca. 1000 cm/sec) erkennen läßt, bei sehr hohen Temperaturen der Fall, sowie unter normalen Druck- und Temperaturverhältnissen im reinen Stickstoff und den sog. Edelgasen (Argon, Helium), was mit deren chemischer Trägheit in naher Beziehung stehen mag. Unter normalen Verhältnissen ist nach Zeleny sowie J. Franck beispielsweise die Beweglichkeit für:

	trocken		feucht	
	v_-	v_+	v_-	v_+
Kohlensäure	0,81	0,76	0,75	0,82
Luft	1,87	1,36	1,51	1,37
Wasserstoff	7,95	6,70	5,60	5,30
Stickstoff	144	1,27	1,7	
Helium	160	5,09		
Argon	206	1,37	1,7 (1% O_2 beigemischt).	

Wie Feuchtigkeit wirken überhaupt geringe Beimengungen elektronegativer Gase (Sauerstoff, Chlor u. a.) verzögernd auf das negative Ion, so daß Spuren

derselben den hohen Beweglichkeitswert im Stickstoff und den Edelgasen auf den gewöhnlichen Wert herabsetzen. Man hat diese Wirkung wahrscheinlich als eine Herabsetzung der Zeitdauer, welche das Elektron frei, ohne Bindung an ein Gasatom, verlebt, zu erklären, indem die Moleküle des beigemengten Gases die Elektronen mit einer Kraft an sich ziehen, die den Edelgasen fehlt. Hiermit in direktem Zusammenhang steht die von E. Warburg beobachtete außergewöhnlich gute Leitfähigkeit der aufs äußerste gereinigten inaktiven Gase für negative Spitzenentladung, sowie das eigentümliche Verhalten derselben bezüglich ihres spektralen Leuchtens, das durch relativ geringe Beimengungen zum Verschwinden gebracht wird.

Ionenbeweglichkeit. Indirekte Bestimmung.

Das Verhältnis des Ionenbeweglichkeiten im elektrischen Felde kann, wie oben bereits erwähnt wurde, aus dem Potentialverlauf in einem durchströmten Gase durch die Lage des Wendepunktes der Potentialkurve ermittelt werden. Einen weiteren Weg, diese Größe zu finden, gibt die experimentelle Ermittlung der Diffusion der Ionen. Wie die Gasmoleküle, so strömen auch die Ionen unter der antreibenden Kraft ihrer Partialdrucke nach ionenärmeren Orten hin, und die Geschwindigkeit dieser Diffusion hängt wie die des Strömens im elektrischen Felde direkt von der Beweglichkeit der Ionen ab. Durch Vergleich der Diffusionsgeschwindigkeiten des $+$ und $-$ Ions gewinnt man daher auch das Beweglichkeitsverhältnis. Diesen Weg zur Bestimmung hat J. S. Townsend durch Messung der Diffusionskoeffizienten beschritten.

Da man ferner noch einen Weg hat, auch die Summe der Ionenbeweglichkeiten zu bestimmen, so gibt uns die Ermittlung des Verhältnisses derselben gleichzeitig die Möglichkeit, die Werte der Beweglichkeiten selbst indirekt zu finden. Um die Summe $v_+ + v_-$ der Geschwindigkeiten zu kennen, hat man nur an das Ergebnis in dem zweiten Paragraphen dieses Abschnitts anzuknüpfen, nach welchem der Strom durch ein leitendes Gas im Felde von der Stärke Eins pro qcm durch den Ausdruck

$$i = ne(v_+ + v_-)$$

gegeben ist. Außer diesem Strom hat man also nur noch die Größe ne , d. i. die Ladung der in der Volumeneinheit des Leitungsraums befindlichen Ionen, zu bestimmen. Dies geschieht durch ein plötzliches Abstoppen der Ionisatorwirkung und gleichzeitiges Anlegen eines kräftigen elektrischen Feldes, das alle vorhandenen Ionen, bevor sie sich wiedervereinen können, aus dem Leitungsraum an die Elektroden befördert. Die mitbeförderte Ladung hat man zu messen.

Bestimmung der Ladung des Ions

Die Ionen haben, wie zuerst R. Helmholtz in dem bekannten Dampfstrahlversuch fand, mit Staubteilchen die merkwürdige Eigenschaft gemein, Kondensationskerne für den Niederschlag von Wasserdampf zu bilden. Diese Eigenschaft verwertete zuerst J. S. Townsend (1898), sodann J. J. Thomson (1899) zur Bestimmung der am einzelnen Ion haftenden Ladung. In einer durch Expansion dampfgesättigter Luft erzeugten Nebelwolke kann man aus der Fallgeschwindigkeit der Bläschen deren Größe nach einer von G. Stokes angegebenen Formel berechnen. Aus der durch Wägung oder aus der bei der

Expansion und Kondensation eintretenden Temperaturänderung thermodynamisch zu findenden Niederschlagsmenge findet man sodann die Zahl der Nebelbläschen, die als mit der Ionenzahl identisch anzusehen ist, sofern jedes Ion als Kondensationskern auftritt. Die von der niedergesunkenen Wolke einer Metallplatte mitgeteilte Ladung durch die Zahl geteilt ergibt sodann die Ladung des Einzelions. Erheblich verbessert wurde diese Methode durch H. A. Wilson (1903) und neuerdings R. A. Millikan, F. Ehrenhaft sowie E. Regener, welche lediglich aus der Fallgeschwindigkeit der Nebelbläschen und deren Änderung durch ein vertikales elektrisches Feld die Ladung feststellen konnten. Nach allen Methoden ergab sich für die Ionenladung der abgerundete Wert $3 \cdot 10^{-10}$ elektrostatische Einheiten.

Zu erwähnen ist, daß sich auch an den geladenen Heliumatomen, welche in Form der sog. α -Strahlen mit großer Geschwindigkeit beim Zerfall radioaktiver Substanzen ausgesendet werden, der Wert der Ionenladung, allerdings in seinem doppelten Betrage, wiedergefunden hat. Dieser Wert, den E. Rutherford und R. Geiger, sowie in anderer Weise E. Regener durch eine direkte Zählung der α -Strahlteilchen haben ermitteln können, ergibt die Ionenladung in einem um die Hälfte höheren Betrage als die älteren Methoden und befindet sich in fast völliger Übereinstimmung mit dem auf ganz anderem Wege, nämlich aus den Strahlungsgesetzen von M. Planck gefundenen. Der zurzeit als der wahrscheinlichste akzeptierte Wert des Elementarquantums ist:

$4,7 \cdot 10^{-10}$ elektrost. = $1,56 \cdot 10^{-20}$ elektromagnet. Einh. = $1,56 \cdot 10^{-19}$ Coulomb.

Nur in groben Umrissen können hier die Einzelfälle von Gasionisierung behandelt werden. Elektromagnetische Strahlungen besitzen bei kurzer Wellenlänge die Fähigkeit, aus der Materie Elektronen zu befreien. Die Lichtstrahlen zeigen dieses Vermögen bis zu um so längerer Wellenlänge, je elektropositiver der bestrahlte Körper ist; so zeigen die Alkalimetalle *Rb*, *K*, *Na* den photoelektrischen Effekt für sichtbares Licht (Elster und H. Geitel), während bereits Zink, bei welchem der Effekt im Anschluß an Versuche von H. Hertz zuerst von W. Hallwachs (1888) entdeckt wurde, denselben nur im ultravioletten Licht aufweist. Dasselbe gilt mehr noch für die Metalle, die weiter nach der elektronegativen Seite der Spannungsreihe zu liegen. Gase werden nach Ph. Lenard nur von sehr intensivem kurzwelligen Licht ionisiert. Röntgenstrahlen, welche nach den Ergebnissen der Beugung an Spalten (H. Haga und C. H. Wind 1899, B. Walter und R. Pohl 1908, A. Sommerfeld, P. P. Koch 1912) und den sehr interessanten Interferenzerscheinungen in den Raumgittern von Kristallen (M. Laue mit W. Friedrich und P. Knipping 1912) als sehr kurzwellige ($\lambda = \text{ca. } 10^{-9} \text{ cm}$) Strahlen aufzufassen sind, machen aus aller Materie Elektronen frei; auch die Gasionisierung ist wohl in diesem Sinne zu verstehen. Die Elektronen werden explosionsartig aus der Materie herausgeschleudert und fliegen in evakuierten Räumen als kathodenstrahl-ähnliche Strahlen auf weite Strecken hin. Durch elektrische und magnetische Beeinflussung hat man sie als solche erkennen können. Die Geschwindigkeit, mit welcher sie die Materie verlassen, steigt mit abnehmender Wellenlänge

Beispiele
unselbständiger
Elektrizitäts-
leitung durch
Gase.

der einwirkenden Strahlung und erreicht daher bei Röntgenstrahlen un-
gemein hohe Werte. Die zur Elektronenbefreiung bzw. Ionisierung erforder-
liche Energie wird der Strahlung entnommen, letztere erleidet daher bei dem
Vorgang eine Absorption. Dasselbe gilt für die Ionisation durch Korpuskular-
strahlen (Kathoden-, Kanalstrahlen, α -, β -Strahlen radioaktiver Körper), welche
auch Elektronen aus bestrahlten Körpern in Form der sog. Sekundärstrahlen
befreien. Erhitzung von Körpern auf Rotglut hat an ihrer Oberfläche einen
noch nicht ganz geklärten Ionisationseffekt zur Folge, der in seiner Art stark
von der Natur des umgebenden Gases abhängt. Ein rotglühender Platindraht
erzeugt in Luft kräftig positive Ionen, in Wasserstoff kehrt das Vorzeichen aber
um. Erhitzung auf Weißglut hat, namentlich besonders stark bei den Oxyden alka-
lischer Erden, eine sehr intensive Elektronenaussendung zur Folge (Wehnelt).
Die schönen Kathodenstrahlerscheinungen sind von A. Wehnelt (1903) unter-
sucht worden. Kräftige Elektrizitätsleitung zeigen Flammen, besonders wenn
sie mit Salzdämpfen von Alkalien oder alkalischen Erden beschickt werden.
Die eigentümlichen Verhältnisse bei der Flammenleitung, das charakteristische
Potentialgefälle, das sich fast völlig auf die nächste Umgebung der Kathode
beschränkt, und die daraus sich ergebende sog. Unipolarität der Leitung, d. i.
die Abhängigkeit des Flammenwiderstandes von der Stromrichtung, erklären
sich zum großen Teil aus der sehr großen Beweglichkeit des negativen Ions,
das seinen Weg zumeist als freies Elektron zurücklegt. Zu erwähnen sind end-
lich noch eigentümliche Inhomogenitäten, die bei der Ionisation von Gasen
durch α -Strahlen auftreten. Es zeigte sich, daß in diesem Fall erst bei höheren
elektrischen Feldern als gewöhnlich Sättigungsstrom eintritt. Bragg schloß
daraus auf ein anfänglich stärkeres Wiedervereinigungsvermögen (initial re-
combination), hervorgerufen durch eine geringere Ausgangsgeschwindigkeit der
negativen Teilchen. Neueste Untersuchungen haben weiter ergeben, daß Sät-
tigungsstrom in einer Feldrichtung senkrecht zur Bahn der α -Strahlen leichter
eintritt als in der Strahlrichtung. Es scheint ein α -Strahl ein röhrenförmiges
Gebilde konzentrierter Ionisation um sich zu erzeugen.

Townsend's
Theorie
der selbständigen
Elektrizitäts-
leitung
durch Gase.

Die Thomsonsche Stoßtheorie (s. weiter oben) ist von J. S. Townsend
(1903) an folgendem, übersichtlichem Beispiel theoretisch und experimentell
verfolgt worden. Zwei größere Platten stehen in einem Gas einander in nicht
zu großer Entfernung gegenüber, so daß das elektrische Feld zwischen ihnen
als gleichmäßig verteilt angenommen werden kann. Es mögen aus der Kathoden-
platte, etwa durch Bestrahlung, eine gewisse Zahl von negativen Teilchen in
der Sekunde hervorkommen. Das Feld wird ferner als so groß vorausgesetzt,
daß sogleich Stoßionisierung eintritt, und die so erzeugten + und - Ionen keine
Zeit zur Wiedervereinigung haben, sondern sämtlich durch das Feld an die
Elektroden befördert werden, wobei sie aber unterwegs fortwährend durch Auf-
prall auf neutrale Gasmoleküle diese in neue Ionen zerspalten. Es ist ersicht-
lich, daß durch diese Stoßionisation, indem jedes neu gebildete Ion sofort selbst
neue durch Stoß erzeugt, die in der Sekunde an die Anode gelangende Anzahl
von - Ionen lawinenartig mit dem Plattenabstand a wachsen muß. Wird bei

der Variation des Plattenabstandes das Feld durch entsprechende Veränderung der Potentialdifferenz der Platten konstant erhalten, so ist die zur Anode gelangende Ionenzahl, d. i. also der von der Anode abfließende negative Strom in verhältnismäßig einfacher Weise berechenbar. Wenn gleichzeitig auch der Umstand in Rechnung gezogen wurde, daß auch die gebildeten positiven Ionen ihrerseits, wenn auch in schwächerem Betrage als die negativen, durch Stoß ionenbildend wirken, so ergab sich eine ausgezeichnete Übereinstimmung von Beobachtung und Rechnungsergebnis.

Die Townsendsche Theorie erlaubt nun aber auch noch eine weitere interessante Anwendung. Es ergibt sich nämlich, daß, wenn unter Konstanthaltung des elektrischen Feldes der Plattenabstand allmählich erhöht wird, der Strom bald ungemein schnell zu wachsen beginnt, um dann bei selbst geringer Abstandsvermehrung auf enorme Werte zu steigen. Der Abstand, bei dem dies eintritt, ist aus der Theorie in einfachster Weise zu berechnen. Sobald er erreicht ist, kann der Strom kein kontinuierlicher mehr sein, sondern es muß ein plötzlicher Übergang der bis dahin nicht leuchtenden Entladung in eine intensive, mit Leuchterscheinungen verbundene Form der Entladung stattfinden. Townsends Versuche ergaben auch in dieser Hinsicht eine sehr gute Bestätigung der Theorie. Wird bei solchem Versuch den Elektroden keine Elektrizität weiter zugeführt, so wird die Entladung sogleich wieder erlöschen, es findet eine einmalige Entladung in Form eines Funkens oder einer disruptiven Glimmerscheinung statt. Wird den Elektroden langsam, etwa durch einen größeren Widerstand, Elektrizität zugeführt, so wird in ähnlicher Weise eine disruptive Entladung eintreten, die sich erst wiederholt, wenn die ausreichende Potentialdifferenz der Elektroden wieder erlangt ist, was bei gegebener äußerer Spannungsquelle bei großer Kapazität und hohem Widerstand der Leitung lange Zeit dauern, unter günstigeren Bedingungen aber auch vieltausendmal in der Sekunde erfolgen kann (intermittierende Entladung). Findet aber endlich ausreichende Zufuhr von Elektrizität statt, so wird die Entladung, nachdem sie einmal eingesetzt hat, fort dauern, wobei allerdings das elektrische Feld durch die kräftige Ionisierung völlig verändert wird. Je nach den äußeren Bedingungen von Spannung und Widerstand nimmt diese kontinuierliche Entladung die Form der Glimm- oder der Bogenentladung an. Letztere Form tritt ein, wenn das Elektrodenmaterial infolge der großen Stromstärke in Glut kommt und verdampft.

Funken-,
Glimm-,
Bogenentladung.

Für den Eintritt einer selbständigen Entladung ist unseren Anschauungen gemäß stets eine ursprüngliche Anwesenheit von Ionen erforderlich, welche durch Stoß neue zu erzeugen berufen sind. Der Umstand, daß Gase stets, auch in abgeschlossenen Räumen, eine, wenn auch geringe, natürliche Ionisation, die wahrscheinlich Einflüssen radioaktiver Körper zuzuschreiben ist, besitzen, bringt es mit sich, daß diese Vorbedingung stets erfüllt ist. Einem gerade vorhandenen Mangel an Ionen sind vielleicht die Verzögerungserscheinungen zuzuschreiben, die den Eintritt selbständiger Entladungen oft um geraume Zeit, in getrockneten Räumen bis zu mehreren Minuten, verspäten können. Jede künst-

Verzögerung
der Entladung.

liche Ionenerzeugung im Entladungsraum, insbesondere ultraviolette Belichtung, setzt nach den Untersuchungen von E. Warburg (1896) die Verzögerungsperiode herab, bzw. hebt sie bei genügender Intensität völlig auf.

Die frühere Auffassung von der Funkenentladung, daß jedes Gas dem Zerreißenden durch eine elektrische Kraft mit einer von seiner Natur abhängigen Festigkeit (Maxwell) widerstrebt, hat durch die Theorie des Ionenstoßes eine tiefere Begründung erfahren.

Glimmentladung.

Bei der Glimmentladung, deutlich sichtbar insbesondere in gasverdünnten Räumen, folgen, von der Kathode nach der Anode hin gerechnet, bekanntlich folgende Leuchterscheinungen aufeinander, die in ihrer Farbe und deren spektralem Charakter verschieden, auch von Gas zu Gas andere sind. Hier sei die Farbe in verdünnter Luft angegeben. Erste Kathodenschicht, rötlichgelb, direkt auf der Kathodenoberfläche aufsitzend — Crookescher Dunkelraum — negatives Glimmlicht, blau, nach der Kathode zu scharf begrenzt, nach der anderen Seite unscharf auslaufend in den — Faradayschen Dunkelraum — positive Lichtsäule, rot bis zur Anodenoberfläche reichend und dort hell endigend. Mit der Verschiedenheit der Leuchterscheinung verbunden ist eine mannigfache Veränderlichkeit des Potentialgefälles, das im Crookeschen Dunkelraum seinen bei weitem größten Wert besitzt. Der Potentialunterschied von der Kathode bis zum zugewendeten Rand des negativen Glimmlichts weist, solange dieses nicht die ganze Oberfläche der Kathode überzieht, einen für ein bestimmtes Kathodenmetall und Gas charakteristischen, konstanten Wert auf, den man nach dem Vorgange von E. Warburg normales Kathodengefälle nennt. Die Ionisationsherde liegen in den leuchtenden Schichten. Im Crookeschen Dunkelraum erhalten sowohl die negativen Teilchen, welche teils aus der Kathode durch die Strahlungseffekte befreit werden, teils in der ersten leuchtenden Kathodenschicht entstehen, ihr in der Erzeugung des negativen Glimmlichts sich äußerndes Ionisationsvermögen, als auch die hier entstandenen positiven Teilchen. Die letzteren beginnen, gegen die Kathode hin fliegend, kurz vor derselben ihre ionisierende Kraft in der leuchtenden Schicht zu dokumentieren, und bewirken auch, auf die Kathode auftreffend, deren dauernde Elektronenabgabe. Durch Löcher, welche in die Kathode gebohrt werden, fliegen sie als die sog. Kanalstrahlen hindurch und kennzeichnen ihre Bahn durch ein Leuchten, das zum Teil, ein Bandenspektrum zeigend, von der durch sie bewirkten Ionisation des Gases herrührt, zum Teil aber auch, wie die interessanten Untersuchungen von J. Stark ergeben haben, durch ein Selbstleuchten der positiven Ionen hervorgerufen wird. Dieser Teil des Leuchtens hat ein Linienspektrum, das durch den auftretenden Dopplereffekt (vgl. Artikel 26) beweist, daß es von schnell bewegten Partikeln ausgesandt wird.

Das negative Glimmlicht dehnt sich im Entladungsrohr um so weiter aus, je weiter die negativen Teilchen ihre Geschwindigkeit beibehalten. Wird der Gasdruck sehr erniedrigt, so findet keine Reibung, d. h. kein häufiges Zusammenstoßen mit Gasmolekülen mehr statt. Die Ionisierung, die damit verbundene Leitfähigkeit und das Leuchten des Gases wird immer geringer, und die nega-

tiven Teilchen fliegen als freie Elektronen auf weite Wegstrecken geradlinig, strahlenartig weiter als die sog. Kathodenstrahlen, welche bei genügender Verdünnung des Gases geradlinig mit ungeheurer Geschwindigkeit den Raum durchheilen, bis sie durch feste Hindernisse oder die Wand des Glasrohrs aufgehalten werden.

Erste Kathodenschicht, Crookescher Dunkelraum und negatives Glimmlicht bilden bei nicht zu niedrigem Druck eine die Kathode im allgemeinen nur teilweise überziehende Lichthaut. Druckerniedrigung sowie Erhöhung der Stromstärke bewirken eine Ausdehnung der Lichthaut bei konstant bleibender Dicke derselben. Erst wenn die ganze Oberfläche der Kathode bedeckt ist, beginnt bei weiterer Druckerniedrigung bez. Stromverstärkung das Glimmlicht in den Raum hinein sich auszudehnen. Von einem als Kathode dienenden längeren Draht bedeckt das negative Glimmlicht bei variabler Stromstärke eine dem Momentanwert derselben proportionale Länge. Dieser Umstand ist von E. Gehrcke praktisch zur Konstruktion des Glimmlicht-Oszillographen verwertet worden. Der Rand des Glimmlichts in einem von variablem Strom durchflossenen Entladungsrohr mit längerer drahtförmiger Kathode zeigt im rotierenden Spiegel betrachtet die Stromkurve. Ein derartiges Entladungsrohr kann daher, allerdings mit erheblichen Einschränkungen, bei Wechselstromuntersuchungen einen Oszillographen oder ein Braunsches Kathodenstrahlrohr ersetzen.

Glimmlicht-Oszillograph.

Die Stromspannungsverhältnisse einer leitenden Gasstrecke befolgen, wie bereits erörtert, nicht das Ohmsche Gesetz, und werden am zweckmäßigsten durch die sog. Charakteristik der Gasstrecke, d. i. die Kurve, welche die Spannung E als Funktion der Stromstärke $\mathcal{I}$ wiedergibt, dargestellt. Die charakteristischen Kurven von Gasentladungen zeigen nun besondere Eigentümlichkeiten, aus denen, wie zuerst W. Kaufmann (1899) dargetan hat, das oft merkwürdige Verhalten derselben erkannt werden kann. Zunächst ist die E - $\mathcal{I}$ -Kurve durchaus nicht immer eine ansteigende, sie kann auch horizontal verlaufen und sogar fallen. Dies erklärt sich ionentheoretisch aus der von größeren Strömen hervorgerufenen Ionisation und starken Vergrößerung der Leitfähigkeit. Dann ist es ein den Gasentladungen eigentümliches Verhalten, daß bei kleinen Änderungen einer angelegten Spannung die Stromstärke häufig plötzlich sprunghaft sich stark ändert. Dies findet z. B. bei dem plötzlichen Einsetzen einer Glimm- oder Funkenentladung bei Erreichung des sog. Entladungspotentials statt, oder wenn eine kontinuierliche Glimmentladung bei einer spontanen Erhitzung einer Elektrode zur Glut infolge reichlicher Ionenerzeugung seitens derselben plötzlich in eine stromstarke Bogenentladung umschlägt. Es ist eine solche sprunghafte Änderung der Stromstärke oder der Spannung ein Zeichen dafür, daß in den Entladungsverhältnissen ein labiler Zustand erreicht war, der plötzlich in einen stabilen umschlägt. Kaufmann zeigte, daß solche Diskontinuitäten in der Entladungsform nur bei fallender Charakteristik auftreten können, und zwar muß die Tangente des stumpfen Winkels, den die Charakteristik mit der positiven Stromachse bildet, numerisch gleich oder grö-

Elektrodynamik der Gasentladungen.

ßer sein als der Widerstand in Ohm des äußeren Leitungskreises, wenn die Kurve so gezeichnet ist, daß die Längeneinheit der Stromachse ein Ampere, die der Spannungsachse ein Volt bedeutet. Ein typisches Beispiel fallender Charakteristik ist der elektrische Flammenbogen. Das Verhalten desselben, insbesondere für Wechselstrom, wo er infolge der Nachwirkung der Erhitzung die Erscheinung der Lichtbogenhysteresis, d. h. andere Stromwerte bei steigender und fallender Spannung, zeigt, ist von H. Th. Simon eingehend studiert worden. In der an die Kaufmannschen Betrachtungen anschließenden Theorie des Lichtbogens fanden unter anderem auch die eigentümlichen elektrischen Schwingungserscheinungen ihre Erklärung, welche eintreten, wenn schwingungsfähige, aus Kapazität und Selbstinduktion zusammengesetzte Leiterkreise dem Bogen parallel geschaltet werden, und welche von dem dänischen Ingenieur Poulsen in die Technik der drahtlosen Telegraphie und Telephonie eingeführt wurden. In dem gleichen Verhalten des stromstarken Entladungsfunkens größerer Kapazitäten ist auch die Möglichkeit der oszillatorischen Entladung begründet. Durch künstliche Kühlung des Funkens, die man dadurch erreicht, daß man ihn zwischen nahestehenden massiven Kupfer- oder Silberplatten entstehen läßt, kann man dem Funken den oszillatorischen Charakter fast völlig nehmen. Der auf diese Weise erzeugte sog. Abreiß- oder Löschfunke findet in der modernen drahtlosen Telegraphie ausgedehnte Verwendung (vgl. Artikel 19).

Bogenlampe.
Moorelicht.

Der elektrische Flammenbogen wird in ausgedehntester Weise zu Beleuchtungszwecken und zur Gewinnung hoher und höchster Temperaturen verwertet. Die höchste Temperatur wird in der Bogenlampe an der positiven Kohlenelektrode erreicht, die dementsprechend auch die hauptsächliche Lichtquelle bildet. In der Bremerlampe wird der für gewöhnlich nur schwach leuchtende Lichtbogen selbst durch Verdampfung von Salzen, mit welchen die sog. Dochtkohlen imprägniert werden, zu starker Lichtemission gebracht. Wie diese, so ist auch das Licht der Quecksilberbogenlampen, in welchen der Lichtbogen zwischen Quecksilber- oder Amalgamelektroden in evakuierten Röhren brennt, selektiv gefärbt. Das Spektrum ist ein Linienspektrum, dessen Linien besonders bei höheren Temperaturen und damit verbundenen größeren Dampfdrücken stark verbreitert sind. Niederdruckglimmentladung in hochgradig verdünnten Gasen, mit Hochspannung erzeugt, beginnt, in dem sog. Moorelicht technische Verwertung zu finden. Dieses Licht, in weitem Glasrohre von vielen Metern Länge, das an den Zimmerwänden entlang geführt wird, erzeugt, zeichnet sich durch eine sehr gleichmäßige räumliche Verteilung und ruhiges Leuchten mit angenehmer gelblich-roter Färbung aus.

Literatur.

Allgemeinen Inhalts: G. MIE, Lehrbuch der Elektrizität und des Magnetismus. Stuttgart 1910.

H. STARKE, Experimentelle Elektrizitätslehre. II. Aufl. Leipzig 1910.

Metallische Leitung: J. J. THOMSON, Die Korpuskulartheorie der Materie. Sammlung „Die Wissenschaft“ Nr. 25. Braunschweig 1908.

K. BAEDEKER, Die elektrischen Erscheinungen in metallischen Leitern. Gleiche Sammlung. Heft 35. 1911.

Elektrolytische Leitung: F. KOHLRAUSCH und L. HOLBORN, Das Leitvermögen der Elektrolyte. Leipzig 1898.

W. NERNST, Theoretische Chemie. 7. Aufl. Stuttgart 1913.

Elektrizitätsleitung in Gasen: J. J. THOMSON, Conduction of electricity through gases. II. Aufl. Cambridge 1907. Übers. v. E. Marx. Leipzig 1906.

Ferner die Bearbeitungen der betreff. Kapitel durch L. Graetz, R. Lutter, J. Stark in Winkelmanns Handbuch der Physik. Bd. IV, V; II. Aufl. Leipzig 1905.

DIE KATHODENSTRAHLEN.

VON
W. KAUFMANN.

Einleitung

Bei der Untersuchung der Entladungserscheinungen in verdünnten Gasen wurde schon sehr frühzeitig von mehreren Forschern (Davy 1822, Plücker 1858) außer dem Leuchten des Gases selbst ein grünliches Leuchten der Glaswand der Röhre beobachtet. Eine nähere Untersuchung der Bedingungen, unter welchen dieses Leuchten zustande kommt, führte Hittorf (1869) zu der Anschauung, daß dasselbe von einer Art Strahlen herrühre, die von der negativen Elektrode oder Kathode geradlinig ausgehen und bei ihrem Auftreffen auf die Glaswand diese zum Leuchten (Fluoreszenz oder Lumineszenz) erregen. Nach dem Vorschlage von Goldstein (1876) werden diese Strahlen jetzt allgemein als Kathodenstrahlen bezeichnet.

Das Interesse der Physiker für diese eigenartige Erscheinung war lange Zeit sehr schwankend; während die Mannigfaltigkeit und Seltsamkeit des Vorgangs manche Forscher unwiderstehlich anzog und zu den kühnsten Spekulationen veranlaßte, kamen andere angesichts der Unzulänglichkeit aller Erklärungsversuche zu dem resignierten Schluß, daß auf diesem Gebiete für die exakte Physik nichts zu erreichen sei.

So war bis zum Jahre 1896 unser Wissen von den Kathodenstrahlen nur eine Ansammlung von zwar hochinteressanten, aber zusammenhangslosen und unerklärten Tatsachen einerseits, von mehr oder weniger kühnen, aber stets unzulänglichen Theorien und Spekulationen anderseits. Erst die Entdeckung der Röntgenstrahlen (vgl. Artikel 23) gab der Erforschung der Kathodenstrahlen einen neuen kräftigen Anstoß, und die nun in rascher Folge erscheinenden Arbeiten lieferten ein sicheres Fundament für den Ausbau der jetzt allgemein angenommenen Elektronentheorie der Kathodenstrahlen.

Haupt-
eigenschaften.

Die wesentlichsten Eigenschaften der Kathodenstrahlen, wie man sie an jeder beliebigen genügend weit ausgepumpten Entladungsröhre beobachten kann, sind namentlich durch Hittorf, Goldstein und Crookes (1879) festgestellt worden. Letzterer hat durch Zusammenfassung seiner Untersuchungen in Gestalt eines populären Vortrages mit dem Titel „Strahlende Materie oder der vierte Aggregatzustand“ sowie durch Konstruktion zahlreicher noch jetzt in allgemeinem Gebrauch befindlicher Demonstrationsapparate viel zur Verbreitung des Interesses an den Kathodenstrahlen beigetragen. Von seiner speziellen Theorie der Kathodenstrahlen wird weiter unten die Rede sein.

Fig. 1 zeigt eine der bekanntesten der von Crookes konstruierten Entladungsröhren, mittels welcher sich einige Eigenschaften der Strahlen leicht demonstrieren lassen. Das birnförmige Glasgefäß enthält zwei eingeschmolzene Elektroden, die eine in Form einer kleinen Kreisscheibe, die andere in Form eines Kreuzes; erstere ist Kathode, wird also mit dem negativen, letztere ist Anode und wird mit dem positiven Pol eines Induktoriums oder einer kräftigen Influenzmaschine verbunden. Dann bemerkt man einen „Schatten“ des Kreuzes auf der sonst hellgrün leuchtenden Glaswand. Die Wand leuchtet am hellsten auf der der Kathode gegenüberliegenden Stirnfläche und wird dort bei längerem Betriebe auch merklich erwärmt. Die Kathodenstrahlen bewegen sich also geradlinig durch den Raum, sie werden von festen Körpern aufgehalten, sie besitzen eine merkliche Energie, die beim Aufprallen in Wärme verwandelt wird. Aus der Schärfe der Schattenränder folgt, daß von jedem Punkte der Kathode die Strahlen nur in einer ganz bestimmten Richtung ausgehen, und zwar, wie besondere Untersuchungen ergeben haben, annähernd senkrecht zur Oberfläche. Daraus folgt, daß die von einer hohlspiegelförmigen Kathode emittierten Strahlen sich in einem Punkte kreuzen müssen, so daß man ihre ganze Energie dort konzentrieren und intensive Wärmewirkungen produzieren kann. Die Richtigkeit dieser Folgerung bewies Crookes mit einem Apparat, der ähnlich der in Artikel 23 abgebildeten Röntgenröhre gebaut war: Die auf einem Platinblech konzentrierten Strahlen versetzten dieses in helle Glut.




Fig. 1.

Außer dem Glase werden noch zahlreiche andere Körper durch die Kathodenstrahlen zum Leuchten erregt, namentlich fast alle Körper, die unter dem Einfluß sichtbaren oder ultravioletten Lichtes fluoreszieren. So kann man die Kathodenstrahlen ihre Bahn in der Röhre aufzeichnen lassen, wenn man einen mit geeigneter Leuchtsubstanz bestrichenen Schirm streifend von den Strahlen treffen läßt.

Viele Salze werden von auftreffenden Kathodenstrahlen reduziert; da die Strahlen nur in sehr geringe Tiefe eindringen (s. w. u.), so erstreckt sich die Wirkung nur auf eine Oberflächenschicht; die ausgeschiedenen Metalle bleiben als fein verteilte feste Partikelchen im Salze (Siedentopf 1905) und erteilen dem Salz eine charakteristische Färbung (Goldstein 1895). So wird Kochsalz (NaCl) gelbbraun, KCl violett, KBr blau gefärbt. Die Färbung entsteht schon nach wenigen Sekunden; im Tageslichte verschwindet sie ziemlich rasch wieder.

Nähert man der Röhre einen Magnet, so werden die Strahlen abgelenkt, wie man an der Verschiebung des Schattenkreuzes bemerkt. An einem streifend getroffenen Leuchtschirm erkennt man, daß die Bahn der Strahlen im Magnetfelde gekrümmt ist, und zwar so, als ob der Strahl sich um die Magnetkraftlinien herumwickeln wolle (Hittorf 1869). Die Art der Ablenkung läßt sich nach Hittorf wie folgt beschreiben: „Kathodenstrahlen verhalten sich im

Magnetfelde wie elastische biegsame Stromleiter, die an der Kathode befestigt, im übrigen frei beweglich sind, und in denen der Strom auf die Kathode zufließt.“

Elektrische
Ablenkung.

Auch elektrische Kräfte wirken ablenkend auf die Kathodenstrahlen, wenn gewisse hier nicht näher zu erörternde Bedingungen erfüllt sind, und zwar werden die Strahlen von einem positiv geladenen Leiter angezogen, von einem negativ geladenen abgestoßen (Goldstein 1876, J. J. Thomson 1897).

Braunsche Röhre

Die magnetische Ablenkbarkeit hat außer ihrer wissenschaftlichen noch eine eminent praktische Bedeutung; da die Ablenkung statt durch einen Magnet auch durch eine stromdurchflossene Drahtspule hervorgebracht werden kann, und, wie besondere Untersuchungen gezeigt haben, die Ablenkung den wirkenden Kräften momentan folgt, so kann ein Kathodenstrahl als ein praktisch trägheitsloses Galvanometer benutzt werden, welches den zeitlichen Verlauf beliebig rasch veränderlicher elektrischer Ströme, z. B. elektrischer Schwingungen, durch Beobachtung des Leuchtfleckes im rotierenden Spiegel oder auf bewegter photographischer Platte zu untersuchen gestattet. Besondere Röhren für diesen Verwendungszweck sind zuerst von F. Braun (1897) konstruiert worden.

Lenardstrahlen.

Von besonderem Interesse für die weitere Erforschung war die von Hertz i. J. 1892 entdeckte Fähigkeit der Kathodenstrahlen, sehr dünne Schichten fester Körper zu durchdringen. Im Anschluß an diese Entdeckung gelang es nämlich Lenard (1894), die Kathodenstrahlen durch ein Aluminiumfensterchen von wenigen Tausendstel Millimeter Dicke hindurch in die freie Luft austreten zu lassen. Das hohe Vakuum ist also nur nötig, um die für die Entstehung der Strahlen nötigen Entladungsbedingungen zu schaffen; die einmal erzeugten Strahlen pflanzen sich auch in Gasen von höherem Drucke fort. Allerdings verhalten sich die Gase mit zunehmendem Drucke immer mehr wie ein trübes Medium, also etwa so, wie Milch gegenüber dem Lichte; die Geradlinigkeit verschwindet mehr und mehr und schließlich tritt an ihre Stelle eine völlig diffuse Ausbreitung sowie eine recht starke Absorption. So dringen die Strahlen hinter dem Lenardschen Fenster in freier Luft nur etwa 2—3 cm weit vor. In leichteren Gasen, wie etwa Leuchtgas oder Wasserstoff, ist die Absorption bedeutend geringer. Lenard setzte hinter das Fenster ein zweites evakuierbares Rohr, das er als Beobachtungsrohr bezeichnete, zur Unterscheidung von dem eigentlichen Entladungs- oder Erzeugungsrohr. Durch Variierung des Gasdrucks in beiden Rohren konnte er feststellen, daß die physikalischen Eigenschaften der Strahlen, wie Größe der magnetischen Ablenkbarkeit und Absorbierbarkeit nur von dem Druck im Erzeugungsrohr, also von den Entladungsbedingungen, nicht aber vom Druck im Beobachtungsrohr abhängen. Ferner fand er ein höchst merkwürdiges Gesetz für die Absorption: Für Strahlen, die unter konstanten Bedingungen, d. h. konstanter elektrischer Spannung im Erzeugungsrohr erzeugt waren, ist die Absorption eines beliebigen Körpers, gleichgültig ob fest oder gasförmig, seiner Dichte direkt proportional. Den Kathodenstrahlen gegenüber verschwinden also alle physikalischen und chemischen Unterschiede

der Materie; die Absorption findet so statt, als ob die chemischen Atome aus noch kleineren gleichartigen Bausteinen beständen und die Anzahl letzterer für die Absorption maßgebend wäre. Die Absorption nimmt mit zunehmendem Verdünnungsgrad im Erzeugungsrohr, also zunehmender elektrischer Spannung rasch ab.

Ein Teil der Strahlen wird beim Auftreffen auf einen festen Körper „re-Reflexion. flektiert“; doch handelt es sich hierbei nicht etwa um eine Reflexion im Sinne einer wirklichen Spiegelung, sondern von den im Inneren des Körpers diffus nach allen Seiten zerstreuten Strahlen gelangt ein Teil, nämlich die um mehr als einen rechten Winkel aus ihrer Bahn abgelenkten Strahlen, aus der getroffenen Fläche wieder heraus.

Außer durch den selbständigen Entladungsvorgang können Kathoden-Photoelektrische und elektrothermische Emission von Kathodenstrahlen. strahlen auch erzeugt werden, indem die Elektronen (s. w. u.), welche von einer mit ultravioletttem Licht bestrahlten Elektrode ausgehen, durch ein elektrisches Hilfsfeld beschleunigt werden (Lenard 1899). Dasselbe gilt bezüglich der von einer glühenden Metall- oder besser Metalloxydfläche ausgesandten Elektronen (Wehnelt 1904). Da diese Vorgänge auch im äußersten Vakuum stattfinden, und die Elektronenmenge von dem angelegten Hilfsfeld fast unabhängig ist, so kann man auf diese Weise den Strahlen jede beliebige Geschwindigkeit erteilen und namentlich auch sehr langsame Strahlen unbeeinflusst von der gerade bei diesen sehr störenden Absorption im Gase erhalten.

Der erste beachtenswerte Versuch einer physikalischen Vorstellung von dem Wesen der Kathodenstrahlen rührt von Crookes her; die Grundannahme seiner Hypothese ist schon in dem Titel seines oben zitierten Vortrags angedeutet; unter „strahlender Materie“ versteht nämlich Crookes ein Gas, welches so weit verdünnt ist, daß seine Moleküle, ohne an andere anzustoßen, größere und mit den Dimensionen des Gefäßes vergleichbare Strecken zurücklegen können. Nimmt man nun an, daß in einer Kathodenstrahlröhre ein derartiger Verdünnungsgrad bereits erreicht sei und daß ferner die Moleküle, welche auf die Kathode aufprallen, sich dort durch Kontakt negativ laden, so müssen sie nunmehr, genau wie ein Holundermarkkugeln von einer elektrisierten Siegelackstange abgestoßen und in den Raum hinausgeschleudert werden. Aus derartigen geladenen Gasmolekülen dachte sich Crookes die Kathodenstrahlen bestehend. Es lassen sich die meisten Eigenschaften der Strahlen mit dieser Hypothese leicht erklären, solange man von zahlenmäßigen Vergleichen absieht. Man begreift die geradlinige Ausbreitung der Strahlen bei sehr hoher Verdünnung, sowie die diffuse Zerstreuung bei höherem Gasdruck infolge der Zusammenstöße mit ruhenden Molekülen. Man begreift die Wärmeentwicklung beim Aufprall eines solchen molekularen Geschosshagels auf eine feste Wand; auch die Durchdringung dünner Metallschichten erscheint nicht als Hindernis, wenn man etwa an die Durchschlagskraft moderner kleinkalibriger Geschosse denkt. Auch eine Druckwirkung der auffallenden Kathodenstrahlen glaubte Crookes nachgewiesen zu haben, indem er kleine aus Glas und Glimmer gefertigte Mühlrädchen durch die Strahlen in Umdrehung ver-Crookes'sche Hypothese.

setzte. Die magnetische und elektrische Ablenkung ergibt sich auf Grund bekannter physikalischer Gesetze ganz im Sinne der tatsächlich beobachteten Erscheinungen. Auch die Abnahme der Absorption und der Ablenkung bei zunehmender Entladungsspannung paßt in die Theorie hinein, denn die elektrische Kraft in der Röhre spielt ja dieselbe Rolle wie die Pulverladung in einem Gewehr; je größer diese, desto größer ist die Geschwindigkeit des Geschosses, desto größer ist also seine Durchschlagskraft und desto weniger wird es von äußeren Kräften, beim Gewehr von der Schwerkraft und dem Winde, beim Kathodenstrahlteilchen von elektrischen oder magnetischen Feldern abgelenkt.

Einwände gegen
Crookes.

Man könnte der Crookesschen Theorie sofort den Einwand entgegenhalten, daß sie nicht erkläre, warum nicht auch an der Anode eine ähnliche Wirkung vor sich ginge; man könnte ferner fragen, warum denn die Gasmoleküle in freier Luft sich nicht auch durch Kontakt an einem geladenen Leiter laden? Daß letzteres nicht geschieht, folgt ja aus der einfachen Tatsache, daß ein isolierter Leiter seine Ladung längere Zeit unverändert behält. Immerhin läßt sich diesen Einwänden entgegen, daß eben der Zustand in einer Entladungsröhre durch den Entladungsvorgang selbst, von dem ja die Kathodenstrahlen nur eine Begleiterscheinung sind, tiefgehend modifiziert sei, so daß hier Vorgänge möglich, die im gewöhnlichen Zustand nicht statthaben.

Viel schwerwiegender waren dagegen die Einwände, die sich bei einer quantitativen Betrachtung der Erscheinungen ergaben und zu einer beträchtlichen Modifikation der Crookesschen Anschauung zwangen: Der erste Versuch, durch Messung der magnetischen Ablenkungen und der beschleunigenden elektrischen Kräfte in absolutem Maße Aufschluß über die Natur der angenommenen Kathodenstrahlteilchen zu erhalten, stammt von Schuster (1884), doch waren seine Resultate noch zu unsicher, um eine Entscheidung für oder gegen die Theorie zu gestatten. Versuche von H. Hertz (1883), welche von diesem als beweiskräftig gegen die Crookessche Theorie angesehen wurden, müssen nach neueren Erfahrungen anders gedeutet werden. Erst in den Jahren 1896–97 wurde das Problem von E. Wiechert, J. J. Thomson und vom Verfasser wieder in Angriff genommen; das Resultat dieser und späterer Messungen war im wesentlichen folgendes:

Elektronen-
theorie.

Die Kathodenstrahlen bestehen aus geladenen Teilchen, ganz im Sinne der Crookesschen Hypothese, aber diese Teilchen sind keine Gasmoleküle, sondern sie sind „Atome der Elektrizität selbst“ oder Elektronen, losgelöst von aller Materie. Über die weitere Entwicklung der Elektronenvorstellung ist bereits in Artikel 15 dieses Bandes berichtet, auf welchen hiermit verwiesen sei. Die Ergebnisse der Kathodenstrahlforschung bilden eines der Fundamente dieser wichtigen physikalischen Theorie. Wesentlich war für die Entwicklung der neuen Anschauung die Messung des Verhältnisses: Ladung/Masse eines Kathodenstrahlteilchens, welches sich aus den gemessenen elektrischen und magnetischen Ablenkungen oder aus einer dieser Ablenkungen und der Elektrodenspannung bestimmen läßt.

Ist nämlich m die Masse, e die Ladung, v die Geschwindigkeit des Teilchens, P die Spannung der Elektroden, so ist die von den elektrischen Kräften geleistete Arbeit gleich eP ; ist diese ganz auf Beschleunigung des Teilchens verwandt worden, so ist seine kinetische Energie:

$$1) \quad T = mv^2/2 = eP.$$

In einem quer zur Bahnrichtung verlaufenden elektrischen Felde $\mathfrak{E}$ erleidet das Teilchen eine Beschleunigung $b = e\mathfrak{E}/m$. Nach einer Zeit t ist also — vgl. die Gesetze des freien Falls — die Ablenkung $y = bt^2/2 = e\mathfrak{E}t^2/2m$, oder wenn man berücksichtigt, daß $t = x/v$, wo x die Länge des im Felde zurückgelegten Weges:

$$2) \quad y/x^2 = e\mathfrak{E}/2mv^2 = \mathfrak{E}/4P.$$

Aus Entladespannung der Röhre P und ablenkender elektrischer Feldstärke $\mathfrak{E}$ muß sich also die Ablenkbarkeit der Kathodenstrahlen vorausberechnen lassen, falls die oben durchgeführte Anwendung der Elektrostatik und Mechanik erlaubt ist. Versuche von Kaufmann und Aschkinaß (1898) haben diese Folgerung bestätigt.

Durchläuft ferner das Teilchen ein senkrecht zur ursprünglichen Bahnrichtung sich erstreckendes magnetisches Feld $\mathfrak{H}$, so wirkt dieses auf das Teilchen wie auf einen elektrischen Strom von der Stärke ev ; die ablenkende Kraft ist also $e v \mathfrak{H}$ und steht stets senkrecht auf der augenblicklichen Bewegungsrichtung. Die Bahn wird also zu einer das Feld umschlingenden Kreisbahn vom Radius r gebogen, und es ist nach bekannten Sätzen über die Zentrifugalkraft: $mv^2/r = ev\mathfrak{H}$ oder

$$3) \quad \mathfrak{H}r = mv/e,$$

mit Gl. (1) kombiniert liefert dies:

$$4) \quad v = 2P/\mathfrak{H}r;$$

$$5) \quad e/m = 2P/\mathfrak{H}^2 r^2.$$

Aus (4) und (5) lassen sich also v und e/m berechnen, wenn Entladespannung P und magnetische „Steifigkeit“ $\mathfrak{H}r$ gemessen sind.

Ist die Messung von P nicht ausführbar, wie bei zeitlich schwankenden Entladungen oder bei den ganz analog sich verhaltenden, aber viel rascheren β -Strahlen des Radiums (vgl. Artikel 25), so kann man auch die gleichzeitige Messung von elektrischer und magnetischer Ablenkung benutzen. Es ergibt sich dann (aus Gl. 2, 4 und 5):

$$6) \quad v = \frac{\mathfrak{E} x^2}{2 \mathfrak{H}} \frac{1}{y r}$$

$$7) \quad e/m = \frac{\mathfrak{E} x^2}{2 \mathfrak{H}^2} \frac{1}{y r^2}.$$

Die Messungen von Kaufmann, Simon, Thomson, Lenard, Becker, Malassez und anderen ergaben für v je nach der Spannung $1/5$ bis $1/3$ der Lichtgeschwindigkeit, für e/m rund 18 Millionen elektromagnetische Einheiten pro Gramm, also eine Zahl, die etwa 1800mal größer ist als bei dem leicht-

testen elektrolytischen Ion, nämlich dem Wasserstoff. Nimmt man nun mit Helmholtz (1881) an, daß entsprechend dem bekannten Faradayschen Grundgesetz der Elektrolyse (vgl. Artikel 13 u. 20) ein jedes elektrolytische Ion dieselbe Elektrizitätsmenge, nämlich ein Atom der Elektrizität oder ein Elektron mit sich führt, nimmt man ferner an, daß eben diese unveränderliche Elektrizitätsmenge auch in einem Kathodenstrahlteilchen vorhanden sei, so muß man diesem eine 1800 mal kleinere Masse zuschreiben, als dem leichtesten bekannten chemischen Atom, nämlich dem Wasserstoff. Dadurch wird auch folgendes Versuchsergebnis begreiflich:

Aus den Zahlen Lenards über die Absorption geht hervor, daß die Elektronen imstande sein müssen, durch die Atome eines durchstrahlten Gases selbst hindurchzufliegen und daß unter Umständen erst nach Durchquerung von mehreren tausend Atomen eine völlige Bremsung erfolgt. Bei der Crookes'schen Annahme geladener Moleküle wäre eine solche Durchquerung kaum verständlich gewesen. Die hohe Geschwindigkeit der Kathodenstrahlen läßt offenbar den Molekularkräften zu wenig Zeit, das hindurchfliegende Elektron merklich abzulenken.

Da sich nun die Konsequenzen der Elektronentheorie auf diesem Gebiete bei allen ferneren Messungen auf das glänzendste bestätigt haben, da die zahlenmäßigen Resultate der verschiedenartigsten Messungen durchaus übereinstimmen — es sei vor allem die hervorragende Durchführung einer direkten Geschwindigkeitsbestimmung durch E. Wiechert erwähnt —, so können wir die Elektronentheorie der Kathodenstrahlen als in jeder Beziehung experimentell gesichert betrachten.

Allgemein
wissenschaftliche
Bedeutung.

Die allgemein wissenschaftliche Bedeutung dieses Resultates liegt vor allem darin, daß es ein wesentlicher Anstoß war, die Konsequenzen der Elektronentheorie auch auf andere Phänomene auszudehnen, und zwar über den Rahmen der eigentlichen Elektrizitätslehre hinaus schließlich auf Fragen, die man wohl als letzte Grenzprobleme wissenschaftlicher Forschung bezeichnen darf, nämlich auf die Fragen nach dem Aufbau der chemischen Atome: die heutige Forschung sieht diese ja nicht mehr als unteilbar im strengen Wortsinne an, sondern nur als unteilbar für unsere bisherigen experimentellen Hilfsmittel. Ein Hinweis in dieser Richtung geschah schon oben bei Besprechung der Lenardschen Versuche.

Die Kathodenstrahlen dienen hier geradezu als die Sonde, mit welcher wir in das Innere dieser uns sonst unzugänglichen Gebilde eindringen. Andererseits geben uns die feineren Phänomene der Lichtemission, namentlich deren Beeinflussung durch magnetische Kräfte (Zeeman, 1896, vgl. Artikel 30) Aufschluß darüber, daß auch im Inneren der Atome Elektronen vorhanden sind und sich in ganz bestimmter Weise bewegen; endlich zeigen die Erscheinungen der Radioaktivität (vgl. Artikel 24 u. 25), daß diese Elektronen unter Umständen mit einer Geschwindigkeit aus den Molekülen herausgeschleudert werden, welche diejenige der durch Entladungen erzeugten Kathodenstrahlen um ein Mehrfaches übertrifft und bis dicht an die Lichtgeschwindigkeit heranreicht.

Es berührt seltsam, wenn man ein Erscheinungsgebiet, welches lange Zeit exakter Erklärung durchaus unzugänglich schien und für manchen Physiker schließlich nur eine Art Kuriositätswert im Gesamtgebäude seiner Wissenschaft hatte, im Laufe weniger Jahre zu einer ganz ungeahnten Bedeutung heranwachsen sieht; man möchte an eine Art Prophetengabe glauben, wenn man vom Standpunkte unserer jetzigen Kenntnisse aus die Schlußworte des Crookesschen Vortrages über strahlende Materie liest: „Beim Studium dieses vierten Zustandes der Materie scheinen wir endlich unter unseren Händen und im Bereich unserer Prüfung die kleinen unteilbaren Teilchen zu haben, von denen man mit gutem Grunde voraussetzt, daß sie die physikalische Grundlage des Weltalls bilden . . . Wir haben tatsächlich das Grenzgebiet berührt, wo Materie und Kraft ineinander überzugehen scheinen, das Schattenreich zwischen Bekanntem und Unbekanntem, welches für mich immer besondere Reize gehabt hat. Ich denke, daß die größten wissenschaftlichen Probleme der Zukunft in diesem Grenzlande ihre Lösung finden werden und selbst noch darüber hinaus; hier, so scheint mir's, liegen letzte Realitäten.“

Literatur.

SCHMIDT, G. C., 1907: „Die Kathodenstrahlen“. Braunschweig.

LENARD, PH., 1906: „Über Kathodenstrahlen“ (Nobelpreisvortrag). Leipzig.

MÜLLER-POUILLET: Lehrbuch der Physik. Bd. IV, 3. (Bearb. vom Verf. dieses Artikels.) Braunschweig (1914).

DIE POSITIVEN STRAHLEN.

Von

E. GEHRCKE UND O. REICHENHEIM.

Man faßt bei den Gasentladungserscheinungen unter dem Namen „positive Strahlen“ eine Anzahl Strahlenarten zusammen, deren Charakteristikum nicht, wie der Name vermuten läßt, die positive Ladung, im Gegensatz zu der negativen der Kathodenstrahlen, ist; das ihnen Gemeinsame ist vielmehr, daß sie — wenigstens nach der heute allgemein anerkannten Theorie — aus Teilchen wägbarer Materie, sei es im geladenen, sei es im ungeladenen Zustand, bestehen; demgegenüber bestehen die Teilchen der Elektronstrahlen aus freien Ladungen ohne wägbare Materie. Der für die positiven Strahlen geeignetere Name wäre also „Massestrahlen“.

Künstliche Massestrahlen (Kanalstrahlen, Anodenstrahlen usw.).**Kanalstrahlen.**

Die ersten positiven Strahlen sind von Goldstein im Jahre 1886 entdeckt worden. Goldstein fand, daß von der Kathode außer den Kathodenstrahlen eine von diesen wohl zu unterscheidende Strahlung ausgeht. Fig. 1 ist die schematische Darstellung einer Entladungsröhre, in der er diese Strahlen beobachtete: Die Anode A ist eine Aluminiumscheibe, die Kathode K eine mit einer spaltförmigen Öffnung versehene Aluminiumplatte. Außer den schon früher bekannten Gasentladungserscheinungen beobachtet man in dieser Röhre bei geeignetem Gasdruck in Luft gelblich leuchtende Strahlen α , die von dem Schlitz der Kathode ausgehen und in den von der Anode abgewandten Teil der Röhre treten; Goldstein gab diesen aus den Kanälen der Kathode austretenden Strahlen den Namen Kanalstrahlen.

 K_1 -Strahlen.

Gleichzeitig mit den Kanalstrahlen entdeckte Goldstein eine diesen verwandte Strahlenart, die sich von der Kathode fort in derselben Richtung wie die Kathodenstrahlen ausbreitet, also in dem in Fig. 1 gezeichneten Rohre von K nach A fortpflanzt. Sie zeigen im Gase ein ähnliches Leuchten wie die Kanalstrahlen und sind wie diese, im Gegensatz zu den Kathodenstrahlen, magnetisch nicht merklich deformierbar. Man bezeichnet diese Strahlen nach Goldstein als K_1 -Strahlen, zuweilen auch als Thomsonsche Strahlen, da J. J. Thomson sie neu beschrieben hat. Diesen K_1 -Strahlen entgegengesetzt, also auf die Kathode zu, bewegt sich eine weitere Strahlenart, die von Goldstein „Strahlen der ersten Schicht“ oder kurz S_1 -Strahlen genannt worden ist und deren Eigenschaften bisher nur wenig untersucht sind.

**Kanalstrahlen-
gruppe.**

Alle diese Strahlen, zu denen als Begleiterscheinung noch einige andere, wenig untersuchte Strahlenarten gehören, faßt man als Kanalstrahlengruppe

zusammen; ihre nahe Verwandtschaft untereinander kann man am besten an den von sog. Doppelkathoden (das sind aus zwei parallelen Metallplatten gebildete Kathoden) ausgehenden, positiven Strahlen erkennen. Wie Goldstein ferner gezeigt hat, gehen auch von einem frei im Raum befindlichen und als Kathode benutzten, einfachen Draht nach allen Richtungen positive Strahlen aus, die gut zu beobachten sind, wenn man durch geeignete Versuchsanordnung die durch die Kathodenstrahlen verursachten Lichterscheinungen zurückdrängt. Bei diesen Strahlen kann man nicht mehr unterscheiden, zu welcher Art in der Kanalstrahlengruppe sie gehören. Das ihnen Gemeinsame ist, daß sie in der Kathode resp. in dem diese umgebenden sog. Crookesschen Dunkelraum entspringen, und die Bedingung für ihre Entstehung scheint in dem hier bestehenden hohen Potentialfall zu liegen. Es ist daher zu erwarten, daß auch an anderen Stellen der Gasentladung positive Strahlen entstehen, wenn man hier hohe Potentialfälle erzeugen kann.

Bestehen nun die in einem Entladungsrohr von üblicher Größe befindlichen Gasreste aus Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff oder Helium, so sind in der Entladungsbahn außer im kathodischen Dunkelraum keine hohen Potentialfälle vorhanden. Bringt man aber in das Rohr Spuren eines elektronegativen Gases oder Dampfes, z. B. eines Halogendampfes, so wird hierdurch nicht nur überall eine Erhöhung des Potentialgradienten bewirkt, sondern es treten an besonderen Stellen auch hohe Potentialsprünge auf, und zwar überall da, wo die Strombahn des von der Kathode zur Anode fließenden Stromes negativer Elektrizität plötzlich verengt wird. Man erklärt sich das Zustandekommen dieser hohen Potentialgradienten und -Sprünge dadurch, daß die elektronegativen Gase in höherem Maße als andere Gase die Neigung haben, negative Ionen zu bilden, d. h. Elektronen zu absorbieren; es wird daher der von Kathode zu Anode fließende Strom negativer Elektrizität, der für gewöhnlich hauptsächlich ein Elektronenstrom sein wird, hier zum großen Teil aus Ionen bestehen, deren Beweglichkeit wegen ihrer großen Masse eine geringere als die der Elektronen ist.

Die hohen Potentialfälle bewirken eine bedeutende Beschleunigung der vorhandenen Ionen und bedingen so die Strahlbildung. Da die Potentialsprünge besonders an der Anode selbst und an Verengungen der Strombahn, an sog. Striktionsanoden auftreten, so gehen von diesen Stellen tatsächlich positive Strahlen aus, die nach ihrem Ursprungsort Anoden- resp. Striktionsanodenstrahlen genannt werden. Wenn in einem Entladungsrohr wie Fig. 2 die Gasreste beispielsweise aus Wasserstoff und Joddampf bestehen, so findet man außer dem Kathodenfall bei K einen hohen Fall bei A_2 und an der Anode A_1 . Besteht diese Anode aus einer kleinen Metallspirale, die von einem Glasrohr umgeben ist, so daß die freie Oberfläche nur klein ist, so beträgt bei geeignetem Druck der Anodenfall mehrere tausend Volt und es gehen von ihr positive Strahlen: Wasserstoff-Anodenstrahlen a_1 , aus. Ebenso entsteht bei geig-






Fig. 1.

netem Druck und geeigneten Dimensionen des Verbindungsrohres bei A_2 ein mehrere tausend Volt betragender Fall, und aus dem die beiden Kugeln verbindenden Rohre treten dann außer den Striktionskathodenstrahlen K die Striktionsanodenstrahlen a_2 aus.

Diese von Gehrcke und Reichenheim gefundenen Anoden- und Striktionsanodenstrahlen zeigen das Spektrum des Gases, dem das Halogen, also z. B. Jod, zugesetzt war, also etwa das Spektrum von Wasserstoff, oder auch Helium oder Sauerstoff. Die Strahlen erregen beim Auffallen auf Glas die für alle positiven Strahlen charakteristische, gelbe Fluoreszenz.



Eine andere Art von Anodenstrahlen, die von den Gasresten im Rohr unabhängig und durch das Material der Anode bedingt ist, sind die von Salz-anoden ausgehenden Strahlen. In Fig. 3 ist eine solche Röhre dargestellt. K ist die metallische Kathode; A die Anode, gebildet aus einer in einem Glasrohr enthaltenen Salzstange, zu der ein im Innern des Rohres befindlicher Zuleitungsdraht führt. Beim Durchgang des Stromes entsendet die Anode einen hellen Anodenstrahl, dessen Spektrum dasjenige des in dem Salz enthaltenen Metalles ist; so gehen z. B. von einer Lithiumjodid enthaltenden Salzstange rote Strahlen aus, die im Spektroskop die Lithiumlinien zeigen. Auch diese Anoden zeigen einen hohen Anodenfall, den man sich dadurch erklärt, daß sich bei Stromdurchgang die Salzoberfläche erhitzt und ein elektronegatives Gas, z. B. Jod, dabei frei gemacht wird.

A_1 -Strahlen

Schließlich sei noch eine als A_1 -Strahlen bezeichnete Gattung von positiven Strahlen an der Anode genannt. Diese sind den oben erwähnten, von der Kathode ausgehenden K_1 -Strahlen nahe verwandt; sie treten an durchbohrten Anoden in Halogendämpfen auf und verlaufen in entgegengesetzter Richtung wie die Anodenstrahlen.

Im vorhergehenden sind in Kürze die verschiedenen Strahlenarten zusammengestellt, die man unter dem Namen „positive Strahlen“ der Gasentladung zusammenfaßt. Das allen Gemeinsame ist, daß sie an Stellen entstehen, wo sich hohe Potentialfälle, d. h. große elektrische Kraftfelder befinden; und schon daraus läßt sich vermuten, was für eine Art von Strahlung wir hier vor uns haben: nämlich elektrisch geladene, in einem elektrischen Felde beschleunigte Teilchen.

Theorie
der positiven
Strahlen.

Das Wesen der Kanalstrahlen wurde aufgeklärt durch die Arbeiten von W. Wien. Er zeigte, daß ein Teil dieser Strahlen durch genügend starke, magnetische Kräfte abgelenkt werden kann; auch starke elektrostatische Felder lenken die Kanalstrahlen ab. Genau das gleiche Verhalten zeigen die anderen

oben erwähnten Arten positiver Strahlen. Der Sinn der magnetischen und elektrischen Ablenkung ist entgegengesetzt demjenigen der Elektronenstrahlen. Es lag daher nahe, die sog. Emissionstheorie der Elektronenstrahlen, welche Varley, Crookes und Schuster begründet haben und die sich bisher in allen Folgerungen bewährt hat, auch auf die positiven Strahlen auszudehnen. Aus den Messungen von W. Wien ergab sich, daß die positiven Teilchen der Kanalstrahlen einen weit kleineren Wert des charakteristischen Verhältnisses: Ladung e durch Masse m (das als „spezifische Ladung“ bezeichnet wird) besitzen als die Elektronen (vgl. Artikel 21); ferner ergab sich, daß manche von diesen Teilchen mit den in elektrolytisch leitenden Flüssigkeiten auftretenden Kationen identisch sein dürften. Neuere Untersuchungen haben genauere Zahlen für die Werte des Verhältnisses e/m für die verschiedenartigsten Stoffe, wie Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Chlor, Natrium, Lithium, Strontium usw., ergeben. Hiernach ist zu schließen, daß je ein Atom dieser Stoffe, das ein oder auch zuweilen mehrere Elektronen verloren hat und so ein positives Ion darstellt, in den positiven Strahlen mit einer Geschwindigkeit von 100 bis etwa 1000 km pro Sekunde dahineilt. Diese Energien sind groß genug, um beim Auftreffen auf feste Körper, z. B. Glaswände, Fluoreszenzlicht und Wärme zu erzeugen. Je größer der Potentialfall, den die Strahlen durchflogen haben, desto größer ist ihre Geschwindigkeit. Bei Anwendung sehr hoher Potentialdifferenzen, wie sie durchaus technisch herstellbar sind, dürfte es möglich sein, positive Strahlen von 10mal größerer Geschwindigkeit als 1000 km pro Sekunde künstlich zu erzeugen und so die unten beschriebenen α -Strahlen technisch zu reproduzieren.

Es ist von großer Bedeutung, daß sich neuerdings durch Messungen der spezifischen Ladung herausgestellt hat, daß nicht allein die elementaren Atome, sondern auch Komplexe von diesen als positive Strahlenteilchen vorkommen. Wir können diese zum Unterschied von den oben genannten positiven Atomstrahlen als Verbindungs- oder Molekülstrahlen bezeichnen; beispielsweise werden in den Wasserstoffstrahlen außer den Atomstrahlen auch zweiatomige Wasserstoffteilchen gefunden, die ein negatives Elektron verloren haben.

Außer den positiv geladenen findet man in den Strahlen auch neutrale und negativ geladene Teilchen. Die Massen der negativen Teilchen sind dieselben wie die der positiven. Welcher Art die neutralen, d. h. elektrisch ungeladenen, Massestrahlen sind, ist bisher schwer zu sagen.

Neutrale
und negative
Strahlen.

W. Wien hat entdeckt, daß in den Wasserstoffkanalstrahlen ein beständiger Wechsel der einzelnen Teilchen zwischen dem geladenen und ungeladenen Zustand stattfindet; da das Verhältnis der geladenen zu den ungeladenen einem gewissen konstanten Verhältnis zustrebt, das, wenn es willkürlich geändert wird, sich von neuem wiederherstellt, so kann man von einem Gleichgewicht zwischen neutralen und geladenen Teilchen sprechen.

Wie oben erwähnt, denkt man sich die positive Ladung eines Ions dadurch entstanden, daß ein vorher neutrales Atom (resp. Molekül) ein oder mehrere Elektronen verloren hat. Nun hat sich gezeigt, daß, soweit es sich um Atomionen handelt, in den positiven Strahlen dieselben Atomionen als in der

Elektrolyse vorkommen. Man bringt nun die Valenzladung der elektrolytischen Ionen mit der chemischen Wertigkeit zusammen, indem man die Hypothese macht, daß die chemischen Kräfte, welche gemäß der Wertigkeit der einzelnen Elemente für jedes eine ganz bestimmte chemische Affinität bezeichnen, identisch sind mit den elektrostatischen Kraftfeldern der Ionen. In der Elektrolyse haben wir außer den Anionen und Kationen noch das Lösungsmittel zu berücksichtigen, das die Wirkungen kompliziert. In den positiven Strahlen der Geißler'schen Röhren aber dürften wir sozusagen reine, aktive Atome mit freier Valenz vor uns haben. Die Wichtigkeit der Erforschung der positiven Strahlen verschiedener Elemente auch für die Chemie ist darum wohl einleuchtend.

Dopplereffekt.

Die positiven Strahlen leuchten im nicht zu hohen Vakuum mit charakteristischem Spektrum. Man kann daher annehmen, daß zum mindesten ein Teil dieses Leuchtens von den schnell bewegten Ionen selbst emittiert wird. Wenn dies zutrifft, so müssen die von ihnen ausgesandten Spektrallinien eine Veränderung gegen die sonst erzeugbaren Linien des betreffenden Stoffes aufweisen: denn die schnell bewegten Ionen repräsentieren dann eine schnell bewegte Lichtquelle, und eine solche muß, wie eine kinematische Betrachtung lehrt, den sog. Dopplereffekt (vgl. Artikel 26) zeigen, d. h. in der Richtung der Bewegung kürzere Wellen aussenden als senkrecht dazu. Alle Spektrallinien der positiven Strahlen müssen hiernach, wenn man den Strahl auf ein Spektroskop hincilen läßt, eine Verschiebung nach dem violetten Ende des Spektrums erleiden; wenn man aber den Strahl senkrecht anvisiert, müssen sie ihren gewöhnlichen Ort im Spektrum beibehalten. Diese Folgerung hat J. Stark zuerst gezogen und experimentell geprüft; er fand tatsächlich das vorausgesagte Verhalten der Spektrallinien bestätigt. Es ist zwar inzwischen wieder zweifelhaft geworden, ob es wirklich die positiven Ionen selbst sind, die da leuchten; in gewissen Fällen, z. B. beim Wasserstoff, sind es wahrscheinlich die neutralen Teilchen, die das Licht des Dopplereffekts aussenden. Dies tut indes der Tatsache keinen Abbruch, daß die Auffindung des Dopplereffekts an den Kanalstrahlen eine Bestätigung der Emissionstheorie darstellt, welche in ihren Einzelheiten und auch bis zu einem gewissen Grade quantitativ die beobachteten Phänomene erklärt.

Elektrisches
Analogon
zum Zeeman-
Effekt.

Stark glaubte früher auch senkrecht zum Kanalstrahl eine Verschiebung der Linien zu beobachten, die noch dazu mit Polarisierung verbunden ist. Jetzt hat er aber gefunden, daß diese Erscheinung nur dann eintritt, wenn der Kanalstrahl in einem elektrischen Felde verläuft und sich bei vielen Linien als komplizierte Aufspaltung erweist. Dieses Phänomen eines elektrischen Analogons des Zeeman-Effektes (vgl. Artikel 30) dürfte für den Mechanismus des Leuchtens von großer Wichtigkeit sein.

Spektra.

Die Spektren der positiven Strahlen sind insofern bemerkenswert, als sie sich durch besondere Einfachheit auszeichnen; umstehende Fig. 4 nach Stark stellt das von dem Kathodenlicht, Fig. 5 das von den Kanalstrahlen in Wasserstoff erzeugte Spektrum dar; letzteres besteht nur aus einer einzigen, gesetzmäßig gebauten Serie von Spektrallinien (Balmersche Serie), die sich analytisch durch eine einzige Formel mit zwei Konstanten ausdrücken lassen. Man

darf wohl erwarten, daß die weitere Untersuchung der Spektra positiver Strahlen in einwandfreier Weise die Frage nach dem Träger der einzelnen Linien der chemischen Elemente lösen wird. Von hier aus aber führt der Weg in das Innere des Atoms, dessen Aufbau aus schwingungsfähigen Gebilden die Spektralanalyse der positiven Strahlen erforschen lassen dürfte.

Die Spektra der positiven Strahlen haben in ihren Einzelheiten viel Ähnlichkeit mit den in den eruptiven Protuberanzen unserer Sonne beobachteten Spektrallinien. Da im übrigen sowohl die direkt beobachtete wie die aus dem Dopplereffekt berechnete Geschwindigkeit der Protuberanzen von gleicher Größenordnung wie diejenige der im Laboratorium in Entladungsröhren hergestellten, positiven Strahlen ist, so ist die Hypothese berechtigt, daß wir in den Protuberanzen der Sonne mächtige positive Ionenstrahlen sehen.

Positive Strahlen auf der Sonne.




Fig. 4. Spektrum der neg. Glimmschicht in H.




Fig. 5. Kanalstrahlen in H, orthogonal zum Visionsradius.

Natürliche Massestrahlen (α -Strahlen).

Im Gegensatz zu den oben behandelten, positiven Strahlen, die wir uns künstlich erzeugen und deren Geschwindigkeit wir willkürlich durch die angewandte Potentialdifferenz bestimmen können, stellen die als α -Strahlen bezeichneten positiven Strahlen radioaktiver Stoffe etwas von der Natur uns Gegebenes dar (vgl. Artikel 24 u. 25). Den Strahlungsprozeß der radioaktiven Atome, wie des Radiums, des Aktiniums, des Thors, können wir bisher in keiner Weise beeinflussen. Wir können nur die radioaktiven Stoffe voneinander trennen und ihre Konzentration in der nichtstrahlenden Materie verändern. Zwar erscheint es physikalisch möglich, die Geschwindigkeit der α -Teilchen zu vergrößern oder zu verkleinern, nachdem sie — mit einer gewissen, von der Natur des radioaktiven Körpers abhängigen — Schnelligkeit das radioaktive Atom verlassen haben, aber dieser in unserem Machtbereich stehende Eingriff ist nur etwas sehr Unwesentliches; die mit den bisherigen experimentellen Hilfsmitteln erreichbare Änderung ist geringfügig im Vergleich zu der enormen, den α -Teilchen eigenen Geschwindigkeit.

Die α -Strahlen, deren Vorhandensein schon von den Entdeckern der Radioaktivität bemerkt worden war, sind hauptsächlich durch englische Physiker, Rutherford, Bragg, Soddy u. a., zum Gegenstand eingehenden Studiums gemacht worden. Die physikalischen Eigenschaften, in erster Linie die magnetische und elektrische Ablenkbarkeit, lassen die Natur derselben als korpuskulare Strahlen positiver Ladung fast zur Gewißheit werden. Die spezifische Ladung e/m ist von derselben Größenordnung wie bei den oben behandelten

Einheitliche
chemische Natur
der α -Strahlen.

positiven Strahlen in Geißlerschen Röhren, so daß man es auch hier wieder mit Teilchen von der Art elektrolytischer Ionen zu tun hat. Aber während die Sorte dieser Teilchen bei den Kanal- und Anodenstrahlen von der Natur der Stoffe, die zur Verwendung gelangen, und von denen die Strahlen ausgehen, abhängt, ist dies bei den α -Strahlen nicht der Fall. Vielmehr ist dieser längere Zeit strittige Punkt auf Grund der Untersuchungen von Rutherford und Hahn dahin aufgeklärt worden, daß die verschiedenen radioaktiven Stoffe ein und dieselbe Art von α -Partikeln aussenden. Da die gefundene Zahl für e/m einem zweiwertigen Heliumatom entspricht und da, wie Ramsay und Soddy entdeckten, radioaktive Körper imstande sind, Helium zu bilden, so nimmt man heute allgemein an, daß die α -Partikeln aus Heliumatomen mit positiver, doppelter Elementarladung (entsprechend einer Zweiwertigkeit) bestehen.

Rutherford und Royds haben sogar durch ein fundamentales Experiment den direkten Nachweis dafür erbracht, daß die α -Strahlen der Radiumemanation aus Helium bestehen. Sie bedienten sich hierzu der in Fig. 6 dargestellten Versuchsanordnung: *A* ist eine oben geschlossene, sehr feine Glasröhre von weniger als $1/100$ mm Wandstärke, die mit der Kapillarröhre *B* kommuniziert, in der sich ein radioaktives Gas, nämlich Emanation, herrührend von 140 mg Radiumsalz, über Quecksilber befindet. *A* und *B* werden von einem Glasrohr *T* umgeben, das oben in eine kleine Vakuumröhre *V* endet und mittels Quecksilbers durch das Rohr *H* auf beliebige Höhe gefüllt werden kann. Die Hähne *D* und *E* führen zur Luftpumpe bzw. zu einem Gefäß *F*, das mit Kokosnußkohle gefüllt ist und von flüssiger Luft umgeben werden kann (vgl. Artikel 6). Bei dieser Anordnung kommen α -Strahlen aus der in *A* befindlichen Emanation und deren Zerfallsprodukten in das Innere des Rohres *T*; diese α -Teilchen durchdringen nämlich die dünne Glasröhre *A*, ohne in ihr stecken zu bleiben, können indes die Röhre *T* nicht durchdringen und gelangen somit auch nach *V*, wenn man durch Heben des Quecksilbers *H* das in *T* befindliche Gas komprimiert. Für die Emanation selbst ist die Glasröhre *A* völlig undurchdringlich. Rutherford und Royds konnten auf diese Weise in dem Rohr *V* nach zwei Tagen ein schwaches, nach sechs Tagen ein helles Heliumspektrum beobachten. Man wird hieraus schließen dürfen, daß die α -Teilchen aus Helium bestehen.

Geschwindigkeit
der α -Strahlen.

Die Geschwindigkeit der von den verschiedenen radioaktiven Körpern ausgesandten α -Teilchen ist, wie aus den Messungen der elektrischen und magnetischen Ablenkung folgt, weit größer als diejenige der gewöhnlich in Geißlerschen Röhren erzeugten positiven Strahlen. Sie ist von der Größenordnung 10 000 km pro Sekunde. Infolge ihrer großen Schnelligkeit ist auch das Durchdringungsvermögen der α -Strahlen sehr beträchtlich. Während Kanal- und Anodenstrahlen nur in hohen Luftverdünnungen imstande sind, Strecken von einigen Zentimetern zurückzulegen, durchdringen die α -Strahlen die Luft auf




Fig. 6.

weite Strecken und, wie aus obigem Versuch von Rutherford und Roysd folgt, sogar feste Körper wie dünnes Glas. Unterhalb einer gewissen Grenzggeschwindigkeit von etwa $0,82 \cdot 10^9$ cm/sec nimmt aber die Absorbierbarkeit der α -Strahlen außerordentlich stark zu und nähert sich sehr schnell derjenigen der in Geißlerschen Röhren erzeugten positiven Strahlen; letztere vermögen feste Körper auch in dünnster Schicht nicht zu durchdringen.

Man kann für den Vorgang der Durchdringung der Materie durch α -Teilchen eine mechanische Analogie aufstellen und ihn etwa mit dem Durchgang einer Flintenkugel durch eine Metallplatte vergleichen: bei großer Geschwindigkeit wird die Kugel die Platte glatt durchschlagen, die Kugel wird dabei in der Richtung ihrer Bewegung nicht beeinflußt werden, wohl aber an Geschwindigkeit verlieren; bei einer gewissen, kleineren Geschwindigkeit dagegen wird die Kugel die Platte unter großem Energieverlust nur einzubiegen vermögen, ohne sie zu durchdringen. Bei einer derartigen Vorstellung würden wir also den Durchgang der α -Teilchen durch Materie in Verbindung mit der Trägheit und den elastischen Eigenschaften des Atoms bringen; leider sind wir aber vorläufig weit entfernt, irgendetwas Näheres hierüber, was begründet wäre, auszusagen.

Die starke Absorption der α -Strahlen unterhalb der obigen Grenzggeschwindigkeit von $0,82$ cm/sec wird besonders durch die Tatsache der sog. „Reichweite“ der Strahlen deutlich gemacht: man versteht darunter diejenige Strecke, welche die aus einer außerordentlich dünnen Schicht des radioaktiven Körpers austretenden α -Strahlen in Luft von Atmosphärendruck zurückzulegen imstande sind. Folgende Tabelle gibt für eine Reihe von α -Strahlen verschiedener radioaktiver Stoffe die Größe der Reichweite in cm und ferner die Größe der Anfangsgeschwindigkeit v in cm/sec an.

Stoff	Reichweite bei 15° (cm)	v	Stoff	Reichweite bei 15° (cm)	v
Uran I	2,50	$1,37 \cdot 10^9$	Thorium	2,72	$1,41 \cdot 10^9$
Uran II.	2,90	$1,44 \cdot 10^9$	Radiothorium . .	3,87	$1,58 \cdot 10^9$
Ionium	3,00	$1,45 \cdot 10^9$	Thorium X . . .	4,30	$1,63 \cdot 10^9$
Radium	3,30	$1,50 \cdot 10^9$	Emanation . . .	5,00	$1,72 \cdot 10^9$
Emanation	4,16	$1,62 \cdot 10^9$	Thorium A . . .	5,70	$1,80 \cdot 10^9$
Radium A	4,75	$1,69 \cdot 10^9$	Thorium C ₁ . . .	4,80	$1,70 \cdot 10^9$
Radium C	6,94	$1,92 \cdot 10^9$	Thorium C ₂ . . .	8,60	$2,06 \cdot 10^9$
Radium F	3,77	$1,57 \cdot 10^9$	Radioaktinium .	4,60	$1,68 \cdot 10^9$
			Aktinium X . . .	4,40	$1,65 \cdot 10^9$
			Aktinium Em . .	5,70	$1,80 \cdot 10^9$
			Aktinium A . . .	6,50	$1,88 \cdot 10^9$
			Aktinium C . . .	5,40	$1,77 \cdot 10^9$

Diese Daten sind der Arbeit von E. Rutherford und H. Robinson, Wiener Sitzungsbericht 1913 entnommen.

Man sieht aus dieser Zusammenstellung, daß der Bereich der Anfangsgeschwindigkeiten der α -Strahlen zwischen $1,37 \cdot 10^9$ und $2,06 \cdot 10^9$ cm/sec variiert.

Einheitliche
chemische Natur
der α -Strahlen.

positiven Strahlen in Geißlerschen Röhren, so daß man es auch hier wieder mit Teilchen von der Art elektrolytischer Ionen zu tun hat. Aber während die Sorte dieser Teilchen bei den Kanal- und Anodenstrahlen von der Natur der Stoffe, die zur Verwendung gelangen, und von denen die Strahlen ausgehen, abhängt, ist dies bei den α -Strahlen nicht der Fall. Vielmehr ist dieser längere Zeit strittige Punkt auf Grund der Untersuchungen von Rutherford und Hahn dahin aufgeklärt worden, daß die verschiedenen radioaktiven Stoffe ein und dieselbe Art von α -Partikeln aussenden. Da die gefundene Zahl für e/m einem zweiwertigen Heliumatom entspricht und da, wie Ramsay und Soddy entdeckten, radioaktive Körper imstande sind, Helium zu bilden, so nimmt man heute allgemein an, daß die α -Partikeln aus Heliumatomen mit positiver, doppelter Elementarladung (entsprechend einer Zweiwertigkeit) bestehen.

Rutherford und Royds haben sogar durch ein fundamentales Experiment den direkten Nachweis dafür erbracht, daß die α -Strahlen der Radiumemanation aus Helium bestehen. Sie bedienten sich hierzu der in Fig. 6 dargestellten Versuchsanordnung: *A* ist eine oben geschlossene, sehr feine Glasröhre von weniger als $\frac{1}{100}$ mm Wandstärke, die mit der Kapillarröhre *B* kommuniziert, in der sich ein radioaktives Gas, nämlich Emanation, herrührend von 140 mg Radiumsalz, über Quecksilber befindet. *A* und *B* werden von einem Glasrohr *T* umgeben, das oben in eine kleine Vakuumröhre *V* endet und mittels Quecksilbers durch das Rohr *H* auf beliebige Höhe gefüllt werden kann. Die Hähne *D* und *E* führen zur Luftpumpe bzw. zu einem Gefäß *F*, das mit Kokosnußkohle gefüllt ist und von flüssiger Luft umgeben werden kann (vgl. Artikel 6). Bei dieser Anordnung kommen α -Strahlen aus der in *A* befindlichen Emanation und deren Zerfallsprodukten in das Innere des Rohres *T*; diese α -Teilchen durchdringen nämlich die dünne Glasröhre *A*, ohne in ihr stecken zu bleiben, können indes die Röhre *T* nicht durchdringen und gelangen somit auch nach *V*, wenn man durch Heben des Quecksilbers *H* das in *T* befindliche Gas komprimiert. Für die Emanation selbst ist die Glasröhre *A* völlig undurchdringlich. Rutherford und Royds konnten auf diese Weise in dem Rohr *V* nach zwei Tagen ein schwaches, nach sechs Tagen ein helles Heliumspektrum beobachten. Man wird hieraus schließen dürfen, daß die α -Teilchen aus Helium bestehen.

Geschwindigkeit
der α -Strahlen.

Die Geschwindigkeit der von den verschiedenen radioaktiven Körpern ausgesandten α -Teilchen ist, wie aus den Messungen der elektrischen und magnetischen Ablenkung folgt, weit größer als diejenige der gewöhnlich in Geißlerschen Röhren erzeugten positiven Strahlen. Sie ist von der Größenordnung 10 000 km pro Sekunde. Infolge ihrer großen Schnelligkeit ist auch das Durchdringungsvermögen der α -Strahlen sehr beträchtlich. Während Kanal- und Anodenstrahlen nur in hohen Luftverdünnungen imstande sind, Strecken von einigen Zentimetern zurückzulegen, durchdringen die α -Strahlen die Luft auf




Fig. 6.

weite Strecken und, wie aus obigem Versuch von Rutherford und Royds folgt, sogar feste Körper wie dünnes Glas. Unterhalb einer gewissen Grenzggeschwindigkeit von etwa $0,82 \cdot 10^9$ cm/sec nimmt aber die Absorbierbarkeit der α -Strahlen außerordentlich stark zu und nähert sich sehr schnell derjenigen der in Geißlerschen Röhren erzeugten positiven Strahlen; letztere vermögen feste Körper auch in dünnster Schicht nicht zu durchdringen.

Man kann für den Vorgang der Durchdringung der Materie durch α -Teilchen eine mechanische Analogie aufstellen und ihn etwa mit dem Durchgang einer Flintenkugel durch eine Metallplatte vergleichen: bei großer Geschwindigkeit wird die Kugel die Platte glatt durchschlagen, die Kugel wird dabei in der Richtung ihrer Bewegung nicht beeinflußt werden, wohl aber an Geschwindigkeit verlieren; bei einer gewissen, kleineren Geschwindigkeit dagegen wird die Kugel die Platte unter großem Energieverlust nur einzubiegen vermögen, ohne sie zu durchdringen. Bei einer derartigen Vorstellung würden wir also den Durchgang der α -Teilchen durch Materie in Verbindung mit der Trägheit und den elastischen Eigenschaften des Atoms bringen; leider sind wir aber vorläufig weit entfernt, irgendetwas Näheres hierüber, was begründet wäre, auszusagen.

Die starke Absorption der α -Strahlen unterhalb der obigen Grenzggeschwindigkeit von $0,82$ cm/sec wird besonders durch die Tatsache der sog. „Reichweite“ der Strahlen deutlich gemacht: man versteht darunter diejenige Strecke, welche die aus einer außerordentlich dünnen Schicht des radioaktiven Körpers austretenden α -Strahlen in Luft von Atmosphärendruck zurückzulegen imstande sind. Folgende Tabelle gibt für eine Reihe von α -Strahlen verschiedener radioaktiver Stoffe die Größe der Reichweite in cm und ferner die Größe der Anfangsgeschwindigkeit v in cm/sec an.

Stoff	Reichweite bei 15° (cm)	v	Stoff	Reichweite bei 15° (cm)	v
Uran I	2,50	$1,37 \cdot 10^9$	Thorium	2,72	$1,41 \cdot 10^9$
Uran II.	2,90	$1,44 \cdot 10^9$	Radiothorium . .	3,87	$1,58 \cdot 10^9$
Ionium	3,00	$1,45 \cdot 10^9$	Thorium X . . .	4,30	$1,63 \cdot 10^9$
Radium	3,30	$1,50 \cdot 10^9$	Emanation . . .	5,00	$1,72 \cdot 10^9$
Emanation	4,16	$1,62 \cdot 10^9$	Thorium A . . .	5,70	$1,80 \cdot 10^9$
Radium A	4,75	$1,69 \cdot 10^9$	Thorium C ₁ . . .	4,80	$1,70 \cdot 10^9$
Radium C	6,94	$1,92 \cdot 10^9$	Thorium C ₂ . . .	8,60	$2,06 \cdot 10^9$
Radium F	3,77	$1,57 \cdot 10^9$	Radioaktinium .	4,60	$1,68 \cdot 10^9$
			Aktinium X . . .	4,40	$1,65 \cdot 10^9$
			Aktinium Em . .	5,70	$1,80 \cdot 10^9$
			Aktinium A . . .	6,50	$1,88 \cdot 10^9$
			Aktinium C . . .	5,40	$1,77 \cdot 10^9$

Diese Daten sind der Arbeit von E. Rutherford und H. Robinson, Wiener Sitzungsbericht 1913 entnommen.

Man sieht aus dieser Zusammenstellung, daß der Bereich der Anfangsgeschwindigkeiten der α -Strahlen zwischen $1,37 \cdot 10^9$ und $2,06 \cdot 10^9$ cm/sec variiert.

Der Geschwindigkeitsverlust der α -Teilchen beim Durchgang durch Materie muß nach dem Satz von der Erhaltung der Energie wieder wettgemacht werden, indem die verlorene lebendige Kraft der Teilchen in andere Energieformen übergeführt wird. In der Tat erzeugen die α -Strahlen eine nicht unbeträchtliche Wärmemenge bei der Absorption. Ob die α -Teilchen auch während des Durchganges durch die Materie oder erst beim Steckenbleiben diese Wärme erzeugen, kann zunächst nicht beantwortet werden. Denn die Strahlen rufen auch noch Transformationen in andere Energieformen hervor. So erzeugen die α -Strahlen oberhalb der Geschwindigkeit $0,82 \cdot 10^9$ cm/sec eine starke Ionisation in Gasen, leisten also Ionisierungsarbeit. Auf Grund neuerer Versuche läßt sich ableiten, daß jedes α -Teilchen rund 160 000 Gasionen erzeugt, bevor es absorbiert wird. Man sieht also, welch mächtigen Ionisator wir in den α -Strahlen vor uns haben. Unterhalb der Grenzgeschwindigkeit werden die α -Strahlen sehr stark absorbiert und sind dann schwierig zu untersuchen. Vielleicht wird der Hauptbetrag der Wärme erst bei geringen Geschwindigkeiten erzeugt, wenn die α -Teilchen bei der Reflexion an den Atomen einen Teil ihrer Energie an diese abgeben, bis Temperaturgleichgewicht zwischen den α -Teilchen und den anderen Atomen herrscht.

Es kann wohl kaum ein Zweifel darüber bestehen, daß man bei Anwendung genügender Beschleunigungsfelder auch in Geißlerschen Röhren positive Strahlen von den Eigenschaften der α -Strahlen erzeugen könnte. So läßt sich leicht ausrechnen, daß α -Strahlen von $0,82 \cdot 10^9$ cm/sec durch Potentialdifferenzen von etwa 700 000 Volt aus ruhenden, zweiwertigen Heliumionen entstehen würden. Das sind Spannungen, deren künstliche Erzeugung heute durchaus im Bereich des Möglichen liegt.

DIE RÖNTGENSTRAHLEN.

VON

W. KAUFMANN.

In den ersten Tagen des Jahres 1896 ging durch die Tagespresse eine Nachricht, die zuerst fast allgemein mit Unglauben und Kopfschütteln aufgenommen wurde: Der Physiker C. W. Röntgen in Würzburg sollte eine neue Art von Strahlen entdeckt haben, mittels deren man das Innere undurchsichtiger Körper, z. B. die Knochen eines lebenden Menschen, erkennen könne. Die Fachleute, an die man sich zunächst um Auskunft wandte, wußten meist auch nichts Näheres oder hatten überhaupt noch keine Kenntnis von der sehr knappen ersten Mitteilung in einer wenig verbreiteten Zeitschrift, in welcher Röntgen seine Entdeckung niedergelegt hatte. Auch die Berliner Physiker, welche gelegentlich eines Festes der physikalischen Gesellschaft die dort ausgestellten „Photographien mit Röntgenschen X-Strahlen“ bewunderten, wußten zunächst nicht, was sie mit den seltsamen Bildern anfangen sollten. Als dann im Laufe der nächsten Wochen allmählich einige nähere Kenntnis sich verbreitete, machte man sich allenthalben eifrig ans Werk, die wundersamen Erscheinungen nachzuprüfen.

Wohl selten ist auf einem neuen Gebiet mit solchem Nachdruck gearbeitet worden, wie hier; die Zahl der kleineren und größeren Abhandlungen über die neuen Strahlen überstieg schon in einem Jahre die 1000. Fragt man aber nach dem wissenschaftlichen Erfolg dieser Hochflut, so kann die Antwort nur lauten: Man war nach mehrjähriger Arbeit über die Eigenschaften der Strahlen selbst nicht viel besser unterrichtet, als durch die drei kurzen Mitteilungen, die Röntgen in den Jahren 1896 und 1897 veröffentlichte und denen er weitere dieses Gebiet betreffende nicht mehr folgen ließ. Unsere Kenntnisse über das Wesen der neuen Strahlen haben sich erst seit wenigen Jahren durch positive Versuchsergebnisse wesentlich vermehrt.

Dagegen hatte die neue Entdeckung gleich von Anfang an einen ungeheuren indirekten Erfolg, indem sie als mächtiges Anregungsmittel wirkte, ein bis dahin nur von wenigen Forschern bearbeitetes Gebiet, die elektrischen Entladungen in Gasen nunmehr intensiv in Angriff zu nehmen und die mannigfachen hierin verborgenen Probleme zu lösen. Außerdem wurden die Röntgenstrahlen zum Ausgangspunkt für eine weitere fundamentale Entdeckung, nämlich der Radioaktivität (E. Becquerel, 1896).

Endlich aber entwickelte sich infolge der praktisch medizinischen Anwendbarkeit der Strahlen mit großer Schnelligkeit eine neue technische Spe-

Praktische
Entwicklung.

zialität, die heute meist als „Röntgentechnik“ bezeichnet wird und sich auf die Herstellung und Verwendung der einschlägigen Hilfsapparate, wie Induktoren, Röntgenröhren usw. bezieht.

Es ging hier ganz anders zu, als sonst bei der Übertragung wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis zu geschehen pflegt; meist geschieht diese zu einer Zeit, wo die Forschung auf dem betreffenden Gebiete bereits im wesentlichen vollendet erscheint; die von Hertz im Jahre 1888 entdeckten elektrischen Wellen fanden nach eingehender und vollständiger Durchforschung ihrer Eigenschaften im Laboratorium erst im Jahre 1896 den ersten Versuch einer praktischen Anwendung und erst nach weiteren fünf Jahren war man so weit, daß die praktische Verwendbarkeit zur drahtlosen Telegraphie als zweifellos erwiesen gelten konnte. Noch viel größer war der Zeitraum zwischen der Entdeckung der induzierten elektrischen Ströme durch Faraday i. J. 1831 und ihrer praktischen Anwendung zur maschinellen Erzeugung starker elektrischer Ströme durch Siemens (1867).

Bei den Röntgenstrahlen dagegen wies die Möglichkeit, am lebenden Menschen die Knochen in ihrer natürlichen Lage und Bewegung sowie ihre etwaigen Verletzungen und Verlagerungen oder eingedrungene Fremdkörper erkennen zu können, so unmittelbar auf die medizinisch-praktische Anwendung hin, daß die Technik sofort alle Hebel in Bewegung setzte, um der Apparatur einen für die Praxis ausreichenden Vollendungszustand zu geben. Dieses Ziel ist denn auch in überraschend kurzer Zeit erreicht worden; war man im Januar oder Februar 1896 schon glücklich, mit halbstündiger Exposition eine leidlich scharfe Aufnahme der Hand- oder Armknochen zustande zu bringen, so schreckt man jetzt schon nicht mehr von kinematographischen Aufnahmen des pulsierenden Herzens mit sechs bis zwölf Momentaufnahmen in einer einzigen Sekunde zurück. Es ist klar, daß diese großen technischen Fortschritte, die sich gleichmäßig auf alle Hilfsapparate, wie Induktor, Unterbrecher, Luftpumpe, Röntgenröhre erstrecken, nicht ohne tiefgehenden Einfluß auf die gesamte physikalische Forschung geblieben sind, soweit diese sich der genannten Apparate bedient.

Haupteigenschaften der R-Strahlen.

Röntgen entdeckte seine neuen Strahlen bei einer Wiederholung der Lenardschen Versuche über Kathodenstrahlen in freier Luft (vgl. Artikel 21); er fand nämlich, daß ein unter dem Einfluß von Kathodenstrahlen stark leuchtendes Präparat, das Baryumplatincyannür in der Umgebung einer Lenardschen Röhre auch an solchen Stellen leuchtete, zu denen die Kathodenstrahlen gar nicht gelangen konnten. Er fand dann weiter, daß überhaupt in der Umgebung jedes beliebigen Entladungsrohres, wenn dasselbe nur weit genug ausgepumpt war, das Leuchten eines mit Baryumplatincyannür bestrichenen Schirmes wahrnehmbar sei. Allerdings mußte dazu im allgemeinen alles Nebenlicht sorgfältig abgeschirmt, die Röhre selbst mit schwarzem Papier oder einem Tuche völlig dicht umhüllt sein.

Absuchen der Röhre mit dem Leuchtschirm ergab als Ausgangsstelle der neuen Strahlen die von den Kathodenstrahlen hauptsächlich getroffenen Stellen

der Glaswand, also diejenigen Stellen, welche am stärksten die bekannte grüne Fluoreszenz zeigten. Spätere Versuche zeigten dann, daß auch beliebige andere Körper, z. B. im Inneren der Röhre angebrachte und von den Kathodenstrahlen getroffene Metallbleche als Ausgangsstellen der Strahlen dienen konnten.

Mit den Kathodenstrahlen, denen sie ihre Entstehung verdanken, teilen die Röntgenstrahlen die Fähigkeit, sämtliche Körper zu durchdringen, und zwar in unvergleichlich stärkerem Maße als erstere, wie ja schon daraus hervorgeht, daß sie die Glaswand der Röhre durchsetzen, welche für die Kathodenstrahlen praktisch völlig undurchlässig ist. Auch für die Röntgenstrahlen schien in erster Linie die Dichte der Körper, nicht ihre sonstigen Eigenschaften, maßgebend für die Durchlässigkeit zu sein. Je größer die Dichte, desto geringer die Durchlässigkeit; so warf ein Aluminiumblech auf dem Leuchtschirm einen kaum sichtbaren, ein Bleiblech einen tiefschwarzen Schatten.

Angesichts der sehr geringen Intensität der Leuchtwirkung, die sich mit den ersten noch unvollkommenen Apparaten erzielen ließ, war es ein wesentliches Hilfsmittel für die Forschung, daß Röntgen sogleich auch die Wirkung der Strahlen auf die photographische Platte feststellen konnte. Mit Hilfe der Photographie konstatierte er als weitere Fundamenteigenschaften der Strahlen:

1. Geradlinige Ausbreitung durch alle Körper hindurch ohne die geringste Spur einer Brechung. 2. Diffuse Zerstreuung eines Teils der Strahlen, etwa wie die Zerstreuung des Lichts in einem mit Staub oder Nebel erfüllten Raume. 3. Keine nachweisbare Ablenkung durch den Magneten. 4. Mit wachsender Luftverdünnung in der Entladungsröhre — also wachsender Entladungsspannung — zunehmendes Durchdringungsvermögen der Strahlen. 5. Luft und andere Gase werden durch die Strahlen elektrisch leitend gemacht, indem die Gasmoleküle sich in positiv und negativ geladene Teile, in „Ionen“ zerspalten.

Diese Ionisierung der Gase ist namentlich für quantitative Messungen auf dem vorliegenden Gebiete und auch auf dem der Radioaktivität eines der wichtigsten und empfindlichsten Hilfsmittel geworden. Strahlungen, die auf dem Leuchtschirm gar nicht, auf der photographischen Platte erst nach tagelanger Exposition zur Wirksamkeit gelangen, zeigt das Elektroskop durch eine langsame Entladung schon nach wenigen Sekunden oder Minuten an.

Nach diesem Überblick über die Haupteigenschaften der Strahlung wenden wir uns den zu ihrer Erzeugung dienenden Hilfsmitteln zu. Dazu gehört in erster Linie ein Apparat zur Erzeugung elektrischer Energie von hoher Spannung; für die Praxis dürften als solche wohl nur Ruhmkorffsche Funkeninduktoren oder Transformatoren für Wechselstrom in Frage kommen, während für wissenschaftliche Zwecke einer vielplattigen Influenzmaschine wegen der Konstanz des von ihr gelieferten Stromes der Vorzug zu geben ist. War auch der Funkeninduktor zur Zeit der Röntgenschen Entdeckung ein seit Jahrzehnten bekannter Apparat (Ruhmkorff, 1850), so gaben doch die Anforderungen des Laboratoriums den wenigen Mechanikern, die sich mit seiner Anfertigung auf Grund rein erfahrungsmäßiger Regeln befaßten, wenig Veranlassung zu eingreifenden Verbesserungen.

Photographische
Wirkung.

Ionisierung
von Gasen.

Stromquellen.

Die mit der praktischen Anwendung der Röntgenstrahlen einsetzende enorme Nachfrage nach stark wirkenden Apparaten veranlaßte nicht nur eine genaue wissenschaftliche Untersuchung der sehr komplizierten physikalischen Vorgänge im Induktor, sondern vor allem auch eine technisch konstruktive Durchbildung seitens der die Fabrikation nunmehr in die Hand nehmenden Großindustrie, durch welche die Brauchbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit dieses auch für die drahtlose Telegraphie lange Zeit sehr wichtig gewesenen Apparates ganz wesentlich erhöht wurde.

Röhre. Handelte es sich beim Induktor nur um eine technische Vervollkommenung von bereits Vorhandenem, so mußte der eigentliche Erzeugungsapparat für die Strahlen, die „Röntgenröhre“, von Grund aus durchprobiert und -konstruiert werden; denn wenn auch jede beliebige Entladungsröhre bei genügend hohem Vakuum die Strahlen emittiert, so ist damit doch den Anforderungen der Praxis nicht gedient, welche verlangt, daß die Strahlen möglichst große Intensität besitzen, daß die Bilder möglichst scharf werden und daß die Eigenschaften der Röhre und damit auch der Strahlen sich im Laufe der Zeit möglichst wenig ändern.

Geometrische
Eigenschaften
des Röntgen-
bildes.

Zum Verständnis des Folgenden vergegenwärtige man sich, daß die Röntgenbilder Schattenbilder sind. Bei ihrer Entstehung auf dem Leuchtschirm oder der photographischen Platte kommen keinerlei optische Apparate, also keine Linsen u. dgl. zur Anwendung, da ja wegen der Nichtbrechbarkeit der Strahlen damit gar keine Wirkung erzielt werden könnte. Die Strahlen bewegen sich von ihren Ausgangspunkten aus geradlinig bis zum Schirm oder zur Platte und der dort entstehende Eindruck hängt nur von der Intensität der Strahlen ab. Alle Helligkeitskontraste des Bildes entstehen dadurch, daß die Strahlen auf ihrem Wege Körper von mehr oder weniger starkem Absorptionsvermögen für die Strahlen durchdrungen haben und dadurch verschieden stark geschwächt sind. Die einzelnen Körper werfen also Schatten von abgestuften Graden der Dunkelheit auf die Platte. Das entstehende Schattenbild kann aber nur dann scharfe Ränder haben, feine Details können sich nur dann abbilden, wenn die Strahlungsquelle punktförmig ist; gehen die Strahlen von einer größeren Fläche aus, wie das bei den ersten Röhren, an deren Glaswand die Strahlen entstanden, der Fall war, so entstehen mehr oder weniger breite Halbschatten, die die Ränder verbreitern und alle Details unkenntlich machen. Die geometrischen Verhältnisse der entstehenden Bilder folgen aus den Gesetzen der sog. Zentralperspektive. Ein an Stelle der Röntgenröhre befindliches Auge würde den — als durchsichtig und das Licht nicht brechend gedachten — Gegenstand ebenso sehen, wie das Bild auf dem Schirme oder der Platte. Daraus folgt, daß z. B. die der Röhre näher gelegenen Körperteile auf dem Bilde gegenüber den entfernteren relativ zu groß erscheinen müssen. Soll diese Verzerrung, die namentlich bei dickeren Objekten, etwa dem menschlichen Brustkorb, sehr verwirrend wirkt, vermieden werden, so muß die Entfernung der Röhre möglichst vergrößert werden, was aber nur bei sehr intensiv wirkenden Röhren praktisch ausführbar ist.

Damit ergeben sich als die Grundbedingungen für die Konstruktion einer Form der Röhre. brauchbaren Röhre: 1. Die Strahlen dürfen nur von einer möglichst kleinen Fläche ausgehen; die erzeugenden Kathodenstrahlen müssen also durch geeignete Formgebung der Kathode in einem Punkte konzentriert werden. 2. Die Kathodenstrahlen müssen möglichst intensiv sein, was wegen der großen Wärmeentwicklung derselben (vgl. Artikel 21) nur möglich ist, wenn der Konzentrationspunkt nicht auf der Glaswand liegt, die sehr rasch schmelzen oder springen würde, sondern auf einer im Inneren der Röhre befindlichen Fläche aus hitzebeständigem Material (Platin oder Wolfram).

Aus obigem ergibt sich die jetzt fast allgemein gebräuchliche Grundform der Röntgenröhre als eine dünnwandige Glaskugel (s. Figur), welche in einem Ansatzrohr eine Art Hohlspiegel aus Aluminium- oder Nickelblech (*K*) trägt, von welchem die Kathodenstrahlen ausgehen; da letztere die Kathodenoberfläche senkrecht verlassen und schwach nach außen gekrümmt sind, so vereinigen sie sich jenseits des Krümmungsmittelpunktes der Kathode auf einem Platin- oder Wolframblech (*A K*), der sog. „Antikathode“. Von dieser Vereinigungsstelle gehen die Röntgenstrahlen aus; um ihnen ein möglichst großes freies Austrittsfeld zu geben, ist die Antikathode gegen die Achse des Kathodenstrahlbündels unter 45° geneigt. Als Anode dient entweder die Antikathode oder eine besondere Elektrode *A*.




Fig. 1.

Bei den hohen Anforderungen an die Strahlenintensität, welche die heutige Kühlung. Technik stellt, genügt häufig die natürliche Wärmeausstrahlung der Antikathode nicht, um sie vor dem Durchschmelzen zu schützen, sondern man muß noch zu besonderen Kühlvorrichtungen greifen. Als solche dienen entweder große Flächen aus dünnem an der Oberfläche geschwärztem Kupferblech, welche mit der Antikathode in möglichst gut wärmeleitender Verbindung stehen, oder aber die Antikathode bildet, wie in der Figur angedeutet, den inneren Abschluß eines bis in die Mitte der Kugel hineinragenden Glasrohres, in welches Wasser hineingegossen oder bei längerem Betriebe mittels Zu- und Ableitungsrohren hindurchgeleitet wird.

Ist schon die Herstellung der Röntgenröhren, namentlich solcher größten Formates — bis ca. 10 l Inhalt — für den Glasbläser nicht gerade einfach, so stellt die vorbereitende Behandlung an der Luftpumpe bis zum Abschmelzen ganz besondere Anforderungen an die Geschicklichkeit und Umsicht des Herstellers, da von dieser Behandlung im wesentlichen die Lebensdauer der Röhre abhängt. Durch den Stromdurchgang wird nämlich der Gasinhalt der Röhre

Hart- und
Weichwerden.

und damit auch die Entladespannung, von der wiederum die Qualität der Strahlen abhängt, in eigentümlicher Weise verändert. Erstens werden durch den Strom und durch die entwickelte Wärme Gase, namentlich Wasserstoff, welche in den Elektroden und den Glaswänden in großen Mengen gebunden — okkludiert — waren, freigemacht und verschlechtern das Vakuum; die Praxis bezeichnet diesen Vorgang, der sich dem Auge sofort durch das Verschwinden der grünen Gasfluoreszenz und Auftreten weißlichen Lichtes im Gase selbst bemerkbar macht, als „Weichwerden“ der Röhre. Zweitens aber werden durch die Entladung auch Gase gebunden, ein Vorgang, dessen Mechanismus noch wenig aufgeklärt ist; je nach dem Zustand der Röhre und der Strombelastung kann der erste oder der zweite Vorgang das Übergewicht haben. Im ersten Falle wird also, wie schon beschrieben, die Röhre „weich“, im zweiten wird das Vakuum immer höher, die Röhre wird „hart“. Dadurch verbessert sich zunächst die Durchdringungsfähigkeit der Strahlen; aber schließlich nimmt die Stärke der Entladung und damit die Intensität der Strahlen immer mehr ab, bis die Entladung überhaupt nicht mehr durch die Röhre geht, sondern in Form von Funken über die Röhrenoberfläche oder von Büschelentladungen aus den Zuleitungsdrähten in die Luft ihren Weg sucht.

Entgasen.

Dem Weichwerden läßt sich vorbeugen durch stundenlanges kräftiges Erhitzen der Röhre unter gleichzeitigem Stromdurchgang und Fortpumpen der entwickelten Gase.

Eine so vorbereitete Röhre wird selbst bei starker Belastung nicht mehr weich, wohl aber wird sie unfehlbar im Laufe der Zeit zu hart und damit ebenfalls praktisch unbrauchbar. Je vollkommener die Röhre entgast ist, desto rascher tritt das Hartwerden ein, der Röntgentechniker befindet sich hier also zwischen Scylla und Charibdis, er kann der einen Gefahr nur entgehen, um der anderen zu unterliegen.

Regenerierung.

Als Gegenmittel gegen das Hartwerden hat man eine Reihe von Anordnungen erdacht, welche alle das Gemeinsame haben, daß auf irgendeine Weise der verschwundene Gasinhalt der Röhre ersetzt wird. Hierzu dienen z. B. angeschmolzene Platinröhrchen, welche von außen mit einer Spiritusflamme auf Rotglut erhitzt die Fähigkeit erlangen, Wasserstoff, welcher stets in den Flammengasen enthalten ist, hindurchdiffundieren zu lassen. Ferner benutzt man Hilfselektroden, die aus irgendeinem porösen und stark gashaltigen Stoff bestehen — z. B. aus Kohle — und so angebracht sind, daß der Strom, wenn er nicht mehr in genügender Stärke durch die Hauptelektroden hindurchgeht, von selbst in die Hilfselektrode übertritt und hier eine genügende Gasmenge freimacht. Endlich ist es neuerdings gelungen, mittels geeigneter Ventile abgemessene Luftmengen in die Röhre einströmen zu lassen. Auf diese Weise kann man die Lebensdauer der namentlich in den größeren Formaten sehr kostbaren Röhren beträchtlich verlängern. Schließlich macht jedoch ein anderer Vorgang der Brauchbarkeit der Röhren ein Ende; es bedeckt sich nämlich die Rohrwand mit einem Beschlage zerstäubten Kathoden- und Antikathodenmetalls, durch welchen die Entladungsbedingungen in ungünstiger Weise verändert werden.

Die genannten Regeneriereinrichtungen besitzen noch eine andere wichtige Bedeutung, nämlich die Möglichkeit der Einstellung der „Härte“ auf ein für den vorliegenden Zweck gerade geeignetes Maß. Je nach Art und Dicke der zu durchleuchtenden Schichten wird man nämlich Strahlen ganz verschiedener Durchdringungsfähigkeit gebrauchen und sich eine Anzahl passender Röhren bereit halten oder aber die Härte jedesmal passend einstellen. Härte-regulierung.

Eine von der bisherigen gänzlich abweichende Röhrenart ist kürzlich Coolidge-Röhre. (Dez. 1913) von Coolidge konstruiert worden: Der Verdünnungsgrad ist soweit getrieben, daß eine eigentliche Entladung überhaupt nicht mehr möglich ist. Die Elektronen werden von einem glühenden Wolframdraht emittiert und ihre Menge hängt bloß vom Glühzustand ab (vgl. a. Art. 21, S. 453). Die Härte der Röhre wird ganz unabhängig davon durch Anlegen einer geeigneten Hilfsspannung reguliert, welche von einem Induktor geliefert wird.

Die sonstigen Hilfsmittel der Röntgentechnik können hier nur kurz erwähnt werden. Der Leuchtschirm ist ein mit fein gepulvertem Baryumplatincyanür bedeckter Karton. Die photographischen Platten sind entweder die gewöhnlichen Trockenplatten des Handels oder besondere Röntgenplatten mit dickerer empfindlicher Schicht. Zu besonders raschen Aufnahmen dienen Verstärkungsschirme, die aus solchen Leuchtsubstanzen hergestellt werden, welche unter dem Einfluß der Röntgenstrahlen möglichst viel photographisch wirksames, also violettes oder ultraviolettes Licht aussenden und einfach auf die photographische Platte aufgepreßt werden. Sonstige Hilfsmittel.

Waren die Erwartungen der medizinischen Fachwelt von Anfang an sehr hochgespannte, so kann man jetzt wohl sagen, daß der Erfolg der neuen Strahlen diese Erwartungen bei weitem übertroffen hat; hielt man den Röntgenapparat anfangs für eine allenfalls nützliche Ergänzung des medizinischen Apparates, so würde heute wohl jede Klinik als unvollkommen gelten, die nicht im Besitz eines mit allen modernsten Verbesserungen ausgestatteten Röntgenlaboratoriums ist. Es hieße den Rahmen dieser Darstellung weit überschreiten, die mannigfachen Anwendungen zur Erkennung von Veränderungen im Knochengestüt, zur Beobachtung der Funktionsweise innerer Organe, Lage von Fremdkörpern usw. hier auch nur aufzuzählen. Dagegen darf eine andere medizinische Anwendungsart der Röntgenstrahlen nicht unerwähnt bleiben, deren Entwicklung sich erst im Anfangsstadium befindet, nämlich die Verwendung der Strahlen zu Heilzwecken. Die Röntgenstrahlen teilen mit dem ultravioletten Lichte nicht bloß die Erregung der Fluoreszenz (Leuchtschirm), sondern auch die chemischen Wirkungen, zu welchen außer der bekannten Wirkung auf die photographische Platte auch diejenigen auf organische Gewebe gehören. Längere Einwirkung der Röntgenstrahlen auf die Haut erzeugt zunächst ähnliche Erscheinungen wie die Lichtwirkung, die unter dem Namen des Sonnenbrandes bekannt ist und sich als Rötung, Entzündung usw. bemerkbar macht. Was aber die Wirkung der Röntgenstrahlen gefährlicher macht, ist ihre größere Wirkung in die Tiefe, und mancher Techniker, Forscher und Arzt hat in den ersten Jahren, als man mit diesen Gefahren noch weniger vertraut war, längeres sorgloses Experimentieren. Medizinisch diagnostische Anwendung.
Verwendung zu Heilzwecken.
Gefährlichkeit der Strahlen.

tieren mit starken Röntgenstrahlen mit schmerzhaften Entzündungen, ja mit dem Verlust ganzer Gliedmaßen büßen müssen. Doch sei ausdrücklich bemerkt, daß alle diese Wirkungen erst bei langdauernder intensiver Bestrahlung auftreten, und daß jeder Arzt durch richtige Dosierung und passend angebrachte Bleischutzbildern Schädigungen zu vermeiden weiß.

Gegenüber der oben geschilderten bis ins einzelne durchgearbeiteten praktischen Anwendung nahmen sich die Resultate der wissenschaftlichen Erforschung der Röntgenstrahlen bis vor kurzem nicht gerade glänzend aus. Das erste Jahrzehnt der Forschung brachte zwar wichtige Ergebnisse bezüglich der Wirkung der Strahlen, namentlich der Ionisierung der Gase, dagegen so gut wie gar keine sicheren Resultate bezüglich der Natur der Strahlen selbst. Erst die letzten Jahre haben eine Reihe von Eigenschaften der Strahlen ergeben, aus denen sich ziemlich sichere Schlüsse über ihre Natur ziehen lassen.

Stokes-
Wiechertsche
Hypothese.

Die jetzt wohl allgemein geltende Anschauung über die physikalische Natur wenigstens eines Teiles der Röntgenstrahlen beruht auf der von Stokes und von Wiechert i. J. 1896 aufgestellten Ätherimpulshypothese. Wenn nämlich ein Kathodenstrahl, d. h. ein rasch fliegendes Elektron, beim Auftreffen auf ein materielles Atom plötzlich gebremst wird, so entsteht in dem das Elektron umgebenden und mit ihm fortbewegten elektromagnetischen Felde eine theoretisch genau bestimmbare Deformation, die sich mit Lichtgeschwindigkeit nach allen Seiten ausbreitet. Die äußere Grenze dieses sich in den Raum ausbreitenden „Ätherimpulses“ geht vom Elektron im Moment des Beginnes des Bremsungsvorganges aus; die innere Grenze verläßt das Elektron im Augenblick des Schlusses der Bremsung. Dauert der Bremsvorgang also eine gewisse kleine Zeit t , so dauert auch der Durchgang des Impulses an jeder beliebigen Stelle des Raumes dieselbe Zeit, und wenn die Lichtgeschwindigkeit mit c bezeichnet wird, so hat der Impuls die „Breite“: $c \cdot t$.

Impulsbreite.

Diese Impulsbreite hat für die Röntgenstrahlen und ihre Eigenschaften eine ganz ähnliche Bedeutung, wie die Wellenlänge für die Eigenschaften der Lichtstrahlen. Physikalisch sind beide Vorgänge offenbar aufs engste verwandt, da wir ja auch das Licht als elektromagnetische Schwingungen des Äthers auffassen; nur haben wir es bei den Röntgenstrahlen mit einem einmaligen Stoß, beim Lichte mit regelmäßigen Schwingungen zu tun. Das Verhältnis beider zueinander ist also ähnlich, wie in der Akustik dasjenige eines Knalles zu einem Tone. (Über eine zweite aus periodischen Schwingungen bestehende Art von Röntgenstrahlen siehe weiter unten.)

Die Theorie läßt voraussehen, daß derartige Impulse ohne Brechung durch materielle Körper hindurchgehen und daß sie um so weniger absorbiert werden müssen, je kürzer die oben definierte Impulsbreite ist; man muß also den „härteren“ Strahlen die kürzere Impulsbreite zuschreiben.

Geschwindigkeit.

Da nach der Theorie die Geschwindigkeit gleich derjenigen des Lichtes sein soll, so ist eine möglichst direkte Messung dieser Größe von entscheidender Wichtigkeit. Von früheren unvollkommenen Versuchen abgesehen liegen mehrere Versuchsreihen von E. Marx aus den Jahren 1905—1910 vor, aus welchen

hervorgeht, daß die Strahlen sich mit der Geschwindigkeit elektrischer Drahtwellen, also derjenigen des Lichtes ausbreiten.

Aus der Theorie folgt ferner, daß die Strahlen nicht nach allen Seiten mit gleicher Intensität emittiert werden, sondern am stärksten in einer Richtung, die bei weichen Strahlen annähernd senkrecht auf derjenigen der erzeugenden Kathodenstrahlen steht und bei härteren sich immer mehr derjenigen der Kathodenstrahlen nähert. Diese Asymmetrie in der Intensitätsverteilung ist von mehreren Beobachtern tatsächlich gefunden worden (Han 1910, Friedrich 1912).

Die Energie der Röntgenstrahlen bestimmt man durch die Wärme, welche bei ihrer Absorption in irgendeinem Körper produziert wird; daß eine solche Erwärmung wirklich stattfindet, hat zuerst Dorn (i. J. 1897) nachgewiesen. Aus diesen und späteren Messungen anderer Autoren geht hervor, daß der Nutzeffekt der Röntgenstrahlenerzeugung ein äußerst geringer ist; nur etwa $\frac{1}{1000}$ der Energie der Kathodenstrahlen wird in solche der Röntgenstrahlen verwandelt. Da sich theoretisch berechnen läßt, welche Energie in einem Impuls bestimmter Breite nach Bremsung eines Elektrons bestimmter Geschwindigkeit enthalten sein muß, so kann man aus den gemessenen Werten des Nutzeffektes und der Geschwindigkeit der erzeugenden Kathodenstrahlen die Impulsbreite berechnen (W. Wien 1905), wobei etwa 10^{-10} cm (ein zehnmilliardenstel Zentimeter) herauskommt, also ca. 100000mal weniger als die Wellenlänge der kürzesten bekannten Lichtwellen.

Diese außerordentliche Kleinheit macht Interferenzversuche mittels Beugung an feinen Spalten fast aussichtslos, da selbst an Spalten von wenigen Tausendstel Millimetern Breite sich nur Beugungsphänomene erwarten lassen, die hart an der Grenze des Beobachtbaren stehen. In der Tat waren die ersten in Betracht kommenden Versuche von Haga und Wind (1902) durchaus negativ; aus ihnen ergab sich nur so viel, daß, wenn überhaupt eine Beugung vorhanden war, die Impulsbreite jedenfalls unter 10^{-8} cm liegen mußte. Neuerdings hat dann P. P. Koch (1912) die photographischen Platten der Beugungsversuche von Walter und Pohl aus dem Jahre 1909 photometrisch genau durchgemessen und mit einer theoretischen Berechnung von Sommerfeld verglichen; es ergab sich eine Andeutung einer Beugung, aus welcher sich eine Impulsbreite von etwa $4 \cdot 10^{-9}$ cm ergab. Wenn dies auch etwa das 40fache des obigen Berechnungsergebnisses ist, so ist darin doch noch kein Widerspruch gegen die Theorie zu erblicken, da einerseits die Nutzeffektmessungen nicht sehr genau sind, anderseits aber auch die Impulsbreite vom Zustand der Röhre abhängt und man bei der Energiemessung eine möglichst harte, bei den Beugungsmessungen eine möglichst weiche Röhre, um überhaupt einen Effekt zu erhalten, nimmt.

Auf eine ganz andere und überraschend einfache Weise wurde durch Gitterbeugung. Friedrich und Knipping (1912) auf Veranlassung von Laue eine scharf ausgeprägte Interferenzerscheinung an Röntgenstrahlen erhalten, die ganz den scharfen Beugungsmaximis entspricht, die man in der Optik an sog. Beugungsgittern, d. h. einem System möglichst vieler paralleler enger Spalte,

erhält. In der Optik pflegt man ein solches Gitter durch Einritzen ganz feiner paralleler Linien in Abständen von einigen Tausendstel Millimetern herzustellen. Der Strichabstand beträgt also nur ein kleines Vielfaches der Wellenlänge des Lichtes. Um ähnliche Erscheinungen an den Röntgenimpulsen zu erhalten, dürften die Strichabstände also nur etwa 10^{-8} cm (ein hundertmillionstel Zentimeter) betragen. Das sind aber schon etwa die Abstände der Moleküle eines festen Körpers, und so kam Laue auf den Gedanken, einen festen Körper mit regelmäßig angeordneten Molekülen, das ist eine Kristallplatte, als Beugungsgitter zu verwenden. Es zeigte sich, daß ein schmales Röntgenstrahlenbündel, das eine aus irgendeinem gut ausgebildeten Kristall geschnittene Platte durchsetzte, auf einer photographischen Platte außer dem direkten Auftreffpunkt der Strahlen noch eine Anzahl in regelmäßiger Weise angeordnete Flecke erzeugte, deren Anordnung sich ganz genau als ein durch eine Anzahl verschiedener Wellenlängen erzeugtes Beugungsphänomen deuten ließ. Die berechneten Wellenlängen lagen zwischen etwa 1 und $5 \cdot 10^{-9}$ cm.

Polarisation.

Aus der Stokes-Wiechertschen Theorie folgt, daß ein Röntgenstrahl-impuls, der senkrecht zur Richtung der erzeugenden Kathodenstrahlen emittiert wird, vollständig polarisiert sein muß, indem der elektrische Kraftvektor nur in derjenigen Ebene schwingt, welche durch die Fortpflanzungsrichtung und die Richtung des Kathodenstrahls bestimmt ist.

Sekundär-
und
Fluoreszenz-
strahlen.

Die Existenz einer derartigen Polarisation ist zuerst von Barkla (1905) festgestellt worden, und spätere Beobachter haben seine Resultate durchaus bestätigt. Eine Abweichung von der Theorie ergab sich insofern, als die Polarisation keine vollständige war, sondern nur eine teilweise, und daß sie von dem Antikathodenmetall abhing. Der Grund für diese Abweichungen ist unterdessen auch aufgeklärt worden: Er rührt von den Sekundärstrahlen her, die jeder von Röntgenstrahlen getroffene Körper emittiert. Diese Sekundärstrahlen sind teils diffus zerstreute Primärstrahlen, teils durch einen der Fluoreszenz analogen Vorgang seitens des getroffenen Körpers emittierte Strahlen. Sie sind stets gänzlich unpolarisiert. Da nun auch von der Antikathode selbst solche Fluoreszenzstrahlen emittiert werden, so lagert sich über den polarisierten Anteil immer ein unpolarisierter, welcher den gesuchten Effekt verschleiert. Für diese Fluoreszenzstrahlen sind namentlich durch Barkla und Sadler seit dem Jahre 1908 eine Reihe interessanter Gesetzmäßigkeiten aufgefunden worden, deren nähere Aufführung hier zu weit führen würde; das wichtigste Resultat ist, daß jedes chemische Element zwei ihm charakteristische Fluoreszenzstrahlungen bestimmter Härte besitzt, die es nur dann aussendet, wenn die Härte des Primärstrahls gleich oder größer ist als jene. Es ist dies ein vollständiges Analogon zu dem Stokesschen Gesetz der Fluoreszenz, wonach ein Körper nur dann fluoresziert, wenn die erregenden Lichtwellen kürzer sind als die erregten. Neueste Versuche von Bragg sowie von Moseley, welche mittels der oben geschilderten Interferenzen an Kristallplatten die Fluoreszenzstrahlungen untersuchten, ergaben, daß diesen ganz bestimmte Wellenlängen von $1,4$ bis $3,4 \cdot 10^{-8}$ cm zukommen, daß es also periodische Bewegungen

sind. Die Wellenlängen sind dem Quadrat des Atomgewichts¹⁾ umgekehrt proportional; hier ist also eine Spektroskopie der Röntgenstrahlen im Werden begriffen. Die Berechnung der Wellenlängen setzt Kenntnis des atomistischen Aufbaus der benutzten Kristalle voraus; die Übereinstimmung der unter verschiedenen Bedingungen erhaltenen Resultate stützt die Anschauung von der Raumgitterstruktur der Kristalle und zeigt, daß die Röntgenstrahlen ein wichtiges Hilfsmittel zur Untersuchung des feineren Aufbaus der Kristalle sind. Wellenlängen
Kristallstruktur.

So sind doch recht wichtige positive Resultate bezüglich der Röntgenstrahlen in den letzten Jahren erreicht; aber noch viel mehr bleibt der Forschung zu tun übrig und noch mancher überraschende Einblick in die Welt des Kleinsten, der Atome, wird uns gerade durch dieses eigenartige Hilfsmittel geboten werden.

1) Nach neuesten Ergebnissen genauer dem Quadrat der um eins verminderten Ordnungsnummer im periodischen System der Elemente.

Literatur.

Für den medizinischen Teil: KIENBÖCK, Radiotherapie. Stuttgart 1907. Für den physikalischen Teil: POHL, Physik der Röntgenstrahlen. Braunschweig 1912. Ferner MÜLLER-POUILLET's Lehrbuch der Physik, Band IV, 3 (bearbeitet vom Verfasser dieses Artikels). Braunschweig 1914.

ENTDECKUNGSGESCHICHTE UND GRUNDTATSACHEN DER RADIOAKTIVITÄT.

VON

J. ELSTER UND H. GEITEL.

Entdeckung
der Uranstrahlen.

Nach der Auffindung der Röntgenstrahlen ist mehr als einem Physiker der Gedanke gekommen, es möchte diese neue Strahlenart auch auf anderem Wege erhalten werden können, als auf dem bekannten mittels der elektrischen Entladung im Vakuumrohre. Das grüne Fluoreszenzlicht des Glases, das in den ersten Röntgenröhren die Stelle sichtbar machte, an der die Kathodenstrahlen ihre Energie verloren und von der die Röntgenstrahlen ausgingen, schien nicht nur äußerlich, sondern auch ursächlich mit ihrer Erzeugung im Zusammenhange zu stehen. War ja doch der Vorgang der Fluoreszenz selbst noch nicht geklärt genug, so daß man sich einer ganz unerwarteten Begleiterscheinung wohl versehen durfte.

Die angedeutete Gedankenverbindung verdichtete sich zu der bestimmten Fragestellung: Ist die Fluoreszenz, auch wenn sie nicht durch elektrische Energie angeregt wird, eine Quelle der Röntgenstrahlung?

Es gibt eine große Zahl von Stoffen, die nicht nur im elektrischen Entladungsrohre, sondern auch von gewöhnlichem Licht getroffen fluoreszieren, d. h. selbst wieder Licht aussenden, dessen Wellenlänge von der des erregenden verschieden, in der Regel größer als bei jenem ist. Wenn die Fluoreszenz nun mit der Aussendung von Röntgenstrahlen untrennbar zusammenhing, so mußte in der Nähe solcher Stoffe, solange diese dem Lichte ausgesetzt waren, eine photographische Platte verändert werden, die zur Abhaltung des gewöhnlichen Lichtes in schwarzes Papier, Holz oder Metallfolie eingehüllt war, welche Substanzen bekanntlich von den Röntgenstrahlen leicht durchsetzt werden.

Merkwürdigerweise fielen einige Versuche, die von Henry, Nieuwenglowski und Troost mit dem fluoreszierenden Schwefelkalzium und Schwefelzink angestellt wurden, in bejahendem Sinne aus: Unter diesen Stoffen zeigte sich eine photographische Platte durch eine lichtdichte Scheidewand hindurch nach der üblichen Behandlung im Entwickler geschwärzt. Wie diese Wirkungen zustande gekommen sind, dürfte jetzt schwer zu entscheiden sein, es gelang noch nicht, sie mit Sicherheit wieder zu erhalten.

H. Becquerel, der sich vergeblich um diesen angeblichen Effekt bemüht hatte, griff zu anderen fluoreszierenden Stoffen und wählte dabei, nicht ohne vom Glück begünstigt zu sein, die Salze des Metalls Uran, speziell das schön

grün fluoreszierende Urankaliumsulfat. Während alle anderen Substanzen keine Wirkung zeigten, war diese bei den Uransalzen unverkennbar. Es schien also doch der gesuchte Zusammenhang sichergestellt zu sein, es bestand eine durchdringende, der Röntgenschen ähnliche Strahlung bei den Uransalzen, und nichts hätte nach dem Vorhergegangenen natürlicher erscheinen können, als in der Fluoreszenz jener Salze die unmittelbare Quelle der Strahlung zu suchen, die letztere selbst also als verwandelte Lichtenergie aufzufassen.

Leicht konnte die Forschung an dieser Stelle auf einen Irrweg geraten. Becquerel war vorsichtig genug, sich durch den ersten Erfolg nicht blenden zu lassen.

Die Fluoreszenz der Uransalze, soweit sie wenigstens dem Auge sichtbar ist, erlischt in etwa $\frac{1}{100}$ Sekunde, sobald sie dem erregenden Lichte entzogen werden, dagegen zeigte sich die Schwärzung der lichtgeschützten photographischen Platte in gleicher Stärke, mochte das Uransalz während der Dauer des Versuches von der Sonne bestrahlt oder zeitweilig im Dunkeln gehalten sein.

Noch eine weitere Wahrnehmung kam hinzu. Es ist bekannt, daß nicht alle Uranverbindungen fluoreszieren. Hing die neue Strahlung tatsächlich mit der sichtbaren Fluoreszenz zusammen, so mußte sie bei den nichtfluoreszierenden fehlen.

Der Versuch ergab dagegen das ausnahmslose Zusammengehen der Strahlung mit der Gegenwart des Urans, ganz unabhängig sowohl von der Fluoreszenz sowie den sonstigen Eigenschaften der Verbindung; die stärkste Wirkung fand sich bei dem metallischen Uran selbst. Um den vorausgesetzten Zusammenhang zwischen der Fluoreszenz und den neuen Strahlen zu retten, hätte man dem Uran als Element eine besondere bis dahin unbekannte Art von Fluoreszenz zuschreiben können, die aus einem — etwa während einer vorhergegangenen Belichtung oder aus anderer äußerer Quelle aufgespeicherten — Energievorrat stammte; Gedanken dieser Art sind von verschiedenen Seiten geäußert worden, ohne daß sie durch Tatsachen belegt werden konnten.

Becquerel schloß dagegen aus seiner fortgesetzten Untersuchung der neuen Erscheinung auf ihre völlige Unabhängigkeit vom Lichte und auf ihre Unveränderlichkeit in der Zeit, das Uran erwies sich ihm als die Quelle einer durchdringenden Strahlung ohne ersichtliche erregende Ursache.

Es ist nicht zu verwundern, daß diese Feststellungen auf Zweifel stießen, schienen sie doch mit dem Energieprinzip im Widerspruche zu stehen. Andererseits wurden sie bestätigt überall, wo man sich dazu entschloß, die Becquerelschen Versuche zu wiederholen.

Die Nachprüfung und die weitere Erforschung der neuen Strahlenart wurde sehr erleichtert durch eine weitere Ähnlichkeit mit den Röntgenstrahlen; sie machen die Luft und andere Gase, die von ihnen getroffen werden, elektrisch leitend. Diese Eigenschaft ermöglicht in weit vollkommenerem Maße wie die photographische Wirkung eine quantitative Messung, die bei Verwendung geeigneter Elektrometer zu äußerster Empfindlichkeit gesteigert werden kann.

Gegenüber der Unsicherheit, die der Deutung schwacher photographischer

Eindrücke anhaftet, und die ja auch bei den erwähnten Versuchen an den Sulfiden des Zinks und Kalziums irreführend — erfreulicherweise mit günstigem Erfolge — gewirkt hatte, gewährleistete die elektrische Methode eine vollkommene Objektivität des Beobachters und mußte auch den Ungläubigen von der Existenz der Uranstrahlen überzeugen. Dabei waren die elektrischen Vorgänge innerhalb der Luft, die eben ihre Leitfähigkeit bedingten, bequem auf Grund der Theorie der Gasionen zu übersehen, die ursprünglich zur Erklärung des elektrischen Verhaltens der Flammengase aufgestellt, sich auch für die übrigen bekannten Fälle von Elektrizitätsleitung in Gasen bewährt hatte.

Man verdankt der elektrischen Untersuchungsmethode den sicheren Nachweis, daß die Intensität der Strahlung der Uranverbindungen proportional ihrem Gehalt an dem Element Uran ist; die Strahlungsfähigkeit oder „Radioaktivität“ erscheint daher als eine Atomeigenschaft jenes Metalles. An dieser wesentlichen Feststellung ist außer Becquerel Frau Curie beteiligt, ebenso gemeinsam mit G. C. Schmidt an dem Nachweise der Radioaktivität bei einem anderen Elemente, dem Thorium.

Inzwischen war auch für die Röntgenstrahlen festgestellt, daß sie in keiner Weise mit der Fluoreszenz des Glases der Vakuumröhre in ursächlichem Zusammenhange standen; die Gedankenverknüpfung, von der die Entdeckung der Radioaktivität ausging, entbehrte demnach durchaus der tatsächlichen Grundlage.

Die stark aktiven
Elemente
der Pechblende.

Während Becquerel sich ganz den physikalischen Eigenschaften der Uranstrahlen zuwandte, besonders der durch sie an der Oberfläche beliebiger Körper erregten sog. Sekundärstrahlung, die seinem Scharfblicke nicht entgangen war, wurde Frau Curie dadurch zu ungeahnten Erfolgen geführt, daß sie den Einfluß der chemischen Natur der Uranverbindungen auf ihr Strahlungsvermögen weiter verfolgte.

Sie hatte bemerkt, daß die in der Natur vorkommenden Uranmineralien wesentlich stärker radioaktiv waren als die künstlichen Verbindungen von gleicher chemischer Zusammensetzung, ja z. T. das chemisch rein dargestellte Uranmetall übertrafen. In dieser Tatsache würde ein Widerspruch gegen die soeben genannte Erfahrung liegen, nach der die Aktivität einer künstlich hergestellten Uranverbindung nur von ihrem Urangehalt abhängt, solange man nicht annahm, daß in den natürlichen Uranmineralien ein fernerer strahlender Bestandteil von größerer Aktivität als das Uran selbst enthalten wäre. Frau Curie zog diese Folgerung und unternahm es, unter Mitwirkung ihres Gatten und des Herrn Bémont, den unbekannten Stoff abzuscheiden.

Als Ausgangsmaterial diente das am häufigsten vorkommende Uranerz, die sog. Pechblende, deren Aktivität, verglichen nach der elektrischen Methode, etwa das Dreifache von der des metallischen Urans ist. Die Pechblende würde als reine Uranverbindung gedacht nach der Formel U_3O_8 zusammengesetzt sein, das natürliche Mineral enthält aber neben Uran und Sauerstoff noch eine sehr große Anzahl anderer chemischer Elemente, unter diesen Eisen, Blei, Silber, Kupfer, Wismut, Antimon, Arsen, Schwefel, auch Thorium, Lanthan, ferner

Baryum, Lithium und das gasförmige Helium. Alle diese letztgenannten Elemente, mit Ausnahme des nur spurenweise in der Pechblende enthaltenen Thoriums, sind inaktiv, und es mußte der gesuchte aktive Stoff durch ein umständliches Scheidungsverfahren gewonnen werden. Die Trennungsmethoden für die bekannten Elemente waren die gegebenen der Mineralanalyse; auf rein physikalischem Wege, durch Messung der Radioaktivität der einzelnen Bestandteile vermittle der durch sie erregten Leitfähigkeit der Luft konnte festgestellt werden, welchem bekannten Elemente der unbekannte radioaktive Stoff sich angeschlossen hatte. Als Ergebnis der mit großer Umsicht geführten Untersuchung stellte sich heraus, daß die größte Radioaktivität an denjenigen Teilprodukten haftete, die das Wismut und das Baryum enthielten. Da diese beiden Elemente in ihrem chemischen Verhalten sehr stark verschieden sind, so konnte auf die Existenz zweier neuer radioaktiver Stoffe außer Uran und Thor in der Pechblende geschlossen werden, deren einer durch die chemischen Trennungsmethoden bei dem Wismut, deren anderer beim Baryum angesammelt wird. Die Aktivität dieser Stoffe im reinen Zustande mußte ungemein viel höher sein als die des Urans, da das erhaltene „Radiowismut“ und „Radiobaryum“, die chemisch sich von reinen Wismut- und Baryumverbindungen kaum unterschieden, schon das mehrhundertfache der Aktivität des Urans zeigten.

Den beiden so entdeckten hochaktiven Substanzen hat Frau Curie bekanntlich die Namen Polonium und Radium gegeben unter der Annahme, daß es chemische Elemente in dem hergebrachten Sinne seien. Für das Radium ließ sich der Beweis in derselben Art führen, die uns etwa aus der Entdeckungsgeschichte des Cäsiums und Rubidiums geläufig ist; es wurde gezeigt, daß sich aus dem Radiobaryum durch fraktionierte Kristallisation eines Salzes, nämlich des Chlorides, in wässriger Lösung ein leichter und ein schwerer lösliches Salz abscheiden ließ. Das erstere ist im wesentlichen Chlorbaryum, das letztere enthält um so mehr Radium, je weiter die Fraktionierung fortgesetzt wird. Man gelangte zu einem Endprodukte, das sowohl beim Verdampfen im elektrischen Funken, wie auch nach späterer Feststellung von Giesel, der die Bromide zur Fraktionierung vorschlug, in der Bunsenflamme ein selbständiges Spektrum liefert. Chemisch steht das Radium dem Baryum sehr nahe, gehört also zu der Gruppe der Metalle der Erdalkalien; auch sein Spektrum, das dem des Baryums, Strontiums und Kalziums ähnelt, bezeugt diese Verwandtschaft.

Mit Hilfe eines Präparates von Radiumchlorid, dessen Spektrum nur noch schwache Spuren der Baryumlinien zeigte, bestimmte Frau Curie das Atomgewicht des neuen Elementes zu 225. Spätere Bestimmungen haben diese Zahl etwas erhöht, der wahrscheinlichste Wert dürfte (nach Hönigschmid) nahe bei 226 liegen. Es ist bemerkenswert, daß die radioaktiven Elemente Uran (238,2), Thorium (232,2) und Radium zugleich die höchsten aller Atomgewichte haben.

Auch die Abscheidung des metallischen Radiums ist geglückt, und zwar nach derselben Methode, die beim Baryum zum Ziele führt. Das elektrolytisch gewonnene Amalgam des Metalles wird im Vakuum durch Erhitzung

von dem Quecksilber befreit, wobei, wenn die richtige Temperatur eingehalten wird, das reine silberweiße Radiummetall zurückbleibt. Auffallende Eigenschaften außer dem Strahlungsvermögen, das es ja mit allen seinen Verbindungen teilt, sind an dem freien Radium nicht wahrgenommen. Gleich den anderen Erdalkalimetallen ist es an der Luft unbeständig; um es vor Oxydation zu schützen, muß man es im Vakuum aufbewahren. Bei allen Versuchen mit Radiumstrahlen bedient man sich, wie bekannt, nicht des Metalles selbst, sondern solcher chemischer Verbindungen, die luftbeständig sind, gewöhnlich des Chlorides oder Bromides.

Weit größere Schwierigkeiten stellten sich dem Nachweise der elementaren Natur des Poloniums, des aktiven Begleiters des Wismuts entgegen. Es gelang zwar auch hier, Präparate bis zu der millionenfachen Aktivität des Urans herzustellen, dem spektralen Befunde nach bestanden sie aber allein aus Wismutverbindungen. Dabei zeigte sich an ihnen eine Eigenschaft, die für das Verständnis der Radioaktivität von größter Bedeutung werden sollte, nämlich die allmähliche Erschöpfung ihres Strahlungsvermögens. Wollte man an der elementaren Natur des Poloniums festhalten, so hätte man hiernach entweder sein allmähliches Verschwinden oder seine Umwandlung in eine weniger aktive Substanz annehmen müssen, beides nicht ohne Widerspruch gegen die grundsätzlich noch geltende Unveränderlichkeit des chemischen Elementes. Ergänzend sei bemerkt, daß spätere Untersuchungen an reicherem Materiale auch für das Polonium die Existenz bestimmter Spektrallinien wahrscheinlich gemacht haben.

Aber mit dem Radium und Polonium waren die hochaktiven Bestandteile der Pechblende noch nicht erschöpft. Von Debierne und Giesel wurde eine dritte „Häufungsstelle“ der Aktivität in den Produkten der chemischen Analyse gefunden, und zwar bei den sog. seltenen Erden, dem Thorium nach Debierne, dem Lanthan nach Giesel. Debierne gab dem neuen hypothetischen Elemente den Namen Aktinium, während Giesel für das seinige die Bezeichnung Emanium vorschlug. Gewisse Unstimmigkeiten in den Eigenschaften der beiden Produkte, die anfangs für identisch gehalten wurden, sind später durch Boltwood aufgeklärt; es liegen tatsächlich zwei radioaktive Stoffe vor. Der jetzt allgemein als Aktinium bezeichnete ist mit Giesels Emanium identisch, während das Debiernesche Aktinium außerdem einen weiteren hochaktiven Bestandteil enthielt, nämlich das von Boltwood zuerst unterscheidene Ionium.

Sehr überraschend war das gemeinsame Vorkommen aller dieser Radioelemente, deren Reihe durch weitere Untersuchungen noch verlängert wurde, in der Pechblende. Aber nicht nur in diesem seinem Haupterze, sondern auch in sämtlichen anderen natürlichen Vorkommen wird das Uran von allen diesen Stoffen mit einziger Ausnahme des Thoriums, das auch fehlen kann, begleitet. Nun kennt man zwar auch bei manchen der übrigen Elemente die ständige Vergesellschaftung an ihren natürlichen Fundstellen, wie z. B. die des Kaliums mit dem seltenen Rubidium und Cäsium, des Zinks mit dem Kadmium, aber in die-

sen Fällen liegt eine annehmbare Erklärung in der nahen Übereinstimmung der chemischen Reaktionen, die der Trennung selbst durch den planmäßig arbeitenden Chemiker Schwierigkeiten bereitet.

Das Uran, das Radium, Polonium und Aktinium gehören dagegen weit auseinanderliegenden Gruppen der Elemente an, sie zeigen in ihren Reaktionen keinerlei Ähnlichkeit miteinander, und es ist vom Standpunkte des Chemikers aus nicht verständlich, wie sie sich bei der natürlichen Bildung der verschiedensten Uranerze, der Oxyde, Phosphate, Vanadate — und zwar obendrein, wie sich später herausstellte, fast ausnahmslos in konstanten Gewichtsverhältnissen — immer wieder zusammengefunden haben sollten. Viel eher dürfte man meinen, daß z. B. das Radium mit dem Baryum vergesellschaftet vorkäme, von dem es chemisch nur sehr schwer abtrennbar ist, aber diese Erwartung trifft nicht zu, die Baryumminerale, mit einziger Ausnahme des in den Sedimenten von radiumhaltigen Thermalquellen vorkommenden Schwerspat, sind radiumfrei, wenn sie nicht zugleich Uran enthalten. Man hätte schon auf Grund dieses Zusammengehens der genannten Radioelemente mit dem Uran in der Natur auf den genetischen Zusammenhang unter ihnen schließen können, der auf anderer Grundlage später von Rutherford aufgefunden ist. Wie an das Uran, so schließt sich auch an das Thorium eine Familie weiterer Radioelemente an, von denen das Mesothorium (von Hahn entdeckt) und das Radiothor mit den Curieschen hochaktiven Elementen Radium und Polonium an Aktivität vergleichbar sind.

Durch die chemische Darstellung des Radiums, Poloniums und Aktiniums wurden die unscheinbaren Wirkungen des Urans, die den Weg in das neue Forschungsgebiet gewiesen hatten, zunächst dem Hauptinteresse entzogen. Die Strahlen der neuen Stoffe bewirkten in wenigen Sekunden dieselbe Veränderung an photographischen Platten, zu der das Uran Stunden und Tage beansprucht hatte, sie machten die Gase elektrisch leitend in dem Maße, wie man es von Kathoden- und Röntgenstrahlen kannte, und erregten gerade wie diese Lichterscheinungen an phosphoreszierenden Körpern. Selbst durch zentimeterstarke Eisen- und Bleiplatten hindurch ließ sich die Radiumstrahlung an einem Baryumplatincyanschirm sichtbar machen. Es liegt auf der Hand, daß die physikalische Untersuchung der neuen Strahlen durch diese Steigerung ihrer Stärke ganz wesentlich gefördert werden mußte. In der Tat erwies sich auch dies Forschungsgebiet nicht weniger fruchtbar als das der chemischen Untersuchung.

Die Grundeigenschaften der Strahlen der radioaktiven Stoffe.

Schon an den Strahlen des Urans wie des Thoriums hatte E. Rutherford nach dem Grade ihrer Absorbierbarkeit in materiellen Schichten zwei Arten unterschieden. Die eine, die er als α -Strahlen bezeichnete, wurden durch dünne Blätter Papier oder Metallfolie vollständig zurückgehalten, die andere, die β -Strahlen, hatten ein weit größeres Durchdringungsvermögen, die Abnahme ihrer Intensität beim Durchgange durch homogene Stoffe folgte demselben Gesetze, welches für Lichtstrahlen in einem absorbierenden Medium gilt. An hochaktiven gealterten Präparaten von Radium traten mit besonderer Deutlichkeit Strahlen von sehr großer Durchdringungsfähigkeit hervor, die man als

γ -Strahlen von den vorigen unterschied, und schließlich zeigten sich an allen mit α -Strahlung begabten radioaktiven Körpern äußerst leicht absorbierbare, sog. δ -Strahlen.

Die Einteilung erscheint zunächst nicht frei von Willkürlichkeit, die Unterschiede der Klassen sind noch fließend. In der Folge hat sich indessen ihre innere Berechtigung herausgestellt, es handelt sich um absolute, nicht relative Verschiedenheiten. Nach ihrem physikalischen Verhalten ist die α - und β -Strahlung korpuskularer Art; die erstere besteht aus materiellen, mit der positiven doppelten elektrischen Elementarladung¹⁾ ($9,3 \cdot 10^{-10}$ elektrostatischen Einh.) behafteten Partikeln, den Atomen des Elementes Helium, die β -Strahlung wird durch negative elektrische Elementarladungen — freie Elektronen — gebildet, die sich mit sehr großen, in gewissen Fällen der des Lichtes nahekommenden Geschwindigkeiten bewegen, beide, α - und β -Strahlung, stammen aus dem Atome des radioaktiven Elementes. Die δ -Strahlung ist, abgesehen von der weit geringeren Geschwindigkeit der bewegten Elektronen, mit der β -Strahlung von gleicher Natur.

Die γ -Strahlen endlich sind elektrisch neutral, sie gleichen durchaus den Röntgenschen, nur daß unter ihnen solche vorkommen, deren Durchdringungsfähigkeit (Härte) die der härtesten Röntgenstrahlen übertrifft. Man hat sie demnach, seit durch Laue und seine Mitarbeiter die Wesensgleichheit der Röntgenstrahlen mit sehr kurzwelligem Lichte erwiesen ist, als Licht (d. h. als elektromagnetische Wellen) von der kleinsten bis jetzt bekannten Wellenlänge (Impulsbreite) aufzufassen. Die α - und β -Strahlen sind nicht für alle radioaktiven Stoffe von derselben Art. Den ersteren eigentümlich ist das anscheinend vollständige Erlöschen nach dem Passieren einer bestimmten Schichtdicke homogenen Stoffes. Sie haben, wie Bragg und Kleeman fanden, eine gewisse nach Zentimetern zählende Reichweite in Luft normaler Dichtigkeit, die für das betreffende α -strahlende Radioelement eine spezifische Konstante ist.

Ein weiteres Kennzeichen der α -Strahlung bildet die Art der durch sie am Zinksulfid, Diamant und anderen phosphoreszierenden Stoffen erregten Lichterscheinung, die aus sternartig aufblitzenden Lichtpünktchen besteht. Auch die β -Strahlen sind ihrer Anfangsgeschwindigkeit nach von der Natur des aktiven Materials abhängig. Die α -Strahlung kann nahezu frei von β - und γ -Strahlen vorkommen, wie z. B. beim Polonium und Ionium, β - und γ -Strahlen treten wie α - und δ -Strahlen immer zusammen auf.

Die β - und γ -Strahlen veranlassen beim Zusammentreffen mit Materie das Auftreten der schon erwähnten, von Becquerel entdeckten Sekundärstrahlen. Diese bilden eine sehr zusammengesetzte Erscheinung; sie bestehen teils aus diffus zerstreuten Strahlen, die mit den einfallenden von gleicher Natur sind, teils aus β -Strahlen verschiedener Geschwindigkeit, deren langsamste zur Klasse der δ -Strahlen gehören, teils schließlich aus γ -Strahlen, deren Härte von der Natur des getroffenen Stoffes abhängt.

1) Als Elementarladung ist die des einwertigen Wasserstoffions zugrunde gelegt.

Auch der Durchgang der α -Strahlen durch Materie ist immer mit der Entwicklung von δ -Strahlen verbunden.

Die hier nur kurz berührten Unterschiede der Strahlenarten wurden auf eine feste Grundlage gestellt durch den Nachweis der magnetischen Ablenkung der β -Strahlen durch Giesel, St. Meyer und von Schweidler und Becquerel, und die Entdeckung ihrer negativen Eigenladung durch Frau Curie. Später gelang E. Rutherford auch die Ablenkung der α -Strahlen in sehr kräftigen Magnetfeldern und aus dem Sinne der Ablenkung, der entgegengesetzt war wie bei den β -Strahlen, der Beweis für ihre positive Ladung. So hat sich die von Becquerel entdeckte unsichtbare Strahlung bei näherer Prüfung als von wesentlich zusammengesetzterer Natur erwiesen wie die Röntgensche, der sie anfangs äußerst ähnlich erschien.

Eine weitere, zunächst höchst rätselhaft anmutende Eigenschaft mancher radioaktiver Stoffe bestand nach Herrn P. Curies Entdeckung darin, daß sie ihr Strahlungsvermögen auf ganz beliebige unwirksame Körper übertrugen. Wieder trat die Versuchung hervor, auf die alte Analogie mit der Fluoreszenz und Phosphoreszenz zurückzugreifen. Wie die Lichtstrahlen in manchen Körpern ein mehr oder minder schnell abklingendes Nachleuchten erregen können, so zeigten sich beliebige Stoffe, die mit Radiumpräparaten in demselben Raume eingeschlossen gewesen waren, ebenfalls radioaktiv; die gleiche Übertragung fand sich bei Aktinium und Thorium wieder.

Die induzierte Aktivität und die Emanationen.

Das auf diese Weise der neutralen Materie mitgeteilte Strahlungsvermögen war wie die Phosphoreszenz nicht beständig; je nach dem Radioelemente, von dem es herrührte, nahm es in rascherem oder langsamerem Tempo an Stärke ab, um endlich ganz zu erlöschen. Der Name „induzierte Aktivität“ bezeichnet die Wirkung treffend ihrer äußeren Erscheinung nach, ihr Wesen ist von Rutherford richtig erkannt worden. Nicht um die vorübergehende Erregung eines Zustandes handelt es sich, sondern um eine Übertragung radioaktiven Stoffes. Rutherford zeigte, daß das Thorium, dessen Aktivität „induzierend“ auf neutrale Körper zu wirken vermag, ein besonderes Gas entwickelt, das selbst radioaktiv ist. Aus ihm bilden sich im Laufe der Zeit andere aktive, nicht gasförmige Körper, die im Zustande äußerster Verteilung (als radioaktive Niederschläge) an allen Körpern oberflächlich anhaften, mit denen das Gas, die sog. Emanation des Thoriums, in Berührung kommt. Eigentümlicherweise wird diese Übertragung dadurch wesentlich befördert, daß man jene Körper negativ elektrisiert. Die Umwandlungsprodukte der Emanation müssen daher im Augenblicke ihrer Entstehung freie positive Elektrizität enthalten, trotzdem die Umwandlung unter Aussendung von α -Strahlen, also Abgabe positiver Elektrizität, erfolgte. Es erklärt sich dies aus dem gleichzeitigen Auftreten von δ -Strahlen, durch welches jener Verlust an positiver Ladung mehr als aufgewogen wird. Bei den verschwindend kleinen Mengen, in denen die Emanation nur erhalten wird, konnte der Nachweis ihrer stofflichen Natur zunächst nur indirekt — etwa durch Messung ihrer Diffusionsgeschwindigkeit — geschehen. Später ist die von Dorn zuerst beobachtete

Emanation des Radiums durch Ramsay in wägbarer Menge dargestellt, durch Druck und Abkühlung (mittels flüssiger Luft) ist sie in flüssigem Zustande gewonnen. Außer dem Thorium und Radium entwickelt auch das Aktinium eine Emanation.

Die „induzierten“ Aktivitäten sind demnach diejenigen aktiven Stoffe, die aus den Emanationen hervorgehen. Sie verwandeln sich selbst wieder unter Strahlenausendung in neue Produkte, bis die Reihe mit einem inaktiven Schlußgliede endigt. Man pflegt die einzelnen Glieder mit den Anfangsbuchstaben des Alphabets zu bezeichnen, indem man den Namen desjenigen Radioelementes zufügt, von dem sie sich herleiten. So bedeutet Radium *A* den ersten der aus der Umwandlung der Radiumemanation hervorgegangenen aktiven Stoff. Die Geschwindigkeit, mit der der Übergang in das folgende Glied der Reihe vor sich geht, ist für jeden einheitlichen radioaktiven Körper unveränderlich. Gewöhnlich wird sie gemessen durch die Halbierungszeit, d. h. durch die Zeit, die zur vollständigen Verwandlung seiner halben Masse erforderlich ist. Beim Radium beträgt diese etwa 1700 Jahre, bei der Radiumemanation rund vier Tage, bei der des Thoriums etwa eine Minute.

Da die Umwandlung der Radioelemente unausgesetzt fortschreitet, so folgt, daß man keins von ihnen völlig frei von seinen Nachkommen herstellen kann. Ein frisch durch Kristallisation gewonnenes Radiumsalz enthält daher schon Spuren der Radiumemanation und ihrer Abkömmlinge. Anfangs wird dieser Emanationsgehalt mit der Zeit zunehmen, da aber um so mehr davon zerfällt, je mehr in dem Salze eingeschlossen ist, und die Neubildung aus dem Radium immer gleich bleibt, so muß ein Zeitpunkt eintreten, von welchem an der konstante Zufluß den Verlust gerade deckt. Man sagt dann, die Radiumemanation befinde sich mit ihrer Muttersubstanz, dem Radium, im Gleichgewicht. Wenn wie in dem vorliegenden Falle die Emanation eine bei weitem kleinere Halbierungszeit hat als die Muttersubstanz, so gilt das Gesetz, daß ihre Menge (gemessen gedacht durch die Zahl der vorhandenen Atome) zu der des Radiums in denselben Verhältnisse steht wie die entsprechenden Halbierungszeiten. Die Gleichgewichtsmenge der Radiumemanation für 1 g Radium beträgt 0,59 cmm bei 0° und Atmosphärendruck, sie wird als Einheit für die Angabe von Emanationsmengen des Radiums benutzt und als ein „Curie“ bezeichnet. Das Curiesche Polonium hat sich nach Rutherford als eines der Glieder der Radiumreihe erwiesen (als Radium *F*), und zwar ist es das letzte, das noch Radioaktivität zeigt und eben dadurch nachweisbar ist. Seine Halbierungskonstante beträgt 136 Tage. Man hat nach dem Vorgange von Boltwood vermutet, daß sein nächstes Umwandlungsprodukt (Radium *G*) das Blei wäre.

Die Helium-
entwicklung
aus radioaktiven
Stoffen.

Eine der unerwartetsten Entdeckungen auf diesem Gebiete ist die oben berührte Beziehung der Radioelemente zu dem Helium, jenem gasförmigen Stoffe, der schon, bevor er auf der Erde aufgefunden wurde, sich durch die helle gelbe Linie seines Spektrums in der Sonnenatmosphäre und den Protuberanzen verraten hatte. Die Abscheidung des Argons aus dem atmosphärischen Stick-

stoff durch Rayleigh und Ramsay veranlaßte den letzteren Chemiker zu der genauen Analyse der in dem Uranerze Cleveit enthaltenen Gase, er fand unter diesen das durch sein Spektrum unverkennbar charakterisierte Helium. Im Verlauf einer Untersuchung der von Radiumverbindungen entwickelten Gase ergab sich die allmähliche Entstehung des Heliums aus der Radiumemanation, und Rutherford konnte schließlich zeigen, daß das Helium geradezu der materielle Träger der α -Strahlung ist. Von den Radioelementen, sofern sie α -Strahlen aussenden, werden positiv geladene Heliumatome wie Projektile abgeschleudert. Im freien Raume geben sie nach Verlust ihrer Ladung und des größten Teiles ihrer Geschwindigkeit das gasförmige Helium, in festen Körpern bleiben sie stecken und erst durch mechanische und chemische Einwirkungen sowie durch Erhitzung kann das Helium aus ihnen in Freiheit gesetzt werden.

So erklärt sich der Heliumgehalt aller Mineralien, in denen α -strahlende Radioelemente vorkommen, speziell der Uranerze. Das Helium ist ein sicherer Zeuge für den Ablauf radioaktiver Umwandlungen in diesen Gesteinen, mag auch die Verwandlung schon ihrem Ende nahe sein oder es erreicht haben.

In betreff der bis ins einzelne durch die Erfahrung bestätigten, von Rutherford und Soddy begründeten Theorie der radioaktiven Umwandlungen muß auf die ausführliche Darstellung der Herren St. Meyer und E. von Schweidler (Artikel 25) verwiesen werden. Hier möge nur noch der Hinweis Platz finden, daß die Frage nach der Energiequelle für die radioaktiven Erscheinungen, die im Laufe der fortschreitenden Kenntnis der Tatsachen immer dringender geworden war, ebenfalls durch dieselbe Theorie erledigt ist.

Die radioaktive
Energie
und ihre Messung.

Es gibt danach eine besondere Art der Energie, die eben in den radioaktiven Elementen aufgespeichert ist und während der Umwandlung der letzteren in immer energieärmere Stoffe für uns wahrnehmbar wird, indem sie eine der allbekannten Formen, etwa die der kinetischen Energie (in der korpuskularen Strahlung), der Wärme und andere annimmt.

Hierdurch scheint nun auch die Methode der Messung radioaktiver Energie und der Vergleichung verschiedener Aktivitäten grundsätzlich vorgezeichnet zu sein.

Wir werden zwar die in der Masseneinheit einer aktiven Substanz enthaltene Gesamtmenge radioaktiver Energie noch nicht bestimmen können, da über das Ende des radioaktiven Prozesses nichts Sicheres bekannt ist, doch liegt hierfür auch bis jetzt kein Bedürfnis vor. Wohl aber ist es erforderlich und auch möglich, den Energiebetrag zu messen, der aus ihr in der Zeiteinheit frei wird. Das natürliche Maß der Radioaktivität wäre demnach die in Kalorien ausgedrückte Wärmemenge, die von einem Gramm aktiver Substanz in einer Sekunde entwickelt wird, wenn sich die gesamte Energiestrahlung durch Absorption in Wärme verwandelt. Praktisch hat diese Art der Messung allerdings ihre Schwierigkeiten und Mängel. Die kalorimetrische Bestimmung der entwickelten Energie ist für schwach radioaktive Stoffe, wie z. B. das Uran, wegen ihrer Kleinheit schwer ausführbar. (Für Radium im Zustande des Gleichgewichts

mit seinen Nachkommen beträgt diese Konstante nach den neuesten Bestimmungen 138 Grammkalorien in der Stunde.)

Zur praktischen Bestimmung des Radiumgehalts von Erzen und Präparaten verwendet man allgemein elektrische Methoden. Bei der einen wird die Stärke der durchdringenden γ -Strahlung der zu untersuchenden Probe mit der eines Standardpräparats von bekanntem Radiumgehalte verglichen, wobei als Maß der Höchstbetrag eines elektrischen Stromes gilt, den man durch ein abgeschlossenes von den Strahlen unter gleichen Bedingungen durchsetztes Luftvolumen (die Ionisierungskammer) schicken kann.

Eine andere Methode benutzt die, ebenfalls elektrisch meßbare, Maximalmenge von Radiumemanation (ausgedrückt in „Curies“), die man aus dem zu prüfenden Objekte entnimmt.

Ist die Radioaktivität eine allgemeine Eigenschaft der Materie?

Durch die Entdeckung der Radioaktivität und der radioaktiven Umwandlungen haben wir Kenntnis von einer Art Veränderungen erhalten, die zwar die chemischen Eigenschaften der dabei beteiligten Körper betreffen, andererseits aber über den bis dahin zugestandenen Bereich chemischer Vorgänge hinausgreifen. Eine gegebene Menge nicht radioaktiver Materie (gemessen durch ihre träge oder auch ihre gravitierende Masse) kann durch chemische Methoden in eine Reihe in sich gleichartiger Stoffe zerlegt werden, die wir Elemente nennen. Die Menge und die Beschaffenheit dieser Bestandteile ist unabhängig von dem Wege, auf dem sie dargestellt wurden, und von der Zeit, die vor und während der Analyse verflossen ist. Die Summe ihrer gravitierenden Massen ist nach dem Lavoisierschen Prinzip der Masse des Ausgangsmaterials gleich.

Bei einer radioaktiven Substanz ist das Ergebnis der chemischen Analyse nicht mehr unabhängig von der Zeit, ja es erscheint immerhin fraglich, ob die Gesamtmasse der einzelnen Elementarbestandteile für alle Zeiten der anfänglichen Masse gleich ist.

Der Begriff des unveränderlichen chemischen Elements verliert im Gebiete der radioaktiven Materie seine Gültigkeit.

Es erhebt sich nun die sehr weitreichende Frage, ob wir es in der Radioaktivität mit einer Eigenschaft gewisser Arten des Stoffes oder mit einer solchen des Stoffes überhaupt zu tun haben; mit anderen Worten, ob alle chemischen Elemente in Umwandlung begriffen sind, oder ob dies nur von dem Uran und seiner Familie — zu der auch Radium und Aktinium gehört — sowie von dem Thorium und den von ihm abstammenden Elementen gilt.

Am nächsten liegt die Erwartung, daß überall, wo Änderungen der elementaren Beschaffenheit der Materie vor sich gehen, sie in ähnlicher Weise sich äußern werden, d. h. durch Aussendung von Strahlen von entsprechenden Eigenschaften, wie wir sie von den Radioelementen kennen. Man hat deshalb mit den empfindlichsten uns zur Verfügung stehenden Methoden die Prüfung sämtlicher chemischer Elemente auf Anzeichen von Radioaktivität durchgeführt. Lang ausgedehnte Versuche an photographischen Platten, bei denen selbst eine äußerst schwache Wirkung sich im Laufe der Zeit zu merklichem Betrage anhäufen mußte, sowie Bestimmungen der elektrischen Leitfähigkeit der Luft

mittels hochempfindlicher Elektrometer bei Gegenwart der zu untersuchenden Substanzen haben im allgemeinen zu keinem Ergebnis geführt, nur bei drei Elementen, dem Blei, dem Kalium und dem Rubidium, ist eine sehr geringe Radioaktivität gefunden worden. Nun liegt in diesem Befunde an sich noch kein Beweis für eine spezifische Aktivität dieser drei Elemente, es war vielmehr noch festzustellen, ob nicht die schwachen Wirkungen (auf elektrischem Wege gemessen $\frac{1}{100}$ bis $\frac{1}{1000}$ von der Gesamtstrahlung des Urans) auf Beimengung kleinster Mengen der bekannten Radioelemente zurückführbar wären.

Bei dem Blei bot diese Frage noch ein besonderes Interesse dar. Es stand, wie schon bemerkt wurde, in dem Verdachte, das Schlußglied der Uran-Radiumreihe zu sein. Die Gedankenverbindung, die zu dieser Annahme führte, ist durchaus bezeichnend für den durch die Erschließung der Radioaktivität eingeleiteten Wandel in der Auffassung der chemischen Elemente. Seit feststand, daß die α -Teilchen aus einzelnen positiv geladenen Atomen von Helium bestanden, schien ein einfaches Mittel gegeben, aus dem Atomgewicht eines α -strahlenden Elementes das seines unmittelbaren Nachfolgers zu finden.

Helium hat die doppelte Dichte des Wasserstoffes und ist ein einatomiges Gas, während die Moleküle des Wasserstoffes bekanntlich zweiatomig sind. Danach ist die Masse des Heliumatoms die vierfache von der — in der Regel als Einheit gewählt — des Wasserstoffatoms. Der Verlust eines einzigen Heliumatoms bedeutet demnach für das Atom eines radioaktiven Elementes eine Abnahme seiner Masse um vier Einheiten. Macht man nun die Annahme, daß bei einer radioaktiven, mit α -Strahlung verbundenen Umwandlung nur ein einziges α -Teilchen aus jedem Atom abgespalten wird, so müssen die Atomgewichte der aufeinanderfolgenden Elemente einer radioaktiven Umwandlungsreihe um je vier Einheiten sinken für jede α -Strahlung, die vorhergegangen ist. Nun hat das Radium das Atomgewicht 226 nach direkter Bestimmung, von ihm bis zu Polonium einschließlich gibt es fünf α -Strahler, demnach müßte auf das Polonium ein Element mit dem Atomgewicht 206 folgen. Diese Zahl liegt aber nahe bei der für das Blei (207) gültigen. Nun ist allerdings der Schluß von der nahen Übereinstimmung der Atomgewichte auf Identität der chemischen Eigenschaften, wie andere Beispiele nahezu massengleicher Atome zeigen, nicht bindend. Immerhin würde eine wenn auch schwache Eigenaktivität des Bleies den Verdacht verstärken können, daß es eine gewisse Unbeständigkeit seines Atoms eben als Glied der Radiumreihe überkommen hätte.

Demgegenüber konnte nun allerdings festgestellt werden, daß die geringe, allen Bleipräparaten wie dem metallischen Blei zukommende Radioaktivität auf äußerst winzigen Mengen von Polonium beruht, das zugleich mit seinen beiden unmittelbaren Vorfahren, Radium *D* und Radium *E*, als eine Art von Verunreinigung in allem Blei enthalten ist. Die Aufnahme dieser Stoffe erfolgt ohne Zweifel schon während des Hüttenprozesses aus schwach radiumhaltigen Beimengungen der Bleierze. Jahrhunderte altes Blei zeigt diese Aktivität nicht oder kaum mehr, da die genannten Radioelemente infolge ihrer natürlichen Umwandlung von selbst darin erloschen sind.

Die Annahme, daß das Blei das letztbekannte Glied der Umwandlungsreihe des Urans sei, wird durch diesen negativen Befund offenbar nicht widerlegt. Die neuerdings von F. Soddy und K. Fajans gegebene Einordnung der Radioelemente in das periodische System aller chemischen Grundstoffe hat sie in gewissem Sinne bestätigt. Hiernach ist das Radium *G* (ebenso wie das Endglied der Thorreihe) ein Element, das in seinem rein chemischen Verhalten von dem gewöhnlichen Blei in keiner Weise unterscheidbar ist, während gewisse physikalische Eigenschaften (wie z. B. die spezifische Wärme, die Löslichkeit seiner Salze) von den entsprechenden des Bleis abweichen können.

Gegenüber den beiden Alkalimetallen Kalium und Rubidium, deren sämtliche Verbindungen ähnlich wie das Uran die photographische Platte bei Ausschluß des Lichtes verändern und Gase ionisieren — beides allerdings in tausendfach geringerem Grade als das Uran —, sind bis jetzt alle Bemühungen vergeblich gewesen, die Aktivität abzutrennen. Man wird ihnen bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnis ein spezifisches Strahlungsvermögen zuerkennen müssen, wenn man nicht für jedes von ihnen einen besonderen radioaktiven Begleiter annehmen will, der wie das Radium *G* mit dem Blei in seinen rein chemischen Eigenschaften mit dem betreffenden Alkalimetalle übereinstimmen müßte.

Wenn die Erscheinung wirklich von derselben Natur ist wie bei den Elementen der Uran- und Thorfamilie, also auf einer elementaren Umwandlung beruht, so kann der oben angedeuteten Regel, daß Radioelemente ein besonders hohes Atomgewicht haben, keine allgemeine Gültigkeit mehr zugeschrieben werden, beträgt doch das Atomgewicht des Kaliums nur 39! Zählen wir nun auch auf Grund dieser Strahlenemission das Kalium und Rubidium unter die instabilen Elemente, so ist damit für die übrigen Grundstoffe, an denen solche Strahlen bis jetzt nicht nachweisbar waren, noch nichts ausgesagt.

Man hat zwar geltend gemacht, es könnten auch von jeder Materie α - und β -Strahlen ausgesandt werden, die wegen zu geringer Geschwindigkeit weder auf Gase ionisierend noch chemisch verändernd auf Bromsilber wirkten. Dann müßte aber in genügend großen Anhäufungen beliebigen Stoffes eine Temperaturerhöhung gegen die Umgebung infolge der Absorption der Strahlungsenergie in der eigenen Masse bemerkbar werden. Aber hiervon sind bis jetzt sichere Anzeichen nicht aufgefunden. Allerdings ist zu bedenken, daß dieser Nachweis der Radioaktivität sehr unempfindlich ist und überfeine Methoden bei sehr großen Massen zur Bestimmung der Temperaturdifferenzen erfordern würde.

Man wird, wenn man auf dem Boden der experimentell gesicherten Erfahrung bleiben will, die Annahme einer allgemeinen, im Laufe der Zeit sich vollziehenden Veränderlichkeit der chemischen Elemente noch als Hypothese zu betrachten haben, die allerdings durch die Beziehung der radioaktiven Umwandlungsreihen zum periodischen Systeme an Wahrscheinlichkeit gewonnen hat.

Ebenfalls dürfte die Frage, ob eine künstliche Umwandlung gewisser chemischer Elemente in andere vermittle der Einwirkung der Strahlen radio-

aktiver Stoffe herbeigeführt werden könne, nach den vorliegenden Erfahrungen zu verneinen sein. Die behauptete Überführung des Kupfers in Lithium auf diesem Wege (die auch den Lithiumgehalt der Uranerze erklären sollte) hat sich nicht bestätigt, auch steht der Annahme solcher Vorgänge die Tatsache entgegen, daß selbst der Ablauf schon bestehender Umwandlungen, wie in den eigentlichen Radioelementen, durch Vermehrung der Strahlungsenergie in keiner Weise beeinflußt wird, sie verlaufen unabhängig von der Konzentration des radioaktiven Bestandteiles.

Gegenüber der Fülle von unerwarteten Erscheinungen der verschiedensten Art, die im Verlaufe von nicht zwei Dezennien infolge der Becquerelschen Entdeckung der Uranstrahlen aufgefunden werden konnten, fragt man sich wohl verwundert, wie es kam, daß bei der rastlosen Arbeit in allen Teilen der Physik nicht die eine oder die andere davon schon früher bemerkt und zu einem Stützpunkt für die Erschließung des neuen Gebietes geworden ist. Die Antwort lautet, daß allerdings radioaktive Erscheinungen längst bekannt gewesen, aber unrichtig gedeutet worden sind.

Schon bei den ersten elektrostatischen Versuchen im 17. Jahrhundert erkannte man die Unmöglichkeit, eine freie Ladung auf einem isolierten Körper dauernd zu erhalten, und 110 Jahre vor dem Becquerelschen Grundversuche hat Coulomb das Gesetz gefunden, nach dem ein elektrisierter Körper in Luft seine Ladung allmählich verliert. Durch eine merkwürdige Verkettung von irrümlichen Annahmen und unrichtig aufgefaßten Beobachtungen wurde die natürlichste Vorstellung, daß dieser Elektrizitätsverlust auf ein gewisses elektrisches Leitvermögen der Luft hinweist, zurückgedrängt und durch unhaltbare Meinungen, wie die von einer Fortführung der elektrischen Ladung durch Staub und Wasserdampf, ersetzt oder wenigstens verdunkelt. Es kann jetzt kein Zweifel darüber sein, daß die altbekannte „Elektrizitätszerstreuung“ in der Luft im wesentlichen eine Erscheinung der Radioaktivität ist.

Wie für die Gewässer der Erde der Ozean, so ist die Atmosphäre für alle Gase, die vom Erdkörper abgegeben werden, das Sammelbecken. Auch die radioaktiven Gase, die Emanationen, die aus den Uran- und Thormineralien entspringen, müssen demnach in der atmosphärischen Luft enthalten sein. Freilich führen die Mineralien, aus denen wir Uran und Thor gewinnen, bei der Seltenheit ihres Vorkommens nur so geringe Spuren von Emanationen in endlichen Zeiten dem Luftmeere zu, daß deren volumetrischer Nachweis auch mit den empfindlichsten Methoden unmöglich erscheint, ja auch in den größten Zeiträumen kann diese Zufuhr sich nicht über einen bestimmten, unmerklich kleinen Betrag hinaus summieren, da ja jede Emanation als radioaktiver Stoff nach Maßgabe der zugehörigen Halbwertszeit zerfällt. Und doch zeigt ein einfacher von den Verf. herrührender Versuch, daß die Luft überall radioaktive Emanationen enthält, weit ab von den Orten, an denen Lagerstätten von Uran oder Thormineralien bekannt sind. Ein beliebiger Leiter der Elektrizität, am bequemsten ist ein Metalldraht, wird isoliert in der freien Luft ausge-

Die Verbreitung
der Radio-
elemente
in der Erde.

spannt und mehrere Stunden lang auf einer negativen elektrischen Spannung von einigen 1000 Volt gehalten. Er hat dadurch vorübergehend Eigenschaften angenommen, die ihm vorher fremd waren. Bringt man ihn aufgerollt in die Nähe eines elektrisierten Körpers, so beobachtet man eine vermehrte Elektrizitätszerstreuung. Der Draht erteilt demnach der Luft in seiner Umgebung ein höheres elektrisches Leitvermögen. Durch Abreiben mit einem Stück Leder läßt sich diese Eigenschaft dem Drahte nehmen und auf das Leder übertragen. Die Spur, die der Draht auf dem Leder hinterlassen hat, wirkt schwärzend auf eine photographische Platte und im völlig dunklen Raume erkennt man, wie sie an einem genäherten Leuchtschirme aus Zinksulfid das Spiel aufblitzender Fünkchen hervorruft, das für jede α -Strahlung kennzeichnend ist.

Nach Verlauf von wenigen Stunden sind diese Erscheinungen schon sehr geschwächt, nach einem Tage meist völlig erloschen. Was wir beobachtet haben, stellt insgesamt das Bild der „induzierten“ Aktivität dar, wir hätten mit demselben, nur deutlicheren Erfolge den Draht in einem Raume ausspannen können, in dem künstlich Emanation aus irgendeinem Präparat von Radium entwickelt wurde. Eine genaue Bestimmung des Gesetzes, nach dem diese durch die atmosphärische Luft induzierte Aktivität abklingt, läßt in der Regel nicht nur die Abkömmlinge des Radiums, sondern auch die des Thoriums auf dem Drahte erkennen. Die relativen Mengen sind von Ort zu Ort auf der Erde verschieden und auch der Zeit nach veränderlich.

Es schien zunächst unglaublich, daß das selbst in den so sparsam vorkommenden Uranerzen nur in verschwindender Menge enthaltene Radium sowie das seltene Thorium geradezu allgegenwärtig auf der Erde sein sollten. Aber da auf dem angegebenen Wege die Emanationen der beiden Elemente in der Luft überall und andauernd nachweisbar waren, so konnten auch die Muttersubstanzen nicht fern zu suchen sein. Eine Kette weiterer Beobachtungen wies immer zwingender auf den Erdboden als die Quelle der Emanationen hin. Die größte Radioaktivität erhielt man bei dem geschilderten Versuche, wenn man den Draht in einem Keller oder einer natürlichen Höhle, deren Boden und Wände luftdurchlässig sind, mit negativer Ladung aufhing, und ganz besonders wirksam war solche Luft, die man direkt aus dem Boden mittels eines eingesenkten Rohres emporgesaugt hatte. Hierbei ergaben sich zugleich wesentliche Unterschiede je nach der Beschaffenheit des Bodens, aus dem die Luft stammte: aus Sandboden war nur wenig Radiumemanation herauszuholen, während tonige Erde, das Verwitterungsprodukt der Feldspate und Glimmer, am meisten davon enthielt. Dementsprechend fand sich bei scharfer Prüfung beliebiger Proben tonigen Erdreiches auch an ihnen die Eigenschaft, die Luft in ihrer Nähe elektrisch leitend zu machen, ein Kennzeichen für ihren Gehalt an Spuren radioaktiver Elemente. Der Nachweis auf chemischem Wege, daß sich aus solchem schwach aktiven Tone mittels derselben Methoden, die zur Trennung des Radiums aus Uranerzen angewandt werden, eine dem Radium gleichende hochaktive Substanz gewinnen läßt, glückte zuerst bei dem „Fango“, einer Erdart, die von den heißen Quellen von Abano und Battaglia in Oberitalien ausgeworfen

wird, später auch an gewöhnlichem Ton. Es müssen demnach diese Erdarten wirklich Radium enthalten; die aus ihnen entwickelte Emanation teilt sich der in dem Erdboden eingeschlossenen Luft mit und dringt mit dieser durch Diffusion oder bei sinkendem äußeren Luftdruck durch einfache Expansion der Bodenluft in die Atmosphäre ein, wo sie durch den beschriebenen Versuch nachweisbar wird. Alle Eruptiv- und die meisten Sedimentärgesteine enthalten, wie spätere Untersuchungen von Strutt, Joly u. a. gezeigt haben, ebenfalls Spuren von Radium, auch für das Thorium ist in gleicher Weise das Vorkommen im Erdboden und den verschiedensten Felsarten nachgewiesen. Dabei sind Radium und Thorium sowie auch das weit schwieriger nachweisbare Uran ursprünglich an winzige kristallinische Einschlüsse des Eruptivgesteins gebunden, die im wesentlichen aus Silikaten der seltenen Erden bestehen. Nach Verwitterung des Muttergesteins gelangen sie in die metamorphischen Fels- und Bodenarten hinein. Wie die Bodenluft, so führt auch das Wasser innerhalb der Erde überall jene beiden Emanationen mit sich. Sehr reich daran, besonders an der des Radiums, sind die aus großen Erdtiefen entspringenden Quellen, unter anderen viele Thermalwässer. Wenn diese nach ihrem Zutagetreten feste Substanzen, sog. Sedimente oder Sinter abscheiden, findet sich meist das Radium auch in diesen, in hervorragender Menge in denen der Thermen von Gastein, Baden-Baden, Kreuznach in Österreich und Deutschland und vielen des Auslandes. War doch der „Fango“, an dem die Abscheidung des Radiums glückte, ebenfalls ein solches Sediment einer Therme. Die naheliegende Annahme, es könne der Heilwert der Thermalwässer durch ihre Radioaktivität, insbesondere durch den Gehalt an Radiumemanation mitbedingt sein, hat durch physiologische Untersuchungen der neueren Zeit hohe Wahrscheinlichkeit erhalten. Der auf uralte Erfahrung gegründete Glaube an die heilende Kraft der aus den Tiefen der Erde quellenden Gewässer würde dadurch seine wissenschaftliche Rechtfertigung erfahren.

Durch den Nachweis der allgemeinen Verbreitung radioaktiver Stoffe in der Erde selbst wie in ihrer Atmosphäre tritt die neu entdeckte Energieform in die Reihe der Faktoren ein, die den physikalischen Zustand unseres Planeten bedingen; die Radioaktivität erheischt die ihr zukommende Stellung in der Geophysik.

Vornehmlich ist es die Erforschung der atmosphärischen Elektrizität und die des Wärmeaustausches zwischen dem Erdinneren und dem Weltraume, die durch die neuen Erfahrungen unverhoffte Förderung und festere Ziele gewonnen haben. Es muß an dieser Stelle der Hinweis darauf genügen, erwähnt möge nur noch werden, wie die Bestimmung des Heliumgehaltes der Uranmineralien ein Mittel an die Hand gibt, für ihr Alter eine untere Grenze zu finden. Die so erhaltenen Zahlen dürften zu den sichersten Angaben gehören, die der Geologie für ihre Zeitbestimmungen von seiten der Physik zur Verfügung gestellt werden können.

Welche Bedeutung der Radioaktivität für die Wärme und Lichtentwicklung der Sonne und der Fixsterne beizumessen ist, liegt fast noch ganz außerhalb des Bereichs unserer Erfahrung.

Die Gegenwart großer Mengen von Helium auf der Sonne und manchen Fixsternen, die Aussendung von Strahlen aus der Tiefe der Sonnenflecken, die den β -Strahlen ähnlich sind, legt den Gedanken an die Betätigung radioaktiver Energie auf dem Zentralkörper unseres Planetensystems nahe genug.

Der unscheinbare Versuch Becquerels an den fluoreszierenden Kristallbrocken von Uransalzen hat uns schließlich zu den großen Fragen nach den Quellen der kosmischen Energien geführt. Die Stellung des Menschen diesen gegenüber ist nicht unähnlich derjenigen, die er zu den radioaktiven Vorgängen einnimmt. Wir sind machtlose Zuschauer der kosmischen Ereignisse, wir müssen abwarten, welche Energieäußerungen aus jenen Gebieten zu uns dringen, und aus diesen uns Antworten zu formen suchen auf die Fragen nach ihrem Ursprunge und ihren Gesetzen. So ist auch die Radioaktivität eine Gruppe von Energiewirkungen, die aus einer Welt zu uns hindurchsickern, zu der wir anscheinend keinen Zugang haben. Wir müssen hinnehmen, was davon in den Bereich unserer Instrumente kommt, und diesen Anteil mit allem Bemühen erforschen. Ob die Scheidewand, die uns von dem Sitze der radioaktiven Energie trennt, einmal fallen wird, dafür liegen noch keine Anzeichen vor. Noch scheint es nicht aussichtsvoller, die in einem Stück Uran aufgespeicherte Energie entfesseln zu wollen, als auf Mittel zu sinnen, in den Ablauf kosmischer Vorgänge einzugreifen.

Literatur.

- M. CURIE, 1904: Untersuchungen über die radioaktiven Substanzen.
- , 1911: Die Radioaktivität.
- E. RUTHERFORD, 1907: Radioaktive Umwandlungen
- , 1907: Die Radioaktivität.
- , 1913: Die radioaktiven Substanzen und ihre Strahlungen.

RADIOAKTIVE STRAHLUNGEN UND UMWANDLUNGEN.

VON

STEFAN MEYER UND EGON V. SCHWEIDLER.

Einleitung. Nach der Entdeckung der radioaktiven Stoffe und der von ihnen ausgehenden Strahlen war die experimentelle und die theoretische Forschung vor eine doppelte Aufgabe gestellt: Zunächst galt es auf Grund der experimentell gefundenen Eigenschaften der Strahlen und ihrer Analogien mit anderen bereits bekannten ähnlichen Erscheinungen, wie Kathoden- und Röntgenstrahlen, bestimmte Anschauungen über das Wesen dieser Strahlungsvorgänge selbst auszubilden, diese Anschauungen wieder durch die Ergebnisse des Experimentes zu prüfen und womöglich durch exakte quantitative Angaben zu ergänzen, also mit einem Worte: eine Theorie der radioaktiven Strahlungsvorgänge zu entwickeln. Dann waren aber auch die Bedingungen klarzulegen, unter denen die Emission dieser Strahlen stattfindet, also, da erfahrungsgemäß nur bestimmte Stoffe als Quellen auftreten, der Theorie der radioaktiven Strahlungsvorgänge eine Theorie der radioaktiven Stoffe an die Seite zu stellen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß die Lösung der ersten Aufgabe zum Teil unabhängig von der zweiten ist, ja, daß eine gewisse Kenntnis vom Wesen der Strahlen die Vorbedingung für die Erkenntnis der Ursachen ihrer Entstehung bildet; so wurden zum Beispiele auf dem Gebiete der Optik die geometrischen Gesetze der Lichtausbreitung, die Erscheinungen der Dispersion und der Interferenz in der klassischen Wellentheorie des Lichtes von einheitlichem Gesichtspunkte aus dargestellt, während die Frage nach dem Mechanismus des Vorganges in den Zentren der Lichtemission, die Frage, wie, unter welchen Bedingungen und nach welchen Gesetzen die Erregung der „Äther-schwingungen“ oder der elektromagnetischen Wellen zustande komme, erst viel später einer theoretischen Behandlung zugänglich wurde.

Allerdings ist eine solche Scheidung der Probleme weder vom logischen Standpunkte aus restlos durchführbar noch zweckmäßig vom heuristischen aus. Tatsächlich wurden denn auch an die ersten halbwegs gesicherten Erkenntnisse von der Natur der Strahlung sofort Hypothesen über die Art ihrer Entstehung geknüpft, und die brauchbaren unter diesen führten wieder zur Vervollkommnung der Theorie der Strahlung.

Wenn daher die folgende Darstellung diese Scheidung beibehält, so geschieht dies mehr zum Zwecke einer übersichtlichen Gliederung des Stoffes, als im unmittelbaren Anschlusse an die Zickzackwege der historischen Entwicklung.

Die Grundtatsachen in den Erscheinungen der Radioaktivität, die Eigenschaften und das Vorkommen der radioaktiven Stoffe, die Methoden ihrer Trennung und Reindarstellung sind dabei als bekannt vorausgesetzt, da ja der vorige Artikel 24 dies behandelt; ebenso ist eine genaue Darstellung der Methoden, nach denen bei sog. „Korpuskularstrahlen“ die wesentlichen Bestimmungsstücke, wie Masse, Ladung und Geschwindigkeit der hypothetischen Teilchen bestimmt werden können, in den Aufsätzen „Positive Strahlen“ und „Kathodenstrahlen“ besprochen. Nur um allzu zahlreiche lästige Rückverweisungen zu vermeiden, ist hier bisweilen bereits Bekanntes wiederholt.

A. Die Theorie der Strahlungsvorgänge.

Die Theorie
der Strahlungsvorgänge.

Wie bereits im Artikel 24 näher ausgeführt wurde, hatten die Untersuchungen der Wirkungen und charakteristischen Merkmale der Becquerelstrahlen bald die Erkenntnis gebracht, daß im allgemeinen die von einem radioaktiven Körper ausgehende Strahlung aus mehreren Gruppen mit verschiedenen physikalischen Eigenschaften zusammengesetzt sei. Einerseits die Unterschiede in der Durchdringungsfähigkeit, andererseits das Verhalten gegen ablenkende magnetische oder elektrische Kräfte und die Erscheinung eines Transportes elektrischer Ladungen zugleich mit der Strahlung, führten zu der bereits erwähnten Einteilung in α -, β - und γ -Strahlen. Auch zeigte sich eine bemerkenswerte Analogie zwischen den Eigenschaften dieser drei Gruppen und denen von Strahlenarten, die schon — als Begleiterscheinung elektrischer Entladung in gasverdünnten Räumen auftretend — bekannt waren und bis zu einem gewissen Grade eine befriedigende theoretische Erklärung gefunden hatten.

Es lag also nahe, diese Ergebnisse auf die Becquerelstrahlen zu übertragen und nach den gleichen Methoden, die sich bei der Untersuchung der Kathoden- und Kanalstrahlen bewährt hatten, eine durch zahlenmäßige Angaben präzierte Vorstellung von ihrer Natur zu gewinnen.

Eine Übersicht über die für die Theorie besonders in Betracht kommenden Merkmale und die daraus abgeleiteten Bestimmungsstücke der drei Strahlenarten gibt nebenstehendes Schema.

Zu einer befriedigenden Erklärung der empirisch gefundenen Tatsachen führt also die Annahme, daß die α - und β -Strahlen korpuskularer Natur sind, d. h. in der Ausschleuderung elektrisch geladener Teilchen bestehen, während für die γ -Strahlen neben der am meisten verbreiteten Hypothese, daß sie in der Ausbreitung elektromagnetischer Impulse bestehen, eine Zeitlang auch eine Korpuskulartheorie — doch ohne präzise Angaben über die Natur der Korpuskeln — ihre Vertreter fand.

	α -Strahlen	β -Strahlen	γ -Strahlen
Durchdringungsfähigkeit	gering	groß	sehr groß
Magnetische Ablenkung	positiv	negativ	nicht vorhanden
Elektrische Ablenkung	positiv	negativ	nicht vorhanden
Ladungstransport	positiv	negativ	nicht vorhanden
Analogon	Kanalstrahlen	Kathodenstrahlen	Röntgenstrahlen
Träger	α -Partikeln = Heliumatome	β -Partikeln = Elektronen	Elektromagnetische Impulse
Masse	$\left\{ \begin{array}{l} 6.6 \times 10^{-24} \\ \text{nahe 4, bezogen} \\ \text{auf H = 1} \end{array} \right.$	$\left\{ \begin{array}{l} 9 \times 10^{-28} \\ 1/1840, \text{ bezogen} \\ \text{auf H = 1} \end{array} \right.$	— —
Ladung	+ 2 Elementarquanten	— 1 Elementarquantum	— —
Geschwindigkeit	$\frac{1}{23} - \frac{1}{18}$ der Lichtgeschwindigkeit	bis nahe zur Lichtgeschwindigkeit	Lichtgeschwindigkeit

Es wurde bereits in den Artikeln 21 und 22 über „Kathodenstrahlen“ und über „Positive Strahlen“ auseinandergesetzt, wie nach den bekannten Gesetzen der allgemeinen Elektrodynamik aus den Beobachtungen der magnetischen und der elektrischen Ablenkung sich zahlenmäßige Angaben ableiten lassen (vgl. Artikel 15). Man erhält auf diesem Wege einerseits die Größe der Geschwindigkeit, mit der sich die hypothetischen Teilchen bewegen, andererseits ihre sog. „spezifische Ladung“, das ist das Verhältnis der Ladung zur Masse. Einzelnen lassen sich die Werte von Ladung und Masse hieraus nicht finden, erst die Hilfsannahme, daß die Ladung der Teilchen dieselbe sei wie die eines ein- oder eventuell zweiwertigen Ions eines Elektrolyten, ergänzt das zunächst noch nicht eindeutige unmittelbare Ergebnis der Messung.

Gerade bei den Strahlen radioaktiver Stoffe lassen sich aber, wie noch näher ausgeführt werden wird, unmittelbare Bestimmungen der Zahl der Teilchen anstellen, die in gegebener Zeit ausgeschleudert werden; in Verbindung mit den Messungen der von den Strahlen übertragenen Ladungen, die ja nichts anderes als das Produkt aus Teilchenzahl und Einzelladung darstellen, kann man daher diese beiden Größen einzeln berechnen und damit die Richtigkeit der Hilfsannahme prüfen.

Auf diese Weise konnten die im vorstehenden Übersichtsschema erwähnten Daten ermittelt werden.

Im einzelnen ergeben sich daraus folgende Vorstellungen von der Natur der verschiedenen Strahlenarten und den Gesetzen ihrer Ausbreitung im Raume:

I. Die α -Strahlen. Ihre Träger, die α -Partikel, besitzen eine positive α -Strahlen. Ladung vom doppelten Betrage des sog. „Elementarquantums“ der Elektrizität, das nach den neuesten Bestimmungen nahezu $4,8 \times 10^{-10}$ Einheiten des elektrostatischen Maßsystemes enthält, und eine Masse von gleicher Größe wie die der Heliumatome. Daß nicht bloß eine zufällige Gleichheit dieser bei-

den Massen besteht, sondern daß die α -Partikel nichts anderes ist, als ein positiv geladenes Heliumatom, beweisen die Versuche über Heliumerzeugung durch α -strahlende Stoffe, wie im Aufsätze über „Positive Strahlen“ (vgl. Artikel 22) ausgeführt wurde.

Die Anfangsgeschwindigkeit der Teilchen ist dieselbe für alle Strahlen, die von einer bestimmten einheitlichen α -strahlenden Substanz ausgehen, und schwankt etwa zwischen den Werten 13 700 km in der Sekunde (für die α -Strahlen des Uran) und 20 600 km/Sek. (für die Strahlen des aus Thoriumemanation gebildeten aktiven Belages).

Im leeren Raume, bei Abwesenheit starker elektrischer oder magnetischer Kräfte, entspricht die Ausbreitung der Strahlung der ungehinderten Trägheitsbewegung der Teilchen; trifft eine α -Partikel ein auf ihrer Bahn liegendes Atom, so wird sie dadurch nicht vollständig gehemmt, sondern durchquert das Hindernis, wobei ihre Geschwindigkeit etwas verringert wird, und zwar um einen Betrag, der von der Masse des getroffenen Atomes abhängt (angenähert der Wurzel aus dem Atomgewicht proportional ist); zugleich tritt eine im allgemeinen nur sehr geringe Änderung der Bewegungsrichtung ein, nur in sehr seltenen Fällen eine starke Ablenkung.

Je geringer die Geschwindigkeit geworden ist, um so stärker ist die Geschwindigkeitsabnahme bei der Durchquerung eines Atomes, so daß nach Zurücklegung eines bestimmten Weges, d. h. nach Durchquerung einer bestimmten Zahl von Atomen (von der Größenordnung 100 000) die α -Partikel zum Stillstand gebracht wird.

In einem Bündel paralleler α -Strahlen tritt daher beim Durchsetzen einer Platte eine Verminderung der Intensität auf, die im wesentlichen auf einer Verlangsamung der Teilchen beruht, während die Zahl der durchgehenden Teilchen und für die meisten auch ihre Bewegungsrichtung nahezu unverändert bleibt. Nach Durchdringen einer bestimmten, von der Natur des absorbierenden Stoffes abhängigen Schichtdicke, der sog. „Reichweite“, erlischt die Strahlung fast plötzlich.

Eine Zusammenstellung der Anfangsgeschwindigkeiten und der Reichweiten in Luft für die α -Strahlen verschiedener radioaktiver Stoffe findet sich im Aufsätze „Positive Strahlen“ (Artikel 22). Bei Metallschichten kann angenähert einer Luftschicht von 1 cm (bei Zimmertemperatur und normalem Luftdruck) in der absorbierenden Wirkung gleichgesetzt werden:

0,0059 mm Aluminium,	0,0027 mm Silber,
0,0047 mm Zinn	0,0021 mm Blei oder Platin.

Von besonderer Wichtigkeit für die genaue Erforschung der Natur der α -Strahlen war der Umstand, daß infolge der großen Energie auch die Wirkung einer einzelnen α -Partikel noch wahrgenommen werden kann. Zunächst war es die szintillierende Fluoreszenz — d. i. die Erscheinung, daß ein Leuchtschirm (gewöhnlich aus Zinksulfid, für messende Versuche noch besser aus einem Diamantdünnschliff hergestellt) unter dem Einflusse der α -Strahlen nicht gleichmäßig leuchtet, sondern räumlich und zeitlich unregelmäßig ver-

teilte momentan aufblitzende Lichtpunkte zeigt —, die es wahrscheinlich machte, daß hier in jeder Szintillation die dem Aufprall eines einzelnen α -Teilchens entsprechende Fluoreszenzwirkung beobachtet werde (vgl. Artikel 24). Versuche von Rutherford und anderen zeigten, daß bei geeigneten Anordnungen, deren genaue Beschreibung hier zu weit führen würde, auch die ionisierende Wirkung einer einzelnen α -Partikel durch eine ruckweise Änderung des Elektrometerrausschlages nachweisbar sei.

Es ist daher nach diesen beiden Methoden möglich, die α -Teilchen zu zählen, die innerhalb einer gewissen Zeit entweder auf einen Szintillationschirm fallen oder durch ein für α -Strahlen durchlässiges Fenster in einen auf seinen Ionisationszustand geprüften Gasraum eindringen, vorausgesetzt, daß die Aufeinanderfolge der einzelnen Partikel nicht allzu rasch ist, also ein Strahlenbündel geringer Intensität untersucht wird.

Das Ergebnis solcher Versuche war, daß die Zahl der von einem gegebenen radioaktiven Präparat in der Zeiteinheit ausgesandten α -Partikel nicht nur nach diesen beiden Methoden gleich gefunden wurde, sondern daß der so erhaltene Wert auch übereinstimmt mit jener Zahl, die aus der später zu besprechenden Zerfallstheorie vorausberechnet werden konnte. Ebenso stehen die quantitativen Ergebnisse bezüglich der von einem α -Strahler gebildeten Heliummengen — z. B. 40 mm³ Helium innerhalb eines Jahres aus 1 g Radium; 160 mm³ Helium innerhalb eines Jahres aus 1 g ($Ra + Ra$ Emanation + $RaA + RaB + RaC$) — vollkommen damit in Einklang.

Schließlich ist es Wilson gelungen, die Bahn eines einzelnen α -Teilchens in einem Gase sichtbar zu machen und auch zu photographieren. Diese Versuche beruhen auf der Tatsache, daß in einem mit Wasserdampf übersättigten Gase die vorhandenen Ionen die Kerne sind, an denen die Kondensation des Dampfes zu Nebeltröpfchen erfolgt (vgl. Artikel 20). In von α -Strahlen durchsetzter Luft entstehen daher bei Übersättigung fadenförmige Nebelstreifen von einigen Zentimetern Länge, die den Weg, längs welchem die α -Teilchen ionisierend wirkten, abbilden.

Nach den allgemeinen Gesetzen der Mechanik ist zu erwarten, daß bei der Ausschleuderung einer α -Partikel das emittierende Atom, genauer gesprochen der zurückbleibende Rest, einen Rückstoß erfahre. Da die Masse der α -Partikel abgerundet gleich 4 (Atomgewicht des Heliums), die eines radioaktiven Atomes zwischen 200 und 240 liegend angenommen werden kann, berechnet sich die Geschwindigkeit dieser „Rückstoßatome“ zu etwa $\frac{1}{60}$ bis $\frac{1}{600}$ der Geschwindigkeit der α -Partikel. In der Tat ist dieser Vorgang, der selbst den Charakter einer Korpuskularstrahlung mit ähnlichen Eigenschaften wie die α -Strahlung besitzt, empirisch nachgewiesen worden. Nur ist die Absorption dieser Rückstoßstrahlung infolge der geringeren Geschwindigkeit der Teilchen eine viel stärkere, so daß ihre Reichweite in Luft normaler Dichte nur etwa $\frac{1}{10}$ mm beträgt und daher die von ihr hervorgerufene Ionisierung auf die unmittelbare Nachbarschaft des radioaktiven Körpers beschränkt bleibt.

II. Die β -Strahlen. Die Träger der β -Strahlen sind „Elektronen“, β -Strahlen.

also Teilchen mit einer negativen Ladung im Betrage des Elementarquantums und mit einer Masse, deren Wert von der Geschwindigkeit abhängt (vgl. Artikel 15). Bei kleiner Geschwindigkeit ist der Wert der Masse angenähert $\frac{1}{1840}$ von der des Wasserstoffatoms, also etwa $\frac{1}{7360}$ der einer α -Partikel.

Im Gegensatz zu den α -Strahlen sind die von einem einheitlichen radioaktiven Stoffe ausgesandten β -Strahlen nicht homogen, d. h. von gleicher Geschwindigkeit; vielmehr zeigen Versuche, bei denen durch ablenkende Wirkung eines magnetischen Feldes die Strahlen verschiedener Anfangsgeschwindigkeit auf ungleich gekrümmte Bahnen gelenkt werden, daß für einen bestimmten Stoff dieses so erhaltene „magnetische Spektrum“ bald aus mehreren Gruppen homogener Strahlen besteht (magnetisches Linienspektrum), bald Strahlen umfaßt, deren Geschwindigkeiten über ein größeres oder kleineres Intervall kontinuierlich verteilt sind (kontinuierliches oder Bandenspektrum). Die tatsächlich beobachteten Werte der Geschwindigkeit reichen von etwa 0,29 bis zu 0,99 der Lichtgeschwindigkeit (= 300000 km/Sek.).

Die Absorption der β -Strahlen beim Durchgange durch Materie kann häufig mit genügender Annäherung durch ein einfaches Exponentialgesetz dargestellt werden, d. h. durch ein Gesetz, nach welchem gleiche Schichtdicken eines bestimmten Mediums gleiche Bruchteile der einfallenden Strahlung absorbieren. Je größer die durchschnittliche Geschwindigkeit der untersuchten β -Strahlen ist, um so geringer erweist sich die Absorption. Wählt man Aluminium als absorbierendes Mittel, so liegen für die β -Strahlen verschiedener radioaktiver Substanzen die sog. „Halbierungsdicken“, das sind die Schichtdicken, welche die Strahlung gerade auf die Hälfte schwächen, zwischen 0,01 mm und 0,5 mm. Für andere absorbierende Körper ist in erster Annäherung die Halbierungsdicke umgekehrt proportional ihrer Dichte.

Während bei den α -Strahlen die Absorption hauptsächlich auf einer Verlangsamung der Teilchen beruht, kann sie bei den β -Strahlen in erster Linie auf einer Verringerung der Zahl der durchgehenden Teilchen zurückgeführt werden, der Einfluß der Geschwindigkeitsabnahme tritt dagegen zurück.

Eine genauere Analyse der bei der Absorption auftretenden Erscheinungen zeigt aber, daß hier sehr verwickelte Vorgänge stattfinden, für die derzeit noch keine exakte theoretische Darstellung gegeben werden kann. Im allgemeinen kann man annehmen, daß die β -Partikel analog wie die α -Partikel auf ihrer Bahn liegende Atome durchqueren und hierbei eine Geschwindigkeitsabnahme erfahren, außerdem aber — im Gegensatz zum Verhalten der α -Strahlen — eine beträchtliche Ablenkung, so daß ein Bündel ursprünglich paralleler β -Strahlen beim Durchgang durch die Materie eine Zerstreuung nach allen Richtungen erleidet.

In einem mit übersättigtem Dampfe erfüllten Raume kann auch bei β -Strahlen die Bahn eines einzelnen Teilchens nach der früher erwähnten Wilsonschen Methode durch eine Nebelspur abgebildet werden.

γ -Strahlen. III. Die γ -Strahlen. Die Eigenschaften der γ -Strahlen stimmen im wesentlichen mit denen der Röntgenstrahlen überein, nur in der Durchdringungsfähigkeit (Härte) übertreffen sie diese noch bedeutend. Die Absorp-

tion läßt sich wieder durch ein Exponentialgesetz darstellen, somit für jedes absorbierende Medium durch die Angabe der Halbwertsdicken kennzeichnen. Dabei sind wieder die Halbwertsdicken verschiedener Medien angenähert ihrer Dichte umgekehrt proportional. So gelten z. B. für die von Radium ausgehenden γ -Strahlen angenähert die Werte der Halbwertsdicken:

Luft . . . 160 m	Quecksilber . . 1,2 cm
Wasser . . 16 cm	Blei 1,4 „

Um die Strahlung bis auf ein Promille zu absorbieren, ist die zehnfache Halbwertsdicke erforderlich.

Auch besteht häufig die von einer einheitlichen Substanz ausgesandte γ -Strahlung aus mehreren Gruppen, die jede für sich einem exponentiellen Absorptionsgesetz folgen, aber verschiedene Durchdringungsfähigkeiten (Halbwertsdicken) besitzen.

Die γ -Strahlen bestehen — nach der, wie bereits erwähnt, am meisten verbreiteten Theorie — in elektromagnetischen Impulsen, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Nach den Gesetzen der allgemeinen Elektrodynamik entstehen solche Impulse, wenn elektrische Ladungen eine plötzliche Geschwindigkeitsänderung erfahren. Da die γ -Strahlung in der Regel eine Begleiterscheinung der β -Strahlung ist, wird man die Geschwindigkeitsänderungen der Elektronen — entweder im Momente der Emission oder bei der Bremsung, die sie noch innerhalb des emittierenden Atomes beim Durchqueren der Elektronenringe (vgl. später das Rutherfordsche Atommodell) erleiden — als unmittelbare Ursache der γ -Strahlen anzusehen haben. Nach neueren Versuchen (Chadwick und Russell) tritt bisweilen eine allerdings sehr schwache γ -Strahlung auch als Begleiterscheinung einer α -Strahlung auf.

Die neben der Impulstheorie seinerzeit aufgestellte Korpuskulatheorie der Röntgen- und γ -Strahlen ist durch die neueren Ergebnisse über die Interferenzerscheinungen in Kristallen (vgl. Artikel 23) wenigstens für die Röntgenstrahlen experimentell widerlegt und kommt daher jetzt auch für die γ -Strahlen kaum mehr in Betracht.

IV. Die Sekundärstrahlen. Neben den sog. primären Strahlen, die von den Atomen der radioaktiven Substanzen ausgehen und sich in eine der drei besprochenen Arten einreihen lassen, treten im allgemeinen in der Umgebung eines radioaktiven Körpers auch Strahlen auf, deren Ursprungsstelle dort liegt, wo die primären eine Absorption erfahren haben. Man bezeichnet diese im weiteren Sinne des Wortes als „Sekundärstrahlen“. Da in der Regel ein radioaktiver Körper nicht in unendlich dünner Schicht gegeben ist, daher einzelne seiner Partien die in anderen Partien entstandenen Strahlen absorbieren, sind auch die von einem radioaktiven Präparate selbst ausgehenden Strahlen z. T. nicht primäre, sondern sekundäre.

In ihren Eigenschaften sind die Sekundärstrahlen den primären ganz analog, und zwar zeigen sie entweder den Typus der β - oder den der γ -Strahlen.

Es ist in der Regel nicht ohne weiteres zu entscheiden, ob solche Sekundärstrahlen (im weiteren Sinne) nur durch Zerstreuung aus ihrer ursprünglichen

Sekundärstrahlen.

Bahn abgelenkte Primärstrahlen sind, oder aber „eigentliche“ Sekundärstrahlen, die von den absorbierten Primärstrahlen erregt wurden.

Sichergestellt ist vorläufig, daß die Absorption der α -Strahlen in festen Körpern sowohl von der Erregung einer sekundären, allerdings geringfügigen γ -Strahlung begleitet wird, als auch von der Erregung einer β -Strahlung, die aber im allgemeinen durch eine geringe Anfangsgeschwindigkeit gekennzeichnet ist, daher keine merkliche ionisierende Wirkung besitzt und hauptsächlich durch den Transport negativer Ladungen empirisch nachweisbar wurde. Speziell wird die in einer α -strahlenden Substanz durch die Absorption der Eigenstrahlung erregte sekundäre Strahlung von diesem Typus gewöhnlich als δ -Strahlung bezeichnet.

Primäre β -Strahlen liefern als Sekundärstrahlen neben solchen, die als zerstreute Primärstrahlen aufzufassen sind, eine eigentliche erregte Sekundärstrahlung vom γ -Typus, deren Intensität und Durchdringungsfähigkeit von dem Atomgewicht des absorbierenden Stoffes abhängt.

Primäre γ -Strahlen endlich liefern analog wie Röntgenstrahlen eine sekundär erregte β -Strahlung und sekundäre γ -Strahlen, die wieder im wesentlichen zerstreute primäre sein dürften.

Energie
der Strahlung.

V. Die Energie der Strahlung. Bei den radioaktiven Vorgängen werden α -Partikel, β -Elektronen und γ -Strahlen emittiert, die Restatome werden mit beträchtlicher Geschwindigkeit weggeschleudert; aus der im Stoffe der radioaktiven Substanz jeweils vorhandenen Energie wird daher ein großes Quantum in Bewegungsenergie (kinetische Energie) umgesetzt, und wenn die Strahlung absorbiert, d. h. diese kinetische Energie völlig gebremst wird, so muß sie sich als Wärme wiederfinden. Das Auftreten von Wärme wurde auch sehr bald konstatiert (vgl. Artikel 24).

Von vornherein bliebe es dabei unsicher, ob in der Energie der genannten Strahlen auch schon die gesamte Energie des radioaktiven Vorganges enthalten ist, oder vielmehr noch andere Energieumwandlungen die Strahlung begleiten. Die Versuchsergebnisse schienen bis vor kurzem zu erweisen, daß die bei den angeführten Strahlungsprozessen auftretende Wärme quantitativ übereinstimmt mit derjenigen, die sich aus ihrer kinetischen Energie berechnen läßt; neuere Bestimmungen der Geschwindigkeiten durch E. Rutherford lassen es wieder als wahrscheinlicher gelten, daß noch andere Energieumwandlungen simultan stattfinden.

Die kinetische Energie oder „lebendige Kraft“ der α -Partikel und analog der Rückstoßatome ist nach den Definitionen der Mechanik durch das halbe Produkt ihrer Masse mit ihrem Geschwindigkeitsquadrat gegeben. Ihre Zahl ist nach den Methoden S. 499 bestimmbar (z. B. für 1 g *Ra* oder ein mit diesem im Gleichgewicht stehendes Zerfallsprodukt $= 3,4 \times 10^{10}$ α -Partikel in der Sekunde; für 1 g Uran $2,2 \times 10^4$ α -Partikeln in der Sekunde; für 1 g Thor $2,7 \times 10^4$ α -Partikeln in der Sekunde). Die Energie einer α -Partikel oder eines Rückstoßatoms multipliziert mit der sekundlich emittierten Zahl derselben liefert das Maß für die sekundlich entwickelte Wärmemenge.

Für die β - und γ -Strahlen wird der relativ kleine Betrag aus dem Verhältnis ihrer gesamten ionisierenden Wirkung zu der der α -Strahlen erschlossen.

So berechnet man z. B. für den Gleichgewichtskomplex ($Ra + Ra$ Emanation + $RaA + RaB + RaC$), der gewöhnlich als „Radium“ schlechthin bezeichnet wird und das Radium darstellt, wie es zumeist zur Messung gelangt, die entwickelte Wärmemenge nach den neuesten Daten zu 122 Grammkalorien pro Stunde.

Die experimentellen Wärmemessungen an ganz reinen Radiumsalzen ergaben für die Absorption aller Strahlen 138 Kal. pro Stunde. Weitere Stützen der angegebenen Werte lieferten Messungen der Wärmeentwicklung von Radium-Emanation allein sowie von Radium, das von der Emanation und den Folgeprodukten befreit war.

Analog bestimmt man für die mit 1 g Radium im Gleichgewicht stehende Menge von „Polonium“ (0,2 mg) eine stündliche Wärmeentwicklung von 27 Kal.

Ein Gramm Uran im Gleichgewicht mit allen seinen Zerfallsprodukten (vgl. Tabelle S. 510), wie es z. B. in der natürlichen Uranpechblende vorkommt, entwickelt stündlich rund 8×10^{-5} , 1 Gramm Thorium samt allen seinen Zerfallsprodukten $2,5 \times 10^{-5}$ Grammkal.

Während seiner ganzen Lebensdauer würde 1 g Radium insgesamt 2900 Millionen Grammkal. entwickeln. Ein „Curie“ Radium-Emanation, d. i. diejenige Menge, die mit 1 g Radium im Gleichgewicht steht und als Gas 0,6 mm³ erfüllt, entwickelt (samt den Zerfallsprodukten bis RaC) während seiner ganzen Lebensdauer rund 15000 Grammkal.; 1 g Radium-Emanation ergäbe in gleicher Weise 2500 Millionen Grammkal.

B. Die Theorie der radioaktiven Stoffe.

Die im vorstehenden zusammengefaßten Ergebnisse über die Natur der Strahlungsvorgänge als solcher zeigen, daß von den radioaktiven Stoffen verhältnismäßig bedeutende Energiemengen ausgesandt werden, und zwar hauptsächlich in der Form kinetischer Energie einer Korpuskularstrahlung ähnlicher Art, wie sie an beliebigen Stoffen künstlich (im Vakuum bei hohen elektrischen Spannungen) erzeugt werden kann. Die nächsten Probleme sind daher, erstens die Energiequelle der radioaktiven Strahlung aufzudecken, und zweitens zu erklären, warum gerade eine Anzahl bestimmter Stoffe, die in ihrem sonstigen chemischen und physikalischen Verhalten sich von nicht aktiven nicht wesentlich unterscheiden, durch diese Strahlungsfähigkeit ausgezeichnet ist.

Theorie
der radioaktiven
Stoffe.

Daß die Strahlung unabhängig von äußeren Umständen, wie Belichtung, Temperatur usw. in gleicher Stärke erfolgt, daß die Eigenschaft der „Radioaktivität“ den Atomen der betreffenden Elemente zukommt, unabhängig von der Art ihrer chemischen Bindung an andere Stoffe, endlich daß die zunächst als radioaktiv erkannten Elemente (Uran, Thorium, dann Radium) besonders hohes Atomgewicht besitzen, waren — wie bereits im vorigen Artikel 24 ausgeführt wurde — die zunächst feststellbaren Tatsachen, welche die Grundlage für die Weiterentwicklung der Theorie bilden mußten.

Mit dem Prinzip von der Erhaltung der Energie vereinbar sind zwei wesentlich verschiedene Auffassungen dieser Vorgänge: 1. die Energie der ausgesandten Strahlung entstammt einem in den Atomen der verschiedenen radioaktiven Stoffe aufgespeicherten Energievorrat; 2. die Strahlung beruht auf der Umwandlung einer in noch aufzuklärender Weise den radioaktiven Atomen von außen zugeführten Energie in Strahlungsenergie.

Gegen die Richtigkeit der ersten Auffassung sprach anfangs der Umstand, daß gerade die zuerst entdeckten radioaktiven Stoffe, wie Uran, Thorium und Radium, im Laufe der Zeit keine merkliche Abnahme der Strahlung zeigten, während doch eine Erschöpfung des Energievorrates früher oder später eintreten mußte. Dagegen stand die zweite Erklärungsart in Übereinstimmung mit der Erfahrung über die Entstehung der den Becquerelstrahlen verwandten Erscheinungen: Röntgenstrahlen werden erregt durch Absorption der auftreffenden Kathodenstrahlen, eine Sorte von diesen wieder kann erzeugt werden durch die Absorption ultraviolettten Lichtes. Eine vorläufig unbekannte Strahlung, die gerade von den radioaktiven Atomen absorbiert wird, könnte daher die Energiequelle darstellen. Allerdings müßte diese unbekannte erregende Strahlung dauernd wirksam sein und alle nicht aktiven Stoffe ungehindert durchdringen, denn nicht nur in Gebäuden, sondern auch in Tunnels, Bergwerken und natürlichen Höhlen bleibt die Strahlung der radioaktiven Substanzen in unveränderter Stärke erhalten, wie eigens angestellte Versuche bewiesen. Die Annahme, daß etwa die von allen über den absoluten Nullpunkt erwärmten Körpern ausgehenden Wärmestrahlen die erregende Ursache seien, hätte zwar nicht dem Energieprinzip, wohl aber dem zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie widersprochen, auch war sie mit der Tatsache der Temperaturunabhängigkeit der Radioaktivität schwer vereinbar. So blieb der zweite der genannten Erklärungsversuche zwar prinzipiell nicht widerlegbar, aber heuristisch unfruchtbar.

Der Einwand von der Unveränderlichkeit der Strahlung gegen die erste Erklärungsart verlor nun viel an Beweiskraft, als neben den früher genannten Stoffen auch solche entdeckt wurden, die tatsächlich im Laufe der Zeit ihre Aktivität einbüßten, so das Uran X, die „Emanationen“ und die „induziert aktiven“ Körper, deren Auffindung ja im ersten Teile bereits besprochen wurde.

Zerfallstheorie.

E. Rutherford und F. Soddy entwickelten daher im Jahre 1902 eine der ersten Erklärungsart entsprechende Theorie der Vorgänge in radioaktiven Stoffen, die durch ihre Kühnheit und ihre revolutionär erscheinende Annahme einer Umwandlung der Atome zuerst Bedenken erregte, bald aber auch von den ursprünglichen Gegnern anerkannt wurde. Denn überraschend schnell konnte diese Theorie von einheitlichem Gesichtspunkte aus das Chaos unverständlicher Einzeltatsachen ordnen und verknüpfen, in zielbewußter Fragestellung neue Probleme aufrollen und dann lösen, zuletzt die Richtigkeit ihrer Voraussetzungen bis zu einem gewissen Grade unmittelbar durch das Experiment bestätigen.

Nicht die „Emanationen“, die „induzierte Aktivität“ zwar vorsichtig aber unbestimmt als „Lokalisation radioaktiver Energie in der Umgebung radio-

aktiver Körper“ aufzufassen, wie es vorher geschehen war, sondern in gewagt phantasievoller aber anschaulicher Weise als etwas Stoffliches — die Emanationen als radioaktive Gase, die induzierten Aktivitäten als einen Niederschlag eines festen radioaktiven Stoffes auf der Oberfläche der betreffenden Körper —, das war der Leitgedanke der Begründer dieser Theorie.

Die Grundannahmen der Rutherford-Soddyschen Zerfalls- oder Umwandlungstheorie sind folgende:

Wie schon aus verschiedenen vor der Entdeckung der Radioaktivität bekannten Tatsachen — unter anderen gewissen Beziehungen zwischen den Atomgewichten der Elemente, der komplizierten Struktur der Emissionsspektren, der Abspaltbarkeit von Elektronen aus den Atomen bei Ionisierungsvorgängen usw. — wahrscheinlich gemacht wird, ist das Atom eines Elementes keine unteilbare letzte Einheit der Materie, sondern ein aus kleineren subatomistischen Bestandteilen zusammengesetztes Gebilde von verhältnismäßig kompliziertem Aufbau. Elektrische Ladungen bestimmter Größe (Elementarquanten der Elektrizität), die den Bestandteilen zukommen, bedingen anziehende und abstoßende Kräfte zwischen diesen und führen zu einer bestimmten Gleichgewichtslage. Die Zahl der zu einem Aggregat vereinigten Elementarbestandteile (und somit das Atomgewicht) sowie deren Anordnung bestimmen die physikalischen und chemischen Eigenschaften des Atomes.

Während nun bei den Atomen der gewöhnlichen inaktiven Elemente diese Anordnung einem stabilen Gleichgewichte entspricht, so daß sich diese Atome den uns bekannten Naturvorgängen gegenüber tatsächlich wie unveränderliche unteilbare Einheiten der Materie verhalten, wird bei den radioaktiven Atomen ein labiler Zustand vorausgesetzt. Eine Störung des Gleichgewichtes bewirkt dann, daß die ursprüngliche Anordnung in eine neue übergeht, wobei entweder nichts als die Gruppierung sich ändert („strahlenlose Umwandlung“) oder zugleich einer oder mehrere der Elementarbestandteile infolge der nun überwiegenden Abstoßung mit großer Geschwindigkeit abgeschleudert werden (Umwandlung unter Aussendung einer Korpuskularstrahlung). Positive α -Partikel und negative Elektronen wären also jedenfalls unter den Elementarbestandteilen vertreten, wenn auch nicht allein am Aufbau der Atome beteiligt. (Die Existenz des Wasserstoffatoms $H = 1$, zeigt, daß obige Bausteine allein nicht für die Konstruktion aller Elemente ausreichen.) Das nach der Gleichgewichtsstörung entstandene Gebilde unterscheidet sich vom ursprünglichen Atom mindestens — bei strahlenloser Umwandlung — durch die Anordnung, sonst aber auch durch seine Masse; es ist daher ein Atom anderer Art, das eines neuen Elementes geworden.

Sind die Atome eines solchen „Zerfallsproduktes“ selbst wieder instabil, so ist auch dieses als „radioaktives“ Element zu betrachten, das sich in ein drittes umwandelt und so fort, bis nach einer größeren oder kleineren Zahl von Umwandlungsstufen eine stabile Anordnung erreicht, also ein beständiges Element im gewöhnlichen Sinne des Wortes gebildet wird. Die Gesamtheit der dabei auftretenden Zerfallsprodukte stellt eine „Zerfallsreihe“

dar, in der jedes Glied genetisch mit dem voranstehenden verknüpft ist. Die Umwandlung erfolgt aber nicht für alle Atome gleichzeitig, sondern für jedes Atom tritt — unabhängig vom Zustand der anderen — der Zerfall ein, sobald sein Gleichgewichtszustand gestört wird.


Wie hat man sich nun die Anordnung der Elementarbestandteile in stabilen und instabilen Atomen zu denken; durch welche Ursachen wird in den instabilen der Zerfall herbeigeführt, nach welchen Gesetzen erfolgt der zeitliche Ablauf der Umwandlungsprozesse — das sind die Hauptfragen, auf welche diese Theorie führt.

Von Lord Kelvin zuerst ausgesprochene Ideen weiter verfolgend gelangte J. J. Thomson zu folgendem „Atommodell“: In einer mit positiver Ladung gleichmäßig erfüllten Kugel sei eine Anzahl von punktförmigen negativen Ladungen (Elektronen) verteilt, deren Gesamtladung jener der Kugel entgegengesetzt gleich ist. Unter Wirkung einerseits der Anziehung, die alle Elektronen gegen den Mittelpunkt der Kugel treibt, andererseits der abstoßenden Kräfte, die sie untereinander ausüben, ordnen sich die Elektronen auf konzentrischen Kreisen oder Kugelschalen symmetrisch an und bilden so eine Gleichgewichtsfigur. Durch allerdings sehr komplizierte Rechnungen kann dann gezeigt werden, daß je nach der Zahl der Elektronenringe oder -schalen und der Zahl der Elektronen in einem einzelnen Ring die Anordnung stabil oder instabil ist; ferner daß gewisse Anordnungen infolge Hinzutretens von Zentrifugalkräften stabil bleiben, solange das ganze System mit hinreichender Geschwindigkeit rotiert, dagegen instabil wird, sobald die Rotationsgeschwindigkeit unter einen bestimmten kritischen Wert sinkt.

Etwas davon abweichend ist die Form eines Atommodelles, das Rutherford erdachte, um die Beeinflussung der α -Teilchen bei der Durchquerung eines Atomes und die Emission von β -Strahlen verschiedener Anfangsgeschwindigkeit eines radioaktiven Atomes darzustellen. Hier werden Elektronenringe angenommen, die sich um einen aus positiven Elementarbestandteilen gebildeten Kern von sehr kleiner Ausdehnung gruppieren.

Alle diese Modelle geben nur eine ungefähre Vorstellung davon, wie die eine oder andere Eigenschaft des Atomes (Stabilität oder Instabilität, Ablenkung und Verlangsamung durchgehender Korpuskularstrahlen usw.) möglicherweise auf die Atomstruktur zurückgeführt werden kann, und beanspruchen nicht, als genaues Bild der wirklichen Struktur zu gelten. Nachdem die physikalischen Ergebnisse der letzten Jahre die eine Zeitlang in den Hintergrund gedrängten atomistischen Vorstellungen aus dem Bereich der Hypothese in den erfahrungsmäßig gesicherter Erkenntnis gebracht haben, wäre es verfrüht, schon jetzt ein vollständiges und genaues Wissen in der viel schwierigeren Frage nach dem Aufbau der Atome zu fordern; aber diese bewußt ganz hypothetischen Fiktionen zeigen, daß man erwarten kann, bei genauerer Untersuchung solcher Vorgänge, wie z. B. der Absorption und Zerstreuung von Korpuskularstrahlen, im Laufe der Zeit exakt begründete Anschauungen zu gewinnen, wo heute eine in allgemeinen Zügen gehaltene Darstellung genügen muß.

Die Gesetze, welche den zeitlichen Verlauf der Umwandlungsvorgänge bestimmen, lassen sich in einfacher Weise empirisch festlegen, wenn ein solches Umwandlungsprodukt durch irgendwelche chemische oder physikalische Methoden (wie Ausfällung, Verdampfung, elektrolytische Abscheidung usw.) von der es erzeugenden Muttersubstanz abgetrennt werden kann und wenn dann die zeitlichen Änderungen der Strahlung messend verfolgt werden.



Ein einfaches Beispiel hierfür liefert das bereits erwähnte Uran X. Eine Uranverbindung liefert im allgemeinen sowohl α - als β - und γ -Strahlen, und zwar in unveränderter Stärke bei Messungsreihen, die sich über längere Zeit erstrecken. Wird nun der Lösung eines Uransalzes ein inaktiver geeigneter Stoff, z. B. Barium, beigemischt und dann dieses durch entsprechende chemische Operationen wieder ausgefällt und durch Filtrieren von der Uransalzlösung getrennt, so zeigt sich, daß die ganze durchdringende Strahlung an dem ausgefällten Barium haftet, während die Lösung des Uransalzes zunächst nur α -Strahlen aussendet. Wiederholt angestellte Messungen ergeben nun, daß die Stärke der β - und γ -Strahlung des ausgefällten Teiles mit der Zeit nach einem Exponentialgesetz abnimmt, das heißt in gleichen Zeiten um gleiche Bruchteile verringert wird, so wie dies die Kurve I der Figur in graphischer Darstellung zeigt.

Das Gesetz des zeitlichen Verlaufes ist somit durch eine einzige Zahlenangabe festlegbar. Man benützt hierzu entweder die sog. „Zerfallskonstante“ λ , d. i. die Abnahme innerhalb der Zeiteinheit in Bruchteilen des jeweiligen Anfangswertes ausgedrückt; oder die „Halbierungszeit“ T , d. i. die Zeit, nach welcher die Strahlungsintensität auf die Hälfte des ursprünglichen Wertes abgesunken ist. Im gewählten Beispiel beträgt die Zerfallskonstante 2,82 Prozent im Tag, die Halbierungszeit 24,6 Tage. Allgemein — auch bei anderen Zahlenwerten, die andere radioaktive Substanzen aufweisen — gilt die Beziehung: $T = 0,693 \cdot \frac{1}{\lambda}$.

Wird zugleich die Uransalzlösung untersucht, so erhält man neben einer konstant bleibenden α -Strahlung eine allmählich anwachsende β - γ -Strahlung; der zeitliche Verlauf der letzteren wird durch die Kurve II dargestellt. Es nimmt also in einer beliebigen Zeit die Strahlung der Uranverbindung um genau ebensoviel zu, als die Strahlung des abgetrennten Teiles abnimmt.

Die Interpretation dieser Vorgänge nach der Umwandlungstheorie ist folgende: Die Atome des Urans (genauer Uran I) wandeln sich unter Aussendung von α -Partikeln in Atome eines Uran X genannten Elementes um. Die Zerfallskonstante des Urans ist so klein (vgl. Tabelle), daß selbst innerhalb längerer Zeit die Zahl der zerfallenden Atome gegen die der noch vorhandenen vernachlässigt werden kann. Da in der Zeiteinheit stets ein bestimmter Bruchteil der jeweils vorhandenen Atome zerfällt, bleibt daher die Zahl der ausgesandten α -Partikeln und damit die unmittelbar beobachtete Stärke der Strahlung für unsere Meßgenauigkeit konstant.

Vom Uranatom verschieden durch seine Masse — die um die Masse einer α -Partikel, also eines Heliumatomes verringert wurde — und durch die Anordnung der Elementarbestandteile, besitzt das Uran X-Atom andere physikalische und chemische Eigenschaften. Es ist selbst instabil — also Uran X ist ein radioaktives Element —, und zwar zerfallen von einer beliebigen Anzahl vorhandener Atome 2,82 Prozent im Tage, indem sie sich unter Aussendung von β -Partikeln (und gleichzeitig von γ -Strahlen) in die eines neuen (nicht β -strahlenden) Elementes (Uran II) umwandeln. Die Menge des vorhandenen Uran X wächst daher im Beisein von Uran I so lange an, bis die in konstantem Betrage erfolgende Neuerzeugung aus Uran und der der wachsenden Menge proportional sich steigernde Zerfall sich kompensieren, also bis eine bestimmte Gleichgewichtsmenge erreicht ist. Entstehen z. B. aus einer gegebenen Menge Uran 326 Uran X-Atome in der Sekunde, oder rund 28 Millionen im Tag, so enthält die „Gleichgewichtsmenge von Uran X“ gerade 1000 Millionen Atome, von denen 2,82 Prozent, das sind 28,2 Millionen im Tage, zerfallen.

Nach der durch die physikalisch-chemische Verschiedenheit des Uran X ermöglichten Abtrennung wird dann das Zerfallsgesetz für Uran X unmittelbar beobachtbar, während die Nachbildung der Gleichgewichtsmenge aus der Uranlösung an dieser verfolgt wird.

Ganz analog lassen sich die Zerfallskonstanten oder Halbierungszeiten für die Emanationen, die die induzierte Aktivität hervorrufenden Umwandlungsprodukte, für Polonium u. a. ermitteln. Ist die Zerfallskonstante eines Umwandlungsproduktes sehr groß, also die Halbierungszeit sehr klein, wie z. B. bei der Emanation des Aktiniums, so ist die von einer gegebenen Menge der Muttersubstanz aufrecht erhaltene Gleichgewichtsmenge außerordentlich klein; sie ist dann nur durch die Strahlung erkennbar, entzieht sich aber jedem Nachweis durch Wägung oder selbst durch die empfindlichsten spektralanalytischen Methoden. Langlebige Zerfallsprodukte dagegen können in wägbarer Menge erhalten und auf ihre chemischen Eigenschaften untersucht werden, so z. B. Polonium, Radium D, Radium-Emanation u. a.

Für sehr langlebige Stoffe, wie Uran, Ionium, Thorium usw., kann die Zerfallskonstante nicht unmittelbar aus der zeitlichen Abnahme bestimmt werden, da diese selbst in Jahrhunderten nicht die Fehlergrenze der Strahlungsmessung übersteigen würde; gleichwohl läßt sich auf indirektem Wege diese Konstante ermitteln auf Grund der früher besprochenen Methoden der Zählung der α -Partikeln. So kann z. B. bestimmt werden, wie viele α -Strahlen in der Sekunde von einer sehr dünnen Schicht ausgesendet werden, die 1 g Uran enthält und damit die Zahl der Uranatome, die in der Zeiteinheit zerfallen; anderseits kennt man die Masse der Uranatome (rund $60 \times 6,6 \times 10^{-24}$ g, da das Atomgewicht des Urans rund 240 beträgt, also 60 mal größer als das der α -Partikel oder Heliumatome ist) und hieraus die Zahl der in 1 g vorhandenen Uranatome. Hieraus berechnet sich, daß von je einer Billion Uranatome innerhalb eines Jahres etwa 140 zerfallen, oder daß die Halbierungszeit des Urans rund 5000 Billionen Jahre beträgt.

Eine Zusammenstellung der unmittelbar chemisch nachweisbaren oder aus dem zeitlichen Verlauf der Strahlung erschlossenen Umwandlungsprodukte mit den sie kennzeichnenden Werten der Halbierungszeit und der Angabe der Art ihrer Strahlung enthält folgende Tabelle (S. 510), deren Anordnung zugleich den genetischen Zusammenhang der aufeinanderfolgenden Glieder darstellt. (Die Halbierungszeit bzw. in Sekunden (s), Minuten (m), Stunden (h), Tagen (d) oder Jahren (a).)

Alle drei Zerfallsreihen zeigen untereinander weitgehende Analogien, insbesondere herrscht ein ausgesprochener Parallelismus zwischen der Thorium- und Aktiniumreihe.

Im Hinblick darauf, daß Aktinium stets in konstantem Verhältnis mit Uran und Radium in den natürlichen Mineralien gefunden wird, darf ein genetischer Zusammenhang vermutet werden. Vielfach wird angenommen, daß die Aktiniumfamilie von einer der Verzweigungsstellen der Uranreihe ausgeht, also vielleicht als Abkömmling von *UY* anzusehen ist.

Die stabilen Endprodukte aller drei Reihen sind noch nicht sichergestellt. Zweifellos muß in alten Uran- bzw. Thormineralien das Endprodukt der betreffenden Zerfallsreihe vorhanden sein.

Als solche Endprodukte kommen für die Radium-Aktiniumreihen besonders Blei und Thallium, für die Thoriumreihe das Wismut in Frage. Tatsächlich hat B. B. Boltwood gezeigt, daß speziell das Blei in allen alten Uranmineralien in nahe konstantem Verhältnis vorhanden ist. Wäre dies gesichert, so könnte umgekehrt aus der in einem Uranmineral gefundenen Menge auf das geologische Alter desselben ein Schluß gezogen werden.

Die Annahme, daß Blei als Endglied der Uranreihe und Wismut als solches der Thoriumfamilie gelten könnten, findet noch eine Stütze in den betreffenden Atomgewichten; acht in der Gleichgewichtsreihe einander folgende α -Strahler der ersteren Familie würden das Atomgewicht des Uran (238,2) um ca. 32 auf ca. 206,2 vermindern; 6 α -Strahler in analoger Weise das Atomgewicht des Thorium (232,2) auf ca. 208 herabdrücken. Diese Atomgewichte stehen tatsächlich denen des Blei und Wismut nahe. In letzter Zeit ist jedoch der Nachweis gelungen, daß es sich nur um Elemente handle, die im Atomgewicht und chemisch-physikalischen Verhalten außerordentlich nahe dem Blei stehen, ohne jedoch mit ihm absolut identisch zu sein.

Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen. Das tatsächlich bestehende Zerfallsgesetz sagt aus, daß von einer gegebenen Anzahl gleichartiger radioaktiver Atome innerhalb der Zeiteinheit ein bestimmter Bruchteil zerfällt. Man könnte versuchen, für dieses einfache Gesetz eine Erklärung zu finden, indem man geeignete Hypothesen über die Ursache des Zerfalles einführt. Aber eben dieses Gesetz zeigt ja, daß anscheinend gleichbeschaffene Atome sich ganz verschieden verhalten, indem die einen früher, die anderen später ihre Umwandlung erleiden. Weder eine auf alle in einem radioaktiven Körper enthaltenen Atome gleichzeitig wirkende äußere Ursache noch eine im Innern der Atome gleichartig verlaufende Zustandsänderung kann den Zerfall herbei-

Wahrscheinlich-
keitsbetrach-
tungen.

führen, da ja dieser bei jedem Atom unabhängig von dem aller anderen erfolgt. Hätte man ein einzelnes radioaktives Atom herausgegriffen, dessen Zerfall ja (bei α -Strahlung) empirisch konstatiert werden könnte, so wäre der Zeitpunkt des Zerfalles gänzlich unbestimmt; man könnte bloß Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen anstellen, wie über den vermutlichen Ausgang eines Hazard-spieles, z. B. 1 gegen 1 wetten, daß das Atom vor Ablauf der Halbierungszeit des betreffenden Stoffes zerfällt, oder 3 gegen 1, daß dies vor Ablauf der doppelten, 1023 gegen 1, daß es vor Ablauf der zehnfachen Halbierungszeit geschieht. Die „Zerfallskonstante“ ist nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit, daß ein Atom bestimmter Gattung innerhalb der Zeiteinheit zerfällt.

Mit anderen Worten: gerade die Unbestimmtheit, die für unsere unvollkommene Kenntnis der Bedingungen scheinbare Zufälligkeit des Zerfalles eines Einzelatoms hat zur Folge, daß für eine größere Anzahl von Atomen das obige Gesetz gilt; es ist ein Gesetz, das sich auf statistische Mittelwerte bezieht, aus allgemeinen Prinzipien der Wahrscheinlichkeitsrechnung (dem sog. Gesetz der großen Zahlen) ableitbar ist, ohne daß irgendeine Kenntnis vom Mechanismus des Zerfallsprozesses dazu erforderlich ist, ebendeshalb uns aber auch keinen Einblick in diesen verschaffen kann.

Die Ursachen kennen zu lernen, die zum Zerfall eines instabilen Atomes führen, die Art der Gleichgewichtsstörung zu präzisieren, bleibt daher ein Problem, dessen Lösung der Zukunft vorbehalten ist. Nur so viel ist derzeit festgestellt, daß physikalische Einwirkungen, wie die des Druckes und der Temperatur oder Auftreffen korpuskularer Strahlung, die von benachbarten Atomen ausgeht, keinen Einfluß auf die Zerfallsgeschwindigkeit eines radioaktiven Stoffes ausüben.

Endlich wäre zu erwähnen, daß bei α -strahlenden Elementen ein deutlicher Zusammenhang zwischen der Zerfallskonstante und der Anfangsgeschwindigkeit, daher auch der Energie der α -Partikel besteht. Je größer die Zerfallskonstante, desto größer ist auch die Anfangsgeschwindigkeit, oder umgekehrt ausgedrückt: je größer der Energiebetrag ist, der bei der Umwandlung des Atomes aus potentieller Energie in kinetische der Korpuskularstrahlung umgesetzt wird, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, daß diese Umwandlung tatsächlich erfolgt.

Vielleicht ist dieses Ergebnis der erste Schritt auf einem Wege, der zur Erkenntnis der Ursachen des Zerfalles führt.

Überblick. Durch die Umwandlungstheorie in Verbindung mit der Theorie der Korpuskularstrahlungen erhalten wir ein zwar noch nicht vollständiges, aber scharf umrissenes Bild vom Wesen der radioaktiven Vorgänge. Es läßt uns erkennen, daß es mehr darstellt als ein bloßes Kuriosum der Natur, daß es einmal — in vollkommener Ausführung — uns den Einblick in derzeit noch unübersehbare Zusammenhänge gewähren wird. Freilich die praktische Bedeutung der Radioaktivität entspricht vielleicht nicht allen Erwartungen, die daran geknüpft wurden. Zwar ist die Konzentration von Energie auf kleinem Raum und in kleinen Stoffmengen bei den radioaktiven

Körpern bisweilen eine ungeheure, aber ihre Umsetzung in nutzbare Energie erfolgt allmählich, von uns nicht beeinflussbar, nach unveränderlichen Gesetzen. Ebenso erscheint die Umwandlung der Grundstoffe zwar nicht mehr als etwas seinem Wesen nach Unmögliches, aber auch nicht als ein Vorgang, den wir nach Willkür einleiten und lenken können, wie die Reaktionen der technisch angewandten Chemie; und so stehen wir der Erfüllung der alten Alchimistenträume nicht näher als zuvor. Hoffnungsvoller ist vielleicht die Anwendung der Radioaktivität in der Medizin. Mag auch bei den derzeit gemeldeten Erfolgen vielfach die wirklich vorhandene Wirkung durch Einflüsse des Zufalls oder der Suggestion überdeckt sein, so hat doch die exakte Erforschung biologischer Wirkungen der Radioaktivität bereits begonnen und so manche schon gewonnene Ergebnisse lassen erwarten, daß sie nicht die einzigen bleiben werden.

Viel weiter reichend ist die theoretische Bedeutung unserer Kenntnisse von den Erscheinungen der Radioaktivität. Manches Nachbargelände der Wissenschaft kann Nutzen aus ihnen ziehen; so wurde bereits im vorigen Artikel 24 ausgeführt, welche wesentliche Rolle die Strahlung radioaktiver Stoffe für die elektrischen Vorgänge in der Erdatmosphäre spielt, wie in der Geologie aus Radioaktivität und Heliumgehalt der Gesteine Schätzungen ihres Alters abgeleitet werden können und wie die Tatsache der Wärmeentwicklung, die die Umwandlungsprozesse begleitet, von Wichtigkeit für den Wärmehaushalt der Erde und vielleicht auch anderer Weltkörper ist.

Vor allem aber sind es unsere Auffassungen vom Aufbau der Materie aus kleinsten Bestandteilen und von deren Wechselwirkungen, die eine ungeahnte Erweiterung, Vertiefung und Sicherung gewonnen haben. Nicht starr, unverändert und ewig ist hiernach die Welt der Atome, nicht in ihrer wechselnden Bindung und Lösung, in ihrer Bewegung und im Austausch ihrer Energien allein erschöpft sich die Mannigfaltigkeit der Elementarvorgänge, sondern Stoffe als solche entstehen und verschwinden, als das flüchtige Ergebnis eines Entwicklungsvorganges.

Ist auch — wie bereits im ersten Teil besprochen wurde — die Radioaktivität, d. h. die Umwandelbarkeit der Atomstruktur, nicht für alle sog. Elemente, sondern nur für eine Anzahl unter ihnen nachweisbar, so ist doch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß nur in der Geschwindigkeit des Ablaufes der Unterschied zwischen radioaktiven und scheinbar beständigen Grundstoffen liegt.

Die Umwandlungen der radioaktiven Elemente nun werden gedeutet als Zerfallsprozesse, die — aus unbekannter Ursache eintretend — Masse und Energieinhalt der Atome stückweise verringern. Ist diese Art von Umwandlungen die einzige, die in der Natur wirklich vorkommt? Wenn ja, dann erhält der zweite Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie ein Seitenstück: wie bei den Umwandlungen der Energie ist auch bei denen der Stoffe die eine Richtung bevorzugt, ein einsinniger Ablauf der Gesamtheit aller Einzelvorgänge an den Urbestandteilen der Materie gegeben.

Oder sind die Zerfallsprozesse umkehrbar, tritt an Stelle des Zerfalles unter geänderten Bedingungen der Aufbau der Atome, die Entstehung an Masse und Energieinhalt zunehmender Gebilde einer aufsteigenden Entwicklungsreihe?

Noch liegt die Entscheidung außerhalb des Bereiches unseres Urteiles; denn Versuchsergebnisse, die eine Neubildung von Atomen aus kleineren oder aus Urbestandteilen anzudeuten scheinen, können nicht als gesicherte angesehen werden. Vielleicht aber bringt die Zukunft genauere Kenntnis von den Ursachen des Zerfalles und damit zugleich von der Unmöglichkeit oder von der Möglichkeit und der Wahrscheinlichkeit des entgegengesetzten Vorganges.

Dann würde auf Erfahrungstatsachen gegründetes Wissen bis in jene Tiefen reichen, in denen die uralten, niemals gelösten und doch niemals verstummenden Fragen nach Ursprung und Ende, nach Endlichkeit oder Ewigkeit des Kosmos wurzeln.

Literatur.

Detaillierte Angabe der Literatur ist wegen deren allzugroßer Ausdehnung untunlich. Es seien daher von zusammenfassenden Werken nur genannt:

- M. CURIE: *Traité de Radioactivité*, Paris bei Gauthier-Villars, 1910. Deutsche Ausgabe: *Die Radioaktivität*. Akad. Verlagsgesell. Leipzig 1912.
- E. RUTHERFORD: *Radioactive Substances and their radiations*, Cambridge 1913. Deutsche Ausgabe: *Handbuch der Radiologie II*. E. RUTHERFORD: *Radioaktive Substanzen und ihre Strahlungen*. Akad. Verlagsgesell. Leipzig 1914.
- F. SODDY: *The chemistry of the Radioelements*, bei Longmans, Green and Co., London. I. 1911; II. 1914. Deutsche Ausgabe: *Die Chemie der Radioelemente*. J. A. Barth, Leipzig 1912, 1914.

LEHRE VOM LICHT

ENTWICKLUNG DER WELLENLEHRE DES LICHTES.

VON

OTTO WIENER.

1. Die Fragestellung. Das Auge ist dem Menschen die halbe Welt. Fragestellung. Kein anderer Sinn vermittelt in ähnlichem Maße die Kenntnis der Außenwelt. Kein anderer Sinn läßt ihn mit einem Schlage eine gleiche Mannigfaltigkeit von Tatsachen erkennen. Es bedürfte der Zeit von Tagen, um dem Geist durch das Ohr all die Dinge zu übermitteln, die das Auge etwa beim Blick auf eine reich geformte Landschaft auf einmal übersehen kann, und es bedürfte der Zeit von Jahren, um ihm durch Tasten solche Kenntnis zu verschaffen. Ja, wir brauchen nur den Blick auf den nächtlichen Sternhimmel zu wenden, um inne zu werden, daß Tasten und Hören überhaupt versagen, wo das Auge allein Nachricht gibt.

Wie kommen diese Leistungen des Auges zustande? Was verdanken wir dem Auge, was dem Licht? Wie entsteht das Licht, wie kommt die Verbindung zwischen dem Leuchtenden und dem Auge zustande? Wie nimmt das Auge die Eindrücke auf? Welche Eigentümlichkeiten des Gesehenen sind durch Vorgänge in uns, welche Eigentümlichkeiten sind durch Vorgänge außer uns bedingt? Welche Schlüsse dürfen wir also aus den Gesichtseindrücken auf die Beziehungen der Dinge untereinander ziehen?

Würden wir alle diese Fragen mit Genauigkeit zu beantworten vermögen, so würden wir bereits die Grundtatsachen der Erkenntnislehre, der Physik und der Physiologie unseres wichtigsten Sinnes erfaßt haben.

Was wir bis jetzt darüber wissen und wie die Menschheit zu diesem Wissen gelangt ist, soll uns beschäftigen, vor allem die Frage nach der Art der Verbindung zwischen Gesehenem und Auge. Wie das Licht selbst entsteht, soll nur gestreift werden, welche Besonderheiten das Auge den Gesichtsempfindungen beimischt, soll nur so weit Gegenstand der Betrachtung sein, daß wir die Schlüsse auf die äußeren Vorgänge der Lichtübermittlung in genügender Reinheit übersehen können.

2. Die Optik vor der Wellenhypothese. Vergeblich suchten die alten Griechen über den rätselhaften Vorgang des Sehens klar zu werden. Daß es in geraden Linien erfolge und in unmeßbar kurzer Zeit, das lehrten die aller-einfachsten Beobachtungen. Ob aber die „Strahlen“ von den Gegenständen zum Auge oder umgekehrt von den Augen zum Gegenstand hin gingen, schon darüber konnten sie nicht einig werden.

Optik
vor der Wellen-
hypothese.

Wie sie in der Philosophie fast alle erdenkbaren Weltanschauungen erschöpften, so bildeten sie über den Vorgang des Sehens eine große Zahl verschiedenster Hypothesen aus, nur die nicht, der wir heute huldigen.

Sehstrahlen-
theorie.

Wie man auch in anderer Hinsicht den Mensch als Mittelpunkt der Welt ansah, so schrieb man beim Sehen dem Auge die tätige Rolle zu. Ihm wohnte schon nach der Vorstellung der alten Inder ein ewiges Feuer inne. Die Pythagoreer ließen von ihm heiße Ausdünstungen ausgehen, die sich bei den späteren in eine Art Fühlfäden umbildeten, durch die es die Körper betasten und ihre Natur wahrnehmen konnte.

Diese „Sehstrahlentheorie“ wurde von bedeutenden Gelehrten wie Euklid (um 300 v. Chr.) und Ptolemäus (70—147 n. Chr.) angenommen und durch den „Almagest“, die arabische Übersetzung der gesammelten Werke des Ptolemäus, weit bis ins Mittelalter hinein überliefert. Es war das um so merkwürdiger, als schon Aristoteles (384—322 v. Chr.) gegen diese Lehre den schlagenden Einwand erhoben hatte, daß dann die Körper auch im Dunkeln sichtbar sein müßten.

Daß freilich auch von der Sonne Strahlen ausgingen, wurde nicht bezweifelt. Und so war es ein Fortschritt, wenn die Atomistiker die Ansicht vertraten, daß von den Körpern Abdrücke, wie Demokrit (460—ca. 370 v. Chr.) meinte, Abbilder, wie Epikur (341—270 v. Chr.) annahm, ausgestrahlt würden.

Emissionstheorie.

Diese Hypothese wurde später von Gassendi (1592—1655) dahin abgeändert, daß von den leuchtenden Körpern kleine Kügelchen als eine Art Lichtatome ausgestrahlt würden, die, mit großer Geschwindigkeit bewegt, im Auge die Lichtempfindung auslösten. Dies ist die „Emissionstheorie“, die später von Newton weitergebildet wurde.

Synaugie.

Auch an vermittelnden Vorstellungen fehlte es im Altertum nicht, wonach die Sehstrahlen den Körperstrahlen begegneten und durch das Zusammentreffen das Sehen ermöglichten, eine Hypothese, die von Empedokles (492—432 v. Chr.) aufgestellt und von Plato (429—347 v. Chr.) unter dem Namen „Synaugie“ ausgebaut wurde.

Äthertheorie.

Am nächsten kam noch Aristoteles unseren heutigen Vorstellungen, indem er das Sehen als einen Vorgang auffaßte, bei dem die Körper auf das Auge unter Vermittlung des zwischenliegenden Mittels einwirkten. Diese Vorstellung entsprach seiner Grundauffassung, wonach es keinen leeren Raum gab, und da er sich durch einen solchen hindurch überhaupt keinerlei Wirkung sich vollziehend denken konnte, so dachte er auch den Raum, in dem sich die Sterne bewegten, als mit einem feinen Stoff erfüllt, den er im Anschluß an alte Überlieferung der griechischen Dichter den „Äther“ nannte.

Descartes
Theorie.

Den Theorien der Alten hat Descartes (1596—1650) noch eine neue Hypothese zugefügt. Auch er huldigt gleich Aristoteles der Vorstellung einer die interplanetaren Räume erfüllenden feinen Materie, die er gleichfalls Äther nennt, und die aus unmittelbar aneinanderstoßenden Kügelchen bestehen soll, auf die die leuchtenden Körper drücken. Dieser Druck wird augenblicklich von ihnen auf das Auge übertragen, wo er das Sehen veranlaßt.

Geometrische
Optik.
Reflexionsgesetz.

Alle diese naturphilosophischen Hypothesen standen ziemlich in der Luft, da sie zu kaum einem anderen Zwecke gebildet waren, als um die eine Tatsache der unmeßbar raschen geradlinigen Übermittlung des Lichtes zu erklären. Un-

abhängig davon war die „geometrische Optik“, welche die griechischen Mathematiker begründeten, und die sich auf der Geradlinigkeit der Strahlen aufbaute und auf dem den Alten wohlbekannten Reflexionsgesetz, wonach der Winkel zwischen dem einfallenden Strahl und der Spiegelnormalen oder dem Einfallslot, den man Einfallswinkel nennt, gleich dem Ausfallswinkel ist, der von dem ausfallenden Strahl und dem Lot eingeschlossen wird (Fig. 1).

Allmählich kam dann auch noch der ins durchsichtige Mittel eintretende Brechungsgesetz. Strahl als Gegenstand der Betrachtung hinzu. Das Gesetz dieser Brechung, nämlich die Abhängigkeit des Brechungswinkels, d. h. des Winkels zwischen gebrochenem Strahl und Einfallslot (Fig. 1),

von dem Einfallswinkel blieb freilich lange unbekannt. Ptolemäus hält noch die beiden Winkel für einander proportional. Der arabische Physiker Alhazen († 1038) macht auf die Abweichungen von diesem




Fig. 1.

Gesetz bei größerem Einfallswinkel aufmerksam. Kepler (1571–1630) trägt dieser Abweichung in einem ziemlich verwickelten Brechungsgesetz Rechnung, und erst Snellius (1591–1626) verdankt man die Kenntnis von dem richtigen Brechungsgesetz, wonach das Verhältnis des Sinus des Einfallswinkels zum Sinus des Brechungswinkels eine konstante Größe darstellt, die man heute den „Brechungsexponenten“ des brechenden Mittels nennt.

Übrigens soll das richtige Brechungsgesetz auch bereits Leonardo da Vinci (1452–1519) bekannt gewesen sein, einem frühen Anhänger der Wellenlehre des Lichtes. Indes blieben die Aufzeichnungen des Leonardo lange unbekannt und konnten nur geringen Einfluß auf die Entwicklung unserer Wissenschaft gewinnen. Erst später begann man sie der Vergessenheit zu entreißen.

Mit der Kenntnis von der Brechung des Lichtes entwickelt sich auch allmählich die Kenntnis von der Wirkungsweise der Linsen und nachfolgend die Kenntnis von der Rolle, welche die Augenlinse beim Sehen spielt.

Noch Alhazen, dem die Wirkungsweise der Linsen schon bekannt ist, läßt die Bilder auf der Augenlinse entstehen. Leonardo da Vinci betrachtet das Auge richtig als eine Camera obscura einfachster Art. Maurolykus (1494–1575) erkennt, daß darin die Linse der bilderzeugende Teil ist, läßt das Bild aber auf dem Sehnerv entstehen. Erst Kepler entdeckt den wahren Zusammenhang, wonach die Linse das Bild der äußeren Gegenstände auf der Netzhaut des Auges entwirft.

3. Anfänge der Wellenlehre. Grimaldis Entdeckung der Beugung des Lichtes. Boyles Entdeckung der Farben dünner Blättchen. Hookes Feststellung der Abhängigkeit der Farben von der Dicke der Blättchen. Hatten sich die griechischen Naturphilosophen in Hypothesen über das Wesen des Lichtes erschöpft und hatten die griechischen Mathematiker eine geometrische Optik begründet, die, durch Messungen unterstützt, sich mit der Zeit zu einer brauchbaren Wissenschaft ausbildete, so hatte

Anfänge
der Wellenlehre.
Beginn der
experimentellen
Optik.

es bisher doch vollständig an einer experimentellen Optik gefehlt, die, sei es aus der Freude am Experiment, sei es in der ausgesprochenen Absicht an die Natur Fragen zu stellen, neue Unterlagen schaffte für angemessene Vorstellungen über die Natur des Lichtes. Eine neue Sachlage trat erst ein, als nach Überwindung der mittelalterlichen Finsternis eine bewußte Experimentalphysik durch Galilei (1564—1642) geschaffen und von anderen Forschern weiterverfolgt wurde.

Grimaldis
Entdeckungen.

So wurde eine sehr merkwürdige Tatsache durch den jesuitischen Mathematiklehrer Grimaldi (1618—1663) festgestellt. Er ließ das Sonnenlicht durch eine sehr enge Öffnung in ein verdunkeltes Zimmer eintreten und brachte in beträchtlicher Entfernung dahinter einen Stab. Dabei stellte es sich heraus, daß der hinter dem Stab aufgefangene Schatten bedeutend größer war, als der geometrische Schatten gewesen sein würde, und an der Grenze von Dunkel und Hell wurden mehrere nach innen blaue, nach außen rote farbige Streifen sichtbar.

Beugung
des Lichtes.

Ebenso erschien hinter einer ersten engeren und einer zweiten weiteren Öffnung auf dem Schirm eine größere Fläche erleuchtet, als der rein geradlinigen Ausbreitung der Strahlen entsprochen hätte. Grimaldi schloß auf eine von Reflexion und Refraktion (Brechung) verschiedene neuartige Erscheinung, die er „Diffraction“ nannte, und die im Deutschen als Beugung bezeichnet wird. Sie gab ihm Veranlassung zu dem Vergleich mit den Wellen, die ein ins Wasser geworfener Stein erregt: „Und so wie jene kreisförmigen Wellen nichts anderes sind als angehäuften Wasser, um welches sich auf beiden Seiten eine Furche hinzieht, so sind auch die glänzenden Streifen nichts anderes als das Licht selbst, das durch eine heftige Zerstreuung ungleichmäßig verteilt und durch schattige Intervalle getrennt wird.“

Interferenz
des Lichtes.

Noch eine andere bedeutungsvolle Tatsache wurde durch Grimaldi festgestellt. Als er durch zwei nebeneinander gebrachte kleine kreisförmige Öffnungen das Sonnenlicht in das verdunkelte Zimmer fallen ließ und auf einem Schirme auffing, der so weit zurückstand, daß die beiden Strahlenkegel sich überdeckten, erblickte er zwar die gemeinsam erleuchtete Fläche heller als die einfach erleuchtete, doch erschien die Mittelfläche da, wo sie in die nur einfach beleuchteten Stellen des Schirmes überging, von auffallend dunklen Halbbögen umgeben. Ausdrücklich zog Grimaldi daraus den Schluß, daß ein erleuchteter Körper dunkler werden kann, wenn zu dem Lichte, das er empfängt, noch neues Licht hinzutritt. Man muß Rosenberger zustimmen, wenn er damit die Interferenz des Lichtes (s. Abschnitt 11) für ausgesprochen, aber nicht für erklärt ansieht.

Auch bei der Besprechung der Beugungserscheinungen versucht Grimaldi keine genaueren Erklärungen und nimmt in seinem übrigen Werke keine ausgesprochene Stellung zu den Lichttheorien ein.

Verlegung des
Schwerpunktes
der Experimentalforschung
nach England.

Grimaldi gehört noch zu der glanzvollen, durch Galilei begründeten Physikepoche in Italien. Bald aber ging diese vielleicht unter dem Einfluß einer natürlichen Reaktion auf den früheren stürmischen Aufschwung, gewiß aber

auch unter dem Druck der Inquisition, die schon Galilei übel mitgespielt hatte, zu Ende, und die Entwicklung der Physik nahm im Norden ihren Fortgang, mit ihr die Optik, zunächst vorwiegend in England, wo nach Beendigung der politischen Wirren und dem Tode Cromwells in London 1662 die Royal Society begründet, später auch in Frankreich, wo 1666 in Paris die Académie des sciences eröffnet wurde.

In England und Frankreich hat die Hauptentwicklung der Wellenlehre stattgefunden. Sie war im Anfang wesentlich experimenteller Natur. Der Nachweis der Unfruchtbarkeit der Naturphilosophie durch Baco von Verulam (1561—1626) und seine Verherrlichung der induktiven Methode blieben nicht ohne Einfluß.

Unter diesem Einfluß stand vermutlich Boyle (1627—1691), der sich als ausgezeichneter Experimentalphysiker hervortat. Er entdeckte die Farben dünner Blättchen, indem er zeigte, daß an sich farblose Flüssigkeiten und feste Körper Farben annehmen, wenn sie in besonders dünne Schichten ausgezogen werden, wie Seifenlösung, Weingeist und Terpentinöl, die man durch Schütteln zum Blasenwerfen veranlassen kann, und in dünne Kugeln ausgeblasenes Glas. Um eine Erklärung dieser Erscheinung aber bemühte er sich nicht.

Boyles
Entdeckung der
Farben dünner
Blättchen.

In der weiteren Beobachtung dieser Erscheinungen folgte ihm Hooke (1635—1703) nach, ein gleichfalls ausgezeichneter Physiker, der von der Royal Society in London als Experimentator berufen wurde mit dem Auftrag, die einlaufenden neuen Entdeckungen nachzuprüfen. Hooke ging über Boyle insofern hinaus, als er nachwies, daß die entstandenen Farben von der Dicke der Blättchen abhingen. Er begnügte sich aber nicht mit dieser Feststellung, sondern entwickelte in seiner „Mikrographia“ eine Wellen- oder „Undulations-theorie“. Er stellte sich vor, daß das Licht aus einer schnellen und kurz vibrierenden Bewegung bestehe, die sich in gleichförmigen Mitteln in allmählich größer werdenden Kugeln ausbreite, gleichwie die ringförmigen Wellen auf dem Wasser, in das man einen Stein geworfen hat. Auch nahm er an, daß die Farben der dünnen Blättchen dadurch zustande kämen, daß die Lichtstrahlen von ihrer vorderen und hinteren Seite zurückgeworfen würden und bei ihrem Zusammentreffen auf der Netzhaut die verschiedenen Farben erzeugten. Wenn diese Äußerung auch an spätere Erklärungen anklingt, so war sie doch zu unbestimmt, um einer experimentellen Prüfung fähig zu sein. Die Vorstellung von einer Interferenz des Lichtes, wie sie später Young entwickelt hat (vgl. Abschn. II), darf man darin nicht sehen.

Hookes
Auffindung des
Zusammenhangs
zwischen Farbe
und Dicke der
Blättchen.

4. Newtons Entdeckung der prismatischen Farbenzerstreuung (Dispersion des Lichtes). Daß der Regenbogen mit einer doppelten Brechung und einmaligen Reflexion des Lichtes im Innern der Wassertropfen zusammenhinge, war schon von vielen angenommen worden. Auch hatte Descartes die Lage des Regenbogens zur Sonne im wesentlichen richtig erklärt, indem er zeigte, daß der Bogen da auftrat, wo zwei nebeneinanderliegende parallele Strahlen beim Austritt aus dem Tropfen wieder miteinander parallel würden. Das Auftreten der Farben des Regenbogens war aber bisher nicht im Zu-

Newtons
Entdeckung der
prismatischen
Farben-
zerstreuung und
seine Vorgänger.

sammenhänge mit der Brechung des Lichtes richtig erklärt worden. Ebenso wenig hatte man eine zutreffende Erklärung für die Farben gefunden, die bei der zweimaligen Brechung des Lichtes an einem Glasprisma auftraten.

Der um die Physik verdiente de Dominis, der in Rom, der Ketzerei verdächtig, 1624 im Kerker starb, glaubte, daß die Farben dadurch zustande kämen, daß dem weißen Lichte von dem brechenden Glaskörper etwas Dunkles beigemischt würde. Es entsprach das der alten, bereits von Aristoteles aufgestellten und seitdem mehrfach, zuletzt von Goethe, wiederholten Theorie, daß die Farben überhaupt durch eine Mischung von Hell und Dunkel zustande kämen, wobei insbesondere bei der prismatischen Brechung die Trübe des Mittels eine Rolle spiele.

Der Prager Professor der Medizin Marcus Marci (1595—1667) glaubte später, daß die Farben mit einer Kondensation des Lichtes zusammenhängen, die mit der Brechung untrennbar verbunden sei.

Newton (1643—1727) wünschte sich im Zusammenhang mit anderen optischen Studien über die berühmte prismatische Strahlenbrechung persönlich aufzuklären und gelangte dabei, genauer beobachtend und schärfer urteilend als seine Vorgänger, zu ganz überraschenden Ergebnissen, die er 1672 der Royal Society in London mitteilte.

Das prismatische
Spektrum.

Newton ließ die Sonnenstrahlen durch eine kreisförmige Öffnung im Laden eines verdunkelten Zimmers und ein dahinter aufgestelltes Glasprisma, dessen Achse senkrecht zur Richtung der Strahlen stand, auf die weit dahinter liegende weiße Wandfläche auffallen. Dabei entstand ein farbiges längliches Band, das Spektrum, welches am Anfang und Ende halbkreisförmig, auf den Seiten aber geradlinig begrenzt war. Die Breite und halbkreisförmige Begrenzung des Bandes entsprach genau der scheinbaren Größe des Sonnendurchmessers. Die Länge des Bandes war aber bei weitem größer.

Newton vermutete, daß das Band in Wirklichkeit aus einer Reihe von Sonnenbildchen bestand, deren Farbe sich von rot über orange, gelb, grün, blau, indigo bis violett allmählich veränderte.

Elementare
Natur der
Spektralfarben.

Diese Vermutung konnte er bestätigen, indem er das Spektrum auf einem weißen Schirm auffing, der mit einem Loch versehen war, hinter dem ein zweites Prisma die farbigen Strahlen zum zweiten Male ablenkte. Jetzt zeigte es sich, daß die farbigen Strahlen durch das zweite Prisma in keiner Weise verändert wurden, daß aber den verschiedenen farbigen Strahlen ein verschiedenes Brechungsvermögen oder, wie wir uns heute ausdrücken würden, ein verschiedener Brechungsexponent (s. Abschnitt 2) entsprach. Dadurch kam es, daß bereits im ersten Prisma die Farben auseinandergelegt wurden, und Newton zog daher den Schluß, daß das weiße Licht aus den elementaren prismatischen Farben zusammengesetzt sei.

Es gelang ihm auch diesen Schluß zu bestätigen, indem die Zusammenfügung jener farbigen Strahlen wieder das ursprüngliche Weiß herstellte.

Newtons
Theorie der
Körperfarben.

5. Newtons Theorie der Körperfarben und Gesetz der Farbmischung. Nachdem Newton erkannt hatte, daß die Spektralfarben ur-

sprüngliche, durch kein Mittel zu verändernde Farben waren, fiel es ihm leicht, zu zeigen, daß alle beobachtbaren Farben nur aus Gemischen solcher reinen Spektralfarben bestanden.

Die Natur der Körperfarben erhellte dann aus dem einfachen Versuche, daß er einen solchen farbigen Körper durch das Spektrum entlang führte. Ein roter Körper strahlte dann besonders das Rot des Spektrums zurück, während er bei Beleuchtung durch die anderen Spektralfarben mehr oder weniger dunkel erschien.

Die körperlichen Farben entstanden also dadurch, daß sie von den in Weiß enthaltenen Spektralfarben nur gewisse zurückwarfen, die anderen aber verschluckten.

Wir wissen heute, daß dieses Verschlucken durch eine Absorption, d. h. Vernichtung des Lichtes, zustande kommt, indem es vorwiegend in Wärme umgesetzt wird. Newton selbst hatte geglaubt, die Färbung der kleinsten Bestandteile der Körper auf Farben dünner Blättchen zurückführen zu können.

Die entstehende Mischfarbe, die durch verschiedene Anteile der Spektralfarben zustande kam, lehrte Newton durch eine einfache Konstruktion zu bestimmen. Indem er die Spektralfarben auf einem geschlossenen Kreise anordnete, die nach seinem Mittelpunkt hin allmählich verblassend in das zentrale Weiß übergingen, und jede der sieben Spektralfarben, auf die er sich beschränken zu müssen glaubte, mit Gewichten versah, die dem Maße ihres Anteils an der Körperfarbe entsprachen, brauchte er nur den Schwerpunkt dieser Gewichte zu bestimmen, um die resultierende Mischfarbe zu erhalten.

Gesetz der
Farbenmischung.

Oggleich diese Konstruktion sich nicht als durchaus richtig erwies, so war sie doch von der Wahrheit nicht weit entfernt. Auch lag darin die Tatsache enthalten, daß sich alle Farben für unser Auge aus drei einfachen Farben zusammensetzen lassen.

6. Newton und Goethe. Theorien der Farbenempfindung. Es war ein Beweis großer Vorurteilsfreiheit von Newton, daß er aus seinen Versuchen den Schluß zog, das Weiß sei aus den Spektralfarben zusammengesetzt. Was dem heutigen Physiker, der es nicht anders gehört hat, selbstverständlich erscheint, das war es keineswegs für einen Forscher der damaligen Zeit. Alle Vorgänger Newtons waren vor diesem Schluß zurückgeschreckt. Wie sollte das Weiß, das für den unbefangenen Menschen die einfachste aller Farben ist, zusammengesetzt sein? Diese Folgerung hat denn auch damals sich durchaus nicht sofort Anerkennung verschafft und wurde noch 100 Jahre später von keinem Geringeren als Goethe mit einer Heftigkeit bekämpft, die gegen die ausgeglichene Ruhe seiner sonstigen Urteile besonders abstach.

Newton
und Goethe.

Der Grund für so verschiedenartige Auffassungen eines zwingend erscheinenden Experimentes liegt denn auch besonders tief. Kaum in einem vergleichbaren Falle besteht ein so gewaltiger Unterschied zwischen dem physikalischen Vorgang und dem physiologisch-psychologischen Prozeß, den er auslöst. Wie ganz anders verhält sich da unser Gehör. Wir setzen den Durdreiklang aus drei Tönen zusammen und können in dem Zusammenklang die Einzeltöne heraus-

hören, ohne den Gesamteindruck des Zusammenklangs zu verlieren. In dem Weiß irgendwelche zusammensetzende Farben herausfühlen zu wollen, wird Niemandem einfallen.

Hätte Goethe die Youngsche Theorie der Farbenempfindung gekannt, die noch vor dem Abschluß seiner „Farbenlehre“ erschien und die später durch Helmholtz neu belebt wurde, so hätte er vielleicht erkannt, daß nicht Newton sondern Young sein wissenschaftlicher Gegner sein mußte.

Young-
Helmholtzsche
Theorie
der Farben-
empfindung.

Young und Helmholtz haben nämlich die Hypothese aufgestellt, daß das Auge dreier Grundfarbenempfindungen in der Weise fähig wäre, daß die eine hauptsächlich durch Rot, die zweite durch Grün und die dritte durch Violett erregt würde, während die anderen Farben jeweils nur in geringerem Maße diese Grundempfindungen hervorbrächten. Durch diese Annahme war freilich die experimentelle Forderung am einfachsten erfüllt, daß alle Farben sich für das Auge aus drei Grundfarben zusammensetzen ließen. Zugleich war aber damit das physikalische Zusammengesetztsein des Weiß auf das physiologische Zusammengesetztsein übertragen; denn die Empfindung des Weiß kam nach Young und Helmholtz dadurch zustande, daß die drei farbigen Elementarerregungen alle zugleich in einem gewissen Verhältnis erfolgten.

Das ist aber gerade eine Behauptung, gegen die das unvoreingenommene Bewußtsein, besonders eines Goethe, Widerspruch erheben mußte, der die Vorgänge vor allem nach seinen unmittelbaren Empfindungen beurteilt.

Hering's Theorie.

Diese Schwierigkeit fällt bei der von Hering aufgestellten Theorie weg. Hering ordnet dem Weiß eine Elementarempfindung unseres Farbensinnes zu. Dabei nimmt er den Übergang der Weiß- zur Schwarzempfindung als eine der drei unabhängigen Veränderlichen unseres Farbensinnes an. Denn er legt seinem Farbensystem nicht drei Einzelempfindungen zugrunde. Durch die Erscheinung der Nachbilder wird es klar, daß das Auge von sich aus die Schwarzempfindung zu erregen vermag. Man braucht bloß das Auge einem mit starkem weißen Lichte beleuchteten Fleck eine Weile auszusetzen und es dann auf eine größere gleichförmig weiß beleuchtete Fläche zu richten, um den Fleck schwarz hervortreten zu lassen, obgleich ein solcher in Wirklichkeit gar nicht vorliegt. Da man anzunehmen hat, daß dabei im Auge eine Regeneration oder Assimilation stattfindet, so ordnet Hering dieser Assimilation die Schwarzempfindung, der bei der Belichtung vorher erfolgten Dissimilation die Weißempfindung zu. In entsprechender Weise bringen Gelb und Blau das zweite Paar von Gegenempfindungen hervor. Diese Farben haben die Eigenschaft, bei geeignetem Stärkeverhältnis die farbige Komponente der Empfindung auszulöschen und die Weißempfindung übrig zu lassen. Sie heißen unter dieser Bedingung Gegenfarben oder „komplementäre Farben“. Das dritte Paar von Gegenempfindungen wird durch die komplementären Farben Rot und Grün hervorgebracht. Dabei versteht Hering unter diesem Rot kein spektrales, sondern ein mehr gegen Purpur hinneigendes Rot, das weder eine gelbe noch eine blaue farbige Komponente besitzt.

Komplementär-
farben.

Weiß als Elementar-
empfindung.

Die Tatsachen der Farbmischung werden auf diesem Wege ebensogut

erklärt, wie durch die Young-Helmholtzsche Hypothese. Es entsteht aber der große Vorteil, daß Weiß als eine Elementarempfindung auftritt, und zugleich wird die Erscheinung der Gegenfarben in einfachster Weise verständlich; denn es ist klar, daß z. B. bei einer geeigneten Mischung von Gelb und Blau, die weder eine Dissimilation noch eine Assimilation zuläßt, eine Farbenempfindung überhaupt unmöglich wird, so daß nur eine farblose Empfindung übrig bleibt. Die Grundtatsache, daß nämlich ein homogenes spektrales Gelb und ein homogenes spektrales Blau sich zu einem Weiß zusammensetzen können, bleibt freilich wunderbar genug. Will man sich die Erscheinung durch einen bekannten Vorgang erläutern, so darf man vielleicht an die Tatsache denken, daß eine basische Flüssigkeit, mit einer sauren in geeigneten Mengen gemischt, weder den basischen noch den sauren Geschmack erkennen läßt, vielmehr salzig schmeckt.

Das auf den ersten Anblick Rätselhafte der Newtonschen Behauptung, daß das Weiß aus den spektralen Farben zusammengesetzt sei, löst sich also dahin auf, daß das Zusammengesetztsein sich nur auf den physikalischen Vorgang und nicht auf die Farbenempfindung bezieht.

Man hat freilich eingewandt, daß das Weiß auch unter Umständen physikalisch einfach sein könne und daß Newton streng genommen nur berechtigt war, zu schließen, daß der weiße Lichtstrahl durch die Einwirkung des Prismas in das Bündel farbiger Strahlen verwandelt wird. Man braucht aber nur daran zu denken, daß man einen weißen Strahl auch aus zwei Strahlen, nämlich z. B. einem homogenen gelben und einem homogenen blauen, zusammensetzen kann, um zu erkennen, daß im allgemeinen jedenfalls der weiße Strahl physikalisch verwickelter beschaffen ist als die ihn zusammensetzenden Elementarstrahlen.

7. Dreifarbenphotographie. Pointillismus der Neo-Impressionisten. Additive und subtraktive Farbenmischung. Es ist hier die passende Gelegenheit, auf einige reizvolle Anwendungen einzugehen, die man von der Möglichkeit gemacht hat, alle Farben aus drei Grundfarben, etwa Rot, Grün und Blau, zusammenzusetzen. Auf dieser Möglichkeit beruhen nämlich eine Reihe einfacher Verfahren, die buntfarbige Welt durch ein photographisches Bild auch farbig wiederzugeben. Man braucht nur drei Aufnahmen zu machen, deren jede etwa vermöge eines vor den photographischen Apparat gesetzten farbigen Glases nur die eine Komponente des farbigen Originals wiedergibt, von diesen Diapositive herzustellen und die drei Bilder unter Vorschaltung der drei farbigen Gläser auf derselben Stelle eines weißen Schirmes zu entwerfen, um eine richtige Farbenwiedergabe zu erzielen. Diese bereits von Maxwell vorgeschlagene und von Ives vervollkommenet ausgeführte Methode läßt sich allerdings nur mit Hilfe eines besonders eingerichteten Projektionsapparates ausführen.

Dreifarben-
photographie
nach Maxwell
und Ives.

Bequemer führen die von Lumière und anderen hergestellten gekörnten oder Rasterplatten zum Ziel. Lumière beispielsweise streut auf eine photographische Platte rot, gelb und blau gefärbte Stärkekörnchen von einem Durchmesser von etwa $\frac{1}{100}$ mm. Nach der Aufnahme und Entwicklung wird das an den belichteten Stellen entstandene undurchsichtige Silber der photographischen

Lumières
Verfahren.

Platte durch eine oxydierende Flüssigkeit weggelöst und das bisher unzersetzt gebliebene Bromsilber durch eine zweite Entwicklung im hellen Tageslicht geschwärzt. Durch dieses Umkehrverfahren wird die Platte beispielsweise gerade hinter denjenigen roten Körnern durchsichtig gemacht, auf die rote Stellen des Originals gefallen sind. Betrachtet man dann die Platte oder ihre Projektion aus genügender Entfernung, so verschwimmen die Begrenzungen zwischen den farbigen Körnern und das Auge vollführt die erforderliche Farbenmischung und erblickt eine farbige Wiedergabe des Originals.

Tritt man aber näher an das Projektionsbild heran, oder betrachtet die Platte durch eine Lupe, so erkennt man, daß das Bild tatsächlich nur aus rot, grün und blau gefärbten kleinen Flecken zusammengesetzt ist.

Pointillismus. Auch dem Maler ist es möglich, die subjektive Farbenmischung zu benutzen. Nachdem schon Edouard Manet (1833—1883), ein unter den Impressionisten hervorragender Maler, kurze Pinselstriche, „Kommata“, nebeneinander gesetzt hat, deren Farbwirkung sich erst im Auge des Beschauers vereinigen sollte, haben die Neo-Impressionisten dieses Verfahren erweitert. Sie wollen nur reine Spektralfarben verwenden, die in Pünktchen nebeneinander gesetzt erst subjektiv die Mischfarben erzielen sollen. Man nennt die Manier Pointillismus.

Voraussetzung für die Wirksamkeit des Verfahrens ist freilich, daß diese Pünktchen oder Flecken klein genug sind, um in nicht zu großer Entfernung zu verschwimmen.

In Wirklichkeit genügen viele Bilder dieser Forderung nicht, und man müßte schon bei manchen, um die subjektive Farbenmischung zu erzielen, in solche Entfernung treten, daß man von dem ganzen Bild überhaupt nicht mehr viel sieht, zum mindesten in eine solche, welche die Abmessung des Raumes, in dem das Bild hängt, nicht zuläßt.

Additive und subtraktive Farbenmischung. Im allgemeinen begnügt sich denn auch der Maler mit einer anderen Art der Farbenmischung. Sie wird von dem Physiker als subtraktive bezeichnet, während die bisher besprochene eine additive heißt, weil die Mischung dabei durch eine Zusammenfügung farbiger Eindrücke zustande kommt.

Diese subtraktive Mischung entsteht dadurch, daß man z. B. einen gelben und blauen Farbstoff zusammenmischt und auf die helle Unterlage der Bilder aufträgt. Die Lichtstrahlen werden jetzt gezwungen, durch beide Farbstoffe auf dem Wege zu der hellen Unterlage hindurchzudringen und wieder zurückzukommen. Dabei wird durch den gelben Farbstoff etwa das blaue Drittel des Spektrums durch Absorption beseitigt, von dem blauen dagegen das rote Drittel. Da nun beide Farbstoffe das grüne Drittel hindurchlassen, so erscheint diese Farbenmischung grün und die Bezeichnung des Verfahrens als subtraktives rechtfertigt sich dadurch, daß von dem auffallenden Licht erst ein Teil und dann ein anderer Teil des Spektrums weggenommen, also subtrahiert wird.

Der Leser, der sich daran erinnert, daß durch die additive Mischung von Gelb und Blau Weiß entstehen sollte, wird sich jetzt verwundern, daß durch subtraktive Mischung Grün und nicht Grau entstehen soll. Der Widerspruch

löst sich dadurch, daß in beiden Fällen nicht dasselbe Gelb und dasselbe Blau benutzt werden darf. Für die subtraktive Mischung ist eben ein grünliches Gelb und ein grünliches Blau erforderlich. Bei der additiven Mischung muß der Schwerpunkt der Farben ein solches Gelb und Blau sein, daß sie zueinander genau komplementär sind.

8. Newtons Farbenringe, seine Emissionstheorie und sein Verhältnis zur Wellenlehre. Der heutige Physiker wundert sich vielleicht, daß ein Genie wie Newton eine Theorie vertrat, die sich später als in keiner Weise stichhaltig herausgestellt hat. Nicht als ob er die Möglichkeit, gewisse Erscheinungen mit Hilfe der Wellenlehre zu erklären, nicht gekannt hätte — im Gegenteil, er gab den Wellentheoretikern z. B. von der Natur der Farben Erklärungen an die Hand, die den Tatsachen viel mehr gerecht wurden, als die von jenen gegebenen — aber Newton bekannte ganz offen, welche Schwierigkeiten ihm bei der Annahme der Wellenhypothese unübersteiglich erschienen. Es war das vor allem die Erklärung der geradlinigen Ausbreitung des Lichtes.

Die Ablehnung der Wellentheorie durch Newton.

Wenn man einen mit Wasser gefüllten Kasten in ein großes Bassin hineinsetzt und einen schmalen Spalt zur Verbindung offen läßt und nun in dem Bassin Wellen erregt, so ist es klar, daß diese Wellen nicht geradlinig durch den Spalt hindurchtreten, sondern den ganzen Kasten nach allen Seiten hin erfüllen. Auch die Erklärung, die Huygens von der geradlinigen Ausbreitung des Lichtes bald nach der ersten Veröffentlichung von Newton gegeben (1678) und 1690 veröffentlicht hat, und die Newton bei der erst 1704 erfolgten Veröffentlichung seiner gesamten optischen Schriften gekannt hat, brauchte er keineswegs als bindend anzusehen.

Die Schwierigkeit der Erklärung der geradlinigen Lichtausbreitung in der Wellentheorie.

Eine weitere Schwierigkeit sah er in der widerstandsfreien Bewegung der Himmelskörper. War der Äther so beschaffen, wie es von Descartes angenommen war, wonach er durch kleine Kügelchen erfüllt wurde, die sich gegenseitig berührten, so konnte man sich freilich schwerlich denken, wie ein solcher Äther den Bewegungen der Himmelskörper nicht einen beträchtlichen Widerstand entgegensetzen sollte. Aber es kam für diese spätere Veröffentlichung noch die Stellungnahme zur Gravitationsfrage hinzu.

Die Schwierigkeit der widerstandsfreien Bewegung der Himmelskörper.

Freilich scheinen die Historiker sich noch nicht allgemein einig zu sein weder über Newtons Stellung zur vermittelten oder unvermittelten Fernwirkung noch über sein Verhältnis zur Wellenlehre. Ferdinand Rosenberger hat diese Dinge in seinem Werke „Isaac Newton und seine physikalischen Prinzipien“ ausführlich besprochen und der Verfasser dieser Zeilen glaubt ihm in seiner Grundauffassung zustimmen zu müssen.

Newtons allgemeiner wissenschaftlicher Standpunkt.

Gewiß scheinen die verschiedenen Äußerungen von Newton, die zu verschiedenen Zeiten und zu verschiedenen Gelegenheiten gemacht worden sind, einander teilweise zu widersprechen. Er ist sich dessen ganz gut bewußt, daß man auch die Schwerkraft auf einen außerhalb der Körper allmählich dichter werdenden Äther und dessen die Körper einander nähernden Überdruck zurückführen könne. Daß sie sich aber aus der Descartesschen Wirbeltheorie ableiten ließe, bestreitet er entschieden und findet überhaupt bei der Ätherhypo-

these mehr Schwierigkeiten als Vorteile. Schließlich, meint er aber, müßte man bei allem Zurückführen auf bedingende Ursachen auf eine letzte Ursache stoßen. Und diese glaubt er in der in die Ferne wirkenden Gravitation gefunden zu haben. Als ein gläubiger Engländer schmeichelt er sich, dem Weltenschöpfer in die Karten geschaut zu haben, der selbst die Materie nach jenem Kraftgesetz antreibt.

Solche Ansichten tauchen freilich nur in den angehängten „Fragen“ zu seiner Optik, in Briefen, Vorreden und Schlußbemerkungen, also an weniger verantwortungsvollen Stellen auf.

Die Hypothesen-
freiheit
der Darstellung.

Den strengen Gang der Entwicklung seiner Lehren dagegen wünscht er möglichst frei von allen Hypothesen zu halten. Und er mochte solchen noch aus dem Grunde mit besonderer Vorsicht aus dem Wege gehen, weil der ihm von Hooke aufgezwungene Streit über Hypothesen ihm schon seine ersten optischen Untersuchungen verleidet hatte. Als Experimentator der Londoner Royal Society of science prüfte Hooke auch Newtons Veröffentlichungen nach, und als etwas engherziger Vertreter der Wellenlehre fand er an neuen Entdeckungen keinen Gefallen, wenn sie nicht durch diese Theorie erklärt werden konnten. Es ist kein Wunder, daß Newton die daraus entspringenden Streitigkeiten verabscheute und seinem großen Landsmann Bacon von Verulam beipflichtete, der die Hoffnungslosigkeit der unprüfbaren Hypothesen der Naturphilosophen geißelt und die induktive Methode als allein eines ernstesten Naturforschers würdig hingestellt hatte. Und so versuchte denn auch Newton diese Methode nach Möglichkeit einzuhalten.

Die
Anwendungen
des Lichtstrahls.

In der Emissionstheorie schien am wenigsten Hypothetisches zu liegen. Und man muß zugeben, daß Newton ein Recht hatte, sich auf Grund der damals bekannten optischen Tatsachen auf sie zu beschränken. Sie bedurfte zu diesem Zwecke nur geringer Veränderungen. Damit die in einem Lichtstrahl sich mit großer Geschwindigkeit bewegenden Teilchen sowohl einer Zurückwerfung als einer Brechung fähig wären, bedurfte es der neuen Annahme, daß sie abwechselnd einer leichteren Zurückwerfung und einer leichteren Brechung zugänglich wären. Diese nannte er „Anwandlungen“ der leichten Zurückwerfung und Brechung, „fits of easy reflexion and easy transmission“.

Newton selbst spricht freilich innerhalb der regelrechten Darstellung seiner Lehre nur von „Lichtstrahlen“ und ihren Eigenschaften. Erst in den angehängten „Fragen“ wird von Lichtteilchen gesprochen und Frage 29 beginnt mit dem Satz: „Bestehen nicht die Lichtstrahlen aus sehr kleinen Körpern, die von den leuchtenden Substanzen ausgesandt werden?“

Erklärung
von Reflexion und
Brechung nach
der Emissions-
theorie.

Das Reflexionsgesetz ergab sich dann in gleicher Weise, wie es für elastische Kugeln gelten muß, die an einer starren Ebene zurückgeworfen werden, das Brechungsgesetz aus dem Umstand, daß die Lichtgeschwindigkeit in einigem Abstand von der Grenzfläche in beiden Mitteln konstant sein muß und aus dem fernerem, daß die Attraktionskräfte des Körpers auf die Lichtteilchen nur die vertikale Komponente ändern können. Selbstverständlich muß dann die Geschwindigkeit des Lichtes in dem dichteren Mittel die größere sein. Unter dieser

Voraussetzung allein kam auch die von der Erfahrung geforderte Ablenkung des Strahles zum Einfallslot heraus. Newton gewann in solcher Weise den Vorteil, die gleichen Erklärungsgrundsätze wie bei der Gravitation anwenden zu können.

Nun hatte Newton die Untersuchung der Farben dünner Blättchen experimentell in weitgehendem Maße gefördert. Um die Erscheinung auf einen möglichst einfachen Fall zurückzuführen, hatte er ingenialer Weise eine konvexe Linse auf eine ebene Platte gelegt. Die schon früher von Hooke gefundene Tatsache, daß die Farbe an die Dicke der Blättchen gebunden sei, machte sich dadurch geltend, daß die Kurven gleicher Farben aus Kreisen bestanden. Als auffallende und neue Tatsache stellte Newton fest, daß das Zentrum der Ringe, wenn die Platten fest aufeinander gepreßt waren, von einem kreisförmigen schwarzen Fleck eingenommen war. Die Newtonschen Ringe.

Die Farben selbst konnte Newton in der von den Spektralfarben her geäußerten Weise dadurch erklären, daß in Wirklichkeit für jede Farbe ein anderes Ringsystem vorlag, das engste für Violett, das weiteste für Rot. In der Tat, als Newton durch gefärbte Gläser oder durch Verwendung des Spektrums reine Farben auffallen ließ, zeigten sich abwechselnd nur helle und dunkle Ringe in der Farbe des auffallenden Lichtes. Dabei ergab eine genaue Messung, daß die Dicken der Luftschichten an den Stellen der hellen Ringe sich wie die Zahlen 1, 3, 5 ..., d. h. wie die ungeraden Zahlen, die Dicken der Luftschichten an den Stellen der dunklen Ringe wie die Zahlen 2, 4, 6 ..., d. h. wie die geraden Zahlen verhielten.

Um nun diesen Wechsel des leichten Durchgangs und der leichten Zurückwerfung zu erklären, nahm Newton an, daß die beiderlei Anwandlungen in regelmäßigen Intervallen miteinander abwechselten. An der Stelle des dunklen Ringes kommt das Licht bereits in der Phase des leichten Durchgangs an und wird also, da dort die Dicke der Luftschicht Null ist, auch von der zweiten Grenzfläche durchgelassen. Indem nun die Dicke der Luftschicht nach außen allmählich zunimmt, so wird es geschehen können, daß das Lichtteilchen in der Phase der leichten Zurückwerfung ankommt und dort also den ersten hellen Ring erzeugt. Bei doppelter Dicke erreicht das Lichtteilchen wieder die Phase des leichten Durchgangs und erzeugt dort also den ersten dunklen Ring. So müssen die hellen und dunklen Ringe miteinander abwechseln. Newtons Erklärung der Ringe.

Den Zwischenraum zwischen einer Wiederkehr des leichten Durchgangs und der nächstfolgenden nennt Newton die Länge der Anwandlungen, „length of fit“. Diese beträgt nach den Messungen von Newton für eine Farbe zwischen Gelb und Orange $\frac{1}{89000}$ engl. Zoll = 0,000 285 mm = $\frac{1}{2} \cdot 0,000 570$ mm. Für verschiedene Farben ergeben sich nach den Messungen verschiedene Längen, die größten für Rot, die kleinsten für Violett. Die Länge der Anwandlungen.

Newton schließt daraus, daß die Teilchen eines roten Lichtstrahles am größten, die des violetten am kleinsten sind.

Auf die Einwände des Wellentheoretikers Hooke entgegnet Newton,

Newton's
Ansicht über die
Erklärung der
Farben in der
Wellentheorie.

daß seine Theorie mit der Wellenlehre durchaus nicht im Widerspruch stände. Man brauchte nur anzunehmen, daß die Wellen für verschiedenfarbige Strahlen voneinander durch Größe und Geschwindigkeit verschieden seien. Diese Wellen könnten sich so unterscheiden wie verschiedene Wellen im Wasser.

Diese Vorstellungen sind allerdings noch recht unbestimmt, doch bereits weit bestimmter als die der damaligen Wellentheoretiker. In der Tat standen Hooke und Huygens der Frage nach der Entstehung der Farben vollständig ratlos gegenüber.



Fig. 2. Die Kreise sind streng genommen von unendlich kleiner Ausdehnung zu denken.

Und doch braucht man die Newtonsche Annahme der wechselnden Anwandlungen

nur in geeigneter Weise graphisch darzustellen, um zu erkennen, mit welchem einfachen Schlüssel seine Chiffre in die der heutigen Wellenlehre übertragbar ist.

Die Länge der
Anwandlungen
gleich der Hälfte
der Wellenlänge.

Nehmen wir an, was Newton allerdings in so spezieller Form nicht tat, daß ein Lichtteilchen Kugelform besitze und auf einem größten Kreise zwei gegenüberliegende Stellen der Anwandlung leichten Durchgangs und, um je 90° dazu verschoben, zwei solche der leichten Zurückwerfung besitzt, und daß das Kügelchen bei seinem Fortschreiten um die Achse senkrecht zu der Ebene jenes größten Kreises mit gleichförmiger Geschwindigkeit sich dreht, verbinden wir ferner die entsprechenden Punkte der Anwandlungen leichten Durchgangs durch eine Kurve (Fig. 2), so entsteht nach beistehender Figur ein Wellenquerschnitt, dessen halbe „Wellenlänge“ nach heutiger Ausdrucksweise der Newtonschen „Länge der Anwandlungen“ gleichkommt.

Newton selbst gibt denen, die eine nähere Erläuterung der Anwandlungen wünschen, an die Hand, sich vorzustellen, daß die Lichtteilchen bei ihrem Auftreffen auf eine Grenzfläche Schwingungen in den Körpern hervorbringen, die, den Lichtstrahlen vorausseilend, ihren leichten oder schweren Durchgang vorbereiten.

Die Vorzüge und
Nachteile der
Emissionstheorie
zu Newtons Zeit.

Man muß zugeben, daß die Newtonsche Darstellung kaum etwas anderes als eine anschauliche Wiedergabe der Tatsachen enthält. Sieht man genauer zu, so erkennt man allerdings, daß an der Stelle des dunklen Fleckes diejenigen Teilchen, die an der ersten Fläche in der Anwandlung der leichten Zurückwerfung ankommen, dort zurückgeworfen werden müssen und somit den Fleck nicht völlig dunkel erscheinen lassen können, wie es tatsächlich der Fall ist. Doch mag diese Tatsache damals noch nicht so fest gestanden haben, ebenso wie andere Tatsachen der Erscheinung der Newtonschen Ringe, die durch seine Hypothese nicht zu erklären sind.

Den großen Vorzug hatte die Newtonsche Hypothese, daß sie in ungezwungener Weise die Dispersion des Lichtes erklärte. Denn es war leicht denkbar, daß die von den dichteren Körpern ausgehenden Kräfte die Lichtteilchen verschiedener Größe in verschiedener Weise beeinflussen konnten. Es erforderte keine wesentliche Zusatzhypothese, wenn Newton annahm, daß die größeren Teilchen des roten Lichtstrahles vermöge ihrer größeren Masse eine

geringere Beschleunigung beim Übertritt in den dichteren Körper erfuhren als die kleineren des violetten Strahles, so daß die roten Strahlen weniger stark gebrochen wurden als die violetten.

Durch diese ungezwungene Erklärungsweise der Dispersion erlangte die Emissionstheorie von vornherein einen großen Vorsprung gegenüber der Wellenlehre. Erst sehr spät, nachdem diese bereits aus anderen Gründen die Emissionstheorie geschlagen hatte, gelang es ihr, eine zutreffende Erklärung dafür zu finden.

Auch die Erscheinungen der Beugung des Lichtes konnte Newton im Rahmen seiner physikalischen Grundsätze erklären. Er brauchte bloß anzunehmen, daß dieselben Kräfte, welche die Reflexion und Brechung bewirkten, nicht erst an der Trennungsfläche, sondern in einem bereits größeren Abstände sich bemerklich machten, derartig, daß die Lichtteilchen, je nach dem Zustand ihrer Anwandlungen, eine Abstoßung erfuhren, so daß sie vom geometrischen Schatten abgelenkt — oder eine Anziehung, so daß sie in diesen hineingezogen wurden. Die Farbenerscheinungen erklärten sich dann wieder in ungezwungener Weise durch die verschiedene Einwirkung der Körper auf die Lichtteilchen der verschiedenen Strahlen.

Mißlich war dabei nur, daß jetzt für die Teilchen des violetten Strahls eine geringere Ablenkung angenommen werden mußte, als für die des roten Strahls, während bei der Dispersion das Umgekehrte angenommen werden mußte.

9. Begründung der Wellenlehre durch Huygens. Huygens-
sches Prinzip und Doppelbrechung. Während die bisherigen Vertreter der Wellenhypothese mit dieser Hypothese mehr liebäugelten, als ernstliche Schlüsse daraus zogen, die zur Erklärung der Erscheinungen geeignet waren, tritt uns in Huygens (1629—1695) ein Mann entgegen, der zum ersten Male die Vorstellung von der Wellennatur des Lichtes durch einen einfachen Grundsatz zum Ausgangspunkt für die Erklärungen einer nicht unbedeutenden Gruppe von Erscheinungen machte. Die im Jahre 1678 geschriebene „Abhandlung über das Licht“ veröffentlichte er 1690.

Huygens
Wellentheorie.

Er sieht eine große Schwierigkeit für die Emissionstheorie in der großen Geschwindigkeit des Lichtes, die kurz zuvor (1676) durch Olaf Roemer (1644 bis 1710) mittels der Verspätungen der Verfinsterungen der Jupitertrabanten zu rund 300000 km gefunden worden war. Er kann sich schwer vorstellen, daß Lichtatome mit solcher Geschwindigkeit geschleudert werden können. Wir würden heute diesen Einwand nicht mehr für berechtigt halten, da wir wissen, daß ein Teil der von dem Radium ausgehenden Elektronen in den β -Strahlen sich nahezu mit Lichtgeschwindigkeit bewegt.

Die Licht-
geschwindigkeit.

Huygens faßt die Erscheinungen des Lichtes durchaus nach Analogie derjenigen des Schalles auf. Von vornherein erklärt er, daß dann allerdings die Luft und die anderen Körper nicht als Träger der Lichtwellen angenommen werden dürften, da ja das Licht auch durch den luftleeren Raum hindurchdringt, während der Schall dies nicht vermag. Er weist ausdrücklich auf das Experi-

Der Äther.

ment der angeschlagenen Glocke unter dem Rezipienten einer Luftpumpe hin, deren Klang nicht mehr gehört wird, sobald die Luft aus dem Rezipienten ausgepumpt ist. Der Durchtritt des Lichtes durch die Torricellische Leere und durch den interplanetaren Weltenraum sind ihm weitere Beweise für das Vorhandensein eines sehr zarten Mittels, das er im Anschluß an Aristoteles und Descartes den Äther nennt. Auch bringt er Gründe dafür bei, daß dieser Äther frei durch alle Körper hindurchtritt und ihre Zwischenräume erfüllt.

Die geradlinige Ausbreitung des Lichts und das Huygense'sche Prinzip.

Durchaus folgerichtig beginnt er mit dem Versuch, die geradlinige Ausbreitung des Lichtes diesem Zwecke

in einer undurchsichtigen wie in Fig. 3. Eine Lichtauf, ausgehend von einem stand, daß die Wellen als können. Dann befinden AB in gleicher Phase der gleichem Zustand der Be- Punkte der Wellenlinie eihre höchste Lage erreicht

Da alles, was hinter durch den Vorgang in dieser Öffnung bedingt sein muß, so denkt sich Huygens jeden einzelnen Punkt darin als Ausgangspunkt einer neuen Welle. In einer gewissen Zeit werden diese Wellen auf Kugelflächen angekommen sein, deren Querschnitte sich als Kreise darstellen. Jede einzelne Welle, die von einem unendlich kleinen Flächenelement der Öffnung AB ausgeht, wird nun auch nur einen unendlich kleinen Beitrag zur Lichterregung liefern. Nur dort, „wo verschiedene Wellen im nämlichen Augenblick“ zusammentreffen, wird eine merkliche Erregung stattfinden. Das ist nur an denjenigen Stellen, wo die Elementarwellen Teile einer umhüllenden Wellenoberfläche bilden, d. h. nur an den Stellen zwischen C und D , und nicht an den Stellen außerhalb C und D . So macht es den Eindruck, als ob nur ein paralleles Strahlenbündel, begrenzt durch die Strahlen AC und BD , in den Raum hinter dem Schirm eintrete.

Die Mängel der Huygense'schen Erklärung der geradlinigen Ausbreitung des Lichts.

Man kann heute sagen, daß in dieser Erklärung der geradlinigen Ausbreitung des Lichtes ein richtiger Kern enthalten war. Auch erkennt man darin den Anfang der Lehre von der Zusammenwirkung oder Interferenz der Wellen. Aber dieses Zusammenwirken hat Huygens nicht näher untersucht, und so erklärt er gleichzeitig zuviel und zuwenig, zuviel, indem er die Erscheinung der Beugung ausschließt, zuwenig, indem er das Fernbleiben des Lichtes von dem geometrischen Schatten nicht genügend erklärt.

Wertung des Huygense'schen Prinzips.

Das einfachste bereits früher erwähnte Experiment mit den Wasserwellen, die durch einen Spalt in einen Behälter eindringen, gibt Huygens unrecht und Newton recht; und doch muß man den Huygense'schen Erklärungsgrundsatz, jetzt „Huygense'sches Prinzip“ genannt, als eine wissenschaftliche Großtat bezeichnen, ausgezeichnet nicht bloß durch das, was es leistet, sondern




Fig. 3.

zu erklären. Zu denke man sich Wand eine Öffnung AB , welle falle auf die Wand Punkte in so großem Ab- eben vorausgesetzt werden sich alle Punkte der Strecke Erschütterung; d. h. in wegung, wie etwa die ner Wasserwelle, die alle haben.

der Öffnung AB geschieht,

auch durch das, worauf es verzichtet. Es muß einem scharfen Mathematiker wie Huygens schwer gefallen sein, sich auf einen so unsicheren Boden zu begeben. Diese Empfindung klingt wider in einem Satze seiner Vorrede, worin er darauf aufmerksam macht, daß man in seiner Schrift Beweise von einer Art finden wird, „die eine so große Gewißheit als die der Geometrie nicht gewähren und die sich sogar sehr davon unterscheiden, weil hier die Prinzipien sich durch die Schlüsse bewahrheiten, die man daraus zieht, während die Geometer ihre Sätze aus sicheren und unanfechtbaren Grundsätzen beweisen. Die Natur der behandelten Gegenstände bedingt dies.“

Es ist eben kaum möglich, sofort mit dem Vollendeten zu beginnen. Es ist bereits eine anzuerkennende Leistung, eine große Erscheinungsgruppe unter einen Gesichtspunkt zu bringen, auch wenn sein Standort eine spätere Befestigung nicht entbehren kann.

Spielend gelingt es jetzt Huygens, aus seinem Grundsatz das Reflexions- und Brechungsgesetz abzuleiten. Die Fig. 4 erläutert die Huygenssche Konstruktion genügend. Man kann sie, soweit sie sich auf den Vorgang der Brechung bezieht, durch das populäre Beispiel einer Front Soldaten erläutern, die aus bequemem Terrain in ein Kartoffelfeld übertreten. Der Flügel, der bereits in diesem weitermarschiert, bleibt hinter dem unbehinderten zurück und verursacht dadurch einen Knick der Front, wie die Figur ihn aufweist.

Dabei mußte Huygens annehmen, daß die Lichtgeschwindigkeit im optisch dichteren Mittel geringer war als in Luft oder im leeren Raum, während Newton das Umgekehrte hatte annehmen müssen. Wenngleich schon hier die Möglichkeit einer glatten Entscheidung zwischen beiden Theorien vorlag, so setzte das doch eine Entwicklung der Experimentierkunst voraus, die erst etwa anderthalb Jahrhunderte später durch Foucault erreicht wurde. Foucaults Experiment fiel zugunsten von Huygens aus, konnte aber die Entwicklung der Wissenschaft nicht mehr beeinflussen, da damals schon längst aus anderen Gründen die Entscheidung zugunsten der Wellenlehre ausgefallen war.

Eine Glanzleistung ist die Auflösung der merkwürdigen Brechungserscheinungen am Kalkspat durch Huygens. Schon der Däne Erasmus Bartholinus (1625—1698) hatte gefunden, daß ein Lichtstrahl, der auf eine Fläche des Kalkspats auffällt, im allgemeinen in zwei Strahlen gespalten wird, und damit die Erscheinung der „Doppelbrechung“ entdeckt. Der eine der beiden Strahlen befolgt dabei die gewöhnlichen Gesetze der einfachen Brechung. Das Verhalten des anderen Strahles war aber so verwickelt, daß Bartholinus kein Gesetz dafür finden konnte.




Fig. 4.

v_0 = Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum.
 v = Lichtgeschwindigkeit im brechenden Mittel.

Reflexion
und Brechung
nach dem
Huygensschen
Prinzip.


Die entgegen-
gesetzten
Annahmen der
Emissions- und
Wellentheorie
über die Licht-
geschwindigkeit
im optisch dichter-
eren Mittel.

Doppelbrechung.

Huygens nimmt diese Messungen wieder auf und führt sie mit großer Genauigkeit durch. Es ist ein Genuß, zu sehen, mit welchem Scharfsinn Huygens die verwickelten Erscheinungen auf einfache Verhältnisse zurückführt.

Erklärung der
Doppelbrechung
durch das
Huygenssche
Prinzip.

Während er anfangs glaubte, daß die sonderbaren Brechungserscheinungen seiner Theorie durchaus widersprechen, kommt er später auf den Gedanken, daß die beiden Strahlen sich mit einer verschiedenen Geschwindigkeit im Kalk-



spat ausbreiten könnten. Der eine, den man später den ordentlichen genannt hat, pflanzt sich in Kugelschritten fort, wie etwa im Glas. Da aber für den anderen, den man später den außerordentlichen genannt hat, das Brechungsgesetz nicht gilt, so konnten seine Wellen sich auch nicht in Kugelform ausbreiten. Huygens stellte sich die Frage, durch welche andere Wellenfläche die Brechungserscheinungen dargestellt werden können. Diese Fläche mußte zu-

folge der Symmetrie der Erscheinungen eine Rotationsfläche sein, und es war zunächst zu versuchen, ob ihr die denkbar einfachste Form, nämlich die eines Rotationsellipsoids zukommen könne. Der Erfolg rechtfertigte die Vermutung und es stellte sich heraus, daß das Ellipsoid ein abgeplattetes sein muß, dessen Achse dem Durchmesser der Wellenkugel des ordentlichen Strahles gleichkommt. Die Achse dieses Ellipsoids hat im Kristall eine feste Lage und wird als seine „optische Achse“ bezeichnet. Sie stimmt in ihrer Richtung mit der kristallographischen Achse des Kalkspates überein.

Die Fig. 5 lehrt, wie die doppelte Strahlenbrechung in dem einfachen Fall zustande kommt, daß der Strahl senkrecht auf eine natürliche Fläche des Kalkspates auffällt. Neben den Kugelschnitten, die dem ordentlichen Strahl entsprechen, sieht man noch Schnitte des Ellipsoids, die alle von derselben Ebene, der Wellenebene des außerordentlichen Strahls, begrenzt werden. Die Verbindungslinie von den Mittelpunkten der Ellipsoide nach den Berührungspunkten der Ellipsoide durch die Wellenebene bilden zur Flächennormalen schiefe Gerade, die die Strahlen der außerordentlichen Welle darstellen.

Traf die Hypothese von Huygens auch für alle anderen möglichen Brechungen zu, so mußte eine senkrecht zu der optischen Achse an die Kristalle angeschliffene Fläche einen senkrecht auffallenden Strahl in einfacher Brechung durchlassen, während seine natürlichen Flächen den senkrecht auffallenden Strahl stets in zwei spalten. Diese Voraussage und alle anderen, die Huygens aus seiner Hypothese folgerte, wurden in glänzender Weise durch das Experiment bestätigt.

Seitlichkeit der
doppelt gebro-
chenen Strahlen.

Huygens entdeckte noch eine neue merkwürdige Erscheinung, die sich auf die nacheinander erfolgende Brechung an zwei Kalkspatrhomboëdern be-

zog. Waren diese mit ihren entsprechenden Flächen parallel zueinander aufgestellt, so wurde jeder aus dem ersten Rhomboëder austretende Strahl nicht doppelt, sondern einfach gebrochen. Der ordentliche Strahl setzte sich als ordentlicher, der außerordentliche als außerordentlicher im zweiten Rhomboëder fort. Wurde jetzt das untere Rhomboëder um 90° gedreht, so war die Brechung in diesem zweiten zwar auch einfach, aber der bisherige ordentliche Strahl setzte sich als außerordentlicher, der bisherige außerordentliche als ordentlicher fort. In allen Zwischenlagen des unteren Rhomboëders dagegen auf dem Wege der Drehung von $0-90^\circ$ wurde jeder der beiden einfallenden Strahlen in zwei zerlegt, so daß deren im ganzen vier entstanden.

Hätte jeder der beiden ankommenden Strahlen sich in jedem Falle in einen ordentlichen und außerordentlichen gespalten, so hätte Huygens das nicht verwundert. Dem tatsächlichen merkwürdigen Verhalten gegenüber war Huygens ratlos.

Newton dagegen glaubte aus diesem Experiment schließen zu müssen, daß den Lichtstrahlen, oder den darin bewegten Lichtteilchen „verschiedene Seiten“ zukommen mußten in der Weise, daß zwei aufeinander senkrechte Seiten dem ordentlichen und außerordentlichen Strahl zukämen.

Huygens konnte eine solche seitliche Unsymmetrie seinen Strahlen nicht zuschreiben, da er den Äther für eine außerordentlich leichtbewegliche Flüssigkeit ansah, die ebenso wie die Luft und das Wasser nur longitudinaler Schwingungen fähig war.

Die Emissionstheorie behält für ein Jahrhundert die Vorherrschaft.

Newton wieder konnte die so merkwürdige Strahlenbrechung im Kalkspat nicht erklären und gab ohne weitere Begründung eine Konstruktion des außerordentlichen Strahles, die im allgemeinen unrichtig war.

So waren die Rollen verteilt. Huygens vermochte eine einheitliche Erklärung von Reflexion, gewöhnlicher Brechung und der so verwickelten Brechung im Kalkspat zu geben, Dispersion, Farben dünner Blättchen, Beugung blieben ihm Rätsel.

Newton versagte bei der Erklärung der Gesetze der Doppelbrechung, hatte aber eine einigermaßen einheitliche Erklärung für die Erscheinungen der Reflexion, gewöhnlichen Brechung, Dispersion, Farben dünner Blättchen und Beugung zur Hand. Die geradlinige Ausbreitung des Lichtes lag zudem in seiner Grundhypothese, während er mit Recht ihre Ableitung aus der Wellenlehre verwarf. Für seinen Standpunkt fiel zudem die Himmelsmechanik in die Wagschale, die einen völlig leeren Raum zu fordern schien.

So blieb für ein Jahrhundert die Emissionstheorie mit der ganzen Newtonschen Physik Sieger, bis die Fülle neuer Entdeckungen die Zahl der Hilfsypothesen unerträglich machte, während es der weiter ausgebauten Wellenlehre allmählich gelang, alle Erscheinungen des Lichtes vollständig einheitlich abzuleiten.

10. Youngs Theorie der Interferenz der Lichtwellen. Einen wesentlichen Fortschritt der Wellenlehre führte Thomas Young (1773—1829) herbei. Er machte darauf aufmerksam, daß die Töne zweier Stimmgabeln, die

Youngs Prinzip der Interferenz der Wellen.

sich nur wenig in der Schwingungszahl unterscheiden, die auffallende Erscheinung der Schwebungen darbieten, eine Erscheinung, die jedem geläufig ist, der einmal dem Stimmen eines Klavieres zugehört hat. Young erklärte diese Erscheinung dadurch, daß zu gewissen Zeiten die Phasen der durch die beiden Tonquellen erzeugten Schallwellen übereinstimmen, wodurch eine Verstärkung des Tones eintritt, während zu anderen Zeiten, wenn die eine Stimmgabel um eine halbe Schwingung vorausgeeilt ist, die Phasen entgegengesetzt sind und dadurch eine Abschwächung des Tones bedingen.

Die alltäglichste Erfahrung lehrt, daß auf einer größeren Wasserwelle sich kleinere selbständig ausbreiten können, so daß die wahre Erhebung der Wasserteilchen über ihre Gleichgewichtslage die algebraische Summe der Erhebungen darstellt, die durch jede einzelne Welle erzeugt würde.

Einen entsprechenden Grundsatz stellt Young für die Lichtwellen auf. Pflanzen sich zwei solche Wellen in gleicher Richtung fort, so sind die Ausschläge für die einzelnen in jedem Punkte zu addieren. Es werde nun zunächst angenommen, daß die Länge der beiden Wellen gerade gleich groß sei. Unter dieser Wellenlänge versteht man die Länge einer Strecke, die alle Phasen der schwingenden Punkte gerade einmal enthält, also auch gerade nur einen Wellenberg und ein Wellental. In Fig. 6 sind die Verschiebungen, wie die einer Wasserwelle, senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung, also „transversal“ dargestellt. Erfolgen die Verschiebungen in dieser Richtung, so braucht man sie nur um 90° in der Zeichenebene jeweils umgedreht zu denken, um zugleich die Darstellung für eine „longitudinale“ Schwingung zu erhalten.

Haben also zwei Wellen gleiche Phase, indem sie keinen oder einen ganzzahligen Betrag von Wellenlängen gegeneinander verschoben sind, wie in Fig. 7, so müssen sie einander verstärken. Ist der Gangunterschied gleich einer halben Welle, so daß der Berg der einen auf das Tal der anderen fällt, und sind die Maximalausschläge oder Amplituden der beiden Wellen einander gerade gleich, so müssen sie einander vollständig vernichten (Fig. 8).

Die Newtonschen Ringe sind eine Interferenzerscheinung.

Diese Theorie wendet nun Young auf die Erklärung der Newtonschen Ringe an. Er macht darauf aufmerksam, daß dort zwei Wellen zusammenkommen oder „interferieren“, von denen die eine an der vorderen, die andere an der hinteren Grenze der Luftschicht reflektiert wird, wie in Fig. 9 erläutert ist. Je mehr die Dicke der Luftschicht zunimmt, desto mehr wird die eine Welle hinter der anderen zurückbleiben und es werden Dicken miteinander abwechseln, bei denen die beiden Wellen gleiche Phase, — mit Dicken, bei denen sie entgegengesetzte Phase haben. Es müssen also helle und dunkle Ringe miteinander abwechseln. Der Dickenunterschied für zwei benachbarte dunkle Ringe muß demnach eine halbe Wellenlänge betragen, da die von der Rückseite der Luftschicht kommende Welle den Weg zweimal, nämlich auf dem Hinweg und Rückweg, zurückzulegen hat. Somit stimmt die halbe Wellenlänge gerade mit der Newtonschen „Länge der Anwandlungen“ überein, und da diese für verschiedene Farben von Newton verschieden gefunden wurden, so ergab sich ohne weiteres, daß auch die Wellenlängen für verschiedene Farben verschieden sein mußten,

Farbe und Wellenlänge.

und zwar am größten für Rot, am kleinsten für Violett. Damit hatte zugleich Young auch für die Wellentheorie den physikalischen Unterschied von verschiedenen Farben aufgedeckt und bestätigte die Vermutung von Euler (1707 bis 1783), der in der langen Zwischenzeit, da die Wellenlehre ganz in Vergessen-




Fig. 6.




Fig. 8.




Fig. 7.




Fig. 9.

heit geraten zu sein schien, eine Lanze für sie gebrochen hatte. Euler hatte nämlich angenommen, daß, wie die Töne sich durch eine verschiedene Schwingungszahl der Luftteilchen, so die Farben sich durch eine verschiedene Schwingungszahl der Ätherteilchen unterscheiden.

Die Beziehung zwischen Schwingungszahl und Wellenlänge ist eine sehr einfache, da die verschiedenfarbigen Strahlen sich im leeren Raume mit derselben Geschwindigkeit ausbreiten. Denkt man sich einen Wellenzug um die Strecke verschoben, die er in einer Sekunde zurücklegt, d. h. um 300000 km, so wird jeder einzelne Punkt so viel (z. B. 3 in Fig. 10) Schwingungen in einer Sekunde ausführen, als Wellen über ihn hinweggegangen sind. Man braucht also

Schwingungszahl
und Wellenlänge.




Fig. 10. Schwingungszahl in der Figur $n=3$. Es ist $c=n \cdot \lambda$.

nur die Fortpflanzungsgeschwindigkeit durch die Wellenlänge zu dividieren, um die Schwingungszahl zu finden. Da Newton für die

doppelte Länge der Anwandlungen im Rot und Violett den Betrag von 0,000025 3" = 0,000645 mm und 0,000016 0" = 0,000406 mm gefunden hatte, so ergibt sich daraus die Schwingungszahl für jenes Rot zu 465 Billionen, für jenes Violett zu 739 Billionen Schwingungen in einer Sekunde. Man würde heute die Wellenlängen der äußersten roten und violetten Strahlen zu etwa 0,000762 mm und 0,000397 mm, ihre Schwingungszahlen zu etwa 394 und 756 Billionen angeben.

Ein merkwürdiger Umstand war noch bei der Erscheinung der Newtonschen Ringe aufzuklären. Die Mitte der Ringe erschien nicht hell, sondern dunkel. Daraus folgte, daß die Wellen mit entgegengesetzter Phase reflektiert werden mußten, je nachdem die Reflexion am optisch dichteren — d. h. stärker brechenden — oder optisch dünneren — d. h. schwächer brechenden —

Der dunkle Fleck
der Newtonschen
Ringe.

Mittel erfolgte, und zwar ist die Annahme, daß eine Phasenumkehr bei Reflexion am optisch dichteren Mittel stattfinden müsse, wofür sich später Fresnel ausdrücklich entscheidet, in Übereinstimmung mit dem von Young angeführten analogen Vorgang der Zurückwerfung einer leichteren Kugel, die gegen eine schwerere stößt.

Umwandlung des
dunklen in einen
hellen Fleck.

Aus dieser Erklärung des dunklen Fleckes ergab sich dann aber die merkwürdige Folgerung, daß er in einen hellen übergehen mußte, wenn die obere Platte aus optisch schwerem Glas bestand und der Zwischenraum der Platten mit einer Flüssigkeit von mittlerer optischen Dichte ausgefüllt wurde; denn dann fand beide Male die Reflexion am optisch dünneren Mittel statt. Die beiden reflektierten Wellen mußten dann in der Phase übereinstimmen. Das Experiment bestätigte in der Tat die Theorie im Gegensatz zu der Newtonschen, die keinen Unterschied in der Art der Anwandlungen machte, je nachdem die Reflexion am optisch dichteren oder dünneren Mittel stattfand.

Beugung
und Interferenz.

Auch auf die Beugungserscheinungen wandte Young den Erklärungsgrundsatz der Interferenz des Lichtes an. Dabei erklärte er die durch einen Spalt bedingten Beugungen durch Interferenz des in der Mitte durchgehenden und des am Rande reflektierten Lichtes und kam dabei zu einer Bestimmung der Wellenlänge, die mit der aus den Newtonschen Ringen hervorgehenden ziemlich gut übereinstimmte.

Hinter einem ausreichend dünnen Faden beobachtete er neue farbige Beugungserscheinungen und fand in der Mitte ein Maximum der Helligkeit. Dies konnte Young leicht auf die Übereinstimmung der Phase der um beide Ränder herum gebeugten Lichtwellen zurückführen.

Ultraviolette
Wellen.

Auch auf die nur durch ihre chemische oder ihre Wärmewirkung nachzuweisenden Strahlen suchte Young sein Interferenzprinzip anzuwenden. Er konnte in der Tat auf lichtempfindlichem Papier Newtonsche Ringe beobachten. Wir wissen heute, daß diesen jenseits des Violett liegenden Strahlen, den ultravioletten Strahlen, eine kleinere Wellenlänge als dem Lichte zukommt.

Trotz dieser zweifellosen Erfolge fand Young keinen Anklang bei seinen Zeitgenossen und geriet durch die in rascher Folge auftretenden neuen Entdeckungen auf dem Gebiete des Lichtes schließlich mit seiner Theorie selber ins Gedränge, besonders durch die jetzt darzustellende Entdeckung der Polarisierung des Lichtes.

Malus.
Polarisation des
Lichtes durch
Reflexion.

11. Entdeckung der Polarisation des Lichtes durch Malus. Das Rätsel des merkwürdigen Versuches von Huygens war noch nicht gelöst, wonach sich die beiden aus einem Kalkspat austretenden Strahlen anders verhielten als der einfallende, aus dem sie hervorgegangen waren. Es wurde von neuem auf die Tagesordnung gesetzt durch einen grundlegenden Versuch von Malus (1775—1812), den er, angeregt durch eine Preisaufgabe der französischen Akademie, anstellte. Eines Abends im Jahre 1808 betrachtete Malus durch einen Kalkspat das Bild der Sonne in einem Fenster des seiner Wohnung gegenüberliegenden Luxemburgpalastes. Dabei fiel ihm auf, daß je nach der Stellung des Kalkspates die Bilder des außerordentlichen und ordentlichen Strahles verschie-

den hell erschienen, ja daß in gewissen Stellungen das eine Bild nahezu verschwand. Versuche im Laboratorium belehrten ihn, daß alle Spiegel durchsichtiger Körper sich ähnlich verhielten. Indes verschwand der eine der Strahlen bei verschiedenen Einfallswinkeln der Spiegelung in verschieden starkem Maße und nur bei einem bestimmten Einfallswinkel vollständig.

In Erinnerung an die Bemerkung von Newton, daß die durch den Kalkspat hindurchgetretenen Lichtstrahlen „verschiedene Seiten“ haben könnten, faßte er diese Seiten als durch Pole gehende Achsen der Lichtteilchen auf und nannte das Licht selbst „polarisiert“.

Da die Spiegelung an den durchsichtigen Körpern einen ähnlichen Einfluß auf das Licht auszuüben schien wie der zweite Kalkspat im Huygensschen Versuch, so lag der Gedanke nahe, daß auch der Spiegel den Lichtstrahl polarisieren könne. In der Tat, ließ Malus das Licht zweimal an Glasspiegeln reflektieren, so wurde der reflektierte Strahl am besten zurückgeworfen, wenn ihre Einfallsebenen zusammenfielen, dagegen gar nicht, wenn sie aufeinander senkrecht standen. Vorausgesetzt dabei war, daß der Einfallswinkel bei beiden Spiegeln jene günstigste Größe hatte. Diesen Winkel nannte er den „Polarisationswinkel“. Die Einfallsebene des ersten Spiegels nannte er die „Polarisationsebene“ und den Strahl „in der Einfallsebene polarisiert“.

Eine Beziehung zwischen der Größe der Polarisationswinkel und anderen Eigenschaften der durchsichtigen Körper wurde von Malus nicht gefunden, dagegen 1815 von Brewster (1781—1868), der die Tangente des Polarisationswinkels gleich dem Brechungsexponenten des Mittels fand.

Auch den durch eine Glasplatte unter dem Polarisationswinkel durchtretenen Strahl fand Malus, wenn auch nicht vollständig, polarisiert. Doch konnte die Polarisation durch Anwendung mehrerer Glasplatten hintereinander, also durch einen Glasplattensatz, verstärkt werden. Die Polarisationsebene des durchgehenden Strahles fand Malus senkrecht zu der des reflektierten gerichtet.

Nach dem Ausgangsversuch erwiesen sich auch die beiden durch den Kalkspat hindurch getretenen Strahlen als vollständig polarisiert, und zwar lag die Polarisationsebene des ordentlichen Strahles im Hauptschnitt, d. h. in der durch den Strahl und die optische Achse (S. 534) gehenden Ebene, die des außerordentlichen Strahles in einer Ebene senkrecht dazu.

Malus bildete jetzt die beiden hintereinander geschalteten polarisierenden Teile zu einem Apparat aus, den man später den „Polarisationsapparat“ genannt hat. Der erste Teil, etwa ein unter dem Polarisationswinkel aufgestellter Glasspiegel oder ein Glasplattensatz, bildet den Polarisator. Fallen die Polarisationsebenen der beiden Teile zusammen, so nennt man sie parallel, stehen sie aufeinander senkrecht, so nennt man sie gekreuzt. Brachte Malus nun zwischen die gekreuzten Teile oder Polarisatoren eine dicke Kristallplatte, so trat im allgemeinen eine Aufhellung ein, nur nicht dann, wenn der Hauptschnitt des Kristalls, oder im allgemeinen Falle eine analoge Ebene, mit der Polarisationsebene einer der beiden Polarisatoren zusammenfiel. Malus hatte damit auch ein Mittel gefunden, selbst geringe Spuren von Doppelbrechung

Glasplattensatz.

Polarisation durch Doppelbrechung.

Polarisationsapparat.

nachzuweisen und bei gewissen Kristallen die Lage des Hauptschnittes aufzufinden.

Verbreitung
der doppel-
brechenden
Körper.

So konnte er leicht feststellen, daß alle Kristalle Doppelbrechung aufweisen, mit Ausnahme derjenigen des später regulär genannten Kristallsystems. Überraschend war, daß auch organisierte vegetabile und tierische Körper Doppelbrechung aufwiesen.

Die Malusschen Untersuchungen bilden ein Muster der induktiven experimentellen Methode. Auf eine Erklärung verzichtete er vollständig, vielmehr wies er darauf hin, daß alle damaligen Theorien nicht imstande waren, die Erscheinung zu erklären; denn wie sollte man es verstehen, daß der hellste Lichtstrahl im polarisierten Zustand unter einem bestimmten Einfallswinkel, und nur unter diesem, sich der Zurückwerfung entziehen könnte?

Erklärung
der Doppel-
brechung nach
der Emissions-
theorie.

12. Erklärung der Doppelbrechung durch Laplace und Biot nach der Emissionstheorie. Während die Wellentheoretiker diesen Erscheinungen anfangs gänzlich ratlos gegenüberstanden, versuchte Laplace (1749—1827) die Doppelbrechung durch eine zweifache Art der Anziehung der Lichtteilchen zu erklären, eine unveränderliche auf die Teilchen des ordentlichen, eine veränderliche auf die des außerordentlichen Strahls. Diese verschiedenen starken Anziehungen mußten verschieden große Geschwindigkeiten der Strahlen herbeiführen. So kam dem ordentlichen Strahl eine konstante, dem außerordentlichen eine veränderliche Geschwindigkeit zu, die um so mehr von der anderen abwich, je größer der Winkel war, den der Strahl mit der optischen Achse des Kristalls bildete. Eine einfache Formel gab diese Abweichung an und man nannte den Kristall positiv oder anziehend (*attractif*), wenn der außerordentliche Strahl eine vermehrte Anziehung, also eine größere Geschwindigkeit besaß als der ordentliche, negativ oder abstoßend (*répulsif*), wenn er eine geringere Anziehung, also eine kleinere Geschwindigkeit besaß.

Diese Bezeichnungen wurden auch dann noch beibehalten, als man von der Emissions- zur Undulationstheorie übergegangen war. Demnach sind in Wirklichkeit die positiven Kristalle solche, deren ordentlicher Strahl die größere Geschwindigkeit, negative solche, deren ordentlicher Strahl die kleinere besitzt.

Im Sinne der Emissionstheorie hatten die Lichtteilchen seitliche Kräftepole, deren Verbindungslinie eine zum Strahl senkrechte Kräfteachse besaß. Die Teilchen des natürlichen, also unpolarisierten Strahles hatten dann Kräfteachsen, die in allen möglichen Richtungen senkrecht zum Strahle lagen. Durch die Kräfte des Kristalles oder eines zurückwerfenden Spiegels wurden dann die Achsen der Teilchen geordnet, so daß sie in einer bestimmten Ebene verblieben. So dachte man sich die Entstehung des polarisierten Lichtstrahls. Biot (1774—1862) nahm insbesondere an, daß jene Polarisationsachse in der Polarisationssebene lag.

Entdeckung
der chromati-
schen Polarisation
durch Arago.

13. Entdeckung der chromatischen Polarisation durch Arago. Aufsehen erregte die Beobachtung von Arago (1786—1853), daß völlig ungefärbte durchsichtige dünne Kristallblättchen im Polarisationsapparat Farben aufwiesen. Die Farben hingen ab von der Dicke der Blättchen und schlugen in die Komple-

mentärfarben um, wenn man von der gekreuzten Stellung der Polarisatoren zur parallelen überging. Die Erscheinung war nur dadurch möglich, daß das ursprünglich polarisierte Licht in seinem Polarisationszustand verändert oder dieser überhaupt aufgehoben wurde. Arago nannte deshalb die Erscheinung „Depolarisation“, eine Bezeichnung, die allerdings heute nur bei einer unregelmäßigen Art der Zerstörung der Polarisation angewandt wird.

Eine weitere wichtige Entdeckung war der Nachweis des Auftretens von Farben bei dickeren Quarzplatten, die senkrecht zur optischen Achse geschliffen waren. Auch diese Farben hingen von der Dicke der Platte ab, sie unterschieden sich aber von den Farben der dünneren Kristallblättchen dadurch, daß sie keine Veränderung erlitten, wenn man die Platten in ihrer eigenen Ebene drehte. Im Gegensatz dazu gab es bei den dünnen Kristallblättchen ebenso, wie das schon Malus bei den dickeren beobachtet hatte, zwei aufeinander senkrechte Stellungen, wo die Blättchen dunkel blieben.

14. Höchste Ausbildung der Emissionstheorie durch Biot. Die soeben beschriebene Erscheinung der chromatischen Polarisation erinnerte Young derartig an die der dünnen Blättchen im unpolarisierten Licht, die er durch die Interferenz der Lichtwellen erklärt hatte, daß er die Vermutung aussprach, sie möchten in ähnlicher Weise durch Interferenz zu erklären sein. Was aber die Polarisation dabei zu tun habe, vermochte er in keiner Weise anzugeben.

Die chromatische Polarisation nach Young eine Interferenzerscheinung.

Biot war in dieser Richtung glücklicher. Freilich mußte er dazu den Lichtteilchen eine neue Eigentümlichkeit zuschreiben. Er nahm an, daß die Achsen der Polarisation dieser Teilchen in den Kristallblättchen Pendelbewegungen — „Polarisation mobile“ — ausführten, die in regelmäßigen Intervallen wiederholt werden und die für verschiedene Farben verschieden lange dauerten. Dadurch wurde erklärt, warum nur gewisse Farben aufgehellte wurden, während andere dunkel blieben, so daß das ursprüngliche weiße Licht gefärbt erscheinen mußte. Ferner ergab sich von selbst, daß Blättchen gleicher Dicke auch gleiche Farben aufwiesen.

Biot's mobile Polarisation.

In ganz ähnlicher Weise erklärte Biot die Farben am Quarz, nur mußte hierbei angenommen werden, daß die Polarisationsachsen der Lichtteilchen eine andauernde Drehung erfuhren, die mit der Dicke der Blättchen proportional und für verschiedene Farben verschieden stark war.

Drehung der Polarisations-ebene.

Im Zusammenhang damit fand Biot, daß es rechts- und linksdrehende Quarzplatten gibt und daß auch Flüssigkeiten, wie Zuckerlösungen, eine solche Drehung der Polarisationsebene aufweisen.

Auch auf die alsbald zu besprechenden Erscheinungen im konvergenten Lichte bei Platten aus Kalkspat und kristallographisch verwandten Körpern konnte Biot diese Erklärungsweise mit Erfolg anwenden.

Für die verwickelten Erscheinungen bei Platten und Kristallen geringerer Symmetrie und ebenso bei den eigenartigen Erscheinungen bei der Reflexion an Metallen, die, wie schon Malus nachgewiesen hatte, sich nicht wie die durchsichtigen Körper verhalten, stieß die Erklärung auf große Schwierigkeiten.

Höhepunkt
der Emissionstheorie.

Die Emissionstheorie hatte damit ihren Höhepunkt erreicht, sie vermochte eine große Fülle verwickelter Erscheinungen, wenigstens im Größten, darzustellen da, wo die Undulationstheorie bisher völlig versagt hatte. Daß die Erklärungsweisen freilich aus einheitlichen Grundannahmen hervorgingen, konnte man nicht behaupten.

Neben den anziehenden und abstoßenden Kräften, die die Körper auf die Lichtteilchen ausübten, je nachdem sie in der Anwendung leichten Durchgangs oder leichter Zurückwerfung begriffen waren, standen verschiedenartige anziehende und abstoßende Kräfte, die die Beugung erklären sollten. Zu den Anwendungen selbst, die in gewissen Intervallen wiederkehrten, kamen die Achsen der Polarisierung der Lichtteilchen, die wieder verwickelten Kräften bei der Zurückwerfung und bei der einfachen und doppelten Brechung ausgesetzt waren. Dazu kam jetzt noch eine periodische Schwankung oder Drehung der Polarisationsachsen und trotz dieser Häufung von immer neuen Annahmen konnte die quantitative Seite der Erscheinung keineswegs restlos aufgeklärt werden.

So wäre die Emissionstheorie schließlich an der Hypertrophie ihrer Hypothesen zugrunde gegangen, wenn sie nicht vorher durch die ungeahnte Weiterentwicklung der Wellenlehre, die ihr hauptsächlich Fresnel zu geben wußte, aus dem Felde geschlagen worden wäre.

Chromatische
Polarisation
im konvergenten
Licht.

15. Entdeckung der chromatischen Polarisation im konvergenten Licht durch Brewster, Arago und andere. Der bereits früher erwähnte Polarisationsapparat wurde für Beobachtungen im konvergenten Licht mit einem Linsensystem ausgerüstet, das die parallelen Strahlen so sammelte, daß sie sich in der Kristallplatte kreuzten; ein zweites Linsensystem machte die Strahlen dann wieder parallel.

An der Entdeckung der bunten Welt von Erscheinungen, die sich in diesem Apparat bei Kristallen kundgab, beteiligten sich vor allem Brewster und Arago, später auch Wollaston (1766—1828), Biot und Seebeck (1770 bis 1831). Wurde eine senkrecht zur Achse geschliffene Kalkspatplatte im konvergenten, gekreuzten Polarisationsapparat betrachtet, so erblickte man ein dunkles Kreuz, dessen Arme mit den Polarisierungsebenen der Polarisatoren gleich gerichtet waren. Das Kreuz war durchzogen von einem System gefärbter kreisförmiger Ringe. Die Fig. 11 zeigt die Erscheinung für einfarbiges Licht. So verwickelt diese Erscheinung auf den ersten Anblick erschien, so stellte sie doch nichts anderes dar, als das Nebeneinander der Erscheinungen, die man mit parallelem Licht und Blättchen verschiedener Dicke und Orientierung erhielt. Denn die Strahlen verschiedener Neigungen mußten verschiedene Dicken der Kristallplatten durchsetzen, so daß längs Kreisen dieselbe Farbe auftreten mußte, die im parallelen Licht für dieselbe Dicke der Kristallplatte beobachtet wurde.

Als wesentlich verwickelter allerdings erwiesen sich die Erscheinungen an Platten, die der dritten am wenigsten symmetrischen Hauptgruppe der Kristallsysteme angehörten.

Dabei gilt als erste Gruppe das reguläre System, als zweite Hauptgruppe das hexagonale, tetragonale und trigonale System, die wie der Kalkspat eine

Hauptsymmetrieachse besitzen, die mit der Symmetrieachse des Huygensschen Rotationsellipsoides zusammenfällt. Das rhombische, monosymmetrische und asymmetrische System besitzen keine Hauptsymmetrieachse und bilden jene dritte Gruppe von Kristallsystemen.

Die Erscheinung, die man bei einer geeigneten Stellung der Platte eines solchen Kristalles erhält, kann man sich aus Fig. 11 hervorgegangen denken, indem man das Kreuz zunächst um 45° dreht und dann in horizontaler Rich-




Fig. 11.




Fig. 12.

tung symmetrisch auseinandergezogen denkt, so daß zwei Hyperbeläste entstehen (Fig. 12). Dabei spalten sich die ursprünglich einfachen Ringe in zwei etwas deformierte Ringsysteme, deren Zentren in der einen Symmetrieachse der Hyperbeln liegen. In größeren Abständen von diesen Zentren fließen die gleichfarbigen oder isochromatischen Kurven in zusammenhängende Kurven zusammen. Sie bestehen, wie John Herschel (1792—1871) im Jahre 1820 zeigte, aus Lemniskaten.

An der Stelle der Zentren der beiden Ringsysteme treten die beiden „optischen Achsen“ aus. Kristalle, welche diese Erscheinung aufweisen, heißen daher „optisch zweiachsig“.

Optisch ein- und zweiachsige Kristalle.

Brewster hat nachgewiesen, daß alle optisch zweiachsigen Kristalle keine kristallographische Hauptachse besitzen und also jener dritten Gruppe von Kristallsystemen angehören. Dagegen heißen die Kristalle, welche das einfache Ringsystem wie der Kalkspat aufweisen, „optisch einachsig“ und gehören nach Brewster zu der zweiten Gruppe von Kristallsystemen mit einer kristallographischen Hauptachse.

16. Fresnel. Interferenz der Huygensschen Elementarwellen. Der genialen Anschauung und mathematischen Kraft von Fresnel (1788—1827) verdankt man den endlichen Sieg der Wellenlehre. Er begann, wie Young, mit der Untersuchung der Beugungserscheinungen. Wie jener glaubte er anfangs sie auf die Interferenz des durchgehenden und der an den beugenden Kanten reflektierten Strahlen zurückführen zu können, wurde aber eines Besseren belehrt, als er die beugende Schneide eines Rasiermessers mit dem Rücken des Messers vertauschte und die Intensität der nach außen abgebeugten Strahlen

Fresnel. Interferenz der Huygensschen Elementarwellen.

in keiner Weise verändert fand, wie man hätte erwarten müssen, wenn die ausgedehntere Fläche des Rückens durch verstärkte Reflexion einen Einfluß auf die Erscheinung gehabt hätte.


Demnach mußten alle Punkte der beugenden Öffnung berücksichtigt werden. So kam Fresnel zurück auf die Huygense'sche Vorstellung der Elementarwellen. Er verbesserte sie aber in einem wesentlichen Punkte, indem er diese Wellen miteinander interferieren ließ. Freilich war dies im allgemeinen keine

einfache rechnerische Aufgabe. Er stellte zunächst den analytischen Ausdruck für die Amplitude und Phase einer Elementarwelle fest, multiplizierte ihn mit dem Flächenelement der beugenden Öffnung und summierte, bzw. integrierte über die ganze in Betracht kommende Fläche, gegebenenfalls bis ins Unendliche. So entstanden die für die Beugungstheorie grundlegenden „Fresnelschen Integrale“, deren Betrag die Intensität des gebeugten Lichtes in jedem Punkte hinter der Öffnung innerhalb der Genauigkeitsgrenzen der Beobachtung richtig wiedergibt.

Jetzt konnte auch der fundamentale Einwurf von Newton gegen die Wellenlehre beseitigt werden. Wie kommt die geradlinige Ausbreitung des Lichtes durch eine nicht zu enge Öffnung zustande? Warum verbreiten sich die Wellen nicht in dem ganzen hinter

Inwiefern die Wellentheorie eine geradlinige Ausbreitung des Lichtes verbürgt.

Fig. 13.



der Öffnung liegenden Raum?

Denken wir uns der Einfachheit halber die Öffnung spaltförmig und verfolgen die Lichtintensität in einer Richtung senkrecht zum Spalt. Auch soll der Punkt in einer so großen Entfernung vom Spalt liegen, daß die nach ihm laufenden Strahlen als parallel gelten dürfen.

Dann erhält ein in Richtung des einfallenden Strahls hinter dem Spalt liegender Punkt lauter Elementarwellen von übereinstimmender Phase, d. h. er erhält die maximal mögliche Intensität, die wir mit 1 bezeichnen wollen.

Wir betrachten ferner einen derart seitlich gelegenen Punkt, daß die Gangunterschiede der Randstrahlen gerade eine ganze Wellenlänge betragen (Fig. 13). Dann kann man den Spalt in zwei Hälften teilen, derart, daß jedem Punkt der einen ein Punkt der zweiten Hälfte entspricht, der eine Welle aussendet, die gegenüber der vom ersten Punkt kommenden den Gangunterschied einer halben Wellenlänge besitzt. Die Elementarwellen der beiden Spalthälften werden also einander gerade aufheben und in der fraglichen Richtung überhaupt keine Beleuchtung zustande kommen lassen.

Betrachtet man dagegen einen so weit seitlichen Punkt, daß der Gangunterschied für die Randstrahlen $1\frac{1}{2}$ Wellenlängen beträgt, so hat man den Spalt in drei Teile zu teilen, von denen zwei benachbarte einander in ihrer Wirkung aufheben, so daß nur der dritte Teil der Spaltöffnung zur Beleuchtung übrig bleibt. Würde die Phase all dieser Punkte die gleiche sein, so würde die Amplitude der Gesamtwellen einem Drittel der maximal möglichen Amplitude gleichkommen. Da nun ein

einfacher Satz der Wellenlehre zeigt, daß man die Amplitude quadrieren muß, um die Lichtintensität zu finden, so würde die Intensität in diesem Falle $\frac{1}{9}$ sein, in Wirklichkeit, da die Phasen nicht genau übereinstimmen, $\frac{k}{9}$, wobei k eine Zahl kleiner als 1 bedeutet. Geht man aber beispielsweise so weit, daß der Gangunterschied der Randstrahlen 101 halbe Wellenlängen beträgt, so würde nach einem solchen Punkte die Intensität des gebeugten Lichtes bereits nur $\frac{k}{101^2}$ betragen, d. h. im Vergleich zu dem unmittelbar durchgehenden Licht unmerklich werden.

Nehmen wir nun an, daß der Spalt 0,25 mm breit sei, so bedeutet das in mittleren Wellenlängen von 0,0005 mm ausgedrückt, eine Breite von 500 ganzen oder 1000 halben Wellenlängen. Die Richtung eines Strahles, für die die Randstrahlen einen Gangunterschied von 101 halben Wellenlängen besitzen und dessen Intensität somit auf unter $\frac{1}{10\,000}$ heruntergegangen ist, weicht demnach von der des einfallenden um einen Winkel ab, der im Bogenmaß etwa gleich 0,1 ist oder im Winkelmaß 6° beträgt, bei einem Spalt von 2,5 mm aber bereits auf $0,6^\circ$ herabsinkt. Man erkennt also, daß, je breiter der Spalt wird, in um so geringeren Neigungen gegen den durchgehenden Strahl die Lichtintensität unmerklich wird.

Durch diese Erklärungsweise wird erstens klar, warum durch einen Spalt das Licht sich nicht merklich nach allen Seiten ausbreitet und zugleich warum in unmittelbarer Nachbarschaft des Strahles Beugungserscheinungen eintreten müssen.

Zugleich wird klar, warum im allgemeinen diese Beugungserscheinungen beim Licht in so geringem Maße auftreten. Denn die Wellenlänge des mittleren weißen Lichtes ist etwa millionenmal so klein als die Schallwellen mittlerer Töne und die Wellenlänge mäßig langer Wasserwellen, nämlich von etwa $\frac{1}{2}$ m Länge. Daraus ergibt sich die Schwierigkeit, die geradlinige Ausbreitung der Schall- oder Wasserwellen nachzuweisen, da bei ihnen der Einfluß der Beugung viel zu stark ist.

Zwar hatten frühere Verteidiger der Wellenlehre auf diesen Unterschied in der Wellenlänge hingewiesen, aber dieser Hinweis berechtigte zu keinerlei bindendem Schluß, da die quantitative Berechnung der Lichtstärke fehlte. Indem Fresnel diesem Mangel abhalf, hat er einen der wichtigsten Einwände gegen die Wellenlehre beseitigt.

Das ausführliche „Mémoire sur la diffraction de la lumière“ hat Fresnel nach einigen Vorläufern der Pariser Akademie am 29. Juli 1818 vorgelegt.

17. Der spätere Ausbau des Huygens-Fresnelschen Prinzips und die Beugungserscheinungen beim Regenbogen. Obgleich die Fresnelsche Leistung der quantitativ genauen Berechnung der Beugungserscheinungen nicht verfehlte, Eindruck zu machen, so fand seine Theorie doch keine unbedingte Anerkennung von seiten der Mathematiker, und nicht mit Unrecht. Denn Fresnel hatte sein neues Prinzip nicht auf eine mechanische Theorie der Wellen gegründet, vielmehr stand seine Annahme mehr als eine, wenn auch wahrscheinliche, Hypothese da. Schon Poisson (1781–1840) er-

Die Mängel
der Fresnelschen
Theorie.

hob den Einwand, daß nach der Fresnelschen Erklärung eine von einem Punkte ausgegangene Kugelwelle nicht bloß nach vorwärts, sondern auch nach rückwärts neue Kugelwellen erzeugen müsse.

Es kam hinzu, daß Fresnel zwar die Intensität der gebeugten Welle richtig angegeben hat, nicht aber die Phase, die allerdings im allgemeinen weniger interessiert. Davon überzeugt man sich leicht, indem man von einer ebenen Welle ausgeht und die Phase in einem Punkte berechnet, dessen senkrechter Abstand von der Wellenoberfläche gleich einer ganzen Anzahl von Wellen ist.




Fig. 14.

Dann müßte die Phase in jenem Punkte mit der der Wellenoberfläche übereinstimmen.

Führt man indes die Fresnelsche Konstruktion aus, indem man von dem Punkte aus zunächst zwei Strahlen gegen die Wellenfläche hinzieht, deren Längen die der

Normalen um eine halbe Wellenlänge übertreffen, wie in Fig. 14, und ferner weitere Strahlen, deren Länge gegenüber den vorhergezogenen wieder um je eine halbe Wellenlänge größer ist, so wird dadurch die ganze Wellenfläche in Zonen eingeteilt, die der Reihe nach mit I, II, III bezeichnet werden mögen. Die Wirkung der Zone II wird dabei durch Interferenz zur Hälfte von Zone I und zur Hälfte von Zone III aufgehoben. Das gleiche kann man von den späteren Zonen zeigen. Nun liefern aber, wie Fresnel nachweist, die späteren Zonen wegen der größeren Neigungen der Strahlen gegen die Wellenfläche allmählich geringere Beiträge, so daß der Beitrag der letzten übrig bleibenden Zone allmählich verschwindet.

Demnach bleibt nur noch die mittlere Zone übrig, deren Wellen aber nicht alle die gleiche Phase besitzen, da die Wellen von den Randpunkten gegenüber der Welle vom Mittelpunkt der Zone um eine halbe Schwingungsperiode zurückbleiben. Die Phase der berechneten Gesamtwelle ist demnach um eine viertel Periode gegenüber derjenigen Phase zurück, die sie in Wirklichkeit haben sollte.

Die Beseitigung
der Fresnelschen
Fehler durch
Kirchhoff.

Die Überlegung lehrt, daß das Fresnelsche Verfahren einer strengen Kritik nicht standhielt und einer Richtigstellung bedurfte. Diese Richtigstellung wurde erst etwa 6 Jahrzehnte später von Gustav Kirchhoff (1824–1887) gegeben, aber auf einem etwas umständlichen, wenig übersichtlichen Weg. Doch haben dem spätere Mathematiker und Physiker abgeholfen.

Es handelte sich um eine Aufgabe, die in ähnlicher Weise bei elektrischen Erscheinungen wiederkehrt. Dort liegt die Aufgabe vor, die Kraftwirkung, die von elektrisch geladenen Massenpunkten herrührt, zu ersetzen durch die einer gesuchten elektrischen Belegung einer Oberfläche, die jene Massenpunkte umschließt. Es ist das eine Aufgabe der Potentialtheorie, die besonders in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt wurde.

Da nun die Intensität des Lichtes nach dem gleichen Gesetz wie die Intensität der elektrischen Kräfte abnimmt, nämlich im umgekehrten Quadrat der Entfernung, so hat man die Aufgabe der gewöhnlichen Potentiale nur zu übersetzen in eine entsprechende Aufgabe der „Wellenpotentiale“.

Nach diesen Untersuchungen bedarf auch die von Fresnel berechnete Intensität der resultierenden Welle einer Korrektur, die sich aber nur auf Abstände von der Wellenoberfläche beschränkt, die klein sind im Vergleich zur Wellenlänge. Da man indes im allgemeinen stets nur den Zustand in größeren Abständen zu wissen wünscht, so braucht man von der nach Fresnel berechneten Phase nur eine Viertelschwingungsdauer abzuziehen, um das periodische Glied des Fresnelschen Ausdrucks und damit den ganzen Ausdruck richtig zu stellen.

Sollen wir wegen dieser Fehler die Fresnelsche Leistung wesentlich geringer schätzen? Der Verfasser ist nicht dieser Ansicht. So hoch man die Verdienste von Kirchhoff und seinen Nachfolgern schätzen mag, die das Unstrengere streng gemacht haben, so ist eine derartige Aufgabe doch von anderem Range als die, der Forschung völlig neue Bahnen zu weisen, und das hat Fresnel durch sein Prinzip der Interferenz der Huygensschen Elementarwellen getan.

Würdigung
der Fresnelschen
Leistung.

Während es Fresnel nun im allgemeinen nur mit ebenen oder Kugelwellen zu tun hatte, treten unter Umständen verwickeltere Formen von Wellen auf, so bei einer zweimal durch einen Wassertropfen gebrochenen und einmal im Innern reflektierten Lichtwelle, die den ersten Regenbogen erzeugt. Man bemerkt manchmal neben dem Hauptbogen Nebenbogen, die bereits Young durch eine besondere Art von Interferenz erklärt hat. Diese Verhältnisse wurden später von Airy (1801—1892), Mascart (1837—1908), Chr. Wiener (1826 bis 1896) und W. Möbius genauer untersucht, insbesondere hat Mascart gezeigt, wie man die umständliche Berechnung der bei der Fresnelschen Theorie auftretenden Integrale ersetzen kann durch die einfachen Youngschen Interferenzen von solchen Wellen, die von den Polen der Wellenfläche ausgehen. Es sind das die Fußpunkte der Normalen, die man von dem untersuchten Punkte aus auf die Wellenfläche fallen kann.

Die Nebenbogen
des Regen-
bogens.

Mascart hat dabei nur einen unklaren Punkt zurückgelassen, der neuerdings von Möbius aufgeklärt wurde. Es handelt sich dabei um die Korrektur der Phase, die für verschiedene Arten von Polen in verschiedener Weise anzubringen ist.

Das durch Fresnelsche Methoden begründbare Mascartsche Verfahren hat dadurch neuen Boden gewonnen und bei der Berechnung der Beugung an Linsensystemen von Mikroskopen, wie sie bei den ultramikroskopischen Teilchen in Erscheinung treten, sich von neuem bewährt.

18. Die Young-Fresnelsche Hypothese der Transversalität der Lichtwellen und der endliche Sieg der Wellentheorie. Die geniale Berechnung der Beugungserscheinungen hat zwar selbst Emissionstheoretikern wie Biot Achtung abzugewinnen nicht verfehlt, aber sie war für ihn nur eine Merkwürdigkeit, wonach die Fresnelschen Integrale richtig rechneten, ohne ihn von den Grundzügen der Wellenlehre zu überzeugen. Dazu bedurfte es mehr. Die sämtlichen Polarisationserscheinungen lagen noch gänzlich außerhalb des Machtbereichs der Wellentheorie; hier hatte Fresnel vor allem einzusetzen.

Wellentheorie
und Polarisation.

Bereits Young hatte geglaubt, die chromatische Polarisation durch eine

Unmöglichkeit,
zwei aufeinander
senkrecht polari-
sierte Strahlen
zur Interferenz
zu bringen.

Interferenz des ordentlichen und außerordentlichen Strahls erklären zu können. Fresnel versuchte daher zum Teil allein (1816), zum Teil gemeinschaftlich mit Arago (1818), die Frage experimentell zu entscheiden, ob denn überhaupt der ordentliche Strahl mit dem außerordentlichen interferieren könne. Das Ergebnis war negativ. Die beiden Forscher legten sich daher die allgemeinere Frage vor, unter welchen Umständen polarisiertes Licht der Interferenz fähig sei. Zu diesem Zweck ließen sie die von einer Lichtquelle kommenden Strahlen durch zwei nebeneinanderliegende Spalte fallen, deren jeder mit einem drehbaren Polarisator versehen war. Dabei stellte sich heraus, daß eine Interferenz zwar eintrat, wenn die Polarisatoren parallel waren, dagegen nie, wenn sie aufeinander senkrecht standen, einerlei, ob das ankommende Licht polarisiert war oder nicht. Dagegen interferierten diese beiden Strahlen wieder, wenn sie hinterher auf dieselbe Polarisationssebene gebracht wurden, vorausgesetzt, daß sie auch ursprünglich aus einem einzigen polarisierten Lichtstrahl entstanden waren.

Diese Feststellungen genügten, um daraus alle Erscheinungen der chromatischen Polarisation abzuleiten.

Wie war aber die Tatsache zu erklären, daß zwei senkrecht aufeinander polarisierte Strahlen unter keinen Umständen zur Interferenz gebracht werden konnten? Bestand das Licht aus longitudinalen Schwingungen, die also dem Lichtstrahl selbst parallel verliefen, wie man es annehmen mußte, wenn der Lichtäther einer Flüssigkeit vergleichbar war, so konnte dies Experiment nicht verstanden werden. Es lag der Schluß nahe, daß, wenn man überhaupt an der Wellennatur des Lichtes festhalten wollte, dann nichts anderes übrig blieb, als anzunehmen, daß die Lichtschwingungen senkrecht, also transversal zum Strahle erfolgen.

Die Annahme der
Transversalität
der Licht-
schwingungen.

Dieser Schluß blieb Fresnel seit seinen ersten Versuchen von 1816 nicht verborgen. Doch zögerte er zunächst noch, ihn öffentlich zu vertreten. Young dagegen schrieb, als er von den Experimenten gehört hatte, an Arago 1817 und 1818 Briefe, in denen er die Hypothese der Transversalität aussprach, wenn auch in einer noch wenig bestimmten und klaren Form. In unzweideutiger Form stellte Fresnel die Behauptung, daß die Lichtschwingungen nur transversal erfolgen könnten, erst 1821 auf, als er zugleich mitteilen konnte, welche Eigenschaften man dem Äther zuschreiben müsse, um ihn zu solchen Schwingungen zu befähigen und nachdem er genauer festgestellt hatte, welche Veränderung das polarisierte Licht bei der Reflexion an Spiegeln erfuhr. Arago dagegen, der als Mitglied der Académie française die Angriffe der Fachgenossen in vorderster Front auszuhalten hatte, hielt sich zurück, um sich bei ihnen nicht noch mehr in schlechtes Licht zu setzen, in dem er bereits als Anhänger der Wellentheorie stand. In der Tat sah sich Fresnel bald (1823) in einen schwierigen wissenschaftlichen Streit mit Poisson verwickelt. Poisson bewies, daß in einer elastischen Flüssigkeit stets die Schwingungen senkrecht zur Wellenoberfläche, also dem Strahl entlang, longitudinal erfolgen müssen. Fresnel erwiderte, daß er dann eben seine Vorstellungen vom Äther verbessern und ihm andere Eigenschaften zulegen müsse, als er getan habe. In der bald darauf von den Physikern angenommenen Ausdrucksweise hieß das nichts Geringeres,

als daß man dem Äther in gewisser Hinsicht die Eigenschaften eines mit Formelastizität begabten festen Körpers zuschreiben müsse. Dies war allerdings eine starke Zumutung an die Vorstellungskraft der Physiker. Denn wie sollte man sich jetzt die freie Bewegung der Himmelskörper denken, wenn sie unausgesetzt einen festen elastischen Körper zu durchdringen hatten?

Stokes (1819—1903) hat später diesem Einwurf das merkwürdige Verhalten des Peches entgegengehalten, das gegen rasche Stöße elastisch erscheint und doch einem aufgelegten schweren Körper das allmähliche Eindringen gestattet. Nicht größer waren ja die Geschwindigkeiten der Himmelskörper im Vergleich zu der des Lichtes.

Fresnel war genial genug gewesen, derartige Bedenken vorerst beiseite zu lassen und die Folgen aus der neuen Annahme zu ziehen. Denn es hatte vor allem noch gegolten, eine schwierige Aufgabe zu erledigen. Die Polarisation in Kristallen war derartig an die Doppelbrechung geknüpft, daß diese Verknüpfung auch unbedingt aus der Theorie hervortreten mußte.

Es gelang ihm zunächst bei einachsigen Kristallen diese Aufgabe zu lösen. Ein Rotationsellipsoid, dessen Rotationsachse gleich dem reziproken Wert der Geschwindigkeit des ordentlichen und dessen andere Achse gleich dem der Hauptgeschwindigkeit — d. h. Extremgeschwindigkeit — des außerordentlichen Strahles gesetzt wurde, gestattete die folgende Konstruktion. Legt man durch den Mittelpunkt des Ellipsoides eine Wellenebene beliebiger Richtung, so geben die Achsen der Schnittellipse mit ihren Richtungen die Schwingungsrichtungen und mit ihren reziproken Längen die Geschwindigkeiten an, mit denen sich die beiden Wellen senkrecht zu ihrer Wellenebene fortpflanzen.

Ersetzte Fresnel jetzt das Rotationsellipsoid durch ein dreiaxsiges Ellipsoid, so lieferte die entsprechende Konstruktion die Normalgeschwindigkeiten zu einer beliebigen Wellenebene. Trug er diese senkrecht dazu auf, so erhielt er eine Fläche — die sogenannte Normalenfläche —, deren Tangentialebenen die Wellenfläche umhüllten. Diese Wellenfläche war vom vierten Grad und bestand aus zwei einander durchdringenden Schalen, die, wenn zwei Achsen jenes Ellipsoides einander gleich wurden, in die Huygenssche Wellenfläche, nämlich die Kugelfläche des ordentlichen und die Rotationsellipsoidfläche des außerordentlichen Strahles zerfiel.

Demnach gibt es bei zweiachsigen Kristallen überhaupt keinen ordentlichen, dem Snelliusschen Brechungsgesetz folgenden Strahl, wie man vor Fresnel allgemein angenommen hatte. Daß es ihn nicht gibt, das hatte er vorher durch einfache Versuche festgestellt. Aus Versuchen aber die Form der Wellenfläche ableiten zu wollen, schien ihm kaum möglich, und so hatte er durch die geschilderte geniale Induktion ihre Form streng genommen erraten, und zwar richtig erraten, denn das Experiment bestätigte sie vollkommen.

Nachdem die geometrische Lösung der Aufgabe gelungen war, galt es, sie physikalisch zu begründen. Fresnel begann damit, eine wichtige Grundlage der Elastizitätstheorie zu legen, indem er nachwies, daß es in einem anisotropen Mittel stets drei aufeinander senkrechte Richtungen gibt, in denen die Ver-

Die Beziehungen zwischen Doppelbrechung und Polarisation nach Fresnel.

Fresnels Konstruktionen.

Fresnels elastische Lichttheorie.

schiebungen gleichgerichtete, jedoch untereinander im allgemeinen verschiedene Kräfte wachrufen. Für eine beliebige Verschiebung wurde dann die zugehörige Kraft gefunden, indem man sie in drei Komponenten nach jenen ausgezeichneten Richtungen zerlegte und die zugehörigen Kräfte wieder zusammensetzte.

Für die Ausbreitung des Lichtes in einem solchen Mittel nahm Fresnel fernerhin an, daß seine Kompressibilität gleich Null sei und demgemäß die Schwingungen genau der Wellenebene entlang erfolgten. Die für die Schwingungen maßgebenden Kräfte sollten ferner die gleichen sein, als ob nur der in Betracht gezogene Punkt sich allein bewegte, während die anderen in Ruhe blieben, unabhängig davon, in welcher Richtung sich die Welle fortpflanze, und nur die in die Wellenebene fallende Komponente der Kraft sollte ihm Beschleunigung erteilen können. Demnach konnten nur diejenigen Schwingungen sich unverändert im Kristall fortpflanzen, die Kräfte wachriefen, deren in die Wellenebene fallende Komponente mit der Richtung der Schwingungen zusammenfiel.

Aus diesen Grundsätzen gelang es in der Tat Fresnel, die oben angegebene Konstruktion abzuleiten.

Für die Schwingungsrichtung des Lichtes folgte ferner eine zur Polarisationssebene senkrechte Lage, da bei einachsigen Kristallen die Polarisationssebene stets mit dem Hauptschnitt, d. h. der durch die optische Achse und den Strahl gelegten Ebene, zusammenfiel, unabhängig von der Richtung des Strahles. Suchte man nämlich zu diesem die Schwingungsrichtungen nach obiger Konstruktion, indem man das Ellipsoid durch die Wellenebenen schnitt, so war von den beiden Achsen der Schnittellipse nur die zur Hauptachse senkrechte von stets gleicher Größe. Nur sie ergab daher die konstante Fortpflanzungsgeschwindigkeit der zugehörigen Welle, wie es für die Welle des ordentlichen Strahles verlangt werden mußte.

Es blieb nicht verborgen, daß die Fresnelsche Theorie nicht den Anforderungen entsprach, die man an eine strenge Theorie stellen muß, die alle ihre Ergebnisse nur aus den Grundannahmen ableitet ohne weitere Zusatzannahmen. Und doch erwies sie sich später in all ihren Grundsätzen richtig, die man nur in die Sprache der elektromagnetischen Theorie zu übersetzen brauchte, um ihnen zugleich die angemessene theoretische Begründung zu geben.

Binnen weniger Jahre hatte Fresnel durch die beiden Grundsätze der Interferenz der Huygensschen Elementarwellen und der Transversalität der Lichtschwingungen fast die gesamte Optik der Wellentheorie unterworfen und damit ihren Sieg vorbereitet, den er freilich selbst nicht mehr erlebte. Die Wellentheorie hatte den Stand erreicht, wo die Folgerungen nur in jeder Richtung gezogen zu werden brauchten, um neue merkwürdige Erscheinungen vorherzusagen, die später experimentell bestätigt wurden. Eine solche besonders auffallende Erscheinung ist die 1832 von Hamilton (1805—1865) vorhergesagte und kurz darauf von Lloyd (1800—1881) experimentell bestätigte „konische Refraktion“, die aus der Natur der Wellenfläche vierten Grades hervorging. Diese besitzt nämlich vier Nabelpunkte, in denen die Tangentialebenen die Wel-

Die konische
Refraktion.

lenebenen eines konischen Strahlenbündels bilden, in das der Strahl bei geeigneter Anordnung zerfällt.

Wenn dieser glänzenden Theorie noch allerlei Mängel anhafteten, so darf man es dem schon 1827 verstorbenen Fresnel nicht verargen, daß er seinen Nachfolgern auch noch etwas zu tun übrig ließ.

19. Polarisationsapparate. Unter dem Kampf der beiden Theorien hatte die Optik eine ungeahnte Entwicklung erfahren und eine Reihe von Apparaten ins Leben gerufen, die auf die Physik und die benachbarten Wissenschaften in mancher Hinsicht befruchtend gewirkt haben. Polarisationsapparate.

An Stelle der früher benutzten, teils unbequemen, teils unvollkommenen Polarisationsapparate lernte man allmählich geeignetere Polarisatoren konstruieren. Als ihr Typus kann das Prisma von Nicol (1768—1851) gelten, der einen geeignet abgeschliffenen Kalkspat durchschnitt und mit einer dünnen durchsichtigen Schicht von Kanadabalsam wieder zusammenklebte. Der ankommende Lichtstrahl wird dann vom Kalkspat in zwei polarisierte Strahlen zerlegt, deren einer an dem Balsam total reflektiert und dadurch beseitigt wird. So erhält man einen Apparat, der wie Glas durchsichtig ist und zugleich eine Richtungsänderung des Strahles nicht herbeiführt. Nicol's Prisma.

Wie bereits aus den früher besprochenen Entdeckungen hervorging, erfährt das Licht in Kristallen merkwürdige Veränderungen, die auf ihre verborgene Struktur Schlüsse zu ziehen gestatten. So wurden die Polarisationsapparate ein unentbehrliches Hilfsmittel für die Mineralogie.

Dieselben Polarisationsapparate dienten, in mannigfacher Form abgeändert, auch zur Untersuchung der von Biot entdeckten Drehung der Polarisationsebene in Flüssigkeiten.

Insbesondere gestatten diese in Form von „Saccharimetern“ die Konzentration von Zuckerlösungen zu bestimmen und wurden ein wichtiges Hilfsmittel einerseits für Zuckerfabriken, anderseits für den Arzt, der den Zuckergehalt des Harnes von Zuckerkranken feststellen will. Zuckerbestimmung.

20. Fraunhofersche und Schwerdsche Beugungserscheinungen im parallelen Licht. Rowlandsche Gitter. Mondhöfe. Während Fresnel hauptsächlich die Interferenz des Lichtes in beliebigen Punkten des Raumes untersuchte, in denen sich die Lichtstrahlen schneiden, untersuchte Fraunhofer (1787—1826) die Interferenz paralleler Strahlen, die er nachher mit Linsen sammelte. Verschiedene Formen von Öffnungen, rechteckigen, dreieckigen, kreisförmigen und gitterförmigen boten die mannigfaltigsten Erscheinungen, die Schwerd (1792—1871) quantitativ genau aus der Fresnelschen Theorie berechnete. Fraunhofers und Schwerds Beugungserscheinungen.

Von besonderer Bedeutung aber wurden die Interferenzerscheinungen, die durch eine große Anzahl paralleler sehr feiner Öffnungen entstanden. Es sind das Erscheinungen, die zum Teil schon von Hooke beobachtet worden waren und sich in den Schillerfarben mancher feingestrichelter Gegenstände, wie der Flügel der Schillerfalter kundgeben.

Bildet man einen feinen Spalt mit Hilfe einer Linse auf einem entfernten Beugungsspektren durch Gitter.

Schirme ab, unter Zwischenschaltung eines durch solche feine Striche hergestellten Gitters, so erblickt man neben dem nichtabgelenkten Bilde nach beiden Seiten hin eine Reihe annähernd gleichweit abstehender Beugungsbilder.

Sie kommen dadurch zustande, daß die von benachbarten Gitterspalten ausgehenden Wellen einen Gangunterschied besitzen, der das Ein- oder Mehrfache einer ganzen Wellenlänge beträgt, so daß die Teilwellen von allen Spalten in den Bildern einander verstärken. An den Stellen zwischen den Bildern wird die Lichtwirkung durch Interferenz um so mehr aufgehoben, je größer die Anzahl der Spalte ist. Dabei entstehen die ersten Bilder neben dem unabgelenkten oder die Bilder „erster Ordnung“ durch diejenigen Wellen, bei denen jener Gangunterschied eine Wellenlänge beträgt, die Bilder „zweiter Ordnung“, wenn er zwei Wellenlängen beträgt, usf.

Je größer nun die Wellenlänge ist, je mehr die zugehörige Farbe also im Spektrum nach Rot zu liegt, einer um so größeren Ablenkung bedarf es, um die erforderlichen Gangunterschiede hervorzubringen. Deshalb muß sich jedes einzelne Beugungsbild in ein farbiges Band auflösen, das sog. Beugungsspektrum, das sich von dem prismatischen also dadurch unterscheidet, daß darin Violett am schwächsten, Rot am stärksten abgelenkt erscheint.

Je enger man die Spaltabstände wählt, einer um so größeren Ablenkung bedarf es gleichfalls, um die erforderlichen Gangunterschiede hervorzubringen. Wünscht man also eine starke Farbenzerstreuung oder Dispersion, so bedarf es einer sehr engen Linienführung. Einer solchen ist nur ein hartes Material fähig. Man ritzt daher Striche in Spiegel auf Spiegelmetall mit dem Diamanten und benutzt das reflektierte statt des durchgehenden Lichts, wobei die ungeritzten Streifen die frühere Rolle der Spalte übernehmen. Solche Beugungsgitter hat insbesondere Rowland (1848—1901) durch automatische Apparate herzustellen gelehrt, die zur Vermeidung störender Längenänderung des Spiegels in Räumen konstanter Temperatur ihr Werk verrichten.

Diese Gitter liefern die vollkommensten Spektren und sind ein unentbehrliches Hilfsmittel der modernen Spektroskopie.

Nun hatte Fraunhofer auch gezeigt, daß ein mit Hilfe eines feinen Spaltes hergestelltes Sonnenspektrum von feinen dunklen Linien durchzogen ist, die die Farbe des Spektrums, in der sie liegen, in viel schärferer Weise wie bisher festzulegen gestatten. Ihre Wellenlänge kann mit Hilfe eines guten Rowlandschen Gitters auf ungefähr den hundertsten Teil eines milliontel Millimeters genau bestimmt werden.

Rowlands Gitter. Beugungserscheinungen ähnlicher Art, hervorgebracht durch kleine Tröpfchen, beobachtet man, wenn man etwa in einer Winternacht durch eine beschlagene Fensterscheibe hindurch ein Licht betrachtet. Dies erscheint dann von schönen farbigen kreisförmigen Beugungsringen umgeben. In gleicher Weise erklärt sich auch der enge farbige Hof, mit dem man den Mond bisweilen durch einen Nebelschleier hindurch erblickt.

Mondhöfe. Nicht zu verwechseln mit diesem engen Mondhof ist der farbige Ring, den man mitunter im Abstand von etwa 22° um den Mond herum erblickt. Dieser

wird durch die Brechung des Lichtes in schwebenden, prismatischen Eiskriställchen bedingt.

21. Kohärente Lichtwellen. Interferenz bei großen Gangunterschieden. Interferenzialapparate. Interferenz an dünnen Blättchen von molekularer Dicke. Young benutzte zu seinen Interferenzversuchen zwei Lichtquellen, die nicht voneinander unabhängig waren, vielmehr von zwei Löchern herrührten, die durch ein vorgeschaltetes einfaches Loch ihr Licht empfangen. Warum konnte er nicht zwei von verschiedenen Lichtquellen beleuchtete Löcher verwenden? In solchem Falle ließ sich in der Tat keinerlei Interferenzerscheinung hervorbringen. Das war aber auch nicht zu erwarten. Denn damit beispielsweise ein Maximum der Interferenzerscheinung entstünde, ist es nötig, daß die beiden Lichtquellen stets in gleicher Weise zusammentreffen. Bei der Unregelmäßigkeit, die bei der Erzeugung der Lichtwellen anzunehmen ist, muß es bei zwei voneinander unabhängigen Lichtquellen ebenso häufig vorkommen, daß sie die Wellen in gleicher, wie daß sie sie in entgegengesetzter Phase aussenden.

Kohärenz
der Lichtwellen.

Anders liegt aber die Sache, wenn die zur Interferenz gelangenden Lichtquellen ursprünglich von ein und derselben Lichtquelle ausgehen. Zwei solche Wellen nennt man „kohärent“.

Aus den Fresnel-Aragoschen Interferenzversuchen mit polarisiertem Lichte geht hervor, daß nicht einmal die beiden aufeinander senkrechten Schwingungen einer einzigen Lichtquelle kohärent sind.

Wenn man nun von kohärenten Wellen ausging, so trat die neue Frage auf, wie lange die Kohärenz anhält, d. h. wie viele Schwingungen eine Lichtquelle aussendet, ehe der Zusammenhang gestört wird. Diese Frage kommt auf dasselbe hinaus wie die andere, wie groß nämlich der Gangunterschied zweier Wellen sein kann, ohne daß ihre Interferenzfähigkeit aufhört.

Diese Frage war von Fizeau (1819—1896) und Foucault (1819—1868) aufgegriffen worden und sie fanden, daß bei 60000 Schwingungen die Interferenzfähigkeit nicht aufhörte. Diese Zahl wurde später von Michelson auf 540000, von Fabry und Pérot auf 790000 und endlich von Lummer und Gehrcke auf 2600000 gesteigert, ohne daß man bereits an einer Grenze angelangt wäre.

Interferenz
bei großen Gang-
unterschieden.

Die letzte Zahl entspricht einem Lichtweg von über einem Meter und einer Zeit von etwa $\frac{1}{300\,000\,000}$ Sekunde. Diese Zahl ist insofern nicht erstaunlich, als sich die Zahl der Stöße einer Gasmolekel, die den regelmäßigen Schwingungsverlauf stören könnten, zufolge der Gastheorie zwar unter Atmosphärendruck nach Milliarden in der Sekunde berechnet, bei den Drucken aber, unter denen die bei jenen Versuchen benutzten Gase leuchten, noch nicht einmal nach Millionen.

Diese Untersuchungen förderten wesentlich die Methoden der Interferenzialapparate und wurden ihrerseits durch die Entwicklung dieser Apparate gefördert. Während nun Fizeau noch durch wechselnde Dicken hervorgebrachte

Interferenzial-
apparate.

Interferenzerscheinungen benutzte, hatte schon Newton Interferenzerscheinungen bei dicken Platten beobachtet, die auf anderem, ihm freilich verborgen gebliebenen Wege zustande kamen. Bei diesen dicken Newtonschen Platten wird nämlich der wechselnde Phasenunterschied durch eine zunehmende Neigung der Lichtstrahlen bei konstanter Dicke erzielt. Dabei kommt es nicht darauf an, daß diese Platte etwa aus einer Glasplatte besteht, sie kann auch aus einer Luftplatte bestehen, die durch zwei Spiegel begrenzt ist. So entstand die Reihe der Interferenzialapparate nach Haidinger (1795—1891), Lummer, Michelson, Fabry und Pérot, Lummer und Gehrcke.

Der Interferenzialrefraktor von Jamin (1818—1886) kompensiert die großen Gangunterschiede durch Verwendung zweier dicken Platten, die zugleich die Teilstrahlen in so großen Abstand voneinander bringen, daß man die Änderungen des optischen Weges bequem beobachten kann, die durch Einschaltung eines zu untersuchenden Körpers oder eines mit optischen Dichteänderungen verbundenen Vorgangs, wie etwa einer Schallwelle, hervorgebracht werden.

Michelsons
Stufengitter.

Besondere Bedeutung hat neuerdings das „Stufengitter“ von Michelson gewonnen, das aus einer Treppe von Glasplatten gleicher Dicke aufgebaut ist und eine noch weitergehende Zerlegung von Spektrallinien gestattet, als die besten Rowlandschen Gitter.

Metermaß
und Lichtwellen-
länge.

Die Beobachtung der Interferenz bei so großen Wegunterschieden ermöglicht zugleich einen unmittelbaren Vergleich zwischen dem Metermaß und der Wellenlänge einer bestimmten Spektrallinie, wie dieser von Macé de Lépinay, Michelson und Benoit ausgeführt wurde. Man hat darauf fußend sogar daran gedacht, das Metermaß auf die Länge einer Lichtwelle zurückzuführen.

Freilich ist es nicht möglich, diese Vergleichen mit derselben Genauigkeit durchzuführen, wie die Vergleichung zweier Meterstäbe. Aber wenn sämtliche Meterstäbe der Erde verloren gingen oder sich mit der Zeit änderten, so würde die Kenntnis der in Metern ausgedrückten Länge einer Lichtwelle das alte Metermaß mit einer immer noch erheblichen Genauigkeit wiederherzustellen gestatten.

Silberspiegel
molekularer
Dicke.

Während diese Methoden sich auf die Interferenz mit großem Gangunterschiede beziehen, erweist sich die außerordentliche Kleinheit der Lichtwelle geeignet, die Größe noch kleinerer Objekte zu messen. So ist es gelungen, die Dicke eines eben noch sichtbaren Silberbelages eines Glasspiegels zu bestimmen, und man fand ihn von der Dicke von etwa 0,1 milliontel Millimeter, das ist eine Größe, welche nach der kinetischen Gastheorie den Dimensionen der Molekeln gleichkommt.

Dopplers Prinzip.

22. Das Dopplersche Prinzip. Durch die außerordentliche Verfeinerung der Spektralapparate, von der soeben Beispiele gegeben wurden, bzw. durch die Möglichkeit, die Lichtwellenlänge auf einen kleinen Bruchteil ihrer Größe genau zu messen, hat ein von Chr. Doppler (1803—1853) geäußelter Gedanke ungeahnte Bedeutung erhalten, der ohnedem nur von theoretischer Wichtigkeit geblieben wäre.

Man denke sich, man hätte an der Straße einer belebten Stadt Stellung

genommen, in der in regelmäßiger und häufiger Folge elektrische Wagen nur in einer Richtung vorbeifahren, so wird man in einer Stunde eine bestimmte Anzahl von Wagen vorüberfahren sehen. Steigt man selbst in eine Droschke und fährt in gleicher Richtung mit den Straßenbahnwagen und mit gleicher Geschwindigkeit, so wird man überhaupt keinem begegnen. Fährt man aber den Wagen entgegen, mit gleicher Geschwindigkeit, wie diese sich selbst bewegen, so wird man der doppelten Zahl Wagen begegnen, als wenn man stehen geblieben wäre. In dem allgemeineren Falle, wobei man sich mit geringerer Geschwindigkeit als die Wagen bewegt, wird man, ihnen entgegenfahrend, mehr, mit ihnen in gleicher Richtung fahrend, weniger Wagen in derselben Zeit begegnen.

Jetzt denke man sich statt der Wagen die Wellenberge irgendwelcher Art von Wellen, so wird man, sich den Wellen entgegenbewegend, in der Zeiteinheit einer größeren Zahl, sich mit ihnen in gleicher Richtung bewegend, einer kleineren Zahl begegnen. Sind diese Wellen Schallwellen, so wird man also, den Wellen entgegenbewegt, eine größere Zahl von Wellen in derselben Zeit mit dem Ohr auffangen und also einen höheren Ton wahrnehmen, von ihnen wegbewegt einen tieferen, und es werden entsprechende Änderungen eintreten, wenn die Schallquelle sich auf den Beobachter zu- oder von ihm wegbewegt. Dies zu erproben hat jeder leicht Gelegenheit, der in einem elektrischen Wagen an einem anderen vorüberfährt in dem Augenblick, wo der Führer des begegnenden Wagens ein Glockenzeichen gibt. In dem Augenblick des Vorbeifahrens verwandelt sich die Annäherung der Schallquelle in eine Entfernung und in demselben Augenblicke hört man den Glockenton nach unten umspringen.

In ähnlicher Weise müßte die Farbe einer Lichtquelle nach dem kurzwelligen Ende des Spektrums, also nach Violett hin, verschoben erscheinen, wenn eine Annäherung von Lichtquelle und Beobachter stattfindet, nach der entgegengesetzten Seite, wenn eine Entfernung erfolgt.

Doppler selbst hatte geglaubt, daß nach dem soeben dargelegten, von ihm aufgestellten Prinzip die Farbe der Fixsterne in sichtbarer Weise durch ihre Bewegung verändert werden könne. Er bedachte freilich nicht, daß merkliche Farbänderungen Geschwindigkeiten der Fixsterne von einer Größe voraussetzen, die mit der Lichtgeschwindigkeit von gleicher Ordnung ist, während diese Geschwindigkeiten im allgemeinen kaum an den tausendsten Teil der Lichtgeschwindigkeit heranreichen. Richtet man aber das Augenmerk auf die Lage der Spektrallinien, etwa der Fraunhoferschen Linien im kontinuierlichen Spektrum eines Sternes, so lassen sich deren Verschiebungen mit ausreichender Schärfe beobachten.

Durch Beobachtungen solcher Art ist in der Tat ein ganz neues Gebiet der Spektralanalyse eröffnet worden, nicht bloß wichtig für den Astronomen, sondern auch für den Physiker.

Denn auch die leuchtenden Teile eines Dampfes bewegen sich nach den Vorstellungen der kinetischen Gastheorie mit großen Geschwindigkeiten. Da sie sowohl zum Auge hin als vom Auge weg erfolgen, so muß daraus eine Ver-

Anwendung
auf leuchtende,
bewegte
Molekeln.

breiterung einer sonst homogenen Spektrallinie hervorgehen, wie sie besonders Michelson mit Hilfe seines Interferometers in der Tat festgestellt hat, als glänzende Bestätigung der kinetischen Gastheorie auf einem ihr bis dahin fremden Gebiete.

J. Starks
Doppler-Effekt
in Kanalstrahlen.

Noch wichtiger ist der von J. Stark 1905 entdeckte Doppler-Effekt in Kanalstrahlen geworden, durch den die Geschwindigkeit jener positiv geladenen Ionen in hochverdünnten Gasen gemessen werden kann, die durch die Kanäle der Kathode einer Geißlerschen Röhre in einer den Kathodenstrahlen entgegengesetzten Richtung weggeschleudert werden (vgl. Artikel 22, S. 462).

Bradleys
Entdeckung der
Aberration der
Fixsterne.

23. Aberration der Fixsterne. Fizeausche Versuche der Mitführung des Äthers. Die Römische Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit wurde bald danach von Bradley (1692—1772) mittels einer ganz andersartigen Methode bestätigt. Bradley entdeckte nämlich, daß die Fixsterne im Laufe des Jahres eine kleine in sich zurückkehrende Bewegung ausführen, die er auf die Relativbewegung der Erde gegen das Fixsternlicht zurückführen konnte. Dabei scheint das Licht in einer ähnlichen Weise seine Richtung zu ändern, wie ein fallender Tropfen, wenn der Beobachter sich selbst bewegt wie etwa im Eisenbahnzuge. Die scheinbare Richtungsänderung gestattet, das Verhältnis der Geschwindigkeit der Erde zu der des Lichtes zu bestimmen, und da die Geschwindigkeit der Erde bekannt ist, so konnte daraus die des Lichtes berechnet werden und wurde in genügender Übereinstimmung mit der von Römer erhaltenen Zahl gefunden.

Die Mitführung
des Äthers in be-
wegten Körpern.

Das Auffällige bei dieser Beobachtung war, daß das Sternenlicht durch seine Ausbreitung in der Erdatmosphäre in keiner Weise gehindert erschien, und es trat die Frage auf, ob der Träger der Lichtwellen, der Äther, in keiner Weise durch die Bewegung des ihn umgebenden materiellen Körpers beeinflußt werden könnte. Arago prüfte sie 1810 experimentell und stellte fest, daß auch die Brechung in Prismen den Betrag der Aberration in keiner Weise ändert. Auf seine Veranlassung unterwarf sie Fresnel 1818 einer theoretischen Untersuchung und gelangte zu einer Erklärung der Aberration durch die Annahme, daß der freie Äther nicht an der Bewegung der Erde teilnimmt, sondern nur derjenige Teil des Lichtträgers in der Materie, der die Abweichung der Lichtgeschwindigkeit von der im freien Äther bedingt. Er gelangte so zur Berechnung eines „Mitführungskoeffizienten“, dessen Betrag später durch Fizeau experimentell bestätigt wurde. Fizeau ließ zwei Lichtstrahlen zur Interferenz gelangen, deren einer durch zwei Röhren im Sinne darin bewegten Wassers, deren anderer durch dieselben Röhren im entgegengesetzten Sinne hindurchging. Fizeau beobachtete eine Verschiebung der Interferenzstreifen, die die Fresnelsche Formel bestätigte.

Hypothese
des „ruhenden
Äthers“.

Die Fresnelsche Hypothese des „ruhenden Äthers“ wurde später von H. A. Lorentz wieder aufgenommen, der den Mitführungskoeffizienten 1892 auf Grund der elektromagnetischen Lichttheorie ableitete (vgl. Artikel 15 und 34).

Sagnacs Versuch.

Der Bradleysche Versuch hat neuerdings durch G. Sagnac eine reizvolle Übersetzung aus dem Astronomischen in das Terrestrische erfahren.

Sagnac läßt zwei Lichtstrahlen mit Hilfe von Spiegeln auf einem kreisförmigen starren Aufbau annähernd in der Peripherie eines Kreises in entgegengesetzter Richtung umlaufen und sie dann zur Interferenz gelangen. Lichtquelle und aufzeichnende photographische Platte befinden sich mit auf dem Aufbau. Läßt man diesen rotieren, so wird eine Verschiebung der Interferenzstreifen aufgezeichnet, die genau so erfolgt, als ob die Ausbreitung des Lichtes in einem ruhenden Äther stattfände.

24. Ultrarote und elektrische, ultraviolette und Röntgen-ätherwellen. Die Begrenzung des dem Auge sichtbaren Sonnenspektrums ist nur eine scheinbare. Jenseits des Rot hat F. W. Herschel (1738—1822) 1800 zum ersten Male durch ein geschwärztes Thermometer dem Auge unsichtbare Strahlen nachgewiesen, die jetzt als ultrarote Strahlen bezeichnet werden. Jenseits des Violett haben J. W. Ritter (1776—1810) 1801 und Wollaston 1802 durch chemische, bzw. photographische Wirkung Strahlen nachgewiesen, die man als ultraviolette Strahlen bezeichnet.

Ultrarote
und ultraviolette
Strahlen.

Man spricht zwar auch gelegentlich von ultrarotem und ultraviolettem Licht, doch ist eine solche Ausdrucksweise zu verwerfen, da nach dem allgemeinen Sprachgebrauch das Licht etwas ist, was im Auge die Empfindungen der Helligkeit und der Farbe hervorbringt. Indem man den Ausdruck Licht auch für unsichtbare Strahlen benutzt, richtet man leicht eine Begriffsverwirrung an.

Daß jene ultraroten und ultravioletten Strahlen sich in nichts anderem unterscheiden, als durch die Wellenlänge, die für die ultraroten größer, für die ultravioletten kleiner ist als für die sichtbaren Strahlen, wurde durch mannigfaltige Forscherarbeit erwiesen. Insbesondere haben sich Melloni (1798—1854), J. D. Forbes (1809—1868) und Knoblauch (1820—1895) gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts das Verdienst des Nachweises erworben, daß die ultraroten Strahlen den Erscheinungen der Spiegelung, Brechung, Interferenz, Beugung und Polarisation genau so unterworfen sind, wie die Lichtwellen.

Wenn sie gleichwohl keine Sehempfindung hervorbringen, so liegt das, wie Tyndall (1820—1893) gezeigt hat, nicht an der Absorption der ultraroten Strahlen durch die Augenmedien, sondern an der Unfähigkeit der Netzhaut, solche Empfindungen auszulösen.

Die ultravioletten Strahlen dagegen können nach Helmholtz (1821—1894) unter besonderen Vorsichtsmaßregeln im Auge eine zwar verhältnismäßig schwache, doch deutlich wahrnehmbare Wirkung hervorbringen. Der Farbeindruck ist ein schwach ins Blau spielendes Grau, auch als Lavendelgrau bezeichnet, und entsteht nicht ausschließlich durch die Fluoreszenz der Augenmedien.

Unzutreffend ist die anfangs versuchte Einteilung der Strahlen in Wärme-, Licht- und chemische Strahlen, da alle Arten von Strahlen chemische und Wärmewirkungen hervorbringen können, nach Maßgabe der Fähigkeit der den Strahlen ausgesetzten Stoffe sie zu verschlucken und sie in Wärme- oder chemische Energie umzusetzen.

Das äußerste
Ultrarot.

Das ultrarote Spektrum hat zunächst Langley (1834—1906) und später Rubens in immer wachsendem Umfang zugänglich gemacht. Dabei wurde zum Teil die Fähigkeit der Strahlen, den elektrischen Widerstand von dünnen Metalldrähten oder Blechen durch ihre Erwärmung zu verändern, mit Hilfe des „Bolometers“, zum Teil die Fähigkeit, die Thermosäule zu erregen, besonders in Verbindung mit einem leichten galvanometrischen Apparat, mit Hilfe eines Boysschen Mikroradiometers ausgenutzt.

Da es schwierig ist, im Gebiete des äußersten Ultrarot eine Wirkung zu erhalten, wenn nicht ultrarote Strahlen geringerer Wellenlänge ausgeschlossen sind, so benutzte Rubens 1898 die sinnreiche Einrichtung, die Strahlen mehrfach an geeigneten Stoffen, wie Steinsalz, Sylvin und Flußspat reflektieren zu lassen und die dabei übrigbleibenden „Reststrahlen“ zu untersuchen. Das sind diejenigen Strahlen, die für die zugehörige Wellenlänge eine an Stärke der metallischen gleichkommende Reflexion erfahren. Neuerdings seit 1910 sendet er die langwelligen Strahlen durch Verwendung von Quarzlinsen aus, deren Brennweite für diese Strahlensorte eine wesentlich andere ist als für kürzer wellige. Mit der letzten Methode gelang es schließlich Rubens, ultrarote Strahlen nachzuweisen, deren Wellenlänge die Größe von etwa $\frac{1}{8}$ mm aufwies (vgl. Artikel 9).

Die kürzesten
elektrischen
Wellen.

Damit ist man nicht mehr weit entfernt von der Wellenlänge von 3—4 mm solcher Ätherwellen, die Lebedew (1866—1912) und Lampa auf elektrischem Wege hergestellt haben. Auch diese Wellen sind grundsätzlich der gleichen Art wie die bisher betrachteten, wenn ihre Verschiedenheit auch äußerlich hier weniger durch die Art, wie sie wahrgenommen, als wie sie hergestellt werden, bedingt ist.

Das äußerste
Ultraviolett.

Die ultravioletten Strahlen können teilweise durch Erregung der Fluoreszenz, teilweise durch ihre photographische Wirkung untersucht werden. Es galt lange Zeit die von Stokes erreichte Wellenlänge von 185 milliontel Millimeter als die Grenze der uns zugänglichen ultravioletten Strahlen. Da wies Viktor Schumann nach, daß die außerordentlich starke Absorption der äußersten ultravioletten Strahlen durch Luft und durch die Bindemittel der photographischen Platten die Ursache ihrer schweren Zugänglichkeit war. Als er die erste durch Benutzung eines luftleeren Raumes mit Hilfe eines Vakuumspektrographen, die zweite durch Benutzung bindemittelfreier photographischer Platten beseitigt hatte, gelang es ihm, wesentlich weiter, nämlich bis etwa 127 milliontel Millimeter und später Lyman mit Schumannschen Methoden bis zu etwa 103 milliontel Millimeter vorzudringen.

Länge der
Röntgenwellen.

Es kommt dann ein großes unerforschtes Gebiet, hauptsächlich bedingt durch die außerordentlich starke Absorption solcher Strahlen durch die Materie. Dann folgen mit einer Wellenlänge von ein Hundertstel eines milliontel Millimeters die Röntgenstrahlen, von denen E. Marx nachgewiesen hat, daß sie sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Ganz vor kurzem ist es Friedrich und Knipping auf Anregung von Laue gelungen, die Beugung der Röntgenstrahlen an den Molekeln von Kristallen nachzuweisen und so die Wellenlänge der Strahlen verhältnismäßig genau zu bestimmen. Von den gewöhnlichen Lichtwellen

unterscheiden sich allerdings die Röntgenwellen durch ein sehr rasches Abklingen, so daß sie sich gegen die Lichtwellen mehr verhalten wie ein Knall gegen einen lang anhaltenden Ton von deutlicher Tonhöhe (vgl. Artikel 23).

Demnach kennt die heutige Physik für alle Ätherwellen, von den Röntgenwellen über die ultravioletten, sichtbaren, ultraroten, bis zu den kurzen und den längsten elektrischen Wellen, die in der drahtlosen Telegraphie benutzt werden, keinen anderen Unterschied als den der Größe der Wellenlänge.

Sie sind also voneinander nur unterschieden wie etwa die kurzen Wasserwellen, die ein Regentropfen hervorbringt, von den langen Wellen, die ein starker Sturm im Ozean erregt.

25. Die Fresnelschen Reflexionsformeln und die mechanischen Lichttheorien des 19. Jahrhunderts. Wie der elementare Vorgang des teilweisen Zurückwerfens und des teilweisen Eindringens des Lichtes nach der Wellenlehre zustande kommt, ist bisher noch nicht erörtert worden. Auch in diesem Punkte ist Fresnel bahnbrechend vorgegangen.

Die Fresnelsche
Theorie
der Reflexion.

Wenn es möglich wäre, daß die ganze Lichtenergie im zweiten Mittel beispielsweise bei senkrechtem Einfall unverändert bliebe, ohne daß ein Sprung in den von der Welle hervorgebrachten Zuständen einzutreten brauchte, so wäre kein Anlaß für die Zurückwerfung des Lichtes; nun ist aber die Lichtgeschwindigkeit im allgemeinen im zweiten Mittel eine andere, infolgedessen wird durch denselben Querschnitt in der Zeiteinheit unter sonst gleichen Bedingungen eine andere Lichtenergie hindurchtreten, wie im ersten Mittel. Verlangt man zugleich die Erhaltung der Lichtenergie und die Stetigkeit der Lichtschwingungen an der Trennungsfläche, so ist das nur möglich, wenn ein Teil der Lichtenergie in das erste Mittel zurückgeworfen wird.

Die bereits ausgesprochenen Bedingungen für den Übergang des Lichtes durch die Grenzfläche sind die „Grenzbedingungen“, die Fresnel seiner Theorie zugrunde legte. Für eine senkrecht zur Einfallsebene schwingende Welle fand danach Fresnel die Amplitude des zurückgeworfenen Lichtes durch das Verhältnis der Sinusse zweier Winkel ausgedrückt: das Fresnelsche Sinusgesetz, für die in der Einfallsebene schwingende durch das Verhältnis der Tangenten zweier Winkel: das Fresnelsche Tangentengesetz. Dabei besteht der Winkel der im Nenner stehenden Tangente aus der Summe des Einfallswinkels und Brechungswinkels. Steht nun der reflektierte Strahl auf dem gebrochenen senkrecht, wie das nach Brewster für den Fall der vollständigen Polarisation sein muß, so wird die Tangente unendlich und die Amplitude des reflektierten Lichtes Null.

Nun steht nach dem Malusschen Experiment bei verschwindendem reflektierten Strahle die Polarisationssebene auf der Einfallsebene senkrecht. Gleichzeitig erfolgen die Schwingungen nach der Fresnelschen Theorie in der Einfallsebene. So mußte sich Fresnel für die Annahme entscheiden, daß die Lichtschwingungen senkrecht zur Polarisationssebene erfolgen, während die Experimente von Malus auch mit der Annahme verträglich gewesen wären, daß die Schwingungen in der Polarisationssebene verlaufen.

Die Lichtschwingungen
senkrecht
zur Polarisations-
ebene nach
Fresnel.

Widersprüche in
der Fresnelschen
Theorie.

Diese Fresnelsche Theorie der Reflexion erforderte die Annahme, daß die Elastizität des Äthers in den beiden aneinanderstoßenden Mitteln die gleiche sei. Da nun die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes nach der Analogie der elastischen Wellen proportional der Wurzel aus dem Verhältnis der Elastizität zu der Dichte des Mittels ist, so mußte Fresnel annehmen, daß die Dichte in dem Mittel geringerer Ausbreitungsgeschwindigkeit größer sei.

Diese Annahme führte nun zu einem Widerspruch mit der Annahme der Möglichkeit verschiedener Elastizitäten bei Kristallen, die Fresnel zur Erklärung der kristalloptischen Erscheinungen nötig hatte.

Dazu kam noch eine weitere Schwierigkeit, die darin bestand, daß die Normalkomponente der Schwingungen sich bei Fresnel unstetig ergab, eine Folgerung, die mit den Vorstellungen des Äthers als eines elastischen Körpers nicht verträglich ist, da bei zwei materiellen elastischen Körpern, die aneinander stoßen, eine solche Unstetigkeit nicht vorkommen kann, ohne zu einem Auseinanderreißen der Körper zu führen.

Fresnel starb zu früh, als daß es ihm möglich gewesen wäre, diese Schwierigkeiten seiner Theorie zu beseitigen. So hinterließ er seinen Nachfolgern eine ebenso reizvolle wie schwierige Aufgabe. Zugleich aber wirkten seine Untersuchungen außerordentlich befruchtend auf die Theorie der Elastizität, die er selbst noch in keiner Weise ausgebaut vorgefunden hatte.

Ausbau
der Theorie der
festen elastischen
Körper.

Navier (1785—1836), Cauchy (1789—1857) und Poisson legten in dem dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts den Grund zu einer Theorie der festen elastischen Körper. Poisson wies insbesondere nach, daß in einem solchen Körper eine Erschütterung den Anlaß zu zwei Wellen gibt, die sich mit verschiedener Geschwindigkeit ausbreiten, und zwar einer transversalen und einer im allgemeinen rascheren longitudinalen.

Diese longitudinale Welle verursachte allen Vertretern der mechanischen Lichttheorie erhebliche Schwierigkeiten, da bei den Lichterscheinungen tatsächlich longitudinale Wellen nicht in Erscheinung treten. Man suchte die Schwierigkeit dadurch zu umgehen, daß man ihre Energie als verschwindend klein voraussetzte und ihre Ausbreitungsgeschwindigkeit bald unendlich groß, bald unendlich klein annahm.

Die elastischen
Lichttheorien
von MacCullagh
und F. Neumann.

Den Hauptanstoß, den die Elastizitätstheorie den Fresnelschen Grenzbedingungen gegenüber nehmen mußte, haben MacCullagh (1809—1847) und Franz Neumann (1798—1895) 1835 bei ihren Theorien beseitigt. Sie führten für die Verschiebung des Äthers die richtigen Grenzbedingungen ein, wonach sie durchaus stetig waren, also nicht nur mit ihrer tangentialen, sondern auch mit ihrer Normalkomponente. Als weitere Bedingung benutzten sie die Erhaltung der lebendigen Kräfte beim Vorgang der Reflexion und Brechung, eine Annahme, die allerdings mehr als Erfahrungstatsache denn als Folge der elastischen Theorie eingeführt wurde und die gleichbedeutend war mit der Annahme, daß die Energie der longitudinalen Welle gleich Null gesetzt wurde.

Um die Fresnelschen Reflexionsformeln zu erhalten, mußten sie dann im Gegensatz zu Fresnel annehmen, daß die Dichte des Äthers in allen Kör-

pern konstant, dagegen die Elastizität in den Körpern geringerer Ausbreitungsgeschwindigkeit ebenfalls geringer sein müsse und zugleich, daß die Schwingungen in der Polarisationssebene und nicht, wie Fresnel angenommen hatte, senkrecht dazu erfolgen. Damit war zugleich auch die Fresnelsche Schwierigkeit bei der Kristalltheorie überwunden, da nun ohne Widerspruch mit den für die Grenzbedingungen erforderlichen Annahmen verschiedene Elastizitäten für verschiedene Richtungen angenommen werden durften.

Und doch konnten auch diese Theorien nicht als strenge Elastizitätstheorien gelten. Die Theorie der Elastizität verlangt nämlich, wie zuerst G. Green (1793—1841) nachgewiesen hat, daß nicht bloß die drei Komponenten der Verschiebung, sondern auch die drei Komponenten der elastischen Kräfte entlang der Grenzfläche in beiden Mitteln die gleichen sein müssen, im Widerspruch mit den von MacCullagh und Neumann benutzten Grenzbedingungen. Als Green aber mit den richtigen Grenzbedingungen der Elastizitätstheorie die Gesetze der Reflexion entwickelte, kam er zwar zu dem Fresnelschen Sinusgesetz, dagegen zu einem vom Tangentengesetz in einem Maße abweichenden Gesetz, das die möglichen Beobachtungsfehler weit überschritt.

Greens Nachweis des Widerspruchs einer strengen elastischen Lichttheorie mit der Erfahrung.

Diese Feststellungen von Green veranlaßten MacCullagh zur Aufstellung einer neuen Theorie, die mit den Greenschen Bedingungen vereinbar war, indem sie annahm, daß die potentielle Energie des Mittels nur von der Torsion, nicht von andern Formänderungen abhinge. Diese Annahme war freilich erkaufte durch die Forderung des Vorhandenseins eines Mittels, zu dem man bisher keine mechanischen Analogien gefunden hatte, das aber große Ähnlichkeit mit dem später von Maxwell (1831—1879) bei seiner elektromagnetischen Theorie angenommenen Mittel besaß. Sir William Thomson (Lord Kelvin, 1824—1908) versuchte später diesem nur mit Torsionselastizität behafteten Äther eine anschauliche Vorstellung unterzuschreiben, indem er die Annahme machte, daß darin Drehungsbewegungen nach Art eines Kreisels vorhanden seien, welche die Torsionselastizität verursachten. Freilich hatte man sich damit von der Vorstellung eines im gewöhnlichen Sinne elastischen Mittels bereits ziemlich weit entfernt.

MacCullagh-Thomsons torsionselastischer Äther.

Aus Anlaß der Greenschen Untersuchungen versuchte auch Cauchy auf neue, die Forderungen der Elastizitätstheorie zu erfüllen, indem er annahm, daß die auftretende longitudinale Welle die Ausbreitungsgeschwindigkeit Null besäße. Diese Annahme setzte aber einen Äther voraus mit negativer Kompressibilität, d. h. einen solchen, der auf einwirkende Druckkräfte nicht mit diesen entgegen- sondern gleichgerichteten Kräften antwortet. Diesem „labilen“ Äther hat später Sir William Thomson eingehende Untersuchungen gewidmet und ihn durch eine schaumige Masse von ganz bestimmten Eigenschaften, die entweder durch Begrenzungen festgehalten oder von unendlicher Ausdehnung ist, physikalisch zu veranschaulichen gesucht. Durch derartige Bedingungen suchte er dem sonst labilen Äther eine tatsächliche Stabilität zu verleihen.

Cauchy-Thomsons „labiler“ Äther.

Zu dieser künstlichen Theorie gesellten sich noch andere nicht minder künstliche, von denen aber keine sich vollständig auf den Standpunkt der Ge-

Das Scheitern der rein elastischen Theorien.

setze des elastischen Körpers stellen konnte, der durch die Untersuchungen von Green als mit den optischen Beobachtungen unvereinbar sich erwiesen hatte. Und so kann man die Frage aufwerfen, ob man denn überhaupt von vornherein berechtigt war, zu verlangen, daß der Äther sich in jeder Hinsicht wie ein fester elastischer Körper verhalten solle. Diese Frage mußte im Gegenteil mit Nein beantwortet werden, schon im Hinblick auf die Bewegungen der Himmelskörper durch den Äther hindurch, wenn auch der Wunsch als durchaus berechtigt und verständlich erscheint, daß man zunächst wenigstens den Versuch machte, die bekannten Eigenschaften der elastischen Körper auf den Äther zu übertragen. So gut man jetzt flüssige Kristalle kennt, so hätte man dem Äther in einer Hinsicht die Eigenschaften einer Flüssigkeit und in anderer verwandte aber doch nicht ganz übereinstimmende Eigenschaften zuschreiben können, wie sie bei elastischen Körpern auftreten.

So hätte Fresnel bei seinen Grenzbedingungen bleiben können, die für die Normalkomponente der Verschiebung die Stetigkeit nicht verlangen, wohl aber für die in Bewegung gesetzte Masse, d. h. für das Produkt der Verschiebung und Dichte.

Heranziehen
des Einflusses
der in den Äther
gebetteten
Körpermolekeln.

Daß man der Schwierigkeit, für die Kristalloptik verschiedene Elastizitäten in verschiedener Richtung zu verlangen, entgehen könne, zeigten später die Betrachtungen von Stokes, Rankine (1820—1872) und Lord Rayleigh, die auch bei Kristallen gleiche Elastizität des Äthers in allen Richtungen annahmen und das verschiedene Verhalten des Kristalls in verschiedenen Richtungen durch die Verschiedenheit der Rückwirkung der in den Äther eingelagerten beweglichen Körpermolekeln erklärten. Das Verhalten der Kristalle war demnach so, als ob eine in verschiedenen Richtungen verschiedene Dichte vorläge. Derartige Vorstellungen sind dann später von Boussinesq genauer entwickelt worden und kehrten bei der Erklärung der Dispersionserscheinungen auch bei anderen Forschern wieder, auf die später noch genauer eingegangen werden wird.

Übersetzung
von Fresnels
in Maxwells
Theorie.

Eine wesentliche Aufklärung all dieser Verhältnisse erfolgte durch die in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelte und in den 70er und 80er Jahren allmählich zur Anerkennung gelangende elektromagnetische Lichttheorie Maxwells, und man kann sagen, daß die wesentlichen theoretischen Ansätze von Fresnel alle ihre Richtigkeit bewährt haben, wenn man nur die kinetische Sprache in die Sprache der elektromagnetischen Lichttheorie übersetzte, und zwar Verschiebung der Ätherteilchen mit elektrischer Verschiebung, Geschwindigkeit mit elektrischem Strom, bzw. elektrischem Verschiebungsstrom, Dichte mit Dielektrizitätskonstante. Man kann also von der Fresnelschen Theorie sagen, daß sie zwar nicht den Anspruch auf eine einheitliche Theorie machen kann, aber doch unter Zugrundelegung der Mechanik entnommener anschaulicher Vorstellungen und Größen diese in ein richtiges Abhängigkeitsverhältnis gebracht, oder, wenn man will, den Äther durch richtige Größenbeziehungen definiert hat.

26. Experimentelle Versuche zur Entscheidung der Frage

nach der Lage der Lichtschwingungen zur Polarisationssebene. Trübe Mittel. Himmelsblau. Stehende Lichtwellen. Lippmannsche Farbenphotographie. Bei jeder Wellentheorie muß man sich darüber klar werden, daß man stets von verschiedenen Arten von Schwingungen reden kann. Beim Schall kann man neben den Schwingungen der Luftteilchen noch von den Schwingungen oder periodischen Änderungen der Dichte oder des Druckes sprechen. Beide Arten von Schwingungen verhalten sich in verschiedener Hinsicht verschieden. Während z. B. bei der Reflexion an einer festen Wand die Geschwindigkeit ihre Phase umkehrt, bleibt sie für die Dichte oder den Druck dieselbe.

Die verschiedenen Arten periodischer Vorgänge in einer Welle.

Ebenso kann man bei einer Wasserwelle, statt der Erhebung der Wellenoberfläche über die Gleichgewichtslage, die Neigungsänderung oder Verdrehung der Oberfläche in Betracht ziehen. Diese Verdrehung besitzt eine zur Richtung der Erhebung der Oberfläche senkrechte Achse und insofern könnte man von zwei verschiedenen Schwingungen reden, deren Richtungen aufeinander senkrecht stehen, und während die Phase der Verschiebungswelle des Wassers bei der Zurückwerfung von einer festen Wand keine Änderung erfährt, tritt eine Umkehrung der Phase für die Verdrehungswelle ein.

Welche Bewegung man nun für die Wellenbewegung ansieht, ist Sache der Auffassung oder Definition. Ein in die Welle eingetauchter, mit Empfindung begabter Körper, der nur ihre Auf- und Abwärtsbewegung wahrnimmt, würde die Verschiebungsschwingung als die wahre Schwingung auffassen. Ein anderer dagegen, der nur die Verdrehung empfindet, würde die dazu senkrechten Verdrehungsschwingungen als die wahren Schwingungen ansehen.

Nun ist von vornherein klar, daß beide Arten von Lichtschwingungen bei fortschreitender Welle stets zu gleicher Zeit vorkommen und nicht voneinander getrennt werden können. Es müssen daher alle Versuche, die mit fortschreitenden Wellen angestellt worden sind, von vornherein bei der Entscheidung der Frage nach der Schwingungsrichtung des Lichtes ausscheiden.

Gleichwohl mag hier ein besonders wichtiger Versuch erwähnt werden, der sich auf einen weit verbreiteten und reizvollen Vorgang bezieht.

Bringt man in reines Wasser ein paar Tropfen Mastixlösung und rührt gut um, so erscheint dieses Wasser jetzt im zurückgeworfenen Lichte in einer zarten blauen Färbung, im durchgehenden dagegen in der komplementären gelben. Es ist das die Erscheinung der „trüben Mittel“, die besonders durch Goethe berühmt geworden ist, der darin das „Urphänomen“ sah, auf dem er seine ganze Farbenlehre aufbaute. Mit Goethe sah auch Brücke (1819—1892) in diesem Phänomen die Erklärung des Himmelsblaus, indem er annahm, daß feine Wassertropfchen und Staub, die in der Atmosphäre suspendiert sind, wie man neuerdings — wenn auch mit fraglichem Recht — annimmt, auch die Luftmolekeln selbst, das Licht zerstreuen und dabei die blaue Farbe des Himmels hervorbringen.

Die trüben Mittel.

Das Himmelsblau.

Daß in der Tat das Licht, das von Teilchen, die gegen die Wellenlänge des Lichtes klein sind, zurückgeworfen wird, vorwiegend die kurzwelligen Strahlen des Spektrums enthält, hat Lord Rayleigh nachgewiesen, indem er

zeigte, daß die Intensität des zerstreuten Lichtes umgekehrt proportional der vierten Potenz der Wellenlänge ist.

Da bei diesem Vorgang der Lichtzerstreuung (scattering) keine Energie verloren geht, so muß im durchgehenden Lichte die komplementäre Farbe, also Gelb, erscheinen. Deshalb sieht auch der Abendhimmel in Nachbarschaft der Sonne und die Sonne selbst tiefgelb oder rötlich aus.

Polarisation des
Lichts in trüben
Mitteln.

Nun haben Stokes und in eingehenden Untersuchungen besonders Tyndall (1820—1893) gezeigt, daß diese trüben Mittel und ebenso das Himmelslicht eigentümliche Polarisationserscheinungen aufweisen.

Läßt man nämlich einen horizontalen Lichtstrahl von der Seite her auf ein solches Mittel auffallen, das man von fern beobachtet, so stellt sich der nach vorn gehende Strahl als kräftig polarisiert heraus, und zwar in einer Ebene, die den einfallenden und zerstreuten Strahl enthält. Stellt man sich nun, was nahe liegt, vor, daß das zerstreute Licht die gleiche Schwingungsrichtung hat, wie das einfallende, so müssen die Schwingungen in vertikaler Richtung verlaufen, da sie in dem zerstreuten Strahle nicht horizontale Schwingungen ausführen können, die ja longitudinalen Schwingungen entsprechen würden. Mithin, so schließt man, müssen die Schwingungen senkrecht zur Polarisationssebene verlaufen.

Indes ist die Voraussetzung, daß die zerstreuten Schwingungen die gleiche Richtung haben, wie die einfallenden, nur für solche Theorien zulässig, welche annehmen, daß der eingebettete Körper eine Unstetigkeit und also Störung für die Lichtschwingungen selbst bedeutet. Nun haben wir aber gesehen, daß alle Theorien, die sich möglichst genau den Bedingungen der Elastizitätstheorie anzuschließen versuchen, für die Schwingungen selbst an der Grenze zweier Mittel Stetigkeit verlangen, während die senkrecht dazu orientierten Verdrehungsschwingungen einen Sprung erleiden müssen. Mithin müssen diese Theorien aus dem Stokes-Tyndallschen Versuch den Schluß ziehen, daß die Lichtschwingungen selbst in der Einfallsebene liegen.

Stehende Wellen.

Anders liegen die Verhältnisse, wenn man nicht fortschreitende, sondern stehende Wellen (vgl. Artikel 2) der Untersuchung zugrunde legt. Darunter versteht man den Schwingungszustand der in der Nähe einer reflektierenden Wand auftritt. Dort laufen bei senkrechtem Einfall zwei entgegengesetzt gerichtete Wellen zusammen und bewirken, daß gewisse Punkte, die Schwingungsknoten, überhaupt in Ruhe bleiben, andere Punkte, die Schwingungsbäuche, in maximaler Bewegung sich befinden. Man kann solche stehende Wellen leicht in einer Badewanne, am Rand eines Teiches oder dem Ufer eines Sees beobachten.

Nun erkennt man, daß in dem Schwingungsbauche in der Tat keine Verdrehungsschwingungen vorhanden sind, während umgekehrt im Schwingungsknoten die Verdrehungsschwingungen ihr Maximum erreichen.

Würden nun beide Arten von Schwingungen mit Energieumsatz verbunden sein, so müßte im Falle des Lichtes die Wirkung der Wellen im ganzen Raume vor einem Spiegel dieselbe bleiben. In Wirklichkeit ergab sich aber, daß nur diejenigen Schwingungen, die zur Polarisationssebene senkrecht stehen, eine Wirkung ausüben.

Als Reagens auf die Lichtwellen wurde 1889 von O. Wiener ein photographisches Häutchen benutzt, das freilich, um die Wirkung auf Knoten und Bäuche getrennt hervortreten zu lassen, eine geringere Dicke als eine viertel Lichtwellenlänge, d. h. als etwa 125milliontel Millimeter haben mußte. In der Tat hatten die benutzten Blättchen eine Dicke von etwa 20milliontel Millimeter. Analoge Versuche wurden später von Drude (1863—1906) und Nernst, die als Reagens einen fluoreszierenden Stoff benutzten, mit grundsätzlich demselben Ergebnis ausgeführt.

Stehende
Lichtwellen.

Etwas Merkwürdiges haben die Versuche an sich, wenn man an folgendes Ergebnis denkt. Verschiebt man vor einem vollkommenen Spiegel ein solches Blättchen von seiner Berührung nach außen allmählich, indem man durch eine geeignete dazwischen gegossene Flüssigkeit dafür sorgt, daß vor dem Spiegel keinerlei Reflexionen zustande kommen, so wird in gewissen Stellungen das Blättchen durch photographische Wirkung beeinflusst, in anderen Stellungen gar nicht, obgleich die Wellen in beiden Richtungen durch das Blättchen hindurchlaufen. Es ist das ein Versuch, der insofern die Wellennatur des Lichtes besonders deutlich kundgibt, als er in anderer Weise, wie etwa die Farben dünner Blättchen durch die Newtonschen Anwandlungen, nicht erklärt werden könnte.

Ein besonders reizvolles Experiment hat Lippmann hier angeschlossen, indem es ihm gelang, durchsichtige photographische Platten von größerer Dicke herzustellen, die vor einem Quecksilberspiegel exponiert wurden. An den Ebenen der Lichtbäuche trat dann die maximale Lichtwirkung ein, so daß dort nach der Entwicklung ein äußerst dünner Silberspiegel entstand. Diese voneinander je um eine halbe Wellenlänge abstehenden „Elementarspiegel“ verwandelten die photographische Platte in eine Gruppe von dünnen Blättchen, die, nachher im Tageslicht betrachtet, gerade die Farbe am stärksten zurückwerfen mußte, die vorher darauf eingewirkt hatte.

Lippmanns
Farben-
photographie.

So entstand ein Verfahren der Farbenphotographie, mit Hilfe dessen man farbige Aufnahmen nach der Natur machen konnte. In die große Praxis hat das Verfahren allerdings wegen seiner Schwierigkeit noch keinen Eingang gefunden.

Kehren wir nun zur Deutung der Ergebnisse der Beobachtungen an stehenden Lichtwellen hinsichtlich der Schwingungsrichtung des Lichtes zurück, so kann ein bindender Schluß nur in der Weise gezogen werden, daß die für die photographischen Wirkungen maßgebenden Schwingungen senkrecht zur Polarisationssebene liegen, und nur in dem Fall, daß man annimmt, daß die Schwingungen selbst und nicht etwa die zugeordneten Verdrehungsschwingungen die photographische Wirkung bedingen, kann der Schluß gezogen werden, daß die Lichtschwingungen selbst auf der Polarisationssebene senkrecht stehen.

Stehende
Lichtwellen und
die Schwingungs-
richtung des
Lichts.

Definiert man freilich die Lichtschwingungen als diejenigen, welche die Wirkung auf das Auge hervorbringen, so würde der Schluß ohne weiteres genau werden, da man die Wirkungen des Lichtes auf das Auge grundsätzlich als von gleicher Art wie auf die photographische Platte auffassen wird.

Sieht man nun genauer zu, so konnte für keine Lichttheorie etwas anderes

erwartet werden, als was die Experimente ergaben; denn eine Wirkung oder Arbeit des Lichtes darf nur für eine solche Schwingung erwartet werden, die beim Übertritt von einem in das andere Mittel eine Unstetigkeit erfährt; die Stetigkeit der Schwingungen würde nämlich eine Abnahme der Amplitude und somit eine Arbeitsleistung ausschließen. Es wäre daher von einem solchen Standpunkt aus zu erwarten gewesen, daß die Lichtwirkungen an den Bächen derjenigen Schwingungen liegen, die an der Grenze zweier Mittel eine Unstetigkeit erfahren, das sind aber für alle Theorien die zur Polarisationssebene senkrechten Schwingungen.

Es soll damit nicht gesagt werden, daß diese Versuche überhaupt überflüssig waren, da man nie sicher sein kann, ob Folgerungen der Theorie auf einem von dem bisherigen weit abliegenden Beobachtungsgebiet ihre Bestätigung finden werden.

Zieht man aber noch die Aussagen der elektromagnetischen Theorie des Lichtes zum Vergleich herbei, so gewinnen die Beobachtungen doch noch eine weitergehende Bedeutung. In eine kurze Besprechung dieser Theorie soll jetzt eingetreten werden.

Faradays Anschauungen und Entdeckungen.

27. Elektromagnetische Lichttheorie. Normale und anomale Dispersion des Lichtes. Während noch die mechanischen Theorien des Lichtes miteinander im Wettstreit lagen, gewann eine neue Theorie rasche Verbreitung, die einem gänzlich anderen Boden entwachsen war. Der große Experimentator Faraday (1791—1867) hatte sich, unbeeinflusst durch die Newtonsche Schultheorie, Vorstellungen über die Ausbreitung der elektrischen und magnetischen Kräfte gemacht (vgl. Artikel 13 u. 15). Wenngleich diese Kräfte nach Coulomb (1736—1806) einem dem Gravitationsgesetz völlig analogen Gesetze gehorchen, so konnte er sich nicht denken, wie ein elektrisch geladener Körper von einem anderen beeinflusst werden sollte, ohne daß ihm von dessen Vorhandensein durch das zwischenliegende Mittel Kunde zugetragen wird. So entdeckte er den Einfluß des „Dielektrikums“. Im leeren Raume konnte dieses Dielektrikum aber nichts anderes sein als der Äther selbst. Dies legte den Zusammenhang zwischen elektrischen und magnetischen Erscheinungen einerseits und dem Licht andererseits nahe und Faraday entdeckte die magnetische Drehung der Polarisationssebene (vgl. Artikel 30).

Gauß' absolutes Maßsystem.

Inzwischen war in Deutschland durch Gauß (1777—1855) ein absolutes Maßsystem begründet worden, das magnetische und zufolge Wilhelm Weber (1804—1890) auch elektrische Größen auf Länge, Zeit und Masse zurückzuführen gestattet, ohne daß man sich genauere Vorstellungen über das Wesen jener Größen zu machen braucht. Zwei Maßsysteme entstanden so, ein elektrisches und ein elektromagnetisches, und alle elektrischen und magnetischen Größen ließen sich in beiden ausdrücken. Bildete man nun etwa von einer Elektrizitätsmenge das Verhältnis der elektrischen und elektromagnetischen Einheit, so stellte dieses Verhältnis eine Geschwindigkeit dar, und diese Geschwindigkeit ergab sich gleich der Lichtgeschwindigkeit.

Maßsysteme und Lichtgeschwindigkeit.

Maxwells elektromagnetische Lichttheorie.

Maxwell, der die Faradayschen Gedanken in mathematische Form goß, zog daraus den Schluß, daß elektromagnetische Störungen sich im Äther mit

Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und entwickelte die „elektromagnetische Lichttheorie“, nach der die Lichtwellen in den Schwankungen elektrischer und magnetischer Kräfte im Äther bestehen (vgl. Artikel 15). Hertz (1857—1894) lieferte die glänzende Bestätigung dieser Theorie, indem er elektrische Schwingungen erzeugen lehrte, die nach seinen Messungen sich in der Tat mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten und alle Erscheinungen der Reflexion, Brechung, Interferenz, Beugung und Polarisation aufweisen, die man vom Lichte her kannte (vgl. Artikel 14). Die drahtlose Telegraphie bildet eine großartige Anwendung der Maxwellschen Theorie und der Hertzschen Experimente (vgl. Artikel 18).

Hertz' elektromagnetische Wellen.

Nach dieser Theorie fallen die elektrischen Schwingungen in die Richtung der von Fresnel angenommenen Ätherschwingungen, die magnetischen in die Richtung der von Neumann angenommenen. Eine Welle, die sich nur in Form elektrischer Schwingungen ausbreitet, gibt es nicht, mit ihr ist notwendig eine dazu senkrechte, magnetische verbunden. Nur bei stehenden Wellen lassen sich beide Arten von Kräften voneinander trennen und die optischen Nachahmungen der Hertzschen Versuche mit stehenden Wellen ergab, daß die elektrischen Kräfte es sind, die die chemische Wirkung des Lichtes ausüben. Da man nun von der Elektrolyse her weiß, daß die elektrisch geladenen Atome, die man als Ionen bezeichnet, in einem elektrischen Felde sich bewegen, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß die Schwankungen elektrischer Kräfte im Äther mit gleichgerichteten Bewegungen im Äther verbunden sind. So würde Fresnel mit seiner Annahme über die Schwingung des Lichtes recht behalten.

Elektrische und Lichtschwingungen.

Im Anschluß an die Maxwellsche Theorie stellt man sich heute vor, daß auch die Erregung und Absorption des Lichtes bedingt ist durch eine Art Hertzscher Oszillatoren, freilich von molekularen Abmessungen, hervorgebracht durch Schwingungen oder durch kreisartige Umläufe elektrischer Teilchen, von denen die negativen unter dem Namen der „Elektronen“ bekannt sind.

Molekulare Oszillatoren.

Mit diesen Vorstellungen steht in innigem Zusammenhang die Theorie der Dispersion des Lichtes. Diese von Newton bereits entdeckte Erscheinung widerstand lange Zeit einer angemessenen Erklärung in der Wellentheorie. Fresnel selbst glaubte, daß sie dadurch zustande käme, daß in den Körpern die Ätheratome nicht mehr in einem Abstand sich voneinander befinden, der gegenüber der Wellenlänge verschwindend klein ist, und Cauchy entwickelte auf Grund dieser Vorstellung eine Theorie, die ziemlich gut mit der normalen Dispersion übereinstimmte, bei der der Brechungsexponent für Rot am kleinsten ist und gegen Violett beschleunigt anwächst. Da entdeckte im Jahre 1862 F. P. Leroux, daß im Joddampf im Gegensatz dazu die roten Strahlen stärker gebrochen werden als die violetten. Christiansen beobachtete eine solche „anomale Dispersion“ auch in Fuchsinlösungen und Kundt (1838—1894) an anderen ähnlichen Lösungen von Stoffen mit Oberflächenfarben und wies nach, daß die Erscheinung an eine ausreichend starke auswählende Absorption gebunden ist.

Fresnel-Cauchys Theorie der Dispersion.

Anomale Dispersion

Es war kein Zweifel, daß diese Erscheinungen bedingt waren durch eine

Resonanz-
theorien der
Dispersion.

Rückwirkung schwingender Gebilde in den Körpermolekeln, und so entstand eine Erklärung auf dieser Grundlage kurz hintereinander in England durch Maxwell 1869 und unabhängig davon in Deutschland durch Sellmeier 1872 und Helmholtz 1875. Man stellte sich dabei zunächst auf den Standpunkt der mechanischen Lichttheorie. Später übersetzte Helmholtz seine Theorie in die elektrische Sprache, und besonders Drude baute auf dieser Grundlage weiter. Einerlei, ob der Standpunkt mechanisch oder elektrisch war, die Erklärung lief auf dasselbe hinaus. Man nahm in den Körpermolekeln eigene Schwingungen an, die durch die ankommenden Lichtschwingungen angeregt werden, und zwar um so stärker, je näher die Eigenschwingungen mit den erregenden Schwingungen zusammenfallen, ein Vorgang ähnlicher Art, wie man ihn in der Akustik unter dem Namen der Resonanz schon kannte. Für die Eigenschwingung wurde nun eine Dämpfung angenommen, welche die Umsetzung der Lichtenergie in Wärmeenergie bedingte. So war die Erscheinung an die Absorption des Lichtes gebunden und die auf der Theorie der erzwungenen Schwingungen fußende mathematische Analyse ergab, daß für solche ankommende Schwingungen, für die die Schwingungsdauer größer als die der Molekularschwingungen war, eine Hemmung der Schwingungen eintrat, als ob die Dichte des Äthers oder die Größe der Dielektrizitätskonstante zugenommen hätte, d. h. die Ausbreitungsgeschwindigkeit mußte verlangsamt und dementsprechend der Brechungsexponent vergrößert erscheinen. Umgekehrt ergab sich für solche ankommende Schwingungen, für die die Schwingungsdauer kleiner war als die der Molekularschwingungen, eine Beschleunigung der Schwingungen, als ob die Dichte des Äthers oder die Größe der Dielektrizitätskonstante geringer geworden wäre, d. h. die Ausbreitungsgeschwindigkeit mußte vergrößert und der Brechungsexponent verkleinert erscheinen. Dadurch kommt das merkwürdige Ergebnis zustande, daß, der allgemeinen Regel widersprechend, kurzwellige Strahlen einen kleineren Brechungsexponent aufweisen als langwellige.

Metallreflexion.

Zugleich war damit die Grundlage für das optische Verhalten der Metalle gelegt, die sich durch eine besonders große Absorption und eine damit verbundene sehr starke Reflexionsfähigkeit auszeichnen.

Neuere
Einwände gegen
die Wellenlehre
des Lichts.

28. Ansätze zu einem Rückfall in die Emissionstheorie. Rückblick und Ausblick. In neuerer Zeit wurden unsere Vorstellungen über die Lichtemission wesentlich vertieft durch die Theorie der Elektronen, jener negativ geladenen elektrischen Teilchen, die die Atome durch ihren Zutritt zu Ionen machen und in den Kathodenstrahlen und den β -Strahlen des Radiums als selbständige Gebilde fortbewegt auftreten. Sie haben alle wesentlichen Eigenschaften der Atome und werden daher auch als Atome der negativen Elektrizität aufgefaßt (vgl. Artikel 13, 15, 21). Diese neueren Theorien könnten nun hier insofern außer acht bleiben, als die vorliegende Darstellung sich nur auf die Entwicklung der Wellenlehre beschränkt, nicht aber den Vorgang der Emission der Wellen genauer verfolgen will. Und doch ist ein Eingehen auf diese Dinge hier nicht zu vermeiden, wenn nicht die neueren Einwände gegen die Wellentheorie, die auf jenem Boden erwachsen sind, mit Stillschweigen übergangen werden sollen.

M. Planck sah sich 1900 genötigt, zur Erklärung der experimentell gefundenen Strahlungsbeträge anzunehmen, daß die Energie von schwingenden Gebilden der Materie stets als Vielfaches eines bestimmten Einheitsquantums der Energie zur Geltung kommt. Dieses Einheitsquantum ist nach Planck proportional der Schwingungszahl jenes Gebildes. Die Proportionalitätskonstante ist eine von der Schwingungszahl unabhängige Größe und wird als „elementares Wirkungsquantum“ bezeichnet (vgl. Artikel 10).

Das Plancksche
elementare
Wirkungs-
quantum.

Dieses Wirkungsquantum hat sich nun zur Erklärung der Wechselwirkung zwischen Röntgen- und Kathodenstrahlen als besonders geeignet erwiesen und man ist schließlich zu der Vorstellung gelangt, daß die Energiequanten frei als unabhängige und selbständige Gebilde den leeren Raum durchfliegen, um an ihrer Auftretsstelle absorbiert oder zum Anlaß der Ausstrahlung neuer Energieeinheiten in veränderter Form zu werden. Manche Vertreter dieser Vorstellungen, nicht Planck selbst, suchen den bewußten Anschluß an die Newtonsche Emissionstheorie, indem sie unmittelbar von ausgeschleuderten Lichtquanten sprechen, und man kann dieses Verhalten fast als eine Art atavistischen Rückfalls auffassen. In Wirklichkeit hat diese Theorie es bisher noch nicht vermocht, die räumliche Ausdehnung des Energiequantums abzuleiten, während es Sommerfeld gelungen ist, den Grund und Grad der Energiekonzentration der von Kathodenstrahlen ausgelösten Röntgenstrahlen aus der Huygensschen Theorie zu bestimmen. Wie nämlich ein Schiff, das rascher als die Wasserwellen bewegt ist, in Übereinstimmung mit dem Huygensschen Prinzip eine Welle auslöst von der Form eines Keiles, in dem die Wellenenergie mehr beisammen bleibt als bei den Kugelwellen, so entsteht auch eine Energiekonzentration in bestimmten Richtungen durch die in den Kathodenstrahlen bewegten und durch die Antikathode einer Röntgenröhre gebremsten Kathodenstrahlen, deren Geschwindigkeit zwar hinter der Lichtgeschwindigkeit zurückbleibt, aber doch damit vergleichbar ist.

Die
Vorstellung von
Lichtquanten.

Wenn man aber glaubt, daß das Auftreten von Strahlungsenergien, die in Vielfachen gewisser Einheitsbeträge auftreten und in gewisser Hinsicht den Eindruck von Energieatomen machen, notwendigerweise auf einen Widerspruch mit der Wellenlehre hinauslaufen müßte, so beruht diese Auffassung auf einem Mißverständnis. Nicht die Gesetze der Ausbreitung kommen hier in Frage, sondern die bei der Erregung auftretenden Vorgänge. Diese können von denen der Ausbreitung so verschieden sein, wie der chemische Vorgang bei einer Explosion von der durch sie verursachten Schallwelle. Da nun nach allem, was wir wissen, die Erregungen hauptsächlich durch die Zusammenstöße der Molekeln bedingt werden, und eine Lichtausstrahlung vermutlich dadurch eintritt, daß gewisse Gebilde, etwa Elektronen, in schwingende Bewegung versetzt werden, indem sie von einer Gleichgewichtslage zu einer andern von geringerem Energievorrat übergehen, so wäre dabei nicht zu verwundern, daß die umgesetzten Energien als Vielfache einer Einheitsenergie auftreten. Vorstellungen solcher Art sind in der Tat neuerdings von Haas, H. A. Lorentz, Gibson und Bohr entwickelt und beleuchtet worden, ohne daß freilich die ganze

Die Vorgänge
der Ausbreitung
und der Erregung
in der Strahlungs-
quelle können
verschieden-
artig sein.

Frage bis jetzt schon eine in jeder Hinsicht befriedigende Antwort gefunden hätte.

Michelsons
Experiment.

Ein anderer Einwand gegen die Theorie der Lichtwellen, bzw. gegen die Existenz ihres Trägers, des Äthers, rührt von den vergeblichen Versuchen her, die man gemacht hat, um die Bewegungen der Erde gegen den ruhenden Äther optisch nachzuweisen (vgl. Artikel 1, 15 und 34). Es wurde schon früher ausinandergesetzt, daß die Aberration des Lichtes von seiten der Wellenlehre nur erklärt werden kann, wenn man mit Fresnel und H. A. Lorentz den Äther als ruhend annimmt. Wenn nun dem so ist, so müßte eine von einem Punkt einer optischen Vorrichtung auslaufende und wieder zu ihm zurückkehrende Lichtwelle verschiedene Zeit brauchen, je nachdem der Lichtstrahl in Richtung der Erdbewegung hin- und herläuft, oder senkrecht dazu. Dieser Zeitunterschied, der allerdings nur mit dem Quadrat des Verhältnisses der Erdgeschwindigkeit zur Lichtgeschwindigkeit proportional ist, müßte bei dem Versuch von Michelson (1881) und besonders bei der äußerst genauen Versuchsanordnung von Michelson und Morley und später von Morley und Miller bemerkbar gewesen sein. Das Experiment ließ aber einen solchen Einfluß nicht erkennen (vgl. Artikel 34).

H. A. Lorentz'
und Einsteins
Theorie des
Michelsonschen
Experiments.

Relativitäts-
theorie.

Um den negativen Ausfall des Experimentes zu erklären, nahmen Fitzgerald und H. A. Lorentz eine Kontraktion aller starren Körper in Richtung der Erdbewegung an, während Einstein radikaler vorging, und die Unmöglichkeit des Nachweises der translatorischen Bewegung der Erde durch Lichtexperimente an den mit ihr bewegten Versuchsanordnungen und die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum in seiner „Relativitätstheorie“ zum Grundsatz erhob. Wenn man nun auch geneigt sein wird, zuzugeben, daß in letzter Hinsicht Absolutbewegungen auf keine Weise nachgewiesen werden und stets nur Relativbewegungen zur Beobachtung gelangen können, so wird man doch die Form, in welcher Einstein seine Relativitätstheorie entwickelt hat, als eine Hypothese bezeichnen müssen, die durchaus nicht selbstverständlich ist, ja Einstein hat sogar neuerdings, worauf Abraham aufmerksam machte, selber seine frühere Theorie durchbrochen, indem er einen Einfluß der Schwerkraft auf die Lichtausbreitung für möglich hält und zu berechnen sucht.

Wenn man auch zugeben muß, daß die aus dem Michelsonschen Versuch sich ergebenden Schwierigkeiten durch die Einsteinsche Theorie in sehr einfacher Weise behoben werden, so kann man doch auch dem von Lorentz vertretenen Standpunkt die Berechtigung nicht aberkennen, daß die Bewegung starrer Körper durch den Äther hindurch nicht ohne Rückwirkung auf die bewegten Körper bleiben wird.

Infragestellung
der Existenz
des Äthers.

Hat man aber einmal durch die Relativitätstheorie den Äther aus der Theorie überhaupt hinauskomplimentiert, so ist es ganz logisch, wie es auch Einstein tut, die Existenz des Äthers zu bezweifeln.

Kritik der Ein-
wände gegen die
Wellenlehre.

Einstweilen wird man die aus den beiden Quellen herrührenden Einwände gegen die Wellenlehre des Lichtes nicht als ernstlich anzusehen brauchen, besonders solange es ihren Gegnern nicht gelingt, gleichwertigen Ersatz durch neue Theorien zu schaffen. Im Gegenteil wird man durch das Andeutungsweise und

Sprunghafte mancher neueren theoretischen Skizzen unwillkürlich an Boltzmanns Vergleich mit den Kunstwerken der Impressionisten und Sezessionisten erinnert, ein Vergleich, der doch auch in der Hinsicht zutrifft, daß man ihnen manches Gute und manche wertvolle Anregung verdankt.

Die aus der Vorstellung der Elementarquanten der Energie stammenden Einwürfe gehen die Wellenlehre des Lichtes unmittelbar überhaupt nichts an. Sie beziehen sich auf den Vorgang der Emission des Lichtes, der auf alle Fälle grundsätzlich neue Ansätze verlangt, die aber im Ernst erst in Angriff genommen werden können, wenn die Frage experimentell mehr geklärt worden ist. Der mit der Relativitätstheorie zusammenhängende Einwand, der von dem Michelsonschen Versuch herrührt, wird wahrscheinlich auch, wenigstens wenn Lorentz recht behält, auf einem Gebiet zu suchen sein, das die Wellenlehre selbst unmittelbar nicht berührt.

Im übrigen zeigt aber gerade die hier wiedergegebene Entwicklung der Wellenlehre, wie lange grundsätzliche Einwände von größerem Gewicht und Vorwürfe wegen mangelnder Erklärung der Tatsachen ungeklärt geblieben sind, ohne daß man doch beweisen konnte, daß sie von der Wellenlehre nicht erklärbar oder gar mit ihr unvereinbar seien, so die geradlinige Ausbreitung des Lichtes, die Polarisierung und die Dispersion.

Indem man aber in den Newtonschen Standpunkt zurückverfällt, biegt man vollständig von der großen Entwicklung der Physik, die von Faraday über Maxwell zu den Hertzschen Versuchen geführt hat, ab, nämlich der Entwicklung, die auf die grundsätzliche Beseitigung aller Fernkräfte hinausläuft. Diese Beseitigung kann folgerichtig kaum besser als durch die Annahme einer kontinuierlichen Raumerfüllung geschehen, die trotzdem, wie die Helmholtz-Thomsonsche Wirbelringtheorie lehrt, nicht mit der Molekulartheorie in Widerspruch zu treten braucht. Ja man wird wahrscheinlich dahin gelangen, auch den Äther als aus elementaren Gebilden, etwa Lenardschen Dynamiden, aufgebaut auffassen lernen. Und ähnlich wie man die Schallgeschwindigkeit durch die ungefähr übereinstimmende Molekulargeschwindigkeit in den Gasen erklären kann, wird man die Lichtgeschwindigkeit bedingt ansehen, wie das August Ritter (1826—1908) und Lenard taten, durch die im Äther verborgenen Geschwindigkeiten, die im Mittel von der Lichtgeschwindigkeit nicht weit verschieden sein werden.

Die grundsätzliche Beseitigung der Fernkräfte und die Kinetik des Äthers.

Für eine solche Auffassung wird also die Maxwellsche Theorie nur als Integralgesetz in Frage kommen über ein Gebiet, in dem nach den Regeln der Wahrscheinlichkeitsrechnung die verschiedensten Elementarzustände nebeneinander bestehen können, ebenso wie das Boyle-Mariottesche Gesetz oder die Zustandsgleichung der Gase als Integralgesetz für ein Gebiet gelten, in dem die verschiedenartigsten Molekularbewegungen vorkommen.

Mit dieser Auffassung hat der Verfasser dieser Zeilen bereits seine Ansicht dahin kundgegeben, daß die elektromagnetische Lichttheorie nicht das letzte Wort gesprochen hat. Sie ist nichts weiter als eine unseren augenblicklichen Kenntnissen angemessene Sprache, die der Übersetzung in eine kinetische

Die zeitgenössische elektromagnetische Sprache und die Bezweifelung ihrer Dauerherrschaft.

Sprache harrt. Eine solche Übersetzung hat neuerdings wieder V. Bjerknes versucht, indem er eine mit kreiselartigen (gyrostatischen) Eigenschaften begabte Flüssigkeit ähnlich Mac Cullagh und W. Thomson zugrunde legte.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß viele Hilfsbegriffe der Physik, wie die vom Wärmestoff und den früher angenommenen anderen imponderablen Stoffen allmählich durch einheitliche Vorstellungen verdrängt worden sind. Daß alle Vorgänge sich im Raume und in der Zeit abspielen, darüber besteht kaum ein Zweifel, daß aber neben dem in Raum und Zeit Bewegten noch weitere damit fremdartige Vorstellungen, wie es zunächst die elektrischen Größen sind, in die Grundlagen einer künftigen einheitlichen Physik aufgenommen werden müßten, wird derjenige bezweifeln dürfen, der sich die bisherige Entwicklung der Physik vor Augen hält.

In dieser Hinsicht ist die Entwicklung der Wellenlehre des Lichtes besonders lehrreich. Mochten auch Teilgebiete der Optik, wie die Interferenz, Beugung, Polarisation und Doppelbrechung, sich teilweise unabhängig voneinander entwickelt und zu voneinander unabhängigen Annahmen der Emissionstheorie geführt haben, so hat sich doch schließlich die einheitliche kinetische Vorstellung der Wellentheorie Bahn gebrochen. In dem Augenblicke aber, wo das ganze Gebiet der Elektrizität und des Magnetismus und im Anschluß daran nahezu das Gesamtgebiet der Physik zu einem einzigen Gebiete sich zusammenschloß, mußte die Sprache der Elektromagnetik in den Vordergrund treten.

Die vermutliche
Entwicklung zu
einer einheit-
lichen kinetischen
Physik.

Dem Uneingeweihten, der von grundstürzenden neuen Theorien der Physik hört, mag es wohl den Eindruck machen, als ob die Physik gleich den philosophischen Theorien fortwährend neue Gebäude aufführe, nachdem die alten vorher eingerissen wurden. Das ist keineswegs der Fall. Die alten Theorien pflegen in den neuen meist restlos aufzugehen, und so hat sich denn beim Übergang von der mechanischen in die elektromagnetische Lichttheorie im wesentlichen nichts anderes geändert als die Bezeichnungen. Man nimmt noch heute an, daß im Lichte sich schwingende Vorgänge ausbreiten, die gleich den Wasserwellen übereinanderdeckbar, d. h. interferenzfähig sind. Freilich, worin diese Schwingungen bestehen, das kann man noch nicht mit Sicherheit angeben. Der Sprachschlüssel, der einmal gestatten wird, das Elektromagnetische restlos in das Kinetische zurückzuübersetzen, hängt so innig mit der Deutung der elektrischen und magnetischen Kräfte und mit der Enträtselung des Aufbaues der Materie und des Äthers und wahrscheinlich auch mit der Natur der Schwerkraft zusammen, daß die Entdeckung dieses Schlüssels der Enträtselung der Grundfragen der Physik nahekommt. Daß ein solcher Schlüssel aber einmal gefunden werden wird, ist die Überzeugung des Verfassers dieser Zeilen.

Literatur.

- E. WILDE, Geschichte der Optik. 2 Bde. Berlin, Verlag von Rücker und Püchler, 1838 u. 1843.
 W. WHEWELL, Geschichte der induktiven Wissenschaften. 3 Bde. Deutsch von J. J. von Littrow.
 Stuttgart, Verlag von Hoffmann, 1840—1841. 3. Aufl. engl. 1857.
 J. C. POGGENDORFF, Geschichte der Physik. Leipzig, Verlag von J. A. Barth, 1879.
 F. ROSENBERGER, Geschichte der Physik. 3 Bde. Braunschweig, Verlag von F. Vieweg u. Sohn,
 1882—1890.
 F. ROSENBERGER, Isaac Newton und seine physikalischen Prinzipien. Leipzig, Verlag von
 J. A. Barth, 1895.

Die Werke von ROSENBERGER, die die Geschichte der Physik im Rahmen allgemeiner kultur- und weltgeschichtlichen Zusammenhänge behandeln und die Hauptzüge der Entwicklung und die Kernfragen der Physik in besonders plastischer Weise darstellen, hat der Verfasser seiner eigenen Darstellung in erster Linie zugrunde gelegt.

- E. T. WHITTAKER, A History of the theories of æther and electricity from the age of Descartes to the close of the nineteenth century. Dublin, Hodges, Figgis & Co., 1910.

WALTER KÖNIG, „Die Lebensgeschichte des Äthers.“ Akademische Festrede. Gießen, von Münchowsche Druckerei, 1912.

Zu den einzelnen Abschnitten.

- Abschnitt 2. A. E. HAAS, Antike Lichttheorien. Archiv f. Gesch. d. Philosophie. Neue Folge. Bd. 13, S. 345, 1907. A. E. HAAS, Die antiken Hypothesen über das Wesen der physikalischen Grundkräfte. Archiv f. d. Gesch. d. Naturwiss. u. Technik. Bd. 2, S. 380, 1910.
 G. LIBRI, Histoire des sciences mathématiques en Italie. Bd. 3, S. 43, Anm. 3. Paris, J. Renouard et Cie, 1840. MERESCHKOWSKI, „Leonardo da Vinci“. Überschrift zum 10. Kap. Leipzig, Verlag von Schulze & Co., 1903.
 Abschnitt 5, 6, 8. NEWTONS Optik. 3 Bücher, 1704. Deutsch von W. ABENDROTH. Nr. 96 u. 97 von „Ostwalds Klassikern“. Leipzig, Verlag von W. Engelmann, 1898.
 Abschnitt 9. CHRIST. HUYGENS, Abhandlung über das Licht, 1690. Deutsch von E. Lommel. Nr. 20 von „Ostwalds Klassikern“. Leipzig, Verlag von W. Engelmann, 1890.
 Abschnitt 16, 18, 22, 24. Oeuvres complètes d'AUGUSTIN FRESNEL. Paris, Imprimerie impériale. Bd. 1 1866; Bd. 2 1868; Bd. 3 1870. Insbesondere die vorzügliche ausführliche „Introduction“ von ÉMILE VERDET.
 Abschnitt 17. G. KIRCHHOFF, Zur Theorie der Lichtstrahlen. Wiedem. Ann. 18, 1883. WILLY MÖBIUS, „Über die Mascartsche einfache Methode . . .“ und „Zur Theorie des Regenbogens . . .“ Wiedem. Ann. 33, 1910.
 Abschnitt 21. LUMMER, Optik in MÜLLER-POUILLETS Lehrbuch der Physik. 2. Bd., 13. Kap. 10. Aufl. 1909. O. WIENER, Wiedem. Ann. 31, 1887.
 Abschnitt 22. CHR. DOPPLER, „Über das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels“. Abhandl. d. Kgl. Böhm. Ges. d. Wiss. (5) 2. Prag 1843. Neu herausgegeben von F. J. STUDNIČKA. Prag, Verl. d. K. Böhm. Ges. d. Wiss. 1903. MICHELSON, Phil. Mag. (5) 34, 1892. J. STARK, Phys. Zeitschr. 6, 1905.
 Abschnitt 23. ARAGO, Ann. de chim. et de phys. (3) 37, 1853. FIZEAU, Compt. rend. 33, S. 349, 1851. G. SAGNAC, Comptes rendus 157, S. 708, 1913.
 Abschnitt 24. JOHN TYNDALL, „Die Wärme“, deutsch von H. Helmholtz u. G. Wiedemann. 3. Aufl., 13. Kap. Braunschweig, F. Vieweg u. Sohn, 1875. H. v. HELMHOLTZ, Handbuch der physiologischen Optik. 3. Aufl., herausg. von A. GULLSTRAND, J. v. KRIES und W. NAGEL. 2. Bd. Abschnitt „Die einfachen Farben“. Leipzig, L. Voss, 1911. H. RUBENS, Arbeiten über Wärmestrahlen in den Annalen der Physik u. Chemie, Annalen der Physik, Berliner Berichten und den Verhandlungen der Physikalischen Gesellschaft. V. SCHUMANN, Wiener

- Berichte 1893. TH. LYMAN, *Astrophys. Journal* 23, 1906. ERICH MARX, *Leipziger Abhandlungen und Annalen der Physik* 1906 u. 1910. W. FRIEDRICH, P. KNIPPING und M. LAUE, *Münchener Berichte* 1912. *Annal. d. Phys.* 41, 1913.
- Abschnitt 25. E. T. WHITTAKER (s. oben). DRUDE, *Winkelmanns Handbuch der Physik*. Bd. 6. Leipzig, J. A. Barth, 1906.
- Abschnitt 26. LORD RAYLEIGH, *Phil. Mag.* (4) 41, 1871; (5) 47, 1899. TYNDALL, *Proc. Roy. Soc.* 17, 1869. O. WIENER, *Wiedem. Ann.* 40, 1890. P. DRUDE und W. NERNST, *Wiedem. Ann.* 45, 1892. G. LIPPMANN, *Compt. Rend.* 112, 1891.
- Abschnitt 27. H. HERTZ, *Wiedem. Ann.* 1887—1892. 'A. KUNDT, *Pogg. Ann.* 1871—1872. CL. MAXWELL, *Cambridge Calendar* 1869, wieder veröffentlicht von Lord Rayleigh. *Phil. Mag.* (5) 48, 1899. W. SELLMEIER, *Pogg. Ann.* 1872. H. HELMHOLTZ, *Pogg. Ann.* 1875. P. DRUDE, *Ann. d. Phys.* 1904.
- Abschnitt 28. M. PLANCK, *Verhandl. d. deutsch. phys. Ges.* 1900. A. SOMMERFELD, *Münchener Berichte* 1911. A. E. HAAS, *Wiener Ber.* 1910. H. A. LORENTZ, *Phys. Zeitschr.* 11, 1910; *Jahrbuch d. Radioakt. u. Elektronik* 7, 1910. G. E. GIBSON, *Ber. d. deutsch. phys. Ges.* 1912. N. BOHR, *Phil. Mag.* 26, 1913. H. A. LORENTZ, *The theory of electrons*. Leipzig, Teubner, 1909. A. A. MICHELSON, *Americ. Journ. of Science* (3) 22, 1881. A. A. MICHELSON and E. W. MORLEY, *Americ. Journ. of Science* (3) 31, 1886. E. W. MORLEY and D. C. MILLER, *Phil. Mag.* (6) 9, 1905. Zu FITZGERALD, *LODGE Nature* 46, 1892. A. EINSTEIN, *Ann. d. Phys.* 17, 1905. M. ABRAHAM, *Ann. d. Phys.* 1912. A. EINSTEIN, *Phys. Zeitschr.* 10, 1909. A. RITTER, Mündliche Mitteilung anfangs der neunziger Jahre. P. LENARD, *Heidelberger Berichte* 1911. V. BJERKNES, „Die Kraftfelder“. Braunschweig, Vieweg, 1909.

Der Kollege des Verfassers, Herr A. E. HAAS, Prof. d. Geschichte d. Phys. in Leipzig, war so freundlich eine Korrektur zu lesen und wertvolle Vorschläge zu Verbesserungen zu machen.

NEUERE FORTSCHRITTE DER GEOMETRISCHEN OPTIK.

VON
OTTO LUMMER.

1. Grundlage der geometrischen Optik. Die geometrische Optik legt den Lichtstrahlen Realität bei und nimmt an, daß immer da, wo sich Lichtstrahlen in einem Punkte schneiden, auch wirklich ein Lichtpunkt oder punktförmige Lichtkonzentration auftritt. Mit der weiteren Annahme, daß das Licht in einem homogenen Medium sich geradlinig fortpflanzt und die Lichtstrahlen an der Grenzfläche zweier Medien nach dem Reflexions- bzw. Brechungsgesetz gespiegelt bzw. gebrochen werden, kommt die geometrische Optik aus.

Grundlage der
geometrischen
Optik.

2. Ziel der geometrischen Optik. Es sollen von den leuchtenden Objekten „Bilder“ entworfen werden und zwar von jedem Objektpunkt ein Bildpunkt. Dabei soll das „Abbild“ dem Objekte ähnlich, also ohne „Verzeichnung“ sein, und außerdem eine große Helligkeit besitzen. Das Ziel der geometrischen Optik läuft also darauf hinaus, alle von den verschiedenen Objektpunkten des Objektraums ausgehenden und das abbildende System („Objektiv“) treffenden Strahlenbüschel in wieder je einem Punkte zu vereinigen. Außerdem soll die Ähnlichkeit gewahrt bleiben.

Ziel der
geometrischen
Optik.

In der Geometrie nennt man ein solches „punktweises“ Entsprechen zweier Räume, Objekt- und Bildraum, „kollineare“ Verwandtschaft. Bei dieser soll einem Punkte des einen Raumes ein Punkt des anderen Raumes und einem durch den Objektpunkt gezogenen Strahl ein durch den Bildpunkt gehender Strahl entsprechen.

Die geometrische Optik ist weit davon entfernt diese kollineare Verwandtschaft („Kollineationsbeziehung“) oder „punktuelle“ Abbildung zu verwirklichen, wenigstens wenn man beliebig ausgedehnte Objekte und beliebig „weitgeöffnete“ Büschel ins Spiel treten läßt.

3. Gaußsche Abbildung. In gewisser Beziehung kann man eine Linse als ein Mittel zur Verwirklichung des erstrebten Zieles ansehen, wenigstens wenn man sich auf sehr kleine Objekte beschränkt, die auf der Linsenachse liegen, und keine weitgeöffnete Strahlenbüschel, sondern unendlich enge zur Abbildung zuläßt, d. h. die „Öffnung“ der Linse klein macht. Schon vor Gauß wußte man, daß eine spiegelnde oder brechende Kugelfläche die von einem Achsenpunkte ausgehenden und der Achse unendlich nahe verlaufenden („paraxialen“) Strahlen ohne „sphärische Aberration“ in wieder einem

Gaußsche
Abbildung.

Punkte der Achse vereinigt. Auch die Gesetze, nach denen diese „paraxiale Abbildung“ vor sich geht, waren bekannt. Das Verdienst von Gauß besteht darin, nachgewiesen zu haben, daß eine solche punktweise paraxiale Abbildung auch für ein beliebiges zentriertes System von Kugelflächen (deren Zentra alle auf einer Geraden liegen) Gültigkeit hat. Die Gaußschen Abbildungsgesetze, nach denen das zentrische System abbildet, sind im wesentlichen von gleicher Einfachheit wie diejenigen an einer Kugelfläche.

Indem man die Gaußsche Abbildung lange Zeit hindurch auch noch als erfüllt ansah, wenn eine endliche Öffnung des Systems vorausgesetzt wird, also weitgeöffnete Strahlenbüschel mitwirken, beging man den Fehler, den jede Extrapolation an sich trägt. Jedenfalls hat die Gaußsche Abbildung nur für paraxiale Strahlen Gültigkeit und darum ist sie für die praktische Optik ohne jeden Wert, da nur unendlich kleine Flächen senkrecht zur Achse punktweise abgebildet werden und wegen der engen Strahlenbüschel die Lichtstärke zu gering ist. Abgesehen von diesen Mängeln haftet der Gaußschen Abbildung aber noch ein Fehler an, der dadurch bedingt ist, daß im Schnittpunkt so enger homozentrischer Strahlen gar keine punktweise Lichtkonzentration eintritt, wie es die geometrische Optik annimmt, sondern eine ziemlich große Lichtfläche. Um dies zu zeigen, müssen wir die Abbildung im Sinne der Wellenlehre betrachten.

Abbildung
im Sinne
der Wellenlehre.

4. Abbildung im Sinne der Wellenlehre. Es werde vorausgesetzt, daß das System S (Fig. 1) so berechnet ist, daß es alle vom Objektpunkt L ausgehenden Strahlen wirklich punktweise im Gaußschen Bildpunkte L' vereinigt, wie groß auch die Öffnung des Systems S sei.

Im Sinne der Wellenlehre ist der leuchtende Punkt L das Zentrum einer Äthererschütterung, die sich in Form kugelförmiger Wellen WM im umgebenden homogenen Medium fortpflanzt. Ein Strahlenbüschel ist ein kegelförmig begrenzter Teil der Kugelwelle. Die Gestalt der fortschreitenden Welle — die „Wellenfläche“ zu einer gewissen Zeit — ist auf dem ganzen Wege bestimmt dadurch, daß sie von allen vom Objektpunkte L ausgehenden Lichtstrahlen zur gleichen Zeit erreicht wird. Auf der diese gleichzeitig erreichten Endpunkte verbindenden Wellenfläche besteht ein übereinstimmender Oszillationszustand mit endlicher Amplitude. Soll der Wellenfläche eine andere Lage oder Gestalt gegeben werden, wie es sein muß, damit die vom Objektpunkt L ausgehenden divergierenden Strahlen sich faktisch in einem Punkte schneiden, so müssen die Fortpflanzungsbedingungen geändert werden. Bei der Spiegelung und Brechung ist solches der Fall. Bei der Abbildung von leuchtenden Objekten sollen die von jedem Punkte ausgehenden Strahlen wieder in einem Punkte konzentriert werden. Die Systeme spiegelnder oder brechender Flächen müssen demnach kugelförmige Wellen WM umgestalten in wieder kugelförmige Wellen $W'M'$ mit anders gelegenem Zentrum. Wandelt das optische System konvexe Kugelflächen in konkave um, so entsteht ein reeller Bildpunkt im Zentrum L' der konkaven Kugelfläche. Was die geometrische Optik „Lichtstrahlen“ nennt, sind jene senkrechten Schnittlinien der Wellenflächen. Eine

physische Bedeutung und eine gewissermaßen „reale“ Existenz hat der Lichtstrahl nur im Inneren eines Strahlenbündels von endlichem Divergenzwinkel. Sobald er als einzelner Strahl erfaßt oder physisch isoliert werden soll, hört er auf zu sein.

Gemäß der Wellenlehre des Lichtes sind, wie erwähnt, die Lichtstrahlen nichts anderes als die Normalen zur Wellenfläche. Welche Gestalt auch die Wellenfläche in irgendeinem der brechenden Medien haben mag, stets stehen nach einem allgemeinen Satze von Malus die Strahlen senkrecht zur Wellenfläche, und umgekehrt ist diejenige Fläche Wellenfläche, auf welcher die Strahlen senkrecht stehen.

Da die von L ausgehenden Strahlen im Bildpunkt L' vereinigt werden, so sind die um L' als Zentrum gezogenen Kugelflächen $W'M'$ im homogenen Bildmedium also ebenfalls Wellenflächen, d. h. auf der Kugelfläche $W'M'$ herrschen gleiche Oszillationszustände.




Fig. 1.

Die von L ausgehende Welle wird begrenzt in Fig. 1 vom Rande der Linse, im Bildmedium also von denjenigen Teilen $W'M'$ der mit L' konzentrischen Kugelflächen, welche von den letzteren durch das austretende Strahlenbündel ausgeschnitten werden. Wir können demnach die von L durch Vermittlung des optischen Systems S auf irgendeinen Punkt o des Bildmediums übertragene Bewegungswirkung nach dem Huygensschen Prinzip (vgl. Artikel 26) ersetzen durch die Wirkung der Wellenfläche $W'M'$ und diese Wirkung berechnen nach dem Fresnel-Huygensschen Prinzip durch die Interferenz aller von den Punkten der Welle $W'M'$ kommenden Elementarwellen (vgl. Artikel 26).

Es ist Aufgabe der Interferenz- und Beugungstheorie, die Art der Lichtverteilung im Bildraume, also z. B. im Punkte L' , zu berechnen. Hier genügt das Resultat, daß bei kreisförmiger Begrenzung der Welle $W'M'$ die Lichtverteilung in der durch L' gehenden Mittelpunktsebene sich als ein helles, kreisrundes Scheibchen bei L' darstellt, welches von abwechselnd dunkeln und hellen Ringen von schnell abnehmender Intensität umgeben ist. Jede andere Art der Begrenzung des Strahlenkegels bringt bei L' eine andere Abstufung des Lichteffektes hervor, die stets der Fraunhoferschen Beugungserscheinung eines leuchtenden Punktes für die betreffende Öffnung ähnlich ist. Je größere Ausdehnung die wirksame Fläche der Kugelwelle (also die Öffnung des Systems S) erhält, desto rascher erfolgt bei jeder Form der Begrenzung der Intensitätsabfall um den Punkt L' herum, desto mehr reduziert sich demnach die ganze beleuchtete Fläche in der Mittelpunktsebene auf ein verschwindend kleines Flächenelement um L' herum, in welchem die ganze lebendige Kraft des strahlenden Lichtpunktes P , die vorher auf den verschiedenen Wellenflächen ausgebreitet war, wieder zusammenströmt. So entsteht der zu L ge-

hörige Bildpunkt L' als die ideelle Grenze, welcher sich die resultierende Lichtverteilung (Beugungserscheinung) in der Mittelpunktsebene der aus dem optischen System S austretenden Kugelwelle in dem Maße nähert, wie die wirksame Wellenfläche größere Ausdehnung gewinnt: Die physische Optik kennt keinen anderen Begriff von Bildpunkt. Man nennt schlechtweg den Einfluß der Begrenzung auf den Lichteffect in der Gaußschen Bildebene $L'P'$ die Beugungswirkung (Beugungseffect) der Öffnung.

Um die geometrischen Gesetze der Gaußschen Abbildung mit denen der Wellentheorie in Einklang zu bringen, bedarf es daher noch der jedesmaligen Bestimmung des Beugungseffektes der wirksamen Öffnung des abbildenden Systems und der Substitution dieses Beugungseffektes an Stelle des geometrischen Lichtpunktes. In der geometrischen Optik faßt man also fälschlicherweise den Bildpunkt als das Primäre im Abbildungsvorgange auf, jedenfalls als ein selbständiges Element in demselben. Die Bestimmung des Beugungseffektes der Öffnung des Systems wird nachträglich abgemacht, als ob es gälte, gleichsam ein „störendes“ Nebenphänomen abzutun. Das ist auch vom mathematischen Standpunkte aus erlaubt; in Wirklichkeit ist es umgekehrt: Der Bildpunkt ist die Folge der Beugungsfigur. Ohne Beugungsfigur kann niemals ein Bildpunkt entstehen, da er ja nur die ideelle Grenze der ersten ist. Man kann also auch nur in den Fällen der geometrischen Optik von Bildpunkten reden, wo das Öffnungsverhältnis (Querschnitt dividiert durch den Abstand vom Mittelpunkte) der abbildenden Strahlenkegel genügend groß ist, d. h. der Beugungseffect unendlich klein wird. Bei der Gaußschen Abbildung muß das Öffnungsverhältnis jedoch sehr klein sein, da bei größerem Öffnungsverhältnis durch das zentrierte System keine punktweise Abbildung stattfindet, vielmehr die sogenannte „sphärische Aberration“ auftritt, eine Art Brennfläche statt eines Brennpunktes.

Wenn, wie bei einer einzigen brechenden Kugelfläche, sphärische Aberration auftritt, so heißt das im Sinne der Wellenlehre nichts anderes, als daß die vom Lichtpunkte kommende Kugelwelle beim Übertritt in das letzte Medium in eine von der Kugel abweichende Rotationsfläche übergeht. In diesem Falle gibt es keinen Punkt, in dem sich alle Elementarwellen summieren. Die wellentheoretische Berechnung solcher nichtsphärischer sondern asphärischer Wellenflächen am Orte der Gaußschen Bildebene ist äußerst schwierig, wenn nicht unausführbar. Soll eine punktweise Abbildung stattfinden, so muß man das abbildende System so wählen oder korrigieren, daß die austretende gleichzeitig von allen Strahlen erreichte Fläche eine Kugelfläche ist und eine große Öffnung hat. Aber diese Kugelfläche muß außerdem zugleich Wellenfläche sein d. h. interferenzfähige Elementarwellen aussenden. Diese Bedingung lautet anders ausgedrückt: Der Objektpunkt muß kohärente Strahlen aussenden, er muß also selbstleuchtend sein.

A. Abbildung selbstleuchtender Objekte. Es sei außer dem Achsenpunkte L (Fig. 1) noch ein zweiter, seitlich gelegener Lichtpunkt P vorhanden. Auch von ihm erzeuge das System S einen Bildpunkt P' , indem es alle von P

ausgehenden Strahlen nach dem Punkte P' breche. Dann ist auch für diesen Punkt P die Bedingung erfüllt, daß die von ihm ausgegangenen Kugelwellen durch das optische System S wiederum in Kugelwellen mit anders gelegenen Zentrum (P') verwandelt werden.

Sind statt der zwei Punkte P und L auf der Strecke LP unendlich viele vorhanden, d. h. ist LP ein selbstleuchtendes Objekt, welches den geometrischen Gesetzen gemäß punktweise vom System S im Bilde $L'P'$ abgebildet wird, so gilt für jeden einzelnen Punkt und sein Bild das oben für L und L' oder P und P' Gesagte. Die physische Optik rechtfertigt also aus ihren Prinzipien auch die Abbildung eines flächenhaften Objektes in dem Sinne, daß sie zu jedem einzelnen Objektpunkte eine gewisse, aber für alle die gleiche Lichtausbreitung in der Bildebene von LP nachweist, und diese Lichtausbreitung mit zunehmender Größe der Öffnung auf Punkte sich reduzieren läßt.

Damit sich aber der Vorgang so abspielt, muß noch folgende Bedingung erfüllt werden: Es müssen die verschiedenen Objektpunkte voneinander unabhängige Erschütterungszentra sein. Nur in diesem Falle enthalten die den verschiedenen Objektpunkten zugehörigen Kugelwellen im Bildmedium inkohärente, d. h. nichtinterferenzfähige (vgl. Artikel 26) Bewegungszustände, so daß die von ihnen einzeln erzeugten Beugungsscheibchen sich einfach ohne gegenseitige Störung superponieren. Diese Bedingung ist bei selbstleuchtenden Objekten, wie es die Flammen sind, von selbst erfüllt. Wir sind somit zu folgendem Resultat gelangt:

Die nach den Regeln der geometrischen Optik bestimmte punktweise Abbildung eines Objektes (mit nachträglichem Hinzufügen des der Öffnung des Systems entsprechenden Beugungseffektes der Bildpunkte in Form von sich superponierenden Beugungsscheibchen) steht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Undulationstheorie, falls die beiden Voraussetzungen erfüllt sind, 1. daß die von den einzelnen Objektpunkten ausgehenden Strahlenbüschel Wellenflächen aufweisen, so daß alle Strahlen je eines Büschels in gleichem Abstände vom Zentrum zu allen Zeiten übereinstimmenden Oszillationszustand repräsentieren, und 2. daß die von benachbarten Objektpunkten ausgehenden Strahlen nichtinterferenzfähig sind, also Wellenflächen zugehören, die voneinander unabhängig sind.

B. Abbildung nichtselbstleuchtender Objekte. Wir wollen jetzt den Fall betrachten, daß von einem Punkte ein Strahlenbüschel ausgeht, dessen Strahlen nichtinterferenzfähig miteinander sind. Dieses Strahlenbüschel besitzt keine Wellenflächen mit übereinstimmendem Oszillationszustand, also zieht die Begrenzung keinen Beugungseffekt nach sich. Dieser Fall tritt ein, wenn, wie in Fig. 2, in L sich Strahlen von allen Punkten der ausgedehnten Lichtquelle F kreuzen. Man kann sich vorstellen, daß bei L eine Wand mit sehr enger Öffnung steht. Von dieser punktförmigen Öffnung geht ein Strahlenbüschel aus wie von einem selbstleuchtenden Punkte, aber die Strahlen dieses Büschels sind inkohärent, da sie alle von verschiedenen Punkten der Lichtquelle F herrühren. Wie verhält sich die Lichtverteilung im Vereinigungs-

punkte L' , in welchem die Strahlen gemäß dem Brechungsgesetz durch das optische System S vereinigt werden? Dazu beschreiben wir wieder um L und L' als Zentra die Kugelflächen WM und $W'M'$; auch hier sind die „optischen Längen“ aller Strahlen zwischen WM und $W'M'$ einander gleich, d. h. alle Strahlen brauchen die gleiche Zeit, um von WM nach $W'M'$ zu gelangen; auch hier enthält die Kugelfläche $W'M'$ die Endpunkte aller kürzesten Wege von gleicher optischer Länge gerechnet vom Objektpunkte L aus, aber hier ist $W'M'$ nicht zugleich Wellenfläche, da auf ihr von Punkt zu Punkt ein anderer Schwingungszustand herrscht: von ihren Punkten gehen keine interferenzfähigen Elementarwellen aus. Diese Elementarwellen können also auch in der Mittelpunktsebene keine von der Begrenzung der Welle $M'W'$




Fig. 2.

abhängige Beugungswirkung, also auch im Grenzfalle keinen Bildpunkt hervorbringen. Im Falle, daß ein Objekt nur solche von der Lichtquelle

transmittierten Strahlenbündel aussendet, ist eine Abbildung im Sinne der geometrischen Optik ausgeschlossen. Findet dennoch im allgemeinen eine Abbildung nicht selbstleuchtender Objekte statt, scheinbar ganz übereinstimmend mit den Gesetzen der geometrischen Optik, so muß trotzdem als Konsequenz der allgemein angenommenen Theorie des Lichtes behauptet werden, daß diese Abbildung im Prinzip verschieden ist von der Abbildung selbstleuchtender Objekte.

Indem E. Abbe sich dieser Unterschiede klar wurde und die Theorie der „Abbildung nichtselbstleuchtender Objekte“ entwickelte und auf das Mikroskop anwandte, wurde er der Begründer des modernen Mikroskops und der Zeißschen Mikroskopindustrie. In bezug auf seine Theorie der mikroskopischen Abbildung sei auf die von Lummer und Reiche herausgegebenen diesbezüglichen Abbeschen Vorlesungen verwiesen.

In diesem Artikel wollen wir fortan nur selbstleuchtende Objekte voraussetzen oder solche, bei deren Abbildung die Gesetze der geometrischen Optik, mit nachträglich zu jedem Bildpunkt hinzugefügtem Beugungseffekt, zulässig sind.

5. Kaustische Flächen. Cartesische Ovalen. Sind die brechenden Flächen stetig gekrümmt, wie z. B. eine Kugelfläche, so sind es auch die Wellenflächen, auf denen die von einem Objektpunkt ausgehenden Strahlen nach jeder Brechung senkrecht stehen. Also schneiden sich nach der Theorie der stetig gekrümmten Flächen im allgemeinen nur je zwei unendlich benachbarte Strahlen (Normalen) in einem Punkte und die Gesamtheit der gebrochenen Strahlen bildet die sog. kaustische Fläche (Brennfläche). Diese besteht im allgemeinen aus zwei Flächenschalen.

Descartes stellte sich die Aufgabe, diejenigen spiegelnden oder brechen-

Kaustische
Flächen.
Aberrationsfreie
optische
Systeme.

den Flächen aufzusuchen, die nach ihm benannten „Cartesischen Ovalen“, welche alle von einem Punkte ausgehenden Strahlen (sog. „homozentrische“) aberrationsfrei wieder in einem Punkte vereinigen. Der Parabolspiegel ist ein Beispiel einer solchen Cartesischen Fläche, da er sämtliche zur Spiegelachse parallel auffallenden Strahlen aberrationsfrei in seinem Brennpunkte vereinigt. Diese nichtsphärischen Flächen spielten bis vor kurzem keine Rolle bei der Konstruktion abbildender Systeme, da man diese vielmehr aus brechenden Kugelflächen kombinierte.

Die Kugelflächen gehören nicht zu diesen aberrationsfreien Cartesischen Ovalen, da bei ihnen im allgemeinen die Strahlenvereinigung keine punktweise ist, der „Bildpunkt“ vielmehr kein Punkt sondern mit „Aberrationen“ behaftet (Sphärische Aberration, Astigmatismus usw.) ist. Je nachdem der Objektpunkt auf der Achse der brechenden Kugelfläche liegt oder außerhalb, je nachdem der Querschnitt des wirksamen Bündels (entsprechend der Öffnung des Systems oder einer Blende daselbst) klein oder groß ist, ist die Strahlenvereinigung (Kautische Fläche) eine ganz verschiedene. Frühzeitig hat man die kautische Fläche für diese verschiedenen Fälle zu bestimmen gesucht, ist aber über die ersten Ansätze nicht hinausgekommen. Als weitestgehende Untersuchung ist diejenige von Sturm zu nennen, welcher die Konstitution eines schiefen engen Büschels nach der Brechung an sphärischen und nichtsphärischen Flächen bestimmte. Erst Gullstrand hat die genauere Untersuchung der kautischen Flächen durchgeführt, dadurch der geometrischen Optik ganz neue Bahnen gewiesen und ihr durch Einführung nichtsphärischer Flächen neue Erfolge verschafft. Ehe wir hierauf eingehen, müssen wir aber berichten, auf welche Weise man sich bei Verwendung von Systemen zentrierter Kugelflächen geholfen hat, um praktisch die punktweise Abbildung wenn möglich von ausgedehnten Objekten mittels weitgeöffneter Büschel zu erzielen.

6. Erweiterung der Abbildungsgrenzen bei zentrierten Systemen. Allgemeines. Gemäß der Wellentheorie des Lichtes entsteht nur dann ein punktweises Abbild, wenn das optische System Strahlenbüschel endlicher Öffnung so bricht, daß sie im Bildraum senkrecht auf einer kugelförmigen Wellenfläche stehen. Dieser Bedingung entsprechen nur die aberrationsfreien brechenden und spiegelnden Flächen, die sogar alle von einem Lichtpunkt ausgehenden Strahlen wieder in einem Punkte vereinigen, in welchem tatsächlich eine punktweise Lichtkonzentration stattfindet. Leider besitzt jede aberrationsfreie Fläche aber nur ein aberrationsfreies Punktpaar, ist also von geringer praktischer Bedeutung, da sie keine Objekte punktweise abzubilden vermag.

Erweiterung
der Abbildungs-
grenzen
bei zentrierten
Systemen.

Das zentrierte System brechender Kugelflächen andererseits vermag nur paraxiale Strahlen zu vereinigen, so daß gemäß der Wellenlehre des Lichtes statt eines Bildpunktes eine mehr oder weniger ausgedehnte Bildfläche (Beugungsscheibchen) entworfen wird. Die Gaußsche paraxiale Abbildung ist daher in Wirklichkeit keine punktweise Abbildung und somit ebenfalls ohne praktische Bedeutung (vgl. Nr. 3 d. Art.).

Die Forderungen der Wellenlehre für eine punktweise Abbildung und die Resultate der geometrischen Optik, welche in der Gaußschen Abbildung gipfeln, stehen also in unlösbarem Widerspruche.

Man hilft sich daher durch Kompromisse. Zunächst kommt unser Auge zu Hilfe, insofern dieses keine genaue punktweise Abbildung erheischt, da es infolge seiner Netzhauteinrichtung doch nicht zwei genügend nahe Bildpunkte voneinander trennen kann. Dem Auge erscheint daher auch ein Lichtscheibchen von kleiner, aber endlicher Ausdehnung noch als Punkt. Auch die photographische Platte verhält sich ähnlich dem Auge, denn sie hat ein „Korn“ wie man sagt, und ist vergleichbar in ihrer Struktur unserer Netzhaut.




Fig. 3.

Ferner führt man eine Arbeitsteilung herbei, indem man die optischen Apparate wie das Mikroskop und das Fernrohr aus zwei Teilen (Objektiv und Okular) konstruiert, von denen der eine (Objektiv) wenig ausgedehnte

Objekte mittels weitgeöffneter Büschel, der andere (Okular) dagegen ausgedehnte Objekte mittels enger Büschel abzubilden hat.

Nach diesen Bemerkungen allgemeinerer Art wollen wir sehen, durch welche Mittel man beim zentrierten System brechender Kugelflächen die Abbildungsgrenzen der Gaußschen Abbildung erweitern kann.

Beseitigung
der sphärischen
Aberration.

7. Sphärische Aberration und ihre Beseitigung. Zwei von einem Achsenpunkte L (Fig. 3) ausgegangene Strahlen LE und Le , von denen LE einen endlichen Divergenzwinkel U , dagegen Le einen unendlich kleinen Winkel u mit der Achse der brechenden Kugelfläche LS bildet, schneiden nach ihrer Brechung die Achse in verschiedenen Punkten L und l . Die Distanz Ll wird als sphärische Längsabweichung bezeichnet. Alle zwischen E und e auffallenden Strahlen bilden einen Teil der kaustischen Kurve FF' , die von allen gebrochenen Strahlen eingehüllt wird. Wir wollen den vom System S aufgenommenen äußersten Strahl LE als Randstrahl bezeichnen im Gegensatz zu dem Nullstrahl Le . Die engste Einschnürung vw des gebrochenen Büschels ist da, wo die kaustische Kurve FIF' von den Randstrahlen geschnitten wird; der Querschnitt vw stellt somit die Größe des kleinsten Zerstreuungskreises dar (Lateralaberration oder Seitenabweichung).

Bei einer einzigen brechenden Fläche und für parallel auffallende Strahlen bei dünnen Linsen haben die Randstrahlen eine kleinere oder größere Vereinigungsweite als die Nullstrahlen, je nachdem die brechende Fläche oder Linse parallele Strahlen reell oder virtuell vereinigen. Schneiden die Randstrahlen die Achse näher dem System als die Nullstrahlen, so nennt man das System sphärisch unterkorrigiert; im entgegengesetzten Falle sphärisch überkorrigiert.

Hieraus erkennt man ohne weiteres, daß man durch die Kombination eines über- und unterkorrigierten Systems ein Gesamtsystem erhalten muß, dessen sphärische Aberration dem absoluten Betrage nach kleiner ist als die jedes Einzelsystems. Bei geeigneter Wahl der Einzelsysteme wird man also die sphärische Aberration ganz beseitigen können.

So ist es gelungen Mikroskopobjektive herzustellen, welche Strahlenbündel von 180° Öffnungswinkel punktweise vereinigen.

Die durch Beseitigung der sphärischen Aberration erzielte Erweiterung der Abbildungsgrenzen bezieht sich nur auf die Objektpunkte, welche auf der Achse des Systems gelegen sind und streng genommen auch nur auf ein Punktepaar, für welches das System sphärisch korrigiert worden ist.

8. Abbildung von Flächenelementen mittels weitgeöffneter Sinusbedingung.

Es sei das optische System S (Fig. 4) für den Achsenpunkt L sphärisch korrigiert, so daß das weitgeöffnete von L ausgehende Strahlenbündel nach L' gebrochen werde. Früher glaubte man, daß dann auch ein L benachbarter Punkt l punktweise abgebildet werde. Dies ist aber nicht der




Fig. 4.

Fall, vielmehr wird vom unendlich benachbarten Punkte l ein Zerstreuungskreis $l'l'$ erzeugt, der von gleicher Größenordnung ist wie der Abstand lL des Objektpunktes l von der Achse. Es hat dies nach Abbe seinen Grund darin, daß die verschiedenen Partien („Zonen“) des sphärisch korrigierten Systems S von Ll Bilder verschiedener Lateralvergrößerung entwerfen. In der Figur ist $L'l'$ das durch die Nullzone (Nullstrahlen) entworfene Bild von Ll , während die Randzone (Randstrahlen) von Ll das Bild $L'l''$ entwirft.

Wir wollen ein System als „aplanatisch“ bezeichnen, wenn es mittels weitgeöffneter Strahlenbündel ein axiales Flächenelement Ll punktweise und ähnlich wieder als axiales Flächenelement abbildet. Die Punkte L und L' , für welche diese Bedingung erfüllt ist, heißen „aplanatische“ Punkte. Damit sie aplanatische Punkte werden, muß für sie die sphärische Aberration aufgehoben und die Lateralvergrößerung aller Zonen des Systems die gleiche sein, d. h. es muß jede Zone des Systems S vom Element Ll das gleichgroße Bild $L'l'$ entwerfen. Die notwendige und hinreichende geometrische Bedingung dafür ist die Sinusbedingung:

Es muß das Sinusverhältnis konjugierter Achsenwinkel u und u' für alle vom Achsenpunkte L ausgehenden und zum Bildpunkte L' gebrochenen Strahlen konstant sein, d. h. es muß gelten:

$$\frac{\sin u'}{\sin u} = \frac{\sin u'}{\sin u} = \text{konstans} \quad . \quad . \quad . \quad 1)$$

Was die Aufstellung der Sinusbedingung und die Ableitung des Wertes der Konstanten betrifft, so ist sie fast gleichzeitig von Abbe und Helmholtz gegeben worden. Helmholtz fand sie als Bedingung dafür, daß alles von

einem Flächenelement ausgehende und das System treffende Licht wirklich in dem konjugierten Bildelement vereinigt werde, welches das aberrationsfreie System nach den gewöhnlichen Regeln der geometrischen Optik (Gaußsche Abbildungslehre) vom Objektelelement entwirft. Er wandte also gleichsam das Gesetz von der Erhaltung der Energie auf die Lichtstrahlung an. Viel allgemeiner hatte Clausius sie schon vor Helmholtz und Abbe aus dem zweiten Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie hergeleitet. Sommerfeld und J. Runge haben ganz kürzlich für den Sinussatz unter Anwendung der Vektorenrechnung einen Beweis erbracht, der im Grunde genommen mit dem von Schwarzschild gegebenen identisch ist. Den Zusammenhang des Sinussatzes mit einem allgemeineren Reziprozitätsgesetz der geometrischen Optik betont Straubel.

Ist die Sinusbedingung für das Punktepaar L und L' (Fig. 4) erfüllt, so kann sie nicht für ein anderes konjugiertes Punktepaar erfüllt sein. Denn um zwei verschiedene Achsenpunkte L aplanatisch abzubilden, muß nach Czapski einer Bedingung genügt werden, welche im Widerspruch steht mit der Sinusbedingung.

Aus beiden Bedingungen folgt, daß man mit allen Mitteln der praktischen Dioptrik sich höchstens folgendem theoretischen Ziele nähern kann, mittels beliebig weitgeöffneter Büschel entweder nur ein zur Achsen senkrechtes Flächenelement oder ein unendlich kleines Stück der Achse selbst deutlich abzubilden. Dagegen bleibt es praktisch unmöglich, ein unendlich kleines axiales Raumelement scharf abzubilden.

Tangenten-
bedingung.

9. Abbildung ausgedehnter Objekte mittels sehr enger Büschel. Tangentenbedingung. Es werde vorausgesetzt, daß ein Objektiv bei kleiner Öffnung, d. h. bei Benutzung nur der Objektivmitte, ein ausgedehntes Objekt punktweise abbilde. Damit dies der Fall ist, muß vor allem der Astigmatismus schief einfallender enger Büschel gehoben sein. Dann zeigt das Bild noch zwei Fehler, es ist gewölbt und verzerrt. Ist die Bildwölbung ebenfalls gehoben, so daß von einem ebenen Objekt ein ebenes Abbild entsteht, so bleibt nur noch die „Verzerrung“ zu beseitigen. Für die Aufhebung der Verzerrung läßt sich ganz allgemein eine Bedingung aufstellen, während die Beseitigung des Astigmatismus und der Bildwölbung oder die Herstellung der sog. „anastigmatischen Bildebenung“ sich nicht allgemein fassen läßt. Es ist das Verdienst P. Rudolphi zuerst Objektive mit anastigmatischer Bildebenung („Zeiß-Anastigmat“) hergestellt zu haben. Im Prinzip ist dies durch die Kombination eines Achromaten aus Fraunhoferschen Gläsern („Altachromat“) mit einem Achromaten aus den neuen Jenaer Gläsern („Neuachromat“) zu einem Objektiv gelungen (vgl. Abschn. 12). Als Vorläufer des Anastigmaten ist der „Antiplanet“ von Steinheil zu erwähnen.

Ist die Verzerrung eines Objektivs auch bloß ein Schönheitsfehler, so gewinnt sie an Bedeutung, wenn es sich wie bei der Photogrammetrie darum handelt, perspektivisch ähnliche und winkelgetreue Abbilder zu erzielen. Um diese Bedingung der „Orthoskopie“ zu formulieren, nehmen wir an, daß alle vom Objekt L (Fig. 5) kommenden engen Strahlenkegel die Achse des Systems S an ein

und derselben Stelle p schneiden und daß ebenso die das Bild erzeugenden Büschel die Achse an ein und demselben Punkte p' durchsetzen (in Fig. 5 ist das Bild virtuell). Man erreicht den geforderten Strahlengang dadurch, daß man bei p und p' Blenden einschiebt.

Ist x ein beliebiger Punkt des Objekts, x' sein Bildpunkt, sind u und u' die zugehörigen Achsenwinkel der von ihnen ausgehenden Strahlen (wenn man die Zentral- oder Hauptstrahlen mit den engen Strahlenbüscheln identifiziert), so erhalten wir als Bedingung für die Orthoskopie, daß für alle konjugierten Strahlenpaare gelten muß:

$$\frac{\operatorname{tg} u'}{\operatorname{tg} u} = \text{konstans} \dots 2)$$

Ist diese Airy-Abbesche „Tangentenbedingung“ erfüllt, so bildet das anastigmatische Objektiv ein Kreuzgitter von sich rechtwinklig

schneidenden Geraden (Schachbrett) wieder als ein Kreuzgitter (Schachbrett) ab; im anderen Falle tritt ein verzerrtes Bild auf.

Man nennt ein System, bei welchem der Tangentenbedingung genügt wird, ein „orthoskopisches“ System und die Schnittpunkte der abbildenden Strahlenbüschel mit der Achse p oder p' die „orthoskopischen“ Punkte des Systems. Die orthoskopischen Punkte können nicht zu gleicher Zeit aplanatische Punkte sein, für welche ja die Sinusbedingung erfüllt sein muß. Es kann also das ausge dehnte Objekt ll nicht zugleich durch weit geöffnete Büschel abgebildet werden.

Die Tangentenbedingung, wie ich 1897 zeigte, schon 1862 von Airy und Sutton erkannt (freilich ohne Beachtung zu finden), ist nicht hinreichend, wenn nicht, wie in Fig. 5 angenommen war, die von p kommenden und nach p' zielenden abbildenden Strahlenbüschel sich in einer durch S senkrecht zur Achse pp' gelegten Ebene schneiden. In diesem Falle ist die Tangentenbedingung gleichbedeutend mit der Bedingung: es sollen alle von p kommenden Strahlen durch das System S wieder in einem Punkte p' vereinigt werden, d. h. es soll das System sphärisch korrigiert sein in bezug auf den Ort der Blende p und ihres Abbildes p' . Diese Bedingung ist bei einer Linse schlechterdings nicht zu erfüllen, da eine Zerstreuungslinse sphärisch überkorrigiert, eine Sammellinse sphärisch unterkorrigiert ist. Beide Linsensorten müssen also in entgegengesetztem Sinne verzerren.

10. Arbeitsteilung beim Mikroskop und Fernrohr durch Trennung in Objektiv und Okular. Die im vorigen Abschnitt behandelten Spezialfälle, entweder Abbildung eines axialen Flächenelementes durch weit geöffnete Büschel oder eines ausgedehnten Objektes durch sehr enge Büschel sind zugleich verwirklicht beim Fernrohr und ganz besonders beim zusammengesetzten Mikroskop. Hier erreichen die Öffnungswinkel der abbildenden Büschel am Objektiv maximal 180° , während das mikroskopische Objekt als




Fig. 5.

Arbeitsteilung
zwischen
Objektiv und
Okular.

Flächenelement zu betrachten ist. Demnach muß vor allem das Objektiv frei von sphärischer Aberration sein und aplanatisch für den Ort des Objektes (nahezu vorderer Brennpunkt) und seines weit vom Objektiv entfernten Abbildes. In bezug auf dieses Punktpaar muß also die Sinusbedingung erfüllt sein. Beim Fernrohrobjektiv sind der unendlich ferne Objektpunkt und der hintere Brennpunkt des Objektivs zu aplanatischen Punkten zu machen.

Dem Okular in Verbindung mit dem Auge bzw. dem Projektionsokular bei objektiver Projektion des mikroskopischen Bildes fällt dagegen die Aufgabe zu,




Fig. 6.




Fig. 7.

Zweck
der Strahlen-
begrenzung
durch Blenden
(maximale
Helligkeit
optischer Bilder).

II. Über die Strahlenbegrenzung. A. Zweck und Bedeutung der Blenden. Da ein optisches System weder unendlich große Objekte, noch auch einen Punkt mittels beliebig weiter Bündel abbildet, so bedient man sich geeigneter Blenden oder Diaphragmen, welche den Strahlengang in gewünschter Weise begrenzen. Die so willkürlich herbeigeführte Strahlenbegrenzung ist für die Theorie der optischen Instrumente, deren Helligkeit, Auflösungsvermögen usw. von großer Wichtigkeit. Sie ist zum Teil von Helmholtz, hauptsächlich aber von Abbe entwickelt und neuerdings durch Gullstrand bei subjektiver Beobachtung in ein neues Licht gerückt worden.

B. Eintritts- und Austrittspupille. Iris. Bei jeder Abbildung (Fig. 6) werden die abbildenden Strahlenbündel im Objektraum von einer Blende p begrenzt, deren Bild p' in bezug auf das optische System die Strahlenbündel im Bildraum begrenzt, so daß kein Strahl aus dem System durch p' austreten kann, der es nicht durch p eintretend erreicht hat. Beide brauchen nicht wirklich als körperliche Blenden oder Diaphragmen vorhanden zu sein, sondern können die Bilder einer solchen sein.

Der allgemeinste Fall wird durch folgende Betrachtung gefunden. Es liege die körperliche Blende p (Fig. 7) zwischen den Systemen S_1 und S_2 ; ferner sei p_1 das Bild von p in bezug auf System S_1 , und p_2 das Bild von p in bezug auf

relativ ausgedehnte Objekte mittels relativ enger Bündel abzubilden. Das Okular muß also frei von Astigmatismus, Bildwölbung und Verzerrung sein, d. h. es muß bei ihm die Tangentenbedingung erfüllt sein. Nur dieser Arbeitsteilung verdankt das Fernrohr und zusammengesetzte Mikroskop seine hohe Leistungsfähigkeit.

System S_2 . Das Objekt ALB werde durch das Gesamtsystem $S_1 + S_2$ in $A'L'B'$ abgebildet.

Bei dieser Lage hat das aus S_1 austretende Büschel die Blende p zur Basis, demnach muß das eintretende nach p_1 zielen, um zur Geltung zu kommen. Das aus S_2 austretende Büschel ist vor dem Eintritt durch die Blende p gegangen; es muß also p_2 zur Basis haben. Die in bezug auf das Gesamtsystem $S_1 + S_2$ konjugierten Öffnungen p_1 und p_2 sind demnach für den Strahlengang maßgebend als Begrenzungen. Sie ersetzen in ihrer Wirkung vollkommen die körperliche Blende p .

Beim Auge ist der in Fig. 7 dargestellte Fall vorhanden. Zwischen der Linse und der Augenkammer befindet sich die Iris mit der Pupillenöffnung. Von ihr entwerfen Hornhaut und Augenwasser ein Bild vor dem Auge; demnach sind nur diejenigen Strahlen wirksam, welche nach diesem Bilde zielen. Man sieht dieses Bild, wenn man dem Beobachter direkt in das Auge blickt. Wegen dieser Analogie hat Abbe die körperliche Blende p eines Systems die Iris, das Bild p_1 der Iris im Objektraum die „Eintrittspupille“ und das Bild p_2 der Iris im Bildraume die „Austrittspupille“ genannt.




Fig. 8.

C. Reziprozität zwischen Objekt und Eintrittspupille bzw. Bild und Austrittspupille. Hauptstrahlen. Wie aus Fig. 8 ersichtlich ist, gehen von der Eintrittspupille cd Strahlenkegel aus, welche das Objekt AB zur Basis haben, während umgekehrt die von einem Objektpunkte kommenden Strahlen die Eintrittspupille cd zur Basis haben. Analog verhält es sich mit dem Bilde und der Austrittspupille. Die sämtlichen wirksamen Strahlen lassen sich demnach in zweierlei Art zusammenfassen: Einmal als Strahlenkegel, ausgehend von den Objektpunkten, mit der Eintrittspupille cd als Querschnitt, das andere Mal, ausgehend von den Punkten der Eintrittspupille, mit dem Objekt AB als Basis. Wir können nach Belieben die Rolle von Objekt und Eintrittspupille vertauschen. Ist AB das Objekt, so ist cd die Eintrittspupille; ist cd das Objekt, so ist AB die Basis der abbildenden Büschel.

Als „Hauptstrahlen“ bezeichnet man die vom Rande des Objektes AB nach der Mitte m der Eintrittspupille gezogenen Strahlen Am und Bm . Ihnen entsprechen im Bildraume die von der Mitte der Austrittspupille zum Rande des Bildes von AB gezogenen Strahlen. Diese Hauptstrahlen geben gleichsam das Gerippe des Strahlenganges. Die von der Objektmitte L zum Rande der Eintrittspupille gezogenen Strahlen cL und dL sind maßgebend für die zur Abbildung beitragende Strahlenmenge. Man nennt daher den Winkel cLd den „Öffnungswinkel“ des Systems und den konjugierten Winkel, unter welchem die Austrittspupille von der Mitte des Bildes erscheint analog den „Projektionswinkel“.

D. Numerische Apertur und Öffnungswinkel. Außer vom Öffnungswinkel hängt die zum Bildpunkte geführte Lichtmenge noch von anderen

Faktoren ab. Sendet doch ein strahlendes Flächenelement, wie z. B. ein glühendes Platinblech, um so weniger Licht aus, je größer der Winkel ist, welchen die Strahlungsrichtung mit der Flächennormalen bildet.

Strahlt das Flächenelement gemäß dem Lambertschen Kosinusetz und ist es eingebettet in ein Medium von Brechungsquotienten n , so ist die zum konjugierten Bildelement transportierte Strahlenmenge proportional dem Produkt:

$$n \cdot \sin u$$

wobei u den halben Öffnungswinkel der abbildenden Büschel im Objektraum bedeutet.

Damit im Bildpunkte bei beliebigem Öffnungswinkel u und bei beliebigem Brechungsquotient n des Objektraumes die doppelte, dreifache usw. Lichtmenge vereinigt werde, muß man das Produkt $n \cdot \sin u$ verdoppeln, verdreifachen usw., nicht




Fig. 9.

aber, wie man früher glaubte, den Öffnungswinkel. Das Produkt $n \cdot \sin u$ ist von Abbe als die numerische Apertur bezeichnet worden. Zwei Systeme sind demnach in bezug auf die Strahlenkonzentration einander gleich, wenn sie gleiche numerische Aperturen, also gleiche Werte von $n \cdot \sin u$ haben. Ein Öffnungswinkel von 120° im Medium $n = 1,5$ führt mehr Strahlen zum Bildpunkte, als ein Öffnungswinkel von 180° in Luft ($n = 1$), denn es ist $1,5 \cdot \sin 60^\circ = 1,3$ und $1 \cdot \sin 90^\circ = 1$. Die Apertur $n \cdot \sin u$ ist also das wahre Maß für die Strahlenaufnahmefähigkeit eines Systems.

E. Abbe hat durch seine Theorie der Abbildung nichtselbstleuchtender Objekte nachgewiesen, daß von der Apertur des Mikroskopsystems die Güte des Mikroskopbildes in bezug auf seine Ähnlichkeit mit dem Objekt und ebenso die Grenze der Auflösungsfähigkeit des Mikroskops abhängt.

E. Okularkreis (reelle Austrittspupille). Alle wirksamen Strahlen im Bildraume durchsetzen die Austrittspupille oder scheinen von ihr zu kommen. In Fig. 9 sei $A'L'B'$ das reelle Bild des Objekts und $c'm'd'$ die reelle Austrittspupille des Systems.

Tritt zu der Austrittspupille $c'd'$ noch eine zweite Blende π mit der Öffnung rs , so beeinflußt diese den Strahlengang in zweierlei Hinsicht. Fällt rs nicht zusammen mit dem Kreuzungspunkte m' der Hauptstrahlen im Bildraume, so wird der Bildwinkel $B'm'A'$ und damit das Gesichtsfeld verkleinert. Fällt rs mit $c'd'$ zusammen, so blendet diese zwar vom Gesichtsfelde nichts ab, wohl aber je nach ihrer Größe von dem Querschnitte der Strahlenbüschel und damit von der wirksamen Strahlenmenge.

Bei subjektiver Beobachtung des optischen Bildes ist rs identisch mit der Pupille des Auges. Um daher die Leistungsfähigkeit des Systems in bezug auf das Gesichtsfeld auszunutzen, muß man vor allem die Augenpupille mit der Austrittspupille zur Koinzidenz bringen. Man nennt daher den Achsenpunkt

m' der Austrittspupille auch den Augenpunkt und die kreisförmige Austrittspupille selbst den Augenkreis oder Okularkreis.

F. Lichtwirkung optischer Systeme bei flächenhaften Objekten. Das System S (Fig. 10) entwerfe vom Objekt AB punktwise und kollinear das Bild $A'B'$ und von der Eintrittspupille cd das punktwise reelle Abbild $c'd'$ als Austrittspupille. Dann kann gleichsam das Bild als selbstleuchtend aufgefaßt werden, wobei aber die von seinen Punkten (z. B. A') ausgehende Strahlung nur die Austrittspupille ausfüllt, also innerhalb gewisser Kegelräume (z. B. $d'A'c'$) verläuft und sich nicht nach allen Seiten ausbreitet, wie es sein würde, wenn es kein dioptrisches Abbild, sondern ein selbstleuchtendes Objekt wäre.

Bekanntlich gilt in bezug auf eine selbstleuchtende oder diffus reflektierende ausgedehnte Fläche, welche man direkt betrachtet, daß ihre Helligkeit proportional der Pupillengröße des Auges, im übrigen aber unabhängig von der Entfernung und Lage der Fläche ist.




Fig. 10.

Ist die Intensität des dioptrischen Abbildes $A'B'$ (z. B. des Fernrohrbildes) gleich derjenigen des Objektes AB , so erscheint also das Abbild ebenso hell wie das direkt (mit bloßem Auge) betrachtete Objekt, solange der Okularkreis größer als die Augenpupille oder ihr an Größe gleich ist. Beim Fernrohr und bei den Mikroskopen ohne Immersion, wo Objekt- und Bildmedium (Luft) den gleichen Brechungsquotienten haben, kommt tatsächlich jedem Bildpunkt (z. B. Q') die gleiche Intensität zu wie dem zu Q' konjugierten Objektpunkt Q (abgesehen von den Reflexions- und Absorptionsverlusten). Strahlt das Objekt überall mit gleicher Lichtstärke, so strahlt auch das konjugierte Bild mit überall der gleichen Lichtstärke wie das Objekt. Sind n_1 und n_2 die absoluten Brechungsquotienten des Objekt- und Bildraumes, so muß bei jedem Bildpunkte Q' die $(n_2/n_1)^2$ mal so große Leuchtkraft oder Intensität des konjugierten Objektpunktes zugeschrieben werden, also eine kleinere Leuchtkraft, falls wie bei Immersionsmikroskopen $n_1 > n_2$ ist.

Bei allen Apparaten ist also die Helligkeit des Bildes bestenfalls gleich derjenigen des mit bloßem Auge betrachteten Objektes. Durch keine noch so sinnreich erdachte Kombination optischer Systeme und Apparate kann ein Bild von einem flächenhaften Objekt erzielt werden, welches heller erscheint als das direkt gesehene Objekt.

Aber auch für die Intensität objektiver Bilder läßt sich beweisen, daß sie, selbst im Brennpunkte einer Linse, höchstens der des konjugierten Objektpunktes gleich kommen kann. Da durch Verwendung optischer Apparate (Lupe, Fernrohr, Mikroskop, Brennglas usw.) weder an Helligkeit bei subjektiver Beobachtung noch an Intensität bei der Projektion flächenhafter Bilder gewonnen wird, so darf man mit Recht fragen, welches der Zweck und Nutzen der optischen Apparate ist: Der Nutzen besteht lediglich in der Möglichkeit, durch optische Systeme Lagen- und Größenänderungen der Objekte

hervorzubringen, ohne wesentliche Verluste an Helligkeit und Intensität zu erleiden.

Nach Helmholtz bezeichnet man diejenige Vergrößerung als die „Normalvergrößerung“, bei welcher das Bild mit der gleichen Helligkeit gesehen wird wie das Objekt mit bloßem Auge. Dies ist, wie erwähnt, der Fall, solange der Augenkreis größer oder gleichgroß an Fläche ist wie die Augenpupille. Da der Okularkreis beim Fernrohr und Mikroskop soviel mal kleiner als das Objektiv ist, als die Vergrößerung des Instrumentes angibt, so kann man durch Anwendung immer größerer Objektive (bei Fernrohren) auch bei stärkster Vergrößerung die normale Bildhelligkeit (Normalvergrößerung) erreichen, bei Mikroskopen dagegen niemals. Ersetzt man das Okular, für welches das Fernrohr normal vergrößert, durch ein stärkeres, so nimmt die Bildhelligkeit ab. Man sieht den Okularkreis vor dem Okular des Fernrohrs und Mikroskops frei in der Luft als helles Scheibchen schweben. Im Verhältnis als dieses Scheibchen an Fläche kleiner ist als die Augenpupille, im gleichen Verhältnis erscheint das Bild im Instrument dunkler als das mit bloßem Auge betrachtete Objekt.

G. Intensität und Helligkeit punktförmiger Gebilde (Fixsterne). Blicken wir einen Lichtpunkt an, dessen Bild trotz der sphärischen Aberration des Auges auf der Netzhaut nur ein Netzhautelement erregt, so ist die Helligkeit proportional der Pupillenfläche einerseits und umgekehrt proportional dem Quadrate der Entfernung vom Auge anderseits. Hierbei ist es gleichgültig, ob das gesamte Licht nur einen Punkt eines Netzhautelementes trifft oder ob das Licht das ganze Netzhautelement ausfüllt. Da die scheinbare Größe eines Netzhautelementes (Zapfen der Fovea centralis) eine Winkelminute beträgt, so darf natürlich auch der Zertrennungskreis ebenso groß sein, den ein optisches System und das Auge gemeinschaftlich von einem Lichtpunkte erzeugen, ohne daß jenes Gesetz seine Gültigkeit verliert. Ja, unter Berücksichtigung der eigentümlichen Lichtverteilung im Zerstreuungskreise bleibt jenes Helligkeitsgesetz auch noch bestehen, wenn der Zerstreuungskreis mehr als ein Netzhautelement einnehmen sollte; hier gibt es aber eine Grenze, über welche hinaus das von mir aufgestellte und „Punktgesetz“ genannte Helligkeitsgesetz für Lichtpunkte nicht mehr gilt, wo vielmehr das für ausgedehnte Flächen zur Geltung kommt.

Nur solange bei Anwendung von Riesenfernrohren die Sterne auf der Netzhaut noch als „Punkte“ im dargelegten Sinne abgebildet werden, gewinnt man so viel mal mehr an Helligkeit, als das Objektiv die Pupille an Größe übertrifft: Man hat gleichsam die Pupille vergrößert. Die Folge davon ist, daß man mit dem Fernrohr Sterne sieht, die infolge ihrer Lichtschwäche ohne Instrument nicht sichtbar sind. Und da bei genügend starker Vergrößerung die Helligkeit der diffusen blauen Himmelsfläche entsprechend abnimmt, so kann man mit Riesenfernrohren auch die Sterne bei Tage beobachten.

Bedeutung der
Jenaer Gläser.

12. Bedeutung der Jenaer Gläser. (Altachromat und Neuachromat.) Bisher haben wir vorausgesetzt, daß der Objektpunkt mit homogenem Licht einer Wellenlänge leuchtet. In der technischen Optik haben wir

es aber mit der Abbildung von Objekten zu tun, welche sog. „weißes“ Licht aussenden, d. h. mit Licht aller möglichen Wellenlängen strahlen. Infolge der mit der Brechung verbundenen „Dispersion“ entstehen daher von einem Objektpunkt so viele Bildpunkte als das Licht des leuchtenden Punktes verschiedenfarbige Strahlen aussendet. Aber nicht nur der Bildort, sondern auch die Bildgröße variieren mit der Wellenlänge des Lichtes; ebenso die Sinusbedingung und das Tangentenverhältnis, da in den Konstanten derselben (Formel 1 und 2 S. 583 u. 585) der Brechungsquotient vorkommt.

Hierbei ist wichtig hervorzuheben, daß die Variation des Bildortes und der Bildgröße mit der Wellenlänge des Lichtes schon der Gaußschen Abbildung anhaftet, bei welcher eine punktweise Abbildung nur unter Verwendung einer unendlich kleinen Öffnung des Systems (Objektivmitte oder Nullzone) und paraxialer Strahlen erhalten wird. Die Variation des Bildortes mit der Wellenlänge wird als „Chromasie der Vereinigungsweite“, die Variation der Bildgröße mit der Wellenlänge als „Chromatische Differenz der Vergrößerung“ bezeichnet. Beide chromatischen Fehler haften also schon der Nullzone des zentrierten Systems an und sind nicht wie die sphärische Aberration durch Verengerung der Öffnung zu beseitigen, sondern nur durch die Kombination von Linsen mit entgegengesetzten chromatischen Fehlern.




Fig. 11.

Bekanntlich gelang es Dollond im Jahre 1752 durch die Kombination einer sog. Kronglaslinie und einer sog. Flintglaslinie die Farbenzerstreuung (Variation des Bildortes) zu kompensieren, ohne die Strahlenkonzentration aufzuheben. Eine solche Kombination aus zwei Linsen, welche von einem axialen weißen Objektpunkt einen weißen Bildpunkt entwirft, nennt man einen „Achromaten“.

Die Herstellung eines Achromaten hängt also wesentlich von der Wahl der Glassorten ab. Im allgemeinen vereinigt eine dünne Sammellinse die blauen Strahlen näher der Linse als die roten, während es bei einer Zerstreuungslinse gerade umgekehrt ist. Kombiniert man also eine Sammellinse (Nr. 1 in Fig. 11) mit starker Brechung (kleiner Brennweite) und aus Glas von geringer Dispersion mit einer Zerstreuungslinse (Nr. 2) von größerer Brennweite und aus Glas mit relativ großer Dispersion, so hat die Kombination noch eine endliche Gesamtbrennweite, während die entgegengesetzten Farbenzerstreuungen sich aufheben. In bezug auf die Auswahl von geeigneten Glassorten hat man zwei Perioden zu unterscheiden, die Fraunhofersche und die Abbe-Schott'sche. Während bei den „Fraunhoferschen Gläsern“ die Größe der Dispersion mit der Größe des Brechungsquotienten Hand in Hand geht, natürlich nicht genau proportional, da sonst eine achromatische Kombination unmöglich wäre, gibt es unter den „Jenaer Gläsern“ (Abbe-Schott) auch solche, welche bei geringem Brechungsquotient eine relativ hohe Dispersion und bei hohem Brechungsquotient eine relativ geringe Dispersion besitzen.

Unter Benutzung Fraunhoferscher Gläser muß die Sammellinse (Nr. 1) des Achromaten notwendig aus Glas von kleinem Brechungsquotient mit ge-

ringer Dispersion und die Zerstreuungslinse (Nr. 2) aus Glas von hohem Brechungsquotient und hoher Dispersion gefertigt werden. Einen solchen aus Fraunhoferschen Gläsern gefertigten zweilinsigen Achromaten habe ich „Altachromat“ genannt. Unter Benutzung geeigneter Jenaer Gläser kann man die Sammellinse 1 aus Glas von höherem Brechungsquotienten fertigen als die Zerstreuungslinse, wenn dem höheren Brechungsquotienten eine relativ kleinere Dispersion zukommt als dem Glase der Zerstreuungslinse 2. Geeignete Gläser zum Neuachromaten sind z. B. die folgenden:

Bariumsilikat: $n_D = 1,6112$; $n_{F-C} = 0,01747$,

Natronbleiglas: $n_D = 1,5205$; $n_{F-C} = 0,01956$,

wo n_D den Brechungsquotienten für das Licht der Fraunhoferschen D -Linie (Natriumlicht) und n_{F-C} die sog. „mittlere Dispersion“, d. h. die Differenz des Brechungsquotienten für Licht der Fraunhoferschen Linien F und C bedeuten. Einen aus solchen Jenaer Glaspaaren gefertigten Achromaten habe ich „Neuachromat“ getauft.

Die von mir eingeführte Nomenklatur hat den Vorzug, gewisse Erfolge der neueren Objektive, zumal der photographischen, mit kurzen Worten charakterisieren zu können. Es hat sich nämlich gezeigt, daß die Bedeutung des Neuachromaten erst so recht zur Geltung kommt, wenn man ihn mit einem Altachromaten zu einem Gesamtsystem kombiniert. Bei geeigneter Kombination kann man bewirken, daß das Gesamtsystem in ziemlicher Vollkommenheit frei von „sphärischer Aberration“ (niederer Ordnung), von „Chromasie der Vereinigungsweite“, von „Astigmatismus“ und von „Bildwölbung“ ist. Die sog. Anastigmaten mit „anastigmatisch geebnetem Bildfelde“ (vgl. Abschn. 9) sind, wie ich zeigen konnte, im Prinzip auf eine Kombination eines Neuachromaten mit einem Altachromaten zurückzuführen.

Sekundäres
Spektrum,
Apochromate.

13. Sekundäres Spektrum. Apochromate. Im allgemeinen kann man beim Achromaten aus zwei Linsen auch nur zwei Farben zur Vereinigung bringen. Da dann die Vereinigungsweite noch für die übrigen Farben variiert, so zeigt das Bild eines weißen Achsenpunktes immer noch Farben oder ein sog. „sekundäres Spektrum“. Unter Verwendung geeigneter Jenaer Gläser dagegen kann man mittels zweier Linsen streng drei Farben vereinigen, so daß das sekundäre Spektrum verschwindet und praktisch von einem weißen Objektpunkt ein farbloser Bildpunkt entsteht. Es eignen sich hierfür nur solche Glaspaare, bei denen das Verhältnis der partiellen Dispersionen für alle Teile des Spektrums (also im roten, gelben, grünen, blauen usw. Teil des Spektrums) das gleiche ist oder für welche, wie man sagt, der „Gang der partiellen Dispersionen“ der gleiche ist. Zur Erzielung dieser höheren Achromasie bediente man sich vor der Existenz der Jenaer Gläser der Kombination fester und flüssiger Medien, natürlich ohne praktischen Erfolg.

Unter „Apochromat“ versteht man ein Mikroskopobjektiv von großer Apertur, bei welchem das sekundäre Spektrum praktisch ganz und außerdem auch die Chromasie der Vergrößerung (Variation der Bildgröße mit der Wellenlänge) und der Sinusbedingung beseitigt ist.

14. Ausgangspunkt der Gullstrandschen Theorie der allgemeinen Abbildung. Diese Theorie wurde ins Leben gerufen durch die Bedürfnisse der physiologischen Optik. Im Auge haben wir ein brechendes System, welches mit keinem der praktischen Optik zu vergleichen ist, insofern es nichtsphärische oder asphärische Flächen aufweist und einen eigentümlich geschichteten Bau der Linse zeigt. Ja nicht einmal zentriert scheint das ganze optische System des Auges zu sein.

Gullstrands Abbildungstheorie. Ausgangspunkt.

Als Helmholtz seine grundlegenden Arbeiten über die Dioptrik des Auges veröffentlichte, beherrschte die Gaußsche Abbildungslehre das Feld, also die Vorstellung einer punktwisen Abbildung durch Systeme von Kugelflächen. Man wußte zwar, daß selbst die von einem Achsenpunkt ausgehenden Strahlen chromatische und sphärische Aberration zeigen. Man wußte auch, daß ein in größerem Abstände von der Achse gelegener Objektpunkt vom zentrierten System nicht als Punkt abgebildet wird, indem das entsprechend gebrochene schiefe Bündel astigmatisch ist, und man kannte die Formeln zur Berechnung dieses Astigmatismus. Die Konstitution des bei schiefer Inzidenz gebrochenen Strahlenbündels und seine Abweichungen von der homozentrischen Strahlenvereinigung blieben aber unbekannt, da man nur die in den beiden Hauptschnitten (Meridional- und Sagittalschnitt) verlaufenden Strahlen berücksichtigte, welche doch nur einen verschwindenden Teil der Strahlenmasse des schiefen, körperlichen Büschels ausmachen. Da es somit unmöglich war, die wirklich eintretende Abbildung zu untersuchen, wurde der Weg befolgt (insbesondere von Abbe), welcher ohne Kenntnis der allgemeinen Abbildungsgesetze allein zu einem System führen konnte: Man suchte ohne Rücksicht auf ein brechendes System die mathematischen Bedingungen für eine kollineare Verwandtschaft oder „punktuelle“ Abbildung zweier Räume auf. Diese Bedingungen fallen mit den von Gauß bei der paraxialen Abbildung durch ein zentriertes System aufgefundenen Gesetzen zusammen. Diese praktisch bedeutungslose kollineare Abbildung übertrug man ohne weiteres auf ausgedehnte Objekte bei endlicher Blendengröße, ohne sich der Willkür bewußt zu werden, den Gültigkeitsbereich der Gaußschen paraxialen Abbildung in unerlaubter Weise erweitert zu haben. Andererseits suchte man die bei endlichem Büschelquerschnitt und endlicher Blendenöffnung auftretenden Realitäten als „Abweichungen“ bzw. „Aberrationen“ von dem Ideal der punktuellen Abbildung darzustellen. In unserer oben gegebenen Darlegung ist dieser Weg befolgt und gezeigt worden, in welchen Spezialfällen und mit welchen Mitteln eine Erweiterung der Abbildungsgrenzen der Gaußschen paraxialen Abbildung möglich ist bzw. welche Aberrationen und auf welche Weise dieselben praktisch zu beseitigen sind.

Daß die Gullstrandschen Gesetze der reellen optischen Abbildung durch die Untersuchungen am Augensystem gefunden wurden, beruht wohl z. T. darauf, daß die technische Optik durch die trigonometrische Berechnung das gewünschte Ziel, eine punktweise Strahlenvereinigung herzustellen, wenigstens bei den wichtigsten technischen Aufgaben erreichte (Mikroskop, Fernrohr,

photographisches Objektiv usw.). Diese gaben jedoch keinen Aufschluß über die komplizierten Vorgänge bei der Abbildung durch das Augensystem.

Gullstrand konnte bei der Herleitung seiner allgemeinen Abbildungstheorie auch nicht anknüpfen an die mathematischen Untersuchungen von Sturm, Hamilton usw., wenngleich er deren Methode verwendete, auf flächentheoretischem Wege die Konstitution eines gebrochenen schiefen Büschels von endlichem Querschnitt zu ermitteln. Diese Untersuchungen hatten mit zwei Dimensionen gearbeitet, während das allgemeine Problem dreidimensional ist. Auch hatte man sich begnügt, die Konstitution des Strahlenbündels durch Größen erster und zweiter Ordnung zu bestimmen und schließlich immer mehr die Bedingungen vergessen, unter denen die erhaltenen Gesetze gültig sind. So ist die Anwendung des Sturmschen Satzes vom Astigmatismus, wonach ein Objektpunkt durch ein enges schiefes Büschel in zwei zueinander senkrechten Brennpunkten abgebildet wird, auf das Auge grundfalsch, da dieser Satz nur gilt, wenn die Blendenöffnung unendlich klein im Verhältnis zum Abstand der Brennpunkte vom System und zum Abstand derselben voneinander (astigmatische Differenz) ist.

Gullstrand führte daher eine vollständige Untersuchung des schiefen weitgeöffneten Strahlenbündels durch und diskutierte die Spezialfälle unter Berücksichtigung von Größen dritter und vierter Ordnung, wo man sich früher mit solchen erster und zweiter Ordnung begnügt hatte, um die Gestalt der kaustischen Flächen und die Lage, Größe und Form der dünnsten Querschnitte des gebrochenen Büschels zu bestimmen. Es ergab sich, daß beim Auge die den dünnsten Querschnitten der gebrochenen Büschel früher zugeschriebene Rolle unmöglich der Realität entspricht. Vielmehr spielt die Lichtverteilung im Querschnitt der Kaustik die Hauptrolle. Dazu war es notwendig, die durch Entwicklung in Reihen gewonnenen approximativen Maße von der Größe der dünnsten Querschnitte durch exakte geometrische Größen zu ersetzen, welche die Gestalt der kaustischen Flächen bestimmen. Implizite erscheint dies eine Umgestaltung des Begriffs der Blendenfunktion, da die Blende nur mit Hinsicht auf die Strahlenbegrenzung behandelt und als unendlich klein angenommen worden war. In solchem Falle überdecken aber die Beugungseffekte vollständig die geometrischen Abbildungserscheinungen. Zudem ist beim Auge die begrenzende Öffnung (Pupille) relativ groß. Da das Auge in der Linse außerdem kein homogenes, sondern ein heterogenes Medium besitzt, mußten endlich die Gesetze der Abbildung in heterogenen Medien erforscht werden.

Gesetze und
Anwendungen
der
Gullstrand-
schen Theorie.

15. Gesetze und Anwendungen der Gullstrandschen Theorie. Wie die geometrische Optik, so legt auch Gullstrand seiner mathematischen Entwicklung die beiden Erfahrungstatsachen, die geradlinige Fortpflanzung des Lichtes in homogenen Medien und das Brechungsgesetz, zugrunde. Aus diesem kann man nach Malus folgern, daß durch jeden Punkt auf einem beliebigen Strahle eines ursprünglich homozentrischen Strahlenbündels eine Fläche (Wellenfläche) gelegt werden kann, auf welcher sämtliche Strahlen senkrecht stehen, und daß die Zeit, welche ein Strahl braucht, um von einer Wellenfläche zu einer anderen zu gelangen, für alle Strahlen eines Büschels

die gleiche ist. In homogenen Medien sind die Lichtstrahlen identisch mit den Normalen zu den Wellenflächen, in heterogenen Medien treten gekrümmte Linien (Trajektorien) an Stelle der Lichtstrahlen.

Die Untersuchung der Strahlenvereinigung ist also allgemein gleichbedeutend mit der Untersuchung der Konstitution eines Bündels von Senkrechten zur Wellenfläche („Normalenbündels“) endlichen Querschnitts, welche sich ihrerseits aus der Form der Wellenflächen ergibt. Diese läßt sich aber nur in belanglosen, einfacheren Fällen durch algebraisch angebbare Gleichungen darstellen, so daß man gezwungen ist, die Fläche in der nächsten Umgebung eines ausgewählten Punktes und das Strahlenbündel in der nächsten Umgebung eines ausgewählten Strahles zu untersuchen.

Wir können hier weder die Theorie noch alle Ergebnisse der zwanzigjährigen Studien Gullstrands wiedergeben auf einem Gebiete, welches von den Mathematikern auch rein flächentheoretisch nicht behandelt worden ist. Vielmehr wollen wir uns auf Mitteilungen über die Konstitution des allgemeinen astigmatischen Strahlenbündels beschränken und auf die hieraus von Gullstrand gezogenen Folgerungen über die allgemeine Abbildung von Linienelementen anstatt von Punkten.

In erster Näherung hat nach Sturm ein enggeschiefes Strahlenbündel folgende Eigenschaften: Faßt man einen Strahl der Wellenfläche ins Auge (ausgewählter Strahl oder ausgewählte Normale) und legt man durch diesen ausgewählten Strahl alle möglichen Ebenen (Schnitte), so wird derselbe nur in zwei aufeinander senkrechten Ebenen (den beiden Hauptschnitten) von seinen beiden benachbarten Strahlen (Normalen) in je einem Punkte geschnitten, wie es Fig. 12 schematisch darstellt. Diese beiden bevorzugten Ebenen heißen der erste und der zweite Hauptschnitt; die beiden Schnittpunkte der erste und zweite Fokalkpunkt. Die im ersten Fokalkpunkt F_1 senkrecht zum ersten Hauptschnitt errichtete Linie heißt die erste Fokallinie, die im zweiten Fokalkpunkt zum zweiten Hauptschnitt senkrechte Linie die zweite Fokallinie F_2 .

Fallen im singulären Falle die beiden Fokalkpunkte zusammen, so ist das Büschel längs diesem Strahle anastigmatisch und dieser Strahl wird nicht nur von denjenigen benachbarten Strahlen geschnitten, welche in den beiden Hauptschnitten verlaufen, sondern von sämtlichen benachbarten Strahlen wenn auch nur bis auf unendlich kleine Größen höherer Ordnung als der ersten.

Im allgemeinen astigmatischen Bündel ändern sich von ausgewähltem Strahl zu ausgewähltem Strahl sowohl die Fokalkpunkte als auch die Haupt-

F_1 erster Fokalkpunkt
 F_2 zweiter Fokalkpunkt
 Die im ersten bzw. zweiten Fokalkpunkte senkrecht zum ersten Hauptschnitt bzw. zweiten Hauptschnitt errichtete Gerade heißt erste bzw. zweite Fokallinie




Fig. 12.

schnitte, wobei sämtliche ersten Fokalfpunkte die erste kaustische Fläche (oder erste Schale der kaustischen Fläche), sämtliche zweiten Fokalfpunkte die zweite Schale der kaustischen Fläche bilden.

Die Vereinigung sämtlicher Strahlen in einem Punkte stellt also einen singulären Fall dar, während die Strahlenvereinigung im allgemeinen nur nächstliegende Strahlen in ebenen Büscheln betrifft und nur auf den Schalen der kaustischen Fläche vorkommt. Es sei extra nochmals die Unrichtigkeit des oft gezogenen Schlusses betont, daß sämtliche Strahlen eines dünnen astigmatischen Strahlenbündels annäherungsweise durch die beiden Sturmschen Fokallinien F_1 und F_2 in Fig. 12 gehen.

Da Objektpunkte also im allgemeinen nicht als Punkte abgebildet werden, so fragt es sich, ob andere einfache Gebilde punktweise ineinander abgebildet werden können. Tatsächlich ist dies nach Gullstrand für Linienelemente der Fall.

Das erste der Gullstrandschen Grundgesetze der allgemeinen optischen Abbildung lautet demnach:

1. Auf einer beliebigen Objektfläche gehen durch jeden Objektpunkt, in welchem die Objektfläche unter endlichem Winkel vom Hauptstrahle geschnitten wird, zwei einen endlichen Winkel miteinander bildende Linien, welche unter vollständiger Strahlenvereinigung erster Ordnung im Bildraume abgebildet werden, jedes Liniensystem auf einer anderen Bildfläche.

Auf Grund seiner neuen Grundgesetze, deren Aufzählung ohne die Anwendung neuer von Gullstrand eingeführter Nomenklaturen und ohne deren Erklärung unverständlich sein würde, hat Gullstrand die bei der Brechung im Auge des Menschen vorkommenden Fälle eingehend behandelt. In bezug auf die sphärische Aberration des Menschauges sei folgendes hervorgehoben. Definiert man diese richtig, wie Gullstrand es tut, so ist eine Berechnung derselben für endlich geöffnete Büschel nur annäherungsweise möglich. Es ergibt sich das interessante Resultat, daß das im ersten Hauptschnitt (das Auge ist bekanntlich abweichend von der brechenden Kugelfläche auch für das Achsenbüschel astigmatisch) verlaufende Strahlenbündel so beschaffen ist, daß mit wachsender Schiefe der gebrochenen Strahlen die Schnittpunkte auf dem Hauptstrahle sich der Wellenfläche nähern (positive Aberration in der praktischen Optik genannt) und bei noch größerer Schiefe der Strahlen die Schnittpunkte der gebrochenen Strahlen sich wieder von der Wellenfläche entfernen (negative Aberration). Gullstrand bezeichnet diese Abweichungen von Strahlen endlicher Einfallshöhe als „periphere Totalaberration“ (in der Optik die „Fehler der Zonen“). Gullstrand hat so erwiesen, daß die Hornhaut nicht einer Kugelfläche, sondern einer sog. „deformierten“ Fläche zu vergleichen sei. Dieser Übergang aus positiver in negative Aberration findet schon bei einem Durchmesser des Büschels von 4 mm statt. Zwei enge Strahlenbüschel, deren Hauptstrahlen die Pupillenöffnung in der Mitte bzw. 2 mm oberhalb der Achse durchsetzen, weisen den unerwartet hohen Refraktionsunterschied von vier Dioptrien auf. Dieses Ergebnis zeigt auch, daß das Auge nicht auf den Brennpunkt oder Fokalfpunkt des axialen Büschels, sondern auf

dessen engsten Querschnitt einstellt; es muß also der Abstand der macula lutea vom Hornhautscheitel etwas kleiner sein als die Bildweite des einem unendlich entfernten Achsenpunkte konjugierten Fokalkpunktes des paraxialen Bündels.

Während früher angenommen wurde, daß die Schichtung der Augenlinse die sphärische Aberration vermindere, ist nach Gullstrand das Gegenteil der Fall. Ebenso zeigt der Astigmatismus längs eines Strahles, der unter 25° in den vorderen Linsenpol einfällt, bedeutend größere Abweichungen als für eine homogene Augenlinse gleicher Brechkraft. Die alte Annahme ist also falsch, daß die Linsenschichtung einen Vorteil für die Strahlenvereinigung in schiefen Büscheln böte. Infolge der geringen Auflösungskraft bzw. Sehschärfe in den peripherischen Netzhautteilen wäre eine bessere Strahlenvereinigung übrigens auch zwecklos und überflüssig.

Der Zweck der Linsenschichtung ist vielmehr ein anderer und viel zweckmäßiger, nämlich die Erzielung einer relativ großen Akkommodationsbreite bei geringer Formänderung der Augenlinse. Bei Akkommodation des Auges nimmt die Linsendicke zu und der totale Brechungsquotient wächst von 1,4085 auf 1,4263. Diese große Zunahme der Brechkraft bei so geringer Formveränderung der Augenlinse kann nur durch eine heterogene, geschichtete Linse erzielt werden. Damit ist die Zweckmäßigkeit des geschichteten Baues in viel schönerer Weise dargetan als bei der alten Annahme, die sich auf die Verbesserung der Strahlenvereinigung bezog, da diese sich auch bei homogener Linse durch zweckmäßigere Wahl der Form der Trennungsfläche hätte erreichen lassen.

Vor den Gullstrandschen Untersuchungen ist eine stichhaltige Erklärung des strahligen Aussehens der Sterne nicht möglich gewesen. Helmholtz suchte die Ursache in der faserigen Struktur der Augenlinse, da sog. „aphakische“ Augen (Augen mit künstlicher Glaslinse) die Sterne ohne die strahlige Kontur sehen. Wollte man letztere auf die faserige Struktur der Augenlinse zurückführen, so könnte man wohl einen sechs- nicht aber einen achtstrahligen Stern erklären. Durch Diskussion der kaustischen Flächen in der Nähe des Fokalkpunktes der anastigmatischen Bündel im Auge erhält Gullstrand eine bestimmte Anordnung von hellen Schnittlinien (eben die strahlige Sternfigur) auf dem Aufwandschirm. Dabei ergab sich ein enger Zusammenhang zwischen Größe und Vorzeichen der Aberrationen und der Zahl der Strahlen. Nur durch die Gestalt der Linsenflächen ist diese Erscheinung zu erklären. Tatsächlich ist hierfür die Befestigung der besonders elastischen vorderen Linsenkapsel durch die Zonula verantwortlich zu machen. Aus den natürlichen Verschiedenheiten der Linsenaufhängung in den Augen verschiedener Personen sind somit auch die Verschiedenheiten der Sternfiguren zu erklären, die bei verschiedenen Augen auftreten. Ganz ähnliche Erscheinungen werden bei Linsensystemen bemerkt, wenn die Metallfassung auf die Linsen einen Druck ausübt, der sie verspannt.

16. Das Sehen mit bewegtem Auge. Da wir beim Blicken oder direkten Sehen nur mit der Fovea centralis (bzw. Macula lutea) arbeiten, so drehen wir das Auge beim Sehen um seinen Drehungspunkt und fixieren nacheinander die verschiedenen Objekte des Sehfeldes; wir „fassen sie ins Auge“, wie man

Sehen
mit bewegtem
Auge.

zu sagen pflegt. Es bedarf ganz besonderer Übung, um außer dem fixierten Objekte zugleich noch andere seitlich davon gelegene Gegenstände genau wahrzunehmen. Dieses indirekte Sehen ist also für gewöhnlich ausgeschlossen. Daher erklärt es sich, daß unbefangene Beobachter die Undeutlichkeit beim indirekten Sehen gar nicht bemerken. Ein indirekt bemerkter Lichtreiz dient nur dazu, um das Auge auf denselben aufmerksam zu machen und als Anstoß dazu, das Auge schnell dorthin zu richten, woher der Lichtreiz kam.

Der Augapfel vermag sich in seiner Höhle zu drehen ähnlich einem Kugelenk. Eine Raddrehung, wie früher angenommen wurde, findet nicht statt. Der Mittelpunkt der Bewegung, der Drehungspunkt, ist etwa 13,5 mm bzw. 10,5 mm vom Hornhautscheitel bzw. Augapupille entfernt.

Bei dieser Sachlage hat die große Unvollkommenheit der Strahlenvereinigung schiefer Büschel im Auge keine Bedeutung. Es konnten diese Fehler in der Strahlenvereinigung auch noch ruhig durch den geschichteten Bau der Augenlinse vermehrt werden, wenn dadurch, wie oben erwähnt, Vorteile für die Akkommodationsbreite zu erzielen waren. Man fixiert ja doch jeden Punkt des Sehfeldes, den man genau wahrnehmen oder erblicken will.

Als Blickrichtung bezeichnet man die Verbindungslinie des anfixierten Objektpunktes mit dem Drehungspunkte des Auges; sie kann als zusammenfallend mit der Augenachse angesehen werden. Es muß sich also eine Parallaxe zwischen der scheinbaren Lage endlich entfernter Objekte beim direkten und indirekten Sehen einstellen, die als Schwanken der Objektgröße auffallen kann, wenn man darauf achtet. Blickt man bei ruhendem Kopfe nacheinander zwei verschiedene Objektpunkte an, so gehen die Blickrichtungen stets durch den Augendrehungspunkt. Der anguläre Abstand zweier Objektpunkte wird also durch den Winkel bestimmt, den die Blickrichtungen miteinander bilden. Da dieser Winkel nicht durch eine optische Abbildung erhalten wird, so weist das Auge beim direkten Sehen mit rotierendem Augapfel keine Verzerrung auf. Da die Blickfeldwinkel am Drehungszentrum zu messen sind, so müssen die Hauptstrahlneigungen also nicht vom Mittelpunkt der Pupille, sondern vom Drehungspunkt aus bestimmt werden. In Übereinstimmung mit den technischen Instrumenten ist beim Auge also nur der fixierte oder feste Kreuzungspunkt der Hauptstrahlen, während abweichend von ihnen die Eintrittspupille sich auf der Oberfläche einer kleinen, um den Kreuzungspunkt beschriebenen Kugel so verschiebt, daß sie stets senkrecht zur Richtung des Hauptstrahles steht. Es durchsetzen die abbildenden Strahlenbüschel der anvisierten Objekte also die Augenlinse usw. stets in axialer Richtung. Dadurch wird die Lichtabnahme im Sehfelde nach dem Rande zu vermieden, die bei Instrumenten mit ruhender Austrittspupille eintritt, wodurch die Öffnung der Eintrittspupille für schiefen Lichteinfall gemäß dem Kosinus des Neigungswinkels verkleinert wird.

Die beiden Eigenschaften beim direkten Sehen, erstens daß die Pupille dem fixierten Punkte stets als Kreis erscheint und zweitens daß der Winkelabstand zweier fixierter Punkte durch den Winkel der zugehörigen Blicklinien gemessen

wird, kann man zusammenfassen in den Satz: Es existiert beim bloßen Sehen mit bewegtem Auge keine bevorzugte Richtung, die bei einem ruhenden Instrument der Achsenrichtung zu vergleichen wäre. Ähnlich dem Auge verhält sich nur ein Instrument mit drehbarer Kamera; auch die rotierenden Görzschens Panorama-Apparate verhalten sich analog.

Als „Schärffenfläche“ oder „Fernpunktsfläche“ definiert man nach v. Rohr die Kugelfläche um das Drehungszentrum des Auges, auf welcher die sämtlichen scharf gesehenen Objektpunkte liegen. Im speziellen Falle eines emmetropen Auges in Akkommodationsruhe geht diese Schärffenfläche über in die unendlich ferne Ebene.

17. Perspektive körperlicher Objekte beim freien Sehen und bei Benutzung einer Lupe. Verantlupe. Dem Auge erscheinen gleichgroße Strecken um so größer, je näher sie dem Auge bzw. dem perspektivischen Zentrum (Augendrehungspunkte) gelegen sind. Wir wollen eine solche Perspektive mit v. Rohr als „entozentrische“ bezeichnen im Gegensatz zur „telezentrischen“ Perspektive, bei der gleichgroße Strecken in beliebiger Entfernung als gleichgroß erscheinen (Parallelprojektion) und zur „hyperzentrischen“ Perspektive, bei der eine Strecke um so größer erscheint, je weiter sie vom Projektionszentrum abliegt. Wir wollen hier stets nur die entozentrische Perspektive betrachten, wie sie beim freien Sehen eintritt. Schon der Name „Perspektive“ sagt, daß sie nur dann auf die gleichen scheinbaren Größen der dargestellten Objekte führen und eine treue Wiedergabe von ihnen vermitteln kann, wenn sie vom perspektivischen Zentrum aus betrachtet wird. Schon J. J. Oppel wies darauf hin, daß man bei Perspektiven, die einen merklichen Winkel umfassen, den Augendrehungspunkt an den Ort des perspektivischen Zentrums zu bringen hat.

Verantlupe.
Perspektivisches
Sehen.

Beim Sehen mit ruhendem Kopf aber rotierendem Auge ist für alle fixierten Punkte der Augendrehungspunkt das perspektivische Zentrum. Diese Perspektive wird als „Hauptperspektive“ bezeichnet. Fixiert man einen Punkt des Sehfeldes, so werden die rund herum benachbart liegenden Punkte indirekt gesehen. Für diese Punkte ist die Mitte der Pupille das Zentrum der Perspektive. Diese weniger wichtigen Perspektiven werden als „Füllperspektiven“ bezeichnet. Da es sich meistens um entferntere Objekte handelt und das indirekte Sehen keine Rolle spielt, so wird die Parallaxe zwischen dem direkten und indirekten Sehen im allgemeinen unbemerkt bleiben. Sie spielt aber eine Rolle, wenn eine im kleinen Maßstabe ausgeführte perspektivische Darstellung von einem myopischen Auge aus kurzem Abstände betrachtet wird, weil hier der Abstand (1 cm) der beiden Zentren der Perspektive (Pupille bzw. Drehungspunkt) ein viel größeres Gewicht erhält.

Ist man beim freien Sehen gezwungen, durch eine kleine Blende (z. B. Schlüsselloch) zu sehen, so kann man den Augendrehungspunkt nicht nahe genug heranbringen, um ein ausreichendes Gesichtsfeld zu erhalten. Man nimmt dann Kopf- und Augapfeldrehungen gleichzeitig vor. Die Hauptperspektive ist dann nicht durch den Augendrehungspunkt, sondern durch den Mittelpunkt

der Lochblende bestimmt. Diese vom Drehungspunkt des Auges unabhängige „Schlüssellochperspektive“ kommt bei allen optischen Instrumenten mit reellem Augenkreise oder Austrittspupille vor, bei denen man bestenfalls die Augenpupille mit dem Okularkreis zur Deckung bringen kann.

Bei der Herstellung physischer Perspektiven dient als Zentrum entweder der Augendrehungspunkt des Zeichners oder die Eintrittspupille des optischen Instrumentes (photographisches Objektiv, Zeichenkamera). Wählt man als Fläche für die Perspektive eine Ebene, so spricht man von einer ebenen Perspektive. Im Objektraum denkt man sich diese Ebene („Einstellungsebene“) senkrecht auf demjenigen Hauptstrahl errichtet, der nach dem auffälligsten




Fig. 13.

Objektpunkte zielt. Alle nach den verschiedenen Objektpunkten gezogenen Hauptstrahlen schneiden dann auf der Einstellungsebene das objektseitige Abbild aus, von welchem im Bildraume ein perspektivisch ähnliches Abbild erzeugt werden soll. Bei modernen photographischen Objektiven mit enger Öffnung und punktwiser Abbildung ist das Abbild eo ipso

geometrisch ähnlich dem Objekt. Die optische Projektion auf die Mattscheibe heißt die „Abbildskopie“. Aus der geometrischen Ähnlichkeit folgt, daß die Kopie in den von der Mitte der Eintrittspupille ausgehenden Strahlenkegel so eingeschaltet werden kann, daß sie zum Abbilde und damit zu den körperlichen Objekten perspektivisch liegt. Falls die photographische Platte in der Brennebene des Objektivs gelegen war, ist der Abstand der Einschaltungsstelle von der Mitte der Eintrittspupille gleich der Brennweite des Objektivs.

Die Abbildskopie soll beim direkten Sehen richtig d. h. vom Augendrehungspunkte aus betrachtet werden. Dieser Forderung ist leicht zu genügen, wenn wir es mit einer direkt gezeichneten Abbildskopie zu tun haben, da der Zeichner die Zeichenfläche meist in einer Entfernung gehalten hat, auf die auch der Beschauer zu akkommodieren vermag. Anders ist es bei den photographischen Abbildskopien, weil hier die Brennweite des Objektivs meist nur 12–15 cm beträgt. Aus solcher Entfernung müßte also auch das Photogramm betrachtet werden oder genauer aus $10\frac{1}{2}$ – $13\frac{1}{2}$ cm von der Hornhaut, damit das Drehungszentrum des Auges in 12–15 cm zu liegen kommt. Eine so geringe Akkommodationsweite haben nur noch 25 jährige Beobachter.

Darum hat Gullstrand die Forderungen formuliert, die für die Berechnung einer geeigneten Lupe zu stellen sind, um für ältere Augen bzw. jüngere Augen ohne Akkommodationsanstrengung beim Betrachten die richtige Perspektive zu erhalten. Korrigiert man nämlich eine achromatische Lupe von gleicher Brennweite wie das Aufnahmeobjektiv so für einen etwa 25 cm von der Lupe entfernten Blendenort auf Astigmatismus und Verzeichnung, so kann

man (Fig. 13) den Drehungspunkt an diesen Blendenort bringen. Das durch eine solche Lupe („Verantlupe“ von Karl Zeiß) hindurch betrachtete Photogramm (vom Objektiv gelieferte Abbildskopie) erscheint unter den perspektivisch richtigen Winkeln im Unendlichen. Die Lupe genügt den gestellten Bedingungen, wenn für den Kreuzungspunkt (25 mm hinter der Lupe) der Hauptstrahlen die Projektion auf die unendlich ferne Ebene auch bei endlichen Neigungswinkeln ähnlich ist der Darstellung auf dem in der vorderen Brennebene angebrachten Photogramm. Es werden Verantlupen zur Betrachtung von Photogrammen geliefert, die mit Objektiven kurzer Brennweite, bis zu 7 cm herab, aufgenommen worden sind. Das Blickfeld einer solchen Lupe beträgt etwa 60°, ist also von gleicher Größe wie das bei ruhendem Kopf durch Rollen des Auges wahrgenommene Sehfeld.

18. Das Sehen durch eine Brille. Gullstrand-Stargläser oder Katralgläser. Beim Sehen durch eine Brille sind zwei Fälle möglich: Es bleibt das Brillenglas ruhig stehen und hinter ihm bewegt sich das Auge oder es kann Brille, Auge und Kopf zugleich gedreht werden. In letzterem Falle werde angenommen, daß die Achse des Brillenglases mit der Augenachse koinzidiere. Dann wird das Brillenglas stets nur für paraxiale Strahlen benutzt, für welche es korrigiert worden ist. Anders, wenn man Kopf und Brille ruhig stehen läßt und nur den Augapfel hinter dem Brillenglase dreht, um wie beim direkten Sehen die verschiedenen Objekte nacheinander zu fixieren. Dann müssen die Strahlenbüschel in allen den Fällen, in denen die Augenachse von der Achse des Brillenglases abweicht, schief durch letzteres gehen, um in die Pupille zu gelangen. Unter diesen Umständen treten also die Fehler schiefer Büschel auf, die wir als Astigmatismus bezeichnen können und von Gullstrand genauer untersucht sind. Beim Rollen des Auges hinter dem Brillenglase werden also die seitlich von dessen Achse gelegenen Objekte undeutlich gesehen. Dies gilt ganz besonders von den Staroperierten, bei denen die ganze Augenlinse durch ein Brillenglas in ihrer Wirkung ersetzt ist. Diese Unglücklichen sahen überhaupt nichts mehr, wenn sie hinter der künstlichen Linse den Augapfel drehten und mußten stets den ganzen Kopf bewegen, um das Sehfeld abzutasten.

Gullstrand-
Starbrillen.
Brillen-Optik.

Aber auch die myopischen Augen zogen diese beschwerliche Art des Blickens vor. Darum gaben Gullstrand in Verbindung mit M. v. Rohr Mittel und Wege an, wie diesem Übelstande, dem Astigmatismus schiefer Büschel und der perspektivischen Verzeichnung zugleich, abzuhelfen sei. Es mußten optische Systeme als Brillengläser konstruiert werden, bei denen die Fehler schiefer Büschel für den Augendrehpunkt als Kreuzungspunkt der Hauptstrahlen (vgl. Fig. 13 der Verantlupe) aufgehoben sind. In dieser gesetzmäßigen Rücksichtnahme auf den Augendrehpunkt (25 mm vom augennahen Brillenscheitel) und in der Zugrundelegung desselben für die Berechnung von Brillengläsern liegt das große und wichtige Geheimnis einer richtigen Brillenverordnung. Es will uns heute fast merkwürdig erscheinen, daß den beiden großen Meistern der Ophthalmologie, Donders und Helmholtz, die Wichtigkeit des Augendreh-

punktes bei bewaffnetem Auge entgangen ist, obgleich Donders die Bedeutung des Drehzentrums für die Gesichtswahrnehmungen beim freien Sehen bereits betont hatte. Helmholtz nahm bei seinen Untersuchungen über die Wirkung von Brillengläsern sogar stets an, daß das Auge dicht am Brillenglase liege, weil nur dann eine Änderung des Tangentenverhältnisses (also eine Verzerrung) nicht eintreten könne.




Fig. 14.

Es darf aber nicht unerwähnt bleiben, daß trotzdem schon vor Helmholtz gewisse Ansätze zur neuen Herstellungstechnik von Brillengläsern gemacht worden sind. So hatte schon 1804 der englische Arzt W. Hyde durch-




Fig. 15.

gebogene Gläserformen oder Menisken, sog. periskopische Gläser, empfohlen. Auf Grund theoretischer Behandlung berücksichtigt der Pariser Augenarzt Ostwaldt (1898—1900) die von der Achsenstellung bis zu 25° abweichende Gesichtslinie und weist auf die Durchbiegung der Linsenformen zur Aufhebung des Astigmatismus schiefer Büschel hin. Dagegen nahm er die Distanz des Kreuzungspunktes der Hauptstrahlen nicht ganz zutreffenderweise zu 30 mm an und zwar im Objektraume. Erst Tscherning (1899—1904) machte die richtige Annahme, daß die Hauptstrahlen nach dem Durchgang durch das Brillenglas sich im Augendrehpunkt schneiden mußten.

Dabei beschränkte er sich auf den paraxialen Raum. Alle diese Versuche führten zu keinem praktischen Resultate. Es fehlte die genauere Theorie über den Astigmatismus schiefer endlicher Büschel und die Verbindung der Theorie mit der Praxis. Bereits 1903 war M. v. Rohr bei der Konstruktion der Verantlupen von Gullstrand darauf aufmerksam gemacht worden, daß der Augendrehpunkt bei der Herstellung bestimmter optischer Instrumente eine Rolle spiele und in Rechnung gebracht werden müsse. Dieser Hinweis wurde bei Zeiß als besonders wichtig für die Theorie der Brille erkannt und auf der Basis der Gullstrand'schen Anschauungen weiter ausgebaut. Dieser gemeinschaftlichen Arbeit verdanken wir die Lösung der Aufgabe, dem Brillenbedürftigen für sein bewegtes Auge eine vollkommene Brille zu schaffen. Der Vorteil machte sich natürlich besonders bei Stargläsern für aphakische Augen geltend. Für diese waren Gläser ohne Astigmatismus schiefer Büschel, nach Gullstrand „punktuell abbildende“ Gläser genannt, am dringendsten erwünscht. 1908 wurde in Jena das Problem der punktuell abbildenden Brillengläser aufgenommen.

Als Mittel zur Erreichung dieses Zieles kam die Vermehrung der optischen Mittel (Kombination mehrerer Linsen) und die Verwendung deformierter sphärischer („asphärischer“) Rotationsflächen in Betracht. Bei der praktischen Ausführung zeigte sich die Überlegenheit der asphärischen Fläche, wie sie durch

Auftragung von immer etwas mehr Material auf einer Kugelfläche nach dem Rande zu entsteht. Die geeignete Verwendung einer derartigen Fläche erlaubt sowohl bei Konvex- als auch bei Konkavgläsern den Astigmatismus für eine vorgeschriebene endliche Blickrichtung zu heben. Durch zweckmäßige Verfügung über die Linsenform ist es außerdem möglich, die störende Verzeichnung zu vermindern. Namentlich durch O. Henker sind die technischen Schwierigkeiten bei der Herstellung solcher Brillengläser beseitigt worden.

Die neuen von Zeiß nach diesem Prinzip hergestellten Starlinsen von sphärisch-asphärischer Begrenzung (Fig. 14) oder „Gullstrand-Stargläser“ („Katralgläser“) sind einfache und leichte Linsen und vom Glasmaterial unabhängig. Wie die Fig. 15 (links: Aufnahmen von Schriftproben durch ein pikonvexes Starglas von 13 Dioptrien, rechts: Aufnahmen der gleichen Schriftproben durch ein Katralglas von 13 Dioptrien) erkennen läßt, ist die Abbildung solcher Gläser wirklich punktuell und zwar bis zu Blickrichtungen von 30° und darüber. Staroperierte fühlen sich mit solchen Gläsern überaus wohl und haben nicht mehr den tastenden Gang wie unter den alten und gewöhnlichen Starbrillen.

Literatur.

1. Sammelwerke bzw. Handbücher, in denen man vollständige Literaturangaben findet:

- S. CZAPSKI: Grundzüge der Theorie der optischen Instrumente nach Abbe, II. Aufl., herausg. von O. Eppenstein. Leipzig. Verlag von Joh. Ambr. Barth. Leipzig 1904.
- M. v. ROHR: Die Bilderzeugung in optischen Instrumenten vom Standpunkt der geometrischen Optik, bearbeitet von wissenschaftlichen Mitarbeitern an der optischen Werkstatt von K. Zeiß. Verlag von Julius Springer. Berlin 1904.
- JAMES SOUTHALL: The Principles and Methods of Geometrical Optics. The Macmillan Company. New York 1910.
- O. LUMMER: Die Lehre von der strahlenden Energie (Optik), II. Bd. III. Buch von Müller-Pouillet's Lehrbuch der Physik. 10. Aufl. Verlag von Fr. Vieweg & Sohn. Braunschweig 1909. Die Figuren 1 bis 11 und manche Paragraphen des Artikels sind diesem Buche fast wörtlich entlehnt.

2. Spezialwerke mit Literaturangaben:

- A. GULLSTRAND: Die Dioptrik des Auges, I. Bd. des Werkes; Handbuch der Physiologischen Optik von H. v. Helmholtz. III. Aufl. Verlag von Leopold Voß. Hamburg und Leipzig 1909. Diesem ausgezeichneten Werke sind verschiedene auf die Gullstrand'sche Theorie bezügliche Stellen des Artikels teils wörtlich entlehnt.
- M. v. ROHR: Zur Dioptrik des Auges, Sonderabdruck aus Ergebnisse der Physiologie, herausg. von L. Asher u. K. Spiro. VIII. Jahrg. S. 541 bis 592. Verlag von J. F. Bergmann. Wiesbaden 1909. Diesem ausgezeichneten Artikel sind die Fig. 12 u. 13 und zum großen Teil der Inhalt der Paragraphen 16 bis 18 entnommen.
- M. v. ROHR: Die Brille als optisches Instrument. Verlag von W. Engelmann. Leipzig 1911. (Ausführliches Literaturverzeichnis.)
- O. LUMMER u. F. REICHE: Die Lehre von der Bildentstehung im Mikroskop von E. Abbe. Verlag von Fr. Vieweg & Sohn. Braunschweig 1910.

3. Originalartikel:

- M. v. ROHR: Die modernen Brillengläser und ihre Stellung in der technischen Optik. Die Naturwissenschaften 1913, Heft 43 bis 45. (Fig. 15 entnommen.)
- O. HALLAUER: Über neuere Brillenoptik. Zeitschrift für ophthalm. Optik, I. Bd., I. Heft, S. 3 bis 11. (Fig. 14 entlehnt.)

SPEKTRALANALYSE.

VON

F. EXNER.

Kirchhoff
und Bunsen.

Selten hat eine wissenschaftliche Entdeckung oder die Aufstellung einer neuen Theorie solches Aufsehen in der gelehrten Welt hervorgerufen, wie zu Anfang der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Entdeckung der Spektralanalyse durch G. Kirchhoff und R. Bunsen in Heidelberg. Dieses Aufsehen wird verständlich, wenn man bedenkt, daß durch diese Entdeckung eine Fülle damals wohl bekannter, in ihrem Wesen aber gänzlich unbegreiflicher Erscheinungen mit einem Schlage ihre volle Erklärung fand; es waren das nicht nur Phänomene, wie sie bei Laboratoriumsexperimenten beobachtet wurden, sondern auch solche, die das Licht der Himmelskörper zeigte, z. B. in der rätselhaften Erscheinung der sog. Fraunhoferschen Linien im Spektrum der Sonne. Aber mehr vielleicht noch als diese einheitliche Erklärung vieler bis dahin unverstandener Tatsachen überraschte die merkwürdige Perspektive, die sich für die zukünftige Forschung eröffnete. Wie schon der Name „Spektralanalyse“ andeutet, war damit eine Methode zur Ermittlung der physischen und vor allem der chemischen Natur leuchtender Körper durch Untersuchung des von ihnen ausgestrahlten Lichtes geschaffen, eine Methode, die durch die fabelhafte Leichtigkeit ihrer Handhabung, die Präzision ihrer Resultate und vor allem dadurch berechtigtes Staunen erweckte, daß sie, keineswegs auf Laboratoriumsversuche beschränkt, sich ebensogut auf alle leuchtenden Himmelskörper, selbst die entferntesten Fixsterne und Nebelflecke, anwenden ließ. Es gehört in der Tat zu den glänzendsten Erfolgen menschlicher Tätigkeit und speziell der Wissenschaft, daß wir jetzt imstande sind, indem wir das Spektroskop auf einen Stern richten, durch einen Blick uns davon zu überzeugen, aus welchen chemischen Elementen derselbe zusammengesetzt ist, eine Möglichkeit, an die zu glauben noch vor hundert Jahren für Tollkühnheit gegolten hätte. So wird also das Licht selbst zum Boten, der uns Kunde bringt von der Natur des leuchtenden Körpers; es hat uns zuerst auf der Sonne die Existenz chemischer Elemente angezeigt, die bis dahin völlig unbekannt waren und erst viel später auf der Erde gefunden wurden, zum Teil auch noch unbekannt sind.

Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts wissen wir durch die grundlegenden Versuche Newtons auf optischem Gebiete, daß das weiße Licht nichts Einheitliches ist; es läßt sich z. B. durch Brechung in einem Prisma in die einzelnen Farben zerlegen und ebenso aus diesen wieder zu der gemeinsamen Wirkung

„Weiß“ zusammensetzen. Über die Natur des Lichtes freilich hatte Newton Vorstellungen entwickelt, die sich im Laufe der Zeit als unhaltbar erwiesen (Emissionstheorie) und durch ein entscheidendes Experiment Foucaults (1850) endgültig widerlegt wurden (die Emanationstheorie); aber gleichzeitig mit ihm stellte der Holländer Huygens eine bis auf den heutigen Tag im wesentlichen gültige Theorie auf, wonach das Licht in einer Wellenbewegung besteht, die im Äther abläuft (Undulationstheorie). Daß diese Wellenbewegung nicht eine longitudinale, wie beim Schall, ist, sondern eine transversale, d. h. eine solche, bei der die Schwingungen der einzelnen Teilchen nicht in die Fortpflanzungsrichtung fallen, sondern auf dieser senkrecht stehen — nicht unähnlich den Wellen auf einer Wasseroberfläche —, das konnte freilich erst später durch die Erscheinungen der Polarisation des Lichtes nachgewiesen werden. Die Farbe eines Lichtes ist nur bestimmt durch dessen Frequenz, d. h. durch die Anzahl Schwingungen oder Wellen, die das Auge in einer Sekunde treffen, sowie beim Schall die Höhe eines Tones gleichfalls durch dessen Schwingungszahl bestimmt ist, wobei den höchsten Tönen die größte Frequenz zukommt. Alle Lichtwellen oder alle Farben in bestimmten Verhältnissen gemischt erwecken aber im Auge die Empfindung „Weiß“, das sein akustisches Analogon demnach in einer Mischung aller möglichen Töne, d. i. in einem unbestimmten Geräusch, hätte.

Einer jeden einfachen Farbe kommt eine bestimmte Frequenz oder Farben. Schwingungszahl (pro Sekunde) zu; häufig wird aber die Farbe nicht durch diese Größe, sondern durch die sogenannte Wellenlänge charakterisiert, die Distanz zweier benachbarter im selben Schwingungszustande befindlicher Punkte der Welle. Diese hängt mit der Schwingungszahl durch eine einfache Beziehung zusammen: da jede Welle sich während einer Schwingung um die eigene Wellenlänge vorwärts schiebt, so wird dieselbe in einer Sekunde den Weg $v \cdot \lambda$ zurücklegen, wenn v die Schwingungszahl und λ die Wellenlänge bedeutet. Dieses Produkt stellt dann nichts anderes vor, als die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Welle c , so daß wir die Beziehung haben: $c = v \cdot \lambda$. Für das Licht ist $c = 300000$ km, v zählt nach hundert Billionen pro Sekunde und λ nach Zehntausentel von Millimetern. Die Geschwindigkeit c ist im leeren Raum (Weltraum) für alle Farben gleich groß, das ändert sich aber, sobald das Licht einen durchsichtigen Körper (Glas, Wasser usw.) passiert in der Weise, daß das c kleiner wird, und zwar in verschiedenem Maße für die verschiedenen Farben. Dadurch wird aber, wie Huygens gezeigt hat, eine Ablenkung des Lichtes von der ursprünglichen Richtung, eine Brechung, hervorgerufen, die also für die einzelnen Farben von verschiedener Größe ist, so daß ein weißes Licht, nach seiner Brechung in einem Prisma, in die einzelnen farbigen Bestandteile zerlegt erscheint, aus denen es besteht (Dispersion). Diese Farben ordnen sich räumlich ihren Schwingungszahlen oder ihren Wellenlängen entsprechend an, so daß das so entstandene Farbenband oder Spektrum sich von den längsten Wellenlängen (Rot) bis zu den kürzesten (Violett) erstreckt; die letzteren erscheinen dabei am stärksten abgelenkt.

Eine einzelne solche Spektralfarbe neuerlich einer Brechung unterworfen zeigt dabei keine weitere Zerlegung, da sie eben nur mehr eine einzige Wellenlänge repräsentiert. Alle diese fundamentalen Versuche wurden schon von Newton in glänzender Weise ausgeführt zum Beweise dafür, daß das weiße Licht eine komplexe Erscheinung ist (vgl. Artikel 26).

Der experimentelle Nachweis dieser Tatsachen konnte einwandfrei geführt werden, ohne daß es notwendig gewesen wäre, über den eigentlichen Vorgang der Strahlung bestimmte Vorstellungen zugrunde zu legen. In der Tat standen sich die beiden so ganz verschiedenen Ansichten, die Emissionstheorie Newtons, derzufolge die Lichtstrahlen durch vom leuchtenden Körper ausgeschleuderte außerordentlich kleine Partikelchen gebildet würden, und die Undulationstheorie von Huygens noch lange Zeit gleichwertig gegenüber, bevor eine Entscheidung zwischen beiden getroffen werden konnte, und beide konnten bis dahin das reichhaltige Beobachtungsmaterial über Brechung und Dispersion befriedigend erklären. Allein der eigentliche Vorgang der Emission des Lichtes, der molekulare Vorgang, welcher unter gewissen Bedingungen zur Aussendung von Licht überhaupt führt, war bis dahin gar nicht in den Bereich der Betrachtung gezogen oder doch nur in ganz allgemeinen Umrissen. Diese Frage mit größtem Erfolge in Angriff genommen zu haben, ist das bleibende Verdienst G. Kirchhoffs (vgl. Artikel 10).

G. Kirchhoff (1859) hat sein Augenmerk zunächst auf den Zusammenhang zwischen Emission des Lichtes und dessen Absorption in den Körpern gelenkt. Daß farbige Körper uns eben deshalb farbig erscheinen, weil sie von dem auffallenden weißen Tageslicht einen Teil zurückbehalten (absorbieren), so daß der Rest eben nicht mehr Weiß, sondern eine zur absorbierten Farbe komplementäre Mischfarbe gibt, hat schon Newton gezeigt. Stokes hat zuerst diese Absorption als eine Art Resonanz der Körpermoleküle in bezug auf die einfallende Bewegung aufgefaßt. Es ist bekannt, daß eine Stimmgabel oder Klaviersaite nur dann auf einen Ton reagiert (mitschwingt), wenn die Frequenz des einfallenden Tones mit der Eigenschwingung der Gabel oder Saite übereinstimmt. Ebenso werden vom einfallenden weißen Licht in einem Körper nur jene Schwingungen absorbiert werden, die mit den möglichen Eigenschwingungen der Moleküle dieses Körpers übereinstimmen. Aus der Tatsache, daß es vollkommen undurchsichtige Körper gibt, müssen wir schließen, daß deren Moleküle alle möglichen Schwingungen auszuführen, also auch zu absorbieren, imstande sind. Vollkommen durchsichtig dagegen werden jene sein, deren Moleküle gar keine den Lichtwellen analoge Schwingungen ausführen können. Es resultiert also daraus eine gewisse Proportionalität zwischen dem Vermögen eines Körpers, Licht zu absorbieren und dem, Licht von der gleichen Art auszusenden.

Kirchhoffs
Theorie,
Absorption.

Diese Begriffe von Emission und Absorption hat nun G. Kirchhoff noch strenger gefaßt.

Fällt auf einen Körper Licht, so wird ein Teil desselben reflektiert, ein Teil durchgelassen und ein Teil im Körper absorbiert werden; das Verhältnis

der Intensität dieses letzteren zur Intensität des einfallenden Lichtes nennt G. Kirchhoff das Absorptionsvermögen A des Körpers. Dieses ist aber, wie die Erfahrung lehrt, eine Funktion der Wellenlänge λ (Lichtart) und der Temperatur t , denn es kommt sehr häufig vor, daß Körper für einzelne Lichtarten durchsichtig sind, andere dagegen ganz zurückhalten und ebenso, daß sie, wie z. B. gewöhnliches Glas, bei niederer Temperatur nichts absorbieren, aber bei höherer, etwa Glühtemperatur, ganz undurchsichtig werden. Wir können also nicht schlechtweg von einem Absorptionsvermögen A eines Körpers sprechen, es kommen ihm vielmehr solche in unendlicher Mannigfaltigkeit zu und wollen wir uns präzise ausdrücken, so müssen wir dieses A auf eine bestimmte Wellenlänge und bestimmte Temperatur beziehen. $A_{\lambda,t}$ bedeutet also das Absorptionsvermögen eines Körpers bei der Temperatur t für Licht von der Wellenlänge λ . Wie aus der obigen Definition von A hervorgeht, kann der Wert desselben immer nur zwischen den Grenzen 0 und 1 schwanken, wird also durch einen echten Bruch dargestellt.

Ganz analog hat G. Kirchhoff den Begriff der Emission präzisiert; Emission
unter dem Emissionsvermögen E versteht er jene Energiemenge, die von der Oberflächeneinheit des Körpers in der Zeiteinheit (Sekunde) ausgestrahlt wird. Dabei ist aber wieder zu bedenken, daß dieses E gleichfalls eine Funktion von λ und t ist, denn ein und derselbe Körper kann sehr wohl eine Lichtart aussenden, andere dagegen nicht, z. B. eine gefärbte Flamme, und ebenso kann derselbe bei verschiedenen Temperaturen sich in bezug auf seine Strahlung sehr verschieden verhalten, wie ja die tägliche Erfahrung lehrt, daß etwa ein Stück Kohle bei gewöhnlicher Temperatur im Dunkeln unsichtbar ist, bei genügend hoher Temperatur aber hell erglüht. Wir müssen also auch das Emissionsvermögen auf ein bestimmtes λ und t beziehen und bezeichnen die so präzierte Größe mit $E_{\lambda,t}$. Wie nun aus den Anschauungen Kirchhoffs folgt, ist das Verhältnis $\frac{E}{A}$ für alle Körper ein konstantes bei gleichem t und λ , so daß wir die Beziehung $E_{\lambda,t} = C \cdot A_{\lambda,t}$ aufstellen können, wobei C ein konstanter Faktor ist. Die physikalische Bedeutung dieses Faktors hat G. Kirchhoff aber gegeben: er ist nichts anderes als das Emissionsvermögen $e_{\lambda,t}$ eines sog. absolut schwarzen Körpers, d. h. eines Körpers, der Licht von jeder Art weder reflektiert noch im geringsten durchläßt. Freilich gibt es in der Natur einen solchen ideal schwarzen Körper nicht, als Annäherung daran können wir aber etwa den Ruß als Typus ansehen, der im großen und ganzen bei jeder Beleuchtung schwarz erscheint und keine Lichtart in merklichem Grade durchläßt.

Die Beziehung zwischen Emission und Absorption wird somit, wenig- Kirchhoffs
Gesetz.
stens in ihren Hauptzügen, durch die klassische Gleichung G. Kirchhoffs: $E_{\lambda,t} = e_{\lambda,t} \cdot A_{\lambda,t}$ wiedergegeben; sie ist der Ausdruck des sog. Kirchhoffschen Gesetzes, das als das Fundament der wissenschaftlichen Spektralanalyse angesehen werden muß. Aus dieser Gleichung ergeben sich sofort die wichtigsten Folgerungen; alle Körper z. B., welche auch bei hohen Temperaturen völlig absorbieren, müssen auch bei der nämlichen Temperatur zu

glühen anfangen, denn da für sie der Wert des Absorptionsvermögens gleich Eins ist, so müssen alle sich genau wie der schwarze Körper, also untereinander, gleich verhalten. Das Experiment hat diese Schlußfolgerung auch bestätigt. Kirchhoff hat sein Gesetz aber noch durch einige andere Experimente trefflich illustriert. Phosphorsalz, $NaNH_4HPO_4$, schmilzt leicht in der Flamme eines Bunsenschen Brenners zu einer klaren Flüssigkeit; läßt man einen Tropfen davon an der Schlinge eines Platindrahtes in der Flamme, so glüht zwar der Platindraht lebhaft rot, aber die Phosphorsalzperle hängt als vollkommen klarer Tropfen in dieser Schlinge genau wie ein Tautropfen, und nichts würde auf dessen hohe Temperatur hindeuten. Da also das geschmolzene Phosphorsalz selbst bei Glühtemperatur gar kein Licht absorbiert, sondern durchsichtig wie Wasser bleibt, der Wert seines A somit für alle Farben gleich Null ist, so muß auch sein E für alle Farben Null sein. Der Platindraht, an welchem die Salzperle hängt, glüht dagegen unter gleichen Umständen lebhaft. Aber noch ein anderes Experiment von außerordentlicher Wichtigkeit hat G. Kirchhoff angestellt, um die Richtigkeit seiner Gleichung zu demonstrieren, ein Experiment, das später in bezug auf astrophysikalische Fragen von der größten Bedeutung wurde. Feste und flüssige Körper bleiben fast ausnahmslos bei höheren Temperaturen undurchsichtig, absorbieren alle Strahlen und senden dementsprechend auch alle Strahlen aus, d. h. sie liefern ein kontinuierliches Spektrum, in dem alle Wellenlängen vertreten sind. Anders liegt die Sache bei Gasen oder Dämpfen; diese sind niemals völlig undurchsichtig, im Gegenteil, in den allermeisten Fällen erstreckt sich ihr Absorptionsvermögen nur auf einzelne Wellenlängen und demgemäß müssen wir erwarten, daß sie, auf Glühtemperatur gebracht, kein kontinuierliches Spektrum, sondern auch nur einzelne Wellenlängen aussenden werden. Das ist aber erfahrungsgemäß gerade der Unterschied in den Spektren fester und gasförmiger Körper, daß erstere kontinuierlich sind, letztere aber nicht. Daß diese Diskontinuität der Emission wirklich durch eine solche in der Absorption bedingt ist, das hat nun Kirchhoff durch ein Experiment schlagend bewiesen. Bekanntlich liefert der glühende Dampf des Natriums ein Spektrum, das durch eine außerordentlich starke Linie (in Wirklichkeit eine doppelte Linie) im Gelb charakterisiert ist. Kirchhoff ließ nun weißes Licht durch erhitzten Natriumdampf hindurchgehen, zerlegte es spektral, und da zeigte sich genau an der Stelle der hellen gelben Linie des Emissionsspektrums eine dunkle Absorptionslinie; es hatte also der Natriumdampf aus dem ganzen Strahlenkomplexe des weißen Lichtes gerade nur jene Wellenlänge absorbiert, welche er auch auszusenden imstande ist. Mit dieser schönen Bestätigung seines Gesetzes hatte Kirchhoff zugleich die Erklärung einer längst bekannten Erscheinung, der sog. Fraunhoferschen Linien im Sonnenspektrum, gefunden. Diese dunklen Linien im sonst kontinuierlichen Spektrum der Sonne erkannte Kirchhoff als Absorptionslinien, die dort genau so entstehen wie die dunkle Natriumlinie in seinem Experimente. Das weiße Licht des glühenden Sonnenkernes muß, bevor es zu uns gelangt, erst die mächtige Hülle glühender Dämpfe passieren, die die Sonne

umgibt. In dieser Hülle werden aber alle jene Strahlen absorbiert, die den gasförmigen Bestandteilen derselben zukommen, unter anderen auch jene des Natriums, denn genau an der Stelle der gelben Natriumlinie in dessen Emissionsspektrum findet sich im Sonnenspektrum die starke dunkle Fraunhofersche Linie *D*, die nichts anderes ist als die von Kirchhoff künstlich dargestellte Absorptionslinie des Natriumdampfes. Es ist Kirchhoff (1863) geglückt, nicht nur die *D*-Linie auf ihren wahren Ursprung zurückzuführen, sondern durch eine erste genaue Zeichnung und Ausmessung des Sonnenspektrums und durch Vergleichung desselben mit den Emissionslinien irdischer Elemente eine große Reihe Fraunhoferscher Linien bekannten chemischen Elementen zuzuordnen, und damit deren Existenz auf der Sonne unzweifelhaft nachzuweisen. Es ist das wohl eine der glänzendsten Entdeckungen, durch welche nicht nur die physische Beschaffenheit der Sonne — ein fester oder flüssiger glühender Kern umgeben von einer glühenden Dampfhülle — erkannt, sondern auch deren chemische Konstitution in ihren wesentlichsten Bestandteilen sichergestellt wurde.

Gestützt auf seine theoretischen Untersuchungen unternahm es G. Kirchhoff in Gemeinschaft mit R. Bunsen (1860), auch den experimentellen Teil der Spektralanalyse weiter zu entwickeln. Die Konstruktion sehr leistungsfähiger Apparate setzte sie zunächst in den Stand, die prinzipiell außerordentlich wichtige Frage zu entscheiden, welchen Ursprungs eigentlich die Emissionslinien eines leuchtenden Dampfes sind. Die gelbe Natriumlinie z. B. wird sichtbar, sobald man Natriumchlorid oder Natriumbromid oder irgend eine andere chemische Verbindung des Natriummetalles verdampft, und durch analoge Beobachtungen an den Alkali- und Erdalkalimetallen konnten Kirchhoff und Bunsen den Nachweis erbringen, daß bei diesen hohen Temperaturen die charakteristischen Linien dem glühenden Metaldampfe, nicht aber dem Dampfe der Verbindung ihre Entstehung verdanken. Damit war der Gedanke nahe gelegt, daß einem jeden chemischen Elemente sein eigenes Spektrum zukomme und somit in dem Lichte eines glühenden Dampfgemisches sich die einzelnen elementaren Bestandteile von selbst anzeigen. Aber schon Kirchhoff vermutete, daß in ganz vereinzelt Fällen wohl auch Verbindungen vorkommen könnten, die selbst bei den höchsten Temperaturen nicht zerfallen, und denen auch ein charakteristisches Spektrum zukommen müßte, eine Vermutung, die bald darauf von A. Mitscherlich (1862) experimentell bestätigt wurde. Doch kommen diese Fälle nur selten, zumeist bei Oxyden vor; derartige Verbindungsspektren sind leicht zu erkennen, es sind stets sog. Bandenspektren, die sich durch eine auffallend regelmäßige Anordnung der Emissionslinien in einzelne Gruppen (Banden) auszeichnen, während die Spektren der chemischen Elemente nicht angenähert solche Regelmäßigkeiten erkennen lassen.

Bei diesen Untersuchungen über die elementaren Spektren wurden Kirchhoff und Bunsen auf das zeitweilige Auftreten von Linien aufmerksam, die keinem der bekannten Stoffe anzugehören schienen; eine Verfolgung dieses Umstandes führte auch alsbald zur Entdeckung zweier neuer chemischer

Elemente, des Cäsiums und des Rubidiums. So hatte denn die Spektralanalyse gleich bei ihrem Auftreten höchst bedeutende Erfolge auch auf praktischem Gebiete aufzuweisen, sie gab uns nicht nur die ersten Aufschlüsse über die Konstitution der Himmelskörper, sie lehrte uns auch zwei auf unserer Erde weit verbreitete, bis dahin unbekannte chemische Elemente, denen bald noch andere folgen sollten, kennen.

Will man der Größe der Kirchhoffschen Entdeckung ganz gerecht werden, so muß man bedenken, wie viele auffallende, schon längst bekannte Phänomene sie mit einem Schlage erklärte und unter einem gemeinsamen Gesichtspunkte zusammenfaßte. So ziemlich alle von Kirchhoff und Bunsen zielbewußt hervorgerufenen Erscheinungen waren durch zufällige Beobachtungen schon früher bekannt, aber es fehlte an jeglicher Erklärung für ihr Verständnis. So hatte schon Wollaston (1802) die später von Fraunhofer (1814) wieder entdeckten und nach ihm benannten dunklen Linien im Sonnenspektrum gesehen, ohne daß er, so wenig wie Fraunhofer, dafür eine Erklärung zu geben vermochte; diese folgte erst aus Kirchhoffs Experiment über die Umkehrung der Natriumlinie durch Absorption im Natriumdampf selbst. Auch hatte Wollaston schon in schwach leuchtenden Flammen die bekannten grünen und blauen Emissionslinien gesehen, die später als das sog. Swanspektrum Gegenstand zahlreicher Untersuchungen waren, ohne zu wissen, daß er damit das erste Emissionsspektrum überhaupt beobachtet hatte. Auch Ch. Wheatstone hat später (1835) Emissionsspektren untersucht und zwar von Metallen, ja er gibt sogar Zeichnungen derselben, ohne aber in das Wesen der Erscheinung einen Einblick gewonnen zu haben. Noch weiter ging A. Ångström (1855), der nicht nur die Spektren der Metalle untersuchte, er verglich dieselben auch mit den Fraunhoferschen Linien des Sonnenspektrums, fand sogar zahlreiche Koinzidenzen, aber nicht den Zusammenhang zwischen Emission und Absorption. Auch die Photographie wurde schon frühzeitig in den Dienst dieser Forschung gestellt, und E. Becquerel (1842) war es, der zuerst eine gelungene Aufnahme des Sonnenspektrums anfertigte, die wiederum die Fraunhoferschen Linien in voller Deutlichkeit zeigte; das wurde zwar als Beweis für die objektive Existenz dieser Erscheinung angesehen, aber ohne daß sich daran ein Versuch zur Erklärung anschloß. Noch sei erwähnt, daß H. F. Talbot (1834) schon die hellen Linien in einer Alkoholf Flamme bemerkte, wenn er in dieselben Salze von Natrium, Strontium oder Lithium brachte; ja er bemerkte sogar, daß man auf diese Weise die Anwesenheit der allergeringsten Mengen dieser Substanzen erkennen kann, glaubt aber, daß das nur Veränderungen sekundärer Art im Lichte der Flamme sind, die durch die Anwesenheit der Salze hervorgerufen werden, und meint, daß z. B. die gelbe Linie (Natrium) durch die verschiedensten Körper veranlaßt werde, wozu ihn offenbar die an und für sich richtige Beobachtung leitete, daß diese Linie fast immer bemerkbar ist infolge der allgemeinen spurenweisen Verbreitung des Natriums in der Natur. Trotz dieser schönen Beobachtungen blieb Talbot doch das Wesen der Erscheinung völlig unklar.

Alle diese und noch viele andere vereinzelte Beobachtungen wurden durch Kirchhoffs Untersuchungen mit einem Male klar, und es ist nur begreiflich, daß man sich einer so schönen Methode wie der spektralanalytischen, sobald einmal ihre theoretische Grundlage feststand, auf das eifrigste bediente und bemüht war, dieselbe nach allen Richtungen hin auszugestalten.

Da die Frage, ob jedem chemischen Elemente sein eigenes ihm charakteristisches Spektrum zukommt, schon durch die Versuche von Kirchhoff und Bunsen bejaht war, so blieb zunächst die weitere Frage zu lösen, inwiefern diese Spektren etwa durch äußere Einflüsse oder durch die Art des Glühens der Dämpfe beeinflusst werden. Wie schon erwähnt, zeigte zunächst A. Mitscherlich (1862), daß es auch bei hoher Temperatur beständige chemische Verbindungen gibt, die, da keine Dissoziation in ihre Elemente eintritt, nicht die Spektren dieser, sondern ein für die Verbindung charakteristisches geben. Viele Oxyde oder das Cyan sind typische Beispiele hierfür. Aber selbst elementare Spektren können ihren Charakter völlig verändern, wenn die Strahlung in verschiedener Weise angeregt wird; die erreichte Höhe der Temperatur, die Dichte des entwickelten leuchtenden Dampfes sind dabei maßgebende Faktoren. J. Plücker und J. W. Hittorf (1865) haben sich zuerst eingehend mit diesen Fragen beschäftigt, sie studierten insbesondere die Spektren der Gase unter wesentlich vermindertem Drucke in stark evakuierten sog. Geißlerschen Röhren, indem sie das eingeschlossene Gas durch elektrische Entladungen, die zwischen Platinelektroden übergingen, zum Leuchten brachten. Es zeigte sich dabei, daß einem chemischen Elemente zuweilen zwei und mehr Spektren zu-

Art
der Spektren.

kommen je nach den Druck- und Temperaturverhältnissen. Während für die Untersuchung der Gase sich die Methode der Geißlerschen Röhren als sehr zweckmäßig erwies und auch bis zum heutigen Tag erhalten hat, mußten für feste Körper, namentlich für die schwer flüchtigen Metalle, andere Wege eingeschlagen werden. Viele der Substanzen verdampfen schon in der Alkohol- oder Leuchtgasflamme, und werden, wenn es Verbindungen sind, in derselben auch dissoziiert, so daß man elementare Spektren erhält; das ist z. B. ohne weiteres bei den meisten Verbindungen der Alkali- und Erdalkalimetalle der Fall. Für andere wieder, etwa die Verbindungen der Schwermetalle oder der Platinmetalle erweist sich die Temperatur der Flamme als zu niedrig, um genügende Dissoziation hervorzurufen; in diesen Fällen ist man genötigt, zum elektrischen Funken oder Bogen zu greifen, die auch jetzt allgemein zur Erzeugung der Spektren verwendet werden. Dabei zeigt sich wieder, daß das Spektrum eines Elementes wesentlich von der Art der Erzeugung abhängt, insbesondere die Flammenspektren differieren sehr von jenen im Bogen oder Funken, aber auch letztere zeigen untereinander häufig recht bedeutende Unterschiede. Man muß deshalb bei Angabe eines Spektrums immer bemerken, ob es sich auf Geißlersche Röhren, Flamme, Bogen oder Funken, die vier auch jetzt noch gebräuchlichen Methoden bezieht. Es ist leicht einzusehen, daß diese Unterschiede in vielen Fällen, namentlich bei astrophysikalischer Forschung, große Schwierigkeiten bereiten, da die glühenden Dämpfe

• auf den Gestirnen wahrscheinlich unter ganz anderen äußeren Verhältnissen stehen als bei unseren Experimenten, was zu einem abweichenden Aussehen der Spektren Veranlassung geben kann.

Neue Elemente.

Dank der zahlreichen Beteiligung der Forscher an spektralanalytischen Untersuchungen gelang es bald, die Existenz neuer chemischer Elemente auf diesem Wege nachzuweisen. Der Auffindung des Cäsiums und Rubidiums durch Kirchhoff und Bunsen folgten bald weitere Entdeckungen, zunächst die des Thalliums durch Crookes (1861), eines Metalles, dessen Spektrum durch eine einzelne helle grüne Linie ausgezeichnet ist. Bald darauf bemerkten F. Reich und Th. Richter (1863) in den Spektren von Präparaten, die aus dem Mineral Zinkblende gewonnen waren, eine auffallende blaue Linie, die keinem der bis dahin untersuchten Elemente angehörte. Sie vermuteten daher das Vorhandensein eines neuen, dessen Darstellung ihnen auch gelang; es ist jetzt unter dem Namen Indium bekannt. Ganz analog wurde, gleichfalls in Zinkblende, von Lecoq de Boisbaudran (1875) das Metall Gallium entdeckt. Auch mehrere Gase wurden zuerst auf spektroskopischem Wege erkannt: so das Helium, merkwürdigerweise nicht auf unserer Erde, wo es sehr verbreitet ist, sondern auf der Sonne. J. N. Lockyer (1869) bemerkte unter den Fraunhoferschen Linien im Sonnenspektrum eine auffallende im Gelb, von ihm als D_3 bezeichnet, die keinem bekannten Elemente zuzuschreiben war. Er vermutete daher die Existenz eines neuen, das er Helium nannte, das aber erst viel später von W. Ramsay (1895) als Gas in vielen Mineralien eingeschlossen und als Bestandteil der Luft nachgewiesen und dargestellt wurde. Es gelang später W. Ramsay (1898), noch drei weitere gasförmige Elemente zuerst auf spektroskopischem Wege in der Atmosphäre nachzuweisen, die Gase Krypton, Neon und Xenon, die zwar nur spurenweise in der Luft vorkommen, aber, so wie das Helium, durch sehr charakteristische Spektren ausgezeichnet sind.

Bekannt ist, daß das Nordlicht ein Spektrum liefert, in welchem eine auffallende Linie vorkommt, deren Identifizierung mit einem bekannten Elemente bisher nicht gelungen ist; es läßt sich demnach vermuten, daß in den höheren Schichten der Atmosphäre, wo ja das Nordlicht in der Regel auftritt, sich gleichfalls noch ein unbekanntes gasförmiges Element vorfindet.

Es sind also die Entdeckungen neuer chemischer Elemente durch ihre Spektren nicht gerade zahlreich, allein wichtiger vielleicht als das war die Möglichkeit, auf diesem Wege in einfachster Weise Analysen vorgelegter Proben, etwa von Mineralien, auszuführen, wobei die große Empfindlichkeit der Reaktion und infolge dessen das Auslangen mit oft nur spurenweise vorhandenem Material besonders ins Gewicht fiel. Allein da stieß man auf eine bemerkenswerte Schwierigkeit; solange es sich nur um Untersuchung solcher Elemente handelte, die, wie z. B. die Alkalimetalle, in ihren Spektren durch nur wenige hervorstechende Linien charakterisiert sind, konnte man sich an den bloßen Anblick halten und die beobachteten Linien lediglich nach ihrer mit dem Auge geschätzten Position im Spektrum als diesem oder jenem Elemente zugehörig erkennen. Aber schon Kirchhoff und Bunsen reichten mit diesen einfachen

Mitteln nicht aus, sie waren genötigt, die Stellung der einzelnen Linien auf eine willkürliche durch das Spektrum gelegte Skala zu beziehen, um dieselben zu charakterisieren. Bald aber stellte es sich als zweckmäßiger heraus, um von Willkür frei zu sein, direkt die Wellenlängen der Linien zu messen; die so gewonnenen Zahlen waren dann untrügliche Charakteristika der betreffenden Linien. Aber noch eine zweite, zur praktischen Analyse absolut notwendige Bedingung war bisher unerfüllt: die Kenntnis der Wellenlängen für die Linien der schon bekannten Elemente. Ohne diese war man ja nie imstande, mit Sicherheit anzugeben, ob eine beobachtete Linie einem neuen Elemente oder einem der alten bekannten Elemente angehörte, und eventuell welchem von diesen.

Nach diesen beiden Richtungen hin mußten zunächst die Bemühungen der Spektralanalytiker gerichtet sein.

Genauere Messungen der Wellenlängen setzen eine möglichst große Dispersion, d. h. räumliche Trennung der Linien voneinander, im Spektrum voraus; alle älteren Messungen wurden mit Prismen ausgeführt, und wenn dabei auch 2—5 derselben hintereinander benutzt wurden, so war doch die erzielte Dispersion noch nicht so groß, wie wir sie gegenwärtig unter Verwendung der Beugungsgitter erhalten. Trotzdem wurden auch mit diesen relativ unvollkommenen Apparaten sehr schöne Erfolge erzielt, so daß z. B. W. Huggins (1863) schon die Funkenspektren von nahezu dreißig Metallen in einer für die damalige Zeit überraschenden Vollkommenheit bestimmen konnte. Lange blieb es schwankend, in welcher Einheit man die Wellenlängen angeben sollte, Kirchhoff und Bunsen hatten sie noch auf eine ganz willkürliche Skala bezogen, was natürlich bei Verwendung verschiedenartiger Apparate zu großen Unzukömmlichkeiten führen mußte, dann drückte man sie direkt in Millimetern aus und fand, daß der für das Auge sichtbare Teil des Spektrums beiläufig die Wellenlängen von $0 \cdot 0004 - 0 \cdot 0008$ mm umfaßt. Für die Praxis als geeigneter stellte sich aber später eine Einheit heraus, die zuerst von A. Ångström aufgestellt wurde, die gleichfalls auf das Millimeter zurückgeht, aber nur den zehnmillionten Teil desselben benutzt. In dieser als $\text{\AA}$ bezeichneten Einheit würde demnach das sichtbare Spektrum den Bezirk von 4000—8000 $\text{\AA}$ umfassen. Ein prinzipieller Unterschied zwischen diesen Einheiten besteht natürlich nicht, aber aus praktischen Gründen ist die letztere Art, Wellenlängen ziffernmäßig anzugeben, jetzt ganz allgemein auch im internationalen Verkehr angenommen.

Einen ganz wesentlichen Aufschwung nahm die spektroskopische For- Beugungsgitter.
schung, als in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts durch A. Rowland die Beugungsgitter so hergestellt wurden, daß sie allgemein an Stelle der Prismen zur Erzeugung des Spektrums verwendet werden konnten. Er benutzte dieselben ausschließlich im reflektierten Lichte, indem er das Gitter mit einer Diamantspitze auf eine spiegelnde Metallfläche ritzte. Da er die letztere zugleich als Hohlspiegel formte, vermied er die bisher übliche Verwendung einer Linse zur Abbildung des Spektrums, d. h. er vermied jede absorbierende Substanz, was namentlich bei Untersuchung des Ultraviolett von größter Wich-

tigkeit ist. Es gelang ihm, diese Gitter in solcher Vollkommenheit herzustellen, daß die Messungen sowohl was die Exaktheit der Resultate als was die Leichtigkeit der Ausführung betrifft, alle früheren weit hinter sich ließen. Ein glückliches Zusammentreffen ist es zu nennen, daß fast gleichzeitig in der photographischen Praxis die Trockenplatten aufkamen, wodurch alle Aufnahmen so wesentlich erleichtert wurden, und Hand in Hand damit die Methode, diese Platten durch Baden derselben in geeigneten Farblösungen auch für grüne bis rote, ja sogar ultrarote Strahlen, empfindlich zu machen.

Ultraviolett.

Das gab auch den Anstoß dazu, die spektroskopischen Untersuchungen, mehr als es bis dahin geschehen war, auf die für gewöhnlich nicht sichtbaren Enden des Spektrums, das Ultraviolett und das Ultrarot, auszudehnen. Ersteres kann zwar vom Auge wahrgenommen werden, wenigstens in dem an das Violett zunächst grenzenden Teil, und erweckt dabei die Empfindung Grauviolett; doch aber kommt man nur selten in die Lage, es zu beobachten. Das hat seinen Grund darin, daß diese kurzwelligen Strahlen von den meisten Medien absorbiert werden, so vor allem vom Glas; solange man also mit Glasprismen und Glaslinsen zu operieren genötigt war, mußte man auf das Ultraviolett verzichten. Dagegen sind Quarz- und Flußspath für diese Strahlen fast ganz durchsichtig, letzterer bis zu den kürzesten bekannten Lichtwellen, so daß unter Anwendung dieser Materialien an Stelle des Glases die Beobachtung des Ultraviolett keine Schwierigkeiten mehr bietet. Von G. D. Liveing und J. Dewar (1883—88) wurden zahlreiche Wellenlängenmessungen im ultravioletten Teil der Metallspektren ausgeführt. Diese erreichen fast bei allen Metallen eine untere Grenze der Wellenlänge von ca. 2300 $\text{\AA}$. E. und so mußte es auffallen, daß das Spektrum der Sonne, wie schon erwähnt, nicht einmal bis 2900 $\text{\AA}$. E. reicht. A. Cornu (1874—80) suchte dieses eigentümliche Verhalten aufzuklären gelegentlich seiner Untersuchung und Zeichnung des ultravioletten Sonnenspektrums; er vermutete, daß die Luft selbst imstande sei, die kürzeren Wellen zu absorbieren, wenigstens bei den großen Schichtdicken, welche das Sonnenlicht zu passieren hat. Das schien auch durch Spektralaufnahmen in verschiedenen Seehöhen bestätigt zu werden: während A. Cornu in einer Höhe von 170 m das Ende des Sonnenspektrums bei 2948 $\text{\AA}$. E. fand, konnte er auf Aufnahmen, die O. Simony auf der Spitze des Pic von Teneriffa in 3700 m Höhe erhielt, dasselbe noch bis zur Wellenlänge von 2922 $\text{\AA}$. E. verfolgen. Es schien also in der Tat der größeren Luftstrecke auch die größere Absorption zu entsprechen. Demgegenüber fanden aber A. Miethe und E. Lehmann (1909) einen solchen Unterschied nicht, indem auf ihren sorgfältigst gewonnenen Aufnahmen des Sonnenspektrums sowohl in einer Höhe von 50 m (Berlin) wie in einer solchen von 4560 m (Monte Rosa) das Spektrum gleicherweise bei der Wellenlänge 2912 $\text{\AA}$. E. endet. Die Frage, ob die Ursachen für die Verkürzung des ultravioletten Sonnenspektrums auf dieser oder in unserer Atmosphäre zu suchen seien, scheint demnach noch nicht endgültig gelöst.

Daß aber die aller kürzesten Wellen selbst von wenigen Zentimetern ge-

wöhnlicher Luft schon merklich zurückgehalten werden, zeigten V. Schumann (1892) und später Th. Lyman (1906), welchen es gelang, in evakuierten Apparaten von irdischen Lichtquellen noch Wellen von der Größenordnung $1000 \text{ \AA. E.}$ zu erhalten.

Schwieriger als die Beobachtung des Ultraviolett ist die des Ultrarot, denn Ultrarot. lange Zeit kannte man kein Mittel, die photographischen Platten auch für lange Wellen empfindlich zu machen. Aus diesem Grunde wendete S. P. Langley (1881–89), der erste, welcher das Ultrarot im Sonnenspektrum untersuchte, eine neue Methode an; er ließ einen feinen geschwärzten Platindraht, der parallel zu den Fraunhoferschen Linien im Sonnenspektrum gestellt war, langsam durch den ganzen ultraroten Bezirk gleiten und maß gleichzeitig auf elektrischem Wege seine Temperatur in den verschiedenen Positionen. Ein plötzliches Sinken derselben zeigt an, daß der Draht eben eine Absorptionslinie passiert und die Stellung desselben gibt zugleich ihre Lage im unsichtbaren Spektrum an. Dieses Instrument, Bolometer genannt, hat vortreffliche Dienste geleistet und die erste wirklich genaue Untersuchung des ultraroten Teiles im Sonnenspektrum geliefert. Aber fast gleichzeitig gelang es W. Abney (1880 bis 86), die photographischen Platten durch ein geeignetes Verfahren auch für lange Wellen empfindlich zu machen und damit war natürlich ein wesentlich bequemerer und auch exakterer Weg gegeben. Abney selbst konnte das Sonnenspektrum noch bis zu Wellen von $10000 \text{ \AA. E.}$ verfolgen, während die Empfindlichkeit des Auges für Licht schon bei weniger als $8000 \text{ \AA. E.}$ aufhört. Aber damit waren noch keineswegs die längsten Strahlen, die von glühenden Körpern ausgehen, nachgewiesen. Freilich unter Anwendung ganz anderer Methoden konnten H. Rubens und E. Aschkinaß (1898) den Nachweis erbringen, daß in solchen Strahlenkomplexen sich noch Wellen von der relativ bedeutenden Größe von $61000 \text{ \AA. E.}$ oder $0,061 \text{ mm}$ finden, eine Grenze, die übrigens durch Versuche der jüngsten Zeit noch bis $0,314 \text{ mm}$ erweitert wurde. Hält man dagegen die kürzesten bis jetzt beobachteten Wellen von $1000 \text{ \AA. E.}$, so kann man sagen, daß der bis jetzt bekannte Strahlungskomplex leuchtender Körper ca. 11–12 Oktaven umfaßt, während der sichtbare Teil kaum 1 Oktave darstellt (vgl. Artikel 9).

Die kolossale Erleichterung und Verfeinerung aller spektroskopischen Untersuchungen, die durch Rowlands Konstruktion der Konkavgitter ermöglicht war, wurde zunächst von ihm selbst der Wissenschaft dienstbar gemacht. In einer Reihe von Untersuchungen (1882–1898) hat er die moderne Spektroskopie sozusagen begründet und auf eine solide Basis gestellt, letzteres vor allem dadurch, daß er für eine große Anzahl von Linien, sowohl in der Sonne als im Bogenspektrum der Elemente, ihre Wellenlängen mit größter Genauigkeit bestimmte und so ein System von Wellenlängennormalen schuf, das für alle Messungen seiner Nachfolger von ganz unschätzbarem Werte war. Diese Normallinien erlauben ja durch Vergleich ihrer Lage im Spektrum mit jener der zu messenden Linien, die Wellenlängen der letzteren relativ zu den Wellenlängen-
normale. ersteren leicht und sicher zu bestimmen, ohne daß eine zeitraubende absolute

Bestimmung notwendig wäre. Die Wellenlängen all seiner Normalen hat Rowland selbst wieder relativ zu einer einzigen bestimmt, nämlich zu der langwelligeren Komponente der gelben Doppellinie des Natriums, deren Wellenlänge nach den besten damaligen absoluten Messungen von ihm zu $5896 \cdot 156 \text{ \AA. E.}$ angenommen wurde. Auf diese Normalen gründete er später ein großes Werk über die Bestimmung der Wellenlängen aller Fraunhoferschen Linien im Sonnenspektrum, das nicht weniger als 20000 Linien umfaßt, deren Wellenlängen mit einer für die damalige Zeit unerreichten und auch jetzt noch muster-gültigen Genauigkeit angegeben wurden, und deren Zuordnung zu bekannten irdischen Elementen ihm durch Vergleich mit den Bogenspektren der letzteren in sehr vielen Fällen gelingt. An dem hohen Werte dieses fundamentalen Werkes ändert es wenig, wenn durch die Untersuchungen der internationalen Vereinigung für Sonnenforschung in jüngster Zeit nachgewiesen wurde, daß der von Rowland angenommene Wert für die Natriumlinie nicht ganz richtig ist, und eine einfache Korrektur genügt, um die Rowlandschen Zahlen auf das richtige Maß zu reduzieren; man erhält nämlich mit einer für alle praktischen Bedürfnisse genügenden Genauigkeit den wahren Wert einer Wellenlänge, wenn man den von Rowland gegebenen um den Betrag von $0,19 \text{ \AA. E.}$ vermindert. An Stelle der Natriumlinie hat das internationale Komitee in letzter Zeit die rote Kadmiumlinie als Fundament für ein neues System von Normalen festgesetzt, deren Wellenlänge nach ganz besonders verfeinerten Methoden von Michelson zu $6438 \cdot 472 \text{ \AA. E.}$ bestimmt wurde; die in diesem internationalen Systeme — das mit I. A. bezeichnet wird — ausgedrückten Wellenlängen sind um oben erwähnten Betrag von $0,19 \text{ \AA. E.}$ kleiner als die Rowlandschen.

Nach den Arbeiten Rowlands, insbesondere nach Aufstellung eines Systems der Wellenlängennormalen war die Arbeit für die nachfolgenden Forscher relativ leicht; in diese Zeit fallen denn auch die meisten spektroskopischen Untersuchungen und Ausmessungen bisher unbekannter Elementspektren, von denen hier nur die durch große Genauigkeit ausgezeichneten Arbeiten H. Kay-sers und seiner Schüler erwähnt seien. Was der praktischen Spektralanalyse bisher in einer wirklich erfolgreichen Anwendung noch fehlte, war ein Verzeichnis der Wellenlängen aller Linien irdischer Elemente, mit dessen Hilfe man in zweifelloser Weise bestimmen konnte, ob eine beobachtete Linie einem schon bekannten Elemente angehört und eventuell welchem. Trotz der zahlreichen Einzelmessungen fehlte es merkwürdigerweise doch noch an einem einheitlichen und alle bekannten Elemente umfassenden Werke. Durch Ausmessung der zahlreichen noch fehlenden Elemente waren F. Exner und E. Haschek in allerletzter Zeit imstande, die Bogen- und Funkenlinien sämtlicher Elemente (mit Ausnahme der Edelgase) unter normalem Druck in einer Tabelle zu vereinigen, die ohne weiteres zur Identifizierung gemessener Linien dienen kann. Sie umfaßt mehr als 120000 Linien zwischen dem Ultraviolett von $2000 \text{ \AA. E.}$ an und dem roten Ende des sichtbaren Spektrums.

Durch die infolge Rowlands Arbeiten gegebene Leichtigkeit und große

Genauigkeit der Wellenlängenmessungen — eine Genauigkeit, die sich, abgesehen von dem Spezialstudium einzelner Linien, kaum noch steigern dürfte — und durch die nun erzielte Kenntnis der Linien aller chemischen Elemente scheint die Spektralanalyse, soweit sie als analytische Methode dient, zu einem vorläufigen Abschluß gebracht. Ist damit auch die erste Erwartung, die man an die schöne Entdeckung Kirchhoffs knüpfte, spät in Erfüllung gegangen, so haben sich unterdessen für die Spektralanalyse neue Perspektiven eröffnet, die in noch ganz nebelhafte Fernen führen, in das Gebiet der Astrophysik und in das der Molekularstruktur der Materie.

Schon Kirchhoff hatte die große Tragweite seiner Methode für das Studium der Himmelskörper erkannt und als erster auf diesem Wege uns sicheren Aufschluß über die Konstitution der Sonne gegeben. Seinem Beispiele folgten bald andere Forscher. G. B. Donati (1863) hatte die alte Angabe Fraunhofers, daß die Fixsterne verschiedene Spektren geben, durch neue Beobachtungen bestätigt, aus denen unzweifelhaft folgt, daß die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Bedingungen nicht auf allen die gleichen sind. W. Huggins (1865) fand zuerst, daß auch die Nebelflecke bestimmte Spektren geben — die in neuerer Zeit noch Gegenstand vielfacher Studien wurden —, so daß die Möglichkeit besteht, selbst von diesen im Weltraum weit entfernten Gebilden durch das Licht Aufschluß zu erlangen. Insbesondere aber mußten die der Beobachtung leichter zugänglichen Vorgänge auf der Sonne die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gelegentlich einer totalen Sonnenfinsternis bemerkte J. Janßen (1868) helle Wasserstofflinien in den Protuberanzen am Sonnenrande, wodurch diese Gebilde sich als kolossale Ausbrüche glühender Gasmassen manifestierten, und bald darauf fand J. N. Lockyer (1869), daß diese Linien der Protuberanzen merkwürdige Verkrümmungen aufwiesen, die anfangs völlig rätselhaft erschienen. Er brachte dieselben in glückliche Verbindung mit dem von Ch. Doppler (1848) aufgestellten und nach ihm benannten Gesetze (vgl. Artikel 26), demzufolge einem Beobachter die Strahlen einer bewegten Lichtquelle kurzweiliger erscheinen müssen bei Annäherung und langweiliger bei Entfernung, sowie auch der Ton einer Lokomotivpfeife höher erscheint beim Herankommen derselben als nach dem Passieren des Beobachtungsortes. Lockyer folgerte aus diesem Gesetze und den erwähnten Erscheinungen an den Linien der Protuberanzen, daß sich diese glühenden Gasmassen in ihren verschiedenen Teilen mit sehr wechselnden und enorm großen Geschwindigkeiten bewegen.

Anwendung
der Spektral-
analyse auf die
Himmelskörper.

Das Dopplersche Prinzip sollte aber noch vielfache und fruchtbare Anwendung in der Astrophysik finden; zunächst wurde es von F. Zöllner (1871) zum Nachweise der Rotation der Sonne um ihre Achse verwendet, wobei ja stets der eine Sonnenrand gegen uns, der andere von uns weg sich bewegt. Die Fraunhoferschen Linien mußten also an dem einen Rande gegen Rot, an dem anderen gegen Violett verschoben sein, was sich auch bestätigte und welche Erscheinung von H. C. Vogel (1871) noch quantitativ verfolgt und mit dem Dopplerschen Prinzip im Einklang gefunden wurde.

Die Anwendung dieses Prinzips auf eine eventuelle Bewegung der Fixsterne ergab sehr überraschende Resultate; daß eine solche Bewegung vorhanden ist, war schon, wenigstens für viele derselben, durch die Beobachtungen mit dem Fernrohr bekannt, allein diese konnten sich naturgemäß nur auf jene Komponente der Bewegung beziehen, welche senkrecht zum Visionsradius lag. In letzterer Richtung dagegen, also von uns weg oder gerade gegen uns, war jede direkte Beobachtung wegen der allzugroßen Entfernung ausgeschlossen. Hier tritt nun das Spektroskop ergänzend ein. Richten wir dasselbe auf einen Fixstern, dessen Spektrum bekannte Linien zeigt und vergleichen wir deren Position mit den gleichen Linien einer irdischen Lichtquelle, so finden sich dieselben fast immer gegeneinander etwas verrückt; eine Verschiebung der Linien im Sternspektrum gegen Rot würde eine Entfernung desselben, eine solche gegen Violett eine Annäherung bedeuten. Aus der Größe dieser Differenzen läßt sich aber auch die Geschwindigkeit der Bewegung ermitteln und die Genauigkeit dieser Messung ist gegenwärtig eine so große, daß Geschwindigkeiten von wenigen Kilometern in der Sekunde der Beobachtung nicht entgehen können. Es ist bemerkenswert, daß diese Geschwindigkeiten nicht allzu groß sind, sie erreichen mit den äußersten Grenzen nicht ganz 100 km pro Sekunde in bezug auf Annäherung sowohl als auf Entfernung.

Eine ganz eigenartige Entdeckung wurde auf Grund des Dopplerschen Prinzips bei Beobachtung der sog. spektroskopischen Doppelsterne gemacht. Unabhängig voneinander bemerkten H. C. Vogel (1889) und gleichzeitig Pickering am Spektrum von Fixsternen, an welchen die gewöhnliche Fernrohrbeobachtung nichts besonderes erkennen ließ, eine auffallende Eigentümlichkeit: die Linien derselben verdoppelten sich im Laufe der Zeit, zogen sich wieder zu einfachen Linien zusammen, verdoppelten sich abermals und so fort in rhythmischen Intervallen. Die Erklärung ist eine einfache; der Stern ist ein Doppelstern, d. h. er besteht aus zwei leuchtenden Massen, die aber zu nahe aneinander stehen, um getrennt wahrgenommen zu werden und die um einen gemeinsamen Schwerpunkt rotieren. Bei dieser Bewegung tritt abwechselnd Annäherung und Entfernung des einen und des anderen ein, wodurch die beiden Spektren sich, dem Dopplerschen Prinzip gemäß, gegeneinander verschieben. Nur wenn beide gerade senkrecht zur Visierrichtung laufen, fallen ihre Spektren zusammen und erscheinen als ein einziges. Bis zum Jahre 1905 waren am Himmel schon 140 solcher merkwürdiger Gebilde bekannt.

Daß auch die chemische Analyse der Fixsterne mit Hilfe des Spektroskops nicht ohne Erfolg blieb, ist selbstverständlich, obgleich sie eigentlich noch ziemlich in ihren Anfängen steht. Die weite Verbreitung mancher Substanzen im Weltraum, wie z. B. des Natriums, Kalziums, des Wasserstoffes, des Siliciums und anderer konnte leicht erwiesen werden, ebenso der sog. seltenen Erden, und unter diesen wieder besonders des Scandiums; auch das Helium findet sich auf vielen Fixsternen, und da dieses ein Produkt der radioaktiven Substanzen ist, so müssen wir auch letztere auf diesen Himmelskörpern vermuten. Sehr viel mehr freilich läßt sich vorläufig nicht aussagen, aber wenn einmal die Technik

der Spektralaufnahmen von Fixsternen weiter entwickelt sein wird — jetzt ist sie noch in den Anfängen —, dann wird auch eine genauere chemische Analyse derselben so wenig Schwierigkeiten bereiten, wie es jetzt bei der Sonne der Fall ist.

In den letzten Jahren hat auch die spezielle Sonnenforschung aus der Spektralanalyse manchen Nutzen gezogen; so ist es Hale gelungen, auf diesem Wege durch ein sehr sinnreiches Verfahren über die Verteilung einzelner Dämpfe, z. B. des Kalziumdampfes in der Atmosphäre der Sonne genauen Aufschluß zu erhalten; auch konnte er den Nachweis erbringen, daß sich um die Sonnenflecke herum riesige Wirbel von glühenden Wasserstoffmassen bilden und daß diese ein sehr bedeutendes magnetisches Feld entwickeln. Letzteres manifestiert sich dadurch, daß die Linien des Lichtes, das aus dem Inneren der Wirbel kommt, in mehrere Komponenten gespalten erscheinen; das ist aber der sog. Zeemaneffekt, der immer eintritt, wenn die Lichtquelle sich in einem starken magnetischen Felde befindet. Es ist mit Sicherheit zu erwarten, daß auf diesem Gebiete uns die nächste Zukunft noch wichtige Aufschlüsse bringen wird (vgl. Artikel 30).

Man sieht, daß seit den ersten Arbeiten G. Kirchhoffs sich die spektralanalytische Forschung fast ausschließlich auf das experimentelle Gebiet geworfen hat, da allerdings mit dem größten Erfolge; aber auch die theoretischen Ansichten sollten in mancher Beziehung erweitert werden, namentlich in Betreff eines Punktes, der in der Kirchhoffschen Theorie gar nicht näher erörtert wurde, der Mechanik des leuchtenden Atoms. Man mußte erwarten, daß die regelmäßigen Schwingungen eines solchen auch regelmäßige Erscheinungen im ausgestrahlten Lichte, respektive in dessen Spektrum zur Folge haben, ähnlich wie der Klang eines tönenden Körpers sich in regelmäßige Einzeltöne zerlegen läßt; überblickt man aber die jetzt bekannte Fülle elementarer Spektren, von denen viele mehrere tausend Linien enthalten, so möchte man daran verzweifeln, in deren Anordnung irgendeine Gesetzmäßigkeit zu entdecken. Und doch stößt man immer wieder auf Erscheinungen, die derartige Versuche nicht ganz aussichtslos erscheinen lassen. Nicht nur daß die Spektren chemisch ähnlicher Elemente unter sich auch Ähnlichkeiten in der Anordnung, Zahl und Art der Linien zeigen, auch innerhalb ein und desselben Spektrums treten zuweilen auffallende Analogien in der Stellung von Linien und von Liniengruppen auf, wie z. B. die bekannte Reihe von Doppellinien beim Natrium oder die sich wiederholenden Triplets beim Magnesium usw. Auf derartige Regelmäßigkeiten hat G. Ciamician (1877) als einer der ersten aufmerksam gemacht, doch gingen seine Resultate nicht wesentlich über die Tatsache hinaus, daß chemisch ähnlichen Elementen auch ähnlich gebaute Spektren zukommen. Wesentlich anders war eine glückliche Entdeckung J. J. Balmers (1885) bezüglich der regelmäßigen Anordnung der Linien im Wasserstoffspektrum. Die empirisch aufgestellte Formel $\lambda = 3645 \cdot 6 \frac{n^2}{n-4}$ gibt, wenn man in dieselbe sukzessive für n die ganzen Zahlen größer als zwei einsetzt, mit verblüffender Genauigkeit die Wellenlängen λ aller Linien des Wasserstoffes

Regelmäßig-
keiten
in den Spektren.

wieder. Ja es konnte Balmer auf diese Weise Linien im Ultraviolett berechnen, die zu seiner Zeit noch gar nicht bekannt waren und erst später durch A. Cornu aufgefunden wurden. Die Bemühungen, dieser Formel irgendeine physikalische Deutung zu geben, wie z. B. in jüngster Zeit durch Bohr, sowie analoge Formeln für andere Elemente zu finden, hatten nur teilweisen Erfolg.

Trotzdem ist es H. Kayser und C. Runge (1890—93) gelungen, gewisse Regelmäßigkeiten, wenn auch nicht Gesetze, in anderen Spektren aufzufinden; dazu gehören die sog. Serien, d. h. Reihen von Linien, die über das Spektrum so verteilt sind, daß ihre Schwingungszahlen sich immer um eine konstante Differenz unterscheiden. Solche sog. Serienlinien sind dann auch gewöhnlich durch ein ähnliches Aussehen gekennzeichnet. Die Alkalimetalle zeigen je drei solcher Serien, ebenso die Gruppen: Kupfer, Silber, Gold, und Magnesium, Kalzium, Strontium oder Zink, Kadmium, Quecksilber. Im Spektrum des Heliums konnten C. Runge und F. Paschen (1895) sechs solcher Serien nachweisen und ähnlich auch im Sauerstoff, Schwefel und Selen. Über die Ursache dieser Serien fehlen aber sichere Anhaltspunkte. Wenn noch erwähnt wird, daß auch die Anzahl der Linien mit der chemischen Natur des Elementes in einem offenbaren Zusammenhang steht und sich als eine periodische Funktion des Atomgewichtes erweist, so ist auch ziemlich alles gesagt, was auf Regelmäßigkeiten im Bau der Spektren hindeutet.

Bau der Atome.

Solange man an der Anschauung festhielt, das Atom eines Körpers sei eine unveränderliche starre Masse, mußte der komplizierte Bau im Spektrum atomiger Gase, wie der Metalldämpfe, ein ungelöstes Rätsel bleiben; durch die Entdeckung der radioaktiven Eigenschaften der Materie aber wurde auch in dieses dunkle Gebiet mit einem Male Licht gebracht. Die von solcher Materie ausgehenden Strahlungen haben in überzeugender Weise den Nachweis erbracht, daß das Atom ein sehr kompliziertes Gebilde ist, an dessen Aufbau respektive Zerfall außer der Materie im gewöhnlichen Sinne des Wortes auch elektrische Ladungen ganz wesentlich beteiligt sind. Wir wissen jetzt, oder können es doch mit großer Wahrscheinlichkeit vermuten, daß die Atome der radioaktiven Körper, und wohl auch vieler anderer, aus einer größeren oder geringeren Anzahl von Heliumatomen (den sogenannten α -Partikeln) zusammengesetzt sind, an die aber auch noch elektrische Ladungen (Elektronen, β -Teilchen), die wir direkt als Atome der Elektrizität ansprechen können, gekoppelt sind. Ein solches Elektron repräsentiert die kleinste uns bekannte Elektrizitätsmenge und seine Masse ist beiläufig dem zweitausendsten Teil eines Wasserstoffatoms gleich. Diese große Zahl der α - und β -Teilchen bilden ein mehr oder minder stabiles System, das wesentlich auch durch elektrische Kräfte zusammengehalten wird. Daß in einem solchen die verschiedensten Bewegungen und Schwingungen vor sich gehen können und müssen, ist klar, und die große Mannigfaltigkeit der von einem solchen Atom ausgehenden Strahlungen wird begreiflich. Von diesen Bewegungen eine bestimmte und einigermaßen begründete Vorstellung zu gewinnen, ist freilich noch nicht gelungen, doch sind die Versuche nach dieser Richtung nicht ohne Erfolg geblieben und

namentlich die Ansichten, wie sie in den letzten Jahren von H. A. Lorentz, von J. J. Thomson und von Bohr entwickelt wurden, haben wenigstens teilweise durch das Experiment ihre Bestätigung gefunden.

Wenn die Strahlungen durch Schwingungen elektrischer Massen verursacht werden, die bekanntlich elektrischen Strömen äquivalent sind, so ist zu erwarten, daß ein Magnetfeld um die Lichtquelle auch deren Schwingungen in ganz bestimmter Weise beeinflussen wird. Das wurde eben durch das früher schon erwähnte Experiment von P. Zeeman (1897) nachgewiesen. Befindet sich die Lichtquelle in einem solchen Felde von genügender Stärke, so erscheinen die Linien des Spektrums in mehrere Komponenten gespalten, teils mit etwas größerer, teils mit kleinerer Wellenlänge, als die normale Linie hat. Blickt man in der Richtung der magnetischen Kraftlinien, so erweisen sich die äußeren Komponenten dabei zirkular, senkrecht zu den Kraftlinien dagegen linear polarisiert, Erscheinungen, die mit den theoretischen Ansichten, soweit solche gegenwärtig möglich sind, in Einklang stehen (vgl. Artikel 30).

Noch eine Erscheinung steht offenbar mit dem komplizierten Bau des Atoms im Zusammenhang; die Wellenlänge einer Spektrallinie hat sich als abhängig von den Bedingungen, unter welchen die Lichtquelle steht, herausgestellt, z. B. von dem Druck. Freilich sind diese Variationen nicht bedeutend, sie betreffen zumeist nur die Hundertel, selten die Zehntel der Ångströmschen Einheit, wie von W. J. Humphreys und F. Mohler (1896) experimentell nachgewiesen wurde, trotzdem machen sie sich bei feineren Untersuchungen bemerkbar. Es ist z. B. aufgefallen, daß viele Linien bekannter Elemente im gewöhnlichen Bogenspektrum eine etwas andere Stellung haben als im Sonnenspektrum, woraus man schließen muß, daß dort die Verhältnisse des Druckes oder der Dampfdichte andere sind wie im Bogen. Diese Verschiebung der Linien tritt immer im Sinne größerer Wellenlängen auf bei wachsendem Druck. Es ist wichtig, auf dieses Phänomen aufmerksam zu sein, wenn es sich etwa um die Bestimmung von Sternengeschwindigkeiten nach dem Dopplerschen Prinzip handelt; die beiden Ursachen können dadurch auseinander gehalten werden, daß letztere sich immer gleichmäßig auf alle Linien äußert, erstere aber meist nur einzelne Linien stark, andere dagegen gar nicht beeinflußt.

Überblicken wir die Tätigkeit des letzten halben Jahrhunderts auf dem Gebiete der Spektralanalyse, so kann uns das nur mit Befriedigung erfüllen: die großen Erwartungen, die sich an die Entdeckung G. Kirchhoffs knüpften, sind nicht getäuscht worden. Als chemisch-analytische Methode ist die Spektralanalyse gegenwärtig in einem so abgeschlossenen Zustande, daß ihrer Anwendung im Laboratorium wie auf astronomischem Gebiete nichts mehr im Wege steht, nach anderen Richtungen aber, insbesondere was die Erforschung des Größten und des Kleinsten anlangt, die Erforschung der physischen Beschaffenheit der Weltkörper und der Mechanik des Atomes ist sie in eifrigster Entwicklung begriffen, und kein Jahr vergeht, ohne daß wir ihr eine wesentliche Bereicherung unserer Kenntnisse zu verdanken hätten. Um so mehr wollen wir stets des Begründers derselben, G. Kirchhoffs, gedenken.

STRUKTUR DER SPEKTRALLINIEN.

VON

E. GEHRCKE.

Allgemeines.

Die von Wollaston und Fraunhofer zu Beginn des 19. Jahrhunderts entdeckten schwarzen Linien im Sonnenspektrum sowie die Beobachtung, daß leuchtende Gase und Dämpfe bestimmte, diskrete Teile des Spektrums zu erzeugen vermögen, ließ die Frage nach der genauen Ermittlung der Lage dieser Teile des Spektrums, die man Spektrallinien nannte, entstehen. Es zeigte sich, daß der Ort der Spektrallinien außerordentlich exakt gemessen werden kann, daß die Linien hervorragend scharfe, von äußeren Umständen augenscheinlich unabhängige Fixpunkte darstellen. So ist z. B. der Abstand der blauen von der roten Linie leuchtenden Cadmiumdampfes heutzutage genauer als bis auf ein Milliontel seines Wertes im Spektrum festgelegt. Das ist eine selbst in der Wissenschaft sehr hohe Genauigkeit, die die Meßgenauigkeit, ja die Definitions-genauigkeit mancher physikalischer und chemischer Größen übertrifft.

Diese Fähigkeit der Spektrallinien, genau meßbar zu sein, scheint früher bei vielen Physikern den Glauben an eine fast grenzenlose, bis ins unendlich Kleine fortzusetzende Steigerung der Meßbarkeit erweckt zu haben. Heute wissen wir, daß alle Spektrallinien eine mehr oder weniger kleine Ausdehnung im Spektrum haben, daß die Spektral,,linien“ Spektral,,bereiche“ von endlicher Ausdehnung sind. Deshalb ist es nicht mehr das ausschließliche Ziel der Forschung, die Mitten dieser Spektralbereiche oder die Stelle der größten Intensität der „Linie“ mit möglichster Genauigkeit zu messen, ebenso wichtig ist die Feststellung der gesamten Struktur der Spektrallinie, d. h. der Verteilungskurve ihrer Intensität.

Die Bearbeitung dieser und hiermit verwandter Aufgaben hat in den letzten 20 Jahren zu einer bedeutenden Verfeinerung der bisher bekannten Meßverfahren im Spektrum geführt, über deren Entwicklung im folgenden kurz berichtet wird. Die Fortschritte dieser optischen Meßtechnik sind für den Laien vor allem deshalb so erstaunlich, weil die wahrgenommenen und meßbaren Größen von einer Kleinheit sind, für welche wir keine anschauliche Vorstellung haben; sind wir doch imstande, Lichtwellen, die selbst nur etwa den zweitausendsten Teil eines Millimeters ausmachen, auf weniger als ein Milliontel dieser Größe genau zu messen. Wir kommen damit zu Strecken, die kleiner sind als $\frac{1}{1\,000\,000\,000}$ mm, d. h. zu Größen, die ungefähr ein Hundertel vom Durchmesser der im Lichte der heutigen Forschung kleinsten Teile wägbarer Materie, der Atome, sind. Die Erforschung der Spektrallinien und ihrer Struktur aber

ist deshalb so wichtig, weil die Lichtschwingungen offenbar von Teilen der Atome ausgehen, und weil wir hoffen dürfen, dereinst aus den Beobachtungen an den Spektrallinien über den Aufbau und die Struktur der Atome Aufschluß zu erlangen.

Es ist hier nicht der Ort, die verschiedenen Methoden zur Wahrnehmung und Messung der Struktur der Spektrallinien eingehend zu erörtern, es können nur in großen Zügen und im Umriß der Gang der Entwicklung und besondere Merkpunkte auf dem bisher betretenen Wege gekennzeichnet werden. Das Problem experimenteller Optik, auf das es hier ankommt, ist aufs engste verwandt mit der Aufgabe, die Meßgenauigkeit der Spektrallinien zu steigern: es muß ein möglichst reines Spektrum erzeugt werden, d. h. ein solches, in dem zwei einer bestimmten Farbe oder Wellenlänge entsprechende Orte möglichst weit voneinander entfernt sind und von denen jeder einzelne möglichst kleine Ausdehnung besitzt. Man könnte zunächst meinen, daß man ja dann nur die Größe und die Zahl der Prismen in dem bekannten Prismenapparat, den schon Newton anwandte, zu vergrößern habe. Dieser Weg führt indes nur theoretisch, nicht aber mit den heutigen technischen Hilfsmitteln auch praktisch zum Ziel. Die klare Erkenntnis der Grenzen des Prismenapparates wurde durch Lord Rayleigh (1879) gewonnen, als man bereits bei der erfolgreichen Durchführung anderer Methoden war.

Es ist interessant, daß die bedeutende Steigerung der Leistungsfähigkeit der Spektralapparate nicht durch Forscher erfolgte, die ein hohes physikalisches Ziel, etwa die Aufklärung der Schwingungszustände des Atoms, verfolgten, sondern vielmehr durch Physiker, die die Messung der Spektrallinien als Selbstzweck ansahen und deshalb die Verfeinerung der experimentellen Hilfsmittel mehr wie einen Sport betrieben. Vor allem sind hier die Amerikaner H. A. Rowland (1848–1901) und A. A. Michelson (geb. 1852) zu nennen; der erstere hat durch seine bis auf den heutigen Tag kaum übertroffenen Beugungsgitter, der zweite besonders durch seine Interferenzapparate experimentelle Hilfsmittel geschaffen, die von erstaunlicher Vollkommenheit und Leistungsfähigkeit sind: alle bis dahin ersonnenen Spektralapparate werden durch diese im Prinzip so einfachen Apparate, die einem konsequenten, von Energie und praktischem Geschick begleiteten Denken ihr Dasein verdanken, in den Schatten gestellt.

Diese neueren Hilfsmittel bedienen sich vor allem zweier Grundphänomene der Optik: der Interferenz und der Beugung (vgl. Artikel 26). Ebenso, wie zwei auf einer Wasseroberfläche hinziehende Wellenbewegungen an den Durchschnittpunkten der Wellenberge besonders hohe, an denen der Wellentäler besonders tiefe Niveauveränderungen des Wassers erzeugen, so werden auch beim gegenseitigen Durchdringen zweier Lichtstrahlen unter geeigneten Versuchsbedingungen im Lichtäther Lichterregungen von periodisch wechselnder Stärke erzeugt; an diesen Stellen wird ein daselbst befindlicher Körper besonders hell bzw. besonders schwach beleuchtet. Diese Erscheinung wird als Zusammenwirken oder Interferenz von Wellen aufgefaßt, und man hat in der Messung der gegenseitigen Abstände der hellen

und dunklen Interferenzstreifen ein Mittel in der Hand, um die Wellenlänge, welche man den einzelnen Farben des Lichtes zuspricht, zu messen. Die Beugung des Lichts ist die Erscheinung, daß ein Lichtstrahl, der eine enge Öffnung durchsetzt, dabei eine nach verschiedenen Richtungen verschieden starke Streuung erleidet: er wird von seiner geradlinigen Fortpflanzung abgelenkt. Auch der Betrag der Beugung ergibt ein Maß für die Größe der Wellenlänge, und es hat sich herausgestellt, daß alle Erscheinungen der Optik von der Größe der Wellenlängen abhängen, welche den verschiedensten Lichtarten zukommen. Die Interferenz und die Beugung des Lichts haben den Vorzug, auch in dem von wägbarer Materie freien Raum, also im Vakuum, unabhängig von der speziellen Natur der wägbaren Materie herstellbar zu sein. Diese Eigenschaft begründet in letzter Instanz die Überlegenheit der auf den Prinzipien der Beugung und Interferenz begründeten Spektralapparate gegenüber den Prismenspektroskopen, in denen die verschieden schnelle Fortpflanzung der verschiedenfarbigen Lichtarten in Körpern wie Glas, Quarz, Flußspat u. dgl. benutzt wird, um die Spektrallinien voneinander zu trennen und zu messen.

Auswertung
des Meters
in Wellenlängen.

Um die Wellenlänge einer bestimmten Lichtart zu messen, hat man nur nötig, auf einer in ihrer Größe bekannten, von den Lichtwellen durchsetzten Strecke Interferenzen zu erzeugen und die Interferenzen auf dieser Strecke zu zählen. Derartige Experimente führte mit den gelben Linien des Natriums bereits Fizeau im Jahre 1862 aus; sodann hat Michelson seit dem Jahre 1882 die Technik dieses Versuchs zweckmäßiger gestaltet und verfeinert; durch die neueren Versuche (seit 1897) der französischen Physiker Benoit, Fabry und Perot sind sogar die Michelsonschen Arbeiten noch übertroffen worden. Auf Grund dieser Versuche müssen wir annehmen, daß auf einer Strecke von einem Meter die Zahl von 1 553 163,99 Wellenlängen der roten Kadmiumlinie liegen, oder umgekehrt, daß die Wellenlänge der roten Kadmiumwelle 0,000 643 847 02 mm beträgt.

Interferenz-
spektroskopie.

Von den Arbeiten Fizeaus und Michelsons ausgehend, hat sich in der Folgezeit ein besonderer Zweig der experimentellen Optik entwickelt, den man kurz als Interferenzspektroskopie bezeichnet. Besonders im Anschluß an die Entdeckung Zeemans (1897), daß die Spektrallinien durch Magnetisierung der Lichtquelle in eigentümlicher Weise verändert werden können, ist das Bedürfnis aufgetaucht, sehr feine Veränderungen der Spektrallinien wahrnehmen und messen zu können. Diese Aufgabe, sowie das bereits oben genannte Ziel, die Struktur der Linien zu untersuchen, führen zu den gleichen Konstruktionen von Interferenzspektroskopen. Es sind hier drei Typen dieser Apparate zu nennen, die sich praktisch bewährt haben und deren jeder gewisse Vorteile besitzt: Die „versilberte Luftplatte“ von Perot und Fabry (1897), das Michelsonsche „Stufengitter“ (1898) und das Plattenspektroskop von Lummer und Gehrcke (1902). Ohne auf Details hier näher einzugehen, sei nur hervorgehoben, daß zur Herstellung dieser Apparate außerordentlich exakt geschliffene plane Glasflächen und planparallele Glasflächen¹⁾ erforderlich sind und daß die technische

1) Nach neueren Untersuchungen sind auch keilförmige Glasplatten verwendbar.

Herstellung dieser erst infolge der hochgestellten Ansprüche der Interferenzspektroskopie an die optische Technik erreicht wurde. Ferner sei hervorgehoben, daß diesen neueren Typen von Interferenzspektroskopen die Erzeugung scharfer, feiner Interferenzstreifen eigentümlich ist, im Gegensatz zu den älteren Apparaten von Fizeau und Michelson, in denen breite, unscharfe Streifen entstehen. Dieser zuletzt genannte Fortschritt bedingt mehr wie irgendein anderer die Verwendbarkeit der Methoden der Interferenzspektroskopie für viele Zwecke.

Die Spektrallinien vieler Stoffe zeigen bei der Untersuchung mit den Interferenzspektroskopen eine Reihe von interessanten Einzelheiten, welche den älteren Beobachtern, die sich der Prismenapparate und Beugungsgitter bedienten, entgangen waren. Zunächst zeigt sich, daß der enge Spektralbereich, den eine einzelne „Linie“ repräsentiert, in merklichem Grade von der Temperatur des leuchtenden Gases abhängt. Buisson und Fabry haben z. B. Röhren, die mit verdünnten Edelgasen wie Helium, Argon, Krypton gefüllt waren, in ein Bad mit flüssiger Luft getaucht und so eine beträchtliche Abnahme der Breite der Spektrallinien elektrisch erregten Heliums, Argons, Kryptons gefunden. Die experimentell gewonnenen Änderungen der Breite sind in quantitativer Übereinstimmung mit der Auffassung, die man sich von der Ursache der Linienbreite der Spektrallinien gemacht hat, und man kann geradezu sagen, diese Versuche bilden eine direkte, optische Bestätigung der kinetischen Gastheorie, welche in jedem Gasvolumen einen Mückenschwarm von regellos durcheinander schwirrenden Atomen erblickt. Ferner hat sich ergeben, daß die feinsten Spektrallinien oft aus einem Komplex von sehr vielen, äußerst nahe benachbarten „Linien“ zusammengesetzt sind (z. B. Quecksilberlinien), die sich, wie die Planeten um die Sonne, als Trabanten um ein gemeinsames Zentrum, die sog. „Hauptlinie“, gruppieren; zuweilen ist auch eine hellste Linie, die man als Hauptlinie bezeichnen könnte, nicht da und wir haben einen Haufen von scheinbar regellos durcheinander geworfenen, äußerst nahen Linien vor uns, wo das alte Prismenspektroskop nur eine einzige Linie erkennen läßt. In anderen Fällen wieder zeigt der Komplex von Trabanten einen gesetzmäßigen, durch eine Formel ausdrückbaren Bau (z. B. Manganlinien nach Janicki). — Die Spektrallinien zeigen auch eigentümliche Veränderungen ihres Ortes, wenn die Bedingungen, unter denen sie in der Lichtquelle ausgesandt werden, eine Änderung erleiden. Die bekannteste Änderung dieser Art ist das von Zeeman 1897 entdeckte Phänomen: die Spektrallinien können durch Magnetisieren der Lichtquelle eigentümliche Ortsveränderungen, die mit charakteristischen Änderungen des Polarisationszustandes verbunden sind, erleiden. Das Zeemansche Phänomen führt uns an Hand einer von H. A. Lorentz aufgestellten Theorie schon in das Innere des Atoms hinein, und wir schließen aus der Diskussion der quantitativen Ergebnisse des Zeemanschen Phänomens, daß in vielen Lichtquellen und Flammen, in denen Spektrallinien emittiert werden, ein im Innern des Atoms schwingendes, negativ geladenes Teilchen, dessen Masse kleiner ist als der tausendste Teil des Atoms, und das man als „Elektron“ bezeichnet, die Ursache des Leuchtens

Breite
der
Spektrallinien.

Trabanten.

Druck-
verschiebung.

ist (vgl. Artikel 15 und 30). — Andere, experimentell konstatierte Ortsveränderungen der Spektrallinien sind theoretisch bisher noch weniger gut erklärbar; vielleicht sind sie durch das Ineinandergreifen verschiedener Atome (bzw. deren elektrischer Kraftfelder) bedingt. Hierher gehört die von Humphreys und Jewell gefundene Wanderung aller Spektrallinien in der Richtung nach dem roten Ende des Spektrums zu, wenn der Druck in dem leuchtenden Gase gesteigert wird. Diese „Druckverschiebung“ ist äußerst klein, aber unschwer nachweisbar; sie steht ihrer Größe nach mit dem Atomgewicht des leuchtenden Stoffes in Beziehung und ergibt interessante Zusammenhänge mit dem periodischen System der Elemente.

Eine interessante Konsequenz der an dem Studium der feinsten Spektrallinien entwickelten Anschauungen sei noch kurz erwähnt. Es hat sich gezeigt, daß viele der dunklen, Fraunhoferschen Linien, die im Sonnenspektrum beobachtet werden, außerordentlich scharf sind. Hieraus muß gefolgert werden, daß die Temperatur der gasförmigen Schichten, in denen diese Linien absorbiert werden, keine sehr hohe sein kann. Da außerdem die Linien keine sonderliche Druckverschiebung zeigen, so müssen sie in Gasen von geringem Druck, also geringer Dichte, absorbiert werden. Nun ist aber die Sonne, die ein kontinuierliches Spektrum aussendet, sicherlich auf einer nach mehreren Tausenden von Graden zählenden Temperatur, und wir stehen so vor der Folgerung, daß in verhältnismäßig geringer Höhe über der Sonnenkugel, da, wo die feinen Fraunhoferschen Linien absorbiert werden, schon ein Bereich von ziemlich niedriger Temperatur vorhanden sein muß. Dieser Schluß, der also zur Annahme eines sehr steilen Temperaturgefälles in der Atmosphäre der Sonne führt, wird seines paradoxen Scheins entkleidet, wenn man daran denkt, daß die von der Sonne aufsteigenden, heißen Gase und Dämpfe sich bei der Ausdehnung abkühlen müssen; die Erwärmung dieser aufgestiegenen Gase und Dämpfe durch Absorption der sie durchstreichenden, enormen Strahlungsenergie des Sonnenkerns kann aber nur gering sein, da die Absorption in Gasen sehr klein ist, wie dies schon Tyndall experimentell gezeigt hat. Wir sehen an diesem letzten Beispiel, daß die Anwendung der Apparate hoher Auflösungskraft und die Analyse der feinsten Spektrallinien über den Bereich der reinen Physik hinausreicht und bis zur Sonne — und wohl noch weiter bis zu den Sternen reicht. Die Anwendung der Interferenzspektroskopie in der Astrophysik aber wird erst im Laufe der Zeit Früchte tragen können, da die Astrophysiker sich bisher noch vor der Benutzung der Interferenzspektroskope zu scheuen scheinen, indem sie es vorziehen, sich der älteren Prismen- und Gitterapparate zur Erforschung der Spektrallinien der Gestirne zu bedienen.

MAGNETOOPTIK.

VON

P. ZEEMAN.

A. Drehung der Richtung der Lichtschwingungen im magnetischen Felde.

Die Geschichte der Magnetooptik geht wohl nicht weiter zurück als bis zu Michael Faraday. Im August 1845 begann Faraday zum sechsten Male in seinem Laboratorium eine Untersuchung nach einer Beziehung zwischen Licht und Elektrizität, wonach er schon so oft gespürt hatte. Diesmal hatte er Erfolg, und am 13. September 1845 war die erste Andeutung der magnetischen Drehung der Polarisationssebene in durchsichtigen Körpern gefunden. Linear polarisiertes Licht, das parallel den magnetischen Kraftlinien fortschreitet, hat zwar in jedem Punkte des Strahles die Schwingungen normal zum Strahle, aber die Schwingungsrichtung im austretenden Licht macht einen gewissen Winkel mit der des eintretenden Bündels. Faraday selbst nannte seine Entdeckung „die Magnetisierung des Lichtes und die Erleuchtung der magnetischen Kraftlinien“. Seine Zeitgenossen — es war zwanzig Jahre vor Maxwells Idee der elektromagnetischen Theorie des Lichtes — verstanden diese Benennung nicht, und dieselbe entsprach vielleicht mehr dem, was er suchte, als dem, was er entdeckt.

Faraday. Magn-
etische Drehung
der Polari-
sationsebene.

Die theoretischen Erwägungen, die Faraday leiteten, konnten wohl nicht sehr scharf formuliert werden. Es ist wenigstens nicht bekannt, welchen Effekt er zu beobachten erwartete. Er wußte aber, ein wie feines Hilfsmittel zur Untersuchung der Struktur der Körper polarisiertes Licht war. Schon im Anfange des 19. Jahrhunderts hatten Arago (1811) und Biot (1813) die natürliche Drehung der Polarisationssebene im Quarz und anderen Substanzen entdeckt, und 1815 hatte Brewster die Erscheinungen der zufälligen Doppelbrechung gefunden. Den allgemeinen Anlaß aber zu seinen Versuchen beschreibt Faraday im Beginn der 19. Reihe (1845) seiner Experimentaluntersuchungen über Elektrizität in folgender Weise: „Längst hegte ich, wie ich glaube, in Gemeinschaft mit vielen anderen Freunden der Naturwissenschaft, die fast an Überzeugung grenzende Meinung, daß die verschiedenen Formen, unter denen die Naturkräfte sich offenbaren, einen gemeinsamen Ursprung haben oder, mit anderen Worten, in so unmittelbarer Verwandtschaft und gegenseitiger Abhängigkeit stehen, daß sie sich gleichsam ineinander verwandeln können und ihre Wirkung sich in äquivalenten Größen äußert. In neuerer Zeit haben sich die Beweise für ihre Umwandelbarkeit in beträchtlichem Maße gehäuft, und es ist bereits ein Anfang gemacht, die Kraftäquivalente zu bestimmen. Diese feste Überzeugung dehnte

ist (vgl. Artikel 15 und 30). — Andere, experimentell konstatierte Ortsveränderungen der Spektrallinien sind theoretisch bisher noch weniger gut erklärbar; vielleicht sind sie durch das Ineinandergreifen verschiedener Atome (bzw. deren elektrischer Kraftfelder) bedingt. Hierher gehört die von Humphreys und Jewell gefundene Wanderung aller Spektrallinien in der Richtung nach dem roten Ende des Spektrums zu, wenn der Druck in dem leuchtenden Gase gesteigert wird. Diese „Druckverschiebung“ ist äußerst klein, aber unschwer nachweisbar; sie steht ihrer Größe nach mit dem Atomgewicht des leuchtenden Stoffes in Beziehung und ergibt interessante Zusammenhänge mit dem periodischen System der Elemente.

Druck-
verschiebung.

Eine interessante Konsequenz der an dem Studium der feinsten Spektrallinien entwickelten Anschauungen sei noch kurz erwähnt. Es hat sich gezeigt, daß viele der dunklen, Fraunhoferschen Linien, die im Sonnenspektrum beobachtet werden, außerordentlich scharf sind. Hieraus muß gefolgert werden, daß die Temperatur der gasförmigen Schichten, in denen diese Linien absorbiert werden, keine sehr hohe sein kann. Da außerdem die Linien keine sonderliche Druckverschiebung zeigen, so müssen sie in Gasen von geringem Druck, also geringer Dichte, absorbiert werden. Nun ist aber die Sonne, die ein kontinuierliches Spektrum aussendet, sicherlich auf einer nach mehreren Tausenden von Graden zählenden Temperatur, und wir stehen so vor der Folgerung, daß in verhältnismäßig geringer Höhe über der Sonnenkugel, da, wo die feinen Fraunhoferschen Linien absorbiert werden, schon ein Bereich von ziemlich niedriger Temperatur vorhanden sein muß. Dieser Schluß, der also zur Annahme eines sehr steilen Temperaturgefälles in der Atmosphäre der Sonne führt, wird seines paradoxen Scheins entkleidet, wenn man daran denkt, daß die von der Sonne aufsteigenden, heißen Gase und Dämpfe sich bei der Ausdehnung abkühlen müssen; die Erwärmung dieser aufgestiegenen Gase und Dämpfe durch Absorption der sie durchstreichenden, enormen Strahlungsenergie des Sonnenkerns kann aber nur gering sein, da die Absorption in Gasen sehr klein ist, wie dies schon Tyndall experimentell gezeigt hat. Wir sehen an diesem letzten Beispiel, daß die Anwendung der Apparate hoher Auflösungskraft und die Analyse der feinsten Spektrallinien über den Bereich der reinen Physik hinausreicht und bis zur Sonne — und wohl noch weiter bis zu den Sternen reicht. Die Anwendung der Interferenzspektroskopie in der Astrophysik aber wird erst im Laufe der Zeit Früchte tragen können, da die Astrophysiker sich bisher noch vor der Benutzung der Interferenzspektroskope zu scheuen scheinen, indem sie es vorziehen, sich der älteren Prismen- und Gitterapparate zur Erforschung der Spektrallinien der Gestirne zu bedienen.

MAGNETOOPTIK.

VON

P. ZEEMAN.

A. Drehung der Richtung der Lichtschwingungen im magnetischen Felde.

Die Geschichte der Magnetooptik geht wohl nicht weiter zurück als bis zu Michael Faraday. Im August 1845 begann Faraday zum sechsten Male in seinem Laboratorium eine Untersuchung nach einer Beziehung zwischen Licht und Elektrizität, wonach er schon so oft gespürt hatte. Diesmal hatte er Erfolg, und am 13. September 1845 war die erste Andeutung der magnetischen Drehung der Polarisationssebene in durchsichtigen Körpern gefunden. Linear polarisiertes Licht, das parallel den magnetischen Kraftlinien fortschreitet, hat zwar in jedem Punkte des Strahles die Schwingungen normal zum Strahle, aber die Schwingungsrichtung im austretenden Licht macht einen gewissen Winkel mit der des eintretenden Bündels. Faraday selbst nannte seine Entdeckung „die Magnetisierung des Lichtes und die Erleuchtung der magnetischen Kraftlinien“. Seine Zeitgenossen — es war zwanzig Jahre vor Maxwells Idee der elektromagnetischen Theorie des Lichtes — verstanden diese Benennung nicht, und dieselbe entsprach vielleicht mehr dem, was er suchte, als dem, was er entdeckt.

Faraday. Magn-
etische Drehung
der Polari-
sationsebene.

Die theoretischen Erwägungen, die Faraday leiteten, konnten wohl nicht sehr scharf formuliert werden. Es ist wenigstens nicht bekannt, welchen Effekt er zu beobachten erwartete. Er wußte aber, ein wie feines Hilfsmittel zur Untersuchung der Struktur der Körper polarisiertes Licht war. Schon im Anfange des 19. Jahrhunderts hatten Arago (1811) und Biot (1813) die natürliche Drehung der Polarisationssebene im Quarz und anderen Substanzen entdeckt, und 1815 hatte Brewster die Erscheinungen der zufälligen Doppelbrechung gefunden. Den allgemeinen Anlaß aber zu seinen Versuchen beschreibt Faraday im Beginn der 19. Reihe (1845) seiner Experimentaluntersuchungen über Elektrizität in folgender Weise: „Längst hegte ich, wie ich glaube, in Gemeinschaft mit vielen anderen Freunden der Naturwissenschaft, die fast an Überzeugung grenzende Meinung, daß die verschiedenen Formen, unter denen die Naturkräfte sich offenbaren, einen gemeinsamen Ursprung haben oder, mit anderen Worten, in so unmittelbarer Verwandtschaft und gegenseitiger Abhängigkeit stehen, daß sie sich gleichsam ineinander verwandeln können und ihre Wirkung sich in äquivalenten Größen äußert. In neuerer Zeit haben sich die Beweise für ihre Umwandelbarkeit in beträchtlichem Maße gehäuft, und es ist bereits ein Anfang gemacht, die Kraftäquivalente zu bestimmen. Diese feste Überzeugung dehnte

ich auch auf die Kräfte des Lichtes aus, und sie veranlaßte mich schon früher zu vielfachen Versuchen, deren Ziel die Auffindung einer unmittelbaren Beziehung zwischen Licht und Elektrizität und ihrer Wechselwirkung in Körpern war, welche beiden Kräften zugleich unterworfen sind; allein, die Resultate waren negativ.“

Merkwürdig ist, daß 20 Jahre vor Faraday S. F. W. Herschel die gefundene Beziehung zwischen Licht und Magnetismus vermutet hatte. Geleitet von dem richtigen Gedanken einer Analogie zwischen Schraubenstruktur des Quarzes und einer ebensolchen Dissymmetrie des magnetischen Feldes hatte Herschel, wie wir aus einem Brief an Faraday wissen, sogar ein Experiment in der späteren Faradayschen Anordnung, aber wohl mit zu geringen Kräften, angestellt.

Die erste Substanz, an welcher Faraday den Faradayeffekt beobachtete, war sein „schweres Glas“ (Borosilikat des Bleies), eine Glasart, die er während einer Untersuchung zum Zwecke der Verbesserung von Glasarten für optische Zwecke gefunden hatte. Diese Untersuchung (1825—1829) aus der ersten Periode seines wissenschaftlichen Lebens, angestellt unter Mitwirkung von Dollond und Herschel, hatte ihm vier kostbare Jahre genommen und übrigens zu dem beabsichtigten Ziel nicht geführt, welches erst viel später durch Schott und Abbe erreicht wurde. In dem wunderbaren gefundenen Zusammenhang zwischen Licht und Magnetismus fand er jetzt auch den Lohn für die dieser umfangreichen Arbeit gewidmete Geduld und Beharrlichkeit.

Weitere
Entwicklung.

Die magnetische Drehung der Polarisationssebene ist eine allgemeine Eigenschaft der Materie, sei es, daß sie sich im festen, flüssigen oder gasförmigen Zustande befindet; nur ist ihre Größe je nach der Eigenart der Körper sehr verschieden.

Verhältnismäßig spät gelang die Auffindung der magnetischen Drehung in Gasen, wozu H. Becquerel (1880), Kundt und Röntgen (1879) sich besonderer Kunstgriffe wegen der Kleinheit des Effektes in diesem Falle bedienen mußten. Genaue Messungen verdankt man Siertsema (1899). In einem gewissen Gegensatz zu der Drehung in Gasen steht die enorme Wirkung durchsichtiger Eisenschichten, die Kundt (1884) zuerst beobachtete.

Ist die magnetische Sättigung erreicht, so ist bei Eisen die Drehung pro cm 200 000°, bei Kobalt etwas kleiner als bei Eisen, bei Nickel 89 000° pro cm. Die Schwingungen des Lichtes werden also für Eisen schon auf der winzigen Strecke von $\frac{1}{50}$ mm ein ganzes Mal herumgedreht. Im Faradayschen Glase entspricht einem Felde von 20 000 Gauß eine Drehung von etwa 20° pro cm. Diese Ausnahmestellung der ferromagnetischen Metalle bezüglich der magnetischen Drehung verschwindet freilich, falls man die Drehungen nicht auf gleiche Intensität der äußeren Felder, sondern auf gleiche Magnetisierungen (vgl. Artikel 16) bezieht.

In den meisten Substanzen erfolgt die Drehung der Polarisationssebene im Sinne der in den Rollen des Elektromagneten verlaufenden Ströme. Diese „positive“ Drehung findet sich nicht, wie Faraday meinte, bei allen Körpern;

schon Verdet (1856) fand in gewissen Eisensalzen Vertreter einer Klasse von Substanzen, die im entgegengesetzten, also negativen Sinne drehen.

Interessant ist noch die Klassifizierung der beiden Gruppen von Körpern nach ihrem magnetischen Verhalten (du Bois, 1888). Dabei hat sich dann ergeben, daß fast alle diamagnetischen, d. h. die Mehrzahl der untersuchten Körper eine positive Drehung zeigen, die paramagnetischen Körper hingegen bieten eine bunte Verschiedenheit da. Den tieferen Grund dieser Regelmäßigkeit werden wir erst später kennen lernen.

Es ist die spezifische Konstante der magnetischen Drehung (Verdetsche Konstante) für ausgewählte Körper mit einer solchen Genauigkeit bestimmt worden, daß man umgekehrt bisweilen aus der Größe der magnetischen Drehung in Wasser oder Schwefelkohlenstoff die Feldstärke eines Elektromagneten oder die Intensität eines sehr starken elektrischen Stromes in einer ausgemessenen Spule bestimmt hat.

Die magnetische Drehung der Polarisationssebene hat sogar eine technische Anwendung gefunden, indem Crehore und Squier (1896) sich derselben zur experimentellen Bestimmung der Bewegung von Geschossen innerhalb der Bohrung eines Geschützes bedienten.

Die Größe der Drehung in einem magnetischen Felde hängt in hohem Maße von der Farbe des fortgepflanzten Lichtes ab, und zwar nimmt sie mit abnehmender Wellenlänge zu, falls wenigstens keine Absorptionsbänder in der betrachteten Region des Spektrums vorkommen. Wie wichtig die Rolle der Absorptionsbänder sein kann, zeigen wohl am schönsten die Beobachtungen in der Nähe der Absorptionslinien der Metaldämpfe, Beobachtungen, welche übrigens erst nach der Entdeckung der magnetischen Zerlegung der Spektrallinien gemacht wurden, worauf im Verlauf dieses Artikels zurückzukommen ist.

Es möge aber erwähnt werden, daß die Drehung, wie in gewöhnlichen Gasen, auch in Metaldämpfen für fast alle Wellenlängen sehr klein ist. Nur für diejenigen Farben, welche einem Absorptionsstreifen des Dampfes naheliegen, wird, wie Maculoso und Corbino (1898) beim Natriumdampfe in einer gewöhnlichen Flamme in einem Felde von etwa 15000 Gauß fanden, die Drehung sehr groß, nämlich von der Ordnung von 180° , und zwar geschieht sie in der positiven Richtung, d. h. der des den Magneten erregenden Stromes.

Man hat sich sehr bemüht, für Stoffe, die physikalisch oder chemisch zusammengesetzt sind, die Drehung eines Stoffes als Funktion der Drehungen der Bestandteile darzustellen.

In weitem Umfange ist (seit 1882) von P. H. Perkin und später von Schönrock diese Aufgabe in Angriff genommen. Allein, trotz vieler bemerkenswerter Resultate im einzelnen, haben sich einfache, allgemein gültige Beziehungen, die sich theoretisch verwerten lassen, nicht ergeben.

Die Drehung (auch die natürliche Drehung) der Polarisationssebene linear Theoretisches. polarisierten Lichtes wird zuweilen beschrieben als eine Ungleichheit der Fortpflanzungsgeschwindigkeiten links und rechts zirkular polarisierten Lichtes (Fresnel, 1822). Beide Tatsachen sind sogar völlig äquivalent, falls man ein-

mal die Grundsätze der Undulationstheorie für bewiesen hält. Es sind aber einige Physiker so vorsichtig gewesen, die zweite Tatsache durch ein besonderes Experiment noch einmal festzustellen, nachdem die erste gefunden war. Gewiß ist also nichts dagegen einzuwenden, daß man gelegentlich statt von magnetischer Drehung der Polarisationssebene von magnetisch-zirkularer Doppelbrechung spricht.

Was nun die Theorie betrifft, so ist zu bemerken, daß Airy (1846) kurz nach Faradays Entdeckung den Differentialgleichungen der damaligen Lichttheorie neue Glieder hinzufügte, die eine Drehung der Polarisationssebene beschreiben. Es war das also eine rein mathematische Theorie, in welcher keine Rechenschaft über die physikalische Bedeutung der Zusatzglieder gegeben wird. Das geschah, und zwar in einer sehr bemerkenswerten, unseren neueren Theorien sich nähernden Theorie von C. Neumann (1858).

Viel bekannter wurde eine Auffassung von Kelvin (Sir W. Thomson, 1857), welcher in der magnetischen Drehung der Polarisationssebene den Beweis sah, daß im magnetischen Felde verborgene Rotationen um die magnetischen Kraftlinien geschehen. Der Faradayeffekt wäre eine Demonstration „der Realität von Ampères Theorie der Natur des Magnetismus“. Auch in späteren Betrachtungen spielen solche zyklische Systeme mit unsichtbaren Bewegungen um die Kraftlinien eine Rolle. Von der Erklärung des Faradayeffektes in der Elektronentheorie wird später die Rede sein.

B. Reflexion des Lichtes an magnetisierten Spiegeln.

Kerr. Reflexion
an magnetisierten
Eisenspiegeln.

Bis jetzt betrachteten wir immer den Einfluß des Magnetismus auf Licht, das durchsichtige Körper durchsetzt; eine Entdeckung von Kerr bezieht sich auf Licht, das an einem magnetisierten Eisenspiegel reflektiert wird.

Schon in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts war genau bekannt, wie die Eigenschaften des an einem Körper reflektierten Lichtes von der Natur des reflektierenden Mediums abhängen. So wird die Reflexion an durchsichtigen Körpern durch Formeln Fresnels (1823) als Funktion des Einfallswinkels und des Brechungswinkels vollständig dargestellt, und das Auftreten des letztgenannten Winkels in den Formeln beweist, daß eben die Lichtbewegung im zweiten Medium eine Einwirkung auf das reflektierte Licht ausüben muß (vgl. Artikel 26).

Ähnlich verhält es sich mit der Reflexion an doppelbrechenden und stark absorbierenden Medien (Metalle), immer zeigt sich ein Einfluß des zweiten Mediums. Und so war es dann auch zu erwarten, daß bei Reflexionen an Körpern, die den Faradayeffekt zeigen, das Licht eine von der Feldwirkung herührende Modifikation zeigen würde. Freilich wäre bei Reflexion an durchsichtigen Körpern eine derartige Wirkung wohl unmerkbar gewesen und es war daher ein glücklicher Umstand, daß Kerr gerade einen Eisenspiegel wählte, obwohl die Ausnahmestellung der ferromagnetischen Metalle bezüglich des Faradayeffektes erst acht Jahre später von Kundt gefunden wurde. Im August 1876 konnte der British Association in Glasgow Kerrs Entdeckung mitgeteilt

werden, daß die Magnetisierung eines Eisenspiegels die Beschaffenheit des reflektierten Lichtes modifiziert. Der Kerreffekt wird bei verschiedener Richtung der Magnetisierung beobachtet. Denkt man sich einen eisernen, in der Längsrichtung magnetisierten Stab, dessen Endfläche senkrecht zur Längsrichtung poliert ist, so daß dieselbe als Spiegel dienen kann, dann ist es möglich, an diesem Spiegel die Erscheinungen der polaren Reflexion zu studieren. Falls die Oberfläche des Spiegels der Richtung der Magnetisierung parallel ist, spricht man von äquatorialer Reflexion.

Das Untersuchungsgebiet ist nun recht ausgedehnt infolge der großen Zahl maßgebender Faktoren. Falls man sich auf die beiden Hauptfälle der polaren und äquatorialen Reflexion beschränkt, kann man noch immer Versuche mit verschiedenen Einfallswinkeln und verschiedenen Farben anstellen.

Und so haben nach Kerr Righi, Kundt, du Bois, Sissingh, Hall, Katz, Zeeman, Wind, Ingersoll, Foote und andere sich mit der Erscheinung eingehend beschäftigt. Die Messungen sind sehr schwierig, weil der Effekt sehr klein ist, es kommt noch hinzu, daß die gewöhnliche Metallreflexion schon an sich dem Lichte ihre komplizierten Gesetze aufzwingt. Teilweise kann man durch geeignete Anordnung den Einfluß des Magnetfeldes gegenüber dem der Metallreflexion in den Vordergrund bringen.

Neuere
Beobachtungen.

Kerrs erste Beobachtung bezieht sich auf die Reflexion linear polarisierten Lichtes an der Stirnfläche des Magneten bei normaler Inzidenz. Die Verhältnisse liegen dann am einfachsten. Nach Erregung des Magneten war die reflektierte Schwingung um einen kleinen Winkel (etwa von der Ordnung $20'$) gedreht, und zwar der Richtung des magnetisierenden Stromes entgegengesetzt.

Mit der Abhängigkeit des Kerreffektes von der Farbe haben sich besonders du Bois (1890), Ingersoll (1906) und Loria (1912) beschäftigt. Die Verhältnisse sind recht kompliziert.

Zur Charakterisierung der Größe der Erscheinung möge erwähnt werden, daß du Bois für rotes Licht bei magnetischer Sättigung folgende Werte der Drehung beobachtete: Eisen $23'$, Kobalt $21'$, Nickel $3'$.

Spätere
Messungen
des Kerreffektes.

Die Drehung bezieht sich auf die große Achse der immer sehr gestreckten Schwingungsellipse. Bei schiefer Inzidenz war das reflektierte Licht im allgemeinen deutlich polarisiert. Das war auch der Fall, wenn die Kraftlinien der spiegelnden Fläche und auch der Einfallsebene parallel (äquatoriale Reflexion) waren. Die Drehungen sind in diesen Fällen nach Righi besonders von Sissingh eingehend untersucht und ergeben sich noch kleiner als bei polarer Reflexion (etwa $4'$ im maximo).

Es gibt nun noch einen Fall, welcher noch nicht erwähnt ward und in dem man vielleicht gar keinen Effekt der Magnetisierung des reflektierenden Spiegels erwarten würde. Ich meine die Reflexion, bei welcher die Kraftlinien zwar der Oberfläche des Spiegels parallel sind, aber die Einfallsebene senkrecht zur Richtung der Magnetisierung steht. Sind die Schwingungen des einfallenden Lichtes parallel oder normal zur Einfallsebene, so werden diese nicht gedreht oder in elliptische Schwingungen verwandelt. Aber bei Lichtschwingungen

Neuer Fall
des Kerreffektes.

anderer Richtung als die genannten läßt sich, wie Wind (1890) theoretisch vorhersagte, eine Einwirkung des Feldes erwarten, und Zeeman konnte die Existenz der äußerst schwachen Wirkung experimentell nachweisen.

Zur Theorie.

Die Theorie des Kerreffektes ist vielfach behandelt worden, so von Lorentz (1883 und 1909), van Loghem, Righi, Drude, Goldhammer, Leathem, Wind, Voigt (1898 und 1908) und anderen.

Im allgemeinen ist beim Kerreffekt auch dann, wenn die einfallenden Schwingungen parallel oder normal zur Einfallsebene geschehen, das reflektierte Licht elliptisch polarisiert. Durch Erregung des Magneten gesellt sich also eine „magnetische Komponente“ senkrecht zur bestehenden Schwingung hinzu. Aufgabe der Theorie, sowie ev. einer vollständigen Beobachtung, ist es, die Amplitude und Phase der neuen Komponente zu bestimmen. In diesem Sinne vollständige Beobachtungen wurden sowohl zuerst von Sissingh, sodann von Zeeman und Wind angestellt.

Ein einfaches Beispiel möge klarmachen, worum es sich bei der Theorie des Kerreffektes handelt. Wir betrachten den Fall der normalen Reflexion bei Magnetisierung senkrecht zur spiegelnden Fläche. Den einfallenden, linear polarisierten Strahl zerlegen wir in zwei, links und rechts zirkular polarisierte, Strahlen.

Im magnetisierten Metall können sich nun zwei entgegengesetzt zirkular polarisierte Strahlen fortpflanzen, die sich unterscheiden nicht nur durch die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten, sondern überdies durch die Absorptionsindizes. Es ist dann begreiflich, daß die beiden zirkularen Wellen mit verschiedenen Amplituden und einer Änderung der Phase reflektiert werden und daß somit die reflektierte Welle elliptisch polarisiert wird, wie es eben im Kerreffekt beobachtet wird.

Will man diese Skizze weiter verfolgen und sich eine Vorstellung über den Mechanismus der Wirkung machen, so stößt man auf große Schwierigkeiten. Lorentz (1883) hat an den damals entdeckten Halleffekt (vgl. Artikel 20, S. 422) (die Ablenkung des elektrischen Stromes in einem Metallblatt durch ein magnetisches Feld, 1897) angeknüpft, eine Erscheinung, die man der Hauptsache nach in der Elektronentheorie vollkommen verstehen kann. Die Beziehungen des Kerreffektes zum Halleffekt sind aber, wie sich nach und nach herausstellte, gewiß nicht einfach und man wurde gezwungen, neben den freien Elektronen, die einen Leitungsstrom ausmachen, andere Elektronen, die an bestimmte Gleichgewichtslagen gebunden sind, mitbestimmend im verwickelten Spiel der Kräfte anzunehmen. Aber auch so sind große Schwierigkeiten übriggeblieben; Lorentz und Voigt haben es daher beim Kerreffekt vorgezogen, teilweise mehr phänomenologisch (vgl. Artikel 35) gehaltene Betrachtungen zu benutzen, indem sie in die Beziehungen zwischen der elektrischen Kraft und dem Strom gewisse, von der magnetischen Kraft abhängige Zusatzglieder einführten, ohne bis ins einzelne Rechenschaft von diesen Gliedern zu geben, was aber immerhin später noch möglich bleibt.

C. Magnetische Zerlegung der Spektrallinien.

Die letztgenannten Arbeiten gehören schon der späteren Entwicklung der Elektronentheorie an. Wir wollen jetzt um einige Jahre zurück gehen und die magnetische Zerlegung der Spektrallinien behandeln, das dritte Phänomen, welches eine enge und wohl die einfachste Beziehung zwischen Licht und Magnetismus darstellt und nach dem Ausspruche Lorentz' „der Ausgangspunkt einer langen Reihe von Untersuchungen wurde, die ganz besonders dazu geeignet sind, einen Einblick in den Mechanismus der Emission und Absorption zu eröffnen“.

Im Interesse der Übersichtlichkeit haben Voigt und Lorentz in ihren neueren Darstellungen der Magnetooptik die magnetische Zerlegung der Spektrallinien in den Vordergrund gestellt, das geht aber nur, wenn man von einer chronologischen Anordnung Abstand nimmt, im Gegensatz zu der hier von uns gewählten mehr historischen Behandlungsweise. Wir müssen daher später noch wieder auf den Faradayeffekt zurückkommen.

Die Entdeckung der magnetischen Zerlegung der Spektrallinien wurde von Zeeman (1896) mitgeteilt in einer Abhandlung „Über einen Einfluß der Magnetisierung auf die Natur des von einer Substanz emittierten Lichtes“ (der Amsterdamer Akademie vorgelegt von Kamerling Onnes).

Bei den Problemen, um die es sich hier handelt, haben, wie von berufener Seite öfters hervorgehoben wurde, Theorie und Experiment in vorbildlicher Weise kooperiert und dasselbe war auch bei der späteren Entwicklung der Magnetooptik der Fall.

Während vieler Jahre hatte Zeeman sich in Leiden mit Experimenten über die Reflexion des Lichtes an magnetisierten Spiegeln beschäftigt und Kenntnis genommen von den betreffenden Theorien. Immer war darin die Rede von der magnetischen Beeinflussung der Vorgänge der Lichtfortpflanzung, um die es sich in den Phänomenen von Faraday und Kerr dann auch handelt.

Ist es aber nicht möglich, daß auch die in der Lichtquelle arbeitenden Kräfte durch den Magnetismus beeinflusst werden, daß also eine magnetische Einwirkung auf die Lichtemission stattfindet?

Dies wäre möglich, falls die Kräfte, welche während der Fortpflanzung wirken, sich auch während der Emission beteiligen.

Die genannte Frage stellte sich Zeeman (1896), und sie veranlaßte ihn, das Licht einer Natriumflamme, die sich zwischen den Polen eines Elektromagneten befand, mit einem Rowlandschen Gitterspiegel in seine Bestandteile zu analysieren. Die Beobachtung geschah normal zu der Verbindungslinie der Pole des Magneten, und es ergab sich, daß die gelben Natriumlinien beim Erregen des Magneten sich verbreiterten. Das beweist, daß unter dem Einflusse des Magnetismus einer Flamme außer den ursprünglichen Schwingungen solche von etwas größerer und solche von etwas kleinerer Frequenz emittiert werden. Auch in der Richtung der Kraftlinien wurde die Verbreiterung der Spektrallinien beobachtet. Sodann wurde gezeigt, daß dem direkten Effekt auch ein inverser Effekt entspricht, d. h. die Absorptionslinien, die sich zeigen, wenn weißes Licht glühenden Natriumdampf durchsetzt, werden gleichfalls verbreitert, wenn der

Magnetische
Zerlegung der
Spektrallinien.

Dampf magnetisiert wird. Die beobachtete Änderung der Schwingungsdauer ist überaus klein. In dem schon damals leicht herstellbaren magnetischen Felde von 10 000 Gauß stimmt sie überein mit etwa dem 30. Teil des Abstandes der bekannten gelben Natriumlinien.

Theorie
von Lorentz.

Es war nun ein äußerst glücklicher Umstand, daß die Elektronentheorie in der Zeit, von der wir reden, gerade im Aufblühen begriffen war und Zeeman gleichsam an der Quelle dieser Theorie schöpfen konnte. Dadurch wurde es möglich, daß die gefundenen Erscheinungen sehr bald erklärt und andere neue vorhergesagt und wiederum aufgesucht werden konnten. H. A. Lorentz hatte seinen damaligen Ideen gerade klarsten Ausdruck verliehen in der klassischen Abhandlung „Versuch einer Theorie der optischen und elektrischen Erscheinungen in bewegten Körpern“ (1895), und dem Eingreifen seiner Theorie wollen wir zunächst einen Abschnitt widmen.

Lorentz' Theorie nimmt für den Äther zwischen den Molekülen und im freien Raume die von Maxwell formulierten Gesetze an. Sie überträgt die Hypothese Fresnels (1818) von der Unbeweglichkeit des Äthers von den optischen Erscheinungen auf alle elektromagnetischen. In den Molekülen (oder Atomen) der gewöhnlichen Materie setzt sie überaus feine, elektrisch geladene Teilchen, „Elektronen“, voraus. Alle elektrischen und optischen Erscheinungen beruhen nach ihr auf der Lagerung und Bewegung der Elektronen. In der Abhandlung von 1895 wird noch von „Ionen“ gesprochen. Erst nach 1897 wird gemäß unserer vermehrten Erkenntnis der Name „Elektron“ bevorzugt. Die gewöhnlichen elektrischen Ströme werden erklärt durch die fortschreitenden Bewegungen der Elektronen, und alle „Strahlungs“erscheinungen durch Änderungen ihrer Bewegungen entweder nach Richtung oder nach Größe. Führt ein Elektron einfache Schwingungen aus, dann pflanzen sich diese im Äther nach allen Richtungen fort und falls sie schnell genug geschehen, erwecken sie in einem Beobachter den Eindruck des Lichtes.

Nimmt man an, daß jedes Atom einer leuchtenden Flamme ein einziges, bewegliches Elektron, das von einer quasi-elastischen Kraft in seine Gleichgewichtslage zurückgetrieben wird, enthält, dann hat man das Bild einer Substanz mit einer Spektrallinie. Die Schwingungsdauer der Elektronen bestimmt die Lage der Spektrallinien im Spektrum, und jeder Änderung der Schwingungsdauer entspricht eine Verschiebung der korrespondierenden Linie.

Wie nun die Bewegung eines Elektrons unter dem Einflusse eines magnetischen Feldes geändert wird, läßt sich berechnen mit Hilfe des Satzes, daß bewegte Elektrizität in einem magnetischen Felde eine Kraft erleidet, die senkrecht steht zur Bewegungsrichtung und zu der Richtung des magnetischen Feldes und deren Größe sich leicht angeben läßt. Falls die Richtungen der Geschwindigkeit v und der magnetischen Kraft $\mathfrak{H}$ senkrecht zueinander sind, ist die elektromagnetische Kraft pro Einheit der Ladung gegeben durch das Produkt $v \cdot \mathfrak{H}$ und falls v und $\mathfrak{H}$ parallel sind, ist sie Null.

Alle Bewegungen eines Elektrons kann man nun nach Lorentz zerlegen in geradlinige Schwingungen parallel den Kraftlinien und kreisförmige Schwin-

gungen senkrecht zu diesen. Nach dem soeben angeführten Satze wird die Schwingungsdauer des Elektrons parallel der magnetischen Kraft durch diese nicht beeinflusst, wohl aber die Periode der kreisförmigen Schwingungen senkrecht zu den Kraftlinien je nach der Richtung der Bewegung um einen bestimmten Betrag verlängert oder verkürzt. Die Theorie erklärt also die Verbreiterung der Emissionslinien, denn es finden neben den Schwingungen der ursprünglichen Periode noch solche von größerer und kleinerer statt. Sie sagt aber voraus, daß, wenn die magnetische Kraft zu genügend hohen Werten gesteigert wird, die Schwingungen von größerer und kleinerer Periode sich gleichsam von der ursprünglichen Schwingung lösen müssen und statt einer Spektrallinie, deren drei (also ein Triplet von Linien) erscheinen müssen. Außerdem müssen die Linien entsprechend den verschiedenen Schwingungsformen der drei einfachen Elektronenbewegungen in eigentümlicher Weise polarisiert sein und zwar muß bei Beobachtung normal zu den Kraftlinien ein Triplet mit linear polarisierten Komponenten erscheinen. Bei Beobachtung parallel zu den Kraftlinien wird man ein Doublet mit zirkular polarisierten Komponenten erwarten; die Schwingung parallel zu den Kraftlinien gibt in der Richtung der Kraft keine Lichtbewegung.

Zeeman hat diese aus der Lorentz'schen Theorie sich ergebenden Folgerungen durch die Beobachtung geprüft. Es ergab sich eine glänzende Bestätigung. In den ersten Versuchen konnte nur eine Verbreiterung der Spektrallinien, keine Trennung der Komponenten, konstatiert werden; die Polarisation der Ränder der verbreiterten Linien konnte aber unzweideutig festgestellt werden.

Spektrallinien
mit polarisierten
Rändern.

Es konnte auch der Betrag der Verbreiterung gemessen werden. Die Beobachtung der Eigentümlichkeiten der Polarisation der Linie in der Richtung der magnetischen Kraftlinien ließ sich nur erklären, falls die schwingenden Elektronen negativ geladen sind. Aus der Größe der Verbreiterung und der Feldstärke, konnte das Verhältnis e/m von Ladung e und Masse m der Elektronen abgeleitet werden. In seiner ersten Mitteilung fand Zeeman für das genannte Verhältnis 10^7 c. g. s. Einheiten pro Gramm (später $1,6 \cdot 10^7$). Es war dies wohl eine der ersten Bestimmungen dieser wichtigen Zahl. Sie schien von auffallender Größe, da sie 1000 mal größer ist als die ähnliche Zahl, welche aus den Erscheinungen der Elektrolyse für Wasserstoffatome den Physikern bekannt war und davon, daß sie so groß war, was kein Mensch hätte voraussagen können, war eben das Gelingen der Versuche abhängig gewesen. Sie bewies, daß die schwingenden Elektronen und die Ionen der Elektrolyse nicht identisch sind. Sie bewies, daß, falls in beiden Fällen die Ladungen gleich sind, die schwingenden Teilchen in der Flamme nur etwa $\frac{1}{1000}$ Teil der Masse eines Wasserstoffatoms haben können. Der Größenordnung nach stimmt die Zahl für e/m überein mit der kurz danach an Kathodenstrahlen und β -Strahlen gefundenen (vgl. Artikel 15, 21 und 25).

Nachdem also diese klaren Erscheinungen gefunden waren, konnte man sich wohl davon überzeugt halten, daß es auch möglich sein mußte, die von

Doublets
und Triplets.

Lorentz' Theorie geforderten doppelten und dreifachen Linien sichtbar zu machen, nicht nur Spektrallinien mit polarisierten Rändern. In drei der Amsterdamer Akademie 1897 vorgelegten Berichten mit dem Titel „Doublets und Triplets im Spektrum verursacht von äußeren magnetischen Kräften“ konnte Zeeman mitteilen, daß ihm die Beobachtung der vollständigen Zerlegung wirklich gelungen war. Es wurde dies möglich durch Wahl einer feinen Spektrallinie, der blaugrünen Kadmiumlinie von 4678 Å.E. ($1 \text{ Å.E.} = \frac{1}{10\,000\,000} \text{ mm}$) (vgl. Artikel 28) und Verstärkung des magnetischen Feldes.

Umstände
günstig
für Beobachtung
der Zerlegung.

Es möge hier die Bemerkung Platz finden, daß im allgemeinen für erfolgreiche magnetische Zerlegung drei Umstände bestimmend sind: Starke Magnetfelder, hohes Auflösungsvermögen des verwendeten Spektroskops, größte Feinheit der Spektrallinien. Womöglich wird man gleichzeitig alle diese Mittel anwenden, denn immer sind die Zerlegungen durch magnetische Kräfte recht klein, und nie scheint das letzte Detail der wunderbar regelmäßigen Phänomene erreicht.

Elektromagnete.

Um die Herstellung möglichst intensiver Magnetfelder haben H. du Bois und P. Weiß (seit 1894 bzw. 1898) sich großes Verdienst erworben. Von theoretischen Grundsätzen geleitet, haben die genannten Forscher rationelle Konstruktionen von Elektromagneten angegeben, welche den alten Ruhmkorffschen Typus fast verdrängt haben. Während bis zu Ende der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts Werte der Feldstärke über etwa 30 000 Gauß nicht erreicht wurden, kann man jetzt in einem Raum von wenigen Kubikmillimetern bei Benutzung von kegelförmig zugestutzten Polschuhen bis 50 000 Gauß kommen. Dies kann allerdings nur erreicht werden unter Aufwendung einer Leistung von mehreren Pferdestärken zur Erregung des Elektromagneten, wie die Technik sie jetzt den Laboratorien zur Verfügung stellen kann. Bei Versuchen über magnetische Zerlegung ist man bis jetzt wohl nicht viel über 40 000 Gauß gekommen, eine sehr hohe Zahl im Vergleich mit den 10 000 Gauß, die bei den ersten Beobachtungen von Zeeman benutzt wurden. Wesentlich höher als 50 000 Gauß kann man bei verwendbaren Dimensionen des Magneten nicht gelangen, da eine Grenze durch die nahezu erreichte magnetische Sättigung des Eisens gestellt ist. Theoretisch kann man sehr viel weiter kommen, wenn man, wie besonders von Perrin mit Nachdruck betont wurde, eine stromdurchflossene, etwa mit flüssiger Luft gekühlte, Spirale benutzt. Ungeheure Geldmittel würden freilich zur technischen Ausführung notwendig sein, falls man etwa zu 200 000 oder 500 000 Gauß gelangen wollte.

Feinste
Spektrallinien.

Die feinsten Spektrallinien bekommt man mit Hilfe von mit Quecksilber, Kadmium, Zink, Thallium und anderen Metallen beschickten Vakuumröhren. Im allgemeinen sind es die Elemente mit hohem Atomgewicht, welche sich durch Feinheit ihrer Spektrallinien auszeichnen. Allerdings hat trotz eines Atomgewichtes von nur 83 Krypton die feinste bis jetzt bekannte Spektrallinie (5570). Bei der Temperatur der flüssigen Luft ist ihre Breite $0,006 \text{ Å.E.}$, also $\frac{1}{1000}$ der Distanz der gelben Natriumlinien. Sie kann nach Buisson und Fabry noch Interferenzen geben bei einem Gangunterschiede der interferierenden Strahlen

von 53 cm und scheint bestimmt eine Rolle bei metrologischen Untersuchungen zu spielen (vgl. Artikel 26 und 29).

Der dritte wichtige Faktor für die Zerlegung der Spektrallinien ist das hohe Auflösungsvermögen der Spektroskope. Die neuere Entwicklung der spektroskopischen Methoden ist mit den Namen von Rowland, Michelson, Hamy, Fabry und Perot, Lummer und Gehrcke verbunden. Die zuerst von Fraunhofer (1821) konstruierten Gitter hatten wenige tausend Linien oder Furchen, reichten aber völlig aus zur Trennung der *D*-Linien. Erheblich bessere Gitter fertigten Nobert und L. M. Rutherford an.

Spektroskope
mit hohem
Auflösungs-
vermögen.

Einen außerordentlichen Fortschritt machte Rowland (1881) durch seine geniale Erfindung, „Entdeckung“, wie er selber sagt, des Konkavgitters. Diese sphärischen Metallspiegel mit einem Krümmungsradius von bis sechs Meter haben bisweilen eine geteilte Fläche von 15×6 cm mit im ganzen 100 000 eingeritzten, äquidistanten Linien und sie trennen in der ersten Ordnung Spektrallinien, deren Distanz $\frac{1}{100}$ derjenigen der *D*-Linien beträgt. In höheren Ordnungen sollte der Theorie gemäß das Auflösungsvermögen proportional der Ordnungszahl höher sein; weil aber schließlich die Furchen doch nicht genau äquidistant sind, ist dies praktisch gewöhnlich nicht der Fall. Sehr wenige, ausnahmsweise gelungene Rowlandgitter lösen aber Linien auf, deren Distanz die Hälfte der obengenannten beträgt.

Die neueren Instrumente: das Echelon-spektroskop von Michelson, die schwach versilberten, parallelen Platten von Fabry und Perot, Lummer und Gehrckes Plattenspektroskop haben noch höheres Auflösungsvermögen als die Rowlandschen Gitter. Sie eignen sich besonders zum Detailstudium eines sehr kleinen Spektralbereiches, einer nicht ausgedehnten Liniengruppe; sie haben den Nachteil, daß die Spektren verschiedener Ordnungen sich sonst bald überdecken. Bei den Rowlandschen Diffraktionsgittern ist das in viel geringerem Grade der Fall. Was Einfachheit der Handhabung und der Interpretation der Resultate betrifft, übertreffen dieselben noch immer die neuesten Apparate.

Es kann daher nur mit Freude begrüßt werden, daß es Michelson neuerdings gelungen ist, mit unermüdlicher Arbeit und Genialität Diffraktionsgitter von noch höherer Leistung als die Rowlandschen zu teilen. Seine neuesten Gitter können Linien auflösen, deren Distanz etwa $\frac{1}{400}$ der Distanz der *D*-Linien gleichkommt, eine Leistung, die sie in Parallele zu den besten Echelon-spektroskopen bringt. Der Vorteil von Spektroskopen mit hoher auflösender Kraft wurde nach der Entdeckung der magnetischen Zerlegung der Spektrallinien deutlichst gefühlt, und gewiß hat der Wunsch, über die ersten Anfänge hinaus weiterzukommen, bei der neueren Entwicklung spektroskopischer Methoden beschleunigend gewirkt.

Wir kehren jetzt zu den Resultaten von 1897 zurück. Doppelte und dreifache Linien mit merkwürdigen Polarisationsverhältnissen waren also im Spektrum einer magnetischen Lichtquelle aufgefunden worden. Wir hatten nun zum ersten Male gelernt, polarisierte Strahlen von den Atomen eines Gases zu erhalten. In Wahrheit konnte man jetzt die Polarisationserscheinungen, die Hertz


Weitere Ent-
wicklung bzw.
magnetische
Zerlegung.

mit seinen elektromagnetischen Vibratoren erhalten hatte (vgl. Artikel 14), mit den Strahlungserscheinungen der Atome in Parallele setzen.

Die ersten gefundenen Resultate wurden bald von einer Reihe von Forschern weitgehend bestätigt und ungemein gefördert. Seitdem bildete sich über den Gegenstand eine Literatur so ausgedehnt, daß nur die Titel der betreffenden Abhandlungen 30 Seiten dieses Bandes füllen würden und die Darstellung einen ganzen inhaltreichen Band einnehmen könnte. Aber gerade dieser Um-

stand zwingt uns, in dieser Skizze verdiente Arbeiten vieler Forscher nicht einmal zu erwähnen und eine bisweilen willkürliche Auswahl aus den prägnantesten Tatsachen zu treffen.

Bei feinerer Analyse ergab sich, daß viele Linien nicht den zuerst beobachteten, einfachen Typus zeigen. Schon im Jahre 1897 fanden Michelson, Preston, Cornu, H. Becquerel, H. Deslandres kompliziertere Zerlegungen beim magnetischen Effekt; in den folgenden Jahren wurden dann in zahlreichen Abhandlungen von Runge und Paschen, Lohmann, Purvis, Jack, Moore, Nagaoka, King, Miller, van Meurs u. a., neue Typen der Zerlegung beschrieben, so daß man jetzt Zerlegungen in drei, vier, fünf, sechs, ja bis 19 Komponenten (Wolframlinie) kennt. Trotz der so komplizierten Zerlegung bleibt jedoch die von Lorentz' Theorie geforderte Teilung in drei Gruppen von Schwingungen bestehen, nur kommen einige Fälle vor, in welchen die Gruppen teilweise übereinander fallen und ausnahmsweise Linien der beiden Gruppen koinzidieren.



I Schwingungen normal zum Felde.

I Schwingungen parallel zum Felde.

Die Skala gibt die Spaltung bei der normalen Zerlegung, sowie das zweifache derselben. Beispiele der wichtigeren magnetischen Zerlegungen.

Die komplizierteren Zerlegungen sind fast immer von wunderbarer Regelmäßigkeit und Schönheit. Bei der Neonlinie (6402) scheint es, als ob jede Linie eines Triplets sich in fünf Komponenten zerlegt hat. Die hellgrüne Quecksilberlinie (5460) ist in neun genau äquidistante aber nicht gleich intensive Komponenten getrennt (vgl. die nebenstehende Figur).

Auch die zuerst von Zeeman untersuchten D -Linien zeigten der feineren Analyse gegenüber Abweichungen vom einfachsten Typus. Es wird die D_1 -Linie (5896) in vier, die D_2 -Linie (5890) in sechs Komponenten gespalten (vgl. Figur). Die Mittelkomponente eines Triplets hat sich bei D_1 gleichsam in zwei andere zerlegt, und bei D_2 ist jede der Triplettlinien verdoppelt.

Ein merkwürdiges Verhalten zeigen nach Lohmann (1908) die Heliumlinien, sie bilden alle Triplets, und auffallenderweise führt die Messung der Zerlegung in bekannten Feldern für alle auf den gleichen Wert von e/m , nämlich $1,77 \cdot 10^7$. Man darf sich indessen nicht vorstellen, daß Triplets die Ausnahmen

bilden und die komplizierten Zerlegungen die Regel. Das ist gar nicht der Fall. Am besten geht das hervor aus einer kleinen Statistik, die King (1912) in einer gründlichen Untersuchung über die magnetische Zerlegung des Eisenspektrums publiziert hat. Von 662 untersuchten Eisenlinien wurden 393 in Triplets, 118 in Sextuplets, 49 in Quadruplets, 9 nicht und die anderen in komplizierterer Weise zerlegt. Die Werte von e/m sind für die verschiedenen Eisenlinien mehr oder weniger verschieden und falls man einen einzigen, allgemein gültigen Wert von e/m voraussetzt, werden diese Triplets also nicht durch die elementare Theorie erklärt.

In den Linienspektren vieler Elemente haben Balmer (1885), Rydberg (1889), Kayser und Runge (1890) und später andere sog. Serien entdeckt, d. h. Reihen von Spektrallinien, deren Schwingungszahlen durch eine mathematische Formel dargestellt werden (vgl. Artikel 28).

Spektralserien
und magnetische
Zerlegung.

Der Bau der Bandenspektren ist besonders von Deslandres (von 1885 an) studiert und formuliert worden. Merkwürdigerweise werden die Bandenspektren nicht durch das Magnetfeld zerlegt, wenigstens gilt dies für die Mehrzahl derselben. Dufour (1908) entdeckte aber, daß die Bandenlinien der Spektren, welche die Fluoride und Chloride von Kalzium, Barium, Strontium geben, dennoch einer magnetischen Zerlegung fähig sind.

Es war nun eine interessante Aufgabe, zu untersuchen, wie sich die Serienlinien im Magnetfelde verhalten. Schon frühe Messungen Zeemans zeigten, daß bei verschiedenen Linien eines Elementes die Zerlegung ganz verschieden ist, besonders wenn sie verschiedenen Serien angehörten. Mit einem einzigen Wert von e/m für die Elektronen würde das nach der elementaren Theorie nicht verträglich sein.

Th. Preston (1899) gab zuerst ein schönes Gesetz über den Zusammenhang zwischen magnetischer Zerlegung und Serien. Er gibt recht wenig Details und man wußte nicht, bis zu welchem Grade von Genauigkeit und auf wie viele Linien er die Untersuchung ausgedehnt hatte.

Runge und Paschen (1902) haben in einer schönen Untersuchung die Sache sichergestellt. Und so kann man dann mit Sicherheit Prestons Gesetz anwenden. Es besteht aus zwei Teilen. Der erste sagt aus, daß alle Linien derselben Serie qualitativ und quantitativ in derselben Weise magnetisch zerlegt werden; z. B. alle Linien in Quadruplets oder in Sextets und in quantitativ gleicher Weise, falls der Betrag der Zerlegung in Schwingungszahlen und natürlich im gleichen Felde gemessen wird. Der zweite Teil des Gesetzes behauptet: die (nach den Seriengesetzen) einander entsprechenden Linien verschiedener Elemente zeigen denselben magnetischen Typus (siehe über Ausnahmen des Gesetzes S. 643).

Im Spektrum des Natriums hat man Serien von Doppellinien, wovon die D-Linien ein Beispiel sind. Den Typus der Zerlegung zeigt die nebenstehende Figur. Es ist gewiß äußerst merkwürdig, daß Linien der in ihrem chemischen Verhalten so verschiedenen Elemente, wie Natrium, Kupfer, Silber, Magnesium, Barium in genau derselben Weise zerlegt werden.

Bei Zink, Magnesium, Kadmium, Quecksilber hat man Serien von natürlichen, dreifachen Linien, die im magnetischen Felde jedesmal in der angegebenen Folge verschiedentlich zerlegt werden.

Die Tatsache verdient betont zu werden, daß die kompliziertere Zerlegung nur auftritt an Linien, welche mit anderen Linien natürliche Doppel- oder dreifache Linien bilden.

Paschen hat betont, daß Linien der Serien einfacher Linien, soweit sie im Magnetfeld untersucht sind, Triplets wie die Heliumlinien geben.

Regel
von Runge.

Durch die komplizierteren Zerlegungen könnte der Zusammenhang mit dem Wert von e/m der Heliumlinien fast verloren scheinen. In der Figur ist eine von Runge gegebene, aus genauen Messungen abgeleitete Regel zum Ausdruck gebracht. Die komplizierteren Zerlegungen hängen, wie in der Figur ersichtlich und auch in anderen Fällen gezeigt werden konnte, mittels einfacher Zahlen mit der Zerlegung der Heliumlinien und deshalb mit dem Wert von e/m für langsame Kathodenstrahlen zusammen.

Lorentz' Theorie
der komplizierten
Zerlegungen.

Lorentz (1897) hat die für die komplizierteren Zerlegungen offenbar ungenügende elementare Theorie erweitert, indem er die leuchtenden Teilchen als Systeme von unbekanntem Bau betrachtete, über welche elektrische Ladungen in irgendwelcher Weise verteilt sind. Äußere magnetische Kräfte müssen wegen der Ladungen die Schwingungen dieser Systeme beeinflussen. Die Bewegungsgleichungen eines derartigen Systems werden von Lorentz aufgestellt und sie führen u. a. zu dem Schluß, daß eine Linie nur in n Komponenten zerfällt, wenn sie schon bei Abwesenheit des Feldes eine n -fache Linie mit zusammenfallenden Komponenten ist.

Das Ergebnis der Beobachtung, daß die Zerlegung in scharfen Komponenten erfolgt, daß also der ganze Effekt nicht eine diffuse Verbreiterung der Linien ist, erklärt Lorentz durch die Hypothese, daß die Moleküle, was die magnetische Einwirkung betrifft, isotrop sind.

Voigts magneto-
optische Theorie.

Diese Annahme magnetisch isotroper, regellos orientierter Moleküle wird fallen gelassen in einer Theorie von Voigt (von 1899 an entwickelt). Diese Theorie ist deshalb merkwürdig, weil sie zu einer rationellen und einfachen Beziehung zwischen der magnetischen Zerlegung und dem Faradayeffekt geführt hat, das Bestehen einer magnetischen Doppelbrechung voraussagte und weiter eine Reihe feiner und komplizierter Erscheinungen übersehen läßt.

Voigt knüpft an die Formeln der Lorentz'schen Theorie an, dieselben werden von ihm derartig modifiziert, daß nicht die Emission sondern die Absorption in einem magnetischen Kräften unterworfenen Metaldampf behandelt werden kann. Da nach dem Kirchhoffschen Gesetz einem Absorptionsvorgang immer ein Emissionsvorgang entspricht, so ist es möglich, aus dem inversen Effekt (magnetische Zerlegung der Absorptionslinien) auf die Emission zu schließen. Dies ist nur scheinbar ein Umweg; es ist natürlich leicht, in die Gleichungen der Lichtfortpflanzung Glieder, die die Absorption darstellen, aufzunehmen, sehr schwierig scheint es aber, eine Theorie der Emission eines Systems von Molekülen zu entwickeln.

Wir werden sogleich ein paar Beispiele von den Leistungen der Voigtschen

Theorie geben. Ein paar Bemerkungen schicken wir noch voran. Die Größe der Fortpflanzungsgeschwindigkeit einer Welle in einem Medium hängt nach der Theorie der Dispersion mit dem Vorhandensein von Absorptionsstreifen sehr nahe zusammen. Rechts und links zirkular polarisiertes Licht muß in Natriumdampf längs der Kraftlinien mit verschiedenen Geschwindigkeiten fortgepflanzt werden, weil die Absorptionsstreifen der genannten Schwingungen verschieden sind, was eben der Fall ist wegen der magnetischen Zerlegung der Absorptionslinien. Verschiedene Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der entgegengesetzt polarisierten Schwingungen erklären aber den Faradayeffekt (s. oben S. 627).

Ähnlich wie die Dispersion muß auch die magnetische Drehung in der Nähe eines Absorptionsstreifens sehr groß werden. Dieser theoretische Schluß von Voigt wurde gleichzeitig und unabhängig aus Beobachtungen von Macaluso und Corbino (1898) gezogen. Im einzelnen konnte die Theorie verglichen werden mit den späteren Beobachtungen von Corbino, Hallo und Geiger an Flammen, und den ausführlichen schönen Untersuchungen von Wood an Natriumdampf im Vakuum. Durch Woods Arbeiten sind eine Menge neuer Tatsachen aufgefunden, nicht nur magnetooptische, sondern auch Tatsachen, welche die anormale Dispersion, Absorption und Fluoreszenz betreffen. Am frappantesten war vielleicht noch die schöne Übereinstimmung mit der Theorie in Versuchen von Zeeman, der, ursprünglich dazu von Voigt angeregt, die Drehung zwischen den Komponenten des magnetischen Doublets untersuchte. In sehr verdünntem Natriumdampf wird die Drehung zwischen den Komponenten derjenigen außerhalb derselben dem Sinne nach umgekehrt, und sehr groß. In einer gewöhnlichen mit Natrium gefärbten Flamme von wenigen Millimetern Dicke, kann man in leicht herzustellenden Feldern Drehungen von -400° beobachten.

Magnetische
Drehung in der
Nähe der Ab-
sorptionsstreifen.

Eine zweite Bestätigung fand die Theorie durch die Entdeckung der vorhergesagten magnetischen Doppelbrechung in Natriumdampf durch Voigt (1898). In der unmittelbaren Nähe der Absorptionslinien verhält sich im magnetischen Felde bei Durchstrahlung senkrecht zu den Kraftlinien dichter Natriumdampf wie ein doppelbrechender Kristall; und zwar auf der einen Seite der Absorptionsstreifen wie ein positiver, auf der anderen wie ein negativer Kristall. Auch in dem Bereich zwischen den magnetischen Komponenten konnten später Zeeman und Geest (1904) und Hansen (1912), die dann recht komplizierte Erscheinung verfolgen und mit Hilfe der Theorie die Beobachtungen interpretieren. Es ist unbedingt sehr interessant, daß die Theorie imstande ist, all diese komplizierten Erscheinungen der magnetischen zirkularen und linearen Doppelbrechung zu erklären durch die magnetische Zerlegung in Verbindung mit Unterschieden der Geschwindigkeit und Absorption der fortgepflanzten Wellen.

Magnetische
Doppelbrechung
in Natriumdampf.

Cotton und Mouton haben 1910 die magnetische Doppelbrechung reiner Flüssigkeiten, bei Beobachtung normal zu dem Felde, entdeckt. Es ist dieses Phänomen das Analogon zu der schon viel früher (1875) von Kerr entdeckten optischen Wirkung eines elektrischen Feldes.

Magnetische
Doppelbrechung
in Flüssigkeiten.

Diese magnetische Doppelbrechung kann nicht in direkter Anlehnung an die Theorie der magnetischen Zerlegung erklärt werden, wie Voigt es ursprüng-

lich ebenso wie für Metalldämpfe versucht hat. Die in Flüssigkeiten beobachtete magnetische Doppelbrechung übertrifft mehr als tausendmal die nach der genannten Auffassung berechnete. Langevin (1910) sieht die Ursache der magnetischen und elektrischen Doppelbrechung (wie vor ihm J. Larmor und Cotton und Mouton) in einer Orientierung der von Natur äolotropen und in isotropen Körpern unregelmäßig gerichteten Moleküle durch das äußere Feld und arbeitet diese Auffassung sehr schön mathematisch aus. Seine Formeln stimmen quantitativ mit den Versuchen. Nur muß man die Langevinsche Theorie auf die genannten Fälle beschränken. Im Gebiet der magnetischen Zerlegungen kann man die Theorie von Voigt nicht anzweifeln.

Unter dem Einfluß eines magnetischen (bzw. elektrischen) Feldes kann die Flüssigkeit sich sowohl wie ein positiver als wie ein negativer Kristall mit der Achse parallel den Kraftlinien verhalten. Der Zahlenwert, welcher die Größe der elektrischen Doppelbrechung bestimmt, schwankt außerordentlich stark von Substanz zu Substanz, weniger ist das der Fall bei der für die magnetische Doppelbrechung spezifischen Konstante. Zur Identifizierung der Substanzen und als Hilfsmittel bei der Bestimmung der chemischen Struktur scheinen die genannten Wirkungen viel zu versprechen.

Die kompliziertere Zerlegung in der Theorie von Voigt.

In der Erklärung der komplizierteren Zerlegungen spielen in der Voigtschen Theorie Koppelungen zwischen den Koordinaten verschiedener Elektronen eine Rolle (vgl. Artikel 19). Die Natur dieser Koppelungen muß unbestimmt gelassen werden. Nur kann man beweisen, daß die Gleichungen, in denen sie auftreten, gewissen allgemeinen Gesetzen gehorchen. Übrigens erklären die Voigtschen Gleichungen bei passender Wahl der in ihnen auftretenden Parameter wohl jeden Typus der an den Linienspektren der Gase beobachteten Zerlegung.

Magnetische Zerlegung der Absorptionslinien der Kristalle. J. Becquerel.

Die Voigtsche Theorie kann auch auf anisotrope Körper ausgedehnt werden. Ein Anlaß dazu war durch die merkwürdigen Beobachtungen von Jean Becquerel (1906) über die magnetische Zerlegung der feinen Absorptionslinien gewisser Kristalle gegeben.

Henri Becquerel (1888) hatte die Absorptionsspektren mehrerer Kristalle von Verbindungen der seltenen Erden (Xenotim, Tysonit, Parisit, Monazit) untersucht. Diese Kristalle zeigen ziemlich scharfe Absorptionsbanden. J. Becquerel (1907) entdeckte, daß bei der Siedetemperatur der flüssigen Luft unter Atmosphärendruck (-188°C.) die Banden weniger breit werden und sich einigermaßen den Absorptionslinien der Metalldämpfe an Schärfe nähern. Die magnetische Zerlegung der Absorptionsstreifen der Kristalle hat manche Analogie mit der der Absorptionslinien der Gase. Sie unterscheidet sich aber von letzterer besonders durch starke Dissymmetrien und mitunter auffallende Größe der Effekte. Fallen Kraftlinien und Strahlrichtung in die optische Achse der Kristalle, so ist der Effekt wie bei den Metalldämpfen. Sehr merkwürdig ist, daß die zirkuläre Polarisation bei mehreren Streifen einen Sinn hat entgegengesetzt demjenigen, welcher bei den Linienspektren der Dämpfe immer beobachtet ist. Im letzteren Falle kann man den Effekt negativ nennen. Einen positiven Effekt hat Dufour (1908)

beim Bandenspektrum von Kalziumfluorid entdeckt, nachdem man längere Zeit keine Einwirkung des Magnetfeldes auf Bandenspektren hatte finden können.

Die Größe der Zerlegung ist bei verschiedenen Absorptionslinien der Kristalle sehr verschieden, niemals in einfachen Verhältnissen zu der einfachsten bei Gasen beobachteten Zerlegung und zuweilen fast das Neunfache derjenigen der Heliumlinien (Xenotim 6423, 5221). Bei Dämpfen läßt sich damit nur die Zerlegung der Wolframlinie 4270 vergleichen, an welcher die vierfache Zerlegung beobachtet ist.

Mit Kamerlingh Onnes (1908) hat J. Becquerel im Leidener Laboratorium seine Versuche wiederholt und sind die Kristalle einer Temperatur bis zu -259°C . in flüssigem bzw. festem Wasserstoff ausgesetzt worden, wodurch die Resultate noch größere Bedeutung bekommen haben.

H. du Bois (1908 und 1911) hat in Gemeinschaft mit G. J. Elias eine sehr wichtige und inhaltreiche Reihe von Untersuchungen über den Einfluß von Temperatur und Magnetisierung bei selektiven Absorptions- und Fluoreszenzspektren angestellt. In der Wahl der Körper wurde du Bois geleitet von dem von ihm (1900) aufgefundenen Zusammenhang zwischen starken selektiven Absorptionslinien und Verbindungen der Reihen paramagnetischer Elemente im natürlichen System. Viele Salze der seltenen Erden liefern sehr interessante Ergebnisse. Sehr schöne Effekte, und einfachere als sonst bei den seltenen Erden, gibt an zwei Linien im Rot der Rubin. Dieser farbige Edelstein, eine feste Lösung von Chromoxyd, zeigt sowohl natürlich als künstlich dieselben Phänomene und verdankt der Fluoreszenz seinen eigentümlichen Glanz und die besondere Fähigkeit zur Entfaltung seines „Feuers“. Sehr merkwürdig ist nun, daß auch die roten Fluoreszenzlinien dieselben magnetischen Zerlegungen als die Absorptionslinien zeigen. Es ergibt die wunderschöne Fluoreszenz auch die Möglichkeit, manche analoge Versuche wie die an leuchtenden Flammen bekannten auszuführen.

In sehr starken Magnetfeldern versagt das Prestonsche Gesetz vollständig. Paschen und Back (1912) entdeckten, daß die Linien sehr enger Serientriplets oder Seriendoublets einander in sehr eigentümlicher Weise beeinflussen. Ein Beispiel möge das klar machen. Das Linienpaar 2853 des Natriums mußte nach der Prestonschen Regel den kombinierten Typus von D_1 und D_2 liefern, statt dessen erhalten wir ein nahezu normales Triplet. Die Hauptsachen des merkwürdigen Verhaltens werden durch die Theorie der gekoppelten Elektronen von Voigt erklärt.

Beobachtungen
von Paschen
und Back.

Nach der Theorie wie nach den Beobachtungen ist die magnetische Zerlegung proportional der Stärke des Feldes, in welchem sich die untersuchte Lichtquelle befindet. Ist einmal die charakterisierende Konstante einer Spektrallinie bestimmt, dann kann umgekehrt die magnetische Zerlegung zur absoluten Messung der Intensität eines magnetischen Feldes dienen. Eine absolute magnetische Messung fordert spezielle Mittel, und es kann bisweilen bequemer und genauer sein, sich der, einer großen Genauigkeit fähigen, Ausmessung eines leicht zu erhaltenden Spektrogramms zu bedienen. Es hat dann auch Friedrich Kohlrausch in der letzten von ihm besorgten, elften Ausgabe seines Lehrbuches der praktischen Physik die Methode anerkannt.

Magnetische
Zerlegung
und Feldstärke.

Die charakteristische Konstante der magnetischen Zerlegung ist von Weiß und Cotton in Zürich, von Gmelin in Tübingen zu $0,94 \cdot 10^{-4}$ bestimmt worden. Sie führt auf $e/m = 1,77 \cdot 10^7$, ein Resultat, das wohl auf zwei Promille genau sein dürfte. Mit Hilfe von Runges Regel läßt sich aus dieser Zahl für manche andere Spektrallinien die Zerlegung in einfachster Weise berechnen.

Alle Methoden, die zur Messung magnetischer Feldstärken benutzt werden, geben die Intensität an einem Punkte, oder den Mittelwert über eine kleine Fläche. Die magnetische Zerlegung gestattet gleichzeitig, in allen Punkten einer leuchtenden Spektralröhre die Intensität des Feldes abzulesen.

Magnetische
Felder
auf der Sonne.

Eine wunderschöne Anwendung hat die Methode, aus der Zerlegung einer Linie auf Anwesenheit, ja sogar auf die Stärke eines magnetischen Feldes zu schließen, gefunden in G. E. Hales epochemachender Entdeckung der magnetischen Felder auf der Sonne.

Jede Entdeckung in der Optik kann in uns die Hoffnung erregen, daß sie auch der Astrophysik zugute kommen wird. Die Spektralanalyse hat uns bald nach ihrer Entdeckung die Einheit aller Materie im Himmel und auf der Erde gelehrt. Das Prinzip von Doppler-Fizeau hat der Astrophysik die größten Dienste erwiesen, seit Huggins und Vogel 1871 die Verschiebungen von Spektrallinien der Sonne und der Gestirne beobachteten. Die Erscheinungen der anomalen Dispersion haben sich in Julius Untersuchungen mancher kosmischen Anwendung fähig gezeigt. Und so könnte man weitere Beispiele geben.

Ganz anderer Art ist wiederum eine andere Anwendung der Spektroskopie, die Abbildung der Sonnenoberfläche in der Farbe einer Spektrallinie. In den Händen von Deslandres und Hale hat diese Methode unsere Kenntnis von den Wirkungen, die auf der Sonne stattfinden, außerordentlich erweitert. 1908 erhielt Hale, Direktor des mit großartigen Hilfsmitteln ausgerüsteten Mount Wilson Solar Observatory, wunderschöne Photographien der Sonnenoberfläche im Lichte der roten Wasserstofflinie $H\alpha$. In der Umgebung der Sonnenflecken zeigte die Struktur der Sonne die deutlichsten Anzeichen von Wirbelbewegungen. Hale sprach die Vermutung aus, daß in diesen Wirbeln die zirkulierenden ionisierten Gase, sei es positive, sei es negative Ionen (oder auch freie Elektronen), im Überschuß enthalten könnten und somit der Fleck ein magnetisches Feld verursachen mußte. Es wären dann die Kraftlinien des Feldes in dessen intensivsten Teilen der Wirbelachse parallel und es würden im Fleckenspektrum die Eigentümlichkeiten der direkten und inversen Zerlegung der Spektrallinie zu beobachten sein; wenigstens wenn die Intensität des Feldes genügend wäre.

Es waren nun im Fleckenspektrum schon seit längerer Zeit Eigentümlichkeiten aufgefallen. Norman Lockyer beobachtete 1866 zum ersten Male das Fleckenspektrum und fand, daß die Linien im Gebiete der Flecken verbreitert waren. Seitdem wurden die Flecken systematisch an verschiedenen Observatorien beobachtet. Young in Princeton fand mit größerer Dispersion, daß viele Fleckenlinien doppelt waren. Mitchell gab 1905 eine Zeichnung der verschiedenen Typen von Fleckenlinien. Er beschreibt sie als umgekehrte Linien. Man betrachtete sie wohl als eine helle Linie superponiert über eine verbreiterte

dunkle Linie. Man dachte sich die Erklärung der hellen Linie in der Weise, daß sie herrühre von einer helleuchtenden Wolke oberhalb des dunklen Fleckes.

Hale gelang es nun aber im Sommer 1908 nachzuweisen, daß die Absorptions-Fleckenlinien die charakteristischen Eigenschaften des inversen Effektes zeigen. Zunächst gelang ihm der Nachweis der Zirkularpolarisation. Der beobachtete Fleck befand sich ungefähr in der Mitte der Sonnenscheibe, den Sonnenradius und die Achse des Fleckenwirbels muß man sich ungefähr parallel denken. Die untersuchten Linien waren Eisenlinien im roten Teile des Spektrums. Sie zeigten im wesentlichen den Longitudinaleffekt, aber nur in geringer Stärke, etwa so wie in den ersten Beobachtungen Zeemans. Die Deutung konnte nach verschiedenen Richtungen geprüft werden. Wird es möglich sein, den Transversaleffekt zu beobachten, wobei die Linien linear polarisiert sind? Der Fleck muß sich dann am Rande der Sonne befinden.

Wird in der Tat die Polarität der Zirkularpolarisation umgekehrt, falls die Drehungsrichtung des Wirbels umgekehrt wird?

Die Antwort auf diese Fragen könnte wohl nicht kürzer und schlagender gegeben werden, als in einer Depesche vom 21. September 1908 von Hale an Zeeman, welche der Letztgenannte der gerade in Cöln tagenden Naturforscherversammlung vorlegte. Die Depesche lautete: Vortices rotating opposite directions show opposite polarities; spot lines near limb plane polarized.

Es war somit in den Sonnenflecken der Transversaleffekt beobachtet worden; und bei Umdrehung der Rotationsrichtung des Wirbels wird das magnetische Feld der Flecke umgekehrt.

Eine weitere Bestätigung lieferte dann noch die Beobachtung Hales, daß die Zerlegung von mehreren Eisenlinien im Laboratorium und im Fleckenlichte einander proportional waren. Die maximale Feldstärke in den Flecken ist ungefähr 4000 Gauß. Sie ist bei verschiedenen Flecken verschieden.

Wie die Rechnung ergibt, ist die Stärke der Fleckenfelder viel zu gering, um eine direkte Einwirkung auf die Magnetnadel unserer erdmagnetischen Observatorien auszuüben.

Der soeben betrachtete Fall, daß die magnetische Kraft in den Wirbeln der Gesichtslinie parallel ist oder dazu normal steht, ist offenbar ein ganz spezieller. Allgemeiner Fall
der Zerlegung. Hale fand im allgemeinen die Fleckenlinien elliptisch polarisiert, wie das dann auch der Fall sein muß bei Beobachtung in einer schiefen Richtung, da ja die kreisförmigen Bewegungen der elementaren Theorie sich als Ellipsen projizieren.

Die magnetische Zerlegung des von einer Lichtquelle in einer zu den Kraftlinien geneigten Richtung emittierten Lichtes oder auch die Absorption weißen Lichtes in solcher Richtung, wurde von Righi in einer wichtigen Abhandlung schon 1899 studiert. Righi untersuchte die Erscheinungen bei vollständiger Zerlegung der Linien und fand dieselben in Übereinstimmung mit der elementaren Theorie.

Auf der Sonne sind aber nach Hale die Linien nicht vollständig zerlegt. Die Triplets sind nur unvollständig getrennt, indem die Komponenten sich teilweise überdecken.

Theorie
unvollständig
zerlegter Linien
von Lorentz.

Es war nun eine interessante Frage, wie die magnetische Zerlegung der Absorptionslinien in dem genannten Fall für beliebige Winkel zwischen Gesichtslinie und magnetischer Kraft von statten geht. Lorentz hat 1909 die Frage vollständig theoretisch behandelt und konnte mehrere neue Eigentümlichkeiten des inversen Effektes vorhersagen. Sie kommen, um es kurz zu sagen, darauf hinaus, daß im Falle unvollständiger Zerlegung das ganze Phänomen einen schiefen Charakter annimmt. So sind die Achsen der Schwingungsellipsen der äußeren Komponenten des Triplets nicht mehr, wie die elementare Theorie es fordert, in bzw. normal zu der Ebene durch magnetische Kraft und Gesichtslinie; und vibriert die Mittellinie des Triplets nicht mehr in dieser Ebene. Nur die beiden Hauptfälle: der Transversal- und der Longitudinaleffekt verhalten sich, was die Schwingungsrichtungen betrifft, wie in der elementaren Theorie.

Versuche
von Zeeman
und Winawer.

Es war nun experimentell zu untersuchen, ob diese Phänomene je genügende Größe erreichen, um beobachtbar zu sein. Zeeman und Winawer haben 1910 die magnetische Zerlegung der Absorptionslinien speziell in bezug auf das Spektrum der Sonnenflecken ausführlich untersucht und die von Lorentz vorhergesagten Erscheinungen experimentell bestätigen können.

Elektrisch
gebaute Atome.

Wir möchten diese Skizze nicht schließen, ohne noch kurz, speziell mit Rücksicht auf die magnetische Zerlegung, gewisser Atommodelle zu erwähnen. Bei diesen Atommodellen ist die Spezialisierung der Vorstellungen viel weiter getrieben, als in den allgemein gehaltenen Theorien von Lorentz (von der elementaren Theorie sehen wir ab) und Voigt. Es hat das naheliegende Vorteile großer Anschaulichkeit, aber auch den Nachteil, daß der ersonnene Mechanismus zu weitgehend spezialisiert sein kann. Elektrisch gebaute Atome haben sich Jeans, Larmor, Stark, Lenard, Nagaoka, Rutherford, Bohr entworfen. Den meisten Erfolg für die Erklärung der magnetischen Zerlegung und der Serienspektren erzielten die Atome J. J. Thomsons und W. Ritz'. Besonders erstes zeigte sich weitgehender Verwendung in verschiedenster Richtung fähig.

J. J. Thomsons
Atommodell.

J. J. Thomson denkt sich das Atom bestehend aus einem von positiver Elektrizität gleichmäßig erfüllten kugelförmigen Raum, in welchem eine Anzahl negativer Elektronen eingebettet ist. Die positive Kugel übt anziehende Kräfte auf die sich gegenseitig abstoßenden negativen Elektronen aus, und bei einer bestimmten Anordnung kann Gleichgewicht bestehen. Der einfachste Fall ist der von vier Elektronen in den Eckpunkten eines regulären Tetraeders, dessen Mittelpunkt mit dem des kugelförmigen Raumes zusammenfällt. J. J. Thomson hat sich schon 1904 mit der magnetischen Zerlegung der Spektrallinien eines solchen Systems beschäftigt. H. A. Lorentz hat 1909 dasselbe betrachtet, aber mit der erweiterten Annahme, daß die positive Dichte der Elektrizität nicht konstant, sondern eine Funktion der Entfernung vom Mittelpunkt ist. Zwei Resultate der Untersuchung sind sehr interessant. Erstens sind magnetische Triplets und Doublets mit anderen Werten der Zerlegung als die von der elementaren Theorie geforderten möglich. Und dann zeigt es sich, was die zirkuläre Polarisation betrifft, möglich, mit negativen Elektronen einen Effekt zu bekommen, den die elementare Theorie positiven Teilchen zuschreiben würde. Leider scheint keine

Aussicht vorhanden zu sein, mit mehreren Elektronen zu Quadruplets, Quintetts usw. zu kommen.

Die elementare Theorie gibt keine Rechenschaft vom Serienverband. Sie würde aber bei Voraussetzung eines einzigen, allgemein gültigen Wertes von e/m die Gleichheit der Zerlegung für alle Triplets fordern.

Lorentz hat noch eine Auffassung angegeben, aus welcher die Gleichheit aller Triplets folgen würde. Er betrachtet dazu die Kräfte, welche beim Erregen des magnetischen Feldes auf Systeme negativer Elektronen ausgeübt werden, Kräfte, welche identisch sind mit der in W. Webers Theorie des Diamagnetismus betrachteten und welche die Elektronensysteme in Rotation versetzen müßten (vgl. Artikel 13 und 16). Solche Rotationen bedingen Änderungen der Frequenz von gerade dem Wert, der von der elementaren Theorie angegeben wird. Falls das Elektronensystem so beschaffen ist, daß es eine Serie von Spektrallinien aussendet, so müssen sich diese infolge der Rotation alle in quantitativ gleiche Triplets ändern.

Entwicklungen
von Lorentz.

Eine günstige Aufnahme hat bei vielen Physikern in der letzten Zeit die Ansicht gefunden, daß ein Atom betrachtet werden kann als ein unsymmetrischer magnetisierter Kreisel von dem von du Bois betrachteten Typus. Walther Ritz hat (1908) in seinen Untersuchungen über magnetische Atomfelder und Serienspektren mit großem Scharfsinn eine derartige Analogie benutzt. Rayleigh hat auf die besondere Schwierigkeit für die Erklärung der Seriengesetze aufmerksam gemacht, die darin liegt, daß immer die Schwingungszahlen selbst einfach auftreten, während die Betrachtung schwingender Systeme immer Ausdrücke mit dem Quadrat der Schwingungszahlen liefert. Nach einer Überlegung von Ritz verschwindet indessen diese Schwierigkeit von selbst, falls man die Hypothese einführt, daß die Schwingungen der Serienspektren durch rein magnetische Kräfte erzeugt werden. Er denkt sich, daß die Elektronen ihre Schwingungen in intensiven magnetischen Feldern im Innern der Atome ausführen. Für die Existenz derartiger Felder von der Ordnung von 10^8 Gauß hat P. Weiß in seiner Theorie des Ferromagnetismus wichtige Gründe angegeben, und Humphreys war zur Erklärung der Verschiebung der Spektrallinien durch äußeren Druck vor mehreren Jahren zur Annahme von molekularen Feldern von derselben Größenordnung gelangt.

Theorie von Ritz.

Der Ursprung der Atomfelder wird von Ritz gesucht in Elementarmagneten. Zur Erklärung der verschiedenen Linien braucht Ritz verschiedene Felder, die dadurch erhalten werden, daß eine Anzahl untereinander identischer Magnete axial, Pol an Pol, aneinander gefügt werden. Das Elektron ist bei seiner Bewegung gebunden an eine zur Achse der Magnete normalen Ebene.

Die Erklärung der magnetischen Zerlegung erhält Ritz nun durch die Annahme, daß die von ihm konstruierten Systeme in einem äußeren Magnetfelde eine Präzessionsbewegung um die Kraftlinien als Achse ausführen. Die Bewegungen können nach Fourierschen Reihen entwickelt werden und die Rechnung führt Ritz zu Gesetzen für die magnetischen Zerlegungen, besonders auch die komplizierteren, der Spektrallinien, wie sie in der Tat beobachtet sind.

Die Theorie von Ritz hat gewiß einen großen Reiz. Wir dürfen aber nicht verhehlen, daß, während sich namentlich Cotton der Ritzschen Theorie der Zerlegung besonders annahm, zu gleicher Zeit (1911) Voigt sehr schwerwiegende Einwände gegen dieselbe erhoben hat.

Rekapitulation
über magnetische
Zerlegung.

Wir wollen schließlich das Ergebnis der Untersuchungen über die magnetische Zerlegung, wie es aus der experimentellen und theoretischen Arbeit vieler Forscher hervorgeht, in wenigen Zeilen zusammenfassen. Wir können mit Sicherheit behaupten, daß dasjenige, was in jeder leuchtenden Flamme schwingt, elektrisch geladen ist, denn es ist gegen den Magneten empfindlich. Wir können ferner behaupten, daß es negative Elektrizität sei, deren Bewegung der Ursprung der Spektrallinien ist, und daß ein bestimmt angebbares Verhältnis zwischen Ladung und Masse des Bewegten besteht. Das Verhältnis ist identisch mit dem Werte, welchen die Physiker aus Beobachtungen an Kathodenstrahlen, β -Strahlen und an einer Fülle anderer Erscheinungen gewonnen haben (siehe Art. 15, 21, 25). Dann hat die Untersuchung gelehrt, daß die magnetische Zerlegung nicht nur bei Gasen und Dämpfen, sondern in reicherer Form bei festen Körpern und Lösungen sich zeigen kann. Mit Hilfe der Zerlegungen wurde es möglich, schon längst bekannte Wirkungen des magnetischen Feldes besser zu verstehen, andere vorherzusagen, Aufschlüsse über den ganzen Mechanismus des Leuchtens zu erhalten. Dies betrifft die Physik. Für die Astrophysik erlangte die Zerlegung der Spektrallinien Bedeutung, als mit ihrer Hilfe die magnetischen Felder der Sonnenflecken entdeckt wurden. Wir sind auf dem letztgenannten Gebiet wohl erst am Anfang des Studiums. Wird es einmal gelingen, in den rätselhaften spiraligen Nebelflecken ein magnetisches Feld nachzuweisen?

Auch der Chemiker dürfte nicht gleichgültig bleiben dem Resultate gegenüber, daß die magnetische Zerlegung des Lichtes jeder leuchtenden Flamme, jedes elektrischen Funkens uns lehrt, daß alle Elemente etwas Gemeinschaftliches haben, daß eine innige Verwandtschaft zwischen Linien von Elementen besteht, welche ein so verschiedenes Verhalten wie Natrium und Thallium, Silber und Radium aufweisen.

D. Elektrische Zerlegung der Spektrallinien.

Die Bahnen der Elektronen in den Kathodenstrahlen werden von magnetischen, sowie von elektrischen Kräften beeinflusst. Derselben Kraft, welche die Bahn der Kathodenstrahlen im magnetischen Felde krümmt, verdankt die magnetische Zerlegung der Spektrallinien ihren Ursprung. Gibt es auch einen Einfluß einer äußeren elektrischen Kraft auf die Bewegung der Elektronen im leuchtenden Atom, die sich in einer Zerlegung der Spektrallinien zeigt? Seit der Entdeckung der magnetischen Zerlegung der Spektrallinien (1896) ist diese Frage von vielen Forschern erwogen worden. Welcher Art diese elektrische Einwirkung etwa sein könnte wurde von Voigt (1901) angegeben. J. Stark ist in allerneuester Zeit (1913) die wichtige Entdeckung einer elektrischen Zerlegung der Spektrallinien gelungen. Wir möchten derselben wenigstens kurz hier erwähnen.

Die Hauptschwierigkeit bei der Aufsuchung eines elektrischen Emissions-effektes liegt in der Herstellung eines starken elektrischen Feldes in einem leuchtenden Gase. Stark hat in geistreicher Weise dieses Problem gelöst, indem er in einer mit einem verdünnten Gase beschickten Röhre Kanalstrahlen zur Anregung der Lichtemission benutzt und das leuchtende Gas der Einwirkung eines elektrischen Feldes unterwirft. Es gelingt nach dieser Methode in einem kleinen leuchtenden Gasraum Felder von 50000 Volt pro cm., ja sogar von 75000 Volt pro cm. zu erhalten.

Bei der Beobachtung senkrecht zum Feld (Transversaleffekt) mit einem geeigneten Spektralapparat, werden die Spektrallinien in eine Anzahl polarisierter Komponenten zerlegt. Ein Teil der Komponenten (darunter die äußeren) schwingt parallel der Feldrichtung, der übrige senkrecht dazu. Fällt die Beobachtungsrichtung mit der Richtung des Feldes zusammen, so sind die beobachteten Komponenten unpolarisiert. Die Helium, Lithium, Wasserstofflinien sind von Stark eingehend untersucht. Die diffusen Serienlinien zeigen eine große elektrische Zerlegung, die scharfen Linien werden kaum beeinflußt. Hierin zeigt sich ein großer Unterschied mit der magnetischen Zerlegung; dieselbe ist für alle Serienlinien von derselben Größenordnung. In allen Einzelheiten sind die elektrische und die magnetische Zerlegung voneinander verschieden; die Analogie besteht nur in dem Umstand, daß man in beiden Fällen polarisierte Komponenten bekommt. Der Abstand der äußeren Komponenten der blauen Wasserstofflinie (4341) beträgt in einem Felde von 30000 Volt pro cm. 13 Ångströmeinheiten, die Zerlegung der äußeren Komponenten des magnetischen Triplets ist in den stärksten Magnetfeldern von der Ordnung von 1 Ångströmeinheit. Mit dem elektrischen Effekt der Größenordnung nach vergleichbar ist die magnetische Aufspaltung zweier Absorptionslinien des Rubins, wobei der Abstand der äußeren Komponenten in einem Felde von 50000 Gauß 7 Ångströmeinheiten beträgt.

Die elektrische Zerlegung ist ebenso wie die magnetische proportional der Feldstärke. Die verschiedenen Linien einer Serie werden vom elektrischen Felde nicht in derselben Weise zerlegt, wie es eben bei der magnetischen Zerlegung der Fall ist. Im allgemeinen ist der elektrische Effekt weniger einfach als der magnetische. Auffallend ist schon die große Zahl der Komponenten beim elektrischen Effekt. Bei der elektrischen Zerlegung der Wasserstofflinie (4102) hat Stark neulich 14 Komponenten, welche parallel, und 14 welche senkrecht zur Feldrichtung schwingen, beobachtet. Dagegen erfolgt in starken magnetischen Feldern die magnetische Zerlegung der Wasserstofflinien in Triplets. Die Erfahrung ist hier der Theorie weit voraus.

Literatur.

- A. COTTON, Le Phenomène de Zeeman (Scientia). Paris 1900.
- H. A. LORENTZ, Théorie des phénomènes magnéto-optiques récemment découverts, Rapports présentés au Congrès international de physique. Paris 1900. 3 p. 1.
- C. RUNGE, Schwingungen des Lichtes im magnetischen Felde (W. Kayser, Handbuch der Spektroskopie, Bd. 2, p. 611 (1902).
- O. J. LODGE, Electrons. G. Bell and Sons 1906.
- W. VOIGT, Magneto- und Elektrooptik. Leipzig 1908.
- H. A. LORENTZ, The theory of Electrons, chapter 3. Theory of the Zeeman effect. chapter 4. Propagation of light in a body composed of molecules. Theory of the inverse Zeeman effect. Leipzig 1909.
- H. A. LORENTZ, Theorie der magneto-optischen Phänomene. Encyclopädie der mathematischen Wissenschaften, V. 3, Heft 2. Leipzig, B. G. Teubner 1909.
- J. STARK, Prinzipien der Atomdynamik, II. Teil. Die elementare Strahlung. § 27. Zeeman effect, Schwingungszentren der Serienlinien. Leipzig, Hirzel 1911.
- P. ZEEMAN, Researches in Magneto-optics, with Special Reference to the Magnetic Resolution of Spectrum Lines. Macmillan and Co, 1913. Deutsche Übersetzung, J. A. Barth 1914.
- J. STARK, Abhandlungen in den Annalen der Physik. 1914.

ALLGEMEINE GESETZE UND GESICHTSPUNKTE

VERHÄLTNIS DER PRÄZISIONSMESSUNGEN ZU DEN ALLGEMEINEN ZIELEN DER PHYSIK.

VON

E. WARBURG.

Es ist für den Physiker ein Glaubensartikel, daß er sich ein großes Verdienst Einleitung. um seine Wissenschaft erwirbt, wenn es ihm gelingt, sei es durch Erfindung einer neuen Methode, sei es auch nur durch geschickte Handhabung einer bekannten Methode, die bei irgendeiner Messung erreichte Genauigkeit zu steigern. Mit der Verfeinerung der physikalischen Messungen beschäftigen sich besonders die Staatslaboratorien, nämlich die physikalisch-technische Reichsanstalt in Charlottenburg, das national physical laboratory in Teddington (England) und das national bureau of standards in Washington (Amerika). Es handelt sich hier zuweilen um die Steigerung in der Genauigkeit bei der Messung von Größen, welche bereits auf $\frac{1}{1000}$, ja $\frac{1}{10000}$ ihres Wertes genau bekannt sind, was einen großen Aufwand von Zeit und Geld erfordert.

Welchen Nutzen haben nun solche Arbeiten, in welchem Verhältnis stehen sie zu den allgemeinen Zielen der Physik und welcher Art sind die verschiedenen Werte, um deren Bestimmung es sich handelt? Die Beantwortung dieser Frage ist der Zweck der folgenden Betrachtungen.

Was zunächst den Nutzen der Präzisionsmessungen betrifft, so kommen Präzisionsmessungen und Technik. in der Technik, für deren Zwecke im allgemeinen eine mäßige Genauigkeit hinreicht, doch Fälle vor, in welchen man nahe an die Grenze des Erreichbaren hinanzugehen genötigt ist. Z. B. müssen in der Gewehrfabrikation, bei der Anfertigung von Maschinenteilen wie von Scheiben und Achsenlagern, die Abmessungen zum mindesten bis auf $\frac{1}{100}$ mm genau eingehalten werden, wobei aber die Technik bestrebt ist, noch weiter zu kommen und jedenfalls für die von ihr zu benutzenden Normalien, wie Endmaße und Bolzen die höchste Genauigkeit verlangt, welche erzielt werden kann, und welche auf einige Zehntausendstel des Millimeters zu veranschlagen ist.

Ein anderes Beispiel liefert die Zuckerindustrie. Beim Handel mit Rohrzucker wird nach der vom Zucker hervorgebrachten Zirkularpolarisation bezahlt, und es machte im Rechnungsjahr 1906/1907 jedes Zehntel Prozent Änderung der Polarisation einen Preisunterschied von $2\frac{1}{2}$ Pfennigen für 100 kg. Nun wurden in dem genannten Rechnungsjahr in Deutschland 2,2 Millionen Tonnen an Rohrzucker produziert; daraus ergibt sich für 0,1 Prozent Fehler in der Polarisationsmessung eine Differenz von 550 000 Mark im Verkaufswert.

Deshalb ist die Reichsanstalt durch die Bedürfnisse der Zuckerindustrie veranlaßt worden, die Genauigkeit der optischen Saccharimetrie auf das höchste erreichbare Maß zu steigern.

Endlich möge in diesem Zusammenhang der Radiumbestimmung gedacht werden, deren möglichst genaue Durchführung bei dem hohen Preise dieses Körpers ein bedeutendes kommerzielles Interesse besitzt.

Präzisions-
messungen und
Entdeckungen.

Indessen kann, wie bemerkt, die Technik in den meisten Fällen mit einer Meßgenauigkeit auskommen, welche bedeutend hinter der erreichbaren zurückbleibt, so daß für diese Fälle die Frage nach dem Nutzen der geschilderten Präzisionsarbeiten bestehen bleibt. Der Fernerstehende bringt dieselben in einen Gegensatz zu der Arbeit des Entdeckers, dessen Verdienste, besonders wenn die Entdeckung, wie die der Röntgenstrahlen, wichtige praktische Konsequenzen hat, er ohne weiteres begreift.

Es ist indessen zu beachten, daß ein solcher Gegensatz nicht allgemein statuiert werden darf, indem auch Präzisionsmessungen zu wichtigen Entdeckungen geführt haben. Sehr genaue Messungen von Michelson haben unsere Anschauungen über die Lichtfortpflanzung wesentlich beeinflußt und sind die Grundlage für die Lehre geworden, welche man zurzeit als die Relativitätstheorie zusammenfaßt (vgl. Artikel 34). Präzisionsmessungen von Lord Rayleigh über das spezifische Gewicht der Gase führten zu der Entdeckung des Argons und folgeweise der übrigen Edelgase. Boyle und Mariotte entdeckten das nach ihnen benannte Gesetz über die Zusammendrückung der Gase, Messungen von Arago und Dulong schienen es als genau gültig zu erweisen, Präzisionsmessungen von Regnault brachten dagegen Abweichungen von dem Gesetz zutage, welche in den Händen von Clausius und van der Waals zur Entdeckung neuer Eigenschaften der Gasmolekeln, nämlich der Eigenschaften endlicher Raumerfüllung und molekularer Anziehungskräfte führten (vgl. Artikel 7). Seit der Entdeckung der Spektralanalyse durch Bunsen und Kirchhoff hat man sich eifrig und erfolgreich bemüht, die Methoden zur Auflösung der Spektrallinien zu verfeinern, durch diese Arbeiten wurde Zeeman in den Stand gesetzt, das nach ihm benannte Phänomen zu entdecken, nach welchem Faraday mit den älteren unzureichenden Methoden vergeblich gesucht hatte (vgl. Artikel 30).

Prinzipielle
Bedeutung
der Präzisions-
messungen.

Es ist aber wohl zu beachten, daß hierbei weder Lord Rayleigh, noch Regnault, noch diejenigen, welche die spektralanalytischen Methoden verfeinert haben, auf Entdeckungen ausgingen, und daß beispielsweise den erwähnten Messungen von Lord Rayleigh ein sehr hoher Wert auch dann verblieben wäre, wenn sie nicht zur Entdeckung des Argon geführt hätten. Es handelt sich also darum, den prinzipiellen Standpunkt klarzulegen, von welchem aus derartige Arbeiten zu bewerten sind. Hierzu muß man auf die allgemeine Aufgabe der Physik zurückgehen, als welche man die Aufstellung der Naturgesetze für ein gewisses Erscheinungsgebiet der leblosen Natur bezeichnen kann, d. h. die Aufstellung allgemeiner Sätze, welche eine möglichst große Anzahl von Tatsachen durch einen einfachen Ausspruch zusammen-

fassen. Dasselbe drückt Gustav Kirchhoff aus, indem er es als die Aufgabe der Physik bezeichnet, die Naturerscheinungen ihres Gebietes möglichst einfach und vollständig zu beschreiben. Naturgesetze sind entweder experimentell oder theoretisch gefunden, im ersteren Falle meist nachträglich theoretisch begründet worden, was den unschätzbaren Vorteil mit sich bringt, daß man etwas über die Bedingungen erfährt, unter welchen die Gültigkeit des Gesetzes erwartet werden kann. Empirisch gefunden ist z. B. das Snelliussche Brechungsgesetz (vgl. Artikel 26), durch theoretische Betrachtungen entdeckt sind z. B. die Galileischen Gesetze über den freien Fall der Körper (vgl. Artikel 1). Stets kann der endgültige Beweis eines Naturgesetzes nur auf experimentellem Wege, aber nie vollständig geliefert werden, da die Genauigkeit der Beobachtungen stets eine beschränkte bleibt. Wer also die Genauigkeit der Beobachtungen erhöht, tut einen Schritt vorwärts zur vollständigen Beschreibung der Naturerscheinungen. Hierbei wird entweder das fragliche Gesetz, wie das Boyle-Mariottesche Gesetz durch Regnault, als von nur beschränkter Gültigkeit erwiesen; oder es wird, wie durch die Untersuchungen Landolts über den Fundamentalsatz von der Konstanz der Masse, der Gültigkeitsbereich des Gesetzes erweitert. Eine jede Arbeit dieser Art bedeutet einen wissenschaftlichen Fortschritt, wenn auch einen Fortschritt von sehr verschiedenem Wert, je nach der Bedeutung des Gesetzes, um welches es sich handelt und je nach der Tragweite der Folgerungen, welche sich aus dem Ergebnis ziehen lassen. Es gibt von diesem Standpunkt aus keine Grenze, jenseits deren Steigerung in der Genauigkeit der Messung einer Größe nicht mehr von Wert wäre. Jede Erhöhung in der Meßgenauigkeit ebenso wie jede Erhöhung in der Leistungsfähigkeit des Mikroskops macht mehr von dem Detail der Naturvorgänge der Beobachtung zugänglich.

Die fortschreitende Steigerung in den Ansprüchen an Meßgenauigkeit zeitigt mit Notwendigkeit einen Fortschritt in der Kunst des Präzisionsmechanikers. Sobald man z. B. die für die Beglaubigung eines Meßinstruments, z. B. eines Thermometers, zulässige Fehlergrenze herabsetzt, wird der Fabrikant genötigt, bei der Anfertigung des Instruments erhöhte Genauigkeit anzustreben. Seitdem die Interferenzspektroskopie an die Planparallelität von Glasplatten die höchsten Anforderungen stellen mußte, hat die große Kunst, hier die Fehler auf das äußerste herabzudrücken, außerordentliche Fortschritte gemacht (vgl. Artikel 29).

Präzisions-
messungen und
Präzisions-
mechanik.

Die Fortschritte, welche man bei der Messung irgendeiner Größe erzielt, Fehlerquellen. beruhen indessen keineswegs allein in der Verfeinerung der Meßinstrumente, sondern zum großen Teil auf der relativen Unschädlichmachung von Fehlerquellen, mit welchen jede Messung behaftet ist. Bei ihren Versuchen über das Boyle-Mariottesche Gesetz maßen Arago und Dulong die Volumina, auf welche eine Gasmasse durch steigende Drucke zusammengepreßt wurde, wobei sie, dem erwähnten Gesetz entsprechend, die Volumina dem Drucke umgekehrt proportional fanden. Dabei wurden aber die Volumina bei den größeren Drucken so klein, daß sie nicht mit der erforderlichen Genauigkeit gemessen werden konnten. Regnault vermied diese Fehlerquelle, indem er

dasselbe größere Volumen bei verschiedenen Versuchen mit Gas von steigendem Anfangsdruck füllte und jedesmal den Druck bestimmte, welcher das Volumen auf die Hälfte des Anfangswertes brachte. Dabei fand er die erwähnten Abweichungen von dem Boyle-Mariotteschen Gesetz (vgl. Artikel 6).

Ein Beispiel aus der neueren Zeit liefert die Messung von Spannungen oder elektromotorischen Kräften in internationalen Volt. Hierzu bedarf man eines Normalelements, dessen elektromotorische Kraft in internationalen Volt bekannt ist. Die Genauigkeit der Bestimmungen wurde lange Zeit hindurch dadurch beeinträchtigt, daß das benutzte Normalelement, das sog. Westonsche, nicht genau genug mit dem gleichen Wert reproduziert werden konnte; so lange aber blieb die genaue Eichung in internationalen Volt wertlos. Der Fehler lag darin, daß ein wesentlicher Bestandteil des Elements, das Merkurosulfat, nicht in hinreichend unveränderlicher Beschaffenheit erhältlich war. Den vereinigten Bemühungen der verschiedenen Staatslaboratorien gelang es nun, Darstellungsmethoden dieses Körpers zu finden, welche diesem Mangel abhelfen, so daß nunmehr das Element bis auf einige Hunderttausendstel des Wertes mit stets gleicher elektromotorischer Kraft reproduzierbar ist.

Die zu vermeidenden Fehlerquellen sind nicht immer so leicht zu entdecken, wie in den erwähnten Beispielen, äußern sich vielmehr zuweilen erst dadurch, daß verschiedene Methoden zu verschiedenen Ergebnissen führen. Bei seinen Bestimmungen des spezifischen Gewichts des Stickstoffs fand Lord Rayleigh einen größeren Wert, wenn er den Stickstoff aus atmosphärischer Luft durch Sauerstoff- und Kohlensäureentziehung darstellte, als wenn er ihn aus chemischen Substanzen bereitete. Es mußte also in einer dieser Darstellungsmethoden ein Fehler liegen, welcher für die erstgenannte Methode darin gefunden wurde, daß die von Sauerstoff und Kohlensäure befreite Luft außer dem Stickstoff ein bis dahin unbekanntes spezifisch schwereres Gas, nämlich das Argon enthält. Dies ist ein lehrreiches Beispiel dafür, daß oft kleine Abweichungen von dem Erwarteten zu wichtigen Entdeckungen führen.

In manchen Fällen, in welchen eine Größe nach verschiedenen Methoden bestimmt sich von verschiedenem Werte ergibt, ist die Ursache der Abweichungen bis jetzt noch nicht bekannt, so daß in solchen Fällen noch ungelöste Probleme vorliegen. Daß es sich um solche handelt, ist immer dann anzunehmen, wenn die Abweichungen der nach verschiedenen Methoden gefundenen Ergebnisse voneinander größer sind als die wahrscheinlichen Fehler, welche sich aus Messungen nach den einzelnen Methoden ergeben. Jedenfalls kann eine Größe erst dann als sicher bestimmt gelten, wenn ihr Wert nach verschiedenen Methoden übereinstimmend gefunden ist.

Überflüssige
Genauigkeit.

Wie vorhin bemerkt, gibt es keine Grenze jenseits deren Steigerung der Meßgenauigkeit nicht mehr von Wert wäre. Anders steht es mit der Genauigkeit bei der Messung der verschiedenen Bestimmungsstücke, aus denen der Wert der gesuchten Größe abgeleitet wird. So hätte es keinen Sinn, bei der Ablesung eines Quecksilberthermometers eine Genauigkeit von ein zehntausendstel Grad

anzustreben, weil der Nachwirkungsdilatationen halber selbst bei den besten Glassorten die Temperatur durch ein Quecksilberthermometer nur bis auf einige Tausendstel des Grades genau definiert ist (vgl. Artikel 3). Ebenso hätte es keinen Sinn, bei der Messung des spezifischen Gewichts einer Flüssigkeit den Druck, unter welchem sie steht, auf ein hundertel Millimeter Quecksilber genau zu messen, da eine Druckänderung von diesem Betrage das spezifische Gewicht der Substanz nicht merklich beeinflußt.

Unter einer Präzisionsmessung sei allgemein eine Messung verstanden, bei welcher man die größte Genauigkeit anstrebt, die mit den zurzeit verfügbaren Mitteln erreicht werden kann, und wir wollen nun die verschiedenen Werte betrachten, welche den Gegenstand von Präzisionsmessungen bilden. Dabei soll nur die Rede sein von solchen Werten, welche sich angeben lassen unabhängig von der Form und Größe der Körper, mit welchen man experimentiert und unabhängig von den Vorgängen, welchen man dieselben unterwirft. Bei dieser Beschränkung hat man zu unterscheiden 1. materielle Realisationen willkürlich definierter Werte, 2. universelle Konstanten und Funktionen, 3. Materialkonstanten und Materialfunktionen.

Gegenstände
der Präzisions-
messungen.

Die materiellen Realisationen von Maßen stellen gewöhnlich ein bekanntes Vielfaches des Maßes dar. Wir führen einige Beispiele an.

Materielle Realisationen willkürlicher Maße.

Das Kraftmaß, die Dyne, wird realisiert durch Messung der Fallbeschleunigung g an dem Ort der Erde, an welchem man Kraftmessungen vornimmt, ein Grammgewicht enthält dort g Dynen.

Das internationale Ohm ist definiert als der elektrische Leitungswiderstand bei 0° einer Quecksilbersäule, „deren Länge bei durchweg gleichem, einem Quadratmillimeter gleich zu achtenden Querschnitt 106,3 cm und deren Masse 14,4521 Gramm beträgt“ (Reichsgesetz vom 1. Juni 1898).¹⁾ Es wird realisiert durch einen Quecksilberfaden, dessen Widerstand man der Definition gemäß aus seinen Dimensionen berechnet und an welchen man als Gebrauchswiderstand einen Drahtwiderstand aus dem zeitlich unveränderlichen Manganin anschließt.

Das internationale Volt ist die elektrische Spannung an den Enden eines Widerstandes von 1 internationalen Ohm, welcher von einem Strom gleich 1 internationalen Ampere durchflossen wird. Zur Realisation des internationalen Volt ist also die Messung einer Stromstärke in internationalen Ampere erforderlich, was durch Messung des in bestimmter Zeit von ihr hervorgebrachten Silberniederschlags geschieht. Indem man das Ergebnis solcher Messungen auf das vorschriftsmäßig hergestellte Westonsche Normalelement übertrug, hat sich durch gemeinschaftliche Arbeit der verschiedenen Staatslaboratorien die elektromotorische Kraft dieses Elements bei 20°C zu 1,0183 internationalen Volt ergeben, wodurch die Spannungseinheit bis auf $1/10000$ genau realisiert ist.

1) In die Bestimmung des Querschnitts der Säule, welcher durch Auswägen mit Quecksilber bestimmt werden müßte, geht das spezifische Gewicht des Quecksilbers ein. Um die Definition von diesem Werte unabhängig zu machen, ist der Querschnitt durch das Gewicht des Quecksilberfadens festgelegt.

Das internationale Watt ist die Leistung, welche 1 internationales Ampere in 1 internationalen Ohm verrichtet.

Von den internationalen Werten des Ohm, Volt, Watt sind die wahren oder absoluten Werte, bzw. 10^9 , 10^8 , 10^7 im elektromagnetischen Grammzentimetersekunde-System zu unterscheiden, kommen aber jenen ziemlich nahe und man ist zurzeit bestrebt, die Genauigkeit in der Realisation dieser absoluten Werte zu steigern.

Die absolute Einheit der Wärme als einer Form der Energie ist das Erg. Da außerdem Wärme eine an der wägbaren Materie haftende Form der Energie ist, so kann es sich bei der Realisierung des Maßes nur darum handeln, die Zufuhr von Wärme zu einem Körper in dem gewählten Maße auszudrücken. Dies kann entweder geschehen durch Zufuhr einer in Erg gemessenen elektrischen Arbeit, z. B. in einem Metalldraht, in welchem diese Arbeit in Wärme verwandelt wird. Sie kann leicht in internationalen Joule (Wattsekunden) gemessen werden, außerdem muß aber der Umrechnungsfaktor in wahre oder absolute Wattsekunden bekannt sein, wozu wieder die Verhältnisse der internationalen Werte von Ohm und Volt zu den wahren bekannt sein müssen. Hierin besonders liegt das Interesse, welches mit der Realisation des wahren Ohm und des wahren Volt verknüpft ist. Oder man kann die zugeführte Wärme in Grammkalorien (vgl. Artikel 4) ausdrücken, dann muß aber der Arbeitswert dieser sekundären Einheit, das sog. mechanische Wärmeäquivalent bekannt sein, dessen Bestimmung zu den wichtigsten Präzisionsmessungen gehört.

Universelle
Konstanten
und Funktionen.

Zweitens handelt es sich um die universellen Konstanten und Funktionen, das sind Werte, welche von der besonderen Beschaffenheit irgendeiner Substanz unabhängig sind. Hierher gehören

1. Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichts im leeren Raum (Olaf Römer, 1673), bekannt bis auf etwa $\frac{1}{30\,000}$ des Wertes. Hiermit identisch ist nach Maxwells Theorie (1864) die Fortpflanzungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen im leeren Raum, zuerst bestimmt von W. Weber und R. Kohlrausch, bekannt bis auf etwa $\frac{1}{2000}$ des Wertes und mit der Lichtgeschwindigkeit hinreichend übereinstimmend (vgl. Artikel 13 und 15).

2. Die Gravitationskonstante (Newton, 1687), d. h. die Anziehung zwischen zwei kugelförmigen Kilogramm Massen in 1 m Entfernung, bekannt auf etwa $\frac{1}{200}$ des Wertes.

3. Die Gaskonstante (Avogadro, 1811), d. h. das auf den Druck 1 und die absolute Temperatur 1 reduzierte Molvolumen (Volumen eines Grammmols) der Materie in äußerst verdünntem Gaszustand.

4. Die Valenzladung (Faraday, 1834), d. h. die elektrische Ladung eines einwertigen Gramm-Ions (vgl. Artikel 13).

5. Die Carnotsche Funktion (S. Carnot, 1824), deren Werte für zwei Temperaturen T_1 und T_2 sich verhalten wie die in einer vollkommenen thermodynamischen Maschine aus der Quelle entnommene und an den Refrigerator abgegebene Wärme, wenn die Maschine zwischen den Temperaturen T_2 und T_1 arbeitet. Nach dem Vorschlag von Lord Kelvin definiert man die absolute

thermodynamische Temperaturskala, indem man das Verhältnis der Temperaturen T_2 und T_1 dem Verhältnis der auf sie bezogenen Werte der Carnotschen Funktion gleich setzt (vgl. Artikel 5 und 32).

6. Die Funktion, welche die Intensität der Hohlraumtemperaturstrahlung in ihrer Abhängigkeit von Wellenlänge und Temperatur bestimmt (G. Kirchhoff, 1862). Nach den Theorien von W. Wien und M. Planck enthält diese Funktion zwei zu bestimmende Konstanten, welche nach Plancks Theorie in einer wichtigen Beziehung zur Atomistik stehen. Die eine Konstante der Planckschen Theorie in die Gaskonstante dividiert gibt nämlich die sog. Avogadrosche Zahl, d. h. die Anzahl der Moleküle im Mol; eine Beziehung, welche von Planck entdeckt, aber von der besonderen Form seiner Theorie unabhängig ist und sich durch Messungen auf anderen Gebieten bestätigt hat. Die zweite Plancksche Konstante ist das von ihm sog. Wirkungsquantum, welches die Grundlage der Quantentheorie bildet (vgl. Artikel 10 und 36).

7. Die Funktion, welche die spezifische Ladung des Elektrons in ihrer Abhängigkeit von der Geschwindigkeit und Beschleunigungsrichtung bestimmt (Wiechert, J. J. Thomson, W. Kaufmann, Abraham um 1900). Ein Elektron, wie es sich in den Kathodenstrahlen bewegt, verhält sich nämlich im elektromagnetischen Felde wie ein materieller Punkt von bestimmter Ladung und einer von der Geschwindigkeit und Beschleunigungsrichtung abhängigen trägen Masse, das Verhältnis von Ladung zu Masse hat man, vielleicht nicht ganz glücklich, die spezifische Ladung des Elektrons genannt (vgl. Artikel 15 und 21).

Die universellen Konstanten und Funktionen sind die wichtigsten Werte der Physik, die Entdeckung eines neuen universellen Wertes bedeutet immer einen großen Fortschritt der Wissenschaft.

Endlich handelt es sich drittens um das unübersehbare Heer der Materialkonstanten und -funktionen, d. h. derjenigen Werte, welche die verschiedenen Substanzen in mechanischer, thermischer, optischer, elektrischer und magnetischer Beziehung charakterisieren. Es wäre wahrscheinlich eine lohnende Aufgabe, diejenigen Materialkonstanten zusammenzustellen, welche für die Charakterisierung einer Substanz notwendig und hinreichend sind. Man würde dabei auf mancherlei Lücken in unseren Kenntnissen aufmerksam werden, z. B. würde man es zurzeit unmöglich finden, diejenigen Werte anzugeben, welche ein Gas in elektrischer Beziehung vollständig charakterisieren. Doch würde eine solche Untersuchung weit über den Rahmen des gegenwärtigen Aufsatzes hinausgehen.

Aus dem, was vorhin über das Wesen einer Präzisionsmessung gesagt ist, geht hervor, daß bei einer solchen die besten Meßinstrumente benutzt werden müssen, über welche die Wissenschaft zurzeit verfügt, und hieraus ist schon ersichtlich, daß eine solche Messung im allgemeinen mit großen Kosten verknüpft ist. Hinzukommt ein großer Aufwand von Zeit, da es nötig ist, alle Fehlerquellen nach Möglichkeit zu vermeiden. Im Vergleich zu der Zahl der der Mes-

Materialkonstanten und Materialfunktionen.

Auswahl der Gegenstände für Präzisionsmessungen.

sung zugänglichen Werte sind nun die für Präzisionsmessungen verfügbaren Mittel an Zeit, Geld und Arbeitskraft nur sehr beschränkte. Daraus ergibt sich die Forderung, den Präzisionsmessungen nur solche Werte zu unterziehen, deren genaue Kenntnis nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft besonders wertvoll erscheint. Andernfalls würde man handeln wie ein Baumeister, der auf reichliche Ausstattung unbedeutender Räumlichkeiten einen großen Teil der ihm zur Verfügung stehenden Mittel verwendet, während er wichtigere Räumlichkeiten vernachlässigt, ja vielleicht es versäumt, die Grundlagen des Gebäudes hinreichend fest zu fundieren. Es ist daher eine Aufgabe von großer Wichtigkeit, hier die richtige Auswahl zu treffen.

DIE ERHALTUNG DER ENERGIE UND DIE VERMEHRUNG DER ENTROPIE.

VON
F. HASENÖHRL.

Das Prinzip von der Erhaltung der Energie und das von der Ver- Einleitung.
mehrung der Entropie nehmen unter allen Naturgesetzen den obersten Rang
ein. Sie beziehen sich nicht nur auf das Gebiet der Wärmelehre; die oft ge-
brauchte Bezeichnungsweise erster und zweiter Hauptsatz der Thermodynamik
ist eine zu enge. Die beiden Prinzipien haben vielmehr für das Gesamtgebiet
der menschlichen Erfahrung Geltung. Alles was wir in der Natur messend ver-
folgen können, jeder physikalische oder chemische Prozeß, der Wärmetrans-
port von der Sonne zu den Planeten, die Erscheinungen in unserer Atmosphäre,
die Arbeit der Dampfmaschine, die tiefgehende Veränderung der Materie in
der Retorte des Chemikers, alles fügt sich in den Rahmen dieser beiden Haupt-
sätze. Die beiden Prinzipien gehören ferner zu dem am besten gesicherten Be-
sitze der Wissenschaft; durch eine Reihe genial durchgeführter Abstraktionen
aus der Beobachtung zum Teil alltäglicher Erscheinungen gewonnen, sind sie
reine Erfahrungssätze und können nur durch gänzlich neue Erfahrungen um-
gestoßen werden.

Man versucht oft, den Energiesatz durch die Annahme zu erklären, daß alle
Energie mechanischer Natur sei. Ohne den Wert einer solchen „kinetischen
Theorie“ im geringsten zu verkennen, müssen wir doch feststellen, daß die bei-
den Hauptsätze ganz unabhängig von derartigen metaphänomenalen Vorstel-
lungen, denen naturgemäß der Charakter der Hypothese anhaftet, formuliert
sind. Sie sind ausschließlich aus der Erfahrung über Wahrnehmbares ge-
wonnen.

I.

Das Prinzip von der Erhaltung der Energie, mit dem wir uns
zuerst beschäftigen wollen, ist die Zusammenfassung und Verallgemeinerung
einer Reihe von Gesetzen, deren Gültigkeit für ein beschränktes Gebiet schon
längst erkannt war. So hatte man ein Gesetz von der Erhaltung der lebendigen
Kraft und ebenso ein Gesetz von der Erhaltung des Wärmestoffes aufgestellt,
welche beide, in gewissen Fällen zutreffend, sehr oft zu unrichtigen Resultaten
führten. Für die mechanische Energie als solche gilt im allgemeinen kein Er-
haltungsgesetz, ebensowenig für die Wärmeenergie; es gilt nur ein Gesetz von
der Erhaltung der gesamten Energie, wie es in voller Allgemeinheit wohl zu-
erst von Helmholtz ausgesprochen wurde.

Prinzip
der Erhaltung
der Energie.

Wir wollen vor allem den Stand der Frage vor den epochemachenden Arbeiten von R. Mayer, Joule und Helmholtz skizzieren.

Erhaltung
der
mechanischen
Energie. Wie eben erwähnt, war damals der Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft schon längst bekannt. Nachdem bereits Stevin (1548—1620) die Bedeutung der mechanischen Arbeit, das ist des Produktes Kraft mal Weg, erkannt hatte, scheint zuerst Huygens (1629—1695) den Satz von der Erhaltung der lebendigen Kraft verwendet zu haben. Er erkannte, daß die lebendige Kraft, die kinetische Energie, wie man jetzt sagt, das ist das Produkt aus der Masse in das halbe Quadrat der Geschwindigkeit, die Größe $m\frac{v^2}{2}$, gleich sei der Arbeit, welche die beschleunigende Kraft leisten mußte, um die Masse m von der Ruhe auf die Geschwindigkeit v zu bringen.

Nach unserer jetzigen Terminologie sprechen wir von der kinetischen und von der potentiellen Energie. Die erstere ist durch Bewegung bedingt; die letztere ist vom Bewegungszustande unabhängig und hängt bloß von der Lage ab, welche der betrachtete Körper inne hat. Sie wird durch die Arbeit gemessen, welche von einer Kraft geleistet werden mußte, um den Körper von einem beliebig zu wählenden Standardpunkte aus in die momentane Lage zu bringen.

Das einfachste Beispiel ist hier die Bewegung einer Masse unter dem Einfluß der Schwere. Auf jeden Körper wirkt die Schwerkraft mit einer Intensität, welche dem Gewichte G gleich ist. (Das Gewicht ist dem Produkte „Masse“ m mal Beschleunigung der Erdschwere g gleich; man setzt also $G = mg$.) Wird ein Körper um das Stück h gehoben, so ist die dabei zu leistende Arbeit gleich dem Produkte Kraft mal Weg, also gleich $G \cdot h$. Es ist demnach die potentielle Energie im „Niveau“ h gleich $G \cdot h$ oder auch gleich mgh . Aus elementaren Gesetzen der Mechanik, die wir hier wohl als bekannt voraussetzen dürfen, folgt:

$$\frac{m}{2}v^2 + Gh = C,$$

worin C eine Konstante, eine im Verlaufe des Vorganges unveränderliche Größe ist. In Worten sagt obige Gleichung: Die Summe der kinetischen und der potentiellen Energie ist konstant. Diese Beziehung, deren Gültigkeit für den Fall der Bewegung eines Körpers unter dem Einfluß der Schwere wohl bekannt ist, gilt nun, wie die höhere Mechanik lehrt, für alle rein mechanischen Vorgänge; sie drückt den Satz von der Erhaltung der Energie in der Mechanik aus.

Im Gegensatze zu anderen Formen der Energie bezeichnet man oft die mechanische Energie, ob sie kinetisch oder potentiell ist, als Arbeit schlechtweg.

Einheit
der
mechanischen
Energie. Die Einheit der mechanischen Energie, der Arbeit, ist das Kilogramm-meter (kgm). 1 kgm ist die Arbeit, welche erforderlich ist, ein Kilogramm-Gewicht einen Meter hoch zu heben.

Wärmestoff; vermeintliche Erhaltung desselben. Wir können die alte Stofftheorie der Wärme von einem ähnlichen Standpunkte aus beurteilen. Nach dieser Theorie, deren bedeutendster Vertreter Black (1728—1799) war, ist die Wärme ein Stoff, der zwar von einem

Körper zum anderen übergehen kann, dessen Gesamtmenge aber unveränderlich ist. Jeder Körper enthält eine bestimmte Menge von diesem Wärmestoffe; steigt oder sinkt seine Temperatur um t Grade, so muß ihm die Wärmestoffmenge Ct zugeführt bzw. entzogen worden sein. Die Größe C , welche für jeden Körper charakteristisch ist, heißt „Wärmekapazität“; sie ist seinem Gewichte proportional, d. h. es ist $C = Gc$, in welcher Gleichung G das Gewicht des Körpers, c eine Materialkonstante, die „spezifische Wärme“, bedeutet. Spezifische Wärme. Man setzt konventionell die spezifische Wärme des Wassers bei 15°C . gleich 1, die des Kupfers z. B. ist dann 0,09. Die Einheit der Wärmemenge ist dement- Wärmeeinheit. sprechend die Wärmemenge, welche die Temperatur von 1 g Wasser von $14,5^{\circ}\text{C}$. um einen Grad, also auf $15,5^{\circ}\text{C}$. erhöht. Diese Einheit heißt Gramm-kalorie (g-kal). In der Technik wird die tausendmal so große Einheit, die Kilogrammkalorie (kg-kal) verwendet. Sie bewirkt die Erhöhung der Temperatur von 1 kg Wasser um ein Grad C. (vgl. Artikel 4 und 5).

Die fruchtbarste Anwendung dieser Vorstellung von der Unveränderlichkeit der Wärmemenge ist vielleicht die folgende: Seien zwei Körper von der Temperatur t_1 bzw. t_2 und der Wärmekapazität C_1 bzw. C_2 gegeben. Man bringe dieselben in Berührung, so daß sich die Temperaturdifferenz ausgleicht; wie groß ist die Ausgleichstemperatur t ? Ist t_1 größer als t_2 , so gibt der erste Körper die Wärmemenge $C_1(t_1 - t)$ ab; der zweite nimmt die Wärmemenge $C_2(t - t_2)$ auf. Nach dem Gesetz von der Erhaltung der Wärmemenge müssen diese beiden Wärmemengen einander gleich sein, d. h. es muß

$$C_1(t_1 - t) = C_2(t - t_2)$$

sein, woraus

$$t = \frac{C_1 t_1 + C_2 t_2}{C_1 + C_2}$$

folgt. Die letzte Gleichung spricht die sog. Mischungsregel von Richmann (1711–1753) aus, die auch jetzt noch beständig Anwendung findet.

In diesem Falle bleibt also die Menge des Wärmestoffes, der Wärmeenergie, wie man heute sagen würde, tatsächlich unverändert.

Wie schon betont, lehrt uns aber die Beobachtung alltäglicher Vorgänge, daß der Satz von der Erhaltung der mechanischen Energie, wie auch der Satz von der Erhaltung der Wärmeenergie nur sehr beschränkte Gültigkeit haben kann: Die rollende Kugel kommt auch auf horizontaler Bahn allmählich zur Ruhe; der Hammer des Schmiedes verliert auf dem Amboß plötzlich seine gesamte lebendige Kraft, die Säge erfordert einen beständigen Aufwand von Arbeit. In all diesen Fällen geht mechanische Energie als solche verloren, in all diesen Fällen entsteht Wärme. Unhaltbarkeit der früheren Theorien.

Es ist selbstverständlich, daß auch die früheren Forscher sich dieser Tatsache nicht verschließen konnten. Und zwar war die vor Mayer und Joule übliche Erklärung des Entstehens von Wärme durch Reibung etwa folgende: Der Wärmeinhalt eines Körpers ist $C \cdot t$; also gleich der Wärmekapazität mal der (von einem beliebig zu wählenden Standardpunkt ab gezählten) Temperatur. Sinkt die Temperatur, so wird der Wärmeinhalt geringer: der Körper gibt Die frühere Erklärung des Entstehens der Reibungswärme.

Wärme ab. Aber es ist auch denkbar, daß die Temperatur ungeändert bleibt, während die Größe C abnimmt; es wird dann der Wärmehalt $C \cdot t$ gleichfalls kleiner und der Körper muß wieder Wärme abgeben, oder, wie wir auch sagen können, entwickeln. Wäre nun etwa die spezifische Wärme der Sägespäne beträchtlich kleiner, als die des massiven Holzes, so würde nach obigem das Entstehen von Wärme bei der Verwandlung von Holz in Holzspäne verständlich. In gleicher Weise könnte man das Entstehen von Wärme in ähnlichen Fällen, etwa beim Hämmern, durch eine mit der Änderung der Konsistenz Hand in Hand gehende Änderung der spezifischen Wärme zu erklären versuchen.

Dieselbe
ist unhaltbar.

Diese Theorie war gewiß geistvoll erdacht; es ist aber dem jetzigen Physiker ganz unverständlich, daß man nicht sofort daran gegangen ist, sie durch Messung der spezifischen Wärme des Holzes und jener der Holzspäne zu prüfen. Diese Unterlassung ist nur durch den Einfluß einer, mehrere Jahrhunderte hindurch fortgesetzten, einseitig philosophisch spekulativen Methode zu erklären. Nur wenigen erwählten Geistern war es klar, daß ein naturwissenschaftliches Problem nicht durch Nachdenken allein zu lösen sei; daß es vielmehr vor allem auf die Beobachtung ankomme; daß die Entscheidung einer Frage ausschließlich vom Experimente ausgehen kann. Ein Forscher solcher Art war Graf Rumford (1753—1814). Als Leiter einer Kanonengießerei in München beobachtete er die gewaltige Wärmeentwicklung beim Bohren der Geschütze, wodurch seine Aufmerksamkeit auf solche Erscheinungen und ihre Erklärung gelenkt wurde. Rumford bestimmte nun wirklich die spezifische Wärme des kompakten Kanonenmaterials und jene der vom Bohrer ausgeschleuderten Metallspäne und konstatierte, daß diese beiden Größen einander vollkommen gleich seien. Dadurch war die Unhaltbarkeit der herrschenden Theorie nachgewiesen (vgl. Artikel 5).

Noch schlagender war ein Experiment von Sir Humphry Davy (1778 bis 1829). Derselbe ließ zwei Eisstücke von $-1,7^{\circ}\text{C}$. aneinander reiben und brachte sie dadurch zum Schmelzen. Nun bedarf es aber bekanntlich einer beträchtlichen Zufuhr von Wärme, um 1 kg Eis von 0°C . in Wasser von 0°C . zu verwandeln (80 kg-kal. per Kilogramm, die „Schmelzwärme“); überdies ist die spezifische Wärme des Wassers beinahe doppelt so groß als die des Eises. Demnach ist der damals herrschenden Theorie nach auch der Wärmehalt eines Kilogramm flüssigen Wassers nahe doppelt so groß als jener eines Kilogramm Eises; woher stammt also die zum Schmelzen des Eises nötige Wärme? (Vgl. Artikel 5.)

Äquivalenz
von Arbeit
und Wärme.

Es mangelt hier der Raum, ausführlich sämtliche Arbeiten anderer Forscher zu erwähnen, welche die Lösung all dieser Schwierigkeiten, die Erkenntnis der Äquivalenz von Wärme und mechanischer Arbeit vorbereitet haben. Der erlösende Gedanke, die Annahme einer Verwandlung von Arbeit in Wärme und umgekehrt lag in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sozusagen in der Luft. Wir verstehen, daß dieser Gedanke von mehreren Forschern gleichzeitig gefaßt wurde. Die Frage nach der Priorität ist hier, wie überall,

sachlich belanglos; das Verdienst eines Forschers wird dadurch nicht geringer, daß ein anderer vielleicht ein halbes Jahr früher ähnliche Wege einschlug.

Wir besprechen zuerst das Werk von Robert Mayer (1814–1878), das R. Mayer. 1842 unter dem Titel „Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur“ erschien. Dem eigentümlichen Bildungsgange Mayers entsprechend ist diese Schrift in recht ungewöhnlichem Stile verfaßt. Philosophische und metaphysische Gedanken wechseln mit physikalischen Erwägungen, der Zusammenhang ist oft schwer zu verfolgen, und es ist nicht zu verwundern, daß der Redakteur der Zeitschrift, welcher Mayer zuerst sein Manuskript einsandte, damit nichts anzufangen wußte. Mayers Schreibweise war unklar; daß aber seine Gedanken klar waren, das beweist die von ihm durchgeführte Berechnung des mechanischen Äquivalents der Wärme aus bereits damals bekannten Daten.

Nach Mayer ist weder die mechanische Energie als solche unzerstörbar, noch der Wärmestoff. Wenn aber mechanische Energie verschwindet, so entsteht an ihrer Stelle eine bestimmte Menge Wärme und umgekehrt. Und zwar verwandeln sich 427 kgm Arbeit in 1 kg-kal. Wärme. Die Zahl 427 kgm/kg-kal. heißt das mechanische Äquivalent der Wärmeeinheit oder kurz das mechanische Wärmeäquivalent.

Die Methode, nach der Mayer diese Zahl berechnet hat, war etwa folgende: Mayers Berechnung des mechanischen Wärmeäquivalents.

Wir denken uns 1 kg eines Gases, etwa Luft, von 0° C. in einem Zylinder befindlich, der durch einen beweglichen Kolben abgeschlossen ist. Der Zylinder habe etwa einen Querschnitt von 1 m². Der Kolben werde durch ein Gewicht $P = 10\,330$ kg niedergehalten; wir könnten uns ebenso auf jedem cm² des Kolbens ein Gewicht von 1,033 kg lastend denken. 1,033 kg ist gleich dem Gewichte einer Quecksilbersäule von 1 cm² Querschnitt und 76 cm Höhe. Der Druck (die Kraft per cm²), den eine Quecksilbersäule von 76 cm Höhe auf die Bodenfläche ausübt, heißt eine „Atmosphäre“; es lastet also ein Druck von einer Atmosphäre auf dem Kolben. Er stellt sich so ein, daß der Druck der Luft im Zylinder dem Drucke des Gewichtes P gerade das Gleichgewicht hält, dann übt die Luft eben nach oben gleichfalls den Druck einer Atmosphäre aus, sie „steht unter dem Drucke einer Atmosphäre“. (Von dem Drucke der außerhalb des Zylinders befindlichen Luft sehen wir hier ab; wir denken uns etwa den ganzen Apparat in einem luftleeren Raum aufgestellt.)

Nun ist das spezifische Gewicht der Luft bei 0° C. und einer Atmosphäre Druck 1,293 (kg per m³); das Volumen eines Kilogramm Luft ist also unter den gleichen Bedingungen $1 : 1,293 = 0,773$ m³. Da der Querschnitt unseres Zylinders 1 m² sein soll, ist die Höhe h gleich 0,773 m.

Nun denken wir uns die Temperatur der betrachteten Luftmenge durch entsprechende Wärmezufuhr von 0° C. auf 1° C. erhöht, und zwar soll dabei das Gewicht P unverändert auf dem Kolben lasten. Da wir gerade 1 kg Luft vor uns haben, ist dazu eine Wärmemenge nötig, welche gleich der spezifischen Wärme ist; wir bezeichnen dieselbe mit c_p und nennen sie die „spezifische Wärme bei konstantem Druck“. Es ist ferner bekannt, daß die Luft

Erwärmung bei konstantem Druck.

(und alle anderen sog. permanenten Gase) sich bei der Erwärmung von 0°C. auf 1°C. um nahe $\frac{1}{273}$ ihres Volumen ausdehnt, wenn, wie in unserem Falle, der Druck während der Erwärmung unverändert bleibt. Infolge dieser Ausdehnung hebt sich der Kolben, und zwar um $\frac{1}{273}$ von h , das ist um $0,773 : 273 = 0,00283$ m; um diese Strecke hebt also die Luft das Gewicht P ; sie leistet dabei die Arbeit $10330 \text{ kg} \times 0,00283 \text{ m} = 29,2 \text{ kgm.}$

Erwärmung
bei konstantem
Volumen.

Die in dem Zylinder eingeschlossene Luft kann aber auch auf andere Art erwärmt werden: Wir denken uns wieder die Temperatur von 0°C. auf 1°C. erhöht, wobei aber nicht der Druck, sondern das Volumen der Luft unverändert erhalten werden soll. Es soll also der Kolben in seiner ursprünglichen Lage bleiben; der Druck wird jetzt natürlich zunehmen. Die Wärmemenge, welche nötig ist, um 1 kg Luft bei konstantem Volumen um 1°C. zu erwärmen, heißt „spezifische Wärme bei konstantem Volum“; wir bezeichnen sie mit c_v .

Schon zur Zeit Meyers war es bekannt, daß c_p und c_v verschieden groß seien, und zwar ist für Luft $c_p - c_v = 0,068$. Man braucht also zur Erwärmung derselben Luftmenge im ersten Falle um $0,068 \text{ kg-kal.}$ mehr als im zweiten. Die Luft wird aber in beiden Fällen in gleichem Maße, um 1°C. erwärmt; woher also dieser Unterschied? Die Antwort ist: Im ersten Falle (konstanter Druck) wurde nicht nur die Luft erwärmt, sondern es wurde auch ein Gewicht gehoben und dabei die Arbeit von $29,2 \text{ kgm}$ geleistet, während im zweiten Falle (konstantes Volumen) nichts dergleichen geschehen ist. Die Differenz von $0,068 \text{ kg-kal.}$ muß daher in dieser geleisteten Arbeit ihr Äquivalent finden. Bezeichnen wir diese Äquivalenz direkt als Gleichheit, so ist:

$$29,2 \text{ kgm} = 0,068 \text{ kg-kal.}$$

$$430 \text{ kgm} = 1 \text{ kg-kal.}$$

(Diese Zahl ist nur in den zwei ersten Stellen als sicher anzusehen, da die Bestimmung von $c_p - c_v$ sehr schwierig ist. Wir werden weiter unten genauere Methoden zur Bestimmung der Äquivalenzzahl kennen lernen.)

Wir bemerken vor allem, daß Mayer nicht die Zahl 430, sondern 367 kgm/kg-kal. erhalten hat. Es standen ihm nämlich nicht genügend genaue Daten zur Verfügung, insbesondere waren die spezifischen Wärmen der Luft damals nur approximativ bestimmt. Wir haben hier die Meyersche Methode reproduziert, dabei aber die Zahlen eingesetzt, welche jetzt als richtig gelten. (Auf eine prinzipielle Ungenauigkeit der Meyerschen Methode kommen wir weiter unten zu sprechen.)

Die Differenz
der beiden spezi-
fischen Wärmen
ist nur bei Gasen
beträchtlich.

Da alle Körper mit steigender Temperatur eine Volumveränderung erfahren, müßte bei allen Körpern zwischen der spezifischen Wärme bei konstantem Druck und jener bei konstantem Volumen unterschieden werden. Es zeigt sich jedoch, daß bei festen und flüssigen Körpern die Differenz $c_p - c_v$ meist sehr klein ist; nur bei gasförmigen Körpern hat sie einen beträchtlichen Wert. Dies liegt daran, daß die Gase unter allen Körpern weitaus die größte thermische Ausdehnung haben; während sich ein Gas pro Grad etwa um $\frac{1}{273}$ seines Volumens ausdehnt, beträgt dieser Bruchteil z. B. beim Quecksilber nur $0,00018$, ist also etwa 20mal so klein. Daher ist auch die Arbeit, die

das Quecksilber bei der thermischen Ausdehnung unter Überwindung des äußeren Druckes leistet, caeteris paribus 20mal so klein als oben berechnet wurde, demzufolge auch der Unterschied der beiden spezifischen Wärmen viel geringer wird als bei den Gasen.

Es war zweifellos ein außerordentlich glücklicher, wirklich genialer Gedanke, die Differenz der beiden spezifischen Wärmen eines Gases zur Berechnung des mechanischen Wärmeäquivalentes zu benutzen. Zu Mayers Zeit waren die experimentellen Daten, welche die Basis einer solchen Berechnung hätten bilden können, sehr spärlich; seine Leistung ist daher um so höher anzuschlagen.

Bedeutung
der Entdeckung
Mayers.

Natürlich ist aber die Frage nach der Äquivalenz von Arbeit und Wärme durch eine einzige solche Berechnung durchaus nicht erledigt. Es wäre ja von vornherein denkbar, daß die Verhältniszahl (430 kgm/kg-kal.) von äußeren Bedingungen abhängig sei, daß etwa in einem Falle mehr, in einem anderen Falle weniger Kilogramm eine Kalorie liefern. Diese Frage wurde weitgehend durch die fundamentalen Versuche, welche der englische Forscher I. P. Joule (1818 bis 1889) unabhängig von Mayers Schrift in den Jahren 1840—1849 ausführte, beantwortet.

Es ist kaum ein größerer Gegensatz denkbar, als der zwischen Mayer und Joule. Mayer besitzt die größte spekulative Begabung; Joule ist der geborene Experimentator, den vor allem die Tatsachen interessieren. Mayer scheint nie, auch wo es sehr nahegelegen hätte, das Bedürfnis empfunden zu haben, ein Experiment zu machen, während für Joule der Versuch der Ausgangspunkt der Forschung ist.

Joule untersucht nach einer prinzipiell sehr einfachen Methode die Verwandlung von Arbeit in Wärme: Ein Schaufelrad bewegt sich in einem mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße; die Flüssigkeitsreibung erzeugt Wärme, die Temperatur der Flüssigkeit steigt. Die erzeugte Wärmemenge ist leicht aus der Temperaturerhöhung und der Wärmekapazität zu berechnen. Andererseits ist zur Bewegung des Schaufelrades ein beständiger Aufwand von mechanischer Arbeit erforderlich. Wird das Schaufelrad etwa durch ein sinkendes Gewicht getrieben, so ist diese Arbeit gleich der Größe des Gewichtes mal der Strecke, um die es gesunken ist; sie kann daher leicht in Kilogramm berechnet werden. Setzt man die erzeugte Wärme der verbrauchten Arbeit äquivalent, so kann die Anzahl Kilogramm berechnet werden, welche einer Kilogrammkalorie gleichwertig ist.

Experimentelle
Bestimmung
des
mechanischen
Wärme-
äquivalents.

Vom prinzipiellen, theoretischen Standpunkte aus beurteilt liegt die Leistung Joules darin, daß er eine Beziehung gerade zwischen Wärmemenge und Arbeit sucht. Daß Bewegungen Wärmeeffekte hervorbringen können, das war natürlich schon lange vor Joule bekannt; hätte er aber etwa einen Zusammenhang zwischen Temperaturerhöhung und Geschwindigkeit oder dergleichen gesucht, so würden seine Versuche zu keinem Ergebnisse geführt haben. Aber auch die experimentelle Arbeit Joules ist ein Meisterwerk ersten Ranges. Wir können hier natürlich nicht auf die Details seiner Versuchsanordnung eingehen; doch ist es auch ohnedem klar, daß derartige Präzisionsversuche, bei denen jeder nicht in Rechnung gezogene Wärmeverlust ein unrichtiges Resultat be-

dingen muß, außerordentlich schwierig sind. Dies fällt um so mehr ins Gewicht, als Joule vor 70 Jahren natürlich nicht über die Hilfsmittel eines modernen Laboratoriums verfügte.

Joule hat seine Versuche in mannigfacher Weise variiert. Er ließ das Schaufelrad in Wasser, in Quecksilber laufen; er konnte den Vorgang kurze oder lange Zeit dauern lassen, also wenig oder viel Arbeit in Wärme verwandeln: das Verhältnis der gewonnenen Wärme zur verlorenen Arbeit ergab sich innerhalb der Versuchsfehler stets gleich groß.

Feststellung
der Äquivalenz
von Wärme
und Arbeit.

Dasselbe Resultat ergaben ferner sehr zahlreiche Versuche, die von Joule selbst und vielen anderen Forschern nach den mannigfachsten Methoden durchgeführt wurden. Man kann es jetzt wohl als sicherstehend ansehen, daß Wärme und mechanische Arbeit einander äquivalent sind, daß sie sich ineinander verwandeln lassen, und daß diese Verwandlung stets in einem bestimmten Verhältnisse vor sich geht. Dieses Verhältnis, der Umrechnungsfaktor von Kalorien in Kilogrammster, heißt das mechanische Äquivalent der Wärmeeinheit oder kurz das mechanische Wärmeäquivalent.

Das mechanische
Äquivalent einer
kg-kal. ist
427 kgm.

Zieht man die zahlreichen Bestimmungen dieser letzten Größe in Rechnung und berücksichtigt die Genauigkeit, welche jeder einzelnen derselben zukommt, so kann man jetzt 427 kgm/kg-kal. als den wahrscheinlichsten Wert des mechanischen Wärmeäquivalents bezeichnen.

Wir tragen den eben auseinandergesetzten Tatsachen am besten Rechnung, wenn wir, wie bereits mehrfach angedeutet, Wärme und Arbeit als verschiedene Formen eines Dinges, der Energie auffassen. In gewissem Sinne sind Arbeit und Wärme dasselbe.

Andere Formen
der Energie.

Überblicken wir die anderen physikalisch-chemischen Erscheinungsgebiete, so erkennen wir sofort, daß auch andere Formen der Energie angenommen werden müssen. Wird z. B. ein Leiter elektrisch geladen, so ist dazu ein bestimmter Aufwand mechanischer Arbeit nötig (etwa an der Kurbel der Elektrisiermaschine). Diese Arbeit kann — wenigstens prinzipiell — durch eine geeignete Vorrichtung beim Entladen des Leiters wieder gewonnen werden. Es ist daher konsequent, dem elektrisch geladenen Leiter eine bestimmte elektrische Energie zuzuschreiben, deren Betrag eben der Arbeit gleich ist, welche beim Laden des Leiters aufgewendet werden mußte. So bedarf es einer Arbeit von 0,006 kgm, um eine Kugel von 10 cm Radius auf 100000 Volt (vgl. Artikel 13) zu laden; 0,006 kgm ist daher die elektrische Energie der geladenen Kugel. Man kann diese Energie sehr leicht in Form von Wärme wiedergewinnen: wir verbinden die Kugel leitend mit der Erde, die Elektrizität fließt ab und erwärmt dabei den Leitungsdraht; die dabei entwickelte Wärme ist $\frac{0,006}{427} = 0,000014$ kg-kal.

Elektrische
Energie.

Energie
der chemischen
Kräfte.

Von der größten Bedeutung im Haushalte der Natur ist die Energie der chemischen Kräfte. Jedermann weiß, daß zahlreiche chemische Reaktionen unter Abgabe oder auch unter Absorption gewaltiger Energiemengen vor sich gehen. Die Form der abgegebenen Energie ist verschieden; bei der Verbren-

nung wird Wärme frei; das im Zylinder des Motors explodierende Gasgemisch leistet Arbeit; bei der Verwandlung von Blei, Bleisuperoxyd und Schwefelsäure in Bleisulfat (Akkumulator) kommt elektrische Energie zutage.

Wo immer bei einem Vorgange Energie in irgendeiner Form abgegeben (aufgenommen) wird, schreiben wir den betreffenden Substanzen vor dem Vorgange einen größeren (kleineren) Energieinhalt zu, als nachher. Zu solchen Vorgängen gehören nach dem früheren: Abgabe von Wärme, von Elektrizität, Leistung von Arbeit; chemische Umwandlungen, Änderung des Aggregatzustandes u. dgl. m. So muß man z. B. einem Kilogramm flüssigen Wassers von 0°C . einen um 80 kg-kal. größeren Energieinhalt zuschreiben als einem Kilogramm Eis derselben Temperatur, weil die Verwandlung von Eis in Wasser unter Aufnahme von 80 kg-kal. (Schmelzwärme), die Verwandlung von Wasser in Eis unter Abgabe derselben Wärmemenge vor sich geht (vgl. Artikel 7).

Der Energie-
inhalt
eines Körpers.

(Die Arbeit bei der durch das Schmelzen bedingten Volumänderung ist zu vernachlässigen. Bei der Verdampfung, die stets von beträchtlicher Volumänderung begleitet ist, wäre diese Vernachlässigung nicht erlaubt.)

Wir können demnach jedem Körper (jedem System von Körpern) einen bestimmten, quantitativ in Kilogrammetern oder auch in Kalorien angebbaren Energieinhalt zuschreiben. Derselbe hängt von der Temperatur des Körpers ab; von dem Druck, unter welchem er steht; von der elektrischen Ladung, vom Aggregatzustande (falls derselbe nicht schon durch Temperatur und Druck gegeben ist), eventuell noch von anderen Faktoren, welche hier in Betracht kommen können. Wir sagen, der Energieinhalt, die (innere) Energie des Körpers ist eine „Funktion des Zustandes“. Gibt der Körper nach außen — etwa an andere Körper — Energie in irgendeiner Form ab, so vermindert sich sein Energieinhalt um den gleichen Betrag.

In diesem Ausspruche ist der Energiesatz in seiner allgemeinsten Form enthalten. Wir können denselben etwa noch in folgender Weise präziser formulieren: Jedem Körper (jedem System von Körpern) kommt eine bloß vom augenblicklichen Zustande abhängige, zahlenmäßig angebbare Qualität zu, welche wir Energie (Energieinhalt, innere Energie) nennen; ihre Änderung ist ein Maß der nach außen abgegebenen Arbeit, Wärme oder dergleichen.

Formulierung
des
Energiesatzes.

In dieser Formulierung ist die Definition der Energie enthalten; daß eine solche Größe, eine solche Funktion des Zustandes tatsächlich existiert, das ist der Inhalt des Energiesatzes.

Der Begriff spezieller Formen der Energie, wie Arbeit oder Wärme ist uns geläufig, dagegen können wir uns keine Vorstellung von der Energie im allgemeinen bilden. Das liegt aber in der Natur der Sache: Die Energie stellt eine Fähigkeit dar, gewisse Wirkungen hervorzubringen; eine Fähigkeit als solche ist aber niemals direkt wahrnehmbar; nur ihre Wirkungen treten in die Erscheinung.¹⁾

1) Nach der früheren Terminologie bezeichnete man das, was wir jetzt Energie nennen, als „Kraft“, während jetzt der Ausdruck Kraft ausschließlich für das Produkt Masse mal Be-

Erhaltung
der Energie.

Man spricht von der Erhaltung der Energie. Darunter ist folgendes zu verstehen: Wir denken uns ein nach außen abgeschlossenes System, das ist eine Anzahl von Körpern, welche nur untereinander in Wechselwirkung treten können. In einem solchen System können mannigfache Veränderungen vor sich gehen; dabei muß aber der gesamte Energieinhalt erhalten bleiben; er kann seinen Betrag nicht ändern. Verliert nämlich ein Teil des Systems infolge von Arbeitsleistung, Wärmeabgabe oder dergleichen an Energie, so muß die Energie der übrigen Teile des Systems um den gleichen Betrag zunehmen, denn auf einen der letzteren muß, wenn das System nach außen abgeschlossen ist, die abgegebene Wärme, oder die geleistete Arbeit übertragen worden sein. Die Energie kann daher wohl von einem Teil des Systems auf einen anderen übertragen werden, der gesamte Energieinhalt des abgeschlossenen Systems muß aber ungeändert bleiben.

Wenn die Welt ein endliches, abgeschlossenes System wäre, so wäre der Energieinhalt des Universums konstant.

Kreisprozeß.
Unmöglichkeit
eines
Perpetuum
mobile.

Kehrt ein Körper nach einer Reihe von Zustandsänderungen wieder zum Anfangszustande zurück, durchläuft der Körper einen „Kreisprozeß“, so hat er nach Ablauf des letzteren wieder dieselbe Energie wie zu Beginn. Es muß demnach die algebraische Summe der während des Kreisprozesses abgegebenen Energien gleich Null sein; der Körper hat gleich viel Energie abgegeben wie aufgenommen. Dieser Satz spricht die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile aus. Ein Perpetuum mobile wäre eine periodisch funktionierende Maschine, die beständig Energie, etwa Arbeit liefern würde. Während einer „Periode“ durchlaufen die Körper, aus denen die Maschine besteht, einen Kreisprozeß; die während desselben abgegebene Energie, falls diese nur in Form von mechanischer Arbeit zutage tritt, die geleistete Arbeit kann nach obigem nicht von Null verschieden sein.

Es ist bekannt, daß, namentlich in früherer Zeit, zahllose, zum Teil sehr geistvoll ersonnene Versuche gemacht worden sind, ein solches Perpetuum mobile zu erfinden; all diese Bemühungen waren vergeblich. Würde es doch einmal gelingen, eine solche Maschine zu konstruieren, so würde der Energiesatz fallen. Ganz ausgeschlossen ist diese letztere Eventualität natürlich nicht, ihre Wahrscheinlichkeit ist aber wohl außerordentlich gering. Wir sehen heute ge-

schleunigung, für die Ursache der Beschleunigung, wenn wir so sagen dürfen, verwendet wird. Diese Änderung der Terminologie scheint jedoch keine glückliche zu sein. Das deutsche Wort Kraft bedeutet im Sprachgebrauche des gewöhnlichen Lebens geradezu die Fähigkeit, Arbeit zu leisten. Der Ausdruck „Kraft“ oder vielleicht, um die Verwechslung mit der beschleunigenden Kraft auszuschließen, „Arbeitskraft“ wäre ein sehr passender Terminus für das, was wir jetzt Energie nennen. — Das Wort Energie kommt zuerst wohl bei Aristoteles vor. Derselbe unterscheidet zwischen dem $\deltaυνάμει \deltaν$, das bloß die Fähigkeit hat zu existieren, und dem $ἐνεργεία \deltaν$, das wirklich ist. (Die Wurzel des Wortes $ἐνεργεία$, $ἐργον$ entspricht genau dem Stamm des Wortes Wirklichkeit, Werk.) Energie ist Arbeit $\deltaυνάμει \deltaν$. Wir gebrauchen demnach das Wort Energie in einem seiner ursprünglichen Bedeutung gerade entgegengesetzten Sinn. (Vgl. A. Höfler, Studien zur Philosophie der Mechanik, Wiss. Beilage d. Jahresber. d. Wiener phil. Ges. 1897.)

rade das Mißlingen aller Versuche, ein Perpetuum mobile zu konstruieren, als den sichersten Beweis des Energiesatzes an. Und so haben die früheren Mechaniker ebensowenig wie die Alchimisten ihr Ziel erreicht; dennoch war ihre Arbeit nicht vergeblich; sie hat der Wissenschaft genützt, wenn auch in ganz anderem Sinne, als es jene erhofft hatten.

Die allgemeine Formulierung des Energiesatzes verdankt man Hermann H. Helmholtz. Helmholtz (1821—1894). In der klassischen Abhandlung „Über die Erhaltung der Kraft“ ist das Gesetz zum ersten Male umfassend und einwandfrei behandelt. Helmholtz geht von dem Satze der Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile aus und verfolgt seine Konsequenzen auf allen Gebieten der Physik. Joule und namentlich Mayer hatten, wie wir bei aller Bewunderung ihrer Leistungen sagen müssen, das Problem etwas einseitig angefaßt; bei Helmholtz staunen wir über den weiten Blick, über die den Gegenstand voll beherrschende Kritik des damals 25jährigen Mannes, dessen Werk wirklich die Basis unserer jetzigen Naturanschauung geworden ist.

Wir wollen noch einige einfache Anwendungen des Energiesatzes kurz besprechen. Beschränken wir uns erst auf den Fall, daß Arbeit und Wärme die einzig ins Spiel kommenden Energiearten seien, so kann für jeden Körper eine Gleichung von der Form

$$U_2 - U_1 = Q + A \cdot W \quad (1)$$

aufgestellt werden. Darin verstehen wir unter U_1 und U_2 den Betrag der inneren Energie des betrachteten Körpers in zwei aufeinander folgenden Zuständen, den Zuständen 1 und 2, wie wir kurz sagen wollen. Die Zunahme der Energie $U_2 - U_1$ ist gleich der während der Zustandsänderung zugeführten Wärmemenge Q mehr der in Form von Arbeit (etwa bei einer Kompression) zugeführten Energie W . Wir messen U und Q in kg-kal., die Arbeit W jedoch in Kilogrammster; wir mußten daher in Gleichung (1) W mit dem Umrechnungsfaktor $A = 1/_{427}$ multiplizieren.

Wir können diesen Satz leicht auf ein ideales Gas anwenden. Während im allgemeinen die innere Energie als Funktion des Zustandes von Temperatur und Druck abhängt, ist die Energie eines Gases nach einem Versuch von Gay Lussac nur von der Temperatur, nicht aber vom Druck abhängig; und zwar ist die Differenz der Energie einer bestimmten Gasmenge in zwei Zuständen der Temperaturdifferenz direkt proportional.

Eine wichtige Rolle spielen die sog. „adiabatischen“ Zustandsänderungen, welche ohne Wärmezufuhr oder Abgabe vor sich gehen. Sie finden statt, wenn das Gas in eine für Wärme undurchlässige Hülle eingeschlossen ist, oder wenn die Zustandsänderung so rasch vor sich geht, daß kein merkbarer Wärmeaustausch stattfinden kann.

In diesem Falle ist die Zunahme der Energie und damit auch die Zunahme der Temperatur der (auf Kompression des Gases) verwendeten Arbeit proportional. Bei adiabatischer Kompression steigt die Temperatur, bei adiabatischer Expansion sinkt sie.

Eine bekannte Verwertung dieser Tatsache ist das sog. pneumatische

Mathematische
Formulierung
des Energie-
satzes.

Innere Energie
ein ideales Gas.

Adiabatische
Zustands-
änderung.

Feuerzeug, in welchem die in einem Messingzylinder befindliche Luft durch rasches Hineindrücken eines Kolbens so stark erwärmt werden kann, daß ein gleichfalls im Zylinder befindlicher Feuerschwamm ins Glühen gerät.

Adiabatischen Kompressionen und Expansionen kommt ferner eine große Bedeutung für die Vorgänge in unserer Atmosphäre zu. Die relativ hohe Temperatur des Alpenföhn ist nach der Erklärung von Hann eine Folge der nahezu adiabatischen Kompression, welche die Luft erfährt, wenn sie vom Hauptkamme der Alpen in die Täler hinabstreicht. Der absolute Feuchtigkeitsgrad ändert sich dabei nicht, die relative Feuchtigkeit wird daher geringer, wodurch die Trockenheit des Föhn ihre Erklärung findet.

Wenn eine bestimmte Gasmenge einmal bei konstantem Drucke, ein andermal bei konstantem Volumen um 1°C . erwärmt wird, so liegen nach der Erwärmung in beiden Fällen verschiedene Zustände vor. Nur die Temperatur ist in beiden Fällen dieselbe, der Druck ist verschieden. Die Energie hängt aber nur von der Temperatur ab, sie hat also auch nach der Erwärmung in beiden Fällen denselben Wert. Daß in beiden Fällen verschieden große Wärmemengen zuzuführen sind (c_p und c_v), liegt daher nur daran, daß im ersten Falle Arbeit geleistet wurde, im zweiten nicht. Die Berechnung Mayers, die wir oben mitgeteilt haben, ist demnach richtig; hätte er dieselbe statt an Luft etwa an Quecksilber durchgeführt, so hätte er ein ganz unrichtiges Resultat erhalten. Daß Mayer zu seiner Berechnung gerade ein Gas gewählt hat, war in einem gewissen Sinne ein glücklicher Zufall, denn er scheint darüber nicht in Klarheit gewesen zu sein, daß die Unabhängigkeit der Energie vom Druck eine notwendige Voraussetzung seiner Methode sei.

Anwendung
des
Energiesatzes
auf elektrische
Vorgänge.

Wir sprachen weiter oben von der potentiellen Energie im Sinne der Mechanik; sie wird durch die Arbeit gemessen, welche geleistet werden mußte, um den betrachteten Körper von einem beliebig zu wählenden Standardpunkte aus in seine momentane Lage zu bringen. Unter dem Potential eines bestimmten Punktes im Raume versteht man eine Größe, welche der Arbeit gleich ist, welche nötig ist, die Masseneinheit (1 g etwa) vom Standardpunkte nach dem gewählten Orte zu bringen.

Ganz analog wird das elektrische Potential V definiert. Als Standardpunkt oder vielmehr als Standardniveau wählt man hier stets die Erde, der man das Potential 0 zuschreibt. Das Potential eines Leiters (auf dem Leiter hat das Potential einen konstanten Wert, wenn die Elektrizität in Ruhe ist) ist dann gleich der Arbeit, welche nötig ist, die Einheit der positiven Elektrizitätsmenge von einem Punkte, an dem das Potential 0 herrscht, auf den Leiter zu bringen. (Wenn ein einzelner Leiter eine positive Ladung besitzt, so ist auch sein Potential positiv; die oben angeführte Arbeit hat die Abstoßung zu überwinden, welche die bereits vorhandene positive Ladung der Annäherung einer weiteren positiven Ladung entgegensetzt.) Um die Elektrizitätsmenge ϵ vom Potential 0 auf das Potential V zu bringen, ist die Arbeit $\epsilon \cdot V$ zu leisten. Derselbe Betrag elektrischer Energie geht verloren, wenn die Elektrizitätsmenge ϵ vom Potential V (von einem auf das Potential V geladenen Leiter) zum Potential 0

(zur Erde etwa) abfließt. Fließt die Elektrizitätsmenge ϵ vom Potential V_1 zum Potential V_2 ab, so geht die elektrische Energie $\epsilon (V_1 - V_2)$ als solche verloren.

Eine derartige Bewegung von Elektrizität stellt einen elektrischen Strom dar. Die „Stromstärke“ wird durch die in der Zeiteinheit transportierte Elektrizitätsmenge gemessen; so wird ein Draht von einem Strom der Stärke I durchflossen, wenn während einer Sekunde sein Querschnitt von der Elektrizitätsmenge I passiert wird. Sind die beiden Enden des Drahtes auf dem Potential V_1 bzw. V_2 , so geht dabei in der Sekunde die elektrische Energie $I(V_1 - V_2)$ als solche verloren. Diese Energie kommt als sog. **Stromwärme** wieder zum Vorschein; der elektrische Strom produziert demnach in einer Sekunde die Wärmemenge $I(V_1 - V_2)$.

Nach dem Ohmschen Gesetze ist die Potentialdifferenz ($V_1 - V_2$), die Spannung, wie man meistens sagt, gleich dem Produkte aus Stromstärke I und Widerstand R ; also:

$$V_1 - V_2 = IR.$$

Demnach ist die Stromwärme:

$$I(V_1 - V_2) = I^2 R,$$

also auch gleich dem Quadrate der Stromstärke multipliziert mit dem Widerstand (Gesetz von Joule) (vgl. Artikel 20).

Wir wollen die Bedeutung dieser Gesetze an dem Beispiele einer normalen Beleuchtungsinstallation erläutern. Die Abnahmestellen der Leitung sollen etwa die Spannung (die Potentialdifferenz) 100 Volt haben. Wir denken uns dieselben durch eine Glühlampe, deren Widerstand 200 Ohm beträgt, verbunden; nach dem Ohmschen Gesetz wird dann die letztere von einem Strom von der Stärke $100/200 = \frac{1}{2}$ Ampere durchflossen. Die in der Sekunde erzeugte Wärme ist dann nach obigem:

$$\begin{aligned} 100 \text{ Volt} \cdot \frac{1}{2} \text{ Ampere} &= 50 \text{ Voltampere,} \\ &= 50 \text{ Watt} = \frac{1}{20} \text{ Kilowatt.} \end{aligned}$$

Ein Voltampere, gleich einem Watt, ist die Einheit des „Effektes“, der per Sekunde verbrauchten Energie; gleichviel ob die Energie, wie in unserem Falle, in Form von Wärme oder in anderer Form wieder zutage kommt. Ein Watt ist demnach der Effekt eines Stromes von der Stärke eines Ampere und der Spannung eines Volt; das heißt also die von einem derartigen Strom per Sekunde entwickelte Wärme.

Eine andere oft verwendete Einheit des Effektes ist die Pferdestärke (P.S.). Eine Pferdestärke ist die Leistung von 75 kgm per Sekunde. Genaue Messungen haben ergeben, daß eine Pferdestärke gleich 736 Watt ist. Wir können demnach folgende Beziehungen aufstellen:

$$\begin{aligned} 1 \text{ Watt} &= \frac{1}{736} \text{ P.S.} = \frac{75}{736} \text{ kgm per Sekunde} = \text{ca. } 0,1 \text{ kgm per Sekunde} \\ &= \frac{1}{427} \cdot 0 \cdot 1 \text{ kg-kal. per Sekunde} = 0,00024 \text{ kg-kal. per Sekunde.} \end{aligned}$$

Für die Lichtstärke einer Lampe ist nur der Effekt, die in der Zeiteinheit erzeugte Wärme maßgebend; so verbraucht eine 50kerzige Metallfaden-Glüh-

lampe ca. 50 Watt. Wenn dieselbe eine Stunde lang brennt, so hat sich die elektrische Energie 50 Wattstunden gleich $\frac{1}{20}$ Kilowattstunden in Wärme verwandelt.

Nach dem Obigen ist 1 Kilowattstunde = 3600000 Wattsekunden = 360000 kgm = 860 kg-kal.

Preis der elektrischen Energie.

Der Stromkonsument hat dem Elektrizitätswerk die verbrauchte Energie zu zahlen; er zahlt daher weder die Ampere noch die Volt, sondern die Kalorien, oder vielmehr, nach dem in der Elektrotechnik ausschließlich verwendeten Maßsystem, die verbrauchten Kilowattstunden. So beträgt in Deutschland der Preis der Kilowattstunde durchschnittlich 50 Pfennige; da nach dem Früheren eine Kilowattstunde = 860 kg-kal. ist, ist der Preis einer kg-kal. elektrischer Energie ca. 0,06 Pfennig. Das Erwärmen eines Liters Wasser von 0° auf 100° kostet demnach im elektrischen Kochapparate 6 Pfennig.

Preis der Energie der Kohle.

Es ist nicht uninteressant, diesen Preis mit dem Preise der Energie in anderen Formen zu vergleichen. Ein Kilogramm hochwertiger Kohle kostet etwa 4 Pfennig. Da bei der Verbrennung eines Kilogramm Kohle ca. 7000 kg-kal. entwickelt werden, ist hier der Preis einer Kalorie 0,0006 Pfennig, also etwa der hundertste Teil des früheren. (Daß die elektrische Energie aus anderen Gründen wertvoller ist als die der Kohle, wird der zweite Hauptsatz lehren.)

Der elektrische Strom wird von der Dynamomaschine geliefert, welche ihrerseits von einer Dampfmaschine getrieben wird. In der Dampfmaschine wird die Verbrennungswärme der Kohle in Arbeit umgesetzt. Es ist also der Energieinhalt der Kohlen, welcher nach den mannigfachsten Umwandlungen in der Glühlampe als Wärme zutage tritt.

Wasserkraft.

Außer der Kohle kommt für die Technik noch die lebendige Kraft des fließenden Wassers als Energiequelle in Betracht. So repräsentieren die Wasserkräfte unserer Alpen einen ungeheuren, nie versiegenden Energievorrat, der heutzutage nicht im entferntesten ausgenützt ist. Wenn einmal, wie schon oft vorausgesagt wurde, die Kohlenlager der Erde erschöpft sein werden, wird es wohl die Energie der Flüsse sein, welche alle unsere Maschinen in Gang erhalten wird.

Energie des Rheinfalles.

Wir wollen zum Beispiele die Energie des Rheinfalles bei Schaffhausen berechnen. Es stürzt dort im Mittel eine Wassermasse von 250 m³ per Sekunde über eine etwa 20 m hohe Terrasse hinab. Da 1 m³ Wasser 1000 kg wiegt, ist die „Leistung“ des Rheinfalles

$$250 \cdot 1000 \cdot 20 \text{ kgm per Sekunde} = 5000000 \text{ kgm/sek.} = 67000 \text{ P.S.} \\ = 50000 \text{ Kilowatt} = 12000 \text{ kg-kal./sek.}$$

Es ist nicht uninteressant, diese Zahlen ins Praktische zu übersetzen. 50000 Kilowatt reichen gerade aus, eine Million 50kerziger Metallfaden-Glühlampen zum Leuchten zu bringen. In einer Stunde liefert der Rheinfall 50000 Kilowattstunden; für eine so große, in Form von Elektrizität gelieferte Energiemenge müßte man nach den oben angegebenen Daten 25000 Mark zahlen.

12000 kg-kal. werden von 1,7 kg hochwertiger Kohle bei der Verbrennung abgegeben. Der Rheinfall ist also einem Bergwerk gleichwertig, welches in der

Sekunde 1,7 kg, in 24 Stunden 145 Tonnen hochwertiger Kohle zu liefern vermag.

Die hier angegebenen Zahlen sind natürlich nur von theoretischer Bedeutung; auch die vollendetste maschinelle Einrichtung könnte nur einen kleinen Bruchteil dieser gewaltigen Energiemengen nutzbar machen. Dasselbe gilt aber auch von der Energie der Kohlen, deren Ausnützbarkeit auch aus anderen Gründen, die wir bei Besprechung des zweiten Hauptsatzes kennen lernen werden, wesentlich beschränkt ist. Es ist sicher, daß die rationelle Ausnützung der Wasserkraft von Jahr zu Jahr fortschreitet, und so ist es nicht unwahrscheinlich, daß unsere bisher als arm geltenden Alpenländer einmal zu den reichsten zählen werden.

Wir wollen endlich noch die der Erde von der Sonne zugestrahlte Energie besprechen. Die Beobachtungen mehrerer Forscher haben ergeben, daß die Sonne einem Quadratmeter der Erdoberfläche in der Minute 21 kg-kal. zusendet. Das wäre in 12 Stunden etwa 15 000 kg-kal., das ist der Energieinhalt von ca. 2 kg Kohle. Ausgedehnte Strahlungsfelder könnten also beträchtliche Energiemengen liefern. Man hört manchmal von Projekten, derartige Strahlungsfelder in einem Lande mit starker Insolation, etwa in Tibet zu errichten, doch ist daraus niemals Ernst geworden. Das hat auch seine Ursache; die so gewonnene Energie könnte, wie uns der zweite Hauptsatz lehren wird, nur in sehr beschränktem Maße nutzbar gemacht werden.

Energie der
Sonnenstrahlen.

II.

Wir wollen nun zur Besprechung des zweiten Hauptsatzes der Wärmelehre, des Entropiesatzes schreiten. Das Verständnis dieses letzteren Gesetzes ist viel schwieriger, als das des Energiesatzes. Der wesentliche Inhalt des Energieprinzips ist heute wohl jedem Gebildeten geläufig; ein gründliches Beherrschen des Entropiesatzes jedoch setzt sehr eingehendes Studium voraus. Wir müssen uns daher hier darauf beschränken, den Inhalt des zweiten Wärmesatzes nur in großen Zügen zu skizzieren.

Der Energiesatz stellt die Äquivalenz von Arbeit und Wärme fest; wo immer mechanische Energie verschwindet, um als Wärme wieder zum Vorschein zu kommen, oder umgekehrt, geschieht dies in einem bestimmten, durch das mechanische Wärmeäquivalent gegebenen Verhältnis. Doch sagt der Energiesatz gar nichts darüber aus, wann, wodurch veranlaßt und in welchem Sinne solche Energieverwandlungen vor sich gehen.

In welchem
Sinne gehen
Energieverwand-
lungen vor sich?

Qualitativ gibt uns hier schon die Beobachtung der Erscheinungen des täglichen Lebens Aufschluß. Die Verwandlung von Arbeit in Wärme geht in der Natur beständig vor sich; sie kann von uns jederzeit ohne besondere Vorkehrungen veranlaßt werden. Jegliche Bewegung erfährt ja einen Reibungswiderstand, jegliche Bewegung ist daher von einer „Energieverwandlung“ im genannten Sinne begleitet. Viel schwieriger ist die Veranlassung der umgekehrten Energieverwandlung, der Verwandlung von Wärme in Arbeit. Die tiefste Kulturstufe kennt eine Vorrichtung, welche beliebig viel Arbeit in

Die Verwand-
lung von Arbeit
in Wärme ist vor
jener von
Wärme in Arbeit
bevorzugt.

Wärme verwandelt, den Feuerbohrer; die Konstruktion einer Maschine dagegen, in welcher die entgegengesetzte Energieverwandlung unbeschränkt vor sich geht, wie der Dampfmaschine oder des Heißluftmotors, setzt einen hohen Grad von Wissen und Intelligenz voraus. Die Verwandlung von Arbeit in Wärme ist offenbar in der Natur vor der entgegengesetzten Energieverwandlung, der Verwandlung von Wärme in Arbeit bevorzugt.

Temperatur
einer
Wärmemenge.

Vom Standpunkte des Energiesatzes ist nicht allein Arbeit und Wärme völlig gleichwertig, es ist auch ganz irrelevant, ob eine bestimmte Wärmemenge von einem Körper hoher oder tiefer Temperatur stammt. Ob wir eine Wassermasse von, sagen wir 1000 kg Gewicht und der Temperatur 100°C . durch Entziehung einer kg-kal. um $\frac{1}{1000}^{\circ}$ abkühlen, oder ob wir 1000 kg Wasser von 10°C . um den gleichen Betrag, um $\frac{1}{1000}^{\circ}$ abkühlen, die dabei gewonnene Kilo-gramm-Kalorie repräsentiert in beiden Fällen dieselbe Energiemenge, sie liefert in beiden Fällen in Arbeit verwandelt 427 kgm.

Vom Standpunkte des zweiten Hauptsatzes aus müssen wir jedoch unterscheiden, ob eine bestimmte Wärmemenge einem heißeren oder kälteren Körper entnommen wird. Wir hatten bisher nur mit dem Begriff der Temperatur eines Körpers zu tun; im folgenden wollen wir auch von der Temperatur einer Wärmemenge sprechen und dieselbe gleich der Temperatur des Körpers setzen, aus dem sie stammt. Soll diese Definition auch für größere Wärmemengen eindeutig sein, so muß der Körper, aus dem die betrachtete Wärmemenge stammt, eine sehr große Wärmekapazität haben, damit sich seine Temperatur während der Wärmeabgabe nur unmerklich ändert. (Entzieht man etwa einem kg Wasser von 100°C . eine kg-kal., so sinkt seine Temperatur auf 99°C .; es ist aber jetzt nicht möglich, der dabei gewonnenen Kalorie eine bestimmte Temperatur zuzuschreiben, da der Körper, aus dem sie stammt, das Wasser, während der Wärmeabgabe alle Temperaturen zwischen 99° und 100° hatte. Man könnte dieser Kalorie höchstens eine mittlere Temperatur zwischen 99° und 100°C . zuschreiben.)

Wir wollen uns nun einen großen Körper von der Temperatur 100°C ., ein „Wärmereservoir“ von 100°C . denken. Demselben soll eine Kalorie entzogen, und diese letztere auf ein Wärmereservoir von etwa 10°C . übertragen werden. Wir sagen dann kurz: Es hat sich eine Wärmemenge von 100° in eine Wärmemenge von 10° verwandelt; und zwar wollen wir auch einen solchen Vorgang eine Energieverwandlung nennen, und zwischen der Verwandlung von Wärme höherer Temperatur in Wärme tieferer Temperatur und der Verwandlung von Wärme tieferer Temperatur in solche höherer Temperatur unterscheiden.

Man erkennt ohne weiteres, daß in der Natur die erste dieser beiden Energieverwandlungen bevorzugt ist. Jeder „Temperaturausgleich“ durch Wärmeleitung oder Strahlung ist eine Verwandlung von Wärme höherer Temperatur in solche tieferer Temperatur. Die Wärme geht stets von selbst vom heißeren Körper auf den kälteren über; der erstere kühlt sich ab, der letztere erwärmt sich.

Die Verwandlung
von Wärme
höherer Tempe-
ratur in solche
tieferer Tempe-
ratur ist vor der
umgekehrten
Verwandlung
bevorzugt.

Man kann auch die umgekehrte Verwandlung, die Verwandlung von Wärme tieferer Temperatur in solche von höherer Temperatur veranlassen. Das geschieht in der Kältemaschine, etwa in der Maschine von Linde. Denken wir uns z. B. eine solche Maschine in einem Raume von 15°C . aufgestellt, während die Luft in der Maschine bereits auf -50° abgekühlt sein mag; soll die letztere noch tiefer abgekühlt werden, so wird ihr weiter Wärme entzogen, und dieselbe auf die Körper der Umgebung übertragen. Wir haben hier eine Verwandlung von Wärme von -50° in solche von 15° vor uns; es bedarf aber dazu einer besonderen Vorrichtung, der Kältemaschine.

Solche Überlegungen bewogen Clausius (1822—1888), die hier in Betracht kommenden Energieverwandlungen in zwei Klassen einzuteilen:

Zwei Klassen
von Energie-
verwandlungen.

I. Positive Energieverwandlungen:

- a) Verwandlung von Arbeit in Wärme.
- b) Verwandlung von Wärme höherer Temperatur in Wärme tieferer Temperatur.

II. Negative Energieverwandlungen:

- a) Verwandlung von Wärme in Arbeit.
- b) Verwandlung von Wärme tieferer Temperatur in Wärme höherer Temperatur.

Nach dem Obigen gehen die positiven Verwandlungen in der Natur beständig von selbst vor sich, während die negativen allem Anscheine nach nur durch besondere Vorrichtungen veranlaßt werden können. Da alle physikalischen und chemischen Vorgänge von Energieverwandlungen begleitet sind, scheint bei jedem Vorgange ein bestimmter Sinn, eine bestimmte Richtung vor der entgegengesetzten den Vorzug zu haben.

Diese Überlegungen legen uns die Frage nahe, ob es in der Natur Vorgänge gibt, welche, ohne daß die äußeren Umstände verändert würden, sowohl im einen, als auch im anderen Sinne vor sich gehen können. Einen solchen Vorgang könnte man „umkehrbar“, „reversibel“ nennen. Rein mechanische Vorgänge, d. h. Vorgänge, bei denen ausschließlich mechanische Energie ins Spiel kommt, sind reversibel: Wird ein fallender Körper plötzlich aufgehalten, und ihm eine Geschwindigkeit erteilt, welche jener, welche er gerade hatte, gleich, aber entgegengesetzt ist, so erreicht er genau wieder das Niveau, aus dem er fallen gelassen wurde, und zwar in einer Zeit, welche der früheren Fallzeit ebenfalls genau gleich ist. Der Körper macht dabei alle Zustände, in denen er sich früher befunden hatte, in entgegengesetzter Reihenfolge durch. Würden alle Planeten in einem bestimmten Augenblicke gestoppt, und ihnen eine Geschwindigkeit erteilt, welche der früheren gleich und entgegengesetzt ist, so würde das Planetensystem alle früheren Konfigurationen in umgekehrter Zeitfolge durchlaufen.

Reversible
und irreversible
Vorgänge.

Ein reversibler Prozeß kann auch dadurch charakterisiert werden, daß er vollständig rückgängig gemacht werden kann. Ein Vorgang ist „vollständig rückgängig“ gemacht, wenn nicht nur die an demselben unmittelbar beteiligten Körper, sondern auch alle anderen Körper denselben Zustand haben,

wie zuvor. Jeder Vorgang kann schlechtweg rückgängig gemacht werden; wenn aber dabei an anderen Körpern, die am ursprünglichen Prozeß nicht beteiligt waren, Veränderungen zurückgeblieben sind, kann man nur von einem unvollständigen Rückgängigwerden sprechen.

Rein
mechanische
Vorgänge sind
reversibel.

Rein mechanische Vorgänge sind also reversibel; wir müssen uns aber sofort klarmachen, daß ein rein mechanischer Vorgang nur als Abstraktion Bedeutung hat. Die Gesetze der Mechanik, auf die wir uns eben gestützt haben, das Fallgesetz, die Keplerschen Gesetze gelten nur, wenn die Bewegung keinen Widerstand erfährt. Reibung, Luftwiderstand sind aber immer vorhanden; stets verwandelt sich ein Teil der mechanischen Energie in Wärme. Eine Verwandlung von lebendiger Kraft in Wärme infolge der Reibung ist aber offenbar irreversibel. Es kann nicht geschehen, daß der infolge der Reibung zur Ruhe gekommene Billardball auf Kosten der Wärme des Billardbrettes wieder in Bewegung kommt.

Alle
tatsächlichen
Vorgänge sind
irreversibel.

Es gibt also keinen wirklich reversiblen mechanischen Vorgang. Doch steht es in unserer Macht, die Reibung und die sonstigen Bewegungswiderstände immer mehr zu reduzieren und damit den Vorgang immer mehr dem widerstandslosen, dem reversiblen Vorgang zu nähern. Und zwar hat, wie wir später sehen werden, das reversible Geschehen als idealer Grenzfall, den wir zwar nicht erreichen, dem wir uns aber beliebig nähern können, für den Entropiesatz die größte Bedeutung.

Reversible
und irreversible
Ausdehnung.

Es ist in Hinblick auf das Folgende noch von Wichtigkeit, zu untersuchen, ob die Ausdehnung eines Körpers unter Überwindung des äußeren Druckes reversibel ist oder nicht. Denken wir uns etwa (wie oben S. 665) ein Gas, das sich in einem durch einen beweglichen Kolben verschlossenen Zylinder befindet. Je nachdem der Gasdruck kleiner oder größer ist, als der von oben auf dem Kolben lastende äußere Druck, bewegt sich der Kolben nach abwärts oder nach aufwärts; die Bewegung kann also nur in einem Sinne geschehen. Es bedarf einer äußeren Einwirkung, einer Verminderung bzw. einer Vermehrung des von außen auf dem Kolben lastenden Druckes, um die Bewegung des Kolbens im entgegengesetzten Sinne vor sich gehen zu lassen. Der von uns betrachtete Vorgang ist also irreversibel; doch können wir uns auch hier beliebig der Reversibilität nähern, ohne daß es allerdings möglich wäre, sie zu erreichen. Wird nämlich der äußere Druck so reguliert, daß er stets nur ganz wenig vom Gasdruck verschieden ist, so bedarf es nur einer ganz kleinen äußeren Einwirkung, einer ganz kleinen Änderung des äußeren Druckes, um den Vorgang im einen oder im anderen Sinne verlaufen zu lassen. Je geringer die Differenz zwischen dem äußeren Drucke und dem Drucke des Gases ist, desto mehr nähert sich der Prozeß der Reversibilität, desto langsamer geht er allerdings auch vor sich. (Bei vollkommener Gleichheit der beiden Drucke bleibt natürlich der Kolben in Ruhe.) Als Grenzfall hat auch hier der reversible Vorgang, die reversible, unendlich langsame Expansion bzw. Kompression Bedeutung.

Wir wollen noch folgendes konstatieren: Wenn sich ein Körper unter Überwindung eines äußeren Druckes um einen bestimmten Bruchteil seines Volu-

mens ausdehnt, so ist die dabei geleistete Arbeit am größten, wenn die Expansion reversibel erfolgt. Denken wir uns wieder den äußeren Druck durch ein auf einem Kolben lastendes Gewicht dargestellt. Je größer dieses bei der Expansion gehobene Gewicht, je größer der überwundene äußere Druck ist, desto größer ist die geleistete Arbeit. Nun muß der äußere Druck natürlich kleiner sein als der Gasdruck, damit die Expansion überhaupt eintritt; je geringer aber die Differenz dieser beiden Drucke ist, desto größer ist die geleistete Arbeit. Der Grenzwert, die maximale Arbeit, wird erreicht, wenn der äußere Druck nur unmerklich kleiner ist als der Gasdruck, wenn die Expansion reversibel vor sich geht.

Die bei einer Expansion geleistete Arbeit ist am größten, wenn die Expansion reversibel ist.

Wir erkennen ferner leicht, daß auch der Vorgang der Wärmeübertragung durch Leitung oder Strahlung irreversibel ist; die Wärme geht stets vom heißen Körper auf den kühleren über, das Umgekehrte findet nicht statt. Wenn aber die Temperaturdifferenz zwischen den beiden in Wärmeaustausch stehenden Körpern sehr gering ist, bedarf es wieder bloß einer sehr geringen äußeren Einwirkung, einer sehr kleinen Temperaturänderung eines der beiden Körper, um den Wärmetransport in entgegengesetztem Sinne zu veranlassen; wir nähern uns damit wieder dem reversiblen, auch hier unendlich langsam verlaufenden Prozesse.

Reversibler und irreversibler Wärmetransport.

Nach diesen Auseinandersetzungen sind wir imstande, den zweiten Hauptsatz nach der Formulierung von Clausius auszusprechen: „Wärme kann nicht von selbst aus einem kälteren in einen wärmeren Körper übergehen.“ Dieser Satz ist so zu verstehen: Wenn Wärme aus einem kälteren in einen wärmeren Körper übergeht, wenn also eine Verwandlung von Wärme tieferer Temperatur in solche von höherer Temperatur stattfindet, so muß diese (negative) Verwandlung von entsprechenden positiven Verwandlungen begleitet, von den letzteren „kompensiert“ sein. Ein Vorgang, der nichts anderes bewirken würde, als daß ein kalter Körper noch weiter abgekühlt, ein wärmerer noch weiter erwärmt wird, ist unmöglich. Die andere, gleichfalls von Clausius herrührende Formulierung des Theorems ist deutlicher: „Ein Wärmeübergang aus einem kälteren in einen wärmeren Körper kann nicht ohne Kompensation stattfinden.“

Der II. Hauptsatz. Formulierung von Clausius.

William Thomson, der nachmalige Lord Kelvin (1824–1907), ist von einem anderen Theorem ausgegangen, das jedoch, wie wir sehen werden, dieselbe Bedeutung hat, wie der Satz von Clausius. Thomson postuliert den Satz von der Unmöglichkeit eines „Perpetuum mobile zweiter Art“. Aus dem Energiesatz folgt die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile schlechweg, eines „Perpetuum mobile erster Art“, wie wir jetzt sagen wollen, d. i. einer periodisch funktionierenden Maschine, die Energie aus nichts schafft. Unter einem Perpetuum mobile zweiter Art versteht man eine periodisch funktionierende Maschine, die nichts bewirkt, als Abkühlung eines Wärmereservoirs und Leistung von Arbeit. Die Existenz einer derartigen Maschine wäre mit dem Energiesatz keineswegs in Widerspruch; sie würde ja nur Energie verwandeln; die geleistete Arbeit ginge auf Kosten des Energieinhaltes des

Formulierung von Thomson.

wie zuvor. Jeder Vorgang kann schlechtweg rückgängig gemacht werden; wenn aber dabei an anderen Körpern, die am ursprünglichen Prozeß nicht beteiligt waren, Veränderungen zurückgeblieben sind, kann man nur von einem unvollständigen Rückgängigwerden sprechen.

Rein mechanische Vorgänge sind also reversibel; wir müssen uns aber sofort klarmachen, daß ein rein mechanischer Vorgang nur als Abstraktion Bedeutung hat. Die Gesetze der Mechanik, auf die wir uns eben gestützt haben, das Fallgesetz, die Keplerschen Gesetze gelten nur, wenn die Bewegung keinen Widerstand erfährt. Reibung, Luftwiderstand sind aber immer vorhanden; stets verwandelt sich ein Teil der mechanischen Energie in Wärme. Eine Verwandlung von lebendiger Kraft in Wärme infolge der Reibung ist aber offenbar irreversibel. Es kann nicht geschehen, daß der infolge der Reibung zur Ruhe gekommene Billardball auf Kosten der Wärme des Billardbrettes wieder in Bewegung kommt.

Alle tatsächlichen Vorgänge sind irreversibel. Es gibt also keinen wirklich reversiblen mechanischen Vorgang. Doch steht es in unserer Macht, die Reibung und die sonstigen Bewegungswiderstände immer mehr zu reduzieren und damit den Vorgang immer mehr dem widerstandslosen, dem reversiblen Vorgang zu nähern. Und zwar hat, wie wir später sehen werden, das reversible Geschehen als idealer Grenzfall, den wir zwar nicht erreichen, dem wir uns aber beliebig nähern können, für den Entropiesatz die größte Bedeutung.

Reversible und irreversible Ausdehnung. Es ist in Hinblick auf das Folgende noch von Wichtigkeit, zu untersuchen, ob die Ausdehnung eines Körpers unter Überwindung des äußeren Druckes reversibel ist oder nicht. Denken wir uns etwa (wie oben S. 665) ein Gas, das sich in einem durch einen beweglichen Kolben verschlossenen Zylinder befindet. Je nachdem der Gasdruck kleiner oder größer ist, als der von oben auf dem Kolben lastende äußere Druck, bewegt sich der Kolben nach abwärts oder nach aufwärts; die Bewegung kann also nur in einem Sinne geschehen. Es bedarf einer äußeren Einwirkung, einer Verminderung bzw. einer Vermehrung des von außen auf dem Kolben lastenden Druckes, um die Bewegung des Kolbens im entgegengesetzten Sinne vor sich gehen zu lassen. Der von uns betrachtete Vorgang ist also irreversibel; doch können wir uns auch hier beliebig der Reversibilität nähern, ohne daß es allerdings möglich wäre, sie zu erreichen. Wird nämlich der äußere Druck so reguliert, daß er stets nur ganz wenig vom Gasdruck verschieden ist, so bedarf es nur einer ganz kleinen äußeren Einwirkung, einer ganz kleinen Änderung des äußeren Druckes, um den Vorgang im einen oder im anderen Sinne verlaufen zu lassen. Je geringer die Differenz zwischen dem äußeren Drucke und dem Drucke des Gases ist, desto mehr nähert sich der Prozeß der Reversibilität, desto langsamer geht er allerdings auch vor sich. (Bei vollkommener Gleichheit der beiden Drucke bleibt natürlich der Kolben in Ruhe.) Als Grenzfall hat auch hier der reversible Vorgang, die reversible, unendlich langsame Expansion bzw. Kompression Bedeutung.

Wir wollen noch folgendes konstatieren: Wenn sich ein Körper unter Überwindung eines äußeren Druckes um einen bestimmten Bruchteil seines Volu-

mens ausdehnt, so ist die dabei geleistete Arbeit am größten, wenn die Expansion reversibel erfolgt. Denken wir uns wieder den äußeren Druck durch ein auf einem Kolben lastendes Gewicht dargestellt. Je größer dieses bei der Expansion gehobene Gewicht, je größer der überwundene äußere Druck ist, desto größer ist die geleistete Arbeit. Nun muß der äußere Druck natürlich kleiner sein als der Gasdruck, damit die Expansion überhaupt eintritt; je geringer aber die Differenz dieser beiden Drucke ist, desto größer ist die geleistete Arbeit. Der Grenzwert, die maximale Arbeit, wird erreicht, wenn der äußere Druck nur unmerklich kleiner ist als der Gasdruck, wenn die Expansion reversibel vor sich geht.

Die bei einer Expansion geleistete Arbeit ist am größten, wenn die Expansion reversibel ist.

Wir erkennen ferner leicht, daß auch der Vorgang der Wärmeübertragung durch Leitung oder Strahlung irreversibel ist; die Wärme geht stets vom heißen Körper auf den kühleren über, das Umgekehrte findet nicht statt. Wenn aber die Temperaturdifferenz zwischen den beiden in Wärmeaustausch stehenden Körpern sehr gering ist, bedarf es wieder bloß einer sehr geringen äußeren Einwirkung, einer sehr kleinen Temperaturänderung eines der beiden Körper, um den Wärmetransport in entgegengesetztem Sinne zu veranlassen; wir nähern uns damit wieder dem reversiblen, auch hier unendlich langsam verlaufenden Prozesse.

Reversibler und irreversibler Wärmetransport.

Nach diesen Auseinandersetzungen sind wir imstande, den zweiten Hauptsatz nach der Formulierung von Clausius auszusprechen: „Wärme kann nicht von selbst aus einem kälteren in einen wärmeren Körper übergehen.“ Dieser Satz ist so zu verstehen: Wenn Wärme aus einem kälteren in einen wärmeren Körper übergeht, wenn also eine Verwandlung von Wärme tieferer Temperatur in solche von höherer Temperatur stattfindet, so muß diese (negative) Verwandlung von entsprechenden positiven Verwandlungen begleitet, von den letzteren „kompensiert“ sein. Ein Vorgang, der nichts anderes bewirken würde, als daß ein kalter Körper noch weiter abgekühlt, ein wärmerer noch weiter erwärmt wird, ist unmöglich. Die andere, gleichfalls von Clausius herrührende Formulierung des Theorems ist deutlicher: „Ein Wärmeübergang aus einem kälteren in einen wärmeren Körper kann nicht ohne Kompensation stattfinden.“

Der II. Hauptsatz. Formulierung von Clausius.

William Thomson, der nachmalige Lord Kelvin (1824–1907), ist von einem anderen Theorem ausgegangen, das jedoch, wie wir sehen werden, dieselbe Bedeutung hat, wie der Satz von Clausius. Thomson postuliert den Satz von der Unmöglichkeit eines „Perpetuum mobile zweiter Art“. Aus dem Energiesatz folgt die Unmöglichkeit eines Perpetuum mobile schlechweg, eines „Perpetuum mobile erster Art“, wie wir jetzt sagen wollen, d. i. einer periodisch funktionierenden Maschine, die Energie aus nichts schafft. Unter einem Perpetuum mobile zweiter Art versteht man eine periodisch funktionierende Maschine, die nichts bewirkt, als Abkühlung eines Wärmereservoirs und Leistung von Arbeit. Die Existenz einer derartigen Maschine wäre mit dem Energiesatz keineswegs in Widerspruch; sie würde ja nur Energie verwandeln; die geleistete Arbeit ginge auf Kosten des Energieinhaltes des

Formulierung von Thomson.

mit der Maschine in Verbindung stehenden Wärmereservoirs. Für die Technik wäre sie ebenso wertvoll, wie ein Perpetuum mobile im engeren Sinne. Es stehen uns ja Wärmereservoirs von praktisch unerschöpflichem Inhalte zur Verfügung; eine Maschine, die Arbeit leistete und gleichzeitig etwa das Weltmeer um ein Minimum abkühlen würde, hätte praktisch dieselbe Bedeutung wie ein Perpetuum mobile erster Art.

Die Sätze von Clausius und von Thomson sind mit der Erfahrung des täglichen Lebens in Einklang.

Die Sätze von Clausius und Thomson sind in Einklang mit dem, was, wie früher auseinandergesetzt wurde, die Beobachtung alltäglicher Erscheinungen lehrt: Während die positiven Energieverwandlungen für sich, ohne daß sonst etwas geschieht, unkompensiert, von selbst, vor sich gehen können, sind die negativen Verwandlungen wesentlich beschränkt. Eine negative Verwandlung muß also, wenn es sich um einen periodisch wiederholbaren Vorgang handelt, stets von einer positiven begleitet sein. Es hat dies gewiß die Entdeckung des Energiesatzes erschwert. Wäre die Verwandlung von Wärme in Arbeit ebenso einfach zu veranlassen, wie etwa die Erzeugung von Wärme durch Reibung, so hätte man viel leichter die Äquivalenz dieser beiden Energiearten erkannt.

Kombination von Energieverwandlungen.

Die hier in Betracht kommenden Kombinationen sind die folgenden:

1. Eine Verwandlung von Wärme in Arbeit, begleitet von einer Verwandlung von Wärme höherer Temperatur in solche von tieferer Temperatur (Dampfmaschine).
2. Eine Verwandlung von Wärme tieferer Temperatur in solche von höherer Temperatur, begleitet von einer Verwandlung von Arbeit in Wärme (Kältemaschine).

Soll demnach in einer periodisch funktionierenden Maschine Wärme in Arbeit verwandelt werden, so müssen mindestens zwei Wärmereservoirs verschiedener Temperatur ins Spiel kommen; die Verwandlung von Wärme in Arbeit ist dann (entsprechend Fall 1) von einem Wärmeübergang vom höher temperierten Reservoir zum tiefer temperierten begleitet.

Die Sätze von Clausius und von Thomson sind gleichbedeutend.

Wir können uns nun leicht davon überzeugen, daß aus dem Satz von Thomson jener von Clausius folgt. Wäre das Theorem von Clausius unrichtig, so könnte ein Teil des Wärmeinhalts eines einzigen, ursprünglich vorgegebenen Reservoirs ohne Kompensation auf höhere Temperatur gebracht werden. Man hätte dann zwei Reservoirs verschiedener Temperatur zur Verfügung, und zwar hätte das neu hinzugekommene die höhere Temperatur. Wir können nun einen Teil des Wärmeinhaltes des letztgenannten Reservoirs in Arbeit verwandeln, während der Rest auf das tiefer temperierte, ursprünglich allein vorhandene Reservoir übergeht, welcher letzterer Vorgang den ersteren kompensiert. Das neu hinzugekommene Reservoir ist jetzt erschöpft und braucht daher nicht mehr in Betracht gezogen zu werden. Das Resultat des ganzen Vorganges ist demnach ein Gewinn von Arbeit auf Kosten eines einzigen vorgegebenen Reservoirs. Da der betrachtete Prozeß ferner beliebig oft wiederholt werden kann, könnte er zur Darstellung eines Perpetuum mobile zweiter Art verwendet werden. Das letztere ist aber nach dem Satze von Thom-

son unmöglich; wir müssen daher bei der eben angestellten Überlegung von falschen Prämissen ausgegangen sein; d. h. der Satz von Clausius kann nicht unrichtig sein. Es folgt also der Satz von Clausius aus jenem von Thomson.

Wir können auch zeigen, daß umgekehrt aus dem Satz von Clausius jener von Thomson folgt. Wäre nämlich das Theorem von Thomson unrichtig, könnte man mit Hilfe eines Perpetuum mobile zweiter Art einem einzigen Wärmereservoir beliebig viel Wärme entziehen und dieselbe ohne Kompensation in Arbeit verwandeln, so könnte die letztere, da die Verwandlung von Arbeit in Wärme durch nichts beschränkt ist, in Wärme beliebig hoher Temperatur umgesetzt werden. Das Resultat all dieser Prozesse wäre eine unkompenzierte Verwandlung von Wärme tieferer Temperatur in solche höherer Temperatur. Da dies nach dem Theorem von Clausius nicht möglich ist, müssen wir von falschen Prämissen ausgegangen sein, d. h. der Satz von Thomson kann nicht unrichtig sein.

Der Satz von Clausius und der Satz von Thomson sind demnach äquivalent; jeder der beiden Sätze folgt aus dem anderen.

Wir wollen uns nun die Wirkungsweise einer „Wärmekraftmaschine“, Schema einer Wärmekraftmaschine. einer Maschine, welche periodisch funktionierend Wärme in Arbeit verwandelt, schematisch klarzumachen suchen. Nach dem Obigen muß die Maschine mit zwei Wärmereservoirs verschiedener Temperatur in Verbindung gebracht werden können. In der Maschine selbst befindet sich die „arbeitende Substanz“ (in der Dampfmaschine das Wasser bzw. der Wasserdampf), welche während einer Periode der Maschine einen Kreisprozeß den sog. Carnot'schen Kreisprozeß durchläuft. Die arbeitende Substanz kann von den Reservoirs Wärme erhalten, oder an die letzteren abgeben, sie kann ferner durch Volumänderung unter Überwindung eines Druckes Arbeit leisten.

Wir wollen die beiden Wärmereservoirs mit R_1 und R_2 bezeichnen; die Temperatur derselben sei t_1 bzw. t_2 ; und zwar sei t_1 größer als t_2 . Während einer Periode der Maschine soll nun R_1 an die arbeitende Substanz die Wärme Q_1 abgeben. Diese Wärme kann nicht gänzlich in Arbeit verwandelt werden; nur ein Teil von Q_1 etwa q setzt sich in Arbeit um; der Rest $Q_1 - q = Q_2$, wie wir setzen wollen, geht die Form von Wärme beibehaltend auf R_2 über. Bezeichnet wieder A die Zahl $\frac{1}{427}$ kg-kal./kgm, so ist die gewonnene Arbeit W mit q durch die Gleichung $A \cdot W = q$ verknüpft. Da ferner $Q_1 - q = Q_2$ ist, können wir

$$Q_1 = Q_2 + A \cdot W \quad (2)$$

setzen, welche Gleichung der Ausdruck des ersten Hauptsatzes ist, nach welchem der gesamte Betrag der Energie unverändert bleiben muß.

Da nach Ablauf einer Periode die arbeitende Substanz wieder den Anfangszustand erreicht hat, also auch dieselbe Energie besitzt, wie zuvor, läßt sich das Resultat einer Periode im Gang der Maschine wie folgt zusammenfassen:

R_1 hat die Wärmemenge Q_1 abgegeben.

R_2 hat die Wärmemenge Q_2 aufgenommen.

Die Wärme $Q_1 - Q_2$ hat sich in Arbeit verwandelt.

Dampfmaschine.

Ein Beispiel einer solchen Wärmekraftmaschine ist, wie bereits erwähnt, die Dampfmaschine. Die Verbrennungsgase der Kohle und das Kühlwasser des Kondensators sind die beiden Wärmereservoirs, das Wasser (in flüssigem und gasförmigem Zustand) ist die arbeitende Substanz. Die Verbrennungsgase der Kohle R_1 geben an das Wasser im Kessel die Wärme Q_1 ab; infolge dieser Wärmezufuhr verwandelt sich das Wasser in Dampf, strömt in den Zylinder und bewegt unter Arbeitsleistung den Kolben, worauf der in den Kondensator gelangte Dampf an das Kühlwasser so viel Wärme (Q_2) abgibt, daß er wieder flüssig wird. Ist das nunmehr wieder flüssig gewordene Wasser durch die Speisepumpe in den Kessel zurückgebracht, so ist eine Periode der Maschine zu Ende. Das Wasser hat dabei einen Kreisprozeß durchlaufen; es befindet sich zum Schluß im selben Zustande, wie zu Beginn. Das Resultat einer solchen Periode ist also folgendes: Die Verbrennungsgase haben die Wärmemenge Q_1 abgegeben, welche sich zum Teil in Arbeit (W) verwandelt hat, zum Teil aber (Q_2) auf das Kühlwasser des Kondensators übergegangen ist.

Reversible
und irreversible
Arbeitsweise der
Wärme-
kraftmaschine.

Wir wollen uns nun die Frage vorlegen, ob eine Wärmemaschine, wie wir sie gerade betrachtet haben, reversibel arbeitet oder nicht. Die Temperatur der Verbrennungsgase der Kohle ist etwa 2000° , die des Wassers im Kessel liegt zwischen 100° und 200° ; daher ist der Wärmeübergang von der Feuerung zum Kesselwasser, und damit der ganze in der Wärmekraftmaschine stattfindende Prozeß irreversibel. Würde man jedoch statt der Verbrennungsgase der Kohle einen Heizkörper verwenden, dessen Temperatur nur sehr wenig höher ist als die des Wassers, würde ferner der auf den Kolben wirkende äußere Druck so geregelt, daß die Arbeitsweise des Zylinders nahe reversibel ist, so würde auch der ganze Vorgang in unserer Maschine der Reversibilität beliebig nahe gebracht werden können, wobei allerdings der Gang der Maschine immer langsamer würde.

Nutzeffekt
der Wärme-
kraftmaschine.

Es ist nun offenbar von der größten Wichtigkeit zu erfahren, wie sich die (z. B. von den Verbrennungsgasen abgegebene) Wärmemenge Q_1 in die beiden Teile Q_2 und $A \cdot W$ entsprechend Gleichung (2) aufteilt. Je größer W , die gewonnene Arbeit ist, je geringer damit Q_2 , die nutzlos an R_2 (z. B. an das Kühlwasser) abgegebene Wärme ist, desto größer ist der „Nutzeffekt“, desto ökonomischer arbeitet die Maschine. Wir erkennen leicht, daß der kleinstmögliche Wert von W gleich Null ist; denn dann wäre $Q_1 = Q_2$, und der ganze Vorgang bestünde in einem Wärmetransport von R_1 auf R_2 , d. i. von höherer Temperatur auf tiefere, einem Prozeß, der ja unkompensiert, von keiner anderen Energieverwandlung begleitet, vor sich gehen kann. Andererseits muß aber der größtmögliche Wert von $A \cdot W$ kleiner sein als Q_1 ; wäre nämlich $A \cdot W = Q_1$, so müßte $Q_2 = 0$ sein, d. h. das zweite Reservoir R_2 käme gar nicht ins Spiel, und unsere Maschine würde ein Perpetuum mobile zweiter Art darstellen, was ja nach Thomson ausgeschlossen ist. Der größtmögliche Wert von $A \cdot W$, welcher der am meisten ökonomischen Arbeitsweise der Maschine entspricht, muß also zwischen 0 und Q_1 liegen.

Wir können uns nun überzeugen, daß diese letztgenannte günstigste Ar-

beitsweise die reversible ist. Wir wissen bereits, daß die vom Kolben geleistete Arbeit am größten ist, wenn die Volumänderung des im Zylinder befindlichen Wasserdampfes reversibel vor sich geht. Ferner kann auch die andere mögliche Ursache der Irreversibilität, ein großer Temperaturunterschied zwischen den Verbrennungsgasen und dem Kesselwasser nur ungünstig sein. Es ist ja der Temperaturunterschied der beiden Wärmereservoirs die notwendige Vorbedingung für die Arbeit der Maschine; diese Temperaturdifferenz muß daher möglichst ausgenützt werden. Der Temperaturunterschied zwischen Wärmereservoir und arbeitender Substanz wird aber gar nicht ausgenützt; je kleiner er ist, desto zweckdienlicher ist die Maschine eingerichtet.

Die reversibel arbeitende Maschine hat den größten Nutzeffekt.

Wir sind leider nicht imstande, die Berechnung des größtmöglichen Wertes von W hier genau wiederzugeben. Wir müssen uns damit begnügen, anzuführen, daß die zuerst von Clausius durchgeführte Analyse für diesen größten, der reversiblen Arbeitsweise entsprechenden Wert den Ausdruck:

Formel für den maximalen Nutzeffekt.

$$A \cdot W = Q_1 \cdot \frac{t_1 - t_2}{t_1 + 273} \quad (3)$$

ergeben hat.

Dieser Ausdruck lehrt, daß W nur von der Temperatur der beiden Wärmereservoirs abhängig ist; es kommt gar nicht auf die Beschaffenheit der Maschine an. Ob letztere eine Dampfmaschine, ein Heißluftmotor oder dergleichen ist, wenn sie nur reversibel arbeitet, sie liefert stets dasselbe Quantum Arbeit.

Der Bruch

$$\frac{t_1 - t_2}{t_1 + 273}$$

ist stets kleiner als 1, wenn t_2 größer als -273° ist. Wenn dagegen $t_2 = -273^\circ$ ist, so ist der Wert des Bruches 1, und es wird $A \cdot W = Q_1$, d. h. die gesamte von R_1 abgegebene Wärme verwandelt sich in Arbeit. Verschiedene Erwägungen haben zu der Ansicht geführt, daß -273° die tiefste Temperatur ist, welche überhaupt möglich ist. Man nennt daher -273° den „absoluten Nullpunkt der Temperatur“, und die von -273° gerechnete Temperatur in Celsiusgraden die „absolute Temperatur“; d. h. man setzt $T = t + 273$. Diese Definition ist ungenau; sie wird weiter unten (S. 688) richtig gestellt werden. Dann nimmt Gleichung (3) die Form

$$A \cdot W = Q_1 \cdot \frac{T_1 - T_2}{T_1}$$

an. Setzt man ferner diesen Wert von $A \cdot W$ in Gleichung (2) ein, so erhält man:

$$-\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0; \quad \frac{Q_1}{T_1} = \frac{Q_2}{T_2} \quad (4)$$

Diese Gleichungen gelten, wie gesagt, nur für den Fall, daß die Maschine reversibel arbeitet. Wenn das nicht der Fall ist, so ist die gewonnene Arbeit kleiner; es ist dann:

Nutzeffekt bei irreversibler Arbeitsweise.

$$A \cdot W < Q_1 \cdot \frac{T_1 - T_2}{T_1},$$

woraus

$$-\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} > 0; \quad \frac{Q_1}{T_1} < \frac{Q_2}{T_2}$$

folgt. Wir können allgemein

$$-\frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} \geq 0$$

setzen, in welcher Gleichung das obere Zeichen für reversible, das untere für irreversible Arbeitsweise der Maschine gilt.

Nutzbare
Energie.

Wir entnehmen all diesen Erwägungen, daß auch die vollkommenste, reversibel arbeitende Maschine, da kein Wärmereservoir von der Temperatur -273° zur Verfügung steht, nicht die gesamte einem Reservoir entzogene Wärme in Arbeit verwandeln kann. Wir haben weiter oben aus der Beobachtung alltäglicher Erscheinungen geschlossen, daß die Verwandlung von Wärme in Arbeit schwerer vor sich geht, als die umgekehrte Verwandlung von Arbeit in Wärme. Diese Beschränkung der Verwandelbarkeit der Wärme bleibt also auch bestehen, wenn wir uns nicht mit Vorgängen des gewöhnlichen Lebens begnügen, sondern wenn uns die denkbar beste, die reversibel arbeitende Maschine zur Verfügung steht.

Die Arbeit, die mechanische Energie, ist offenbar für uns wertvoller als Wärme; denn die erstere ist unbeschränkt in die Energieform überzuführen, welche gerade gebraucht wird, während dies von der Wärme nicht gilt. Man bezeichnet daher oft die Arbeit geradezu als die nutzbare Energie.

Entwertung
der Energie.

Vergegenwärtigen wir uns die Definition der positiven und der negativen Energieverwandlungen, so sehen wir, daß die ersteren mit einer „Entwertung“ der Energie verbunden sind. Daß dies von der (positiven) Verwandlung von Wärme in Arbeit gilt, ist ohne weiteres klar. Aber auch die Verwandlung von Wärme höherer Temperatur in Wärme tieferer Temperatur und der damit verbundene Temperatúrausgleich hat eine derartige Entwertung der Energie zur Folge. Die Verwandlung von Wärme in nutzbare, mechanische Energie ist ja, wie wir eben ausführlich auseinandergesetzt haben, wesentlich an Temperaturdifferenzen gebunden; einem einzigen Wärmereservoir von gleichförmiger Temperatur kann keine nutzbare Energie entnommen werden. Ein Temperatúrausgleich, das Verschwinden von Temperaturdifferenzen ist daher ungünstig.

Wir haben anderseits erkannt, daß die positiven Verwandlungen in der Natur beständig, unbeschränkt vor sich gehen; die physikalischen und chemischen Vorgänge im Universum haben demnach eine ununterbrochene Entwertung der Energie zur Folge. Es besteht die Tendenz, alle mechanische Energie in Wärme zu verwandeln und alle Temperaturdifferenzen auszugleichen.

Tendenz
gegen einen
Endzustand.

Ein nach außen abgeschlossenes, endliches System strebt daher einem bestimmten Zustande, einem Endzustande zu, der dadurch charakterisiert ist, daß alle Körper des Systems dieselbe Temperatur haben, und daß die ganze Bewegungsenergie in Wärme verwandelt ist, also alle Körper in Ruhe sind. Ist dieser Endzustand erreicht, so kann auch nicht der kleinste Teil der Energie des Systems in Arbeit verwandelt, nutzbar gemacht werden. Obwohl die Energie des Systems ihrem Betrage nach unverändert geblieben ist, ist sie doch gänz-

lich entwertet. Ein nach außen abgeschlossenes, relativ kleines System von Körpern, etwa eine in einem wärmeundurchlässigen Gefäße eingeschlossene Flüssigkeit erreicht diesen Endzustand in kurzer Zeit: Wenn auch anfangs die Flüssigkeit in Bewegung und in ihren verschiedenen Teilen auf verschiedener Temperatur war, so kommt sie doch bald zur Ruhe und nimmt eine in allen Teilen gleichförmige Temperatur an. Könnte man das Universum als ein endliches, abgeschlossenes System ansehen, so müßte man auch der ganzen Welt einen derartigen, allerdings in weiter Ferne liegenden Endzustand prophezeien.

Der mathematische Ausdruck dieser Erkenntnis ist der Entropiesatz, Die Entropie. dessen Bedeutung wir im folgenden noch kurz skizzieren wollen. Die Entropie S eines Körpers ist eine Funktion des Zustandes, d. h. eine nur von den momentanen Werten des Druckes, der Temperatur und ev. der anderen Zustandsvariablen abhängige Größe, deren Änderung bei reversibler Zustandsänderung (aber nur dann) gleich der zugeführten Wärme, dividiert durch die absolute Temperatur, ist. Man vergleiche diese Definition mit jener der Energie: Energie ist eine Funktion des Zustandes, deren Änderung der zugeführten Wärme, Arbeit usw. gleich ist.

Es soll also

$$S_2 - S_1 = \frac{Q}{T} \quad (5)$$

Entropie-
änderung
bei reversiblen
Prozessen.

sein, wobei S_1 und S_2 sich auf zwei Zustände 1 und 2 beziehen, deren letzterer unter Zufuhr der Wärme Q aus dem ersteren reversibel hervorgegangen ist. Die absolute Temperatur hat während des Vorgangs den konstanten Wert T . Falls sich die letztere während der Zustandsänderung verändert hat, was ja im allgemeinen der Fall ist, setzen wir:

$$S_2 - S_1 = \sum \frac{Q}{T}, \quad (6)$$

wobei die rechte Seite dieser Gleichung die Summe aller zugeführten Wärmemengen, jede durch den jeweiligen Wert der Temperatur dividiert bedeutet. (Eine andere Definition der Entropie ist in den Artikeln 5 und 12 gegeben.)

Unter der Entropie eines Systems von Körpern versteht man die Summe der Entropien der Bestandteile des Systems. (Die obige Definition setzt voraus, daß man von einer bestimmten Temperatur des betrachteten Körpers reden kann, daß also der Körper in allen Teilen dieselbe Temperatur hat. Ist das nicht der Fall, so denken wir uns den Körper in Teile geteilt, welche so klein sind, daß man jedem derselben eine bestimmte Temperatur zuschreiben kann, und setzt wieder die Entropie des ganzen Körpers gleich der Summe der Entropien seiner Teile.)

Die Entropie eines Körpers ist nach ihrer Definition eine Funktion des Zustandes und durch diesen allein gegeben; es ist ganz irrelevant, auf welche Weise, „auf welchem Wege“ der betrachtete Körper in den momentanen Zustand gelangt ist; ob er den letzteren durch eine Reihe von reversiblen oder irreversiblen Zustandsänderungen erreicht hat, ist für den Wert der Entropie belanglos. Es ist demnach auch für die Differenz der Entropiewerte zweier aufeinander folgenden Zustände irrelevant, ob der betrachtete Körper durch re-

versible oder irreversible Prozesse aus dem ersten Zustand in den zweiten gelangt ist. Die Gleichung:

$$S_2 - S_1 = \sum \frac{Q}{T} \quad (6)$$

gilt aber nur für den reversiblen Übergang aus dem Zustand 1 in den Zustand 2, d. h. die Entropiedifferenz zweier Zustände kann nur bei einem reversiblen Übergang durch Q/T gemessen werden. Damit also die Entropiedifferenz zweier Zustände gemessen werden kann, muß wenigstens die Möglichkeit eines reversiblen Überganges vom einen Zustande zum anderen vorausgesetzt werden.

Entropie-
änderung
bei irreversiblen
Prozessen.

Im Gegensatz zur Gleichung (6) gilt für irreversible Vorgänge die Beziehung:

$$S_2 - S_1 > \sum \frac{Q}{T}. \quad (7)$$

Auf den Beweis dieser Relation gehen wir hier nicht näher ein, erwähnen jedoch, daß ihm wieder die Voraussetzung zugrunde liegt, daß außer dem in Betracht gezogenen irreversiblen Übergang von 1 nach 2 auch ein reversibler Prozeß existiert, der diese beiden Zustände ineinander überführt. Diese Voraussetzung läßt sich nicht allgemein beweisen, doch ist es gelungen, den meisten in der Natur stattfindenden Zustandsänderungen einen reversiblen Prozeß zuzuordnen. Der letztere ist natürlich niemals streng realisierbar, er bleibt stets ein „Gedankenexperiment“. Eben dieses Gedankenexperiment, der zur Berechnung der Entropie, oder vielmehr der Entropiedifferenz dienende reversible Prozeß charakterisiert die Methode der Thermodynamik gegenüber jener der anderen Kapitel der theoretischen Physik. Die Auffindung eines solchen, wenigstens prinzipiell reversiblen Prozesses, bietet freilich oft die größte Schwierigkeit.

Kombinieren wir die Beziehungen (6) und (7), so erhalten wir

$$S_2 - S_1 \geq \sum \frac{Q}{T},$$

worin das obere Zeichen für reversible, das untere für irreversible Prozesse gilt.

Wenden wir diese Gleichung auf ein abgeschlossenes System an, das weder von außen Wärme erhält, noch solche nach außen abgibt, so sind sämtliche Größen Q gleich Null zu setzen, und wir erhalten:

$$S_2 - S_1 \geq 0$$

Der
Entropiesatz.

d. h. die Entropie eines nach außen abgeschlossenen Systems kann nur zunehmen; im Grenzfall der reversiblen Zustandsänderung bleibt die Entropie ungeändert.

Dieses grundlegende Theorem, der Entropiesatz, ist der mathematische Ausdruck der Tatsache, daß in der Natur alle Energieverwandlungen mit Vorliebe in einem bestimmten Sinne vor sich gehen, daß ein abgeschlossenes System die Tendenz hat, sich einem Endzustande zu nähern. Die Annäherung an diesen Endzustand ist von Entropiezunahme begleitet; ist der Endzustand, das definitive Gleichgewicht erreicht, so hat die Entropie ihren größtmöglichen Wert, den Maximalwert.

Umgekehrt kann das Kriterium des definitiven, stabilen Gleichgewichtes darin gesehen werden, daß die Entropie des abgeschlossenen Systems den größten, mit dem als gegeben anzusehenden Betrag der Energie verträglichen Wert besitzt. Die Auffindung des Gleichgewichtes ist daher mit der Auffindung des Zustandes größter Entropie identisch. Diese Methode ist hauptsächlich von W. Gibbs (1839—1903) mit dem größten Erfolg zur Bestimmung der Bedingungen des chemischen Gleichgewichtes verwendet worden.

Wir wollen den Satz von der Vermehrung der Entropie noch an einigen Beispielen erläutern:

1. Das betrachtete System bestehe aus zwei Wärmereservoirien, deren absolute Temperatur T_1 bzw. T_2 sei, und aus einer Wärmekraftmaschine, welche, wie oben auseinandergesetzt wurde, zwischen den beiden Wärmereservoirien läuft. Nach außen sei das System ganz abgeschlossen. Wie groß ist die Änderung der Gesamtentropie, wenn die Maschine gerade eine Periode absolviert hat? Die Entropie der arbeitenden Substanz hat nach Ablauf der Periode wieder denselben Wert wie zu Beginn; die arbeitende Substanz hat ja wieder den Anfangszustand, ihre Entropie wieder den Anfangswert erreicht. Dagegen hat die Entropie von R_2 um Q_2/T_2 zugenommen, die Entropie von R_1 um Q_1/T_1 abgenommen. (Q_2 wurde dem Reservoir R_2 zugeführt, Q_1 dem Reservoir R_1 entzogen.) Die gesamte Änderung der Entropie des Systems, d. i. aller ins Spiel kommenden Körper ist nach dem früheren größer, oder mindestens gleich:

$$\frac{Q_2}{T_2} - \frac{Q_1}{T_1}.$$

Dieser Ausdruck ist aber nach dem früheren gleich oder größer als Null, je nachdem der Vorgang reversibel oder irreversibel verlaufen ist; unter keiner Bedingung ist er negativ. Daher kann die Gesamtentropie unseres Systems nur zugenommen haben; bloß im Grenzfall der Reversibilität bleibt sie ungeändert.

2. Das betrachtete System bestehe aus zwei Körpern, die in Wärmeaustausch durch Leitung oder Strahlung stehen. Der eine Körper, dessen Temperatur T_1 sein möge, soll etwa die Wärmemenge Q abgeben; der andere, dessen Temperatur T_2 sei, erhält diese Wärme zugeführt. Die Entropie des ersten Körpers nimmt dann um Q/T_1 ab, während jene des zweiten Körpers um Q/T_2 zunimmt. Die Änderung der gesamten Entropie ist demnach:

$$-\frac{Q}{T_1} + \frac{Q}{T_2} = Q \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right).$$

Damit aber die Wärme Q tatsächlich vom erstgenannten Körper auf den zweiten übergehe, muß T_1 größer sein als T_2 ; es ist also $1/T_2 - 1/T_1 > 0$. Die Änderung der gesamten Entropie ist wieder positiv.

3. Die Erzeugung von Wärme aus Arbeit, etwa durch Reibung hat auch stets eine Zunahme der Entropie zur Folge. In diesem Falle wird ja den ins Spiel kommenden Körpern Wärme ausschließlich zugeführt, es ist also Q/T positiv, woraus die Richtigkeit unserer Behauptung hervorgeht.

Anwendung des Entropiesatzes auf die Wärmekraftmaschine.

Auf den irreversiblen Wärmetransport.

Auf das Entstehen der Reibungswärme.

Diese Beispiele werden genügen, dem Leser klar zu machen, daß positive Energieverwandlungen die Entropie vermehren, negative sie vermindern. Die ersteren können unkompensiert vor sich gehen; die letzteren müssen von positiven Energieverwandlungen begleitet sein, welche die durch erstere bedingte Zunahme der Entropie zum mindesten wieder wett machen.

Freie Energie. Eine wichtige Verwertung des Entropiebegriffes ist die folgende: Beziehen wir den allgemeinen Ausdruck des ersten Hauptsatzes, wie er etwa durch Gleichung (1) Seite 671 gegeben ist, auf einen bei konstanter Temperatur verlaufenden, „isothermen“ Vorgang, so kann nach (5)

$$Q = T(S_1 - S_2)$$

gesetzt werden. Daher nimmt Gleichung (1) die Form an:

$$U_2 - U_1 = T(S_2 - S_1) + AW,$$

woraus leicht

$$AW = (U_2 - TS_2) - (U_1 - TS_1)$$

folgt. Die Größe $U - TS$, deren Bedeutung zuerst J.W. Gibbs erkannt hat, nannte H. v. Helmholtz freie Energie. Bezeichnen wir sie mit F , so ist

$$AW = F_2 - F_1,$$

d. h. bei isothermer Zustandsänderung kann die dem Körper in Form von Arbeit zugeführte Energie durch die Zunahme der freien Energie gemessen werden. (Bei adiabatischer Zustandsänderung ist es die innere Energie U , deren Änderung gleich der Arbeit ist.)

Die vom Körper bei isothermer Zustandsänderung geleistete Arbeit ist gleich der Abnahme der freien Energie.

Diese Sätze gelten natürlich, ebenso wie (5) nur für den Fall der reversiblen Zustandsänderung; verläuft der Prozeß irreversibel, so ist die geleistete Arbeit kleiner als die Abnahme der freien Energie.

Die freie Energie ist ebenso wie Energie U und Entropie S bloß Funktion des augenblicklichen Zustandes des betrachteten Körpers.

Da zahlreiche, namentlich chemische Vorgänge am leichtesten isotherm beobachtet werden können, spielt die freie Energie in der physikalischen Chemie eine wichtige Rolle.

Bei der Begründung und der mathematischen Formulierung des Entropiesatzes spielt die Temperatur eine fundamentale Rolle. So haben wir uns überzeugt, daß das Verhältnis der zugeführten und abgegebenen Wärmemengen bei einem Carnotschen Kreisprozeß entsprechend (4) durch die Gleichung:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (4)$$

gegeben ist. Unter T verstanden wir die absolute, d. h. die von -273° ab gezählte Celsiusstemperatur. In dieser Definition liegt jedoch eine Ungenauigkeit, welche wir nunmehr richtig stellen wollen.

Wir machen uns vor allem klar, daß die durch die Ausdehnung des Quecksilbers festgelegte Celsiusskala eine vollkommen willkürliche Temperaturskala ist. Ebensogut wie das Quecksilber könnte ein anderer Körper die Rolle der

Die
Thomsonsche
Temperatur-
skala (vgl.
Artikel 3 und 5).

„thermometrischen Substanz“ spielen; er würde eine andere Temperaturskala liefern, die natürlich ebenso willkürlich wäre, wie die von Celsius. Es wäre nun von vornherein sehr unwahrscheinlich, daß eine so allgemeine und so einfache Beziehung wie Gleichung (4) gerade für die nach Celsiusgraden gemessene Temperatur gilt. Es ist das auch tatsächlich gar nicht der Fall; versteht man unter T die ab -273^0 gezählte Celsiusstemperatur, so gilt Gleichung (4) nur angenähert, durchaus nicht genau. Es macht sich hier der Mangel einer rationellen Temperaturdefinition geltend, dem durch Thomsons absolute Temperaturskala abgeholfen ist. Thomson benützt eben die Gleichung (4) zur Definition der Temperatur. Die linke Seite dieser Gleichung, das Verhältnis zweier Wärmemengen ist ja durch Messung bestimmbar, prinzipiell ebenso gut wie das Verhältnis der Volumina einer bestimmten Menge Quecksilber in zwei verschiedenen Zuständen. Es ist dann klar, daß alle die eben aufgestellten Beziehungen ganz exakt gelten müssen, wenn man, wie das auch geschieht, unter T die nach der Thomsonschen Skala gemessene Temperatur, die absolute Temperatur versteht.

Wir haben bereits festgestellt, daß die Relation (4) angenähert auch dann erfüllt ist, wenn die Temperatur mit dem Quecksilberthermometer gemessen wird. Daraus geht hervor, daß die Skala des letzteren nicht allzu sehr von der absoluten verschieden sein kann. Noch besser stimmt mit derselben die am Gasthermometer abgelesene Temperatur überein. (Bei „unendlicher“ Verdünnung sind die Angaben des Gasthermometers mit der absoluten Skala identisch, vgl. Artikel 3.)

Die im vorhergehenden besprochenen Konsequenzen der beiden Wärme-

Anwendungs-
gebiet
der beiden
Hauptsätze.

sätze stellen selbstredend nur einen sehr kleinen Bruchteil dessen dar, was uns diese beiden Theoreme lehren. Es sind ja alle Vorgänge in der Natur von thermischen Erscheinungen begleitet; die thermodynamischen Hauptsätze sind daher für alle Gebiete der anorganischen Naturwissenschaft die obersten Prinzipien. Vor allem gilt dies von den stets mit „Wärmetönungen“ verbundenen chemischen Umwandlungen. Hier sind die beiden Hauptsätze die Basis einer außerordentlich bedeutungsvollen, neuen Wissenschaft, der physikalischen Chemie geworden. Ob auch die Vorgänge im lebenden Organismus den beiden Hauptsätzen gehorchen, ist, namentlich was den Entropiesatz anlangt, eine Frage, von deren Beantwortung wir heute noch sehr weit entfernt sind.

Besonderes Interesse beansprucht die Anwendung der Thermodynamik auf das Universum. Wir haben uns bereits weiter oben folgendes klar gemacht: Wenn die Welt ein endliches, abgeschlossenes System ist, so bleibt ihre Energie konstant, während ihre Entropie einem Maximum zustrebt. Ist dasselbe erreicht, so befindet sich das Universum im Zustande vollkommenen Gleichgewichtes. Alle Bewegung hat aufgehört, alle Körper haben dieselbe Temperatur. Dieser Endzustand müßte zwar nach sehr langer, aber doch endlicher Zeit eintreten. Da derselbe offenbar noch nicht erreicht ist, da die Entropie der Welt ihrem Maximalwert noch ferne ist, glaubten einige Forscher annehmen zu müssen, daß die Entropie der Welt vor sehr langer, aber doch vor endlich langer

Anwendung auf
das Universum.

Zeit durch ein mit den Naturgesetzen nicht in Einklang stehendes Ereignis vermindert worden sei und knüpften daran einen Gottesbeweis, der als eine wesentliche Verbesserung des alten Beweises vom „Primus Motor“ angesehen wurde.

Derartige Spekulationen sind aber an die Voraussetzung der Endlichkeit des Universums gebunden. Nichts berechtigt uns zu dieser Annahme; weiter als die Leistungsfähigkeit unserer Fernrohre reicht unsere Kenntnis vom Weltall nicht; ob das Universum endlich oder unendlich ist, ob in allen seinen Teilen die von uns beobachteten Naturgesetze gelten oder nicht, davon wissen wir nichts.

Wert der
verschiedenen
Energieformen.

Wir sind ferner jetzt in der Lage, den Wert der uns von der Natur zur Verfügung gestellten Energiequellen besser einzuschätzen, als dies allein vom Standpunkte des Energiesatzes aus möglich war. Am wertvollsten ist die Energie in Form von Arbeit, wie sie etwa eine Wasserkraft liefert. Der Wert der Wärme ist von der Temperatur abhängig. Nur die Wärme, deren Temperatur wesentlich höher ist als die ihrer Umgebung, kann z. T. nutzbar gemacht werden. Der Wärmehalt des Weltmeeres ist praktisch wertlos; die Energie der Kohle dagegen, die in Form von Verbrennungswärme hoher Temperatur zutage tritt, ist wertvoll.

Die in einem Strahlungsfelde, wie oben (S. 675) besprochen, aufgesammelte Sonnenwärme hätte trotz der hohen Sonnentemperatur bloß die Temperatur der Körper, welche eben die Sonnenstrahlen absorbieren; dieselbe wird nicht wesentlich höher sein als die der umgebenden Körper. Die auf diesem Wege gewonnene Energie wäre also nur zum geringen Teile nutzbar zu machen; sie wäre relativ von geringem Werte. (Würde die Temperatur des die Sonnenstrahlen absorbierenden Körpers sehr hoch gehalten, so wäre die gewonnene Energie wertvoller.)

Dagegen läßt sich die Energie, welche der elektrische Strom liefert, leicht in allen Formen nutzbar machen. Es ist daher nicht zu verwundern, daß auch der Preis der elektrischen Energie ein relativ sehr hoher ist.

Literatur.

Betreffs der Entwicklung der Ansichten über das Wesen der Wärme vor der Entdeckung der beiden Hauptsätze sei auf das bekannte Werk von E. MACH „Die Prinzipien der Wärmelehre“ verwiesen. Der Leser findet dort eine äußerst anziehend geschriebene Darstellung der Arbeiten der älteren Forscher, welche — es betrifft dies allerdings nur diese Kapitel — auch dem der Physik ferner stehenden leicht verständlich ist. Auch die vorliegende Darstellung ist, was das Historische betrifft, durch die Schriften Machs beeinflusst.

Die erste Arbeit von ROBERT JULIUS MAYER „Bemerkungen über die Kräfte der unbelebten Natur“ ist in LIEBIG'S Annalen XII. 1842 erschienen. In Zusammenhang damit steht die später erschienene Schrift „Die organische Bewegung in ihrem Zusammenhang mit dem Stoffwechsel“. (Heilbronn 1845.)

Die grundlegenden Arbeiten von JOULE sind in den Proceedings of the Royal Society in London sowie in der Zeitschrift Philosophical Magazine erschienen. Später ist eine Gesamtausgabe seiner Werke herausgegeben worden.

Die Arbeiten von MAYER und jene von JOULE sind auch in dem eben zitierten Werke von MACH ausführlich besprochen.

CLAUSIUS hat seine Entdeckungen in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht; er hat sie dann in seinem Werke „Die mechanische Wärmetheorie“ zusammengefaßt. Desgleichen sind die Arbeiten von WILLIAM THOMSON in seinen „Mathematical and Physical Papers“ gesammelt herausgegeben. Als Vorgänger von CLAUSIUS und THOMSON ist der französische Physiker S. CARNOT (1796—1832) anzusehen. Derselbe erkannte, daß die Arbeitsleistung einer Wärmekraftmaschine an den Übergang von Wärme auf tiefere Temperatur gebunden ist. Da ihm aber der Energiesatz nicht bekannt war, konnte er zu keinem definitiven Resultate gelangen.

Außer den bereits zitierten grundlegenden Abhandlungen sollen hier noch folgende Werke angeführt werden, welche geeignet sind, ein tieferes Eindringen in das von uns behandelte Gebiet zu vermitteln: Das bereits zitierte Buch, E. MACH „Die Prinzipien der Wärmelehre“. 2. Aufl. Leipzig 1900, ferner M. PLANCK „Das Prinzip der Erhaltung der Energie“. 2. Aufl. Leipzig 1908.

Die eben genannten Werke sind wohl in erster Linie für den Fachmann geschrieben; von populären Darstellungen ist besonders zu empfehlen: H. v. HELMHOLTZ „Über die Wechselwirkung der Naturkräfte und die darauf bezüglichen neuesten Ermittlungen der Physik“. Ferner von demselben „Über die Erhaltung der Kraft“. Diese beiden Schriften finden sich in den „Vorträgen und Reden“ von HELMHOLTZ, Braunschweig 1884. L. BOLTZMANN „Der zweite Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie“. Populäre Schriften, Leipzig 1905.

DAS PRINZIP DER KLEINSTEN WIRKUNG.

VON

MAX PLANCK.

Einleitung.

Solange es eine physikalische Wissenschaft gibt, hat ihr als höchstes erstrebenswertes Ziel die Lösung der Aufgabe vorgeschwebt, alle beobachteten und noch zu beobachtenden Naturerscheinungen in ein einziges einfaches Prinzip zusammenzufassen, welches gestattet, sowohl die vergangenen als auch besonders die zukünftigen Vorgänge aus den gegenwärtigen zu berechnen. Es liegt in der Natur der Sache, daß dieses Ziel weder heute erreicht ist, noch jemals vollständig erreicht werden wird. Aber wohl ist es möglich, sich ihm immer mehr anzunähern, und die Geschichte der theoretischen Physik zeigt, daß auf diesem Wege schon eine reiche Anzahl wichtiger Erfolge gewonnen werden konnte, welche deutlich dafür sprechen, daß das ideale Problem kein rein utopisches, sondern vielmehr ein eminent fruchtbares ist und daher gerade vom praktischen Standpunkt aus stets im Auge behalten zu werden verdient.

Unter den mehr oder weniger allgemeinen Gesetzen, welche die Errungenschaften der physikalischen Wissenschaft in der Entwicklung der letzten Jahrhunderte bezeichnen, ist gegenwärtig das Prinzip der kleinsten Wirkung (Aktion) wohl dasjenige, welches nach Form und Inhalt den Anspruch erheben darf, jenem idealen Endziel der theoretischen Forschung am nächsten zu kommen. Seine Bedeutung, in gehöriger Allgemeinheit aufgefaßt, erstreckt sich nicht allein auf mechanische, sondern auch auf thermische und elektrodynamische Erscheinungen, und in allen seinen Anwendungsgebieten gibt es nicht nur Aufschluß über gewisse Eigenschaften der betreffenden physikalischen Vorgänge, sondern es regelt ihren räumlichen und zeitlichen Ablauf vollkommen eindeutig, indem es sämtliche darauf bezügliche Fragen beantwortet, sobald nur die nötigen Konstanten sowie die der Willkür unterliegenden äußeren Bedingungen gegeben sind.

Freilich ist diese zentrale Stellung des Prinzips der kleinsten Wirkung auch heute noch nicht ganz unbestritten. Besonders scharfe Konkurrenz machte ihm eine Zeitlang das Prinzip der Erhaltung der Energie, welches ebenfalls die gesamte Physik beherrscht und sicherlich den Vorteil größerer Anschaulichkeit voraus hat. Daher dürfte es sich empfehlen, zunächst die Stellung dieser beiden Prinzipien zueinander hier mit einigen Worten zu beleuchten.

Verhältnis
zum
Energieprinzip.

Das Prinzip der Erhaltung der Energie läßt sich aus dem Prinzip der kleinsten Wirkung ableiten, es ist also in ihm mitenthalten, während das Umgekehrte nicht zutrifft. Daher ist das Energieprinzip das speziellere, das Prin-

zip der kleinsten Wirkung das umfassendere Gesetz. Nehmen wir, um dies an einem einfachen Beispiel zu erläutern, die Bewegung eines freien, keinerlei Kräften unterworfenen materiellen Punktes. Nach dem Energieprinzip bewegt sich ein solcher Punkt mit konstanter Geschwindigkeit, aber über die Richtung der Geschwindigkeit sagt das Prinzip der Erhaltung der Energie nicht das mindeste aus, weil die kinetische Energie gar nicht von der Richtung abhängt. Die Bahn des Punktes könnte z. B. ebensogut eine geradlinige wie eine kreisförmige sein. Das Prinzip der kleinsten Wirkung dagegen verlangt weiter, wie wir unten S. 698 ausführlicher besprechen werden, daß die Bahn des Punktes eine geradlinige ist.

Nun könnte man in dem vorliegenden einfachen Fall den Inhalt des Energieprinzips noch durch gewisse einfache Annahmen zu ergänzen suchen, wie z. B. die, daß bei einem frei beweglichen Punkt nicht nur die gesamte kinetische Energie, sondern auch der auf eine bestimmte räumliche Richtung entfallende Teilbetrag der kinetischen Energie konstant bleibt; indessen eine solche Ergänzung wäre dem Energieprinzip an sich fremd und läßt sich auch schwer auf allgemeinere Fälle übertragen. So z. B. wird man für ein sphärisches Pendel (schwerer Massenpunkt auf fester Kugelfläche) aus dem Energieprinzip nur die Folgerung herleiten können, daß die kinetische Energie des Pendels bei der Aufwärtsbewegung in bestimmter Weise abnimmt, bei der Abwärtsbewegung zunimmt, aber die Bahnkurve läßt sich aus dieser Bedingung noch nicht eindeutig bestimmen, während dagegen das Prinzip der kleinsten Wirkung eine jede auf die Bewegung bezügliche Frage vollständig beantwortet.

Der Grund für die verschiedene Tragweite der beiden Prinzipien liegt darin, daß das Prinzip der Erhaltung der Energie, auf einen bestimmten Fall angewendet, nur eine einzige Gleichung liefert, während man, um eine Bewegung vollständig zu kennen, ebensoviel Gleichungen braucht, als unabhängige Koordinaten vorhanden sind, also für die Bewegung eines freien Punktes drei, für die Bewegung eines sphärischen Pendels zwei Gleichungen. Das Prinzip der kleinsten Wirkung aber liefert in jedem Falle gerade ebensoviel Gleichungen, als unabhängige Koordinaten vorhanden sind, und zwar vermag es diese Leistung, mehrere Gleichungen in einem einzigen Satz zusammenzufassen, deshalb zu vollbringen, weil es, im Gegensatz zum Energieprinzip, ein Variationsprinzip ist. Denn es greift aus einer unzähligen Schar von virtuellen, im Rahmen der vorgeschriebenen Bedingungen denkbaren Bewegungen durch ein einfaches Kennzeichen eine ganz bestimmte Bewegung heraus und bezeichnet diese als die in der Natur wirklich stattfindende. Jenes Kennzeichen besteht darin, daß beim Übergang von der wirklichen Bewegung zu einer beliebigen unendlich benachbarten virtuellen Bewegung, d. h. bei einer jeden mit den vorgeschriebenen Bedingungen verträglichen unendlich kleinen Variation der wirklichen Bewegung, eine gewisse, für die Variation charakteristische Größe den Wert Null annimmt. Aus dieser Bedingung erhält man, wie bei jedem Maximum- oder Minimumproblem, für jede unabhängige Koordinate eine besondere Gleichung.

Variations-
prinzip.

Nun versteht es sich, daß der Inhalt des Prinzips der kleinsten Wirkung erst dann einen bestimmten Sinn erhält, wenn sowohl die vorgeschriebenen Bedingungen, denen die virtuellen Bewegungen unterworfen werden müssen, als auch die charakteristische Größe, welche für jede beliebige Variation der wirklichen Bewegung verschwinden soll, genau angegeben werden, und die Aufgabe, hier die richtigen Festsetzungen zu treffen, bildete von jeher die eigentliche Schwierigkeit in der Formulierung des Prinzips der kleinsten Wirkung. Aber nicht minder einleuchtend dürfte es erscheinen, daß schon der Gedanke, die ganze Schar der Gleichungen, welche zur Charakterisierung der Bewegungen beliebig komplizierter mechanischer Systeme erforderlich sind, in ein einziges Variationsprinzip zusammenzufassen, für sich allein genommen von eminenter Bedeutung ist und einen wichtigen Fortschritt in der theoretischen Forschung darstellt.

In diesem Zusammenhange darf gewiß an Leibniz' Theodizee erinnert werden, in welcher der Grundsatz aufgestellt wird, daß die wirkliche Welt unter allen Welten, die hätten geschaffen werden können, diejenige sei, die neben dem unvermeidlichen Übel das Maximum des Guten enthält. Dieser Grundsatz ist nichts anderes als ein Variationsprinzip, und zwar schon ganz von der Form des nachmaligen Prinzips der kleinsten Wirkung. Die unvermeidliche Verkettung des Guten und Übelen spielt dabei die Rolle der vorgeschriebenen Bedingungen, und es ist klar, daß sich aus diesem Grundsatz in der Tat sämtliche Eigentümlichkeiten der wirklichen Welt bis ins einzelne ableiten ließen, sobald es gelänge, einerseits den Maßstab für die Quantität des Guten, anderseits die vorgeschriebenen Bedingungen mathematisch scharf zu formulieren. Das zweite ist genau so wichtig wie das erste.

Aber ehe sich die leere Form unseres Prinzips mit fruchtbarem Inhalt füllen konnte, war noch ein weiter Weg zurückzulegen. Vor allem kam es darauf an, die charakteristische Größe kennen zu lernen, deren Wert für die wirkliche Bewegung gleich Null werden soll. Man kann hier gleich zu Anfang von zwei verschiedenartigen Auffassungen ausgehen. Nach der einen bezieht man die charakteristische Größe auf einen einzelnen Zeitpunkt oder auf ein unendlich kleines Zeitelement, nach der anderen dagegen auf ein endliches Zeitintervall der Bewegung. Je nachdem man sich für die erste oder die zweite Auffassung entscheidet, gelangt man zu zwei verschiedenen Klassen von Variationsprinzipien.

Zu der ersten Klasse gehört das Bernoullische Prinzip der virtuellen Verschiebungen, das d'Alembertsche Prinzip des Trägheitswiderstandes, das Gaußsche Prinzip des kleinsten Zwanges, das Hertzsche Prinzip der geradesten Bahn. Alle diese Variationsprinzipien kann man als Differentialprinzipien bezeichnen, insofern sie das charakteristische Kennzeichen der wirklichen Bewegung in eine Eigenschaft der Bewegung verlegen, die für einen einzelnen Zeitpunkt oder ein Zeitelement Bedeutung hat. Für mechanische Systeme ist ein jedes von ihnen vollkommen äquivalent mit jedem anderen und mit den Newtonschen Bewegungsgesetzen. Aber sie leiden alle an dem Nachteil, daß sie nur für mechanische Vorgänge einen Sinn haben, und daß ihre Formulie-

rung ein Eingehen auf die speziellen Punktkoordinaten des betrachteten Massensystems notwendig macht. Je nach der Wahl der Punktkoordinaten fällt ihre Fassung ganz verschieden und meistens verhältnismäßig kompliziert und unübersichtlich aus.

Von diesem Übelstand, der Unentbehrlichkeit spezieller mechanischer Punktkoordinaten, kann man sich frei machen, wenn man das Variationsprinzip als Integralprinzip auffaßt, dadurch, daß man es von vornherein auf ein endliches Zeitintervall bezieht. Dann ist unter allen virtuellen Bewegungen die wirkliche Bewegung durch die Eigenschaft ausgezeichnet, daß für irgendeine zulässige Variation von ihr ein gewisses Zeitintegral verschwindet. In den wichtigsten Fällen läßt sich diese Bedingung auch so aussprechen, daß für die wirkliche Bewegung ein gewisses Zeitintegral, welches als die Wirkungsgröße oder die Aktion der Bewegung bezeichnet wird, kleiner ist, als für jede beliebige andere mit den vorgeschriebenen Bedingungen verträgliche Bewegung. Dabei ist für einen einzelnen materiellen Punkt die Aktion, nach Leibniz, gleich dem Zeitintegral der kinetischen Energie, oder, was auf dasselbe hinauskommt, gleich dem Wegintegral der Geschwindigkeit. Integralprinzip.

In dieser Fassung läßt sich das Prinzip der kleinsten Wirkung aussprechen, ohne auf irgendwelche speziellen Punktkoordinaten Bezug zu nehmen, ja ohne überhaupt einen mechanischen Vorgang vorauszusetzen; denn in seiner Formulierung spielt nur die Energie und die Zeit eine Rolle. Freilich kommt durch die Einführung des Zeitintegrals ein besonderer Umstand ins Spiel, der von jeher und auch wohl noch heutzutage bei manchen Physikern und Erkenntnistheoretikern gegen das Prinzip der kleinsten Wirkung, wie überhaupt gegen jedes Integralprinzip, gewisse Bedenken zu erregen geeignet scheint. Es wird nämlich dabei die wirkliche Bewegung zu einer bestimmten Zeit berechnet mit Hilfe der Betrachtung einer späteren Bewegung, es wird also der gegenwärtige Zustand gewissermaßen abhängig gemacht von späteren Zuständen, und dadurch bekommt das Prinzip einen gewissen teleologischen Beigeschmack. Wer sich nun allein an das Kausalitätsprinzip hält, der wird verlangen, daß, wie die Ursachen, so auch alle Eigenschaften einer Bewegung allein aus früheren Zuständen verständlich und ableitbar hingestellt werden, ohne alle Rücksicht auf das, was später einmal passieren wird. Das erscheint nicht nur ausführbar, sondern auch als eine direkte Forderung der Denkökonomie. Wer dagegen in dem System der Naturgesetze nach höheren, möglichst übersichtlichen Verknüpfungen sucht, der wird, im Interesse der erstrebten Harmonie, von vornherein auch solche Hilfsmittel für zulässig halten, wie die Bezugnahme auf Ereignisse späterer Zeiten, welche für die vollständige Beschreibung der Naturvorgänge zwar nicht gerade notwendig, aber doch vielleicht bequem zu handhaben und anschaulich zu deuten sind. Ich erinnere daran, daß man in der mathematischen Physik, nur um die Symmetrie der Gleichungen aufrechtzuhalten, oft darauf verzichtet, die zu berechnenden Größen auf die unabhängigen Variablen selber zu reduzieren, und lieber eine oder mehrere überflüssige Variable in den Rechnungen mitführt, lediglich um den rein formalen, aber

höchst praktischen Vorteil auszunutzen, den die Erhaltung der Symmetrie gewährt.

Die moderne Physik hat seit Galilei ihre größten Erfolge in der bewußten Abkehr von jeglicher teleologischen Betrachtungsweise errungen, sie verhält sich daher auch heute mit Recht ausgesprochen ablehnend gegen alle Versuche, das Kausalitätsgesetz mit teleologischen Gesichtspunkten zu verquicken. Aber wenn für die Formulierung der Gesetze der Mechanik die Einführung endlicher Zeitintervalle unnötig ist, so wird man dennoch die Integralprinzipien deshalb nicht gleich von vornherein verwerfen dürfen. Die Frage nach ihrer Berechtigung hat mit Teleologie gar nichts zu tun, sie ist vielmehr eine rein praktische und läuft darauf hinaus, ob die Formulierung der Naturgesetze, wie sie die Integralprinzipien gewähren, für die Zwecke der theoretischen Physik mehr leistet als andere Formulierungen, und diese Frage muß von dem heutigen Standpunkt der Forschung aus bejaht werden, schon wegen der bereits erwähnten Unabhängigkeit von der speziellen Wahl der Punktkoordinaten. Das volle Verständnis nicht nur für die praktische Bedeutung, sondern sogar für die Notwendigkeit der Einführung endlicher Zeitintervalle in die Grundprinzipien der Mechanik wird freilich erst, wie wir später sehen werden, durch das moderne Prinzip der Relativität vermittelt.

In der bisher besprochenen Formulierung des Prinzips der kleinsten Wirkung war noch keine Rücksicht genommen auf die den virtuellen Bewegungen vorzuschreibenden Bedingungen, und doch sind diese von genau derselben Wichtigkeit wie die Aktionsgröße selbst, da je nach der Art der vorgeschriebenen Bedingungen der Inhalt des Prinzips einen ganz verschiedenen Sinn annimmt. Es kommt eben nicht allein auf das Merkmal an, nach welchem die Auswahl getroffen wird, sondern auch auf die Natur der Bewegungen, welche zur Auswahl gestellt werden. Freilich hat es lange gedauert, bis dieser Umstand, dessen Außerachtlassung zu manchen verhängnisvollen Fehlern geführt hat, zur klaren Erkenntnis gelangte und damit das Prinzip der kleinsten Wirkung die erste

Geschichte
des Prinzips.

korrekte Fassung erhielt. Wenn man die Entdeckung des Prinzips auf diesen Zeitpunkt ansetzt, so wird man erst Lagrange das Verdienst derselben zuschreiben dürfen. Indessen mit einer solchen Bewertung würde man den Männern unrecht tun, welche den Boden vorbereitet und das Werk begonnen haben, das Lagrange später zum glücklichen Abschluß bringen konnte. Zu ihnen gehört zunächst Leibniz, und zwar hauptsächlich nach einem im Original verloren gegangenen Briefe vom Jahre 1707, dann Maupertuis und Euler.

Vor allem war es Moreau de Maupertuis, der von Friedrich dem Großen ernannte Präsident der Preußischen Akademie der Wissenschaften (1746—1759), welcher die Existenz und die Bedeutung des Wirkungsprinzips nicht nur erkannte, sondern auch mit Einsetzung seiner ganzen Persönlichkeit innerhalb und außerhalb der Wissenschaft zur Geltung zu bringen suchte. Freilich steht der bis zur Reizbarkeit sich steigernde Eifer, mit welchem Maupertuis sein Prinzip der Mitwelt unter immer neuen Formen verkündete und nach allen Richtungen gegen oft berechtigte Ausstellungen verteidigte, in eini-

gem Kontrast zu dem wissenschaftlichen Wert der Formulierung, die er als die passendste erkannt zu haben glaubte, und man wird den Gedanken nicht abweisen können, daß die eigentliche Triebfeder seines energischen Festhaltens an sachlich unzureichenden Thesen nicht allein der wissenschaftlichen Überzeugung, sondern mindestens im gleichen Grade der festen Absicht entsprang, sich die Priorität einer Entdeckung, die er als sein wichtigstes Lebenswerk betrachtete, unter allen Umständen zu sichern. Dafür spricht besonders die sonst schier unbegreifliche leidenschaftliche Verblendung, mit welcher er, die ihm übertragene hohe Stellung bis an die Grenze des Mißbrauches ausnutzend, die Echtheit des oben erwähnten von dem Professor Samuel König (1751) produzierten Briefes von Leibniz bestreiten zu müssen glaubte. Allerdings hat sich menschliche Schwäche und Eitelkeit wohl in keinem Falle bitterer gerächt als bei dem Präsidenten der Berliner Akademie. Die erschütternden Wechselfälle, welche sogar den großen königlichen Philosophen wiederholt zum Einschreiten veranlaßten, haben die Historiographen wiederholt zu eingehender Darstellung gereizt und sind auch mehrfach in akademischen Reden, von A. Mayer (1877), H. v. Helmholtz (1887), E. du Bois-Reymond (1892), H. Diels (1898), zu lebendigem Ausdruck gelangt. Ihr Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung der mathematischen Wissenschaft ist in Cantors Geschichte der Mathematik¹⁾, ihre Bedeutung für die Berliner Akademie in Harnacks Geschichte dieser Körperschaft²⁾ beleuchtet worden.

Die Maupertuissche Formulierung des Prinzips der kleinsten Wirkung besagt nichts weiter, als daß „die zu den in der Natur geschehenen Veränderungen verwendete Menge von Aktion stets ein Minimum ist“, sie läßt also streng genommen überhaupt keinen Schluß auf die Gesetze der Veränderungen zu. Denn solange eine Festsetzung der von den virtuellen Veränderungen zu erfüllenden Bedingungen fehlt, ist noch gar nichts darüber gesagt, welche Veränderungen miteinander verglichen werden sollen. Um diese Lücke klar zu sehen, fehlte Maupertuis die analytische Kritik; indessen wird man den Mangel um so begreiflicher finden, wenn man erwägt, daß selbst L. Euler, der seinem Kollegen und Freunde in der Verteidigung seines Prinzips beiseite stand, und der ihn als Mathematiker jedenfalls weit überragte, nicht bis zu einer korrekten Formulierung durchzudringen vermochte.

Das eigentliche Verdienst von Maupertuis bestand vielmehr darin, daß er überhaupt nach einem Minimumprinzip suchte. Dies war der eigentliche Leitstern seiner Spekulation. Daher zog er auch das Fermatsche Prinzip, das sog. Prinzip der schnellsten Ankunft, mit herein, obwohl dasselbe mit dem Prinzip der kleinsten Wirkung nur in einem sehr indirekten, für die damalige Physik jedenfalls unerkennbaren Zusammenhang steht. Und diesem Interesse für das Minimumprinzip lag in letzter Linie der metaphysische Gedanke zugrunde, daß sich in der Natur das Walten der Gottheit offenbare, daß daher jedem Naturvorgang eine Absicht zugrunde liege, die auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist, und die dieses Ziel auf dem direktesten Wege, mit den tauglichsten Mitteln, zu erreichen weiß.

Wie unzulänglich, ja irreführend derartige teleologische Betrachtungen sein können, erkennt man am besten, wenn man bedenkt, daß in Wirklichkeit das Prinzip der kleinsten Wirkung, ganz allgemein gefaßt, gar kein Minimumprinzip ist. So z. B. gilt der Satz, daß die Bahn eines auf einer Kugel frei beweglichen, keiner treibenden Kraft ausgesetzten Massenpunktes die kürzeste Verbindungslinie seiner Anfangs- und Endlage darstellt, nicht mehr, wenn die Bahn länger ist als die halbe Peripherie eines größten Kreises auf der Kugel. Über die halbe Peripherie hinaus dürfte also die göttliche Voraussicht nicht mehr zu wirken imstande sein. Noch schlagender ist die Berücksichtigung des Umstandes, daß bei „nichtholonomen“ Systemen (vgl. Artikel 1 S. 71) die virtuellen Bewegungen gar nicht einmal zu den möglichen Bewegungen gehören, wodurch die Minimumbedingung ganz ihren Sinn verliert.

Aber trotz alledem verdient doch wohl die unumstößliche historische Tatsache im Auge behalten zu werden, daß die feste Überzeugung von einem innigen Zusammenhang der Naturgesetze mit dem Walten einer höchsten Intelligenz den eigentlichen Ausgangspunkt der Entdeckung des Prinzips der kleinsten Wirkung gebildet hat, und weiter, daß ein solcher Glaube, falls er nicht von vornherein in zu enge Schranken gepreßt wird, sich zwar gewiß nicht beweisen, aber auch ebenso gewiß niemals widerlegen läßt. Denn man wird schließlich jeglichen etwa auftauchenden Widerspruch immer wieder auf eine unzureichende Formulierung schieben können.

J. L. Lagrange war der erste, der dem Prinzip der kleinsten Wirkung eine korrekte Fassung gab (1760). Unter allen Bewegungen, die ein System von materiellen Punkten bei konstanter Gesamtenergie aus einer bestimmten Anfangslage in eine bestimmte Endlage bringen, macht die wirkliche Bewegung die Aktion zu einem Minimum. Die virtuellen Bewegungen müssen also dem Energieprinzip genügen, sie dürfen dagegen beliebige Zeit in Anspruch nehmen. Nach dieser Fassung ist die Bahn eines einzelnen Massenpunktes, ohne treibende Kraft, diejenige, auf der er mit konstanter Geschwindigkeit in der kürzesten Zeit sein Ziel erreicht. Dies ergibt als Bahnkurve eine Linie von kürzester Länge, d. h. für einen freien Punkt eine Gerade.

Später zeigten C. G. J. Jacobi und W. R. Hamilton, daß das Prinzip noch ganz andere Fassungen zuläßt. Besonders wichtig für die Zukunft wurde die Hamiltonsche Formulierung, bei der die verglichenen virtuellen Bewegungen nicht konstante Gesamtenergie zu besitzen brauchen, aber statt dessen alle in der nämlichen Zeit erfolgen müssen. Dann muß man aber die Aktion, die für die wirkliche Bewegung einen Minimalwert annimmt, nicht mehr ausdrücken durch das Maupertuissche Zeitintegral über die kinetische Energie, sondern durch das Zeitintegral über die Differenz von kinetischer und potentieller Energie. In der Anwendung auf das obige Beispiel eines sich ohne treibende Kräfte bewegenden Massenpunktes ergibt dann das Prinzip als Bahnkurve unter allen möglichen Kurven diejenige, auf welcher der Punkt in einer bestimmten Zeit mit der kleinsten Geschwindigkeit sein Ziel erreicht, also wiederum eine Linie von kürzester Länge.

Bezeichnenderweise übte das Prinzip der kleinsten Wirkung, auch nachdem es durch Lagrange in der Mechanik vollständig legitimiert worden war, anfangs keinen bedeutenden praktischen Einfluß auf den Fortschritt der Wissenschaft aus. Man betrachtete es mehr als eine mathematische Kuriosität, als ein interessantes, aber doch entbehrliches Anhängsel der Newtonschen Bewegungsgesetze. Noch im Jahre 1837 konnte es Poisson „nur eine unnütze Regel“ nennen. Erst als in den Untersuchungen von Thomson und Tait, G. Kirchhoff, C. Neumann, L. Boltzmann u. a. das Prinzip sich als ein für die Lösung hydrodynamischer und elastischer Probleme vortrefflich brauchbares Werkzeug erwies, während die anderen Methoden der Mechanik z. T. schwerfälliger arbeiteten, z. T. ganz versagten, bereitete sich ein Umschwung vor: man begann seinen heuristischen Wert zu schätzen. Thomson und Tait sagen darüber (1867): „Maupertuis' berühmtes Prinzip der kleinsten Wirkung ist bis jetzt mehr als eine sonderbare und etwas verwirrende Eigenschaft der Bewegung, denn als ein nützlicher Führer in kinetischen Forschungen angesehen worden. Wir haben aber die feste Überzeugung, daß man demselben eine viel tiefere Bedeutung beilegen wird, nicht nur in der abstrakten Dynamik, sondern auch in der Theorie mehrerer Zweige der Physik, die jetzt anfangen, dynamische Erklärungen zu erhalten.“

Allerdings zeigte es sich auch, daß man in der Anwendung des Prinzips, namentlich bei der Formulierung der den virtuellen Verschiebungen vorzuschreibenden Bedingungen, die größte Vorsicht üben muß, um nicht in Fehler zu verfallen. So genügt es z. B. bei der Anwendung auf die Bewegung fester Körper in einer reibungs- und rotationslosen Flüssigkeit im allgemeinen nicht, daß man Anfangslage und Endlage der festen Körper unverändert läßt; man muß auch Anfangslage und Endlage aller Flüssigkeitsteilchen unverändert lassen. Ein Versehen anderer Art machte H. Hertz, als er, in der Einleitung zu seiner Mechanik, das Prinzip der kleinsten Wirkung auf die Bewegung einer auf einer horizontalen Ebene rollenden Kugel anwandte und dabei für die virtuellen Verschiebungen eine bei nichtholonomen Systemen unzulässige Bedingung aufstellte. Um die Aufklärung dieses Umstandes haben sich besonders O. Hölder und A. Voß verdient gemacht (vgl. Artikel 1 S. 72).

Die eigentliche fundamentale Bedeutung des Prinzips der kleinsten Wirkung gelangte aber erst zu allgemeinerer Erkenntnis, als sich seine Anwendbarkeit auch auf solche Systeme zeigte, deren Mechanismus entweder überhaupt unbekannt, oder doch so kompliziert ist, daß man an eine Zurückführung auf gewöhnliche Koordinaten nicht denken kann. Nachdem schon L. Boltzmann und später R. Clausius den nahen Zusammenhang des Prinzips mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik erkannt hatten, gab H. v. Helmholtz (1886) zum ersten Male von einem möglichst umfassenden Standpunkt aus eine systematische Zusammenstellung aller zurzeit möglichen Anwendungen des Prinzips auf die drei großen Gebiete der Physik: Mechanik, Elektrodynamik, Thermodynamik, die durch ihre Vielseitigkeit und Fülle überraschen mußte.³⁾

Unabhängigkeit
von der
Mechanik.

Helmholtz wählte für seine Rechnungen die Hamiltonsche Form des Wirkungsprinzips als die bequemste und versah sie noch mit einigen Erweiterungen mehr formaler Natur. Die Größe, deren Zeitintegral die Hamiltonsche Aktion darstellt, bezeichnet er als „kinetisches Potential“. Dabei behielt er freilich noch die Voraussetzung bei, daß das Wirkungsprinzip im Grunde ein mechanisches sei; aber diese Beschränkung tritt jetzt schon etwas zurück, denn tatsächlich brauchte er bei vielen betrachteten Systemen, wie z. B. galvanischen Strömen, Magneten, auf deren spezielle mechanische Konstitution gar nicht einzugehen. Dagegen vollzog Helmholtz schon damals den entscheidenden Schritt, der darin besteht, daß er das kinetische Potential nicht, wie bisher immer geschehen, aus der Energie ableitete, als Differenz von kinetischer und potentieller Energie, sondern daß er umgekehrt das kinetische Potential als die primäre Größe voranstellte, und daraus, wie alle übrigen Gesetze der Bewegung, so auch die Größe der Energie bestimmte.

Der Erfolg dieser neuen Betrachtungsweise zeigte sich hauptsächlich in einer sofort in die Augen springenden wichtigen Verallgemeinerung. Das kinetische Potential ist nämlich, im Gegensatz zur Energie, nicht nur seiner analytischen Form, sondern auch seiner Größe nach verschieden je nach der Wahl der unabhängigen Variablen; hierfür ein Beispiel. Man kann einige der Bewegungsgleichungen benutzen, um mit ihrer Hilfe die Zahl der unabhängigen Variablen entsprechend zu reduzieren. Die eliminierten Variablen sind dann aus dem Wirkungsprinzip ganz verschwunden, sie entsprechen sog. verborgenen Bewegungen. In jedem solchen Falle nimmt nun das kinetische Potential eine andere Größe an, und daraus erklären sich z. B. die verschiedenartigen Potentialausdrücke, auf die man in der Thermodynamik stößt, je nach der Wahl der unabhängigen Variablen. Helmholtz zeigte, wie diese verschiedenen Ausdrücke miteinander zusammenhängen und auseinander hervorgehen, er zeigte auch, daß das kinetische Potential eine Form annehmen kann, in der es gar nicht mehr als Differenz von kinetischer und potentieller Energie erscheint. Gerade dieser Umstand läßt die Universalität des Wirkungsprinzips besonders deutlich erkennen; denn außerhalb der Mechanik ist eine Unterscheidung zwischen kinetischer und potentieller Energie gar nicht mehr möglich, es fällt also dort auch die Möglichkeit fort, das kinetische Potential eindeutig aus der Energie abzuleiten, während das Umgekehrte in jedem Falle leicht und einfach ist.

Konnte Helmholtz, wenigstens im Prinzip, noch an der Voraussetzung festhalten, daß alle physikalischen Vorgänge sich in letzter Linie auf Bewegungen einfacher Massenpunkte zurückführen lassen, so ist die Durchführbarkeit dieser Annahme, wenigstens was die elektrodynamischen Vorgänge betrifft, seitdem zum mindesten recht zweifelhaft geworden. Nicht zweifelhaft aber ist nach allen bisherigen Ergebnissen, daß das Prinzip der kleinsten Wirkung seine Anwendbarkeit und Fruchtbarkeit gerade auch auf diesem Gebiet der außermechanischen Physik, namentlich der Elektrodynamik des reinen Vakuums, voll bewährt. Ohne irgendwelcher mechanischen Hypothese zu benötigen, haben J. Larmor (1900), H. Schwarzschild (1903) u. a. die Grundgleichungen

der Elektrodynamik und Elektronentheorie aus dem Hamiltonschen Prinzip abgeleitet.

Somit hat sich beim Prinzip der kleinsten Wirkung ganz dieselbe Entwicklung vollzogen, wie etwas früher beim Prinzip der Erhaltung der Energie. Auch dieses galt anfangs allgemein als ein mechanisches Prinzip, ja seine Allgemeingültigkeit wurde eine Zeitlang direkt als Beweis zugunsten der mechanischen Naturanschauung ins Feld geführt. Heute ist die mechanische Naturanschauung stark ins Wanken geraten, während an der Universalität des Prinzips der Energie niemand ernsthaft zu zweifeln Veranlassung hat. Wollte man heute das Wirkungsprinzip noch als ein speziell mechanisches Prinzip ansehen, so würde man sich einer ähnlichen Einseitigkeit schuldig machen.

Den glänzendsten Erfolg aber hat das Prinzip der kleinsten Wirkung er-
Relativitätsprinzip.
 rungen, als es sich zeigte, daß es sogar in der modernen Einsteinschen Theorie der Relativität (vgl. Artikel 34), welche so zahlreiche physikalische Theoreme ihrer Universalität beraubt hat, nicht nur Gültigkeit behält, sondern unter allen physikalischen Gesetzen die höchste Stelle einzunehmen geeignet ist. Dies hat im wesentlichen darin seinen Grund, daß die Hamiltonsche (nicht die Maupertuissche) Wirkungsgröße invariant ist in bezug auf jede Lorentztransformation, d. h. daß sie unabhängig ist von dem speziellen Bezugssystem des messenden Beobachters. In dieser fundamentalen Eigenschaft steckt auch eine tiefere Erklärung für den oben (S. 694) ausführlich besprochenen, auf den ersten Anblick nachteilig auffallenden Umstand, daß die Wirkungsgröße sich auf einen Zeitraum und nicht auf einen Zeitpunkt bezieht. In der Theorie der Relativität spielt nämlich die Zeit eine durchaus analoge Rolle wie der Raum. Die Aufgabe, aus dem für einen bestimmten Zeitpunkt gegebenen Zustand eines Körpersystems die Vorgänge der Zukunft und der Vergangenheit zu berechnen, ist nach dem Relativitätsprinzip von genau derselben Art, wie die andere Aufgabe, aus den Vorgängen, die sich zu verschiedenen Zeiten in einer bestimmten Ebene abspielen, die Vorgänge vor und hinter der Ebene zu berechnen. Wenn die erstere Aufgabe gewöhnlich als das eigentliche Problem der Physik bezeichnet wird, so liegt darin streng genommen eine willkürliche und unsachliche Beschränkung, die nur dadurch ihre historische Erklärung findet, daß ihre Lösung für die Menschheit in den weitaus meisten, nicht in allen, Fällen praktisch nützlicher ist als die zweite. So gut nun die Berechnung der Wirkungsgröße eines Körpersystems eine Integration über den von den Körpern eingenommenen Raum erfordert, ebenso muß, damit der Raum nicht vor der Zeit bevorzugt wird, die Wirkungsgröße auch ein Zeitintegral enthalten. Denn erst Raum und Zeit zusammengenommen bilden die „Welt“, auf die sich die Wirkungsgröße bezieht.

Wie das Prinzip der kleinsten Wirkung, so erhält auch das Prinzip der Erhaltung der Energie in der Relativitätstheorie seine bestimmte Stelle angewiesen. Die Energie ist aber nicht invariant gegen Lorentztransformationen, wie sie es früher auch gegen Galileitransformationen⁴⁾ nicht war (vgl. Artikel I S. 45, wo statt Galileitransformation der Ausdruck Newtontransformation

gebraucht ist). Denn in ihr spielt die Zeit eine bevorzugte Rolle. Das entsprechende Korrelat für den Raum ist das Prinzip der Erhaltung der Bewegungsgröße. Über beiden Prinzipien aber thront, sie gemeinsam umfassend, das Prinzip der kleinsten Wirkung, welches somit alle reversiblen Vorgänge der Physik zu beherrschen scheint. Für die Irreversibilität liefert es freilich keine Erklärung; denn nach ihm kann ein jeder Vorgang, ebenso wie im Raume, so auch in der Zeit nach jeder beliebigen Richtung, vorwärts und rückwärts, verlaufen. Das Problem der Irreversibilität entzieht sich daher der Besprechung an dieser Stelle.

Lietratur.

E. MACH: Mechanik, Drittes Kapitel.

¹⁾ M. CANTOR: Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik 3, S. 579.

²⁾ A. HARNACK: Geschichte der Königl. preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1, erste Hälfte, S. 317.

³⁾ H. v. HELMHOLTZ: Wissenschaftliche Abhandlungen 3, S. 203.

⁴⁾ M. LAUE: Das Relativitätsprinzip, S. 3.

DIE RELATIVITÄTSTHEORIE.¹⁾

VON

ALBERT EINSTEIN.

Es ist kaum möglich, sich ein selbständiges Urteil über die Berechtigung der Relativitätstheorie zu bilden, wenn man nicht einigermaßen die Erfahrungen und Gedankengänge kennengelernt hat, welche dieser Theorie vorangingen. Diese müssen daher zuerst besprochen werden.

Die Erscheinungen der Interferenz und Beugung des Lichtes zwangen die Physiker dazu, das Licht als einen wellenartigen Vorgang anzusehen. Bis gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts dachte man sich, daß das Licht in mechanischen Schwingungen eines hypothetischen Mediums, des Äthers, bestehe. Da sich das Licht auch im leeren Raume fortpflanzt, ging es nämlich nicht an, jene Wellenvorgänge, die das Licht ausmachen, als Bewegungsvorgänge der ponderablen Materie anzusehen. Als gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts die elektromagnetische Theorie des Lichtes die Oberhand bekam, änderte sich diese Auffassung nur unwesentlich, indem das Licht nicht mehr als eine Bewegung des Äthers, sondern als elektromagnetischer Prozeß im Äther aufgefaßt wurde. Immer hielt man daran fest, daß es neben der ponderablen Materie noch eine zweite, den Äther, geben müsse, der als Träger des Lichtes aufzufassen sei (vgl. Artikel 26).

Diese Auffassung führte zu der Frage, wie sich dieser Äther in mechanischer Beziehung zur Materie verhalte. Insbesondere erhebt sich die Frage: Beteiligt sich der Äther an den Bewegungen der ponderablen Materie? Diese Frage führte den genialen Physiker Fizeau zu einem Experiment von fundamentaler Wichtigkeit, das im folgenden kurz schematisch zu besprechen ist.

Ein Lichtstrahl L falle auf einen halb durchlässigen Spiegel S_1 und werde hier in zwei Teilstrahlen zerlegt. Der erste Teilstrahl gelange über a und b nach Reflexion an dem Spiegel s_2 und an dem halb durchlässigen Spiegel S_2 nach E . Der zweite Teilstrahl gelange nach Reflexion an S_1 und s_1 über c und d durch S_2 nach E . Bei E gelangen beide Teilstrahlen zur Interferenz; es entstehen Interferenzfransen, deren Abstände von der Justierung des Apparates abhängen. Die Lage dieser Interferenzfransen hängt ab von der Differenz der Zeiten, welche beide Teilstrahlen zum Durchlaufen ihres Weges brauchen. Ändert sich diese




Fig. 1.

1) Eine von dem Nachstehenden abweichende Auffassung wird im Artikel 1 dieses Bandes vertreten.

Zeitdifferenz auch nur um den Bruchteil 10^{-8} , d. h. um ein Hundertmillionstel der ganzen Wegzeit, so ist dies schon an einer Verschiebung der Interferenzfransen wahrzunehmen.

In die Strecken a und d schaltete Fizeau je eine mit Wasser gefüllte Röhre ein, welche von den Teilstrahlen ihrer Länge nach durchsetzt wurde. Jede dieser Röhren war an ihren Enden mit Ansatzstutzen versehen, so daß es möglich war, Wasser axial durch die Röhren zu leiten. Zweck des Experimentes war, zu erkennen, was für einen Einfluß die Geschwindigkeit der Wasserströmung auf die Lage der Interferenzfransen habe. Aus diesem Einfluß konnte berechnet werden, wie rasch sich relativ zur ruhenden Röhre das Licht durch das bewegte Wasser fortpflanzt.

Angenommen, der Lichtäther beteilige sich an den Bewegungen der Materie, also hier an der Bewegung des Wassers, so war folgendes zu erwarten für den Fall, daß das Wasser auf der Strecke a im Sinne der Lichtfortpflanzung mit der Geschwindigkeit v strömt. Die Geschwindigkeit der Lichtfortpflanzung relativ zu dem Wasser wäre immer gleich derselben Größe V_0 , ob das Wasser strömt oder nicht. Die Lichtgeschwindigkeit V relativ zur Röhre müßte aber um die Strömungsgeschwindigkeit v des Wassers größer sein als V_0 . Es wäre also zu erwarten

$$V - V_0 = v.$$

Da $V - V_0$ aus der Verschiebung der Interferenzfransen bestimmbar, die Wassertgeschwindigkeit v aber unmittelbar bekannt war, so erlaubte das Fizeausche Experiment eine Prüfung dieser Formel. Letztere wurde aber vom Experiment nicht bestätigt. Es ergab sich, daß die Differenz $V - V_0$ kleiner ist als v . Versuche mit verschiedenen Flüssigkeiten zeigten, daß diese Differenz nicht nur von v , sondern auch vom Brechungsindex n der Flüssigkeit¹⁾ abhängt gemäß der Formel

$$V - V_0 = v \left(1 - \frac{1}{n^2} \right).$$

Aus diesem Resultat geht hervor, daß die Hypothese unhaltbar ist, nach welcher der Lichtäther die Bewegungen der Materie einfach mitmacht. Man entnimmt der angegebenen Formel die interessante Folgerung, daß eine Flüssigkeit, welche das Licht ungebrochen ließe ($n = 1$), die Ausbreitung des sie durchsetzenden Lichtes auch dann nicht beeinflussen würde, wenn sie bewegt ist.

„Ruhender
Äther“
Theorie von
H. A. Lorentz.

Die nächst einfache Hypothese ist die, daß sich der Lichtäther an den Bewegungen der Materie überhaupt nicht beteilige (Hypothese des „ruhenden“ Äthers). Auf diese Hypothese hat H. A. Lorentz eine Theorie der elektromagnetischen und optischen Erscheinungen gegründet, welche nicht nur das angegebene Resultat des Fizeauschen Versuches ganz ungezwungen ergab, sondern auch allen anderen Erfahrungsergebnissen der Elektromagnetik und Optik bewegter Körper gerecht wurde. Nach dieser Theorie sind die elektromagnetischen Gesetze des Äthers vom Bewegungszustande der Materie unabhängig. Die Materie steht nur dadurch in Wechselwirkung mit dem Äther, daß

1) $n = \frac{\text{(Lichtgeschwindigkeit im Vakuum)}}{\text{(Lichtgeschwindigkeit im Medium)}}$.

sie als Träger elektrischer Massen aufzufassen ist, deren Bewegungen die elektromagnetischen Vorgänge im Äther erzeugen und beeinflussen (vgl. Artikel 15).

Daß der Lorentzschen Theorie (Theorie des ruhenden Lichtäthers) ein bedeutender Wahrheitsgehalt zukommen müsse, darüber bestand bei den Physikern kein Zweifel. Aber eine Seite hatte diese Theorie, die nicht verfehlen konnte, die Physiker mißtrauisch zu machen. Dies soll im folgenden dargelegt werden.

Es ist eine altè Erfahrung, die bisher ausnahmslos sich bewahrheitet hat, Relativitäts-
prinzip. daß die physikalischen Erscheinungen nur von den Bewegungen der Körper relativ zueinander abhängen, daß es vom physikalischen Standpunkte aus keine absolute Bewegung gibt. Wir wollen diesen Charakter der physikalischen Erfahrung noch etwas schärfer präzisieren. Wo in der Physik räumliche Angaben eine Rolle spielen, bedeuten diese stets eine Angabe über die relative Lage irgendeines Gegenstandes oder Merkmales relativ zu einem festen Körper. Wir beschreiben die Lage eines Dinges relativ zu einer Glasröhre, einem Holzgestell, der Wandung eines Zimmers, der Erdoberfläche usw. In der Theorie ist das Koordinatensystem der Repräsentant jenes festen Körpers. Es ist dies ein gedachtes starres Gerüst, welches stets durch einen wirklichen festen Körper zu ersetzen ist, wenn es gilt, die Richtigkeit eines theoretischen Resultates zu prüfen, in welchem räumliche Angaben vorkommen. Das Koordinatensystem des Physikers bedeutet also einen wirklichen starren Körper, auf welchen die zu studierenden Erscheinungen zu beziehen sind.

Wir nehmen nun irgendein einfaches Naturgesetz vor, in dem räumliche Angaben vorkommen, z. B. das bekannte Trägheitsgesetz Galileis: Ein materieller Punkt, auf den äußere Kräfte nicht wirken, bewegt sich gleichförmig in gerader Linie. Es ist klar, daß dies Gesetz nicht gelten kann, wenn man die Bewegung auf ein beliebig bewegtes (z. B. in beliebiger Drehbewegung begriffenes) Koordinatensystem bezieht. Wir müssen das Galileische Grundgesetz daher so aussprechen: Es ist möglich, ein Koordinatensystem K von solchem Bewegungszustande zu wählen, daß sich relativ zu ihm jeder kräftefrei bewegte materielle Punkt geradlinig und gleichförmig bewegt. Natürlich gilt der Satz dann auch für alle anderen, relativ zu K ruhenden Koordinatensysteme.

Gälte das Galileische Grundgesetz für kein Koordinatensystem, das sich relativ zu K in Bewegung befindet, so wäre der Bewegungszustand von K gegenüber allen anderen Bewegungszuständen ausgezeichnet. Wir könnten diesen Bewegungszustand zweckmäßig als den der absoluten Ruhe bezeichnen. Eine einfache Überlegung lehrt aber, daß jeder kräftefrei bewegte materielle Punkt nicht nur in bezug auf K das Galileische Grundgesetz erfüllt, sondern relativ zu jedem Koordinatensystem K' , das sich relativ zu K in gleichförmiger Translationsbewegung befindet. Die Gesetze der Mechanik gelten gegenüber solchen Systemen K' genau ebenso wie relativ zu K . Es gibt eine Gesamtheit relativ zueinander gleichförmig bewegter Koordinatensysteme, welche für die Formulierung der Gesetze der Mechanik genau gleichberechtigt sind. Diese Gleichberechtigung der relativ zueinander gleichförmig bewegten Systeme K und K'

ist aber nicht auf die Mechanik beschränkt. Sie gilt, soweit unsere Erfahrung reicht, allgemein. Die Voraussetzung von der Gleichberechtigung aller derartigen Systeme K , K' , durch welche die Bevorzugung eines Bewegungszustandes gegenüber allen anderen ausgeschlossen wird, wollen wir als das „Relativitätsprinzip“ bezeichnen.

Theorie von
H. A. Lorentz und
Relativitäts-
prinzip. Prinzip
von der Konstanz
der Licht-
geschwindigkeit.

Die Lorentzsche Theorie erweckt nun unser Mißtrauen dadurch, daß sie dem Relativitätsprinzip zu widersprechen scheint. Dies zeigt folgende Überlegung. Nach der Lorentzschen Theorie hat die Bewegung der Materie keine Bewegung des Lichtäthers zur Folge. Dessen Teile befinden sich vielmehr in relativer Ruhe zueinander. Wählen wir ein Koordinatensystem K , welches relativ zu dem Äther ruht, so ist dies Koordinatensystem K gegenüber allen relativ zu K bewegten Koordinatensystemen K' bevorzugt. Die Theorie entspricht also dem Relativitätsprinzip nicht. Wir können diese Betrachtung auch anstellen, ohne von dem Begriff des Lichtäthers Gebrauch zu machen. Nach der Lorentzschen Theorie gibt es ein Koordinatensystem K , relativ zu welchem sich jeder Lichtstrahl im Vakuum mit der bestimmten konstanten Geschwindigkeit c fortpflanzt. Beziehen wir einen solchen Lichtstrahl auf ein relativ zu K bewegtes — etwa in der Fortpflanzungsrichtung des Lichtes bewegtes — Koordinatensystem K' , so fühlen wir uns anschaulich dazu gezwungen, anzunehmen, daß derselbe Lichtstrahl relativ zu K' eine andere Fortpflanzungsgeschwindigkeit besitze. Es würde also — im Widerspruch mit dem Relativitätsprinzip — zu folgern sein, daß das Koordinatensystem K gegenüber allen relativ zu ihm bewegten Koordinatensystemen K' bevorzugt sei.

Wir wollen jene fundamentale Aussage der Lorentzschen Theorie, daß jeder Vakuumlichtstrahl sich (wenigstens in bezug auf ein bestimmtes Koordinatensystem K) stets mit der bestimmten konstanten Geschwindigkeit c ausbreite, als das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit bezeichnen. Die vorhin angegebene Schwierigkeit der Lorentzschen Theorie besteht darin, daß das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit mit dem Relativitätsprinzip unvereinbar zu sein scheint.

Die Erfolge der Lorentzschen Theorie waren so bedeutende, daß die Physiker unbedenklich das Relativitätsprinzip fallen gelassen hätten, wenn nicht ein wichtiges experimentelles Resultat vorgelegen wäre, von dem wir nun sprechen müssen, nämlich das Experiment von Michelson.

Erdbewegung
und Auffassung
vom ruhenden
Lichtäther.


Hält man, der Lorentzschen Theorie entsprechend, daran fest, daß es ein bevorzugtes Koordinatensystem K gebe, in welchem die Vakuumlichtgeschwindigkeit gleich c sei, so kann man nicht annehmen, daß die Erde relativ zu diesem Koordinatensystem in Ruhe sei. Denn man kann dann nicht annehmen, daß der (ruhende) Äther an der Bewegung der Erde um die Sonne teilnehme. Mindestens während eines Teiles des Jahres müssen wir also gegenüber dem System K eine Geschwindigkeit von der Größenordnung 30 km pro Sekunde besitzen. Es ergibt sich hieraus die Aufgabe, diese Relativbewegung unserer Laboratorien und Apparate gegenüber K bzw. gegenüber dem Äther nachzuweisen. Eine große Anzahl von Versuchen wurde ausgeführt, um diese Relativ-

bewegung nachzuweisen. Man ging dabei von der Überlegung aus, daß die Orientierung empfindlicher optischer Apparate gegenüber der Richtung jener Relativbewegung auf den optischen Vorgang von Einfluß sein müsse. Es wollte aber durchaus nicht gelingen, eine derartige bevorzugte Richtung experimentell nachzuweisen.

Die meisten dieser negativen Befunde bewiesen aber nichts gegen die Theorie. H. A. Lorentz zeigte durch eine überaus geistvolle theoretische Untersuchung, daß die Relativbewegung in erster Annäherung ohne Einfluß sei auf den Strahlengang bei beliebigen optischen Versuchen. Nur ein optischer Versuch blieb übrig, bei dem die Methode so überaus empfindlich war, daß auch nach H. A. Lorentz' theoretischer Analyse der negative Ausgang des Experimentes unbegreiflich blieb. Es war dies der schon erwähnte Versuch Michelsons, dessen Anordnung im wesentlichen die folgende war.

Der Lichtstrahl L einer Lichtquelle G gelangt zunächst auf einen halb durchlässigen Spiegel S , wo er in zwei Teilstrahlen zerlegt wird. Der erste derselben geht nach dem Spiegel s_1 , wird an diesem reflektiert, gelangt wieder nach S zurück und wird hierauf (z. T.) nach E reflektiert; der zweite Teilstrahl geht nach s_2 , wird dort reflektiert, gelangt wieder nach S zurück und kommt nach Passieren von S ebenfalls nach E . Bei E kommen beide Teilstrahlen zur Interferenz. Die ganze beschriebene Anordnung

Experiment
von Michelson.



war auf einer Steinplatte montiert, die auf Quecksilber schwamm, so daß die Anordnung als Ganzes relativ zur Richtung der hypothetischen Bewegung der Erde gegen den Lichtäther in verschiedene Lagen gebracht werden konnte. Nach der Theorie hätte die Änderung der Orientierung der Steinplatte einen Einfluß auf die Lage der Interferenzfransen bei E ausüben sollen, der groß genug war, um konstatiert zu werden. Der Versuch verlief aber negativ.

Um das negative Resultat dieses Versuches mit der Theorie in Einklang zu bringen, schlugen H. A. Lorentz und FitzGerald die Hypothese vor, daß die Steinplatte mit allen darauf montierten Gegenständen in der Richtung der Erdbewegung eine winzige Verkürzung erfahre, und zwar von solcher Größe, daß der zu erwartende Effekt durch einen entgegengesetzten Effekt infolge jener Verkürzung kompensiert wird.

Diese Art und Weise, Versuchen mit negativem Ausgang durch ad hoc ersonnene Hypothesen theoretisch gerecht zu werden, ist sehr unbefriedigend. Es drängt sich die Auffassung auf, daß jener Relativbewegung der Erde gegen das System K keinerlei Realität zukomme, d. h. daß es prinzipiell unmöglich sei, eine derartige Relativbewegung nachzuweisen. Anders ausgedrückt: wir kommen zu der Überzeugung, daß das Relativitätsprinzip allgemein und streng gelte. Andererseits scheint — wie bereits bemerkt — das Fundament der Lorentzschen Theorie und damit auch das Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit mit dem Relativitätsprinzip unvereinbar zu sein. Wer sich

Grundgedanke
der Relativitätstheorie.

aber eingehend mit Versuchen geplagt hat, die Lorentzsche Theorie durch eine andere zu ersetzen, die den experimentellen Tatsachen gerecht wird, der wird zugeben, daß dies Beginnen bei dem heutigen Stande unseres Wissens geradezu aussichtslos erscheint.

Unzulässigkeit
der Äther-
Hypothese.

Bei dieser Sachlage muß man sich nochmals die Frage vorlegen, ob die Lorentzsche Theorie bzw. das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit mit dem Relativitätsprinzip wirklich unvereinbar sei. Eine genaue Prüfung ergibt, daß beide Prinzipie miteinander vereinbar sind, daß die Lorentzsche Theorie dem Relativitätsprinzip nicht widerstreitet. Aber es muß dafür unsere Auffassung von Zeit und Raum einer tiefgreifenden Änderung unterzogen werden. Daß wir ferner auf die Einführung eines Lichtäthers in die Theorie zu verzichten haben, ist leicht einzusehen. Denn wenn jeder Vakuumlichtstrahl sich in bezug auf K mit der Geschwindigkeit c fortpflanzen soll, so müssen wir jenen Lichtäther als in bezug auf K überall ruhend denken. Wenn aber die Gesetze der Lichtfortpflanzung in bezug auf das (relativ zu K bewegte) System K' dieselben sind, wie in bezug auf K , so müßten wir mit demselben Rechte die Existenz eines in bezug auf K' ruhenden Lichtäthers annehmen. Da es absurd ist, anzunehmen, der Lichtäther ruhe gleichzeitig in bezug auf beide Systeme, und da es kaum minder absurd wäre, in der Theorie eines der beiden (bzw. unendlich vielen) physikalisch gleichwertigen Systeme vor dem anderen auszuzeichnen, so muß man auf die Einführung jenes Begriffes verzichten, der ohnehin nur nutzloses Beiwerk der Theorie war, seitdem man auf eine mechanische Deutung des Lichtes verzichtet hatte.

Es wurde schon gezeigt, daß das Koordinatensystem, was seine Interpretation in der theoretischen Physik anlangt, nichts anderes ist, als ein starres Meßgerüst, an welchem mit Hilfe von starren Stäben die Werte der Raumkoordinaten abzutragen sind. Wir müssen uns jetzt noch die Frage vorlegen, welches die physikalische Bedeutung zeitlicher Angaben ist, die in der Physik in Verbindung mit räumlichen Angaben allgemein aufzutreten pflegen. Diese Frage soll nun untersucht werden.

Physikalische
Bedeutung
von
Zeitangaben.

Die Zeit pflegen wir mit einer Uhr zu messen. Eine Uhr nennen wir dabei ein System, welches genau denselben Vorgang automatisch wiederholt. Die Anzahl der bereits abgelaufenen Vorgänge dieser Art, von einem beliebigen an gerechnet, ist die Zeitangabe der Uhr. Diejenige Zeitangabe der Uhr, welche mit einem Ereignis gleichzeitig ist, nennen wir die mit der Uhr gemessene Zeit des Ereignisses.

Es sei nun am Anfangspunkte unseres Koordinatensystems ($x = y = z = 0$) eine Uhr U_0 aufgestellt, und es finde an einer diesem Anfangspunkt ganz benachbarten Stelle irgendein Ereignis statt. Dann sind wir — wie jeder zugeben wird — erfahrungsgemäß in der Lage, die mit dem Ereignis gleichzeitige Uhrzeit, d. h. die Zeit des Ereignisses (bezogen auf unsere Uhr) anzugeben. Ist aber der Ort des Ereignisses von dem Orte, an dem die Uhr aufgestellt ist, weit entfernt, so sind wir nicht unmittelbar imstande, die mit dem Ereignis gleichzeitige Uhrangabe zu ermitteln. Denn ein bei der Uhr stehender Beobachter

kann das Ereignis nicht unmittelbar, sondern nur durch Vermittlung irgendeines Zwischenprozesses (Signal) wahrnehmen, der durch das Ereignis veranlaßt wird und sich bis zu dem Beobachter hin fortpflanzt (z. B. durch Lichtstrahlen). Der Beobachter bestimmt nur die Zeit der Ankunft des Signals, aber nicht die Zeit des Ereignisses. Die letztere könnte er nur dann ermitteln, wenn er die Zeitdauer kennen würde, welche das Signal unterwegs war. Diese Zeitdauer mittels der im Anfangspunkte von K aufgestellten Uhr U_0 zu ermitteln, ist aber prinzipiell unmöglich. Wir können mit einer Uhr nur solche Ereignisse unmittelbar zeitlich werten, die unmittelbar neben der Uhr stattfinden.

Befindet sich an dem Orte, an dem das Ereignis stattfand, auch eine Uhr (U_1) — wir wollen gleich annehmen, eine Uhr von genau gleicher Beschaffenheit wie die andere —, und stand ein Beobachter daneben, der die Zeit des Ereignisses an jener Uhr bestimmte, so nützt uns dies zunächst ebenfalls noch nichts. Denn wir sind zunächst außerstande, die zu der abgelesenen Angabe der Uhr U_1 gleichzeitige Angabe der Uhr U_0 zu ermitteln. Man ersieht hieraus, daß es für eine Definition der Zeit noch eine physikalische Definition der Gleichzeitigkeit bedarf. Ist diese gegeben, so ist die gesuchte physikalische Definition der Zeit vollständig.

Es bedarf mit anderen Worten noch einer Vorschrift, gemäß welcher die Uhr U_1 nach der Uhr U_0 zu richten ist. Diese geben wir in folgender Weise. Es sei irgendein Mittel gegeben, um vom Anfangspunkte O des Systems K nach dem Orte E von U_1 und umgekehrt von E nach O Signale zu senden, von der Art, daß das Signal $O-E$ und das Signal $E-O$ ganz gleichwertige physikalische Vorgänge seien. Dann können und wollen wir fordern, daß die Uhren U_0 und U_1 so zu richten seien, daß beide Signale — mit diesen Uhren gemessen — dieselbe Zeit brauchen. Es sei

t_0	die	U_0	—	Zeit der	Aussendung des	Signals	$O-E$
t_1	„	U_1	—	„	„	Ankunft	„ „ $O-E$
t'_1	„	U_1	—	„	„	Aussendung	„ „ $E-O$
t'_0	„	U_0	—	„	„	Ankunft	„ „ $E-O$,

so soll die Uhr U_1 so gerichtet werden, daß die Bedingung

$$t_1 - t_0 = t'_0 - t'_1$$

erfüllt ist.

Wir können nun in beliebigen Punkten des Koordinatensystems K solche Uhren aufstellen und sie alle nach der Uhr U_0 gemäß der angegebenen Vorschrift richten. Dann können bei allen jenen Punkten Ereignisse zeitlich gewertet werden.

Bei der angegebenen Definition ist auf eines besonders zu achten. Wir be- Relativität
der Zeit. nutzen zur Definition der Zeit ein System von relativ zum System K ruhenden Uhren. Diese Definition hat also nur Bedeutung mit Bezug auf ein Koordinatensystem K von bestimmtem Bewegungszustande. Führt man außer dem Koordinatensystem K ein zweites Koordinatensystem K' ein, welches relativ zu K in gleichförmiger Translationsbewegung ist, so können wir mit Bezug auf K' ebensogut eine Zeit definieren wie vorher mit Bezug auf K .

Aber es ist nicht a priori evident, daß zwischen den Angaben dieser beiden Uhrensysteme sich Übereinstimmung herstellen lasse. Es spricht a priori nichts dafür, daß zwei in bezug auf K gleichzeitige Ereignisse auch in bezug auf K' gleichzeitig sein müssen. Dies ist es, was man unter „Relativität der Zeit“ versteht.

Raumzeit —
Transformation.

Es zeigt sich nun, daß das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit und das Relativitätsprinzip nur so lange miteinander unvereinbar sind, als man an dem Postulat der absoluten Zeit, d. h. an der absoluten Bedeutung der Gleichzeitigkeit festhält. Läßt man aber die Relativität der Zeit zu, so zeigt sich, daß beide Prinzipie miteinander vereinbar sind; man gelangt dann, von diesen beiden Prinzipien ausgehend, zu derjenigen Theorie, die als „Relativitätstheorie“ bezeichnet wird.

Die Grundaufgabe, die sich an diese Auffassungsweise knüpft, ist folgende: Es seien zwei Koordinatensysteme K und K' gegeben. K' befinde sich im Zu-




Fig. 3.

stande gleichförmiger Translation in bezug auf K , v sei die Geschwindigkeit dieser Bewegung. Es seien Ort und Zeit eines beliebigen Ereignisses (d. h. die Koordinaten x, y, z und die Zeit t) in bezug auf K gegeben. Man suche Ort und Zeit (x', y', z', t') in bezug auf K' . Dabei seien die Lagen der Koordinatenachsen beider Systeme der Einfachheit wegen so gewählt, wie die nebenstehende Figur erkennen läßt.

Die bisherige Kinematik löst diese Aufgabe durch folgende Gleichungen:

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t.$$

Die letzte dieser Gleichungen spricht die Voraussetzung aus, daß die Zeitangaben eine vom Bewegungszustand unabhängige Bedeutung haben (Voraussetzung der „absoluten Zeit“). Es steckt aber noch eine implizite Voraussetzung in diesen Gleichungen, die wir kennen lernen müssen. Die Figur stellt Lage und Bewegungszustand beider Systeme K und K' dar, wie diese von K aus betrachtet erscheinen. Man fasse nun einen Punkt P' auf der x' -Achse ins Auge, dessen Entfernung von O' gleich l' sei. Das heißt: Ein mit K' bewegter Beobachter muß seinen Meterstab längs der x' -Achse l' mal auftragen, um von O' nach P' zu gelangen. Beobachter, die sich im System K in Ruhe befinden, werden aber anders verfahren müssen, um die Entfernung $O'P'$ zu beurteilen. Sie bestimmen diejenigen Raumpunkte im System K , in welchen sich O' und P' zu einer bestimmten Zeit (des Systems K) befinden. Die nachträglich durch Abtragen des Meterstabes längs der x -Achse von K ermittelte Distanz l dieser beiden Punkte ist die gesuchte Länge. Man sieht, daß beide Verfahren grundsätzlich verschieden sind, so daß es a priori möglich ist, daß deren Zahlenergebnisse l und l' voneinander verschieden sind. Man sieht hieraus, daß es a priori nicht abgewiesen werden kann, daß auch dem Begriffe der räumlichen Distanz

nur eine relative Bedeutung zukomme. Wir sind also genötigt, neben der „Relativität der Zeit“ auch eine „Relativität der Längen“ zuzulassen.

Damit ist die Grundlage, auf welcher die angegebenen Transformationsgleichungen für Raumkoordinaten und Zeitwerte ruhen, erschüttert. An Stelle dieser Gleichungen treten in der Relativitätstheorie solche, die dem Prinzip der Relativität und dem Prinzip der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit gleichzeitig gerecht werden. Man findet die neuen Gleichungen, indem man die Bedingung mathematisch formuliert, daß jeder Lichtstrahl in beiden Systemen K und K' sich mit derselben Geschwindigkeit c ausbreitet. Man gelangt so zu den Transformationsgleichungen

$$\begin{aligned}x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\y' &= y \\z' &= z \\t' &= \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}\end{aligned}$$

Aus der letzten der Gleichungen erkennt man, daß die Gleichheit der Zeitwerte (Gleichzeitigkeit) zweier Ereignisse in bezug auf K die Gleichheit der Zeitwerte (Gleichzeitigkeit) der nämlichen Ereignisse in bezug auf K' im allgemeinen nicht zur Folge hat. Die absolute Bedeutung der Gleichzeitigkeit geht also verloren.

Wir fragen ferner: Wie groß ist die Länge l eines Stabes — vom System K aus betrachtet — der in bezug auf K' ruht, der x' -Achse parallel orientiert ist und in bezug auf K' die Länge l' besitzt? Die erste der Gleichungen ergibt die Antwort¹⁾

$$l = l' \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

Dies bedeutet folgendes. Ein Stab besitze, ruhend gemessen, die Länge l' , dann besitzt er, falls er mit der Geschwindigkeit v längs seiner Achse bewegt ist, für einen nicht mitbewegten Beobachter die kleinere Länge $l = l' \cdot \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$, wogegen er für einen mitbewegten Beobachter nach wie vor die Länge l' besitzt. Die Länge l ist desto kleiner, je größer die Geschwindigkeit v des bewegten Stabes gewählt wird. Nähert sich v der Lichtgeschwindigkeit c , so nähert sich die Länge des Stabes dem Werte Null. Für Werte von v , die die Lichtgeschwindigkeit übertreffen, wird unser Resultat sinnlos; solche Bewegungsgeschwindigkeiten sind nach der Relativitätstheorie unmöglich. Man

1) Für die beiden Stabenden gelten nämlich für die x Koordinaten der Stabenden die Gleichungen $x_1' = \frac{x_1 - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, $x_2' = \frac{x_2 - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$, woraus durch Subtraktion folgt:

$$x_2' - x_1' = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \text{ oder } l = l' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}.$$

sieht, daß die oben erwähnte Hypothese von H. A. Lorentz und Fitz Gerald zur Erklärung des Michelsonschen Versuches als Konsequenz der Relativitätstheorie resultiert. Nach letzterer würden anderseits relativ zu K ruhende Körper — von K' aus beurteilt — genau dieselbe Verkürzung aufweisen wie in K' ruhende Körper, wenn dieselben von K aus beurteilt werden.

Gang bewegter
Uhren.

Eine wichtige Konsequenz aus unseren Gleichungen erhält man ferner wie folgt. Im Anfangspunkte von K' befinde sich eine Sekundenuhr. Für diese ist dauernd $x' = 0$, und es finden ihre Sekundenschläge zu den Zeiten $t' = 0, 1, 2, 3$ usw. statt. Die erste und vierte unserer Gleichungen liefern für die Zeiten t dieser Sekundenschläge die Werte $t = \frac{0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}, \frac{2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$ usw. Von

K aus beurteilt ist also die Zeit zwischen zwei Schlägen der Uhr gleich $\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$,

also länger als eine Sekunde. Eine mit der Geschwindigkeit v wandernde Uhr geht — von einem nicht mitbewegten System aus beurteilt — langsamer, als dieselbe Uhr, falls sie nicht wandert.

Verallgemeinernd kann man schließen: Jegliches Geschehen in einem physikalischen System wird verlangsamt, wenn diesem System eine Translationsbewegung erteilt wird. Diese Verlangsamung findet aber nur statt vom Standpunkte eines nicht mitbewegten Koordinatensystems (Beobachters).

Heuristischer
Wert
der Relativitäts-
theorie.

Ist die Relativitätstheorie für die Weiterentwicklung der Physik von Bedeutung, abgesehen davon, daß sie das oben auseinandergesetzte Dilemma löst? Diese Frage ist aus folgendem Grunde zu bejahen. Nach der Relativitätstheorie sind die Systeme K und K' gleichberechtigt, und es sind Koordinaten und Zeitwerte beider Systeme durch die angegebenen Gleichungen verknüpft. Ist eine allgemeine physikalische Theorie mit Bezug auf K formuliert, so kann man mit Hilfe der Transformationsgleichungen statt der Größen x, y, z, t die Größen x', y', z', t' in die Gleichungen einführen. Es resultiert dann ein auf K' bezogenes Formelsystem. Letzteres muß nach dem Relativitätsprinzip genau übereinstimmen mit dem mit Bezug auf K formulierten Formelsystem, mit dem einzigen Unterschiede, daß x, y, z, t durch x', y', z', t' ersetzt sind. Die Relativitätstheorie liefert also ein allgemeines Kriterium für die Zulässigkeit einer physikalischen Theorie.

Einige
Leistungen
der Relativitäts-
theorie.

Wir wollen kurz aufzählen, was der Relativitätstheorie bisher an Einzelergebnissen zu verdanken ist. Sie liefert eine einfache Theorie des Dopplerschen Prinzipes, der Aberration, des Versuches von Fizeau. Sie ergibt die Zulässigkeit der Maxwell-Lorentzschen Feldgleichungen auch in der Elektrodynamik bewegter Körper. Die Gesetze der Ablenkbarkeit rascher Kathodenstrahlen und der ihnen wesensgleichen β -Strahlen der radioaktiven Substanzen, überhaupt die Bewegungsgesetze rasch bewegter materieller Punkte lassen sich mit Hilfe der Relativitätstheorie ohne Herbeiziehung besonderer Hypothesen aufstellen.

Trägheit
der Energie.

Das wichtigste Ergebnis, welches die Relativitätstheorie bisher ergeben

hat, ist aber eine Beziehung zwischen der trägen Masse physikalischer Systeme und deren Energieinhalt. Ein Körper besitze in einem gewissen Zustande die träge Masse M . Führt man ihm die Energiemenge E auf irgendeine Weise zu, so steigt dadurch seine träge Masse nach der Relativitätstheorie auf $M + \frac{E}{c^2}$, wobei c die Lichtgeschwindigkeit bedeutet. Das bisher festgehaltene Gesetz von der Erhaltung der Masse wird dadurch modifiziert und mit dem Energieprinzip zu einem Gesetz verschmolzen. Es wird durch das Ergebnis nahegelegt, die träge Masse M eines Körpers als einen Energieinhalt von der Größe Mc^2 aufzufassen. Eine direkte experimentelle Bestätigung dieses wichtigen Ergebnisses besitzen wir bis jetzt nicht; wohl aber kennen wir Spezialfälle, für welche die Gültigkeit des „Satzes von der Trägheit der Energie“ auch ohne Relativitätstheorie gefolgert werden kann.

Die Entwicklung der Relativitätstheorie wurde sehr gefördert durch H. Minkowskis mathematische Formulierung der Grundlagen. Minkowski ging davon aus, daß in die Grundgleichungen der Relativitätstheorie die „Zeitkoordinate“ in genau der gleichen Form eingeht wie die Raumkoordinaten, wenn man an Stelle von t die proportionale imaginäre Größe $\sqrt{-1}ct$ einführt. Es werden dadurch die Gleichungen der Relativitätstheorie Gleichungen in einem vierdimensionalen Raume; und zwar unterscheiden sich die formalen Eigenschaften dieses vierdimensionalen Raumes lediglich durch die Dimensionszahl von den formalen Eigenschaften des Raumes der Euklidischen Geometrie.

Minkowskis
mathematische
Behandlung
der Relativitätstheorie.

Endlich noch eine wichtige Frage: Besitzt die Relativitätstheorie unbeschränkte Gültigkeit? Hierüber sind die Ansichten auch der Anhänger der Relativitätstheorie noch geteilt. Die Mehrzahl derselben ist der Meinung, daß die Sätze der Relativitätstheorie — insbesondere deren Auffassung von Zeit und Raum — unbeschränkte Gültigkeit beanspruchen dürfen.

Bemerkung über
die mutmaßliche
Grenze des
Gültigkeitsbereiches
der Theorie.

Der Verfasser dieser Zeilen ist aber der Ansicht, daß die Relativitätstheorie noch einer Verallgemeinerung bedarf, in dem Sinne, daß das Prinzip von der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit fallen zu lassen ist. Nach dieser Meinung ist jenes Prinzip nur für Gebiete von praktisch konstantem Gravitationspotential aufrecht zu erhalten. Die Zukunft muß lehren, ob diese in der Hauptsache auf erkenntnistheoretische Gründe sich stützende Ansicht sich bewähren wird.

Literatur.

Eine vorzügliche Darstellung des Gegenstandes enthält: Physikalisches über Raum und Zeit von E. COHN, 2. Aufl. B. G. Teubner. 1913.

PHÄNOMENOLOGISCHE UND ATOMISTISCHE BETRACHTUNGSWEISE.

VON

W. VOIGT.

Einleitung.
Allgemeine
Funktion
der Theorie
in der Physik.

I. Einleitung. Allgemeine Funktion der Theorie in der Physik. Zur Erreichung des Zieles aller physikalischen Forschung, der Aufklärung der Gesetzmäßigkeit in dem physikalischen Geschehen, wirken Beobachtung und theoretische Überlegung in wechselnden Rollen zusammen. Bei Eröffnung eines neuen Erscheinungsgebietes pflegt die Beobachtung allein die erste Pionierarbeit zu tun. Es handelt sich dabei meist um die Verfolgung einer einzelnen Entdeckung, um die Herausschälung des Neuen, Wesentlichen aus einem Erscheinungskomplex, um die Feststellung der Bedingungen, an die das Auftreten des neuen Vorganges geknüpft ist, und um die Erkenntnis der ganzen Mannigfaltigkeit, in der letzterer auftreten kann.

Um nicht ganz abstrakt zu sprechen, möge an ein einfaches und bekanntes Beispiel angeknüpft werden. Die sog. Kapillarerscheinungen haben ihren Namen von der zuerst beobachteten und frappantesten unter ihnen erhalten, dem Aufsteigen einer Flüssigkeit in einem von ihr benetzten engen (Haar-)Röhrchen, wenn dasselbe mit einem Ende in die Flüssigkeit eingetaucht ist (vgl. Artikel 6). Die systematische Forschung hat ergeben, daß verschiedene Flüssigkeiten bei derselben Rohrweite und dieselbe Flüssigkeit bei verschiedenen Rohrweiten verschiedene Steighöhen liefern, und daß bei nicht benetzenden statt einer Elevation eine Depression eintritt; ferner, daß ein analoger Vorgang auch in dem Raum zwischen zwei einander nahen Platten, ja in jedem beliebig gestalteten Kanal eintritt und sich bereits an jedem in die Flüssigkeit getauchten Körper durch eine Aufwärts- oder Abwärtskrümmung der Flüssigkeitsoberfläche andeutet. Weiter hat sich ergeben, daß mit den geschilderten Erscheinungen auch der Vorgang der Bildung von Flüssigkeitstropfen (mögen diese nun hängen, liegen oder schweben) in engem Zusammenhang steht, insofern auch hier durch besondere Umstände die unter der Wirkung der Schwere allein ebene Begrenzung einer Flüssigkeit in eine gekrümmte verwandelt wird.

Die Grunderscheinung bei den kapillaren Röhren bot dann auch die Möglichkeit zu messenden Versuchen über den Zusammenhang der Rohrweite mit der Steighöhe bei einer und derselben Flüssigkeit, Versuche, welche zwischen beiden in Annäherung die indirekte Proportionalität lieferten. Bezeichnet man den Rohrdurchmesser mit d , die Steighöhe mit h , so kann man als Resultat der Beobachtung das angenäherte Gesetz

$$h = a/d$$

schreiben, wo nun a eine der benutzten Flüssigkeit individuelle Größe, die Konstante des Gesetzes, darstellt.

Der vorstehend an einem Beispiel geschilderte Zustand der Kenntnisse ist der Regel nach derjenige, in dem nun die Theorie zum ersten Male eingreift. Die Bedingungen des Zustandekommens und der Umfang der Erscheinung sind durch das Experiment festgestellt, die ersten (angenäherten) Gesetzmäßigkeiten sind durch Messungen gewonnen. Der Theorie erwächst die Aufgabe, einen beherrschenden Gesichtspunkt zu finden, mit Hilfe dessen Gesetze für alle die verschiedenartigen Erscheinungen des Gebietes gewonnen und auf dieselben, jeder Flüssigkeit individuellen Konstanten zurückgeführt werden können.

Ist solches gelungen, so pflegt die Tätigkeit des Experimentes erneut einzusetzen. Messungen in vergrößerter Präzision bezwecken die Prüfung der theoretisch gewonnenen Gesetze, besonders auch unter Umständen, wo die Komplikation der Verhältnisse die Gewinnung von Gesetzen durch die Beobachtung allein nicht erwarten ließ. Ferner wird die Bestimmung der Konstanten jener Gesetze für die verschiedenen Körper (in unserm Falle speziell verschiedene Flüssigkeiten) systematisch in Angriff genommen, und es werden die Umstände (chemische Zusammensetzung, Temperatur usw.) erforscht, welche auf die Werte dieser Konstanten einwirken. Die Gesetze der letzteren Einflüsse stellen der Theorie neue Aufgaben, bei deren Bewältigung die oben geschilderte Wechselwirkung der Theorie mit dem Experiment sich wiederholen kann.

Auf eine höhere Stufe wird die Fragestellung gehoben, wenn es dabei gelingt, Wechselbeziehungen zwischen verschiedenen Erscheinungsgebieten aufzudecken, wie solche z. B. im Gebiete der Kapillarerscheinungen zu der allgemeinen Thermodynamik nachgewiesen worden sind. Hier hat sich gezeigt, daß das Gleichgewicht zwischen einer Flüssigkeit und ihrem Dampf von der kapillaren Krümmung der Trennungsfläche zwischen beiden beeinflusst wird. In solchen Fällen handelt es sich um Auffindung und Anwendung von Prinzipien, die verschiedene Erscheinungsgebiete gleichzeitig beherrschen, und welche, wenn sie gewonnen sind, unsere Auffassung der physikalischen Vorgänge zu vereinheitlichen und vereinfachen imstande sind.

2. Allgemeine Charakterisierung der phänomenologischen Betrachtungsweise. In den berühmten Einleitungsworten zu seinen Vorlesungen über Mechanik hat Kirchhoff die Aufgabe der Theorie (zunächst in dem dort behandelten Gebiet) dahin umgrenzt, daß sie die in der Natur vor sich gehenden Bewegungen vollständig und auf die einfachste Weise beschreiben solle. Überträgt man — wie dies unzweifelhaft der Ansicht Kirchhoffs entspricht — diese Formulierung auf alle Gebiete der Physik, so resultiert als allgemeine Aufgabe der Theorie die Gewinnung der Gesetze alles physikalischen Geschehens durch strenge Schlüsse auf Grund eines Minimums von Voraussetzungen. Dabei können gelegentlich verschiedene Voraussetzungen zu denselben Resultaten führen, und es kann zweifelhaft sein, welcher Weg der Anforderung an größte Einfachheit am vollständigsten entspricht.

Ein großer Teil der gegenwärtig geltenden Theorien besitzt den Charakter,

Allgemeine
Charakterisierung
der phänomenologischen
Betrachtungsweise.

den die Kirchhoffsche Formulierung bezeichnet. In diesen wird in der Tat auf einer kleinen Zahl von Prinzipien, d. h. von Regeln, die aus der Erfahrung abgeleitet sind, und denen hypothetisch allgemeinere Gültigkeit beigelegt wird, ein Gebäude mathematischer Folgerungen errichtet, welches die Gesetze der Erscheinungen in dem bezüglichen Gebiet liefert. Eine solche Betrachtungsweise wird als phänomenologisch bezeichnet. Es soll damit angedeutet werden, daß die Grundlagen der theoretischen Entwicklung ausschließlich der direkten Wahrnehmung entnommen sind und daß die Entwicklung selbst sich darauf beschränkt, kompliziertere Erscheinungsformen auf die einfachsten von gleicher Art zurückzuführen, deren Beobachtung die Formulierung der betreffenden Prinzipien gestattet hat.

Um hier wieder das Beispiel heranzuziehen, an dem oben die Wechselwirkung von Theorie und Beobachtung erläutert ist, so geht eine phänomenologische Theorie der Kapillarerscheinungen darauf aus, den Oberflächen der Flüssigkeiten je nach dem Medium, gegen welches sie die Abgrenzung bilden, eine Tendenz der Zusammenziehung oder der Ausdehnung beizulegen. Diese „Oberflächenspannung“ tritt am direktesten bei Flüssigkeitsmengen in Erscheinung, die allen anderen Einwirkungen, insbesondere derjenigen der Schwere merklich entzogen sind — bei dünnen Lamellen, z. B. Seifenblasen. Sinn und Größe dieser Oberflächenspannung erweist sich von der Gestalt und Krümmung der Oberfläche unabhängig, nur bedingt durch die Natur der Flüssigkeit und des Körpers, gegen welchen sie abgegrenzt wird. Aus diesem Prinzip kann man streng und vollständig die Gesetze der Kapillarerscheinungen ableiten. Die Grunderscheinung, das Ansteigen einer Flüssigkeit in einem von ihr benetzten Rohr, erklärt sich z. B. aus dem Zusammenwirken der Tendenz der Zusammenziehung in der freien Flüssigkeitsfläche, der Tendenz der Ausbreitung in der Grenze gegen das Rohr und der auf alle Flüssigkeitsteile wirkenden Schwerkraft.

Daß hierbei die Oberflächenspannung selbst auf Grund des durch die Erfahrung Gegebenem schlicht hingenommen und ein Versuch ihrer Zurückführung auf andere, allgemeiner nachweisbare Wirkungen nicht versucht wird, ist für die phänomenologische Betrachtungsweise charakteristisch.

Unterscheidung
von atomistischer
und differentieller
Behandlung.

3. Unterscheidung von atomistischer und differentieller Behandlung. Ein anderer Teil physikalischer Theorie baut auf Grundlagen, die abweichenden Charakter besitzen, nämlich nicht Regeln darstellen, die mehr oder weniger direkt aus der Beobachtung abgeleitet sind, sondern Annahmen bilden, die, über die direkte Wahrnehmung hinausgehend, Behauptungen über unsichtbare Vorgänge enthalten, auf denen die bez. sichtbaren Vorgänge beruhen sollen. Derartige Theorien beanspruchen also, über die Kirchhoffsche „Beschreibung“ der Erscheinungen hinausgehend, innerhalb gewisser Grenzen eine „Erklärung“ derselben zu liefern — innerhalb gewisser Grenzen, insofern die zu Hilfe genommenen unsichtbaren Vorgänge selbst jederzeit „Unerklärtes“ enthalten.

Es ist von vornherein klar, daß eine solche Betrachtungsweise wirklich fördernd nur dann sein wird, wenn die herangezogenen unsichtbaren Vorgänge

einfacher, d. h. nach Analogie bestimmter sichtbaren Vorgänge in ihren Gesetzmäßigkeiten leichter zu übersehen sind, als die zu erklärenden — insbesondere auch dann, wenn ein einziger unsichtbarer Vorgang die Ableitung der Gesetze verschiedener Erscheinungen gestattet.

Erweisen sich die auf solchem Wege für die sichtbaren Vorgänge gewonnenen Gesetze als im Einklang mit der Erfahrung, so ist dadurch die Zulässigkeit der Grundvorstellung erwiesen. Lassen sich die Gesetze für verschiedene Erscheinungsgebiete aus derselben Vorstellung ableiten, so wird man derselben sogar Wahrscheinlichkeit beilegen dürfen. Derartige Theorien eröffnen also die Möglichkeit, unsere Kenntnis des physikalischen Geschehens über die Grenzen der direkten Wahrnehmung hinaus zu erweitern, einen Einblick in eine unseren Sinnen nicht direkt zugängliche Welt zu eröffnen, und diese Seite der bez. Betrachtungsweise hat zu allen Zeiten eine starke Anziehungskraft ausgeübt.

Da die zur Erklärung angenommenen Vorgänge der Regel nach deshalb unsichtbar sind, weil sie sich in Bezirken von äußerster Kleinheit abspielen, welche denjenigen der letzten Massenelemente, mit denen die Chemie operiert, nahe liegen, so nennt man gelegentlich alle Theorien, die mit dergleichen operieren, molekulare. Besser beschränkt man die Anwendung dieses Namens auf solche Theorien, die wirklich mit den eigentlichen (chemischen) Bausteinen der Materie, mit Molekülen und Atomen, operieren.

Wenn Laplace die Gesetze der Kapillarerscheinungen aus der Annahme attraktiver Kräfte zwischen den einzelnen Flüssigkeitsteilchen, sowie zwischen diesen und den Teilchen der mit der Flüssigkeit in Berührung stehenden festen Körper ableitet, so ist diese Theorie im strengen Sinne nicht als eine molekulare zu bezeichnen, wenn sie auch oft mit diesem Namen belegt wird. Zwar steht es auf den ersten Blick frei, als jene Flüssigkeitsteilchen die bez. Moleküle zu wählen. Aber es kommt ein entscheidender Umstand in Betracht, der die letztere Auffassung ausschließt. Laplace setzt nämlich zwischen den Massenteilchen nur Anziehungskräfte voraus. Ein System von diskreten, etwa gar punktförmigen Molekülen kann aber eine Gleichgewichtskonfiguration in endlichen, gegenseitigen Abständen nur dann einnehmen, wenn zwischen den Molekülen Kräfte wirken, die bei gewissen Abständen aus Anziehungen in Abstoßungen übergehen. Laplace kommt mit bloßen Anziehungskräften aus, weil er mit ihnen die Annahme der Inkompressibilität verbindet, d. h. einer Eigenschaft der Flüssigkeit, die mit der molekularen Vorstellung im Grunde unvereinbar ist.

Diese quasi-molekulare oder besser differentielle Betrachtungsweise, die den Zustand eines Ganzen aus Wechselwirkungen zwischen elementaren Volumenteilen aufbaut, ist vielmehr doch als eine spezielle Art phänomenologischer Behandlung anzusehen, bei der aus Erfahrungen ein Schluß auf die Vorgänge in unsichtbar kleinen Bereichen gezogen und der Inhalt dieses Schlusses als Prinzip der mathematischen Behandlung endlicher Vorgänge zugrunde gelegt wird. Dabei mag erwähnt werden, daß in dem Falle der Kapillarität die bloße Annahme einer gegenseitigen Attraktion zwischen zwei Flüssigkeitsteilchen oder

einem Teilchen einer Flüssigkeit und eines festen Körpers, die in die Richtung der Verbindungslinie fällt und in allen merklichen Entfernungen unmerklich ist (neben der Annahme der Inkompressibilität der Flüssigkeit), ausreicht, um die Gesetze der Kapillarwirkungen streng daraus zu gewinnen; eine spezielle Annahme über die Abhängigkeit jener Kräfte von der Entfernung wird dazu nicht erfordert. Es mag ferner erwähnt werden, daß Gauß der bez. Theorie die klassische Form gegeben hat, in welcher auch die Äquivalenz der Laplaceschen Elementarkräfte mit der früher erwähnten Oberflächenspannung klarzutage tritt.

Das Verhältnis der beiden phänomenologischen Theorien ist trotzdem das einer prinzipiellen Überlegenheit der Theorie der Massenkräfte über diejenige der Oberflächenspannungen, besonders deshalb, weil Massenkräfte uns seit Newtons Entdeckung der Gravitation geläufig sind, und ihre Annahme in anderen Gebieten durch die Erscheinungen gefordert zu werden scheint. Ihre Einführung subsumiert deshalb die Kapillarerscheinungen mit andersartigen unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt, während die Oberflächenspannung sie für sich stellt.

Eine wirklich molekulare Theorie der Kapillarerscheinungen ist in neuerer Zeit von mehreren Seiten gleichfalls gegeben worden; zu einer solchen drängten besonders auch die Beziehungen der Kapillarität zur allgemeinen Thermodynamik und die Erfolge, welche die molekulare Auffassung in gewissen Bereichen dieses großen Gebietes gewonnen hat. Bei diesen Theorien werden allerdings die fernwirkenden Kräfte zwischen den Molekülen (ähnlich wie von Laplace) als rein attraktiv angenommen, aber durch die Wärmebewegung und die daraus resultierenden Zusammenstöße der Moleküle ein Äquivalent für eine abstoßende Kraft eingeführt, die den Anziehungen entgegenwirkt und ein Zusammenfallen der Moleküle verhindert.

Physikalische
Begründung der
Atomhypothese.

4. Physikalische Begründung der Atomhypothese. Die Hypothese einer atomistischen Konstitution der Materie hat sich bekanntlich schon einigen Philosophen des Altertums durch Überlegung einer Anzahl von Naturerscheinungen aufgedrängt, die bei Annahme kontinuierlicher Raumerfüllung durch die Materie unverständlich bleiben müßten. Es gehören hierher die Volumenänderungen der Körper bei Einwirkung äußerer Kräfte und bei Änderung des Aggregatzustandes, die Vorgänge der Mischungen mehrerer Substanzen durch Auflösung und Legierung u. a. m. Im Beginn der modernen Entwicklung hat zuerst R. Boyle mit besonderem Nachdruck sich zu der atomistischen Hypothese bekannt. Ihre mächtigste Stütze fand sie auf dem Gebiete der Chemie, wo die Entdeckung der fundamentalen Tatsache, daß die chemischen Elemente sich nur in Massen, welche ganzzahlige Vielfache individueller unveränderlicher Normalmassen sind, miteinander verbinden, die atomistische Vorstellung gebieterisch forderte.

War es schon wahrscheinlich, daß die chemischen Atome und Moleküle sich auch bei physikalischen Vorgängen geltend machen, so hat die kinetische Theorie der Materie, insbesondere der Gase, über die in den Artikeln 11 und 12 berichtet ist, durch ihre Erfolge hierfür zahlreiche Beweise geliefert. Immerhin

sind dieselben keine ganz direkten, insofern schließlich die Beobachtungen immer an kontinuierlich erscheinenden Körpern und Vorgängen angestellt wurden, und nur die Bestätigung, die ihre Deutung mit Hilfe einer molekularen Theorie durch die Erfahrung erhielt, die Bekräftigung der gemachten Voraussetzung lieferte.

Da ist es von großem Interesse, daß (besonders in neuerer Zeit) eine Reihe von Erscheinungen wahrgenommen worden sind, die in noch direkterer Weise zu der molekularen Auffassung drängen, Erscheinungen, bei denen die der direkten Wahrnehmung kontinuierlich scheinende Materie sich ausnahmsweise diskontinuierlich betätigt.

Die erste und einfachste hierher gehörige Beobachtung ist die bereits 1827 von Brown gemachte Wahrnehmung, daß mikroskopisch kleine, in einer Flüssigkeit suspendierte Körperchen sich in dauernder Zickzackbewegung befinden, die sich indessen innerhalb sehr kleiner Bereiche abspielt, derart, daß das Körperchen sich der Regel nach nicht beträchtlich von dem zu irgendeiner Zeit eingenommenen Orte entfernt. Die Geschwindigkeit dieser Bewegungen nimmt mit abnehmender Größe der Körperchen und mit steigender Temperatur zu, sie ist abhängig von der Substanz der Flüssigkeit, aber merklich unabhängig von derjenigen des Körperchen. Die Geschwindigkeiten liegen bei Wasser von 23° C für Körperchen von etwa $\frac{1}{1000}$ mm Durchmesser im Bereich von einigen Tausendsteln eines Millimeters pro Sekunde.

Hier manifestiert sich also ein Vorgang innerhalb der Flüssigkeit, der mit einer kontinuierlichen Konstitution derselben unvereinbar ist; denn als Kontinuum betrachtet ruht die Flüssigkeit. Es müssen also innerhalb derselben Teilchen in merklich voneinander unabhängigem Bewegungszustand vorhanden sein, die zusammen der direkten Wahrnehmung das Bild des ruhenden Kontinuums bieten, die aber auf hinreichend kleine suspendierte Körperchen ihre Wirkungen einzeln oder wenigstens in relativ kleiner Zahl üben, nämlich diesen durch ihren Anprall Bewegungsantriebe geben.

Wären diese Anpralle derartig regelmäßig verteilt, daß einem jeden unmittelbar ein entgegengesetzter von gleicher Stärke folgte, so könnte eine merkliche Bewegung der Körperchen nicht resultieren. Da aber nach Wahrscheinlichkeit die Anpralle regellos aufeinander folgen und nur innerhalb größerer Zeiten alle Richtungen gleichmäßig bedacht werden, so werden sie innerhalb kurzer Zeitintervalle je eine kleine Resultante in einer bestimmten Richtung liefern, die bei hinreichend kleinen Körperchen eine merkliche Bewegung hervorruft. In der Tat hat man in neuester Zeit jene sog. Brownschen Bewegungen auf Grund der geschilderten Vorstellung der Rechnung unterwerfen können und eine angenäherte Übereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung erhalten (vgl. Artikel 11 und 12). Die Grundlage der kinetischen Theorie der Flüssigkeiten, die Annahme von diskreten und in ihren Bewegungen weitgehend voneinander unabhängigen Elementarmassen (Molekülen) in ihnen ist durch diese Betrachtungen in hohem Grade sichergestellt.

Für feste Körper kann der Nachweis des molekularen oder atomistischen

Aufbaues nicht wohl in ähnlicher Weise erbracht werden, da in diesen die Molekularbewegung unzweifelhaft anderen Charakter besitzt, nämlich die bezüglichen Massen nur wenig von festen Gleichgewichtslagen entfernt, um die sie schwingen. Bei festen Körpern kann man also im Hinblick auf diese Gleichgewichtslagen von einer Struktur des Körpers sprechen — was bei Flüssigkeiten und Gasen keinen rechten Sinn hat, insofern dort die Moleküle sukzessive alle möglichen relativ weit voneinander entfernten Plätze einnehmen können. Das Gesetz dieser Struktur nimmt das höchste Interesse in Anspruch bei Kristallen, wo die Anordnung der Moleküle oder ihrer Gleichgewichtslagen jene Regelmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit besitzen muß, die in den Kristallformen Ausdruck gewinnt.*

Bis vor kurzer Zeit fehlte es durchaus an Mitteln, die atomistische Struktur der Kristalle in meßbaren Erscheinungen zu direkter Wirksamkeit zu bringen und demgemäß durch Beobachtungen über sie Schlüsse zu ziehen. Rein geometrische Überlegungen lieferten auf Grund der Annahme von molekularer Konstitution für jede Kristallgruppe von bestimmten Formtypen eine begrenzte Zahl von Möglichkeiten, aber die Zahl dieser Möglichkeiten war sehr groß, und eine Entscheidung über die in jedem einzelnen Falle bei einem bestimmten Kristall vorliegende ließ sich nicht treffen.

Hier hat die allerneueste Zeit Fortschritte und Aufklärungen gebracht, die zu dem Merkwürdigsten gehören, was die Physik in den letzten Dezennien geleistet hat.

Bekannt sind die farbigen Höfe, welche nicht zu ausgedehnte Lichtquellen, z. B. auch Sonne und Mond, umgeben, wenn man sie durch neblige Luft hindurch betrachtet. Die Lichtringe entstehen durch die Zusammenwirkung aller der Strahlen, die von der Lichtquelle in allen möglichen Richtungen ausgehen und von den Nebelbläschen von der geradlinigen Fortpflanzung abgelenkt, wie man sagt, gebeugt werden. Aus irgendeiner Richtung kommen von allen in dieser Richtung liegenden Bläschen derartige Strahlen in unser Auge und bedingen durch ihre Zusammenwirkung (Interferenz) jene Lichterscheinung, wobei Lichtanteile von verschiedener Farbe (Wellenlänge) sich verschieden verhalten.

Die so entstehenden Ringe sind außerordentlich verwaschen, weil die Nebelbläschen völlig unregelmäßig verteilt sind. Wären sie gesetzmäßig in einem sog. Raumgitter angeordnet, z. B. so, daß je acht benachbarte sich in den Ecken eines Würfels befinden, dann würde die durch eine hinreichend kleine Lichtquelle hervorgebrachte Interferenzerscheinung klar und regelmäßig sein und dies spezielle Verteilungsgesetz der Bläschen zur Geltung und zum Ausdruck kommen lassen. Die Erscheinung würde sich noch vereinfachen, wenn die Lichtquelle nicht wie die Himmelskörper oder die technisch gebräuchlichen Beleuchtungskörper weißes — d. h. aus allen Farben gemischtes — Licht aussendete, sondern einfarbiges, wie etwa eine mit einem Natriumsalz gelbgefärbte Heizgasflamme. In diesem Falle würde um das direkte Bild der Lichtquelle nur eine Schar einzelner Lichtflecke in regelmäßiger etwa sternförmiger Anordnung erscheinen.

Eine notwendige Voraussetzung für das Zustandekommen der Erscheinung muß dabei hervorgehoben werden, die bei dem Vorgang, von dem oben ausgegangen ist, von selbst erfüllt ist: die Wellenlänge des Lichtes muß kleiner sein, als der Abstand benachbarter das Licht beugender Körperchen. Im entgegengesetzten Falle kommt die Erscheinung nicht zustande. Dies sei einleitend vorausgeschickt.

Die Elementarmassen oder Moleküle eines Kristalls sind nach unserer Vorstellung in derartigen regelmäßigen Raumbittern angeordnet, wie oben vorausgesetzt. Man sollte sonach zunächst erwarten, beim Blicken durch eine Platte aus einem Kristall nach einer punktförmigen Lichtquelle hin eine solche Interferenzerscheinung wahrzunehmen. Faktisch ist dies nicht der Fall. Damit die Erscheinung eintritt, müssen, wie eben gesagt, die Abstände der beugenden Körperchen größer sein als die Wellenlänge des benutzten Lichtes; die Abstände der Kristallmoleküle voneinander sind aber sehr viel kleiner als die Länge der Lichtwellen, die auf unser Auge wirken.

Nun enthalten nach neueren Untersuchungen die Röntgenstrahlen Schwingungen von einer unvergleichlich kleineren Wellenlänge, die auch kleiner ist, als die zu erwartenden Abstände zwischen den Molekülen eines Kristalles, und wenn diese Strahlen auch nicht direkt auf das Auge wirken, so können sie doch auf verschiedene Weise, insbesondere durch Photographie, sichtbar gemacht werden. Es war somit ein einfacher, aber darum nicht weniger genialer Gedanke eines deutschen theoretischen Physikers, Laue, zu versuchen, ob bei der Durchstrahlung von Kristallen mit Röntgenstrahlen die nach unserer Vorstellung über Kristallstruktur zu erwartenden (sternförmigen) Interferenzerscheinungen zustandekämen.

Laue und seine Mitarbeiter sandten somit ein feines engbegrenztes Bündel Röntgenstrahlen durch eine Kristallplatte in angemessen gewählter Orientierung und fingen die austretende Strahlung auf einer photographischen Platte auf. Der Versuch glückte in glänzender Weise: es zeigte sich auf der Platte jene Schar geschwärzter Punkte in sternförmiger Verteilung, die nach der theoretischen Überlegung zu erwarten war; es gelang auch aus ihrem Verteilungsgesetz auf die Anordnung der Moleküle im Kristall Schlüsse zu ziehen.

Hiermit war der Nachweis für den Aufbau der Kristalle aus diskreten gesetzmäßig angeordneten Massenelementen überzeugend geliefert und zugleich ein Weg für die Erforschung der intimsten Struktur dieser Körper eröffnet. Es sei bemerkt, daß anknüpfend an die geschilderten bahnbrechenden Untersuchungen Prof. Bragg in Leeds durch eine wesentliche Änderung der Beobachtungsmethode einen großen Fortschritt bezüglich der Klarheit und Deutlichkeit der Resultate erzielt hat. Bei einigen Kristallen von besonders einfacher chemischer Zusammensetzung (Diamant, Steinsalz, Flußspat usf.) ist es anscheinend gelungen, ein völlig genaues Schema für die Anordnung nicht nur der Moleküle, sondern sogar der einzelnen chemischen Atome im Kristall abzuleiten.

Direkter Nach-
weis
der atomistischen
Konstitution
der Elektrizität.

5. Direkter Nachweis der atomistischen Konstitution der Elektrizität. Daß auch die Elektrizität in atomistischen Elementarmassen existiert, ist in dem Aufsatz über Elektronentheorie (Artikel 18) ausführlich entwickelt worden. Hier mag nur eine einzige bez. Beobachtung erwähnt werden, die in mancher Hinsicht ein Analogon zu der Brownschen Bewegung darstellt.

Es gelingt, dünne Nebel von Öltröpfchen solcher Kleinheit herzustellen, daß die Tröpfchen unter der gemeinsamen Wirkung von Schwerkraft und Luftwiderstand eine gleichförmige vertikale Fallbewegung von derartiger Langsamkeit ausführen, daß dieselbe mit Hilfe des Mikroskopes der messenden Beobachtung unterworfen werden kann. Erzeugt man einen solchen Nebel zwischen zwei horizontalen Metallplatten, die entgegengesetzte elektrische Ladungen tragen, d. h. innerhalb eines sog. Kondensators, setzt man ihn also einem elektrischen Feld aus, so hängt die Geschwindigkeit der vertikalen Bewegung außer von der Größe der Öltröpfchen auch von deren elektrischer Ladung ab. Sie kann, je nach deren Größe und Vorzeichen, größer oder kleiner, ja auch von entgegengesetzter Richtung sein, wie außerhalb des elektrischen Feldes.

Nun zeigt die Beobachtung, daß bei der beschriebenen Anordnung (namentlich wenn radioaktive Substanzen gegenwärtig sind) die Teilchen plötzliche Geschwindigkeitsänderungen erfahren, die außerhalb des Feldes nicht in ähnlichen Beträgen stattfinden und die demnach auf plötzliche Änderungen ihrer elektrischen Ladungen gedeutet werden müssen. Die Messung dieser Geschwindigkeitsänderungen von einem und demselben Tröpfchen und die Berechnung der ihnen entsprechenden Ladungsänderungen, die besonders von Millikan ausgeführt worden ist, hat nun das Resultat ergeben, daß die Ladungsaufnahmen jederzeit relativ kleine, ganzzahlige Vielfache eines und desselben Fundamentalbetrages sind. Die Aufnahme der Elektrizität durch die Öltröpfchen findet hiernach in Elementarquanten, d. h. aber atomistisch, statt, und es ist Millikan gelungen, auf dem angegebenen Wege auch einen zuverlässigen Zahlwert für die Ladungsstärke dieser Elektrizitätsatome abzuleiten, der mit den auf anderem, indirekterem Wege erhaltenen Zahlen befriedigend übereinstimmt. Es muß auch in bezug hierauf von weiteren Angaben abgesehen werden (vgl. Artikel II, 13, 20).

Schwierigkeiten
der atomistischen
Behandlungs-
weise.

6. Schwierigkeiten der atomistischen Behandlungsweise. Wenn man allgemein phänomenologische und molekulare oder atomistische Betrachtungsweisen einander gegenüberstellt, so denkt man dabei naturgemäß nicht an Vorgänge von der Art der soeben erörterten, bei deren Deutung keine Wahl bleibt, sondern bei denen eine Art Zwang zu der letzteren drängt. Es handelt sich bei dieser Gegenüberstellung vielmehr um Gebiete, wo sich die Vorgänge im Raume kontinuierlich darstellen, und wo somit ein Zwang zu molekularer Deutung nicht vorliegt. Nachdem einmal die molekulare Konstitution wie der Materie, so auch der Elektrizität als erwiesen gelten muß, wird man geneigt sein, die molekulare Betrachtungsweise als die einzige sachgemäße zu bezeichnen und eine phänomenologische als eine höchstens vorläufig zu duldende anzusehen. Im Prinzip ist gegen einen solchen Standpunkt gewiß nichts einzuwenden. In-

dessen mindestens für die Gegenwart und vielleicht noch für geraume Zeit wird er doch den faktischen Verhältnissen nicht gerecht. Die Dinge liegen keineswegs so einfach, daß man die freie Wahl hätte zwischen phänomenologischer und molekularer Auffassung, sondern in vielen Gebieten stehen einer Verfolgung der letzteren ungemein große, ja unüberwindliche Schwierigkeiten entgegen.

Diese Schwierigkeiten sind in zwei Umständen begründet. Erstens erhalten wir von molekularen und innermolekularen Verhältnissen niemals direkte Kenntnis, sondern jederzeit nur indirekte, meist auf dem S. 716 u. f. geschilderten unsicheren Wege; wir wissen daher über dieselben im Grunde ungemein wenig Sicheres. Zweitens aber begegnet eine strenge mathematische Verfolgung auch solcher Annahmen, von denen wir sicher wissen, daß sie im besten Falle nur ganz rohe Bilder der Wirklichkeit sind und nur wenige charakteristische Züge derselben tragen, außerordentlichen, kaum genügend zu überwindenden Schwierigkeiten. Und bei alledem liegt noch die Gefahr vor, daß ein Resultat, ein theoretisch gewonnenes Gesetz, das auf dem genannten Wege gewonnen ist und das man nach S. 717 geneigt sein wird, als eine wenigstens teilweise Bestätigung der zugrunde gelegten Molekularhypothese zu betrachten, im Grunde gar nicht auf derselben ruht, sondern auf gewissen allgemeineren Eigenschaften der benutzten Hypothese, auf ihrer Übereinstimmung mit gewissen allgemeinen physikalischen Prinzipien und mit den natürlichen Symmetrieverhältnissen des betrachteten Vorganges, die ebensowohl bei einer phänomenologischen Behandlungsweise zur Geltung gebracht werden können.

Und wenn letzteres auch nicht voll zutrifft, so kann es vorkommen, daß man in dem Bedürfnis, das molekulare Bild rund und faßbar auszugestalten, demselben Züge leiht, die für die theoretischen Konsequenzen im Grunde nicht zur Anwendung gelangen, und daß man daher Gefahr läuft, auch diese Züge mehr oder weniger durch die Übereinstimmung des gewonnenen theoretischen Gesetzes mit der Erfahrung als bestätigt anzusehen.

Das Bild, das wir uns von Molekülen und ihren Wechselwirkungen machen, kann nicht wohl etwas anderes sein, als die untermikroskopische Verkleinerung irgendeines uns in großen Dimensionen verständlichen und bis zu einem gewissen Grade nachbildbaren Mechanismus. Bekannt ist in dieser Hinsicht die Vergleichung der Atome in einem Molekül mit einem System gegeneinander gravitierender Weltkörper. Aber schon wenn wir versuchen, mit einem solchen Bilde allereinfachste Verhältnisse, wie z. B. die Tatsache, daß ein Sauerstoffatom sich gerade mit zwei Wasserstoffatomen verbindet, verständlich zu machen, kommen wir zu Schwierigkeiten, insofern bei Systemen gravitierender Weltkörper, die in ihm zu vereinigenden Massen keinerlei Begrenzung unterliegen. Abhilfe scheint zunächst möglich mit Hilfe der Vorstellung, daß jedes Wasserstoffatom eine elektrische Elementarladung besitzt, Sauerstoff deren zwei von entgegengesetztem Vorzeichen. Wenn entgegengesetzt gleiche Punktladungen sich aneinander lagern, neutralisieren sie einander bez. der Wirkung auf äußere Ladungen, und das System von einem Sauerstoff- und zwei Wasserstoffatomen könnte daher nach außen kräfteelos sein. Aber ein solcher Ausweg hilft nicht

weiter, denn auch zwei aneinandergelagerte Sauerstoff- oder zwei Wasserstoffatome scheinen bez. der von ihnen ausgehenden Kräfte neutral zu sein.

So führt also schon das einfachste aller molekularen Probleme auf Verhältnisse, für die wir in den uns geläufigen makroskopischen Vorgängen kein Bild finden. Und unendlich viel schwieriger werden die Aufgaben, wenn es sich um die molekulare Erklärung der großen Fülle von mechanischen, thermischen, magnetischen, elektrischen, optischen Erscheinungen handelt, die uns die Materie zeigt.

In bezug auf die letzteren hiervon hat ein namhafter Physiker (Rowland) einmal die scheinbar paradoxe Behauptung aufgestellt: ein Molekül sei viel komplizierter als ein Klavier. In der Tat, ein Klavier hat vielleicht die Fähigkeit, einige achtzig verschiedene Töne auszusenden, d. h. Schwingungen mit ebensoviel verschiedenen Schwingungsdauern auszuführen. Dagegen lehrt uns die Spektralanalyse, daß gewisse chemische Moleküle oder Atome bei höherer Temperatur deren Tausende ausführen, nämlich tausende verschiedener Farben aussenden. Und dabei wissen wir über den eigentlichen Mechanismus der Aussendung von Schwingungen durch ein Molekül bisher nur Unvollständiges.

Es erscheint hiernach wenig wahrscheinlich, daß wir in absehbarer Zeit zu einem allseitig brauchbaren Bild der molekularen Verhältnisse kommen werden, und damit ist wohl das Vorhandensein der ersten oben erwähnten Schwierigkeiten überzeugend dargetan. Auf die andere, die vielfach nicht zu überwindende Komplikation, welche das Problem der rechnerischen Verfolgung auch des rohesten molekularen Bildes bietet, kann nach der Haltung dieser Darstellung nicht wohl näher eingegangen werden. Es sei nur erwähnt, daß schon die methodische Durchführung einer „kinetischen“ Theorie, welche ein Gas als aus kugelförmigen, absolut elastischen Molekülen bestehend ansieht, die aufeinander merkliche Kräfte nur ausüben, wenn sie einander sehr nahe sind, die Kraft der Analysis übersteigt.

Eingreifen der
Phänomenologie
in die Atomistik.

7. Eingreifen der Phänomenologie in die Atomistik. Wenn die molekulare Theorie der Materie in letzter Zeit große Erfolge erzielt hat, so liegt das besonders an der Benutzung einer eigenartigen Methode, die bis zu einem gewissen Grade phänomenologisch ist. Dieselbe geht dahin, wegen der Schwierigkeit, die einerseits das Fehlen eines zuverlässigen Bildes von molekularer Konstitution und Wechselwirkung, andererseits die mathematische Komplikation des bez. Problems bedingt, gewisse Behauptungen über das Gesamtergebnis dieser Wechselwirkungen hypothetisch aufzustellen, die in letzter Instanz durch die Erfahrung kontrolliert werden. Die sog. statistische Mechanik stellt die systematische Ausbildung einer solchen Methode dar. Bei ihr handelt es sich um die Erklärung insbesondere thermischer, magnetischer, elektrischer und optischer Eigenschaften der Materie aus angenommenen Eigenschaften seiner Moleküle, die dabei in einer mit steigender Temperatur gesteigerten Bewegung gedacht werden. Statt den wechselnden Zustand eines jeden Moleküles rechnerisch zu verfolgen, wird nach einigermaßen hypothetischen Prinzipien die Häufigkeit der Wiederkehr aller möglichen Zustände eines Moleküles abgeschätzt, und es

wird der mittlere wirkliche Zustand dadurch konstruiert, daß man die sämtlichen möglichen Zustände nach ihrer Häufigkeit auf die sämtlichen Moleküle verteilt. Man gelangt so zu einem Zustand der Materie, aus dem man gewisse Eigenschaften derselben für den stationären oder Gleichgewichtszustand rechnerisch ableiten kann (vgl. Artikel 12 u. 36).

Diese merkwürdige Methode hat sich überaus nützlich erwiesen und der atomistischen Theorie Gebiete erschlossen, die zuvor unzugänglich schienen. Ihr phänomenologischer Einschlag ist indessen unverkennbar und gibt ihr einen eigentümlich zwischen den beiden Betrachtungsweisen schwankenden Charakter, der sie für unsere Erörterung besonders interessant macht. Es mag hervorgehoben werden, daß sie zunächst für die Untersuchung von Zuständen bestimmt ist, bei denen das Gesamtverhalten des betrachteten Körpers sich zeitlich nicht ändert — bei dem, wie man sagt, statistisches Gleichgewicht herrscht, nämlich die einzelnen Moleküle alle ihnen möglichen Zustände derart hintereinander durchlaufen, daß der mittlere Zustand aller ungeändert bleibt. Der zeitliche Verlauf der Wirkung eines äußeren störenden Einflusses läßt sich mit ihrer alleinigen Hilfe bisher nicht wohl verfolgen.

Auf das Hineingreifen anderer phänomenologischer Elemente in molekular-theoretische Überlegungen, die in neuester Zeit eine große Rolle spielen, wird weiter unten eingegangen werden.

8. Methodik der Idealmechanik und der geometrischen Optik. Methodik der Idealmechanik und der geometrischen Optik.
Wir wollen zum Schluß noch hervortreten lassen, welche Rolle in den wichtigsten Gebieten der Physik die phänomenologische und die molekulare Betrachtungsweise spielen resp. gespielt haben.

Was zunächst die Mechanik der ideal starren und der ideal flüssigen Körper angeht, die in mancher Hinsicht als das fundamentale Kapitel der ganzen theoretischen Physik erscheint, so bietet dieselbe für eine molekulare Behandlung wenig Gelegenheit. Denn bei der dem Gebiete zugrunde gelegten Annahme der absoluten Unveränderlichkeit der Gestalt oder wenigstens der Dichtigkeit, entsteht kaum die Frage nach dem Anteil der Moleküle an den Vorgängen, die ja in der Tat auch nur durch Abstraktion gewonnene ideale Grenzfälle wirklicher mit Deformationen und Dichtigkeitsänderung verbundener Bewegungen darstellen.

So ist in der Idealmechanik die phänomenologische Methode die herrschende, und sie hat in verschiedener Weise der Kirchhoffschen Forderung der „vollständigen und einfachsten Beschreibung der bez. Bewegungen“ zu entsprechen gesucht. An die bekannten und anschaulichen von Newton aus der Erfahrung geschlossenen Prinzipien haben die späteren Forscher zunächst direkt angeknüpft. Es mag erwähnt werden, daß die große Fruchtbarkeit jener Prinzipien zum großen Teil auf der (erstmaligen) Einführung der S. 717 charakterisierten differentiellen Methode beruht, die hier eine Aussage (nicht über ein Raum- sondern) über ein Zeitelement macht, — eine Aussage, die als Ausdruck der Erfahrung gelten kann und so gefaßt ist, daß mit ihrer Hilfe der Vorgang in endlichen Zeiten aus Teilvorgängen in Zeitelementen aufgebaut

werden kann. Daß das Newtonsche Gravitationsgesetz gleichfalls ein (im räumlichen Sinne) differentielles ist, sei beiläufig hervorgehoben.

Teilweise Umgestaltungen der Newtonschen Prinzipien brachten D'Alembert, Lagrange, Gauß, Hamilton, Hertz. Über diese Entwicklung ist in einem eigenen Aufsatz ausführlich berichtet (vgl. Artikel 1). Hier mag nur bemerkt werden, daß in derselben eine Wendung der Phänomenologie sich vollzieht, bei der statt unmittelbarer Folgerungen aus der Erfahrung ein feines und kunstvolles Destillat aus derselben in dem Grundprinzip der Theorie Ausdruck gewinnt. Die Anschaulichkeit und unmittelbare Evidenz ist aufgegeben zugunsten einer Regel von möglichst umfassender Anwendbarkeit und Gültigkeit. Hierin liegt eine eigenartige Ausgestaltung des Grundgedankens der Phänomenologie.

Besondere Erwähnung verdient eine Form der Prinzipien als Behauptung, eine gewisse aus der Bewegung zu berechnende Größe sei bei dem wirklichen Vorgang größer oder kleiner als bei allen Vorgängen, die aus dem wirklichen durch gewisse (in Gedanken auszuführende) Veränderungen entstehen. Diese Maximal- oder Minimalprinzipien geben jeden Zusammenhang mit den Grundvorstellungen auf, die Newton für den Aufbau der Mechanik benutzt hat; sie haben demgemäß etwas seltsam Körperloses, was aber gerade die Weite ihrer Anwendbarkeit bedingt.

Die einfachste Form eines Minimalprinzipes, die besonders leicht die Eigenart der ganzen Gattung erkennen läßt, findet sich in einem Gebiet, das der Idealmechanik an abstraktem Charakter verwandt ist: in demjenigen der geometrischen Optik. Dies Gebiet beschäftigt sich mit der Aufgabe, den Weg der Lichtstrahlen in zusammengesetzten Systemen zu bestimmen, an deren Zwischengrenzen Reflexionen und Brechungen stattfinden. Hier hat Fermat ein fundamentales Prinzip aus der Erfahrung abgeleitet, dahingehend, daß, um von einem Punkt *A* nach einem Punkt *B* zu gelangen, das Licht denjenigen Weg wählt, auf dem es in der kürzesten Zeit das Ziel erreicht. Sind für alle Körper des Systemes die ihnen individuellen Werte der Lichtgeschwindigkeit gegeben, so genügt das Fermatsche Prinzip in der Tat, um den wirklichen Weg des Lichtes von *A* nach *B* zu berechnen (vgl. Artikel 27).

Aber das Bedürfnis nach einem tieferen Einblick in den Mechanismus des Vorganges wird durch diese Methode kaum befriedigt; denn die Tendenz zu schnellster Ankunft ist in der Natur jedenfalls nicht das primär Vorhandene, vielmehr haben die Elementargesetze der Reflexion und Brechung — man möchte sagen zufällig — die spezielle Eigenschaft, daß aus ihnen das Minimalprinzip folgt, oder daß sie umgekehrt aus ihm gewonnen werden können. Die Maximal- und Minimalprinzipien in der Mechanik gestatten ganz ähnliche Betrachtungen (vgl. Artikel 1 und 33).

Auch in anderen Gebieten, als den genannten, erweisen sich phänomenologische Prinzipien hervorragend fruchtbar, die, in ähnlicher Weise aus der Erfahrung heraus destilliert, doch das Bedürfnis nach Anschauung der maßgebenden Vorgänge nicht voll befriedigen. •

9. Elastizität und Hydrodynamik. Bei dem an die oben charakterisierte Idealmechanik sich direkt anschließenden Gebiet der Mechanik der wirklichen Körper, insbesondere der Elastizitätstheorie, findet die molekulare Theorie eine gewisse Anwendung, obwohl sie nicht entscheidend eingreift. Die phänomenologische Methode ist jene S. 717 geschilderte differentielle. Sie geht davon aus, daß jeder beliebig deformierte (z. B. gebogene oder gedrückte) Körper in seinen Volumenelementen als gleichförmig deformiert angesehen werden darf, und daß die Gesetze einer gleichförmigen Deformation direkt der Erfahrung entnommen werden können; sie baut demgemäß den beliebig deformierten Körper aus gleichförmig deformierten Elementen auf.

Die molekulare Theorie hat in der Entwicklung der Elastizitätslehre eine eigenartige Rolle gespielt. Die Begründer der letzteren, Navier und Poisson, sind in der Tat von der Vorstellung ausgegangen, daß die Körper Systeme diskreter Massenpunkte darstellen, die sich unter wechselwirkenden Kräften im Gleichgewicht befinden. Diese Wechselwirkungen sollten von den Entfernungen zwischen den Massenpunkten abhängen (ähnlich wie die Newtonsche Gravitation); daraus ergab sich die Möglichkeit wechselnder Konfigurationen des Molekularsystemes bei wechselnden äußeren Einwirkungen und damit die Erklärung der elastischen Deformation. Eine spezielle Annahme über das quantitative Gesetz der wechselwirkenden Kräfte war dabei nicht nötig, um zu den Grundformeln der Elastizität zu gelangen. Es genügte die Annahme, daß die Kräfte in der Verbindungslinie der beiden wechselwirkenden Massenpunkte liegen und allein von der Entfernung abhängen, dabei so schnell mit der Entfernung abnehmend, daß auf einen jeden Punkt nur die Wirkungen solcher anderer Punkte in Rechnung zu setzen waren, daß dieselben innerhalb des Bereiches gleichförmiger Deformation liegend angenommen werden durften (vgl. Artikel 6).

Indessen erwiesen sich diese Annahmen weiterhin als zu eng gefaßt, und es traten wesentliche Widersprüche zwischen den Resultaten der Theorie und der Erfahrung hervor. So rückte zeitweilig die molekulare Auffassung der elastischen Vorgänge überhaupt in den Hintergrund, und die phänomenologische gelangte zur Herrschaft. Später hat man dann die Schwierigkeiten der molekularen Theorie überwunden, indem man die allgemeinere Annahme einführte, die Moleküle seien nicht als bloße Massenpunkte zu betrachten, sondern als mit ausgezeichneten Richtungen versehene Körperchen, die aufeinander in verschiedener Weise einwirken je nach ihrer gegenseitigen Orientierung. Diese Entwicklung gibt ein einfaches und charakteristisches Beispiel dafür, in welcher Weise die Erfahrung zur Korrektur und Ausgestaltung des molekularen Bildes verwertet wird.

Die differentielle phänomenologische Methode spielt auch in dem Gebiete der Hydrodynamik, wie in denjenigen anderer Gebiete, wo die Vorgänge unter dem Bilde einer Flüssigkeitsbewegung aufgefaßt werden können, insbesondere in denjenigen der Wärme- und der Elektrizitätsleitung, eine wesentliche Rolle.

Thermo-
elastizität
und allgemeine
Thermodynamik.

10. Thermoelastizität und allgemeine Thermodynamik. Dagegen hat die molekulare Theorie entscheidende Erfolge erzielt in dem Bereiche der Wechselwirkungen zwischen thermischen und elastischen Vorgängen, also in dem Gebiet, das man als Thermoelastizität bezeichnen kann. Der hier fruchtbare Gedanke ist bekanntlich die mechanische Auffassung der Wärmeerscheinungen, die Annahme, daß gesteigerte Temperatur die Geschwindigkeit der Bewegungen der Moleküle vergrößert, und daß letztere wiederum sich in geänderten Druck- und Deformationsverhältnissen äußert. In keinem anderen Gebiete der Physik der Materie hat die molekulare Behandlungsweise bisher eine ähnlich durchgreifende und erfolgreiche Ausgestaltung gefunden, wie in diesem, das man auch als kinetische Theorie der Materie bezeichnet. Es ist ihm demgemäß ein eigener Abschnitt in diesem Werke gewidmet, auf den verwiesen werden muß (Artikel 11 und 12). Über die allgemeinen Schwierigkeiten, die jeder molekularen Theorie entgegenstehen, ist S. 723 ausführlicher gesprochen worden. Es genügt zu bemerken, daß dieselben auch in dem genannten, besonders eingehend bearbeiteten Gebiete in vollem Umfang hervorgetreten sind.

Im Interesse weitester Verwendbarkeit hat man die allgemeine Thermodynamik, von der die Thermoelastizität im Grunde nur eine Provinz darstellt, rein phänomenologisch begründet. Ihre Grundprinzipien sind ähnlich wie diejenigen späteren der Idealmechanik Destillate aus der Erfahrung und weit weniger der direkte Ausdruck des Resultates einzelner messender Beobachtungen, als z. B. diejenigen der phänomenologischen Elastizitätstheorie. In der Form stellen sie übrigens einen merkwürdigen eigenen Typus dar, der von dem der Maximal- und Minimalprinzipien in der Idealmechanik durchaus abweicht. Die beiden ersten Prinzipien, welche aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammen und sich an die Namen R. Mayer-Helmholtz und Clausius-Thomson knüpfen (vgl. Artikel 5 und 32), behaupten die Unmöglichkeit der Arbeitsgewinnung einerseits ohne Kompensation durch Wärmeaufwand, andererseits mit Wärme nur einer Temperatur. Ein drittes in neuester Zeit von Nernst aufgestelltes Prinzip scheint einen ähnlichen Ausdruck, nämlich die Behauptung der Unmöglichkeit für die Erreichung absoluter Kälte zu gestatten, doch ist noch nicht sichergestellt, ob dieser Ausdruck ein erschöpfender ist.

Diese eigene Form der Prinzipien der allgemeinen Thermodynamik illustriert anschaulich, wie die phänomenologische Methode kein allgemein helfendes Rezept hat, sondern je nach den zu bearbeitenden Gebieten auf sehr verschiedene Weise die „vollständige und einfache Beschreibung“ der Vorgänge erreicht.

Elektrizität und
Magnetismus.

11. Elektrizität und Magnetismus. Bei der Entwicklung der Lehre vom Magnetismus und der Elektrizität hat in der frühesten Zeit die molekulare Behandlungsweise hier und da Anwendung gefunden, ohne doch zur Herrschaft zu gelangen. Molekulare Vorstellungen sind z. B. bei der Begründung der Lehre von der magnetischen und der dielektrischen Influenz benutzt worden; aber einige Unstimmigkeiten der Resultate haben der differentiell-phänomenologi-

schen Methode das Übergewicht über die molekulare gegeben. Atomistische Vorstellungen, die sich W. Weber über die elektrischen Vorgänge gebildet hatte, sind teils nicht bis zu greifbaren Konsequenzen ausgearbeitet worden, teils erschienen die gewonnenen Konsequenzen bedenklich.

Maxwell hat bei seinen Bemühungen um ein System von das ganze Gebiet des Magnetismus und der Elektrizitätslehre umfassenden Grundgesetzen allerdings das Hilfsmittel eines mechanischen Bildes nicht verschmäht, aber dies Bild kann nicht eigentlich als ein molekulares gelten. Die Schlußform der Maxwellschen Theorie, die H. Hertz gefunden hat, besitzt jedenfalls durchaus phänomenologischen Charakter und stellt nach der Größe des beherrschten Gebietes und nach der Vollständigkeit der Beherrschung vielleicht überhaupt den größten Triumph der phänomenologischen Methode dar (vgl. Artikel 15). Es ist charakteristisch hierfür, daß H. Hertz seine Gleichungen als den „Ausdruck der gesamten Erfahrung“ bezeichnet.

Indessen erwies sich bald diese bewundernswürdige Theorie als noch immer unvollständig, da sie in gewissen Gebieten der in die Elektrodynamik einbezogenen Optik versagte. Wenige Jahre nach ihrem Ausbau brachte die Einführung und Verwertung der atomistischen Hypothese in die Elektrizitätslehre, besonders durch H. A. Lorentz, eine der merkwürdigsten Revolutionen in der Physik hervor. Eine Revolution der Grundvorstellungen, der Problemstellungen, der Behandlungsweise, bei der die Gesamtheit der phänomenologisch erhaltenen Resultate nichtsdestoweniger bestehen blieb, aber z. T. eine angemessene Umdeutung erhielt, z. T. in ihrer Anwendbarkeit schärfer umgrenzt wurde. Über die Begründung der Elektronentheorie und ihre Erfolge in verschiedenen Gebieten berichtet ein eigener Artikel dieses Werkes ausführlich (Artikel 15). Es ist sehr merkwürdig, wie ein Gebiet, in dem erst die phänomenologische Anschauung unbestrittene Herrin war, in der Zeit von wenigen Jahren zu einer Domäne der molekularen Auffassung werden konnte.

12. Optik. Die ältere Theorie der optischen Erscheinungen faßte dieselben ^{Optik.} als Äußerungen der Elastizität des (phänomenologisch eingeführten und mit entsprechenden Eigenschaften ausgestatteten) Lichtäthers auf (vgl. Artikel 26). Das verschiedene optische Verhalten verschiedener Körper ließ sich auf eine durch die ponderablen Massen bedingte Verschiedenheit der Konstitution des Äthers in ihnen deuten. Die Grundlagen waren somit durchaus phänomenologisch. Indessen drängten, in der Optik vielleicht frühzeitiger als in anderen Gebieten, die Erfahrungstatsachen zur Einführung molekularer Vorstellungen, während die Elastizitätstheorie selbst, wie oben gezeigt, derselben noch entbehren konnte. Die mit auswählender Absorption bestimmter Farben (also Schwingungsarten) verknüpfte Farbenzerstreuung (Dispersion) deutete mit Bestimmtheit auf das Vorhandensein von Gebilden innerhalb der ponderablen Körper hin, die, ähnlich wie Pendelchen, die Fähigkeit besitzen, Schwingungen mit individueller Periode auszuführen. Da die ponderablen Körper gegenüber elastischen Schwingungen ein jenem optischen Verhalten ähnliches nicht zeigen, entstand diesen gegenüber auch jene Schwierigkeit nicht.

So sah sich bereits die elastische Lichttheorie dazu gedrängt, den rein phänomenologischen Standpunkt aufzugeben, und sie tat es durch Einführung der Vorstellung, daß innerhalb der schwereren Moleküle außerordentlich leichte, pendelartig bewegliche Teilchen vorhanden wären, die durch die Lichtwellen zu Eigenschwingungen angeregt würden. Die rechnerische Verfolgung dieser Vorstellung führte dann zu Gesetzen für Absorption und Dispersion, welche der Erfahrung vollständig entsprechen.

Es bezeichnet eine der überraschendsten Wendungen innerhalb der ganzen Physik, daß nach Umdeutung der optischen Erscheinungen in elektromagnetische Vorgänge der überzeugende Nachweis gelungen ist, jene hypothetischen Körperchen von weit unter Atomen liegender Kleinheit seien identisch mit den auf anderen Wegen genau studierten und individualisierten negativen Elektronen.

Relativitäts- und
Quantentheorie.

13. Relativitäts- und Quantentheorie. Die glänzenden Erfolge der Elektronenhypothese haben neben den Ergebnissen der kinetischen Theorie der Materie besonders dazu beigetragen, in den letzten Dezennien der molekularen Behandlungsweise ein beträchtliches Übergewicht über die phänomenologische zu geben. Freilich zwingen die Schwierigkeiten der Fortbildung derartiger Theorien, wie dies früher bereits angedeutet ist, auch in neuester Zeit an entscheidenden Stellen zur Einführung phänomenologischer Gesichtspunkte in die Molekulartheorie. Das von Einstein formulierte sog. Relativitätsprinzip, das behauptet, es sei für alle Zeiten unmöglich, eine gleichförmige Bewegung des Beobachters mit seinem Beobachtungsbereich im Weltraum zu definieren, nachzuweisen und zu bestimmen, erstreckt seine Bedeutung, wie über jede physikalische Erscheinung, so auch auf die Probleme der Elektronenbewegung und verlangt für dieselbe bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Das Prinzip ist ersichtlich eminent phänomenologisch, ein Destillat aus gewissen Erfahrungstatsachen, in seiner Fassung den S. 728 erwähnten Prinzipien der allgemeinen Thermodynamik verwandt. Noch ist man an der Arbeit, seine Konsequenzen nach allen Richtungen zu verfolgen und die Veränderungen zu untersuchen, die dasselbe an den auf anderen Wegen gewonnenen Gesetzen, z. B. dem Gravitationsgesetz, verlangt. Wie das Prinzip aus Erscheinungen der Optik — somit also der Elektrodynamik resp. Elektronentheorie — abgeleitet worden ist, so sind die bez. Arbeiten in diesen Gebieten auch am weitesten gefördert und anscheinend erledigt. Über das Hierhergehörige wird in dem besonderen, dem Relativitätsprinzip gewidmeten Artikel ausführlich berichtet (vgl. Artikel 34).

Noch weit größere praktische Bedeutung hat ein anderes, als Quantentheorie bezeichnetes Prinzip gewonnen, das sich ausschließlich auf Funktionen der Moleküle bezieht. Dasselbe behauptet, daß die Moleküle Energie nur in ganz bestimmten, universellen Elementarquanten aufnehmen oder abgeben, deren Größen sich aus den in dem Molekül möglichen Eigenschwingungen bestimmen. Auch der phänomenologische Charakter dieses von Planck aufgestellten Prinzips ist unmittelbar einleuchtend. Eine wirkliche Molekulartheorie wird dasselbe als Folge aus der Konstitution und Wirkungsweise der Mole-

küle ableiten müssen. Aber zu einer solchen Begründung sind bisher nur dürftige Ansätze vorhanden. Die Erfolge dieses Prinzipes sind äußerst bemerkenswert; die ganze moderne Strahlungstheorie ruht auf demselben, alle Vorgänge, die sich bei tiefsten Temperaturen mit molekularen Energieübertragungen abspielen, sind durch dasselbe in eine ganz neue Beleuchtung gerückt und zum großen Teile zum ersten Male theoretisch faßbar geworden. Auch hierüber ist in diesem Bande berichtet worden (vgl. Artikel 10 u. 12).

Die Aufgabe des vorstehenden war nur, den Charakter und die Verwendungsweise phänomenologischer und molekularer Betrachtungsweise in allgemeinen Zügen zu schildern. Sie mag hiermit als erledigt gelten.

VERHÄLTNIS DER THEORIEN ZUEINANDER.

VON

M. PLANCK.

Einleitung. Die Entwicklung einer jeden Wissenschaft vollzieht sich bekanntlich nicht systematisch von einem einzigen Punkte aus, nach einheitlich vorbedachtem Plane, sondern sie setzt aus praktischen Gründen, entsprechend der Vielseitigkeit der von ihr umfaßten Probleme, mehr oder weniger gleichzeitig an verschiedenen Punkten an und wird, je nach der Zahl und der Eigenart der an ihr arbeitenden Forscher, an den verschiedenen Stellen in verschiedener Weise und in verschiedenem Tempo gefördert. So entstehen häufig mehrere Theorien nebeneinander, die zunächst sich wesentlich unabhängig voneinander entwickeln und erst später, wenn sie sich weiter ausbreiten und vervollkommen, in gegenseitige Fühlung geraten und sich zu beeinflussen beginnen, und zwar je nach den Umständen entweder im Bunde oder im Kampfe miteinander. Hier zeigt sich nun ein charakteristischer Unterschied zwischen den mathematischen und den Erfahrungswissenschaften. Bei den ersteren sind zwei verschiedene Theorien, falls sie überhaupt Berechtigung besitzen, niemals im Widerspruch miteinander; man kann daher in der Mathematik nicht von einem Gegensatz der Theorien, sondern höchstens von einem Gegensatz der Methoden reden. So ist es z. B. von vornherein ausgeschlossen, daß eine algebraische Theorie einer geometrischen Theorie widerspricht, wenn sich auch Algebra und Geometrie zunächst ganz unabhängig voneinander entwickelt haben. In der Physik als einer Erfahrungswissenschaft dagegen ist es häufig vorgekommen und kommt auch jetzt noch vor, daß zwei Theorien, die es zu einer gewissen Selbständigkeit gebracht haben, bei ihrer weiteren Ausbreitung aufeinander stoßen und sich gegenseitig modifizieren müssen, um miteinander verträglich zu bleiben. In dieser gegenseitigen Anpassung der verschiedenen Theorien liegt der Hauptkeim ihrer Befruchtung und Fortentwicklung zu einer höheren Einheit. Denn das Hauptziel einer jeden Wissenschaft ist und bleibt die Verschmelzung sämtlicher in ihr großgewordenen Theorien zu einer einzigen, in welcher alle Probleme der Wissenschaft ihren eindeutigen Platz und ihre eindeutige Lösung finden. Daher wird man auch annehmen dürfen, daß die Wissenschaft ihrem Ziele um so näher ist, je mehr die Anzahl der in ihr enthaltenen selbständigen Theorien zusammenschrumpft. Die Geschichte der Physik bietet mannigfache lehrreiche Beispiele für diesen Anpassungs- und Verschmelzungsprozeß. In der gegenwärtigen kurzen Skizze soll der geschichtlichen Entwicklung nur soweit als nötig gedacht werden und im übrigen der

Hauptsache nach nur von dem gegenwärtigen Zustand der physikalischen Theorien die Rede sein.

Man kann jetzt in der Physik noch drei verschiedenartige Theorien unterscheiden: die Mechanik, einschließlich Elastizitätslehre, Hydrodynamik, Akustik, ferner die Elektrodynamik, einschließlich Magnetismus und Optik, und endlich die Thermodynamik. Von diesen drei Theorien hat bisher noch jede eine gewisse Selbständigkeit bewahrt, wenn auch die Zahl ihrer gegenseitigen Berührungspunkte, in welchen sie sich teilweise ergänzen, teilweise aber auch bis zu einem gewissen Grade widerstreiten, schon heute sehr groß ist und, dank den schnellen Fortschritten der experimentellen Forschung, beständig anwächst.

Die älteste und am frühesten zur Entwicklung gekommene physikalische Mechanik. Theorie ist die Mechanik, welche daher ursprünglich die alleinige Herrschaft in der Physik beanspruchte und nach dem Urteil mancher Physiker diesen Anspruch auch heute noch mit Recht behauptet. Durch Galilei und Newton begründet, durch Euler und Lagrange in die abschließende Form gebracht, bietet sie ein Bild, welches an Abrundung und Vollendung nichts zu wünschen übrig läßt und mit dem einer mathematischen Theorie ebenbürtig wetteifern kann (vgl. Artikel 1). Aber gerade in diesem Charakter der fertigen Abgeschlossenheit, welcher der klassischen Mechanik eigen ist, liegt auch die Unmöglichkeit, aus sich selber heraus weiter zu wachsen und sich so fortzuentwickeln, wie es die allgemeine Aufgabe der Physik verlangt, die ja außer den Bewegungsvorgängen noch eine große Anzahl anderer Erscheinungen zu bewältigen hat. In der Tat mußte der Anstoß zu einer Weiterbildung der Mechanik von außen kommen, und er kam von der elektrodynamischen Theorie. Es ist von eigentümlichem Interesse, zu sehen, wie diese Theorie, anfangs in gewisser Abhängigkeit von der älteren und reiferen Mechanik, sich allmählich von ihr loslöste, selbständige Bahnen einschlug und schließlich soweit erstarkte, daß sie nunmehr ihrerseits einen umwälzenden Einfluß auf die klassische Mechanik auszuüben vermochte (vgl. Artikel 1 und 34).

Wenn nach dem Gesagten die Entwicklung der Elektrodynamik überall Elektrodynamik. unter dem Einfluß der Mechanik stand, so hat sie sich doch in ganz verschiedener Weise auf dem Kontinent vollzogen als jenseits des Kanals. In Deutschland wurde ihr die Richtung von Gauß vorgezeichnet, der als Mathematiker und Astronom die elektrischen Wirkungen mit dem Newtonschen Gravitationsgesetz in Vergleich brachte und daher das elektrische Grundgesetz in einer Verallgemeinerung dieses Newtonschen Fernwirkungsgesetzes suchte. Nach ihm war in der Elektrodynamik das Primäre die Elektrizitätsmenge oder die elektrische Masse, welche ein Seitenstück zu der ponderablen Masse bildet, und die Verallgemeinerung des elektrischen Grundgesetzes gegen das Newtonsche Gesetz bestand darin, daß die Kraft, welche zwei elektrische Massenpunkte aufeinander ausüben, außer von den Größen und der Entfernung der Massen auch von ihrem Vorzeichen und von ihren Geschwindigkeiten abhängen sollte. Bestimmte Formen eines solchen elektrischen Grundgesetzes wurden besonders

von W. Weber, B. Riemann und R. Clausius aufgestellt. Ganz anders gestaltete sich die Entwicklung der Elektrodynamik in England. Hier war es Faraday, welcher ihr den Stempel seines Genius aufdrückte, indem er, unbeeinflußt durch Vorurteile aus mathematischer oder astronomischer Quelle, die elektrischen Erscheinungen unmittelbar auf seine Anschauung wirken ließ und sie so in Verbindung brachte mit denen der Elastizität. Er sah bei diesen Erscheinungen das Primäre nicht in den elektrischen Ladungen, sondern in den elektrischen Kraftlinien, welche von einem geladenen Körper zu einem anderen laufen, und welchen gewisse mechanische Spannungen in dem Zwischenmedium entsprechen; eine direkte Wirkung in die Ferne ist dabei gänzlich ausgeschaltet. Nachdem Maxwell die Faradaysche Hypothese in mathematische Form gebracht hatte (vgl. Artikel 15), wobei er wiederum durch mechanische Vorstellungen, aber solche ganz anderer Art wie Gauß, geleitet wurde, erwies sich diese Theorie als ebenbürtig, später als siegreich gegenüber allen Fernwirkungstheorien, und charakteristischerweise wurde der Sieg gerade auf demjenigen Gebiete erfochten, welches der klassischen Mechanik gegenüber bisher am unzugänglichsten geblieben ist: auf dem der Vorgänge im reinen Vakuum.

Zwar läßt sich in der Natur ein reines Vakuum gar nicht herstellen, aber mannigfache Erfahrungen, zu deren zuverlässigsten die optischen Messungen von Fizeau gehören, haben gezeigt, daß die elektrodynamischen, namentlich die optischen Vorgänge in äußerst verdünnten Räumen vollständig unabhängig sind von der Natur der darin enthaltenen Gasreste, so daß man in praktisch wohl definiertem Sinne von der Physik des reinen Vakuums reden kann. Hier versagen nun die Fernwirkungstheorien, wofern man nicht die komplizierte, der Idee der Fernwirkung im Grunde fremde Annahme einführt, daß das reine Vakuum „polarisierbar“ ist, während die Maxwellsche Elektrodynamik gerade für dieses einfachste aller Medien auch die einfachste und durchsichtigste Form annimmt (vgl. Artikel 15).

Während nun die Maxwellschen Gleichungen auf diesem Gebiete ihre schönsten Triumphe feierten, setzten sich den zahlreichen Versuchen ihrer mechanischen Begründung, die natürlich die Existenz eines materiellen Substrats, des Lichtäthers, voraussetzen müssen, mit der Zeit immer größere Schwierigkeiten entgegen, und heute wird wohl allgemein zugegeben, daß eine konsequente mechanische Theorie des Äthers mit den einfachen Maxwellschen Gleichungen, diese als absolut genau betrachtet, überhaupt nicht vereinbart werden kann. Damit war aber die Kluft zwischen der klassischen Mechanik und der Elektrodynamik zu einer unüberbrückbaren gemacht, und es blieb nur übrig, entweder die Gültigkeitsbereiche dieser beiden Theorien streng gegeneinander abzugrenzen, oder eine von ihnen zu modifizieren. Der erstere Weg erwies sich bald als ungangbar; denn schon auf dem Gebiet der Elektronenbewegungen greifen Mechanik und Elektrodynamik unvermeidlich ineinander über, und gerade auf diesem Gebiet zeigte sich daher auch die Richtung der Entscheidung, indem zum erstenmal Abweichungen von den Gesetzen der klassischen Mechanik entdeckt wurden, die ihren Ausdruck fanden in der Fest-

stellung einer Veränderlichkeit der trägen Masse eines Elektrons (vgl. Artikel 15 und 21). Die Einsteinsche Relativitätstheorie enthält eine einfache und vollständige Lösung des Problems, die Mechanik der Elektrodynamik ganz allgemein insoweit anzupassen, daß sie einmal den Inhalt der klassischen Theorie zu seinem praktisch wesentlichen Teile beibehält und dennoch den Forderungen der Elektrodynamik vollständig Rechnung trägt. Die durch das Relativitätsprinzip in die Mechanik eingeführte Modifikation enthält als wesentlichsten Bestandteil die Einführung einer neuen, der klassischen Mechanik durchaus fremden universalen Konstanten: der Lichtgeschwindigkeit im reinen Vakuum (vgl. Artikel 1, 15 und 34). Relativitäts-
theorie.

Wenn somit die Mechanik und die Elektrodynamik sich heute unter dem Zeichen des Relativitätsprinzips zu einer einheitlichen Theorie zu vereinigen anschicken, die ich im folgenden kurz als „Dynamik“ bezeichnen werde, so bleibt als letzte große Aufgabe der theoretischen Physik noch die übrig, die Verschmelzung der Dynamik mit der Wärmetheorie zu vollziehen, ein Problem, das ebenfalls schon erfolgreich in Angriff genommen ist, aber noch ungleich größere Schwierigkeiten darbietet als das vorher genannte. Denn die Art der Gesetze, welche in der Dynamik gelten, sind zum Teil total verschieden von denen der Wärmetheorie. Vor allem ist es der allen Wärmeerscheinungen anhaftende Charakter der Irreversibilität, welcher sich einer dynamischen Erklärung fast unzugänglich zeigt. Während nämlich alle thermischen und chemischen Vorgänge in einseitiger Richtung verlaufen, spielt das Vorzeichen der Zeit in den Gleichungen der Dynamik gar keine Rolle, d. h. die dynamischen Vorgänge, sowohl die mechanischen als auch die elektrodynamischen, können ebensowohl vorwärts wie rückwärts verlaufen. Diesen fundamentalen Unterschied hat zuerst R. Clausius klar erkannt, es dauerte aber geraume Zeit, bis er allgemein anerkannt wurde, da bis in die Gegenwart hinein von energetischer Seite her immer wieder Versuche gemacht wurden, eben im Interesse der Verschmelzung, die Irreversibilität überhaupt in Abrede zu stellen. Ihren Ausdruck findet sie in dem zweiten Hauptsatz der Wärmetheorie, welcher besagt, daß bei jedem thermisch-chemischen Prozeß die Gesamtentropie der an dem Prozeß beteiligten Körper zunimmt, und nur in dem idealen Grenzfall der reversiblen Prozesse konstant bleibt. Die enorme Fruchtbarkeit dieses Satzes für die Wärmetheorie und die physikalische Chemie stand eine Zeitlang in eigentümlichem Kontrast zu der, wie es schien, unüberwindlichen Schwierigkeit, ihn vom dynamischen Standpunkt aus zu begreifen. L. Boltzmann war es vorbehalten, einen verheißungsvollen und, wie es scheint, den einzig möglichen Ausweg zu zeigen. Dabei wird allerdings auf eine rein dynamische Erklärung des zweiten Wärmesatzes verzichtet, und an Stelle der bis dahin allein zugelassenen absoluten, dynamischen Gesetzmäßigkeit eine lediglich statistische Gesetzmäßigkeit eingeführt, indem nämlich alle aus thermischen und chemischen Messungen gewonnenen Zahlen als Resultate einer ungeheuer großen Anzahl von Einzelwirkungen gedeutet werden. Während nun für die Einzelgrößen, welche den elementaren Wirkungen zwischen den atomistischen

Wärmetheorie.

Bestandteilen der Materie entsprechen, die dynamischen Gesetze bestehen bleiben können, so daß für diese das Vorzeichen der Zeit nach wie vor bedeutungslos ist, unterliegen die aus dem Zusammenwirken der zahlreichen Elementarvorgänge resultierenden Gesamtgrößen den Sätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, welche von denen der Dynamik ganz unabhängig sind und somit ein neues, der Dynamik fremdes Element in die theoretische Physik hineinbringen. Von diesem Standpunkt aus erscheint der zweite Hauptsatz der Wärmetheorie lediglich als ein Wahrscheinlichkeitssatz, die Entropie als ein Maß für die Größe der Wahrscheinlichkeit, und die Zunahme der Entropie läuft einfach darauf hinaus, daß auf minder wahrscheinliche Zustände wahrscheinlichere Zustände folgen. Dann ist das Vorzeichen der Zeit dadurch festgelegt, daß dem wahrscheinlicheren Zustand die spätere Zeit zugeordnet wird (vgl. Artikel 5 und 12).

Das Charakteristische eines Wahrscheinlichkeitssatzes ist, daß er auch Ausnahmen zuläßt, und die Feststellung derartiger Ausnahmen bildet daher eine wichtige Aufgabe der atomistisch-statistischen Auffassung. Den empfindlichsten Prüfstein für dieselbe liefert die Untersuchung von Gleichgewichtszuständen. Denn während in der Dynamik das Gleichgewicht einen Zustand absoluter Unveränderlichkeit darstellt, ist das statistische Gleichgewicht ein fortwährenden unregelmäßigen, mehr oder weniger bedeutenden Schwankungen unterworfenen sogenanntes bewegliches Gleichgewicht, und zwar läßt sich die Größe der mittleren Schwankung aus den Sätzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung quantitativ genau ableiten. Hier hat sich nun überall die statistische Theorie auf das glänzendste bewährt. Am überraschendsten und überzeugendsten wirkt wohl auf den unbefangenen Beschauer der Anblick der sogenannten Brownschen Molekularbewegung, bei welcher eine ruhende Flüssigkeit von durchaus gleichmäßiger Dichte und Temperatur in ihrem Innern einen unaufhörlichen äußerst lebhaften wirren Tanz der kleinen in ihr suspendierten Partikeln zeigt — eine vom Standpunkt der reinen Dynamik durchaus unerklärliche, vom Standpunkt der Statistik bis in alle Einzelheiten der Vorausberechnung zugängliche Tatsache (vgl. Artikel 11 und 12).

So ist der starke Gegensatz, mit dem Dynamik und Wärmetheorie anfänglich aufeinander stießen, überwunden worden durch den prinzipiellen Verzicht auf die Annahme absoluter Gesetzmäßigkeit in allen thermischen und chemischen Erscheinungen, verbunden mit der Einführung der atomistischen Betrachtungsweise, welche mit einer Anzahl neuer, für sie charakteristischer Naturkonstanten, den Atomgewichten, operiert. Aber, wie es scheint, wird dies nicht das einzige und nicht das schwerste Opfer sein, welches die Dynamik bringen muß, wenn sie die Wärmetheorie in ihrem vollen Umfang mitumfassen will. Denn mit der Diskontinuität der Materie ist es wahrscheinlich noch nicht getan. Die Gesetze der Wärmestrahlung, der spezifischen Wärme, der Elektronenemission, der Radioaktivität, und noch manche andere Erfahrung sprechen übereinstimmend dafür, daß nicht nur die Materie selber, sondern auch die von der Materie ausgehenden Wirkungen (wofern man überhaupt eine solche Unterscheidung machen kann) diskontinuierliche Eigenschaften besitzen,

welche abermals durch eine neue Naturkonstante: das elementare Wirkungsquantum, charakterisiert werden (vgl. Artikel 10). Ist dasselbe auch numerisch so ungeheuer klein, daß die Resultate der klassischen Dynamik für alle gröberen Vorgänge durch seine Einführung sicherlich nicht merklich modifiziert werden, so bildet es doch grundsätzlich genommen in dem Organismus der bisherigen Theorie einen Fremdkörper, dessen Auftreten vorläufig um so unbequemer empfunden wird, als nicht nur die eigentliche Bedeutung des Wirkungsquantums bis jetzt der Anschaulichkeit fast gänzlich entbehrt, im Gegensatz zu den Elektronen und Atomen, die doch wenigstens mit den Himmelskörpern gewisse Analogien aufweisen, sondern als auch, was viel schwerer wiegt, noch nicht einmal die Stelle genau bezeichnet werden kann, wo das Wirkungsquantum unterzubringen ist. Kein Wunder daher, daß die klassische Theorie sich zurzeit noch mit allen Kräften gegen die Aufnahme dieses Eindringlings sträubt, und daß in jedem Falle Jahre vergehen werden, bis sich der beiderseitige Assimilationsprozeß vollzogen hat. Immerhin kann es keinem Zweifel unterliegen, daß eine Zeit kommen wird, in welcher, wie die chemischen Atomgewichte, so auch das elementare Wirkungsquantum, sei es unter welchem Namen und in welcher Form immer, einen integrierenden Bestandteil der allgemeinen Dynamik bilden wird. Denn die physikalische Forschung kann nicht rasten, solange nicht mit der Mechanik und der Elektrodynamik auch die Lehre der ruhenden und der strahlenden Wärme zu einer einzigen einheitlichen Theorie zusammengeschweißt worden ist.

Quanten-
hypothese.

Literatur.

- E. MACH: Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt. Leipzig, F. A. Brockhaus.
 H. HERTZ: Gesammelte Werke, Bd. II. Leipzig, Joh. Ambr. Barth.
 L. BOLTZMANN: Populäre Schriften. Leipzig, J. A. Barth.
 M. PLANCK: Neue Bahnen der physikalischen Erkenntnis. Leipzig, J. A. Barth.

Die erkenntnistheoretischen Grundlagen der exakten Naturwissenschaften werden in dem von E. LECHER bearbeiteten Bande „Naturphilosophie“ der Kultur der Gegenwart nochmals im Zusammenhang dargestellt.

NAMENREGISTER

A.

Abbe, E. 105, 580, 583, 586f.
 Abbot 215
 Abney, W. 615
 Abraham, Max 60, 570, 659
 Airy 547, 585, 630
 Aldini 269
 Alhazen 519
 Amagat 136, 138, 168, 227
 Amontons 107
 Ampère 119, 191, 274
 Andrews 114, 166, 169ff.
 Ångström, A. 610, 613
 Äpinus 267
 Arago 274, 540f., 548, 556, 612f., 627
 Archimedes 128
 Arco, Graf 364, 375, 405
 Aristoteles 4, 518
 Arrhenius, Svante 156, 278, 413, 424, 427
 Aschkinass, A. 455, 615
 Assmann 158
 Auerbach, Felix 59
 Austen, Roberts 409
 Austin 286
 Avenarius 417
 Avogadro 164, 658

B.

v. Babo 159
 Back 643
 Baco, Francis 8
 —, Roger 8
 — von Verulam 521
 Baedeker, K. 418, 424
 Balmer, J. J. 619, 639
 Bannawitz 237
 Barrett 353
 Barkhausen 404
 Barkla 476
 Bartholinus, Erasmus 533
 Bartoli 212
 v. Bayer, O. 203

Becher 455
 Beckmann 156
 Becquerel, A. C. 410, 423
 —, E. 610
 —, Henry 110, 272, 478, 485, 628, 638, 642
 —, Jean 642f.
 Behn 147
 Bell 100
 Bellini 376
 Bémont 480
 Benedicks 425
 Benoît 554, 624
 Bérard 116, 148
 Berliner 90
 Bernoulli, D. 225, 385
 —, J. 7, 24
 Berthelot 228
 Berthollet 142
 Berzelius 279
 Bessel, F. W. 16
 v. Bezold, W. 306
 Bjercknes, C. A. 60
 —, V. 306, 394, 572
 Biot 103, 274, 540f., 627
 Black, J. 112, 118, 662
 Blagden 156
 Blaserna 85
 Bloch, O. 346
 Blondel 376, 404
 Blondlot 402
 Bodaszewski 242
 Bohr 221, 569, 620f.
 Boltwood, B. B. 247, 482, 509
 Boltzmann, L. 33, 124, 212, 219, 224, 229, 232, 259f., 301, 413f., 423, 699, 735
 Borelli, G. A. 11
 Bosanquet 85
 v. Bose, M. 423
 Boskovich 282
 Bosscha 96
 Boulliland, Ismael 11
 Boussinesq 562
 Boyle 137, 190, 225, 521, 654, 718

Bradley 556
 Bragg, W. L. 207, 444, 463, 476, 484, 721
 Branly 361
 Braun, F. 361, 370, 396, 399, 401, 411, 452
 Brewster 539, 542, 559, 627
 Bridgman 136
 Brown 242, 353, 417, 719
 Brücke 563
 Budde, E. 434
 Buff, H. 426, 429
 Buisson 625, 636
 Bunsen 116, 144, 155, 604, 609, 654

C.

Cagniard de la Tour 82, 91, 133, 167
 Cailletet 136, 138, 168, 176 ff., 227
 Callendar 110, 117
 Canton 135
 Cantor 697
 Carlisle, A. 271, 425
 Carnot, S. 119, 658
 Cauchy 133, 560 f., 567
 Cavendish 103
 Celsius 103
 Chadwick 501
 Chapman 235, 237, 239, 241
 Chappuis 108, 139
 Child, C. D. 440
 Chladni 87, 91
 Christiansen 393, 567
 Chrystal, G. 411
 Ciamician, G. 619
 Clapeyron 120, 161
 Clark, L. 411
 Clausius, R. 120, 122, 171, 224, 226, 233, 256, 278, 292, 413, 417, 420, 426 f., 584, 654, 677, 679, 699, 734 f.
 Clay, J. 421
 Clement 149
 Colardeau 168
 Colding, L. A. 32
 Coolidge 402
 Coppet 156
 Corbino 629, 641
 Coriolis, G. G. 30
 Cornu, A. 614, 620, 638
 Cotes, Roger 13
 Cotton 641 f., 644, 648
 Coulomb 132, 140, 268, 334, 566
 Crawford 113
 Crehore 629
 Crookes 190, 450, 453, 461, 612
 Crova 110
 Cunäus 267
 Curie, Frau 480, 485
 —, P. 195, 346, 485
 Czapski 584

D.

d'Alembert, Jean le Rond 26, 726
 Dalencé 103
 Dalton 143, 157, 228
 Daniell, J. F. 157, 272, 426
 Davy, Sir Humphry 108, 118, 130, 273, 410, 423, 450, 664
 Debiérne 482
 Debye 219
 De Dominis 522
 De La Rive 270, 306
 Delaroche 116, 148
 De L'Isle 103
 Dellingshausen, N. 60
 Demokrit 223, 518
 De Sénarmont 185
 Desains, P. 195
 De Saussure 143
 Descartes, R. 6, 7, 518, 521, 580
 Deslandres, H. 638, 644
 Desormes 149
 Despretz 105, 185
 Dewar, J. 143, 147, 177, 423, 614
 Diels, H. 697
 Diesselhorst, H. 399, 419, 423
 Dieterici 161, 412
 Dirichlet 268
 Dollond 591
 Domalip 395
 Donati, G. B. 617
 Donders 601
 Doppler, Chr. 554
 Dorn 240, 475, 485
 Dove 82
 Drude, P. 186, 204, 259, 325, 356, 396, 400, 402, 413, 418 f., 565, 632
 Du Bois, H. 286, 310, 629, 631, 636, 643
 Du Bois-Reymond 697
 Dudell 377, 404
 Dufay 267
 Dufour 639, 642
 Dulong 108, 131, 137, 147, 654 f.
 Dumas 163

E.

Eckmann, V. W. 406
 Edison 100, 359
 Egen 104
 Einstein, A. 38, 126, 219, 221, 242 ff., 289, 414, 570
 Eitz 85
 Elias, G. J. 643
 Elster 443
 Empedokles 518
 v. Eötvös, R. 16
 Epikur 223, 518
 Epstein 379

Esselbach 194
 v. Ettingshausen, A. 423
 Eucken 151, 183
 Euklid 518
 Euler, L. 66, 192, 336, 696, 733
 Everett, D. 411
 Ewing 341, 356f.
 Exner, F. 240, 616
 —, S. 98

F.

Fabry 533f., 624f., 636
 Fahrenheit 103
 Fairbairn 161
 Faraday, M. 141, 159, 166, 277, 281ff., 311,
 426, 566, 627, 654, 658, 734
 Fechner, G. Th. 272, 411
 Feddersen 299, 360
 Fermat 726
 Fessenden 369
 Fick 142
 Finzi 357
 Fizeau 130, 194, 553, 556, 624f., 702, 734
 Fitzgerald, G. F. 43, 301, 331, 570, 707
 Fleming, J. A. 423
 Fletcher 246
 Foote 631
 Forbes, J. D. 185, 191, 557
 Foucault 194, 533, 553, 605
 Fourier 86, 184
 Fowle 215
 Frank, J. 441
 Franklin 267, 412
 Franz 418
 Fraunhofer 551
 Fresnel 192, 295, 329, 538, 543ff., 559, 629f.
 Friedrich, W. 443, 474f., 558
 Furtwängler 392

G.

Gaede 235
 Galilei 4, 107, 520, 733
 Galitzin, Fürst 406
 Galvani 269
 Gaugain, A. 411
 Gans, R. 342, 356, 359
 Garbasso 310
 Gassendi 223, 518
 Gauss, C. F. 70, 146, 268, 274, 335, 566, 576,
 726, 733
 Gay-Lussac 103, 131, 149, 671
 Geest 641
 Gehrcke, E. 236, 448, 460, 553f., 624
 Geiger, R. 247, 443, 641
 Geitel, H. 443
 v. Geitler, J. 395
 Gerosa 357

Gibbs, J. W. 124, 163, 413f., 688
 Gibson 569
 Giese, W. 412, 437
 Giesel 481f., 485
 Gilbert 267, 357
 Gmelin 644
 Goethe 522f., 563
 Goldschmidt 100, 378, 405
 Goldstein 450f., 458
 Gouy 242
 Graham 141ff., 234
 Gray, St. 267
 Green, G. 268, 561
 Greinacher, H. 417
 Grimaldi 520
 Grüneisen 135
 v. Grothuss, Ch. 426
 Grove, W. R. 32, 272
 v. Guericke, O. 129, 267
 Guertler, W. 424
 Guldberg, C. M. 431
 Gullstrand 581, 586, 595, 601f.
 Gumlich 286, 351, 357
 Guthe 286

H.

Haas 569
 Hadfield 353
 Haga, H. 443, 475
 Hagen, G. H. L. 146
 Hagen, E. 322, 421
 Hahn 464, 483
 Haidinger 554
 Hale, G. E. 619, 644
 Hall, E. H. 422, 631
 Halley, E. 11
 Hallo 641
 Hallwachs 443
 Hamilton, W. R. 76, 268, 550, 698, 726
 Hamy 637
 Han 474
 Hann 672
 Hansemann, G. 419
 Harnack 697
 Hartmann-Kempf 93, 95
 Haschek, E. 616
 Hausen 641
 Heaviside, O. 312
 Hecker 158
 Helm, G. 38
 Helmholtz, H. 32, 82, 86ff., 93, 99, 120, 155,
 184, 196, 245, 253, 280f., 289, 292, 298, 325,
 360, 382, 393, 417, 428, 437, 455, 524, 557,
 568, 583, 586, 590, 593, 597, 601, 661, 671,
 688, 697, 699f.
 —, R. 442
 Henker, O. 603
 Henning 108, 161, 165

Henrich, K. 302
 Henry 144, 478
 Hensen 90
 Hering 524
 Hermann, J. 26, 115
 Herschel, F. W. 190, 557, 628
 —, J. 543
 Hertz, H. R. 34, 71, 202, 224, 289, 293, 302 ff.,
 312, 360, 394, 452, 454, 567, 699, 726, 729
 —, P. 342
 Heuse 227
 Heusler, F. 286, 355
 Heydweiller, A. 435
 Hicks 106
 Higgins 91
 Hirn 122
 Hittorf, W. 278, 426 f., 431, 450 f., 611
 Hofmann 164
 Holborn 108, 111, 130, 165
 Hölder, O. 72, 699
 Holtz 287
 Holtzmann, C. H. A. 32, 121
 Honda 347
 Hönigschmidt 481
 Hooke, R. 11, 82, 132, 521, 551
 Huggins, W. 613, 617, 644
 Hughes 90
 Hull 213
 Humphreys, W. J. 621, 626, 647
 Huygens, Chr. 6, 9, 201, 527, 531, 605, 662
 Hyde, W. 602

I.

Icilius, Qu. 412
 Ingersoll 631
 Isenkrahe, C. 60
 Ives 525
 Ivory 268

J.

Jacobi, C. G. J. 268, 698
 Jaeger, G. F. 424
 —, W. 419, 423
 Jamin 554
 Jansen, J. 617
 Jeans, J. H. 414, 646
 Jewell 625
 Joly 379, 492
 Joule, J. P. 32, 121, 151 f., 226, 273, 412, 667
 Julius 644

K.

Kamerlingh Onnes 138, 176, 346, 643
 Kant, Immanuel 59
 Katz 631
 Kaufmann, W. 247, 343, 355, 447, 454 f., 659

Kayser, H. 616, 620, 639
 Kelvin, Lord (siehe auch Thomson, Sir William)
 228, 393, 414, 416 f., 630, 658
 Kepler 519
 Kerr 630
 Ketteler 196
 Kiebitz 377
 King 638 f.
 Kircher, A. 81
 Kirchhoff, G. 88, 133, 184 f., 212, 272, 293, 298 f.,
 410, 419, 546, 604 f., 619, 654, 659, 699, 715
 Klaproth 129
 Kleemann 484
 v. Kleist 267
 Knipping 443, 475, 558
 Knoblauch 191, 557
 Knudsen 234, 238, 259
 Koch, P. P. 443, 475
 Kohlrausch, F. 111, 185, 275, 278, 411, 416,
 419, 429, 433 ff., 643
 —, R. 272, 275, 294, 300, 411, 426, 658
 Koláček 395
 König, R. 91, 95, 387, 389
 —, S. 697
 Koenigsberger, J. 347, 424
 Kopp 147
 Korn, A. 60
 Krigar-Menzel 89
 Krönig 226, 413
 Kundt 96 f., 141, 185, 234, 236, 393, 567, 628, 631
 Kuenen 176
 Kurlbaum 111, 248
 Kurnakow 425

L.

Lagrange, J. L. 24, 27, 65, 73, 696, 698, 726
 Lamb 114
 Lampa, A. 203, 558
 Landolt 655
 Landriani 190
 Lange, L. 41
 Langevin 345, 350, 642
 Langley, S. P. 189, 192, 195, 558, 615
 Lamy 6
 Laplace, P. S. 29, 95, 115, 130, 146, 268, 540, 717
 Larmor, J. 642, 646, 700
 v. Laue, M. 51, 206, 443, 475, 484, 558, 721
 Lavoisier 115, 130
 Leatham 632
 Lebedew 203, 213, 558
 Le Chatelier, H. 110, 152, 425
 Lecher 304, 374, 400, 402
 Leco, Ch. H. 419
 Lecomte 91
 Lecoq de Boisbaudran 612
 Leduc 165, 423
 Lehmann, E. 614
 —, J. G. 267

Leibniz 30, 696
 Lenard, Ph. 443, 452, 455, 571, 646
 Lenz, E. 412
 Leonardo da Vinci 519
 Leroux 567
 Le Roy 157
 Lesage, G. L. 60
 Leslie 189
 Leukippos 223
 Lichtenberg 267
 v. Liebig, J. 32
 v. Linde 177
 Lisell 140, 424
 Lissajous 83
 Liveing, G. D. 614
 Lloyd 550
 Lockyer, N. 612, 617, 644
 Lodge, A. 361
 —, O. 306, 359
 Loewe, S. 403
 Loghem 632
 Lohmann 638
 Lommel 129
 Lorentz, H. A. 43, 195, 214, 217, 331, 345, 394,
 406, 413f., 418f., 556, 569, 621, 625, 632ff.,
 640, 646f., 707, 729
 Lorenz, L. 419
 Loria 631
 Loschmidt 143, 238ff.
 Lukretius 223
 Lumière 525
 Lummer 150, 215, 553f., 580, 624
 Lux 129
 Lymann, Th. 615

M.

Macaluso 629, 641
 Mac Cullagh 560f., 572
 Macé de Lépinay 554
 Mach, E. 41, 97, 224
 Mackù, B. 396
 Maclaurin, C. 66
 Magnus 131
 Mallard 152
 Malassez 455
 Malus 538, 577, 594
 Mandelstamm 371
 Manet, E. 526
 Marc, R. 424
 Marci, Marcus 522
 Marconi 360f., 367, 370
 Mariotte 137, 654
 Marx, E. 474, 558
 Mascart 547
 Mathias 168
 Matthiessen, A. 423f.
 Maupertuis, P. L., Moreau de 74, 696, 699
 Maurolykus 519

Maxwell, J. C. 33, 141, 171, 196, 201, 224, 229,
 232, 233, 289, 292, 297ff., 311, 411, 413f.,
 525, 566, 734
 Mayer, A. 697
 —, J. R. 32, 117, 120, 149, 665
 —, T. 117
 Meier, W. 343, 355
 Melloni 189, 191, 195, 271, 557
 Mersenne 81
 Meissner 420
 Meyer, O. E. 140, 141, 233f., 239, 241
 —, St. 346, 485, 487
 —, V. 164
 Michelson 330, 553f., 556, 570, 616, 623ff.,
 638, 654
 Mie, G. 60, 402
 Miller 570, 638
 Millikan, R. A. 245, 443, 722
 Miethe, A. 614
 Minkowski, H. 46, 713
 Mitchell 644
 Mitscherlich 609
 Möbius, W. 547
 Mohler, F. 621
 Mohr, K. F. 32
 Moore, J. 638
 Morley 570
 Morse 359
 Moseley 476
 Mousson 155
 Mouton 641
 Muschenbroek 267

N.

Nadeshdin 168
 Nagaoka 638, 646
 Natterer 138, 166, 227
 Navier 133, 560, 727
 Neumann, C. G. 41, 184ff., 630, 693
 —, Fr. 147, 268, 292, 295, 338, 418, 560f.
 Nernst, W. 126, 147, 413f., 423, 429, 436,
 565, 728
 Newton, J. 4f., 10, 95, 103, 192, 223, 268,
 521ff., 527, 535, 604ff., 658, 725, 733
 Nichols 310
 Nicholson, W. 271, 425
 Nicol 551
 Nicols 213
 Nieuwenglowski 478
 Nobert 637
 Nobili 189, 271
 Nordström, G. 60

O.

Oberbeck, A. 304, 383, 386, 395
 v. Obermayer 239
 Ohm, G. S. 86, 271, 410, 423

Olszewski 168, 177
Oppel, J. J. 599
Oersted 135, 273, 318
Ostwald, W. 159, 429, 431, 434
Ostwaldt 602
Oettingen 100

P.

Papalexi 371
Paschen, F. 196, 620, 638 ff., 643
Peltier 271, 417
Perkin, P. H. 629
Pérot 553 f., 624
Perrin 242 f., 636
Petit 108, 131, 147
Pfaundler 115
Pfeffer 142
Pickering 618
Pictet, M. A. 177, 188
Planck, M. 126, 218, 248, 263, 414, 431, 435, 443, 569
Plateau 83
Plato 518
Plücker, J. 286, 450, 611
Pohl, R. 443, 475
Poincaré 305
Poinsot, L. 23
Poiseuille 140
Poisson 133, 184, 268, 338, 545, 560, 699, 727
Poncelet, J. V. 30
Popoff 361
Pouillet 108, 137, 272
Poulson 378, 404
Preece 359
Preston, Th. 638 f.
Prévost 188
Pringsheim 150, 215
Ptolemäus 518
Pythagoreer 518

Q.

Quincke 146

R.

Ramsay, W. 168, 464, 486, 612
Rankine, M. 32, 124, 562
Raoult 156, 160
Raps 89
Rathenau 359
Rau 402 f.
Rayleigh, Lord 85, 88, 130, 138, 217, 351, 386 f., 391, 393, 414, 486, 562 f., 623, 647, 654, 656
Regener, E. 247, 443
Regnault 108, 114, 116, 129, 131, 138, 147, 157, 159 f., 165, 226, 654 f.
Reich, F. 612

Reiche 580
Reichenheim 460
Reinganum, M. 421
Renaldini 103
Rendall 367
Reynolds 141
Richards 114
Richardson, O. W. 418
Richarz, F. 286, 302, 355 f.
Richer, J. 10
Richmann 663
Richter, Th. 352, 612
Riecke, E. 259, 409, 413, 418
Riegger 403
Riemann, B. 184, 292, 734
Riess 273
Righi, A. 202, 309, 423, 631 f., 645
Ritter, A. 571
—, J. W. 191, 557
Ritz, W. 646 f.
Roberts-Austen 409
Robinson 90
Rochon 190
Rogowski 351
v. Rohr 599, 601 f.
Römer, O. 531, 658
Röntgen, C. W. 150, 467, 628
Rosenberger, F. 520, 527
Rowland, H. A. 301, 552, 613 ff., 623, 637
Royds 247, 464
Rubens, H. 310, 322, 421, 558, 615
Rücker 357
Rudberg 104, 131
Rudert, G. 424
Rudolph, P. 584
Rudorf 240
Rüdorff 156
Ruhmkorff 469
Rumford 114, 118, 189, 664
Runge, C. 620, 638 ff.
—, J. 584
Russel 501
Rutherford, E. 246 f., 440 ff., 463 f., 483, 485 ff., 499, 502, 504, 637
Rydberg 639

S.

Sadler 476
Sagnac, G. 556
Sarasin, E. 306
Saussure 158
Sauveur 82
Savart 91, 274
Schaffgotsch, Graf 91
Schäfer 93, 99
Scheel 227
Scheele 188
Scheibler 83

Schleiermacher 236
 Schlömilch 369
 Schmidt, G. C. 357, 480
 Schönrock 629
 Schott 105
 Schuller 116
 Schumann, V. 195, 558, 615
 Schuster, A. 411, 454, 461
 Schwarz 90
 Schwarze 237
 Schwarzschild, H. 584, 700
 v. Schweidler 358, 485, 487
 Schwerd 551
 Seddig, M. 287
 Seebeck, Th. J. 86, 271, 417, 542
 Segner 146
 Seibt 400, 404
 Sellmeier 196, 325, 393
 Siedentopf 242
 Siemens, W. 291, 424
 Siertsema 628
 Simon, H. Th. 92, 404, 448, 455
 Simony, O. 614
 Sissingh 631
 Smith, W. 424
 v. Smoluchowski 183, 236, 242
 Snellius 519
 Svanberg 189
 Soddy 463f., 487, 504
 Sommerfeld 306, 374, 393, 443, 475, 584
 Sondhaus 88
 Soret, S. 429
 Sorge 99
 Sosman 108
 Sperling, M. 424
 Squier 629
 Stampfer 83
 Stancari 82
 Stark, J. 422, 438, 446, 462, 556, 646
 Stefan 213, 236
 Steinheil 359, 584
 Steinmetz, Ch. P. 351, 358
 Stern 93
 Stevin 662
 Stokes 243, 442, 474, 549, 562, 564, 606
 Stoney, J. 409, 435
 Straubel 584
 Strauß 169
 Strecker 359
 Streintz, H. 41
 Strutt 492
 Stumpf 100
 Sturm 581, 595
 Sulzer 269
 Sutherland 141, 235
 Sutton 585
 Schweigger 273
 Svedberg, The. 242, 244
 Symmer 412

T.

Tait 699
 Take, E. 286, 355
 Talbot, H. F. 610
 Tammann 155
 Tartini 99
 Tate 161
 Taylor, B. 84
 Tegetmeier, G. 436
 Tesla 399, 402
 Thiesen 138
 Thilorier 166
 Thomson, James 155
 — Joseph John 33, 301, 306, 345, 418, 421f.,
 437ff., 452, 454, 455, 506, 621, 646, 659
 —, Sir William (siehe auch Kelvin, Lord) 33,
 122, 124, 141, 152, 281, 298, 360, 437, 561,
 572, 679, 699
 Töpler, A. 131
 Torricelli, E. 7, 129
 Tosi 376
 Townsend, J. S. 442ff.
 Trevellyan 90
 Troost 438
 Trouton 161
 Trowbridge 395
 Tscherning 602
 Tyndall 557, 564

U.

Ubaldi del Monte, G. 7

V.

Valentiner 108,
 van der Waals 126, 170ff., 241, 259, 654
 van Meuers 638
 van t'Hoff 142, 156, 242, 413, 427
 Varignon 6
 Varley 461
 Verdet 629
 Very 215
 Vogel, H. C. 617f., 644
 Voigt, W. 185, 345, 406, 632f., 640f., 648
 Volta 269, 277
 Voss, A. A. 71, 699

W.

Waage, P. 431
 Wachsmuth 90
 Wagner K. W. 358
 Waitz 238
 Wallis, J. 10
 Walsch, J. 267
 Walter, B. 443, 475
 Wanner 111
 Warburg, E. 95, 97, 141, 185, 221, 234, 236,
 341, 350, 357, 385, 387, 390, 436, 442, 446

Wartha 116
Watt 160, 671
Weber, Fr. 418
—, Gebrüder 90
—, H. F. 412
—, R. 105
—, W. 135, 274, 284, 286, 292, 294, 300, 335,
344, 355, 359, 392, 412, 566, 658, 729, 734
Wehnelt, A. 369, 418, 444
Weiss, P. 343, 346, 356, 636, 644, 647
Welter 150
Wertheim 133
Wheatstone, Ch. 91, 272, 610
Wiebe 105
Wiechert, E. 46, 454, 456, 474, 659
Wiedemann, E. 165
—, G. 356, 418
Wien, Max 85, 93, 214, 367, 386, 391, 395f.,
401
—, Willy 468f., 475, 659
Wiener, Chr. 242, 547
—, O. 309, 360, 565
Wilke 113, 267
Wilkins 359
Williams 424

Williamson 278
Wilson, H. A. 245, 443, 499
Winawer 640
Wind, C. H. 443, 475, 631f.
Winkelmann 236
Winkler, L. U. 144
Wollaston 542, 557, 610
Wood 641
Wren, Ch. 10
Wroblewski 168, 177
Wüllner 159

Y.

Young, Th. 119, 146, 168, 192, 524, 535ff.,
547, 644

Z.

Zamboni 272
Zeeman, P. 215, 406, 621, 625, 631ff., 654
Zehnder 377
Zeiss, K. 601
Zeleny, J. 440
Zenneck 374, 376, 379, 400, 404f.
Zöllner, F. 59, 617
Zsigmondy 242

SACHREGISTER

A.

- Abbild 575
 Abbildung im Sinne der Wellenlehre 576
 — selbstleuchtender Objekte 578
 — nach Gauß 575
 — nicht selbstleuchtender Objekte 579
 — von Flächenelementen 583
 — ausgedehnter Objekte 584
 —, paraxiale 576
 —, punktuelle 575
 Abbildungsgrenzen bei zentrierten Systemen 581
 Abbildungstheorie von Gullstrand 593
 Aberration des Lichtes der Fixsterne 556
 —, sphärische 575 ff.
 Ablaufgeschwindigkeit von Naturvorgängen 51
 Ablenkung der Kathodenstrahlen, elektrische 452
 Abschirmung in der drahtlosen Telegraphie 376
 Absolute Einheiten, Grundlagen 268
 — Geschwindigkeit der Ionen 434
 Absoluter Nullpunkt 108
 — Raum 41, 52
 Absolute Temperatur 228, 683
 — —, molekulartheoretische Bedeutung 285
 — Zeit 41
 Absoluttheorie 53
 Absorption des Lichtes 325
 Absorptionslinien der Kristalle, magnetische Zerlegung 642
 Absorptionsvermögen (optisch) 607
 Abstimmen in der drahtlosen Telegraphie 371
 Abstimmsschärfe in der drahtlosen Telegraphie 365
 Achromat 591
 Achsen, optische 543
 actio = reactio 16, 23
 Additive Farbenmischung 525
 Adiabatische Zustandsänderung 671
 Aggregatzustände 128
 Akkord 98
 Aktinium 482
 Aktive Elemente 480
 Aktivität, induzierte 485
 Akustik 81
 — der Gebäude 97
 —, graphische Methode in der 83
 Akustische Koppelung 95, 385
 — Stimmung 84
 Alpha-Strahlen 463, 483, 497
 — —, einheitliche chemische Natur der 464
 — —, Geschwindigkeit 464
 — —, Ionisation durch 466
 — —, Reichweite der 465, 484, 498
 —-Teilchen 247
 Altachromat 590
 Ampere, internationales 657
 Amperesche Molekularströme 339
 — Schwimmregel 274
 — Strahlungshypothese 191
 Analytische Mechanik 66
 Anastigmatische Bildebenung 584
 Änderung der Dimensionen durch Bewegung 331
 — der Elektronenmasse mit der Geschwindigkeit 328
 Anfangsgeschwindigkeit von α -Teilchen 511
 Anfangspermeabilität 351
 Ängströmeinheit 613
 Anion 426
 Anomale Dispersion des Lichtes 393, 567
 — Reichweiten der drahtlosen Telegraphie 376
 Antiplanet 584
 Antenne 361
 Antennenformen 368
 Antenne, offene, Schwingungsform d. o. A. 366
 —, Strahlung der 373
 Anwendung eines Lichtstrahles (Newton) 528 f.
 Apertur 587
 Aphakische Augen 597
 Aplanatisches System 583
 Apochromate 592
 Äquipartition der kinetischen Energie 254
 Äquatoriale Reflexion an Magnetspiegeln 631
 Äquivalentladung 428
 Aräometer 129

- Arbeit, mechanische 30
 — und Wärme 664
 Arbeitsteilung zwischen Objektiv und Okular 585
 Architektonische Akustik 97
 Arcoscher Hochfrequenzgenerator 379
 Arrheniussche Dissoziationstheorie 427
 Astigmatismus 581
 A₁-Strahlen 460
 Astronomische Aberration 329
 Äther 18, 209, 703
 —, Einfluß der eingebetteten
 —, Körpermolekeln 502
 —, labiler nach Cauchy-Thomson 561
 — nach Huygens 531
 —, Mitführung durch bewegte Körper 556
 —, ruhend 43
 —, torsionselastischer 561
 Ätherbewegung, Fizeaus Versuch über 703
 Ätherhypothese 46, 48, 56
 — des Aristoteles 518
 —, Unzulässigkeit 708
 Ätherimpuls 474
 Atome, Bau 456, 620, 646
 —, positiv geladene 327
 —, strahlenlose Umwandlung 505
 —, Veränderlichkeit der 246
 Atomhypothese, physikalische Begründung 718
 Atomistik, experimentelle 223
 —, theoretische 251
 Atomistische Behandlung der Phänomene 716,
 722
 — Zusammensetzung der Elektrizität 245, 722
 Atommodell von J. J. Thomson 506, 646
 — von Ritz 647
 — von Rutherford 506
 Audion 369
 Auge, Bilderzeugung im 519
 —, optische Beschaffenheit 596
 —, spektrale Empfindlichkeit 192
 Augendrehungspunkt 598
 Augenkreis 589
 Augenlinse 597
 Ausdehnung, reversible 678
 Äußere Wärmeleitung 183
 Ausflußtöne 90
 Ausgedehnte Objekte, Abbildung 584
 Austrittspupille 586
 Avogadros Gesetz 164, 228
 Avogadros Zahl 241, 243
 — — aus der Brownschen Bewegung nach
 Einstein 243, 246
 — —, Zusammenstellung aller Werte 248
- B.**
- Balmersche Serienformel 221
 Bandenspektrum 639
 Baroskop 129
 Bau der Atome 620
 Bedingung, holonome 71
 Beharrungsvermögen der Bewegung 6
 Beharrungsgesetz der Bewegung 63
 Bernoullisches Prinzip der virtuellen Ver-
 schiebungen 694
 Beta-Strahlen, 483, 499
 — —, Halbirungsdicken 500
 Beugung des Lichtes 520
 — der Röntgenstrahlen 475
 — und Interferenz 538
 — als Grundlage von Wellenlängenmessungen
 623
 Beugungseffekt 578
 Beugungserscheinungen, Fraunhofersche 551
 Beugungsgitter 613
 Beugungsspektren 551
 Beweglichkeit, Bindungen der 22
 Bewegte Körper, Verkürzung derselben 711
 Bewegung, Beharrungsvermögen der 6
 —, Brownsche 125, 242, 259, 719
 —, Unzerstörbarkeit 8
 —, verborgene 33
 — der Fixsterne 618
 Bewegungsenergie des Elektrons 328
 Bewegungsgesetze 21
 — nach Newton 15
 Bewegungsgleichungen erster Art 69
 — zweiter Art 74
 Biegung 132
 Bildebenung, anastigmatische 584
 Bilder 575
 Bilderzeugung im Auge 519
 Bildpunkt 575
 Binäre Elektrolyte 430
 Bindungen der Beweglichkeit 22
 Bjerknessche Methode der Dämpfungsmessung
 395
 — —, Resonanzmessung 397
 Blättchen, Farben dünner 521
 Blech, legiertes, zur Verringerung der Wirbel-
 ströme 353
 Blei, Radioaktivität 488
 Blenden 586
 Blickrichtung 598
 Boden, Einfluß des Bodens auf die Fort-
 pflanzung elektrischer Wellen 373
 Bogenentladung 445
 Bogenlampe 448
 Bolometer 189
 Boyles Gesetz, Herleitung mit Hilfe der
 Atomistik 225
 Branlysche Röhre 361
 Braunsche Röhre 452
 Braunschener Sender 362, 396
 — Schwingungskreis 362
 Brechung des Lichtes nach Huygens 533
 — — — nach der Emissionstheorie 528
 Brechung elektrischer Wellen 308
 Brechungsexponent und Dielektrizitätskon-
 stante 321

Breite der Spektrallinien 625
 Brennfläche 580
 Brille 601
 Brownsche Bewegung 125, 242, 259, 719
 — —, elektrische Theorie der 244
 — Rotationsbewegung 244

C.

Carnots Gesetz 119
 Carnotsche Funktion 658
 Carnotscher Kreisprozeß 688
 Cartesische Ovalen 580
 Cäsium, Spektralanalytische Entdeckung 610
 Cauchy-Thomsons labiler Äther 561
 Charakteristik, elektrische, eines Leiters 412
 Chemische Energie 668
 Chemische Wirkungen der Kathodenstrahlen 451
 Chladnische Klangfiguren 87
 Chromasie der Vereinigungsweite 591
 Chromatische Differenz der Vergrößerung 591
 — Polarisierung 540
 — — im konvergenten Lichte 542
 Clausius'sche Formulierung des zweiten Hauptsatzes 679
 Coulombs Gesetz 268
 — Theorie des Magnetismus 334
 Crookes' Hypothese der Kathodenstrahlen 453
 Crookesscher Dunkelraum 446

D.

D'Alembertsches Prinzip 26, 69, 694
 Daltonsches Gesetz 143
 Dampf 162
 —, gesättigter 162
 —, überhitzter 162
 Dampfbildung 157
 Dampfdichte 163
 — und Molekulargewicht 165
 Dampfdichtemeßapparat von Hofmann 164
 Dampfdruck der Elektronen 418
 — von Lösungen 159
 Dampfkalorimeter 116
 Dampfmaschine 682
 Dämpfung, akustische 94
 — gekoppelter Schwingungen 388
 Dämpfungsmessung nach Bjerknes 395
 Dehnung 132
 Delta-Strahlen 484
 Descartes' Theorie des Sehens 518
 Detektoren 309, 369
 —, Schaltung 370
 Dewarsche Flaschen 182
 Dialyse 143
 Diamagnetismus, Erscheinung 285, 336
 —, Erklärung 344
 Diamagnetische Körper 318

Dichte, feste Körper 128
 — Flüssigkeiten 129
 — Gase 129
 — der Moleküle 241
 — verflüssigter Gase 241
 Dielektrika 282
 —, Erwärmung durch Wechselstrom 358
 Dielektrische Polarisierung 283
 Dielektrischer Strom 314
 Dielektrische Verschiebung 315
 Dielektrizitätskonstante 315
 — und Brechungsexponent 321
 Differentielle Betrachtungsweise 717
 Diffraction des Lichtes 520
 Diffractionsgritter von Michelson 637
 Diffusion, Flüssigkeiten 141
 —, Gase 143, 238
 — —, atomistische Erklärungsweise 258
 Dimensionen der Elektronen 329
 —, Änderung der Dimensionen eines Körpers durch Bewegung 331
 Dipol, magnetischer 338
 Dispersion, anomale 393
 — des Lichtes 566
 — der Wärmestrahlen 190
 —, Resonanztheorie 568
 —, Theorie von Fresnel-Cauchy 567
 Disruptive Entladung 445
 Dissonanz 99
 Dissoziation, elektrolytische 429
 Dissoziationsgrad 430
 Dissoziationstheorie von Arrhenius 427
 D-Linie 609
 Doppelbrechung 533
 —, magnetische in Natriumdampf 641
 — — an Flüssigkeiten 641
 — —, Erklärung nach der Emissionstheorie 540
 — und Polarisation bei Fresnel 549
 Doppelkathoden 459
 Doppelpendel 383
 Dopplereffekt 554
 —, Kanalstrahlen 556
 —, positive Strahlen 462
 —, Bewegung der Himmelskörper 617
 Drähte, Lechersche 304
 Drahtlose Telegraphie 359
 — —, gerichtete 376
 — Telephonie 380
 — —, Hörempfang in der 369
 Drahtwellen, Theorie 306
 Drehung der Polarisationssebene des Lichts 541
 — — — —, magnetische 627
 Drehungspunkt des Auges 598
 Dreifarbenphotographie nach Maxwell und Ives 525
 — nach Lumière 525
 Drillung 132
 Druckmessung 139

Druckverschiebung der Spektrallinien 626
 Druckwagen 139
 Dulong-Petitsches Gesetz 147
 Dunkler Fleck der Newtonschen Ringe 537
 Dunkelraum, Crookesscher 446
 —, Faradayscher 446
 Dünne Blättchen, Farben 521
 Dynamik 735
 Dynamisches Gleichgewicht der Wärme-
 leitung 183
 — Grundgesetz 24, 27
 — —, mathematische Einkleidung 66
 Dyne 655

E.

Ebene Perspektive 600
 Edelgase, spezifische Wärme 232
 Eichung von Thermometern 110
 Einatomige Gase, spezifische Wärme der 256
 Einfluß des Bodens auf die Strahlung elektri-
 scher Wellen 373
 Einheiten, absolute 268
 —, internationale 275
 Einsteinsches Uhrenexperiment 46
 Eintrittspupille 586
 Einwand gegen die kinetische Gasttheorie 261
 Eiskalorimeter 115
 Eispunkt 103
 Elastische Konstanten, Bestimmung 132
 — Lichttheorie 294
 — — nach Fresnel 545 ff.
 — — nach Mac Cullagh und Neumann 560
 — —, Widerspruch mit der Erfahrung nach
 Green 561
 — Nachwirkung 135
 Elastizität, Methodik der Beschreibung 727
 — fester Körper 131
 — der Flüssigkeiten 135
 — der Gase 137
 Elastizitätsmodul 132
 Elektrische Ablenkung der Kathodenstrahlen
 452
 — Charakteristik eines Leiters 412
 — Energie 668
 — — nach Maxwell 314
 — —, ihr Preis 674
 — Kräfte, bildliche Darstellung nach Max-
 well 313
 — —, Einheit aller 288
 — Polarisation 316
 — Resonanz 365
 Elektrischer Lichtbogen, tönender 92
 — Strom, bildliche Darstellung nach Maxwell
 312
 Elektrisches Analogon zum Zeemaneffekt 467
 Elektrische Schwingungen 298
 — — in Drähten 304
 — — und Lichtschwingungen 567

Elektrische Schwingungen bei enger Kopp-
 lung 395
 — —, Wanderung der Energie bei ihnen 372
 Elektrisches Elementarquantum 326
 — Leitvermögen 408
 — — nach der Elektronentheorie 420
 — Spannungsgefälle im wärmedurchströmten
 metallischen Leiter 416
 Elektrische Theorie der Brownschen Be-
 wegung, Widerlegung durch Svedberg 244
 — Vorgänge und Energiesatz 672
 — Wellen, Brechung 308
 — —, Fortpflanzungsgeschwindigkeit 297, 308
 — —, Reflexion 307
 Elektrizität, Geschichte 267
 —, Methodik der Darstellung 728
 —, atomistische Konstitution der 245, 722
 Elektrizitätseinheit 315
 Elektrizitätsleitung in Flammen 444
 — in Flüssigkeiten 408, 425
 — in Gasen 437
 — in Metallen 412
 — und Wärmeleitung 415
 Elektrizitätszerstreuung 491
 Elektrochemische Theorie nach de la Rive 270
 — — nach Grotthuss 426
 — — nach Arrhenius 427
 Elektrodynamik 733
 — der Gasentladungen 447
 Elektrodynamische Kräfte 274
 Elektrodynamisches Feld 43
 Elektrolyse, Faradays Entdeckungen 277
 Elektrolyte, binäre und ternäre 430
 — feste 435
 Elektrolyteisen, magnetisches Verhalten 343
 Elektrolytische Dissoziation 429
 — Ionen 323
 — Leitung 408, 425
 — Leitfähigkeit 429
 Elektrolytischer Konvektionsstrom 428
 Elektromagnete, sehr starke 636
 Elektromagnetismus, Grundlagen 273
 Elektromagnetische Lichttheorie 566
 — —, Maxwells Darstellung 201, 321
 — —, qualitative Bestätigung 202
 — —, quantitative Bestätigung 203
 — Masse der Elektronen 329
 — Mechanik 36
 Elektromagnetisches Feld nach Faraday 288
 Elektromagnetische Telegraphie 274
 — Theorie der Materie 332
 — Wellen nach Maxwell 320
 Elektron, Bewegungsenergie 328
 — Dimensionen 329
 —, Ladung als Funktion der Geschwindig-
 keit 659
 —, Messung der Ladung durch Wilson und
 Millikan 245
 —, Masse 327

- Elektronen 324, 435
 —, Dampfdruck 418
 —, freie 326
 —, Konvektionsstrom der 324
 —, Träger der Kathodenstrahlen 454
 Elektronendrucke in Metallen 417
 Elektronenringe 506
 Elektronentheorie 323, 413
 —, Begründung durch Helmholtz 280
 — bei tiefen Temperaturen 421f.
 — der Metalle 324, 414
 — des Magnetismus 344
 — nach Lorentz 634
 — nach Thomson 422
 Element, Galvanisches 281, 436
 Elemente, Entdeckung neuer E. durch die Spektralanalyse 612
 Elementarquantum, elektrisches 326
 —, —, nach Helmholtz 280
 —, —, aus elektrolytischen Versuchen 434
 Emanation 485
 —, radioaktive E. in der Luft 491
 Emanium 482
 Emission des Lichtes in der Elektronentheorie 325
 Emissionsvermögen 607
 Emissionstheorie des Lichtes 518
 — — nach Newton, Vorzüge und Nachteile 530
 — —, Vorherrschaft 535
 — —, Höhepunkt der Entwicklung 542
 Empfänger für ungedämpfte Schwingungen 379
 — für gedämpfte Schwingungen 368
 Empfindliche Flammen 91
 Empfindlichkeit des Auges, spektral 192
 Emulsionen, verdünnte, und Brownsche Bewegung 243
 Endprodukte der radioaktiven Zerfallsreihen 509
 Energetische Mechanik 38
 Energie 32
 —, chemische 668
 — der radioaktiven Strahlung 502
 — der Sonnenstrahlen 675
 —, elektrische 668
 —, Entwertung der 684
 —, Erhaltung der 661, 670
 —, kinetische 662
 —, magnetische 318
 —, nutzbare 684
 —, potentielle 33, 662
 —, Trägheit der 712
 Energiedegradierende Vorgänge im elektromagnetischen Felde 349
 Energieelemente 218
 Energieinhalt der Körper 669
 Energieprinzip 252
 — und Prinzip der kleinsten Wirkung 692
 Energiequantum 414
 Energiequelle, Sonne als 187
 Energiesatz 669
 —, Anwendung auf elektrische Vorgänge 672
 —, mathematische Formulierung 671
 Energieverteilung, Endzustand 684
 —, Satz von der gleichmäßigen 414
 Energieverwandlung, bevorzugte Richtung 675
 —, positive und negative 677
 Entdeckungen und Präzisionsmessungen 654
 Entgasen der Röntgenröhren 472
 Entladeverzögerung 445
 Entladung, disruptive 445
 — in Gasen 439ff.
 Entozentrische Perspektive 599
 Entropie 123, 124, 685
 —, Vermehrung der 661, 675
 — und Wahrscheinlichkeit 736
 Entropieänderung bei reversiblen Prozessen 685
 — bei irreversiblen Prozessen 686
 Entropiesatz 686f.
 Entwertung der Energie 684
 Erdantennen 377
 Erdbewegung, optische und elektromagnetische Erscheinungen bei der 330
 — und ruhender Äther 706
 Erdboden, Gehalt an radioaktiven Stoffen 492
 Erdmagnetismus, Messung durch Gauß 335
 Erdung in der drahtlosen Telegraphie 361
 Erg 658
 Erhaltung der Bewegung bei Newton 19
 — der Energie 30, 32, 661
 — — — und Induktion 292
 Erkaltungsmethode in der Kalorimetrie 117
 Erregung des Braunschen Senders 362
 — durch gedämpfte Schwingungen 365
 Erregungsweisen der Tonkörper 89
 Erzwungene Schwingungen 390
 — —, akustische 92
 — — gekoppelter elektrischer Systeme 403
 Ewingsche Theorie des Magnetismus 341, 356
 Experimentelle Optik, Beginn der 519
 Explosionsversuche zur Bestimmung der spezifischen Wärmen 152
- F.**
- Fallgesetze Galileis 4
 Fango, Radioaktivität des 492
 Faradayscher Dunkelraum 446
 Faradaysches Gesetz 427
 Farben 605
 — dünner Blättchen 521
 — und Wellenlänge 536
 Farbenempfindung 523
 Farbenmischung 526
 —, Gesetze der F. nach Newton 522
 —, subtraktive 526
 Farbenphotographie nach Lippmann 565
 — nach Maxwell und Ives 525
 — nach Lumière 525

Farbenzerstreuung, Erklärung der F. durch die Elektronentheorie 325
 —, prismatische 521
 — durch Gitter 552
 Feld, elektrodynamisches 43
 —, elektromagnetisches nach Faraday 288
 Fehlerquellen 655
 Feldstärke, magnetische 337
 Feldverteilung in Gasen 440
 Fermatsches Prinzip 697, 726
 Fernkräfte, grundsätzliche Beseitigung der 571
 Fernpunktfläche 599
 Fernrohr 585
 Ferromagnetische Körper 318
 — Legierungen 286
 Feste Elektrolyte 435
 Feuerzeug, pneumatisches 672
 Fixsterne, Aberration des Lichtes der 556
 —, Bewegung 618
 Fizeaus Versuch über Ätherbewegung 703
 Flächenelemente, Abbildung der 583
 Flammen, Elektrizitätsleitung in 444
 —, empfindliche 91
 —, singende 91
 Flammentöne 91
 Flaschenzüge, Prinzip der 25
 Fluoreszenz, szintillierende 498
 Fluoreszenzlinien des Rubins 643
 Flüssiger Wasserstoff 177
 Flüssiges Helium 178
 Flüssigkeitstöne 91
 Flüssigkeitszelle als Detektor 369
 Fokallinie 595
 Fokuspunkt 595
 Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes 658
 — elektrischer Wellen 297, 308
 Fortschreitende elektrische Wellen, ihre induzierende Wirkung 373
 Frahmischer Schlingertank 394
 Fraunhofersche Beugungserscheinungen 551
 — Linien 608
 Freie Elektronen 326
 — Energie 688
 — Ladungen in Gasen 440
 — Schwingungen, akustische 92
 — — gekoppelter elektrischer Systeme 394
 — Weglänge 232, 257
 Freiheitsgrade der Lage 72
 Frequenzverdoppelung 404
 Fresnel-Cauchysche Theorie der Dispersion 567
 Fresnelsche Integrale 544
 — elastische Lichttheorie 549
 — — —, Mängel 545
 — — —, Verbesserung durch Kirchhoff 546
 — — —, Verhältnis zur Maxwellschen Theorie 562
 — Theorie der Reflexion 559
 Fresnelsches Sinusgesetz 559
 — Tangentengesetz 559

Fritter 361
 Froschschkelversuch Galvanis 269
 Füllperspektive 599
 Funke, Störungen des Schwingungsverlaufes durch denselben 400
 Funken, tönende 367, 369
 Funkenentladung 445
 Funkeninduktor 469

G.

Galilei-Transformation 701
 Gallium, spektralanalytische Entdeckung 612
 Galvanisches Element 436
 — —, Theorie 281
 Galvanische Ströme, Entstehung 270
 Galvanomagnetische Erscheinungen 422
 Gamma-Strahlen 483, 500
 Gangunterschied, Interferenz bei großem 553
 Gasentladungen, Elektrodynamik der 447
 Gasentladung, selbständige 439
 —, unselbständige 443
 Gasförmige Unipolardetektoren 369
 Gasionen 324, 437
 —, Bestimmung der Ladung 442
 Gaskonstante 658
 Gasskale, ideale 108
 Gasthermometer 107
 Gaußsche Abbildung 575
 Gaußsches Prinzip des kleinsten Zwanges 27, 694
 Gebäude, Akustik der 97
 Gebrauchsthermometer 109
 Gedämpfte Schwingungen, Empfänger 368
 Gefährlichkeit der Röntgenstrahlen 473
 Gefrieren von Lösungen 156
 Gegengewicht in der drahtlosen Telegraphie 361
 Geißlersche Röhren 611
 Gekoppelte Lichtschwingungen 405
 — Kreise in der drahtlosen Telegraphie 365
 — mechanische Systeme 392
 Gekoppelter Sender nach Braun 396
 Gekoppelte Schwingungen, Dämpfung 388
 — —, Theorie 386
 — — der Elektronen im Molekül 405
 — Systeme 382
 Genauigkeit der Messungen, überflüssige 656
 Generalisierte Kräfte 73
 Geometrische Optik 519
 — —, neuere Fortschritte 575
 — —, Methodik der Darstellung 725
 Geradlinige Ausbreitung des Lichtes 532
 — — — nach der Wellentheorie 545
 — — —, Schwierigkeiten der Erklärung 527
 Gerichtete drahtlose Telegraphie 376
 Gesättigter Dampf 162
 Geschlossener Schwingungskreis 362
 Geschwindigkeit des Lichtes 658
 — der α -Strahlen 464
 — der Ionen in Elektrolyten, absolute 434

Geschwindigkeit der Korpuskularstrahlen 327
 — der Röntgenstrahlen 474
 Gewicht und Masse 15
 —, spezifisches 128
 Gewichte, Reduktion auf den leeren Raum 130
 Gibbsche Flächen 176
 Gitter 552, 613
 Gitterbeugung der Röntgenstrahlen 475
 Gitterspektrum 552
 Gläser, Jenaer 105
 Gleichwertigkeit der Inertialsysteme 54
 Gleichzeitigkeit 51, 709
 Glimmentladung 445
 Glimmlichtoszillograph 447
 Goldschmidtsche Hochfrequenzmaschine 378
 Grammkalorie 663
 Graphische Darstellung des Spektrums 199
 — Methode in der Akustik 83
 Gravitation 11, 59
 Gravitationskonstante 658
 Grenzen der Molekularmechanik 263
 Grothussche Theorie der Elektrolyse 426
 Gullstrands Abbildungstheorie 593
 Gullstrand-Stargläser 603
 Gyrostatische Koppelung 393

H.

Haarhygrometer 158
 Halbierungszeit radioaktiver Stoffe 486, 507
 Halbierungsdicke der β -Strahlen 500
 Halleffekt 422
 Hamiltonsches Prinzip 27, 75
 Harmonie 100
 Harmonische Obertöne 86
 Härteregulierung der Röntgenröhren 473
 Hartwerden der Röntgenröhren 472
 Hauptperspektive 599
 Hauptsätze der Thermodynamik, Anwendungsgebiet 689
 Hauptsatz der Thermodynamik, erster 120
 — — —, zweiter 123
 — der Maxwellschen Theorie, erster 318
 — — —, zweiter 319
 Hauptstrahlen 587
 Hauteffekt 352
 Helium aus α -Strahlen 464, 486
 —, flüssiges 178
 —, spektralanalytische Entdeckung 612
 Helligkeit punktförmiger Gebilde 590
 Helmholtz-Thomsonsche Wirbelringtheorie 571
 Henrysches Gesetz 144
 Herings Theorie 574
 Hertz' Ableitung der Maxwellschen Gleichungen 293
 Hertz'sches Prinzip der geradesten Bahn 35
 Hertz' Versuche über die elektromagnetische Lichttheorie 202, 302, 321
 Heuslersche Legierungen 286, 355

Himmelsblau 563
 Himmelskörper, Anwendung der Spektralanalyse auf die 617
 —, Temperatur 214
 Himmelsmechanik Newtons 14
 Hochfrequenzgenerator von Arco 379
 Hochfrequenzmaschine von Goldschmidt 378
 Hofmannscher Dampfdichtemeßapparat 164
 Hohlraumstrahlung 211
 Holonome Bedingungen 71
 Hörempfang in der drahtlosen Telegraphie 369
 Horror vacui 7
 Huygenssche Wellentheorie 531
 Hydromechanik, Methodik der Darstellung 727
 Hygrometrie 157
 Hyperzentrische Perspektive 599
 Hypsometer 158
 Hystereseschleife 349, 351
 Hysteresis 340
 —, Erklärungsversuche 355
 —, Einfluß von Erschütterungen 357

I.

Ideale Gasskala 108
 Idealmechanik, Methodik der Darstellung 725
 Impulsbreite 474
 Indium, spektralanalytische Entdeckung 612
 Induktion und Erhaltung der Energie 292
 —, magnetische, nach Maxwell 317
 Induktionsströme, Entdeckung durch Faraday 290
 Induzierende Wirkung fortschreitender elektrischer Wellen 373
 Induzierte Aktivität 485
 Inertialfeld 43
 Inertialsystem 40
 —, Gleichwertigkeit der 54
 Innere Reibung der Flüssigkeiten 140
 — — der Gase 141, 232, 256
 — Wärmeleitung 180
 Integralprinzip 695
 Intensität punktförmiger Gebilde 590
 Intensitätsverteilung der Röntgenstrahlen 474
 Interferenz als Grundlage von Wellenlängenmessungen 623
 — an dünnen Blättchen 553
 — bei großen Gangunterschieden 553
 — des Lichtes 520
 — der Huygensschen Elementarwellen 543
 — polarisierter Strahlen 548
 — und Beugung 538
 Interferenzialapparate 553
 Interferenzspektroskop 624
 Internationale Einheiten 275
 Ionen, elektrolytische 323, 426
 —, absolute Geschwindigkeit 434
 — in Gasen 437
 —, Ladung 434

Ionen, osmotische Theorie 436
 —, Überführungszahl der 431 ff.
 —, Wanderung der 278
 —, unabhängige Wanderung der 433
 Ionenbeweglichkeit in Gasen 440
 — — —, direkte Bestimmung 440
 — — —, indirekte Bestimmung 442
 Ionenstoß 433
 Ionisation durch α -Strahlen 466
 — — Röntgenstrahlen 443
 Ionisationsgrad in Gasen 440
 Ionisierung von Gasen durch Röntgenstrahlen 469
 Ionisierungsspannung 439
 Ionium 482
 Iris 586
 Isoliertes physikalisches System 254
 Irreversible Arbeitsweise der Wärmekraftmaschinen 690
 Irreversible Vorgänge 677

J.

Jenaer Gläser 105
 Joulesches Gesetz 411
 Joule-Thomson-Effekt 152
 Jungfräuliche Kurve der Magnetisierung 341

K.

K_1 -Strahlen 458
 Kalium, Radioaktivität 488
 Kalorie 113, 663
 Kalorimetrie 112
 —, Erkaltungsmethode 117
 —, Strömungsmethode 116
 Kältemaschinen 677
 Kammerton 84
 Kanalstrahlen 446, 458
 —, Dopplereffekt bei 556
 —, spezifische Ladung der 461
 Kapillarität 144
 Kathodengefälle 446
 Kathodenschicht 446
 Kathodenstrahlen 447, 450
 —, chemische Wirkungen 451
 —, elektrische Ablenkung 452
 —, magnetische Ablenkung 451
 —, Wärmewirkung 450
 Kation 426
 Katralgläser 601
 Kaustische Flächen 580
 Kerreffekt 631 f.
 Kilogrammkalorie 663
 Kilogrammometer 662
 Kinetik des Äthers 571
 Kinetische Energie 662
 — — eines Gases 228
 Gastheorie 261

Kinetische Mechanik von Hertz 35
 — Theorie der Flüssigkeiten 242
 — — der Materie 728
 — — der Wärme, Grundhypothesen 253
 Kirchhoffsches Gesetz der Emission und Absorption 210, 607
 Klangfarbe 85
 Klangfiguren 87
 Klassische Mechanik 21, 28
 Kleinste Wirkung, Prinzip der 692
 Knall 97
 Koerzitivkraft 341, 350
 Koexistierende Phasen 155
 Kohärenz der Lichtwellen 553
 Kohärer 361, 369
 Kohle, Preis der Energie der 674
 Kohlenstoff im Eisen, schädliche Wirkung auf die Magnetisierbarkeit 353
 Kohlrauschs Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung 433
 Kollineare Verwandtschaft 575
 Kombinationstöne 99
 Komplementärfarben 524
 Kompressibilität fester Körper 134
 — von Flüssigkeiten 135
 Komplizierte Zerlegung von Spektrallinien durch das Magnetfeld 640
 Kondensation von Gasen 166
 Kondensator, Entladung des K. im Schwingungskreis 362
 — nach Maxwell 314
 Konkavgitter von Rowland 637
 Kontaktelektrizität bei Volta 269
 Kontaktpotentialdifferenz 417
 Konische Refraktion 550
 Konsonanz 99
 Konstanten, universelle 658
 Konstanz der Lichtgeschwindigkeit 706
 Konvektionsstrom, elektrolytischer 428
 — der Elektronen 324
 Konzentrationskette 436
 Konzentration einer Emulsion in verschiedenen Höhen 243
 Koppelung bei akustischen Systemen 95, 385
 —, gyrostatische 393
 —, magnetische 396
 —, Vorteile und Nachteile in der drahtlosen Telegraphie 399
 Koppelungsmessungen, Meßmethoden 398
 Koppelungsschwingungen 384
 Koppsches Gesetz 147
 Körperfarben nach Newton 522
 Korpuskularstrahlen 326
 —, Geschwindigkeit 327
 Kraft 21, 31
 Kräfte, elektrische 313
 —, elektrodynamische 274
 —, generalisierte 73
 —, lebendige 73

Kräfte, magnetische 289, 317
 Kräftefreie Mechanik von Hertz 34
 Kraftlinien 286
 Kraftlinientheorie Faradays 335
 Kraftwirkungen, Unabhängigkeit der 22
 Kraftwirkungsgesetz 5
 Kreisprozeß 681
 Kristalldetektoren 370
 Kristalle, magnetische Zerlegung der Absorptionslinien 642
 —, optisch einachsige und zweiachsige 543
 Kritische Temperatur 166
 — Zustandsgrößen 168
 Kryohydrate 156
 Kubische Pfeifen 88
 Kurze elektrische Wellen 202

L.

Labiler Äther nach Cauchy-Thomson 561
 Ladung des α -Teilchens 247
 — des Elektrons 659
 — des Elektrons, Messung durch Wilson und Millikan 246
 —, Verhältnis zur Masse bei den Elektronen 635
 —, — — bei den Kathodenstrahlen 454
 Langevinsche Theorie des Paramagnetismus 345
 Längsdilatation 133
 Langwellige Strahlung des Auerbrenners und der Quarzquecksilberlampe 199
 Lateralaberration 582
 Lebendige Kraft 73
 —, —, Satz von der 9
 Lechersche Drähte 304
 Legierungen, elektrische Leitfähigkeit der 424
 —, ferromagnetische 286
 Legiertes Blech (Verringerung der Wirbelströme) 353
 Leitfähigkeit, Abhängigkeit der elektrischen L. von Temperatur, Druck, Aggregatzustand 423
 — des Wassers 435
 —, elektrolytische 429
 —, spezifische 411
 — von Metallegierungen 424
 Leitvermögen, elektrisches 408
 Leitung, elektrolytische 408, 425
 Lenardsche Dynamide 571
 Lenardstrahlen 452
 Licht, Beugung 520
 —, Brechung 528, 533
 —, Diffraktion 520
 —, Dispersion 566
 —, Drehung der Polarisationssebene 286
 —, Emissionstheorie 530—542
 —, Emission des L. in der Elektronentheorie 325
 —, Fortpflanzungsgeschwindigkeit 658
 —, geradlinige Ausbreitung 527, 532, 545
 —, Interferenz 520
 —, Reflexion 528 ff.

Licht, Schwingungszahl 192
 —, Undulationstheorie von Hooke 521
 —, — von Huygens 201
 —, Wellenlehre 517 ff., 568
 Lichtabsorption 325
 Lichtäther 702
 Lichtbogen 445
 Lichtbogenschwingungen 404
 Lichtelektrische Vorgänge 220
 Lichtemission durch Elektronenbewegung 216
 Lichtgeschwindigkeit 531, 658
 —, Konstanz der 706
 Lichtquanten 569
 Lichtsäule, positive 446
 Lichtschreitungen 49
 Lichtschwingungen 548
 —, senkrecht zur Polarisationssebene 559
 — und elektrische Schwingungen 567
 Lichtstrahlen, Anwendungen der L. nach Newton 528 f
 — und Wärmestrahlen 188
 Lichttheorie, elastische 294
 —, elektromagnetische 566
 — nach Maxwell 295, 300
 Lichtwellen, Kohärenz der 553
 Lichtwirkung optischer Systeme 589
 Lindes Luftverflüssigungsverfahren 177
 Linien, Fraunhofersche 608
 Lippmanns Farbenphotographie 565
 Lorentz-Gruppe 55
 Lorentzsche Theorie der komplizierten Zerlegung von Spektrallinien 640
 Lorentz-Fitzgeraldsche Hypothese 37
 — — Kontraktion 43
 Lorentzsche Hypothese des ruhenden Äthers 704
 Lorentz-Transformation 44, 701
 Lorenzsches Gesetz der Wärmeleitung 186, 419
 Löschfunken 367, 400
 Loschmidtsche Zahl 240 f., 246
 Lösungsdruck der Metalle 437
 Lösungen, Dampfdruck 159
 —, Gefrieren 156
 Luftleitergebilde 368
 Luftplatte 624
 Luftverflüssigungsverfahren von Linde 177
 Lumières Farbenphotographie 525
 Lumineszenz 205
 — der Kathodenstrahlen 451

M.

Mac Cullagh-Thomsonscher torsionselastischer Äther 561
 Magnetische Ablenkung der Kathodenstrahlen 451
 — Doppelbrechung in Flüssigkeiten 641
 — — in Natriumdampf 641
 — Drehung des Lichtes 286, 627

- Magnetische Drehung in der Nähe von Absorp-
 tionsstreifen 641
 — Energie 318
 — Felder auf der Sonne 644
 — Feldstärke 337
 — Induktion nach Maxwell 317
 — Koppelung 396
 — Kräfte, Einheit aller 289
 — — nach Maxwell 317
 Magnetischer Dipol 338
 Magnetische Spannungen 318
 Magnetisches Verhalten des Elektrolyt-
 eisens 343
 Magnetische Zerlegung der Spektrallinien 633
 — — — und Feldstärke 643
 — — der Absorptionslinien der Kristalle 642
 Magnetisierung 317, 337
 Magnetisierungskonstante 337
 Magnetisierungskurve, jungfräuliche 341
 Magnetisierte Spiegel 630
 — —, polare Reflexion an denselben 631
 Magnetismus 285
 —, Elektronentheorie des 344
 —, Methodik der Darstellung 728
 —, ältere und neuere Theorien 334
 —, Ewingsche Theorie 341, 356
 — und periodisches System 347
 Magnetonen 346
 Magnetooptik 627
 —, Theorie von Voigt 640
 Malusscher Satz 577
 Manometer 139
 Mariottes Gesetz 137
 Maße, materielle Realisationen der 657
 Masse 21
 — der Moleküle 241
 — und Gewicht 15
 — der Elektronen 327
 Massestrahlen, natürliche 463
 —, künstliche 458
 Massenwirkungsgesetz 431
 Materialkonstanten 659
 Materie, Kinetische Theorie der 728
 —, strahlende 450
 Materielle Realisationen der Maße 657
 Mathematische Formulierung des dynamischen
 Grundgesetzes 66
 Maximumthermometer 106
 Maxwellsche Theorie 311
 — —, bildliche Darstellung 312
 — —, Methodik der Darstellung 729
 — —, verschiedene Auffassungen 322
 Maxwells Entdeckungen in elementarer Dar-
 stellung 297
 — Formulierung von Faradays Vorstel-
 lungen 292
 — Verteilungssatz 229
 Mécanique analytique 65
 Mechanik 1
 Mechanik als Theorie 733
 —, elektromagnetische 36
 —, energetische 38
 —, kinetische von Hertz 35
 —, klassische 21, 28
 —, kräftefreie 34
 — Newtons 14
 Mechanische Arbeit 30
 — Energie, Erhaltung der 662
 — — als Grundlage jeder Energie 253
 Mechanisches Wärmeäquivalent, Berechnung
 durch R. Mayer 665
 — —, experimentelle Bestimmung durch
 Joule 667
 Mechanische Systeme, gekoppelt 392
 Mechanismus der elektrolytischen Disso-
 ziation 429
 Medizinische Anwendung der Röntgen-
 strahlen 473
 Mesothorium 483
 Metalle, Elektronentheorie der 325, 413
 —, Lösungsdruck der 437
 —, optische Eigenschaften 322
 Metallische Elektrizitätsleitung 408, 412
 Metallischer Leiter, Wärmeleitung 414
 Metalllegierungen, Leitfähigkeit 424
 Metallreflexion 568
 Meter, Auswertung des M. in Wellenlängen
 624
 Michelsons Versuch 330, 570, 707
 — Stufengitter 554
 Mikrophon 90
 Mikroradiometer 190
 Mikroskop 585
 Mischungskalorimeter 113
 Mischungsregel von Richmann 663
 Mitführung des Äthers 556
 Mitführungskoeffizient Fresnels 329
 Mitführungstheorie der Wärme durch den elek-
 trischen Strom 416
 Mittlere freie Weglänge 257
 Mitschwingen 382
 Mobile Polarisation von Biot 541
 Mol 241
 Molekulare Dimensionen aus Oberflächen-
 spannung 145
 — Oszillatoren 567
 Molekulargewicht aus Dampfdichtebestim-
 mungen 165
 Molekularmechanik, Grenzen 263
 Molekularströme nach Ampère 339
 Molekularströmung 234
 Molekulartheorie 717
 —, Einwand 224
 — des Magnetismus 338
 Moleküldurchmesser 240f.
 Moleküle, Eigenschaften 239ff.
 Molekülstrahlen 461
 Molionen 438

Mondhöfe 552
 Moorelicht 448
 Multiple Resonanz 93

N.

Nachwirkung, elastische 135
 Naturvorgänge, Ablaufgeschwindigkeit der 51
 Nebenbogen des Regenbogens 547
 Neoimpressionisten 525
 Neuachromat 590
 Newtons Ablehnung der Wellentheorie 527
 — Ansicht über die Farben in der Wellen-
 lehre 530
 — Theorie der Körperfarben 522
 Newtonsche Ringe 529, 536
 Newtonsches Gesetz der äußeren Wärme-
 leitung 184
 Newton-Transformation 45
 Nichtselbstleuchtende Objekte 580
 Nicols Prisma 551
 Nordlicht 612
 Normale Dispersion des Lichtes 566
 Normalelement von Weston 656
 Normalvergrößerung 590
 Nullpunkt, absoluter 108
 Numerische Apertur 587
 Nutzbare Energie 684
 Nutzeffekt der Wärmekraftmaschine 682

O.

Oberflächenspannung 144
 — und molekulare Dimensionen 145
 Oberflächenwellen in der drahtlosen Tele-
 graphie 374
 Obertöne, harmonische 86
 Objekte, nichtselbstleuchtende und selbst-
 leuchtende 580
 Objektiv 582
 Objektpunkt 575
 Offene Antenne, Schwingungsform derselben
 366
 Öffnungswinkel 587
 Ohm, internationales 657
 Ohmsches Gesetz 271, 409
 — — in Gasen 438
 Okular 582
 Okularkreis 588
 Optik, Methodik der Darstellung 729
 —, geometrische 519, 575
 — der elektrischen Oszillationen 309
 — vor der Wellenhypothese 517
 Optische Achsen 543
 Optisch einachsige und zweiachsige Kri-
 stalle 543
 Optische Eigenschaften der Metalle 322
 — Systeme, Lichtwirkung derselben 589
 Optisches Telefon 391

Optische Temperaturmessung 110
 Orgelpfeifen 89
 Orthoskopie 584
 Ortszeit 44
 Oszillatoren, molekulare 567
 Osmose 142
 Osmotische Theorie der Ionen 436
 Ostwalds Verdünnungsgesetz 431
 Ovalen, cartesische 580

P.

Paramagnetische Körper 318
 Paramagnetismus 285, 336
 —, Erklärung 344
 Paraxiale Abbildung 576
 Pechblende 480
 Peltiereffekt 417
 Pendel (Galilei) 5
 —, physikalisches (Huygens) 9
 —, sympathisches 383
 Periodenverdoppelung 404
 Permeabilität 285
 — nach Maxwell 318
 Perspektive 600
 —, entozentrische 599
 —, hyperzentrische 599
 — körperlicher Objekte 599
 Perpetuum mobile 670
 Pfeifen 87
 —, kubische 88
 Pferdestärke 673
 Phänomenologie in der Atomistik 724
 Phänomenologische Betrachtungsweise 714
 Phase der Schwingung, akustisch 94
 Phasen, koexistierende 155
 —, thermodynamisch 163
 Phonograph 100
 Photochemische Prozesse 221
 Photoelektrischer Effekt 443
 Photographische Wirkung der Röntgenstrahlen
 469
 Physikalisches Pendel (Huygens) 9
 Piezometer 135
 Plancksches Strahlungsgesetz 218, 248
 Platinthermometer 109
 Plattenspektroskop 624
 Pneumatisches Feuerzeug 672
 Pointillismus 525
 Poissonsche Konstante 132
 — —, Bestimmung durch gekoppelte Schwin-
 gungen 393
 Polare Reflexion an Magnetspiegeln 631
 Polarisation, chromatische 540
 — des Lichtes 538
 — — in trüben Mitteln 564
 — der Röntgenstrahlen 476
 —, dielektrische 283
 — durch Doppelbrechung 539

Polarisation, elektrische 316
 —, elektrolytische 281
 —, mobile P. von Biot 541
 Polarisationsapparat 539, 551
 Polarisationsebene 539
 —, Drehung der 541
 Polarisationswinkel 539
 Polarisierte Strahlen, Interferenz derselben 548
 Polonium 481
 Ponderable Dielektrika 284
 Positive Lichtsäule 446
 — Strahlen 458
 — — auf der Sonne 463
 — —, Dopplereffekt 462
 — —, Spektren der 462
 — —, Theorie 460
 Positiv geladene Atome 327
 Potentialtheorie 268
 Potentielle Energie 33, 662
 Poulsenlichtbogen 377
 Präzisionsmechanik 655
 Präzisionsmessungen, Auswahl der Gegenstände 653, 659
 —, prinzipielle Bedeutung 654
 Preis der elektrischen Energie 674
 — der Energie der Kohle 674
 Prestons Gesetz 639
 Prinzip des kleinsten Zwanges 70
 — der Flaschenzüge 25
 — der geradesten Bahn 35
 — der kleinsten Wirkung 76
 — — —, Geschichte 696
 — — — und Relativitätsprinzip 701
 — der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit 706
 — der virtuellen Geschwindigkeiten 24
 — — Verrückungen 24
 Prinzipielle Bedeutung der Präzisionsmessungen 654
 Prisma, Nicols 551
 Prismatische Farbenzerstreuung 521
 Prismatisches Spektrum 522
 Psychrometer 158
 Punktförmige Gebilde, Intensität und Helligkeit 590
 Punktuelle Abbildung 575
 Punktgesetz 590
 Pyknometer 129
 Pyrometer 111

Q.

Quantentheorie 126, 730, 737
 Quarzlinienmethode der spektralen Untersuchung 198
 Quecksilberthermometer, Geschichte 103
 Querkontraktion 133

R.

Radioaktive Emanationen in der Luft 491
 — Stoffe, Theorie 503

Radioaktive Stoffe, Halbwertszeit 486, 507
 — —, Sekundärstrahlen 501
 — —, Theorie 503
 — Strahlung 495
 — —, Energie derselben 502
 — —, Grundeigenschaften 483
 — —, Theorie 495
 — Substanzen, tabellarisch zusammengestellt 510
 — —, Bedeutung der r. S. für die Molekularphysik 246
 — Umwandlungen, zeitlicher Verlauf 507
 — Zerfallsreihen 509
 Radioaktivität 467
 — als allgemeine Eigenschaft der Materie 488
 — des Bleies 488
 — des Kaliums 488
 —, Rubidiums 488
 — des Erdbodens 493
 —, Entdeckungsgeschichte 478
 —, praktische Bedeutung 512
 Radioelemente, ihre Verbreitung auf der Erde 490
 Radiometer 190, 238
 Radium 481
 —, Entdeckung durch Frau Curie 480
 —, metallisches 482
 Radiumgehalt, seine Bestimmung 488
 Radiothor 483
 Randstrahl 582
 Rätsel der Erkenntnis 61
 Raum 21
 —, absoluter 41, 52
 Raumwellen in der drahtlosen Telegraphie 374
 Raumzeitlinie 48
 Raumzeitpunkt 48
 Raumzeittransformation 710
 Rayleighsches Strahlungsgesetz 217
 Reduktion der Gewichte auf den leeren Raum 130
 Reduzierte Zustandsgleichung 171
 Reflexion der Kathodenstrahlen 453
 — des Lichtes nach der Emissionstheorie 528
 — — nach Huygens 533
 — — an magnetisierten Spiegeln 630
 — elektrischer Wellen nach Hertz 307
 Reflexionstheorie von Fresnel 559
 Refraktion, konische 550
 Regelmäßigkeiten in den Spektren 619
 Regenbogen 547
 Regenerieren der Röntgenröhren 472
 Reibung 23
 — der Gase und Temperatur 235
 — — und Wärmeleitung 237
 —, innere, von Flüssigkeiten 140
 —, —, von Gasen 141
 Reibungskoeffizient der Gase 233
 Reibungswärme, frühere Erklärung 663
 Reichweite der α -Strahlen 465, 484, 498

- Reichweiten der drahtlosen Telegraphie 375 f.
 Reine Stimmung (Akustik) 84
 Relativität der Zeit 709
 Relativitätspostulat nach Minkowski 55
 Relativitätsprinzip 46, 48
 — nach Einstein 54
 — und Prinzip der kleinsten Wirkung 701
 Relativitätstheorie 47, 570, 702, 730, 735
 —, Grundgedanke 708
 —, Signalübertragung in der 50
 Remanenz 340, 350
 Resonanz 382
 —, akustische 92
 —, elektrische 365
 —, multiple 93
 —, Scheu vor der 390
 —, singuläre 93
 —, unbestimmte 93
 Resonanzinduktor 404
 Resonanzkasten, Rückwirkung des R. auf die Stimmgabel 388
 Resonanzkurve, elektrische 395
 — in der drahtlosen Telegraphie 365
 Resonanzprinzip nach Hertz 303
 Resonanztheorie der Dispersion 568
 Resonanztransformator 404
 Resonatoren 93, 361
 Resonierende Systeme, Rückwirkung 383
 Reststrahlen 196, 558
 Retrograde Kondensation 176
 Reversible Arbeitsweise der Wärmekraftmaschine 682
 — Ausdehnung 678
 — Vorgänge 677
 Reversibler und irreversibler Wärmetransport 679
 Rheinfall, Energie desselben 674
 Ringe, Newtonsche 529, 536
 Ritzsches Atommodell 647
 Röhren, Geißlersche 611
 Röntgenbilder, geometrische Eigenschaften 470
 Röntgenröhren 470
 —, Entgasen der 472
 —, Härteregulierung 473
 —, Regenerieren 472
 —, Kühlung der 471
 Röntgenstrahlen 467
 — als Ionisatoren 443
 —, Beugung 475
 —, Gefährlichkeit 473
 —, Geschwindigkeit 474
 —, Intensitätsverteilung 474
 —, medizinische Anwendung 473
 —, photographische Wirkung 469
 —, Sekundärstrahlen der 476
 —, Stokes-Wiechertsche Hypothese 474
 —, Verschiebungsgesetz 215
 —, Zugehörigkeit zum elektromagnetischen Spektrum 206
 Röntgentechnik 468
 Rotation der Sonne 617
 Rotationsbewegung, Brownsche 244
 Rowlandsches Gitter 552, 613
 Rubin, Fluoreszenzlinien 643
 Rückstoßatome 499
 Rückwirkung resonierender Systeme 383
 Ruhender Äther 556, 704
 Ruhemasse 37
 Ruhmkorffscher Funkeninduktor 469
 Rubidium, Radioaktivität 488
 —, spektralanalytische Entdeckung 610
 Rungesche Regel der Zerlegung von Spektrallinien 640
 Rutherfordsche Methode der Bestimmung der Ionenbeweglichkeit 441
 Rutherfordsches Atommodell 506
- S.**
- S₁-Strahlen 458
 Saccharimeter 551
 Sättigungsdruck fester Körper 161
 — und Temperatur 159
 Sättigungsstrom in Gasen 439
 Satz von der gleichmäßigen Energieverteilung 414
 — von der lebendigen Kraft 9
 Schallausbreitung 97
 Schallgeschwindigkeit 95
 — bei Newton 17
 Schärflächen 599
 Scheidungstheorie des Magnetismus 338
 Scheu vor der Resonanz 390
 Schichtung der Augenlinse 597
 Schiefe Ebene (Galilei) 5
 Schirmanntenne 368
 Schlingertank, Frahmischer 394
 Schlömilchzelle 369
 Schlüssellochperspektive 600
 Schmelzen 154
 Schmelzpunkt 155
 Schmelzwärme 156
 Schreitung 49
 Schwankungen des Strahlungsdruckes 219
 Schwarzer Körper 211
 Schwebungen 82
 — bei Koppelung 384
 Schwerdsche Beugungserscheinung 551
 Schwimmregel, Ampèresche 274
 Schwingungen, akustische 92
 —, Dämpfung gekoppelter 388
 — der Elektronen im Molekül 405
 —, elektrische, in Drähten 304
 — gekoppelter Systeme 382, 386
 — — —, freie 394
 — — —, erzwungene 403
 — im Dielektrikum 307
 —, schnelle elektrische 360

- Schwingungsdauer, elektrische 298
 Schwingungserregung nach Hertz 303
 Schwingungsformen, akustische 86
 — der Tonerreger 89
 — der offenen Antenne 366
 Schwingungskreis, elektrischer 362
 — von Braun 362
 —, geschlossener 362
 Schwingungsrichtung des Lichtes 565
 Schwingungszahl des Lichtes 192
 — und Wellenlänge 537
 Sehen, Descartes' Theorie 518
 — durch eine Brille 601
 — mit bewegtem Auge 597
 Sehstrahlentheorie 518
 Seitlichkeit doppelt gebrochener Strahlen 534
 Sekundärstrahlen der radioaktiven Stoffe 501
 — der Röntgenstrahlen 476
 Sekundäres Spektrum 592
 Selbständige Entladung in Gasen 439
 Selbstleuchtende Objekte, Abbildung 578
 Selen, Leitfähigkeit 424
 Sender, gekoppelte S. nach Braun 396
 Senkwage 128
 Serienformel von Balmer 221
 Serienlinien, magnetische Zerlegung 639
 Sieden 158
 Siedepunkt 103
 Signalübertragung in der Relativitätstheorie 50
 Silberspiegel molekularer Dicke 554
 Singende Flammen 91
 Singuläre Resonanz, akustische 93
 Sinusbedingung bei Abbildung von Flächen-
 elementen 583
 Sinusgesetz von Fresnel 559
 Sirene 82
 Skineffekt 352, 362
 Sonne als Energiequelle 187
 —, magnetische Felder 644
 —, Rotation 617
 Sonnenflecken, Transversaleffekt 645
 Sonnenforschung und Spektralanalyse 619
 Sonnenstrahlen, Energie der 675
 Spannung, elektrische, Einheit 276
 Spannungen, magnetische 318
 Spannungsgefälle im wärmedurchströmten
 Leiter 416
 Spannungsreihe von Volta 270
 Sphärische Aberration 275, 581
 — —, Beseitigung 582
 Spektralanalyse 604
 —, Anwendung auf Himmelskörper 617
 — und Sonnenforschung 619
 Spektralfarben 522
 Spektrallinien, Breite 625
 —, Druckverschiebung 626
 —, feinste 636
 —, komplizierte Zerlegung durch das Magnet-
 feld 640
 Spektrallinien, magnetische Zerlegung 633
 — mit polarisierten Rändern 635
 —, Struktur 622
 —, Trabanten 625
 —, Verbreiterung 406
 Spektralserien und magnetische Zerlegung 639
 Spektren der positiven Strahlen 462
 —, Regelmäßigkeiten der 619
 —, verschiedene Arten von 611
 Spektrometrische Methode der Aussonderung
 der Reststrahlen 196
 Spektrum, prismatisches 522
 —, graphische Darstellung 199
 —, sekundäres 592
 Spezifische Ladung der Kanalstrahlen 461
 — Leitfähigkeit 411
 Spezifischer Widerstand 411
 Spezifische Wärme 146, 663
 — — bei konstantem Druck 148, 665
 — — bei konstantem Volumen 151, 666
 — — der Gase 230
 — — der Edelgase 232
 — — einatomiger Gase 256
 — — überhitzter Dämpfe 165
 — — und Temperatur 151
 — Wärmen, Differenz der 665
 Spezifisches Gewicht 128
 — Volumen gesättigter Dämpfe 161
 Spiegel, magnetisierte 630
 Stargläser 603
 Stationärer Zustand bei der Wärmeleitung 183
 Statistische Methode in der Atomistik 724
 — Strahlungstheorie 215
 Stauungsfreie Bewegung der Elektrizität 313
 — Verteilung der magnetischen Induktion 317
 Stefan-Boltzmannsches Gesetz 213
 Stimmgabel, Rückwirkung des Resonanz-
 kastens auf die 388
 Stehende Wellen 564
 — —, akustisch 96
 Stimmung, akustisch 84
 Stofftheorie der Wärme 118
 Stokes-Wiechertsche Hypothese der Röntgen-
 strahlen 474
 Störung des Schwingungsverlaufes durch den
 Funken 400
 Stoßerregung 367, 400, 403
 Stoßtheorie der Ionenbildung nach Thomson 444
 Strahlen, positive 458—463
 Strahlenbegrenzung 586
 Strahlende Materie 450
 Strahlenlose Umwandlung der Atome 505
 Strahlung 188
 —, Meßinstrumente 189
 —, Anwendung der statistischen Mechanik
 auf die 217
 — der Antenne 373
 —, radioaktive 495 ff.
 Strahlungsdruck 212

Strahlungsdruck, Schwankungen desselben 219
 Strahlungsfunktion 659
 Strahlungsgesetz von Planck 218
 Strahlungshypothese von Ampère 191
 Strahlungsgleichgewicht 210
 Strahlungstheorie, statistische 215
 —, Schwierigkeiten 217
 Strahlungsvorgänge, radioaktive 496
 Striktionsanoden 459
 Stroboskopische Methode der Tonhöhenbestimmung 83
 Strom, dielektrischer 314
 —, elektrischer 467
 —, galvanischer 270
 Stromintensität, Einheit der 276
 Strömungsmethode in der Kalorimetrie 116
 Stromwärme 673
 Struktur der Spektrallinien 622
 Stufengitter 554, 624
 Sublimation 162
 Substantielle Relativitätstheorie 53
 Substanz, Unzerstörbarkeit der 8
 Subtraktive Farbmischung 526
 Suszeptibilität 337
 Swanspektrum 610
 Synaegie 518
 Sympathische Pendel 383
 System der Welt (Descartes) 7
 Systeme, gekoppelte 382
 —, isolierte physikalische 254
 Szintillation der α -Teilchen 247
 Szintillierende Fluoreszenz 498

T.

Talbotsche Streifen 194
 Tangentenbedingung bei der Abbildung ausgedehnter Objekte 584
 Tangengesetz von Fresnel 559
 Taupunkt 157
 Telegraphie, drahtlose 359
 —, elektromagnetische 274
 Telephon, optisches 391
 Telephonie, drahtlose 380
 Telezentrische Perspektive 599
 Temperatur, Definition 106
 —, absolute 228, 285, 683
 — einer Wärmemenge 676
 — der Himmelskörper 214
 —, kritische 166
 Temperaturkoeffizient der elektrischen Leitfähigkeit 423
 Temperaturleitvermögen 184
 Temperaturmessung, Genauigkeit der 111
 — auf optischem Wege 110
 Temperaturskala 107
 — nach Thomson 688
 —, thermodynamische 124

Temperatursprung an der Grenzfläche zweier Medien 184
 Temperaturstrahlung 205
 Temperierte Stimmung (Akustik) 84
 Terminalfeld 50
 Ternäre Elektrolyte 430
 Thallium, Entdeckung durch Crookes 612
 Theorien, ihre Funktionen in der Physik 714
 —, ihr Verhältnis zueinander 732
 Thermodynamik 118
 —, Hauptsätze der 120, 123
 —, Methodik der Darstellung 728
 Thermodynamische Temperaturskala 108
 Thermoelastizität, Methodik der Darstellung 728
 Thermoelemente 109
 Thermomagnetische Erscheinungen 422
 Thermometer, Eichung 110
 Thermometerglas 105
 Thermometrie 103
 Thermosäule 189
 Thermosflaschen 182
 Thermoströme 271
 Thomsonsche Formel 416
 Thomsonsche Formulierung des zweiten Wärmehauptsatzes 679
 Thomsonsches Atommodell 646
 Thomsonsche Stoßtheorie der Ionenbildung 444
 — Temperaturskala 688
 Tickerschaltung 379
 Tönende Funken 367, 369
 Tönender elektrischer Lichtbogen 92
 Tonerreger 89
 Tonhöhenmessung stroboskopische Methode der 83
 Tonkörper, Erregungsweisen der 89
 Tonstärke 85
 Torsionselastischer Äther 561
 Townsendsche Theorie der selbständigen Elektrizitätsleitung in Gasen 444
 Trabanten der Spektrallinien 625
 Trägheit der Energie 718
 —, Ursprung 37
 Transpirationsmethode 233
 Transversaleffekt in den Sonnenflecken 645
 Transversalität der Lichtwellen 547
 Trevellyan-Effekt 90
 Triplets der Spektrallinien 635
 Trübe Mittel 563

U.

Übereinstimmende Zustände 172 ff.
 Überflüssige Genauigkeit bei Präzisionsmessungen 686
 Überführung der Ionen 431
 Überführungszahl 433
 Überhitzter Dampf 162
 Uhren, bewegte 712

Uhrenexperiment von Einstein 46
 Ultramikroskop 242
 Ultrarotes Spektrum 190, 615
 Ultrarote Strahlen 557
 Ultraviolettes Spektrum 205, 614
 Ultraviolette Strahlen 557f.
 Ummagnetisieren, Wärme durch 349
 Umwandlungen, radioaktive, zeitlicher Verlauf derselben 507
 Umwandlungspunkte 154
 Umwandlungstheorie radioaktiver Stoffe 505
 Unabhängige Wanderung der Ionen 433
 Unabhängigkeit der Kraftwirkungen 22
 Unbestimmte Resonanz 93
 Undulationstheorie des Lichtes von Hooke 521
 — — von Huygens 201
 Ungedämpfte elektrische Schwingungen 377
 Unipolardetektoren 369
 Universelle Konstanten 658
 Universum und die Hauptsätze der Thermodynamik 689
 Unselbständige Elektrizitätsleitung in Gasen 443
 Unterlichtgebiet 49
 Unterteilung des Eisens gegen Wirbelströme 353
 Unveränderlichkeit der Atome 246
 Unvollständig zerlegte Spektrallinien, Theorie von Lorentz 646
 Unzerstörbarkeit von Substanz und Bewegung 8
 Uran 507
 Uranstrahlen 478
 Uran X 508
 Undulationstheorie des Lichtes, ihr Sieg 547
 Urphänomen, optisches U Goethes 563

V.

Valenzladung 658
 van der Waalsche Zustandsgleichung 170
 Variationsprinzip 693
 Veränderlichkeit der Atome 247
 Verantlupe 601
 Verborgene Bewegungen 33
 Verbreiterung der Spektrallinien 406
 Verbreitung der Radioelemente auf der Erde 490
 Verdampfung 157
 Verdampfungswärme 160
 Verdettsche Konstante 629
 Verdrängungsmethode der Dampfdichtemessung 164
 Verdünnte Emulsionen und Brownsche Bewegung 243
 Verdünnungsgesetz 431
 Vereinigungsweite, Chromasie der 591
 Verflüssigte Gase, Dichte derselben 241
 Verflüssigung von Gasen bei den tiefsten Temperaturen 176
 Vergrößerung, chromatische Differenz der 591
 Verhältnis der spezifischen Wärmen 149
 Verkürzung bewegter Körper 711

K. d. G. III. m, Bd. 1 Physik

Verkürzungshypothesen 331
 Verschiebungsgesetz, Wiensches 214
 — —, bei Röntgenstrahlen 215
 Verschiebungsstrom 300
 Verschiebung, dielektrische 315
 Verteilte Kapazität der Antennen 368
 Verteilung der Geschwindigkeiten der Moleküle nach Maxwell 229
 Verteilungsgesetz Maxwells 229
 Verwandlung von Arbeit in Wärme 664
 Verwandtschaft, kollineare 575
 Verzerrung von Bildern 584
 Verzögerung der Entladung 445
 Virtuelle Geschwindigkeiten 24
 — Verrückungen 24, 68
 Voigts magnetooptische Theorie 640
 Volt, internationales 657
 Voltameter 279
 Voltasche Säule 270
 — Spannungsreihe 270
 Volumen der Moleküle 241

W.

Wahrscheinlichkeit und Entropie 736
 — des Eintretens bestimmter Zustände 261
 Wanderung der Energie bei elektrischen Schwingungen 372
 — der Ionen, unabhängige 433
 Warburgs Gesetz des Hystereseverlustes 350
 Wärme 663
 — als Molekularbewegung 224
 — durch Ummagnetisieren 349
 —, Mitführungstheorie der W. durch den elektrischen Strom 416
 — und Arbeit 664
 —, Stofftheorie der 118
 Wärmeäquivalent 121
 Wärmeeinheit 663
 Wärmeerzeugung durch den elektrischen Strom 273
 Wärmekapazität 112, 663
 Wärmekraftmaschine, Schema der 681
 —, irreversible Arbeitsweise der 690
 —, Nutzeffekt 682
 Wärmeleitung, äußere 183
 —, dynamisches Gleichgewicht 183
 —, innere 180
 — in Gasen 235, 257
 — —, Abhängigkeit vom Druck 236
 —, Messung der 185
 — und Elektrizitätsleitung 415
 —, Lorentzsches Gesetz der 186, 418
 —, Newtonsches Gesetz der 184
 — und Reibung der Gase 237
 Wärmeleitvermögen 181
 — und kinetische Elektronentheorie 421
 Wärmemenge 113
 —, Temperatur der 676

48 *

- Wärmereservoir 676
 Wärmestoff 662
 Wärmestrahlen, Dispersion der 190
 Wärmestrahlung 187
 —, Theorie 209
 Wärmetheorem von Nernst 728
 Wärmetheorie 735
 Wärmetransport, reversibler und irreversibler 679
 Wärmeverteilung im metallischen Leiter 414
 Wärmewirkung der Kathodenstrahlen 450
 Wasserkraft 675
 Wasserstoff, flüssiger 177
 Wasserwert, kalorimetrischer 113
 Watt, internationales 658
 Webersche Theorie des Magnetismus 340
 Weglänge, freie, der Moleküle 257
 Weiß als Elementarempfindung 524
 Weißsche Theorie des molekularen Feldes
 Wellen, stehende (akustische) 96
 —, elektromagnetische nach Maxwell 320
 Wellenfläche 576
 Wellenlängen der drahtlosen Telegraphie 364
 — des Lichtes 192, 195
 — der Sekundärstrahlen (Röntgenstrahlen) 476
 Wellenlänge, Farbe und Schwingungszahl 536f.
 — und Druck 621
 — und Meter 624
 Wellenlängenmessung im unsichtbaren Spektrum 193
 — mit Hilfe der Beugung 623
 Wellenlängennormale 615
 Wellenlehre des Lichtes, Entwicklung 517ff.
 — —, neuere Einwände 568
 Wellenmesser 371
 Wellentheorie von Huygens 531
 —, Ablehnung durch Newton 527
 Weltlinie 48
 Weltpostulat 48
 Weltpunkt 48
 Wesen der Gravitation 13
 Westonsches Normalelement 656
 Widerstand, elektrischer 409
 — —, spezifischer 411
 Widerstandseinheit 277
 Widerstandskapazität 429
 Wiedemann-Franzsches Gesetz 186, 418
 Wiedervereinigung der Gasionen 438
 Wiensches Strahlungsgesetz 216
 — Verschiebungsgesetz 214
 Wiensche Stoßerregung 367
 Wirbelströme 352
 Wirbelringtheorie 571
 Wirksamkeit der Maschinen 7
 Wirkungslinie einer Kraft 23
 Wirkungsquantum 569, 659
- Y.**
- Youngs Theorie der Interferenz der Lichtwellen 535
 Young-Fresnelsche Hypothese der Transversalität der Lichtwellen 547
 —-Helmholtzsche Theorie der Farbeempfindung 524
- Z.**
- Zählmethoden der α -Teilchen 247, 499
 Zeemaneffekt 621, 625, 633
 —, Theorie 406, 634
 —, elektrisches Analogon 462
 — in der Elektronentheorie 325
 —, komplizierte Zerlegung der Spektrallinien 638
 Zeit 21
 —, absolute 41
 —, Relativität der 709
 — und Raum nach Newton 16
 Zeitangaben, physikalische Bedeutung der 708
 Zeitlicher Verlauf radioaktiver Umwandlungen 507
 Zentrierte Systeme, Abbildungsgrenzen 581
 Zerfallskonstante radioaktiver Stoffe 507
 — und Anfangsgeschwindigkeit der α -Teilchen 511
 Zerfallsprodukte radioaktiver Stoffe 505
 Zerfallsreihen, radioaktive 505, 509
 Zerfallstheorie radioaktiver Stoffe 246, 504
 Zerlegung von Spektrallinien, Rungesche Regel 640
 Zersetzungsprodukte der Elektrolyse 279
 Zuckerbestimmung auf optischem Wege 551
 Zungenpfeifen 392
 Zustandsänderung, adiabatische 671
 Zustandsänderungen des Äthers 290
 Zustandsgleichung idealer Gase 125, 255
 —, reduzierte 171
 — von van der Waals 169
 Zustandsgrößen, kritische 168
 Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik 679
 — — des Elektromagnetismus nach Maxwell 319

DIE KULTUR DER GEGENWART

IHRE ENTWICKLUNG UND IHRE ZIELE

HERAUSGEGEBEN VON PROF. PAUL HINNEBERG

Neue Bände:

Die mathematischen Wissenschaften

Unter Leitung von F. Klein

Inhalt: 1. Die Beziehungen der Mathematik zur Kultur der Gegenwart: A. Voß. — 2. Die Verbreitung mathematischen Wissens und mathematischer Auffassung: H. E. Timerding. (Nr. 1 u. 2 = 2. Lief. [VI u. 161 S.] Lex.-8. 1914. Geh. M. 6.—) — 3. Die Mathematik im Altertum und im Mittelalter: H. G. Zeuthen.

(1. Lieferg. [IV u. 95 S.] Lex.-8. 1912. Geh. M. 3.—) — 4. Die Mathematik im 16., 17. und 18. Jahrhundert: P. Stäckel. — 5. Die Mathematik der Neuzeit. N. N. — 6. Über die mathematische Erkenntnis: A. Voß. (3. Lieferg. [VI u. 148 S.] Lex.-8. 1914. Geh. M. 5.—)

Gewinnung und Verteilung mechanischer Energie

Unter Redaktion von M. Schröter

[Unter der Presse.]

Inhalt: 1. Übersicht der in der Natur verfügbaren Formen des Arbeitsvermögens: M. Schröter. — Arbeitsvermögen belebter Wesen (Mensch und Tier), sowie Arbeitsvermögen bewegter Luft: M. Schröter. — Arbeitsvermögen des Wassers: R. Escher. — Arbeitsvermögen der Wärme: a) Einleitung: M. Schröter. b) Wärmeerzeugung durch den Verbrennungsprozeß einschließlich Herstellung d. Leuchtgases: H. Bunte.

c) Dampfmaschinen und Dampfkessel: B. Lynen. d) Heißluft- u. Verbrennungsmaschinen: R. Schöttler. e) Kältemaschinen: K. v. Linde. — II. Verteilung der mechanischen Energie: R. Escher. — Energieverteilung mittels Gas: W. v. Oechelhäuser. — Umwandlung der mechanischen Energie in elektrische: A. Schwaiger. — Energieverteilung auf elektrischem Wege: A. Schwaiger.

Astronomie

Unter Redaktion von J. Hartmann

[Unter der Presse.]

Inhalt: Anfänge der Astronomie, Zusammenhang mit der Religion: F. Boll. — Chronologie und Kalenderwesen: F. K. Ginzel. — Zeitmessung: J. Hartmann. — Astronomische Ortsbestimmung: L. Ambronn. — Erweiterung des Raumbegriffs: A. v. Flotow. — Mechanische Theorie des Planetensystems:

J. v. Hepperger. — Physische Erforschung des Planetensystems: K. Graff. — Die Physik der Sonne: E. Pringsheim. — Die Physik der Fixsterne: F. W. Ristenpart. — Das Sternsystem: H. Kobold. — Beziehungen der Astronomie zu Kunst und Technik: L. Ambronn. — Organisation: F. W. Ristenpart.

Chemie

Unter Redaktion von E. v. Meyer

Allgemeine Kristallographie und Mineralogie

Unter Redaktion von Fr. Rinne

Mit 53 Abb. [XIV u. 663 S.] Lex.-8. 1913. Geh. M. 18.—, in Leinw. geb. M. 20.—, in Halbfranz geb. M. 22.—

Inhalt: Entwicklung der Chemie von Robert Boyle bis Lavoisier (1660—1793): E. v. Meyer. — Die Entwicklung der Chemie im 19. Jahrhundert durch Begründung u. Ausbau der Atomtheorie: E. v. Meyer. — Anorganische Chemie: C. Engler u. L. Wöhler. — Organische Chemie: O. Wallach. — Physikalische Chemie: R. Luther und W. Nernst. — Photochemie:

R. Luther. — Elektrochemie: M. Le Blanc. — Beziehungen der Chemie zur Physiologie: A. Kossel. — Beziehungen der Chemie zum Ackerbau: O. Kellner und H. Immenhoff. — Wechselwirkungen zwischen der chemischen Forschung und der chemischen Technik: O. N. Witt. — Allgemeine Kristallographie und Mineralogie: Fr. Rinne.

Technik des Kriegswesens

Unter Redaktion von M. Schwarte

Mit 91 Abb. [X u. 886 S.] Lex.-8. 1913. Geh. M. 24.—, in Leinwand geb. M. 26.—, in Halbfranz geb. M. 28.—

Inhalt: Kriegsvorbereitung, Kriegsführung: M. Schwarte. — Waffentechnik. a) Die Waffentechnik in ihren Beziehungen zur Chemie: O. Poppenberg. b) zur Metallurgie: W. Schwinning. c) zur Konstruktionslehre: W. Schwinning. d) zur optischen Technik: O. von Eberhard. e) zur Physik und

Mathematik: K. Becker. — Technik des Befestigungswesens: J. Schroeter. — Kriegsschiffbau: O. Kretschmer. — Vorbereitung für den Seekrieg und Seekriegsführung: L. Glatzel. — Einfluß des Kriegswesens auf die Gesamtkultur: A. Kersting.

Naturphilosophie

Unter Redaktion von C. Stumpf. Bearbeitet von E. Becher

[Unter der Presse.]

Einleitung: Aufgabe der Naturphilosophie. — I. Teil: Naturerkenntnistheorie. — II. Teil: Das wissenschaftliche Bild der Gesamtnatur. Die anor-

ganische Natur. Die organische Natur. — Schluß: Naturphilosophie und Weltanschauung.

Probeheft (mit Auszug aus dem Vorwort des Herausgebers, der Inhaltsübersicht des Gesamtwerkes, dem Autorenverzeichnis und mit Probestücken aus dem Werke), sowie Sonderprospekte über die erschienenen Bände umsonst und postfrei vom

VERLAG B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

Sammlung mathematisch-physikalischer Lehrbücher

Herausgegeben von E. Jahnke

Die Sammlung setzt sich zum Ziel, kurze Darstellungen zu bieten, welche für ein engbegrenztes Gebiet die mathematischen Methoden einfach und leichtfaßlich ableiten und deren Verwendbarkeit in den einzelnen Teilen von Physik und Technik aufdecken. Dabei ist Vollständigkeit der Beweisführung nicht erstrebt, vielmehr wird besonderer Wert darauf gelegt, Dinge, die für die Anwendungen von Wichtigkeit sind, nicht zugunsten wissenschaftlicher Strenge zurücktreten zu lassen. Die Darstellung der einzelnen Gebiete ist so gehalten, daß jede ein abgeschlossenes Ganzes für sich bildet.

Neu erscheinen demnächst:

Über graphische Methoden in der Analysis. Von Dr. C. Runge, Professor an der Universität Göttingen. (ca. $8\frac{1}{2}$ Bogen.)

Leitfaden zum graphischen Rechnen. Von Dr. R. Mehmke, Professor an der Techn. Hochschule Stuttgart. (ca. 10 Bogen.)

Bisher erschienen:

- I. Einführung in die Theorie des Magnetismus. Von Dr. R. Gans, Professor an der Universität La Plata. Mit 40 Fig. [VI u. 110 S.] 1908. Steif geh. M. 2.40, in Leinw. geb. M. 2.80.
- II. Elektromagnetische Ausgleichsvorgänge in Freileitungen und Kabeln. Von K. W. Wagner, Kaiserl. Telegr.-Ingenieur in Charlottenburg. Mit 23 Figuren. [IV u. 109 S.] 1908. Steif geh. M. 2.40, in Leinwand geb. M. 2.80.
- III. Einführung in die Maxwellsche Theorie der Elektrizität und des Magnetismus. Von Dr. Cl. Schaefer, a. o. Professor an der Universität Breslau. Mit Bildnis J. C. Maxwells und 32 Figuren. [VIII u. 174 S.] 1908. Steif geh. M. 3.40, in Leinwand geb. M. 3.80.
- IV. Die Theorie der Besselschen Funktionen. Von Dr. P. Schafheitlin, Professor am Sophien-Realgymnasium zu Berlin. Mit 1 Figurentafel. [V u. 129 S.] 1908. Steif geh. M. 2.80, in Leinwand geb. M. 3.20.
- V. Funktionentafeln mit Formeln und Kurven. Von Dr. E. Jahnke, Professor an der Kgl. Bergakademie zu Berlin, und F. Emde, Prof. a. d. Bergakademie in Clausthal i. H. Mit 53 Figuren. [XII u. 176 S.] gr. 8. 1909. In Leinwand geb. M. 6.—
- VI. 1 u. 2. Die Vektoranalysis und ihre Anwendung in der theoretischen Physik. Von Dr. W. v. Ignatowsky, Privatdoz. a. d. Univ. Berlin. In 2 Teilen.
I. Teil. Die Vektoranalysis. Mit 27 Figuren. [VIII u. 112 S.] 1909. Steif geh. M. 2.60, in Leinwand geb. M. 3.—
II. — Anwendung der Vektoranalysis in der theoretischen Physik. Mit 14 Figuren. [IV u. 123 S.] 1910. Steif geh. M. 2.60, in Leinwand geb. M. 3.—
- VII. Theorie der Kräftepläne. Von Dr. H. E. Timerding, Professor an der Technischen Hochschule zu Braunschweig. Mit 46 Figuren. [VI u. 99 S.] 1910. Steif geh. M. 2.60, in Leinwand geb. M. 3.—
- VIII. Mathematische Theorie der astronomischen Finsternisse. Von Dr. P. Schwahn, Direktor der Gesellschaft und Sternwarte „Urania“ in Berlin. Mit 20 Fig. [VI u. 128 S.] 8. 1910. Steif geh. M. 3.20, in Leinwand geb. M. 3.60.
- IX. Die Determinanten. Von Geh. Hofrat Dr. E. Netto, Professor an der Universität Gießen. [VI u. 130 S.] 8. 1910. Steif geh. M. 3.20, in Leinwand geb. M. 3.60.
- X. Einführung in die kinetische Theorie der Gase. Von Dr. A. Byk, Professor an der Universität und der Technischen Hochschule zu Berlin. 2 Teile.
I. Teil: Die idealen Gase. Mit 14 Figuren. [V u. 102 S.] 1910. Steif geh. M. 2.80, in Leinwand geb. M. 3.20. — II. Teil in Vorbereitung.
- XI. 1. Grundzüge der mathematisch-physikalischen Akustik. Von Dr. A. Kalähne, Professor an der Technischen Hochschule zu Danzig. 2 Teile. I. Teil: [VII u. 144 S.] 1910. Steif geh. M. 3.20, in Leinwand geb. M. 3.60. — II. Teil: Mit 57 Figuren im Text. [X u. 225 S.] 1913. Steif geh. M. 5.40, in Leinwand geb. M. 6.—
- XII. Die Theorie der Wechselströme. Von Professor Dr. E. Orlich, Mitglied der physikalisch-technischen Reichsanstalt zu Charlottenburg. Mit 37 Figuren. [IV u. 94 S.] 1912. Steif geh. M. 2.40, in Leinwand geb. M. 2.80.
- XIII. Theorie der elliptischen Funktionen. Von Dr. Martin Krause unter Mitwirkung von Dr. Emil Naetsch, Professoren an der Technischen Hochschule zu Dresden. Mit 25 Figuren. [VII u. 186 S.] 1912. Steif geh. M. 3.60, in Leinwand geb. M. 4.—
- XIV. Konforme Abbildung. Von weil. Oberlehrer Leo Lewent. Herausg. von Prof. Eugen Jahnke. Mit einem Beitrag von Dr. Wilh. Blaschke, Privatdozent an der Universität Greifswald. Mit 40 Abbildungen. [VI u. 118 S.] 1912. Steif geh. M. 2.80, in Leinw. geb. M. 3.20.
- XV. Die mathematischen Instrumente. Von Professor Dr. A. Galle in Potsdam. Mit 86 Abbildungen. [VI u. 187 S.] 1912. Steif geh. M. 4.40, in Leinw. geb. M. 4.80.
- XVI. Dispersion und Absorption des Lichtes in ruhenden isotropen Körpern. Theorie und ihre Folgerungen. Von Dr. D. A. Goldhammer, Professor an der Universität Kasan. Mit 28 Figuren. [VI u. 144 S.] gr. 8. 1912. Steif geh. M. 3.60, in Leinw. geb. M. 4.—
- XVII. Elemente der technischen Hydromechanik. Von Dr. R. v. Mises, Professor an der Universität Straßburg i. E. 2 Teile. I. Teil: Mit 72 Figuren. [VIII u. 212 S.] 8. 1914. Steif geh. M. 5.40, in Leinwand geb. M. 6.—. II. Teil in Vorbereitung.

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

Mechanik, unter Mitwirkung von M. Abraham, C. Cranz, P. u. T. Ehrenfest, S. Finsterwalder, O. Fischer, L. Föppl, Ph. Forchheimer, Ph. Furtwängler, M. Grübler, M. Grüning, E. Hellinger, L. Henneberg, K. Heun, G. Jung, Th. v. Kármán, A. Kriloff, H. Lamb, A. E. H. Love, R. v. Mises, L. Prandtl, H. Reißner, A. Schoenflies, P. Stäckel, O. Tedone, H. E. Timerding, A. Timpe, A. Voß, G. T. Walker, K. Wieghardt, G. Zemplén red. v. F. Klein und C. H. Müller. A. u. d. T.: Encyklopädie der mathem. Wissenschaften. Bd. IV, in 4 Teilbänden.

Bisher erschien: I. Teilband. [XVI u. 691 S.] 1901—1908. Geh. n. $\mathcal{M}$ 20.40, in Originalband geb. n. $\mathcal{M}$ 24.— II. Teilband. 1. Heft. 1904. n. $\mathcal{M}$ 4.40. 2. Heft. 1911. n. $\mathcal{M}$ 6.60. 3. Heft. 1914. n. $\mathcal{M}$ 4.60. III. Teilband. [XI u. 593 S.] 1901—1908. Geh. n. $\mathcal{M}$ 17.60, in Originalband geb. n. $\mathcal{M}$ 20.60. IV. Teilband. 1. Heft. 1907. n. $\mathcal{M}$ 3.60. 2. Heft. 1907. n. $\mathcal{M}$ 5.20. 3. Heft. 1910. n. $\mathcal{M}$ 3.40. 4. Heft. 1914. n. $\mathcal{M}$ 3.60. 6. Heft. 1912. n. $\mathcal{M}$ 2.80.

Mécanique. Rédigé sous la direction scientifique de P. Appell et publié sous celle de †J. Molk avec la collaboration de H. Beghin, A. Boulanger, E. Carvallo, E. Cosserat, F. Cosserat, F. Cossot, J. Hadamard, E. Hahn, G. Koenigs, P. Langevin, A. Lecornu, L. Lévy, M. Lévy, R. Liouville, L. Marchis, H. Poincaré, E. Vallier. 7 vol. grand in-8°. A. u. d. T.: Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées. Tome IV.

Bisher erschien: vol. 2. fasc. 1. 1912. n. $\mathcal{M}$ 8.40. vol. 5. fasc. 1. 1912. n. $\mathcal{M}$ 3.60. fasc. 2. 1914. n. $\mathcal{M}$ 4.20. vol. 6. fasc. 1. 1913. n. $\mathcal{M}$ 7.20.

Physik. Unter Mitwirkung von M. Abraham, L. Boltzmann, G. Bredig, G. H. Bryan, P. Debye, H. Diesselhorst, Fr. Emde, S. Finsterwalder, R. Gans, F. W. Hinrichsen, E. W. Hobson, H. Kamerlingh-Onnes, W. H. Keesom, P. Langevin, M. Laue, Th. Liebisch, H. A. Lorentz, L. Mamlock, G. Mie, H. Minkowski †, O. Mügge, J. Nabl, F. Pockels, L. Prandtl, R. Reiff, C. Runge, A. Schoenflies, M. Schröter, E. Study, K. W. Wagner, A. Wangerin, W. Wien, J. Zenneck redigiert von A. Sommerfeld. A. u. d. T.: Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften. Band V. In 3 Teilen.

Bisher erschien: I. Teil. 1. Heft. 1903. n. $\mathcal{M}$ 4.80. 2. Heft. 1905, n. $\mathcal{M}$ 4.80. 3. Heft. 1906. n. $\mathcal{M}$ 5.20. 4. Heft. 1907. n. $\mathcal{M}$ 3.50. 5. Heft. 1912. n. $\mathcal{M}$ 10.40. II. Teil. 1. Heft. 1904. n. $\mathcal{M}$ 8.— 2. Heft. 1907. n. $\mathcal{M}$ 3.— 3. Heft. 1910. n. $\mathcal{M}$ 4.60. III. Teil. 2. Heft. 1909. n. $\mathcal{M}$ 6.— 2. Heft. 1909. n. $\mathcal{M}$ 5.—

Physique. Rédigé sous la direction scientifique de P. Langevin et de J. Perrin et publié sous celle de †J. Molk avec la collaboration de E. Bauer, E. Bloch, M. Dufour, L. Dunoyer, Ch. Fabry, G. Gouy, Ch. Ed. Guillaume, E. Hahn, M. Joly, Ch. Maurain, M. Moulin, P. Th. Müller, C. Raveau, E. Rothé, J. Roux, F. Wallerant. 6 vol. grand in-8°. A. u. d. T.: Encyclopédie des sciences mathématiques pures et appliquées. Tome V. (Unter der Presse.)

Brill, Dr. A. v., Professor an der Universität Tübingen. Vorlesungen zur Einführung in die Mechanik raumerfüllender Massen. Mit 27 Figuren. [X u. 236 S.] gr. 8. 1909. Geh. n. $\mathcal{M}$ 7.—, in Leinwand geb. n. $\mathcal{M}$ 8.—

Hamel, Dr. Georg, o. Professor an der Technischen Hochschule zu Aachen, elementare Mechanik, ein Lehrbuch, enthaltend: Eine Begründung der allgemeinen Mechanik; die Mechanik der Systeme starrer Körper; die synthetischen und die Elemente der analytischen Methoden sowie eine Einführung in die Prinzipien der Mechanik deformierbarer Systeme. Mit 265 Figuren. [XVIII u. 634 S.] gr. 8. 1912. Geh. n. $\mathcal{M}$ 16.—, in Leinwand geb. n. $\mathcal{M}$ 18.—

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

Klein, Geheimer Regierungsrat Dr. F., und Dr. A. Sommerfeld, Professor an der Universität München, über die Theorie des Kreisels. In 4 Teilen. Mit 143 Figuren. Komplette geh. n. *M* 32.60, in Halbfranz geb. n. *M* 36.—

- I. Teil. Die kinematischen und kinetischen Grundlagen der Theorie. 2., durchgesehener Abdruck. [VIII u. 196 S.] 1914. Geh. n. *M* 5.60, geb. n. *M* 6.60.
- II. Teil. Durchführung der Theorie im Falle des schwerensymmetrischen Kreisels. [IV u. 315 S.] 1898. Geh. n. *M* 10.—, geb. n. *M* 11.—
- III. Teil. Die störenden Einflüsse. Astronomische und geophysikalische Anwendungen. [IV u. 247 S.] 1903. Geh. n. *M* 9.—, geb. n. *M* 10.—
- IV. Teil. Die technischen Anwendungen d. Kieseltheorie. Bearb. u. ergänzt von Fritz Noether. [IV u. 207 S.] gr. 8. 1910. Geh. n. *M* 8.—, geb. n. *M* 9.—

Marcolongo, Dr. R., Professor an der Universität Neapel, theoretische Mechanik. Autorisierte deutsche Bearbeitung von H. E. Timerding, Professor an der Technischen Hochschule Braunschweig. In 2 Bänden. gr. 8.

- I. Band. Kinematik und Statik. Mit 110 Figuren. [VIII u. 346 S.] 1911. Geh. n. *M* 10.—, geb. n. *M* 11.—
- II. Band. Dynamik und Mechanik der deformierbaren Körper. Mit 38 Figuren. [VII u. 344 S.] 1912. Geh. n. *M* 10.—, geb. n. *M* 11.—

Routh, Edward John, Sc. D., LL. D., F. R. S. usw., weiland Professor an der Universität Cambridge, die Dynamik der Systeme starrer Körper. In 2 Bänden mit zahlreichen Beispielen. Autorisierte deutsche Ausgabe von Adolf Schepp, weiland Oberleutnant a. D. in Wiesbaden. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Felix Klein in Göttingen. gr. 8. 1898. In Leinwand geb. n. *M* 24.—

Einzel:

- I. Band: Die Elemente. Mit 57 Figuren im Text. [VII u. 472 S.] n. *M* 10.—
- II. — Die höhere Dynamik. Mit 38 Figuren im Text. [X u. 544 S.] n. *M* 14.—

Webster, Professor A. G., the Dynamics of Particles and of Rigid, Elastic and Fluid Bodies; being Lectures on Mathematical Physics. 2. Auflage. [XII u. 588 S.] gr. 8. 1912. geb. n. *M* 14.—

Höfler, Dr. A., Prof. an der Universität Wien, Didaktik der Himmelskunde und der astronomischen Geographie. Mit Beiträgen von W. Förster (Berlin), K. Haas (Wien), M. Koppe (Berlin), S. Oppenheim (Wien), A. Schülke (Tilsit). Mit 2 Tafeln und 80 Figuren. [XII u. 414 S.] gr. 8. 1913. In Leinw. geb. n. *M* 12.—

Keferstein, Dr. Hans, Prof. in Hamburg, große Physiker, Bilder aus der Geschichte der Astronomie und Physik. Für reife Schüler. Mit 12 Bildnissen auf Tafeln. [VI u. 234 S.] 8. 1911. In Leinw. geb. n. *M* 3.—

Poske, Dr. Fr., Prof. in Berlin, Didaktik der Physik. Mit Fig. 1914. [U. d. Pr.]

Rebenstorff, Hermann, Prof. in Dresden, physikalisches Experimentierbuch. In 2 Teilen. In Leinwand geb. je n. *M* 3.— I. Teil. Für jüngere und mittlere Schüler. Mit 99 Abbildungen. [VI u. 231 S.] 8. 1911. II. Teil. Für mittlere und reife Schüler. Mit 87 Abbildungen. [VI u. 178 S.] 8. 1911.

Auerbach, Hofrat Dr. Felix, Professor an der Universität Jena, Physik in graphischen Darstellungen. 1373 Figuren auf 213 Tafeln mit erläuterndem Text. [X, 213 u. 28 S.] 4. 1912. geh. n. *M* 9.—, in Leinwand geb. n. *M* 10.—

Ebert, Dr. Hermann, weil. Prof. an der Techn. Hochschule München, Lehrbuch der Physik. Nach Vorlesungen der Techn. Hochschule zu München. In 2 Bänden.

- I. Band. Mechanik. Wärmelehre. Mit 168 Abbildungen. [XX u. 661 S.] gr. 8. 1911. In Leinwand geb. n. *M* 14.—
- II. Band. [Unter der Presse.]

Grimsehl, Professor E., Direktor der Oberrealschule auf der Uhlenhorst zu Hamburg, Lehrbuch der Physik. Zum Gebrauch beim Unterricht, bei akademischen Vorlesungen und zum Selbststudium. 3., vermehrte und verbesserte Auflage. In 2 Bänden. gr. 8. 1914. Geh. n. *M* 15.—, in Leinw. geb. n. *M* 16.—
I. Band. Mechanik, Wärmelehre, Akustik und Optik. Mit 1065 Figuren und 2 farbigen Tafeln. [XX u. 966 S.]
II. Band. Unter der Presse.

Kohlrausch, weil. Geh. Oberreg.-Rat Dr. **Friedrich**, in Marburg, vorm. Präsident der physikal.-techn. Reichsanstalt zu Charlottenburg, Lehrbuch der praktischen Physik. 12. Aufl. In Gemeinschaft mit H. Geiger, E. Grüneisen, L. Holborn, W. Jaeger, E. Orlich, K. Scheel, O. Schönrock herausg. von E. Warburg. Mit 389 Abbildungen. [XXXI u. 742 S.] gr. 8. 1914. In Leinwand geb. *M* 11.—

Lecher, Dr. E., Professor an der Universität Wien, Lehrbuch der Physik für Mediziner und Biologen. Mit 499 Abbildungen. [VII u. 451 S.] gr. 8. 1912. Geh. *M* 8.—, in Leinwand geb. *M* 9.—

Trabert, Dr. Wilhelm, o. Universitäts-Professor und Direktor der k. k. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Wien, Lehrbuch der kosmischen Physik. Mit 149 Figuren und 1 Tafel. [X u. 662 S.] gr. 8. 1911. geh. n. *M* 20.—, in Leinwand geb. n. *M* 22.—

Voigt, Geh. Reg.-Rat Dr. Woldemar, Prof. an der Universität Göttingen, Lehrbuch der Kristall-Physik (mit Ausschluß d. Kristall-Optik). Mit 213 Fig. u. 1 Tafel. [XXIV u. 964 S.] gr. 8. 1910. Geh. n. *M* 30.—, in Leinw. geb. n. *M* 32.—

Weber, Dr. R., Professor an der Universität Rostock, und Dr. **Rich. Gans**, Professor an der Universität La Plata, Repertorium der Physik. In 2 Bänden. I, 1: Mechanik, Hydrodynamik und Akustik. [U. d. Pr.] I, 2: Wärme, Kapillarität, kinetische Gastheorie. [U. d. Pr.] II. Elektrizität, Magnetismus, Optik.

Fredholm, Dr. J., Prof. an der Universität Stockholm, die Integralgleichungen und ihre Anwendung auf die mathematische Physik. gr. 8. [In Vorb.]

Lorentz, Dr. H. A., Professor an der Universität Leiden, Abhandlungen über theoretische Physik. In 2 Bänden. Band I. Mit 40 Figuren im Text. [IV u. 489 S.] gr. 8. 1907. geh. n. *M* 16.—, in Leinwand geb. n. *M* 17.—
Auch in 2 Lieferungen:

Lieferung I. Mit 8 Figuren. [208 S.] gr. 8. 1906. geh. n. *M* 10.—

Lieferung II. Mit 32 Figuren. [S. 299—489] gr. 8. 1907. geb. n. *M* 6.— [Bd. II in Vorb.]

Minkowski, Dr. Hermann, weil. Professor an der Universität Göttingen, gesammelte Abhandlungen. Unter Mitwirkung von Andreas Speiser und Hermann Weyl herausgegeben von David Hilbert. In 2 Bänden. Mit dem Bildnis Minkowskis. gr. 8. 1911. geh.

I. Band. Mit 6 Figuren. [XXXI u. 371 S.] n. *M* 14.—

II. Band. Mit 34 Figuren und 1 Doppeltafel. [IV u. 466 S.] n. *M* 16.—

Poincaré, Henri, sechs Vorträge über ausgewählte Gegenstände aus der reinen Mathematik und mathematischen Physik. Auf Einladung der Wolfskehl-Kommission der kgl. Gesellschaft der Wissenschaften gehalten zu Göttingen vom 22.—28. April 1909. Mit 6 Figuren. [IV u. 60 S.] gr. 8. 1910. Geh. n. *M* 1.80, in Leinwand geb. n. *M* 2.40.

Volkman, Dr. P., Professor der Universität Königsberg (Pr.), Einführung in das Studium der theoretischen Physik, insbesondere in das der analytischen Mechanik. Mit einer Einleitung in die Theorie der physikalischen Erkenntnis. 2., mehrfach umgearbeitete Auflage. [XVI u. 412 S.] gr. 8. 1913. Geh. n. *M* 13.—, in Leinwand geb. n. *M* 14.—

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

Volterra, V., Senator des Königreichs Italien, Professor an der Universität Rom, drei Vorlesungen über neuere Fortschritte der mathematischen Physik, gehalten im September 1909 an der Clark-University. Mit Zusätzen und Ergänzungen des Verfassers. Deutsch von Dr. E. Lamla in Berlin. Mit 19 Figuren und 2 Tafeln. [IV u. 85 S.] gr. 8. 1914. Geh. n. *M* 3.—

Wien, Dr. W., Professor an der Universität Würzburg, Vorlesungen über neuere Probleme der theoretischen Physik. Gehalten an der Columbia-Universität in Newyork im April 1913. Mit 11 Figuren im Text. [IV u. 76 S.] gr. 8. 1913. Geh. *M* 2.40.

Gans, Dr. Richard, Professor an der Universität La Plata, Einführung in die Vektoranalysis. Mit Anwendungen auf die mathematische Physik. 3. Auflage. Mit 36 Figuren. [X u. 134 S.] gr. 8. 1914. Geh. n. *M* 3.40, in Leinwand geb. n. *M* 4.—

Bucherer, Dr. A. H., Privatdozent an der Universität Bonn, Elemente der Vektoranalysis. Mit Beispielen aus der theoretischen Physik. 2. Auflage. [VIII u. 103 S.] gr. 8. 1905. Geh. n. *M* 2.40.

Cohn, Emil, Straßburg i. E., Physikalisches über Raum und Zeit. 2. Aufl. [24 S.] Lex.-8. 1913. Geh. n. *M* —.80.

Brill, Dr. A. v., Professor an der Universität Tübingen, das Relativitätsprinzip. Eine Einführung in die Theorie. Mit 6 Figuren. 2. Auflage. [IV u. 34 S.] gr. 8. 1914. Geh. n. *M* 1.20.

Einstein, A., und **M. Großmann**, Professoren in Zürich, Entwurf einer verallgemeinerten Relativitätstheorie und einer Theorie der Gravitation. [38 S.] gr. 8. 1913. Geh. n. *M* 1.20.

Lorentz, Dr. H. A., Prof. der Universität Leiden, das Relativitätsprinzip. Drei Vorlesungen, gehalten in Teylers Stiftung zu Haarlem. Bearbeitet von Dr. W. H. Keesom. [II u. 52 S.] gr. 8. 1914. Geh. n. *M* 1.40.

— les théories statistiques en thermodynamique. Conférences faites au Collège de France en Novembre 1912. 1914. [Unter der Presse.]

— **A. Einstein, H. Minkowski**, das Relativitätsprinzip. Mit Anmerkungen von A. Sommerfeld, einem Vorwort von O. Blumenthal sowie einem Bildnis H. Minkowskis. [IV u. 89 S.] gr. 8. 1913. Geh. n. *M* 3.—, in Leinwand geb. n. *M* 3.60.

Minkowski, Dr. Hermann, weil. Prof. an der Universität Göttingen, zwei Abhandlungen über die Grundgleichungen der Elektrodynamik. Mit Einführungswort von O. Blumenthal. [82 S.] gr. 8. 1910. Steif geb. n. *M* 2.40.

Planck, Dr. M., Prof. an der Universität Berlin, das Prinzip der Erhaltung der Energie. 3. Aufl. [XVI u. 278 S.] 8. 1914. In Leinw. geb. n. *M* 6.—

Hertz, P., Lehrbuch der statischen Mechanik. Mechanische Grundlagen der Wärmelehre. [ca. 500 S.] gr. 8. [In Vorbereitung.]

Kelvin, Lord, Vorlesungen über Molekulardynamik und die Theorie des Lichts. Deutsch herausgegeben von Geh. Reg.-Rat. Prof. Dr. B. Weinstein, Charlottenburg. Mit 132 Figuren. [XVIII u. 590 S.] gr. 8. 1909. In Leinwand geb. n. *M* 18.—

Vorträge über die kinetische Theorie der Materie und der Elektrizität. Gehalten in Göttingen auf Einladung der Kommission der Wolfskehlstiftung von M. Planck, P. Debye, W. Nernst, M. v. Smoluchowski, A. Sommerfeld und H. A. Lorentz. Mit Beiträgen von H. Kamerlingh-Onnes und W. H. Keesom. Mit einem Vorwort von D. Hilbert und 7 in den Text gedruckten Figuren. [IV u. 196 S.] gr. 8. 1914. Geh. *M* 7.—, in Leinwand geb. *M* 8.—

Lamb, H., F. R. S., Professor an der Viktoria-Universität Manchester, Lehrbuch der Akustik. gr. 8. In Leinwand geb. [In Vorbereitung.]

Pockels, Dr. Friedrich, Professor an der Universität Heidelberg, Lehrbuch der Kristalloptik. Mit 168 Figuren im Text und 5 Doppeltafeln. [X u. 519 S.] gr. 8. 1906. In Leinwand geb. n. *M* 16.—

Scheffer, Dr. W., Professor, Berlin-Wilmersdorf, Wirkungsweise und Gebrauch des Mikroskops und seiner Hilfsapparate. Mit 89 Abbildungen und 3 Blendenblättern. [VII u. 116 S.] gr. 8. 1911. Geh. n. *M* 2.40, in Leinwand geb. n. *M* 3.—

Schuster, A., Ph. D. (Heidelberg), Sc. D. (Cantab.), F. R. S., Professor an der Universität Manchester, Einführung in die theoretische Optik. Autorisierte deutsche Ausgabe übersetzt von Dr. Heinrich Konen, Professor an der Universität Münster. Mit 2 Tafeln und 185 Figuren im Text. [XIV u. 413 S.] gr. 8. 1907. Geh. n. *M* 12.—, in Leinwand geb. n. 13.—

Wood, Professor R. W., in Baltimore, physikalische Optik. Deutsche Ausgabe, bearbeitet von Dr. E. Prümm in Braunschweig. [ca. 600 S.] gr. 8. Geh. und geb. [Unter der Presse.]

Abraham, Dr. M., Professor am R. Istituto Tecnico Superiore in Mailand, Theorie der Elektrizität. 2 Bände, Mit 17 Figuren. gr. 8. Geb.

I. Band. Einführung in die Maxwellsche Theorie der Elektrizität. Mit einem einleitenden Abschnitte über das Rechnen mit Vektorgrößen in der Physik. Von A. Föppl, Professor an der Kgl. Technischen Hochschule zu München. 4., umgearbeitete Auflage. Herausgegeben von Dr. M. Abraham. Mit 11 Figuren. [XVIII u. 410 S.] 1912. n. *M* 11.—

II. Band. Elektromagnetische Theorie der Strahlung. Von Dr. M. Abraham. 2. Auflage. Mit 6 Figuren. [XI u. 404 S.] 1908. n. *M* 10.—

Brion, Dr. G., Professor an der Bergakademie Freiberg i. S., Leitfaden zum elektrotechnischen Praktikum. Mit 380 Figuren. [XIV u. 404 S.] gr. 8. 1910. Geh. n. *M* 10.—, in Leinwand geb. n. *M* 11.—

Bucherer, Dr. A. H., Privatdozent an der Universität Bonn, mathematische Einführung in die Elektronentheorie. Mit 14 Figuren im Text. [IV u. 148 S.] gr. 8. 1904. Geb. n. *M* 3.20.

Lorentz, Dr. H. A., Professor at the University of Leiden, the Theory of Electrons and its Applications to the Phenomena of Light and Radiant Heat. A course of lectures delivered in Columbia University, New York, in March and April 1906. [IV u. 332 S.] gr. 8. 1909. Geh. n. *M* 8.—, in Leinwand geb. n. *M* 9.—

Theory of Electrons. Deutsche Ausgabe, die Elektronentheorie und ihre Anwendung auf die Erscheinungen des Lichtes und der strahlenden Wärme. Vorlesungen, gehalten an der Columbia Universität in Neuyork im März und April 1906. Übersetzt vom Verfasser. gr. 8. Geb. [In Vorbereitung.]

Meyer, Professor Dr. Stefan, und Professor Dr. E. v. Schweidler, Privatdozenten an der Universität Wien, Radioaktivität. [Unter der Presse.]

VERLAG VON B. G. TEUBNER IN LEIPZIG UND BERLIN

Richarz, Dr. F., Professor an der Universität Marburg, Anfangsgründe der Maxwellschen Theorie verknüpft mit der Elektronentheorie. Mit 69 Fig. [IX u. 246 S.] gr. 8. 1909. Geh. n. *M* 7.—, in Leinwand geb. n. *M* 8.—

— neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Elektrizität. 2. Auflage. Mit 97 Abbildungen. [VI u. 128 S.] gr. 8. 1902. In Leinw. geb. n. *M* 1.50.

Starke, Dr. Hermann, Professor an der Universität Greifswald, experimentelle Elektrizitätslehre, verbunden mit einer Einführung in die Maxwellsche und die Elektronentheorie der Elektrizität und des Lichts. 2., auf Grund der Fortschritte der Wissenschaft umgearbeitete Auflage. Mit 334 Abbildungen. [XVI u. 662 S.] gr. 8. 1910. Geb. n. *M* 12.—

Thomson, J. J., D. Sc., LL. D., Ph. D., Er. S. Fellow etc., Professor an der Universität Cambridge, Elektrizitäts-Durchgang in Gasen. Deutsche autor. Ausgabe unter Mitwirkung des Autors besorgt und ergänzt von Dr. E. Marx, Professor an der Universität Leipzig. Mit 187 Figuren im Text. [VII u. 587 S.] gr. 8. 1906. Geh. n. *M* 18.—, in Leinwand geb. n. *M* 19.—

Voigt, Geh. Reg.-Rat Dr. Woldemar, Professor an der Universität Göttingen, Magneto- und Elektrooptik. Mit 75 Figuren. [XIV u. 396 S.] gr. 8. 1908. In Leinwand geb. n. *M* 14.—

Wiechert, Dr. Emil, Professor an der Universität Göttingen, Grundlagen der Elektrodynamik. A. u. d. T.: Festschrift zur Feier der Enthüllung des Gauß-Weber-Denkmal. II. Teil. [112 S.] gr. 8. 1899. Geh. n. *M* 3.60.

Wien, Dr. W., Professor an der Universität Würzburg, über Elektronen. Vortrag, gehalten auf der 77. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Meran. 2., die Fortschritte der Wissenschaft berücksichtigende Auflage. [39 S.] gr. 8. 1909. n. *M* 1.40.

Natorp, Dr. P., Professor an der Universität Marburg, die logischen Grundlagen der exakten Wissenschaften. [XX u. 416 S.] 8. 1910. In Leinwand geb. n. *M* 6.60.

Picard, É., Membre de l'Institut de France, Paris, das Wissen unserer Zeit in Mathematik und Naturwissenschaft. Deutsch von L. und F. Lindemann in München. [IV u. 292 S.] 8. 1913. In Leinwand geb. n. *M* 6.—

Poincaré, Henri, Wissenschaft und Hypothese. Autorisierte deutsche Ausgabe mit erläuternden Anmerkungen von F. und E. Lindemann. 3., verbesserte Auflage. [XVII u. 357 S.] 8. 1914. In Leinwand geb. n. *M* 4.80.

— der Wert der Wissenschaft. Mit Genehmigung des Verfassers ins Deutsche übertragen von E. Weber. Mit Anmerkungen und Zusätzen von H. Weber, Professor in Straßburg i. E., und einem Bildnis des Verfassers. 2. Auflage. Mit einem Vorwort des Verfassers. [VIII u. 251 S.] 8. 1910. In Leinwand geb. n. *M* 3.60.

— Wissenschaft und Methode. Autorisierte deutsche Ausgabe mit erläuternden Anmerkungen von F. und L. Lindemann in München. [VI u. 283 S.] 8. 1914. In Leinwand geb. n. *M* 5.—

Volkman, Dr. P., Professor an der Universität Königsberg i. Pr., erkenntnistheoretische Grundzüge der Naturwissenschaften und ihre Beziehungen zum Geistesleben der Gegenwart. Allgemein wissenschaftliche Vorträge. 2., vollständig umgearbeitete und erweiterte Auflage. [XXIII u. 454 S.] 8. 1910. In Leinwand geb. n. *M* 6.—

University of California, Los Angeles



L 006 058 551 0

UNIVERSITY OF CALIFORNIA
LOS ANGELES
REAR

